

中纬工程管理咨询有限公司关于苍南县职业中等专业学校厨房设备及宿舍设备采购项目更正公告（二）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：CNDL2025098

原公告的采购项目名称：苍南县职业中等专业学校厨房设备及宿舍设备采购项目
首次公告日期：2025 年 06 月 12 日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	投标截止与开标时间	2025 年 7 月 8 日 09:30	2025 年 7 月 18 日 09:30
2	招标文件第 20 页（一）采购清单及需求序号 10（双层平板工作台）	★提供双层工作台提供经过 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的检测报告,符合国家标准,转换成整体破坏载荷≥50kN;同时产品不锈钢可调节重力子弹脚符合《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》(500h 及以上),提供检测报告并加盖投标单位公章。	删除
3	招标文件第 21 页（一）采购清单及需求序号 18（四层平板货架）	★提供货架经过 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的权威检测报告,符合国家标准,转换成整体破坏载荷≥ 50kN;和符合 QB/T2139. 3-1995 同时满足:承载试验承受≥100kg 载荷时,其变形量≤0. 8mm,提供检测报告并加盖投标单位公章。	删除
4	招标文件第 23 页（一）采购清单及需求序号 32（可倾式电磁汤锅）	9. ★所投电磁摇摆汤炉具有中国节能认证证书及节能试验报告;试验依据标准 GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》热效率≥94%能效 1 级。提供检测报告并加盖投标单位公章。 10. ★所投电磁摇摆汤炉产品配件显示屏符合 GB/T 14522-2008 《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯》标准,进行紫外老化试验,将样品进行初始检测后入箱,选择 UVA-340 灯型,控制波长为 340nm,辐照度为 (0.76±0.02) W/m².nm),控制温度为 (60±3) °C;光照 14h;接着进行 6h 的冷凝,控制温度为 (50±3) °C;以上为一次循环,试验循环 18 次。试验后,目视样品色调无变化,饱和度无变化,明度无变化。提供检测报告并加盖投标单位公章。 11. ★所投电磁摇摆汤炉产品软件系统	9. 所投电磁摇摆汤炉产品具有中国环境标志（II 型）产品认证证书。提供证书和认监委截图并加盖投标单位公章。 10. 所投电磁摇摆汤炉依据 GB 4806. 1 1-2016 、GB 4806. 9-2023、GB 4806. 1-2016 标准;具有《食品接触产品安全认证证书》。提供证书并加盖投标单位公章。



		依据 GB/T25000.51-2016 标准进行检测，能够展示设备参数曲线，包含设备使用时间探头温度等信息；能够在设备端、手机端电脑端应用展示机芯工作累计时间等信息；设备能够监测锅内温度，当检测到锅具干烧且温度达到设定值时自动停止加热并触发故障报警提醒；设备能够通过毫米波人体存在检测雷达模块全方位探测操作人员，人员长时间离岗时自动关机停止加热并发出警报。提供检测报告并加盖投标单位公章。 12.★所投电磁摇摆汤炉产品具有中国环境标志（II 型）产品认证证书。提供证书和认监委截图并加盖投标单位公章。 13.★所投电磁摇摆汤炉依据 GB 4806.11-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.1-2016 标准；具有《食品接触产品安全认证证书》。提供证书并加盖投标单位公章。	
5	招标文件第 24 页（一）采购清单及需求序号 35（电热保温热汤池（十斗））	★1、电热保温热汤池（柜）符合依据 GB 4706.1-2005、GB 4706.35-2008、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/117626.4-2018、GB/T17626.5-2019、GB/T17626.6-2017、GB/T 17626.9-2011、GB/T 17626.10-2017、GB/T17626.11-2008、GB/T17626.12-3023、GB/T17626.18-2016、GB/T2423.3-2016 相关标准的检测，所检项目全部符合检测依据，提供第三方检验检测机构出具带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件。同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网笼(http://cx.cnca.cn/)查询截图并加盖投标单位公章。 ★2、电热保温热汤池（柜）符合 GJB150.8A-2009 依据的淋雨试验项目要求，实测结果：试件 4 个面均试验一次，该试验完成后，法件未发现有渗水迹象，其内部也无游离水。对法件进行通电运行检查，其功能均正常，提供第三方检验检测机构出具带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件，同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn/)查询截图并加盖投标单位公章。 ★3、电热保温热汤池（柜）符合 GB/T 24021-2024 标准的中国环境标志（II 型）产品认证证书，提供证书复印件同时提供证书在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn/)查询截图并加盖投标单位公章。	1、电热保温热汤池（柜）符合依据 GB 4706.1-2005、GB 4706.35-2008、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/117626.4-2018、GB/T17626.5-2019、GB/T17626.6-2017、GB/T 17626.9-2011、GB/T 17626.10-2017、GB/T17626.11-2008、GB/T17626.12-3023、GB/T17626.18-2016、GB/T2423.3-2016 相关标准的检测，所检项目全部符合检测依据，提供第三方检验检测机构出具带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件。同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网笼(http://cx.cnca.cn/)查询截图并加盖投标单位公章。
6	招标文件第 26 页（一）采购清单及需求序号 44（全自动长龙	★7、所投洗碗机主机、弹簧、发热管、排水杆、水位探针、急停开关： ①具有满足 GB/T6461-2002、GB/T10125-2021 标准金属厨房用品防腐蚀性认证证书。其：产品保护评价：10 级。	7、所投洗碗机主机、弹簧、发热管、排水杆、水位探针、急停开关： ①具有满足 GB/T6461-2002、GB/T10125-2021 标准金属厨房用品防腐蚀性

	洗碗机（带烘干））	提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上 http://cx.cnca.cn 查询结果的截图并加盖投标单位公章，且证书状态必须为“有效”； ②具有满足 GB/T6461-2002、GB/T10125-2021 标准要求，其：试验不低于 60 0 个小时，试验后取出样品，自然风干 0.5h~1h，然后用不超过 65℃的清水清洗，清洗后距离试样 300mm 处用气压不超过 200kPa 的空气吹干，样品无锈蚀、穿孔、裂纹、点蚀腐蚀现象，依据 GB/T 6461-2002/ISO 10289: 1999, I DT 进行保护评价达到 10 级。提供具有 CMA 和 CNAS 认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件并加盖投标单位公章； ★8、所投洗碗机水位控制器有满足 GB/T 4208-2017、GB/T 2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T10125-2021、JB/T 9536-2013、GB/T 5080.7-1986 标准要求，其：外壳防护等级≥IP68，符合 GB/T 4208-2017 标准；低温测试（温度：-40℃，时间：24h）合格，符合 GB/T 2423.1-2008 标准；高低温测试（温度：155℃/-40℃，时间：24h）合格，符合 GB/T 2423.2-2008 标准；中性盐雾测试（测试时间：480h）符合 GB/T 10125-2021 标准；二氧化硫腐蚀测试（测试时间：240h）户内户外防腐等级为 2，符合 JB/T 9536-2013；进行平均无故障时间（MTBF）验证试验，平均无故障时间（MTBF）≥167 小时（测试过程中，设备运行≥ 20 万次），符合 GB/T 5080.7-1986 标准；提供有检测资质的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标单位公章。 ★9、所投洗碗机水箱具有满足 NB/T 47013.5-2015、GB/T 50621-2010 标准要求，焊缝渗透验收等级达到 I 级。提供有检测资质的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件并加盖投标单位公章。	能认证证书。其：产品保护评价：10 级。提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上 http://cx.cnca.cn 查询结果的截图并加盖投标单位公章，且证书状态必须为“有效”； ②具有满足 GB/T6461-2002、GB/T10125-2021 标准要求，依据 GB/T 6461-2002/ISO 10289: 1999, I DT 进行保护评价达到 10 级。提供具有 CMA 和 CNAS 认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件并加盖投标单位公章； 8、所投洗碗机水位控制器有满足外壳防护等级≥IP68，符合 GB/T 4208-2017 标准；低温测试合格，符合 GB/T 2423.1-2008 标准；高低温测试合格，符合 GB/T 2423.2-2008 标准；中性盐雾测试，符合 GB/T 10125-2021 标准；二氧化硫腐蚀测试，户内户外防腐等级为 2，符合 JB/T 9536-2013；进行平均无故障时间（MTBF）验证试验，平均无故障时间（MTBF）≥167 小时，符合 GB/T 5080.7-1986 标准；提供有检测资质的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标单位公章。 9、所投洗碗机水箱具有满足 NB/T 47013.5-2015、GB/T 50621-2010 标准要求，焊缝渗透验收等级达到 I 级。提供有检测资质的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件并加盖投标单位公章。
7	招标文件第 27 页（一）采购清单及需求序号 53（电磁蒸撑炉（面汤炉））	7. ★所投电磁蒸撑炉（面汤炉）产品组成部分 304 不锈钢板材根据标准 GJB 150.11A-2009 第 7.2 条款，将样品进行初始检测后入箱，在温度（35℃±2℃）溶液浓度：（5%±1%），盐雾沉降量（1~3）mL/（80cm²·h）；PH 值 6.5~7.2；连续喷雾 48h 后在标准大气条件温度（15℃~35℃）和相对湿度不高于 50%RH 的条件下干燥试件 48h，试验循环不低于 192 h，试验结束后，检查样品外观应无可见腐蚀。提供检测报告并加盖投标单位公章。 8. ★所投电磁蒸撑炉（面汤炉）产品组成部分 IGBT 温度传感器通过检测：①低温试验：试验温度（-35±2）℃，实	7. 所投电磁蒸撑炉（面汤炉）产品软件系统依据 GB/T25000.51-2016 标准进行检测，能够监控设备运行状态数据并自动生成预警提醒、监测并展示设备实时数据分析，包含机芯工作实时温度、线盘实时温度、当前温度、运行时间、用电量等数据；设备主板能够在温度大于设定温度后自动停止工作并报警，屏幕展示故障信息提醒；能够控制设备功率输出大小从而调节设备火力大小。提供检测报告并加盖投标单位公章。

		验时间≥24h，试验后，检测结果功能正常单项判定合格，符合 GB/T2423. 1-2008 标准。②高温试验：试验温度（300±2）℃，实验时间≥24h，试验后，检测结果功能正常单项判定合格，符合 GB/T2423. 2-2008 标准。③恒定湿热试验：试验温度（85±2）℃，相对湿度（96±2）%RH，实验时间≥24h，试验后，检测结果功能正常单项判定合格，符合 GB/T2423. 3-2016 标准。提供检测报告并加盖投标单位公章。 9. ★所投电磁蒸撑炉（面汤炉）产品组成部分机芯外壳符合 GB/T 2423. 17-2008 标准进行中性盐雾试验，在盐雾沉降速度为每 80cm² 面积上为 1.5mL/h ±0.5mL/h，氯化钠浓度为 50g/L±5g/L 的条件下，连续喷雾时间≥24h，试验后检测结果合格，样品未出现锈蚀。提供检测报告并加盖投标单位公章。 10. ★所投电磁蒸撑炉（面汤炉）产品组成部分散热风扇通过检测：①恒定湿热试验：试验温度（85±2）℃，相对湿度（96±2）%RH，实验时间≥85h，试验后，检测结果功能正常单项判定合格，符合 GB/T2423. 3-2016 标准。②交变湿热试验：在严酷等级 85℃，相对湿度 95%RH 条件下，高温温度维持时间≥9h，试验后，检测结果功能正常单项判定合格，符合 GB/T2423. 4-2008 标准。提供检测报告并加盖投标单位公章。 11. ★所投电磁蒸撑炉（面汤炉）产品软件系统依据 GB/T25000. 51-2016 标准进行检测，能够监控设备运行状态数据并自动生成预警提醒、监测并展示设备实时数据分析，包含机芯工作实时温度、线盘实时温度、当前温度、运行时间、用电量等数据；设备主板能够在温度大于设定温度后自动停止工作并报警，屏幕展示故障信息提醒；能够控制设备功率输出大小从而调节设备火力大小。提供检测报告并加盖投标单位公章。	
8	招标文件第 28 页（一）采购清单及需求序号 54（电磁煮面炉）	7. ★所投电磁煮面炉产品重要组成部分商用电磁炉机芯符合 GB/T2423. 35-2019《气候（温度、湿度）和动力学（振动、冲击）综合试验》检测依据，分别对低温振动、高温振动、恒温恒湿振动试验后外观无损坏、零件无松动。提供检测报告并加盖投标单位公章。 8. ★所投电磁煮面炉产品组成部分电容根据 GB/T5169. 11-2017 电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT），在试验温度 550℃ 条件下进行成品的灼热丝可燃性试验，持续时间 30s，试验后铺底层未起火，检测结果单项判定合格。提供检测报告并加盖投标单位公章。	7. 所投电磁煮面炉产品软件系统依据 GB/T25000. 51-2016 标准进行检测，能够监测 IC 温度，温度过高时能够启动超温保护，停止加热并展示报警提醒；设备能够监测线盘温度传感器状态，当温度传感器损坏时启动保护，停止加热并展示报警提醒；设备能够监测 IGBT 模块输出电流，当输出电流不稳定时触发过流保护并展示报警提醒。提供检测报告并加盖投标单位公章。 8. 所投电磁煮面炉产品依据 GB 4806. 11-2016、GB 4806. 9-2023、GB 4806. 1-2016 标准；具有《食品接触产品安全认证证书》。提供证书并加盖投标单位公章。

		9. ★所投电磁煮面炉配件显示屏、机芯依据 GB/T 4208-2017 标准,在试验 8h 情况下,防尘能力$\geq$IP6X,壳内无明显的灰尘沉积;在防高温/高压喷水试验中,从四个角度各喷射不低于 30S,水温保持在$(80\pm5)^{\circ}\text{C}$,试验结束后,防水能力$\geq$IPX8。提供检测报告并加盖投标单位公章。 10. ★所投电磁煮面炉产品软件系统依据 GB/T25000.51-2016 标准进行检测,能够监测 IC 温度,温度过高时能够启动超温保护,停止加热并展示报警提醒;设备能够监测线盘温度传感器状态,当温度传感器损坏时启动保护,停止加热并展示报警提醒;设备能够监测 IGBT 模块输出电流,当输出电流不稳定时触发过流保护并展示报警提醒。提供检测报告并加盖投标单位公章。 11. ★所投电磁煮面炉产品依据 GB 4806.11-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.1-2016 标准;具有《食品接触产品安全认证证书》。提供证书并加盖投标单位公章。	
9	招标文件第 29 页(一)采购清单及需求序号 55(电磁扒炉连柜)	9. ★所投电磁扒炉产品的配件谐振电容依据 GB/T5169.11-2017、GB/T5169.10-2017 标准,对灼热丝试验进行检测,在试验温度 850°C 条件下施加时间 30s 后样品应不起燃或发生了起燃但试样的火焰或灼热在移开灼热丝后的 30s 内熄灭和位于试样下方的铺底层未起燃。提供检测报告并加盖投标单位公章。 10. ★所投电磁扒炉产品重要部分 304 不锈钢板依据 GB/T 10125-2021 标准进行中性盐雾试验,试验温度:$35^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$,氯化钠溶液浓度:$50\text{g/L}\pm 5\text{g/L}$,pH 值:$6.5\sim 7.2$,盐雾沉降量:$1.5\text{mL/h}\pm 0.5\text{mL/h}$,试验周期:$\geq 1000\text{h}$。试验后依据 GB/T6461-2002 进行保护评级,样品表面未出现生锈腐蚀,保护等级为 10 级。提供检测报告并加盖投标单位公章。 11. ★所投电磁扒炉产品重要部分整流桥依据 GB 4706.1-2005 标准,支撑正常工作期间载流超过 0.2A 连接件的绝缘部件及距这些连接件 3mm 范围内的绝缘材料,根据 GB/T 5169.12 其燃烧指数(GWFI)至少为 850°C,在试验期间,部件不产生火焰或产生火焰的时间不超过 2s。提供检测报告并加盖投标单位公章。 12. ★所投电磁扒炉产品软件系统依据 GB/T25000.51-2016 标准进行检测,能够监测 IC 温度,温度过高时能够启动超温保护,停止加热并展示报警提醒;设备能够监测线盘温度传感器状态,当温度传感器损坏时启动保护,停止加热并展示报警提醒;设备能够监测 IGBT 模块输出电流,当输出电流不稳定时触	9. 所投电磁扒炉产品软件系统依据 GB/T25000.51-2016 标准进行检测,能够监测 IC 温度,温度过高时能够启动超温保护,停止加热并展示报警提醒;设备能够监测线盘温度传感器状态,当温度传感器损坏时启动保护,停止加热并展示报警提醒;设备能够监测 IGBT 模块输出电流,当输出电流不稳定时触发过流保护并展示报警提醒。提供检测报告并加盖投标单位公章。资料不提供或不满足视为负偏离。 10. 所投电磁扒炉产品具有中国环境标志(II 型)产品认证证书。提供认监委官网截图和证书并加盖投标单位公章。

		发过流保护并展示报警提醒。提供检测报告并加盖投标单位公章。资料不提供或不满足视为负偏离。 13. ★所投电磁扒炉产品具有中国环境标志（II 型）产品认证证书。提供认监委官网截图和证书并加盖投标单位公章。	
10	招标文件第 30 页（一）采购清单及需求序号 62（全自动长龙洗碗机（带烘干））	10. ★所投洗碗机水泵、电机具有满足 GB/T4208--2017 标准的产品外壳防护等级认证证书。其：商用洗碗机水泵、电机均获得 IP69 防护等级认证，提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上 http://cx.cnca.cn 查询结果的截图，且证书状态必须为“有效”； ②商用洗碗机水泵、电机具有满足 GB 4706.1--2005、GB/T4208--2017 标准要求，其：通过对（1）耐潮湿，（2）泄漏电流和电气强度，（3）结构，这三项的检测，按 IEC60529 有关要求，防水测试时水温保持在 $\geq (80 \pm 5) ^\circ\text{C}$，在外壳（基本绝缘）经受不小于 1250V 电压下不击穿，有外壳（加强绝缘）经受不小于 3000V 的电压下不击穿情况下：外壳防护等级达到 IP69 的检测合格报告，提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件并加盖投标单位公章。 11. ★①所投洗碗机具有满足 GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011 标准的电器电子产品 RoHS 认证证书。提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上 http://cx.cnca.cn 查询结果的截图佐证本条参数，且证书状态必须为“有效”； ②商用洗碗机具有满足 GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011 标准要求，其：电磁阀、水位探针、门磁开关、轨道、304 不锈钢水箱、挡水帘、控制板、电机、水泵、高温线、304 不锈钢内壁、调速器、发热管等均检测合格。提供有检测资质的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图并加盖投标单位公章。 12. ★所投洗碗机喷淋臂具有满足 GB/T 2423.18-2021 标准要求，其：进行 3 天 3 个循环的交变盐雾测试，样品外表无明显锈迹。提供有检测资质的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标单位公章。	10. 所投洗碗机水泵、电机具有满足 GB/T4208--2017 标准的产品外壳防护等级认证证书。其：①商用洗碗机水泵、电机均获得 IP69 防护等级认证，提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上 http://cx.cnca.cn 查询结果的截图，且证书状态必须为“有效”； ②商用洗碗机水泵、电机具有满足 GB 4706.1--2005、GB/T4208--2017 标准要求，其：通过对（1）耐潮湿，（2）泄漏电流和电气强度，（3）结构这三项的检测，外壳防护等级达到 IP69 的检测合格报告，提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件并加盖投标单位公章。 11. ①所投洗碗机具有满足 GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011 标准的电器电子产品 RoHS 认证证书。提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上 http://cx.cnca.cn 查询结果的截图佐证本条参数，且证书状态必须为“有效”； ②商用洗碗机具有满足 GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011 标准要求，其：电磁阀、水位探针、门磁开关、轨道、304 不锈钢水箱、挡水帘、控制板、电机、水泵、高温线、304 不锈钢内壁、调速器、发热管等均检测合格。提供有检测资质的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图并加盖投标单位公章。
11	招标文件第 54 页附件三（一）	注：没有填写此表视为完全响应招标文	删除

	商务偏离表、附件三(二)技术偏离表	件要求。	
12	招标文件第 69 页四、评标细则序号 4 “所投产品的技术条款偏离”	根据投标人所投各产品与本项目采购文件规格参数要求中标“★”的参数项进行对比，最高得 20 分，投标供应商未响应或负偏离一项扣 2 分，扣完为止。 <u>注：需提供技术参数中★要求的相关证明文件扫描件并加盖投标单位电子公章，否则视为负偏离。如提供虚假资料，视为无效标。</u>	<u>根据投标人所投各产品与本项目采购文件规格参数要求中所有的参数偏离情况逐条进行响应对比，投标供应商未响应或负偏离一项扣 1 分，扣完 20 分为止。（0-20 分）</u>
13	招标文件第 43 页三、商务条款项目投标报价要求	1. 投标报价包括产品购置费、运输费、安装调试费、服务费、人工费、质保期内维修费、技术支持、检测费、招标代理费、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用，投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价和总价不作调整。 2. 按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。	1. 投标报价包括产品购置费、运输费、安装调试费、服务费、人工费、质保期内维修费、技术支持、检测费、招标代理费、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用，投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价和总价不作调整。 2. 按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。 <u>3. 场地内原有设备的拆除、安置由中标供应商负责，搬出原场地并安置在采购人指定的户外位置，因此所需要的费用由中标供应商自行解决，已包含在投标总价内。</u>

更正日期：2025 年 7 月 2 日

三、其他补充事宜

原招标文件内容、更正公告（一）与本更正公告内容不一致的，以本更正公告内容为准。

四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：苍南县职业中等专业学校
地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇南鹤路 2 号



传 真： /

项目联系人（询问）： 李老师

项目联系方式（询问）： 0577-59896308

质疑联系人： 李老师

质疑联系方式： 0577-59896308

2. 采购代理机构信息

名 称： 中纬工程管理咨询有限公司

地 址： 温州市苍南县灵溪镇中驰御景园 7-9-11 幢 101

传 真： /

项目联系人（询问）： 杨先生

项目联系方式（询问）： 0577-68885883

质疑联系人： 杨女士

质疑联系方式： 13858712662

3. 同级政府采购监督管理部门

名 称： 苍南县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地 址： 温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦 1606 室

传 真： /

联系人： 李老师、王老师

监督投诉电话： 0577-85501561， 0577-85501562

