

一、响应报价明细表

序号	类别	设备名称	技术参数	数量	产品图片	单价 最高限 价(元)	总价 最高限 价(元)
1	通讯类	布控球式音视频采集装备(或单兵式音视频采集装备)	1、前置摄像头: 800W 像素; 2、后置摄像头: 4800W+800W+200W 像素; 3、屏幕尺寸: 6.3 英寸; 4、分辨率: 1080x2340; 5、前置: 1080P、720P、480P; 6、后置: 1080P、720P、480P; 7、Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 支持 2.4GHz/5.8GHz 双 频, 支持 WIFI6; 8、定位: 支持单北斗; 9、蓝牙: 5.1; 10、NFC: 支持; 11、CPU: 8 核; 12、操作系统: Android 11.0; 13、内存: 8GB; 14、存储: 256G; 15、闪光灯: 支持; 16、传感器: 光线/距离 传感器、G-Sensor、陀螺 仪、地磁传感器; 17、震动: 支持; 18、按键: 开关键, 音量, 自定义键; 19、防护等级: IP68; 20、充电接口: Type-C; 21、扬声器: 支持; 22、MIC: 支持; 23、SIM 卡槽: 最大 2 个 Nano SIM 卡槽; 24、电池容量: 5400mAh。	1		8985.0 0	8985.0 0

2	移动视频终端设备	1、13.3 英寸高清显示屏，4 阵列麦克风，4Ω8W*2 个扬声器、4K 高清摄像头可小幅度上下调节，超高清音频； 2、桌面终端需集成摄像头、麦克风、扬声器、Wifi、蓝牙于一体，屏幕尺寸 13.3 英寸，分辨率 1080P；内存 8G，存储空间 32G； 3、内置摄像头分辨率 4K@30（3840*2160），内置麦克风 4 全指向麦克风，支持最大 4K30 编解码能力； 4、支持通过无线网络将图像发送至终端或本地显示，图像清晰流畅，最高支持 1080P30； 5、支持单屏画中画、双屏双显（双屏同显、双屏异显）； 6、视频输入接口支持 1 x HDMI IN；视频输出接口 1 x HDMI OUT，支持 2 个 USB 口； 7、支持多种布局模式，包含自定义模式、批量轮询模式、演讲者模式、画廊模式、语音激励模式演讲人主画面切换； 8、支持自定义模式可设置自动或者手动配置布局，最大可设置 25 分屏，手动布局不少于 20 多种，包含均分布局以及一大 N 小布局 9、支持轮巡模式，可设置轮巡间隔 10/30/60 秒以及自定义时； 10、与其他厂商设备互通：可以和 polycom、华为、中兴的设备实现音视频互通。		9450.00	28350.00
---	----------	--	---	---------	----------

3	卫星电话底座+室外天线	1、固移两用：基座设备支持手持卫星电话放入基座后变身室内座机使用，解决卫星电话在室内无法拨打电话，发送短信，获取信息等问题； ▲2、兼容性：智能基座设备需要兼容市场主流品牌卫星电话； ▲3、基座设备可实现对卫星电话的智能化管理及接收应急广播等； ▲5、基座设备配备内置电池，断电时可以继续工作，无外部供电时可以持续工作至少 24 小时；同时配备可取出的充电宝，支持对充电宝智能充电，在三断的情况下，可以作为备用电源使用；（充电宝容量 10000mAh） ▲6、实现摘挂机自检，来电摘机接听电话，挂机挂断电话、自动检测和播报卫星电话状态等的功能； ▲7、基座可适配无源天通室外天线、北斗定位天线，满足所有点位的安装要求； 8、平台： A、可以实现与应急部、浙江省应急厅平台对接，实现一张图一张网管理； B、支持群发应急广播和定点分发应急广播，通过基座的喇叭进行语音播放； C、支持对天通卫星设备的在线、位置情况、应急通知接收状态等进行分析展示； D、支持按群组进行单次或周期自动点名，简化点名工作流程，根据点名结		4498.00	184418.00
---	-------------	--	--	---------	-----------

			果自动判断参与人员的 应答情况帮助管理者及 时了解并处理缺勤情况 （提供厂承诺函并加盖 厂家公章）； 投标人提供演示视频				
4		野外应急电源	1、电池类型：磷酸铁锂； 2、交流输出电流：< 22.7A； 3、交流输出电压：220V ±5%； 4、输出功率：6000W； 5、峰值功率：12000W； 6、输出波形：纯正弦波； 7、频率：50/60 Hz±3%； 8、转换效率：95%(DC→ AC)； 9、散热方式：风冷； 10、直流输出电源电流： 5V/2A 12V/10A 24V/10A 48V/20A； 11、保护功能：欠压、过 流、过压、短路反接、过 充、过放、过载过热、风 冷、软启动； 12、交流输入：220V/10A； 13、充电交流输入电压： 185V-240V； 14、太阳能充电接口： 60V-450V(开启电压 60V) 电流(MAX) 20A；功率 (MAX) 2800W； 15、电池容量：51.2V 100AH（5120WH）； 16、充电时间：2 小时 80%， 3 小时充满 17、循环寿命：> 3000times； 18、外观尺寸 L*W*H:639*510*367 （mm）； 19、重量 60kg。		11800. 00	11800. 00	

5	救援类	前线指挥部帐篷	▲整套包含：充气式帐篷 1 顶、烟雾机 1 台、LED 假火 1 个、报警器 1 个、750W 鼓风机 1 台、6 个安全指示牌； 充气式帐篷 1、总体尺寸：$\geq 8*6*2.5\text{m}$ 投影面积 48m^2； 2、形体结构：双面坡屋脊型； ▲3、外篷布：600D 单面涂覆 PVC 灰胶牛津布，厚度 0.426mm，断裂强度：经向 $1800\text{N}/5\text{cm}$，纬向 $\geq 1200\text{N}/5\text{cm}$；撕破强力：经向 81N，纬向 60N；缝合强力 1600N；（需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件） ▲4、气柱：柏拉图 0.7mm 气密布，气柱 B1 级阻燃；厚度 0.723mm，克重 $876\text{g}/\text{m}^2$，断裂强度：经向 $3200\text{N}/5\text{cm}$，纬向 $2700\text{N}/5\text{cm}$；撕破强力：经向 192N，纬向 143N；（需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件） ▲5、内衬：210D 平纹舒美绸，颜色白色；克重 $70\text{g}/\text{m}^2$，断裂强度：经向 $800\text{N}/5\text{cm}$，纬向 $470\text{N}/5\text{cm}$；撕破强力：经向 29N，纬向 22N；内衬链接处缝合强度 450N；（需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件） ▲6、地布：583g 加厚环保 PVC 地布，颜色为绿色；厚度 0.43mm，断裂强度：经向 $2600\text{N}/5\text{cm}$，纬向 $1900\text{N}/5\text{cm}$；撕破强力：		19800.00	79200.00
---	-----	---------	---	---	----------	----------

		经向 156N, 纬向 98N; 阻燃性能续燃时间 0.0s; (需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告复印件) 7、配件: 快充、排气阀: 外径: 61.5mm ± 1mm, 内径: 22mm ± 1mm。多功能充、排气阀: 外径: 61.5mm ± 1mm, 内径: 31mm ± 1mm。安全阀: 外径: 94mm ± 1mm, 内径: 26mm ± 1mm。需配备 Q235 带管三角环, 中 6mm 涤纶包芯绳, 断裂强度 ≥ 3000N; 8、门尺寸: 宽 1500mm* 高 2100mm ± 100mm (两扇); 9、窗户尺寸: 宽 800mm* 高 600mm ± 100mm (4 窗); 10、气柱上安装阀 3 组 (1 个充排阀、1 个安全阀, 1 个补气阀;) 11、配高压电动充排泵 1 台, 修补包 1 套, 固定配件 1 套 (6 根带扣抗风拉绳, 6 根军用地杆); 12、帐篷配暖风/冷风口 1 个、阀门口 4 个; 13、气柱主体结构使用高频热合热封工艺制作, 必须双层拼接, 保证牢固性; 14、底部气柱做抗风拉环, 在恶劣环境下起到加固作用; 15、工作压力: 20-35Kpa, 极限气压 35Kpa; 16、适应温度: -40℃ ~ +70℃。(温度试验应满足: GJB 150.3A-2009 GJB 150.4A-2009) 17、充气时间: 10-15min; 排气时间: 12~15min; 18、抗雪载:			
--	--	---	--	--	--

		10kg/m², 1h(抗雪试验满足 GJB 6645-2009); 19、防雨试验: 100L/(m².h), 1h(淋浴试验满足 GJB 2711-1996); 20、抗风等级: 9 级风速, 0.5h(抗风试验满足 GJB6645-2009); 21、包装样式为军用帆布棉包+提手, 方便搬运; 22、场地适应性: 适用于水泥地、沙土地、混凝土地、无坚硬杂草的草地; 搭接: 搭接应满足雨雪天气等要求, 各搭接处应牢固、可靠、平滑, 无脱扣、翘起等现象; 系固点: 各系固点周围有加强块, 且牢固、可靠, 且不得有脱胶、漏气等现象; 系固点满足抗风、抗雪等要求。				
6	便携式发电机	1、发动机型式: 单缸四冲程风冷直喷式柴油机; 2、启动方式: 手拉启动、电启动(双启动方式); 3、发动机最大输出功率: 6.5KW/3600(kw/rpm); ▲4、发动机装有可靠的调速器, 并能使机组稳速运行; 5、排气量: 418cc; 6、机油容量: 1.65L(±0.3L); ▲7、噪音值: 74.70dB(A)/7m; 8、电机类型: 单三相通用(双电压等功率); ▲9、带有手启动装置的柴油发动机有解压装置, 且在运行期间无需手持; ▲10、额定功率: 5kW; 最大功率(kW): 6.0kW 11、额定电压: 230V、230/400V(双电压); 12、额定电流: 单相	1		7200.00	7200.00

		21. 7A, 三相 9A; 13、额定频率: 50Hz; ▲14、机组连续工作时间: $\geq 8h$; 15、仪表: 数显表, 可显示电压、频率、运行时间; ▲16、发电机组具有自动电压调节系统 (AVR) 功能。 投标人提供演示视频				
7	防洪子堤	1、用于堤防漫溢险情和地下车库、地下通道等临时加高, 子堤每组长 $\geq 10m$, 单元宽 $\geq 1m$, 高 $\geq 1m$, 挡水深度 $\geq 1m$, 挡水面板为玻璃钢材质; 2、每米防洪子堤由 2 块挡水面板、2 套组装式三角支架、5 支快装横梁组成; 3、挡水面板 3.1 面板材质: 玻璃钢; 3.2 面板尺寸: 长 $\geq 1300mm$ 宽 $\geq 559mm$; 3.3 面板厚度: $4mm \pm 0.5mm$; 3.4 组装形式: 板面 U 形槽横向互插; 4、三角支架 4.1 支架材质: 铝合金; 4.2 支架厚度: $25mm \pm 2\%$; 4.3 支架垂直高度 $\geq 995mm$; 5、横梁厚度: $30mm \pm 2\%$; 6、子堤配件: ▲6.1 角接件: 宽 31.5mm 厚 67.4mm (需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告扫描件或复印件); ▲6.2 定位器: 宽 46mm 高 30.1mm (需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告扫描件或复印件);	4		11000.00	44000.00

			▲6.3 定位座：宽 32.9mm 长 83.7mm（（需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构出具的检测报告扫描件或复印件））； 7、防洪子堤挡水深度 ≥ 1000mm。				
8		电动 U 型救生圈	1、三船体流线设计，主体表面经磨砂防滑处理，便于救援，并有效减小水阻，U 型人体工学设计，机身两侧配置两个固定抓手及两条反光拉绳，机身外部左右两侧自带警示灯各一个； 2、产品外形尺寸（长*宽*高）：980*700*218mm； ▲3、材质：HDPE 聚乙烯材质，滚塑一体成型工艺； ▲4、产品整机（含电池）重量：14kg； 5、推进器数量：2 个涵道泵喷式推进（防砂防水草结构） 6、防水等级 IP68：在淡水环境下放在 1M 水深持续 2H，无损坏且能正常工作； ▲7、浮重：1600N（水面），水上拖力：600KG； 8、航行性能满足以下要求： 8.1 空载速度 7m/s，载人速度 3m/s（载人 ≥ 85kg 时）； 8.2 续航时间：7A 充电，支持电池快充方案定制，充电时间小于 1H，满电后最大续航时间 90min； ▲9、电池：电池两组磷酸铁锂电池，1500 次充放。电池具有过温、过充、过放、过流及短路保护；在水中过放后，等电压自	6		30000.00	180000.00

恢复后能自动开机保持通讯；后台系统管理：定位、断电控制、电量监控、充电提醒、在线状态；电池兼容性符合 GB/T 17626.5-2019，GB9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值与测量方法》；

10、控制系统：

10.1 采用船控系统，最大遥控距离 2000M；

10.2 遥控器工作时间 12 小时，遥控器屏幕显示：经度，纬度，电流，电压，电量，航行速度，朝向和导航转态等功能；

10.3 遥控器可单手操作，GPS/北斗双定位系统，支持一键返航、失航返航和低电量关机自动返航，定点投放，返回起始位置误差 ≤ 1 米；

▲11、反光拉绳要求：采用高性能浮力材料，具有夜间反光和夜光标识性能，直径 9.5MM，破断强度 $> 35\text{KN}$ ；

12、跌落性能：自 30M 高度抛落入水中，无裂痕仍可正常使用；

▲13、安全保障：船体气密性测试孔：1 个，可测试船体完整的密封性，保证主体浮力、完整性，防止船体内部溢水。气密性压力测试：内压值 0.015MPa ；

▲14、每套配备救生手环一套采用特种改性工程尼龙 NYon+TPU，配不少于 2 个气瓶，一体成型钢瓶，金属封口，内装 16G 二氧化碳液体；气囊承重： $\geq 150\text{kg}$ ，初始浮力

			≥120N。2 秒内完成启动充气。手环内置刺穿气瓶的顶针，采用硬度 HRC60 度，有臂带、防水指南针；产品整体重 120g；尺寸 10cm*6.5cm*3cm。 投标人提供演示视频				
9	救生绳	1、符合国家 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检测报告； 2、安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾，两头带金属卡扣； 3、整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳芯材料和绳皮材料均为高强涤纶长丝； 4、直径：9.5±0.5mm，长度≥30 米； 5、破断强度：28.16KN； 6、延伸率：当承重达到最小破断强度的 10%时，安全绳的延伸率 1.8%； 7、经 204±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现熔融、焦化现象； 8、在绳尾处采用透明套管热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、制造商名称、生产日期或批号等。	7 	420.00	2940.00		
10	缓降器	1、总体性能器符合 GB 21976.22012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准要求； 2、调速器、绳索、安全带、安全钩组成并为同一品牌，便于维护、保养； 3、负荷状态下下降速度：	14 	2453.00	34342.00		

		0.48±0.09m/s; 4、缓降器各部件应无变形、损伤等异常现象金属件的外表面应光滑、无锈蚀、斑点、毛刺并进行防腐处理；绳索端头应采用保护物包扎； 5、安全带：安全带材质为棉纱或合成纤维材料；带宽 40mm-80mm, 带厚 1mm-3mm , 带长 1000mm-1800mm, 并应具有能按使用者胸围大小调整长度的扣环； 下降绳索：钢丝绳索应采用航空用钢丝绳，直径应不小于 3mm, 材质应符合 YB/T5197 的要求；有芯绳索的绳芯应采用航空用钢丝绳，材质应符合 YB/T5197 的要求，外层材质应为棉纱或合成纤维；全绳应结构一致，编织紧密，粗细均匀并无扭曲现象； 6、安全钩：应由金属制成并设有防止误开启的保险装置，保险装置应锁止可靠； 7、绳索卷盘：应由塑料、橡胶等非金属材料制成，且无尖锐的棱角和凸起； 8、整机强度：在缓降器使用状态对其施加拉伸负荷。在试验中绳索、调速器等受力部件应无明显的变形、破损、脱卸等异常现象； 9、重复下降速度：对缓降器施加标准负荷连续进行 20 次下降试验, 其每次下降速度相对于 20 次平均下降速度的偏差不大于± 20%； 10、逃生高度：10-100m;				
--	--	--	--	--	--	--

			11、安全负荷不低于1300N； 12、可靠性能：在连续200次下降试验中调速器、安全钩、紧固件、绳索应无变形、破损等异常现象。				
11	救援伸缩杆	一、用途：在“冬季冰面、泥潭沼泽、山涧峡谷、码头船上、洪灾遇险地带，发现落水和遇险被困人员后，救援人员在岸上或船上开展远距离施救；也可捕捞落水动物如小狗。和传统救生设备相比特点突出，配置丰富、便携轻巧、不占空间、使用简单、无维护、安全性高； 二、救生伸缩杆技术参数 1、材料：超轻碳纤维杆，可漂浮； 2、展开长度：6.09m； 3、折叠后长度：1.7m； ▲4、重量：0.9Kg； ▲5、浮水球：重量1240g，浮力10kg 6、力圈：直径600mm，重量260g，浮力9.5kg 7、挂钩：不锈钢，长度306mm，重量360g 8、捕捞网：可收合，横向、纵向开口距离均≥500mm，网兜高度1900mm； 9、破窗冲头：冲头具收缩回弹性能，冲头长度105mm。	1		1758.00	1758.00	
12	水泵	1、四冲程、单缸、风冷汽油发动机，发动机功率不小于1.4kW； 2、燃油箱：内置一体式油箱； 3、启动方式：手拉启动或电启动。 4、类型：二级离心式泵体；	1		12000.00	12000.00	

			5、泵壳铝合金，并经防腐处理； 6、扬程： $\geq 75\text{m}$ ，最大压力： 0.81MPa ， 7、流量 $\geq 2.5\text{L/s}$ （ 150L/min ）； 8、喷射距离： $\geq 20\text{m}$ ，吸程： $\geq 3\text{m}$ ； 9、进水口直径：50mm，出水口直径：40mm； 10、重量：15kg。 配置：直流喷枪 1 把、底阀 1 个、吸水管 1 条、30-40-30 消防水带 5 条。 投标人提供演示视频				
13	铁锹	1、用途：铲沙扑救火灾、清理现场及易燃物、拍打小火； 2、产品材质：锰钢头+实木； 3、长度： $\geq 120\text{cm}$ ； 4、重量： $\leq 1.5\text{kg}$ 。	160		45.00	7200.00	
14	高音喇叭	1、功率：50W； 2、传输距离：800m； 3、重量：0.94kg（不含电池）； 4、续航时间：6小时； 5、尺寸：380x230x65mm； 6、三种供电方式； 7、具有报警功能； 配件：工具包、工具包、说明书、保修卡。	14		275.00	3850.00	
15	警戒带	1、用途：主要用于公路、铁路、电力、通信、矿井等施工现场的安全防护及公安、消防、卫生、交通等突发性事件的现场警戒、隔离，手提式线盒； 2、长度：50m； 3、双面具有反光丝，打结后可重复使用； 4、材质：加厚帆布条或其他材质；	32		79.00	2528.00	

16		救援担架	1、提供国家级检测机构出具的检测报告或具有CNAS或CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告与所投产品型号一致； 2、用于抢救人员，可折叠，带4个轮子，可推拉运输伤员，为金属框架，高分子材料表面质材，便于洗消； 3、展开尺寸：2000x530x180mm±20mm； 4、重量：≤5kg； 5、承重：162kg。	11		550.00	6050.00
17		测电笔	1、尺寸：140x25mm； 2、材质：ABS或其他材质； 3、测试范围：12V-250V； 4、具有LED夜视灯； 5、具有LED夜视蓝屏。	89		35.00	3115.00
18	执法类	强光手电（头灯）	1、符合 GB 30734-2014《消防员照明灯具》标准要求；提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检测报告； 2、符合 GB/T3836.1-2021和 GB/T3836.4-2021 的标准要求，防爆标志：Ex ib II C T4 Gb；Ex ib III CT130℃ Db，适用于各种易燃易爆场所安全工作； 3、使用1节18500锂离子电池供电，电压3.7V，额定容量1900mAh，连续放电时间：强光>240min，弱光>480min； 4、灯具应具有强、弱光切换功能，带闪烁方式的低电压警告功能； 5、尾部采用大按钮开关设计，开关处带红色信号方位灯，给后方作战人员提供警示作用；	32		145.00	4640.00

			6、通过 4 格 LED 蓝色电量显示装置实时呈现电量剩余情况，采用全新 Type-c 充电口设计，可以借用任何 USB 输出设备进行充电； 7、充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路； 8、特别适合安装在头盔上，作为头灯使用； 9、灯具外壳防护等级应满足 GB 4208-2008 规定的 IP66/ IP68 的要求，可在 1.5 米深的水中持续潜水 1h，不影响使用； 10、灯具具有清晰耐久标志（产品名称、型号、防护等级、防爆标志、生产日期、产品编号、生产厂家名称）。				
19	卷尺	1、尺带长度：5m； 2、尺带宽度：19mm； 3、卷带制式：厘米/cm； 4、卷尺重量：0.20kg； 5、外观尺寸：76x68x34mm。	48		19.00	912.00	
20	绝缘手套	1、整体要求 1.1 符合 GB17622-2008《带电作业用绝缘手套》标准要求并提供相应检验报告复印件； 1.2 采用进口天然橡胶制成，用绝缘橡胶或乳胶经压片、模压、硫化或浸模成型的五指手套，耐电压 12 KV，主要用于电工作业； 2、性能要求 ▲2.1 长度：410mm，最大厚度：1.6mm； 2.2 机械性能要求：平均拉伸强度 23MPa，平均扯断伸长率 742%，拉伸永久	68		7.00	476.00	

			变形 3%，抗机械刺穿强度 27N/mm； ▲2.3 电气性能要求：交流电压 12 KV，保持 3 分钟，泄露电流 5mA；直流电压 20KV，保持 3 分钟，应不发生击穿现象，击穿时电压值≥40KV。				
21		防爆照相机	1、主要用于记录执法过程、固定证据、保障执法安全； 2、防护等级：IP68； ▲3、防爆等级：Ex ib IIC T5 GB（投标人需提供防爆证） ▲4、粉尘防爆：Ex ibD 21 T95℃（投标人需提供防爆证） 5、机身内置 LEd 闪光灯； 6、显示屏尺寸：3 英寸； 7、传器尺寸：（1/2.3）英寸； 8、传感类型：CMOS； 9、显示屏像素：92 万像素； 10、有效像素：640 万高像素； 11、光学变焦：5 倍； 12、数码变焦：2 倍； 13、镜头类型：潜望式不可伸缩，等效 35mm、焦距 28-140mm 14、电池类型：专用防爆电池； 投标人提供演示视频	3		9800.00	29400.00
22		取样器	1、易燃易爆危险性固体和液体取样抽检； 2、固体取样器：易燃易爆危险性固体和液体取样抽检； 3、材质：黄铜合金，可取固体易燃易爆物； 4、固体取样器尺寸≥85*300mm； 5、液体取样器：易燃易	3		297.00	891.00

			爆危险性液体多次取样； 6、单次取样范围≥ 2-10ML。				
23	检测预警类	望远镜	一、产品概述 1、此款屋脊望远镜，适用于应急、消防、电力、林业等行业及户外场景； 2、机身：一体式镁铝合金，裹防滑复合橡胶，坚固耐用应对各种恶劣环境，不易滑落； 3、设计：符合人体工学，握持舒适，久用不累； 4、镜片：双 ED 镜片，多层镀膜，成像清晰锐利，助力各行业精准观察，户外观景体验佳； 5、性能：专业防雾防水，全天候可用，适应潮湿环境，稳定提供清晰视野； 二、技术指标 1、产品符合 GB/T 18312-2015《双筒望远镜检验规则》标准要求； 2、放大倍率：10X； 3、物镜口径：56mm； 4、出瞳直径：5.4mm； 5、出瞳距离：16.5mm； 6、视场范围：6.5°； 7、调焦方式：中心调焦； 8、调焦透镜：目镜调焦； 9、千米视野：118m/1000m； 10、近焦距离：4.5m； 11、透光率：85%； 12、防水等级：IPX7 充氮防水； 13、产品尺寸：170X145X75； 14、产品重量：1050g。	2		6800.00	13600.00
24		手摇报警器	1、提供国家级检测机构出具的检测报告或具有 CNAS 或 CMA 资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告与所投产品	16		145.00	2320.00

型号一致；
 ▲2、噪声：110.2dB(A)；
 3、重量：1.2kg；
 4、声音：552.1Hz；
 ▲5、传送距离：1001.2m；
 ▲6、警报器应按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。警报器选用的主要零部件应符合相关标准要求，并符合本标准的规定；
 7、外观质量：表面光滑，无刮伤，所有铸件外表面应无沙眼、疏松裂纹、毛刺、结疤等缺陷，联接件、紧固件应装配牢固、各和管路应固定可靠，联接件、紧固件应装配牢固、各和管路应固定可靠。

投标报价（小写）：669975.00 元

投标报价（大写）：陆拾陆万玖仟玖佰柒拾伍 元

注：

1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效；采购内容未包含在《响应报价明细表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。物资的规格尺寸允许误差在±5%之间。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交标金额，主要成交标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

北京中科创新救援装备有限公司

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签名）：北京中科创新救援装备有限公司

日期：2025 年 06 月 10 日



二、中小企业声明函（如果有）

我公司所投产品中含有大、中型企业制造的产品，故不提供中小企业声明函

