

建德市政府采购验收反馈表

合同编号: JD2021BJ-011

设备(或项目)名称	品牌规格型号	配置及主要技术参数	单位	数量	金额单价(元)
暗藏风管式室内机 1	格力 GMV-NDR22PS/B	冷量: 2.2KW; 制热量: 2.5KW 制冷耗电量: 28W; 制热耗电量: 25W 风量(H/M/L): 450/350/200 噪音(H/M/L): 28/25/22	台	3	1870.60
暗藏风管式室内机 2	格力 GMV-NDR28PS/B	制冷量: 2.8KW; 制热量: 3.2KW 制冷耗电量: 28W; 制热耗电量: 25W 风量(H/M/L): 450/350/200 噪音(H/M/L): 28/25/22	台	1	1962.72
暗藏风管式室内机 3	格力 GMV-NDR32PS/B	制冷量: 3.2KW; 制热量: 3.6KW 制冷耗电量: 37W; 制热耗电量: 30W 风量(H/M/L): 550/400/300 噪音(H/M/L): 31/27/25	台	35	1974.00
暗藏风管式室内机 4	格力 GMV-NDR40PS/B	制冷量: 4.0KW; 制热量: 4.5KW 制冷耗电量: 40W; 制热耗电量: 35W 风量(H/M/L): 750/550/400 噪音(H/M/L): 33/29/27	台	27	2049.20
暗藏风管式室内机 5	格力 GMV-NDR45PS/B	制冷量: 4.5KW; 制热量: 5.0KW 制冷耗电量: 40W; 制热耗电量: 35W 风量(H/M/L): 750/550/400 噪音(H/M/L): 33/29/27	台	5	2068.00
暗藏风管式室内机 6	格力 GMV-NDR50PS/B	制冷量/制热量: 5.0/5.6kW, 制冷功率/制热功率: 40W/35W 风量(H/M/L): 750/550/400 噪音(H/M/L): 33/29/27	台	1	2241.90
暗藏风管式室内机 7	格力 GMV-NDR56PS/B	制冷量/制热量: 5.6/6.3kW, 制冷功率/制热功率: 55W/45W 风量(H/M/L): 850/700/550 噪音(H/M/L): 35/31/29	台	1	2415.80
暗藏风管式室内机 8	格力 GMV-NDR80PS/B	制冷量/制热量: 8.0/9.0kW, 功率: 0.1kW 风量(H/M/L): 1250/1100/900 噪音(H/M/L): 37/34/31	台	1	3144.30
暗藏风管式室内机 9	格力 GMV-NDR100PMS/A	制冷量: 10KW; 制热量: 11.2KW 耗电量: 110W; 风量(H/M/L): 1500/1350/1000 噪音(H/M/L): 40/36/32	台	8	3647.20
暗藏风管式室内机 10	格力 GMV-NDR125PMS/A	制冷量: 12.5KW; 制热量: 14KW 耗电量: 170W; 风量(H/M/L): 2000/1700/1400	台	1	3908.52





扫描全能王 创建

		噪音 (H/M/L) :42/40/37			
高静压风管式室内机	格力 GMV-NDR140PMS/A	制冷量: 14KW; 制热量: 16KW 耗电量: 400W 风量(H/M/L):2350/1900/1650 噪音 (H/M/L) :46/43/41	台	2	4136.00
环绕出风天井式室内机 1	格力 GMV-NR45T/D	制冷量:4.5KW 制热量:5.0KW 耗电量: 71W 风量 (H/M/L) :750/650/550 噪音 (H/M/L) :36/33/29	台	1	3102.00
环绕出风天井式室内机 2	格力 GMV-NR71T/D	制冷量:7.1KW 制热量:8.0KW 耗电量: 77W 风量 (H/M/L) :780/680/580 噪音 (H/M/L) :37/34/31	台	2	3713.00
环绕出风天井式室内机 3	格力 GMV-NR90T/D	制冷量:9.0KW 制热量:10.0KW 耗电量: 103W 风量 (H/M/L) :1180/1040/920 噪音 (H/M/L) :39/36/33	台	7	3901.00
环绕出风天井式室内机 4	格力 GMV-NR100T/D	制冷量:10.0KW 制热量:11.2KW 耗电量: 103W 风量 (H/M/L) :1180/1040/920 噪音 (H/M/L) :39/36/33	台	8	4089.00
环绕出风天井式室内机 5	格力 GMV-NR112T/D	制冷量:11.2KW 制热量:12.5KW 耗电量: 103W 风量 (H/M/L) :1180/1040/920 噪音 (H/M/L) :42/39/37	台	4	4117.20
环绕出风天井式室内机 6	格力 GMV-NR125T/D	制冷量:12.5KW 制热量:14.0KW 耗电量: 183W 风量(H/M/L):1600/1400/1200 噪音 (H/M/L) :44/41/39	台	5	4136.00
环绕出风天井式室内机 7	格力 GMV-NDR140T/D	制冷量:14.0KW 制热量:16.0KW 耗电量: 183W 风量(H/M/L):1600/1400/1200 噪音 (H/M/L) :44/41/39	台	1	4540.20
室外机 2	格力 GMV-615WM/X	制冷量: 61.5KW (22 匹) 制热量: 69.0KW 制冷输入功率: 17.75kW 制热输入功率: 17.01kW 噪音:63dB (A)	台	2	45416.10
室外机 3	格力 GMV-680WM/X	制冷量: 68.0KW (24 匹) 制热量: 76.5KW 制冷输入功率: 20.5kW 制热输入功率: 20.1kW 噪音:64dB (A)	台	5	46530.00
室外机 3	格力 GMV-839WM/X	制冷量: 83.9KW (30 匹) 制热	台	2	67163.00



		量: 94.0KW 制冷输入功率: 21.6kW 制热输入功率: 22.14kW 噪音: 64dB (A)			
控制器		格力配套空调有线控制器	只	113	188.00
风管机安装		按照实际施工要求	台	113	188.00
大多联变频 室外机安装		按照实际施工要求	台	9	470.00
优质紫铜管 (含保温信 号线)	飞轮优质紫铜管 (含 保温信号线)	管径 6.35mm, 壁厚 0.7mm 管径 9.52mm, 壁厚 0.7mm 管径 12.7mm, 壁厚 0.8mm 管径 15.9mm, 壁厚 0.8mm 管径 19.05mm, 壁厚 1.0mm 管径 22.2mm, 壁厚 1.0mm 管径 25.4mm, 壁厚 1.0mm 管径 28.6mm, 壁厚 1.1mm 管径 31.8mm, 壁厚 1.1mm 管径 31.8mm, 壁厚 1.1mm	米	1924	92.12
PVC 冷凝水 管	中财 PVC 冷凝水管	D25-50	米	595	14.10
氟利昂补充	霍尼韦尔	氟利昂补充 R410A	kg	180	103.40
分支器		与铜管配套	个	105	112.80
风口		ABS 风口	套	87	169.20
管道支架、 吊卡、扎带 等辅材		管道支架、吊卡、扎带等辅材 按照实际施工要求	项	1	5195.38
现场开孔及 修补费		现场开孔及修补费按照实际施 工要求	项	1	3214.80
活动架搭拆 费		活动架搭拆费 按照实际施工要求	项	1	940.00
主机吊装费		主机吊装费 按照实际施工要求	项	1	1880.00
系统调试费		系统调试费	项	1	2538.00
室内电缆		中策, 室内电缆线 符合安装空调运行需求	项	1	18771.80



项目完成 时间及联 系方式	供货商（盖章）：  联系人：童志军 联系电话：0571-64725511 交货时间：2021年7月18日
用户单位 收货日期 及验收意 见	供货商是否提供了原始发票：是 ☐ 否 ☐
	对供货商意见： 满意 ☐ 基本满意 ☐ 不满意 ☐ 无意见 ☐
	对交易中心意见： 满意 ☐ 基本满意 ☐ 不满意 ☐ 无意见 ☐
	验收人（签名）：  联系电话： 用户（验收）单位（盖章）： 验收日期：20 年 月 日
专家意见	符合标书要求，验收通过。 验收专家（签字）：   验收日期：2021年1月20日

注：本表一式四份，公共资源交易中心、供应商、用户单位、采购办各一份。



扫描全能王 创建