

绍兴市柯桥区华舍小学蓝天实验学校扩建工程——学生课桌椅、教师办公桌椅等家具采购项目答疑纪要


各投标供应商在研究了 绍兴市柯桥区华舍小学蓝天实验学校扩建工程——学生课桌椅、教师办公桌椅等家具 采购项目的招标文件等有关资料后，各投标供应商于 2019 年 12 月 11 日 16 时前提交了投标提问书，现采购人对各投标供应商的提问和招标文件作如下说明：

一、对各投标供应商提问的回复：

提问 1：技术标评分标准（53）-序号 1-评分样品（24 分）-送礼堂椅一把，根据样品款式、颜色、外观尺寸、材质、工艺，与招标文件图片度符合度，由评标委员会进行分析比较、评议、确定档次，独立打分。★2、椅脚：采用优质铝合金经模具一体压铸成型，表面均经打磨处理后静电喷塑；侧板采用中纤板外覆麻绒面料，活动式，采用扣钉与椅脚无缝连接；脚架尺寸（长*宽*高）：400*60*615mm，固定站脚孔距 365MM。站脚裸脚重不少于 4.5KG，站脚下面部分采用至少 7 根加强针，加强站脚更加承受力重量，不容易断裂。3、扶手臂：与黑色 ABS 复合材料经模具一次成型的扶手结合，铝合金为模具一体压铸成型。4、加强型连接结构：背绵下部加装钢制加强背框，背框两端直接与铝合金椅脚连接，整张座椅钢性地形成一体，牢固可靠、持久耐用。5、写字板：采用黑色 ABS 复合材料经模具一次成型，厚度至少为 10mm，转轴采用特有的定位装置，支撑连接结构为铝合金压铸成型，独特的下插式写字板机构，写字板藏于站脚内。该评分中的礼堂椅椅脚、扶手臂、写字板均为某公司专利产品，且已被某经销商报备，其他人无法拿到此款样品。

答：本项目要求提供的样品，并无品牌要求，只需满足技术参数要求，图片仅为参考图片，投标人根据技术参数要求及参考图片制作样品。

提问 2：送餐桌椅一组，根据样品款式、颜色、外观尺寸、材质、工艺，与招标文件图片度符合度，由评标委员会进行分析比较、评议、确定档次，独立打分。

7	餐桌椅（样品）		1800*1500*750	餐桌面板和坐板采用 25mm 厚 E1 级刨花板面贴优质防火板，台面双圆边，两侧 PVC 直封边工艺；坐板单鸭嘴边，三面 PVC 直封边工艺；钢架立脚、横档均采用 50*50*1.8mm 钢管，靠背管采用直径 50*1.5mm 钢管，台台下托采用 40*40*4mm 厚角钢；经抛丸打磨后静电喷塑处理，底部采用优质尼龙内塞脚套。钢架闪光银喷塑，靠背管桔红色，钢架可拆装，便于运输途中成品保护
---	---------	---	---------------	--

同一清单内图纸尺寸与技术要求的不一致，请招标人明确或统一尺寸。况且这张图片放大到 1800*1500*750 这个尺寸时牢度可能会有问题。

答：具体尺寸调整为 1800*1614*760，图片只做样式参考，关于牢度问题可由供应商自行根据产品内容进行美观性深化加固。

提问 3：送课桌椅一套，根据样品款式、颜色、外观尺寸、材质、工艺，与招标文件图片符合度，由评标委员会进行分析比较、评议、确定档次，独立打分。该评分中的 2、升降高度（H）：桌面高度调节范围不小于 520mm-790mm，区间以内任意调节。4、桌斗尺寸（H1）：460*300*150mm。桌斗材料：要求采用冷轧钢板一次成形课桌斗，有加强筋加固，材料厚度不小于 0.8mm。淋化处理静电喷塑。桌斗封边：冷轧板外露界面必须卷边处理。5、桌脚材质：采用金属椭圆管，着地横梁截面尺寸不小于 30mm×60mm，壁厚不小于 1.5mm。外管截面尺寸不小于 30mm×70mm，壁厚不小于 1.5mm。着地横梁两端配置塑料外套，套内设置一个可调节高度为 10mm 的手动轮，宽面着地（平稳安全）。内管截面尺寸不小于 25mm×54mm。壁厚不小于 1.5mm。着地横梁柱穿孔焊接。淋化处理静电喷塑。6、桌脚连接管：双连接管，上面（桌斗下）采用内径 455 mm*20 mm*壁厚不小于 1.5mm 圆管，下面（两脚之间）采用内径 450mm*52mm*30mm*壁厚不小于 1.5mm 扁圆管。淋化处理静电喷塑。升降齿轮材质：采用性能稳定的金属材质。7、桌脚脚套：尼龙或橡胶材料，在外拉力 1000N 下，不脱落。脚套安装后，另加螺钉固定。8、桌斗挂钩：课桌椅两侧各安装一个 PC 材质挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于 500N。9、课桌下面书包架上下直径 22 mm 圆管，壁厚 1.2 mm，三面栏杆直径 4 mm 圆钢，间隔 40 mm，淋化处理静电喷塑。

1、凳面尺寸（l×b）：座面尺寸不小于 240mm×340mm。2、升降高度（h）（单位 mm）：凳面高度调节范围不小于 290mm-460mm，区间以内任意调节。3、凳面材料及加工要求：椅面选择 18 橡胶木原木精加工而成，桌面油漆三底二面工艺边缘抛圆处理，均不得有锐利的棱角、毛刺，油漆选用环保型全哑光聚脂清面漆，必须达到 E0 级环保标准。4、凳面厚度：板材厚度不小于 18mm。5、凳脚材料：采用金属椭圆管，着地横梁截面尺寸不小于 30mm×60mm，壁厚不小于 1.2mm。外管截面尺寸不小于 30mm×70mm，壁厚不小于 1.5mm。着地横梁两端配置塑料外套。套内设置一个可调节高度的手动轮。内管截面尺寸不小于 25mm×54mm。上面（凳面下）采用内径 255 mm*20 mm*壁厚不小于 1.5mm 圆管，下面（两脚之间）采用内径 250mm*52mm*30mm*壁厚不小于 1.5mm 扁圆管。淋化处理静电喷塑。6、椅脚脚套：尼龙或橡胶材料。

此款产品中所涉及的柜斗，特殊管型材，桌椅的升降系统都是某公司的专利，要按招标文件技术要求生产，所有管材，塑料套或尼龙套等都不是市场常规产品或型号，都需要开模定做，工期较长，此为其一；其二，即使生产出来了也是侵权别的厂家的专利。而且专利申请厂家已经被某经销商报备，浙江省内域内任何代理商都不能拿到此款产品，且在开标前其他省份买家都要严格按已签署的合同并写承诺书（不允许借出和转让）才能发货。

答：本项目要求提供的样品，并无品牌要求，只需满足技术参数要求，图片仅为参考图片，投标人根据技术参数要求及参考图片制作样品。

提问 4：(1)附件三：开标一览表（报价表）序号 5：礼堂椅的技术要求中，没有一点设计阻燃要求；见附件八：评标办法：产品认证一家具生产厂家严格执行公安部 61 号令第十三条第二点（医院、养老院和学校、托儿所、幼儿园是消防安全重点单位）规定，提供国家防火建筑材料质量监督检验中心颁发的礼堂椅公共场所阻燃制品及组件标识使用证书的得 2 分。（投标文件中提供证书复印件加盖投标供应商公章）；（2）产品检测报告（6 分）3、家具生产厂家提供的礼堂椅的抽样检验报告，并且符合：①热释放速率峰值 $\leq 200\text{kw}$ ；②5min 总热释放量 $\leq 30\text{Mj}$ ；③最大烟密度 $\leq 75\%$ ；④抗引燃特性无有焰燃烧引燃或阴燃引燃现象。以上全部符合得 2 分，缺一不得分。（投标文件中提供检测报告复印件加盖投标供应商公章）建议取消特定的礼堂椅的相关证书和检测报告；建设修改为椅类或沙发类的证书和检测报告。

答：原招标文件技术评分标准第 2 项产品检测报告内容如下：

2	产品检测报告（6 分）	1、家具生产厂家提供质量检测部门出具的餐桌椅全项目检测报告（有效期内），执行标准为 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，且金属件（管材、焊接件、冲压件、铆接件、波纹）、喷涂层（附着力）、强度、稳定性的检测结果必须检测且检测结果符合要求。完全符合得 2 分，否则不得分； 2、投标人提供国家级质量检测部门出具的课桌椅全项目检测报告（有效期内），并且符合： （1）、检测标准为 QB/T4071-2010《课桌椅》； （2）、检测项目包含但不限于：喷涂件、焊接处、塑料件、木工要求、安全性、耐冷热循环、耐干热、耐划痕、耐液性（10%碳酸钠溶液 24h1 级、10%乙酸溶液 24h1 级）、表面耐磨性（100h 后无露底）、耐香烟灼烧、抗冲击（冲击高度 50mm 达到 2 级）、耐光色牢度（≥ 4 级）、桌面耐污染，表面胶合强度（$\geq 1\text{Mpa}$）、耐盐浴、抗冲击、喷涂层（附着力大于等于 2 级）、课桌物理性能、课椅物理性能、有害物质限量（甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg/L}$） 以上全部符合得 2 分，缺一不得分。 3、家具生产厂家提供的礼堂椅的抽样检验报告，并且符合： ①热释放速率峰值$\leq 200\text{kw}$； ②5min 总热释放量$\leq 30\text{Mj}$； ③最大烟密度$\leq 75\%$； ④抗引燃特性无有焰燃烧引燃或阴燃引燃现象。 以上全部符合得 2 分，缺一不得分。 （投标文件中提供检测报告复印件加盖投标供应商公章）	6 分
---	-------------	--	-----

现调整如下：

2	产品检测报告（4 分）	1、家具生产厂家提供质量检测部门出具的餐桌椅全项目检测报告（有效期内），执行标准为 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，且金属件（管材、焊接件、	4 分
---	-------------	---	-----

		冲压件、铆接件、波纹)、喷涂层(附着力)、强度、稳定性的检测结果必须检测且检测结果符合要求。完全符合得2分,否则不得分; 2、投标人提供国家级质量检测部门出具的课桌椅全项目检测报告(有效期内),并且符合: (1)、检测标准为QB/T4071-2010《课桌椅》; (2)、检测项目包含但不限于:喷涂件、焊接处、塑料件、木工要求、安全性、耐冷热循环、耐干热、耐划痕、耐液性(10%碳酸钠溶液 24h1级、10%乙酸溶液 24h1级)、表面耐磨性(100h后无露底)、耐香烟灼烧、抗冲击(冲击高度 50mm 达到2级)、耐光色牢度(≥ 4级)、桌面耐污染,表面胶合强度($\geq 1\text{Mpa}$)、耐盐浴、抗冲击、喷涂层(附着力大于等于2级)、课桌物理性能、课椅物理性能、有害物质限量(甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg/L}$) 以上全部符合得2分,缺一不得分。 (投标文件中提供检测报告复印件加盖投标供应商公章)	
--	--	--	--

原招标文件技术评分标准第5项及第6项评分内容如下:

5	安装、验收的方案和措施(4分)	根据投标人提供方案和措施科学性,由评标委员会进行分析比较、评议、确定档次,独立打分。	4分
6	产品质量保障措施(4分)	根据投标人对原材料、半成品、外购件质量的保障措施,措施科学性,由评标委员会进行分析比较、评议、确定档次,独立打分。	4分

现调整如下:

5	安装、验收的方案和措施(5分)	根据投标人提供方案和措施科学性,由评标委员会进行分析比较、评议、确定档次,独立打分。	5分
6	产品质量保障措施(5分)	根据投标人对原材料、半成品、外购件质量的保障措施,措施科学性,由评标委员会进行分析比较、评议、确定档次,独立打分。	5分

提问5: 延长开标时间,保证样品准备时间。

答: 开标时间按原招标文件执行,不作修改。

二、对招标文件补充说明如下:

无。

采购人: 绍兴市柯桥区华舍小学 (盖单位章)
 采购代理机构: 绍兴市柯桥区公共资源交易中心、
杭州龙发建设工程招标代理有限公司 (盖单位章)
2019年12月13日