

二、报价一览表

开标一览表

投标人名称（电子签章）：浙江天隆智造股份有限公司

采购编号：ZJXJY2022023

序号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	单价	总价	备注
	储藏室							
1	四层平板货架	只	7	世纪天隆	--技术参数： --选用 304 优质不锈钢板制作； --层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --配置重力不锈钢可调节子弹脚； --规格：1200*500*1800mm	1530	10710	
2	四门保洁柜	台	7	世纪天隆	--技术参数： --采用优质 304 不锈钢板制作； --台面为 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ ； --侧板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --门板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --底板、层板、背板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --单边上挂式尼龙静音滑轮移门，内置两层可调层板； --配不锈钢加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --配置 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚； --规格：1200*500*1800mm	3510	24570	
3	智能四门冰箱	只	7	星星	--技术参数： 1、不锈钢门板，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，方便清洁卫生，符合食品卫生安全标准。 2、容积： $\geq 860\text{L}$ 3、制冷温度：上箱 $-5^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$ ；下箱： $-5^{\circ}\text{C} \sim -15^{\circ}\text{C}$ 4、输入功率：450W5、	7020	49140	

序号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	单价	总价	备注
					LED 温度显示屏，机械温控器，柜内温度一目了然。 6、制冷方式：直冷 7、外壳采用优质不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。 --规格：1220*700*1970mm			
4	智能双门热风循环消毒柜	台	7	世纪天隆	--技术参数： 1. 选用优质不锈钢板制作； 2. 内层板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； 3. 外层板 $\delta = 0.8\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$ ； 4. 内分四层，热风循环消毒； 5. 工作时间和工作温度可随意调节设置； 6. 功率：4KW/220V； 7. 规格：1100*600*1800mm	8010	56070	
	烘培培训教室							
1	大理石工作台	台	13	世纪天隆	--技术参数： --台面选用 50mm 柳桉木板制作，骨架采用 50*50*1.0mm 不锈钢加厚方管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --台下配 150*1.0mm 不锈钢围板，配不锈钢加强筋，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ 。 --配置重力不锈钢可调节子弹脚。 --规格：1500*800*800mm	1620	21060	
2	面粉车	辆	13	世纪天隆	--技术参数： --面斗及盖子选用 304 优质不锈钢板制作； --板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ 。 --手柄采用 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管一次成型，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ 。 --斗深：550*550*420，配重力万向轮 4 个。 --规格：540*400*500mm	900	11700	
3	台式搅拌机	台	7	昌壹盛	--技术参数： --采用台湾技术经过精心设计而制作的先进设备，运用行星运动原理。搅拌器在料桶内作行星运动，从而	2070	14490	

序号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	单价	总价	备注
					<p>使拌料充分混和。具有工作平稳、多功能、操作方便、效率高等特点。</p> <p>—标准配备打蛋球、搅拌钩、打蛋扇各一件，也可按客户要求配备。</p> <p>桶及打蛋球采用高级不锈钢材料制成，经久耐用。搅拌钩、打蛋扇采用铝合金制成，重量轻、结构坚固。</p> <p>—品配备的搅拌桶，经精心设计，结构合理，无须担心有漏水之忧和积压物残留。</p> <p>—料筒容积：7L</p> <p>—外尺寸宽*深*高 /370*180*350mm，</p> <p>—电压 220V/0.2KW，</p>			
4	刀具消毒柜	台	1	世纪天隆	<p>—技术参数：</p> <p>—功率：15W/220V</p> <p>—304 食品级不锈钢制作，360 度紫外线辐射，可放 8~10 把刀，120 分钟定时器，带有钥匙锁具，可挂墙，防辐射有机玻璃门。</p> <p>—规格：540×135×646mm</p>	900	900	
5	压面机	台	1	永强	<p>—技术参数：</p> <p>—结构先进、外形美观、操作简便、工作效率高等特点，特别适合于学校、酒店、食品加工厂等的面制品加工</p> <p>—压面厚度：0.5-5mm</p> <p>—压面宽度：250mm</p> <p>—生产能力：20-30kg/h</p> <p>—功率：220/50HZ/1.5KW</p> <p>—规格：450*360*1040 (mm)</p>	6750	6750	
6	打蛋机	台	1	三麦	<p>技术参数：</p> <p>—采用台湾技术经过精心设计而制作的先进设备，运用行星运动原理，搅拌器在料桶内作行星运动，从而使拌料充分混和。具有工作平稳、多功能、操作方便、效率高等特点。</p> <p>—标准配备打蛋球、搅拌钩、打蛋扇各一件，也可按客户要求配备。</p> <p>桶及打蛋球采用高级不锈钢材料制</p>	7920	7920	

序号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	单价	总价	备注
					成，经久耐用。搅拌钩、打蛋扇采用铝合金制成，重量轻、结构坚固。 一品配备的搅拌桶，经精心设计，结构合理，无须担心有漏水之忧和积压物残留。 --料筒容积：20L --电压 380V/0.38KW， --重量 83KG --转速：131/288/518/转/分 --配置：1 桶、1 球、1 勺、1 扇 --外尺寸：宽*深*高 /520*530*830mm 所投产品烘焙系列打蛋机需购买保险，并提供保险底单			
7	高身饼盘车	只	1	世纪天隆	--技术参数： --搁档选用 304 优质不锈钢板制作，L 型折弯，板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ ， --框架为 30*30*1.0mm 优质不锈钢方管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ --多层设计，配重力定轮 2 只，万向轮 1 只，万向刹车轮 1 只。 --规格：480*650*1600mm	1980	1980	
8	电饼铛	台	1	红联	--技术参数： 1、选用性能优良的电子元件，发热管采用高碳钢制，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长。热效率高，省时省电； 2、发热盘均采用一次压铸成型、密度高强度大，不变形，受热均匀； 3、上下盘同时加热，食物两面同时均匀受热，并有自动控温、调温装置，当内部温度达到设定值时，加热自动停止； 4、机身外壳采用不锈钢板制。 --温度范围：50-250℃ --功率：380V/50HZ/4.8KW --规格 640*840*760mm	2610	2610	
9	单门醒发箱 (13 盘)	台	1	恒联	--技术参数： --利用电热管通过温度控制电路加	4320	4320	

序号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	单价	总价	备注
					<p>热箱内水盘的水，使之产生相对湿度为 80~85%、温度 35℃~40℃的最适合发酵环境，帮助造型方便，使用安全可靠等优点，是提高面包生产质量必不可少的配套设备。</p> <p>--内层采用不锈钢外层喷涂板制；</p> <p>--门采用钢化玻璃以便可视；--设有 13 层，烤盘自配。</p> <p>--标准盘数：13 盘</p> <p>--功率：2.7KW/220V</p> <p>--规格：500*710*1740mm</p>			
10	电热单眼蒸台	台	1	世纪天隆	<p>--技术参数：</p> <p>--采用 304 优质不锈钢板制造；</p> <p>--台面板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；围板 $\delta=0.8\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$；</p> <p>--单缸控制，可放置 $\Phi 400-500$ 的蒸笼（不含）；</p> <p>--配自动进水，防干烧保护装置；</p> <p>--电热型；</p> <p>--电压：380V；</p> <p>--功率：12KW；</p> <p>--规格：620*650*750mm</p>	2070	2070	
11	6 格万能蒸烤箱	台	1	佳斯特	<p>--技术参数：</p> <p>1、自动感应烹饪容量-自动调整程序以保证最高品质，智能调配：自动监测烹饪容量后启动了质量控制功能。在不需中心探针的协助下，自动调整了烹饪氛围以确保一流品质。</p> <p>2、蒸烤箱无时无刻都处于完美的烹饪状态，调控自如：确保烤箱内的适度和温度。适度是以每 10% 来调控，且附有湿度说明。结果：可靠的食物质量。</p> <p>3、防止过量蒸汽从开门时涌出来，此自动蒸汽排放启动于烹饪程序最后的阶段，与此，每当烹饪结束时可以直接把门打开也不会被蒸汽灼伤。这也使厨房有一个舒适工作的</p>	64393	64393	

序号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	单价	总价	备注
					环境。 4、可探测口个中心温度，个别地和精确地。1) 2支中心温度探针，1个中心温度设定：大容量的食物可以很精确地使用中心温度设定完成；2支中心温度探针，2个中心温度设定：可以同时使用中心温度设定来烹饪不同的食物。 5、优化能源的使用以及环保，能源概念：1) 三重绝缘玻璃门，2) 冷热交换器，3) 全新马达降低了能源使用； 6、GreenInside 耗能记录，每个烹饪结束后，屏幕会显示耗能记录(电源和水量)。 --功率：10.4kw/380V --规格：997*799*790mm			
12	三层电烤箱	台	1	红联	--技术参数： --电热型，干烧电热管加热，内层采用不锈钢外层喷涂板制； --六温控，后箱排气阀门； --带可视窗门，三层六盘； --炉面、炉底温度双重控制，每层配有上下可调温控仪表控制，可独立控制； --功率：20.4KW/3PH/380V； --规格：1225*770*1540mm	7110	7110	
13	单星水池	只	1	世纪天隆	--技术参数： --选用 304 优质不锈钢板制作； --台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ ； --水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣筐，水龙头另计； --圆通腿为 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --下横通为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --规格：600*800*(800+150) mm。	1080	1080	
14	双星水池	只	6	世纪天隆	--技术参数：	1980	11880	

序号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	单价	总价	备注
					--选用 304 优质不锈钢板制作； --台面及水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ ， --水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计； --圆通腿为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --下横通为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --规格：1600*700*(800+150)mm			
15	双温龙头	台	13	北京龙旗	--技术参数： --长颈式设计，单孔台式，配备摆动式水嘴。 --规格：根据水池大小配备	270	3510	
16	洗地龙头	只	2	世纪天隆	--技术参数： --喉管自动回卷装置（棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松） --配软管，喉管止动器，可调节；可安装于天花板、墙壁或台柜下。 规格：10.7 米	3240	6480	
17	脱排油烟罩	m ²	7.6	世纪天隆	--技术参数： --选用 304 不锈钢板制作， $\delta = 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ ，沥油网选用优质不锈钢板制作，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$ ； --配积油杯，防爆灯，沥油槽、沥油网（风机或风柜及排烟管另计）； --罩内隔油网采用优质不锈钢磨砂贴塑板， $\delta = 0.8\text{mm}$ ； --罩内加强杆采用采用不锈钢方管固定； --罩内照明采用国产防爆灯； --罩内出风口增设可调式导向板； --烟罩等距离设有漏油盅； --每小时换气次数为 45~50 次； --罩内灶面风速 0.4~0.5m/s，罩内喉部风速 4~5m/s。 --规格：6366*1200*500mm	1170	8892	
	烹饪教室							

序号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	单价	总价	备注
1	电热单眼蒸台	台	1	世纪天隆	--技术参数： --采用 304 优质不锈钢板制造； --台面板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ；围板 $\delta=0.8\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$ ； --单缸控制，可放置 $\Phi 400-500$ 的蒸笼（不含）； --配自动进水，防干烧保护装置； --电热型； --电压：380V； --功率：12KW； --规格：640*650*750mm	2070	2070	
2	电磁六眼煲仔炉	台	1	厨中厨	--技术参数： --全新防水、防油烟、防虫设计，抗冲击，高强度微晶玻璃， --多段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味，智能显示和多重安全保护设置，防止意外事故发生，延长设备使用寿命，智能化数字机芯，优质元件，工作稳定可靠， 一体成型台面，IPX6 标准防水设计，无惧四面直接强烈喷水； --防水、防油烟、防虫； --无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境， --电磁感应加热；不会存在漏电现象，系统内嵌多重保护，确保用户放心使用 --功率：6*2kw/380V --规格：1000*750*(800+150)mm	7380	7380	
3	电磁双头小炒灶	台	1	厨中厨	--微晶锅规格： $\Phi 400\text{mm}$ ，功率：2*15KW/380V； --炉面板采用优质不锈钢板厚 1.2mm（实际厚度 $\geq 1.08\text{mm}$ ），侧板前板、靠背板采用 1.0mm（实际厚度 $\geq 0.88\text{mm}$ ），采用一体成型面板，炉体达到 $\geq \text{IPX6}$ 的防水级别； --火力细分技术，多档位设计，根据炒菜需求输出相应平滑的功率热量，仿明火设计，为厨师烹饪每一	19800	19800	

序号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	单价	总价	备注
					道菜提供最佳的火力需求；所用线圈火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长； 规格：2000*1150*800mm			
4	调料平台	台	1	世纪天隆	--技术参数： --选用 304 优质不锈钢制作； --台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ ，层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --圆通脚采用 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --横通档采用 $25*38*1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --外形与灶具同款设计，配置重力不锈钢可调节子弹脚。 --规格：500*1150*(800+400) mm	900	900	
5	单向移门调理台	台	1	世纪天隆	--技术参数： --采用优质 304 不锈钢板制作； --台面为 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ ； --侧板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --门板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --双边上挂式尼龙静音滑轮移门，内置一层可调层板，下衬 12mm 密度板减噪；--配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --配置 $\phi 50*150*1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚； --规格：1800*800*800mm	3510	3510	
6	双层工作台	台	12	世纪天隆	--技术参数： --选用 304 优质不锈钢板制作； --台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ ，层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --圆通脚采用 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢加	1440	17280	

序号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	单价	总价	备注
					厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚； --规格：1800*700*800mm			
7	电磁小炒灶	台	8	厨中厨	技术参数： --微晶锅规格： $\Phi 300\text{mm}$ ，功率： 2*8KW/380V； --炉面板采用优质不锈钢板厚 1.2mm（实际厚度 $\geq 1.08\text{mm}$ ），侧板、 前板、靠背板采用 1.0mm（实际厚度 $\geq 0.88\text{mm}$ ），采用一体成型面板， 炉体达到 $\geq \text{IPX6}$ 的防水级别； --火力细分技术，多档位设计，根 据炒菜需求输出相应平滑的功率热 量，仿明火设计，为厨师烹饪每一 道菜提供最佳的火力需求；所用线 盘火力大，加热速度快，更均匀， 线圈盘无盲区，内部线圈全部有防 水设计，采用纯铜线编织，使用寿 命长； 规格：1600*900*800mm	13860	110880	
8	刀具消毒柜	台	1	世纪天隆	--技术参数： --功率：15W/220V --304 食品级不锈钢制作，360 度紫 外线辐射，可放 8~10 把刀，120 分 钟定时器，带有钥匙锁具，可挂墙， 防辐射有机玻璃门。 --规格：540×135×646mm	900	900	
9	调料平台	台	10	世纪天隆	--技术参数： --选用 304 优质不锈钢制作； --台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ ， 层板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --圆通脚采用 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢加 厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --横通档采用 25*38*1.0mm，实厚 δ $\geq 0.88\text{mm}$ ； --下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢	1080	10800	

序号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	单价	总价	备注
					加强筋、板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --外形与灶具同款设计，配置重力不锈钢可调节子弹脚。 --规格：600*900*800mm			
10	单星水池	只	1	世纪天隆	--产地品牌：厂制品 --技术参数： --选用 304 优质不锈钢板制作； --台面及水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ ； --水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计； --圆通腿为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --下横通为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --规格：500*500*(800+150) mm。	990	990	
11	调料水池	只	1	世纪天隆	--技术参数： --选用 304 优质不锈钢制作； --台面及水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ ； --水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计； --圆通腿为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --下横通为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --规格：600*900*(800+450) mm	1080	1080	
12	单星水池	只	4	世纪天隆	--技术参数： --选用 304 优质不锈钢板制作； --台面及水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ ； --水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计； --圆通腿为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --下横通为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢	1170	4680	

序号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	单价	总价	备注
					圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --规格：700*700*（800+150）mm。			
13	洗地龙头	只	2	世纪天隆	--技术参数： --喉管自动回卷装置（棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松） --配软管，喉管止动器，可调节；可安装于天花板、墙壁或台柜下。 规格：10.7米	3240	6480	
14	双温水龙头	只	5	北京龙旗	--技术参数：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯，双脚设计，两孔之间距离为：135mm	270	1350	
15	脱排油烟罩	m ²	25.6	世纪天隆	--技术参数： --选用304不锈钢板制作， $\delta = 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ ，沥油网选用优质不锈钢板制作，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$ ； --配积油杯，防爆灯，沥油槽、沥油网（风机或风柜及排烟管另计）； --罩内隔油网采用优质不锈钢磨砂贴塑板， $\delta = 0.8\text{mm}$ ； --罩内加强杆采用采用不锈钢方管固定； --罩内照明采用国产防爆灯； --罩内出风口增设可调式导向板； --烟罩等距离设有漏油盅； --每小时换气次数为45~50次； --罩内灶面风速0.4~0.5m/s，罩内喉部风速4~5m/s。 --规格：23000*1200*500mm	1170	29952	
16	不锈钢排烟风管	m ²	168	世纪天隆	技术参数： --选用SUS304不锈钢板制作， $\delta = 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ 。 --等距离均匀压筋处理，更加坚固防震。 --每节之间用镀锌法兰和镀锌螺栓连接固定，数量按展开面积计算，中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算 规格：按现场定制	180	30240	
17	轴流风机	只	1	北沃	技术参数：	1620	1620	

序号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	单价	总价	备注
					--主要由叶轮、机壳、电动机等零部件组成，支架采用型钢与机壳风筒连接。 --采用优质加厚碳钢卷曲而成，强度高； --加厚钢板扇叶，电机全铜线绕制质量性能可靠，寿命长，噪声小，能耗低。 --功率：2200W/380V，风量：14500m ³ /h 规格：6#			
18	风柜	台	1	北沃	技术参数： --采用优质碳钢板烤漆一次性拉伸折边成型为可拆装结构； --该风机箱体采用双吸式蜗壳吸风钢架柜式结构，多翼式风轮； --具有风量大，噪音低、震动小等优点； --100%纯铜线电动机，风压为：154-1054Pa. 噪音≤75db； --电源线从厨房内控制箱接至设备放置处预留5米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 --处理风量：38000m ³ /h 规格：15kw/380v	15120	15120	
19	油烟净化器	台	1	林发	1、技术：采用静电净化处理，箱体材料采用1.2mm优质准冷扎钢板焊接而成，外壳垂纹烤漆，内芯为2.0mm优质铝合金材质，保证了细微颗粒在高压电场作用下被净化。 2、性能：节能省电、净化面积大、容尘量更大，可以有效减少清洗次数，维护成本显著更低。 3、净化原理：电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电颗粒，这些带电微颗粒到达第二级集尘器后立刻被收集电吸附，且部分碳化，同时，高压静电场有效的降解有害	16200	16200	

序号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	单价	总价	备注
					成分达到消毒、除味作用。 4. 所投产品制造商购买高新技术企业产品责任险，包含：油烟净化器系列产品：每次事故财产损失赔偿限额 2000 万；人身伤亡每次事故赔偿限额 2000 万，每次事故赔偿限额 4000 万；全年累计赔偿限额 7000 万。 (须提供复印件或扫描件及查询截图) 净化风量：38000m ³ /h 规格：0.4/220V			
20	风管法兰	付	13	世纪天隆	技术参数： —采用 30*30*2mm 不锈钢制作； —焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象； 规格：配套风管定做	90	1170	
21	风管支架	只	6	世纪天隆	技术参数： —采用 30*30*12mm 镀锌角铁制作； —焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象； 规格：配套风管定做	108	648	
22	风柜支架	只	1	世纪天隆	技术参数： —采用 6#槽钢和 40*40*3mm 镀锌角铁制作； —焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象； 规格：配套现场定做	540	540	
23	油烟净化器 支架	只	1	世纪天隆	技术参数： —采用 40*40*3mm 镀锌角铁制作； —焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象； 规格：配套净化器现场定制	450	450	
24	弹簧减震器	只	4	世纪天隆	技术参数： —采用 2.3HZ 低自然频率弹簧，有效隔绝因震动产生的低频噪音，防震效率高。 —悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理，并经盐雾试验测试。 —弹簧防滑橡胶底座设计。 规格：100-300kg	180	720	

序号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	单价	总价	备注
25	不锈钢降压启动开关箱	只	1	佳尔杰	技术参数： —箱体选用采用不锈钢板制作，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$ ； —缺相保护功能，漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌； 规格：配套风柜	1800	1800	
	面点间							
1	单柄锅	个	20	世纪天隆	直径：360mm	135	2700	
2	马勺	个	20	世纪天隆	8 两	108	2160	
3	油缸	个	20	世纪天隆	直径：200mm	27	540	
4	漏勺	个	20	世纪天隆	直径：400mm	45	900	
5	调料缸	套	20	世纪天隆	直径：160mm	90	1800	
6	铁木菜墩	块	40	世纪天隆	直径 500mm，10 厘米厚度	180	7200	
7	配菜盘	只	40	世纪天隆	直径：160mm	9	360	
8	不锈钢碗	只	40	世纪天隆	直径：120mm	9	360	
9	大油桶	只	5	世纪天隆	20 公斤	27	135	
10	不锈钢长柄调味勺	只	40	世纪天隆		36	1440	
11	不锈钢油笼	只	10	世纪天隆	直径 500mm	45	450	
12	不锈钢油格	只	10	世纪天隆	直径 500mm	45	450	
13	中号木柄不锈钢锅铲	把	20	世纪天隆		45	900	
14	色标树脂砧板 45*10	块	20	世纪天隆		180	3600	
15	不锈钢刀	把	30	世纪天隆		90	2700	
合计		人民币大写： <u>陆拾贰万玖仟捌佰玖拾元整。</u> (¥ 小写： <u>629890 元。</u>)						

日期：2022 年 10 月 12 日

注：

- 1、投标人应根据国家的有关规定和**实际情况**并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。
- 2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。
- 3、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

