

第三章 采购内容及需求

一、采购内容一览表

序号	标项名称	数量	单位	简要服务要求、用途
1	厨房设备	1	批	厨房设备的供货、安装调试

说明：采购文件中所有带▲的内容是采购人提出的实质性条款，响应文件响应内容若不满足实质性条款内容，该响应文件将被磋商小组认定为无效。

二、采购需求

（一）采购清单及技术要求

详见采购文件最后部分内容

说明：

①采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品但选用的产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能、档次。

②供应商填报价时不得修改采购数量。

③外购件选用中高档产品。

（二）相关服务要求

1. 售前服务要求

1) 包括生产、运输、保险、卸货到合同甲方指定地点、开箱验收（箱体外观无人为损坏情况下）、安装、最终验收；供应商提供安装所需的附件。

2) 交货方式：现场交货；

▲3) 实施地点：杭州，甲方指定地点；

▲4) 实施周期：合同签订后**25天**内到货，安装调试具备验收条件。

5) 所供货物在现场进行到货验收时合同乙方必须派员参加并与合同甲方一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，合同乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使合同甲方满意为止。

6) 合同乙方应在货物运抵安装现场前**5天**内，向合同甲方提供详细的安装计划（包含安装时采用的方法、现场负责人、工程师及参与安装人员的名单），在合同甲方确认该计划的可行性，合同乙方必须严格按照安装计划实施，不得随意更改。所供货物安装必须符合有关标准和规范，合同甲方将对安装过程及安装质量进行监督。

7) 若因合同乙方产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由合同乙方承担；若二次验收不合格，合同甲方有权退货。合同甲方在此期间保留对合同乙方的索赔权利。

8) 合同乙方在货物到货、安装和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

合同乙方应提供产品的有效检验文件及供货清单，经合同甲方认可后，与合同的性能指标一起作为产品验收标准。合同甲方对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，合同乙方必须更换相关零部件，甚至于更换产品。并且赔偿由此给用户造成的损失。

9) 验收合格条件：运行结果及使用效果符合采购要求及国家相关标准；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到合同甲方的认可；所有合同中规定的产品、备品备件和资料都已提交并得到接受。

10) 外购产品验收时需提提供购置发票等证明。

11) 其他要求按采购合同；

2. 售后服务

1) 保修期：**▲所有厨房设施设备免费保修期不少于2年。保修期自最终验收合格之日起计算。**

2) 售后服务机构乙方在中华人民共和国国内应设有维修中心，维修中心应能提供快捷、周到、规范的服务。

3) 售后服务响应

乙方在接到使用单位维修及技术服务要求后应在1小时之内作出响应，如果使用单位需要，应在24小时之内派出专业工程师维修人员到达现场维修。

4) 售后服务内容

在保修期内，乙方应提供免费维保服务，在正常工作条件下，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应提供免费维修直至更换。费用由乙方承担（包括返厂维修）。

保修期结束后，乙方需提供终生维修。

5) 售后服务收费

在保修期内，乙方提供免费服务，保修期将满时，乙方须对产品进行全面检测一次，解决检测出的问题，并向甲方提供整个书面报告。

保修期满后，乙方须提供最优惠的维修价格（人工费、材料费、产品费等），并在响应文件中进行承诺，在产品寿命期内，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

6) 供应商应在响应文件中对以上内容进行详细、明确的阐述。

7) 保修期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其保修期相应延长60天，保修期内因货物本身缺陷造成各种故障应由供应商免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对招标人的补偿。

8) 保修期后的维修，时间要求和保修期相同，维修所需配件按成本价结算，不收取人工费。

三、商务要求

（一）报价要求

报价包括产品价、运杂费、保险费、安装费、检测费、售后服务费用、其他费用、管理费、利润、税金等完成本项目的所有费用。本次报价形式为人民币价。

（二）合同双方

本项目合同甲方为浙江省担保集团有限公司，乙方为成交供应商，合同款支付给乙方。

（三）履约保证金缴纳

详见“第四章 采购合同”

（四）付款方式

详见“第四章 采购合同”

（五）质量保证金

详见“第四章 采购合同”

（六）其他内容

采购文件拟定了采购合同，见采购文件的“第四章 采购合同”，供应商应对合同内容进行审核，如有偏离，请在响应文件的“偏离表”中反映。

项目名称：浙江省担保集团有限公司厨房设备采购项目

项目编号：CTZB-H191105LWB-SDB1

甲方：【_____】

乙方：【_____】

甲、乙双方根据浙江省担保集团有限公司厨房设备采购项目竞争性磋商的采购结果，签署本合同。

一、货物内容

序号	产品名称	产品规格	产品材质、技术要求	数量	单位	样式

二、合同金额

本合同金额为（大写）：【_____】元（¥【_____】元）人民币。

价格明细清单附后。

三、技术资料

- 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

合同签订后 5 个工作日内，乙方交纳人民币【_____】元（合同金额的 5%）作为本合同的履约保证金。

履约保证金可以采用的形式：【_____】。

七、转包或分包

- 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
- 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
- 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

- 质保期【_____】年。（自交货验收合格之日起计）
- 质保金【_____】元（合同金额的 5%）。（履约保证金在按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）
- 质保金退还
质保金在乙方提供质保一年后，无质量问题后无息退还。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：**【 】**
2. 交货方式：现场交货，合同货物供货至甲方指定地点。
3. 交货地点：甲方指定地点。

十、合同款支付

1. 付款方式：

付款次数	付款条件	金额（元）
第一次付款	合同签署后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 40%。	
第二次付款	项目验收合格后 15 个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同款。	

每次合同款项支付，乙方需提供同等金额的正规发票或收据（应符合甲方财务管理要求）给甲方，甲方收到发票后按规定支付。

发票类型：增值税税票

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 5 小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为**【 】**年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 甲方组织验收，将自行验收或请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，双方签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
4. 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本【】份，甲方【】份，乙方【】份。

甲方（单位章）：	乙方（单位章）：
法定代表人（签字或盖章）：	法定代表人（签字或盖章）：
或授权代表（签字）：	或授权代表（签字）：
地 址：	地 址：
邮政编码：	邮政编码：
电 话：	电 话：

开户银行：	开户银行：
账 号：	账 号：
纳税人识别号：	纳税人识别号：
签订时间： 年 月 日	签订时间： 年 月 日

签约地点：

附件：采购清单

序号	名称	参考品牌	规格	数量	单位	技术参数	样式图片
	主厨房						
1	UV 定制油网烟罩	厂制品	7000*1100*400/ 3000*1000*400	12	m ²	罩体板厚 1.0mm，采用 SUS304 不锈钢板制作，滤板厚 0.7mm，采用 SUS304 不锈钢板制作，配防雾烟罩 LED 灯杠。	
2	全自动燃气蒸箱(全自动燃气三门蒸箱)	厂制品	910*910*1850	1	台	箱体主框厚 1.2mm，采用 SUS304 不锈钢板制作，自动回弹门，门板厚 1.0mm，采用 SUS304 不锈钢板制作，炉膛水胆采用 5mm 厚钢板焊接成型，全自动控制，自动进水，缺水保护自动熄火报警，一级能耗，具有国家颁发的节能认证证书。	
3	中餐燃气炒菜灶(燃气预混单炒单温广灶)(标准)	厂制品	950*1000*800+350	1	台	炉台面板厚 1.2mm，采用 SUS304 不锈钢制作，后档水板、前面板厚均为 1.2mm，采用 SUS304 不锈钢制作，侧板厚 0.8mm，采用 SUS304 不锈钢制作，主体骨架用 4#角铁，炉膛口径 310mm，整体耐火砖炉膛，预混式炉头，热效率高，冷水摇摆龙头，水源接口 DN15，排污口 DN38，电子点火，含附件避火架壹个，冷水缸一个，料台板一个，一级能耗，具有节能产品认证证书。 熄火保护功能。	
4	拼台	厂制品	350*1000*800+350	2	台	台面板厚 1.2mm，采用 SUS304 不锈钢制作不锈钢框架式加强筋，厚 1.0mm 配不锈钢可调脚，φ38mm 厚 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢制作，φ25mm 厚 1.0mm 不锈钢下横通。	
5	中餐燃气炒菜灶(燃气预混两眼单汤广灶)(标准)	厂制品	1800*1000*800/350	1	台	炉台面板厚 1.2mm，采用 SUS304 不锈钢制作，后档水板、前面板厚均为 1.2mm，采用 SUS304 不锈钢制作，侧板厚 0.8mm，采用	

						<p>SUS304 不锈钢制作，主体骨架用 4#角铁，炉膛口径 310mm，整体耐火砖炉膛，预混式炉头，热效率高，冷水摇摆龙头，水源接口 DN15，排污口 DN38，电子点火，含附件避火架两个，冷水缸壹个，料台板一个，一级能耗，具有节能产品认证证书。</p> <p>熄火保护功能。</p>	
6	四眼煲仔炉	厂制品	600*760*800+150	1	只	<p>炉面板厚 1.2mm，采用 SUS304 不锈钢制作。</p> <p>后档水板、前面板厚均为 0.8mm，采用 SUS304 不锈钢制作。</p> <p>侧板厚 0.8mm，采用 SUS201 不锈钢制作。</p> <p>主体骨架采用不锈钢管框架，八角炉头，铸铁炉花板。</p>	
7	港式双眼矮汤炉	厂制品	1000*650*450+150	1		<p>炉面板厚 1.2mm，采用 SUS304 不锈钢制作。</p> <p>后档水板、前面板厚均为 0.8mm，采用 SUS304 不锈钢制作。</p> <p>侧板厚 0.8mm，采用 SUS201 不锈钢制作。</p> <p>主体骨架采用不锈钢管框架，文火炉头，铸铁炉花板。</p>	
8	定制罩后封墙板	厂制品	10000*1800	18	m ²	采用 SUS304 不锈钢。	
9	商用柜式炊饭机	Electrolux Leying, Fagor	745×764×1311	1	台	<p>三层均可独立炊饭，独立定时；</p> <p>双重阀门，离子熄火保护，主板、主探头超温超时保护；</p> <p>火候调节功能，采用圆形放射状加热器，受热均匀；</p> <p>整个加工过程采用自动化，电脑程序控制，适合小规模食堂或受空间限制的地方使用。</p> <p>优质 304 不锈钢制作，外形美观，结构精巧。独立的接渣盘设计，方便清洁；</p>	

10	万能蒸烤箱	Rational, Lainox, Coven	810*620*800	1	台	<p>容量：6 个 GN 份数盘。</p> <p>纵向插槽。</p> <p>进水口：R3/4"。</p> <p>出水口：DN50</p> <p>水压：150-600kpa 或者：0.15~0.6Mpa</p> <p>电压：380v</p>	
11	万能蒸烤箱底柜	厂制品	850*650*600	1	只	<p>台面板厚 1.2mm，采用 SUS304 不锈钢制作。</p> <p>侧板、层板厚 1.0mm，采用 SUS304 不锈钢制作。</p> <p>后背板厚 0.6mm，采用 SUS304 不锈钢制作。</p> <p>不锈钢框架式加强筋，厚 1.0mm 配不锈钢可调脚，φ38mm 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿，带层架。</p>	
12	台式双杠电炸炉	JAST, 杰冠, 新粤海	700*680*270+80	1	台	<p>台面 2.0mm 厚，SUS304 不锈钢整体拉伸，温度独立控制，电热管能量调节器采用进口品牌，20MM 扒炉板，拆卸式独立防溅油板铝合金弧形门把手</p>	
13	台式三分之一坑扒炉	JAST, 杰冠, 新粤海	700*600*270+80	1	台	<p>台面 2.0mm 厚，SUS304 不锈钢整体拉伸，温度独立控制，电热管能量调节器采用进口品牌，20MM 扒炉板，拆卸式独立防溅油板铝合金弧形门把手</p>	
14	双层工作台	厂制品	1200*700*800	1	只	<p>台面板厚 1.2mm，采用 SUS304 不锈钢制作，层板厚 1.0mm，采用 SUS304 不锈钢制作，不锈钢框架式加强筋，厚 1.0mm 配不锈钢可调脚，φ38mm 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿。</p>	
15	双通工作台	厂制品	1800*700*800	2	只	<p>台面板厚 1.2mm，采用 SUS304 不锈钢制作，层板厚 1.0mm，采用 SUS304 不锈钢制作，不锈钢框架式加强筋，厚 1.0mm 配不锈钢可调脚，φ38mm 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿，双包门静音门。</p>	

16	双层工作台	厂制品	1200*700*800	1	只	台面板厚 1.2mm, 采用 SUS304 不锈钢制作, 层板厚 1.0mm, 采用 SUS304 不锈钢制作, 不锈钢框架式加强筋, 厚 1.0mm 配不锈钢可调脚, $\phi 38\text{mm}$ 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿.	
17	开口柜	厂制品	700*400*800	1	只	台面板厚 1.2mm, 采用 SUS304 不锈钢制作, 侧板、层板厚 1.0mm, 采用 SUS304 不锈钢制作, 后背板厚 0.6mm, 采用 SUS304 不锈钢制作, 不锈钢框架式加强筋, 厚 1.0mm 配不锈钢可调脚, $\phi 38\text{mm}$ 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿.	
18	灭火系统	Ansul, 捷安, 雾龙	双瓶	1	套	<p>1、当厨房设备发生火情时, 燃烧的火焰产生的巨大热量使烟罩内温度升高至 183°C 时感温器断开, 将灭火装置内的机械控制阀打开。</p> <p>2、控制阀撞针冲破高压贮气瓶膜片释放出高压氮气经过减压器对灭火剂贮存容器加压, 使灭火剂通过雾化喷嘴喷洒到油锅及烟罩内, 并与燃烧的油发生化学反应, 形成覆盖层, 隔绝空气, 扑灭火焰, 使其不复燃。</p> <p>3、两个喷嘴能同时喷灭 11 米烟道内的烈火。</p> <p>4、灭火的同时高压氮气推动气筒拉杆使其拉动燃气关闭阀切断燃气, 并通过微动开关打开报警器, 同时报警。</p> <p>5、灭火剂喷洒完毕水流阀自动开启将水喷洒到油锅及烟罩内使之降温。</p> <p>6、以上几项工作同时进行, 仅需 3-8 秒钟完成灭火。</p>	
19	单通工作台	厂制品	1500*700*800	2	只	台面板厚 1.2mm, 采用 SUS304 不锈钢制作, 层板厚 1.0mm, 采用 SUS304 不锈钢制作, 不锈钢框架式加强筋, 厚 1.0mm 配不锈钢可调脚, $\phi 38\text{mm}$ 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿, 双包门静音门。	

20	台面立架	厂制品	1500*300*600	2	只	层板厚 1.0mm，采用优质 SUS304-2B 不锈钢	
21	平台雪柜(冷藏)	Panasonic , Electrolux , Williams	1500*750*800	2	台	<p>1、使用进口压缩机、固态过滤器，产品能在 43℃的环境温度下正常工作；</p> <p>2、全铜管冷凝器、蒸发器；</p> <p>3、电子控制器、电子显示器；</p> <p>4、箱体与机组挡板采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用；</p> <p>5、冰箱配备了门体自动关闭结构；</p> <p>6、门体内衬板为优质不锈钢材质；</p> <p>7、置于箱体内部的高效防露加热丝，有效防止门框结露、滴水；</p> <p>8、内箱底板采用圆弧内角，方便清理，卫生无死角；</p> <p>9、内箱、外箱为优质不锈钢。外箱顶、底、后板为表面钝化无锌花优质镀锌板；</p> <p>10、国家高新技术企业、制冷产品工业生产许可证；</p> <p>11、冷藏：-6~12℃</p>	
22	立式四门双温柜	Panasonic , Electrolux , Williams	1210*750*2000	1	台	<p>1、使用进口压缩机、固态过滤器，产品能在 43℃的环境温度下正常工作；</p> <p>2、全铜管冷凝器、蒸发器；</p> <p>3、电子控制器、电子显示器；</p> <p>4、箱体与机组挡板采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用；</p> <p>5、冰箱配备了门体自动关闭结构；</p> <p>6、门体内衬板为优质不锈钢材质；</p>	

						<p>7、置于箱体内部的高效防露加热丝，有效防止门框结露、滴水；</p> <p>8、内箱底板采用圆弧内角，方便清理，卫生无死角；</p> <p>9、内箱、外箱为优质不锈钢。外箱顶、底、后板为表面钝化无锌花优质镀锌板；</p> <p>10、国家高新技术企业、制冷产品工业生产许可证；</p> <p>11、温度带：冷冻：-18~-10℃，冷藏：-6~12℃</p>	
23	立式四门超低温冷冻柜（冻海鲜）	Panasonic Electrolux Williams	1210*750*2000	1	台	<p>1、使用进口压缩机、固态过滤器，产品能在 43℃的环境温度下正常工作；</p> <p>2、全铜管冷凝器、蒸发器；</p> <p>3、电子控制器、电子显示器；</p> <p>4、箱体与机组挡板采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用；</p> <p>5、冰箱配备了门体自动关闭结构；</p> <p>6、门体内衬板为优质不锈钢材质；</p> <p>7、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水；</p> <p>8、内箱底板采用圆弧内角，方便清理，卫生无死角；</p> <p>9、内箱、外箱为优质不锈钢。外箱顶、底、后板为表面钝化无锌花优质镀锌板；</p> <p>10、国家高新技术企业、制冷产品工业生产许可证；</p> <p>11、温度带：冷冻：-25℃~-40℃</p>	
	洗碗间						
24	双层工作台	厂制品	1800*700*800	1	只	<p>台面板厚 1.2mm，采用 SUS304 不锈钢制作，层板厚 1.0mm，采用 SUS304 不锈钢制作，不锈钢框架式加强筋，厚 1.0mm 配不锈钢可调脚，</p>	

25	揭盖式洗碗机	Meiko, PRIME, Winterhalter	750*900*1470	1	台	机体冲压成型, 优质加厚不锈钢, 每小时洗碗 60 框, 功率 0.75KW, 清洗加热功率 6KW, 洗涤加热泵功率 12KW	
26	定制集气罩	厂制品	900*900*20	1	只	罩体板厚 1.0mm, 采用 SUS304 不锈钢板制作, 制作工艺精制, 外形优美大方	
27	定制洁碟台	厂制品	1200*700	1	只	台面板厚 1.2mm, 采用 SUS304 不锈钢制作, 层板厚 1.0mm, 采用 SUS304 不锈钢制作, 不锈钢框架式加强筋, 厚 1.0mm 配不锈钢可调脚, φ38mm 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿。	
28	双层工作台	厂制品	1800*700*800	1	只	台面板厚 1.2mm, 采用 SUS304 不锈钢制作, 层板厚 1.0mm, 采用 SUS304 不锈钢制作, 不锈钢框架式加强筋, 厚 1.0mm 配不锈钢可调脚, φ38mm 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿。	
29	双星水池	厂制品	1200*700*800+150	1	只	台面/厚 1.2, 采用 SUS304 不锈钢制作, 水池斗厚 1.0mm, 配不锈钢可调脚, φ38mm 厚 1.0mm 不锈钢圆通腿, 采用不锈钢制作, φ25mm 厚 1.0mm 不锈钢下横通, 采用不锈钢制作, 带前挡封板, 配提笼式下落水口。	
30	星盆龙头 (双温冷热水)	T&S, J&C, Longqi		2	只	冷热水龙头中心间距: 8", 配置杆式把手; 摇摆龙头伸出的垂直中心距: 254mm; 陶瓷阀芯, 进水接口 1/2"; CQC 节水节能产品	
31	曲棍去水器	T&S, J&C, Longqi		2	只	弯杆排水阀, 排水接头, 采用标准的 2" 出水接头	
32	收残台	厂制品	600*700*800+150	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢、落水器及拦渣片, 带后挡板。台面: δ1.0 ㎜ 不锈钢板 支架、通脚、可调子弹脚: φ38mm 不锈钢管, 支撑	

						梁:1.0,	
33	热风循环消毒柜	厂制品	1310*635*1880	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢 加热温度 70-150 度, 内容 860L	
34	双门保洁柜	厂制品	1500*500*1500	1	只	采用优质 SUS304-2B 不锈钢制作。 侧板厚 1.0mm, 层板厚 1.0mm。 不锈钢框架式加强筋, 板厚 1.0mm, 双层静音门。 门板厚 1.0mm, 配不锈钢可调脚, 活动可调子弹脚。	
35	挂墙单层板	厂制品	1600*300*300	3	只	台面板厚 1.2mm, 采用 SUS304 不锈钢制作, 层板厚 1.0, 采用 SUS304 不锈钢制作, 不锈钢框架式加强筋。	
	面点间						
36	木案工作台	厂制品	1500*750*800+150	1	只	台面采用木面板, 木面板厚 50mm, 配不锈钢可调脚, 38*38mm 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿, 38*25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通。	
37	单星水池	厂制品	600*750*800	1	只	台面/厚 1.2, 采用 SUS304 不锈钢制作, 水池斗厚 1.0, 配不锈钢可调脚, φ38mm 厚 1.0mm 不锈钢圆通腿, 采用不锈钢制作, φ25mm 厚 1.0mm 不锈钢下横通, 采用不锈钢制作, 带前挡封板, 配提笼式下落水口	
38	星盆龙头 (双温冷热水)	T&S, J&C, Longqi		1	只	冷热水龙头中心间距: 8"; 配置杆式把手; 摇摆龙头伸出的垂直中心距: 254mm; 陶瓷阀芯, 进水接口 1/2"; CQC 节水节能产品	
39	曲棍去水器	T&S, J&C, Longqi		1	只	弯杆排水阀, 排水接头, 采用标准的 2" 出水接头	

40	双动双速搅拌机	三麦, 新麦恒联	B20	1	台	<p>1.采用轻触式电脑控制面板, 双电机实现双自动速运转;</p> <p>2.搅拌钩经过特殊处理, 经久不变形;</p> <p>3.皮带式传动, 动力大, 噪音小;</p> <p>4.设有安全网罩, 保护使用者安全。</p> <p>5.进口皮带、轴承, 耐用性高;</p> <p>6.吸水量高, 可达 60%;</p> <p>7.电机噪音小。</p> <p>8.电压: 380v</p>	
41	压面机	三麦, 新麦恒联	300#	1	台	<p>功率: 1.5KW/220V</p> <p>功能介绍, 设备轻巧, 操作简单, 主要用于包子 馒头 面包, 面点制作 可是面团组织更细, 面筋强 , 弹性更佳, 滚筒才用特需材质可是面团压出更白效果。</p>	
42	留样冰箱	美厨, 洛德, 卡诺	420*380*800	1	台	<p>1 优质不锈钢箱体, 自动回归门,</p> <p>保温层用聚甲醛一次发泡成型; 不锈钢内胆, 全铜管泰康/丹佛斯品牌压缩机数字温控主要是家乐 或小精灵</p> <p>温度+1-6C° (风冷系列)</p>	
43	立式四门双温柜	Panasonic , Electrolux , Williams	1210*750*2000	1	台	<p>1、使用进口压缩机、固态过滤器, 产品能在 43℃的环境温度下正常工作;</p> <p>2、全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>3、电子控制器、电子显示器;</p> <p>4、箱体与机组挡板采用一体式发泡工艺, 整体平整、耐用;</p> <p>5、冰箱配备了门体自动关闭结构;</p> <p>6、门体内衬板为优质不锈钢材质;</p>	

						<p>7、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水；</p> <p>8、内箱底板采用圆弧内角，方便清理，卫生无死角；</p> <p>9、内箱、外箱为优质不锈钢。外箱顶、底、后板为表面钝化无锌花优质镀锌板；</p> <p>10、国家高新技术企业、制冷产品工业生产许可证；</p> <p>11、温度带：冷冻：-18~-10℃冷藏：-6~12℃</p>	
44	解冻池	厂制品	900*700*800+150	1	只	<p>台面/厚 1.2，采用 SUS304 不锈钢制作，水池斗厚 1.0，配不锈钢可调脚，$\phi 38\text{mm}$ 厚 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，$\phi 25\text{mm}$ 厚 1.0mm 不锈钢下横通，采用不锈钢制作，提笼式落水口，带前封板</p>	
45	左单星水池带沥水	厂制品	1500*700*800+150	1	只	<p>-采用优质 SUS304-2B 不锈钢，落水器及拦渣片，带后挡板。</p> <p>-台面：$\delta 1.2\text{ mm}$ 不锈钢板，围裙板：$\delta 1.0\text{ mm}$ 不锈钢</p> <p>-星斗：$\delta 1.0\text{mm}$ 不锈钢材</p> <p>-支架、通脚、可调子弹脚：$\phi 38\text{mm}$ 不锈钢管，支撑梁:1.0 不锈钢板，带前封板，配提笼式落水口</p>	
46	双星水池	厂制品	1200*700*800+150	2	只	<p>台面/厚 1.2，采用 SUS304 不锈钢制作，水池斗厚 1.0mm，配不锈钢可调脚，$\phi 38\text{mm}$ 厚 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，$\phi 25\text{mm}$ 厚 1.0mm 不锈钢下横通，采用不锈钢制作，提笼式落水口，带前封板</p>	
47	星盆龙头（双温冷热水）	T&S, J&C, Longqi		6	只	<p>冷热水龙头中心间距：8"；配置杆式把手；摇摆龙头伸出的垂直中心距：254mm；陶瓷阀芯，进水接口 1/2"；CQC 节水节能产品</p>	
48	曲棍去水器	T&S, J&C, Longqi		6	只	<p>弯杆排水阀，排水接头，采用标准的 2" 出水接头</p>	

49	开水器连座	裕豪, 南顺, 吉之美	12KW	1	只	优质 304 不锈钢, 内含加厚发泡保温层, 独立数控数显, 自动上水, 缺水保护。	
50	高压花洒龙头	T&S, J&C, Longqi	JC-200	1	套	采用 SUS304 不锈钢	
51	四层平板货架	厂制品	1200*500*1550	2	台	立管 $\phi 38\text{mm}$ 厚 1.2mm 通脚, 采用 SUS201 不锈钢制作, 拉档 25*38mm 厚 1.0mm, 采用 SUS201 不锈钢制作, 配不锈钢可调脚, 栅式档 40*20mm 厚 0.6mm 矩形管, 采用 SUS201 不锈钢制作	
52	刀具消毒柜	HECMAC, Electrolux, Leego	540*135*646	1	台	防辐射有机玻璃、安全可靠 ●紫外线消毒技术、清洁卫生 ●120 分钟定时器 ●带有钥匙锁具、方便管理 ●可放置 8~10 把刀具	
53	高压洗地龙头	T&S, J&C, Longqi	JC-1150F	1	台	<ul style="list-style-type: none"> - 导向臂: 可 4 个方向定位, 可独立安装, 容易调整, 厚的不锈钢结构, 加强筋提高强度; - 管子: 3/8" I.D. EPDM 管子, 黑色的 SBR 橡胶, 35' (10.7M) 的管子长度, 最大压力 300PSI, 最大温度 80°C, 标准的 GH 型号 3' (91cm) 管子接头; - 结实的铜制旋转接头: 露在卷盘外, 由丁纳橡胶和两个尼龙耐磨垫圈的 O 型圈保护; - 可以调整软管止动块; 	
	冷菜间						
54	挂墙洗手池	厂制品	450*450	1	只	-采用优质 SUS304-2B 不锈钢, 落水器及拦渣片, 带后挡板。	

55	感应水龙头	T&S, J&C, Longqi		1	只	单孔感应龙头，台式安装铸造水嘴，AC-DC 控制模块，能调节温度的混水阀	
56	四层平板货架	厂制品	1200*500*1550	1	台	立管φ38mm 厚 1.2mm 通脚，采用 SUS201 不锈钢制作，拉档 25*38mm 厚 1.0mm，采用 SUS201 不锈钢制作，配不锈钢可调脚，栅式档 40*20mm 厚 0.6mm 矩形管，采用 SUS304 不锈钢制作	
57	平台雪柜(冷藏)	Panasonic , Electrolux , Williams	1800*760*800	1	台	<p>1、使用进口压缩机、固态过滤器，产品能在 43℃的环境温度下正常工作；</p> <p>2、全铜管冷凝器、蒸发器；</p> <p>3、电子控制器、电子显示器；</p> <p>4、箱体与机组挡板采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用；</p> <p>5、冰箱配备了门体自动关闭结构；</p> <p>6、门体内衬板为优质不锈钢材质；</p> <p>7、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水；</p> <p>8、内箱底板采用圆弧内角，方便清理，卫生无死角；</p> <p>9、内箱、外箱为优质不锈钢。外箱顶、底、后板为表面钝化无锌花优质镀锌板；</p> <p>10、国家高新技术企业、制冷产品工业生产许可证；</p> <p>11、冷藏：-6~12℃</p>	
58	单星水池	厂制品	600*700*800+150	1	只	台面/厚 1.2，采用 SUS304 不锈钢制作，水池斗厚 1.0mm，配不锈钢可调脚，φ38mm 厚 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，φ25mm 厚 1.0mm 不锈钢下横通，采用不锈钢制作，提笼式落水口，带前封板	

59	星盆龙头（双温冷热水）	T&S, J&C, Longqi		1		冷热水龙头中心间距：8"，配置杆式把手；摇摆龙头伸出的垂直中心距：254mm；陶瓷阀芯，进水接口 1/2"；CQC 节水节能产品	
60	曲棍去水器	T&S, J&C, Longqi		1		弯杆排水阀，排水接头，采用标准的 2" 出水接头	
61	双层工作台（定制）	厂制品	1350*700*800+150	1	只	台面板厚 1.2mm，采用 SUS304 不锈钢制作，层板厚 1.0，采用 SUS304 不锈钢制作，不锈钢框架式加强筋，厚 1.0mm 配不锈钢可调脚，φ38mm 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿，台下可放制冰机	
62	台下式制冰机	斯 科 尔 曼 Electrolux Ruvicing	500*430*700	1	只	功率：单相 220V、600W 日产量(KG)：80 储冰量(KG)：25 冷凝方式：风冷	
63	紫外线杀菌灯	HENDERY Philips, Hecmac	36W	1	只	TUV 消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，其峰值为 253.7nm (UV-C)，起到杀菌的作用。 玻璃外壳把会产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉。 管壁内的保护涂层可以防止 UV-C 辐射的衰减。 瞬时启动。	
64	灭蝇灯	HENDERY Philips, Hecmac	12W	10	只	采用高效诱蚊灯管，低耗电，高效能	
明档区							

65	嵌入式热板	HECMAC, 名厨磁电, Yipai	350*350	8	只	功率: 780W 温度范围 38-93 度	
66	嵌入式圆形保温汤池	HECMAC, 名厨磁电, Yipai	HWBH-11QTD	1	只	电源: 0.8 kw/220 V 干湿两用	
67	方形 可视液压餐炉	雅典娜, 星派, 银辉		8	台	一次成型	
68	电子粥煲	雅典娜, 星派, 银辉		2	套	温控性	
69	碗筷回收趟门柜配垃圾桶	厂制品	800*800*800	1	台	可分离移动式, 带双轮刹	
70	饮料桶	雅典娜, 星派, 银辉		2	套	优质	
71	筷子餐勺消毒机	筷洁净, 厨邦, 厨之家		2		消毒, 加热	
厅面用具类							
72	11 展示盘	隆达, 伯林, 天戈	步步高升系列	30	个	高档骨瓷	

73	两用筷架	隆达, 伯林, 天戈	步步高升系列	30	个	高档骨瓷	
74	味碟	隆达, 伯林, 天戈	步步高升系列	30	个	高档骨瓷	
75	茶杯	隆达, 伯林, 天戈	步步高升系列	30	个	高档骨瓷	
76	烟缸	隆达, 伯林, 天戈	步步高升系列	6	个	高档骨瓷	
77	椭圆毛巾碟	隆达, 伯林, 天戈	步步高升系列	30	个	高档骨瓷	
78	茶壶	隆达, 伯林, 天戈	步步高升系列	2	个	高档骨瓷	
79	骨碟	隆达, 伯林, 天戈	步步高升系列	60	个	高档骨瓷	
80	4.5口汤碗	隆达, 伯林, 天戈	步步高升系列	40	个	高档骨瓷	
81	小马戈	隆达, 伯林, 天戈	步步高升系列	40	个	高档骨瓷	

82	豪华套金头筷子	隆达, 伯林, 天戈	合金	40	双	合金筷	
83	11 方形展示盘	隆达, 伯林, 天戈	蝶恋花系列	24	个	高档骨瓷	
84	两用筷架	隆达, 伯林, 天戈	蝶恋花系列	24	个	高档骨瓷	
85	味碟	隆达, 伯林, 天戈	蝶恋花系列	24	个	高档骨瓷	
86	茶杯	隆达, 伯林, 天戈	蝶恋花系列	24	个	高档骨瓷	
87	烟缸	隆达, 伯林, 天戈	蝶恋花系列	4	个	高档骨瓷	
88	茶壶	隆达, 伯林, 天戈	蝶恋花系列	2	个	高档骨瓷	
89	骨碟	隆达, 伯林, 天戈	蝶恋花系列	40	个	高档骨瓷	
90	4.5 口汤碗	隆达, 伯林, 天戈	蝶恋花系列	30	个	高档骨瓷	

91	小马戈	隆达, 伯林, 天戈	蝶恋花系列	30	个	高档骨瓷	
92	豪华套银头筷子	隆达, 伯林, 天戈	合金	30	双	合金筷	
93	直身杯	OCEAN, 弓箭, 利比		48	支	泰国玻璃	
94	果汁壶	OCEAN, 弓箭, 利比		5	个	泰国玻璃	
95	醒酒器	意德丽塔, 波米欧利, RONA		4	个	Italy 水晶	
96	红葡萄酒杯	意德丽塔, 波米欧利, RONA		60	支	Italy 水晶	
97	黄酒杯	意德丽塔, 波米欧利, RONA		36	支	Italy 水晶	
98	白酒杯	意德丽塔, 波米欧利, RONA		36	支	泰国玻璃	
99	100 带刻度直身分酒器(白酒)	Bear, 石岛, 利比		36	个	Local 水晶	
100	300ml 带刻度直身分酒器(红酒)	Bear, 石岛, 利比		36	个	Local 水晶	

101	不锈钢餐勺	WNK, WMF, TNT		36	个	304 不锈钢	
102	不锈钢餐叉	WNK, WMF, TNT		36	个	304 不锈钢	
103	不锈钢餐刀	WNK, WMF, TNT		36	个	304 不锈钢	
104	不锈钢公更	WNK, WMF, TNT		4	个	304 不锈钢	
105	不锈钢鼓形双重冰桶	EAST, Local, 蓝枫		2	个	304 不锈钢	
106	冰夹	EAST, Local, 蓝枫		4	个	304 不锈钢	
107	不锈钢水果叉	EAST, Local, 蓝枫		40	个	304 不锈钢	
108	大厅合金筷	客满多, 齐泉, 双枪		200	双	优质 A5 密胺, 符合食品卫生安全, 提供质检报告	
109	六密胺快餐盘	德美, 台顺, 美尔耐	双色	140	只	优质 A6 密胺, 符合食品卫生安全, 提供质检报告	

110	小汤碗	德美, 台顺, 美尔耐	双色	40	只	优质 A7 密胺, 符合食品卫生安全, 提供质检报告	
111	调羹	德美, 台顺, 美尔耐	双色	150	只	优质 A8 密胺, 符合食品卫生安全, 提供质检报告	
112	水杯	德美, 台顺, 美尔耐	双色	150	只	优质 A9 密胺, 符合食品卫生安全, 提供质检报告	
113	圆托盘	乐柏美, 卡莱, 新桥		1	个	塑钢	
114	长方形托盘	乐柏美, 卡莱, 新桥		2	个	塑钢	
115	保温壶	新力士, 东方, 星派		4	个	不锈钢	
116	豪华不锈钢汤勺	新力士, 东方, 星派		6	个	不锈钢	
117	PC1125-12 玉唇正方形平板	品瓷, 天戈, 伯林		4	个	低骨瓷	
118	JS-003B 蓝	品瓷, 天戈, 伯林		2	个	竹编	
119	10 柴文刺身	品瓷, 天戈, 伯林		4	个	低骨瓷	

120	22CM 蒸笼	月生, 山川, 双剑		3	个	竹编	
121	36CM 鲜香鱼头锅	品瓷, 天戈, 伯林		4	个	低骨瓷	
122	14 宝石青长方盘	品瓷, 天戈, 伯林		3	个	低骨瓷	
123	1916 港式饭盘	品瓷, 天戈, 伯林		4	个	低骨瓷	
124	PC122-17 情侣长条船	品瓷, 天戈, 伯林		3	个	低骨瓷	
125	YBL003-10 四角正德碗窑变	品瓷, 天戈, 伯林		4	个	低骨瓷	
126	1928 反边圆形梅花盘	品瓷, 天戈, 伯林		4	个	低骨瓷	
127	1928 反边圆形梅花炉座	品瓷, 天戈, 伯林		4	个	低骨瓷	
128	1908 厚边喇叭碗	品瓷, 天戈, 伯林		4	个	低骨瓷	

129	PC2301-12 泰山石正方浅盘	品瓷, 天戈, 伯林		6	个	低骨瓷	
130	PC3039-6 斜口碗	品瓷, 天戈, 伯林		4	个	低骨瓷	
131	3924 炫纹正方盘	品瓷, 天戈, 伯林		6	个	低骨瓷	
132	20 反边旦形炉座	品瓷, 天戈, 伯林		2	个	低骨瓷	
133	20 反边旦形梅花炉座	品瓷, 天戈, 伯林		2	个	低骨瓷	
134	2205 豪华木垫	品瓷, 天戈, 伯林		3	个	实木	
135	30CM 花边圆形铁板	品瓷, 天戈, 伯林		3	个	铁	
136	四方木垫	月生, 山川, 双剑		2	个	实木	
137	18cm 石锅	三聪, 月生, 三川		2	个	防爆石	

138	狮头盅（身+盖）	品瓷，天戈，伯林		40	套	低骨瓷	
139	狮头盅炉	品瓷，天戈，伯林		40	个	低骨瓷	
140	宝石炖盅（套）	品瓷，天戈，伯林		2	套	低骨瓷	

