

广西诚信工程造价咨询有限公司

招标文件

项目名称：龙胜法院业务系统升级改造项目

项目编号：GLZC2020-G1-14123-GXCX

采购代理机构：广西诚信工程造价咨询有限公司

2020 年 6 月

目 录

第一章：公开招标公告.....	1
第二章：投标人须知.....	3
第三章：货物采购需求.....	16
第四章：评标办法.....	32
第五章：采购合同（合同主要条款及格式）.....	35
第六章：投标文件格式.....	39

第一章 公开招标公告

广西诚信工程造价咨询有限公司受龙胜各族自治县人民法院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就龙胜法院业务系统升级改造项目进行公开招标，现将本次公开招标的有关事项公告如下：

一、项目名称：龙胜法院业务系统升级改造项目

二、项目编号：GLZC2020-G1-14123-GXCX

三、采购项目的货物采购需求介绍：

序号	货物名称	数量	单位	参考单价（元）	项目基本概况
一、法庭语音识别系统定制					详见招标文件
1	庭审语音识别系统	2	套	163500	
二、 五楼会议室音视频显示系统升级改造					
2.1 视频显示系统升级					
2	室内 P1.8 小间距彩色 LED 显示屏	6.14	m²	38600	
3	全彩控制发送卡	2	张	1800	
4	控制播放软件	1	套	6000	
5	屏体框架及装饰结构	1	套	8000	
6	视频处理器	1	台	5000	
7	多功能图像采集器	1	台	23500	
8	配电柜	1	台	3000	
9	控制终端	1	台	5000	
10	显示屏专用线材	1	批	6580	
11	安装调试培训及安装配件	1	项	14000	
2.2 无纸化会议系统定制（12 个席位）					
12	15.6 寸升降一体机终端	12	台	13600	
13	无纸化全数字多媒体会议控制主机	1	台	21000	
14	无纸化后台服务管理软件	1	套	20000	
15	全数字拓展主机	1	台	6300	
16	视频输出控制器	1	台	6000	
17	全智能流媒体服务器	1	台	26800	
18	定制面板	12	台	1450	
19	机柜	1	台	2800	
20	安装调试培训及安装配件	1	项	18000	
2.3、远程视频会议系统升级					
21	视频会议终端	1	台	59800	
22	视频会议摄像机	1	台	19665	
23	全向麦克风	1	台	2400	
24	动态影像采集设备	1	台	38000	
三、诉讼服务中心系统升级改造					
3.1 人员进出管理系统					
25	人员通道左边道	3	台	21560	
26	人员通道右边道	3	台	21560	
27	闸机安装底座	3	个	5000	
28	人体测温门禁	3	台	19000	

29	身份证阅读器	6	个	2200
30	多功能采集仪	1	台	9000
31	智慧人员出入管控平台	1	套	45000
3.2 智能联网报警访客系统				
32	智能联网报警访客双屏系统	3	套	46000
33	系统联网维护	3	项	8000
3.3 便民网上自助立案服务系统				
34	自助立案服务一体机	1	台	200000
3.4 诉讼服务中心系统集成				
35	施工布线耗材	1	批	5000
36	安装调试	1	项	18000
四、外派法庭信息化设备升级改造				
4.1 法庭监控升级改造				
37	视频监控业务平台	1	台	21000
38	磁盘阵列	1	台	59120
39	网络录像机	1	台	4800
40	监控硬盘	4	个	1800
41	高清网络红外枪机	11	台	2300
42	枪机支架	11	个	40
43	电源适配器	11	个	100
44	室外高清高速球型网络摄像机	1	台	8654
45	安装支架	1	台	150
46	网络录像机	1	台	4800
47	监控硬盘	4	个	1800
48	高清网络红外枪机	9	台	2300
49	枪机支架	9	个	40
50	电源适配器	9	个	100
51	室外高清高速球型网络摄像机	1	台	8654
52	安装支架	1	台	150
53	网络录像机	1	台	4800
54	监控硬盘	4	个	1800
55	高清网络红外枪机	10	台	2300
56	枪机支架	10	个	40
57	电源适配器	10	个	100
58	室外高清高速球型网络摄像机	1	台	8654
59	安装支架	1	台	150
60	千兆交换机	3	个	2930
61	机柜	3	个	2800
62	施工布线耗材	1	批	12000
63	安装调试	1	项	40000
64	高清数字媒体控制主机	3	台	215000
65	后台管理系统	1	套	52000
66	安装调试	1	项	5000

货物采购需求的详细内容，见招标文件。

四、采购项目预算金额：2680531.00 元整（人民币）。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

- 1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）；
- 2、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24 号）；
- 3、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
- 4、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品；
- 5、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78 号）。

6、本项目不是专门针对中小微企业的政府采购项目

六、投标人资格要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格。
- 2、本项目不接受联合体投标。

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

七、潜在供应商从 <http://gl.zfcg.zcygov.cn/>（桂林市政府采购网）、<http://glggzy.org.cn>（桂林市公共资源交易中心网）网上下载招标文件电子版，并根据招标文件规定的投标截止时间和地点直接提交投标文件参与投标。

八、公告期限：2020 年 6 月 23 日至 2020 年 7 月 2 日。

九、投标截止时间和地点：

投标截止时间：2020 年 7 月 14 日 9 时 30 分。

投标人应于 2020 年 7 月 14 日 9 时至 9 时 30 分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 13 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于 2020 年 7 月 14 日 9 时 30 分在桂林市公共资源交易中心 13 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

十一、电子招标文件查询及下载网址：<http://gl.zfcg.zcygov.cn/>（桂林市政府采购网）、<http://glggzy.org.cn>（桂林市公共资源交易中心网）。

十二、信息公告发布媒体：<http://www.ccgp.gov.cn>（中国政府采购网）、<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>（广西壮族自治区政府采购网）、<http://gl.zfcg.zcygov.cn/>（桂林市政府采购网）、<http://glggzy.org.cn>（桂林市公共资源交易中心网）。

十三、本次投标联系事项：

- 1、采购人名称：龙胜各族自治县人民法院 地址：龙胜县龙胜镇华龙街 48 号
联系人及电话：梁倪菊 0773-7512203
- 2、采购代理机构：广西诚信工程造价咨询有限公司
地址：桂林市临桂区西城大道 10 号山水凤凰城宏福园 21-1 栋
项目联系人：李铁龙 联系电话：0773-5826808
- 3、政府采购监督管理机构：龙胜各族自治县政府采购管理办公室 联系电话：0773-7511322。

广西诚信工程造价咨询有限公司

2020 年 6 月 23 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款号	条款名称	内容、要求
1	1	项目名称及项目编号	项目名称：龙胜法院业务系统升级改造项目 项目编号：GLZC2020-G1-14123-GXCX
2	5	投标人资格	5.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格。 5.2、本项目不接受联合体投标。 5.3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
3	6	投标费用	不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
4	15	采购预算金额及投标报价	本项目政府采购预算金额为：2680531.00 元整（人民币）。投标报价超过采购预算金额的，投标文件作相应无效处理。 15.2 投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
5	16.1	投标有效期	投标截止时间之日起 90 天。
6	17	投标保证金	无
7	18.1	投标文件份数	正本壹册，副本肆册，须完整提交。
8	18.2	投标文件装订	投标人应按投标人须知第 13.1 款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4 标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。
9	18.6	投标人公章	本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。
10	18.7	投标文件包装、密封	将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。
11	18.8	投标文件袋（盒、箱）标记	项目名称： 项目编号： 采购代理机构：广西诚信工程造价咨询有限公司 投标单位名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

12	18.9	投标文件电子版	投标人在递交投标文件时，必须同时递交投标文件电子版U盘或其他电子介质，否则，投标无效。 (1) 投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致。 (2) 投标文件电子版份数：1份。 (3) 投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 (4) 投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘或其他电子介质与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。
12	20.1	投标文件递交	投标截止时间：2020年7月14日9时30分。 投标人应于2020年7月14日9时至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心13号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。
13	21.1	开标时间及地点	开标时间：2020年7月14日9时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心13号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。
14	24	评标委员会组成	评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。
15	25.1	评标办法	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。
16	32	信用查询	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： (1) 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； (2) 查询截止时间：中标通知书发出前； (3) 信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； (4) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。
17	33	中标公告及中标通知书	33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 33.2 中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。
18	34.1	履约保证金	履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供（不计息），由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴入采购人指定账户。

19	35.1	签订合同时间	中标通知书发出之日起二十五日内，中标供应商应按规定与采购人签订合同。
20	35.3	合同备案存档	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送龙胜各族自治县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。
21	36	招标代理服务费	本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。
22	38	解释权	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
23	39	监督管理机构	龙胜各族自治县政府采购管理办公室 电话：0773-7511322

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：龙胜法院业务系统升级改造项目

项目编号：GLZC2020-G1-14123-GXCX

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2 “货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

3.3 “服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安裝、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5 “书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6 实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格。

5.2、本项目不接受联合体投标。

5.3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

7.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份参与投标。

7.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。

本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

7.3 联合体各方之间应当签订联合投标协议书，协议书应当明确牵头人并约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应符合货物采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标不成立），并将联合投标协议书（格式见附件）连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一合同项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项目投标。否则，与之相关的投标文件均无效。

7.4 联合体的业绩和信誉按联合体牵头人计算。

7.5 联合体各方中至少有一方符合招标文件规定的特定资质条件，有同类资质的供应商组成的联合体按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.6 联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格文件。

7.7 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第六条规定，鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可享受本该办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许转包。

8.2 本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害

的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2 投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向龙胜各族自治县政府采购监督管理机构投诉。

10.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

- (1) 招标公告；
- (2) 总则；
- (3) 货物采购需求；
- (4) 评标办法；
- (5) 采购合同（合同主要条款及格式）；
- (6) 投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3 投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4 必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5 招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1 投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1 投标报价表（格式见附件）

13.1.2 资格性响应证明材料：

- (1) 投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；
- (2) 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；
- (3) 投标人的法人或者其他组织三证合一的营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“三证合一的企业法人营业执照”或“三证合一的营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

(4) 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.1.3 商务、技术性响应及其他证明材料：

- (1) 技术规格偏离表及技术方案（必须提供）；
- (2) “货物采购需求”需提供的有效证明文件：
详见“货物采购需求”。
- (3) 投标人的售后服务方案（必须提供）；
- (4) 项目实施方案（必须提供）
- (5) 项目实施人员一览表（如有，请提供）；
- (6) 节能方面的证书复印件（如有，请提供）；
- (7) 环保方面的证书复印件（如有，请提供）；
- (8) 投标人 2017 年以来通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；
- (9) 投标人 2017 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书和签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；
- (10) 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
- (11) 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；
- (12) 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；
- (13) 中小企业声明函（如投标人为中小微型企业的，格式见附件，投标人对出具的声明函真实性负责，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督）（如有，请提供）；
- (14) 监狱企业的证明文件[投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予享受优惠政策]（如有，请提供）；
- (15) 《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责，中标结果将同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督】（如有，请提供）；
- (16) 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）；联合体投标的，联合体各方必须同时提供资格性响应证明材料，并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2 投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。。

15.2 投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3 投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期：投标截止时间之日起 90 天。

16.2 出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长投标有效期，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标保证金：无。

18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1 投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。

18.2 投标文件装订：投标人应按投标人须知第 13.1 款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4 标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

18.3 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4 投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.5 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.6 投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

18.7 投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

18.8 投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标人名称：

18.9 投标文件电子版：投标人在递交投标文件时，必须同时递交投标文件电子版 U 盘或其他电子介质，否则，投标无效。

（1）投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致。

（2）投标文件电子版份数：1 份。

（3）投标文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式。

（4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版 U 盘或其他电子介质与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标文件的递交

20.1 投标截止时间：2020 年 7 月 14 日 9 时 30 分。

投标人应于 2020 年 7 月 14 日 9 时至 9 时 30 分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 13 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区），逾期送达的或未招

标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

20.2 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.3 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1 开标时间及地点：开标时间：2020年7月14日9时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

21.2 投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

- (1) 主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；
- (2) 投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；
- (3) 按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；
- (4) 唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；
- (5) 采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；
- (6) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
- (7) 宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2 采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）

审查流程：

- (1) 进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），输入企业名称，进入企业信息主页面；
- (2) 查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
- (3) 将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
- (4) 将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。

25. 评标办法

25.1 评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2 评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1 采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的人员支付评审劳务报酬；

26.2 评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3 在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标

委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26. 11 采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向龙胜各族自治县政府采购监督管理机构报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

(1) 评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

(2) 评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

(3) 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

28. 属于下列情况之一者，投标无效：

- (1) 未按照招标文件规定要求签字、盖章的；
- (2) 报价超过招标文件中规定的预算金额的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；
- (6) 投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；
- (7) 未完全响应招标文件实质性要求的；
- (8) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；

30. 属于下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37 号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

(1) 查询渠道：“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等；

(2) 查询截止时间：中标通知书发出前；

(3) 信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动

资料保存；

(4)信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2 中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

34.1 履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供（不计息），由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴入采购人指定账户。

34.2 如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购人将上报龙胜各族自治县政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选人中标供应商资格或重新组织招标。

34.3 供应商履行完合同约定权利义务事项（供应商承诺质保期满）后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.4 在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

35. 签订合同

35.1 签订合同时间：中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2 如中标供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

(1) 中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

(2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

(3) 拒绝履行合同义务的。

35.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送龙胜各族自治县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向广西诚信工程造价咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。

费率 \ 服务类型 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%

37. 采购代理机构银行账户：

开户名称：广西诚信工程造价咨询有限公司

开户银行：桂林银行象山支行

账 号：000402087100010

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及**财政部令第 87 号**《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构：龙胜各族自治县政府采购管理办公室 电话：0773-7511322。

第三章 货物采购需求

说明：

一、本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代。

二、本项目所要执行的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）；强制、优先采购环境标志产品、节能产品。

三、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为政府强制采购节能产品。投标人的投标货物如有以上产品，投标人投标时投标文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

序号	货物名称	硬件配置/软件功能描述	数量	单位	参考单价 (元)	小计
一、法庭语音识别系统定制						
1	庭审语音识别系统	1、庭审智能客户端兼容性：基于现有科技法庭书记员庭审客户端中实现转写录入，保证同界面操作 2、说话人麦克风控制：支持书记员能够在庭审过程中远程对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启转写功能。并且，所有操作都仅限在书记员电脑上完成。 3、个性化词语配置：针对庭审过程中转写的某些个性化词语（例如人名、公司名、地名等），在语音识别客户端界面上提供个性化词库添加的功能，书记员将所遇到的个性化词语添加到系统中后，系统将会自动修正这些文字的转写结果。 4、多人协录：支持多人联网同时接收识别转写内容，并同时在一份笔录上进行人工辅助修改，编辑过程中支持所编辑内容自动进行高亮颜色区分，协录人员修改结果实时汇总至主录人员操作界面。 5、字幕功能：客户端支持字幕投屏功能，字幕位置、显示框大小、字体、字号、背景色可调整，并具备调整后的记忆功能。	2	套	163500	327000
二、五楼会议室音视频显示系统升级改造						
2.1 视频显示系统升级						

2	室内 P1.8 小间距彩色 LED 显示屏	一、LED 显示屏技术参数要求: 1. 像素间距: $\leq 1.86\text{mm}$; 2. 模组尺寸: $320*160*17\text{mm}$; 3. 封装: 国星 SMD1515; 4. 采用抗消隐设计, 无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象; 5. 模组电源接口采用 4P 接插头, 免工具维护, 同时有防呆设计, 预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为; 6. 采用集成 HUB 接收卡控制, 支持通讯状态监测, 高灰度, 高刷新; 7. 支持接收卡画面预置, 支持配置文件回读。单卡支持 $256*256$ 像素点, 带载尺寸更大; 8. 可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式, 不受安装环境限制; 9. 模组重量 0.46Kg, 前维护操作 ; 10. 平整度: $\leq 0.15\text{mm}$, 箱体间缝隙$\leq 0.15\text{mm}$; 11. PCB 及塑料面板的阻燃等级达到 V-0 级; 12. 辐射骚扰(EMC)符合 GB/T9254-2008 Class B 限值要求; 13. 支持单点亮度校正, 一键调节亮、暗线功能, 故障自动报警功能; 14. 白平衡亮度$\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$ (校正后) ; 15. 色温: $3000\text{k}\sim 15000\text{k}$ 可调; 16. 对比度 $8500:1$; 17. 视角: 水平视角$\geq 160^\circ$, 垂直视角$\geq 140^\circ$; 18. 刷新频率: $\geq 3840\text{HZ}$; 19. 换帧频率: $50\&60\text{HZ}$; 20. 平均功耗: $\leq 150\text{W}/\text{m}^2$; 21. 亮度均匀性: $\geq 98\%$; 22. 峰值功耗$\leq 500\text{W}/\text{m}^2$; 23. 智能节电, 自带智能(黑屏)节电功能; 24. 寿命典型值≥ 100000 小时, 无故障时间≥ 100000 小时; 25. 产品满足盐雾 10 级要求; 26. 工作温度范围$-30^\circ\text{C}\sim 40^\circ\text{C}$; 27. 存储温度范围$-40^\circ\text{C}\sim 60^\circ\text{C}$; 28. 稳定性: 支持 7*24 连续工作; 29. IP 防护等级符合 IP6X; 30. 抗紫外线 UV 辐射 5 级; 31. 防振动:$10\sim 55\text{Hz}$, 振幅 0.35MM; 32. LED 显示屏图像质量主观评价方法的要求, 评价等价为 优; ★33. 净显示面积: $\geq 9.216\text{m}^2$; ★34. 投标人投标时需提提供经第三方权威检测机构出	6.14	m^2	38600	237004
---	-----------------------	---	------	--------------	-------	--------

		具的检测报告复印件并加盖公章,提供的检测报告检测内容必须满足本项产品“一、LED 显示屏技术参数要求”: 10-32 条的参数要求, 否则投标无效; 二、电源: ★1、电源: 200W, 与 LED 电子显示屏同品牌; 三、接收卡: 1、单卡支持 256*256 像素点; 2、支持灯板 Flash 管理, 可存储校正系数和灯板信息; 3、支持一键应用灯板 Flash 校正系数; 4、支持温度监控, 供电电压监测, 网线通讯状态监测; 5、支持逐点亮色度校正; 6、可实时监控显示屏内温度, 且能在显示屏超过一定温度时可自动断电或自动打开散热系统, 对显示屏进行保护; 7、方便后期管理, 系统支持亮度、色度双重校正, 支持校正系数上传、备份、擦除、修改、覆盖; 8、LED 显示屏永不黑屏, 控制系统可以冗余热备份; ★9、投标人投标时需提供满足本项产品“三、接收卡”6-8 条有关要求的相关证明材料(证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等)加盖公章, 否则投标无效。				
3	全彩控制发送卡	1、高灰阶高刷新: 通用芯片, 高灰阶、高刷新、高性能; 2、逐点色度校正: 校准每一颗灯的颜色, 消除多批次 LED 间的色度差; 3、全面状态监控: 监测每一个箱体的工作状态、温度、湿度、烟雾、开关电源电压、风扇转速和单灯开短路; 4、低灰丰富细腻: 一级起辉、16bit 灰度, 令显示屏的图像无比细腻; 5、支持手机实时监控显示屏播放内容, 且实时反馈终端电脑运行状态; 6、具备手机实时监控显示屏显示模组坏点(失控点)情况的功能; 7、具备手机实时监控播放电脑的 CPU 运行状况的功能; ★8、投标人投标时需提供满足本项产品 5-7 条有关要求的相关证明材料(证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等)加盖公章, 否则投标无效。	2	张	1800	3600
4	控制播放软件	LED 播放软件(含亮度调节): 1)多显示屏导播:软件可同时导播多个映射位置不同的显示屏, 每个显示屏可设置不同的播放方案; 2)远程显示屏管理通过一台计算机的操作远程控制	1	套	6000	6000

		和发布播放方案到显示屏； 3) 多日期多时段调度功能:可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容； 4) 多种媒体类型:支持视频，音频、图片、Flash、自定义文本、单行文本、静态文本、走马灯、模拟时钟、数字时钟、天气预报、倒计时、视频设备、网页等； 5) 丰富的媒体属性:支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置； 6) 多种文字图片特效，平滑流畅:40 多种常用特效，且播放时平滑流畅，无水平切割线，无撕裂； 7) 支持时钟、倒计时、文字、文件、天气预报的透明播放； 8) PPT 播放功能:紧急插播和即时通知功能 9) 硬盘备份功能:可将当前的播放方案和包含的全部媒体备份到指定的硬盘位置,可监测 U 盘的插入，并自动播放 U 盘中的播放方案； 10) 方案导出到 U 盘绑定 MAC 地址:导出到 U 盘的方案仅能在被绑定了 MAC 地址的计算机即插即播，安全可靠。 ★11) 支持云发布平台,可远程发布节目及集群管理，为保证云发布系统的安全性； ★12)、为减少不必要的售后，避免使用者误操作导致屏体参数紊乱,控制系统厂家调试软件与播放软件需高度独立,并确保软件使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利；				
5	屏体框架及装饰结构	1. 钢结构内框, 铝型材包边, 2. 钢结构要求： 2.1 显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不可采用非标； 2.2 支撑钢结构需做好防锈处理； ★2.3 投标人投标时需提供钢结构设计的 CAD 设计图和工程设计计算书并加盖公章，否则投标无效。	1	套	8000	8000
6	视频处理器	(1) 具有完备的视频输入接口, 包括 2 路 AV, 1 路 VGA, 1 路 DVI, 1 路 HDMI, 1 路选配 SDI； (2) 内置卡槽，可带载两张小发送卡； (3) 提供淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； (4) 画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； (5) 一个直观的 LED 显示界面,清晰的按键灯提示，简化了系统的控制； (6) 支持高位阶视频输入，10bit/8bit； (7) 支持自定义分辨率输出，视频最大输出分辨率 2304x1152@60Hz，两画面。	1	台	5000	5000

		★（8）、为保证系统稳定，操作简单方便以及统一高效的技术支持与售后服务，投标人提供的第3项：全彩控制发送卡、第4项：控制播放软件、第6项：视频处理器应采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。				
7	多功能图像采集器	有效像素 3250 万高清级像素 影像处理器 DIGIC 8 最高分辨率 6960×4640 对焦范围 18-135mm RAW/C-Raw：约 3230 万像素（6960×4640） 存储卡 SD128G/170M 存储卡 内置：64GSD 卡 写入速度 90/90/10/260MS，读取速度 95/170/80/300MS	1	台	23500	23500
8	配电柜	1. 功率容量（KVA）：10； 2. 输入接线方式：3 相 4 线&地线； 3. 输入电压（V）：380； 4. 输入频率（Hz）：50/60； 5. 输出接线方式：3 相 4 线&地线； 6. 输出电压（V）：220——380； 7. 输出分路：8 路单相 220V； 8、分路开关容量（A）：10，单相/三相可选； 9. 分路断路器安装：轨道安装； 10. 防雷：C 级 20kVA； 11. Ip 等级：Ip20； 12. 工作温度（℃）：-10-40； 13. 工作湿度（%）：10-90 无凝结。	1	台	3000	3000
9	控制终端	1. i5-7500 同等或以上 cpu 2. 内存不低于 4G 3. 有 GPU 4. 硬盘硬盘 1T 5. 显示器：21 寸 6. 独立显卡 7. 键盘 鼠标	1	台	5000	5000
10	显示屏专用线材	三相五线铜芯线电源电缆、通信超五类网线、等专用线材。	1	批	6580	6580
11	安装调试培训及安装配件	铁线槽、PVC 管、施工辅材、接插头五金配件，安装辅助插件等	1	项	14000	14000
2.2 无纸化会议系统定制（12 个席位）						

12	15.6 寸升降一体机终端	1、终端参数：超薄 15.6 寸触摸液晶 2K 屏，分辨率 1920*1080；屏体尺寸：不大于 366x234.5x11mm，面板尺寸：不大于 480x70x4mm，箱体尺寸：463.6x710x62.5mm； 2、运动参数：升降时间：不大于 8 秒，缓起缓停技术； ▲3、升降速度快慢可自定义调节 4、仰角范围：0-30 度 5、屏幕仰角调节：不仅支持电动按键调节，还能支持手掰屏幕调节 ★6、硬件配置：i5 CPU，4G 内存，32G SSD 固态硬盘，内置主机，非外挂方式 7、产品接口：USBx3，RJ45x1，RS-485x1，DC12V 输入 x1 8、安装方式：自上而下嵌入式安装，免费提供桌面开孔图纸及开孔模型 ★9、电气参数：单 12V 直流供电，安全电压，无触电隐患；一根网线连接至扩展主机实现所有通讯及控制功能 ▲10、安全电流：设备对地漏电流不大于 0.28mA。 11、开关机方式：上升自动开机，下降自动软关机，延时硬关机 12、荧光按键模块：自发光白色荧光通透按键，具有上、下、停、前、后五键 ▲13、支持画中画功能：视频播放窗口最多能四画面同时显示，服务器存储视频源和流媒体信号视频源都可播放并支持画中画显示，如 HDMI 信号可在 VGA 信号中画中画显示，画中画窗口位置可调，并支持放大、缩小操作。 ▲14、在观看文件的同时，同界面应支持同时显示会议记录界面，边看文档边做会议记录。 ▲15、会议功能可自定义设置：需要使用的功能应支持自定义选择设置，主功能、辅助功能及隐藏。 ▲16、文件的批注结果可动态叠加到文档中原格式保存。 ▲17、无纸化升降一体机终端无纸化会议系统设备的 10 项有害物质【铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)和邻苯二甲酸酯(如邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP))】符合 SGS 欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 修正指令(EU)的限制要求。 ▲18、无纸化升降一体机终端具备防水(≥IPX6)、防尘(≥IP6X)、防撞(≥IK08)等级。	12	台	13600	163200
----	---------------	--	----	---	-------	--------

13	无纸化全数字多媒体会议控制主机	1、4U 工业级上架式专用机箱，铝合金面板，箱体颜色：黑色，箱体外观尺寸：不大于 429L*492D*172H（mm），重量不大于 12.5kg，低噪音低功耗设计，酷睿四核高性能处理器、4G 内存、1T 硬盘， ▲2、前置显示器≥10 寸，方便工程调试及状态监控； 3、含 Windows 2008 R2 操作系统，支持局域网及外网的连接通讯，支持超强的会议管理功能；支持维护数据库，监测终端，安全涉密性强；系统稳定、安全永不中毒。 ★4、输入电压：交流 220V，50Hz。输入功率：300W MAX。支持无人值守工作模式，可通过客户端或 Web 端登陆访问。 ▲5、支持不小于 200 台会议终端并发。 ▲6、低功耗：空闲状态功耗不大于 50 瓦。 ▲7、安全电流：设备对地漏电流不大于 0.905mA	1	台	21000	21000
14	无纸化后台服务管理软件	1、基于 C++开发，具有更高稳定性的 CS 架构设计；同时支持 BS 端登陆，办公电脑免安装客户端也可登陆后台进行建会等操作。 2、安装在控制主机上，提供无纸化系统会前、会中、会后所有功能的后台操作，系统含会议服务软件、文件管理软件。 3、支持多会议室管理，支持多会议预设，支持会议日程安排，支持多会议室合并召开同一会议，支持分组召开不同会议，支持按时间自动切换会议。 4、支持客户端访问模式、WEB 访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持参会人会前预览会议资料，支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新。支持历史会议资料检索归档。 5、支持多管理员管理（三员分权管理），不同管理员创建的会议互相保密。系统管理员有管理所有会议的权限，有效提高系统安全性。 6、支持会议全过程自动保存操作日志（建会日志、修改密码日志、登陆日志、下载文档日志、阅览文档日志、上传文档日志等等）。 7、支持分布式后台部署，任一台服务器可作为主服务器，随时任意切换本地会议与上联会议。 8、后台服务软件支持服务器双机热备（无需借助第三方热备份软件）、支持大规模并发。 9、支持 NAT 内网穿透，可跨网段跨地域联动开会。 10、数据接口遵循 webservice 标准，支持功能自定义及与办公 OA 系统对接。 11、支持根据不同会议需求客户端界面功能图标自定义开放与隐藏。 12、支持签到表 PDF 文档导出，含签到信息及手写签名。	1	套	20000	20000

	13、支持如参会人员会议室外或单位外，可支持手机、平板、笔记本通过 4G 网络、公网 wifi 等外网随时参加会议。 14、视频播放支持全格式视频播放、最高支持到 4K 片源解码播放、同时显示四路视频，可全屏显示视频。支持将视频源播放窗口浮动在其他功能界面上观看，即在观看浮动窗口视频的同时可以查看文件、参与投票、进入主菜单首页界面等其他操作，可以随意滑动显示位置及调整窗口大小。 15、会议记录（word 格式，可用于记录会议要点等信息，支持在观看主讲者演示画面或观看自己文档时与会议记录界面双屏显示，支持边看文档或主讲人画面时边记录重点要点）。 16、支持客户端软件无平台限制，在 IOS 系统平台、windows 系统平台、android 系统平台上互通共用，三大系统平台终端支持开同一个会议且操作界面相同； 17、会中功能自定义设置功能（支持根据具体会议需求，首页功能界面自定义设置操作，能够让用户在终端直接自定义设置功能界面的图标顺序及该会议是否显示）。 18、无纸化会议控制应用功能：包括人名导位、个性化呼叫服务、会议信息及与会者信息查看、上网服务（支持锁定缺省主页）、电子白板（多人同享、多页切换）、交流提示（点对点、点对多、点对服务台）、文档资料导入导出、PC 桌面共享模式、外部电脑接入（外置 PC 电脑桌面或视频文件可以同步至投影幕或其他终端）等功能常规会议应用 19、会议签到：支持密码或手写签到（支持原笔迹书写，带笔锋效果，书写流畅），后台也可以设置免签到，支持在会议室门牌上联动签到，签到结果可以模拟图形式显示及实时在大屏幕上刷新显示，支持一键导出带手写签名的 pdf 签到表） 20、会议投票：支持实名、匿名、单选、多选、计时和不计时投票多重模式，支持投票结果以饼状或图柱状图实时在大屏幕上刷新显示，支持后台以 Excel 表格形式导出） 21、文档同步：支持客户端文档同步其它客户端或大屏上显示，同步过程可以多人批注（支持原笔迹书写，带笔锋效果，书写流畅）、记录、保存，支持会后批注文档以 Word 形式导出。 22、主持功能（具有主持权限的参会者可以手动标记所有参会者的签到状态、动态实时控制不同议题的开放与关闭、动态控制投票的开放与关闭、协助主讲者发起与停止屏幕共享、协助所有参会者统一切换到任				
--	--	--	--	--	--

		意功能界面、控制会议过程的录音录屏，支持主持人托管模式，主持人一个人可以托管整个会议室的操作，领导免操作） 23、支持客户端软件更换皮肤主题，系统自带不少于三套皮肤主题（缺省/政府/企业/公检法等），用户可自定义皮肤主题/欢迎画面/企业 VI/LOGO。 24、支持全办公格式（doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、png、jpg、html、htm、mht、tif、tiff、txt）、支持扩展行业用文件格式（ceb、gd、dwg、dxf）、支持所有可编辑文件格式的修改及保存副本、原笔迹批注（支持任意格式文档的原笔迹批注、word 文件的批注结果动态叠加到文档中原格式保存）； ★25、投标人投标时需提供满足本项产品 12-17 条有关要求的相关证明材料（证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等）加盖公章，否则投标无效。				
15	全数字拓展主机	1、19"加固型 2U 上架式铝合金面板机箱，尺寸不大于 438L*333D*111Hmm，长*深*高(不含耳朵和拉手)，颜色：黑色，输入电压交流 220V±10% 50-60Hz，输入功率 50W，外部端口有百兆以太网口 24 个、千兆以太网口 2 个、COM IN 1 个、COM OUT 1 个； 2、配备网口指示灯（针对每个网口），支持网络接口诊断；实时监测并显示机箱内温度，散热风扇智能控制； 3、支持会议终端的通讯和控制，支持 100M 带宽以太网与会议终端单元通讯，一台设备可带最多 24 个终端单元，单元与扩展主机点对点有线连接； ★4、具有统一控制终端升、降、仰角、开关机功能； 5、支持双 1000M 带宽以太网口，分别用于连接控制主机和扩展主机级联，网络支持 1000M/100M Ethernet。	1	台	6300	6300
16	视频输出控制器	1、尺寸：不大于 436L*205W*44H（mm）（不含耳朵），颜色：黑色，输入 220V AC，输入接口：RJ45，输出接口：VGA、HDMI、AUDIO。 2、静态显示界面可定制。自动显示二维码，方便手机平板扫描接入会议。 3、自动提示信号来源，包括：投影者姓名、外部电脑编号、互动大屏幕等。 4、支持自适应投影分辨率，支持强制输出分辨率。 5、支持接收多台客户端的投影请求显示，支持遵循先入先出的投影显示模式，支持最多四画面同时显示； 6、支持在签到或是投票时，投影界面支持操作实时显示签到和投票的统计数据； ★7、投标人投标时需提供满足本项产品 5-6 条有关要求的相关证明材料（证明材料包括但不限于彩页、	1	台	6000	6000

		官网和功能截图等)加盖公章,否则投标无效。				
17	全智能流媒体服务器	1、1U 上架机箱,尺寸:不大于 430L*250D*44Hmm(长*深*高),低功耗无风扇静音设计 2、支持的接口: DVI、VGA、YpbPr、HDMI、BNC 3、编码路数: 2 路 4、支持的最高分辨率: 1080P60 5、电源输入 220V 45W 6、输出接口: RJ45 7、输出码流: 2Mbps 8、支持动态修改分辨率,支持断电、断线自动重连	1	台	26800	26800
18	定制面板	面板按照原有面板定制	12	台	1450	17400
19	机柜	外观:外观设计高雅,工艺精湛,机柜表面光洁,色泽均匀、无流积、无起泡,无裂纹金属件无毛刺锈蚀,涂覆标志符合 GB/T4054-1983 的要求。 结构: EIA 标准立柱,成型材结构,落地式机柜的结构: 框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门。	1	台	2800	2800
20	安装调试培训及安装配件	铁线槽、PVC 管、施工辅材、接插头五金配件,安装辅助插件等	1	项	18000	18000
2.3、远程视频会议系统升级						
21	视频会议终端	1. 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统,非 PC 架构、非工控机架构。 2. 会议速率支持 128Kbps—8Mbps。 3. 支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP 通信标准。 4. 支持 H. 263、H. 264、H. 264 High Profile、MPEG4 等视频编解码协议。 5. 支持 G. 711、G. 722、G. 728、G. 722.1AnnexC、G. 719、MPEG4-AAC LC/LD 等音频协议,可达到 20KHz 以上的宽频效果。 6. 支持 H. 239 标准双流协议。 7. ★支持 1080p30、720p60、720p30 高清视频编解码,并向下兼容 4CIF、CIF 标清图像格式。 8. 支持动态图像双流和 PC 图像双流两种功能,在保证主流视频 1080p 60fps 前提下,第二路视频流不低于 1080p30fps。 9. ★需独立提供不少于 1 路高清 DVI、1 路 VGA、1 路标清视频输入/输出接口,不得采用私有非标接口。 10. 提供不少于 4 路音频输入接口,2 路音频输出接口,支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 11. 系统具有字幕叠加功能,可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 12. 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮	1	台	59800	59800

		询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 13. 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 14. PC 安装双流软件后，可以通过无线网络将 PC 桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 15. 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。 16. 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 17. 提供不少于 2 个 10/100/1000M 以太网接口，支持线路备份。 18. ★具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 19. ★投标人必须承诺投标设备在不增加外设和成本的情况下实现与桂林市中级人民法院现有视频会议系统 MCU 无缝数字对接及功能的融合应用。实现数字呼叫，双向互动、远程控制、监控对接等功能应用，投标人应在投标前做好调研工作，并在投标文件中提供互联互通承诺函明确承诺可以满足该对接要求。不提供承诺函的投标无效；提供承诺函但最终无法实现无缝对接的，由此引发的所有损失由中标人负责，同时按有国家相关法律法规规定进行处罚。				
22	视频会议 摄像机	1. ★投标产品应与第 21 项“视频会议终端”同一品牌。 2. 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 3. ★镜头图像传感器采用不小于 1/2.8" 传感器，支持 1080p30、1080p25、720p60、720p50 等高清信号输出。 4. ★支持不小于 12 倍光学变焦。 5. 支持广角镜头，水平视角不小于 72°。 6. ▲视频输出接口具备 SDI、DVI、HDBaseT 接口。 7. ▲支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输 100 米。 8. 支持 RS422 控制接口，支持标准 VISCA 协议，支持摄像机通过控制口 RS422 实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于 7 个。 9. 支持中文 OSD 菜单，可在 OSD 中对摄像机进行设置。 10. ▲水平转动范围：≥ ±160°； 11. ▲垂直转动范围：≥ -90° ~ 50°；	1	台	19665	19665

		12. 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 13. 支持根据安装方向自动翻转图像。 14. 支持保存不少于 255 个预置位。 15. 支持 ZigBee 控制，支持 360° 控制、有遮挡物时也能正常控制。 16. 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。				
23	全向麦克风	1. ★投标产品应与第 21 项“视频会议终端”同一品牌。 2. 支持 360° 全向拾音，拾音距离不低于 6m 3. 采用数字音频接口，由高清视频终端供电。 4. 频响 50Hz~20KHz 5. 支持抗手机射频干扰功能 6. 支持不少于 4 个麦克风级联部署，可满足更远距离声音采集。 7. 具备触控式开关，可非常便捷的对麦克风进行哑音操作。	1	台	2400	2400
24	动态影像采集设备	产品类型 4K 摄像机 传感器类型 CMOS 最大像素 2000 万 有效像素 1420 万 光学变焦 12 倍 实际焦距 f=9.3-111.6mm 最大光圈 F/2.8-F/11 滤镜直径 62mm 纠错；可更换镜头 支持 屏尺寸 2.5 英寸；取景器描述 彩色取景器 存储卡 SD128G/170M 存储卡 内置：支架+云台套装、无线麦克风+电池	1	台	38000	38000
三、诉讼服务中心系统升级改造						
3.1 人员进出管理系统						

25	人员通道 左边道	1. ▲设备应符合 GA/T 1260-2016 《人行出入口电控通道闸通用技术要求》的相关要求,并通过多台机器随机抽样。 2. ▲设备机身主体应采用 1.5mm$\pm$0.15mm 厚不锈钢。 3. 采用摆门式不锈钢+亚克力闸门,通道标准宽度 650mm,可定制 550mm-1100mm,可适用于行人、非机动车通行。 4. 采用不低于 24 对高密度光幕,上下均匀分布,有效控制尾随、翻越、下蹲逃离、强闯等行为。 5. 设备采用高可靠伺服机芯,启停速度快,控制精准,噪音低。机芯寿命不低于 500 万次,闸门开关时间不大于 0.5s,通行频次 20-60 人/分钟,开关门噪音低于 60dB。 6. 设备应满足允许通行/禁止通行控制功能,并能设置持续允许通行或持续静止通行状态。 7. 设备应满足警示功能,在未收到允许通行信号,或者人员逆向通行时,或者超过允许通行时间,设备处于警示状态,不接收通行指令。 8. 设备应支持应急放行功能,设备在断电或发生故障后,应能处于无拦挡状态。 9. 设备应支持快速启停,开启时间不大于 6s,关闭时间不大于 6s。 10. 设备应支持防尾随功能,在未授权用户尾随授权用户进入通道时,尾随检测间距不小于 100mm,发出声光报警。 11. 设备应支持防夹功能,设备的拦挡部分在运动过程中,遇到区域有人时,拦挡部分应停止运动或自动运行到允许通行状态。 12. 设备应支持首次使用时,需设置激活密码才可使用;登陆本地管理菜单需先输入登陆密码,保证设备操作安全;支持看门狗机制,保证设备稳定运行。 13. 人脸识别终端采用 KSCA120,具备 KSCA120 的所有产品功能。 14. 设备人脸图像采集模块的分辨率不低于 1920×1080,图像清晰度$\geq$900TVL,亮度等级$\geq$11 级。 15. 设备应采用 2 片图像采集模块,每片图像传感器尺寸不低于 1/2.8 英寸,高感光度,环境照度$\geq$10Lux 下无需开启补光灯仍能正常进行人脸识别。 16. 设备应采用高效的 H.265 视频编码算法,节省带宽、存储。同时支持 H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG 编码。 17. 设备的人脸抓拍适应距离能满足 0.3-2m,身高范围能满足 1.2-1.9m。 18. 设备采用电容式触摸屏,尺寸不低于 5 英寸,分	3	台	21560	64680
----	-------------	---	---	---	-------	-------

	分辨率不低于 800×480。 19. 设备应支持人脸、刷卡、人脸+刷卡、人脸+身份证、远程求助等开门模式。 20. ★设备应具有如下存储容量：在 1:1 人证比对模式下，人脸容量不受限制；1:N 模式下，支持 10000 张人脸库和 50000 张卡片容量；并支持 100 万条事件本地存储。 21. 支持 TF 卡本地存储（最大支持 256G），支持热插拔，支持断链转存（ANR）功能，保证图片、录像、事件记录的完整性。 22. ★设备应具备活体检测功能，使用照片或视频无法识别通过，并输出语音提示，无需用户配合，即可完成真人检测。 23. ★设备应采用深度学习算法，支持 1:1 人证比对功能，目标人正确接受率≥98%，非目标人错误接受率≤1%；支持 1: N 人脸比对功能，首位命中率≥98% 24. 设备应支持智能曝光功能，采用深度学习算法，检测人脸区域后，快速调节人脸区域的曝光权重，在逆光下人脸仍能识别通过。 25. 支持 1×RJ45 10/100/1000M 自适应以太网口，1×2. 4G WIFI，1×AC 220V 电源接口，内置扬声器和报警蜂鸣器。可扩展二代身份证读卡器、IC/M1/CPU 卡读卡器、4G 无线模块等。 26. 设备应机身具备 IPX4 防护等级，采集终端满足 IP66 防护等级，满足室外环境下正常使用。设备机身外壳的人员通行检测部分和指示部分应满足 IK04 要求，其他部分应满足 IK07 要求。 27. 设备应满足工作温度-25℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。 28. 设备应满足工作电压在 AC187-242V，能正常使用。 29. 设备应满足抗浪涌测试，满足静电抗扰度测试，空气放电 8kV，接触放电 6kV。				
--	--	--	--	--	--

26	人员通道 右边道	1. ★设备应符合 GA/T 1260-2016 《人行出入口电控通道闸通用技术要求》的相关要求，并通过多台机器随机抽样。 2. 设备机身主体应采用 $1.5\text{mm} \pm 0.15\text{mm}$ 厚不锈钢。 3. 采用摆门式不锈钢+亚克力闸门，通道标准宽度 650mm，可定制 550mm-1100mm，可适用于行人、非机动车通行。 4. 采用不低于 24 对高密集光幕，上下均匀分布，有效控制尾随、翻越、下蹲逃离、强闯等行为。 5. 设备采用高可靠伺服机芯，启停速度快，控制精准，噪音低。机芯寿命不低于 500 万次，闸门开关时间不大于 0.5s，通行频次 20-60 人/分钟，开关门噪音低于 60dB。 6. 设备应满足允许通行/禁止通行控制功能，并能设置持续允许通行或持续静止通行状态。 7. 设备应满足警示功能，在未收到允许通行信号，或者人员逆向通行时，或者超过允许通行时间，设备处于警示状态，不接收通行指令。 8. 设备应支持应急放行功能，设备在断电或发生故障后，应能处于无拦挡状态。 9. 设备应支持快速启停，开启时间不大于 6s，关闭时间不大于 6s。 10. 设备应支持防尾随功能，在未授权用户尾随授权用户进入通道时，尾随检测间距不小于 100mm，发出声光报警。 11. 设备应支持防夹功能，设备的拦挡部分在运动过程中，遇到区域有人时，拦挡部分应停止运动或自动运行到允许通行状态。 12. 设备应支持首次使用时，需设置激活密码才可使用；登陆本地管理菜单需先输入登陆密码，保证设备操作安全；支持看门狗机制，保证设备稳定运行。 13. 人脸识别终端采用 KSCA120，具备 KSCA120 的所有产品功能。 14. 设备人脸图像采集模块的分辨率不低于 1920×1080，图像清晰度 $\geq 900\text{TVL}$，亮度等级 ≥ 11 级。 15. 设备应采用 2 片图像采集模块，每片图像传感器尺寸不低于 1/2.8 英寸，高感光度，环境照度 $\geq 10\text{Lux}$ 下无需开启补光灯仍能正常进行人脸识别。 16. 设备应采用高效的 H.265 视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持 H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG 编码。 17. 设备的人脸抓拍适应距离能满足 0.3-2m，身高范围能满足 1.2-1.9m。 18. 设备采用电容式触摸屏，尺寸不低于 5 英寸，分辨率不低于 800×480。	3	台	21560	64680
----	-------------	--	---	---	-------	-------

		19. 设备应支持人脸、刷卡、人脸+刷卡、人脸+身份证、远程求助等开门模式。 20. ★设备应具有如下存储容量: 在 1:1 人证比对模式下, 人脸容量不受限制; 1:N 模式下, 支持 10000 张人脸库和 50000 张卡片容量; 并支持 100 万条事件本地存储。 21. 支持 TF 卡本地存储 (最大支持 256G), 支持热插拔, 支持断链转存 (ANR) 功能, 保证图片、录像、事件记录的完整性。 22. ★设备应具备活体检测功能, 使用照片或视频无法识别通过, 并输出语音提示, 无需用户配合, 即可完成真人检测。 23. ★设备应采用深度学习算法, 支持 1:1 人证比对功能, 目标人正确接受率$\geq 98\%$, 非目标人错误接受率$\leq 1\%$; 支持 1: N 人脸比对功能, 首位命中率$\geq 98\%$ 24. 设备应支持智能曝光功能, 采用深度学习算法, 检测人脸区域后, 快速调节人脸区域的曝光权重, 在逆光下人脸仍能识别通过。 25. 支持 1×RJ45 10/100/1000M 自适应以太网口, 1×2.4G WIFI, 1×AC 220V 电源接口, 内置扬声器和报警蜂鸣器。可扩展二代身份证读卡器、IC/M1/CPU 卡读卡器、4G 无线模块等。 26. 设备应机身具备 IPX4 防护等级, 采集终端满足 IP66 防护等级, 满足室外环境下正常使用。设备机身外壳的人员通行检测部分和指示部分应满足 IK04 要求, 其他部分应满足 IK07 要求。 27. 设备应满足工作温度$-25^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$, 在特殊环境下, 保证性能。 28. 设备应满足工作电压在 AC187-242V, 能正常使用。 29. 设备应满足抗浪涌测试, 满足静电抗扰度测试, 空气放电 8kV, 接触放电 6kV。				
27	闸机安装底座	闸机安装底座, 用于临时测试安装或者地面不允许开槽改造的场所, 底座尺寸可根据需求定制。	3	个	5000	15000

28	人体测温 门禁	1. 设备采用高性能 CPU+GPU 智能芯片，采用高可靠的嵌入式操作系统，内嵌深度学习算法，稳定可靠。 2. 设备人脸图像采集模块的分辨率不低于 1920×1080，图像清晰度≥900TVL，亮度等级≥11 级。 3. ▲设备应采用 2 片图像采集模块，每片≥1/2.8 英寸，环境照度≥10Lux 时，未开启补光灯仍能进行人脸识别。 4. 设备应采用高效的 H. 265 视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持 H. 264 (Baseline Profile、Main Profile、High Profile) 编码。 5. ▲设备的人脸抓拍适应距离能满足 0.3-2m，当设备安装高度为 1.6m 时，距离 2m-3m，能对身高范围为 1.2-1.9m 的人员进行人脸识别。 6. 设备应支持 LED 白光和红外光双补光，感应到人体时能自动开启补光灯，后台能对补光灯进行亮度调节。 7. 设备采用电容式触摸屏，尺寸不低于 5 英寸，分辨率不低于 800×480。 8. ★设备应支持人脸、刷卡、人脸+刷卡、人脸+身份证、远程求助等开门模式。 9. 设备应支持屏保功能，在没有用户使用时会自动切换到待机状态。 10. ▲设备应具有如下存储容量：支持离线人脸库存储容量 10000 个；支持出入事件本地存储容量 100000 条。 11. 支持 TF 卡本地存储（最大支持 256G），支持断链转存（ANR）功能，保证图片、录像、事件记录的完整性。 12. ★设备应具备活体检测功能，使用照片或视频无法识别通过，并输出语音提示，无需用户配合，即可完成真人检测。 13. ★设备应采用深度学习算法，支持 1:1 人证比对功能，目标人正确接受率≥98%，非目标人错误接受率≤1%；支持 1: N 人脸比对功能，首位命中率≥98% 14. 设备应支持智能曝光功能，采用深度学习算法，检测人脸区域后，快速调节人脸区域的曝光权重，在逆光下人脸仍能识别通过。 15. 设备应具有以太网接口，支持 HTTP/TCP/IP 协议，宜扩展支持 DHCP、DNS、SIP、RTSP、RTP 、RTCP、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP 网络协议，支持 IPC 组播技术。 16. 设备应具备良好的网络适应性，在丢包 10%的网络情况下，可正常显示监控画面。 17. 设备应具备 WIFI 监听功能，支持终端 MAC 信息采集功能，无遮蔽区域采集距离不低于 30m。	3	台	19000	57000
----	------------	---	---	---	-------	-------

		18. 设备应具备 1×RJ45、1×2.4G WIFI、1×RS485、1×门锁接口、1×开关&门磁接口、1×TF 卡、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V 接口、支持 POE 供电功能。 19. ▲设备应满足 IP66 防护等级。 20. 设备应满足工作温度-40℃~+55℃，在特殊环境下，保证性能。 21. 设备应满足工作电压在 DC12V±25%，仍能正常使用。 22. 设备应满足抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。 23. 设备应支持首次使用时，需设置激活密码才可使用；登陆本地管理菜单需先输入登陆密码，保证设备操作安全；支持看门狗机制，保证设备稳定运行。				
29	身份证阅读器	身份证读卡器，工作频率 13.56MHz±7kHz，阅读距离 0-3cm，USB 2.0 接口。	6	个	2200	13200
30	多功能采集仪	1. 1/2.8 英寸 200 万像素双摄，0.0001Lux 星光级低照度 2. 采用 5 寸电容式触控屏，显示刷脸比对信息，提供良好的人机交互 3. 采用深度学习算法，1:1 人证比对，识别速度快，准确率高 4. 内置身份证读卡器，符合公安部 GA450/IGA450 标准 5. 支持联网可信无证认证功能，内置热敏打印机，打印拼条 6. 支持活体检测，有效防止照片和视频欺骗 7. 支持智能人脸补光，自动判断光照情况开启补光灯，自动适应光线变化 8. 支持 WIFI 无线方便联网，可扩展 4G 无线功能 9. TF 本地存储，最大支持 256G	1	台	9000	9000
31	智慧人员出入管控平台	1. 嵌入式设计，提供安全可靠、高性能的智慧人员出入管控系统 2. 支持人脸门禁、人脸闸机、人证核验、人体测温等设备的接入和管理 3. 支持人员温度信息的记录和展示，支持人员温度异常告警 4. 支持人员信息采集管理，支持人员出入权限管理 5. 支持人员出入记录查询，支持抓拍人员进出图片 6. 基于微服务架构设计，可提供标准的 Restful 接口	1	套	45000	45000
3.2 智能联网报警访客系统						0

32	智能联网报警访客双屏系统	★通过该系统,建立内保重点单位安全保卫信息采集上报机制,警企快速反应应急机制,实现实名登记、人像比对、人证合一验证,公安机关连网,短信预警、实现重点人员 110 联动报警。建立全面的“人防、物防、技防”体系,编织一张覆盖广、反应快、立体化的内部防控安全网。是广西唯一一家能与公安“110”联网比对报警智能访客系统。 系统功能: 1、身份证识别:读取信息,鉴别证件真伪 2、人脸识别:高清双目摄像头,活体检测 3、指纹识别:核验指纹唯一性,确认身份 4、公安联网:实时比对认证,联动报警 5、系统联网公安机关“七类(网逃、涉稳、涉恐、肇事肇祸精神病人、犯罪前科、吸毒、重点上访)”重点关注人员背景审查,30 秒掌握审查结果; 7、人员管理、登记记录统计、查询、导出等。 硬件参数: 操作系统 Windows 10.1 (或 Android 5.0) CPU Intel Atom Z8300 四核 1.3-1.84GHz 内存 2G 硬盘 32G 显示屏(可选) 13.3 寸/17.3 寸 高亮 IPS 屏,分辨率 1920*1080,广视角 摄像头 内置 1080P 高清摄像头,带闪光灯 人脸验证准确率 ≥98% 身份证阅读模块 符合 GA 450-2013 标准,通过 GA 认证: V201403501000071 WIFI 802.11 b/g/n	3	套	46000	138000
33	系统联网维护	五年的系统联网技术维护: 1、培训服务:承担本产品的应用培训,培训方式 现场(或集中),培训人数 2 人,培训次数 1 次。 2、安装服务:提供本协议产品的安装,调试系统软件,保证能正常使用产品运行。 3、电话服务:设专线电话提供解答产品的技术支持服务,解答问题。 4、远程维护服务:具备远程网络环境,通过网络服务方式对产品进行远程协助服务。 5、现场服务:派遣技术服务工程师到产品使用现场解决问题,并对产品进行系统保障的过程。 6、升级服务:提供本协议产品同版本软件免费安装,升级服务。	3	项	8000	24000
3.3 便民网上自助立案服务系统						0

34	自助立案 服务一体机	产品功能：可提供网上立案、网上缴费、案件查询、预约阅卷、文书签收、联系法官、诉讼引导、法院信息、法庭位置、法院新闻、开庭公告等服务，为诉讼参与人和社会公众提供便利的诉讼服务。 规格参数： 1、机柜： 冷轧钢板，钢琴烤漆 2、主机： 嵌入式工控主机 3、触摸屏： 21.5 寸全高清电容式触摸屏， 防尘，防水，防暴，防油，抗光电干扰 4、A4 激光打印机： A4 激光打印机，打印速度：大约 14ppm，最高分辨率：600x600dpi，标配纸盒：100 页, 支持供电自启 5、彩色印机：半切纸式热敏打印机 二代身份证读卡器： 第二代居民身份证阅读器，通过公安部安全认证 5、摄像头：镜头:CMOS 1920*1080;最低照度:0.2LUX 6、高拍仪 色彩: 24Bit; 扫描介质: 文档、单据、身份证、笔记、图片、照片、杂志书籍、立体实物等 7、隐蔽拾音器: 拾音范围: 10 平方米-40 平方米 8、银联电动读卡器： 以“电动吸卡吐卡、三卡合一”为主要方式的读写卡专用设备，具有电动吸卡吐卡、容错处理、寿命长等优点 9、16 键金属密码键盘：通过银联认证，整体设计可实现防尘，防暴；面板：进口印花不锈钢，不粘油，不吸汗；底板：不锈钢，按键：不锈钢；按键寿命：2000000 次	1	台	200000	200000
3.4 诉讼服务中心系统集成						
35	施工布线 耗材	线管、扎带、插座、线管、胶布、通信类专用防水标签纸等	1	批	5000	5000
36	安装调试	含三个乡镇派出法庭的设备安装调试、软件调试、线路敷设、线路整合、保修及设备使用培训	1	项	18000	18000
四、外派法庭信息化设备升级改造						
4.1 法庭监控升级改造						

37	视频监控业务平台	1. 设备应采用嵌入式设计，安全可靠，支持 2 个千兆网口，4 个 USB 接口； 2. 设备应支持 QXGA（2048×1536）、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF 主流视频分辨率； 3. 设备应支持 H. 264、H. 265 编码格式； 4. ★支持多画面同时浏览，最多可达 60 画面，支持画面轮巡、预案轮巡及电视墙轮巡； 5. 支持批量操作，可以对多个窗口批量执行抓拍、停止浏览等操作； 6. 支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格； 7. 支持 PTZ 抢占，当实时浏览图像因为被其它高 PTZ 权限用户操作而导致当前用户进 PTZ 操作失败后，可以提示正在操作 PTZ 的用户名和 IP 地址信息； 8. 支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应； 9. 支持 15 路放像、15 路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能，支持单路录像分多时段回放，录像点播按秒定位，录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为 MP4 格式； 10. ★支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制； 11. 支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区； 12. 支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图； 13. 支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等； 14. ▲支持对图像进行目标属性分类：人、车、物的属性分类，支持对图像中的运动目标的颜色、尺寸特征提取，支持对图像中运动目标物摘要快照提取，支持通过运动目标属性条件筛选查询，并通过快照回溯原始视频，支持视频浓缩，将视频中出现运动目标物压缩在一个极短的时间内同时展现，视频浓缩支持叠加目标框，视频浓缩支持方向线或区域筛选，视频浓缩支持 9 个感兴趣区域或排除区域设置，视频浓缩支持运动目标的密度和播放速度的控制，支持摘要录像中的运动目标数量统计； 15. ▲支持对图像或图片进行增强处理功能，包含明亮、柔和、去雾、锐化功能； 16. 支持手机、平板等移动终端通过移动客户端连接平台，支持 Android 和 IOS 操作系统； 17. 支持实时浏览的视频进行本地抓图、画质切换、	1	台	21000	21000
----	----------	--	---	---	-------	-------

		云台控制、本地录像、开关声音操作； 18. 支持 SDK 和 Webservice 两种开发接口； 19. 平台各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容； 20. ▲支持与视频会议系统交互； 21. 支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台； 22. 支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能； 23. 支持 USB 备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据； 24. 支持 N+1 备份功能，在其中一台平台发生故障时，备机能自动顶替其继续运行，平台关键业务不受影响； 25. 支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据； 26. ★支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。				
38	磁盘阵列	1. 设备应采用模块化无线缆设计，嵌入式 linux 操作系统，支持 16 盘位，系统稳定可靠 2. 支持视音频采用视频流协议直接写入存储 3. 支持 RAID 快速创建 4. ★支持 RAID 重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整 RAID 重建的速度 5. ★支持 RAID 断点续建技术，设备重启后，RAID 可以继续重建 6. 支持配置 NTP Server 与平台校时 7. 支持配置路由，跨多网段应用 8. 支持 RAID 冗余磁盘技术，支持 RAID0、1、5、6、10，支持热备盘 9. 支持配置虚拟磁盘、查看虚拟磁盘状态 10. 支持配置备份和恢复，支持查看硬件状态和系统状态，支持告警事件邮件通知 11. 设备采用嵌入式设计，运行于 Linux 操作系统 12. 支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式 13. 支持针对坏扇区磁盘的热顶替 14. 支持虚拟磁盘类型 iSCSI、NVR、NAS 15. 支持在 Linux 及 Windows 客户端访问 NAS 类型的虚拟磁盘 16. 支持在硬盘满配并正常工作时，快速自动配置磁盘组（RAID5）、虚拟磁盘（1 个） 17. 采用 B/S 设计，支持通过浏览器对一台或多台磁	1	台	59120	59120

		盘阵列进行访问和控制 18. 默认关闭远程 telnet 功能 19. 默认无法通过 ssh root 用户访问 20. 支持 RAID 组在线扩容, 增加、减少 RAID 组的磁盘数量不影响设备正常工作 21. 在 RAID 组内丢失 2 块 (含) 以上磁盘但至少有一块正常磁盘时, 不影响设备正常工作 22. 在 RAID 组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于 9 块时, 系统自动重构 23. 在磁盘拔出再插回时, 磁盘上数据不会丢失 24. 写入能力: 250Mbps/s 同时转发能力: 100Mbps/s 25. 支持 2T、3T、4T、6T、8T 硬盘; 支持企业级、监控级硬盘 26. 支持 SATA 硬盘, 支持硬盘热插拔 27. 冗余网口, 支持网口绑定, 实现负载均衡, 提高硬件可靠性 28. 支持 2 个 10/100/1000M 以太网接口 29. 支持 4 个 USB 接口				
39	网络录像机	1. 设备应为高清网络录像机, 具备 16 路网络视频接入能力, 接入最大带宽为 320Mbps 2. ★最大支持 64 路 1920*1080、25 帧/S、4Mbps 视频图像同时预览 3. 支持 H. 265、H. 264 编码格式的视频图像自适应解码 4. ★支持同时显示输出 16 路 H. 265 编码格式的图像 1080P 分辨率 (25 帧/秒) 或 5 路 H. 264 编码格式图像 800 万分辨率 (25 帧/秒) 5. 解码分辨率支持 4096*2160 (25 帧/S)、3840*2160 (25 帧/S)、3072*2048 (25 帧/S)、2560*1440 (25 帧/S)、2592*1520 (25 帧/S)、2048*1520 (25 帧/S)、1920*1080 (25 帧/S)、1600*1200 (25 帧/S)、1280*720 (25 帧/S)、704*576 (25 帧/S)、352*288 (25 帧/S) 6. 支持 G. 711、G. 722、ADPCM、AACLC 音频格式解码 7. 支持 HDMI 和 VGA 接口同时不同源输出, HDMI 接口支持 3840*2160 分辨率, VGA 接口支持 1920*1080 分辨率 8. 支持通过客户端对 NVR 的 HDMI 和 VGA 视频输出分别进行远程控制, 包括画面风格切换及视频源设置 9. 支持在 1、4 预览界面下, 单通道回放刚过去的 2 分钟录像 10. 支持手动、定时、报警、移动侦测等录像模式 11. 支持对视频通道的饱和度、亮度、对比度、色度、锐度、图像增强、2D 降噪、3D 降噪进行调节, 各通	1	台	4800	4800

		道可分别配置。 12. 支持客户端与设备端进行实时双向对讲,支持设备端与 IPC 进行实时双向对讲 13. 支持通过本地、远程登录设备时,如密码错误次数超过设定值,可锁定该账户 14. 支持设置单屏 1、4、9、16、36、64; 双屏 16/1、9/9、64/1 等多种预览模式 15. 能自动识别磁盘容量,可以显示硬盘容量,磁盘组的容量,硬盘的健康状态,SMART 信息,非工作硬盘处于休眠状态 16. ★设备应具备 2 个 100/1000M 自适应以太网接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、2 个 RCA 音频接口(1 入/1 出)、2 个报警输入/2 个报警输出接口、2 个 RS485 接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 eSATA 接口 17. 支持将 2 个网口设置不同网段的 IP 地址,每个网口可设置 3 个不同网段的 IP 地址,分别接入不同网段的 IP 地址 IPC 18. 支持 1 个 eSATA 接口、6TB 硬盘、内置 4×SATA 接口				
40	监控硬盘	6T 硬盘	4	个	1800	7200
41	高清网络 红外枪机	1. ★设备应为高清红外防水枪型网络摄像机,采用 1/2.8 英寸高性能 200 万像素传感器,最低照度至少为 0.002Lux(彩色),0.0002Lux(黑白),具备焦距 3.6mm 内置镜头 2. 设备具备通过 RS485 接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。 3. 设备应满足图像信噪比≥57dB,图像清晰度≥1000TVL,亮度等级≥11 级,图像延时≤110ms。 4. ★支持超宽动态功能,动态范围不低于 100dB,在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 5. 支持数字降噪、强光抑制、电子防抖、畸变矫正、背光补偿、透雾等图像增强功能。 6. 支持 128G TF 卡本地存储,支持断链转存功能,保证录像完整性。 7. ★设备内置红外补光,红外照射距离不低于 80 米。支持 SmartIR 功能,能根据所拍摄目标自动调节红外辐射功率,使物体不过曝。 8. 设备应具备遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等智能功能 9. 设备应具备人脸抓拍功能,对设定区域内的行人进行人脸检测和跟踪,并将检测到的人脸抓拍图片。 10. 设备具备异常侦测功能,支持磁盘满、磁盘错误、网络断开等异常,并联动告警。 11. 设备具备 1×RJ45、1×DC12V 接口。	11	台	2300	25300

		12. 设备应满足 IP67 级防护要求。 13. 设备应满足静电抗干扰, 静电放电抗扰度空气放电$\geq 8KV$, 接触放电$\geq 6KV$; 抗浪涌, 浪涌抗扰度电源和通信接口$\geq 6KV$。 14. 设备应能在 $DC12V \pm 35\%$ 范围内正常工作, 同时支持 POE 电源及电源热备份 15. 设备应满足工作温度$-40^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$, 在特殊环境下, 保证性能。				
42	枪机支架	小号枪机壁装支架, 带鸭嘴万向节。	11	个	40	440
43	电源适配器	1. 25A. 100-240V AC 输入, 12V DC 输出, 输出功率 15W。	11	个	100	1100
44	室外高清高速球型网络摄像机	1. ★设备应为高清高速球型网络摄像机, 采用 1/2.8 英寸高性能传感器, 总像素 200 万像素, 最低照度至少为 0.001Lux(彩色), 0.0001Lux(黑白)支持至少 20 倍光学变焦。 2. 设备的图像水平中心分辨力不低于 1100TVL, 信噪比应不小于 58dB, 灰度等级不小于 11 级, 延时不高于 110ms, 动态范围不小于 102dB。 3. ★设备应采用最新的 H.265 视频编码算法, 同时为兼容旧有设备, 支持 H.264(Baseline/Main/High Profile)及 MJPEG。 4. 设备音频编码格式应支持 G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726, 支持语音对讲无回声、混音等功能。 5. ★设备应支持水平旋转范围为 360° 连续旋转, 垂直旋转范围为$-20^{\circ} \sim 90^{\circ}$, 水平手控速度不小于 $550^{\circ}/S$, 云台定位精度为$\pm 0.1^{\circ}$, 支持 256 个预置位。 6. 设备应支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。 7. 设备应支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码 (ROI)、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 8. 设备应支持自动扫描, 自动巡航, 模式路径, 自动守望、时钟启动功能、3D 定位、预置位冻结功能。 9. 设备应支持方位角度信息显示功能, 可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。 10. 设备应支持本地存储功能, 支持 SD 卡热插拔, 最大支持 256GB。 11. 设备应支持断网续传功能, 断网情况下, 数据自动存储到本地 SD 卡, 网络恢复后自动上传。 12. 设备应支持通过 RS485 接口外接温湿度仪可以视频图集外叠加温湿度信息	1	台	8654	8654

		13. 设备应具备 1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD 卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V 接口。 14. 设备应具备 IP67 防护等级，在-45° 的低温及+70° 的高温下都运行正常。 15. 设备应能在盐溶液浓度 5%的环境下正常工作。 16. 设备应能满足在 AC24V±30%宽电压环境下正常工作。				
45	安装支架	高清高速球壁装支架	1	台	150	150
46	网络录像机	1. 设备应为高清网络录像机,具备 16 路网络视频接入能力,接入最大带宽为 320Mbps 2. ★最大支持 64 路 1920*1080、25 帧/S、4Mbps 视频图像同时预览 3. 支持 H. 265、H. 264 编码格式的视频图像自适应解码 4. ★支持同时显示输出 16 路 H. 265 编码格式的图像 1080P 分辨率 (25 帧/秒) 或 5 路 H. 264 编码格式图像 800 万分辨率 (25 帧/秒) 5. 解码分辨率支持 4096*2160(25 帧/S)、3840*2160 (25 帧/S)、3072*2048 (25 帧/S)、2560*1440 (25 帧/S)、2592*1520 (25 帧/S)、2048*1520 (25 帧/S)、1920*1080 (25 帧/S)、1600*1200 (25 帧/S)、1280*720 (25 帧/S)、704*576 (25 帧/S)、352*288 (25 帧/S) 6. 支持 G. 711、G. 722、ADPCM、AACLC 音频格式解码 7. 支持 HDMI 和 VGA 接口同时不同源输出, HDMI 接口支持 3840*2160 分辨率,VGA 接口支持 1920*1080 分辨率 8. 支持通过客户端对 NVR 的 HDMI 和 VGA 视频输出分别进行远程控制,包括画面风格切换及视频源设置 9. 支持在 1、4 预览界面下,单通道回放刚过去的 2 分钟录像 10. 支持手动、定时、报警、移动侦测等录像模式 11. 支持对视频通道的饱和度、亮度、对比度、色度、锐度、图像增强、2D 降噪、3D 降噪进行调节,各通道可分别配置。 12. 支持客户端与设备端进行实时双向对讲,支持设备端与 IPC 进行实时双向对讲 13. 支持通过本地、远程登录设备时,如密码错误次数超过设定值,可锁定该账户 14. 支持设置单屏 1、4、9、16、36、64; 双屏 16/1、9/9、64/1 等多种预览模式 15. 能自动识别磁盘容量,可以显示硬盘容量,磁盘组的容量,硬盘的健康状态,SMART 信息,非工作硬盘处于休眠状态	1	台	4800	4800

		16. ★设备应具备 2 个 100/1000M 自适应以太网接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、2 个 RCA 音频接口（1 入/1 出）、2 个报警输入/2 个报警输出接口、2 个 RS485 接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 eSATA 接口 17. 支持将 2 个网口设置不同网段的 IP 地址，每个网口可设置 3 个不同网段的 IP 地址，分别接入不同网段的 IP 地址 IPC 18. 支持 1 个 eSATA 接口、6TB 硬盘、内置 4×SATA 接口				
47	监控硬盘	6T 硬盘	4	个	1800	7200
48	高清网络 红外枪机	1. ★设备应为高清红外防水枪型网络摄像机，采用 1/2.8 英寸高性能 200 万像素传感器，最低照度至少为 0.002Lux（彩色），0.0002Lux（黑白），具备焦距 3.6mm 内置镜头 2. 设备具备通过 RS485 接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。 3. 设备应满足图像信噪比$\geq 57\text{dB}$，图像清晰度$\geq 1000\text{TVL}$，亮度等级≥ 11 级，图像延时$\leq 110\text{ms}$。 4. ★支持超宽动态功能，动态范围不低于 100dB，在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 5. 支持数字降噪、强光抑制、电子防抖、畸变矫正、背光补偿、透雾等图像增强功能。 6. 支持 128G TF 卡本地存储，支持断链转存功能，保证录像完整性。 7. ★设备内置红外补光，红外照射距离不低于 80 米。支持 SmartIR 功能，能根据所拍摄目标自动调节红外辐射功率，使物体不过曝。 8. 设备应具备遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等智能功能 9. 设备应具备人脸抓拍功能，对设定区域内的行人进行人脸检测和跟踪，并将检测到的人脸抓拍图片。 10. 设备具备异常侦测功能，支持磁盘满、磁盘错误、网络断开等异常，并联动告警。 11. 设备具备 1×RJ45、1×DC12V 接口。 12. 设备应满足 IP67 级防护要求。 13. 设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电$\geq 8\text{KV}$，接触放电$\geq 6\text{KV}$；抗浪涌，浪涌抗扰度电源和通信接口$\geq 6\text{KV}$。 14. 设备应能在 $\text{DC12V} \pm 35\%$ 范围内正常工作，同时支持 POE 电源及电源热备份 15. 设备应满足工作温度$-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$，在特殊环境下，保证性能。	9	台	2300	20700
49	枪机支架	小号枪机壁装支架，带鸭嘴万向节。	9	个	40	360

50	电源适配器	1. 25A. 100-240V AC 输入, 12V DC 输出, 输出功率 15W。	9	个	100	900
51	室外高清高速球型网络摄像机	1. ★设备应为高清高速球型网络摄像机, 采用 1/2.8 英寸高性能传感器, 总像素 200 万像素, 最低照度至少为 0.001Lux(彩色), 0.0001Lux(黑白)支持至少 20 倍光学变焦。 2. 设备的图像水平中心分辨力不低于 1100TVL, 信噪比应不小于 58dB, 灰度等级不小于 11 级, 延时不高于 110ms, 动态范围不小于 102dB。 3. ★设备应采用最新的 H.265 视频编码算法, 同时为兼容旧有设备, 支持 H.264(Baseline/Main/High Profile)及 MJPEG。 4. 设备音频编码格式应支持 G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726, 支持语音对讲无回声、混音等功能。 5. ★设备应支持水平旋转范围为 360° 连续旋转, 垂直旋转范围为-20°~90°, 水平手控速度不小于 550°/S, 云台定位精度为±0.1°, 支持 256 个预置位。 6. 设备应支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。 7. 设备应支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码 (ROI)、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 8. 设备应支持自动扫描, 自动巡航, 模式路径, 自动守望、时钟启动功能、3D 定位、预置位冻结功能。 9. 设备应支持方位角度信息显示功能, 可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。 10. 设备应支持本地存储功能, 支持 SD 卡热插拔, 最大支持 256GB。 11. 设备应支持断网续传功能, 断网情况下, 数据自动存储到本地 SD 卡, 网络恢复后自动上传。 12. 设备应支持通过 RS485 接口外接温湿度仪可以视频图集外叠加温湿度信息 13. 设备应具备 1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD 卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V 接口。 14. 设备应具备 IP67 防护等级, 在-45° 的低温及 +70° 的高温下都运行正常。 15. 设备应能在盐溶液浓度 5%的环境下正常工作。 16. 设备应能满足在 AC24V±30%宽电压环境下正常工作。	1	台	8654	8654
52	安装支架	高清高速球壁装支架	1	台	150	150
53	网络录像	1. 设备应为高清网络录像机, 具备 16 路网络视频接	1	台	4800	4800

机	入能力，接入最大带宽为 320Mbps 2. ★最大支持 64 路 1920*1080、25 帧/S、4Mbps 视频图像同时预览 3. 支持 H. 265、H. 264 编码格式的视频图像自适应解码 4. ★支持同时显示输出 16 路 H. 265 编码格式的图像 1080P 分辨率（25 帧/秒）或 5 路 H. 264 编码格式图像 800 万分辨率（25 帧/秒） 5. 解码分辨率支持 4096*2160（25 帧/S）、3840*2160（25 帧/S）、3072*2048（25 帧/S）、2560*1440（25 帧/S）、2592*1520（25 帧/S）、2048*1520（25 帧/S）、1920*1080（25 帧/S）、1600*1200（25 帧/S）、1280*720（25 帧/S）、704*576（25 帧/S）、352*288（25 帧/S） 6. 支持 G. 711、G. 722、ADPCM、AACLC 音频格式解码 7. 支持 HDMI 和 VGA 接口同时不同源输出，HDMI 接口支持 3840*2160 分辨率，VGA 接口支持 1920*1080 分辨率 8. 支持通过客户端对 NVR 的 HDMI 和 VGA 视频输出分别进行远程控制，包括画面风格切换及视频源设置 9. 支持在 1、4 预览界面下，单通道回放刚过去的 2 分钟录像 10. 支持手动、定时、报警、移动侦测等录像模式 11. 支持对视频通道的饱和度、亮度、对比度、色度、锐度、图像增强、2D 降噪、3D 降噪进行调节，各通道可分别配置。 12. 支持客户端与设备端进行实时双向对讲，支持设备端与 IPC 进行实时双向对讲 13. 支持通过本地、远程登录设备时，如密码错误次数超过设定值，可锁定该账户 14. 支持设置单屏 1、4、9、16、36、64；双屏 16/1、9/9、64/1 等多种预览模式 15. 能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量，磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART 信息，非工作硬盘处于休眠状态 16. ★设备应具备 2 个 100/1000M 自适应以太网接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、2 个 RCA 音频接口（1 入/1 出）、2 个报警输入/2 个报警输出接口、2 个 RS485 接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 eSATA 接口 17. 支持将 2 个网口设置不同网段的 IP 地址，每个网口可设置 3 个不同网段的 IP 地址，分别接入不同网段的 IP 地址 IPC 18. 支持 1 个 eSATA 接口、6TB 硬盘、内置 4×SATA 接口				
---	--	--	--	--	--

54	监控硬盘	6T 硬盘	4	个	1800	7200
55	高清网络 红外枪机	1. ★设备应为高清红外防水枪型网络摄像机，采用 1/2.8 英寸高性能 200 万像素传感器，最低照度至少为 0.002Lux（彩色），0.0002Lux（黑白），具备焦距 3.6mm 内置镜头 2. 设备具备通过 RS485 接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。 3. 设备应满足图像信噪比$\geq 57\text{dB}$，图像清晰度$\geq 1000\text{TVL}$，亮度等级≥ 11 级，图像延时$\leq 110\text{ms}$。 4. ★支持超宽动态功能，动态范围不低于 100dB，在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 5. 支持数字降噪、强光抑制、电子防抖、畸变矫正、背光补偿、透雾等图像增强功能。 6. 支持 128G TF 卡本地存储，支持断链转存功能，保证录像完整性。 7. ★设备内置红外补光，红外照射距离不低于 80 米。支持 SmartIR 功能，能根据所拍摄目标自动调节红外辐射功率，使物体不过曝。 8. 设备应具备遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等智能功能 9. 设备应具备人脸抓拍功能，对设定区域内的行人进行人脸检测和跟踪，并将检测到的人脸抓拍图片。 10. 设备具备异常侦测功能，支持磁盘满、磁盘错误、网络断开等异常，并联动告警。 11. 设备具备 1×RJ45、1×DC12V 接口。 12. 设备应满足 IP67 级防护要求。 13. 设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电$\geq 8\text{KV}$，接触放电$\geq 6\text{KV}$；抗浪涌，浪涌抗扰度电源和通信接口$\geq 6\text{KV}$。 14. 设备应能在 DC12V$\pm 35\%$范围内正常工作，同时支持 POE 电源及电源热备份 15. 设备应满足工作温度$-40^{\circ}\text{C}\sim +70^{\circ}\text{C}$，在特殊环境下，保证性能。	10	台	2300	23000
56	枪机支架	小号枪机壁装支架，带鸭嘴万向节。	10	个	40	400
57	电源适配器	1. 25A. 100-240V AC 输入，12V DC 输出，输出功率 15W。	10	个	100	1000

58	室外高清高速球型网络摄像机	1. ★设备应为高清高速球型网络摄像机，采用 1/2.8 英寸高性能传感器，总像素 200 万像素，最低照度至少为 0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)支持至少 20 倍光学变焦。 2. 设备的图像水平中心分辨力不低于 1100TVL，信噪比应不小于 58dB，灰度等级不小于 11 级，延时不高于 110ms，动态范围不小于 102dB. 3. ★设备应采用最新的 H.265 视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持 H.264(Baseline/Main/High Profile)及 MJPEG。 4. 设备音频编码格式应支持 G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 5. ★设备应支持水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-20° ~90°，水平手控速度不小于 550° /S，云台定位精度为±0.1°，支持 256 个预置位。 6. 设备应支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。 7. 设备应支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 8. 设备应支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D 定位、预置位冻结功能。 9. 设备应支持方位角度信息显示功能，可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。 10. 设备应支持本地存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 256GB。 11. 设备应支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地 SD 卡，网络恢复后自动上传。 12. 设备应支持通过 RS485 接口外接温湿度仪可以视频图集外叠加温湿度信息 13. 设备应具备 1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD 卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V 接口。 14. 设备应具备 IP67 防护等级，在-45° 的低温及 +70° 的高温下都运行正常。 15. 设备应能在盐溶液浓度 5%的环境下正常工作。 16. 设备应能满足在 AC24V±30%宽电压环境下正常工作。	1	台	8654	8654
59	安装支架	高清高速球壁装支架	1	台	150	150
60	千兆交换机	24 口 POE 千兆交换机	3	个	2930	8790

61	机柜	外观：外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合 GB/T4054-1983 的要求。 材料：采用高强度的韩钢优质冷轧板，主体骨架为 2.0mm，其他为 1.2mm 结构：EIA 标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门。	3	个	2800	8400
62	施工布线耗材	网线、电源线、线管、扎带、插座、线管、胶布、通信类专用防水标签纸等	1	批	12000	12000
63	安装调试	含三个乡镇派出法庭的设备安装调试、软件调试、线路敷设、线路整合、保修及设备使用培训	1	项	40000	40000
64	高清数字媒体控制主机	1、应为高集成专门为法庭庭审应用而设计的专业设备； 2、主机采用 19"标准单一机箱，设备高度不大于 2U； 3、全数字化核心，采用模块化接口结构、每个接口模块采用板卡式设计可自由配置，支持带电插拔升级维护； 4、4 路高清数字视频 SDI 摄像机接入； 5、2 路麦克风接入端口，提供 48V 幻象电源支持； 6、带有音量、音调、左右平衡调节等功能； 7、内置数字音频处理器，避免回授啸叫现象，支持远程回声自动消除、自动降噪、保持足够音量和良好音质； 8、支持 1080P 格式编码输出，码流速率可设； 9、具备硬件高清分割图像合成器，支持 4 画面合成格式，合成画面分辨率不低于 1080P； 10、可通过网络采用浏览器以 WEB 页面方式对主机进行远程控制、管理、系统升级； 11、具备内置硬盘，可提供主机庭审数据备份功能； 12、输出格式：符合最高院要求的 H.264 编码，符合最高院要求的 MPEG4 文件存放格式； 13、★投标产品可无缝接入广西壮族自治区高级人民法院音视频综合管理系统，实现在高院对庭审音视频的查看和监听，投标人投标时需提供相关证明材料（证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等）加盖公章，否则投标无效。 14、★投标产品可无缝接入广西壮族自治区高级人民法院互联网直播系统进行庭审直播，投标人投标时需提供相关证明材料（证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等）加盖公章，否则投标无效。	3	台	215000	645000
65	后台管理系统	含服务器操作系统升级、后台管理系统升级、所有法庭客户端升级。含服务器操作系统升级、后台管理系统升级、所有法庭客户端升级。 ★管理系统升级后原有庭审数据必须能合并入新后	1	套	52000	52000

		台管理系统,能够在新管理系统里对以往开庭案件进行查询,点播,刻录。				
66	安装调试	含三个乡镇派出法庭的设备安装调试、软件调试、线路整合、保修及设备使用培训	1	项	5000	5000

商务条款:

一、质保期:1年(自项目验收之日起)。

二、质量保障及验收要求:

1、合同签订后,采购人如对中标人所提供产品有疑问的,采购人有权要求中标人对疑问进行书面澄清,必要时有权要求按照招标文件条款对中标人所提供产品进行产品性能及对接测试,若中标人所提供产品的测试结果不能满足招标条款要求或者中标人不能够在规定时间内提供产品进行测试的,判定该中标人为虚假应标,并报相关的政府采购监督管理部门进行处理,采购人保留进一步追究其法律责任的权利,由此引发的所有损失由该中标人承担。若中标人所提供的产品实际性能指标不满足采购文件要求,或为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的,其合同无效,采购人除不退还其履约保证金外,还将按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理。

2、成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的技术参数要求全面核对检验,如不符合采购文件的技术参数要求以及提供虚假承诺的,按相关规定做退货处理,采购人有权终止合同,并保留进一步追究责任的权利。

三、售后服务要求:

1、按国家有关规定实行产品“三包”;

2、免费送货上门、免费安装调试;

3、定期回访;

4、质保期内免费上门维护;

5、其余按厂家承诺进行。

四、技术支持与服务:

1、服务响应时间:成交供应商应提供7×24小时咨询服务,对于系统设备在使用过程中出现的问题,在4小时内响应,如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的,在接采购人通知后,8小时赶到现场提供免费服务;若48小时内无法排除故障的,则应提供相应的备用设备以保证采购方的正常使用,因成交供应商工作延误,造成采购人损失的,成交供应商应负赔偿责任。

2、技术支持方式:根据使用单位要求及系统故障情况提供电子邮件、电话、即时通信工具、远程维护以及现场维护等方式。

五、免费培训:

1、成交供应商负责对使用部门的技术人员进行技术培训,培训内容包括系统操作、维护、应用软件的使用、基本维护和其他采购单位要求的内容,经培训应能进行日常运行维护工作。

六、交付使用期及地点:合同签订之日起60个工作日内安装调试完毕并验收合格。交货地点:采购单位指定地点。

七、付款方式:自合同签订生效之日起5个工作日内,甲方向乙方支付合同款的30%作为项目进度款;待全部货物供货到场后5个工作日内甲方向乙方支付合同款的50%项目款;项目完工并验收合格后5个工作日内甲方向乙方支付清合同款的20%项目款。

八、核心产品:本项目货物采购需求第2项货物“室内P1.8小间距彩色LED显示屏”为核心产品,多家投标人提供的核心产品品牌相同的,视为提供相同品牌产品。

九、本项目政府采购预算总金额为人民币2680531.00元整,超出采购预算总金额的将被视为无效投标处理。

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、项目实施方案、售后服务方案、技术参数、政策功能等方面内容按百分制打分。
2. 评标方式：以封闭方式进行评标。
3. 根据财库〔2012〕69号文及87号令的相关规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）。

1、价格分.....50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定：

①对投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；

②根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第六条规定，鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

③除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）以进入评标的最低的评标报价为50分。

投标人最低评标报价金额

（7）投标人价格分 = $\frac{\text{投标人最低评标报价金额}}{\text{投标人评标报价金额}} \times 50 \text{ 分}$

投标人评标报价金额

2、技术参数分.....满分33分

（1）设备性能分（满分25分）

在完全满足货物性能指标，无负偏离的前提下，针对《货物采购需求一览表》技术参数要求中带“▲”参数，投标人在投标文件中能够提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明材料复印件佐证的每项带“▲”参数得1分，满分25分（证明材料须加盖投标人公章，方可计分）。

（2）技术方案分（满分8分）

一档（2分）：提供系统详细方案满足招标文件要求；技术方案没有明显技术错误，方案较简单可行；系统功能配置基本达到要求；

二档（4分）：充分考虑本项目的实际情况，在技术方案中详细描述实现本项目建设目标的具体方案，描述技术方案内容主要包括视频显示系统升级、无纸化会议系统定制（12个席位）方案描述清晰；

三档（8分）：充分考虑本项目的实际情况，在技术方案中详细描述实现本项目建设目标的具体方案，描述技术方案内容主要包括主要包括视频显示系统升级、无纸化会议系统定制（12个席位）、远程视频会议系统升级、外派法庭信息化设备升级改造等，方案可行，技术方案完整性强，内容详尽，对重点、难点技术环节把握准确。

3. 项目实施方案分……………满分8分

由评委根据各投标人所提供的项目实施方案进行比较后，进行独立打分。

一档（2分）：提供了整体项目的实施方案，其余各方面评定为一般；项目实施方案各项施工技术措施一般，实施人员配置等综合一般、安全保障措施一般。

二档（4分）：实施方案基本具备各项施工技术措施，安装进度计划合理，安装调试方案和验收措施合理，项目实施方案切实可行。

三档（8分）：实施方案条理清晰、方案明确，很好地满足项目的需要，实施方案科学合理；有明确合理的工程进度计划和管理措施；有明确的项目实施保障措施，针对性强；对质量有详细的保障措施，质量保证到位；验收措施合理、到位。

4、售后服务分……………满分6分

由评委根据各投标人所提供的售后服务方案进行比较后，由各评委独立打分。

一档（2分）：售后服务方案简单、基本满足招标文件的要求，缺乏保障响应措施，服务经验。

二档（4分）：满足招标文件售后服务要求，售后服务方案细致、合理、可行，保障响应措施较有力。

三档（6分）：售后服务方案保障响应措施有力，服务经验丰富，并承诺提供7×24售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速，有该项目详细的系统建设的售后服务方案、售后服务流程、应急预案、质量保障方案，为了保证系统售后服务的质量，本次采购的“视频会议终端、智慧人员出入管控平台、视频监控业务平台”设备具备完善的售后服务体系，具备800以及400的7*24小时服务电话，投标时能提供800以及400的7*24小时服务电话及官网截图，如遇疑问以验收时直接拨打服务电话获得的结论为准。

5、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）……………满分3分

（1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例得0.1~1分；

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），

根据其所占项目金额比例得 0.1~1 分；

（3）对使用广西工业产品（指在广西境内生产的工业产品）的金额占本项目总金额 80%以上（含）的（以提供生产企业的工商营业执照复印件为准），根据其所占项目比例得 0.1~1 分。

6. 综合得分=1+2+3+4+5

三、推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章 采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：_____（采购人）

乙方：_____（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

项 号	货物名称	生产厂家及品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额 （元） ③=①×②
合 计							

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）_____（¥_____元）人民币。

第二条 质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为自交货验收合格之日起至三十六个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、
随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付

1. 交付使用期：_____。

2. 交付地点：采购人指定地点。

3. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：_____，地点：_____。

第八条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

详见货物采购需求。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过5天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额10%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向龙胜各族自治县人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报龙胜各族自治县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据：

1. 招标文件；
2. 乙方提供的投标（或应答）文件；
3. 售后服务承诺书；
4. 中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送龙胜各族自治县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：_____

乙方（公章，自然人除外）：_____

法定代表人签字：_____

法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

开户名称：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

银行账号：_____

日 期：_____

日 期：_____

第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

1. 投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（**必须提供**）；
2. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（**委托代理时必须提供**）；
3. 投标人的法人或者其他组织三证合一的营业执照等证明文件（**必须提供，自然人除外**）；
4. 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（**必须提供**）；

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

1. 技术规格偏离表及技术方案（**必须提供**）；
2. “货物采购需求”需提供的有效证明文件：详见“货物采购需求”；
3. 投标人的售后服务方案（**必须提供**）；
4. 项目实施方案（**必须提供**）
5. 项目实施人员一览表（**如有，请提供**）；
6. 节能方面的证书复印件（**如有，请提供**）；
7. 环保方面的证书复印件（**如有，请提供**）；
8. 投标人 2017 年以来通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（**如有，请提供**）；
9. 投标人 2017 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（**如有，请提供**）；
10. 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（**如有，请提供**）；
11. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（**如有，请提供**）；
12. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（**如有，请提供**）；
13. 中小企业声明函（如投标人为中小微型企业的，格式见附件，投标人对出具的声明函真实性负责，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督）（**如有，请提供**）；
14. 监狱企业的证明文件[投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予享受优惠政策]（**如有，请提供**）；
15. 《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责，中标结果将同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督】（**如有，请提供**）；
16. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（**如有，请提供**）。

一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西诚信工程造价咨询有限公司

根据贵方_____项目招标文件，项目编号_____，签字代表_____（姓名）经正式授权并代表投标人_____（投标单位名称，），提交投标文件正本一份，副本_____份，并做出如下报价：

项 号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单 位	单价 (元) ②	单项合计=数 量×单价 ③=①×②
1								
...								
投标总报价（大写）：					元（¥）人民币			
本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。								
免费保修期：								

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮编：_____ 电话、传真：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

账号：_____

投标人（公章，自然人除外）：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：_____

投标日期：_____

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

二、资格性响应证明材料（格式）

1. 投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）
2. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）

授权委托书（格式一）

致：广西诚信工程造价咨询有限公司

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我公司名义参加_____（项目名称及项目编号）_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（公章）：_____

法定代表人（负责人）签字（或盖章）：_____年____月____日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：广西诚信工程造价咨询有限公司

我_____（姓名）系自然人，现授权委托_____（姓名）以本人名义参加_____（项目名称及项目编号）_____项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：_____年____月____日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

3. 投标人的法人或者其他组织三证合一的营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“三证合一的企业法人营业执照”或“三证合一的营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记

录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声 明

致：广西诚信工程造价咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（公章，自然人除外）：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：_____

日 期：_____

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1. 技术规格偏离表及技术方案（必须提供）

技术规格偏离表（格式）

序号	货物名称	项目要求及技术需求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
1				
...				

投标人（公章，自然人除外）：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）
（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：_____

日 期：_____

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

技术方案（格式）

投标人需根据项目实际情况及投标产品实际性能自行编写技术方案

投标人（公章，自然人除外）：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）
（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：_____

日 期：

2. “货物采购需求”需提供的有效证明文件：详见“货物采购需求”

3. 投标人的售后服务方案（必须提供）

售后服务方案（格式）

投标人（公章，自然人除外）：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：_____

日 期：_____

4. 项目实施方案（必须提供）

项目实施方案（格式）

投标人（公章，自然人除外）：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：_____

日 期：_____

5. 项目实施人员一览表（如有，请提供）

项目实施人员一览表（格式）

姓 名	职务	专业技术资格	证书编号	参加工作时间	备注

注：1. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（公章，自然人除外）：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：_____

日 期：_____

6. 节能方面的证书复印件（如有，请提供）

7. 环保方面的证书复印件（如有，请提供）

8. 投标人 2017 年以来通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）

9. 投标人 2017 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料(无不良记录，以中标、成交通知书和签订的销售合同为准，并能清晰

反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

10. 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

11. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

12. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

序号	产品名称	型号和规格	数量	制造厂商及原产地	投标价	备注
1						
.....						
	广西工业产品 合计价格			占投标总价比例		

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章，自然人除外）：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：_____

日 期：_____

13. 中小企业声明函（如投标人为中小微型企业的，格式见附件，投标人对出具的声明函真实性负责，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督）（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____.

日期：_____.

备注：如果投标产品中有小型或微型企业的产品，应在投标报价明细表备注栏中注明生产企业名称。

如中标产品为小型和微型企业产品的，中标结果将同时公告产品企业《中小企业声明函》，接受社会监督。

14、监狱企业的证明文件[投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予享受优惠政策]（如有，请提供）；

15、《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责，中标结果将同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督】（如有，请提供）；

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

16. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）