

广西至德项目咨询有限公司

招标文件

项目名称：全州县机关第二幼儿园室内、外教具设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-10002-GXZD

采购代理机构：广西至德项目咨询有限公司

2020年1月15日

目 录

第一章：公开招标公告.....	3
第二章：投标人须知.....	6
第三章：采购需求.....	19
第四章：评标办法.....	45
第五章：采购合同（合同主要条款及格式）.....	48
第六章：投标文件（格式）.....	52

第一章 公开招标公告

广西至德项目咨询有限公司受全州县教育局单位委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及 财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，就全州县机关第二幼儿园室内、外教具设备采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的投标人前来投标，现将本次公开招标的有关事项公告如下：

一、项目名称：全州县机关第二幼儿园室内、外教具设备采购

二、项目编号：GLZC2020-G1-10002-GXZD

三、采购项目的采购需求介绍：

序号	货物名称	单位	数量	参考单价	简要规格描述或项目基本情况
1	电视	台	1	5600.00	幼儿园室内教学、室外娱乐用。
2	投影仪	台	1	5000.00	
3	幕布	张	1	600.00	
4	视频展示台	台	2	3020.00	
5	定时播放器	台	1	2000.00	
6	功放	台	1	3100.00	
7	室外音柱	个	10	400.00	
8	音响线	米	800	3.00	
9	办公电脑	台	32	4180.00	
10	黑白打印机	台	4	2490.00	
11	彩色打印机	台	2	2600.00	
12	电风壁扇	台	231	248.00	
13	紫外线灯	盏	220	82.00	
14	教学平板	台	27	7500.00	
15	筒形摄像机	台	10	280.00	
16	半球摄像机	台	52	280.00	
17	超五类网线	米	3000	3.00	
18	交换机	台	9	180.00	
19	无线网桥	对	2	560.00	
20	安装辅材	批	1	5800.00	
21	硬盘录像机	台	1	2680.00	
22	监控专用硬盘	个	3	900.00	
23	电视	台	1	1500.00	
24	蒸饭柜	个	2	7600.00	
25	大型消毒柜双门	个	3	2850.00	
26	冰柜	个	2	7700.00	
27	小型留样冰箱	个	1	1880.00	
28	单眼大锅灶台	套	2	5600.00	
29	电汤粥桶	个	3	450.00	
30	抽油烟机	个	3	10921.00	
31	揉面机	个	2	4860.00	

32	绞切两用机	个	1	3150.00
33	双层工作台	个	8	1200.00
34	主食货架	个	2	1600.00
35	副食货架	个	2	1600.00
36	不锈钢洗碗池	个	4	750.00
37	不锈钢浸泡池	个	2	750.00
38	不锈钢清洗池	个	4	750.00
39	电热水设备	台	2	951.00
40	大型的切菜工作台	套	1	3600.00
41	壁扇（大风力）	台	10	248.00
42	送餐车	台	6	1260.00
43	钢琴	台	1	15000.00
44	电钢琴	台	27	3300.00
45	大型滑滑梯	套	1	73000.00
46	小型滑滑梯	套	2	24893.00
47	木质攀爬架组合	套	3	12800.00
48	运动包（小班）	套	1	17838.00
49	运动包（中班）	套	1	17838.00
50	运动包（大班）	套	1	17838.00
51	教寝室铝合金	平方米	400	250.00
52	教学楼地胶	平方米	5000	130.00
53	双面磁性小黑板	个	27	340.00

采购需求的详细内容，见招标文件。

四、采购项目预算金额：人民币壹佰柒拾壹万叁仟伍佰零叁元整（¥1713503.00）。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

2、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4、强制、优先采购环境标志产品、节能产品。

5、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

六、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的投标人。

2、本项目不接受联合体投标。

七、公告期限：2020年1月15日至2020年1月21日。

八、投标截止时间和地点：

投标截止时间：2020年2月6日9时30分。

投标人应于2020年2月6日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交

易中心 2 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区），逾期送达的或未按要求密封的投标文件将予以拒收。

九、开标时间及地点：

本次招标将于 2020 年 2 月 6 日 9 时 30 分在桂林市公共资源交易中心 2 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

十、电子招标文件查询及下载网址：<http://zfcg.guilin.gov.cn>（桂林市政府采购网）、<http://glggzy.org.cn>（桂林市公共资源交易中心网）。

十一、信息公告发布媒体：<http://www.ccgp.gov.cn>（中国政府采购网）、<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>（广西壮族自治区政府采购网）、<http://zfcg.guilin.gov.cn>（桂林市政府采购网）、<http://glggzy.org.cn>（桂林市公共资源交易中心网）。

十二、本次投标联系事项：

1、采购人名称：全州县教育局

地址：桂林市全州县全州镇桂黄路 110 号

项目联系人及电话：蒋站长，13768037231；

2、采购代理机构：广西至德项目咨询有限公司

地址：桂林市七星区空明西路 16 号金辉大厦综合楼小区 1#综合楼 2 楼

项目联系人及电话：秦春莲 李芳，0773-6827677/2890599；

3、政府采购监督管理机构：全州县政府采购管理办公室 联系电话：0773-4814807。

广西至德项目咨询有限公司

2020 年 1 月 15 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款号	条款名称	内容、要求
1	1	项目名称及项目编号	项目名称：全州县机关第二幼儿园室内、外教具设备采购 项目编号：GLZC2020-G1-10002-GXZD
2	5	投标人资格	5.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的投标人。 5.2 本项目不接受联合体投标。
3	6	投标费用	不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
4	15	采购预算金额及投标报价	本项目采购预算金额：人民币 <u>壹佰柒拾壹万叁仟伍佰零叁元整</u> （¥1713503.00），投标报价超过采购预算金额的，投标文件作无效处理。 15.2 投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
5	16.1	投标有效期	投标截止时间之日起 90 天。
6	17	投标保证金	本项目不收取投标保证金。
7	18.1	投标文件份数	正本壹册，副本肆册，须完整提交。
8	18.2	投标文件装订	投标人应按投标人须知第 13.1 条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4 标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。
9	18.6	投标人公章	本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。
10	18.7	投标文件包装、密封	将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。
11	18.8	投标文件袋（盒、箱）标记	项目名称：全州县机关第二幼儿园室内、外教具设备采购 项目编号：GLZC2020-G1-10002-GXZD 采购代理机构：广西至德项目咨询有限公司 投标人名称：
12	20.1	投标文件递交	投标截止时间：2020 年 2 月 6 日 9 时 30 分。 投标人应于 2020 年 2 月 6 日 9 时 00 分至 9 时 30 分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 2 号开标室（ <u>广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区</u> ），逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

13	21.1	开标时间及地点	开标时间：2020 年 2 月 6 日 9 时 30 分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心 2 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区）开标。
14	24	评标委员会组成	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共 5 人，其中采购人代表 1 人，评审专家 4 人。
15	25.1	评标办法	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。
16	32	信用查询	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： (1)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； (2)查询截止时间：中标通知书发出前； (3)信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； (4)信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标候选投标人资格。
17	33	中标公告及中标通知书	33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。 33.2 中标公告同时采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。
18	34.1	履约保证金	履约保证金金额为政府采购合同金额的 5%（人民币，四舍五入到元），由中标人在合同签订时将履约保证金以非现金形式直接转入全州县公共资源交易中心账户。投标人在提交履约保证金时，须在转款凭证上注明采购人及采购项目名称。 开户名称：全州县公共资源交易中心 开户银行：中国建设银行全州支行 账号：450501 635705 00000116
19	35.1	签订合同时间	中标通知书发出之日起三十日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。
20	35.3	合同备案存档	政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件一份交采购代理机构、7 个工作日内将一份合同原件送全州县政府采购管理办公室备案。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。
21	36	招标代理服务费	中标人领取中标通知书前，参照计价格[2002]1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

22	38	解释权	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
23	39	监督管理机构	全州县政府采购管理办公室 电话：0773-4814807

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：全州县机关第二幼儿园室内、外教具设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-10002-GXZD

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履行、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2 “货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

3.3 “服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5 “书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6 实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的投标人。

5.2 本项目不接受联合体投标。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许转包。

8.2 本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一

家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2 关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动。

9.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在采购公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2 投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向全州县政府采购监督管理机构投诉。

10.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

10.4 质疑联系部门：广西至德项目咨询有限公司；联系电话：0773-6827677；通讯地址：广西桂林市灵川县八里街富豪兴城 2 栋 1 单元 504 号。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

- （1）招标公告；
- （2）总则；
- （3）采购需求；
- （4）评标办法；
- （5）采购合同（合同主要条款及格式）；
- （6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在采购公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成

部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足 15 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3 投标人获得招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担 responsibility。

12.4 必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.5 招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1 投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1 投标报价表（格式见附件）

13.1.2 资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社保部门出具的投标人为委托代理人缴纳的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社保部门出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照复印件等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）。

13.1.3 商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格及商务偏离表（必须提供）；

（2）“采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求的要求提供）；

（3）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（4）项目实施方案（由投标人根据项目实际及评标办法自行编写）（如有，请提供）；

（5）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（6）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（7）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（8）投标人2018年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（9）投标人2018年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料复印件（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的政府采购合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

- (10) 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
- (11) 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；
- (12) 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；
- (13) 中小企业声明函（见附件）【如属于小型、微型企业的，投标人应按照工信部联企业（2011）300 号文的划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。】（如有，请提供）；
- (14) 其他有效证明文件的复印件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准】（如有，请提供）；
- (15) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；
- (16) 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2 投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2 投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3 投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、其他等所涉及的一切费用及在项目采购中产生的服务费的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期：投标截止时间之日起 90 天。

16.2 出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1 投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。

18.2 投标文件装订：投标人应按投标人须知第 13.1 条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4 标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、

投标单位名称。

18.3 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写,投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4 投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章(扫描公章无效,自然人除外)并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字,投标人应写全称,投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件,当正本与副本不一致时,以正本为准。

18.5 投标文件不得涂改,若有修改错漏处,须加盖投标人公章(自然人除外)及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.6 投标人公章:本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定,用投标人法定主体行为名称制作的印章,除本招标文件有特殊规定外,投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

18.7 投标文件包装、密封:将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋(盒、箱)中,并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

18.8 投标文件袋(盒、箱)标记:

项目名称:全州县机关第二幼儿园室内、外教具设备采购

项目编号:GLZC2020-G1-10002-GXZD

采购代理机构:广西至德项目咨询有限公司

投标人名称:

19. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回,并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后,作为投标文件的组成部分。

20. 投标文件的递交

20.1 投标截止时间:2020年2月6日9时30分。

投标人应于2020年2月6日9时00分至9时30分止,将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室(广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区),未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

20.2 除招标文件另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。

20.3 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后,应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况,签收保存,并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1 开标时间及地点:开标时间:2020年2月6日9时30分;开标地点:桂林市公共资源交易中心2号开标室(广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区)开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议;投标人准时参加开标会并签字,如未按时签字的,视同放弃开标监督权利,认可开标结果。

21.2 投标人不足3家的,不得开标,采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

- (1) 主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；
- (2) 投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；
- (3) 按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；
- (4) 唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；
- (5) 采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；
- (6) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
- (7) 宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

23.2 采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）

审查流程：

- (1) 进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），输入企业名称，进入企业信息主页面；
- (2) 查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
- (3) 将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
- (4) 将相关资料作为评审资料打印存档。

23.3 对未通过资格性审查的投标人，由采购人或者采购代理机构现场告知未通过资格性审查的投标人未通过资格性审查的原因（投标人在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；投标人未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共 5 人，其中采购人代表 1 人，评审专家 4 人。

25. 评标办法

- 25.1 评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。
- 25.2 评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1 采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2 评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3 在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对未通过符合性审查的投标人，由评标委员会现场告知未通过符合性审查的投标人未通过符合性审查的原因（投标人在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；投标人未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

26.5 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的;
- (二) 分项评分超出评分标准范围的;
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前,经复核发现存在以上情形之一的,评标委员会应当当场修改评标结果,并在评标报告中记载;评标报告签署后,采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的,应当组织原评标委员会进行重新评审,重新评审改变评标结果的,书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的,采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审,重新评审改变评标结果的,应当书面报告本级财政部门。

26.11 采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象,或不按评标办法进行,或其他不正当行为的,应当及时制止。如制止无效,应及时向全州县政府采购监督管理机构报告。

27. 推荐及确定中标候选投标人原则

(1) 评标委员会根据综合得分由高到低排列次序,若得分相同时,按评标价由低到高顺序排列;若评标价仍相同时,按综合性能分由高到低的顺序排列;若仍相同时,由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

(2) 评标委员会可推荐前三名为中标候选人,采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

(3) 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同,或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的,或因失信行为被取消中标候选人资格的,采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人,并依此类推。

28. 属于下列情况之一者,投标无效:

- (1) 未按照招标文件规定要求签字、盖章的;
- (2) 报价超过招标文件中规定的预算金额的;
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (5) 投标文件未按招标文件的内容和要求编制,或提供虚假或无效材料的;
- (6) 投标人未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的;
- (7) 未完全响应招标文件实质性要求的;
- (8) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29. 投标人有下列情形之一的,视为串通投标,投标文件将被视为无效:

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人;
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装。

30. 属于下列情形之一的,应予废标:

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的;
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 采购文件内容违反国家有关强制性规定的;

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37 号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

(1) 查询渠道：“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等；

(2) 查询截止时间：中标通知书发出前；

(3) 信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

(4) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标候选人资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。

33.2 中标公告同时采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

34.1 履约保证金金额为政府采购合同金额的 5%（人民币，四舍五入到元），由中标人在合同签订时将履约保证金以非现金形式直接转入以下账户：

开户名称：全州县公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行全州支行

账号：450501 635705 00000116

34.2 如果中标人没能按上述第 34.1 款规定执行，采购代理机构将上报全州县政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选投标人为中标人资格或重新组织招标。

34.3 中标人履行完合同约定权利义务事项后，凭履约保证金退还申请书、政府采购合同（原件）、验收报告（原件）和履约保证金银行回执单复印件办理履约保证金退款手续，全州县公共资源交易中心将履约保证金（无息）退还给中标人。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.4 在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知全州县公共资源交易中心，否则由此产生的后果由中标人自负。

35. 签订合同

35.1 签订合同时间：中标通知书发出之日起十个工作日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2 如中标人有下列情形之一的、情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选投标人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

(1) 中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

(2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

(3) 拒绝履行合同义务的。

35.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件一份交采购代理机构、7 个工作日内将一份合同原件送全州县政府采购管理办公室备案。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

中标人领取中标通知书前，参照计价格[2002]1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

附：招标代理服务费收取标准：

服务类型 费率 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费额如下：

100 万元×1.0%=1 万元

(500-100) 万元×0.7%=2.8 万元

(1000-500) ×0.55%=2.75 万元

(5000-1000) ×0.35%=14 万元

(6000-5000) ×0.2%=2 万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

37. 采购代理机构银行账户

开户名称：广西至德项目咨询有限公司灵川分公司

开户银行：广西灵川农村商业银行股份有限公司城区支行

银行帐号：3054 1201 0104 9659 17

开户行行号：402618130038

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及 财政部令第 87 号 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构：全州县政府采购管理办公室 电话：0773-4814807

第三章 采购需求

说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

1. 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。
2. 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
3. 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4. 强制、优先采购环境标志产品、节能产品。本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备[打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备(液晶显示器)]、制冷空调设备[制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机）]、专用制冷、空调设备（机房空调）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器[空调机（房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机）、电热水器]、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备[普通电视设备（电视机）]、视频设备[视频监控设备（监视器）]、便器（坐便器、蹲便器、小便器）、水嘴等为政府强制采购节能产品。若采购货物中含有此类产品时，投标人所投货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标文件中必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或有效的查询打印件，加盖投标人公章，否则投标文件无效。

5. 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

二、“采购需求”中带“★”项为实质性要求，必须满足或优于采购要求，否则投标文件作无效处理。

三、采购需求中第50项货物“教学楼地胶”为核心产品。

序号	货物名称	项目要求及技术需求	数量	单位	参考单价 (元)
1	电视	1. 单屏尺寸（宽×高×厚）mm：不小于 1568×879×88mm。 2. 安装方式：壁挂。 3. 网络连接方式：无线、网线。 4. 待机功率（w）：≤0.5W。 5. 工作电压（v）：220v。 6. 扬声器数量：2个。 7. 输出功率：10W×2。 8. 支持语音控制。 9. 运行内存≥2GB。 10. 智能电视。 11. 存储内存≥16GB。 12. 无左右上侧边框，只有左右上侧黑色金属中框和下侧黑色塑料边框。 13. 边框宽窄 2.1/2.1/2.1/22.3（2.1为中框尺寸，22.3为下边框）。	台	1	5600.00

		14. 支持光纤音频输出。 15. USB2.0 接口：1 个。 16. USB3.0 接口：1 个。 17. HDMI2.0 接口：3 个。 18. 支持 HDR 显示。 19. 支持格式： $\geq 3840 \times 2160$ 。 20. 屏幕尺寸： ≥ 70 英寸。 21. 屏幕比例：16:9。 22. 背光方式：直下式。 23. 扫描方式：逐行扫描。 24. 屏幕分辨率：超高清 4K 或以上。 25. 背光源：LED。 26. 刷屏率： $\geq 60\text{HZ}$ 。 27. 能效等级：至少 2 级（含 2 级）。 28. 配带轮可移动支架。			
2	投影仪	1. 投影光源：超高压汞灯泡。 2. 亮度(流明) ≥ 2800 。 3. 标准分辨率 $\geq 1920 \times 1080\text{dpi}$ 。 4. 显示技术：DLP。 5. 对比度：8001-10000:1。 6. 投影画面尺寸：40-300 英寸。 7. 类型：商用型。 8. USB 接口：USB (Type Mini B) $\times 1$ 。 9. RS232 (DB-9pin) $\times 1$ 。 10. VGA 接口 $\times 3$ 。 11. 音频接口：Composite Video in (RCA) $\times 1$ ；S-Video in (Mini DIN 4pin) $\times 1$ ；Audio in (Mini Jack) $\times 1$ 。 12. HDMI 接口 $\times 1$ 。 13. 梯形矫正 1D, Vertical $\pm 40\text{degrees}$ 。 14. 变焦： ≥ 1.1 倍。 15. 照度均匀度： $\geq 60\%$ 。 16. 投影方式：正投；背投；吊顶；平放。 17. 投影镜头：F=2.56~2.68f = 22~24.1mm。 18. 电源：AC 100 to 240V, 50/60Hz。 19. 扬声器：2W $\times 1$ 。	台	1	5000.00
3	幕布	1. 颜色：白色。 2. 电动调节。 3. 幕布比例 16:9。 4. 幕布尺寸（英寸）： ≥ 100 。 5. 幕布类别：电动。	张	1	600.00

4	视频展示台	1. 像素 ≥ 800 万（3264 $\times$ 2448）。 2. 电子放大，数码变焦，支持鼠标滚动放大。 3. 帧率 $\geq 15\text{fps}@1920\times 1080$ 。 4. 支持 ocr 识别。 5. 接口 VGA/HDMI/USB。 6. 内置 MIC。 7. 拍摄幅面接近 A3 拍摄幅面。 8. 配手写批注板。 9. 配合触摸屏使用时，可通过手势操作框选出方形区域，全屏查看所选局部细节。 10. 支持画面漫游拖动，当展示内容超出窗口，操作鼠标即可任意拖动图片。 11. 支持画中画功能。 12. 支持翻转镜像功能。 13. 支持分屏功能。 14. 支持 SD 卡录制视频图片。 15. 支持 720° 旋转，可折叠。 16. 支持图片输出 jpg/bmp/png/tif/多页 PDF。 ★17. 符合国家 CCC 认证标准，投标文件中须提供相关证明材料复印件。	台	2	3020.00
5	定时播放器	1. 六分区开关。 2. 支持电脑编程。 3. 支持话筒输入。 4. 支持 USB 输入。 5. 智能断电保护设置。 6. 自带 $\geq 8\text{GB}$ 存储。	台	1	2000.00
6	功放	1. 输出功率：8 Ω 立体声输出功率 $\geq 780\text{W}\times 2$ ，4 Ω 立体声输出功率 $\geq 1200\text{W}\times 2$ ，8 Ω 桥接单声道输出功率 $\geq 1100\text{W}$ 。 2. 频率响应：20Hz $\sim$ 20KHz $\pm 0.3\text{dB}$ 。 3. 信噪比 $< 98\text{dB}$ 。 ★4. 符合国家 CCC 认证标准，投标文件中须提供相关证明材料复印件。	台	1	3100.00
7	室外音柱	1. 功率： $\geq 40\text{W}$ 。 2. 灵敏度： $\geq 92\text{dB}$ 。 3. 频率响应：80–18KHz。 4. 室外防水。	个	10	400.00
8	音响线	1. RVV2。 2. 线芯 $\geq 2\times 1.0\text{mm}^2$ 。 3. 材质：无氧铜。	米	800	3.00
9	办公电脑	1. 产品类型：商用分体台式电脑；配置同品牌 ≥ 21.5 寸 WLED 显	台	32	4180.00

		示器。 2. CPU：双核心 4 线程，主频$\geq 3.7\text{GHz}$，支持 DDR4 2400 内存；配置 4G DDR4 内存；硬盘$\geq 1\text{TB}$ SATA3 7200 转。 ★3. 产品机箱体积小巧，不大于 8L，支持立卧两种布置形态，可灵活部署，节省办公空间；配置主板：具备 USB 屏蔽技术，可以设置仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别其他 USB 读取设备，有效防止病毒入侵及数据泄露；接口≥ 8 个 USB 接口，至少 6 个 USB3.1，前置 2 个 USB3.1 Gen2；VGA+HDMI 双输出接口，标配 1 个串口。 4. 配置千兆网卡；配置集成显卡；配置同品牌键鼠。 ★5. 出厂预安装正版 Windows10 中文版操作系统。 ★6. 预装主机原厂配套使用云部署应用管理软件： （1）通过 ADS 虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 （2）无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种 Windows 桌面云环境。 （3）断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。 （4）不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 （5）镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 （6）服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 （7）支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 （8）智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 （9）部署过程中，根据管理策略自动修改 IP 地址和计算机名称。 （10）服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 （11）客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。 （12）客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。 （13）客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件。			
--	--	---	--	--	--

		(14)系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。 (15)支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题。 (16)支持包括 3DMAX、autocad、maya2010 以上等大型软件的运行。 ★7. 三年免费保修且硬盘不回收，要求全年无休服务，第二自然日上门，提供门到桌的安装验机服务。			
10	黑白打印机	★1. 要求黑白打印速度≥ 28 页/分钟（A4）。 2. 分辨率$\geq 600 \times 600$ dpi。 3. 首页输出时间< 8.5 秒。 4. 要求内存≥ 32 MB；处理器≥ 200 MHz；进纸盒容量 250 页+1 页(手动)，出纸容量≥ 100 页。 5. 月打印负荷量≥ 10000 页。 ★6. 随机硒鼓寿命至少 12000 页，随机墨粉容量至少 2600 页；具备驱动内置墨粉浓度设置功能；具备硬开关设计，无需使用时可随手关机；休眠待机能耗 0.9 瓦以内。 7. 通过国家能效等级至少 2 级（含 2 级）。 8. 提供至少 1 年厂家免费上门标准服务。	台	4	2490.00
11	彩色打印机	★1. 要求黑白打印速度≥ 18 页/分钟（A4）；彩色打印速度≥ 5 页，分辨率$\geq 600 \times 600$ dpi；首页输出时间< 14 秒；要求内存≥ 64 MB。处理器≥ 400 MHz；接口 HI Speed USB 2.0；进纸盒容量 150 页+1 页(手动)，出纸容量≥ 100 页；月打印负荷量≥ 20000 页；具备驱动内置墨粉浓度设置功能；具备硬开关设计，无需使用时可随手关机。 ★2. 提供至少 1 年厂家免费上门标准服务。 3. 通过国家能效等级至少 2 级（含 2 级）。	台	2	2600.00
12	电风壁扇	1. 整体宽度：约 340mm。 2. 扇叶：≥ 5 片。 3. 额定电压：220V$\sim$50Hz。 4. 稳定功率：≥ 40 W。 5. 电源线长≥ 1.4 米。 6. 安装方式：壁挂。 ★7. 符合国家 CCC 认证标准，投标文件中须提供相关证明材料复印件。	台	231	248.00
13	紫外线灯	1. 功率：≥ 40 W。 2. 单管消毒面积≥ 16 m²。 3. 提供灯座，线材、开关等。 4. 包接线、安装。	盏	220	82.00
14	教学平板	1. 显示尺寸： ≥ 43 " Wide(16:9)。	台	27	7500.00

		2. 触摸板类型：红外触摸，准确度 $\pm 2\text{mm}$ 。 3. 传输介面：USB。 4. 书写压力： $\leq 10\text{g}$ 。 5. 支持系统：windows。 6. 液晶类型： ≥ 43 英寸。 7. 分辨率： $\geq 1920 \times 1080$ 。 8. 点距： ≤ 0.248 （垂直） $\times 0.248$ （水平）mm。 9. 色彩度（最大）： $\geq 16.7\text{M colors}$ 。 10. 行频：30KHz~80KHz。 11. 场频：50Hz~75Hz。 12. 亮度：350cd/m ² 。 13. 对比度： $\geq 2000:1$ 。 14. 视角（度）：80/80/80/80（上/下/左/右）。 15. 响应时间： ≤ 5 毫秒。 16. CPU：核心数 ≥ 2 ，频率 $\geq 2.0\text{GHz}$ 。 17. 内存： $\geq 4\text{GB}$ 内存。 18. 硬盘： $\geq 120\text{GB SSD}$ 。 19. 音效：高清晰度音频子系统。 20. I/O 控制：支持串行端口/USB/音频输入输出/网络接口。 21. 局域网：支持采用 REALTEK×局域网卡设备 10/100/1000 MB/秒局域网子系统。 22. 音箱：内建 3W 小音箱（左右声道）。 23. 电源：输入电压 220V。 24. 标准输入电压：交流电：220V 50Hz。 25. 操作湿度：20%~80%。 26. 配可移动支架 ★27. 符合国家 CCC 认证标准，投标文件中须提供相关证明材料复印件。			
15	筒形摄像机	1. 支持 H. 265+智能编码，将视频大小压缩至 H. 265 标准下的 1/3 至 1/10，占用带宽、存储空间更少。 2. 采用高性能 CMOS 图像传感器，提供 $\geq 2560 \times 1440$ 高清画面，Smart IR 图像图例技术，防止图像过曝；智能 3D 数字降噪，滤除图像噪点；智能宽动态，自动调整图像明暗差异。 3. 配备大功率点阵式红外 LED 灯，夜视距离可达 50m，同时采用智能红外切换算法，ICR 红外滤光片自动切换，监控画面昼夜不间断。提供 ROI 功能，用户可划定指定关键区域，确保关键区域画面高清、无损，降低非关键区域清晰度设定，从而提供带宽与存储空间利用率。 4. 支持智能移动侦测，开启后一旦画面中有移动事件，微信、APP 可实时推送异常情况。开启移动侦测录像之后，摄像机检测到移	台	10	280.00

		动事件时才进行录像，可节省存储空间。 5. 适应-20~60 度工作环境，有效抵抗高低温极端环境对设备的不利影响。 6. 支持壁挂、吊装安装，灵活便捷。 ★7. 支持 Onvif 协议，兼容主流 NVR；支持跨网段添加至 NVR，IP 冲突自修改，无需手动设置，组网更加简单。 8. 支持 APP 远程监控，可远程查看、管理录像，设备发现异常可远程报警，随时随地、省心安心。 9. 支持云存储，开通后，可随时查看、管理云端录像。 10. 供电方式：支持 POE、DC12V 供电。			
16	半球摄像机	1. 支持 H. 265+智能编码，将视频大小压缩至 H. 265 标准下的 1/3 至 1/10，占用带宽、存储空间更少。 2. 采用高性能 CMOS 图像传感器，提供$\geq 2560 \times 1440$ 高清画面，Smart IR 图像图例技术，防止图像过曝；智能 3D 数字降噪，滤除图像噪点；智能宽动态，自动调整图像明暗差异。 3. 配备大功率点阵式红外 LED 灯，夜视距离可达 30m，同时采用智能红外切换算法，ICR 红外滤光片自动切换，监控画面昼夜不间断。提供 ROI 功能，用户可划定指定关键区域，确保关键区域画面高清、无损，降低非关键区域清晰度设定，从而提供带宽与存储空间利用率。 4. 支持智能移动侦测，开启后一旦画面中有移动事件，微信、APP 可实时推送异常情况。开启移动侦测录像之后，摄像机检测到移动事件时才进行录像，可节省存储空间。 5. 适应-20~60 度工作环境，有效抵抗高低温极端环境对设备的不利影响。 ★6. 支持 Onvif 协议，兼容主流 NVR；支持跨网段添加至 NVR，IP 冲突自修改，无需手动设置，组网更加简单。 7. 支持 APP 远程监控，可远程查看、管理录像，设备发现异常可远程报警，随时随地、省心安心。 8. 支持云存储，开通后，可随时查看、管理云端录像。 9. 供电方式：支持 POE、DC12V 供电。	台	52	280.00
17	超五类网线	★1. 材质：无氧铜。 2. 外径$\geq 0.51\text{mm}$。 3. 室外防水网线。	米	3000	3.00
18	交换机	1. POE 交换机。 2. RJ45 接口数量≥ 10 口。 3. POE 接口数量≥ 8。 ★4. 符合国家 CCC 认证标准，投标文件中须提供相关证明材料复印件。	台	9	180.00
19	无线网桥	1. 无线传输： $\geq 867\text{Mbps}$ 传输。	对	2	560.00

		2. 双千兆网口。 3. 工作频率 5.15~5.25GHz、5.735~5.835GHz。 4. 12V DC 供电。 5. 无线传输效率应大于 40MB/s。			
20	安装辅材	含监控支架、监控防水箱、电线、PVC 管、线槽、机柜、水晶头等安装辅材。	批	1	5800.00
21	硬盘录像机	1. 支持接入≥620Mbps 带宽接入，支持≥2 路 HDMI 和≥1 路 VGA，接入路数≥64 路。 2. 支持 Smart IPC 接入、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询。 3. 支持 H.264 和 H.265 编码格式混和接入解码，接入≥64 路 H.265 编码、1080p 格式的视频图像。 4. 支持全面智能，减轻用户维护量，节省用户人力成本，提升用户价值。 5. 支持硬盘管理、检测功能，老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限，可对视频图像叠加≥10 行文字，每行可输入≥20 个汉字。 6. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出），支持秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件，支持预览状态下可回放任一通道 5-50 分钟内的录像文件。 7. 具有 RAID0，RAID1，RAID5，RAID6，RAID10 设置管理功能。 8. 支持缩略图回放，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。 9. 接入不支持人脸抓拍的 IPC，可通过 NVR 智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动，支持通过 NVR 进行车辆检测，识别车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车身颜色，支持录像打包时间 1-280 分钟可设置。 10. 可通过客户端与设备端进行实时双向对讲，支持进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品拿取/遗留侦测。 11. 支持在录像回放中设置时间轴范围，范围可设置为 5 分钟、10 分钟、2 小时、4 小时、12 小时、1 周、2 周，用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。 12. 支持≥8 个 SATA 接口，支持≥2 路音频输出接口，支持≥64 路报警输入，≥8 路报警输出接口。	台	1	2680.00

22	监控专用硬盘	1. 容量 $\geq 3200\text{GB}$ 。 2. 硬盘类型：监控级硬盘。 ★3. 缓存容量 $\geq 128\text{M}$ 。 4. 接口类型：SATA3.0。	个	3	900.00
23	电视	1. 单屏重量：约 6.98kg。 2. 单屏尺寸（宽 $\times$ 高 $\times$ 厚）： $\geq 970.56 \times 565.96 \times 88.66$ （mm）。 3. 待机功率（w）： $\leq 0.5\text{W}$ 。 4. 工作电压（v）：220v。 5. 扬声器数量：2 个。 6. 支持语音控制。 7. 支持语音输入。 8. 支持格式（高清）： $\geq 1920 \times 1080\text{p}$ 。 9. 背光源：LED。 10. 刷屏率： $\geq 50\text{HZ}$ 。 11. 显示尺寸： ≥ 43 英寸。 12. 能效等级：至少二级能效。 13. 运行内存： $\geq 1\text{GB}$ 。 14. 存储内存： $\geq 4\text{GB}$ 。	台	1	1500.00
24	蒸饭柜	1. 外壳箱体采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板制作，水箱采用 304#1.2mm 或以上厚优质不锈钢板制作，配不锈钢手柄阀门。 2. 两个门配备两套独立加热系统，均能独立加热控制。 4. 蒸柜采用防漏电保护装置，安全可靠。 5. 蒸柜水箱均配备缺水保护，防干烧功能。 6. 电压：380V 7. 功率 $\geq 5\text{kw}$ 。 8. 尺寸规格：约 1450 $\times$ 750 $\times$ 1750mm。 ▲9. 器具的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护。 ▲10. 嵌装式器具、固定式器具和以分离组件形式交付的器具在安装或组装之前，其带电部件至少应由基本绝缘来防护。 ▲11. II 类器具和 II 类结构，其结构和外壳对与基本绝缘以及仅用基本绝缘与带电部件隔开的金属部件意外接触具有足够的防护。只允许触及到那些由双重绝缘或加强绝缘与带电部件隔开的部件。 ▲12. 在正常使用中，器具和其周围环境不应达到过高的温度。 ▲13. 保护装置不应动作，并且密封剂不应流出。 ▲14. 在工作温度下，器具的泄漏电流不应过大，而且其电气强度应满足规定要求。 ▲15. 工作温度下，泄漏电流 $\leq 6\text{ mA}$ 。 ▲16. 工作温度下，基本绝缘承受 1 min 1000 V 的正弦波电压，	个	2	7600.00

	不应出现击穿。 ▲17. 工作温度下，加强绝缘承受 1 min 3000 V 的正弦波电压，不应出现击穿。 ▲18. 溢水试验后，加强绝缘经受 1 min 3000 V 的正弦波电压，不应出现击穿 ▲19. 耐潮湿处理后，泄漏电流≤6 mA。 ▲20. 非正常工作时，器具的结构，应可消除非正常工作或误操作导致的火灾危险、有损安全或电击防护的机械性损坏。 ▲21. 器具应具有足够的机械强度，并且其结构应经受住在正常使用中可能会出现粗鲁对待和处置。 ▲22. 托架的设计应使其无论在烹饪隔间内或深度的 50%伸出在外时，都不会从支承架上脱落。当其 50 %伸出在外时，托架不应倾斜。 ▲23. 器具的结构，应使其电气绝缘不受到在冷表面上可能凝结的水或从容器、软管、接头和器具的类似部分可泄漏出的液体的影响。如果软管破裂，或密封泄漏， II 类器具和 II 类结构的电气绝缘不应受影响。 ▲24. 对带有一个不借助工具就可以触及到的而且在正常使用中可能要被清洁的隔间的器具，其电气连接的布置应使其连接在清洗过程中不受到拉力。 ▲25. 器具的结构应使得诸如绝缘、内部布线、绕组、整流子和滑环之类的部件不会与油、油脂或类似的物质相接触，除非这些坚物质已具有足够的绝缘性能，以不损害符合本部分。 ▲26. 对防止接触带电部件，防水或防止接触运动部件的不可拆卸零件，应以可靠的方式固定，且应承受住在正常使用中出现的机械应力。用于固定这类零件的钩扣搭锁，应有一个明显的锁定位置。在安装或保养期间可能被取下的零件上使用的钩扣搭锁装置，其固定性能应不劣化。 ▲27. 除非是为了使器具具有某种功能而设置必不可少的粗糙或锐利的棱边，在器具上不应有会对用户正常使用或维护保养造成伤害的此类锐边。 ▲28. 器具不应有在正常使用或用户维护保养期间，用户易触到的自攻螺钉或其他紧固件暴露在外的尖端。 ▲29. 如果锈蚀能够导致载流部件和其他金属零件发生危险的话，在正常使用情况下这些部件应能耐受腐蚀。 ▲30. 木材、棉花、丝、普通纸以及类似的纤维或吸湿性材料，除非经过浸渍，否则不应作为绝缘材料使用。 ▲31. 器具不应含有石棉。 ▲32. 起附加绝缘或加强绝缘作用，并且在维护保养后重新组装时可能被遗漏掉的 II 类结构的部件，其结构应使它们不能被更			
--	---	--	--	--

	换到一个错误的位置上，而且使得如果它们被遗漏，器具便无法工作，或是明显的不完整。 ▲33. 未紧密烧结的陶瓷材料、类似材料或单独的绝缘珠，不应作为附加绝缘或加强绝缘使用。 ▲34. 在正常使用中易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触。电极不应用于加热液体。 ▲35. 除了灯以外，器具不应带有含汞的元件。 ▲36. 器具外壳的形状和装饰，不应使器具容易被孩子当作玩具。 ▲37. 打算连接到水源的器具，应能经受住正常使用中的水压。任何部件都不应出现油漏，包括任何进水软管。 ▲38. 打算连接到水源的器具，其结构应能防止倒虹吸现象导致非饮用水进入水源。 ▲39. 常压工作的器具，其蒸汽出口应通过设计、定位或其他方法防备堵塞。 ▲40. 为蒸汽发生器和烹饪隔间提供的排水装置，排水时不应影响电气绝缘。 ▲41. 热流体的排放开关和其他排空装置，在结构上应不能被意外打开。而且应使意外地拔掉排放塞成为不可能。 ▲42. 内部布线，布线通路应光滑，而且无锐利棱边。 ▲43. 内部布线，布线的保护应使它们不与那些可引起绝缘损坏的毛刺、冷却翅片或类似的棱缘接触。 ▲44. 内部布线，有绝缘导线穿过的金属孔洞，应有平整、圆滑的表面或带有绝缘套管。 ▲45. 内部布线的绝缘应能经受住在正常使用中可能出现的电气应力。 ▲46. 内部布线，黄/绿组合双色标识的导线，应只用作接地导线。铝线不应用于内部布线。 ▲47. 多股绞线在其承受接触压力之处，不应使用铅-锡焊将其焊在一起，除非夹紧装置的结构使得此处不会出现由于焊剂的冷流变而产生不良接触的危险。 ▲48. 电源软线不应与器具的尖点或锐边接触。电源软线的导线在承受接触压力之处，不应通过铅-锡焊将其合股加固，除非夹紧装置的结构使其不因焊剂的冷流变而存在不良接触的危险。 ▲49. 电源软线入口的结构应使电源软线护套能在没有损坏危险的情况下穿入。 ▲50. 带有电源软线的器具，以及打算用柔性软线永久连接到固定布线的器具，应有软线固定装置，该软线固定装置应使导线在接线端处免受拉力和扭矩，并保护导线的绝缘免受磨损。软线固定装置的放置，应使它们只能借助于工具才能触及到，或者其结构只能借助于工具才能把软线装配上。			
--	--	--	--	--

		▲51. 外部导线用接线端子，器具应提供接线端子或等效装置来进行外部导线的接连。 ▲52. 接地措施，接地端子和接地触点不应连接到中性接线端子。接地端子的夹紧装置应充分牢固，以防止意外松动。不借助工具的帮助应不能松开这些导线。驻立式器具应装配一接线端子以便连接外部等电位导体。 ▲53. 带电源软线的器具，其接线端子或软线固定装置与接线端子之间导线长度的设置，应使得如果软线从软线固定装置中滑出，载流导线在接地导线之前先绷紧。打算连接外部导线的接地端子，其所有零件都不应由于与接地导线的铜接触，或与其他金属接触而引起腐蚀危险。 ▲54. 接地端子或接地触点与接地金属部件之间的连接，应具有低电阻值。该电阻值不应超过 $0.1\ \Omega$。 ▲55. 螺钉和连接，用于此器具的螺钉，不能由像锌或铝那些软的，或易于蠕变的金属制造。用于电气连接或提供接地连续性连接的螺钉，应旋入金属之中。 ▲56. 电气连接和提供接地连续性的连接的结构，应使接触压力不通过那些易于收缩或变形的绝缘材料来传递，除非金属零件有足够的回弹力能补偿绝缘材料任何可能的收缩或变形。 ▲57. 在器具的不同部件之间进行机械连接的螺钉和螺母，如果它们也进行电气连接，或提供接地连续性连接，则应可靠固定，防止松动。 ▲58. 耐热和耐燃，本器具的非金属材料零件，对点燃和火焰蔓延应是具有抵抗力的。			
25	大型消毒柜双门	1. 电压：220V。 2. 功率：$\geq 3\text{KW}$。 3. 尺寸：约 $1170 \times 490 \times 1935\text{ (mm)}$。 4. 利用远红外穿透能力强，杀灭率达到 99.9%以上。 5. 利用干式高温方法消毒，集餐具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身。 6. 由室温至 120°C 自由调节。 7. 全 304#不锈钢结构并采用低热负荷金属红外线发热管、环保矿物保温材料，更加耐用、安全、可靠、环保等特点。	个	3	2850.00
26	冰柜	1. 内、外箱采用国标 304 实厚 1.0mm 或以上不锈钢板材，一体式墙板。 2. 柜体聚胺脂整体发泡，保温性能好。 3. 配置高效节能压缩机，全钢全铜加粗蒸发器，制冷方式：直冷，制冷快速，双温双控。 4. 微电脑数字显示温控系统，液晶数字清晰显示温度，精确控温，温度范围：冷藏温度范围 $-2^\circ\text{C} \sim 8^\circ\text{C}$，冷冻温度范围 $-6^\circ\text{C} \sim -$	个	2	7700.00

	18℃，制冷剂：R134a。 5. 柜内层架采用边框$\geq \Phi 8\text{mm}$，内横撑采用$\geq \Phi 4\text{mm}$的圆柱不锈钢，层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间。 6. 自动回归磁吸门，加长型搁条，加强型万向式脚轮可自由推移，适应不同位置放置。 7. 电压/功率：220V/400w。 8. 尺寸规格：约 1220$\times$692$\times$1887mm。 ▲9. 产品标识信息应清晰、具实，不得误导使用者。 ▲10. 产品应提供充分的产品信息，包括标签、说明书等标识内容和产品合格证明。 ▲11. 产品的内箱，金属基材和镀层等材料成分应与产品所标识成分或牌号的相应成分一致。 ▲12. 产品的内箱，不锈钢食具容器及食品生产经营工具、设备的主体部分应选用奥氏体型不锈钢、奥氏体·铁素体型不锈钢、铁素体型不锈钢等不锈钢材料；不锈钢餐具和食品生产机械设备的钻磨工具等的主体部分也可采用马氏体型不锈钢材料。符合牌号 12Cr17Mn6Ni5N(俗称 201)的成分要求。 ▲13. 产品的内箱，接触食品的表面应清洁，镀层不应开裂、剥落，焊接部应光洁，无气孔、裂缝、毛刺。 ▲14. 产品的内箱，迁移试验所得浸泡液不应异臭。 ▲15. 产品的内箱，不锈钢制品迁移物检测结果，浸泡条件：6 dm³/2L，4%(体积分数)乙酸，煮沸 30min，室温放直 24h。铅(Pb)$\leq 0.05\text{mg/kg}$，铬(Cr)$\leq 2.0\text{mg/kg}$，镍(Ni)$\leq 0.5\text{mg/kg}$，镉(Cd)$\leq 0.02\text{mg/kg}$，砷(As)$\leq 0.04\text{mg/kg}$。 ▲16. 产品的搁物架，金属基材和镀层等材料成分应与产品所标识成分或牌号的相应成分一致。 ▲17. 产品的搁物架，不锈钢食具容器及食品生产经营工具、设备的主体部分应选用奥氏体型不锈钢、奥氏体·铁素体型不锈钢、铁素体型不锈钢等不锈钢材料；不锈钢餐具和食品生产机械设备的钻磨工具等的主体部分也可采用马氏体型不锈钢材料。符合牌号 12Cr17Mn6Ni5N(俗称 201)的成分要求。 ▲18. 产品的搁物架，接触食品的表面应清洁，镀层不应开裂、剥落，焊接部应光洁，无气孔、裂缝、毛刺。 ▲19. 产品的搁物架，迁移试验所得浸泡液不应异臭。 ▲20. 产品的搁物架，不锈钢制品迁移物检测结果，浸泡条件：6 dm³/2L，4%(体积分数)乙酸，煮沸 30min，室温放直 24h。铅(Pb)$\leq 0.05\text{mg/kg}$，铬(Cr)$\leq 2.0\text{mg/kg}$，镍(Ni)$\leq 0.5\text{mg/kg}$，镉(Cd)$\leq 0.02\text{mg/kg}$，砷(As)$\leq 0.04\text{mg/kg}$。 ▲21. 直接电能消耗$\leq 2.9\text{kWh}/24\text{h}$。 ▲22. 年耗电量$\leq 892\text{kWh}/\text{y}$。			
--	---	--	--	--

27	小型留样冰箱	1. 产品尺寸（mm）：约 535×520×1890。 2. 自带门体安全锁。 3. 可拆卸塑胶门封条。 4. 多级温控旋钮。 5. 可调节脚柱。 6. 制冷方式：风直冷。 7. 存储空间：≥236 升。 8. 门主要材料：玻璃。 ★9. 能效等级：一级。	个	1	1880.00
28	单眼大锅灶台	1. 规格：约 1200×1300×（800+400）mm。 2. 材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板，实厚≥1.25mm，侧板 201#，实厚≥1.0mm，所配锅口径外径 1000mm，内径≥930mm。 3. 电压/功率：≥30kW/380V； 4. 采用先进的 IGBT 模块和驱动芯片，具备 Vce 过流保护。 5. 机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封防水设计，采用汽车级烤漆，机箱完全达到绝缘效果。 6. 具备智能≥245×115mm 汽车仪表盘彩屏显示器，可实时显示机芯、线盘、锅底工作时的温度；同时可显示用电量，数据准确；中文故障代码显示，当故障出现，可以通过中文故障代码明确故障原因，高效处理问题。 7. 双系统控制火力：触屏控制和 0 至 8 档磁控两种控制火力模式，优点是：当其中一个损坏，另一个可以正常使用。 8. 人性化设计，可定时、定温、预约操作，并自带 5 种自编菜单模式，针对每个菜品厨师可分别对时间及温度进行设定，定时，控温精准，可实现标准化烹饪，出菜效率高效，口感一致。 9. 设备通过耐高温测试报告，高温 220℃ 条件下至少连续 40 天线盘感量、颜色均无变化。 ▲10. 器具的结构和外壳应使其意外触及带电部件有足够的防护。 ▲11. II 类器具和 II 类结构，其结构和外壳应对与基本绝缘以及仅用基本绝缘与带电部件隔开的金属部件意外接触具有足够的防护。 ▲12. 应只能触及到由双重绝缘或加强绝缘与带电部件隔开的部件。 ▲13. 炉灶热效率应大于 93%。 ▲14. 待机状态功率应不大于 15W。 ▲15. 将线盘放入 200℃ 的高温箱内，96 小时后取出，线盘仍能正常运行。 ▲16. 器具接触食品的部分，符合 GB 9681-2011《食品安全国家标准 不锈钢制品》标准要求。	套	2	5600.00

29	电汤粥桶	1. 电压/功率: $\geq 220\text{V}/4\text{kW}$ 。 2. 面板采用优质 304 不锈钢板制作, 板厚国标 $\geq 1.0\text{mm}$, 腿采用直径 $\geq 48 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管。 3. 可调节不锈钢子弹脚。	个	3	450.00
30	抽油烟机	1. 风柜柜体用 $\geq 1.5\text{mm}$ 钢板, 内壁四面附着用吸音材料及消声微孔板。 2. 风量: $\geq 18130\text{m}^3/\text{h}$ 。 3. 全压: $\geq 423\text{Pa}$ 。 4. 风柜重量: $\leq 173\text{kg}$ 。 5. 电机重量: $\leq 38\text{kg}$ 。 6. 配不锈钢罩。	个	3	10921.00
31	揉面机	1. 轧辊调整范围: $5\text{--}25\text{mm}$ 。 2. 最大生产能力: $\geq 600\text{kg}/\text{h}$ 。 3. 压面宽度: $< 300\text{mm}$ 。 4. 输入功率: $\geq 3\text{kW}$ 。 5. 电压: 220V 。 6. 电机功率: $\geq 2.2\text{kW}$ 。 7. 整机为不锈钢, 面团输送、折叠和揉压自动连续完成。 8. 尺寸规格: 约 $1130 \times 620 \times 1090\text{mm}$ 。	个	2	4860.00
32	绞切两用机	1. 全不锈钢机身, 安全磨刀装置。 2. 电机功率: $\geq 275\text{W}$; 额定电压: 220V , 50Hz , 单相。 3. 刀片长度: $\geq 300\text{mm}$, 切片厚度: $0\text{--}12\text{mm}$; 矩形切割尺寸: $\geq 180 \times 130\text{mm}$ 。 4. 尺寸规格: 约 $540 \times 430 \times 430\text{mm}$ 。	个	1	3150.00
33	双层工作台	1. 台面、层板采用 304 不锈钢板材 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2. 立柱 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚圆管。 3. 四个 $\geq \Phi 38\text{mm}$ 可调不锈钢子弹脚。 4. 尺寸规格: 约 $1800 \times 800 \times 800\text{mm}$ 。	个	8	1200.00
34	主食货架	1. 层板采用优质 304 国标 1.0mm 或以上不锈钢板, 每层设加强筋。 2. 台腿 $\geq \Phi 48\text{mm}$ 1.0mm 304 不锈钢圆管, 配 304 不锈钢调节脚。 3. 尺寸规格: 约 $1500 \times 500 \times 1550\text{mm}$ 。	个	2	1600.00
35	副食货架	1. 层板采用优质 304 国标 1.0mm 或以上不锈钢板, 每层设加强筋。 2. 台腿 $\geq \Phi 48\text{mm}$ 1.0mm 304 不锈钢圆管, 配 304 不锈钢调节脚。 3. 尺寸规格: 约 $1500 \times 500 \times 1550\text{mm}$ 。	个	2	1600.00
36	不锈钢洗碗池	1. 采用优质国标 304 不锈钢板。 2. 面板厚度为 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 3. 星盆采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板。 4. 设有带滤网的下水器。 5. 配置全铜芯摇摆蛇颈品牌水龙头。 6. 台腿 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管, 配调节脚。	个	4	750.00

		7. 尺寸规格：约 600×600×950mm。			
37	不锈钢浸泡池	1. 采用优质国标 304 不锈钢板。 2. 面板厚度为 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 3. 星盆采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板。 4. 设有带滤网的下水器。 5. 配置全铜芯摇摆蛇颈品牌水龙头。 6. 台腿 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管，配调节脚。 7. 尺寸规格：约 600×600×950mm。	个	2	750.00
38	不锈钢清洗池	1. 采用优质国标 304 不锈钢板。 2. 面板厚度为 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 3. 星盆采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板。 4. 设有带滤网的下水器。 5. 配置全铜芯摇摆蛇颈品牌水龙头。 6. 台腿 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管，配调节脚。 7. 尺寸规格：约 600×600×950mm。	个	4	750.00
39	电热水设备	1. 304 不锈钢材质 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2. 水电分离，能连续提供开水，长流不断。 3. 电压：380V，功率： $\geq 9\text{Kw}$ 。 4. 容量： $\geq 50\text{L}$ 。 5. 供水量： $\geq 90\text{L/h}$ 。 6. 尺寸规格：约 570×260×840mm。	台	2	951.00
40	大型的切菜工作台	1. 台面、层板采用 304 不锈钢板材 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2. 立柱 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚圆管。 3. 四个 $\geq \Phi 38\text{mm}$ 可调不锈钢子弹脚。 4. 尺寸规格：约 2000×1000×800mm。	套	1	3600.00
41	壁扇（大风力）	1. 整体宽度：约 445mm。 2. 扇叶： ≥ 5 片。 3. 额定电压：220V~50Hz。 4. 稳定功率： $\geq 55\text{W}$ 。 5. 电源线长约 1.4 米。 6. 安装方式：壁挂。 ★7. 符合国家 CCC 认证标准，投标文件中须提供相关证明材料复印件。	台	10	248.00
42	送餐车	1. 采用国标优质 304 不锈钢板。 2. 台盘及底板：厚度国标 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 3. 立管：支架、通架采用不小于 $30 \times 30 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管。 4. 脚轮：四寸载重型静音轮。	台	6	1260.00
43	钢琴	1. 颜色：黑色亮光。 2. 规格尺寸：约 121×59×152cm。 3. 背柱：原木等距背柱设计。	台	1	15000.00

		4. 音板：云杉实木音板。 5. 琴键：高冷松木人造象牙白键。 6. 弦板：多层坚硬色木交错拼接。			
44	电钢琴	1. 键盘：88 键力度触感专业标准键盘。 2. 显示：多功能 LED 数码显示。 3. 复音数：≥32。 4. 音色：≥611 种音色，包括≥128 种 GM 标准 PCM 音色、≥144 种键盘打击乐音色（包括 1 组民族打击乐和 1 组效果音色）、≥19 种民族特色音色。 5. 音色控制：延音，微调，力度。 6. MIDI 控制：MIDI 输出 效果：≥8 种混响类型、混响深度调节、混响开关≥8 种合唱类型、合唱深度调节、合唱开关。 7. 自动伴奏：≥203 种节奏风格，包括≥11 种民族节奏。 8. 伴奏控制：同步启动，启动/停止，前奏/尾奏，间奏节奏速度，伴奏音量。 9. 键盘控制：全键盘，（单指，多指）和弦，键盘分离。 10. 录音控制：（录、放）音。 11. 示范曲：≥75 首歌曲（≥70 首学习歌曲）。 12. 学习功能：左/右手练习。 13. 存储设置：≥1×4 组面板设置/调用。 14. 其它：节拍器、掉电保存。 15. 接口：电源，耳机，踏板，线路输出。 16. 喇叭：8W/4Ω×2。 17. 配原装木质皮面琴凳。 ▲18. 全音域音准允许误差-1~+1 音分。 ▲19. 相邻两键音准误差之差≤3 音分。 ▲20. 音准稳定性，连锁通电 2h 后，全键盘同一音名的音高变化≤2 音分。 ▲21. 每音组白键宽度 161~166mm。 ▲22. 黑键上表面宽度 9.0~10.5mm。 ▲23. 琴键间隙 1.1±0.5mm。 ▲24. 琴键运动应灵敏、不互相摩擦。 ▲25. 相邻两白键高度差≤0.5mm。 ▲26. 琴键表面平整，无明显缩印、擦毛、裂纹、污点和锐利边角等缺陷。 ▲27. 踏板控制性能，踩下弱音踏板，以同等力度弹奏琴键，声压级应降低 6~10dB。 ▲28. 无切顶失真乐音最大声压级≥90dB。 ▲29. 噪声声级≤30dB。	台	27	3300.00

		▲30. 放声系统总谐波失真≤1%。			
45	大型滑滑梯	1. 尺寸：约 720×380×3201mm。 2. 立柱：采用≥Φ89mm 国标镀锌管，厚度≥2.0mm，整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂。表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 3. 平台材质：厚度≥2.0mm 高强度冷轧钢板冲孔，经特殊工艺处理表面显微波浪状，安全美观防滑性好。 4. 塑料件材质：进口食品级有色塑料，滑梯类厚：≥6mm，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。表面处理：模铸面。	套	1	73000.00
46	小型滑滑梯	1. 尺寸：约 350×210×270mm。 2. 立柱：采用≥Φ76mm 国标镀锌管，厚度≥2.0mm，整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂。表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 3. 平台材质：厚度≥2.0mm 高强度冷轧钢板冲孔，经特殊工艺处理表面显微波浪状，安全美观防滑性好。 4. 塑料件材质：食品级有色塑料，滑梯类厚：≥6mm，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。表面处理：模铸面。	套	2	24893.00
47	木质攀爬架组合	防腐木，经打磨批灰后，外涂三层户外漆，防晒、防蛀、防裂，防腐、防水能力好。	套	3	12800.00
48	运动包（小班）	1. 《幼儿园体育活动整体方案》（小班）1 册，材质：纸质。 2. 运动包操节 DVD（小班）1 张，材质：光盘。 3. 小号单元筒 10 个，高度 170mm（±2mm），顶部直径 59mm（±2mm），底部正方形边长 100mm（±2mm），红色，材质：塑料材质。 4. 中号单元筒 8 个，高度 278.3mm（±2mm），顶部直径 118mm（±2mm），底部正方形边长 200mm（±2mm），黄色，材质：塑料材质。 5. 基础单元砖 8 个，200×200×121mm（±2mm），红色，材质：塑料材质。 6. 双倍单元砖 4 个，400×200×121mm（±2mm），绿色，材质：塑料材质。 7. 体能棒 12 根，长 750mm（±2mm），直径 29.8mm（±2mm）（红、黄、蓝、绿四色各 3 根），材质：塑料材质。 8. 连接器 12 套，边长 76.5mm（±2mm），蓝色；螺钉直径≥30mm，红色，材质：塑料和金属材料。 9. 中号体能环 6 个，外直径 333mm（±2mm），内直径 295.2mm（±2mm），厚≥7mm，黄色，材质：塑料材质。 10. 大号体能环 10 个，外直径 620mm（±2mm），内直径 582.8mm	套	1	17838.00

	($\pm 2\text{mm}$)，厚$\geq 7\text{mm}$，蓝色，材质：塑料材质。 11. 体能条 16 根，长 550.5mm ($\pm 2\text{mm}$)，宽 30mm ($\pm 2\text{mm}$)。 (红、黄、蓝、绿四色各 4 根)，材质：塑料材质。 12. 基础单元桥 8 个，$200 \times 200 \times 61.6\text{mm}$ ($\pm 2\text{mm}$)，蓝色，材质：塑料材质。 13. 双倍单元桥 4 个，$400 \times 200 \times 61.6\text{mm}$ ($\pm 2\text{mm}$)，黄色，材质：塑料材质。 14. 钻爬网 2 个，长$\geq 2400\text{mm}$，宽$\geq 1000\text{mm}$，红色；网$\geq 2400\text{mm}$，宽$\geq 1200\text{mm}$，黑色，材质：布质、塑料。 15. 大龟背 6 个，$390 \times 390 \times 195\text{mm}$ ($\pm 2\text{mm}$) (绿色 6 个)，材质：塑料。 16. 粘球衣、绒布球共 20 套，粘球衣长 430mm ($\pm 2\text{mm}$)，宽 370mm ($\pm 2\text{mm}$)，材质：布质；绒布球，直径 60mm，材质：棉。 17. 追逐飘带 10 套，飘带长$\geq 450\text{mm}$，宽$\geq 66\text{mm}$，红色；腰带长$\geq 900\text{mm}$，宽$\geq 50\text{mm}$，黑色，材质：布质。 18. 手印 5 对，长 200mm ($\pm 2\text{mm}$)，宽 195mm ($\pm 2\text{mm}$)，厚$\geq 2\text{mm}$，材质：塑胶材质。 19. 脚印 5 对，长 215mm，宽 120mm ($\pm 2\text{mm}$)，厚$\geq 2\text{mm}$，材质：塑胶材质。 20. 荷叶垫 20 片，直径 230mm ($\pm 2\text{mm}$)，印有数字 1-10，厚$\geq 2\text{mm}$，材质：塑胶材质。 21. 短百变绳 20 根，长 1000mm ($\pm 2\text{mm}$)，直径 12mm ($\pm 2\text{mm}$) (红、黄、蓝、绿各 5 根)，材质：包芯绳、塑料、磁铁。 22. 体操环 30 个，外直径 190mm ($\pm 2\text{mm}$)，环直径 30mm ($\pm 2\text{mm}$) (红、黄两色各 15 个)，材质：塑料。 23. 弹力圈 8 根，长 700mm ($\pm 2\text{mm}$) (红、黄两色各 4 个)，材质：布质。 24. 拉力带 2 根，橡皮筋管长 4000mm ($\pm 2\text{mm}$)，管直径为 15mm ($\pm 1\text{mm}$)，材质：布质。 25. 小号跳袋 8 个，高 450mm ($\pm 2\text{mm}$)，底部正方形边长 280mm ($\pm 2\text{mm}$)，红色，材质：布质。 26. 小号沙包 10 个，正方形：边长 85mm ($\pm 2\text{mm}$)，红色；长方形：长 95mm ($\pm 2\text{mm}$)，宽 80mm ($\pm 2\text{mm}$)，蓝色；每种形状各 5 个，每个沙包重约 60g，材质：布质、塑料。 27. 圆形飞盘 30 个直径 200mm ($\pm 2\text{mm}$)，厚$\geq 12\text{mm}$ (红、蓝两色各 15 个)，材质：EVA。 28. 彩虹伞 1 套，直径 3000mm ($\pm 2\text{mm}$)，材质：布质。 29. 托接球 30 套，多孔球直径 90mm ($\pm 2\text{mm}$) (红、黄、蓝三色各 10 个)，材质：EVA；球托，手柄长 335.8mm ($\pm 2\text{mm}$)，洞口直径依次为 55mm ($\pm 1\text{mm}$)，65mm ($\pm 1\text{mm}$)，75mm ($\pm 1\text{mm}$)，绿			
--	---	--	--	--

		色，材质：塑料。 30. 幼儿篮球 10 个，3 号篮球，圆周 560-570mm，材质：丁基内胆、PU 表皮。 31. 幼儿足球 4 个，3 号足球，圆周 570-600mm，材质：丁基内胆、PVC。 ▲32. 机械强度、稳定性、可触及边缘、突出物、绳索、电线和紧固件符合 GB 6675.2-2014 相关要求。 ▲33. 玩具销售时采用的包装不应存在任何勒死或因堵塞口鼻腔外部呼吸道而导致的窒息危险。 ▲34. 玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素，符合 GB 6675.3-2014 相关要求。 ▲35. 除玩具火药帽外，玩具本身不得为爆炸物，或含有对儿童本身或第三方造成伤害的易爆物质或成分。 ▲36. 可触及的玩具材料和部件中塑化材料的 6 种增塑剂 (DBP, BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 含量不得超过规定的限量要求。 ▲37. 玩具使用说明应符合 GB 5296.1 和 GB5296.5 强制性条款要求。 ▲38. 玩具的警告标识同时应符合 GB6675.1 和 GB6675.2 的相关要求。 ▲39. 供 96 个月及以下儿童使用的模塑玩具可触及边缘、边角或分模线不应有危险的锐利毛边或溢边。 ▲40. 如果突出物存在刺伤皮肤的潜在危险，则应用合适方式加以保护。 ▲41. 用不透气材料制成的玩具袋的开口周长如果大于 360mm，则不应用拉线或拉绳作为封口形式。 ▲42. 除规定的情况外，玩具不应含有易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体。			
49	运动包 (中班)	1. 《幼儿园体育活动整体方案》(中班) 1 册，正 16 开，四色印刷，材质：纸质。 2. 运动包操节 DVD (中班) 1 张，盘面直径 120mm (±2mm)，四色印刷，材质：塑料。 3. 中号单元筒 4 个，高度 278.3mm (±2mm)，顶部直径 118mm (±2mm)，底部正方形边长 200mm (±2mm)，黄色，材质：塑料。 4. 大号单元筒 4 个，高度 375.8mm (±2mm)，顶部直径 118mm (±2mm)，底部正方形边长 200mm (±2mm)，蓝色，材质：塑料。 5. 基础单元砖 8 个，200×200×121mm (±2mm)，红色，材质：塑料。 6. 双倍单元砖 4 个，400×200×121mm (±2mm)，绿色，材质：塑料。 7. 体能棒 12 根，长 750mm (±2mm)，直径 29.8mm (±1mm) (红、	套	1	17838.00

	黄、蓝、绿四色各 3 根），材质：塑料。 8. 连接器 12 套，边长 76.5mm（±2mm），蓝色；螺钉直径≥30mm，红色，材质：塑料、金属。 9. 小号体能环 8 个，外直径 200mm（±2mm），内直径 163mm（±2mm），厚≥7mm，绿色，材质：塑料。 10. 中号体能环 4 个，外直径 333mm（±2mm），内直径 295.2mm（±2mm），厚≥7mm，黄色，材质：塑料。 11. 大号体能环 10 个，外直径 620mm（±2mm），内直径 582.8mm（±2mm），厚≥7mm，蓝色，材质：塑料。 12. 体能条 16 根，长 550.5mm（±2mm），宽 30mm（±1mm），厚 7—12mm。（红、黄、蓝、绿四色各 4 根），材质：塑料。 13. 基础单元桥 8 个，200×200×61.6mm（±2mm），蓝色，材质：塑料。 14. 双倍单元桥 4 个，400×200×61.6mm（±2mm），黄色，材质：塑料。 15. 钻爬网 2 个，长≥2400mm，宽≥1000mm，红色；网≥2400mm，宽≥1200mm，黑色，材质：布质、塑料。 16. 大龟背 6 个，390×390×195mm（±2mm）（绿色 6 个），材质：塑料。 17. 粘球衣 20 套，粘球衣长 430mm（±2mm），宽 370mm（±2mm），材质：布质；绒布球直径 60mm（±2mm），材质：棉。 18. 追逐飘带 10 套，飘带长 450mm（±2mm），宽 66mm（±2mm），红色；腰带长 900mm（±2mm），宽 50mm（±1mm），黑色，材质：布质。 19. 手印 5 对，长 200mm（±2mm），宽 195mm（±2mm），厚≥2mm，材质：塑胶。 20. 脚印 5 对，长 215mm（±2mm），宽 120mm（±2mm），厚≥2mm，材质：塑胶。 21. 百变条 30 根，百变条长 1200mm（±2mm），直径 60mm（±2mm），连接器长 200mm（±1mm）（红、黄、蓝、绿四色混装），材质：珍珠棉。 22. 连接器 30 个，连接器长 200mm（±1mm），厚度≥10mm，内直径 60mm（±2mm），外直径 80mm（±2mm），橙色，材质：珍珠棉。 23. 短百变绳 20 根，长 1000mm（±2mm），直径 12mm（±1mm）（红、黄、蓝、绿各 5 根），材质：包芯绳、塑料、磁铁。 24. 平衡石 6 对，脚踏石长 151.6mm（±2mm），宽 80mm（±2mm），高 72.8mm（±2mm），蓝色；手柄直径 28mm（±2mm），长 80mm（±2mm），黄色，材质：塑料、棉绳。 25. 弹力圈 8 根，长 700mm（±2mm）（红、黄两色各 4 个），材			
--	--	--	--	--

	质：布质。 26. 大号跳袋 8 个，高 550mm（±2mm），底部正方形边长 320mm（±2mm），红色，材质：布质。 27. 中号沙包 10 个，正方形：边长 95mm（±2mm），红色；长方形：长 105mm（±2mm），宽 85mm（±2mm），蓝色；每种形状各 5 个，每个沙包重约 80g，材质：布质、塑料。 28. 环形飞盘 20 个，直径 300mm（±2mm）（红、蓝两色各 10 个），材质：布质、塑料。 29. 协力伞 1 套，直径 3000mm（±2mm），洞直径 300mm（±2mm）（一套带 6 个盖布），材质：布质。 30. 弹性盘 8 套，直径 333mm（±2mm），彩色橡筋球直径 100mm（±2mm）。 （含橡筋球 8 个），材质：塑料、布质。 31. 抛接球 30 套，多孔球直径 70mm（±2mm），黄色，材质：EVA；连接绳，材质：织带；接球器长 160.8mm（±2mm），接球部位边长 87mm（±2mm），蓝色，材质：塑料。 32. 幼儿篮球 10 个，3 号篮球，圆周 560-570mm，材质：丁基内胆、PU 表皮。 33. 幼儿足球 4 个，3 号足球，圆周 570-600mm，材质：丁基内胆、PVC。 ▲34. 机械强度、稳定性、可触及边缘、突出物、绳索、电线和紧固件符合 GB 6675.2-2014 相关要求。 ▲35. 玩具销售时采用的包装不应存在任何勒死或因堵塞口鼻腔外部呼吸道而导致的窒息危险。 ▲36. 玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素，符合 GB 6675.3-2014 相关要求。 ▲37. 除玩具火药帽外，玩具本身不得为爆炸物，或含有对儿童本身或第三方造成伤害的易爆物质或成分。 ▲38. 可迁移元素（除指画颜料）、指画颜料，符合 GB6675.4-2014 相关要求。 ▲39. 可触及的玩具材料和部件中塑化材料的 6 种增塑剂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）含量不得超过规定的限量要求。 ▲40. 玩具使用说明应符合 GB 5296.1 和 GB5296.5 强制性条款要求。 ▲41. 玩具的警告标识同时应符合 GB6675.1 和 GB6675.2 的相关要求。 ▲42. 供 96 个月及以下儿童使用的模塑玩具可触及边缘、边角或分模线不应有危险的锐利毛边或溢边。 ▲43. 螺栓或螺纹杆可触及的末端不应有外露的锐利边缘或毛刺。			
--	---	--	--	--

		▲44. 如果突出物存在刺伤皮肤的潜在危险， 则应用合适方式加以保护。 ▲45. 除规定的情况外，玩具不应含有易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体。			
50	运动包 (大班)	1. 《幼儿园体育活动整体方案》(大班) 1 册，正 16 开，四色印刷，材质：纸质。 2. 运动包操节 DVD (大班) 1 张，盘面直径 120mm，四色印刷，材质：塑料。 3. 中号单元筒 4 个，高度 278.3mm，顶部直径 118mm (±2mm)，底部正方形边长 200mm (±2mm)，黄色，材质：塑料。 4. 大号单元筒 4 个，高度 376.4mm (±2mm)，顶部直径 118mm (±2mm)，底部正方形边长 200mm (±2mm)，蓝色，材质：塑料。 5. 基础单元砖 8 个，200×200×121mm (±2mm)，红色，材质：塑料。 6. 双倍单元砖 4 个，400×200×121mm (±2mm)，绿色，材质：塑料。 7. 体能棒 12 根，长 750mm (±2mm)，直径 30mm (±1mm) (红、黄、蓝、绿四色各 3 根)，材质：塑料。 8. 连接器 12 套，边长 76.6mm (±2mm)，蓝色；螺钉直径≥30mm，红色，材质：塑料、金属。 9. 小号体能环 8 个，外直径 200mm (±2mm)，内直径 162mm (±2mm)，厚≥7mm，绿色，材质：塑料。 10. 中号体能环 4 个，外直径 333mm (±2mm)，内直径 295mm (±2mm)，厚≥7mm，黄色，材质：塑料。 11. 大号体能环 10 个，外直径 620mm (±2mm)，内直径 580mm (±2mm)，厚≥7mm，蓝色，材质：塑料。 12. 体能条 16 根，长 550.5mm (±2mm)，宽 30mm (±1mm)，厚≥12mm (红、黄、蓝、绿四色各 4 根)，材质：塑料。 13. 基础单元桥 8 个，200×200×60.6mm (±2mm)，蓝色，材质：塑料。 14. 双倍单元桥 4 个，400×200×60.6mm (±2mm)，黄色，材质：塑料。 15. 钻爬网 2 个，长 2400mm (±2mm)，宽 1000mm (±2mm)，红色；网 2400mm (±2mm)，宽 1200mm (±2mm)，黑色，材质：布质、塑料。 16. 大龟背 6 个，390×390×195mm (±2mm) (绿色 6 个)，材质：塑料。 17. 粘球衣 20 套，粘球衣长 430mm (±2mm)，宽 370mm (±2mm)，材质：布质；绒布球直径 60mm (±2mm)，材质：棉。 18. 追逐飘带 10 套，飘带长 450mm (±2mm)，宽 66mm (±2mm)，	套	1	17838.00

	红色；腰带长 900mm（±2mm），宽 50mm（±2mm），黑色，材质：布质。 19. 手印 5 对，长 200mm（±2mm），宽 195mm（±2mm），厚≥2mm，材质：塑胶。 20. 脚印 5 对，长 215mm（±2mm），宽 120mm（±2mm），厚≥2mm，材质：塑胶。 21. 羽板球 5 套，每套含 2 只羽板拍和 6 个羽毽球，材质：木质。 22. 长百变绳 30 根，长 1500mm（±2mm），直径 12mm（±2mm）（红、黄、蓝、绿四色混装），材质：包芯绳、塑料、磁铁。 23. 弹力圈 8 根，长 700mm（红、黄两色各 4 个），材质：布质 24. 协力鞋 4 双，鞋面长 600mm（±2mm），宽 150mm（±2mm），高 29mm（±2mm），蓝色；手柄 80mm（±2mm），黄色，材质：塑料、棉绳。 25. 大号跳袋 8 个，高 550mm（±2mm），底部正方形边长 320mm（±2mm），红色，材质：布质。 26. 绳圈球 30 套，脚环外直径 145mm（±2mm），蓝色，材质：塑料；连接绳，材质：塑料；多孔球直径 70mm（±2mm），黄色，材质：EVA。 27. 大号沙包 10 个，正方形：边长 105mm（±2mm），红色；长方形：长 116mm（±2mm），宽 95mm（±2mm），蓝色；每种形状各 5 个，每个沙包重约 100g，材质：布质、塑料。 28. 环形飞盘 10 个，直径 300mm（±2mm）（红、蓝两色各 5 个），材质：布质、塑料。 29. 弹性盘 8 套，直径 330mm（±2mm），彩色橡筋球直径 100mm（含橡筋球 8 个），材质：塑料、布质。 30. 协力布道 1 套，长方形布道长 1100mm（±2mm），宽 750mm（±2mm）；正方形带孔布道，圆孔直径 430mm（±2mm），正方形边长 750mm；扇形布道半径 750mm（±2mm），为四分之一圆，材质：布质。 31. 幼儿篮球 10 个，3 号篮球，圆周 560-570mm，材质：丁基内胆、PU 表皮。 32. 幼儿足球 4 个，3 号足球，圆周 570-600mm，材质：丁基内胆、PVC。 ▲33. 机械强度、稳定性、可触及边缘、突出物、绳索、电线和紧固件符合 GB 6675.2-2014 相关要求。 ▲34. 玩具销售时采用的包装不应存在任何勒死或因堵塞口鼻腔外部呼吸道而导致的窒息危险。 ▲35. 玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素，符合 GB 6675.3-2014 相关要求。 ▲36. 除玩具火药帽外，玩具本身不得为爆炸物，或含有对儿童			
--	---	--	--	--

		本身或第三方造成伤害的易爆物质或成分。 ▲37. 可迁移元素(除指画颜料)、指画颜料,符合 GB6675.4-2014 相关要求。 ▲38. 可触及的玩具材料和部件中塑化材料的 6 种增塑剂(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 含量不得超过规定的限量要求。 ▲39. 玩具使用说明应符合 GB 5296.1 和 GB5296.5 强制性条款要求。 ▲40. 玩具的警告标识同时应符合 GB6675.1 和 GB6675.2 的相关要求。 ▲41. 供 96 个月及以下儿童使用的模塑玩具可触及边缘、边角或分模线不应有危险的锐利毛边或溢边。 ▲42. 如果突出物存在刺伤皮肤的潜在危险, 则应用合适方式加以保护。 ▲43. 除规定的情况外, 玩具不应含有易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体。			
51	教寝室铝合金	材质: 铝合金。	平方米	400	250.00
52	教学楼地胶	1. 总厚度$\geq 2.0\text{mm}$。 2. 耐磨层$\geq 0.3\text{mm}$。 3. 重量$\geq 2850\text{g/m}^2$。 ▲4. 燃烧性能检验结果符合 GB 8624-2012 中铺地材料 B1 (C-s1, t0) 级难燃材料(制品)的技术要求。 ▲5. 氯乙烯单体$\leq 5(\text{mg/kg})$。 ▲6. 可溶性重金属铅$\leq 20\text{mg/m}^2$, 镉$\leq 20\text{mg/m}^2$。	平方米	5000	130.00
53	双面磁性小黑板	尺寸: 约 $120 \times 75\text{cm}$ 。	个	27	340.00
商务要求(均为实质性要求): 服务承诺书中与商务要求不一致时, 以商务要求为准。					
售后服务要求		一、免费保修期: 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 免费保修期不少于一年, 自验收合格之日起计。免费保修期内免费上门保修、包换、维护。(采购需求中另有规定的, 按其规定执行。) 二、交付使用期及地点: 1、交付使用期: 因项目时间紧迫, 中标人应于中标通知书发出之日起 10 个工作日内与采购人签订政府采购合同, 且自合同签订之日起 10 日内交货并安装调试完毕交付使用, 不能延期, 如果延期将按违约处理。 2、交货地点: 广西桂林市全州县采购人指定地点。 三、技术服务及培训: 采购范围内免费技术培训, 保证使用人员能正常操作设备的各种功能; 若设备自带软件, 则在保修期内免费升级; 其余按投标人的承诺执行。 四、售后服务的内容和措施:			

	1、采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费保修期内，接到报障电话后在 1 小时内响应，24 小时内上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与被更换的设备品牌、类型相一致或者是同类同档次或以上产品，且需征得采购方管理人员同意。
付款方式	本项目无预付款，投标人交货、安装、调试完毕并经验收合格后，采购人自收到投标人提供的全额正规合法含税发票、验收单据后支付合同款的 95%，满一年复检验收合格后支付余下 5%。
验收标准	1、符合我国国家有关技术规范和技术标准。 2、邀请相关部门及有关技术专家参与验收，验收不合格的采购人不予签收，由此造成的一切后果由投标人自负。项目验收如需聘请第三方共同参与或委托国家认可的第三方检测机构对货物进行检验的，中标人须承担全部验收费用，投标人在报价时应自行考虑此项费用。
其他要求	1、投标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。 2、设备到货后，中标人和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应一周内更换和补发。 3、中标人如虚假应标，一经查实，将按虚假应标处理，由此造成的一切损失由中标人承担，且采购人保留追究其法律责任的权利。 4、采购人对中标产品按采购需求逐条核验，如投标文件技术规格偏离表中承诺的参数与产品实际参数不一致，采购人将不予验收，由此造成的损失由中标人负责。 5、为了避免价格的恶性竞争，保证项目的整体质量并确保服务质量，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价时，应当要求投标人提供针对其投标报价做出的书面说明（企业成本分析）和相关证明材料，并提供至少 2 个类似业绩的费用成本组成明细（须提供该合同复印件），投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视为以低于企业成本报价恶意竞标，其投标文件作无效处理。
注意事项	1、本项目政府采购预算金额为 1713503.00 元，投标总报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 2、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，否则作无效投标处理。

第四章 评标办法

一、投标文件评审(初步评审)：

1、采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行资格性审查，以确定招标投标人是否具备投标资格。

2、评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、资格性及符合性审查内容：

资格性审查		
序号	评审因素	评审标准
1	身份证件	投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件(必须提供)
2	授权委托书、委托代理人身份证及社保证明	投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上(含县级)社保部门出具的投标人为委托代理人缴纳的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上(含县级)社保部门出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的社保证明复印件】(委托代理时必须提供)
3	营业执照	投标人的法人或者其他组织营业执照复印件等证明文件(必须提供，自然人除外)
4	没有重大违法记录及有关信用信息	投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明(必须提供)
5	投标人企业股东及出资信息	投标人是否不存在“单位负责人为同一人或者不存在直接控股、管理关系”情形
符合性审查		
序号	评审因素	评审标准
1	投标文件有效性	投标文件是否按招标文件要求书写及签名、盖章
2	投标文件完整性	投标文件是否按招标文件要求编制
3	投标报价	是否在采购预算金额内
4	其他情况	是否无其他未响应招标文件实质性要求的情况
注：以上审查因素如有一项不符合，初步评审不通过，不再进入下一轮详评。		

二、投标文件评审(详细评审)

(一) 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、综合性能、售后服务、政策功能分(节能、环保、广西区内产品等)等方面内容按百分制打分。

(二) 评标方式：以封闭方式进行评标。

(三) 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

(四) 评标办法：对进入详评的，采用综合评分法。

评审时，为了避免价格的恶性竞争，保证项目的整体质量并确保服务质量，如某一投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或评标委员会认定为低于成本报价时，评标委员会可要求其在规定时间内予以澄清说明，必要时可要求其提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视为以低于企业成本报价恶意投标，其投标文件作无效处理。

(五) 计分办法 (按四舍五入取至小数点后二位):

1、价格分.....满分 50 分

(1) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号) 规定:

①对投标人认定为小型和微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的 (以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准), 投标价给予 6%的扣除, 扣除后的价格为评标报价, 即评标报价=投标报价× (1-6%);

②除上述情况外, 评标报价=投标报价。

注: 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

(2) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号) 和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号), 监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业, 享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

(3) 以进入评标的最低的评标报价为 50 分。

最低投标人评标报价金额

(4) 投标人价格分 = $\frac{\text{最低投标人评标报价金额}}{\text{投标人评标报价金额}} \times 50 \text{ 分}$

2、综合性能分.....满分 42 分

(1) 基本分: (满分 24 分)

采购需求中标注“▲”的货物技术参数及性能指标, 均能提供有相关检测资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章, 且在技术规格与商务偏离表中注明“▲”参数所在检验报告中的具体位置, 得 24 分。每少一项不符合要求的扣 0.5 分, 扣完 24 分为止。

(2) 所投第 9 项货物“办公电脑”的生产企业售后服务通过客户联络中心标准体系 (CCCS) 钻石五星级以上认证 (含) 的, 得 1 分; 产品生产企业售后服务获得国家信息安全服务资质证书的, 得 1 分。投标文件中须提供相关有效证明材料复印件并加盖投标人公章, 否则不予计分。**(满分 2 分)**

(3) 所投第 24 项货物“蒸饭柜”为原厂产品, 产品获得高技术节能产品证书, 得 1 分; 蒸柜托架采用先进技术制成, 得 1 分; 产品厂家获得著名品牌重点宣传单位、厨具业商会团体会员单位、中国信用企业认证体系示范单位等与生产经营相关的荣誉, 每份得 1 分, 共 3 分。投标文件中须提供相关有效证明材料复印件并加盖投标人公章, 否则不予计分。**(满分 5 分)**

(4) 所投第 45 项货物“大型滑滑梯”生产厂家通过 ISO9001、GB/T 19001 标准质量管理体系认证, 得 1 分; 获得玩具行业会员证书、理事单位、质量服务信誉单位、重质量守诚信单位等与生产经营相关的奖项或荣誉, 每项得 1 分, 满分 5 分。投标文件中须提供相关有效证明材料复印件并加盖投标人公章, 否则不予计分。**(满分 6 分)**

(5) 所投第 52 项货物“教学楼地胶”生产厂家获得质量信得过 3A 级 (或以上) 品牌企业, 得 1 分; 通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 三项认证, 得 2 分; 获得质量先锋展示产品等与生产经营相关的奖项, 每提供 1 项得 1 分, 满分 2 分。投标文件中须提供相关有效证明材料复印件并加盖投标人公章, 否则不予计分。**(满分 5 分)**

3、售后服务分.....满分 5 分

评标委员会根据各投标人投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其他优惠措施等方面进行综合评审并打分。（以下各项不累计加分，满分 5 分）

1 分：售后服务承诺书中上述内容基本满足采购要求、内容不够详细全面、科学合理性一般。

2 分：售后服务承诺书中上述内容相对完整，能较好满足采购要求、较科学合理，提供解决故障方法、解决时间以及实现方式，保障措施基本可行。

3 分：售后服务承诺书中上述内容比较完整，提供解决故障方法、解决时间以及实现方式，保障措施考虑周全。

4 分：售后服务承诺书中上述内容完整、详细，科学合理，针对性强，提供解决故障方法、解决时间以及实现方式，保障措施考虑周全，有简单的应急预案。

5 分：提供解决故障方法、解决时间以及实现方式、售后服务机构及联系人、技术人员名单、资质等详细资料，保障措施考虑周全，提供的服务承诺书内容齐全，符合实际，方案科学、先进、可行。有应急处理方案，针对 24 小时内紧急问题修复，对货物出现的突发重大问题，支持 1 小时快速响应，及时修复完毕，方案处理内容齐全，符合项目实地操作，科学、先进、可行。

4、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）.....满分 3 分

（1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购品目清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例得 0~0.5 分。（满分 0.5 分）

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目比例得 0~0.5 分。（满分 0.5 分）

（3）对使用广西工业产品（指在广西境内生产的工业产品）的金额占本项目总金额 80%以上（含）的（以提供生产企业的工商营业执照复印件为准），得 2 分。

5、综合得分=1+2+3+4

三、推荐及确定中标候选投标人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若评标价仍相同时，按综合性能分由高到低的顺序排列；若仍相同时，由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

第五章 采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：全州县机关第二幼儿园室内、外教具设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-10002-GXZD

甲方：_____（采购人）

乙方：_____（中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标人承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额 （元） ③=①×②
1								
2								
...								
N								
50								
合 计								

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）_____（¥_____元）人民币。

第二条 质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购品目清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为自交货验收合格之日起至_____止。厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按其规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付

1. 交付使用期：（按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间）；

地点：广西桂林市全州县采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

7. 供货时，中标人必须提供中标设备生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件，否则不予验收。

第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市全州县（采购人指定地点）。

第八条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲

方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（投标文件承诺的时间）内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 货物免费保修期为（按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

本项目无预付款，投标人交货、安装、调试完毕并经验收合格后，采购人自收到投标人提供的全额正规合法含税发票、验收单据后支付合同款的 95%，满一年复检验收合格后支付余下 5%。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5 %，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5 %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额 5 %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向全州县人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经全州县财政部门审批，并签订书面补充协议报全州县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的投标人委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据：

1. 招标文件；
2. 乙方提供的投标（或应答）文件；
3. 售后服务承诺书；
4. 中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式____份，具有同等法律效力，甲方执____份，乙方执____份，采购代理机构执壹份，全州县政府采购管理办公室执壹份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构、7个工作日内将一份合同原件送全州县政府采购管理办公室备案。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

甲方（公章）：_____

法定代表人签字：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

日 期：_____

（注：甲乙双方对合同签署日期无异议）

乙方（公章，自然人除外）：_____

法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

日 期：_____

第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

1. 投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件
2. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社保部门出具的投标人为委托代理人交纳的社保证明复印件

3. 投标人的法人或者其他组织营业执照复印件等证明文件
4. 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

1. 技术规格及商务偏离表
2. “采购需求”需提供的有效证明文件
3. 投标人的售后服务承诺书
4. 项目实施方案
5. 项目实施人员一览表
6. 节能方面的证书复印件
7. 环保方面的证书复印件
8. 投标人2018年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件
9. 投标人2018年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料复印件
10. 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明
11. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件
12. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》
13. 中小企业声明函（见附件）【如属于小型、微型企业的，投标人应按照工信部联企业（2011）300号文的划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。】
14. 其他有效证明文件的复印件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）】
15. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。
16. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料

一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西至德项目咨询有限公司

根据贵方全州县机关第二幼儿园室内、外教具设备采购项目招标文件，项目编号：GLZC2020-G1-10002-GXZD，签字代表（姓名）经正式授权并代表投标人（投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本四份，并做出如下报价：

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量×单价 ③=①×②	备注
1									
2									
...									

投标总报价(大写): 元(¥)人民币

交付使用期:

免费保修期:

本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。

其中: 属于《节能产品政府采购品目清单》目录内(政府强制采购节能产品除外)产品的总金额为人民币(大写): _____元(¥ _____);

属于《环境标志产品政府采购品目清单》目录内产品的总金额为人民币(大写): _____元(¥ _____)。

备注: 不属于节能、环保产品的, 则该处填写“无”字样。

与本投标有关的正式通讯地址为:

地址: _____ 邮编: _____ 电话、传真: _____

开户名称:

开户银行:

账号:

投标人（公章，自然人除外）:

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

(属自然人的应在签名处加盖大拇指指印):

投标日期:

注：1. 各投标人必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2. 投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3. 当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

二、资格性响应证明材料（格式）

1、投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2、投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社保部门出具的投标人为委托代理人缴纳的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社保部门出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

授权委托书（格式一）

致：广西至德项目咨询有限公司

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我公司名义参加全州县机关第二幼儿园室内、外教具设备采购（项目编号：GLZC2020-G1-10002-GXZD）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权, 特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（公章）：_____

法定代表人（负责人）签字（或盖章）：_____ 年____月____日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社保部门出具的投标人为委托代理人缴纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：广西至德项目咨询有限公司

我_____（姓名）系自然人，现授权委托_____（姓 名）以本人名义参加_____（项目名称及项目编号）_____项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托书代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权, 特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：_____ 年____月____日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社保部门出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3、投标人的法人或者其他组织营业执照复印件等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）。

声 明

致：广西至德项目咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（公章，自然人除外）：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：_____

日期：_____

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1、技术规格及商务偏离表（必须提供）；

技术规格及商务偏离表（格式）

项号	货物名称	招标采购需求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
技术响应情况：				
1				
2				
3				
4				
5				
...				
商务要求响应情况：				
1	售后服务要求			
2	付款方式			
3	验收标准			
4	其他要求			
5	注意事项			

投标人（公章，自然人除外）：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）
（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：_____

日期：_____

注：1. 投标人应对照“采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离）。

2. 当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2、“采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求的要求提供）；

3、投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

售后服务承诺书（格式）

（由投标人根据项目实际情况及评标办法自行编写。）

投标人（公章，自然人除外）：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：_____

日期：_____

4、项目实施方案（由投标人根据项目实际及评标办法自行编写）（如有，请提供）；

项目实施方案

（由投标人根据项目实际情况及评标办法自行编写。）

投标人（公章，自然人除外）：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：_____

日期：_____

5、项目实施人员一览表（如有，请提供）；

项目实施人员一览表（格式）

姓 名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	备注

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（公章，自然人除外）：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：_____

日期：_____

6、节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

7、环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

8、投标人 2018 年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

9、投标人 2018 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料复印件（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的政府采购合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

10、投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

11、投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

12、投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

序号	产品名称	型号和规格	数量	制造厂商及原产地	投标价	备注
1						
2						
.....						
	广西工业产品 合计价格			占投标总价比例		

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

13、中小企业声明函（见附件）【如属于小型、微型企业的，投标人应按照工信部联企业（2011）300 号文的划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。】（如有，请提供）；

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

注：投标人应按照工信部联企业（2011）300 号文的划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。

14、其他有效证明文件的复印件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准】（如有，请提供）；

15、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

16、投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

附件 1:

履约保证金退还申请书

中标人申请	项目名称:
	项目编号:
	该项目已于____年__月__日验收并交付使用。根据合同规定, 请将该项目的履约保证金 (大写): _____ (小写): _____退还该中标人。 中标公司 (单位) 名称: 开户银行: 银行账户: 联系方式: 附: 需要的材料有 1. 与招标人签订的合同原件 2. 验收报告 3. 缴纳履约保证金银行凭证 中标公司 (单位) 签章 年 月 日
招标单位意见	(手写“同意退还”) 招标单位 (签章): 单位法定代表人或代表签字: 年 月 日
监督管理部门意见	 监督单位 (签章) 年 月 日

附件 1:

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人: _____

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

授权代表: _____

联系电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称: _____

质疑项目的编号: _____ 包号: _____

采购人名称: _____

采购文件获取日期: _____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: _____

签字(签章):

公章:

日期:

说明：

- 1、投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
- 2、质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3、质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
- 4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
- 5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 6、质疑 投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件 2:

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况:

磋商投标人: _____

地址: _____ 邮编: _____

法定代表人/主要负责人: _____

联系电话: _____

授权代表: _____ 联系电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

被投诉人 1:

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

被投诉人 2:

.....

相关磋商投标人: _____

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

二、投诉项目基本情况:

采购项目的名称: _____

采购项目的编号: _____

采购人名称: _____

代理机构名称: _____

采购文件公告: 是/否公告期限: _____

采购结果公告: 是/否公告期限: _____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年___月___日向_____提出质疑, 质疑事项为:

采购人/代理机构于_____年___月___日, 就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据： _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求： _____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的磋商投标人数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。