

公开招标文件



项目编号：BHZC2020-G1-0022-TQBH

项目名称：北海市监委留置场所项目厨房设备采购

采购单位：北海市机关后勤服务中心

采购代理机构：天勤工程咨询有限公司

2020年6月

目 录

第一章	招标公告.....	3
第二章	投标人须知.....	5
第三章	招标项目采购需求.....	18
第四章	合同文本（格式）.....	50
第五章	投标文件格式.....	57
第六章	评标办法及评分标准.....	73

第一章 招标公告

北海市监委留置场所项目厨房设备采购公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，根据北海市机关后勤服务中心单位的政府采购计划，现就北海市监委留置场所项目厨房设备采购进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、项目名称：北海市监委留置场所项目厨房设备采购

二、项目编号：BH2020-G1-0022-TQBH

三、采购组织类型：分散采购

四、采购方式：公开招标

五、采购控制价：1800503.00 元

六、采购内容及数量：北海市监委留置场所项目厨房设备采购，详见招标文件。

七、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

八、合格投标人的资格要求

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，且承诺履行招标文件的各项规定，能够提供本次采购货物、服务具备独立法人的供应商均可参加。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信惩戒对象查询、重点关注名单查询、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商在“信用中国”网站和中国政府采购网查询相关供应商主体信用记录，同时须在投标文件中将查询结果截图加盖单位公章如实报告评标委员会】。

4. 本项目不接受联合体投标。

九、招标文件的发售：

1. 2020年6月16日至2019年6月22日，（上午8:30-12:00，下午15:00-17:30）正常工作时间。

报名地点：天勤工程咨询有限公司(北海市广东路109号瀚宇国际大厦1幢0608-0611号)。

2. 售价：招标文件工本费每套250元，现场购买不办理邮寄，售后不退。如

未能提供准确的联系方式，造成无法联系和招标文件、有关更改及补充通知无法告知的，后果由投标人自负。

3. 购买招标文件须提交的材料：

(1) 由企业法定代表人或被授权人携带有效的营业执照副本复印件；（能够提供本次采购货物、服务具备独立法人的供应商）。

(2) 有效的企业法人授权委托书原件及有效的授权代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

以上材料属复印件的均需加企业公章，且要求提供复印件的均需携带原件以供核对（委托代理时需提供企业法定代表人身份证复印件），材料合格且有效方可购买招标文件。

十、投标保证金（人民币）：¥5000.00 元；伍仟元整(须足额交纳)。

投标人应于开标前一天将投标保证金以转帐、电汇等非现金形式（不接受以个人名义缴纳的投标保证金）等形式交至：

开户名称：天勤工程咨询有限公司广西分公司

开户银行：中国工商银行北海分行南珠支行

银行账号：2107 5103 0930 0025 538

联系人：农工

联系电话：0779-3205762

注：投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

十一、开标时间及地点：

投标人应于 2020 年 7 月 7 日 9 时 30 分前将投标文件密封递交到天勤工程咨询有限公司(北海市广东路 109 号瀚宇国际大厦 1 幢 0608-0611 号)开标室，逾期递交或未密封将予以拒收。投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。

十二、网上查询地址：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)、北海市公共资源交易网(www.bhsggzy.cn)。

十三、业务咨询

(一) 采购代理单位：天勤工程咨询有限公司

地址：北海市广东路 109 号瀚宇国际大厦 1 幢 0608-0611 号

项目联系人：农工

联系电话：0779-3205762

(二) 采购人名称：北海市机关后勤服务中心

地址：北海市海城区和平路东二巷 2 号市机关大院

联系人及电话：穆工

联系电话：0779-2022149

(三) 政府采购监督管理部门：北海市财政局（政府采购监督管理科）。

联系电话：0779-3063975。

天勤工程咨询有限公司

2020 年 6 月 15 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容、要求
1	项目名称：北海市监委留置场所项目厨房设备采购 项目编号：BHZC2020-G1-0022-TQBH
2	供应商资格条件： 1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，且承诺履行招标文件的各项规定，能够提供本次采购货物、服务具备独立法人的供应商均可参加。 2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信惩戒对象查询、重点关注名单查询、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商在“信用中国”网站和中国政府采购网查询相关供应商主体信用记录，同时须在投标文件中将查询结果截图加盖单位公章如实报告评标委员会】。 4. 本项目不接受联合体投标。
3	投标报价及费用：1. 本项目投标应以人民币报价；2. 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3. 采购代理服务费的收取：采购代理机构按规定向中标人收取招标代理服务费。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费，代理服务收费标准按照发改价格[2011]534号、发改价格〔2015〕299号文件规定向中标人收取，代理服务费不含评审费用，评审专家费用支付见桂财采【2017】15号文。
4	投标保证金（人民币）：¥5000.00元；伍仟元整。（须足额交纳） 投标人应于开标前一天将投标保证金以转帐、电汇等非现金形式（不接受以个人名义缴纳的投标保证金）等形式交至： 开户名称：天勤工程咨询有限公司广西分公司 开户银行：中国工商银行北海分行南珠支行 银行账号：2107 5103 0930 0025 538 联系人：农工 联系电话：0779-3205762 注：投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。
5	现场踏勘（如有）：在经招标人许可的情况下投标人可自行踏勘现场。
6	演示时间及地点：无

7	答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当于投标截止时间前七个工作日内以书面形式要求招标采购单位作出书面答疑、澄清；询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向招标采购单位提出书面询问、质疑。答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，采购代理机构将以书面形式送达所有招标文件收受人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详见公告中公布的网站）。
8	投标文件组成：开标一览表一份；投标文件正本壹份；副本肆份。
9	投标截止时间及地点：2020年7月7日9时30分，（天勤工程咨询有限公司(北海市广东路109号瀚宇国际大厦1幢0608-0611号)开标室开标）。
10	开标时间及地点：2020年7月7日9时30分，（天勤工程咨询有限公司(北海市广东路109号瀚宇国际大厦1幢0608-0611号)开标室开标）。
11	评标方法及评分标准：综合评分法
12	中标通知书及中标公告：采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)、北海市公共资源交易网(www.bhsggzy.cn)。
13	投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。投标人提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，（采购代理机构名称）以电汇或转账方式退还投标保证金。
14	签订合同时间：自中标通知书发出之日起15日内。
15	采购资金来源：财政性资金。
16	付款方式：签订合同后付款合同金额30%作为预付款，成交供应商交货并安装完成经采购人验收合格后，采购人在收到供应商开具的全额发票后30个日历日内向供应商付款至合同价的95%，剩余的5%作为质保金。具体方式由采购人确定。
17	投标文件有效期：六十日。
18	本招标文件的解释权属招标采购单位。

投标人 须知

一、总 则

(一) 适用范围

本招标文件适用于北海市机关后勤服务中心单位北海市监委留置场所项目厨房设备采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

(二) 定义

1. 招标采购单位是指组织本次招标的采购人及采购代理机构。
2. “供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
3. “投标人”系指响应招标并符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
4. “产品”系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
5. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
8. “投标保证金”根据《中华人民共和国政府采购法》第三条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条，财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十六条、第三十七条、第七十五条的规定，投标保证金，是政府采购公开招标项目的投标人，依照招标文件的规定，向招标采购单位交纳一笔款项，以这笔款项担保投标人在投标活动中不发生违法违规、违反程序或者不诚信的行为，如果发生了违法违规、违反程序或者不诚信的行为，则无权要求退还投标保证金，如果没有发生违法违规、违反程序或者不诚信行为，招标采购单位应当退还投标保证金。

9. “▲”系指实质性要求条款。

(三) 招标方式

公开招标方式。

(四) 投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第五章《投标文件格式》）。

(五) 投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

(七) 政府采购合同的转包与分包

1. 本项目政府采购合同不允许转包。
2. 本项目政府采购合同不可以分包【或本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目“主体部分”是指：（根据项目具体情况由采购人确定）】。

(八) 特别说明：

- ▲1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或分标的政府采购活动。
- ▲2. 多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商提供的是同一品牌、

同一型号产品的，应当按一个供应商计算。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上款规定确定其中一家为有效供应商。

▲3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标或中标无效，并报监管部门查处。

（九）询问、质疑和投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问：

①采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复；

②供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2. 质疑

2.1 投标人有权就招标事宜提出质疑

(1) 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。具体计算时间如下：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

②对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

(2) 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》规定，以书面形式向采购人或采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

(3) 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑的采购人或采购人委托的代理机构名称、地址、电话，被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间，质疑事项、权益受到损害的事实及法律依据（具体条款）、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。质疑供应商委托代理人办理质疑事务的，除提交质疑书外，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的权限和事项。

(4) 有下列情形之一的，属于无效质疑，可不予受理：

①未在有效期限内提出质疑的；

②质疑未以书面形式提出的；

③所提交材料未明示属于质疑材料的；

④质疑书没有法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章；质疑书由参加采购项

目的授权代表签署本人姓名的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

- ⑤质疑书未提供有效联系人或联系方式的；
- ⑥质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- ⑦其它不符合受理条件的情形。

(5) 质疑人的质疑应当采用政府采购供应商质疑函文本格式【在北海市政府采购网(www.beihaizc.com.cn)下载】以书面形式提交，并有明确的请求和必要的证明材料。

2.2 采购人或采购代理机构在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.3 质疑人有下列情形之一的，采购代理机构应驳回质疑：

- (1) 质疑缺乏事实和法律依据的；
- (2) 质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；
- (3) 质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；
- (4) 其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

2.4 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后五个工作日内向财政部门投诉。

2.5 质疑联系部门及电话为：天勤工程咨询有限公司 0779-3205762

3. 投诉

3.1 质疑人的投诉应当采用政府采购供应商投诉书文本格式【在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)下载】以书面形式提交，并有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.2 投诉联系部门及电话为：北海市财政局 0779-3063975

二、招标文件

(一) 招标文件的构成。

- 1. 招标公告；
- 2. 投标人须知；
- 3. 招标项目采购需求；
- 4. 政府采购合同主要条款；
- 5. 投标文件格式；
- 6. 评标办法及评分标准。

(二) 投标人的风险

▲1. 投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

▲2. 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

(三) 招标文件的澄清与修改

- 1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者

修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 采购人或者采购代理机构将以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构（简称）以法定形式发布。

5. 采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成（要求装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

1. 资信及商务文件：

▲（1）投标保证金的相关证明复印件（必须提供）；

▲（2）投标声明书（格式见第五章，必须提供）；

▲（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件；当法定代表人(负责人)参加投标时，必须提供法定代表人(负责人)身份证复印件（必须提供）；

▲（4）投标人有 2020 年 1 月 1 日以来连续三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）（必须提供）；

▲（5）投标人有 2020 年 1 月 1 日以来连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）（必须提供）；

▲（6）2019 年的财务报表复印件（2020 年 1 月 1 日后成立的公司按照实际提供成立至今的月度财务报表复印件）；

▲（7）有效的营业执照等证明文件复印件（必须提供）；

▲（8）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，其中“信用中国”网站须提供供应商在“失信惩戒对象查询、重点关注名单查询”2 个页面下的截图，“中国政府采购网”须提供供应商在“政府采购严重违法失信行为信息记录”页面下的截图。两个网站的查询结果截图加盖单位公章（必须提供）；

▲（9）投标人参与政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面

声明函（必须提供）；

▲（10）商务响应表（格式见第五章）；（必须提供）；

▲（11）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）近三年来同类项目成功的业绩（投标人同类项目的合同复印件及验收书）；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍。

2. 技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应根据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（格式自拟，必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

3. 报价文件：

（1）投标函（格式见第五章）；

（2）投标报价明细表（格式见第五章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第五章）。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章。

特别说明：①招标文件要求提供的各种复印件，必须加盖投标人印章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。

②招标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标人可就《项目需求和说明》中的货物和服务内容按分标分别作完整唯一

报价。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标报价无效。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4. 如投标人的投标报价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，应当在评标委员会规定的期限内提供书面文件予以说明，并提交相关证明材料。否则，评标委员会可以拒绝，评定其报价无效。

（四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起六十日投标文件应保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1. 投标人必须按规定交纳投标保证金。否则，其投标无效。

2. 保证金交纳形式：投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出投标人应于开标前一天将投标保证金以转帐、电汇等非现金形式（不接受以个人名义交纳的投标保证金）等形式交至：

开户名称：天勤工程咨询有限公司广西分公司

开户银行：中国工商银行北海分行南珠支行

银行账号：2107 5103 0930 0025 538

联系人：农工

联系电话：0779-3205762

注：不按指定账户交纳的，视为未缴纳投标保证金。

3. 对未按招标文件要求交纳投标保证金的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

4. 办理投标保证金手续时，必须在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号。

5. 未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起五个工作日内退还，中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起五个工作日内退还，不计利息。投标人持采购代理机构开具的收据原件及转帐资料到财务部办理。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5) 拒绝履行合同义务的；

（6）投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，并编制目录、标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按将投标文件装订成册，其中正本壹份，副本肆份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写。

4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本壹份、副本肆份及投标文件电子版U盘1份。）一并装入到一个投标文件袋内加以密封，在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。投标文件的密封以文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容且封口处有密封签章为合格。

开标一览表（格式见第五章，所投分标的开标一览表应合并装订成一份）一并装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容），单独递交。

投标文件的正、副本的每一册（每一本）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信及商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2. 逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1. 在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）未按照招标文件要求密封、签字和盖章的，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

- (5) 项目不齐全或者内容虚假的；
- (6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
- (7) 投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
- (8) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
- (9) 未交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以采购代理机构财务部出具的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》记录情况作为评标依据）；
- (10) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2. 在技术评标时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
 - (2) 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
 - (3) 对技术、性能指标或者辅助功能项目发生偏离的；
 - (4) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的（注：采购人要求提交唯一投标方案时适用，如采购人要求提供备选方案的此条删除）。
3. 在报价评标时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- (2) 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
- (3) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4. 被拒绝的投标文件为无效。

（九）废标

1. 招标采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

- (1) 截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

2. 废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有投标人。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应持相应身份证明、法定代表人授权委托书参加开标会并签到。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）开标程序：

- 1. 开标会由采购代理机构组织和主持，主持人宣布开标会议开始；
- 2. 主持人介绍项目情况和到会人员名单，宣布开标纪律；
- 3. 主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；
- 4. 投标人或其当场推荐的代表、参加开标的监督人员，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封情况并签字确认；
- 5. 唱标：采购代理机构工作人员当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件规定需要宣读的其他内容；未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承

认；

6. 采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误, 并签字确认; 同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者投标人代表拒绝签字确认的, 不影响评标过程;

注: (1) 当整个招标项目的投标人不足 3 家的不开标, 采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理;

(2) 开标后, 某分标投标人不足 3 家的, 采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

7. 宣布开标会结束, 采购人、投标人和有关方面代表退场, 由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、评标

(一) 组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成, 成员人数应当为五人以上单数。其中, 技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标的方式

本项目采用不公开方式评标, 评标的依据为招标文件和投标文件。

(三) 评标程序

1. 投标文件初审(初审分为资格性检查和符合性检查), 由采购代理机构协助评标委员按下列步骤进行:

(1) 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定, 对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查, 以确定投标供应商是否具备投标资格。

(2) 符合性检查。依据招标文件的规定, 从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查, 以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2. 实质审查与比较

(1) 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

(2) 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对, 如有疑问, 将对投标人进行询问, 投标人要向评标委员会澄清有关问题, 并最终书面进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的, 评标委员会有权视该投标文件无效。

(3) 各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数, 由指定专人进行计算复核。

(4) 采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

(5) 评标委员会完成评标后, 评委对各部分得分汇总, 计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

(四) 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 由其授权代表签字或盖章确认, 并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(五) 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误, 修正错误的原则如下:

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的, 以开标一览表为准;

2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则评标，不带任何倾向性和歧视性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后二个工作日内将评标报告送达采购人，采购人自收到评标报告之日起五个工作日内在评标报告中推荐的中标候选人按顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）采购代理机构自中标供应商确定之日起二个工作日内，向中标供应商发出中标通知书，同时在中国政府采购网、广西政府采购网上发布中标公告，招标文件随中标结果同时公告。

（三）投标供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。采购人或采购人委托的采购代理机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（四）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评审得分最高的投标人。

（二）签订合同

1. 投标人收到中标通知书后，应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

2. 由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同（采购人原因除外），则按中标人违约处理。（采购代理机构简称）将取消该中标决定，不予退还该中标人的投标保证金，中标人应当依法承担法律责任。

3. 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以确定排名第二位的中标候选人并与其签订政府采购合同，以此类推。

八、其他事项

（1）采购代理机构按规定向中标人收取招标代理服务费。领取中标通知书前，

中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费，代理服务收费标准按照发改价格[2011]534号、发改价格〔2015〕299号文件规定向中标人收取，代理服务费不含评审费用，评审专家费用支付见桂财采【2017】15号文。

(2) 解释权：本招标文件解释权属采购人或采购代理机构。

(3) 有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：天勤工程咨询有限公司
邮政编码：536000

通讯地址：天勤工程咨询有限公司(北海市广东路109号瀚宇国际大厦1幢0608-0611号)开标室

电 话：0779—3205762（填项目负责人电话）； 传 真：0779-3205762。

第三章 招标项目采购需求

一、项目名称：北海市监委留置场所项目厨房设备采购

二、项目编号：BHZC2020-G1-0022-TQBH

三、项目采购内容：北海市监委留置场所项目厨房设备采购，详见招标文件及招标货物清单。

四、采购控制价：1800503.00 元

说明：

1、下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3、评标时如果发现下表中“技术参数及性能（配置）要求”中含有某一品牌特有的技术参数或限制要求，评标委员会有权将其不作为实质性要求的技术参数。





4、本项目的政府采购预算为人民币采购控制价 1800503.00 元，超过上述采购预算的报价将视为无效投标。

5、本项目招标货物清单中的技术参数及规格要求为实质性要求，必须满足或优于参数要求。

招标货物清单						
序号	品名	参考品牌	技术参数及规格	数量	单位	
炒菜区						
1	燃气双炒双尾炒炉	晶火智厨 京都	规格：2200*1100*1200mm 采用 304#优质不锈钢板制作 1、炉面板用 1.2mm； 2、炉背板、侧板用 1.0mm； 3、炉通脚用Φ51mm 钢柱制造，配可调炉身高度的子弹脚； 4、采用高身节能炉头。 5、自动点火	1	台	
2	调料拼台	晶火智厨 京都	规格：300*1100*1200mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：面 1.0mm 不锈钢板，支架、通脚Φ38×1.0mm 不锈钢，下带四个Φ38mm 可调子弹脚不锈钢。	3	台	

3	电磁单头大炒炉	晶火 智厨 京都	<p>1、规格：1000*1100*1200 mm, 功率：20KW/380V, 锅500mm，使用 1.2mm 油膜不锈钢板材，；</p> <p>★2、使用磁感 18 档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应精准数字功率调节；</p> <p>3、全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热设计；</p> <p>★4、背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全；</p> <p>5、聚能线盘设计，均匀加热，节能明显；</p> <p>6、采用 200×130mm 大屏设计，功能信息清楚了；</p> <p>★7、屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显炒锅温度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，可掌握火力大小及用电量；</p> <p>★8、智能保护，有无锅、传感、干烧、缺相、短路等自动保护功能，全屏中文显示；</p> <p>★9、前板防误动作、急停开关设置，一键保护，使用更安全；</p> <p>★10、电磁辐射符合国家 EN62233: 2008 检验要求，响应文件中提供产品通过中国质量认证，辐射值符合：前面≤13%，左侧≤15%，右侧≤15%，背面≤12%，顶部≤9%，底部≤11% 合格检验报告复印件；</p> <p>★11、产品符合国家 GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.17-2008 标准，响应文件中提供产品使用线盘通过省级及以上信息技术设备质量监督检验: 高温、盐雾环境下，耐压 1.5KV（或以上）合格检测报告复印件；</p> <p>★12、响应文件中提供产品参数确认书复印件。</p>	2	台	
4	电磁海鲜蒸柜	沁鑫	<p>1、规格：1200×900×1860mm；功率：30KW/380V，使用 304#1.5mm 油膜不锈钢板，炉面一体拉伸成型；</p> <p>★2、使用磁感 18 档位周旋转火力调节开关，档位对应精确功率调节；</p> <p>★3、全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热好、机芯更耐用；</p> <p>4、背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全；</p> <p>5、聚能线盘节能设计，均匀加热，节能更明显；</p> <p>6、采用约 200*130mm 明火仿真屏，功能信息清楚了；</p> <p>★7、采用空悬隔离式控水系统，进水平稳，防干烧；</p> <p>★8、明火仿真屏有：无锅、超温、电压、传感、故障（及以上）提醒保护功能，全屏中文显示；</p> <p>★9、前板独立急停开关设置，使用更安全；</p>	1	台	





5	燃气六头煲仔炉	晶火 智厨 京都	<p>规格：1200*900*1200mm 采用 304#优质不锈钢板制作</p> <p>1、炉面板用 1.2mm； 2、炉背板、侧板用 1.0mm； 3、铸铁炉花（250*250）单环文华炉头，独立火种及调节火力开关，配气管采用无缝紫铜管。 4、炉通脚用Φ51mm 钢柱制造，配可调炉身高度的子弹脚。</p>	1	台	
6	电磁双头煲汤炉	晶火 智厨 京都	<p>1、规格：1300*700*950mm 功率：15KW/380V，四头加热，使用 1.2mm 油膜不锈钢板材，炉面一体拉伸成型；</p> <p>★2、使用磁感 18 档位周旋转火力调节开关，档位对应精确功率调节；</p> <p>★3、全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热好、机芯更耐用；</p> <p>4、背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全；</p> <p>5、聚能线盘节能设计，节能更明显；</p> <p>6、采用约 200*130mm 明火仿真屏，功能信息清楚明了；</p> <p>★7、带独立储物柜，加强承重梁，实用；</p> <p>★8、智能故障显示：无锅、超温、电压、传感、故障（及以上）提醒保护功能；</p>	1	台	
7	双门蒸饭柜	博特佳 国美 京都	<p>规格：24 盘</p> <p>1. 功率：24KW 2. 电压：380V</p> <p>3. 采用耐热聚胺酯整体发泡工艺，保温、节能、高效</p> <p>4. 新式耐高温胶门封，密封牢固</p> <p>5. 采用电器元件，用电更节省，坚固耐用</p> <p>6. 全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停</p> <p>7. 安全卸压气阀，保障机体安全使用</p> <p>8. 功能：定时定温，缺水时自动断电。</p>	2	台	
8	单星洗米池	晶火 智厨 京都	<p>规格：900*750*950mm</p> <p>1、用料：304 不锈钢；</p> <p>2、板材：台面及槽体 1.0mm，立柱Φ38×1.0mm。下带四个Φ38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑Φ25×1.0mm，铝合金下水口。</p>	1	台	





9	灭火系统	环峰 雾龙 TYCO	<p>外形尺寸：按烟罩实际使用要求配置-双瓶</p> <p>1. 本装置设计有自动探测部件，可 24 小时监控。灶台油锅发生火情时，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警</p> <p>2. 根据厨房环境特点本装置均属机械传动，不需用电，原材料全部采用不锈钢及少量铜材等，防止设备氧化锈蚀</p> <p>3. 装置设计结构合理、适用、美观。安装不占用厨房地面面积，只占用空间位置</p> <p>4. 对喷嘴数量和位置更具灵活性，喷嘴数量取决于灶台油锅和集烟罩排烟口数量来设计</p> <p>5. 本装置可以提供电信号传递给中控室报警（不包括线路走向）</p> <p>6. 厨房设备灭火装置生产企业必须具有中国国家强制性产品认证证书。</p>	2	套	
10	洗地水龙头	T&S 炬材 林卉	<p>1、阀门等主要配件采用铜材料；</p> <p>2、低碳钢喷涂 10M 黑色液压管；伸缩式，弹簧回归；</p> <p>3、黄铜进水主体两把水枪；可 360 度活动旋转；</p> <p>4、喷射功能与压力可调水枪 ABS 硬塑快速接头</p>	1	台	
	小计					
打荷区						
1	双通打荷台	晶火 智厨 京都	<p>规格：1800*800*800mm</p> <p>1、用料：304 不锈钢板；</p> <p>2、板材：台面 1.0 mm，侧板 1.0mm，支架、通脚 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\varnothing 38$ 千秋门 1.0 mm 不锈钢，加强筋 1.0 mm 的钢板。</p>	4	台	
2	活动板台	晶火 智厨 京都	<p>规格：800*600*50mm</p> <p>1、用料：304 不锈钢板；</p> <p>2、板材：面板 1.0 mm</p>	1	台	
	小计					
切配区						
1	双层工作台	晶火 智厨 京都	<p>规格：1800*800*800mm</p> <p>1、用料：304 不锈钢板；</p> <p>2、板材：面 1.0mm，台面下垫衬木板， 支架、通脚 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\varnothing 38$，支架横通 $\varnothing 25*1.0$ mm。</p>	2	台	

2	双层工作台	晶火 智厨 京都	规格：1500*800*800mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：面 1.0mm，台面下垫衬木板， 支架、通脚 \varnothing 38*1.0 mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 \varnothing 38，支架横通 \varnothing 25*1.0 mm。	2	台	
3	台面立架	晶火 智厨 京都	规格：1800*300*600mm 采用 304#优质不锈钢管制作 1、面板 1.0mm； 2、层板用 1.0mm 3、台脚用 \varnothing 51mm 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚；	2	台	
4	保鲜工作台	晶火 智厨 京都	规格：1800*760*800mm 箱体为整体发泡式，保温效果更好； 发泡材料采用无污染的环保材料，符合环保要求； 全不锈钢板；冲压成型内衬板；智能化温度显示；制冷式制冷方式。	2	台	
5	双星水池无挡板	晶火 智厨 京都	规格：1560*600*800mm 1、用料：304 不锈钢； 2、板材：台面及槽体 1.0mm，立柱 \varnothing 38 \times 1.0mm。下带四个 \varnothing 38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑 \varnothing 25 \times 1.0mm，铝合金下水口。	1	台	
	小计					
冷藏区						
1	单星洗水池	晶火 智厨 京都	规格：700*700*950mm 1、用料：304 不锈钢； 2、板材：台面及槽体 1.0mm，立柱 \varnothing 38 \times 1.0mm。下带四个 \varnothing 38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑 \varnothing 25 \times 1.0mm，铝合金下水口。	1	台	
2	四门冷柜	星星 成云 恒联	容积 (L)：790 规格：1220*692*1910mm 温度范围：-15 \sim -6 $^{\circ}$ C/-5 \sim +10 $^{\circ}$ C 制冷方式：直冷 制冷剂：R134a 输入功率 (W/h)：315 电压/频率：200V/50Hz	2	台	
3	四层货架	晶火 智厨 京都	规格：1200*500*1550mm 采用 304#优质不锈钢管制作 1、主框架采用 38*25mm； 2、层架间隔条采用 25*13mm； 3、柱脚 \varnothing 51mm 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	1	台	





4	砧板消毒柜	雍华 安洁 恒联	三门两层 规格：1200*700*1500mm 功率：1525W 烘干温度：30-80℃ 无磁不锈钢箱体设计，采用不锈钢远红外线电热管； 采用臭氧+热风循环+中温烘干杀菌，多方位消毒； 适用砧板、刀具、毛巾等厨房用具消毒。	1	台	
	小计					
面点间						
1	三层烤箱	厨宝 智厨 国美	规格：1220*800*1570mm 功率/电压：18KW/380V 净重：200KG	1	台	
2	电饼铛	恒联 厨宝 国美	720*600*780mm 电压/功率：220V/5KW	1	台	
3	双门蒸饭柜	博特佳 粤华 国美	规格：24 盘 1. 功率：24KW 2. 电压：380V 3. 采用耐热聚胺酯整体发泡工艺,保温、节能、高效 4. 新式耐高温胶门封，密封牢固 5. 采用电器元件，用电更节省，坚固耐用 6. 全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停 7. 安全卸压气阀，保障机体安全使用 8. 功能：定时定温，缺水时自动断电。	1	台	
4	双头蒸包炉	晶火 智厨 京都	规格：1500*700*1250mm 1、用料：304 不锈钢； 2、板材：台面板 1.0mm 水锅、炉包一次性冲压成型 3、炉板：厚 1.0mm，前、侧、背板厚 1.0mm 4、底板：3.5*40*40mm 角铁枷及黑铁板焊接组成 5、管道及：相应管径镀镜，接头、安全阀、摇摆水笼头、水阀、风管及风阀等组成 6、功率电压：380V/9KW*2	1	台	
5	单门发酵箱	厨宝 京都 国美	电压：220V 功率：2200W 规格：480*720*1800mm 16 盘	1	台	






6	木案工作台	晶火 智厨 京都	规格：1800*800*800mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：木面为优质柳木板，厚 10 cm，台面外框为优质不锈钢板 1.0 mm，包边 7 cm，立柱为 Φ 38 不锈钢管，厚 1.0 mm，横格支撑 Φ 38 不锈钢管，配可调式子弹脚。	1	台	
7	保鲜工作台	星星 成云 恒联	规格：1800*760*800mm 箱体为整体发泡式，保温效果更好； 发泡材料采用无污染的环保材料，符合环保要求； 全不锈钢板；冲压成型内衬板；智能化温度显示；制冷式制冷方式。	1	台	
8	双星水池	晶火 智厨 京都	规格：1200*700*950mm 1、用料：304 不锈钢； 2、板材：台面及槽体 1.0mm，立柱 Φ 38 \times 1.0mm。下带四个 Φ 38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑 Φ 25 \times 1.0mm，铝合金下水口。	1	台	
9	双通打荷台	晶火 智厨 京都	规格：1800*800*800mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：台面 1.0 mm，侧板 1.0mm，支架、通脚 Φ 38*1.0 mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 Φ 38 千秋门 1.0 mm 不锈钢，加强筋 1.0 mm 的钢板。	1	台	
10	四门冰柜	星星 恒联 粤华	容积 (L)：790 规格：1220*692*1910mm 温度范围：-15~-6 $^{\circ}$ C/-5~+10 $^{\circ}$ C 制冷方式：直冷 制冷剂：R134a 输入功率 (W/h)：315 电压/频率：200V/50Hz	1	台	
11	双动双速和面机	星星 恒联 粤华	功率电压：0.75KW/220V 容积：21L 和面量：8KG 规格：690*380*730mm	1	台	
12	搅拌机	星星 恒联 粤华	料桶容积：20L 额定电压：~220V/ ~380V 额定频率：50Hz 电机功率：0.75kW 最大和面量：6kg 搅拌转速：91/164/294(r/min) 整机重量：98kg 外型尺寸：415x530x780mm	1	台	





13	压面机	星星 恒联 粤华	功率/电压：1.5KW/220V 规格：450*360*1040mm 生产能力：25~30kg/h	1	台	
14	饼盘车	晶火 智厨 京都	规格：15 盘 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：不锈钢 1.0mm 厚；四个转向轮，托撑厚 1.0mm。	1	台	
15	灭火系统	环峰 雾龙 TYCO	外形尺寸：按烟罩实际使用要求配置 1. 本装置设计有自动探测部件，可 24 小时监控。灶台油锅发生火情时，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警 2. 根据厨房环境特点本装置均属机械传动，不需用电，原材料全部采用不锈钢及少量铜材等，防止设备氧化锈蚀 3. 装置设计结构合理、适用、美观。安装不占用厨房地面面积，只占用空间位置 4. 对喷嘴数量和位置更具灵活性，喷嘴数量取决于灶台油锅和集烟罩排烟口数量来设计 5. 本装置可以提供电信号传递给中控室报警（不包括线路走向） 6. 厨房设备灭火装置生产企业必须具有中国国家强制性产品认证证书。	1	套	
	小计					
备餐间						
1	单通打荷台	晶火 智厨 京都	规格：1800*800*800mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：台面 1.0 mm，侧板 1.0mm，支架、通脚 ϕ 38*1.0 mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 ϕ 38 千秋门 1.0 mm 不锈钢，加强筋 1.0 mm 的钢板。	4	台	
2	三层餐车	晶火 智厨 京都	用料：304 不锈钢板； 板材：不锈钢板 1.0 mm， ϕ 25*1.0 mm 不锈钢管冷弯成形把手，五寸。 脚轮：二转二定。	4	台	
	小计					
熟食间						
1	保鲜工作台	星星 成云 恒联	规格：1800*760*800mm 箱体为整体发泡式，保温效果更好； 发泡材料采用无污染的环保材料，符合环保要求； 全不锈钢板；冲压成型内衬板；智能化温度显示；制	2	台	

			冷式制冷方式。			
2	双星水池	晶火 智厨 京都	规格：1200*700*950mm 1、用料：304 不锈钢； 2、板材：台面及槽体 1.0mm，立柱Φ38×1.0mm。下带四个Φ38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑Φ25×1.0mm，铝合金下水口。	1	台	
3	四层平板架	晶火 智厨 京都	规格：1200*500*1550mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：立柱Φ38×1.0mm 圆管，横格支撑及层板不锈钢板材 1.0mm，全不锈钢调节腿。	1	台	
4	四门冷柜	星星 恒联 粤华	容积 (L)：790 规格：1220*692*1910mm 温度范围：-15~-6℃/-5~+10℃ 制冷方式：直冷 制冷剂：R134a 输入功率 (W/h)：315 电压/频率：200V/50Hz	1	台	
	小计					
预备间						
1	双层工作台	晶火 智厨 京都	规格：1800*800*800mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：面 1.0mm，台面下垫衬木板， 支架、通脚Φ38*1.0 mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢Φ38，支架横通Φ25*1.0 mm。	1	台	
	小计					
食品留样检测间						

1	四门留样柜	星星 恒联 粤华	容积 (L) : 830 规格: 1220*692*1910mm 温度范围: +2~+10℃ 制冷方式: 直冷 输入功率 (W/h) : 315 电压/频率: 220V/50Hz 搁架层数: 4层 门数量: 2 控温类型: 电子温控 柜脚类型: 4"脚轮	1	台	
2	双层工作台	晶火 智厨 京都	规格: 1800*800*800mm 1、用料: 304 不锈钢板; 2、板材: 面 1.0mm, 台面下垫衬木板, 支架、通脚 \varnothing 38*1.0 mm 不锈钢, 可调子弹脚不锈钢 \varnothing 38, 支架横通 \varnothing 25*1.0 mm。	1	台	
	小计					
售卖间						
1	五格保温台	晶火 智厨 京都	规格: 1800*700*800mm 1、用料: 304 不锈钢板; 2、板材: 台面 1.0 mm, 外围 1.0 mm 不锈钢, 内池 1.0 mm 不锈钢, 有加强筋 1.0 mm, 配优不锈钢电热管, 配进水, 排污阀, 可调温度控制器, 保温台配一次拉伸标准成形盆, 通脚 \varnothing 38*1.0 mm 不锈钢, 配不锈钢子弹脚可调节脚。电量: 2.5KW/220V。	5	台	
2	双层工作台	晶火 智厨 京都	规格: 1800*800*800mm 1、用料: 304 不锈钢板; 2、板材: 面 1.0mm, 台面下垫衬木板, 支架、通脚 \varnothing 38*1.0 mm 不锈钢, 可调子弹脚不锈钢 \varnothing 38, 支架横通 \varnothing 25*1.0 mm。	7	台	
3	单星洗水池	晶火 智厨 京都	规格: 700*700*950mm 1、用料: 304 不锈钢; 2、板材: 台面及槽体 1.0mm, 立柱 \varnothing 38 \times 1.0mm。下带四个 \varnothing 38mm 可调不锈钢子弹脚, 脚横撑 \varnothing 25 \times 1.0mm, 铝合金下水口。	4	台	
4	四门碗柜	晶火 智厨 京都	规格: 1200*500*1800mm 1、用料: 304 不锈钢板; 2、板材: 柜外壳 1.0 mm, 门外壳 1.0 mm, 柜通架 38*1.0 mm, 子弹脚 \varnothing 38 mm, 柜内活动层板 1.0 mm。	2	台	

5	双层工作台	晶火 智厨 京都	规格：1500*700*800mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：面 1.0mm，台面下垫衬木板，支架、通脚 ϕ 38*1.0 mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 ϕ 38，支架横通 ϕ 25*1.0 mm。	4	台	
6	紫外线灯	飞利浦 欧普 西门子	40W	6	台	
7	扒炉	新粤海 唯利安 恒联	规格：750*730*375mm 电压/功率：220V/4KW 生产能力：10KG/H	1	台	
8	炸炉	沁鑫 新粤海 唯利安	1、规格：660×650×520mm，容量：12.5 公升/缸； 2、功率：4.5KW+4.5KW，电压：220V； ★3、采用全食品级 304 不锈钢材质，外壳采用 1.2mm 厚，油缸采用 304#1.8mm 厚，耐腐蚀，耐高温不易变形； 4、前端配置折叠式油阀，使用滤油安全，后背板斜面设计，防油防水； ★5、产品配置智能控制器（带智能控制系统），具有菜单功能、温度调节、预约功能，故障中文提醒功能； ★6、产品电路置防火、稳流电容，具有过载保护、放电保护、防雷击保护等功能，放电运行平稳； ★7、使用 304 不锈钢材质符合：GB/T3280-3045 检测标准，响应文件中需提供 304#1.8mm（或以上厚度）通过市级及以上质量监督检测机构出具的：塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、化学成分合格报告复印件，原件核查； ★8、产品智能控制器（带智能控制系统）符合 GB4706.1-2005 、智能控制器（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法，响应文件中提供产品智能控制器（带智能控制系统）通过市级及以上质量检测机构出具的：功能要求、电气安全要求 合格检测报告复印件,原件核查； ★9、产品电容符合 GB/T 4207-3042 《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》，响应文件中提供产品电容通过市级及以上质量监督检测机构出具的：漏电起痕试验合格检测报告复印件，原件核查； ★10、响应文件中提供产品参数确认书复印件。	1	台	

9	双头煮粉炉	晶火	规格：1800*700*800mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：面 1.0mm，台面下垫衬支架、通脚 \varnothing 38*1.0mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 \varnothing 38，支架横通 \varnothing 25*1.0 mm。 电压：380V/9KW*2	1	台	
10	双头点心保温炉	晶火 智厨 京都	规格：1800*700*800mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：台面 1.0 mm，外围 1.0 mm 不锈钢，内池 1.0 mm 不锈钢，有加强筋 1.0 mm，配优不锈钢电热管，配进水，排污阀，可调温度控制器，保温台配一次拉伸标准成形盆，通脚 \varnothing 38*1.0 mm 不锈钢，配不锈钢子弹脚可调节脚。电量：2.5KW/220V。	1	台	
11	电磁六头煲仔炉	沁鑫 新粤海 唯利安	1、规格：1050*800*950mm 功率：18KW/380V，四头加热，使用 1.2mm 油膜不锈钢板材，炉面一体拉伸成型； ★2、使用磁感 18 档位周旋转火力调节开关，档位对应精确功率调节； ★3、全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热好、机芯更耐用； 4、背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全； 5、聚能线盘节能设计，节能更明显； 6、采用约 200*130mm 明火仿真屏，功能信息清楚了； ★7、带独立储物柜，加强承重梁，实用； ★8、智能故障显示：无锅、超温、电压、传感、故障（及以上）提醒保护功能；	1	台	
12	双层工作台	晶火 智厨 京都	规格：1000*700*800mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：面 1.0mm，台面下垫衬木板，支架、通脚 \varnothing 38*1.0 mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 \varnothing 38，支架横通 \varnothing 25*1.0 mm。	1	台	
	小计					
更衣间						
1	更衣柜	晶火 智厨 京都	规格：1000*500*1800mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：面 1.0mm，台面下垫衬木板，支架、通脚 \varnothing 38*1.0 mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 \varnothing 38，支架横通 \varnothing 25*1.0 mm。	8	台	

2	双星水池	晶火 智厨 京都	规格: 1200*700*950mm 1、用料: 304 不锈钢; 2、板材: 台面及槽体 1.0mm, 立柱 Φ 38 \times 1.0mm. 下带四个 Φ 38mm 可调不锈钢子弹脚, 脚横撑 Φ 25 \times 1.0mm, 铝合金下水口。	2	台	
	小计					
碗碟存放消毒间						
1	四门碗柜	晶火 智厨 京都	规格: 1200*500*1800mm 1、用料: 304 不锈钢板; 2、板材: 柜外壳 1.0 mm, 门外壳 1.0 mm, 柜通架 38*1.0 mm, 子弹脚 Φ 38 mm, 柜内活动层板 1.0 mm。	3	台	
2	双门消毒柜	康宝 晶火 恒联	规格: 1380*700*1950mm 功率/电压: 3.2KW/220V	2	台	
	小计					
洗碗间						
1	洗碗机	昭和 国美的	1. 主机规格尺寸: 3350*860*2100mm (误差 \pm 5%mm); 洗碗机用入口单星水池: 1200*800*900mm; 洗碗机用收碟台: 1200*800*780mm; 2. 清洗量: 每小时 4000 个; 3. 总功率: 61.57KW ★4. 电器控制元件断路器、交流接触器、热过载继电器采用欧美日品牌, 相系保护器采用欧美日品牌、接线端子采用欧美日品牌, 水泵、电机等采用中外合资品牌, 进水电磁阀采用欧美日原装进口。 ★5. 控制操作面板采用电子薄膜开关, 一键式启动, 设备运行状态及故障在面板上直接用数字显示; 可以显示与进水、加热、水位、电机、操作、通信、安全等环节有关的 16 种以上的运行代码, 方便操作和故障排查。提供印有运行项目的控制面板图片。 ★6. 电气控制箱必须内藏于洗碗机内部, 操作面板嵌入设备, 与设备形成一体。不得单独放置于设备上方或侧面, 可防止日常清理维护时被水滴溅到。 ★7. 高分子网格结构的输送带, 总宽度 500mm \pm 2%。每个网格形状为方形, 上有凸包, 可将餐具带入机内, 防止餐具在输送带上打滑, 网格大小为 60 mm \times 45 mm \times 18mm (不含凸包高度, 误差 \pm 5%), 网眼大小、网格形状以及网格粗细等适中, 能防止碗碟从网孔中漏下, 又可以使粗大污渍从网眼中落下, 避免了洗净死角。输送带一列 5 个网格 (两列 10 个网格) 交替串接而成, 每个网格下端面有开拆卸口,	1	台	

			<p>在不拆散输送带的情况下，可单独更换损坏网格。为保证餐具平稳输送，输送带网格不能呈U形、E形或丁字形。</p> <p>8. 洗净时碗口朝下平放在输送带，无需碗碟筐，且洗涤过程中餐具不会出现竖立或倾斜；</p> <p>★9. 在输送带上方设置软压带，总宽度为 500mm±2%。软压带网格形状为船形，可避免餐具挂伤，尺寸为 78mm×21mm×21.5mm（误差±5%），两中心孔位置尺寸与输送带一致，可保证防止清洗过程中餐具跳动，保证餐具在高压冲洗之下保持平稳，防止产生跳跃、重叠。</p> <p>★10. 上下各四根喷淋管的洗净喷淋系统，每根喷淋管为金属圆管，管径为 22mm±0.5mm，可单独从喷淋系统上拆装，无需拆装工具，以利清洁保养。喷淋管上有凸形喷头，喷头为高分子材料，具有月牙形开口，使喷出水成扇形，水分分散均匀，压力和流量更集中，冲洗更干净。</p> <p>11. 洗净循环水池内的排水圆管结构，浮在水面上的油污杂质可从排水圆筒的溢水口流出，下部的特殊材质硅胶圈密封性好。直接拔掉排水圆管进行排水，操作及日常维护简单；</p> <p>★12. 烘干区由两部分组成，第一部分由风机的风刀将餐具表面水分刮掉；第二部分设置翅片加热管，机内热循环使用，烘干风机直接喷吹热风到餐具表面，促进餐具干燥，实现高温消毒。</p> <p>★13. 入口装有限高装置，防止过高物体进入机器损坏机器。</p> <p>★14. 出口设有下滑板，餐具通过下滑板滑落到工作台或碗碟筐，设备基本操作人员 1-2 人，操作简单方便，餐具自动滑出，无需人工拿取。</p> <p>15. 出口设置安全检测，防止餐具损坏及保证人身安全；</p> <p>★16. 尺寸要求：入口区长度≥400mm 洗涤区长度≥1000mm 烘干区长度≥1500mm 烘干区高度≥2100mm 烘干区高度≤2200mm 出口区长度≥450mm 传送履带宽度（可通过最大餐具宽度）≥500mm 机器整机长度≥3350mm，并且≤3500mm。</p> <p>17. 洗净温度：60℃以上；清洗温度：80℃以上；烘干温度：90℃-120℃</p>			
2	单星洗水池	晶火 智厨 京都	<p>规格：1200*800*950mm</p> <p>1、用料：304 不锈钢；</p> <p>2、板材：台面及槽体 1.0mm，立柱Φ38×1.0mm。下带四个Φ38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑Φ25×1.0mm，铝合金下水口。</p>	1	台	

3	双层工作台	晶火 智厨 京都	规格：1800*800*800mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：面 1.0mm，台面下垫衬木板，支架、通脚 Φ 38*1.0 mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 Φ 38，支架横通 Φ 25*1.0 mm。	2	台	
4	三星水池	晶火 智厨 京都	规格：1800*700*950mm 1、用料：304 不锈钢； 2、板材：台面及槽体 1.0mm，立柱 Φ 38 \times 1.0mm。下带四个 Φ 38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑 Φ 25 \times 1.0mm，铝合金下水口。	1	台	
	小计					
蔬菜加工间						
1	单星洗水池	晶火 智厨 京都	规格：900*750*950mm 1、用料：304 不锈钢； 2、板材：台面及槽体 1.0mm，立柱 Φ 38 \times 1.0mm。下带四个 Φ 38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑 Φ 25 \times 1.0mm，铝合金下水口。	3	台	
2	单孔收残台	晶火 智厨 京都	规格：750*750*950mm 采用 304#优质不锈钢板制作 1、面板采用 1.0mm； 2、可调子弹脚用 Φ 51*1.0mm 的不锈钢子弹脚；	1	台	
3	双层工作台	晶火 智厨 京都	规格：1500*800*800mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：面 1.0mm，台面下垫衬木板，支架、通脚 Φ 38*1.0 mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 Φ 38，支架横通 Φ 25*1.0 mm。	2	台	
4	四层货架	晶火 智厨 京都	规格：1200*500*1550mm 采用 304#优质不锈钢管制作 1、主框架采用 38*25mm； 2、层架间隔条采用 25*13mm； 3、柱脚 Φ 51mm 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	2	台	
5	洗地水龙头	T&S 炬材 林卉	1、阀门等主要配件采用铜材料； 2、低碳钢喷涂 10M 黑色液压管；伸缩式，弹簧回归； 3、黄铜进水主体两把水枪；可 360 度活动旋转； 4、喷射功能与压力可调水枪 ABS 硬塑快速接头	1	台	
	小计					
肉类加工区						

1	单星洗水池	晶火 智厨 京都	规格：1100*750*950mm 1、用料：304 不锈钢； 2、板材：台面及槽体 1.0mm，立柱Φ38×1.0mm。下带四个Φ38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑Φ25×1.0mm，铝合金下水口。	3	台	
2	双层工作台	晶火 智厨 京都	规格：1500*800*800mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：面 1.0mm，台面下垫衬木板，支架、通脚Φ38*1.0 mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢Φ38，支架横通Φ25*1.0 mm。	2	台	
3	四门冷柜	星星 成云 恒联	容积 (L) : 790 规格：1220*692*1910mm 温度范围：-15~-6℃/-5~+10℃ 制冷方式：直冷 制冷剂：R134a 输入功率 (W/h) : 315 电压/频率：200V/50Hz	1	台	
4	四层货架	晶火 智厨 京都	规格：1200*500*1550mm 采用 304#优质不锈钢管制作 1、主框架采用 38*25mm； 2、层架间隔条采用 25*13mm； 3、柱脚Φ51mm 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	1	台	
5	绞切两用机	永强 百成	规格：550*400*680mm 功率/电压：1.5KW/220V	1	台	
6	刀具消毒柜	雍华 安洁 京都	规格：540*135*646mm 板材：一采用优质 304 不锈钢板制作； —台面 1.0mm，加强筋 1.0mm； —内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm； —紫外线消毒	1	台	
7	洗地水龙头	T&S 炬材 林卉	1、阀门等主要配件采用铜材料； 2、低碳钢喷涂 10M 黑色液压管；伸缩式，弹簧回归； 3、黄铜进水主体两把水枪；可 360 度活动旋转； 4、喷射功能与压力可调水枪 ABS 硬塑快速接头	1	台	
	小计					
海鲜加工间						

1	单星带板洗水池	晶火 智厨 京都	规格：1200*700*950mm 1、用料：304 不锈钢； 2、板材：台面及槽体 1.0mm, 立柱 $\Phi 38 \times 1.0$ mm。下带四个 $\Phi 38$ mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑 $\Phi 25 \times 1.0$ mm, 铝合金下水口。	3	台	
2	双层工作台	晶火 智厨 京都	规格：1800*600*800mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：面 1.0mm, 台面下垫衬木板，支架、通脚 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\Phi 38$ ，支架横通 $\Phi 25 \times 1.0$ mm。	1	台	
3	四层货架	晶火 智厨 京都	规格：1200*500*1550mm 采用 304#优质不锈钢管制作 1、主框架采用 38*25mm； 2、层架间隔条采用 25*13mm； 3、柱脚 $\Phi 51$ mm 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	1	台	
4	刀具消毒柜	雍华 安洁 京都	规格：540*135*646mm 板材：一采用优质 304 不锈钢板制作； 一台面 1.0mm, 加强筋 1.0mm； 一内置层板 1.0mm, 加强筋 1.0mm； 一紫外线消毒	1	台	
5	洗地水龙头	T&S 炬材 林卉	1、阀门等主要配件采用铜材料； 2、低碳钢喷涂 10M 黑色液压管；伸缩式，弹簧回归； 3、黄铜进水主体两把水枪；可 360 度活动旋转； 4、喷射功能与压力可调水枪 ABS 硬塑快速接头	1	台	
	小计					
仓库						
1	四层平板架	晶火 智厨 京都	规格：1200*500*1550mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：立柱 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 圆管，横格支撑及层板不锈钢板材 1.0mm, 全不锈钢调节腿。	4	台	
2	米面架	晶火 智厨 京都	规格：1200*500*300mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：立柱 50 \times 50 \times 1.0mm 方管，横格支撑及排档不锈钢方管 38x25x1.0mm。	3	台	
3	平板车	晶火 智厨 京都	规格：1000x550x950mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：1.0mm 面下层附高密度防火板，并用 4*4 角铁加固，车把采用冷弯成型 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 管并焊接把座加固；脚轮采用高耐磨尼龙转向轮。	2	台	

	小计					
冷藏冷冻库						
1	四层平板架	晶火 智厨 京都	规格：1200*500*1550mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：立柱Φ38×1.0mm 圆管，横格支撑及层板不 锈钢板材 1.0mm，全不锈钢调节腿。	3	台	
2	冷藏库	晶火 智厨 东星	规格：2100*2500*2500mm 1 100mm 聚胺脂不锈钢冷库板 120 m ² ★38±2 公斤容重、地板 1.0mm，其他 0.8mm 不锈钢 板（可见面）； B2 级阻燃高密度发泡、双面加强型彩钢、凹凸型、双 压筋、双覆膜； 2 不锈钢标准门 2 套：门洞尺寸：1800mm×800mm 3、不锈钢聚氨酯、高强度、原装成套门框、夜光逃 生装置、标准冷库门锁、磁性密封条、带平衡窗及发 热丝	1	套	
	小计					
冷藏冷冻库						
1	四层平板架	晶火 智厨 京都	规格：1200*500*1550mm 1、用料：304 不锈钢板； 2、板材：立柱Φ38×1.0mm 圆管，横格支撑及层板不 锈钢板材 1.0mm，全不锈钢调节腿。	3	台	
2	冷藏库	晶火 智厨 东星	规格：2100*2500*2500mm 1 100mm 聚胺脂不锈钢冷库板 120 m ² ★38±2 公斤容重、地板 1.0mm，其他 0.8mm 不锈钢 板（可见面）； B2 级阻燃高密度发泡、双面加强型彩钢、凹凸型、双 压筋、双覆膜； 2 不锈钢标准门 2 套：门洞尺寸：1800mm×800mm 3、不锈钢聚氨酯、高强度、原装成套门框、夜光逃 生装置、标准冷库门锁、磁性密封条、带平衡窗及发 热丝	1	套	
	小计					
大厅						

3	窗口刷卡系统	晶火成云云卡	<p>食堂消费机 7 台：收费方式灵活，有任意金额消费方式、固定金额消费方式、菜单消费方式、自动扣款消费方式、时段自动变金额消费方式、记次消费方式等并可根据需要设定最高日消费金额、每次消费最大金额，每天限次消费等功</p> <p>6、双面显示窗口：工作人员和消费者可同时查看相同的显示内容，可显示消费方式、剩余金额。营业收入统计方法简单，直接在消费机上按“*”键就可知道本消费机的销售收入和消费人次。</p> <p>IC 发卡器 1 台：全新 USB 接口，支持：Windows98/2000/XP/WIN7/USB 通讯，识别 M1 卡，进行发卡、充值、挂失、注销操作。</p> <p>管理软件 1 套、后台管理电脑 1 台、IC 卡 600 张、UPS 电源一套、网线一套、交换机一台。</p>	1	套	
	小计					
厨房排油烟系统						
烹饪区抽排						
1	不锈钢烟罩	晶火智厨京都	<p>L*1200*600</p> <p>1、面板采用 1.0mm，304#优质不锈钢磨砂贴塑板；</p>	9.5	米	
2	不锈钢烟罩	晶火智厨京都	<p>L*1000*500</p> <p>1、采用 1.0mm，304#优质不锈钢磨砂贴塑板；</p>	3	米	
3	不锈钢油网	晶火智厨京都	采用 304，1.0mm 优质不锈钢板制作	12.5	米	
4	不锈钢墙板	晶火智厨京都	<p>规格：L*750*10mm</p> <p>采用 304，1.0mm 优质不锈钢板制作</p>	12.5	米	
5	集烟管	晶火智厨京都	<p>规格：L*600*600mm</p> <p>采用 1.0mm 优质镀锌板制作</p>	40	平方	
6	油烟管	晶火智厨京都	<p>规格：L*600*800mm</p> <p>采用 1.0mm 优质镀锌板制作</p>	100	平方	

7	抽风柜	林发 兴通 三阳	1、规格：L1450*W1220*H1100mm； 2、功率/电压：11KW/380V、转速：720r/min、风量 ≥35000m ³ /h、噪音≤70dB、压力≥680Pa； ▲3、风机箱板采用 2mm 优质镀锌板，采用 3mm 铝合 金框架，八个固定角采用 4mm 厚高强度不锈钢材质， 牢固结实； 4、八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安 装、维护；	1	台	
8	油烟净化器	林发 兴通 三阳	1、电压/功率：220V/0.9KW，风量：35000M ³ /小时； 2、外壳采用采用优质冷扎钢板，抗紫外线烤漆； ▲3、电极采用 1.5mm 高密度铝合金制作，电场复合 式设计，解决出风带静电问题，使用更安全； 4、有双向除味功能，有效处理异味； ▲5、外置独立电流表，三色提示等，运行状况，清 洗信息一目了然； ▲6、采用高频高压电源，具有断电保护、短路保护、 过载保护、放电保护、防雷击保护等功能。	1	台	
9	风机支架	晶火 智厨 京都	与风机配套； 10#槽钢 50#角钢制作	2	套	
10	智能保护器	沁鑫 新粤海 唯利安	1、箱体 304#1.8mm 厚不锈钢材质，外面烤漆处理， 带防水密封圈； 2、功率 11KW/380v、采用优质断路器、防水开关，高 亮度指示灯； 3、采用智能控制板，有高温、缺相、防起火、过载、 超压保护功能；	1	套	
11	风柜防振器	晶火 智厨 京都	配套风机尺寸	1	套	
12	吊杆	晶火 智厨 京都	采用 1.0mm 镀锌板制作，与烟罩配套	20	副	
13	帆布接口	晶火 智厨 京都	与风机匹配，配耐油帆布	2	张	
14	防火阀	晶火 智厨 京都	800*600 手动关闭，手动复位； 阀门关闭发出讯号	1	台	
	小计					

面点区抽排						
1	不锈钢烟罩	晶火 智厨 京都	L*1000*500 1、采用 1.0mm, 304#优质不锈钢磨砂贴塑板;	6.2	米	
2	不锈钢油网	晶火 智厨 京都	采用 304, 1.0mm 优质不锈钢板制作	6.2	米	
3	不锈钢墙板	晶火 智厨 京都	规格: L*750*10mm 采用 304, 1.0mm 优质不锈钢板制作	6.2	米	
4	集烟管	晶火 智厨 京都	规格: L*500*500mm 采用 1.0mm 优质镀锌板制作	14	平方	
5	油烟管	晶火 智厨 京都	规格: L*600*600mm 采用 1.0mm 优质镀锌板制作	80	平方	
6	抽风柜	林发 兴通 三阳	1、规格: L1320*W1020*H1000mm; 2、功率/电压: 7.5KW/380V、转速: 720r/min、风量 ≥25500m3/h、噪音≤70dB、压力≥680Pa; ▲3、风机箱板采用 2mm 优质镀锌板, 采用 3mm 铝合 金框架, 八个固定角采用 4mm 厚高强度不锈钢材质, 牢固结实; 4、八个角采用内螺丝固定, 可以整体拆装, 方便安 装、维护;	1	台	
7	油烟净化器	林发 兴通 三阳	1、电压/功率: 220V/0.75KW, 风量: 25000M3/小时; 2、外壳采用采用优质冷扎钢板, 抗紫外线烤漆; ▲3、电极采用 1.5mm 高密度铝合金制作, 电场复合 式设计, 解决出风带静电问题, 使用更安全; 4、有双向除味功能, 有效处理异味; ▲5、外置独立电流表, 三色提示等, 运行状况, 清 洗信息一目了然; ▲6、采用高频高压电源, 具有断电保护、短路保护、 过载保护、放电保护、防雷击保护等功能。	1	台	
8	风机支架	晶火 智厨 京都	与风机配套; 10#槽钢 50#角钢制作	2	套	

9	智能保护器	沁鑫 新粤海 唯利安	1、箱体 304#1.8mm 厚不锈钢材质，外面烤漆处理，带防水密封圈； 2、功率 11KW/380v、采用优质断路器、防水开关，高亮度指示灯； 3、采用智能控制板，有高温、缺相、防起火、过载、超压保护功能；	1	套	
10	风柜防振器	晶火 智厨 京都	配套风机尺寸	1	套	
11	吊杆	晶火 智厨 京都	采用 1.0mm 镀锌板制作，与烟罩配套	10	副	
12	帆布接口	晶火 智厨 京都	与风机匹配，配耐油帆布	2	张	
13	防火阀	晶火 智厨 京都	600*600 手动关闭，手动复位； 阀门关闭发出讯号	1	台	
	小计					
早餐间抽排						
1	不锈钢烟罩	晶火 智厨 京都	L*1000*500 (4.8+1.8m) 1、面板采用 1.0mm, 304#优质不锈钢磨砂贴塑板；	6.6	米	
2	集烟管	晶火 智厨 京都	规格：L*500*500mm 采用 1.0mm 优质镀锌板制作	15	平方	
3	油烟管	晶火 智厨 京都	规格：L*600*500mm 采用 1.0mm 优质镀锌板制作	60	平方	
4	抽风柜	林发 兴通 三阳	1、功率/电压：5.5KW/380V 2、风量：20000M ³ /小时 ▲3、风机箱板采用 2mm 优质镀锌板，采用 3mm 铝合金框架，八个固定角采用 4mm 厚高强度不锈钢材质，牢固结实； 4、八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护；	1	台	

5	油烟净化器	林发 兴通 三阳	1、电压/功率：220V/0.75KW，风量：20000M3/小时； 2、外壳采用采用优质冷扎钢板，抗紫外线烤漆； ▲3、电极采用 1.5mm 高密度铝合金制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题，使用更安全； 4、有双向除味功能，有效处理异味； ▲5、外置独立电流表，三色提示等，运行状况，清洗信息一目了然； ▲6、采用高频高压电源，具有断电保护、短路保护、过载保护、放电保护、防雷击保护等功能。	1	台	
6	风机支架	晶火 智厨 京都	与风机配套； 10#槽钢 50#角钢制作	2	套	
7	智能保护器	沁鑫 新粤海 唯利安	1、箱体 304#1.8mm 厚不锈钢材质，外面烤漆处理，带防水密封圈； 2、功率 11KW/380v、采用优质断路器、防水开关，高亮度指示灯； 3、采用智能控制板，有高温、缺相、防起火、过载、超压保护功能；	1	套	
8	风柜防振器	晶火 智厨 京都	配套风机尺寸	1	套	
9	吊杆	晶火 智厨 京都	采用 1.0mm 镀锌板制作，与烟罩配套	10	副	
10	帆布接口	晶火 智厨 京都	与风机匹配，配耐油帆布	2	张	
11	防火阀	晶火 智厨 京都	600*600 手动关闭，手动复位； 阀门关闭发出讯号	1	台	
	小计					
洗消间抽排						
1	不锈钢烟罩	晶火 智厨 京都	L*1100*500 1、采用 1.0mm，304#优质不锈钢磨砂贴塑板；	2	米	
2	不锈钢油网	晶火 智厨 京都	采用 304，1.0mm 优质不锈钢板制作	2	米	

3	集烟管	晶火 智厨 京都	规格: L*500*500mm 采用 1.0mm 优质镀锌板制作	6	平方	
4	油烟管	晶火 智厨 京都	规格: L*500*500mm 采用 1.0mm 优质镀锌板制作	20	平方	
5	抽风柜	林发 兴通 三阳	1、功率/电压: 4KW/380V 2、风量: 14400M ³ /小时 ▲3、风机箱板采用 2mm 优质镀锌板, 采用 3mm 铝合金框架, 八个固定角采用 4mm 厚高强度不锈钢材质, 牢固结实; 4、八个角采用内螺丝固定, 可以整体拆装, 方便安装、维护;	1	台	
6	风机支架	晶火 智厨 京都	与风机配套; 10#槽钢 50#角钢制作	1	套	
7	智能保护器	沁鑫 新粤海 唯利安	1、箱体 304#1.8mm 厚不锈钢材质, 外面烤漆处理, 带防水密封圈; 2、功率 11KW/380v、采用优质断路器、防水开关, 高亮度指示灯; 3、采用智能控制板, 有高温、缺相、防起火、过载、超压保护功能;	1	套	
8	风柜防振器	晶火 智厨 京都	配套风机尺寸	1	套	
9	吊杆	晶火 智厨 京都	采用 1.0mm 镀锌板制作, 与烟罩配套	5	副	
10	帆布接口	晶火 智厨 京都	与风机匹配, 配耐油帆布	1	张	
	小计					
送风系统						
1	水冷风机	大瀚风 青力 三明	最大风量 30000M ³ 电压功率: 380V/3KW 送风距离: 15M 噪音: ≤85 (db) 储水量: 50L 使用面积: 150-200 m ²	3	台	

2	风机支架	晶火 智厨 京都	与风机配套; 10#槽钢 50#角钢制作	3	套	
3	鲜风管	晶火 智厨 京都	规格: 500*500mm 采用: 1.0mm 优质镀锌板制作	215	平方	
4	帆布接口	晶火 智厨 京都	与风机匹配, 配耐油帆布	3	张	
5	吊杆	晶火 智厨 京都	采用 1.0mm 镀锌板制作, 与烟罩配套	30	副	
6	鲜风口	晶火 智厨 京都	采用 1.0 不锈钢板制作	80	个	
7	五金配件		厨房设备及抽排系统的安装过程中需使用的用于固定, 加固, 加强的配件, 及副材, 如角钢膨胀螺丝, 帆布, 弯头, 变口, 电焊条等	1	项	
8	人工安装费			1	项	
	小计					
厨房设备合计:						
后厨杂件						
1	桑刀		材质: 优质 304 不锈钢 型号: (S-D1)	把	20	
2	片刀		材质: 优质 304 不锈钢 型号: MOV-P2	把	20	
3	炒铲		材质: 优质 304 不锈钢 型号: 2 号	把	10	
4	炒勺		材质: 优质 304 不锈钢 型号: 12 两	把	10	

5	长柄汤勺		材质：优质 304 不锈钢 型号：80cm12 两	把	6	
6	砍骨刀		材质：优质 304 不锈钢 型号：（S218-1）	把	10	
7	剪刀		材质：优质 304 不锈钢 型号：（HRJ-01）	把	10	
8	水果刀		优质 304 不锈钢 型号：（BS9910-G）	把	8	
9	调味勺		材质：304/1.0 不锈钢 规格：20CM	把	30	
10	松木菜板		材质：松木 规格：（43*15cm）	块	8	
11	塑料菜板		材质：塑胶 规格：（450*60mm）	块	2	
12	塑料菜板		材质：塑胶 规格：（400*40mm）	块	2	
13	菜板围		材质：304/1.0 不锈钢 规格：大号	片	12	
14	腰斗		材质：304/1.0 不锈钢 规格：大号(30*12cm)	个	10	
15	捞厘		材质：304/1.0 不锈钢 规格：30CM	把	10	
16	油格		材质：304/1.0 不锈钢 规格：10 寸	个	10	
17	八格调味盒		材质：304/1.0 不锈钢 规格：八格	套	8	
18	菜篮		材质：塑料 规格：57*41*20CM	个	30	

19	菜篮		材质：塑料 规格：50*40*15CM	个	30	
20	菜篮 (0052)		材质：塑料 规格：49*37*18CM	个	40	
21	白桶		材质：塑料 规格：120L	个	10	
22	保鲜盒		材质：塑料 规格：33*23*12	个	30	
23	保鲜盒		材质：塑料 规格：27*20*10	个	20	
24	锅刷（大 号）		材质：竹木 规格：大号	个	10	
25	14"打蛋器		材质：304/1.0 不锈钢 规格：14 寸	把	10	
26	油鼓		材质：304/1.0 不锈钢 规格：10 寸	个	15	
27	30CM 木柄 捞厘		材质：304/1.0 不锈钢 规格：30CM	把	10	
28	马斗 (18CM)		材质：304/1.0 不锈钢 规格：18CM	个	40	
29	马斗（20CM）		材质：304/1.0 不锈钢 规格：20CM	个	40	
30	克称		材质：塑胶 规格：1000g	台	6	
31	双头果挖		材质：304/1.0 不锈钢 规格：15CM	个	10	
32	钢瓜刨		材质：304/1.0 不锈钢 规格：小号	个	15	
33	单边锅架		材质：304/1.0 不锈钢 规格：30CM	个	12	

34	加厚雪平锅		材质：铝 规格：16cm	个	10	
35	加厚雪平锅		材质：铝 规格：18cm	个	10	
36	长毛巾		规格：100g	条	100	
37	方巾		规格：50g	条	50	
38	磨刀石			块	10	
39	清洁球		规格：12个	包	10	
40	点火枪			把	12	
41	高压锅		规格：32cm	个	2	
42	高压锅		规格：28cm	个	2	
43	法式不粘锅		材质：优质 304 不锈钢 规格：28cm	个	8	
44	红木通锤		材质：红木 规格：大号	个	4	
45	大汤壳		材质：304 不锈钢 规格：8cm	把	20	
46	垃圾桶连盖		材质：塑胶 规格：100升	个	10	
47	耐高温汤煲		材质：陶 规格：中号 24.5*11CM	个	10	

48	物斗		材质：304/1.0 不锈钢 规格：22cm	个	15	
49	物斗		材质：304/1.0 不锈钢 规格：34cm	个	15	
50	味盅		材质：304/1.0 不锈钢 规格：12cm	个	20	
51	味盅		材质：304/1.0 不锈钢 规格：14cm	个	40	
52	味盅		材质：304/1.0 不锈钢 规格：16cm	个	40	
53	炒锅		规格：1 尺 5	个	12	
54	不锈钢托盘		材质：304/1.0 不锈钢 规格：60*40*4.8cm	个	40	
55	冲孔方盘		材质：304/1.0 不锈钢 规格：60*40*2cm	个	10	
56	避火架		材质：304/1.0 不锈钢	个	6	
57	台称		规格：30kg	台	2	
58	地秤		规格：150kg	台	2	
59	白色土锅		规格：22cm	个	15	
60	大号白色土锅		规格：24cm	个	15	

61	不锈钢面盆		材质：304/1.0 不锈钢 规格：45cm	个	20	
62	不锈钢面盆		材质：304/1.0 不锈钢 规格：50cm	个	20	
63	不锈钢面盆		材质：304/1.0 不锈钢 规格：70cm	个	10	
64	不锈钢汤桶		材质：304/1.0 不锈钢 规格：40*40	个	4	
65	不锈钢汤桶		材质：304/1.0 不锈钢 规格：45*45	个	4	
66	不锈钢汤桶		材质：304/1.0 不锈钢 规格：50*50	个	4	
67	灭蚊灯		1、规格型号：510×210×280mm。 2、配置：机身尺寸 500×150×400mm。 3、净重：5.7Kg。 4、毛重：6.4Kg。 5、输入电压：220V。 6、额定功率：45W。 7、电网电压：4500~5000V。 8、电网电流：10~15mA。 9、灯管尺寸：450。 10、诱虫灯管：15W×2 支。 12、有效面积：50~80m2。	台	4	
68	快餐盘		材质：304/1.0 不锈钢 规格：五格快餐盘	个	600	
69	汤碗		材质：304/1.0 不锈钢 规格：6.5"	个	600	
70	小勺		材质：304/1.0 不锈钢 规格：中号	把	600	
71	筷子		材质：304/1.0 不锈钢	双	600	

72	红酒杯		材质：水晶	个	64	
73	白酒杯		材质：水晶	个	64	
74	水杯		材质：水晶	个	64	
75	白酒分酒器		材质：水晶	个	64	
76	红酒醒酒器		材质：水晶	个	10	
77	果汁杯		材质：水晶	个	64	
78	展示碟		材质：美质瓷 规格：10 寸	个	70	
79	骨碟		材质：美质瓷 规格：7 寸	个	120	
80	翅碗		材质：美质瓷 规格：4.5 寸	个	120	
81	小勺		材质：美质瓷	个	120	
82	味碟		材质：美质瓷 规格：3.5 寸	个	120	

83	筷架		材质：美质瓷	个	120	
84	茶杯		材质：美质瓷	个	120	
85	烟缸		材质：美质瓷	个	40	
86	餐垫		材质：塑胶	张	70	
87	合金筷		材质：合金 规格：9寸	双	100	
88	餐垫		材质：塑胶	张	70	
后厨杂件合计：						
传菜梯						
89	传菜梯（餐车式）	永大 圣嘉 东芝	1、载重量：200KG，速度：0.4M/S 2、层站门：3/3/4 3、轿厢尺寸：1000mm*900mm*1200mm 4、电梯功率：1.1kw 5、控制方式：微机（串行），驱动方式：曳引驱动 6、导轨采用冷拉T型空芯导轨，轿厢、层门、门套全部为发纹不锈钢 7、功能：电锁功能、呼梯应答功能、急停开关功能、自动平层功能、蜂鸣提示功能、楼层数显、故障显示、运行方式显示、电气门连锁功能、层门机械门锁功能、遇障自动停机功能 8、须达到国家质检部门检验要求 9、含传菜电梯第一年报检所需要的费用	台	1	
备注：1、此价格包含增值税（人工费、安装费、运输费用、企业所得税）。 2、以上所要求的各类产品检验报告、相关产品认证书认证需提供原件备查。						

第四章 合同文本（格式）

北海市人民政府采购合同

合同名称：_____

合同编号：_____

采购单位（甲方）_____

供 应 商（乙方）_____

签订合同地点：_____

签订合同时间：_____

北海市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）_____ 采购计划号_____

供应商（乙方）_____ 项目名称编号_____

签订地点 _____ 签订时间_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）				（小写）				

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。
2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：_____。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：_____、地点：_____。

2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：年_____。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：财政_____。

3. 付款方式：本项目付款方式按以下方式执行：

付款方式：签订合同后付款合同金额 30%作为预付款，成交供应商交货并安装完成经采购人验收合格后，采购人在收到供应商开具的全额发票后 30 个日历日内向供应商付款至合同价的 95%，剩余的 5%作为质保金。具体方式由采购人确定。

第九条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保

险、检验、

货款利息及银行手续费等)。

2. 如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为____年,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合招标文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。货到后,甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物,甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场,验收完毕后作出验收结果报告;验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方,以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏,由乙方负责更换。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的,每天向对方偿付违约货款额 3%违约金,但违约金累计不得超过违约货款额 5%,超过____天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成经济损失;甲方延期付货款的,每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合计

金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的_____。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）。

3. 仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经北海市财政局审批，并签书面补充协议报北海市财政局（政府采购监督管理科）备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；

2. 乙方提供的投标文件；

3. 投标承诺书；

4. 中标通知书。

第十九条 本合同一式四份，具有同等法律效力北海市财政局（政府采购监督管理科）（或采购人所属财政部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：

法定代表人（负责人）：	法定代表人（负责人）：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：	年 月 日

合同附件

一般货物类

1、供应商承诺具体事项：

2、售后服务具体事项：

3、保修期责任：

4、其他具体事项：

甲方（章）

乙方（章）

年 月 日

年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第五章 投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

(一) 投标文件的外包装封面格式:

投 标 文 件

采购项目名称:

采购项目编号:

所投分标:

投标文件名称: 资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称:

投标人地址:

在 ×年×月×日×时×分前不得启封(开标时才能启封)

(二) 投标文件封面格式:

(正/副本)

投标文件

项目名称:

项目编号:

所投分标:

投标人名称:

投标人地址:

年 月 日

[注: 投标文件合装订成一本(正本一本、副本 x 本)时, 其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

二、投标文件目录

资信及商务文件：

- (1) 投标保证金的相关证明复印件（必须提供）；
- (2) 投标声明书（格式见第五章，必须提供）；
- (3) 法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件；当法定代表人(负责人)参加投标时，必须提供法定代表人(负责人)身份证复印件；
- (4) 投标人有 2020 年 1 月 1 日以来连续三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明(复印件，原件备查，格式自拟)；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）（必须提供）；
- (5) 投标人有 2020 年 1 月 1 日以来连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）（必须提供）；
- (6) 2019 年的财务报表复印件（2020 年 1 月 1 日后成立的公司按照实际提供成立至今的月度财务报表复印件）；
- (7) 有效的营业执照等证明文件复印件；（必须提供）；
- (8) 供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，其中“信用中国”网站须提供供应商在“失信惩戒对象查询、重点关注名单查询”2 个页面下的截图，“中国政府采购网”须提供供应商在“政府采购严重违法失信行为信息记录”页面下的截图。两个网站的查询结果截图加盖单位公章（必须提供）；
- (9) 投标人参与政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(必须提供)；
- (10) 商务响应表（格式见第五章）；（必须提供）；
- (11) 招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）
- (12) 近三年来同类项目成功的业绩（投标人同类项目的合同复印件及验收书）；
- (13) 投标人质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书；
- (14) 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
- (15) 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
- (16) 投标人情况介绍。

2. 技术文件

- (1) 对本项目系统总体要求的理解；
- (2) 技术响应表；（必须提供）；
- (3) 设备配置清单（均不含报价）；
- (4) 售后服务承诺书（应根据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（格式自拟，必须提供）；
- (5) 投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览

表；

(6) 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

(7) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

(8) 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲(9) 招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

3.报价文件：

(1) 投标函（格式见本章）；

(2) 投标报价明细表（格式见本章）；

(3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

(4) 开标一览表（单独封装递交，格式见本章）。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章。

特别说明：①招标文件要求提供的各种复印件，必须加盖投标人印章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。

②招标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

三、投标文件格式

(一) 资信及商务文件部分（格式）

(1) 投标保证金转账凭证或收据复印件。

(2) 投标声明书格式：

投标声明书

致：（采购代理机构名称）：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的_____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：_____；规格型号：_____；该型号产品我方有现货可供，并已于____年__月生产完工或向_____（原厂商名称）购进【或需在中标后向_____订购】。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）或授权代表签字：_____

投标人公章：_____

年 月 日

(3) 法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：（采购代理机构名称）：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：_____ 法定代表人（负责人）签名：_____（**盖姓名章无效**）

所在部门职务：_____

职务：_____

被授权人身份证号码：_____

联系电话：_____

手机号：_____

贴附“委托代理人身份证复印件”

投标人公章：

年 月 日

(4) 投标人有 2020 年 1 月 1 日以来连续三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）（必须提供）；

(5) 投标人有 2020 年 1 月 1 日以来连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）（必须提供）；

(6) 2019 年的财务报表复印件（2020 年 1 月 1 日后成立的公司按照实际提供成立至今的月度财务报表复印件）；

(7) 有效的营业执照等证明文件复印件；（必须提供）；

(8) 供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，其中“信用中国”网站须提供供应商在“失信惩戒对象查询、重点关注名单查询”2 个页面下的截图，“中国政府采购网”须提供供应商在“政府采购严重违法失信行为信息记录”页面下的截图。两个网站的查询结果截图加盖单位公章（必须提供）；

(9) 投标人参与政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（必须提供）；

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：____（采购代理机构名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

日期：_____

（10）商务响应表格式：

分标：_____

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
质保期			
售后技术服务要求			
交付使用时间 及地点	（合同签订后×天内）交货；地点：_____		
付款条件			
.....			
.....			

法定代表人（负责人）或授权代表签名：_____

投标人盖章：_____

日期：_____

（11）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（12）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。

(13) 近三年来同类项目成功的业绩

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目的合同复印件及验收书格式自拟）

采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	采购单位联系人及 联系电话

法定代表人（负责人）或授权代表签字：_____

投标人公章：_____

年 月 日

- (14) 投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
- (15) 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
- (16) 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
- (17) 投标人情况介绍。

投标人基本情况登记表 (格式)。

填表须知： 投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和相关联系人：

- 1、投标人名称： _____
- 2、成立（注册）日期及地点： _____
- 3、企业组织机构代码证编号： _____
- 4、企业法人代表人（负责人）： 姓名 _____ 职务 _____ 电话 _____
- 5、政府采购业务联系人： 姓名 _____ 职务 _____ 电话 _____
手机 _____ 传真 _____
- 6、邮政编码： _____
- 7、通信地址： _____

二、投标人财务状况：

- 1、注册资本： _____
- 2、实收资本： _____
- 3、近期资产负债表： _____
 - (1) 固定资产： _____
原值： _____
净值： _____
 - (2) 流动资金： _____
 - (3) 长期负债： _____
 - (4) 短期负债： _____

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有、请如实填写）

涉及的另一方或另几方	争端的原因	涉及的金额

投标人(盖章)： _____

法定代表人（负责人）或委托代表签字： _____

年 月 日

(二) 技术文件部分 (格式)

(1) 对本项目系统总体要求的理解 (包括: 功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程, 格式自拟)。

(2) 技术响应表格式:

分标号: _____

序号	招标文件要求		投标文件响应		偏离情况
	相应条款	招标要求	设备名称	性能及指标	
1					
2					
...					

注: 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离, 投标技术规格高于招标要求的为正偏离, 低于招标要求的为负偏离。投标技术指标或者规格有“正偏离”或者“负偏离”的, 请在偏离的指标处加划下横线标注。

法定代表人 (负责人) 或授权代表签名: _____

投标人盖章: _____

日期: _____

(3) 设备配置清单格式 (均不含报价):

序号	品名	技术参数及规格	数量	单位	图片	产地	备注

分标号: _____

授权代表签名: _____

投标人盖章: _____

日期: _____

(4) **售后服务承诺书** (应据项目实际要求描述如: 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案; 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等) (格式自拟, **必须提供**);

(5) 投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状 (格式自拟) 及项目实施人员一览表;

项目实施人员 (主要从业人员及其技术资格)

一览表 (格式)

分标号： _____

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位 工作时间	备注

法定代表人 (负责人) 授权代表签名： _____

投标人盖章： _____

日 期： _____

(6) 优惠条件： 投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

分标号： _____

序号	优惠内容	适用机型	单价	比投标报价优惠率
1				_____ %
2				_____ %
3				_____ %

法定代表人 (负责人) 或授权代表签名： _____

投标人盖章： _____

日 期： _____

- (7) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
(8) 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；
▲ (9) 招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

(三) 报价文件部分（格式）

(1) 投标函格式：

投 标 函

致：（采购代理机构名称）：

根据贵方为_____项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____），签字代表_____（全名）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交投标文件（内含：资信及商务文件、技术文件、报价文件）正本一份、副本 X 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 _____ 个 _____ 日（自然日）。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____

传真：_____ 投标人代表姓名 _____ 职务：_____

投标人名称(公章)：_____

开户银行：_____ 银行帐号：_____

法定代表人（负责人）或授权代表签字：_____ 日期： 年 月 日

(公章)

_____年____月____日

(2) 投标报价明细表格式

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

序号	品名	品牌及 厂家	产地	技术参数及 规格	数量	单位	单价	图片	投标报 价
合计金额大写：							¥_____		

法定代表人（负责人）或授权代表签名：_____

投标人盖章：_____ 日期：_____

(3) 开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

- (1) 采购项目名称：_____
- (2) 采购项目编号：_____
- (3) 所投所有分标号：_____
- (4) 投标单位：_____
- (5) 注明“开标时才能启封”

(4) 开标一览表

开标一览表

招标编号：_____

投标人名称：_____

单位：元

序号	品名	品牌及 厂家	产地	技术参数及规格	数量	单位	单价	图片	投标报价
专用 耗材									
合计金额大写：				¥_____					
交货期：									
交货地点：									

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明招标项目名称、项目编号、所投所有分标号、投标单位名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

(四)其他文书、文件格式

中小企业声明函 (如有)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年 月 日

说明：《中小企业声明函》为参加政府采购活动的中小企业应当提供，同时需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分标准的证明材料（如年度财务报表、社保证明材料等，投标人非生产厂家时还需提供生产厂家符合上述划分标准的证明材料）。

产品质量保证书

致_____：

我公司在此向贵方承诺：

我方参与投标的_____项目（编号：_____），一旦中标，我方保证按照招标文件文件和投标文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《政府采购法》、《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

投标人（章）：_____

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_____

日期_____

第六章 评标办法及评分标准

一、评标原则

(一) 评委组成：本采购项目的评审委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价，技术方案、售后服务、产品检测、信誉等方面内容按百分制打分。其中价格分 20 分；技术方案分 33 分；售后服务方案分 6 分；产品检测、信誉分 41 分。

(三) 评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

(一) 对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二) 计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1. 价格分.....20 分

(1) 投标的主要产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）认定为小型和微型企业产品的（提供《中小企业声明函》等证明材料），对投标价给予 6% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，联合体投标价给予 2% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人最低评标报价金额

$$(2) \text{ 某投标人价格分} = \frac{\text{投标人最低评标报价金额}}{\text{某投标人评标报价金额}} \times 20 \text{ 分}$$

2. 技术分.....33 分

(1) 货物性能分(满分 24 分)

一档 18.1-24 分，二档 12.1~18 分，三档 6.1~12 分，四档 0~6 分；根据各投标人的产品技术参数、性能指标及配置，由评委在打分前集体讨论确定各投标人所属档次，并由评委在各档次内独立打分。

一档（18.1~24 分）：技术参数满足采购文件要求，主要技术参数有 5 项及以上优于采购文件要求的进入一档。

二档（12.1~18 分）：技术参数满足采购文件要求，主要技术参数有 3-4

项优于采购文件要求的进入二档。

三档（6.1~12分）：技术参数满足采购文件要求，主要技术参数有1-2项优于采购文件要求的进入二档。

四档（0~6分）：技术参数满足采购文件要求的进入三档。

备注：主要技术参数正偏离的，需提供质量监督检测机构出具的检测报告复印件（原件核查），否则不作为加分依据。

（2）施工方案的科学性、合理性……………9分

1) 方案符合实际需求，描述粗糙、施工流程、进度计划和安全文明施工措施、施工质量保证措施不完整或未明确（0.1-3分）；

2) 方案符合实际需求，描述清晰、施工流程、进度计划和安全文明施工措施完整、比较合理的，只承诺工程质量达标而未明确工序质量标准、但施工质量保证措施明确（3.1-6分）；

3) 方案符合实际需求，描述清晰、科学合理、施工流程完整，进度计划科学、严密、合理，安全文明施工措施明确得力，工序质量标准明确、措施有力（6.1-9分）。

3、售后服务方案分……………6分

完全满足本项目质保期要求，提供针对性的、完整的现场服务及支持方案，有完善的运行保障方案针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间有详细的，切实可行的方案，评标委员会对方案进行横向综合比较评价，根据响应程度和优劣对比：

一档（0~2分）：有现场服务及支持方案，但方案简单，满足部分招标需求；

二档（2.1~4分）：有实施现场服务及支持方案、有运行保障方案，但方案只满足招标要求；

三档（4.1~6分）：有针现场服务及支持方案，运行保障方案、售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间等方案满足招标要求且贴合项目实际。

4、产品检测、信誉分……………41分

1) 投标人或产品生产厂家具有“厨房设备、酒店用品、电器设备、制冷设备、油烟抽排设备”产品认证范围的环境体系认证证书，得5分（提交相关证明文件复印件，原件核查）；

2) 投标电磁单头大炒炉产品（带产品控制系统）依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》和GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电磁灶 烤箱 灶和灶单元的特殊要求》标准，需提供电磁单头大炒炉产品（带产品控制系统）通过省级或国家级质量监督检测单位的检测合格报告复印件，得5分（提交相关证明文件复印件，原件备查）；

3) 投标电磁单头大炒炉产品依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》和GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商

用电磁灶 烤箱 灶和灶单元的特殊要求》标准检验项目：产品 IPX6 防水等级，电气强度测试：带电部件-开关（加强绝缘）试验电压 3000（V）不击穿检测报告复印件，得 5 分（提交相关证明文件复印件，原件备查）；

4) 投标柜式离心风机通过省级以上产品质量检测机构所出具的：符合 GB/T1236-2017《工业通风机 用标准化风道进行性能试验》、JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》合格检验报告复印件，得 5 分（提交相关证明文件复印件，原件核查）；

5) 投标柜式离心风机购买高新技术企业产品责任险，且赔偿限额：人身伤亡每次事故赔偿限额 \geq 2000 万元、每次事故赔偿限额 \geq 4000 万元，保障累计赔偿额度 \geq 7000 万元，每项 1 分，共 3 分（提交相关证明文件复印件，原件核查）；

6) 投标净化器产品符合国家 GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.17-2008、CCAEP1-RG-Q-041-2018 标准，响应文件中提供产品通过质量检验：100%额定风量条件下去除率 \geq 95.5%、设备整体漏风率 \leq 1.3、过压过流合格检测报告复印件，得 5 分（提交相关证明文件复印件，原件核查）；

7) 投标电磁炉产品、风机货物、传菜电梯生产厂家针对本项目的授权书，每一份得 3 分，满分 9 分（任缺一项，不得分，提交相关证明文件复印件，原件核查）；

8) 投标传菜电梯产品，投标人或投标产品生产厂家具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》、《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》，得 4 分。（任缺一项，不得分，提交相关证明文件复印件）；

（三）总得分=1+2+3+4。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（总得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；总得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排定第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

四、说明

1、投标人应在投标文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的复印件。因投标人资料不全或不清楚影响到最终得分的责任由投标人自负。

2、对于存在严重不平衡、不合理、有可能低于投标人自身成本的投标价，投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会有权予以拒绝。

3、投标人一旦发现有虚假响应情况，将被取消投标或中标资格。

五、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到

高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。