

浦北县妇幼保健院医用分子筛制氧系统项目

公开招标采购文件



项目名称：浦北县妇幼保健院医用分子筛制氧系统项目

项目编号：QZZC2020-G1-220062-GXMS

采购单位：浦北县妇幼保健院

采购代理机构：广西名思建设工程咨询有限公司

2020 年 11 月

目 录

第一章 公开招标公告.....	1
第二章 招标项目采购需求.....	4
浦北县妇幼保健院医用分子筛制氧系统项目需求一览表.....	5
第三章 投标人须知.....	22
前 附 表.....	22
一、总 则.....	25
二、招标文件.....	26
三、投标文件的编制.....	27
四、开标.....	32
五、评标.....	32
六、评标结果.....	33
七、投标样品的退回.....	34
八、合同签订.....	34
九、其它事项.....	35
第四章 评标办法及评分标准.....	38
一、评标原则.....	38
二、评定方法.....	38
三、中标候选人推荐原则.....	40
四、特别说明.....	40
第五章 合同主要条款格式.....	41
政府采购合同（格式）.....	41
第六章 投标文件格式.....	47
一、投标文件外层包装封面.....	47
二、资格部分格式.....	48
2.1 资格部分封面格式.....	48
2.2 资格部分目录.....	49
三、投标文件（商务及技术部分、报价部分）格式.....	52
3.1 商务及技术部分内封面格式.....	53
3.2 商务部分目录.....	54
3.3 技术部分目录.....	54
3.2 商务部分.....	56
3.3 技术部分.....	61
四、报价部分格式.....	64
4.1 报价部分内封面格式.....	64
4.2 报价部分目录.....	65
五、其他文书、文件格式.....	71
5.1 投标人信息及投标文件签收回执格式.....	71

第一章 公开招标公告

项目概况：

浦北县妇幼保健院医用分子筛制氧系统项目的潜在投标人应在广西名思建设工程咨询有限公司（地址：钦州市子才东大街19号奥林名城9栋11楼）获取招标文件，并于2020年12月17日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、政府采购计划文号：浦采监[2020]2703号-001
- 2、项目名称：浦北县妇幼保健院医用分子筛制氧系统项目
- 3、项目编号：QZZC2020-G1-220062-GXMS
- 4、预算金额：553.892127万元。
- 5、采购需求：医用中心制氧机负压吸引设备等一批。如需进一步了解详细内容，详见招标采购文件。
- 6、合同履行期限：签订合同后，按照甲方通知之日起，120日内安装调试完毕，并验收合格。
- 7、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
- 3、本项目的特殊资质要求：生产企业须持有有效的医疗器械生产许可证；经营企业须持有有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；需提供制氧系统有效注册证；
- 4、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购货物，具备独立法人资格的供应商。
- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- 6、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动。

三、获取招标文件

- 1、获取时间：2020年11月26日至2020年12月02日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午9:00至12:00，下午15:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。
- 2、报名地点：广西名思建设工程咨询有限公司（钦州市子才东大街19号奥林名城9栋11楼）。
- 3、获取方式：现场获取。报名期间，由法定代表人或委托代理人携本人身份证及以下资料购买：企

业营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本(或有统一社会信用代码的营业执照副本复印件)、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件及委托代理人身份证复印件(委托代理时需提供)。

以上复印件的均须加盖单位公章。

4、招标文件售价：¥250 元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标人应于2020 年12月17日北京时间上午10时00分前将投标文件密封送交到浦北县公共资源交易中心开标室(浦北县城越秀路3号县总工会大楼)，逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理。本次招标将于 2020年12月17日北京时间上午10时00分在浦北县公共资源交易中心开标室(浦北县城越秀路3号县总工会大楼)开标,投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议。

五、公告期限

- 1、自本公告发布之日起 5 个工作日。
- 2、本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。

六、其他补充事宜

- 1、投标保证金：人民币0.00元。
- 2、本项目需要落实的政府采购政策：

(1)节能产品、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购(财库(2019) 9 号)；

(2)扶持中小企业政策：依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141 号)，评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

3、网上查询地址：

中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(<http://zfcg.gxzf.gov.cn>)、浦北县公共资源交易中心(<http://pbggzyjy.cn/>)。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：浦北县妇幼保健院

地址：浦北县小江镇

联系人：蔡工

联系电话：0777-8217678

2、采购代理机构信息

名称：广西名思建设工程咨询有限公司

地址：钦州市子才东大街19号奥林名城9栋11楼

联系人：林工

联系电话：0777-2855599

3、项目联系方式

项目联系人：林工

联系电话：0777-2855599

广西名思建设工程咨询有限公司

2020年11月25日

第二章 招标项目采购需求

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件规定，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，普通照明用双端荧光灯，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品（政府采购品目清单内标注“★”的品目），属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应投标无效。

2、投标人应注意下列内容：

（1）招标采购文件中标注“★”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则，其投标作否决投标处理。

（2）招标采购文件中标注“▲”号的条款为响应性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则，在商务技术评审时给予相应扣分。

（3）凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在“设备配置清单”中将其标配参数详细列明。

（4）供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

（5）如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商负责免费代办进口产品有关报关等手续。

（6）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

（7）本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

3、招标控制价：553.892127万元

一、浦北县妇幼保健院医用分子筛制氧系统项目需求一览表

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
一	一层放射科			
1	彩钢板吊顶	1、名称：彩钢板天花 2、材质：玻镁中空彩钢板,板厚50mm,基板0.426mm	m ²	244.28
2	防静电地板胶	(1) 防静电同质透心型PVC卷材,厚度大于2.0mm,具有良好的耐磨、耐腐蚀、防水、防潮、防火、防滑、抗菌性能。符合国家标准GB/T11982-2015标准。 (2) 防火性能: 国标GB8624-2012,达到Bf1-s1,t0级 (3) 残凹凸陷: EN433, <0.3mm (4) 安全防滑: 据DIN51130:2004 R9 (5) 环保要求: 符合GB18586-2001标准	m ²	313.70
3	防静电踢脚线	(1) 防静电同质透心型PVC卷材,厚度大于2.0mm,具有良好的耐磨、耐腐蚀、防水、防潮、防火、防滑、抗菌性能。符合国家标准GB/T11982-2015标准。 (2) 防火性能: 国标GB8624-2012,达到Bf1-s1,t0级 (3) 残凹凸陷: EN433, <0.3mm (4) 安全防滑: 据DIN51130:2004 R9 (5) 环保要求: 符合GB18586-2001标准	m ²	30.30
4	零星钢构件	10#槽钢; 50×50×5角铁	t	0.43
5	医用铅防护气密封电动单开门	1、门框内尺寸:1500*2100 2、成品套装门,带铅玻璃观察窗、“手术中”与“放射中”灯箱 3、材质: 含2个铅当量铅板+钢板喷塑 4、带吊梁、门机、感应器	樘	3.00
6	医用铅防护气密封手动单开平开门	1、门框尺寸:1000*2100 2、成品套装门,带观察窗 3、材质: 含2个铅当量铅板+钢面木门	樘	3.00
7	医用气密封手动双开平开门	1、门框尺寸:1500*2100 2、成品套装门,带观察窗 3、材质: 1mm厚钢板喷塑, (铝合金包套)	樘	1.00
8	室内机(主机)	1、名称: 数码彩色可视门禁主机 2、型号规格: 7寸液晶屏,用于2个以上门口机,带刷卡功能	台	1.00
9	室外机(分机)	1、名称: 彩色可视门禁系统室外机(IC卡) 2、型号规格: IC卡刷卡开锁,带高清摄像头,带电磁锁	台	1.00
10	双门控制器机箱电源	双门控制器机箱电源	套	1.00
11	触屏式新风控制面板(单联控制面板)	功能: 温湿度显示和设定、机组开停、空调机组报警	套	1.00
12	空调控制柜	1、PLC控制器: S7-200 SMART20 2、柜体: L650×W280×H1350; 3、落地式安装	台	1.00
13	温湿度传感器	QFM2160; 0~50℃, 0~100HP; 0~10V/4~20mA	支	1.00
14	初效差压开关	609.9010002(50~500Pa)	个	1.00

15	标准机柜	玻璃外壳；宽/深/高：600*600*1845；高度（37U），总高度1880 含机架	台	1.00
16	风机盘管控制器	液晶温控面板	个	1.00
17	橡塑自粘棉	1、材质：橡塑，单面带胶 2、厚度： $\delta=5\text{mm}$ 3、防火等级：B1级	m ²	10.60
18	保温棉专用胶水	规格：10kg/桶	桶	6.00
19	手动风量调节阀	规格：160×120 mm	个	3.00
20	手动风量调节阀	规格：200×160 mm	个	6.00
21	新风电动密闭阀	规格：400×320 mm，含电动执行器	个	1.00
22	直膨式医用净化新风空气处理机组	1、风量：1800m ³ /h；机外余压：180Pa；冷量：22Kw 2、含室外机	台	1.00
23	壁挂式分体式空调	制冷量：3550瓦；冷媒：R22；功率：1080w；定频；冷暖型	台	2.00
24	多联变频空调室外机	制冷量：56kw；制热量：62.5kw；功率：15.97kw	台	1.00
25	天花式多联空调室内机	1、制冷量5.6kW；制热量8.0W；机外静压=40Pa； 2、L=1280m ³ /h N=165W	台	3.00
26	天花式多联空调室内机	制冷量4.5kW；制热量6.3W；机外静压=40Pa； L=900m ³ /h N=110W	台	6.00
27	标准型风管天井式多联空调室内机	制冷量4.5kW；制热量5.0W；机外静压=40Pa； L=700m ³ /h N=110W	台	2.00
28	标准型风管天井式多联空调室内机	制冷量2.8kW；制热量3.5W；机外静压=40Pa； L=480m ³ /h N=110W	台	3.00
29	分歧管	1、材质：紫铜 2、规格：11*8.6*8 3、适用机型：R410A	个	4.00
30	分歧管	1、材质：紫铜 2、规格：12.5*9*9 3、适用机型：R410A	个	5.00
31	分歧管	1、材质：紫铜 2、规格：20.7*9.7*11.6 3、适用机型：R410A	个	4.00
二	三层检验科			
32	彩钢板墙体	1、名称：彩钢板墙体 2、材质：玻镁中空彩钢板，板厚50mm，基板0.426mm	m ²	677.10
33	彩钢板吊顶	1、名称：彩钢板天花 2、材质：玻镁中空彩钢板，板厚50mm，基板0.426mm	m ²	270.85
34	防静电地板胶	（1）防静电同质透心型PVC卷材，厚度大于2.0mm，具有良好的耐磨、耐腐蚀、防水、防潮、防火、防滑、抗菌性能。符合国家标准GB/T11982-2015标准。 （2）防火性能：国标GB8624-2012,达到Bf1-s1, t0级 （3）残凹凸陷：EN433，<0.3mm （4）安全防滑：据DIN51130:2004 R9 （5）环保要求：符合GB18586-2001标准	m ²	347.57
35	防静电踢脚线	（1）防静电同质透心型PVC卷材，厚度大于2.0mm，具有良好的耐磨、耐腐蚀、防水、防潮、防火、防滑、抗菌性能。符合国家标准GB/T11982-2015标准。 （2）防火性能：国标GB8624-2012,达到Bf1-s1, t0级	m ²	51.70

		(3) 残凹凸陷: EN433, <0.3mm (4) 安全防滑: 据DIN51130:2004 R9 (5) 环保要求: 符合GB18586-2001标准		
36	医用气密封手动双开平开门	1、门框尺寸:1500*2100 2、成品套装门, 带观察窗 3、材质: 1mm厚钢板喷塑, (铝合金包套)	樘	2.00
37	医用气密封手动双开平开门	1、门框尺寸:1200*2100 2、成品套装门, 带观察窗 3、材质: 彩钢板制作	樘	2.00
38	医用气密封手动单开平开门	1、门框尺寸:1000*2100 2、成品套装门, 带观察窗 3、材质: 彩钢板制作	樘	2.00
39	医用气密封手动单开平开门	1、门框尺寸:900*2100 2、成品套装门, 带观察窗 3、材质: 彩钢板制作	樘	19.00
40	双门互锁装置	双门互锁(PCR实验室、微生物实验室、HIV实验室缓冲间)	套	6.00
41	UPS主机(含电池组)	1、规格: SKG-1KS 30分钟 2、功率: 30 KVA	套	1.00
42	室内机(主机)	1、名称: 数码彩色可视门禁主机 2、型号规格: 7寸液晶屏, 用于2个以上门口机, 带刷卡功能	台	1.00
43	室外机(分机)	1、名称: 彩色可视门禁系统室外机(IC卡) 2、型号规格: IC卡刷卡开锁, 带高清摄像头, 带电磁锁	台	2.00
44	触屏式新风控制面板 (单联控制面板)	功能: 温湿度显示和设定、机组开停、空调机组报警	套	1.00
45	空调控制柜	1、PLC控制器: S7-200 SMART20 2、柜体: L650×W280×H1350; 3、落地式安装	台	1.00
46	温湿度传感器	QFM2160; 0~50℃, 0~100HP; 0~10V/4~20mA	支	1.00
47	初效差压开关	609.9010002(50~500Pa)	个	1.00
48	标准机柜	玻璃外壳; 宽/深/高: 600*600*1845; 高度(37U), 总高度1880 含机架	台	1.00
49	风机盘管控制器	液晶温控面板	个	1.00
50	橡塑自粘棉	1、材质: 橡塑, 单面带胶 2、厚度: δ=5mm 3、防火等级: B1级	m²	37.60
51	保温棉专用胶水	规格: 10kg/桶	桶	16.00
52	箱体式活性炭过滤器	1、尺寸: 650*650*300mm 2、滤料: 活性炭纤维 3、箱体材质: 冷板烤漆	个	2.00
53	手动风量调节阀	规格: 160×120 mm	个	24.00
54	手动风量调节阀	规格: 200×160 mm	个	25.00
55	手动风量调节阀	规格: 250×200mm	个	24.00
56	手动风量调节阀	规格: 320×200 mm	个	24.00
57	电动风量密闭阀	规格: 400×320 mm, 含电动执行器	台	4.00
58	调节阀	规格: 400×320 mm, 含电动执行器	台	4.00
59	保温棉专用胶水	规格: 10kg/桶	桶	1.00

60	壁挂式分体式空调	制冷量：3550瓦；冷媒：R22；功率：1080w；定频；冷暖型	台	1.00
61	多联变频空调室外机	制冷量：61.5kw；制热量：69kw；功率：16.6kw	台	1.00
62	新风多联变频空调	1、制冷量：56kw；制热量：63kw；功率：12.3kw 2、含室外机、室内机	台	1.00
63	天花式多联空调室内机	1制冷量6.3kW；制热量9.0W；机外静压=40Pa； L=1280m3/h N=200W	台	3.00
64	标准型风管天井式多联空调室内机	制冷量3.6kW；制热量4.0W；机外静压=40Pa； L=570m3/h N=110W	台	2.00
65	标准型风管天井式多联空调室内机	制冷量2.8kW；制热量3.5W；机外静压=40Pa； L=480m3/h N=110W	台	2.00
66	标准型风管天井式多联空调室内机	制冷量2.2kW；制热量2.5W；机外静压=40Pa； L=480m3/h N=110W	台	14.00
67	分歧管	1、材质:紫铜 2、规格:11*8.6*8 3、适用机型:R410A	个	7.00
68	分歧管	1、材质:紫铜 2、规格:12.5*9*9 3、适用机型:R410A	个	3.00
69	分歧管	1、材质:紫铜 2、规格:20.7*9.7*11.6 3、适用机型:R410A	个	11.00
70	管道式低噪音排风机	风量300m ³ /h，低噪音，机外余压,110Pa	台	2.00
71	管道式低噪音排风机	风量350m ³ /h，低噪音，机外余压,110Pa	台	1.00
72	管道式低噪音排风机	风量600m ³ /h，低噪音，机外余压,250Pa	台	1.00
73	管道式低噪音排风机	风量700m ³ /h，低噪音，机外余压,Pa	台	1.00
74	管道式低噪音排风机	风量1500m ³ /h，低噪音，机外余压,Pa	台	1.00
75	管道式低噪音排风机	风量1800m ³ /h，低噪音，机外余压,Pa	台	1.00
三 医用气体管网及配套系统				
76	压力监测报警箱 两气	含压力表、报警等	台	7.00
77	氧气减压稳压箱	含压力表,减压装置	台	10.00
78	开关电源箱	(220v转24v)	个	1.00
79	氧气流量计	12m3/h	套	10.00
80	传呼主机	主机60门、采用两芯线联网，分机在线任意编号； 主机窗口多功能显示、双向呼叫、双工通话； 主机可检测分机故障，并自动报警通过屏幕显示分机号码； 主机可设置护理级别，并且可设定高级护理优先； 分机呼叫存储，显示屏多功能显示； 主机话筒广播、音频宣教广播、语音报号功能； 副话机具有来电显示床号功能； 主机、分机振铃音量、音乐自由调整设置；	套	5.00
81	呼叫分机	银色拉丝面板、与主机实现双向通话； 分机呼叫主机； 呼叫清除； 指示灯提示叫通； 和弦音乐。	套	215.00
82	走廊显示屏	四位双显 四位双显、多功能显示，可显示房间床、床位号、呼叫顺序号、时间等	套	5.00

83	卫生间防水分机	最大功耗0.5W, 工作电压 20V	套	75.00
84	铝合金治疗带	210*72*L(含底带与面板、端盖) 截面尺寸优于或等于210×72mm, 底座厚度大于等于1.6mm, 设备带上面板采用模块化设计, 可分段打开面板进行设备带的维修, 使安装维修更加方便, 并具有良好的防腐和保洁效果。(含底带与面板、端盖)	m	560.00
85	铝合金装饰护槽	36*L(含底槽与盖板)	m	116.00
86	供氧终端	普通德式、带维修阀	个	253.00
87	负压终端	普通德式、带维修阀	个	254.00
88	氧气维修阀	氧气维修阀	个	53.00
89	床位号标牌	简易型	个	243.00
90	漏电保护器	C32 2P(100mA)	个	93.00
91	集成式负压吸引系统	一、包含两个油循环泵、粉尘过滤器、尾气灭菌装置、自动控制系统、传感器、真空罐、单向阀、管材及配件等: 1. ▲自动控制柜CE认证(需提供证书复印件并加盖厂家公章); 2. 选用油环真空泵; 3. 一体式撬装机组, 各功能集成, 连接灵活, 现场易于安装, 维护;(提供彩页图片说明) 4. 多用一备, 循环使用, 自动运行时监控各泵的使用状态, 如果某一台发生故障, 设备会自动识别同时发出报警, 并跨越故障机头继续循环工作, 保证不停气;(提供图片说明) 5. 配套细菌过滤器, 尾气灭菌装置, 根据BS3928, 可以使微生物、病毒污染的可能最低化; 6. 采用 PLC, 触摸屏控制, 施耐德元器件, 触摸屏显示; 设置, 调试, 各种信息均可显示; 7. 通过压力传感器控制自动运行; 逆转保护; 断电恢复后自动启动选择; 8. 可以显示信息: 报警信息, 保养计划, 运行时间、运行状态、操作钮, 数据库;(提供图片说明); 9. ▲符合电气安全规范, 符合电磁兼容要求(提供市级检测机构的检测报告并加盖厂家公章); 10. 提供远程通讯协议接口, 能将以上数据和信息显示通过网络传送到工作站远程计算机、提供数据结构, 方便业主进行编程组合显示多个站房信息。 二、尾气灭菌器参数: 1. 由消毒箱体、不锈钢管路、智能控制等组成; 2. ▲同时采用高温、紫外线、臭氧离子三种方式提高消毒灭菌效果, 达到消毒、杀菌、除异味的效果。(提供具有CNAS认证检测机构的检测报告并加盖厂家公章); 3. ▲排气量 ≥ 300 立方/小时, 灭菌效率 $\geq 99.99\%$ (提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章); 4. 功率不大于3Kw, 安全可靠; 5. 全自动控制、独立运行、不需要和原有负压设备连接, 安全可靠。有运行状态、故障报警等功能。	套	1.00
92	真空缓冲罐	0.3m ³	台	1.00
93	紫外线消毒装置	300W	套	1.00

四	室内装饰装修			
94	铝扣板天花（非洁净区域天花）	1. 规格：600×600×0.8mm； 2. 含主次轻钢龙骨及边条	m ²	169.96
95	石膏板（底板）	1. 板材厚度12mm； 2. 用作轻钢龙骨隔墙底板	m ²	382.62
96	墙体轻钢(龙骨)	1. 竖龙骨：75×40×0.8 mm； 2. 天地龙骨：75×40×0.8 mm； 3. 穿心龙骨：38×12×1.0 mm；	m ²	191.31
97	净化区域地面找平	厚度50mm, 水泥砂浆1:2.5	m ²	661.27
98	自流坪楼地面	地面自流平	m ²	661.27
99	硫酸钡防辐射天棚	厚度：10mm、含钡量≥98%、配比：水泥：沙子：钡份=1:2:2, 2个铅当量	m ²	244.28
100	硫酸钡防辐射地面	厚度：20mm、含钡量≥98%、配比：水泥：沙子：钡份=1:2:2, 2个铅当量	m ²	234.00
101	硫酸钡防辐射墙面	厚度：20mm、含钡量≥98%、配比：水泥：沙子：钡份=1:2:2, 2个铅当量	m ²	240.00
102	墙面喷（刷）涂料	1. 材料：防霉抗菌内墙乳胶漆 2. 做法：腻子粉三遍 + 乳胶漆两遍	m ²	1024.00
103	墙面防水处理（湿区）	1. 5厚聚合物水泥防水涂料两遍	m ²	40.59
104	地面防水处理（湿区）	1. 5厚聚合物水泥防水涂料两遍	m ²	29.81
105	地面瓷砖铺设	1. 规格：300*300, 1:2水泥砂浆粘结层 2. 嵌缝材料种类:白水泥 3. 防护层材料种类:干硬性水泥砂浆	m ²	10.00
106	墙面瓷砖铺设	1. 规格：300*600, 1:2水泥砂浆粘结层 2. 嵌缝材料种类:白水泥 3. 防护层材料种类:干硬性水泥砂浆	m ²	21.00
107	地面瓷砖铺设	1. 规格：600*600, 1:2水泥砂浆粘结层 2. 嵌缝材料种类:白水泥 3. 防护层材料种类:干硬性水泥砂浆	m ²	13.84
108	墙面瓷砖铺设	1. 规格：600*600, 1:2水泥砂浆粘结层 2. 嵌缝材料种类:白水泥 3. 防护层材料种类:干硬性水泥砂浆	m ²	40.70
109	石材窗台板	宽600mm	m ²	15.06
110	铝合金窗帘盒	3mm厚铝塑板，高度300mm	m	25.10
111	大理石洗手盆台面	厚20mm，900（长）*600（深）	m ²	0.54
112	普通手动单开平开门	1. 门框内尺寸:900×2100 2. 带观察窗，含门锁、五金件 3. 材质：钢木门+喷塑	m ²	13.23
113	普通手动单开平开门	1. 门框内尺寸:1000×2100 2. 带观察窗，含门锁、五金件 3. 材质：钢木门+喷塑	m ²	10.50
114	防火门	1. 门框尺寸：1000*2100 2. 防火等级：甲级	m ²	4.20
115	防火门	1. 门框尺寸：1500*2100 2. 防火等级：甲级	m ²	6.30
116	防火门	1. 门框尺寸：1500*2100 2. 防火等级：乙级	m ²	15.75
117	铅防护医用气密封固定观察窗	1. 窗框尺寸:1800×1200 2. 材质：8mm钢化玻璃，外框不锈钢包边；含2个铅当量	m ²	2.16

118	铅防护医用气密封固定观察窗	1. 窗框尺寸:2100×1200 2. 材质: 8mm钢化玻璃, 外框不锈钢包边 ; 含2个铅当量	m ²	5.04
119	医用气密封固定观察窗	1. 窗框尺寸:1800×1200 2. 材质: 8mm钢化玻璃, 外框304 1.0mm厚不锈钢包边, 12mm木工板基层	m ²	2.16
120	医用气密封固定观察窗	1. 窗框尺寸:1200×1200 2. 材质: 8mm钢化玻璃, 外框304 1.0mm厚不锈钢包边, 12mm木工板基层	m ²	4.32
121	医用气密封固定观察窗	1. 窗框尺寸:1500×1200 2. 材质: 8mm钢化玻璃, 外框304 1.0mm厚不锈钢包边, 12mm木工板基层	m ²	1.80
122	铝合金推拉窗	1. 窗框尺寸:L1500×H1200 2. 材质: 6mm钢化玻璃, 外框铝合金包边	m ²	3.60
123	标本接收窗	1. 窗框尺寸:L3600×H1200 2. 材质: 8mm钢化玻璃, 外框不锈钢包边	m ²	4.32
124	医用不锈钢传递窗	1. 全304不锈钢材质, 板材厚度1.2mm; 2. 嵌入式安装; 3. 规格:600*600; 4. 双面机械互锁, 配紫外线消毒灯	m ²	2.52
五 电气设备安装				
125	电源总柜	1. 箱体编号: 1AL1 2. 安装方式: 明装 3. 箱内元件详见系统图纸	台	1.00
126	配电箱	1. 箱体编号: 1FS-KT1 2. 安装方式: 明装 3. 箱内元件详见系统图纸	台	1.00
127	双电源切换总柜(动力)	1. 箱体编号: 3AP-JY 2. 安装方式: 落地安装 3. 箱内元件详见系统图纸	台	1.00
128	电源总柜	1. 箱体编号: 3AL1 2. 安装方式: 明装 3. 箱内元件详见系统图纸	台	1.00
129	配电箱	1. 箱体编号: 3JY-KT1 2. 安装方式: 明装 3. 箱内元件详见系统图纸	台	1.00
130	配电箱	1. 箱体编号: 3AL2 2. 安装方式: 明装 3. 箱内元件详见系统图纸	台	2.00
131	配管	1. 名称:金属电线管 2. 规格: JDG-20*1.0	m	990.00
132	配管	1. 名称:金属电线管 2. 规格: JDG-25*1.2	m	1070.00
133	电力电缆	1. 名称:无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*10 mm ²	m	250.00
134	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格: CT 200*100*1.0mm	m	100.00
135	包塑金属软管	Φ 16	m	200.00
136	包塑金属软管	Φ 20	m	300.00

137	包塑金属软管	Φ 25	m	200.00
138	配线	1. 名称:无卤低烟阻燃铜芯交联聚烯烃绝缘电线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 mm ²	m	3100.00
139	配线	1. 名称:无卤低烟阻燃铜芯交联聚烯烃绝缘电线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 mm ²	m	3300.00
140	LED面板灯(方形)	1. 功率: 36W 2. 安装方式: 嵌入 3. 开孔尺寸: 586*586 4. 外观尺寸: 600*600 5. 材质: 铝合金外壳 6. 色显指数 ≥ 80	套	26.00
141	LED面板灯(方形)	1. 功率: 36W 2. 安装方式: 吸顶 3. 外观尺寸: 600*600 4. 材质: 铝合金外壳 5. 色显指数 ≥ 80	套	106.00
142	防水防尘灯	功率: 13W	套	2.00
143	灯管 T5, 28W	吸顶安装	套	2.00
144	单联双控开关	10A 250V	套	44.00
145	双联单控开关	10A 250V	套	5.00
146	双联双控开关	10A 250V	套	2.00
147	三联单控开关	10A 250V	套	1.00
148	四联单控开关	10A 250V	套	1.00
149	单相五孔暗装插座	10A 250V 安全型	套	97.00
150	单相五孔防水插座	10A, 250V 安全型	套	6.00
151	空调插座	16A 250V 安全型	套	3.00
152	地插	10A, 250V 安全型	套	10.00
153	接线盒	86*86 含盖板	个	400.00
154	接地母线	镀锌扁铁 -40*4mm	m	70.00
155	等电位端子箱	300*200*100	台	6.00
156	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	2.00
六	建筑智能化系统设备安装			
157	红外半球彩色摄像机	类型: 网络; 功能: 红外一体机; 有效像素: 200万	台	1
158	双绞线缆	六类网线UTP6	m	1780.00
159	电话网络双口插座	86mm*86mm 86型	个	43
160	风机盘管电源控制线	ZR-RVVP-7×0.75mm ²	m	480.00
161	槽式镀锌桥架	规格: CT 100×50×1.0mm	m	100.00
162	配管	JDG Φ 20*1.0	m	510.00
163	分线盒	86*86 含盖板	个	200
164	金属波纹软管(镀锌)	Φ 16	m	200.00
165	金属波纹软管(镀锌)	Φ 20	m	400.00
七	给排水			
166	PPR热水管	PPR-20 2.0MPa 热熔连接	m	48.00
167	PPR冷水管	PPR-20 1.6MPa 热熔连接	m	100.00
168	PPR冷水管	PPR-25 1.6MPa 热熔连接	m	18.00

169	PPR热水管	PPR-25 2.0MPa 热熔连接	m	20.00
170	PPR冷水管	PPR-32 1.6MPa 热熔连接	m	34.00
171	PVC排水管	PVC-50 粘接连接	m	75.00
172	PVC排水管	PVC-75 粘接连接	m	32.00
173	PVC排水管	PVC-110 粘接连接	m	26.00
174	薄壁不锈钢给水管	DN20 1.6MPa 卡压式连接	m	20.00
175	薄壁不锈钢给水管	DN25 1.6MPa 卡压式连接	m	10.00
176	薄壁不锈钢给水管	DN32 1.6MPa 卡压式连接	m	60.00
177	PPR截止阀DN20	螺纹连接	个	12
178	PPR截止阀 DN25	螺纹连接	个	4
179	PPR截止阀 DN32	螺纹连接	个	1
180	铜截止阀 DN20	J11W-16T 螺纹连接	个	6
181	铜截止阀 DN25	J11W-16T 螺纹连接	个	2
182	铜截止阀 DN32	J11W-16T 螺纹连接	个	2
183	黄铜直角阀 DN15	螺纹连接	个	24
184	蹲式大便器	陶瓷, 带自助冲水装置 含存水弯	套	2
185	柱式洗手盆	陶瓷, 含手动水龙头 含存水弯	套	11
186	扫除口	DN50	个	5
187	拖布池	380*445*535 陶瓷, 带不锈钢水龙头	套	1
188	淋浴器	淋浴花洒+铜镀铬混水器	套	1
189	防臭型地漏 De50	304不锈钢	个	3
八	空调系统			
190	矩形空调风管制作与安装	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 3. 接口形式: 咬口连接	m ²	50.00
191	矩形空调风管制作与安装	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 3. 接口形式: 咬口连接	m ²	230.00
192	矩形空调风管制作与安装	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 3. 接口形式: 咬口连接	m ²	202.00
193	橡塑保温棉	1. 材质: 橡塑保温板 2. 厚度: $\delta = 20\text{mm}$ 3. 防火等级: B1级	m ³	9.90
194	风管法兰及支吊架		kg	3133.00

195	铝合金方形散流器	1. 规格: 400×400 mm 2. 材质: 铝合金, 表面喷白塑	个	42
196	铝合金方形散流器	1. 规格: 600×600 mm 2. 材质: 铝合金, 表面喷白塑	个	2
197	风机盘管回风口	1. 规格: 600×350 mm 2. 材质: 铝合金, 表面喷白塑 3. 门铰式, 带可清洗式双层尼龙网	个	20
198	风机盘管回风口	1. 规格: 800×350 mm 2. 材质: 铝合金, 表面喷白塑 3. 门铰式, 带可清洗式双层尼龙网	个	4
199	铝合金防雨百叶风口	1. 规格: 200×200 mm 2. 材质: 铝合金, 表面喷白塑	个	1
200	铝合金防雨百叶风口	1. 规格: 400×400 mm 2. 材质: 铝合金, 表面喷白塑	个	3
201	铝合金防雨百叶风口	1. 规格: 800×400 mm 2. 材质: 铝合金, 表面喷白塑	个	1
202	铝合金防雨百叶风口	1. 规格: 500×400 mm 2. 材质: 铝合金, 表面喷白塑	个	1
203	铝合金防雨百叶风口	1. 规格: 1000×500 mm 2. 材质: 铝合金, 表面喷白塑	个	1
204	铝合金防雨百叶风口	1. 规格: 2000×1000 mm 2. 材质: 铝合金, 表面喷白塑	个	1
205	洁净室专用排风口	1. 规格: 950×400 mm 2. 材质: 铝合金, 表面喷白塑 3. 百叶类型: 横向百叶 4. 附件: 带过滤器	个	2
206	洁净室专用排风口	1. 规格: 400×400 mm 2. 材质: 铝合金, 表面喷白塑 3. 百叶类型: 单层百叶 4. 附件: 带过滤器	个	21
207	消声器	1. 类型: 双层微穿孔板 2. 外形尺寸: 1030*900*1500mm 3. 接管尺寸: 630*500	个	1
208	风管止回阀	1. 规格: 200×200 mm 2. 材质: 钢板喷塑	个	2
209	风管止回阀	1. 规格: 250×200 mm 2. 材质: 钢板喷塑	个	2
210	风管止回阀	1. 规格: 320×200 mm 2. 材质: 钢板喷塑	个	1
211	风管止回阀	1. 规格: 400×320 mm 2. 材质: 钢板喷塑	个	2
212	70℃防火阀	规格: Φ 150mm	个	4
213	70℃防火阀	规格: 630×500 mm	个	1
214	柔性接口	帆布软接	m ²	3.60
215	冷凝排水管 PVC-U de25	粘接连接	m	116.00
216	冷凝排水管 PVC-U de32	粘接连接	m	21.00
217	冷凝排水管 PVC-U de40	粘接连接	m	86.00
218	冷凝排水管 PVC-U de50	粘接连接	m	5.00
219	紫铜管	Φ6.35*0.8	m	98.00
220	紫铜管	Φ9.5*1.0	m	37.10

221	紫铜管	Φ12.7*1.0	m	119.00
222	紫铜管	Φ15.9*1.0	m	79.00
223	紫铜管	Φ19.1*1.0	m	25.50
224	紫铜管	Φ22.2*1.0	m	32.50
225	紫铜管	Φ25.4*1.0	m	15.50
226	紫铜管	Φ28.6*1.0	m	79.00
227	管道支吊架		kg	338.00
228	管道除锈	手工除锈 红丹环氧防锈漆、环氧磁漆两遍	m ²	18.60
229	橡塑保温管套	1、厚度：δ=20mm 2、防火等级：B1级	m ³	1.10
230	橡塑保温管套	1、厚度：δ=15mm 2、防火等级：B1级	m ³	0.50
231	天花嵌入式排气扇	风量：120m ³ /h、余压：65Pa	台	8
232	天花嵌入式排气扇	风量：180m ³ /h、余压：95Pa	台	9
九	医用气体管网及配套系统安装			
233	不锈钢无缝钢管	Φ32*2 含管道试压、空气吹扫、脱脂	m	539.00
234	不锈钢无缝钢管	Φ25*2 含管道试压、空气吹扫、脱脂	m	480.00
235	不锈钢无缝钢管	Φ20*2 含管道试压、空气吹扫、脱脂	m	139.00
236	不锈钢无缝钢管	Φ8*1 含管道试压、空气吹扫、脱脂	m	339.00
237	不锈钢无缝钢管	Φ89*3 含管道试压、空气吹扫、脱脂	m	89.00
238	不锈钢无缝钢管	Φ57*3 含管道试压、空气吹扫、脱脂	m	11.00
239	不锈钢无缝钢管	Φ42*2.5 含管道试压、空气吹扫、脱脂	m	21.00
240	不锈钢无缝钢管	Φ10*1 含管道试压、空气吹扫、脱脂	m	339.00
241	紫铜管	Φ8*1.0	m	536.00
242	紫铜管	Φ10*1.0	m	536.00
243	管道支架	角铁 含手工除锈、两道防锈	kg	650.00
244	热镀锌钢管	DN50	m	30.00
245	KBG金属电线配管	Φ16	m	575.00
246	分线盒	86*86 含盖板	个	150
247	双绞线缆	RVS 2*0.75mm ²	m	1800.00
248	床头灯	220V/4W LED灯	套	243
249	单联跷板开关	10A 250V	套	243
250	单相五孔暗装插座	250V 10A 安全型	套	497
251	配线	BVR-2.5mm ²	m	1770.00
252	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1
十	医用分子筛中心制氧系统	说明： ▲1. 整套设备制氧原理为双塔式分子筛变压吸附技术（“PSA”技术）；		

		2. 采用螺杆式空气压缩机作为整套系统的动力源； ▲3. 全套系统采用双套机组配置，单台氧气输出量 $\geq 15.77\text{Nm}^3/\text{h}$ ；总氧气输出量 $\geq 31.54\text{Nm}^3/\text{h}$ ，投标货物氧气输出量必须与投标货物制造商《医疗器械产品技术要求》相同，需提供《医疗器械产品技术要求》复印件并加盖生产厂家公章； 4. 氧气浓度 $\geq 93\% \pm 3\%$ ； 5. 设备输出氧气的二氧化碳含量、水分含量等理化指标应符合《医用分子筛制氧设备通用技术规范》的要求； ▲6. 投标产品的主要组件：分子筛制氧机、空气压缩机、冷冻式干燥机、各级过滤器、储气罐、氧气罐等必须符合国家相关标准；		
253	▲高效螺杆式空气压缩机	1. 具有全电脑数字控制功能，具有压力、温度、时间、故障等数字显示功能，能自动检测并记录历史故障，所有的控制、数据的显示和参数调整均在控制面板进行，可在控制面板上可直接调整数据； 2. 工作压力：0.8bar； 3. 单台排气量 $\geq 5.1\text{m}^3/\text{min}$ ； 4. 单台功率：30kw； 5. 噪音 $\leq 68\text{dB(A)}$ ；	台	2.00
254	主路管道过滤器	额定流量 $6\text{m}^3/\text{min}$ 压力露点： $3^\circ\text{C}-10^\circ\text{C}$ ； 过滤精度 $0.3\mu\text{m}$ ； 自动排水功能； 1. 采用国际知名品牌； 2. 水分离率 $\geq 99\%$ ； 3. 单台空气处理量 $\geq 6\text{m}^3/\text{min}$ ； 4. 过滤精度为 $0.3\mu\text{m}$ ； 5. 具有自动排放功能，可自动排放各种过滤杂质及水分；	个	2.00
255	▲冷冻式干燥机	1. 采用国际知名品牌产品； 2. 额定流量 $510\text{m}^3/\text{hr}$ ； 3. 压力露点： $3^\circ\text{C}-10^\circ\text{C}$ ； 4. 自动排水器； 5. 冷却方式为：风冷。	台	2.00
256	高效精密过滤器	额定流量 $6\text{m}^3/\text{min}$ 压力露点： $3^\circ\text{C}-10^\circ\text{C}$ ； 过滤精度 $0.01\mu\text{m}$ ； 自动排水功能； 1. 单台空气处理量 $\geq 6\text{m}^3/\text{min}$ ； 2. 过滤精度为 $0.01\mu\text{m}$ ， 3. 具有自动排放功能，可自动排放各种过滤杂质及水分。	个	2.00
257	高效精密过滤器	额定流量 $6\text{m}^3/\text{min}$ 压力露点： $3^\circ\text{C}-10^\circ\text{C}$ ； 过滤精度 $0.01\mu\text{m}$ ； 自动排水功能； 1. 单台空气处理量 $\geq 6\text{m}^3/\text{min}$ ； 2. 过滤精度为 $0.01\mu\text{m}$ ，	个	2.00

		3. 具有自动排放功能，可自动排放各种过滤杂质及水分。		
258	空气储罐	碳钢，设计压力1.0MPa； 参考国标1.5m ³ 型号有关参数并符合： 1. 材质：优质碳钢； 2. 单台容量：≥1.5m ³ ； 3. 设计压力：1.0Mpa； 4. 符合国家标准，厂家为国家定点压力容器制造单位，配有超压安全阀； 5. 配有压力容器合法使用说明文件。	个	2.00
259	▲分子筛制氧主机	单机产氧量15.77m ³ /hr 出氧浓度93%±3（V/V） 输出压力0.35-0.5Mpa； 1. 采用分子筛变压吸附原理制氧，国际知名品牌产品； 2. 制氧机（主机）采用PLC控制，可根据医院用氧量的变化自动控制各套机组的开启及停止； 3. 全套设备采用双机组配置，单台氧气输出量≥15.77 Nm ³ /h； 4. 氧气浓度≥93%±3%； 5. 输出压力0.35-0.5Mpa； 6. 制氧系统厂家须获得制氧主机制造商的直接授权（提供复印件加盖公章）； 7. 制氧主机生产厂家必须获得ISO13485、ISO9001等质量体系认证；制氧主机需有FDA、CE证明书（提供复印件并加盖公章）。	台	2.00
260	氧气储罐	碳钢，设计压力1.0MPa； 1. 材质：优质碳钢； 2. 单台容量：≥1.5m ³ ； 3. 设计压力：0.8Mpa； 4. 符合国家标准，厂家为国家定点压力容器制造单位，配有超压安全阀； 5. 配有压力容器合法使用说明文件。	个	2.00
261	高效除菌过滤器	具有除臭功能； 过滤精度0.01 μm；	个	1.00
262	氧气流量计	数字显示氧气的实时流量和累计流量； 1. 数字显示氧气的实时流量和累计流量； 2. 流量大于等于36m ³ /h。	个	1.00
263	氧气纯度分析仪	显示精度小于0.1%； 1. 高亮度LED界面显示，所有控制和调整均在控制面板上进行； 2. 具有实时数字显示和氧气纯度高低限报警功能。	套	1.00
264	自动切换氧气汇流排组（不含钢瓶）	▲1. CE认证（提供CE认证证书复印件加盖生产厂家公章）； 2. 规格：2x10瓶组； 3. 全自动切换（提供说明文件）； 4. 先导式控制切换气路，压力稳定（提供说明文	套	1.00

		件)； ▲5. 带温度监控，防止结霜和过热漏气的可能(提供省级检测机构的检测报告加盖生产厂家公章)； 6. PLC, 触摸屏控制，符合电磁兼容，电源采用医疗级，传感器防爆证明； ▲7. 符合电气安全规范，符合电磁兼容要求(提供市级检测机构的检测报告加盖生产厂家公章)； ▲8. 声光报警器测试功能(提供省级检测机构的检测报告并加盖厂家公章)； 9. 可输出485协议用于远程监控。		
265	医气管路系统（机房内设备之间连接铜管）	达到国标有关标准	m	200.00
266	电源电缆线（机房内设备之间连接）	规格3*6mm ² ，达到国标有关标准	m	600.00
267	智能化电气控制系统	内部电气国际品牌。	套	1.00
268	智能化远程监控系统	主要技术参数及要求： 1. 远程收集监控数据，包括空压机温度、压力、计时；空气露点、氧气纯度、流量，远程控制系统手动、自动开启。氧气在线监测系统、短信报警系统。 2. 中央监控系统及远程维护提供数据信息； 3. 可通过计算机（或装有安卓系统的移动设备）实时监测系统主要设备的主要运行参数、运行状态等。	套	1.00
十	商务条款要求			
质保期	货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自安装、调试验收合格并交付使用之日起不少于 <u>2</u> 年（终身维修）。			
售后服务要求	1、投标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量符合国家相关标准及安全规范。（注：凡进口产品的符合国际相关标准和安全规范）。 2、中标人提供2年的免费质保期，质保期自项目投入使用之日起计算。质保期内须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由中标人负责包修、包换，并提供免费的软件升级更新服务。在质保期内提供免费上门服务。并进行终身维护。 3、中标人应提供 7×24 小时咨询服务，对于系统在使用过程中出现的问题，在 1 小时内响应，如问题无法远程解决的，在接用户通知后 2 小时内赶到现场提供免费服务；4 小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，12 小时内修复使用，若48 小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证采购方的正常使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。在质保期内出现属设备质量问题，采购人则有权要求免费更换整机，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。 4. 故障维修响应时间：2小时内电话响应，24小时内到达，72小时内修复，在特殊情况下72小时内无法修复的，并经采购人同意后在双方约定的时间内完成设备的修复及更换。			
报价要求	投标人的价格必须是包含了安装图纸设计费用，设备和材料的采保、运输、安装人工、利润、管理费、税金等所需费用，同时包含了在质量保修期限内对招标人进行必要的技术培训和指导，以及为保证设备及设施能正常使用所必须的日常维护和维修等费用。			
交付使用期及地点	交付使用期：签订合同后，按照甲方通知之日起，120日内安装调试完毕，并验收合格；逾期交货的，采购人有权拒绝验收并取消成交供应商资格，所造成的一切损失由成交供应商负责。 交付地点：用户指定地点。			
签订合同日期	自成交公告发出之日起 5 个工作日内。			
	签订合同后预算合同价款的50%，完成合同的80%后招标人付款达到合同价款的65%，设备安装完成并经			

付款条件	验收合格后付款达到合同价款的95%，剩余5%质保金在两年质保期满后15天内一次付清。
其他要求	中标人在供货时必须提供产品厂商针对本项目出具的授权书、供货证明和售后服务承诺复印件（原件核查），否则采购人将不予验收。
货物验收	★1、为确保采购人原有网络系统正常运行，成交供应商须配合采购人在签订采购合同后进行符合性测试。成交供应商提供全部或部分成交产品的样机在采购人指定地点对拟提供产品参数的真实性和实际效果进行验证，通过测试方可验收。在测试过程中如发现成交供应商有虚假应标行为的，采购人将拒绝验收，同时报告政府采购监督管理部门处理，并要求补偿经济损失，同时追究法律责任。 ★2、验收时，由采购方、供应商及采购单位邀请的行业专家（业主如有需要邀请的）共同进行验收，采购方有权委托有资质的质检部门对货物进行抽检，检验的费用由供应商承担；对不符合要求的产品，采购方有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由供应商承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、招标文件规定及投标文件承诺的事项进行处罚。

二、浦北县妇幼保健院医用分子筛制氧系统项目设计要求

1、装饰平面布置图的粗虚线内为净化施工范围，但不包括楼梯间、电梯间及其前室，不包括外墙、外窗等。但包括外墙内侧（主体方负责内侧墙面的抹灰基层）的装饰，且应与该房间其他墙面装饰材料一致；

2、放射科布置在大楼一层楼（设计面积约346.82m²），设置钼靶检查室、控制间、设备机房、DR检查室、值班室、主任办公室、CT检查室、办公室、阅片室、就诊走廊。

3、检验科布置在大楼三楼（设计面积408.6m²），共设置综合检验大厅、体液接收、采血、HIV、PCR实验室、微生物实验室、试剂库、标本库、水处理间、缓冲间、医生办公室、主任办、男值、女值、医护通道、污物廊，UPS间，男更、女更、卫浴间、污洗间，空调机房。

4、医用气体管网及配套系统，包含床位243床设备带及管网配套设计及安装、中心吸引设备采购及安装；

5、医用分子筛中心制氧系统设备采购及安装

6、防火门、消防喷淋、防排烟、电系统均不在净化区域的施工范围，虚线墙属于净化施工，实线墙为大楼土建施工，土建负责墙面的抹灰找平，抹灰找平达到规范要求的平整度；其他比如吊顶、门等均为净化施工。

7、各专业区域的地面找平层属中标方完成，要求平整度及硬度达到PVC地板规范施工要求；

8、应急电源及疏散指示不包含在招标范围内；

9、强电的双电源切换柜及总柜由中标方提供，双电源柜的进线、电缆桥架及接线由招标方完成，不在净化施工范围；净化施工区域的弱电管线到弱电井的弱电终端箱，包括与终端箱的接线，终端箱由总包施工。

10、所有给水、空调水、医用气体管道以本层的管道井为界，土建给净化施工区域甩口加阀门；排水主管道及高水封地漏由总包施工，其余由净化公司施工。全年冷热源由大楼提供含在本次招标范围内。

11、本次招标范围包括净化施工范围内的装饰装修、空调通风及水系统、强弱电系统、给排水、医用气体管道系统、医用分子筛制氧系统，不含办公家具，具体设计详见设计图。

12、承包方式：投标人包括深化设计、造价、质量、工期、安全、文明施工。投标人应依照工程量，结合现场施工条件、工期、文明施工、工程质量、安全及招标文件等要求进行设计和报价。施工现场所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道、交通安全维护设施、物品仓库等）以及影响施工的各类障碍所发生的费用都被认为包含在投标报价中，投标人应考虑并承担一定的风险，如物价、气候、水文等情况的变化及其他意外困难等。

13、深化设计：各投标人在中标后根据招标文件结合现场现状对各区域各专业按照标准的规范要求进行深化设计（深化设计所涉及的材料、设备不能低于现有设计标准）。深化设计及工程施工中所涉及到的各种设备、材料、附件、配件等全部包含在本次招标范围内。中标后，中标单位深化设计的图纸必须经采购人等有关部门的审核确认，并能满足规范要求及临床使用要求。

14、中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、

深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的损失或被有关部门处罚，均由中标人负责。中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。

第三章 投标人须知

前附表

序号	内容、要求
1	项目名称： 浦北县妇幼保健院医用分子筛制氧系统项目 项目编号： QZZC2020-G1-220062-GXMS
2	投标报价及费用： 1. 本项目投标应以人民币报价； 2. 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3. 本项目代理服务费按投标人须知第九条代理服务费收费标准向中标供应商收取。
3	★投标保证金： 0.00 元。（如有） 标保证金的提交方式：可以银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险等方式提交。禁止采用现钞交纳方式。 采用银行保函、工程担保或工程保证保险方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期【备注：在投标截止时间前于开标现场将开具的无条件银行保函或工程担保或工程保证保险原件递交给招标人，复印件加盖投标人单位公章装入投标文件中】，否则做否决投标处理； 采用银行转账、电汇方式的，必须从投标人的基本账户转账或电汇到以下指定的投标保证金专用账户【备注：在投标截止时间前于开标现场查验投标保证金提交收据（如有）、银行转账（电汇）底单原件（电子转账的底单原件可采用彩色打印加盖转账单位公章），复印件加盖投标人单位公章装入投标文件】，否则做否决投标处理。 账户名称：浦北县公共资源交易中心 开户银行：浦北县农村信用合作联社江城信用社 银行账号：8279 1201 0106 4558 80 电 话：0777-2578698
4	★招标控制价： 553.892127万元
5	★现场踏勘： 根据本项目的实际情况，由采购人组织进行现场踏勘， 1. 投标人报名后须持网上报名回执码复印件、营业执照副本复印件、授权委托人持（授权委托书复印件、委托人身份证复印件，复印件须加盖投标人公章，否则无效，）于2020年12月08日上午10点00分前在浦北县妇幼保健院签到，由招标人统一组织投标人进行现场踏勘。 2. 招标人现场踏勘联系人：蔡工，联系电话：0777-8217678； 3. 现场踏勘完毕后，由招标人向投标人发给现场踏勘证明，作为投标人商务技术能力的评分项。

6	样品：无。 现场演示：无。
7	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
8	★投标文件组成和装订要求： 1. 装订要求：资格部分单独装订成册，封面注明投标文件（资格部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份，副本 4 份；商务及技术部分、报价部分合并装订成册，封面注明投标文件（商务及技术部分、报价部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份，副本4 份。 2. 投标文件组成：投标文件（资格部分）正本 1 份，副本 4 份和投标文件（商务及技术部分、报价部分）正本 1 份；副本 4 份，以上资料必须一并密封封装在一个投标文件袋中； 开标一览表、投标函各 1 份，必须一并密封封装在一个小信封中，并单独提交。 投标文件及小信封的外包装封面上均应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。活页装订的投标文件将被拒绝。同时提供投标文件(盖章后扫描的PDF版)U盘1份(U盘用小信封封装，封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。 投标人递交投标文件时，请同时单独递交投标人信息及投标文件签收回执（一式二份，不用密封包装，按第六章“投标文件格式”提供的“投标人信息及投标文件签收回执”的要求填写）。
9	★投标文件递交截止时间：2020 年12月17日上午10时00分 投标文件递交地点：浦北县公共资源交易中心（浦北县城越秀路3号县总工会大楼）开标室。
10	开标时间：2020 年12月17日上午10时00分 开标地点：浦北县公共资源交易中心（浦北县城越秀路3号县总工会大楼）开标室。
11	评标办法及评分标准：综合评分法。 评标委员会组成：本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。
12	公告发布媒体： 中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、浦北县公共资源交易中心www.qzggzy.cn网上发布。
13	投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人提供保证金本单位开户银行及账号后，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后 5 个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后 5 个工作日内退还投标保证金。
14	履约保证金金额：合同金额的5%。

15	签订合同时间： 应当在中标通知书发出后五日内。																														
16	评标结果告知书的接收方式： 在招标公告的同一网站公布，由各投标人自行在网上查询和接收，不再另行通知。																														
17	代理服务费参照原国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）货物招标类收费标准向中标人收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清成交服务费。 本项目代理服务费服务类型： ☒货物招标 ☐服务招标 代理服务费收费标准： <table border="1"> <thead> <tr> <th>中标金额（万元）</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>费率</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>服务类型</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>100以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr> <tr> <td>100-500</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr> <tr> <td>500-1000</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr> <tr> <td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table> 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。			中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标	费率				服务类型				100以下	1.5%	1.5%	1.0%	100-500	1.1%	0.8%	0.7%	500-1000	0.8%	0.45%	0.55%				
中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标																												
费率																															
服务类型																															
100以下	1.5%	1.5%	1.0%																												
100-500	1.1%	0.8%	0.7%																												
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%																												
.....																															
18	采购资金来源：财政性资金																														
19	付款方式：签订合同后预算合同价款的50%，完成合同的80%后招标人付款达到合同价款的65%，设备安装完成并经验收合格后付款达到合同价款的95%，剩余5%质保金在两年质保期满后15天内一次付清。																														
20	投标文件有效期：90 天																														
21	解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。																														

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于 浦北县妇幼保健院医用分子筛制氧系统项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

2、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

3、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6、“★”系指实质性要求条款。

7、“▲”系指响应性要求条款。

（三）招标方式公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

（八）特别说明

★1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

★2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★3. 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同

一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

★4. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★5. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★6. 本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

★7. 本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

（九）质疑和投诉

1、投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在收到招标文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为一个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、投标人提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。

3、递交质疑函的联系事项：

采购代理机构：广西名思建设工程咨询有限公司

联系电话：0777-2855599

地址：钦州市子才东大街19号奥林名城9栋11楼

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标公告；

- 2、招标项目采购需求；
- 3、投标人须知；
- 4、评标原则及评分标准；
- 5、合同主要条款格式；
- 6、投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2、招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3、招标文件的澄清、修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答复、修改招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格部分、商务及技术部分、投标报价部分三部份组成。

1、资格部分：

★（1）有效的三证合一的营业执照副本复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

★（2）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章)和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（4）投标人 2020 年 6 月以来任意三个月投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

★（5）投标人 2020 年 6 月以来任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

★（6）投标人近期财务状况报告（2019）年度的财务报告；或截标时间前半年内至少一个月能反

映财务状况的报表；或投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明。均至少包括：资产负债表、利润表、现金流量表）；

（7）特殊资质要求：生产企业须持有有效的医疗器械生产许可证；经营企业须持有有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；需提供制氧系统有效注册证。。

★注：上述（1）-（7）项提交的材料必须加盖投标人单位公章。

2. 商务及技术部分

商务部分

（1）投标人情况介绍；

（2）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

（3）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

★（4）商务条款偏离表(格式见第六章)；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明；

（6）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第六章)；

（7）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效中小企业声明函，并对声明的真实性负责（格式见第六章）。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（8）投标人及其投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

技术部分

★（1）投标产品技术资料表(格式见第六章)；

★（2）售后服务承诺，不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(若有，请提供，格式见第六章)；

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明（若有，请提供。距采购人最近的服务网点情况表）(格式见第六章)。

（3）招标采购需求中要求提供的材料（如 技术方案、实施方案等）；

（4）投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状；

（5）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

（6）与产品相关的证书复印件；

（7）投标产品的技术资料或原厂出厂配置表；

（8）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（9）技术服务、技术培训的内容和措施；

（10）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

(11) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施;

(12) 投标人需要说明的其他文件和说明。

3. 报价部分:

★(1) 投标函(格式见第六章);

★(2) 投标报价明细表(格式见第六章);

(3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明(格式自拟);

★(4) 开标一览表(与投标函一起单独用小信封密封, 格式见第六章);

★4. 特别备注:

招标文件第六章有格式要求的, 必须按要求在规定处由法定代表人或授权代表签名并加盖投标人公章。

(二) 投标文件的语言及计量

★1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电, 均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外, 以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2、投标计量单位, 招标文件已有明确规定的, 使用招标文件规定的计量单位; 招标文件没有规定的, 应采用中华人民共和国法定计量单位(货币单位: 人民币), 否则视同未响应。

(三) 投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2、投标报价是履行合同的最终价格, 货物采购应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、代理服务费等一切税金和费用; 服务采购应包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护、代理服务费等一切税金和费用。

★3、投标文件只允许有一个报价(如有分标时为每个分标只允许有一个报价), 有选择的或有条件的报价将不予接受。

(四) 投标文件的有效期

★1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下, 招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期, 这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期, 但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

(五) 投标保证金

1、投标人须按规定提交投标保证金(具体详见投标人须知前附表序号 3), 项目评审时, 评标委员会根据浦北县公共资源交易中心出具的《项目投标保证金到账信息表》查验投标保证金缴纳情况。浦北县公共资源交易中心财务部开具《项目投标保证金到账信息表》以保证金到账为准, 因此投标人在交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达浦北县公共资源交易中心账户上的时间。

2、投标保证金交纳形式: 电汇、转账、汇票等非现金形式交纳至如下账户:

账户名称：浦北县公共资源交易中心

开户银行：浦北县农村信用合作联社江城信用社

银行账号：8279 1201 0106 4558 80

电 话：0777-2578698。

3、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后 5 个工作日内退还。

4、投标保证金不计息。

5、投标保证金退还方式：电汇或转账至投标人账户。

6、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

★2、投标文件组成和份数要求详见投标人须知前附表第8条要求。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

★4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标文件封装要求详见投标人须知前附表第8条要求。

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。逾期送达的投标文件将被拒绝。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差

错,应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正(可以是复印件、传真件等,原件必须加盖单位公章)。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行,并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的,应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后,不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在资格审查时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:

- (1) 不具备招标文件中规定的资格要求的;
- (2) 招标文件要求必须提供的资格部分文件不齐全或者内容虚假的;
- (3) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2、在商务性及技术评审时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标声明书的;
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;
- (3) 招标文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的;
- (4) 投标文件的实质性内容未使用中文表述或者使用计量单位不符合招标文件要求的(经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外);
- (5) 投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的;
- (6) 投标文件有采购人不能接受的附加条件的;
- (7) 未提供或未如实提供投标产品的技术参数,或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的;
- (8) 明显不符合招标文件要求或者未满足招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目、商务条款要求的;
- (9) 经评委评定,允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达 3 项(含)以上的;
- (10) 投标技术方案不明确,存在一个或一个以上备选(替代)投标方案的;

3、在报价评审时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标函的;
- (2) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的;
- (3) 报价超出最高限价,或者超出招标控制价金额,采购人不能支付的;
- (4) 投标报价不是唯一报价,具有选择性。

4、有下列情形之一的视为投标人相互串通投标,投标文件将被视为无效:

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;

5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动,否则投标文件将被视为无效:

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序

1、开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认后，由招标代理机构工作人员当众拆封开标一览表，宣读投标人名称、投标报价、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选方案等，未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；

2、开标过程由采购代理机构负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑异，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3、开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会的组成详见投标人须知前附表第 11 条。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格审查

采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会应当对符合资格要求的投标人的投标文件进行商务和技术审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会应当按照招标文件第四章规定的评标原则和评标标准，对商务和技术审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不

得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

★投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件为无效。

（4）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目进入详评的所有投标人的最终得分。评标委员会按中标候选人推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- 5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在本项目招标公告媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。其余各投标人的评审得分与排序或资格审查未通过的原因通过投标人在投标文件中注明的接收方式单独告知。

（三）在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，如中标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消中标资格。

（四）在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标

人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人亦可主动联系采购代理机构索取相关内容。

（五）投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、投标样品的退回

中标人的投标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标人的投标样品由投标人在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

八、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）履约保证金

（1）中标人须于签订合同前按投标人须知前附表第 14 条规定的金额及递交方式将履约保证金直接缴入招标人账户。否则，不予办理签订合同。

（2）签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）按合同约定交付验收合格后，由中标人提交政府采购项目合同验收报告（格式见附件 1），填写履约保证金退付意见书（格式见附件 2）并经采购人确认后，由招标人以银行转帐方式按履约保证金退付意见书上双方明确的金额退还（不计利息）。

（4）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。（投标人中标后可以由项目所在地分公司在总公司授权下签订合同，相应的法律责任由总公司承担。）

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，中标人投标的全部投标保证金将上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

（4）政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等内容一致；合同附件齐全；多页合

同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

（5）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、其它事项

签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。中标服务费收取按投标人须知前附表第 17 条规定执行。

中标服务费、购买招标采购文件款项转入以下账户：

开户名称：广西名思建设工程咨询有限公司

开户银行：工行钦州人和春天支行

银行账号：2115 5904 0910 0074 109

附件 1:

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号： ）的约定，我单位对（项目名称） 政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称） 提供的货物（或服务）进行了验收， 验收情况如下：

验收方式		☐ 自行验收 ☐ 联合验收		
序号	名 称	产品型号规格、标准及配置 (或服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额：人民币 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容		(应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)		
验收小组意见		验收结论性意见：		
		有异议的意见和说明理由：		
验收小组成员签字：				
参与验收其他或监督人员签字：				
中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话：		采购单位的意见（盖章）： 联系电话：		
年 月 日		年 月 日		

备注：本报告单一式三份（采购单位 1 份、中标供应商 1 份、采购代理机构 1 份）。

附件 2:

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

供应商申请	采购编号：
	项目名称：
	该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写） 人民币 元（小写）¥ 元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日
采购单位意见	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日

第四章 评标办法及评分标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评委分别由聘请的专家、采购单位代表共五人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标供应商的投标报价，技术，售后服务，业绩信誉、政策、诚信方面内容按百分制打分。

(三) 评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

(一) 对进入详评的，采用百分制综合评分法：是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商作为中标候选人或中标供应商的评标方法。

(二) 计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分.....30 分

(1) 提供投标产品的企业根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定为小型和微型企业的，应当按该办法中规定的格式提供《中小企业声明函》。对其投标价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（投标供应商即属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标价格一次性 10% 的扣除，不重复享受政策）。

(2) 以进入评标的最低的评标价为 30 分

(3) 某投标供应商价格分 = $\frac{\text{投标人最低评标价（金额）}}{\text{某投标人评标价（金额）}} \times 30 \text{ 分}$

2、技术分.....（满分 40 分）

(1) 基本分(满分 35 分): 完全满足招标文件要求得 35 分, 标注▲技术参数及性能负偏离一项扣 5 分, 漏项的每一项扣 5 分; 未标注▲技术参数及性能负偏离一项扣 2 分, 漏项的每一项扣 2 分。最多扣完本项分值(在采购文件允许偏离的项数内)。

(2) 主要的设备参数及功能分(满分 5 分): 标注▲技术性能及功能有优于采购文件要求且评标时被评审小组接受的, 每优于一项加 1 分。本项最多加 5 分。

注: 标注▲号技术性能及功能有优于的, 供应商须在投标文件中提供响应产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数说明等证明材料作为佐证, 以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章, 否则评审小组有权不接受其优于。

3、售后服务分……………(满分 10 分)

由评审小组根据供应商的售后服务方案, 保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、应急处理方案、驻场人员、技术人员资质水平等内容各自打分。

不入档(0 分): 没有参与现场踏勘, 未提供服务承诺, 或服务承诺无可行性, 不能满足完成本项目需求。

一档(3 分): 参与现场踏勘, 售后服务方案较简单, 售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。

二档(6 分): 参与现场踏勘, 为保障本地化技术维修、培训等服务的时效性和专业性; 经评审小组综合评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案、质保措施等简单; 设备特定的技术服务要求基本满足采购文件要求。

三档(10 分): 参与现场踏勘, 为保障本地化技术维修、培训等服务的时效性和专业性; 经评审小组综合评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等较详细; 售后服务体系较完善, 售后服务保证措施较得力, 完全满足采购文件要求, 本地 1 名以上售后工程师日常技术维护力量及服务较好的。

4、项目实施方案分……………(满分 15 分)

不入档(0 分): 没有参与现场踏勘, 未提供项目实施方案, 或项目实施方案无可行性, 不能满足完成本项目需求。

一档(5分): 参与现场踏勘, 但项目实施方案简单, 能提供对接方案; 保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求, 技术服务、技术培训的服务内容和措施一般的;

二档(10分): 参与现场踏勘, 项目实施方案较详细, 能提供对接方案; 保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求, 有施工进度计划、工期保障措施、安全施工措施、表述较清晰、完整, 措施具体有效。

三档(15分): 参与现场踏勘, 项目实施方案详细, 能完全提供对接方案; 完全能保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求, 有完善的施工进度计划、工期保障措施、安全施工措施、表述清晰、完整, 措施具体有效。

5、业绩及信誉分……………(满分 2 分)

(1) 供应商自 2017 年以来类似项目的业绩(以有效的合同复印件或中标通知书复印件为准, 每

个得 1 分，满分 2 分。

6、政策功能分（节能、环保等）……………（满分 3 分）

（1）投标产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得 1 分。

（2）投标产品纳入《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得 1 分。

（3）采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的 80%以上（含）得 1 分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品 80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的 80%以上（含）。

综合得分 = 1+2+3+4+5+6

三、中标候选人推荐原则

（一）评审小组将根据总得分由高到低排列次序（总得分相同的，以响应报价由低到高顺序排列。总得分相同且响应报价相同的，以投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人）并推荐不多于三名成交候选供应商。采购人应当确定评审小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以重新进行政府采购活动。

（二）评审小组认为，某供应商的有效响应报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评审小组不推荐该供应商为成交候选人。

四、特别说明

评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章 合同主要条款格式

政府采购合同（格式）

合 同 编 号：

采购单位（甲方）：_____

采购计划号：

供 应 商（乙方）：

项目名称和编号：

签 订 地 点：_____

签 订 时 间：2020 年 月 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	采购内容	品牌及厂家	规格型号	产地	单位及数量	单 价 (元)	金 额 (元)
合同合计金额：人民币（大写） （小写）¥							

2、合同合计金额包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）或完成本合同所需的服务及配套人工、设备产生的费用，投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用产品的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的实体产品均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、产品的运输方式：不限。

3、乙方负责产品运输，产品运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担。

第五条 交付和验收

1、交付使用期：签订合同后，按照甲方通知之日起，120日内安装调试完毕，并验收合格。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

4、乙方应将所提供产品的装箱清单、用户手册、原厂质保卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

5、甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署产品验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 个工作日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

乙方负责甲方有关人员的培训。

培训时间、地点：按甲方要求的时间和地点。

第七条 售后服务、质保期

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

产品质保起止时间：中标人提供2年的免费质保期,质保期自项目投入使用之日起计算。质保期内须按合同条款提供免费服务,非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由中标人负责包修、包换,并提供免费的软件升级更新服务。在质保期内提供免费上门服务。并进行终身维护。（自双方代表在验收单上签字之日起计算，《项目要求及技术需求要求》中有特别注明的，按特别注明的执行，乙方投标文件优于此标准的，以乙方投标文件承诺为准）

乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（如有，可另附合同附件）

第八条 付款方式

1、政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2. 资金性质：财政性资金。

3. 付款方式：签订合同后预算合同价款的50%，完成合同的80%后招标人付款达到合同价款的65%，设备安装完成并经验收合格后付款达到合同价款的95%，剩余5%质保金在两年质保期满后15天内一次付清。

第九条 履约保证金

履约保证金：合同金额的5%。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条 质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按乙方投标文件承诺时间到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的产品免费质保期详见本合同条款第七条规定，因人为因素出现的故障不在免费质保范围内。超过质保期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随产品交予甲方。

3、甲方对乙方提供的产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的产品，甲方可邀请国家认可的专业检测机构或相关专业的专家参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告或验收报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6、若招投标文件中要求乙方在供货时提供的检测报告等材料，乙方应按要求提供；乙方未按要求提供的，甲方有权拒绝验收，并追究乙方相关责任。

第十三条 产品包装、发运及运输

1、乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

3、乙方在产品发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

第十四条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格，技术标准、材料等不符合采购文件、国家有关质量标准或本合同约定，若甲方选择退货处理的，甲方有权解除合同，并有权不予支付任何款项给乙方，此外乙方还应支付违约货款额10%的违约金给甲方并赔偿甲方经济损失。若甲方选择换货处理，乙方需在 10 个工作日内更换符合国家有关质量标准或本合同约定的货物完毕。并承担本条第 4 款约定的逾期违约责任。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的产品损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物或延期支付货款、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，超过 10 天的，对方有权解除合同，且违约方向守约方支付货款总额的 30%的违约金（不含已产生的逾期违约金）。承担因此给对方造成的经济损失。若为甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起 5 日内全额无息退还甲方已付款项；若为乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的货物，运费由甲方承担，应在合同解除之日起 5 日内全额无息退还甲方已付款项。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 30%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的产品在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，需退换货处理的，费用由乙方负责。如因相关质量问题造成甲方经济损失或引发任何纠纷诉讼的，由乙方承担赔偿责任并承担全部责任。

7、其它违约行为违约货款额的 10%收取违约金并赔偿经济损失。

8、当以上违约金不足以弥补甲方损失时，乙方还应对甲方超过违约金部分的损失依法承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应当赔偿因此给甲方造成的所有损失，包括但不限于甲方直接损失、逾期利益损失、向第三人承担的违约金、赔偿金、另行委托第三人的成本、未索赔支出的费用、律师费、诉讼费、鉴定费等。

第十五条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1、因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品鉴定结果符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品鉴定结果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议，报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1、采购需求

2、中标通知书；

3、投标函；

4、商务条款偏离表和技术需求偏离表；

5、投标报价表；

6、其他合同文件。

7、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式七份，具有同等法律效力，采购代理机构各一份，甲方三份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报市财政局（政府采购监管部门）备案。

第六章 投标文件格式

一、投标文件外层包装封面

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分 标 号：（有分标时填写）

投标人名称：

投标人地址：

开 标 时 启 封

年 月 日

二、资格部分格式

2.1 资格部分封面格式:

投标文件（资格部分）

正本/或副本

项目名称： 项目编号：

分 标 号： （有分标时填写）

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年 月 日

2.2 资格审查部分目录

- (1) 有效的三证合一的营业执照副本复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；
- (2) 法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；
- (3) 法定代表人授权委托书(格式见第六章)和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；
- (4) 投标人 2020 年 6 月以来任意三个月投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件；
- (5) 投标人 2020 年 6 月以来任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件；
- (6) 投标人近期财务状况报告（2019 年度的财务报告；或截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表；或投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明。均至少包括：资产负债表、利润表、现金流量表）；
- (7) 特殊资质要求：有要求。

2.2.1 三证合一的营业执照复印件（副本，同时要加盖单位公章）。

2.2.2 法定代表人完整有效的身份证复印件（必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

2.2.3.1法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_____（采购代理机构名称）：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加_____项目（项目编号：_____）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

法定代表人签名：

所在部门职务：

职 务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年 月 日

2.2.3.2 委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章，否则其投标无效）；

2.2.4 投标人 2020 年 6 月以来任意三个月依法缴纳税费的凭证（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》（格式自拟），《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》原件一年内均保持有效。

2.2.5 投标人 2020 年 6 月以来任意三个月依法缴纳在册正式员工的社保费的凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）。

2.2.6 投标人近期财务状况报告

2.2.7 特殊资质：有要求。

三、投标文件（商务及技术部分、报价部分）格式

正本/或副本

投标文件

（商务及技术部分、报价部分）

项目名称： 项目编号：

分 标 号： （有分标时填写）

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年 月 日

3.1 商务及技术部分内封面格式:

商务及技术部分

项目名称:

项目编号:

分 标 号: (有分标时填写)

投标人名称:

法定代表人或委托代理人签字:

年 月 日

3.2 商务部分目录

(1) 投标人情况介绍；

(2) 属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

(3) 属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

★ (4) 商务条款偏离表(格式见第六章)；

(5) 投标人需要说明的其他文件和说明；

(6) 投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第六章)；

(7) 投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效的中小企业声明函，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

(8) 投标人及其投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

3.3 技术部分目录

★ (1) 投标产品技术资料表(格式见第六章)；

★ (2) 售后服务承诺，不限于以下文件资料：

1) 项目实施人员一览表(若有，请提供，格式见第六章)；

2) 售后服务的内容和措施；

3) 本地化服务能力证明（若有，请提供距采购人最近的服务网点情况表）（格式见第六章）。

(3) 招标采购需求中要求提供的材料（如 技术方案、实施方案等）；

(4) 投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状；

(5) 产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

(6) 与产品相关的证书复印件；

(7) 投标产品的技术资料或原厂出厂配置表；

(8) 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

- (9) 技术服务、技术培训的内容和措施；
- (10) 优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；
- (11) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
- (12) 投标人需要说明的其他文件和说明；
- (13) 投标参与现场踏勘证明。

3.2 商务部分

3.2.1 投标人情况介绍（格式自拟）

3.2.2 属于投标人资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）

3.2.3 属于产品制造商资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）

3.2.4 商务条款偏离表格式：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

在《货物需求一览表》中要求提供的文件材料，必须在本表的“投标文件承诺的商务条款”中应答时，注明相关文件材料放置的页码，未注明或页码错误的，评标委员会有权不予评审。

项号	招标文件需求			投标文件承诺				偏离说明
	货物名称	数量	技术参数要求	货物名称	数量	品牌、厂家、型号及规格	技术参数	
1		1、..... 2、..... 3、.....					1、..... 2、..... 3、.....	正偏离 (负偏离 或无偏 离)
2		1、..... 2、..... 3、.....					1、..... 2、..... 3、.....	正偏离 (负偏离 或无偏 离)
...								
投标人（盖单位公章）：								
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：								
日期：2020年 月 日								

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件对应内容应当尽量写明商务响应承诺的具体数值。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.2.5 投标人需要说明的其他文件和说明

3.2.6 投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式（格式也可以自拟）：

采购单位名称	货物或项目名称	采购数量	合同金额 (万元)	附件页码			采购单位联系人 及联系电话
				合同	验收 报告	用户评 价	

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

年 月 日

3.2.7 中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）要求，提供有效的声明函，并对上述声明的真实性负责。

3.2.8 残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责，并提供有效证明文件，供评标委员会评审。

3.3 技术部分

3.3.1 投标产品技术资料格式:

投标产品技术资料表

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件需求			投标文件承诺				偏离说明
	货物名称	数量	技术参数要求	货 物 名 称	数量	品牌、厂家、 型号、规格	技术参数	
1		...	1 2 3		...		1 2 3	正偏离（负偏 离或无偏离）
2		...	1 2 3		...		1 2 3	正偏离（负偏 离或无偏离）
...								
投标人名称（加盖单位公章）：								
法定代表人或其委托代理人（签字）：								

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）如果投标产品技术参数小于或大于招标文件要求的某个数值标准时，投标文件对应内容应当尽量写明投标货物具体参数。

（3）当投标产品的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.3.2 售后服务承诺（格式自拟），不限于以下文件资料：

1) 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；（若有，请提供）

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	劳动合同编号	社保缴费编号或信息

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

2) 售后服务的内容和措施；

3) 本地化服务能力证明（若有，请提供）

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

服务网点名称				投标文件页码
地址				
注册资本金		其中：投标人出资比例		
员工总人数		其中：技术人员数		
经营期限				
售后服务协议				
售后服务内容				
工作业绩				
服务承诺				
业务咨询电话		传 真		
负责人		联系电话		

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

3.3.3 招标采购需求中要求提供的材料（如技术方案、实施方案等）（格式自拟）；

3.3.4 投标人或投标产品制造商拥有主要设备的情况和现状（格式自拟）；

3.3.5 产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

3.3.6 与产品相关的证书复印件；

3.3.7 投标产品的技术资料或原厂出厂配置表；

3.3.8 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）；

3.3.9 技术服务、技术培训的内容和措施（格式自拟）；

3.3.10 优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠（格式自拟）；

3.3.11 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

3.3.12 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四、报价部分格式

4.1 报价部分内封面格式:

报 价 部 分

项目名称： 项目编号：

分 标 号： （有分标时填写）

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年 月 日

4.2 报价部分目录

- ★（1）投标函（格式见第六章）；
- ★（2）投标报价明细表（格式见第六章）；
- （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和材料（格式自拟）；
- ★（4）开标一览表（与投标函一起单独用小信封密封，格式见第六章）；

4.2.1 投标函格式:

投 标 函

致: _____ (采购代理机构名称):

根据贵方为_____项目的招标公告(项目编号: _____), 签字代

表_____ (全名) _____经正式授权并代表投标人_____ (投标人名称)提交包含资格部分的正本一份、副本_____份、商务及技术部分、报价部分的正本一份、副本_____份。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1、我方愿意以(大写)人民币_____ (¥_____元)的投标总报价, 交货期_____, 提供本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知前附表”第 9 项规定的投标截止时间(开标时间)起遵循本投标函, 并承诺在“投标人须知前附表”第 19 项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5、我方承诺在投标文件递交截止时间当天前没有在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的情形。

6、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的, 我方承诺我方本次投标(包括资格条件和所投产品)均符合国家有关强制规定。

7、如我方中标, 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内, 根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同主要条款格式”与采购人订立书面合同, 并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

8、我方已详细阅读理解招标文件, 我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

9、我方承诺满足招标文件第五章《广西壮族自治区政府采购合同》中的条款, 承担完成合同的责

任和义务。

10、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商投标的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

14、我方同意本投标文件中“投标报价表”和中标后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及投标人商业秘密，并承诺可向采购代理机构提供相关电子文档。

15、投标函一式二份，一份随报价部分装订，一份随开标一览表装订。

16、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 电话：_____

传真：_____ 电子邮箱：_____

投标人代表姓名：_____ 职务：_____

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其授权委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

4.2.2 投标报价明细表格式:**投 标 报 价 明 细 表**

项目名称: :

金额单位: 人民币 (元)

序号	采购内容	品牌及厂家	规格型号	产地	单位及数量	单价	金额
投标总价: 大写: 人民币							¥
交货期:							

注: 1. 投标费用及利润等项目内容可自拟。

2. 以上属于小微企业生产的产品、属于非强制性优先采购节能产品、属于优先采购环境标志产品需要分别列明产品总值、占本次投标报价的比例 (百分比), 并自列具体明细附表以供评标委员会审核。

法定代表人或其委托代理人 (签字):

投标人名称 (加盖单位公章):

日 期:

4.2.3 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明 (格式自拟)**4.2.4 小信封 (内装开标一览表、投标函) 封面格式 (可以手写, 密封):**

★必须注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样, 并加盖投标人公章。

4.2.5 开标一览表、投标函

4.2.5.1 开标一览表格式

开标一览表

项目名称：_____ 项目编号：_____

投标人名称：_____

项目名称	投标报价
	大写：人民币 小写：¥
	大写：人民币 小写：¥
.....	大写：人民币 小写：¥

注：1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2. 投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、验收调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3. 以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

★4. 此表必须与“投标函”一起单独用一个小信封密封及递交，信封封面请注明项目名称、项目编号、投标人名称及“开标一览表、投标函”字样，否则不予接收。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

4.2.5-2 投标函（格式略，格式与第 4.2.1 条相同）

五、其他文书、文件格式

5.1 投标人信息及投标文件签收回执格式:

（投标人递交投标文件时，请同时单独递交投标人信息及投标文件签收回执，不用密封包装）

投标人信息及投标文件签收回执（格式）

投标人信息:

投标人全称: (加盖公章)

投标人统一社会信用代码:

投标人联系电话:

投标人地址:

法定代表人姓名:

法定代表人身份证号码:

授权委托代理人姓名:

授权委托代理人身份证号码:

投标人开票资料:

开票信息: (填“专票”或“普票”) 投标人名称:

纳税人识别号:

地址、电话:

开户行及帐号:

投标文件签收回执（一式二份）

投标文件签收回执

项目名称					
项目编号					
投标人名称					
投标文件递交人姓名		身份证号码		联系电话	
采购代理机构名称	广西名思建设工程咨询有限公司				
投标文件递交时间		投标文件密封情况		采购代理机构签收人	

投标文件签收回执

项目名称					
项目编号					
投标人名称					
投标文件递交人姓名		身份证号码		联系电话	
采购代理机构名称	广西名思建设工程咨询有限公司				
投标文件递交时间		投标文件密封情况		采购代理机构签收人	