

# 公开招标采购文件



采购项目名称：桂平市公安局 2020 年公安机关政法资金装备采购计划

采购项目编号：GGZC2020-G1-50072-GXBX

采购单位：桂平市公安局

采购代理机构：广西博行奔工程项目管理有限公司

二〇二〇年五月

# 目 录

第一章	公开招标公告.....	2
第二章	招标项目采购需求.....	4
第三章	投标人须知前附表.....	18
第四章	评标办法及评标标准.....	35
第五章	合同主要条款格式（参考）.....	39
第六章	投标文件格式.....	45
第七章	附件.....	72

## 第一章 招标公告

# 广西博行弈工程项目管理有限公司桂平市公安局 2020 年公安机关政法资金装备采购计划（GGZC2020-G1-50072-GXBX） 招标公告

广西博行弈工程项目管理有限公司受桂平市公安局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经桂平市财政局财政采购监督管理部门备案的政府采购计划（采购计划文号：GPZC2020-G1-02619-001）的批准，拟对桂平市公安局 2020 年公安机关政法资金装备采购计划进行公开招标采购，现将本次公开招标有关事项公告如下：

**一、采购项目名称：**桂平市公安局 2020 年公安机关政法资金装备采购计划

**二、采购项目编号：**GGZC2020-G1-50072-GXBX

**三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：**解码器 4 台、扁平化会议终端 5 台、高清视频会议摄像头 2 台、55 寸 LCD 拼接屏（LG 面板）6 个、集中式综合业务平台 1 个、双路解码模块 3 个、视频监控业务平台 1 个等，具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。

**四、采购项目预算金额（人民币）：**贰佰贰拾贰万玖仟玖佰伍拾元整（¥2229950.00 元）。

**五、本项目需要落实的政府采购政策：**

- 1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）；
- 2、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）；
- 3、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）等政府采购相关政策。
- 4、财政部《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）；
- 5、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185 号）等政府采购相关政策。

**六、投标人资格要求：**

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，在中华人民共和国境内注册，具备法人资格，从事本次招标采购货物的供应商；
- 2、本项目不接受联合体投标。
- 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- 4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

### 七、招标文件的获取：

采购文件由潜在供应商在招标信息公告网站自行下载。潜在供应商在截标现场签到报名，便认定为本项目的报名人。供应商在签到报名后即可递交投标文件。

### 八、投标截止时间和地点：

投标人应于 2020 年 6 月 18 日 15 时 30 分止，将投标文件密封提交到桂平市公共资源交易中心【桂江西路政务服务中心新大楼（原国会大厦）五楼】开标厅，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

### 九、开标时间及地点：

本次招标将于 2020 年 6 月 18 日 15 时 30 分，在桂平市公共资源交易中心【桂江西路政务服务中心新大楼（原国会大厦）五楼】开标厅开标。投标人应派法定代表人/负责人或其委托代理人参加开标会并签到，投标人的法定代表人/负责人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

### 十、网上查询地址：

<http://www.ccgp.gov.cn>（中国政府采购网）、<http://zfcg.gxzf.gov.cn>（广西壮族自治区政府采购网）、<http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn>（贵港市政府采购网）、<http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005>（贵港市公共资源交易中心网站）。

### 十一、联系事项：

1、采购人名称：桂平市公安局

地址：贵港市桂平市人民东路 118 号

联系人及电话：吴杰文，0775-3381409。

2、采购代理机构：广西博行弈工程项目管理有限公司

地址：贵港市港北区金港大道万豪丽城 2 栋 3 单元 3405

项目联系人：吴工，联系电话：0775-4218878。

3、监督部门：桂平市财政局政府采购监督管理股，联系电话：0775-3380263。

广西博行弈工程项目管理有限公司

2020 年 5 月 28 日

## 第二章 招标项目采购需求

### (一) 货物需求一览表

说明：

一、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，须说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写投标明细表和技术响应表。

三、本项目包括以下设备，根据财办库【2008】248 号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加投标。

四、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

序号	货物名称	单位	数量	技术参数要求
<b>一、通讯</b>				
1	解码器	台	3	高清视音频解码器，采用 Linux 操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持 10 路 HDMI 和 5 路 BNC 输出，HDMI（可以转 DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持 4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式； 封装格式：支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式； 音频解码：支持 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码； 解码能力：支持 4 路 1200W，或 8 路 800W，或 12 路 500W，或 2
2	解码器	台	1	高清视音频解码器，采用 Linux 操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持 4 路 HDMI 和 2 路 BNC 输出，HDMI（可以转 DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持 4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式； 封装格式：支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式； 音频解码：支持 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码； 解码能力：支持 4 路 1200W，或 8 路 800W，或 12 路 500W，或 20
3	扁平化会议终端	台	5	1.采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非 PC 架构、非工控机架构。 2.会议速率支持 128Kbps—8Mbps。 3.支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP 通信标准。 4.支持至少 H.264、H.264 High Profile 视频编解码协议。

				<p>支持与广西壮族自治区公安厅扁平化指挥调度现有视频会议系统 MCU 及会议终端进行 H.264、H.264 High Profile 编解码协议的双向互联互通。</p> <p>5.支持至少 G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719 音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果。</p> <p>6.支持 H.239 标准双流协议。支持与广西壮族自治区公安厅扁平化指挥调度现有视频会议系统 MCU 及会议终端进行 H.239 双流协议的双向互联互通。</p> <p>7.支持 1080p30、720p60、720p30 高清视频编解码，并向下兼容 4CIF、CIF 标清图像格式。</p> <p>8.★提供不少于 2 路高清视频输入接口、2 路高清输出接口，其中需包含 1 路 3G-SDI 高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输；提供 1 路标清视频输入/输出接口。</p> <p>9.★提供不少于 3 路音频输入接口，2 路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。</p> <p>10.系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。</p> <p>11.主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。</p> <p>12.支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。</p> <p>13.PC 安装双流软件后，可以通过无线网络将 PC 桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。</p> <p>14.终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能</p> <p>15.具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。</p> <p>16.★提供不少于 1 个 10/100/1000M 以太网接口。</p> <p>17.★具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络不少于 10% 丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，不少于 25% 的丢包率情况下会议仍可进行。</p> <p>18.设备具备 800 以及 400 的 7*24 小时服务电话及官网截图，如遇疑问以验收时直接拨打服务电话获得的结论为准。</p> <p>19. 高清视频会议终端支持与广西壮族自治区公安厅扁平化指挥调度现有视频会议系统 MCU 及会议终端数字无缝对接。</p>
4	高清视频会议摄像头	台	2	<p>1. ★高清视频会议摄像机需与高清视频会议终端为同一品牌。</p> <p>2. 设备应支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，镜头图像传感器采用不小于 1/2.8" 传感器，支持 1080p30、720p60 高清信号输出。</p> <p>3. ★支持不小于 12 倍光学变焦，水平视角不小于</p>

				<p>70°。</p> <p>4. ★视频输出接口具备 SDI、DVI、HDBaseT 接口。</p> <p>5. 支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输 90 米。</p> <p>6. ★支持 RS422 控制接口，支持标准 VISCA 协议，支持摄像机通过控制口 RS422 实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于 6 个。</p> <p>7. 支持中英文 OSD 菜单，可在 OSD 中对摄像机进行设置。</p> <p>8. 水平转动范围：<math>\geq \pm 160^\circ</math>，垂直转动范围：<math>\geq -90^\circ \sim 45^\circ</math></p> <p>9. 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。</p> <p>10. 支持根据安装方向自动翻转图像。</p> <p>11. ★支持保存不少于 250 个预置位。</p> <p>12. ★支持 ZigBee 控制，支持 360° 控制、有遮挡物时也能正常控制。</p>
<b>二、通讯（办案中心设备）</b>				
5	55 寸 LCD 拼接屏（LG 面板）	个	6	<p>1. LCD 液晶显示单元；LG 面板</p> <p>2. 尺寸：55 英寸；</p> <p>3. 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；</p> <p>4. 视角：178°（水平）/ 178°（垂直）；</p> <p>5. 响应时间：8 ms（G to G）；</p> <p>6. 对比度：1400:1；</p> <p>7. 亮度：500cd/m<sup>2</sup>；</p> <p>8. 物理拼缝：3.5mm；</p> <p>9. 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, YPbPr × 1, CVBS × 1, USB × 1</p> <p>10. 输出接口：DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 2</p> <p>11. 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 2</p> <p>12. 可选配接口：3G SDI（输入×1、输出×1）、DP、HDBaseT、TVI（输入×1、输出×1）、网络源；</p> <p>13. 功耗：<math>\leq 192</math> W</p> <p>14. 电源要求：100~240 VAC, 50/60 Hz；</p> <p>15. 寿命：<math>\geq 60000</math> 小时；</p> <p>16. 工作温度和湿度：0℃~40℃, 10%~90% RH（无冷凝水）；</p> <p>17. 外形尺寸：1213.40 (W) mm × 684.20 (H) mm × 70.45 (D) mm；</p> <p>18. 边框宽度：2.3mm（左/上），1.2mm（右/下）；</p>
6	集中式综合业务平台	个	1	<p>1. 设备应支持模块化设计，支持 8 个业务插槽，可扩充编、解码、控制等模块；</p> <p>2. 设备应内置网络交换模块，支持 2 个千兆网口。</p> <p>3. 本次配置不少于 3 块双路解码模块。设备应支持 H.264/H.265 解码</p> <p>4. ★单块解码模块应支持不少于 2 路 HDMI、1 路 VGA 视</p>

				<p>频输出接口。</p> <p>5. ★单块解码模块的 HDMI 最大显示输出分辨率最高支持 4k (3840×2160) ;单块解码模块的 VGA 最大显示输出分辨率最高支持 1920×1080。</p> <p>6. 单块解码模块的音频应至少支持 1 路 Line in 线性输入和 1 路 Line out 输出。</p> <p>7. 设备应支持 1×RS485 接口。</p> <p>8. ★设备支持解码 4k 图像, 性能应支持: 2×4K (3840×2160)、4×400 万 (2592×1520)、8 路×1080P、18×720P、32×D1。</p>
7	双路解码模块	个	3	<p>1. 支持 H. 264/H. 265, 输出接口 2×HDMI, 1×VGA (HDMI1 与 VGA 同时同源输出, 与 HDMI2 异源输出);</p> <p>2. HDMI1/VGA 分辨率 1920×1080, HDMI2 分辨率最高 4K 即 3840×2160) 最高解码视频分辨率为 4K (3840×2160) 解码总能力支持 4×4K、8×400 万 (2592×1520)、18×1080P、32×D1;</p> <p>3. 支持解码第三方厂家国标码流;</p>
8	视频监控业务平台	个	1	<p>1. 设备采用嵌入式设计, 安全可靠, 支持不少于 2 个千兆网口、4 个 USB 接口, 支持双电源。</p> <p>2. 单台设备支持至少 300 个监控点的接入, 支持平台级级联组网, 支持平台堆叠组网, 支持平台堆叠和级联混合组网。</p> <p>3. ★设备应支持 H. 264、H. 265 等编码格式, 支持多画面同时浏览, 最多可达 64 画面, 画面轮巡及预案轮巡, 支持批量操作, 可以对多个窗口批量执行抓拍、停止浏览等操作。</p> <p>4. 支持实时浏览窗口风格自定义功能, 用户可以自行设计所需要的窗口风格。</p> <p>5. 支持电子罗盘功能, 在图像中实时查看当前球机指向的方位。</p> <p>6. 支持 PTZ 抢占, 当实时浏览图像因为被其它高 PTZ 权限用户操作而导致当前用户进行 PTZ 操作失败后, 可以提示正在操作 PTZ 的用户名和 IP 地址信息。</p> <p>7. 支持自定义电视墙风格, 可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应。</p> <p>8. 支持视频拼接功能, 通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作, 将多个视频源图像拼接为单路图像, 并支持录像存储和电视墙上墙功能。</p> <p>9. ★支持不少于 15 路放像、15 路同步放像功能, 支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能, 支持单路录像分多时段回放, 支持录像点播按秒定位, 支持录像下载按秒定位, 支持录像批量下载, 支持下载录像为 MP4 格式。</p> <p>10. 支持混音录像功能, 平台和前端摄像机语音对讲时, 对讲语音与视频可以同步录制。</p> <p>11. 支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区。</p> <p>12. 支持视频流直接写入存储。</p> <p>13. 支持一机四屏功能, 将窗口复制到指定显示屏, 单个</p>

				<p>客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图。</p> <p>14. 带有 GPS 的无线前端在移动时，支持在电子地图上对其进行轨迹绘制，点击轨迹点时可以调阅这个时间点上的录像。</p> <p>15. 支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等。</p> <p>16. ★支持对图像进行目标属性分类：人、车、物的属性分类，支持对图像中的运动目标的颜色、尺寸特征提取，支持对图像中运动目标物摘要快照提取；并支持通过运动目标属性条件筛选查询，并通过快照回溯原始视频，支持视频浓缩，将视频中出现运动目标物压缩在一个极短的时间内同时展现、视频浓缩支持叠加目标框、视频浓缩支持方向线或区域筛选、视频浓缩支持至少 9 个感兴趣区域或排除区域设置、视频浓缩支持运动目标的密度和播放速度的控制、支持摘要录像中的运动目标数量统计。</p> <p>17. 支持对图像或图片进行增强处理功能，包含明亮、柔和、去雾、锐化等功能。</p> <p>18. 支持手机、平板等移动终端通过移动客户端连接平台，支持 Android 和 IOS 操作系统，支持单画面和四画面两种浏览风格，支持实时浏览的视频进行本地抓图、画质切换、云台控制、本地录像、开关声音等操作，支持对移动客户端请求的音视频码流进行转码。</p> <p>19. 支持 SDK 和 Webservice 两种开发接口。</p> <p>20. 平台各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容。</p> <p>21. ★支持与视频会议系统交互。</p> <p>22. 支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台。</p> <p>23. 支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。</p>
9	LED 单色屏	个	1	46 寸 LED 单色屏电视墙结构框架
10	防雷器	台	1	Iimp: 25kA (10/350us) 三相 4+0
11	辅助材料	批	1	线材、铜耳、扎带、绝缘胶布等。
12	机柜	只	1	12U 机柜 (550*600*620mm)
13	音响扩机	台	1	<p>额定功率 8Ω :400W×2 额定功率 4Ω :650W×2</p> <p>输入灵敏度:0.775V @8Ω 额定功率总谐波失真:&lt;0.025% @8Ω, 20Hz-20kHz 互调失真:&lt;0.05% @8Ω, 60Hz/7kHz 4:1 频率响应(+0/-0.25dB):&lt;±0.5dB 20Hz-20kHz 最大增益:37.5dB 放大器种类:H 类或 Class-D 类(可定制) 正常电流 1/8 power 4Ω Sperker:1.6A @230V 最大消耗电流 1/3 power 4Ω Sperker:3.3A @230V 转换速率:18V/us 相移特性:&lt;±15° 阻尼系数:&gt;300:1 8Ω @20Hz-1kHz 分离度:&gt;80dB 1kHz @8Ω 额定功率输入端口:×XLR 卡侬输入插</p>

				座信噪比:>106dB 1kHz, A 计权 @8Ω 额定功率整机增益:<0.15dB 20Hz-20kHz 输入阻抗:非平衡输入>10kΩ 平衡输入>20kΩ 输出端口:级联输出:1×TRS 插座 功率输出:2×NL4 插座 + 2×接线柱冷却方式:风冷、无级变速、气流由前向后冷却 供电规格:AC 220-230V 50Hz/60Hz 环境温度:工作温度-10℃~40℃ 储运温度 -25℃~80℃
14	音箱	只	4	1. 2 分频小型全频音箱。 2. 一只 8 寸高灵敏度 Cloth edge 低音单元, 3. 一只 φ34mm 高音钛膜驱动器。 4. 新型可旋转高音号角。 5. 防水箱体。 6. 音箱四周设有悬吊安装点。 7. 中、高音通透清晰, 拥有良好的人声表现力, 8. 可演绎各类音乐。 9. 适用于对人声扩声效果要求高的场所, 如 KTV、会议室、酒店宾馆等。
15	55 寸拼接屏 支架-手动	个	2	55 寸拼接屏支架-手动前调适、维护。
16	高清视频线 -HDMI	套	9	HDMI 视频线 10 米
17	半球摄像头	个	60	1. ★设备应为高清红外海螺型网络摄像机, 应采用工业级嵌入式架构, 设备应采用 1/2.8 英寸高性能 200 万像素传感器, 最低照度至少为 0.0005Lux (彩色), 0.0001Lux (黑白)。 2. 设备应具备焦距 3.6mm 内置镜头, 支持 3 码流并发输出。 3. ★设备应采用高效的 H.265 视频编码算法, 节省带宽、存储。同时支持 H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG 编码, 兼容不支持 H.265 的 NVR、平台等。 4. 设备应满足图像信噪比≥57dB, 图像清晰度≥1000TVL, 亮度等级≥11 级, 图像延时≤200ms。 5. 设备音频编码格式应支持 ADPCM、G.711u、G.711a、G.722、AAC_LC、G726 音频编码标准。 6. ★支持强光抑制, 对强光点附近区域补偿。支持 SMART IR 功能, 解决过曝或曝光不足等问题。支持透雾, 在特定环境下开启透雾功能, 能提升图像通透度, 使画面更清晰。支持 ROI (感兴趣区域编码) 功能, 对图像中感兴趣区域增强编码, 提高画面细节。支持走廊模式, 有效提升狭长环境监控区域。 7. 支持数字降噪、电子防抖、畸变矫正、背光补偿等图像增强功能。 8. ★设备应内置红外补光, 红外照射距离不少于 40 米。 9. ★支持 110dB 超宽动态, 以便在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 10. 设备应具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、

				<p>区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、人员聚集等智能功能。</p> <p>11. 设备应具备 1×内置 MIC、1×RJ45、1×DC12V 接口。</p> <p>12. 设备应满足 IP67 级防护要求。</p> <p>13. ★设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电 <math>\geq 8KV</math>，接触放电 <math>\geq 6KV</math>；抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压 <math>\geq 6KV</math>。</p> <p>14. 设备应满足工作温度 <math>-40^{\circ}C \sim +70^{\circ}C</math>。</p> <p>15. 设备应满能在 <math>DC12V \pm 35\%</math> 范围内变化时正常工作。</p>
18	高保真拾音器	个	10	<p>拾音范围 10-100 平方米；音频传输距离 3000 米；灵敏度 <math>-34dB</math>；信噪比 60dB；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3 芯导线（红-电源 黑-公共地 白-音频）；电源 DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线；</p>
19	硬盘录像机	个	2	<p>1. 设备应为高清网络录像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，设备应采具备 32 路网络视频接入能力，接入最大带宽为 320Mbps。</p> <p>2. ★最大支持 64 路 1920*1080、25 帧/S、4Mbps 视频图像同时预览。</p> <p>3. 支持 H. 265、H. 264 编码格式的视频图像自适应解码。</p> <p>4. ★支持同时显示输出 16 路 H. 265 编码格式的图像 1080P 分辨率（25 帧/秒）或 5 路 H. 264 编码格式图像 800 万分辨率（25 帧/秒）。</p> <p>5. 解码分辨率支持 4096*2160（25 帧/S）、3840*2160（25 帧/S）、3072*2048（25 帧/S）、2560*1440（25 帧/S）、2592*1520（25 帧/S）、2048*1520（25 帧/S）、1920*1080（25 帧/S）、1600*1200（25 帧/S）、1280*720（25 帧/S）、704*576（25 帧/S）、352*288（25 帧/S）。</p> <p>6. 设备应支持 G. 711、G. 722、ADPCM、AACLC 音频格式解码。</p> <p>7. 设备应支持 HDMI 和 VGA 接口同时不同源输出，HDMI 接口支持 3840*2160 分辨率，VGA 接口支持 1920*1080 分辨率。</p> <p>8. ★设备应支持通过客户端对 NVR 的 HDMI 和 VGA 视频输出分别进行远程控制，包括画面风格切换及视频源设置。</p> <p>9. 设备应支持在 1、4 预览界面下，单通道回放刚过去的 2 分钟录像。</p> <p>10. 设备应支持手动、定时、报警、移动侦测等录像模式。</p> <p>11. 设备应支持对视频通道的饱和度、亮度、对比度、色度、锐度、图像增强、2D 降噪、3D 降噪进行调节，各通道可分别配置。</p> <p>12. 设备应支持客户端与设备端进行实时双向对讲，支持设备端与 IPC 进行实时双向对讲。</p> <p>13. 设备应支持通过本地、远程登录设备时，如密码错误</p>

				<p>次数超过设定值，可锁定该账户。</p> <p>14. ★设备应支持设置单屏 1、4、9、16、36、64；双屏 16/1、9/9、64/1 等多种预览模式。</p> <p>15. 能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量，磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART 信息，非工作硬盘处于休眠状态。</p> <p>16. ★设备应具备 2 个 100/1000M 自适应以太网接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、2 个 RCA 音频接口（1 入/1 出）、2 个报警输入/2 个报警输出接口、2 个 RS485 接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 eSATA 接口。</p> <p>17. ★设备应支持将 2 个网口设置不同网段的 IP 地址，每个网口可设置 3 个不同网段的 IP 地址，分别接入不同网段的 IP 地址 IPC。</p> <p>18. 设备应支持 1 个 eSATA 接口，设备应支持 6TB 硬盘。</p> <p>19. ★设备应内置 8×SATA 接口。</p>
20	6T 监控级硬盘	块	16	6T 监控级 转速 7200 Cache256M
21	16 口交换机	台	20	16 口百兆交换机
22	传输网线	箱	15	超五类纯铜网线
23	辅助材料	批	1	辅助材料(含线材、线槽、水晶头、锣丝、胶粒、杯流配件等)
<b>三、刑侦</b>				
24	单反照相机	套	2	<p>1. 传感器尺寸：22.3mmx14.9mm</p> <p>2. 是否支持机身除尘：支持</p> <p>3. 是否支持机身马达：支持</p> <p>4. 组合形式：单镜头套装</p> <p>5. 颜色分类：黑色</p> <p>6. 包装清单：EOS 90D 机身*1；EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II*1</p>
25	电子档案快速采集仪	个	2	原稿类型：文档、书籍、立体物品、图片、照片、杂志等；最大尺寸：A4；
26	袖珍式多波段光源	套	1	<p>技术参数：</p> <p>1、扁平式设计结构；</p> <p>2、整体尺寸为：163*27*43mm，重量约 320g；</p> <p>3、内置可充电锂电池组，容量为 7.4V2600mAh；</p> <p>★4、库仑积分方式电量显示，显示范围 0%-100%；</p> <p>5、具备相机脚架连接口；</p> <p>★6、吸合式偏光装置，偏振镜可 360 度旋转；</p> <p>7、波段：白光、365nm 415nm 450nm 530nm；</p> <p>★8、截止眼镜 4 副，365nm、415nm、450nm、530nm；</p> <p>配置：电筒：5 只、偏振镜：1 片、充电器：1 只、截止眼镜 U365nm：1 副、截止眼镜 V415nm：1 副、截止眼镜 B450nm：1 副、截止眼镜 G530nm：1 副、防震箱：1 只、指纹显现磁性刷：1 支、磁性荧光指纹粉末（绿色）：1 盒，白手</p>

				套：1 双、放大镜：1 个 ★9、签订合同前提供样机演示并核对参数；不符的不予以签订合同；
27	标记式台式超级生物检材发现拍照仪	套	1	采用高纯度、高强度的蓝光、白光、长波紫外光光源、用于放大细微搜索血斑、唾液、精斑、尿液斑等生物检材及纤维，并可进行无干扰光下拍照。 ★1、长 380mm 宽 290 高 160mm ★2、高眼点放大镜直径 190mm ★3、截止镜长度 210mm 、宽 139mm ★4、标记窗口，长 127mm、宽 45mm 5、转角拍照机构，90 度摆动； ★6、具有空间无损激光特征标记笔； 7、2.8X 光学镜头组； ★8、9 组波段：365nm、415nm、450nm、480nm、 530nm、595nm、630nm、400-700nm、850nm；带宽精度：±10nm； ★9、亮度调节：光亮度连续可调； ★10、滤光眼罩：磁吸式滤光截止组件； ★11、1600 万红外血痕发现仪； ★12、摆臂最大长度 3.2 米 13. 大空间任意自由度摆臂，可从桌面摆动到地面。 13、模具冲压遮光罩。 14、血痕发现仪可实验室与野外同步使用。 ★15、 签订合同前提供样机与公安部检测报告复印件加盖原厂公章，原件备查！
28	影像片扫描仪	套	1	1、提供胶片数字化系统软件 2、最大空间分辨率：≥600dpi 3、光密度范围： 4.0D 4、扫描速度：≤12 秒 5、灰度参数：8、12、 16bits ★6、胶片尺寸： 2.5" ×2.5" ~14" ×35" 7、硬件接口： USB2.0 8、扫描元件：专用 CCD ★9、光源： LED 10、接口协议标准：twain 32 ★11、支持所有尺寸的胶片，包括无损检测全身片 ★12、签订合同前，进行设备演示并提供公安部检测报告、有效期内 SFDA 证书、3C 证书，提供发明专利证书复印件加盖厂家公章，原件备查。
29	法医伤情鉴定管理系统	套	1	★1、扫描的图像直接转换成标准 DICOM3.0 格式保存入库，同时可以支持 jpeg, tif. bmp. 等多种格式输出。 ★2、图像管理：满足司法鉴定文档管理的要求，对扫描结果和检验资料建立检索、查询并进行保存等。 3、网络功能：扫描图像可发送到任何遵从 DICOM 3.0 标准的第三方系统，进行法医学鉴定报告输出。 4、刻录：能够进行图像的选择编辑，对资料图像刻录输出，方便出庭出示。

				<p>★5、鉴定报告：符合司法鉴定管理要求，提供标准模板方便生成报告，可以直接打印图文报告。</p> <p>★6、图像处理功能： 1) 具有调整窗宽窗位、明暗对比度调整、放大缩小、局部调窗、图像旋转、另存输出，标注测量，多幅图像同时处理等图像处理功能</p> <p>★2) 可以对各种长度、角度、面积进行测量；可进行不规则面积测量，以及相机等设备拍的外伤图片和缺失面积测量。可以实现省市区县公安局和检察院等远程联网会诊、复核鉴定。</p> <p>★7、其他要求：必须能与胶片扫描仪无缝对接。</p>
30	录像机	台	1	<p>一. 基本参数 总像素：2100 万像素；动态有效像素：1420 万像素 静态有效像素：1420 万像素；静态最大像素：1420 万像素；光学变焦：12 倍；数码变焦倍数：192x*6 倍；传感器类型：CMOS 传感器；传感器尺寸：1.0 英寸；照片格式：JPEG</p> <p>二. 镜头参数 滤镜尺寸：62mm；焦距范围：f=9.3-111.6mm；光圈范围：F2.8-F4.5；防抖功能：光学防抖</p> <p>三. 视频拍摄 视频格式： XAVC S 格式：MPEG4-AVC/H.264；AVCHD 格式 ver.2.0 兼容：MPEG4-AVC/H.264；XAVC S Proxy：MPEG-4 AVC/H.264</p> <p>四. 屏幕参数 LCD 液晶屏：3.5 英寸；显示屏像素：156 万像素；屏幕特性：触摸屏, 16:9</p> <p>五. 功能参数 最低照度：1.7Lux；麦克风：内置麦克风；扬声器：内置扬声器；附加功能：NFC 功能, WiFi 无线链接</p> <p>六. 其它 存储卡类型：SDHC 卡；输入输出接口：HDMI 输出接口, 麦克风输入接口, 耳机接口, 多功能微型 SB 端口；DC IN；遥控端口；附件插座；尺寸：116×89.5×196.5</p>
31	单反相机闪光灯	套	1	<p>1、产品类型:E-TTL II / E-TTL / TTL 闪光灯 2、兼容相机:所有型号 EOS 相机, EOS M10 除外 3、外形尺寸:78.7×143.2×122.7mm 4、产品重量:435g 5、附件:说明书×1, 保修卡×1, 包装盒×1 6、其它性能:具有高速同步闪光, 频闪闪光, FE9(闪光曝光)锁定以及±3 级的闪光曝光补偿等多种功能.</p>
32	血样采集卡	份	10000	<p>1、常温、干燥条件下，血样保存 12 年以上仍可有效用于复合 STR 检验； 2、采集的血样可直接用于免提取扩增试剂，无需水洗或其他前处理； 3、采血纸有效面积不小于 4.5*3.5 平方厘米；</p>

				<p>4、采血纸上设有单采样环，采样环直径 2.5 厘米；</p> <p>5、采血纸粘附于包装卡上，包装卡尺寸规格：长 19.0 厘米，折合后长 9.5 厘米，宽 3.5 厘米，包装卡三折后一端粘附采血纸；</p> <p>6、包装卡封皮上可填写待录自然信息，待录信息包括：姓名、性别、身份证号码、编号、采样日期、采样人、采样地点；</p> <p>7、包装规格为 100 份/盒，包括：血样采集卡、血样保存袋、条码；</p> <p>8、条码：采用防水材质，条码号段是为广西定制的加密号段，可保证 5000 万份条码无重复；</p> <p>9、为了进一步规范和加强公安机关的鉴定工作，签订合同前需提供公安部相关部门对该产品出具的检验报告复印件，以确保产品来源合格，保证工作质量及效率、样品无污染，并核对参数不符的不予以签订合同。</p>
33	手机采集仪	台	13	<p>一、系统整体性能</p> <p>1. 完全由国内自主研发，自主知识产权，无软件潜在泄密风险。</p> <p>2. 产品具有核心技术，具有手机数据恢复相关技术专利 3 项。</p> <p>3. 专门定制的 5.3 寸坚固型 android 手持终端，贴合现场快速应用。</p> <p>二、强大的暴恐样本库资源</p> <p>1. 整合了乌鲁木齐网安支队历时多年收集整理超过 30000 多个暴恐音视频图片电子书文件的样本库，并持续更新，充分落实公安部对暴恐音视频查缉落地的工作要求。</p> <p>三、强大的手机支持能力</p> <p>1. 内置手机识别，无需额外安装或下载驱动程序。</p> <p>2. 支持国内外 100 多个品牌，3000 多款手机。</p> <p>3. 支持主流智能手机系统：iOS（支持最新 iOS 9.x，支持越狱和未越狱）、Android、塞班、Windows Mobile、黑莓、Linux、bada 等。</p> <p>4. 支持国内外品牌的功能手机及各类电信定制机。</p> <p>5. 对国产山寨机和非智能机有良好的支持。</p> <p>6. 支持可直接插入 SIM 卡进行数据采集，使用方便。支持的 SIM 卡包括标准 SIM、Micro SIM、Nano SIM 接口等类型，涵盖 GSM、电信天翼、联通 WCDMA、移动 TD-SCDMA 等国内常见的各种 2G\3G 手机 SIM 卡。</p> <p>7. 支持配合蓝牙读卡器获取通讯簿及通话记录信息。</p> <p>四、手机数据提取和恢复</p> <p>1. 支持提取手机上的各种基本信息，包括手机 IMEI、电话簿、短信、通话记录等。</p> <p>2. 支持提取 SIM 卡上的通讯录、短息、通话记录。</p> <p>3. 支持手机已删除数据的恢复，包括：iPhone 手机、Android 手机、Symbian 手机、摩托罗拉非智能机、SIM 卡</p>

			<p>等，其中 iPhone 手机越狱和未越狱均可实现删除数据恢复，Android 手机可自动 root 后进行删除数据恢复。</p> <p>五、手机应用程序解析</p> <p>1. 支持手机即时通讯类应用程序的痕迹记录解析，包括 QQ、微信、淘宝、支付宝、Talkbox、Voxer、What's app、Line、DiDi、移动飞信、旺信、陌陌、米聊、Skpye、Twitter 等，支持提取账号信息、联系人、聊天记录、群信息、群成员列表、群聊天记录等信息，支持各软件的语言提取和解析播放。</p> <p>2. 支持多种手机应用程序痕迹记录解析，包括微博、上网记录、邮箱、百度地图、谷歌地图、高德地图、360 手机卫士、嘀嘀打车、快的打车、携程旅行、航旅纵横、天猫、京东商城、点点虫、去哪儿、有信、12306、KeeChat、快牙、OoVoo、Zell、Telegram、Viber、VPN、人人网等软件信息的解析和提取</p> <p>3. 支持 QQ、微信、邮件、飞信、新浪微博、旺信等重点应用程序的删除联系人和删除聊天记录的恢复提取。</p> <p>4. 支持手机 WIFI、蓝牙连接记录的提取，支持手机 GPS、WIFI、地理位置信息的提取</p> <p>六、支持蓝牙采集</p> <p>1. 支持蓝牙采集器于主机连接采集手机的通讯录以及通话记录信息。</p> <p>七、数据浏览及报告</p> <p>1. 支持浏览查看采集到数据，包含手机基本信息、基本逻辑数据以及各类应用程序数据。</p> <p>2. 支持生成 HTML 的报告并导出。</p> <p>八、身份证拍照提取</p> <p>1. 支持通过拍照的方式提取身份证上的姓名和号码。</p> <p>九、布控报警</p> <p>1. 支持用户手动编辑或者导入需要报警的信息。</p> <p>2. 采集过程自动匹配报警，并可展示命中的报警信息。</p> <p>十、辅助工具集</p> <p>1. 提供 Android 自动 root 独立工具，支持一键 root，支持 Android 1.5~6.x 手机的 root 提权。</p> <p>2. 提供 Android 各类密码绕过，解决有调试模式和无调试模式情况下的 Android 手机采集问题。三星、HTC、小米等品牌的 Android 手机，可以在未开启调试模式情况下绕过密码进行数据采集。</p> <p>十一、数据检索快速全面</p> <p>1. 支持检索手机上所有的用户文件，包含拷贝和通过应用程序发送的文件。</p> <p>2. 支持 android 手机暴恐 apk 的检索查缉。</p> <p>3. 支持暴恐文件信息的本地浏览。</p> <p>4. 平均一把手机检索仅需 2 分钟左右。</p> <p>十二、U 盘检索</p> <p>1. 支持 U 盘上所有文件的检索查缉。</p>
--	--	--	---

				<p>2. 支持将其他类型的手机使用 U 盘模式进行检索查缉。</p> <p>十三. 特征库导入</p> <p>1. 支持通过 U 盘导入更新的特征库。</p> <p>十四. 后台系统联动</p> <p>1. 支持数据上传后端平台系统。</p> <p>十六. 升级</p> <p>1. 支持在线自动检测升级和升级包本地升级。</p> <p>2. 每个季度至少提供一次新的升级版本。</p> <p>附：产品配置清单</p> <p>主机：5.3 寸的液晶屏，分辨率 854*480，带电容式触摸屏式，坚固型手持终端的设计，达到 IP65 的防护等级，CPU:1.2GHz 四核处理器，4GBeMMC 存储，1GB LPDDR2, 标配 32GB 的 T 卡存储扩展 WIFI (802.11b/g/n) 蓝牙，1 个高速 MicroUSB2.0 OTG 接口，电池：3.7V 3900mAh，重：340 克</p> <p>配件：数据线、适配器、移动电源、SIM 卡读卡器、U 盘、蓝牙读卡器等。”</p>
34	声纹采集终端	套	30	<p>硬件参数：</p> <p>1、支持交谈模式采集。</p> <p>2、采用 64 位四核独立 RAM 处理器，保障多通道语音实时顺畅处理，自带操作系统方便功能定制和扩展。</p> <p>3、采用麦克风阵列设计，支持 360 度拾音，定向拾音（出厂默认配置），对话拾音等多种采集模式</p> <p>4、同步采集语音支持 16 个声道输出，实现清晰透彻、保真高度。</p> <p>5、支持标准 TypeC 接口，标准 3.5mm 耳机接口，可实时监听采集语音内容和质量</p> <p>7、环境温度范围-20℃~55℃</p> <p>8、尺寸：直径 100mm, 厚度 23mm</p> <p>9、设备具备唯一 ID，可注册到国家声纹库管理平台，核准后，可将采集的语音数据上传到声纹库，并对设备进行统一管理</p> <p>性能参数：</p> <p>★1、信噪比≥75db；</p> <p>★2、波形失真度≤1%；</p> <p>3、灵敏度≥ 50mV/Pa；</p> <p>4、拾音距离为 0.8~1.5 米，最远拾音距离为 8 米</p> <p>5、语音截幅在整条语音中占比≤10%</p> <p>6、采集音频格式为 Windows PCMWAV，单声道，16 位量化精度，16kHz 采样率</p> <p>7、指向性：单向（以 1kHz 为参考），在不超过±45 度入射角（正面）的范围内声压级衰减不超过 3dB（参考 0 度入射），在超过±60 度入射角（正面）的范围内衰减不低于 5dB（参考 0 度入射）。</p> <p>8、稳定性：常温下连续工作 48 小时以上。</p> <p>9、语音的平台均能量≥-25dB。</p>

				<p>功能参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、定向采集被采集人员的语音，对采集人员进行录入，对采集数据进行管理、上传、删除等操作</li> <li>2、采集终端支持自适应降噪、人声增强、噪声抑制、实时检测声纹采集语音质量等功能。</li> <li>3、采集软件具备信噪比检测、有效时长检测、截幅比例检测、平均能量检测功能。</li> <li>4、背景噪声检测：支持背景噪声检测</li> <li>5、采集软件支持语音活性检测：支持语音活性检测</li> <li>6、软件运行环境要求：最小内存 4G 以上，操作系统版本：Windows XP/7/10</li> <li>7、采集终端可接入公安网在线计算机后，可把设备的芯片的 ID 码或 MAC 地址、使用单位名称、本机 ip 地址等信息注册到国家声纹库管理平台。</li> <li>8、采集的声纹数据可同步上传到公安部国家声纹库储存。</li> <li>9、为保证系统安全性，软件系统和硬件系统为同一厂家。</li> <li>★10、签订合同前，进行设备演示并提供有检验检测资格的检测机构出具的检测报告复印件，不符的不予以签订合同。</li> </ol>
<b>四、网安</b>				
35	以色列 Cellebrite UFED Touch 手机检验设备 (软件升级)	套	1	一年的软件使用许可证
36	机械硬盘	个	30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品容量：2TB</li> <li>2、转速：5400rpm</li> <li>3、接口：SATA 接口</li> <li>4、缓存：256MB</li> </ol>
<b>五、所、队</b>				
37	指纹采集仪	台	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、卓越的图像质量</li> <li>2、独有的光学无畸变指纹成像系统</li> <li>3、自动清除指纹印</li> <li>4、自动清除光晕影响</li> <li>5、特有的防水技术</li> <li>6、耐用性好，响应快</li> <li>7、图像质量自动检测，确保有效采集</li> <li>8、干燥的、湿的或粗糙的指纹都可以使用</li> </ol>
38	单反数码相机	台	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、传感器：APS 画幅（23.2*15.4mm）</li> <li>2、有效像素：2416 万</li> <li>3、显示屏像素：92.1 万像素</li> <li>4、连拍速度：支持（最高 4 张/秒）</li> <li>5、快门速度：30-1/4000 秒，以 1/3 EV 为步长调校 B 门，</li> </ol>

				遥控 B 门（需要另购的遥控器 ML-L3）闪光同步速度： X=1/200s，以 1/200s 或以下速度时，与快门保持同步。
39	高清单反相机	台	1	1、快门速度：0.3 秒 2、光圈值：F8 3、ISO 感光度：100 4、白平衡：自动（氛围优先） 5、镜头：EF-S18-135mmf/3.5-5.6ISSTM
40	针式打印机	台	11	1、打印速度：高高速、高速、高密，汉字（0 点）252 168 84；半角英文、数字 504 336 168 2、打印方式：双向逻辑选距 500 万字符 3、打字宽度：94 列 4、纸张处理能力：单页：60-245mm、存折：105mm-241mm， 拷贝能力：正本+6 份、厚度：3.0mm 5、打印头：针数：24 针、寿命：5 亿次/针 6、平均无故障时间：30000 小时 7、缓存容量：256K 8、字符集：GB18030 大字库 9、送纸速度：20 英寸/秒 10、接口：并口、串口、USB 接口
41	头戴护	台	10	材质：ABS；插口：QD 快速拔插口；工作电压：2.0V；重量：200 克
42	手持臂盾牌	个	4	★1、防护要求：检测依据 GA 423-2003《防弹盾牌》、GA 422-2008《防暴盾牌》、GA 883-2010《公安单警装备 警用强光手电》； 2、防弹性能：能防住用 12 号双管猎枪弹击； 3、耐冲击强度：能承受 147J 动能的冲击； 4、耐穿刺性能：能承受 147J 动能的穿刺； 5、耐击打强度：能耐受击打试验机的击打，击打动能为 342J； 6、防护面积：0.2 m <sup>2</sup> ； 7、重量：≤2.7KG； 8、炫目系统技术要求：强光初始照度：131Lx； 9、弱光初始照度：122Lx； 10、强光爆闪频率：8.2Hz； 11、光束角：5.6°； 12、强光照明时间：连续照明 200min，距光源 5m 照度值 110Lx； 13、工艺及结构：含防暴盾体、破窗锥、抓捕口（视线口）、炫目灯、警棍连接装置； 14、防暴盾体材料为 3mm 厚 2A12 军用标准航空铝合金材料，采用凸型光学玻璃透镜、炫目灯控制按钮与左手拇指距离≤20mm，有弱光、中光、强光、爆闪、SOS、待机五档光源模式。
43	圆形臂盾	个	28	1、加强型防暴圆盾牌的盾体采用 2.8mm 厚 PC 板制成，背面有握把和臂挂，背面握把处有一块宽 450mmX 高 208mmX

				<p>厚 2.8mm 加强防护板。</p> <p>2、加强型防暴圆盾牌的外形尺寸为 <math>\phi 565\text{mm}</math>。</p> <p>3、防护面积：0.25 m<sup>2</sup>。</p> <p>4、重量：3.27kg</p> <p>5、握把连接强度：握把与盾体间的连接能承受 500N 的拉力。</p> <p>6、透光率：89.5%</p> <p>7、耐冲击强度：防暴盾牌的盾体能承受 150J 动能的冲击，冲击后盾体受力点没有穿洞或在受力点半径 50mm 之外出现破裂。</p> <p>8、耐穿刺性能：防暴盾牌的盾体能承受 150J 动能的穿刺，穿刺后盾体受力点没有大于 6mm 的穿洞或在受力点半径 20mm 之外出现破裂。</p> <p>9、耐击打强度：防暴盾牌能承受击打试验机的击打，击打点线速度为 18m/s<math>\pm</math>0.3m/s，击打能量为 342J<math>\pm</math>13J；击打后盾体没有破碎或出现长度大于 50mm 的裂纹。</p> <p>10、防震弹性能：常温条件下，距离 15m，用霰弹枪（12 号猎枪弹）向盾牌中部射击一发，盾牌没有洞穿现象。</p>
44	电警棍	支	42	<p>1、外形尺寸：<math>\Phi 40*365\text{mm}</math>，误差<math>\pm 20</math> mm</p> <p>2、材质：铝合金</p> <p>3、输出脉冲高压<math>\geq 1000\text{KV}</math>，可连续使用半小时。</p> <p>4、含强光功能。</p> <p>5、配件：充电器，挂绳。</p>
45	警绳	条	33	<p>长度 5 米，颜色：黑色，产品说明：采用多股尼龙编织制成，拉力强、配外套。</p>
46	催泪喷射器	个	334	<p>1、尺寸：催泪喷射器高度为 176<math>\pm</math>2mm；筒身最大外径为 39<math>\pm</math>1mm；罐体外径为 37.5<math>\pm</math>0.5mm；</p> <p>2、质量：催泪喷射器满罐质量 195<math>\pm</math>15g；</p> <p>3、催泪剂：催泪喷射器中催泪剂的主要作用成分为合成辣椒素（OC），含量为 1.5%~2.0%，灌液量为 70ml<math>\pm</math>2ml；</p> <p>4、喷射性能：催泪喷射器喷射为定向射流状，喷射距离<math>\geq 4\text{m}</math>，有效喷射时间<math>\geq 7\text{s}</math>，完全喷射后剩余溶液量<math>\leq 7</math> ml。有效喷射 3S 后，放置 8 小时后再次喷射，喷射距离大于 3 米的时间 4S，完全喷射后剩余溶液量<math>\leq 7</math> ml。</p> <p>5、稳定性：催泪喷射器产品在包装完好并满足贮存条件的情况下，三年内产品应表面无剥落，不解体、不泄漏、不爆裂，能正常喷射。且符合喷射性能的要求。</p> <p>6、承压安全性：980N。</p> <p>7、保险盖安全性：有防误喷射保险盖。</p> <p>8、温度适应性：<math>-30^{\circ}\text{C}</math>~<math>55^{\circ}\text{C}</math>。</p>

## 售后服务及其他要求

1. **交货期：**自合同签订之日起 30 日内安装调试完毕验收合格并交付使用；

2. **交货地点：**采购人指定地点；

3. **交货方式：**现场交货；

4. **投标报价为采购人指定地点的现场交货价**（投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。），包括：

（1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。（4）招标代理服务费、保险费和各项税金。（5）现场施工安装所有费用。

## 5. 售后服务要求

5.1 质保期不少于 1 年，自最终验收合格之日起计，质保期内免费上门维修，定期巡检，在保修期间，需提供原厂家保修服务。

5.2 本项目主要设备及配件均为原厂生产，整机所有部件在原厂安装完毕，且整机测试合格。所有软、硬件货物按机身号（S/N）、产品序列号和 KEY 文件均可通过厂家热线或网站得到正品原版确认或注册，产品配置及售后服务注册信息均与最终采购单位的信息相符。

5.3 按照国家有关规定实行“三包”，质保期内若设备非因人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，由中标供应商负责免费处理并承担一切费用，质量保证期满后，若设备出现故障的，中标供应商只向采购人收取维修成本费。

5.4 **维修响应：**供应商在接到用户的维修电话后 30 分钟内响应。在质量保证期内，供应商在收到用户第一个报修电话后，应在 6 小时内赶到现场，并免费维修更换有缺陷的设备或部件，若现场不能解决，应提供备用设备，确保整个系统安全畅通，并最多不超过 1 个工作日将原设备修好。在 1 个工作日内不能保证修好的设备，供应商提供同档次设备给用户代用，保证不影响采购人工作。

## 6. 其他要求

6.1 货物需求一览表中带“★”内容为本项目的重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。

7. **付款方式：**供应商与采购人签订采购合同之日起 7 个工作日内，采购人支付合同额的 30% 给供应商，供应商交货完毕并验收合格后，7 个工作日内一次性支付余下的合同款。

### 第三章 投标人须知前附表

序号	内容、要求
1	采购项目名称：桂平市公安局 2020 年公安机关政法资金装备采购计划 采购项目编号：GGZC2020-G1-50072-GXBX
2	<b>投标报价及费用：</b> 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人须就《招标项目采购需求》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、本项目招标代理服务费按发改价格（2015）299 号文件规定收取，方式为中标人向采购代理机构支付。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清中标服务费及交易服务费，中标服务费为：人民币贰万捌仟伍佰贰拾元整（¥28520.00 元）。
3	政府采购预算价：人民币贰佰贰拾贰万玖仟玖佰伍拾元整（¥2229950.00 元）。
4	是否允许联合体投标：不允许。
5	是否允许递交备选投标方案：不允许。
6	踏勘现场：不组织现场踏勘。
7	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于购买招标文件后 7 个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
8	投标文件组成：开标一览表 1 份；投标文件正本 1 份；副本 4 份
9	近年财务状况：2019 年度财务报表（对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份的财务报表）。
10	近年发生的诉讼及仲裁情况：近三年（一般为三年），指诉讼及仲裁判决时间至投标截止时间止不超过三年。
11	投标截止时间及地点：投标人应于 2020 年 6 月 18 日 15 时 30 分前将投标文件密封送交到桂平市公共资源交易中心【桂江西路政务服务中心新大楼（原国会大厦）五楼】开标厅，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。
12	开标时间及地点：本次招标将于 2020 年 6 月 18 日 15 时 30 分在桂平市公共资源交易中心【桂江西路政务服务中心新大楼（原国会大厦）五楼】开标厅开标，投标人应派法定代表人/负责人或其委托代理人参加开标会并签到，投标人的法定代表人/负责人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。参加开标会的法定代表人/负责人或委托代理人必须持以下证件：①法定代表人/负责人参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和其本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件，属复印件的均须加盖投标人单位公章依时到达参加开标。
13	评标办法及评标标准：综合评分法
14	中标公告及中标通知书：采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内在 <a href="http://www.ccgp.gov.cn">http://www.ccgp.gov.cn</a> （中国政府采购网）、 <a href="http://zfcg.gxzf.gov.cn">http://zfcg.gxzf.gov.cn</a> （广西壮族自治区政府采购网）、 <a href="http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn">http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn</a>

	(贵港市政府采购网)、 <a href="http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005">http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005</a> (贵港市公共资源交易中心网站)上发布中标公告,在公告中标结果的同时,采购代理机构向中标人发出中标通知书。
15	签订合同时间:自中标通知书发出之日起 <u>14</u> 日内。
16	采购资金来源:财政资金。
17	付款方式:详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款条件”。
18	投标文件有效期: <u>60</u> 天
19	解释:本招标文件的解释权属于招标采购单位。
20	1.本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定,用投标人法定主体行为名称制作的印章,除本文件有特殊规定外,投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。2.本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人/负责人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。

## 一、总 则

### （一）适用范围

本招标文件适用于桂平市公安局组织的桂平市公安局 2020 年公安机关政法资金装备采购计划项目招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

- 1、招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。
- 2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。
- 3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
- 4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
- 5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
- 6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。
- 7、“▲”系指实质性要求条款。

### （三）招标方式

公开招标方式。

### （四）投标委托

递交投标文件时，投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人/负责人，须有法定代表人/负责人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

### （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。
2. 本项目不可以分包。

### （八）特别说明：

▲1. 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品在第二章《招标项目采购需求》载明。

▲2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

▲3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲5. 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定，在本项目投标截止时间前，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件将被拒绝（必须在投标文件中按要求提供相关证明文件，否则投标文件将被拒绝）。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6. 投标截止后投标人不足 3 家的，将依据中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

7. 在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家，将依据中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

8. 中小微型企业参加投标的，按财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）文件规定执行。

### （九）质疑和投诉

#### 1. 质疑

1.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。依照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）规定。。

1.2 采购代理机构应当依照 1.1 项的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.3 如不按规定质疑或投诉的，视为无效，不予受理。

1.4 质疑书的要求

1.4.1 质疑书的要求的内容按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）第十二条规定。

质疑联系方式：

1. 招标人：桂平市公安局

地址：贵港市桂平市人民东路 118 号

联系电话：0775-3381409

2. 采购代理机构：广西博行弈工程项目管理有限公司

地址：贵港市港北区金港大道万豪丽城 2 号楼 3 单元 3405

联系电话：0775-4218878

2. 投诉

2.1 投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构或招标人的答复不满意或者采购代理机构（或招标人）未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）及向桂平市财政局政府采购监督管理部门投诉。

2.2 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

## 二、招标文件

**（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：**

1. 公开招标公告；
2. 招标项目采购需求；
3. 投标人须知；
4. 评标办法及评分标准；
5. 合同主要条款格式；
6. 投标文件格式。

**（二）投标人的风险**

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

**（三）招标文件的澄清与修改**

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后 7 个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的

内容为招标文件的组成部分。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

### 三、投标文件的编制

#### （一）投标文件的组成

投标文件由正本 1 份、副本 4 份组成；（包括资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分组成）。招标文件要求提供的各种复印件，须加盖投标人单位公章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。招标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

1. 资信及商务文件【以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】

▲（1）投标声明书（格式见附件）；（必须提供）

▲（2）法定代表人/负责人授权委托书和委托代理人正反面身份证复印件（委托代理时需要提供）（格式见附件）；（必须提供）

▲（3）法定代表人/负责人正反面身份证复印件；（必须提供）

▲（4）投标人有效的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；（必须提供）

▲（5）投标人有效的组织机构代码证书副本复印件；（必须提供，三证合一除外）

▲（6）投标人有效的税务登记证副本复印件；（必须提供，三证合一除外）

注：有效的有效的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件、有效的组织机构代码证书副本复印件及有效的税务登记证副本复印件，如公司已更换“三证合一”营业执照，投标人必须提供“三证合一”营业执照副本复印件，否则竞标无效。

▲（7）投标人自招标公告发布之日起在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccg.gov.cn](http://www.ccg.gov.cn)）上查询投标人主体信用记录的查询结果截图；（加盖单位公章，必须提供）

▲（8）2019 年度投标人财务报表复印件（必须提供，否则投标无效）；注：如为 2019 年 1 月以后新成立的投标人请按实际情况依法提供相关材料；

▲（9）投标人 2020 年 2 月至 2020 年 4 月份依法缴纳税收证明[“中华人民共和国税收专用完税

证明”复印件或电子缴税付款凭证复印件（加盖单位公章）或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明复印件（格式自拟）]；（必须提供）

注：如为 2020 年 2 月以后新成立的投标人请按实际情况依法提供相关材料

▲（10）投标人 2020 年 2 月至 2020 年 4 月份依法缴纳社会保障资金凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等。如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴纳金额等内容）。无缴纳记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；（必须提供）

▲（11）商务响应表（格式见附件）；（必须提供）

▲（12）无重大违法记录声明书（格式见附件）；

可作为投标人资格与商务评分的证明材料（可选）

（13）类似项目业绩证明（同时提供中标通知书、合同书复印件，原件备查）；

（14）环保设备生产加工能力和维修设备能力证明材料；

（15）产品制造、销售许可证复印件；

（16）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）；

（17）广西工业产品声明函；

（18）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件；

（19）投标产品质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件；

（20）全国企业或全国企业生产产品的有关证明文件；

（21）获得高新技术企业的有关证明文件；

（22）投标人认为有必要提供的其他文件和说明。

注：以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作投标无效处理。

**2. 技术文件【以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理。**

**其他如有请提供】**

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）；

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（3）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

▲（5）设备配置清单；（必须提供）

▲（6）技术响应表；（必须提供）

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或实施方案；

可作为投标人技术评分的证明材料（可选）

- (8) 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；
- (9) 项目实施人员一览表
- (10) 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式；
- (11) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
- (12) 投标人需要说明的其他文件和说明。

**3. 报价文件【以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】**

- ▲（1）投标函（格式见附件）；（必须提供）
- ▲（2）开标一览表（单独封装，格式见附件）；（必须提供）
- ▲（3）投标报价明细表（格式见附件）；（必须提供）
- （4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
- （5）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

**▲注：法定代表人/负责人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人/负责人或授权代表签名并加盖单位公章。如上述文件由多页构成，则逐页签名并加盖单位公章。属于“原件备查”的文件应编写原件清单目录连同原件于本项目截标前与投标文件同时提交。**

#### （二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

#### （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。
3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

#### （四）投标文件的有效期

- ▲1、自投标截止日起 60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
- 2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
- 3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标保证金

无

### （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应将开标一览表单独装订成一册；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本四份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

3. 投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人/负责人或其委托代理人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人/负责人或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件（含资信及商务文件、技术文件、投标报价文件等，正本一份，副本四份）密封封装，并将开标一览表单独用信封密封。投标文件、开标一览表的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，封口处签字并加盖投标人公章。

2. 投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，采购代理机构在接收投标文件时没有检查及告知的义务，由此造成投标文件被误投或提前拆封或密封、标记不合格等风险由投标人承担。投标文件的密封性检查由投标人或投标人代表或者招标采购单位委托的公证机构负责检查，未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4. 没有购买招标文件的投标人的投标文件将被拒绝。

### （八）投标无效的情形

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，

并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

**1、在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

- (1) 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
- (2) 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的
- (3) 投标文件无法定代表人/负责人签字，或未提供法定代表人/负责人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
- (4) 投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人/负责人授权委托人身份不符的；
- (5) 项目不齐全或者内容虚假的；
- (6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；
- (7) 投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
- (8) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
- (9) 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由来购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效；
- (10) 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在招标文件中载明。

**2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

- (1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
- (2) 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“★”或标明“必须”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；
- (3) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
- (4) 与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同 2 处以上的。

**3. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

- (1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- (2) 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
- (3) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

**4、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：**

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目经理或项目实施人员为同一个人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

#### **5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：**

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

#### **6. 被拒绝的投标文件为无效。**

### **四、开标**

#### **(一) 开标准备**

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人/负责人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人/负责人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。参加开标会的法定代表人/负责人或委托代理人必须持以下证件：①法定代表人/负责人参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和其本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件，属复印件的均须加盖投标人单位公章依时到达参加开标。

#### **(二) 开标程序：**

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、采购单位代表或监督人员一同检验参加开标会的各投标人法定代表人/负责人或其委托代理人（委托代理时）的资格证件 {①法定代表人/负责人参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和其本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件，属复印件的均须加盖投标人单位公章。

5、投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

6、随机拆封投标文件，并清点投标文件正本、副本数量；

7、按随即顺序唱标；

8、采购代理机构做开标记录， 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、采购人代表当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8、开标会议结束。

### **五、评标**

### （一）组建评标委员会

本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共5人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二

### （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### （三）评标程序

#### 1. 形式审查

采购人代表和采购代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

#### 2. 实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终书面进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评标标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

### （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；
2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

## （六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见《第四章：评标办法及评标标准》。

## （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贵港市政府采购网、贵港市公共资源交易中心发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

## 七、签订合同

### （一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

### （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

## 八、其他事项

1、本项目投标应以人民币报价；

2、投标人须就《招标项目采购需求》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价；

3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

4、本项目招标代理服务费按发改价格〔2015〕299 号文件规定的收费标准收取，方式为中标人向采购代理机构支付。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清中标服务费及交易服务费，中标服务费为：人民币贰万捌仟伍佰贰拾元整（¥28520.00 元）。

招标代理服务收费标准

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000 万元	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000 万元	0.05%	0.05%	0.05%
1000000 万元以上	0.01%	0.01%	0.01%

备注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

## 第四章 评标办法及评标标准

### 一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共 5 人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的价格分，技术性能分，技术方案分，售后服务分，信誉分，政策功能分等方面内容按百分制打分。

(三) 评标方式：以封闭方式进行。

(四) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标报价给予 6% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，联合体投标报价给予 2% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

投标单位提供企业按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

除上述情况外，未享受优惠政策的投标人的，评标价=投标报价。

### 二、评定方法

(一) 对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二) 计分办法（按四舍五入取至百分位）。

#### 1、价格分.....30 分

价格分计算公式：

$$\text{某有效投标人价格分} = \frac{\text{有效投标人最低评标价（金额）}}{\text{某有效投标人评标价（金额）}} \times 30 \text{ 分}$$

#### 2、技术性能分.....42 分

(1) 性能基本分（满分 30 分）

招标项目采购需求中标“★”的是指本项目中与产品性能相关紧密的性能指标或者辅助功能项目条款，并作为产品设备性能的考核指标，存在 1 项负偏离的扣 2 分，扣完为止，不计负分；

(2) 一般指标符合性分（满分 12 分）

评标投标人所投产品满足产品的参数指标要求情况，“采购需求说明”中未标注“★”号关键性

的技术参数或其他条款将作为一般性技术指标符合性评审依据中，技术参数均能满足要求及能提供所要求的证明材料（如有要求）的，得满分 12 分，每有 1 项不满足或所要求的证明材料不符合的，扣 1 分，扣完为止，不计负分。

### 3、技术方案分.....12 分

一档（0.1~4 分）：技术方案有一定的可行性，没有明显技术错误，建设思路及功能基本达到要求，综合评定为“一般”。

二档（4.1~8 分）：技术方案较为详细，对平台及其他产品有一定的描述，技术方案基本描述了技术实现的功能以及实现方式，方案所采用的技术较简单粗浅，详细描述了各模块的功能，完全满足项目要求，综合评定为“良好”

三档（8.1~12 分）：技术方案详细可行，方案契合用户实际需求，并针对用户的实际情况，提技术方案，结构清晰、观点及主题明确，对平台有全面详尽的理解，方案针对性强，详细描述各模块的功能及实现技术方案，对项目建设总体框架的设计和描述先进、合理、完整、可行，综合评定为“优秀”。

### 4、售后服务分.....15 分

由评委根据各投标人所提供的项售后方案进行比较后，由各评委独立打分。

一档（0.1~5 分）：售后服务方案简单、基本满足招标文件的要求，缺乏保障响应措施，服务经验。

二档（5.1~10 分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，服务经验较丰富，满足招标文件的要求。

三档（10.1~15 分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，并且所投核心产品（扁平化会议终端、高清视频会议摄像头、办案中心设备、标记式台式超级生物检材发现拍照仪、影像片扫描仪、法医伤情鉴定管理系统、声纹采集终端）承诺提供 7×24 售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速、详细的售后服务方案、售后服务流程、应急预案、质量保障方案。

### 5、政策功能分（节能、环保）.....1 分

（1）节能产品分：主要投标产品纳入财政部公布的《节能产品政府采购清单》目录（提供目录或证书复印件）的得 0.3 分。

（2）环保标志产品分：主要投标产品纳入财政部公布的《环境标志产品政府采购清单》目录的（提供目录或证书复印件）得 0.2 分。

（3）认定为区内产品的得 0.5 分

（三）总得分=1+2+3+4+5。

### 三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标采购单位可以确定排定第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

## 第五章 合同主要条款格式（参考）

### 政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：桂平市公安局

采购计划号：

供应商（乙方）：\_\_\_\_\_

招标编号：

签订点：采购人所在地

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

#### 第一条 合同标的

##### 1、供货一览表

序号	设备名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
3								
合计金额（大写）：人民币							(¥	)

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

#### 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

#### 第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

#### 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车、火车等安全运输方式。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

#### 第五条 交付和验收

1、交货时间：按照乙方投标文件上承诺时间为准；地点：广西区内采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐。

4、甲方应当在到货安装、调试完成后 5 个工作日内进行验收乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方对验收有异议的，在验收后 5 个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 15 日内及时予以解决。

#### 第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：南宁市采购人指定时间、地点。

#### 第七条 售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、物质质保期：按乙方投标文件中的承诺执行。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

#### 第八条 付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据甲方提供的实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、付款方式：供应商与采购人签订采购合同之日起 7 个工作日内，采购人支付合同额的 40%给供应商；货到现场，采购人支付合同额的 30%给供应商；供应商安装验收合格后，7 个工作日内一次性支付余下的合同款。

#### 第九条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### 第十条、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不满足要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由乙方承担所发生的全部费用。

退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为\_\_\_\_\_年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

#### **第十一条、调试和验收**

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在安装、设备调试完成后 5 个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

#### **第十二条、货物包装、发运及运输**

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

#### **第十三条 违约责任**

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约部分的货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物知识产权如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，由乙方承担。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由

乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### **第十四条、不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十五条 合同争议解决**

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

#### **第十六条、诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

#### **第十七条、合同生效及其它**

1、合同经双方法定代表人/负责人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

#### **第十八条 合同的变更、终止与转让**

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

#### **第十九条 签订本合同依据**

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

**第二十条** 本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。



# 合同附件

1、供应商承诺具体事项：	
2、售后服务具体事项：	
3、质保期责任：	
4、其他具体事项：	
甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附表：

## 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：\_\_\_\_\_）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		□自行验收 □委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日			联系电话： 年 月 日	

## 第六章 投标文件格式

### 一、投标文件外层包装封面及投标文件外封面格式

#### 1.1 所有投标文件的外包装封面格式：

# 投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

标 段：

投标人名称：

投标文件名称：资信/商务文件、技术文件、报价文件、开标一览表

投标人地址：

开 标 时 启 封

年 月 日

1.2 投标文件外封面格式：

正本/或副本

# 投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：

投标文件名称：资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人地址：

开 标 时 启 封

年 月 日

## 1. 资信及商务文件

(应附有目录、页码)

▲ (1) 投标声明书 (格式见附件) ; (必须提供)

▲ (2) 法定代表人/负责人授权委托书和委托代理人正反面身份证复印件 (委托代理时需要提供) (格式见附件); (必须提供)

▲ (3) 法定代表人/负责人正反面身份证复印件; (必须提供)

▲ (4) 投标人有效的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件; (必须提供)

▲ (5) 投标人有效的组织机构代码证书副本复印件; (必须提供)

▲ (6) 投标人有效的税务登记证副本复印件; (必须提供)

注: 有效的有效的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件、有效的组织机构代码证书副本复印件及有效的税务登记证副本复印件, 如公司已更换 “三证合一” 营业执照, 投标人必须提供 “三证合一” 营业执照副本复印件, 否则竞标无效。

▲ (7) 投标人自招标公告发布之日起在 “信用中国” 网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 上查询投标人主体信用记录的查询结果截图; (加盖单位公章, 必须提供)

▲ (8) 2019 年度投标人财务报表复印件 (必须提供, 否则投标无效); 注: 如为 2019 年 1 月以后新成立的投标人请按实际情况依法提供相关材料;

▲ (9) 投标人 2020 年 2 月至 2020 年 4 月份依法缴纳税收证明 [ “中华人民共和国税收专用完税证明” 复印件或电子缴税付款凭证复印件 (加盖单位公章) 或税务征 1 收机关出具的依法缴纳税收证明复印件 (格式自拟) ]; (必须提供)

注: 如为 2019 年 7 月以后新成立的投标人请按实际情况依法提供相关材料

▲ (10) 投标人 2020 年 2 月至 2020 年 4 月份依法缴纳社会保障资金凭证复印件 (如社保部门开具的证明、收款收据等, 或银行缴款凭证、回单等。如为非社保部门开具的凭证或回单的, 应清晰反映: 缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴纳金额等内容)。无缴纳记录的, 应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》; (必须提供)

▲ (11) 商务响应表 (格式见附件); (必须提供)

▲ (12) 无重大违法记录声明书 (格式见附件); (必须提供)

可作为投标人资格与商务评分的证明材料 (可选)

(13) 类似项目业绩证明 (同时提供中标通知书、合同书复印件, 原件备查);

(14) 环保设备生产加工能力和维修设备能力证明材料;

(15) 产品制造、销售许可证复印件;

(16) 招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件 (注明必须提供的必须提供, 否则投标无效);

- (17) 广西工业产品声明函；
- (18) 节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件；
- (19) 投标产品质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件；
- (20) 全国企业或全国企业生产产品的有关证明文件；
- (21) 获得高新技术企业的有关证明文件；
- (22) 投标人认为有必要提供的其他文件和说明。

## 2. 技术文件

### (应附有目录、页码)

- (1) 对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）；
  - (2) 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；
  - (3) 产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）
  - (4) 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；
  - ▲ (5) 设备配置清单；
  - ▲ (6) 技术响应表；
  - (7) 投标人建议的安装、调试、验收方法或实施方案；
- 可作为投标人技术评分的证明材料（可选）
- (8) 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；
  - (9) 项目实施人员一览表
  - (10) 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式；
  - (11) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
  - (12) 投标人需要说明的其他文件和说明。

## 3. 报价文件

### (应附有目录、页码)

- ▲ (1) 投标函（格式见附件）；
- ▲ (2) 开标一览表（单独封装，格式见附件）；
- ▲ (3) 投标报价明细表（格式见附件）；
- (4) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
- (5) 中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

## 二、资信/商务文件格式

### 2.1 资信/商务文件内封面格式:

# 资 信 / 商 务 文 件

采购项目名称:

采购项目编号:

投标人名称:

投标人地址:

开 标 时 启 封

年 月 日

## 2.2 资信/商务文件目录

(应附有目录、页码)

▲ (1) 投标声明书 (格式见附件) ; (必须提供)

▲ (2) 法定代表人/负责人授权委托书和委托代理人正反面身份证复印件 (委托代理时需要提供) (格式见附件); (必须提供)

▲ (3) 法定代表人/负责人正反面身份证复印件; (必须提供)

▲ (4) 投标人有效的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件; (必须提供)

▲ (5) 投标人有效的组织机构代码证书副本复印件; (必须提供)

▲ (6) 投标人有效的税务登记证副本复印件; (必须提供)

注: 有效的有效的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件、有效的组织机构代码证书副本复印件及有效的税务登记证副本复印件, 如公司已更换 “三证合一” 营业执照, 投标人必须提供 “三证合一” 营业执照副本复印件, 否则竞标无效。

▲ (7) 投标人自招标公告发布之日起在 “信用中国” 网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 上查询投标人主体信用记录的查询结果截图; (加盖单位公章, 必须提供)

▲ (8) 2019 年度投标人财务报表复印件 (必须提供, 否则投标无效); 注: 如为 2019 年 1 月以后新成立的投标人请按实际情况依法提供相关材料;

▲ (9) 投标人 2020 年 2 月至 2020 年 4 月份依法缴纳税收证明 [ “中华人民共和国税收专用完税证明” 复印件或电子缴税付款凭证复印件 (加盖单位公章) 或税务征 1 收机关出具的依法缴纳税收证明复印件 (格式自拟) ]; (必须提供)

注: 如为 2019 年 7 月以后新成立的投标人请按实际情况依法提供相关材料

▲ (10) 投标人 2020 年 2 月至 2020 年 4 月份依法缴纳社会保障资金凭证复印件 (如社保部门开具的证明、收款收据等, 或银行缴款凭证、回单等。如为非社保部门开具的凭证或回单的, 应清晰反映: 缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴纳金额等内容)。无缴纳记录的, 应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》; (必须提供)

▲ (11) 商务响应表 (格式见附件); (必须提供)

▲ (12) 无重大违法记录声明书 (格式见附件); (必须提供)

可作为投标人资格与商务评分的证明材料 (可选)

(13) 类似项目业绩证明 (同时提供中标通知书、合同书复印件, 原件备查);

(14) 环保设备生产加工能力和维修设备能力证明材料;

(15) 产品制造、销售许可证复印件;

(16) 招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件 (注明必须提供的必须提供, 否则投标无效);

(17) 广西工业产品声明函;

- (18) 节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件；
- (19) 投标产品质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件；
- (20) 全国企业或全国企业生产产品的有关证明文件；
- (21) 获得高新技术企业的有关证明文件；
- (22) 投标人认为有必要提供的其他文件和说明。

**1. 投标声明书格式：****投标声明书**

致：\_\_\_\_\_（招标采购单位名称）：

\_\_\_\_\_（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_。

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人/负责人，我方愿意参加贵方组织的\_\_\_\_\_项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：\_\_\_\_\_；该产品我方有现货可供，并已于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月生产完工或向\_\_\_\_\_（原厂商名称）购进 [或需在中标后向订购]。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. 我方及由本人担任法定代表人/负责人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人/负责人签字：

投标人公章：

年 月 日

**2. 法定代表人/负责人授权委托书和委托代理人正反面身份证复印件（委托代理时需要提供）（格式）：****法定代表人/负责人授权委托书**

致：\_\_\_\_\_（招标采购单位名称）：

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人/负责人，现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_（姓名）以我方的名义参加\_\_\_\_\_项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：\_\_\_\_\_

法定代表人/负责人签名：\_\_\_\_\_

所在部门职务：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人身份证号码：\_\_\_\_\_

投标人公章：\_\_\_\_\_

年 月 日

附：委托代理人正反面身份证复印件。

3. 法定代表人/负责人正反面身份证复印件；

4. 投标人有效的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；

5. 投标人有效的组织机构代码证书副本复印件；

6. 投标人有效的税务登记证副本复印件；

注：有效的有效的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件、有效的组织机构代码证书副本复印件及有效的税务登记证副本复印件，如公司已更换“三证合一”营业执照，投标人必须提供“三证合一”营业执照副本复印件，否则竞标无效。

7. 投标人自招标公告发布之日起在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）上查询投标人主体信用记录的查询结果截图；

8. 2019 年度投标人财务报表复印件

9. 投标人 2020 年 2 月至 2020 年 4 月份依法缴纳税收证明[“中华人民共和国税收专用完税证明”复印件或电子缴税付款凭证复印件（加盖单位公章）或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明复印件（格式自拟）]；

无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

10. 投标人 2020 年 2 月至 2020 年 4 月份依法缴纳社会保障资金凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等。如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴纳金额等内容）。无缴纳记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

**11. 商务响应表格式**

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
质保期			
售后技术服务要求			
售后服务保障或维修响应时间要求			
交货期及地点			
付款条件			
备品备件及耗材等要求			
其他要求			
...			

法定代表人/负责人或授权委托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

12. 无重大违法记录声明书附件：

无重大违法记录声明书

无重大违法记录声明书

广西博行弈工程项目管理有限公司：

我公司参加贵公司组织\_\_\_\_\_项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标单位全称（盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表签字：

日期：\_\_\_\_\_

13. 产品制造、销售许可证复印件；

14. 招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件；

14.1 主要设备、材料的原厂商对本项目的供货证明、售后服务承诺书等

## 14.2 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

服务网点名称				投标文件 页码
地址				
注册资本金		其中：投标人出资比例		
员工总人数		其中：技术人员数		
经营期限				
售后服务协议				
售后服务内容				
工作业绩				
服务承诺				
业务咨询电话		传 真		
负责人		联系电话		

法定代表人/负责人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

## 14.3 其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

## 15. 广西工业产品声明函；

## 广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

序号	产品名称	型号和规格	数量	制造厂商及原产地	投标价	备注
1						
2						
.....						
	广西工业产品 合计价格：			占投标总价比例：		

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 16. 节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件；

## 17. 投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件；

## 18. 全国企业或全国企业生产产品的有关证明文件。

### 三、技术文件格式

#### 3.1 技术文件内封面格式：

## 技术文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开 标 时 启 封

年 月 日

### 3.2 技术文件目录

#### (应附有目录、页码)

- (1) 对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）；
- (2) 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；
- (3) 产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）
- (4) 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；
- ▲ (5) 设备配置清单；
- ▲ (6) 技术响应表；
- (7) 投标人建议的安装、调试、验收方法或实施方案；  
可作为投标人技术评分的证明材料（可选）
- (8) 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；
- (9) 项目实施人员一览表
- (10) 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式；
- (11) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
- (12) 投标人需要说明的其他文件和说明。

1. 对本项目系统总体要求的理解。（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2. 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；（格式自拟）

3. 产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）；（格式自拟）

4. 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；（格式自拟）

#### 5. 设备配置清单

序号	设备名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	产地

法定代表人/负责人或授权委托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

**6. 技术响应表格式：**

序号	招标文件要求		投标文件响应	偏离情况
	货物名称	技术需求	性能及指标	
1				
2				
3				
...				
N				

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人/负责人或授权委托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

7. 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；（格式自拟）

8. 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；（格式自拟）

9. 项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人/负责人或授权委托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

**10. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式**

序号	优惠内容	适用机型	单价	比投标报价优惠率
1				_____ %
2				_____ %
3				_____ %

法定代表人/负责人或授权委托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

**11. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）****12. 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。**

#### 四、报价文件格式

##### 4.3 报价文件内封面格式:

## 报 价 文 件

采购项目名称:

采购项目编号:

投标人名称:

投标人地址:

开 标 时 启 封

年 月 日

## 目录

(应附有目录、页码)

- ▲ (1) 投标函（格式见附件）；
- ▲ (2) 开标一览表（单独封装，格式见附件）；
- ▲ (3) 投标报价明细表（格式见附件）；
- (4) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
- (5) 中小企业声明函（投标人如为中小微企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

**1. 投标函格式:****投 标 函**

致: \_\_\_\_\_ (招标采购单位名称):

根据贵方为\_\_\_\_\_项目的招标公告/投标邀请书(项目编号: \_\_\_\_\_), 签字代表\_\_\_\_\_ (全名) 经正式授权并代表投标人(投标人名称) 提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本\_\_\_\_\_份。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”, 包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件, 已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受招标文件的各项规定和要求, 对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 \_\_\_\_\_个日。

4. 如中标, 本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效, 本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_ 电话:

传真: \_\_\_\_\_ 投标人代表姓名\_\_\_\_\_ 职务:

投标人名称(公章):

开户银行: \_\_\_\_\_ 银行帐号:

法定代表人/负责人或授权委托代理人(签字):

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**2. 开标一览表**

开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：

**2.1、开标一览表（货物类格式）：****开标一览表**

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：

单位：人民币（元）

序号	货物名称	单位	数量	产地	品牌及厂家	规格型号	单价	投标报价
1								
2								
3								
...								
N								
投标总报价：人民币 _____ （_____元）								
交货期：								

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人/负责人或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的投标报价相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人/负责人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

## 3. 投标报价明细表:

## 投标报价明细表

金额单位: 人民币 (元)

序号	设备名称	品 牌、 规格型号、生产 厂家	技术参数	单位	数量	单价	总价
	.....						
	专用耗材						
投标费用及利润							
	运输费、安装调试费						
	标书费、代理费						
	其他:						
	税费及附加			税费率: _____%			
	项目毛利			毛利率: _____%			
投 标 总 价							
交货期:							

投标人 (盖单位公章)

法定代表人/负责人或委托代理人 (签字):

日 期:

#### 4. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，可选）

#### 5. 中小企业声明函

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：