

竞标报价表

项号	货物名称	数量 ①	品牌型号规格	技术参数及性能、配置	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1	高清远程 庭审主机	1	科达、 SVR2930 -D08E-S	<p>1) 采用嵌入式架构, Linux 操作系统, 安全可靠, 稳定性高;</p> <p>2) 采用一体化嵌入式架构, 内含音频矩阵、视频矩阵模块、编码模块、解码模块;</p> <p>3) ★视频支持 8 路 SDI 输入, 6 路 HDMI 输入, 4 路 DVI 视频输入; 6 路 DVI 视频输出, 4 路 HDMI 输出, 2 路 SDI 输出;</p> <p>4) 网口支持 2 路 100M/1000M 自适应网口, 支持双网隔离, 网络容错, 负载均衡;</p> <p>5) ★音频支持 12 个 Mic in 幻象输入、4 个 line in; 3 个 line out、2 个 XLR out 接口; 控制支持 4 路 RS485 控制接口, 4 路 RS232 控制接口, 4 路红外输出, 1 路红外接收;</p> <p>6) ★内置 8 寸电容触控屏, 分辨率支持 1024*600, 支持视频显示、光盘容量及刻录时长显示;</p> <p>7) 视频支持 H. 264 和 H. 265 编码, 支持 1080P、720P、D1 合成图像分辨率; 音频默认采用 AAC_LC (采样率可达 48Khz, 码率可达 128Kbps) 还可支持 G. 722、PCMA、PCMU、ADPCM 等音频格式;</p> <p>8) ★内置双 DVD 刻录光驱或双蓝光刻录光驱, 支持光驱热插拔 (无需拆机箱);</p> <p>9) 支持 1080P60 帧 SDI 相机, 支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控;</p> <p>10) 支持接入图像的多种画面合成方式, 共计 11 种合成画面风格, 至多可同时接入 9 路通道参与合成;</p> <p>11) 支持 2 路独立示证编码并参与合成, 支持 HDMI、DVI 两种信号;</p> <p>12) 支持摄像机与话筒关联, 实现自动切换发言话筒对应的摄像机图像, 激励优先级可设; 支持本地音频和远端音频的语音激励模式, 支持语音激励开关;</p> <p>13) 支持多路音频输入, 能够实现远程声音</p>	¥168, 000	¥168, 000	无

				<p>和本地声音混音刻录，支持回声抵消，支持每路音频音量调节；</p> <p>14) 支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪等功能，合成画面可在主机硬盘上进行记录存储；各分画面码流可单独存储；硬盘录满可自动覆盖；</p> <p>15) 支持一键开启、停止刻录（开庭/闭庭），支持一键暂停（休庭/复庭）；</p> <p>16) 支持 MP4 文件录制，并支持该文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件；</p> <p>17) 支持 Hash 校验，验证刻录后的文件完整性；</p> <p>18) 支持刻录提示、片头叠加、远程刻录、远程调阅录像等功能；支持标准 MP4 文件同步实时刻录，直刻和补刻均为标准 MP4 文件，且数据完全一致；</p> <p>19) 支持图像场景变化智能识别检测，灵敏度可调；</p> <p>20) ★支持前端画面虚焦，画面过亮、过暗等异常画面智能检测；</p> <p>21) ★支持画面中人员聚集等智能算法并告警，灵敏度可调；</p> <p>22) ★支持画面视频源丢失告警；</p> <p>23) ★支持 Raid5，支持硬盘 Smart 信息显示和坏道检测；</p> <p>24) 支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等；支持标准 snmp 协议，支持接入标准网管平台；</p> <p>25) ★支持多方庭审，支持 H. 323 视频会议协议，支持 H. 239 双流协议，支持无缝接入视频会议，最大支持 4 路远程点，5 方视频会议；</p> <p>26) 支持开庭须知播放，在开庭前播放开庭须知，支持本地输出到电视机；</p> <p>27) 支持案件管理功能，可对案件编号、案件名称、案件类型等信息进行设置；</p> <p>28) ★可无缝接入广西法院音视频综合管理系统，实现在高院对庭审音视频的查看和监听。</p>			
2	书记员管理软件	1	科达、TSMS-SJY	<p>1. 支持一键开庭/休庭，开庭之后自动开始录像与刻录，自动调取球机预置位，自动开启语音激励；</p> <p>2. ★支持一键证据展示，快速切换各个证据</p>	¥3,000	¥3,000	无

			<p>源，证据音视频全部记录在录像中；</p> <p>3. 支持手动语音激励控制，书记员一键开/关语音激励，一键激励特定摄像机画面；支持话筒音量大小控制，手动静音；</p> <p>4. 同屏直观查看庭审现场合成画面；查看庭审主机刻录状态，可以手动控制开/停刻录；</p> <p>5. 支持庭审直播控制，允许书记员在法庭发生异常事件时关闭直播；</p> <p>6. 支持笔录模版功能，可以导入、导出庭审常用笔录模版；</p> <p>7. 支持WORD界面庭审笔录, 笔录可保存为 doc 格式；可以调用常用语，提高笔录的效率；支持手动、自动重点标注；</p> <p>8. ★支持庭审主机的光盘刻录状态监测，提示光盘刻录状态、光盘剩余容量；</p> <p>9. 支持文字交流功能，书记员可以与观看直播的领导进行文字交流；</p> <p>10. 支持庭审记录功能，可以查看当前案件之前庭审的笔录内容；</p> <p>11. 支持笔录和录像同屏笔录校对，校对时可以对庭审录像进行回放，通过重点标注可以快速定位录像；</p> <p>12. 支持笔录刻盘，将笔录文件刻录到光盘中；</p> <p>13. ★支持远程提讯模板功能，可以保存提讯每个远程点的 IP、画面配置，可以直接选择远端点快速开始提讯。</p>				
3	高清视频会议终端	2	科达、H850-B	<p>1) 采用硬件分体式结构, 嵌入式操作系统, 非 PC 架构、非工控机架构；</p> <p>2) 会议速率支持 128Kbps—8Mbps；</p> <p>3) 支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP 通信标准；</p> <p>4) ★支持 H. 263、H. 264、H. 264 High Profile、MPEG4 等视频编解码协议；</p> <p>5) ★支持与平果市人民法院原有视频会议终端进行 H. 264、MPEG4 编解码协议的双向互联互通；</p> <p>6) 支持 G. 711、G. 722、G. 728、G. 722. 1AnnexC、G. 719、MPEG4-AAC LC/LD 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果；</p> <p>7) ★支持 H. 239 标准双流协议，支持与平果市人民法院原有视频会议终端进行 H. 239 双流协议的双向互联互通；</p> <p>8) ★支持 1080p、720p、720p 高清视频编解</p>	¥98, 000	¥196, 000	无

			<p>码，并向下兼容 4CIF、CIF 标清图像格式；</p> <p>9) 支持动态图像双流和 PC 图像双流两种功能，在保证主流视频 1080p 60fps 前提下，第二路视频流支持 1080p30fps；</p> <p>10) ★提供 3 路独立的高清视频输入接口、2 路高清输出接口，其中需包含 1 路 3G-SDI 高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输；提供 1 路独立的标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现；</p> <p>11) 提供 4 路音频输入接口，4 路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口；</p> <p>12) 支持 1 个 RJ11 电话接口，支持空闲或会议中电话接入；</p> <p>13) 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕；</p> <p>14) 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能；</p> <p>15) 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览；</p> <p>16) PC 安装双流软件后，可以通过无线网络将 PC 桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅；</p> <p>17) 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能</p> <p>18) 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能；</p> <p>19) 提供 2 个 10/100/1000M 以太网接口，支持 IP 线路备份；</p> <p>20) ★具备较强的网络抗丢包能力，与平果市人民法院原有视频会议终端配合时，在 IP 网络达到 12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，20%的丢包率情况下视频会议仍可进行。</p>				
4	高清会议摄像机	2	科达、MOON50-1080P30	<p>1. ★与高清视频会议终端同一品牌；</p> <p>2. 支持桌面、三脚架正装或吊顶倒装等多种安装方式，可按用户需求进行安装；</p> <p>3. 镜头采用 1/3" HD CMOS，支持 1080p60、</p>	¥22,000	¥44,000	无

				<p>1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50、720p30 等高清信号输出；</p> <p>4. 支持 12 倍光学变焦；</p> <p>5. 支持广角镜头，水平视角 72° ；</p> <p>6. 视频输出支持 3G-SDI、DVI 接口，在不增加任何硬件设备的情况下满足 1080p60fps 高清信号的长距离（不低于 80 米）无衰减传输；</p> <p>7. 支持 RS232 控制接口，支持标准 VISCA 协议的菊花链控制；</p> <p>8. 支持全中文 OSD 菜单，方便调试；</p> <p>9. 支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能；</p> <p>10. 水平转动范围：≥ ±170° ，垂直转动范围：≥ -30° ~90° ；</p> <p>11. 支持保存不少于 100 个预置位，当摄像机掉电重启后摄像机可自动调用预置位或转至掉电前位置；</p> <p>12. 支持红外透传功能，支持终端遥控器通过摄像机反向控制终端，方便调试。</p>			
5	有线鹅颈发言话筒	2	科达、TrueVoc 300D	<p>1、频率响应 (Hz)：40Hz-16KHz；</p> <p>2、指向性：超心型指向；</p> <p>3、输出阻抗(欧姆)：200Ω；</p> <p>4、灵敏度：-40dB±2dB；</p> <p>5、供电电压：DC3V；</p> <p>6、咪管长度：465mm；</p> <p>7、咪线长度、配置：8 米单芯、自带线+6.35 单声道插嘴；</p> <p>8、单支话筒重量：0.45KG；</p> <p>9、输出、指示：不平衡、座灯、管灯；</p> <p>10、开关：电子轻触；</p> <p>11、抗手机、电磁、高频干扰；</p> <p>12、出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡。</p>	¥2,800	¥5,600	无
6	电视机	6	海信、65V1A	<p>1、65 英寸，16：9，4K (3840×2160)，1080P (1920*1080)，亮度 800 (cd/m2)，对比度 10000:1，刷屏率 60HZ，响应时间 4ms；</p> <p>2、输入接口 HDMI1.3A，分量输入，音视频输入*2，VGA 音视频输入，S 端子；</p> <p>3、输出接口 耳机，同轴，音视频输出。</p>	¥4,850	¥29,100	无
7	电视机移动推车	6	NB、AVA1500-60-1P	<p>1、材质：SPCC 冷轧板，承重重量：60 公斤，黑色。</p>	¥1,500	¥9,000	无

8	解码器	2	科达、KDM2510-D01F-4K	<p>1、单路高清视频解码器。支持 H. 264，输出接口 1×HDMI，1×VGA，1×BNC；</p> <p>2、支持最高解码分辨率为 QXGA（2048×1536）；</p> <p>3、解码性能为 2×1080P、4×720P、9×D1 和 16×CIF；</p> <p>4、支持解码第三方厂家国标码流。</p>	¥7,200	¥14,400	无
9	千兆交换机	2	H3C、MS4016P	<p>1、以太网交换机主机(支持 16 个 100/1000BASE-T 网口, 交流供电), 整机交换容量 48Gbps, 包转发率 32Mpps。</p>	¥1,150	¥2,300	无
10	高品质音箱	2	惠威、D1010-1V	<p>1、功放系统 45W*2RMS, 声学系统 10-60W\5.25 英寸中低音, 豪华玫瑰木。</p>	¥1,500	¥3,000	无
11	设备机柜	2	东阳、1200*600*600	<p>1、托盘尺寸: 1166X600X600mm;</p> <p>2、类型: 服务器机柜;</p> <p>3、标准: 22U 19 英寸;</p> <p>4、颜色: 黑色;</p> <p>5、用途: 网络设备及服务器设备;</p> <p>6、立梁厚度: 2.0mm;</p> <p>7、托盘厚度: 1.2mm;</p> <p>8、钢板厚度: 1.2mm;</p> <p>9、表面处理: 脱脂、磷化静电喷涂;</p> <p>10、承重: 800KG;</p> <p>11、材质: 冷轧钢。</p>	¥1,800	¥3,600	无
12	实物展台	1	鸿合、HZ-V670	<p>1、分辨率 500 万像素, 解像度 900TV 线, 整机 220 倍放大, 水平旋转 330 度;</p> <p>2、RGB 输入输出 DB15FLC 各 2 组, RGB 输出分辨率 XGA, 720P SXGA, WXGA16:9, 镜头输出像素 200 万, RS232 接口, 视频输入 RCA 1 组, 视频输出 RCA 1 组, S-VIDEO 1 组;</p> <p>3、2 个 1.0W LED 侧灯, 投影机开关/信号/输入切换通过 RS232 控制。</p>	¥3,000	¥3,000	无
13	线路及辅助材料+系统安装调试	1	绿联、HDMI-101	<p>1、高清音频线缆、高清 SDI 线缆、话筒线缆、网络线缆、排插、VGA 头, 卡隆, 莲花, BNC 等安装所需所有的接头等;</p> <p>2、三方远程庭审系统整体安装设备与整体调试对接系统工作。</p>	¥8,000	¥8,000	无

总报价（人民币大写）：肆拾捌万玖仟元整（¥489000.00元）

交货期：自签订合同之日起 20 日内完成供货及安装，并调试交付正常使用；

交货地点：广西百色市平果市采购人指定地点；

谈判报价包含服务的价格，必要的保险费用和各项税金，其他如设备、人员、耗材、差旅费、杂费和管理费、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等全部服务产生费用。