

十二、分项报价表

投标人名称: 青海航源信息科技有限公司

序号	产品名称	服务内容	服务厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	大院雕塑	1.大院雕塑, 满足设计要求	定制	6个	2000	12000	一年
2	凉亭文化长廊	1.凉亭文化长廊, 满足设计要求	定制	22m	540	11880	一年
3	大楼四周文化长廊	1.大楼四周文化长廊, 满足设计要求	定制	200m2	540	108000	一年
4	20KW 配电柜	1.名称:20KW 配电柜	定制	1台	17200	17200	两年
5	30KW 配电柜	1.名称:30KW 配电柜	定制	1台	24200	24200	两年
6	智能中控系统	1、类别:中控系统集成, 实现 IPAD 一键控制。i7cpu/8G 内存/120G 固态硬盘/2G 独显/700W 电源无线路由、无线 AP、AC 管理器、交换机中控系统集成, 实现 IPAD 一键控制, 须提供相应软件著作权。1.多核 CPU 速率高达 1.4G, 1G 内存, 支持 128G Flash 闪存; 2.支持 2 路带供电 T-NET 总线信号管理, 支持一路红外学习接口, 支持一路红外仿真输出接口, 支持一路红外仿真输出并加盖厂家公章(提供权威机构认可的检测报告及红外输出, 支持红外输出); 3.支持 8 路可自定义的 IO 输入输出及红外输出, 支持红外调	广州市爱 递思电子科技 有限公司	1 套	27000	27000	两年



3301012152667
第 5 页共 556 页

7	全彩 LED 控制卡	<p>1.功能:LED 全彩显示屏控制器, 配合 LED 全彩显示屏使用, 一路 DVI 视频输入, 可带载分辨率 2048x1152 或 1920x1152; 灵活带载, 单卡支持 8 组、16、24 组数据输出模式 (需要提供第三方检测机构出具的检测报告, 需加盖生产厂家公章)</p> <p>2; 无需转接板, 单卡自带 6 个 HUB320 16P 接口, 更加稳定 (需要提供第三方检测机构出具的检测报告, 需加盖生产厂家公章)</p> <p>3; 单卡带载像素 256*512 (需要提供第三方检测机构出具的检测报告, 需加盖生产厂家公章)</p> <p>4; 支持逐点亮度校正, 可以对每个灯点的亮度和色度进行校正, 有效消除色差, 使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致, 提高显示屏的画质 (需要提供第三方检测机构出具的检测报告, 需加盖生产厂家公章)</p> <p>5; 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节, 快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线, 调节过程中即时生效, 简单易用。(需要提供第三方检测机构出具的检测报告, 需加盖生产厂家公章)</p> <p>6; 配合支持 3D 功能的独立主控, 在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能, 并设置 3D 参数, 使画面显示 3D 效果。(需要提供第三方检测机构出具的检测报告, 需加盖生产厂家公章)</p> <p>7; 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频</p>	浙江大华技术股份有限公司	12台	720	8640	两年
---	------------	--	--------------	-----	-----	------	----



		<p>源信号时的画面或者最后一帧画面（需要提供第三方检测机构出具的检测报告，需加盖生产厂家公章）</p> <p>8：通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间，因拼接导致的亮暗线问题，支持灯板 flash 管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断电即可使用对应灯板校正系数（需要提供第三方检测机构出具的检测报告，需加盖生产厂家公章）</p> <p>9：支持 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接 PC 端进行调试和显示，无需发送卡；（需要提供第三方检测机构出具的检测报告，需加盖生产厂家公章）</p> <p>10：支持千兆网，可通过网线直接连接 PC 端进行调试和显示，无需发送卡；接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致），无需单独配线，安装方便（需要提供第三方检测机构出具的检测报告，需加盖生产厂家公章）</p> <p>11：RGB 独立 Gamma 调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性（需要提供第三方检测机构出具的检测报告，需加盖生产厂家公章）</p> <p>12：Mapping 功能开启，每个箱体上会显示数字，清晰直观的看到显示屏体是哪个网口下的哪张接收卡，快速定位问题箱体状况。从此让箱体排查变得轻松简单。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

再也不能再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可（需要提供第三方检测机构出具的检测报告，需加盖生产厂家公章）

13：可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，（需要提供第三方检测机构出具的检测报告，需加盖生产厂家公章）

14：支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地（需要提供第三方检测机构出具的检测报告，需加盖生产厂家公章）

15：通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作（需要提供第三方检测机构出具的检测报告，需加盖生产厂家公章）

16：在软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题

17：通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数（需要提供第三方检测机构出具的检测报告，需加盖生产厂家公章）

18：通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断屏体工作状态，无需软件（需要提供第三方检测机构出具的



6301012153667

		<p>的检测报告，需加盖生产厂家公章）</p> <p>19: 可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全（需要提供第三方检测机构出具的检测报告，需加盖生产厂家公章）</p> <p>20: 为保证产品的安全稳定运行，所投标产品需要通过安全实验检测。（需要提供第三方检测机构出具的检测报告，需加盖生产厂家公章）</p> <p>21: 为保证产品具备防火绝燃能力，所投产品需通过防火实验检测。（需要提供第三方检测机构出具的检测报告，需加盖生产厂家公章）</p>				
8	解码控制器	<p>1.类别:1、要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I视频输入接口。输出口支持4个HDMI接口，支持8路模拟音频输出，支持4路模拟CVBS视频输出，提供公安部报告证明并加盖厂家公章。1、系统采用嵌入式系统，模块化设计，不大于3U高度（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商投标专用章）；</p> <p>★2、单台设备不少于12路HDMI接口输出，至少包含8个3840X2160分辨率输出口和4个2560X1600分辨率输出口（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商投标专用章）；</p> <p>3、支持双电源冗余；</p>	浙江大华技术股份有限公司	3台	11840	35520
						两年



4、4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K采集）（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商投标专用章）；

5、具备2组风扇（支持热插拔和智能风扇功能，支持吹和抽两种模式同时工作）（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商投标专用章）；

6、支持3个232接口，3个USB接口，1个485接口；

7、支持MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持PCM/G.711/ACC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2音频解码；支持音频复合流解码。8、H.264/H.265视频解码均支持不少于12路1200W@25fps、48路300W@25fps、64路1080P@30fps、144路720P@30fps网络视频解码

9、支持M*N融合屏方式（ $M*N \leq 18$ ），每个融合屏支持1/4/9/16/25/36/64分割显示（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商投标专用章）；

10、支持画面分割线的有/无设置，支持底色蓝/黑设置功能；

11、支持任意一路信号显示画面可任意漫游、缩放，并在单屏或拼接屏的任意位置上叠加显示，图层不少于36层；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商投标专用章）；

12、支持主控板RJ45口的232信号输出至屏幕控制器（实现大屏的开关、屏幕调节（亮度、对比度、饱和度、清晰度）背光模式、切换等功能）；




	<p>13、支持将电视墙布局保持为预案，设备能保存 16 组预案，支持预案轮巡功能，轮巡间隔可任意设置；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商投标专用章）；</p> <p>14、支持网络数据抓包，并存储在 USB 接口存储设备中；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商投标专用章）；</p> <p>15、支持黑白名单功能：当设置白名单时，只允许白名单内 IP 访问设备；当设置黑名单时，黑名单内 IP 无法访问设备；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商投标专用章）；</p>			
<p>9 霍尔沃兹互动墙</p>	<p>1.名称:霍尔沃兹互动墙</p> <p>2.此互动展项需满足触碰墙面上的地图,就会呈现出关于此种地图上图像的相应变化,原本没有颜色的静止地图,就会发光发亮地动起来。亮度: 5200 流明</p> <p>投影镜头: 1.50-2.15, 变焦 可支持漂移</p> <p>尺寸: (宽×高×深) 389×125×332mm;</p>	<p>深圳正宇视讯 科技有限公司</p>	<p>1 套</p>	<p>39000</p>
<p>10 多媒体音频设备</p>	<p>1、同轴吸顶扬声器（4台）：前后级定压功率放大器；线阵扬声器；有源线阵低音扬声器；数字音频矩阵；路由器；电源时序器；机柜；音箱线辅材、管材附件；技术服务。采用 6.5 寸中低音喇叭单元和 1 只 1.5"球顶高音单元；采用顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。具有精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力</p> <p>额定功率≥100W，阻抗：8Ω，灵敏度(1W/1M)≥92dB，频率响应</p>	<p>ITC</p>	<p>1 套</p>	<p>108704</p>

	<p>应(-10dB): 60Hz-20KHz, 安装开孔尺寸: 250mm。</p>	<p>2、专业功放 (1台): 1.工业造型钢板, 专业设计坚固耐用, 面板防尘网可拆洗结构设计, 可拆卸清洗的散热通风口;</p>	<p>开机软启动, 防止开机时向电网吸收大电流, 干扰其它用电设备;</p>	<p>智能控制强制散热设计, 风机噪音小, 散热效率高等特点;</p>	<p>两声道功放有三档输入灵敏度选择, 轻松接纳宽幅度范围信号源输入; 输入灵敏度: 0.775V/1V/1.44V</p>		<p>完善可靠的安全保护措施和工作状态指示 (短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护);</p>	<p>智能削峰限幅器, 控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作;</p>	<p>标准 XLR+TRS1/4" 复合输入接口, 简洁的接口更加方便不同用户需求;</p>	<p>高品质变压器和低阻大容量电解滤波, 保证大动态工作应付自如;</p>	<p>适应不同场合所需, 可选立体声或桥接工作模式;</p>		<p>输入座接地脚接地和悬浮控制;</p>	<p>输出功率 (20Hz-20KHz/THD≤1%): 立体声/并联 8Ω×2: 200W×2; 立体声/并联 4Ω×2: 300W×2; 桥接 8Ω: 600W;</p>	<p>▲需提供第三方检验报告复印件并盖生产厂商公章, 检测功能要求的检查结果需要符合要求。</p>																																																																																																																																



	<p>▲需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件(并附官网查询截图佐证),并盖生产商公章。</p> <p>▲功率放大器产品(合并功放、纯后级功放、专业功放)具有短路、过载(扬声器)保护装置,产品功能复合其技术标准。</p>	<p>3、专业音箱 (50Hz-20KHz) (2台):</p>	<p>(1). 阻抗: 8Ω</p> <p>(2). 频响: 50Hz-20KHz</p> <p>(3). 额定功率: ≥350W</p> <p>(4). 灵敏度: ≥99dB/W/M</p> <p>(5). 覆盖角度: (H)80° (V)60°</p> <p>(6). 高音: 1.7"压缩高音单元×1</p> <p>(7). 低音: 12"低音×1</p> <p>(8). 线路输入灵敏度: 0dB</p>	<p>▲需提供国家CQC认证证书复印件(并附官网查询截图佐证),并盖生产商公章。试验标记与说明、电气结构检查、正常工作条件下的触电危险、绝缘要求和功能检验:技术指标的判定结果为合格。</p>	<p>4、专业音箱 (40Hz-2KHz) (2台):</p>	<p>(1). 阻抗: 8Ω</p> <p>(2). 频响: 40Hz-2KHz</p> <p>(3). 额定功率: ≥600W</p> <p>(4). 灵敏度: ≥99dB/W/M</p>			



		<p>(5). 低音: 18"低音 × 1</p> <p>(6). 线路输入灵敏度: 0dB</p> <p>▲需提供国家CQC认证证书复印件(并附官网查询截图佐证), 并盖生产厂商公章。试验标记与说明、电气结构检查、正常工作条件下的触电危险、绝缘要求和功能检验: 技术指标的判定结果为合格。</p> <p>5、音频处理器 (1套):</p> <p>(1). 支持通过 ipad 或 iPhone 或安卓手机 APP 软件进行操作控制、切换 8 个不同场景。面板具备 USB 接口, 支持多媒体存储, 可进行播放或存储录音。</p> <p>(2). 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩机、5 段参量均衡、AM 自动混音功能、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除。</p> <p>(3). 输出通道支持 31 段参量均衡器、延时器、分频器、高通滤波器、限幅器。</p> <p>(4). 支持 24bit/48KHz 卓越的高品质声音, 支持输入通道 48V 幻像供电, 频率响应: 20Hz-20KHz, 总谐波失真 ≤ 0.002% @1KHz, 4dBu, 数/模动态范围(A-计权): 120dB; 超大输出电平 ≥ +24dBu, 最大输入电平 ≥ +24dBu。</p> <p>(5). 数字音频处理器支持 ≥ 8 路平衡式 电话 线路输入 通道 输出 采用裸线接口端子, 平衡接法; 支持 ≥ 8 路 平衡 式线路输出</p>				
--	--	---	--	--	--	--



	<p>采用裸线接口端子，平衡接法。</p> <p>(6).配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。</p> <p>(7).支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。</p> <p>需提供国家CQC认证证书复印件（并附官网查询截图佐证），并盖生产厂商公章。试验标记与说明、电气结构检查、正常工作条件下的触电危险、绝缘要求和功能检验：技术指标的判定结果为合格。</p> <p>6、电源时序器（1套）：</p> <p>(1).支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭——当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。</p> <p>(2).当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）功能。报警一起到级联控ALARM（报警）功能。</p> <p>(3).单个通道最大负载功率$\geq 2200W$。</p>



	<p>达≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 （需提供第三方检验报告复印件并盖生产厂家公章，及CCC认证）</p> <p>7、音频连接线（4套）：≥1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）；</p> <p>8、音频连接线（2套）：≥1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头；</p> <p>9、音箱支架（2个）；</p> <p>（1）.固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm</p> <p>（2）.臂杆长度:440mm</p> <p>（3）.箱体固定杆长度:165mm</p> <p>10、路由器（1个）：配套使用；</p> <p>11、机柜（1个）：</p> <p>（1）.行业标准尺寸设计，符合消防认证 IP30 标准；</p> <p>（2）.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密；</p> <p>（3）.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、安装、拆卸、方便工作；</p> <p>（4）.左右侧门可快速拆、装，方便工作；</p> <p>（2）.带线槽设计方便设备连接线梳理</p>
--	---



11	室内全彩显示屏	<p>(6) 技术参数: 高度 1430mm、宽度 600mm、深度 600mm</p> <p>1.像素间距: 2mm; 点密度: 250000 点/m², LED 灯种类: SMD2121</p> <p>2.像素点组成: 1R1G1B, 模组尺寸: 320mm × 160mm × 8mm</p> <p>3.漏电流限制: ≤1mA、模组机械强度: ≥5MP、防护等级 IP50 (投标须提供第三方权威机构出具的检测报告)</p> <p>4.对比度: 5000:1, 电流增益调节级别 ≥8 位, 亮度: 200cd ~ 800cd/m²可调 (色温 6500K)</p> <p>5.视角: 160° /160° (水平视角/垂直), 平整度 ≤0.1mm, 亮度均匀性 ≥97%, 色度均匀性: ±0.003Cx,Cy 之内</p> <p>6.信号颜色处理位数: 红、绿、蓝各 ≥14bit, 驱动方式: 恒流驱动, 扫描方式: 1/32 扫描, 刷新率 ≥1920Hz~3840Hz, 换帧频率: ≥60Hz, 屏体色温: 2000K ~ 9500K 可调</p> <p>7.亮度调节方式: 手动/自动/程控 (投标须提供光学性能检测报告)</p> <p>8.校正: 配备亮度与色度逐点校正, 控制方式: 同步映射控制, 控制距离: 超五类双绞网线, 超过 100 米使用光纤传输</p> <p>9.平均功率: 100W/m² ~ 300W/m², 工作电压: AC: 110V ~ 240V、50 ~ 60Hz;</p> <p>10.连续工作时间: ≥7 × 24hrs, 支持连续不间断显示; 平均无故障工作时间: ≥8000 小时, LED 寿命: ≥10 万小时</p> <p>11.屏幕温升 (使用运行状态): ≤20/度, 运行环境温度: -10℃ ~ 40℃</p> <p>12.消影功能, 能消除“十”字架、和“毛毛虫”及列线亮(投</p>	13.61m ²	17750	241578	两年
----	---------	--	---------------------	-------	--------	----

浙江大华技术股份有限公司



	<p>技术, 保证接缝平滑, 缝小。使设备能够平稳的移动过接缝处。</p> <p>2、L型一体化支架: 滑轨跟一体机的安装, 采用一体化数控支架, 一次成型, 精度高。</p> <p>3、动力系统 采用静音电机及配套的变频器驱动, 启动力矩大, 声音小。运动平稳。</p> <p>4、紧急制动管理系统: 移动末端设有防撞传感器, 限位开关等防撞系统, 保证设备运行的安全性, 良好的安全风险管控。</p> <p>5、位置线性测试系统: 通过高精度传感器, 实时测量滑轨屏的当前实时位置, 响应速度快, 数据更新速度小于200ms; 位置测量精度±1mm, 定位精准。</p> <p>6、缓停缓启动系统 : 设备启动和停止S型加速减速, 保证设备运行平稳, 噪音小。同时减少设备的晃动。</p> <p>7、开放的点位设置系统 客户可以根据需要, 自己添加或者删减感应位置数。</p> <p>8、控制方法多样: 可以自主在后台设置PAD 中控模式, 红外模式, 跟随模式, 自动巡检模式</p>	<p>科技有限公司</p>	<p>1台</p>	<p>19750</p>	<p>19750</p>	<p>19750</p>	<p>两年</p>
<p>13</p>	<p>触控台</p>	<p>深圳正宇视讯科技有限公司</p>	<p>1台</p>	<p>19750</p>	<p>19750</p>	<p>19750</p>	<p>两年</p>
<p>14</p>	<p>多媒体显示器</p>	<p>深圳正宇视讯科技有限公司</p>	<p>1台</p>	<p>19750</p>	<p>19750</p>	<p>19750</p>	<p>两年</p>

15	室内 LED 显示屏支架	2.类别:纯平面结构; 显示、触控、PC 系统一体化超薄设计; 支持 10 点触摸, 支持手写及多点手势; 触摸速度小于 2ms, 1.名称:室内 LED 显示屏支架 2.根据现场情况确定安装支架	定制	1套	17000	17000	两年
16	正投影数字沙盘	1.正投影数字沙盘 2.数字沙盘凭借先进的投影技术、背光显示技术和三维图像技术, 其四围展示形式突破传统沙盘的瓶颈, 将声光电和传统沙盘完美结合, 全方位的动态展示项目的区位、交通、功能分区、项目介绍等, 更可加入富有想象力的创意元素, 使展示过程成为富有趣味的互动体验。	厦门市海同信息产业有限公司	1项	39000	39000	两年
17	影视内容	1.大屏显示内容 (根据采购方提供内容进行播放)	定制	12分钟	6000	72000	一年
18	自流坪楼地面	地面地坪漆	定制	375m2	120	45000	一年
19	平面砂浆找平层	地面找平	定制	375m2	120	45000	一年
20	墙面基层处理	墙面基层处理, 满足设计及要求。	定制	1005m	100	100500	一年
21	展示隔墙	展示隔墙, 满足设计要求	定制	670m	320	214400	一年
22	造型吊项	造型吊项, 满足设计要求包含龙骨, 基层面层	定制	190m2	130	24700	一年
23	造型边项	造型吊项, 满足设计要求包含龙骨, 基层面层	定制	201m2	130	26130	一年
24	格栅吊项	格栅吊项, 满足设计要求包含龙骨, 基层面层	定制	180m2	130	23400	一年



25	墙面喷刷涂料	墙面乳胶漆, 满足设计要求	定制	1005m	100	100500	一年
26	天棚喷刷涂料	涂料品种、喷刷遍数: 顶面喷黑色漆	定制	490m2	100	49000	一年
27	天棚喷刷涂料	涂料品种、喷刷遍数: 吊顶基层刮腻子	定制	375m2	100	37500	一年
28	天棚喷刷涂料	涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆刷白	定制	375m2	100	37500	一年
29	电路改造	名称: 电路改造	定制	375m	100	37500	一年
30	装饰灯	名称: 筒灯	定制	42套	260	10920	一年
21	荧光灯	灯带, 满足设计要求	定制	534m	300	160200	一年
32	墙面造型	墙面造型, 满足设计要求	定制	34m	350	11900	一年
33	亚克力造型	亚克力造型, 满足设计要求	定制	34m	350	11900	一年
34	幕布	幕布, 满足设计要求	定制	34m	260	8840	一年
35	墙面文化展示	墙面文化展示, 满足设计要求	定制	34m	350	11900	一年
36	主题雕塑墙	主题雕塑墙, 满足设计要求	定制	25m2	460	11500	一年
37	端景池	端景池, 根据现场情况定制	定制	2项	12000	24000	一年
38	造型柱	1. 造型柱, 根据现场情况定制	定制	2项	1500	3000	一年
39	造型柱饰面	1. 造型柱饰面, 根据现场情况定制	定制	2项	2600	5200	一年



40	银色灯柱	1.银色灯柱, 满足设计要求	定制	4组	3000	12000	一年
41	展示台	1.展示台, 根据现场情况定制	定制	1项	11000	11000	一年
42	展示造型顶	1.展示造型顶, 根据现场情况定制	定制	1项	13000	13000	一年
43	led 灯造型灯	1.led 灯造型灯, 满足设计要求	定制	375m2	260	97500	一年
44	室内文化墙	1.室内文化墙, 满足设计要求	定制	1项	7650	7650	一年
45	党建展示	1.党建展示, 满足设计要求	定制	700m2	210	147000	一年
46	星星造型	1.星星造型, 根据现场情况定制	定制	1项	10000	10000	一年
47	火焰造型	1.火焰造型, 根据现场情况定制	定制	1项	10000	10000	一年
48	基础框架	1.基础框架: PC界面, APP, 微信公众号, UI界面。智能大屏系统。基础数据登录系统。须提供计算机软件著作权登记证书;	青海航源信息科技有限公司	1套	60000	60000	1年
49	党员信息库	1.党员信息库: 含党员基本信息、党员发展历程、党内生活全纪实。	青海航源信息科技有限公司	1套	150000	150000	1年
50	党组织信息库	1.党组织信息库: 含党组织分布地图、组织考评、党员发展纪实。	青海航源信息科技有限公司	1套	140000	140000	1年

58	民生平台	1.民生平台:便民服务平台维护、志愿服务、三务公开、精准扶贫、民生020、民意调研、投票管理。	青海航源信息科技有限公司	1套	25000	25000	1年
投标总价		大写: 叁佰壹拾叁万叁仟捌佰陆拾贰元整 小写: 3133862.00					



投标: 青海航源信息科技有限公司(公章)
 法定代表人或委托代理人: 王生磊 (签字或盖章)

2020年 8月 13日



第 25 页 共 556 页