

上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程



## 招标工程量清单

招 标 人： 湟中县住房和城乡建设局

(单位盖章)

造价咨询人： 青海中旗工程管理咨询有限公司

(单位盖章)

2020年11月02日

上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程 工程

## 招标工程量清单

湟中县住房和城乡建设局  
招 标 人：局  
(单位盖章)

青海中旗工程管理咨询  
造价咨询人：有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：常建青  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：王晓敏  
(签字或盖章)

编 制 人：宋维孝  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：王飞荣  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2020年11月02日

复 核 时 间：2020年11月02日

上新庄镇黑城村传统村落修缮项目  
建设工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

# 招标工程量清单编制说明

## 一、工程概况

本工程系上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程,位于西宁市湟中区上新庄镇。主要由新建砖墙仿古砖贴面青瓦墙帽及墙面砖雕,新建砖木结构房屋仿古木门及仿古窗,民居入户仿古砖木结构木门门顶为瓦屋面,临街为现代花岗岩铺地设置阶条石,成品砗树池,在原有古井处增加井口及四角半亭及原有古树处增加毛石挡土墙及青砖花坛与电气工程组成。

## 二、编制依据

- 1、依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013);
- 2、依据青海明轮藏建建筑设计有限公司设计施工图纸。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |              |       |                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |       |                                                                            |      |        |       |    | 暂估价 |
| 1  | 010101004012 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:2.0m<br>3. 弃土运距:投标人自行考虑                             | m3   | 247.87 |       |    |     |
| 2  | 010101003012 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 弃土运距:投标人自行考虑                                             | m3   | 92.75  |       |    |     |
| 3  | 010103001023 | 回填方   | 1. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>2. 填方材料品种:原土回填                                       | m3   | 235.02 |       |    |     |
| 4  | 010103001024 | 回填方   | 1. 部位:地梁底面<br>2. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:粗砂<br>回填梁两侧各宽出300mm, 厚度300mm | m3   | 56.16  |       |    |     |
| 5  | 010103001025 | 回填方   | 1. 部位:文化墙底面<br>2. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:500mm厚3:7灰土回填               | m3   | 6.54   |       |    |     |
| 6  | 010501001013 | 垫层    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:300mm厚C15素混凝土                                 | m3   | 2.03   |       |    |     |
| 7  | 010401001001 | 砖基础   | 1. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>2. 基础类型:砖基础<br>3. 砂浆强度等级:用M10水泥砂浆           | m3   | 2.66   |       |    |     |
| 8  | 010103002012 | 余方弃置  | 1. 运距:投标人自行考虑                                                              | m3   | 105.6  |       |    |     |
| 9  | 010501001012 | 垫层    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20                                           | m3   | 15.68  |       |    |     |
| 10 | 010501003014 | 独立基础  | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                           | m3   | 11.52  |       |    |     |
| 11 | 010502001012 | 矩形柱   | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                           | m3   | 4.8    |       |    |     |
| 12 | 010503001012 | 基础梁   | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                           | m3   | 6.53   |       |    |     |

| 序号 | 项目编码             | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |                  |        |                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |                  |        |                                                                                                                |      |       |       |    | 暂估价 |
| 13 | 01040101201<br>2 | 零星砌砖   | 1. 零星砌砖名称、部位:地梁底部及两侧<br>2. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>3. 砂浆强度等级、配合比:用M10水泥砂浆                                  | m3   | 3.59  |       |    |     |
| 14 | 01100200201<br>2 | 防腐砂浆面层 | 1. 防腐部位:地梁侧面<br>2. 砂浆、胶泥种类、配合比:埋入土中砌体结构防腐措施:表面先用1:2水泥砂浆抹面,然后再按以下防腐措施:(1)沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um;(2)聚合物水泥浆两遍。  | m2   | 29.95 |       |    |     |
| 15 | 01051500101<br>2 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢                                                                                           | t    | 2.923 |       |    |     |
| 16 | 01110200101<br>2 | 石材楼地面  | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:100mm厚3:7灰土, 100mm厚级配砂石<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:现代花岗石950*750*90mm                                    | m2   | 77.2  |       |    |     |
| 17 | 01110200301<br>2 | 块料楼地面  | 1. 选用图集:青19J2-52-地29, 仿古砖地面<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比:素土夯实, 掺石子灰土夯实(石子:白灰:黄土=1:1:5)一步, 厚300mm<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:仿古砖地面 | m2   | 92.8  |       |    |     |
| 18 | 02020100101<br>2 | 阶条石    | 1. 粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:素土夯实, 横铺阶条石<br>2. 石料种类、构件规格:1000*300*150mm, 两侧做阶条锤带                                       | m2   | 6.01  |       |    |     |
| 19 | 01110700201<br>3 | 块料台阶面  | 1. 面层材料品种、规格、颜色:台阶设阶条石规格:1000×300×150mm                                                                        | m2   | 2.39  |       |    |     |
| 20 | 04020400701<br>2 | 树池     | 1. 材料品种、规格:成品砼树池<br>2. 树池尺寸:1200*1200mm                                                                        | 个    | 5     |       |    |     |
| 21 | 01040100301<br>3 | 实心砖墙   | 1. 砖品种、规格、强度等级:砖墙为红砖砌筑, 规格240*120*60mm, 砌法为三顺一丁, 错层砌筑, 白灰勾缝<br>2. 墙体类型:围墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比:室外做灰砂板清水墙           | m3   | 39.25 |       |    |     |
| 22 | 01120400302<br>3 | 块料墙面   | 1. 墙体类型:外墙<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古方砖, 700*360mm                                                                  | m2   | 29.54 |       |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 暂估价 |
| 23 | 011201001001 | 墙面一般抹灰     | 1. 墙体类型:内墙<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 138.61 |       |    |     |
| 24 | 011201001002 | 墙面一般抹灰     | 1. 墙体类型:外墙<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 132.7  |       |    |     |
| 25 | 011406001001 | 抹灰面油漆      | 1. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆,两遍<br>2. 部位:内墙                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 138.61 |       |    |     |
| 26 | 011406001002 | 抹灰面油漆      | 1. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆,两遍<br>2. 部位:外墙                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 132.7  |       |    |     |
| 27 | 010802004001 | 防盗门        | 1. 门代号及洞口尺寸:1000*2200mm<br>2. 门框、扇材质:钢制防盗门,甲级                                                                                                                                                                                                                 | 樘    | 3      |       |    |     |
| 28 | 010903003013 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1. 防水层做法:-<br>0. 450标高处墙体设20厚1:2水泥砂浆防潮层                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 24.19  |       |    |     |
| 29 | 020509009015 | 将军门        | 1. 门类型、式样:木门<br>2. 框边挺截面尺寸、板厚度:梭子（DN100），25厚挤塑板,护板灰厚20mm,苦背第二道30mm,苦背第一道30mm,筒瓦<br>3. 台阶做法:台面铺设950*750mm青方砖（底部素土夯实150mm,灰泥做底、白灰扫缝），台阶设阶条石1000*300*150mm<br>4. 摇梗、槛子、门闩做法:檩条DN200mm,材质符合结构受力要求<br>5. 防护材料种类、涂刷遍数:墙面贴仿古砖,墙面怀砖及抱鼓石（两侧各一个），柱子D200mm,符合结构受力要求的一等松木 | 樘    | 2      |       |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 暂估价 |
| 30 | 020602001012 | 筒瓦屋面 | 1. 屋面类型: 铺贴<br>1. 2mmTS高分子卷材防水层（带页岩式铝箔保护层）<br>2. 瓦件规格尺寸: 筒瓦，青砖<br>240*120*50mm，青砖<br>240*120*50mm，青方砖<br>250*250*50mm<br>3. 铁件种类、规格: 檩条: D220mm及D160mm材质符合结构受力要求的一等松木<br>4. 基层材料种类: 随梁D160mm，梁D200mm，檩条D220mm，椽子D130mm@240mm，望板25mm厚，护板灰20mm厚<br>（100: : :5麻刀灰），灰草泥背各50mm厚（掺5%马刀。赶光压实）。50mm厚1:2.5水泥砂浆（内加钢丝网片） | m2   | 112.52 |       |    |     |
| 31 | 020204007013 | 墙帽   | 1. 石材种类、构件规格: 青瓦墙帽<br>2. 石表面加工要求及等级: 七样                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 10.55  |       |    |     |
| 32 | 011204003024 | 块料墙面 | 1. 墙体类型: 木窗下面<br>2. 面层材料品种、规格、颜色: 仿古方砖330*330mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 13.05  |       |    |     |
| 33 | 01B014       | 砖雕   | 1. 砖雕，扇形最高处850mm，下口600mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 个    | 2      |       |    |     |
| 34 | 020509006011 | 古式窗  | 1. 古式窗<br>2. 纯手工定制前檐部雀替、花草板、垂花柱、挂落、花格窗、木质门联窗（均为松木）<br>对于建筑木材及装修木材含水率要求<br>(1.)、柱类、枋类<br>当地木材年平衡含水率-2%≤含水率≤当地木材年平衡含水率+2%<br>(2)、椽类、板类、连檐类<br>当地木材年平衡含水率-2%≤含水率≤当地木材年平衡含水率+3%<br>(3)、木装修<br>当地木材年平衡含水率-2%≤含水率≤当地木材年平衡含水率+5%<br>(4)、当地木材含水率为15%                                                                  | m2   | 29.73  |       |    |     |

| 序号 | 项目编码             | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 暂估价 |
| 35 | 01080800701<br>2 | 仿古木门   | 1. 门窗代号及洞口尺寸:成品仿古木门, 2900*2950mm<br>2. 纯手工定制前檐部雀替、花草板、垂花柱、挂落、花格窗、木质门联窗(均为松木)<br>对于建筑木材及装修木材含水率要求<br>(1.)、柱类、枋类 当地木材年平衡含水率-2%≤含水率≤当地木材年平衡含水率+2%<br>(2)、椽类、板类、连檐类 当地木材年平衡含水率-2%≤含水率≤当地木材年平衡含水率+3%<br>(3)、木装修 当地木材年平衡含水率-2%≤含水率≤当地木材年平衡含水率+5%<br>(4)、当地木材含水率为15% | 樘    | 3     |       |    |     |
| 36 | 01070200101<br>2 | 木柱     | 1. 构件规格尺寸:柱子 D200mm<br>2. 木材种类:符合结构受力要求的一等松木<br>3. 防护材料种类:柱顶石高度100mm, D340mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 1.57  |       |    |     |
| 37 | 01140401201<br>2 | 梁柱饰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:刷清漆一道                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 15.7  |       |    |     |
| 38 | 01100300301<br>2 | 防腐涂料   | 1. 涂刷部位:木材面<br>2. 防火做法:木构件刷两道防火涂料<br>3. 涂料品种、刷涂遍数:木构件表面刷ICQ                                                                                                                                                                                                   | m2   | 71.1  |       |    |     |
|    |                  | 分部小计   |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |     |
| 39 | 01010100301<br>3 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 57.25 |       |    |     |
| 40 | 01010300102<br>7 | 回填方    | 1. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>2. 填方材料品种:原土回填                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 43.82 |       |    |     |
| 41 | 01010300201<br>3 | 余方弃置   | 1. 运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 13.43 |       |    |     |
| 42 | 01010300102<br>6 | 回填方    | 1. 部位:文化墙底面<br>2. 密实度要求::符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:500mm厚3:7灰土回填                                                                                                                                                                                                 | m3   | 7.83  |       |    |     |
| 43 | 01050100101<br>4 | 垫层     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:300mm厚C15素混凝土                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 2.42  |       |    |     |
| 44 | 01040100100<br>2 | 砖基础    | 1. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>2. 基础类型:砖基础<br>3. 砂浆强度等级:用M10水泥砂浆                                                                                                                                                                                              | m3   | 3.18  |       |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 暂估价 |
| 45 | 010401003010 | 实心砖墙       | 1. 砖品种、规格、强度等级:砖墙为红砖砌筑, 规格240*120*60mm, 砌法为三顺一丁, 错层砌筑, 白灰勾缝<br>2. 墙体类型:围墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比:室外做灰砂板清水墙                                                                                                                                                                  | m3   | 8.49   |       |    |     |
| 46 | 011204003018 | 块料墙面       | 1. 墙体类型:外墙<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古方砖, 700*360mm                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 35.36  |       |    |     |
| 47 | 020204007010 | 墙帽         | 1. 石材种类、构件规格:青瓦墙帽<br>2. 石表面加工要求及等级:七样                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 12.63  |       |    |     |
| 48 | 011201001021 | 墙面一般抹灰     | 1. 墙体类型:外墙<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 35.36  |       |    |     |
| 49 | 011406001022 | 抹灰面油漆      | 1. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆, 两遍<br>2. 部位:外墙                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 35.36  |       |    |     |
| 50 | 010903003010 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1. 防水层做法:-<br>0.450标高处墙体设20厚1:2水泥砂浆防潮层                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 5.68   |       |    |     |
| 51 | 011107002010 | 块料台阶面      | 1. 面层材料品种、规格、颜色:台阶设阶条石<br>规格: 1000×300×150mm                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 2.39   |       |    |     |
| 52 | 020509009011 | 将军门        | 1. 门类型、式样:木门<br>2. 框边挺截面尺寸、板厚度:橡子（DN100），25厚挤塑板, 护板灰厚20mm, 苦背第二道30mm, 苦背第一道30mm, 筒瓦<br>3. 台阶做法:台面铺设950*750mm青方砖（底部素土夯实150mm, 灰泥做底、白灰扫缝），台阶设阶条石1000*300*150mm<br>4. 摇梗、槛子、门闩做法:檩条DN200mm, 材质符合结构受力要求<br>5. 防护材料种类、涂刷遍数:墙面贴仿古砖, 墙面怀砖及抱鼓石（两侧各一个），柱子D200mm, 符合结构受力要求的一等松木 | 樘    | 1      |       |    |     |
| 53 | 01B011       | 砖雕         | 1. 砖雕, 扇形最高处850mm, 下口600mm                                                                                                                                                                                                                                            | 个    | 4      |       |    |     |
|    |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |     |
| 54 | 010101003014 | 挖沟槽土方      | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 168.25 |       |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |              |            |                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |            |                                                                                                      |      |        |       |    | 暂估价 |
| 55 | 010103001028 | 回填方        | 1. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>2. 填方材料品种:原土回填                                                                 | m3   | 43.82  |       |    |     |
| 56 | 010103002014 | 余方弃置       | 1. 运距:投标人自行考虑                                                                                        | m3   | 39.49  |       |    |     |
| 57 | 010103001029 | 回填方        | 1. 部位:文化墙底面<br>2. 密实度要求::符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:500mm厚3:7灰土回填                                        | m3   | 23.01  |       |    |     |
| 58 | 010501001015 | 垫层         | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:300mm厚C15素混凝土                                                           | m3   | 7.13   |       |    |     |
| 59 | 010401001003 | 砖基础        | 1. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>2. 基础类型:砖基础<br>3. 砂浆强度等级:用M10水泥砂浆                                     | m3   | 9.35   |       |    |     |
| 60 | 010401003008 | 实心砖墙       | 1. 砖品种、规格、强度等级:砖墙为红砖砌筑, 规格240*120*60mm, 砌法为三顺一丁, 错层砌筑, 白灰勾缝<br>2. 墙体类型:围墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比:室外做灰砂板清水墙 | m3   | 24.94  |       |    |     |
| 61 | 011204003014 | 块料墙面       | 1. 墙体类型:外墙<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古方砖, 700*3600mm                                                       | m2   | 103.94 |       |    |     |
| 62 | 020204007008 | 墙帽         | 1. 石材种类、构件规格:青瓦墙帽<br>2. 石表面加工要求及等级:七样                                                                | m    | 37.12  |       |    |     |
| 63 | 011201001022 | 墙面一般抹灰     | 1. 墙体类型:外墙<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                             | m2   | 103.94 |       |    |     |
| 64 | 011406001023 | 抹灰面油漆      | 1. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆, 两遍<br>2. 部位:外墙                                                                   | m2   | 103.94 |       |    |     |
| 65 | 010903003008 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1. 防水层做法:-<br>0. 450标高处墙体设20厚1:2水泥砂浆防潮层                                                              | m2   | 16.7   |       |    |     |
| 66 | 011107002008 | 块料台阶面      | 1. 面层材料品种、规格、颜色:台阶设阶条石<br>规格:1000×300×150mm                                                          | m2   | 2.39   |       |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 暂估价 |
| 67 | 020509009009 | 将军门   | 1. 门类型、式样:木门<br>2. 框边挺截面尺寸、板厚度:梭子(DN100), 25厚挤塑板, 护板灰厚20mm, 苦背第二道30mm, 苦背第一道30mm, 筒瓦<br>3. 台阶做法:台面铺设950*750mm青方砖(底部素土夯实150mm, 灰泥做底、白灰扫缝), 台阶设阶条石1000*300*150mm<br>4. 摇梗、楹子、门闩做法:檩条DN200mm, 材质符合结构受力要求<br>5. 防护材料种类、涂刷遍数:墙面贴仿古砖, 墙面怀砖及抱鼓石(两侧各一个), 柱子D200mm, 符合结构受力要求的一等松木 | 樘    | 1      |       |    |     |
| 68 | 01B010       | 砖雕    | 1. 砖雕, 扇形最高处850mm, 下口600mm                                                                                                                                                                                                                                               | 个    | 12     |       |    |     |
|    |              | 分部小计  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |     |
| 69 | 010101004011 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:2.0m<br>3. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 148.72 |       |    |     |
| 70 | 010101003011 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 92.34  |       |    |     |
| 71 | 010103001021 | 回填方   | 1. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>2. 填方材料品种:原土回填                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 167.98 |       |    |     |
| 72 | 010103001022 | 回填方   | 1. 部位:地梁底面<br>2. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:粗砂<br>回填梁两侧各宽出300mm, 厚度300mm                                                                                                                                                                                               | m3   | 35.28  |       |    |     |
| 73 | 010103001030 | 回填方   | 1. 部位:文化墙底面<br>2. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:500mm厚3:7灰土回填                                                                                                                                                                                                             | m3   | 8.77   |       |    |     |
| 74 | 010501001016 | 垫层    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:300mm厚C15素混凝土                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 2.72   |       |    |     |
| 75 | 010401001004 | 砖基础   | 1. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>2. 基础类型:砖基础<br>3. 砂浆强度等级:用M10水泥砂浆                                                                                                                                                                                                         | m3   | 3.56   |       |    |     |
| 76 | 010103002011 | 余方弃置  | 1. 运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 73.08  |       |    |     |
| 77 | 010501001011 | 垫层    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 9.41   |       |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |              |        |                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |        |                                                                                                               |      |       |       |    | 暂估价 |
| 78 | 010501003013 | 独立基础   | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 6.91  |       |    |     |
| 79 | 010502001011 | 矩形柱    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 2.88  |       |    |     |
| 80 | 010503001011 | 基础梁    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 3.74  |       |    |     |
| 81 | 010401012011 | 零星砌砖   | 1. 零星砌砖名称、部位:地梁底部及两侧<br>2. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>3. 砂浆强度等级、配合比:用M10水泥砂浆                                 | m3   | 2.26  |       |    |     |
| 82 | 011002002011 | 防腐砂浆面层 | 1. 防腐部位:地梁侧面<br>2. 砂浆、胶泥种类、配合比:埋入土中砌体结构防腐措施:表面先用1:2水泥砂浆抹面,然后再按以下防腐措施:(1)沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um;(2)聚合物水泥浆两遍。 | m2   | 18.82 |       |    |     |
| 83 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢                                                                                          | t    | 1.462 |       |    |     |
| 84 | 011102001011 | 石材楼地面  | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:100mm厚3:7灰土,100mm厚级配碎石<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:现代花岗石950*750*90mm                                    | m2   | 45    |       |    |     |
| 85 | 011102003011 | 块料楼地面  | 1. 选用图集:青19J2-52-地29,仿古砖地面<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比:素土夯实,掺石子灰土夯实(石子:白灰:黄土=1:1:5)一步,厚300mm<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:仿古砖地面   | m2   | 46.4  |       |    |     |
| 86 | 020201001011 | 阶条石    | 1. 粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:素土夯实,横铺阶条石<br>2. 石料种类、构件规格:1000*300*150mm,两侧做阶条锤带                                        | m2   | 5.27  |       |    |     |
| 87 | 011107002012 | 块料台阶面  | 1. 面层材料品种、规格、颜色:台阶设阶条石<br>规格:1000×300×150mm                                                                   | m2   | 2.39  |       |    |     |
| 88 | 040204007011 | 树池     | 1. 材料品种、规格:成品砼树池<br>2. 树池尺寸:1200*1200mm                                                                       | 个    | 5     |       |    |     |

| 序号 | 项目编码             | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 暂估价 |
| 89 | 01040100301<br>2 | 实心砖墙       | 1. 砖品种、规格、强度等级:砖墙为红砖砌筑, 规格240*120*60mm, 砌法为三顺一丁, 错层砌筑, 白灰勾缝<br>2. 墙体类型:围墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比:室外做灰砂板清水墙                                                                                                                                                                  | m3   | 28.75  |       |    |     |
| 90 | 01120400302<br>1 | 块料墙面       | 1. 墙体类型:外墙<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古方砖, 700*3600mm                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 39.61  |       |    |     |
| 91 | 02020400701<br>2 | 墙帽         | 1. 石材种类、构件规格:青瓦墙帽<br>2. 石表面加工要求及等级:七样                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 14.15  |       |    |     |
| 92 | 01120100100<br>3 | 墙面一般抹灰     | 1. 墙体类型:内墙<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 75.9   |       |    |     |
| 93 | 01120100100<br>4 | 墙面一般抹灰     | 1. 墙体类型:外墙<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 107.96 |       |    |     |
| 94 | 01140600100<br>3 | 抹灰面油漆      | 1. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆, 两遍<br>2. 部位:内墙                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 75.9   |       |    |     |
| 95 | 01140600100<br>4 | 抹灰面油漆      | 1. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆, 两遍<br>2. 部位:外墙                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 107.96 |       |    |     |
| 96 | 01080200400<br>2 | 防盗门        | 1. 门代号及洞口尺寸:1000*2200mm<br>2. 门框、扇材质:钢制防盗门, 甲级                                                                                                                                                                                                                        | 樘    | 3      |       |    |     |
| 97 | 01090300301<br>2 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1. 防水层做法:-<br>0. 450标高处墙体设20厚1:2水泥砂浆防潮层                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 18.79  |       |    |     |
| 98 | 02050900901<br>4 | 将军门        | 1. 门类型、式样:木门<br>2. 框边挺截面尺寸、板厚度:梭子（DN100），25厚挤塑板, 护板灰厚20mm, 苦背第二道30mm, 苦背第一道30mm, 筒瓦<br>3. 台阶做法:台面铺设950*750mm青方砖（底部素土夯实150mm, 灰泥做底、白灰扫缝），台阶设阶条石1000*300*150mm<br>4. 摇梗、槛子、门闩做法:標条DN200mm, 材质符合结构受力要求<br>5. 防护材料种类、涂刷遍数:墙面贴仿古砖, 墙面怀砖及抱鼓石（两侧各一个），柱子D200mm, 符合结构受力要求的一等松木 | 樘    | 2      |       |    |     |

| 序号  | 项目编码             | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 暂估价 |
| 99  | 02060200101<br>1 | 筒瓦屋面 | 1. 屋面类型: 铺贴<br>1. 2mmTS高分子卷材防水层（带页岩式铝箔保护层）<br>2. 瓦件规格尺寸: 筒瓦，青砖<br>240*120*50mm，青砖<br>240*120*50mm，青方砖<br>250*250*50mm<br>3. 铁件种类、规格: 檩条: D220mm及D160mm材质符合结构受力要求的一等松木<br>4. 基层材料种类: 随梁D160mm，梁D200mm，檩条D220mm，椽子D130mm@240mm，望板25mm厚，护板灰20mm厚<br>（100: : :5麻刀灰），灰草泥背各50mm厚（掺5%马刀。赶光压实）。50mm厚1:2.5水泥砂浆（内加钢丝网片） | m2   | 56.26 |       |    |     |
| 100 | 01120400302<br>2 | 块料墙面 | 1. 墙体类型: 木窗下面<br>2. 面层材料品种、规格、颜色: 仿古方砖330*330mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 5.22  |       |    |     |
| 101 | 01B013           | 砖雕   | 1. 砖雕，扇形最高处850mm，下口600mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 个    | 4     |       |    |     |
| 102 | 02050900601<br>0 | 古式窗  | 1. 古式窗<br>2. 纯手工定制前檐部雀替、花草板、垂花柱、挂落、花格窗、木质门联窗(均为松木)<br>对于建筑木材及装修木材含水率要求<br>(1.)、柱类、枋类<br>当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+2%<br>(2)、椽类、板类、连檐类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+3%<br>(3)、木装修 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+5%<br>(4)、当地木材含水率为15%                                                                        | m2   | 11.89 |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 暂估价 |
| 103 | 010808007011 | 仿古木门   | 1. 门窗代号及洞口尺寸:成品仿古木门, 2900*2950mm<br>2. 纯手工定制前檐部雀替、花草板、垂花柱、挂落、花格窗、木质门联窗(均为松木)<br>对于建筑木材及装修木材含水率要求<br>(1.)、柱类、枋类<br>当地木材年平衡含水率-2%≤含水率≤当地木材年平衡含水率+2%<br>(2)、椽类、板类、连檐类 当地木材年平衡含水率-2%≤含水率≤当地木材年平衡含水率+3%<br>(3)、木装修 当地木材年平衡含水率-2%≤含水率≤当地木材年平衡含水率+5%<br>(4)、当地木材含水率为15% | 樘    | 2      |       |    |     |
| 104 | 010702001011 | 木柱     | 1. 构件规格尺寸:柱子D200mm<br>2. 木材种类:符合结构受力要求的一等松木<br>3. 防护材料种类:柱顶石高度100mm, D340mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.94   |       |    |     |
| 105 | 011404012011 | 梁柱饰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:刷清漆一道                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 9.42   |       |    |     |
| 106 | 011003003011 | 防腐涂料   | 1. 涂刷部位:木材面<br>2. 防火做法:木构件刷两道防火涂料<br>3. 涂料品种、涂刷遍数:木构件表面刷ICQ                                                                                                                                                                                                      | m2   | 39.36  |       |    |     |
| 107 | 040205011001 | 古亭     | 1. 类型:古亭<br>2400*3000mm内含古井(在原有井处增加混凝土井口)<br>2. 规格:柱子: 200mm<br>柱顶石: D320mm<br>3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:青方砖300×300×30mm, 阶条石(人字纹)1000×300×150mm, 现代花岗岩铺地950×750×60mm, 阶条石1000×300×150mm, 花岗岩板阴雕古井介绍牌1200*760mm, 刷清漆一道                                                   | 座    | 1      |       |    |     |
|     |              | 分部小计   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |     |
| 108 | 010101004010 | 挖基坑土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:2.0m<br>3. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 247.87 |       |    |     |
| 109 | 010101003010 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 69.68  |       |    |     |
| 110 | 010103001019 | 回填方    | 1. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>2. 填方材料品种:原土回填                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 222.3  |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                                                     |      |       |       |    | 暂估价 |
| 111 | 010103001020 | 回填方    | 1. 部位:地梁底面<br>2. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:粗砂<br>回填梁两侧各宽出300mm, 厚度300mm                                                          | m3   | 50.94 |       |    |     |
| 112 | 010103002010 | 余方弃置   | 1. 运距:投标人自行考虑                                                                                                                       | m3   | 95.25 |       |    |     |
| 113 | 010103001031 | 回填方    | 1. 部位:文化墙底面<br>2. 密实度要求::符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:500mm厚3:7灰土回填                                                                       | m3   | 3.96  |       |    |     |
| 114 | 010501001017 | 垫层     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:300mm厚C15素混凝土                                                                                          | m3   | 1.23  |       |    |     |
| 115 | 010401001005 | 砖基础    | 1. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>2. 基础类型:砖基础<br>3. 砂浆强度等级:用M10水泥砂浆                                                                    | m3   | 1.61  |       |    |     |
| 116 | 010501001010 | 垫层     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20                                                                                                    | m3   | 15.68 |       |    |     |
| 117 | 010501003012 | 独立基础   | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                                                    | m3   | 11.52 |       |    |     |
| 118 | 010502001010 | 矩形柱    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                                                    | m3   | 4.8   |       |    |     |
| 119 | 010503001010 | 基础梁    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                                                    | m3   | 5.83  |       |    |     |
| 120 | 010401012010 | 零星砌砖   | 1. 零星砌砖名称、部位:地梁底部及两侧<br>2. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>3. 砂浆强度等级、配合比:用M10水泥砂浆                                                       | m3   | 3.26  |       |    |     |
| 121 | 011002002010 | 防腐砂浆面层 | 1. 防腐部位:地梁侧面<br>2. 砂浆、胶泥种类、配合比:埋入土中砌体结构防腐措施:表面先用1:2水泥砂浆抹面, 然后再按以下防腐措施:(1) 沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度 $\geq 300\mu\text{m}$ ;(2) 聚合物水泥浆两遍。 | m2   | 27.17 |       |    |     |
| 122 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢                                                                                                                | t    | 2.558 |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                             |      |        |       |    | 暂估价 |
| 123 | 011102001010 | 石材楼地面  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:100mm厚3:7灰土, 100mm厚级配砂石<br>2.面层材料品种、规格、颜色:现代花岗石950*750*90mm                                   | m2   | 71.8   |       |    |     |
| 124 | 011102003010 | 块料楼地面  | 1.选用图集:青19J2-52-地29, 仿古砖地面<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素土夯实, 掺石子灰土夯实(石子:白灰:黄土=1:1:5)一步, 厚300mm<br>3.面层材料品种、规格、颜色:仿古砖地面 | m2   | 81.2   |       |    |     |
| 125 | 020201001010 | 阶条石    | 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:素土夯实, 横铺阶条石<br>2.石料种类、构件规格:1000*300*150mm, 两侧做阶条锤带                                      | m2   | 33.53  |       |    |     |
| 126 | 011107002011 | 块料台阶面  | 1.面层材料品种、规格、颜色:台阶设阶条石<br>规格:1000×300×150mm                                                                  | m2   | 4.79   |       |    |     |
| 127 | 040204007010 | 树池     | 1.材料品种、规格:成品砼树池<br>2.树池尺寸:1200*1200mm                                                                       | 个    | 5      |       |    |     |
| 128 | 010401003011 | 实心砖墙   | 1.砖品种、规格、强度等级:砖墙为红砖砌筑, 规格240*120*60mm, 砌法为三顺一丁, 错层砌筑, 白灰勾缝<br>2.墙体类型:围墙<br>3.砂浆强度等级、配合比:室外做灰砂板清水墙           | m3   | 38.63  |       |    |     |
| 129 | 011204003019 | 块料墙面   | 1.墙体类型:外墙<br>2.面层材料品种、规格、颜色:仿古方砖, 700*360mm                                                                 | m2   | 17.87  |       |    |     |
| 130 | 020204007011 | 墙帽     | 1.石材种类、构件规格:青瓦墙帽<br>2.石表面加工要求及等级:七样                                                                         | m    | 6.38   |       |    |     |
| 131 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                                      | m2   | 147.67 |       |    |     |
| 132 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                                      | m2   | 135.31 |       |    |     |
| 133 | 011406001005 | 抹灰面油漆  | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆, 两遍<br>2.部位:内墙                                                                            | m2   | 147.67 |       |    |     |
| 134 | 011406001006 | 抹灰面油漆  | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆, 两遍<br>2.部位:外墙                                                                            | m2   | 135.31 |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 暂估价 |
| 135 | 010802004003 | 防盗门        | 1. 门代号及洞口尺寸:1000*2200mm<br>2. 门框、扇材质:钢制防盗门, 甲级                                                                                                                                                                                                                             | 樘    | 3     |       |    |     |
| 136 | 010903003011 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1. 防水层做法:-<br>0. 450标高处墙体设20厚1:2水泥砂浆防潮层                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 24.61 |       |    |     |
| 137 | 020509009012 | 将军门        | 1. 门类型、式样:木门<br>2. 框边挺截面尺寸、板厚度:橡子（DN100），25厚挤塑板，护板灰厚20mm，苦背第二道30mm，苦背第一道30mm，筒瓦<br>3. 台阶做法:台面铺设950*750mm青方砖（底部素土夯实150mm，灰泥做底、白灰扫缝），台阶设阶条石1000*300*150mm<br>4. 摇梗、楹子、门臼做法:檩条DN200mm，材质符合结构受力要求<br>5. 防护材料种类、涂刷遍数:墙面贴仿古砖，墙面怀砖及抱鼓石（两侧各一个），柱子D200mm，符合结构受力要求的一等松木              | 樘    | 2     |       |    |     |
| 138 | 020602001010 | 筒瓦屋面       | 1. 屋面类型:铺贴<br>1. 2mmTS高分子卷材防水层（带页岩式铝箔保护层）<br>2. 瓦件规格尺寸:筒瓦，青砖240*120*50mm，青方砖250*250*50mm<br>3. 铁件种类、规格:檩条: D220mm及D160mm材质符合结构受力要求的一等松木<br>4. 基层材料种类:随梁D160mm，梁D200mm，檩条D220mm，椽子D130mm@240mm，望板25mm厚，护板灰20mm厚（100: : :5麻刀灰），灰草泥背各50mm厚（掺5%马刀。赶光压实）。50mm厚1:2.5水泥砂浆（内加钢丝网片） | m2   | 98.46 |       |    |     |
| 139 | 011204003020 | 块料墙面       | 1. 墙体类型:木窗下面<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古方砖330*330mm                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 7.83  |       |    |     |
| 140 | 01B012       | 砖雕         | 1. 砖雕，扇形最高处850mm，下口600mm                                                                                                                                                                                                                                                   | 个    | 2     |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 暂估价 |
| 141 | 020509006009 | 古式窗    | 1. 古式窗<br>2. 纯手工定制前檐部雀替、花草板、垂花柱、挂落、花格窗、木质门联窗(均为松木)<br>对于建筑木材及装修木材含水率要求<br>(1.)、柱类、枋类<br>当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+2%<br>(2)、椽类、板类、连檐类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+3%<br>(3)、木装修 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+5%<br>(4)、当地木材含水率为15%                           | m2   | 17.84  |       |    |     |
| 142 | 010808007010 | 仿古木门   | 1. 门窗代号及洞口尺寸:成品仿古木门, 2900*2950mm<br>2. 纯手工定制前檐部雀替、花草板、垂花柱、挂落、花格窗、木质门联窗(均为松木)<br>对于建筑木材及装修木材含水率要求<br>(1.)、柱类、枋类<br>当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+2%<br>(2)、椽类、板类、连檐类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+3%<br>(3)、木装修 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+5%<br>(4)、当地木材含水率为15% | 樘    | 4      |       |    |     |
| 143 | 010702001010 | 木柱     | 1. 构件规格尺寸:柱子D200mm<br>2. 木材种类:符合结构受力要求的一等松木<br>3. 防护材料种类:柱顶石高度100mm, D340mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 1.57   |       |    |     |
| 144 | 011404012010 | 梁柱饰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:刷清漆一道                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 31.4   |       |    |     |
| 145 | 011003003010 | 防腐涂料   | 1. 涂刷部位:木材面<br>2. 防火做法:木构件刷两道防火涂料<br>3. 涂料品种、涂刷遍数:木构件表面刷ICQ                                                                                                                                                                                                      | m2   | 83.03  |       |    |     |
|     |              | 分部小计   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |     |
| 146 | 010101004005 | 挖基坑土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:2.0m<br>3. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 99.15  |       |    |     |
| 147 | 010101003005 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 165.01 |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                               |      |        |       |    | 暂估价 |
| 148 | 010103001009 | 回填方    | 1. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>2. 填方材料品种:原土回填                                                                          | m3   | 185.29 |       |    |     |
| 149 | 010103001010 | 回填方    | 1. 部位:地梁底面<br>2. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:粗砂<br>回填梁两侧各宽出300mm, 厚度300mm                                    | m3   | 30.06  |       |    |     |
| 150 | 010103002005 | 余方弃置   | 1. 运距:投标人自行考虑                                                                                                 | m3   | 78.87  |       |    |     |
| 151 | 010103001032 | 回填方    | 1. 部位:文化墙底面<br>2. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:500mm厚3:7灰土回填                                                  | m3   | 19.28  |       |    |     |
| 152 | 010501001018 | 垫层     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:300mm厚C15素混凝土                                                                    | m3   | 5.97   |       |    |     |
| 153 | 010401001006 | 砖基础    | 1. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>2. 基础类型:砖基础<br>3. 砂浆强度等级:用M10水泥砂浆                                              | m3   | 7.84   |       |    |     |
| 154 | 010501001005 | 垫层     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20                                                                              | m3   | 6.27   |       |    |     |
| 155 | 010501003007 | 独立基础   | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 4.61   |       |    |     |
| 156 | 010502001005 | 矩形柱    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 1.92   |       |    |     |
| 157 | 010503001005 | 基础梁    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 3.05   |       |    |     |
| 158 | 010401012005 | 零星砌砖   | 1. 零星砌砖名称、部位:地梁底部及两侧<br>2. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>3. 砂浆强度等级、配合比:用M10水泥砂浆                                 | m3   | 1.92   |       |    |     |
| 159 | 011002002005 | 防腐砂浆面层 | 1. 防腐部位:地梁侧面<br>2. 砂浆、胶泥种类、配合比:埋入土中砌体结构防腐措施:表面先用1:2水泥砂浆抹面,然后再按以下防腐措施:(1)沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um;(2)聚合物水泥浆两遍。 | m2   | 16.03  |       |    |     |
| 160 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢                                                                                          | t    | 1.096  |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                      | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                             |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                             |                |       |       |    | 暂估价 |
| 161 | 011102001005 | 石材楼地面  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:100mm厚3:7灰土, 100mm厚级配砂石<br>2.面层材料品种、规格、颜色:现代花岗石950*750*90mm                                   | m <sup>2</sup> | 146   |       |    |     |
| 162 | 011102003005 | 块料楼地面  | 1.选用图集:青19J2-52-地29, 仿古砖地面<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素土夯实, 掺石子灰土夯实(石子:白灰:黄土=1:1:5)一步, 厚300mm<br>3.面层材料品种、规格、颜色:仿古砖地面 | m <sup>2</sup> | 34.8  |       |    |     |
| 163 | 020201001005 | 阶条石    | 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:素土夯实, 横铺阶条石<br>2.石料种类、构件规格:1000*300*150mm, 两侧做阶条锤带                                      | m <sup>2</sup> | 4.98  |       |    |     |
| 164 | 011107002005 | 块料台阶面  | 1.面层材料品种、规格、颜色:台阶设阶条石<br>规格:1000×300×150mm                                                                  | m <sup>2</sup> | 2.39  |       |    |     |
| 165 | 040204007005 | 树池     | 1.材料品种、规格:成品砼树池<br>2.树池尺寸:1200*1200mm                                                                       | 个              | 4     |       |    |     |
| 166 | 010401003005 | 实心砖墙   | 1.砖品种、规格、强度等级:砖墙为红砖砌筑, 规格240*120*60mm, 砌法为三顺一丁, 错层砌筑, 白灰勾缝<br>2.墙体类型:围墙<br>3.砂浆强度等级、配合比:室外做灰砂板清水墙           | m <sup>3</sup> | 22.15 |       |    |     |
| 167 | 011204003008 | 块料墙面   | 1.墙体类型:外墙<br>2.面层材料品种、规格、颜色:仿古方砖, 700*360mm                                                                 | m <sup>2</sup> | 40.32 |       |    |     |
| 168 | 020204007005 | 墙帽     | 1.石材种类、构件规格:青瓦墙帽<br>2.石表面加工要求及等级:七样                                                                         | m              | 14.4  |       |    |     |
| 169 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                                      | m <sup>2</sup> | 49.78 |       |    |     |
| 170 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                                      | m <sup>2</sup> | 84.88 |       |    |     |
| 171 | 011406001007 | 抹灰面油漆  | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆, 两遍<br>2.部位:内墙                                                                            | m <sup>2</sup> | 49.78 |       |    |     |
| 172 | 011406001008 | 抹灰面油漆  | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆, 两遍<br>2.部位:外墙                                                                            | m <sup>2</sup> | 84.88 |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----|
|     |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |       |    | 暂估价 |
| 173 | 010802004004 | 防盗门        | 1. 门代号及洞口尺寸:1000*2200mm<br>2. 门框、扇材质:钢制防盗门, 甲级                                                                                                                                                                                                                                             | 樘    | 1    |       |    |     |
| 174 | 010903003005 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1. 防水层做法:-<br>0. 450标高处墙体设20厚1:2水泥砂浆防潮层                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 14   |       |    |     |
| 175 | 020509009005 | 将军门        | 1. 门类型、式样:木门<br>2. 框边挺截面尺寸、板厚度:橡子（DN100），25厚挤塑板，护板灰厚20mm，苦背第二道30mm，苦背第一道30mm，筒瓦<br>3. 台阶做法:台面铺设950*750mm青方砖（底部素土夯实150mm，灰泥做底、白灰扫缝），台阶设阶条石1000*300*150mm<br>4. 摇梗、楹子、门臼做法:檩条DN200mm，材质符合结构受力要求<br>5. 防护材料种类、涂刷遍数:墙面贴仿古砖，墙面怀砖及抱鼓石（两侧各一个），柱子D200mm，符合结构受力要求的一等松木                              | 樘    | 1    |       |    |     |
| 176 | 020602001005 | 筒瓦屋面       | 1. 屋面类型:铺贴<br>1. 2mmTS高分子卷材防水层（带页岩式铝箔保护层）<br>2. 瓦件规格尺寸:筒瓦，青砖240*120*50mm，青方砖240*120*50mm，青方砖250*250*50mm<br>3. 铁件种类、规格:檩条: D220mm及D160mm材质符合结构受力要求的一等松木<br>4. 基层材料种类:随梁D160mm，梁D200mm，檩条D220mm，橡子D130mm@240mm，望板25mm厚，护板灰20mm厚（100: : :5麻刀灰），灰草泥背各50mm厚（掺5%马刀。赶光压实）。50mm厚1:2.5水泥砂浆（内加钢丝网片） | m2   | 42.2 |       |    |     |
| 177 | 011204003009 | 块料墙面       | 1. 墙体类型:木窗下面<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古方砖330*330mm                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 5.22 |       |    |     |
| 178 | 01B005       | 砖雕         | 1. 砖雕，扇形最高处850mm，下口600mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | 个    | 5    |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 暂估价 |
| 179 | 020509006004 | 古式窗    | 1. 古式窗<br>2. 纯手工定制前檐部雀替、花草板、垂花柱、挂落、花格窗、木质门联窗(均为松木)<br>对于建筑木材及装修木材含水率要求<br>(1.)、柱类、枋类<br>当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+2%<br>(2)、椽类、板类、连檐类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+3%<br>(3)、木装修 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+5%<br>(4)、当地木材含水率为15%                           | m2   | 11.89  |       |    |     |
| 180 | 010808007005 | 仿古木门   | 1. 门窗代号及洞口尺寸:成品仿古木门, 2900*2950mm<br>2. 纯手工定制前檐部雀替、花草板、垂花柱、挂落、花格窗、木质门联窗(均为松木)<br>对于建筑木材及装修木材含水率要求<br>(1.)、柱类、枋类<br>当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+2%<br>(2)、椽类、板类、连檐类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+3%<br>(3)、木装修 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+5%<br>(4)、当地木材含水率为15% | 樘    | 1      |       |    |     |
| 181 | 010702001005 | 木柱     | 1. 构件规格尺寸:柱子D200mm<br>2. 木材种类:符合结构受力要求的一等松木<br>3. 防护材料种类:柱顶石高度100mm, D340mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.79   |       |    |     |
| 182 | 011404012005 | 梁柱饰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:刷清漆一道                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 15.7   |       |    |     |
| 183 | 011003003005 | 防腐涂料   | 1. 涂刷部位:木材面<br>2. 防火做法:木构件刷两道防火涂料<br>3. 涂料品种、涂刷遍数:木构件表面刷ICQ                                                                                                                                                                                                      | m2   | 36.94  |       |    |     |
|     |              | 分部小计   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |     |
| 184 | 010101004004 | 挖基坑土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:2.0m<br>3. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 173.51 |       |    |     |
| 185 | 010101003004 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 121.24 |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                               |      |        |       |    | 暂估价 |
| 186 | 010103001007 | 回填方    | 1. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>2. 填方材料品种:原土回填                                                                          | m3   | 206.78 |       |    |     |
| 187 | 010103001008 | 回填方    | 1. 部位:地梁底面<br>2. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:粗砂<br>回填梁两侧各宽出300mm, 厚度300mm                                    | m3   | 40.5   |       |    |     |
| 188 | 010103002004 | 余方弃置   | 1. 运距:投标人自行考虑                                                                                                 | m3   | 87.97  |       |    |     |
| 189 | 010103001033 | 回填方    | 1. 部位:文化墙底面<br>2. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:500mm厚3:7灰土回填                                                  | m3   | 12.15  |       |    |     |
| 190 | 010501001019 | 垫层     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:300mm厚C15素混凝土                                                                    | m3   | 3.76   |       |    |     |
| 191 | 010401001007 | 砖基础    | 1. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>2. 基础类型:砖基础<br>3. 砂浆强度等级:用M10水泥砂浆                                              | m3   | 4.94   |       |    |     |
| 192 | 010501001004 | 垫层     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20                                                                              | m3   | 10.98  |       |    |     |
| 193 | 010501003004 | 独立基础   | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 8.06   |       |    |     |
| 194 | 010502001004 | 矩形柱    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 3.36   |       |    |     |
| 195 | 010503001004 | 基础梁    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 4.44   |       |    |     |
| 196 | 010401012004 | 零星砌砖   | 1. 零星砌砖名称、部位:地梁底部及两侧<br>2. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>3. 砂浆强度等级、配合比:用M10水泥砂浆                                 | m3   | 2.59   |       |    |     |
| 197 | 011002002004 | 防腐砂浆面层 | 1. 防腐部位:地梁侧面<br>2. 砂浆、胶泥种类、配合比:埋入土中砌体结构防腐措施:表面先用1:2水泥砂浆抹面,然后再按以下防腐措施:(1)沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um;(2)聚合物水泥浆两遍。 | m2   | 21.6   |       |    |     |
| 198 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢                                                                                          | t    | 1.827  |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                             |      |        |       |    | 暂估价 |
| 199 | 011102001004 | 石材楼地面  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:100mm厚3:7灰土, 100mm厚级配砂石<br>2.面层材料品种、规格、颜色:现代花岗石950*750*90mm                                   | m2   | 111    |       |    |     |
| 200 | 011102003004 | 块料楼地面  | 1.选用图集:青19J2-52-地29, 仿古砖地面<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素土夯实, 掺石子灰土夯实(石子:白灰:黄土=1:1:5)一步, 厚300mm<br>3.面层材料品种、规格、颜色:仿古砖地面 | m2   | 58     |       |    |     |
| 201 | 020201001004 | 阶条石    | 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:素土夯实, 横铺阶条石<br>2.石料种类、构件规格:1000*300*150mm, 两侧做阶条锤带                                      | m2   | 5.2    |       |    |     |
| 202 | 011107002004 | 块料台阶面  | 1.面层材料品种、规格、颜色:台阶设阶条石<br>规格:1000×300×150mm                                                                  | m2   | 4.79   |       |    |     |
| 203 | 040204007004 | 树池     | 1.材料品种、规格:成品砼树池<br>2.树池尺寸:1200*1200mm                                                                       | 个    | 6      |       |    |     |
| 204 | 010401003004 | 实心砖墙   | 1.砖品种、规格、强度等级:砖墙为红砖砌筑, 规格240*120*60mm, 砌法为三顺一丁, 错层砌筑, 白灰勾缝<br>2.墙体类型:围墙<br>3.砂浆强度等级、配合比:室外做灰砂板清水墙           | m3   | 35.55  |       |    |     |
| 205 | 011204003006 | 块料墙面   | 1.墙体类型:外墙<br>2.面层材料品种、规格、颜色:仿古方砖, 700*360mm                                                                 | m2   | 54.88  |       |    |     |
| 206 | 020204007004 | 墙帽     | 1.石材种类、构件规格:青瓦墙帽<br>2.石表面加工要求及等级:七样                                                                         | m    | 19.6   |       |    |     |
| 207 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                                      | m2   | 88.83  |       |    |     |
| 208 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                                      | m2   | 135.88 |       |    |     |
| 209 | 011406001009 | 抹灰面油漆  | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆, 两遍<br>2.部位:内墙                                                                            | m2   | 88.83  |       |    |     |
| 210 | 011406001010 | 抹灰面油漆  | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆, 两遍<br>2.部位:外墙                                                                            | m2   | 135.88 |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 暂估价 |
| 211 | 010802004005 | 防盗门        | 1. 门代号及洞口尺寸:1000*2200mm<br>2. 门框、扇材质:钢制防盗门, 甲级                                                                                                                                                                                                                             | 樘    | 2     |       |    |     |
| 212 | 010903003004 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1. 防水层做法:-<br>0. 450标高处墙体设20厚1:2水泥砂浆防潮层                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 22.55 |       |    |     |
| 213 | 020509009004 | 将军门        | 1. 门类型、式样:木门<br>2. 框边挺截面尺寸、板厚度:橡子（DN100），25厚挤塑板，护板灰厚20mm，苦背第二道30mm，苦背第一道30mm，筒瓦<br>3. 台阶做法:台面铺设950*750mm青方砖（底部素土夯实150mm，灰泥做底、白灰扫缝），台阶设阶条石1000*300*150mm<br>4. 摇梗、楹子、门臼做法:檩条DN200mm，材质符合结构受力要求<br>5. 防护材料种类、涂刷遍数:墙面贴仿古砖，墙面怀砖及抱鼓石（两侧各一个），柱子D200mm，符合结构受力要求的一等松木              | 樘    | 2     |       |    |     |
| 214 | 020602001004 | 筒瓦屋面       | 1. 屋面类型:铺贴<br>1. 2mmTS高分子卷材防水层（带页岩式铝箔保护层）<br>2. 瓦件规格尺寸:筒瓦，青砖240*120*50mm，青方砖250*250*50mm<br>3. 铁件种类、规格:檩条: D220mm及D160mm材质符合结构受力要求的一等松木<br>4. 基层材料种类:随梁D160mm，梁D200mm，檩条D220mm，橡子D130mm@240mm，望板25mm厚，护板灰20mm厚（100: : :5麻刀灰），灰草泥背各50mm厚（掺5%马刀。赶光压实）。50mm厚1:2.5水泥砂浆（内加钢丝网片） | m2   | 70.33 |       |    |     |
| 215 | 011204003007 | 块料墙面       | 1. 墙体类型:木窗下面<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古方砖330*330mm                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 7.83  |       |    |     |
| 216 | 01B004       | 砖雕         | 1. 砖雕，扇形最高处850mm，下口600mm                                                                                                                                                                                                                                                   | 个    | 6     |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 暂估价 |
| 217 | 020509006003 | 古式窗    | 1. 古式窗<br>2. 纯手工定制前檐部雀替、花草板、垂花柱、挂落、花格窗、木质门联窗(均为松木)<br>对于建筑木材及装修木材含水率要求<br>(1.)、柱类、枋类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+2%<br>(2)、椽类、板类、连檐类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+3%<br>(3)、木装修 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+5%<br>(4)、当地木材含水率为15%                           | m2   | 17.84  |       |    |     |
| 218 | 010808007004 | 仿古木门   | 1. 门窗代号及洞口尺寸:成品仿古木门, 2900*2950mm<br>2. 纯手工定制前檐部雀替、花草板、垂花柱、挂落、花格窗、木质门联窗(均为松木)<br>对于建筑木材及装修木材含水率要求<br>(1.)、柱类、枋类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+2%<br>(2)、椽类、板类、连檐类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+3%<br>(3)、木装修 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+5%<br>(4)、当地木材含水率为15% | 樘    | 2      |       |    |     |
| 219 | 010702001004 | 木柱     | 1. 构件规格尺寸:柱子 D200mm<br>2. 木材种类:符合结构受力要求的一等松木<br>3. 防护材料种类:柱顶石高度100mm, D340mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 1.1    |       |    |     |
| 220 | 011404012004 | 梁柱饰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:刷清漆一道                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 21.98  |       |    |     |
| 221 | 011003003004 | 防腐涂料   | 1. 涂刷部位:木材面<br>2. 防火做法:木构件刷两道防火涂料<br>3. 涂料品种、刷涂遍数:木构件表面刷ICQ                                                                                                                                                                                                   | m2   | 58.03  |       |    |     |
|     |              | 分部小计   |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |     |
| 222 | 010101004002 | 挖基坑土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:2.0m<br>3. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                | m3   | 148.72 |       |    |     |
| 223 | 010101003002 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 41.32  |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                               |      |        |       |    | 暂估价 |
| 224 | 010103001003 | 回填方    | 1. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>2. 填方材料品种:原土回填                                                                          | m3   | 128.94 |       |    |     |
| 225 | 010103001004 | 回填方    | 1. 部位:地梁底面<br>2. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:粗砂<br>回填梁两侧各宽出300mm, 厚度300mm                                    | m3   | 35.28  |       |    |     |
| 226 | 010103002002 | 余方弃置   | 1. 运距:投标人自行考虑                                                                                                 | m3   | 61.1   |       |    |     |
| 227 | 010103001034 | 回填方    | 1. 部位:文化墙底面<br>2. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:500mm厚3:7灰土回填                                                  | m3   | 1.79   |       |    |     |
| 228 | 010501001020 | 垫层     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:300mm厚C15素混凝土                                                                    | m3   | 0.55   |       |    |     |
| 229 | 010401001008 | 砖基础    | 1. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>2. 基础类型:砖基础<br>3. 砂浆强度等级:用M10水泥砂浆                                              | m3   | 0.73   |       |    |     |
| 230 | 010501001002 | 垫层     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20                                                                              | m3   | 9.41   |       |    |     |
| 231 | 010501003002 | 独立基础   | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 6.91   |       |    |     |
| 232 | 010502001002 | 矩形柱    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 2.88   |       |    |     |
| 233 | 010503001002 | 基础梁    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 3.74   |       |    |     |
| 234 | 010401012002 | 零星砌砖   | 1. 零星砌砖名称、部位:地梁底部及两侧<br>2. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>3. 砂浆强度等级、配合比:用M10水泥砂浆                                 | m3   | 2.26   |       |    |     |
| 235 | 011002002002 | 防腐砂浆面层 | 1. 防腐部位:地梁侧面<br>2. 砂浆、胶泥种类、配合比:埋入土中砌体结构防腐措施:表面先用1:2水泥砂浆抹面,然后再按以下防腐措施:(1)沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um;(2)聚合物水泥浆两遍。 | m2   | 18.82  |       |    |     |
| 236 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢                                                                                          | t    | 1.462  |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                             |      |       |       |    | 暂估价 |
| 237 | 011102001002 | 石材楼地面  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:100mm厚3:7灰土, 100mm厚级配砂石<br>2.面层材料品种、规格、颜色:现代花岗石950*750*90mm                                   | m2   | 45    |       |    |     |
| 238 | 011102003002 | 块料楼地面  | 1.选用图集:青19J2-52-地29, 仿古砖地面<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素土夯实, 掺石子灰土夯实(石子:白灰:黄土=1:1:5)一步, 厚300mm<br>3.面层材料品种、规格、颜色:仿古砖地面 | m2   | 46.4  |       |    |     |
| 239 | 020201001002 | 阶条石    | 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:素土夯实, 横铺阶条石<br>2.石料种类、构件规格:1000*300*150mm, 两侧做阶条锤带                                      | m2   | 3.14  |       |    |     |
| 240 | 011107002002 | 块料台阶面  | 1.面层材料品种、规格、颜色:台阶设阶条石<br>规格:1000×300×150mm                                                                  | m2   | 2.39  |       |    |     |
| 241 | 040204007002 | 树池     | 1.材料品种、规格:成品砼树池<br>2.树池尺寸:1200*1200mm                                                                       | 个    | 2     |       |    |     |
| 242 | 010401003002 | 实心砖墙   | 1.砖品种、规格、强度等级:砖墙为红砖砌筑, 规格240*120*60mm, 砌法为三顺一丁, 错层砌筑, 白灰勾缝<br>2.墙体类型:围墙<br>3.砂浆强度等级、配合比:室外做灰砂板清水墙           | m3   | 21.74 |       |    |     |
| 243 | 011204003003 | 块料墙面   | 1.墙体类型:外墙<br>2.面层材料品种、规格、颜色:仿古方砖, 700*360mm                                                                 | m2   | 8.09  |       |    |     |
| 244 | 020204007002 | 墙帽     | 1.石材种类、构件规格:青瓦墙帽<br>2.石表面加工要求及等级:七样                                                                         | m    | 2.89  |       |    |     |
| 245 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                                      | m2   | 78.1  |       |    |     |
| 246 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                                      | m2   | 80.97 |       |    |     |
| 247 | 011406001011 | 抹灰面油漆  | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆, 两遍<br>2.部位:内墙                                                                            | m2   | 78.1  |       |    |     |
| 248 | 011406001012 | 抹灰面油漆  | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆, 两遍<br>2.部位:外墙                                                                            | m2   | 80.97 |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 暂估价 |
| 249 | 010802004006 | 防盗门        | 1. 门代号及洞口尺寸:1000*2200mm<br>2. 门框、扇材质:钢制防盗门, 甲级                                                                                                                                                                                                                                                     | 樘    | 2     |       |    |     |
| 250 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1. 防水层做法:-<br>0. 450标高处墙体设20厚1:2水泥砂浆防潮层                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 39.79 |       |    |     |
| 251 | 020509009002 | 将军门        | 1. 门类型、式样:木门<br>2. 框边挺截面尺寸、板厚度:橡子（DN100），25厚挤塑板, 护板灰厚20mm, 苦背第二道30mm, 苦背第一道30mm, 筒瓦<br>3. 台阶做法:台面铺设950*750mm青方砖（底部素土夯实150mm, 灰泥做底、白灰扫缝），台阶设阶条石1000*300*150mm<br>4. 摇梗、楹子、门臼做法:檩条DN200mm, 材质符合结构受力要求<br>5. 防护材料种类、涂刷遍数:墙面贴仿古砖, 墙面怀砖及抱鼓石（两侧各一个），柱子D200mm, 符合结构受力要求的一等松木                              | 樘    | 1     |       |    |     |
| 252 | 020602001002 | 筒瓦屋面       | 1. 屋面类型:铺贴<br>1. 2mmTS高分子卷材防水层（带页岩式铝箔保护层）<br>2. 瓦件规格尺寸:筒瓦, 青砖240*120*50mm, 青方砖240*120*50mm, 青方砖250*250*50mm<br>3. 铁件种类、规格:檩条: D220mm及D160mm材质符合结构受力要求的一等松木<br>4. 基层材料种类:随梁D160mm, 梁D200mm, 檩条D220mm, 橡子D130mm@240mm, 望板25mm厚, 护板灰20mm厚（100: : :5麻刀灰），灰草泥背各50mm厚（掺5%马刀。赶光压实）。50mm厚1:2.5水泥砂浆（内加钢丝网片） | m2   | 56.26 |       |    |     |
| 253 | 011204003004 | 块料墙面       | 1. 墙体类型:木窗下面<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古方砖330*330mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 5.22  |       |    |     |
| 254 | 01B002       | 砖雕         | 1. 砖雕, 扇形最高处850mm, 下口600mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | 个    | 1     |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 暂估价 |
| 255 | 020509006002 | 古式窗    | 1. 古式窗<br>2. 纯手工定制前檐部雀替、花草板、垂花柱、挂落、花格窗、木质门联窗(均为松木)<br>对于建筑木材及装修木材含水率要求<br>(1.)、柱类、枋类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+2%<br>(2)、椽类、板类、连檐类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+3%<br>(3)、木装修 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+5%<br>(4)、当地木材含水率为15%                           | m2   | 11.89  |       |    |     |
| 256 | 010808007002 | 仿古木门   | 1. 门窗代号及洞口尺寸:成品仿古木门, 2900*2950mm<br>2. 纯手工定制前檐部雀替、花草板、垂花柱、挂落、花格窗、木质门联窗(均为松木)<br>对于建筑木材及装修木材含水率要求<br>(1.)、柱类、枋类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+2%<br>(2)、椽类、板类、连檐类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+3%<br>(3)、木装修 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+5%<br>(4)、当地木材含水率为15% | 樘    | 2      |       |    |     |
| 257 | 010702001002 | 木柱     | 1. 构件规格尺寸:柱子 D200mm<br>2. 木材种类:符合结构受力要求的一等松木<br>3. 防护材料种类:柱顶石高度100mm, D340mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.94   |       |    |     |
| 258 | 011404012002 | 梁柱饰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:刷清漆一道                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 9.42   |       |    |     |
| 259 | 011003003002 | 防腐涂料   | 1. 涂刷部位:木材面<br>2. 防火做法:木构件刷两道防火涂料<br>3. 涂料品种、刷涂遍数:木构件表面刷ICQ                                                                                                                                                                                                   | m2   | 39.36  |       |    |     |
|     |              | 分部小计   |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |     |
| 260 | 010101004006 | 挖基坑土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:2.0m<br>3. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                | m3   | 173.51 |       |    |     |
| 261 | 010101003006 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 54.29  |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                               |      |        |       |    | 暂估价 |
| 262 | 010103001011 | 回填方    | 1. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>2. 填方材料品种:原土回填                                                                          | m3   | 155.54 |       |    |     |
| 263 | 010103001012 | 回填方    | 1. 部位:地梁底面<br>2. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:粗砂<br>回填梁两侧各宽出300mm, 厚度300mm                                    | m3   | 40.5   |       |    |     |
| 264 | 010103002006 | 余方弃置   | 1. 运距:投标人自行考虑                                                                                                 | m3   | 72.26  |       |    |     |
| 265 | 010103001035 | 回填方    | 1. 部位:文化墙底面<br>2. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:500mm厚3:7灰土回填                                                  | m3   | 2.99   |       |    |     |
| 266 | 010501001021 | 垫层     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:300mm厚C15素混凝土                                                                    | m3   | 0.93   |       |    |     |
| 267 | 010401001009 | 砖基础    | 1. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>2. 基础类型:砖基础<br>3. 砂浆强度等级:用M10水泥砂浆                                              | m3   | 1.22   |       |    |     |
| 268 | 010501001006 | 垫层     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20                                                                              | m3   | 10.98  |       |    |     |
| 269 | 010501003008 | 独立基础   | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 8.06   |       |    |     |
| 270 | 010502001006 | 矩形柱    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 3.36   |       |    |     |
| 271 | 010503001006 | 基础梁    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 4.44   |       |    |     |
| 272 | 010401012006 | 零星砌砖   | 1. 零星砌砖名称、部位:地梁底部及两侧<br>2. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>3. 砂浆强度等级、配合比:用M10水泥砂浆                                 | m3   | 2.59   |       |    |     |
| 273 | 011002002006 | 防腐砂浆面层 | 1. 防腐部位:地梁侧面<br>2. 砂浆、胶泥种类、配合比:埋入土中砌体结构防腐措施:表面先用1:2水泥砂浆抹面,然后再按以下防腐措施:(1)沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um;(2)聚合物水泥浆两遍。 | m2   | 21.6   |       |    |     |
| 274 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢                                                                                          | t    | 1.827  |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                             |      |       |       |    | 暂估价 |
| 275 | 011102001006 | 石材楼地面  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:100mm厚3:7灰土, 100mm厚级配砂石<br>2.面层材料品种、规格、颜色:现代花岗石950*750*90mm                                   | m2   | 78.2  |       |    |     |
| 276 | 011102003006 | 块料楼地面  | 1.选用图集:青19J2-52-地29, 仿古砖地面<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素土夯实, 掺石子灰土夯实(石子:白灰:黄土=1:1:5)一步, 厚300mm<br>3.面层材料品种、规格、颜色:仿古砖地面 | m2   | 58    |       |    |     |
| 277 | 020201001006 | 阶条石    | 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:素土夯实, 横铺阶条石<br>2.石料种类、构件规格:1000*300*150mm, 两侧做阶条锤带                                      | m2   | 29.04 |       |    |     |
| 278 | 011107002006 | 块料台阶面  | 1.面层材料品种、规格、颜色:台阶设阶条石<br>规格:1000×300×150mm                                                                  | m2   | 2.39  |       |    |     |
| 279 | 040204007006 | 树池     | 1.材料品种、规格:成品砼树池<br>2.树池尺寸:1200*1200mm                                                                       | 个    | 4     |       |    |     |
| 280 | 010401003006 | 实心砖墙   | 1.砖品种、规格、强度等级:砖墙为红砖砌筑, 规格240*120*60mm, 砌法为三顺一丁, 错层砌筑, 白灰勾缝<br>2.墙体类型:围墙<br>3.砂浆强度等级、配合比:室外做灰砂板清水墙           | m3   | 25.62 |       |    |     |
| 281 | 011204003010 | 块料墙面   | 1.墙体类型:外墙<br>2.面层材料品种、规格、颜色:仿古方砖, 700*360mm                                                                 | m2   | 13.52 |       |    |     |
| 282 | 020204007006 | 墙帽     | 1.石材种类、构件规格:青瓦墙帽<br>2.石表面加工要求及等级:七样                                                                         | m    | 4.83  |       |    |     |
| 283 | 011201001013 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                                      | m2   | 88.83 |       |    |     |
| 284 | 011201001014 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                                      | m2   | 94.52 |       |    |     |
| 285 | 011406001013 | 抹灰面油漆  | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆, 两遍<br>2.部位:内墙                                                                            | m2   | 88.83 |       |    |     |
| 286 | 011406001014 | 抹灰面油漆  | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆, 两遍<br>2.部位:外墙                                                                            | m2   | 94.52 |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 暂估价 |
| 287 | 010802004007 | 防盗门        | 1. 门代号及洞口尺寸:1000*2200mm<br>2. 门框、扇材质:钢制防盗门, 甲级                                                                                                                                                                                                                                             | 樘    | 2     |       |    |     |
| 288 | 010903003006 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1. 防水层做法:-<br>0. 450标高处墙体设20厚1:2水泥砂浆防潮层                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 2.17  |       |    |     |
| 289 | 020509009006 | 将军门        | 1. 门类型、式样:木门<br>2. 框边挺截面尺寸、板厚度:橡子（DN100），25厚挤塑板，护板灰厚20mm，苦背第二道30mm，苦背第一道30mm，筒瓦<br>3. 台阶做法:台面铺设950*750mm青方砖（底部素土夯实150mm，灰泥做底、白灰扫缝），台阶设阶条石1000*300*150mm<br>4. 摇梗、楹子、门臼做法:檩条DN200mm，材质符合结构受力要求<br>5. 防护材料种类、涂刷遍数:墙面贴仿古砖，墙面怀砖及抱鼓石（两侧各一个），柱子D200mm，符合结构受力要求的一等松木                              | 樘    | 1     |       |    |     |
| 290 | 020602001006 | 筒瓦屋面       | 1. 屋面类型:铺贴<br>1. 2mmTS高分子卷材防水层（带页岩式铝箔保护层）<br>2. 瓦件规格尺寸:筒瓦，青砖240*120*50mm，青方砖240*120*50mm，青方砖250*250*50mm<br>3. 铁件种类、规格:檩条: D220mm及D160mm材质符合结构受力要求的一等松木<br>4. 基层材料种类:随梁D160mm，梁D200mm，檩条D220mm，椽子D130mm@240mm，望板25mm厚，护板灰20mm厚（100: : :5麻刀灰），灰草泥背各50mm厚（掺5%马刀。赶光压实）。50mm厚1:2.5水泥砂浆（内加钢丝网片） | m2   | 70.33 |       |    |     |
| 291 | 011204003011 | 块料墙面       | 1. 墙体类型:木窗下面<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古方砖330*330mm                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 7.83  |       |    |     |
| 292 | 01B006       | 砖雕         | 1. 砖雕，扇形最高处850mm，下口600mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | 个    | 1     |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 暂估价 |
| 293 | 020509006005 | 古式窗    | 1. 古式窗<br>2. 纯手工定制前檐部雀替、花草板、垂花柱、挂落、花格窗、木质门联窗(均为松木)<br>对于建筑木材及装修木材含水率要求<br>(1.)、柱类、枋类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+2%<br>(2)、椽类、板类、连檐类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+3%<br>(3)、木装修 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+5%<br>(4)、当地木材含水率为15%                           | m2   | 17.84  |       |    |     |
| 294 | 010808007006 | 仿古木门   | 1. 门窗代号及洞口尺寸:成品仿古木门, 2900*2950mm<br>2. 纯手工定制前檐部雀替、花草板、垂花柱、挂落、花格窗、木质门联窗(均为松木)<br>对于建筑木材及装修木材含水率要求<br>(1.)、柱类、枋类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+2%<br>(2)、椽类、板类、连檐类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+3%<br>(3)、木装修 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+5%<br>(4)、当地木材含水率为15% | 樘    | 2      |       |    |     |
| 295 | 010702001006 | 木柱     | 1. 构件规格尺寸:柱子 D200mm<br>2. 木材种类:符合结构受力要求的一等松木<br>3. 防护材料种类:柱顶石高度100mm, D340mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 1.1    |       |    |     |
| 296 | 011404012006 | 梁柱饰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:刷清漆一道                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 21.98  |       |    |     |
| 297 | 011003003006 | 防腐涂料   | 1. 涂刷部位:木材面<br>2. 防火做法:木构件刷两道防火涂料<br>3. 涂料品种、刷涂遍数:木构件表面刷ICQ                                                                                                                                                                                                   | m2   | 58.03  |       |    |     |
|     |              | 分部小计   |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |     |
| 298 | 010101004007 | 挖基坑土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:2.0m<br>3. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                | m3   | 223.08 |       |    |     |
| 299 | 010101003007 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 74.93  |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                               |      |        |       |    | 暂估价 |
| 300 | 010103001013 | 回填方    | 1. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>2. 填方材料品种:原土回填                                                                          | m3   | 204.71 |       |    |     |
| 301 | 010103001014 | 回填方    | 1. 部位:地梁底面<br>2. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:粗砂<br>回填梁两侧各宽出300mm, 厚度300mm                                    | m3   | 50.94  |       |    |     |
| 302 | 010103002007 | 余方弃置   | 1. 运距:投标人自行考虑                                                                                                 | m3   | 93.3   |       |    |     |
| 303 | 010103001036 | 回填方    | 1. 部位:文化墙底面<br>2. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:500mm厚3:7灰土回填                                                  | m3   | 4.67   |       |    |     |
| 304 | 010501001022 | 垫层     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:300mm厚C15素混凝土                                                                    | m3   | 1.45   |       |    |     |
| 305 | 010401001010 | 砖基础    | 1. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>2. 基础类型:砖基础<br>3. 砂浆强度等级:用M10水泥砂浆                                              | m3   | 1.9    |       |    |     |
| 306 | 010501001007 | 垫层     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20                                                                              | m3   | 14.11  |       |    |     |
| 307 | 010501003009 | 独立基础   | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 10.37  |       |    |     |
| 308 | 010502001007 | 矩形柱    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 4.32   |       |    |     |
| 309 | 010503001007 | 基础梁    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 5.83   |       |    |     |
| 310 | 010401012007 | 零星砌砖   | 1. 零星砌砖名称、部位:地梁底部及两侧<br>2. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>3. 砂浆强度等级、配合比:用M10水泥砂浆                                 | m3   | 3.26   |       |    |     |
| 311 | 011002002007 | 防腐砂浆面层 | 1. 防腐部位:地梁侧面<br>2. 砂浆、胶泥种类、配合比:埋入土中砌体结构防腐措施:表面先用1:2水泥砂浆抹面,然后再按以下防腐措施:(1)沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um;(2)聚合物水泥浆两遍。 | m2   | 27.17  |       |    |     |
| 312 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢                                                                                          | t    | 2.558  |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                             |      |        |       |    | 暂估价 |
| 313 | 011102001007 | 石材楼地面  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:100mm厚3:7灰土, 100mm厚级配砂石<br>2.面层材料品种、规格、颜色:现代花岗石950*750*90mm                                   | m2   | 80     |       |    |     |
| 314 | 011102003007 | 块料楼地面  | 1.选用图集:青19J2-52-地29, 仿古砖地面<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素土夯实, 掺石子灰土夯实(石子:白灰:黄土=1:1:5)一步, 厚300mm<br>3.面层材料品种、规格、颜色:仿古砖地面 | m2   | 81.2   |       |    |     |
| 315 | 020201001007 | 阶条石    | 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:素土夯实, 横铺阶条石<br>2.石料种类、构件规格:1000*300*150mm, 两侧做阶条锤带                                      | m2   | 35.37  |       |    |     |
| 316 | 011107002007 | 块料台阶面  | 1.面层材料品种、规格、颜色:台阶设阶条石<br>规格:1000×300×150mm                                                                  | m2   | 4.79   |       |    |     |
| 317 | 040204007007 | 树池     | 1.材料品种、规格:成品砼树池<br>2.树池尺寸:1200*1200mm                                                                       | 个    | 6      |       |    |     |
| 318 | 010401003007 | 实心砖墙   | 1.砖品种、规格、强度等级:砖墙为红砖砌筑, 规格240*120*60mm, 砌法为三顺一丁, 错层砌筑, 白灰勾缝<br>2.墙体类型:围墙<br>3.砂浆强度等级、配合比:室外做灰砂板清水墙           | m3   | 31.97  |       |    |     |
| 319 | 011204003012 | 块料墙面   | 1.墙体类型:外墙<br>2.面层材料品种、规格、颜色:仿古方砖, 700*360mm                                                                 | m2   | 21.11  |       |    |     |
| 320 | 020204007007 | 墙帽     | 1.石材种类、构件规格:青瓦墙帽<br>2.石表面加工要求及等级:七样                                                                         | m    | 7.54   |       |    |     |
| 321 | 011201001015 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                                      | m2   | 105.48 |       |    |     |
| 322 | 011201001016 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                                      | m2   | 116.15 |       |    |     |
| 323 | 011406001015 | 抹灰面油漆  | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆, 两遍<br>2.部位:内墙                                                                            | m2   | 105.48 |       |    |     |
| 324 | 011406001016 | 抹灰面油漆  | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆, 两遍<br>2.部位:外墙                                                                            | m2   | 116.15 |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 暂估价 |
| 325 | 010802004008 | 防盗门        | 1. 门代号及洞口尺寸:1000*2200mm<br>2. 门框、扇材质:钢制防盗门, 甲级                                                                                                                                                                                                                                             | 樘    | 3     |       |    |     |
| 326 | 010903003007 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1. 防水层做法:-<br>0. 450标高处墙体设20厚1:2水泥砂浆防潮层                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 14.51 |       |    |     |
| 327 | 020509009008 | 将军门        | 1. 门类型、式样:木门<br>2. 框边挺截面尺寸、板厚度:橡子（DN100），25厚挤塑板，护板灰厚20mm，苦背第二道30mm，苦背第一道30mm，筒瓦<br>3. 台阶做法:台面铺设950*750mm青方砖（底部素土夯实150mm，灰泥做底、白灰扫缝），台阶设阶条石1000*300*150mm<br>4. 摇梗、楹子、门臼做法:檩条DN200mm，材质符合结构受力要求<br>5. 防护材料种类、涂刷遍数:墙面贴仿古砖，墙面怀砖及抱鼓石（两侧各一个），柱子D200mm，符合结构受力要求的一等松木                              | 樘    | 2     |       |    |     |
| 328 | 020602001007 | 筒瓦屋面       | 1. 屋面类型:铺贴<br>1. 2mmTS高分子卷材防水层（带页岩式铝箔保护层）<br>2. 瓦件规格尺寸:筒瓦，青砖240*120*50mm，青方砖240*120*50mm，青方砖250*250*50mm<br>3. 铁件种类、规格:檩条: D220mm及D160mm材质符合结构受力要求的一等松木<br>4. 基层材料种类:随梁D160mm，梁D200mm，檩条D220mm，橡子D130mm@240mm，望板25mm厚，护板灰20mm厚（100: : :5麻刀灰），灰草泥背各50mm厚（掺5%马刀。赶光压实）。50mm厚1:2.5水泥砂浆（内加钢丝网片） | m2   | 98.46 |       |    |     |
| 329 | 011204003013 | 块料墙面       | 1. 墙体类型:木窗下面<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古方砖330*330mm                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 10.44 |       |    |     |
| 330 | 01B007       | 砖雕         | 1. 砖雕，扇形最高处850mm，下口600mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | 个    | 1     |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 暂估价 |
| 331 | 020509006006 | 古式窗    | 1. 古式窗<br>2. 纯手工定制前檐部雀替、花草板、垂花柱、挂落、花格窗、木质门联窗(均为松木)<br>对于建筑木材及装修木材含水率要求<br>(1.)、柱类、枋类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+2%<br>(2)、椽类、板类、连檐类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+3%<br>(3)、木装修 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+5%<br>(4)、当地木材含水率为15%                           | m2   | 23.78 |       |    |     |
| 332 | 010808007007 | 仿古木门   | 1. 门窗代号及洞口尺寸:成品仿古木门, 2900*2950mm<br>2. 纯手工定制前檐部雀替、花草板、垂花柱、挂落、花格窗、木质门联窗(均为松木)<br>对于建筑木材及装修木材含水率要求<br>(1.)、柱类、枋类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+2%<br>(2)、椽类、板类、连檐类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+3%<br>(3)、木装修 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+5%<br>(4)、当地木材含水率为15% | 樘    | 3     |       |    |     |
| 333 | 010702001007 | 木柱     | 1. 构件规格尺寸:柱子 D200mm<br>2. 木材种类:符合结构受力要求的一等松木<br>3. 防护材料种类:柱顶石高度100mm, D340mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 1.41  |       |    |     |
| 334 | 011404012007 | 梁柱饰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:刷清漆一道                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 28.26 |       |    |     |
| 335 | 011003003007 | 防腐涂料   | 1. 涂刷部位:木材面<br>2. 防火做法:木构件刷两道防火涂料<br>3. 涂料品种、涂刷遍数:木构件表面刷ICQ                                                                                                                                                                                                   | m2   | 79.12 |       |    |     |
|     |              | 分部小计   |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |     |
| 336 | 010101004001 | 挖基坑土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:2.0m<br>3. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                | m3   | 49.57 |       |    |     |
| 337 | 010101003001 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 51.11 |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                               |      |       |       |    | 暂估价 |
| 338 | 010103001001 | 回填方    | 1. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>2. 填方材料品种:原土回填                                                                          | m3   | 70.78 |       |    |     |
| 339 | 010103001002 | 回填方    | 1. 部位:地梁底面<br>2. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:粗砂<br>回填梁两侧各宽出300mm, 厚度300mm                                    | m3   | 12.42 |       |    |     |
| 340 | 010103002001 | 余方弃置   | 1. 运距:投标人自行考虑                                                                                                 | m3   | 29.9  |       |    |     |
| 341 | 010103001037 | 回填方    | 1. 部位:文化墙底面<br>2. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:500mm厚3:7灰土回填                                                  | m3   | 5.63  |       |    |     |
| 342 | 010501001023 | 垫层     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:300mm厚C15素混凝土                                                                    | m3   | 1.74  |       |    |     |
| 343 | 010401001011 | 砖基础    | 1. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>2. 基础类型:砖基础<br>3. 砂浆强度等级:用M10水泥砂浆                                              | m3   | 2.29  |       |    |     |
| 344 | 010501001001 | 垫层     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20                                                                              | m3   | 3.14  |       |    |     |
| 345 | 010501003001 | 独立基础   | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 2.3   |       |    |     |
| 346 | 010502001001 | 矩形柱    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 0.9   |       |    |     |
| 347 | 010503001001 | 基础梁    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 1.66  |       |    |     |
| 348 | 010401012001 | 零星砌砖   | 1. 零星砌砖名称、部位:地梁底部及两侧<br>2. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>3. 砂浆强度等级、配合比:用M10水泥砂浆                                 | m3   | 0.79  |       |    |     |
| 349 | 011002002001 | 防腐砂浆面层 | 1. 防腐部位:地梁侧面<br>2. 砂浆、胶泥种类、配合比:埋入土中砌体结构防腐措施:表面先用1:2水泥砂浆抹面,然后再按以下防腐措施:(1)沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um;(2)聚合物水泥浆两遍。 | m2   | 6.62  |       |    |     |
| 350 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢                                                                                          | t    | 0.315 |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                             |      |       |       |    | 暂估价 |
| 351 | 011102001001 | 石材楼地面  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:100mm厚3:7灰土, 100mm厚级配砂石<br>2.面层材料品种、规格、颜色:现代花岗石950*750*90mm                                   | m2   | 39    |       |    |     |
| 352 | 011102003001 | 块料楼地面  | 1.选用图集:青19J2-52-地29, 仿古砖地面<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素土夯实, 掺石子灰土夯实(石子:白灰:黄土=1:1:5)一步, 厚300mm<br>3.面层材料品种、规格、颜色:仿古砖地面 | m2   | 11.6  |       |    |     |
| 353 | 020201001001 | 阶条石    | 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:素土夯实, 横铺阶条石<br>2.石料种类、构件规格:1000*300*150mm, 两侧做阶条锤带                                      | m2   | 17.9  |       |    |     |
| 354 | 011107002001 | 块料台阶面  | 1.面层材料品种、规格、颜色:台阶设阶条石<br>规格:1000×300×150mm                                                                  | m2   | 2.39  |       |    |     |
| 355 | 040204007001 | 树池     | 1.材料品种、规格:成品砼树池<br>2.树池尺寸:1200*1200mm                                                                       | 个    | 3     |       |    |     |
| 356 | 010401003001 | 实心砖墙   | 1.砖品种、规格、强度等级:砖墙为红砖砌筑, 规格240*120*60mm, 砌法为三顺一丁, 错层砌筑, 白灰勾缝<br>2.墙体类型:围墙<br>3.砂浆强度等级、配合比:室外做灰砂板清水墙           | m3   | 13.43 |       |    |     |
| 357 | 011204003002 | 块料墙面   | 1.墙体类型:外墙<br>2.面层材料品种、规格、颜色:仿古方砖, 700*360mm                                                                 | m2   | 25.44 |       |    |     |
| 358 | 020204007001 | 墙帽     | 1.石材种类、构件规格:青瓦墙帽<br>2.石表面加工要求及等级:七样                                                                         | m    | 9.09  |       |    |     |
| 359 | 011201001017 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                                      | m2   | 28.32 |       |    |     |
| 360 | 011201001018 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3混合砂浆抹面                                                                      | m2   | 53.76 |       |    |     |
| 361 | 011406001017 | 抹灰面油漆  | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆, 两遍<br>2.部位:内墙                                                                            | m2   | 28.32 |       |    |     |
| 362 | 011406001018 | 抹灰面油漆  | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆, 两遍<br>2.部位:外墙                                                                            | m2   | 53.76 |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 暂估价 |
| 363 | 010802004009 | 防盗门        | 1. 门代号及洞口尺寸:1000*2200mm<br>2. 门框、扇材质:钢制防盗门, 甲级                                                                                                                                                                                                                             | 樘    | 1     |       |    |     |
| 364 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1. 防水层做法:-<br>0. 450标高处墙体设20厚1:2水泥砂浆防潮层                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 8.99  |       |    |     |
| 365 | 020509009001 | 将军门        | 1. 门类型、式样:木门<br>2. 框边挺截面尺寸、板厚度:橡子（DN100），25厚挤塑板，护板灰厚20mm，苦背第二道30mm，苦背第一道30mm，筒瓦<br>3. 台阶做法:台面铺设950*750mm青方砖（底部素土夯实150mm，灰泥做底、白灰扫缝），台阶设阶条石1000*300*150mm<br>4. 摇梗、楹子、门臼做法:檩条DN200mm，材质符合结构受力要求<br>5. 防护材料种类、涂刷遍数:墙面贴仿古砖，墙面怀砖及抱鼓石（两侧各一个），柱子D200mm，符合结构受力要求的一等松木              | 樘    | 1     |       |    |     |
| 366 | 020602001001 | 筒瓦屋面       | 1. 屋面类型:铺贴<br>1. 2mmTS高分子卷材防水层（带页岩式铝箔保护层）<br>2. 瓦件规格尺寸:筒瓦，青砖240*120*50mm，青方砖250*250*50mm<br>3. 铁件种类、规格:檩条: D220mm及D160mm材质符合结构受力要求的一等松木<br>4. 基层材料种类:随梁D160mm，梁D200mm，檩条D220mm，椽子D130mm@240mm，望板25mm厚，护板灰20mm厚（100: : :5麻刀灰），灰草泥背各50mm厚（掺5%马刀。赶光压实）。50mm厚1:2.5水泥砂浆（内加钢丝网片） | m2   | 14.07 |       |    |     |
| 367 | 01B001       | 砖雕         | 1. 砖雕，扇形最高处850mm，下口600mm                                                                                                                                                                                                                                                   | 个    | 3     |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 暂估价 |
| 368 | 010808007001 | 仿古木门   | 1. 门窗代号及洞口尺寸:成品仿古木门, 2900*2950mm<br>2. 纯手工定制前檐部雀替、花草板、垂花柱、挂落、花格窗、木质门联窗(均为松木)<br>对于建筑木材及装修木材含水率要求<br>(1.)、柱类、枋类 当地木材年平衡含水率-2%≤含水率≤当地木材年平衡含水率+2%<br>(2)、 椽类、板类、连檐类 当地木材年平衡含水率-2%≤含水率≤当地木材年平衡含水率+3%<br>(3)、木装修 当地木材年平衡含水率-2%≤含水率≤当地木材年平衡含水率+5%<br>(4)、当地木材含水率为15% | 樘    | 1      |       |    |     |
| 369 | 010702001001 | 木柱     | 1. 构件规格尺寸:柱子 D200mm<br>2. 木材种类:符合结构受力要求的一等松木<br>3. 防护材料种类:柱顶石高度100mm, D340mm                                                                                                                                                                                   | m3   | 0.31   |       |    |     |
| 370 | 011404012001 | 梁柱饰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:刷清漆一道                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 3.14   |       |    |     |
| 371 | 011003003001 | 防腐涂料   | 1. 涂刷部位:木材面<br>2. 防火做法:木构件刷两道防火涂料<br>3. 涂料品种、刷涂遍数:木构件表面刷ICQ                                                                                                                                                                                                    | m2   | 12.01  |       |    |     |
|     |              | 分部小计   |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |     |
| 372 | 010101004009 | 挖基坑土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:2.0m<br>3. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 123.94 |       |    |     |
| 373 | 010101003009 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 弃土运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 63.25  |       |    |     |
| 374 | 010103001017 | 回填方    | 1. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>2. 填方材料品种:原土回填                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 129.04 |       |    |     |
| 375 | 010103001018 | 回填方    | 1. 部位:地梁底面<br>2. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:粗砂<br>回填梁两侧各宽出300mm, 厚度300mm                                                                                                                                                                                     | m3   | 30.06  |       |    |     |
| 376 | 010103002009 | 余方弃置   | 1. 运距:投标人自行考虑                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 58.15  |       |    |     |
| 377 | 010103001038 | 回填方    | 1. 部位:文化墙底面<br>2. 密实度要求:符合规范及设计要求<br>3. 填方材料品种:500mm厚3:7灰土回填                                                                                                                                                                                                   | m3   | 5.36   |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                               |      |       |       |    | 暂估价 |
| 378 | 010501001024 | 垫层     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:300mm厚C15素混凝土                                                                    | m3   | 1.66  |       |    |     |
| 379 | 010401001012 | 砖基础    | 1. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>2. 基础类型:砖基础<br>3. 砂浆强度等级:用M10水泥砂浆                                              | m3   | 2.18  |       |    |     |
| 380 | 010501001009 | 垫层     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20                                                                              | m3   | 7.84  |       |    |     |
| 381 | 010501003011 | 独立基础   | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 5.76  |       |    |     |
| 382 | 010502001009 | 矩形柱    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 2.4   |       |    |     |
| 383 | 010503001009 | 基础梁    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                              | m3   | 3.05  |       |    |     |
| 384 | 010401012009 | 零星砌砖   | 1. 零星砌砖名称、部位:地梁底部及两侧<br>2. 砖品种、规格、强度等级:采用MU15煤矸石实心砖<br>3. 砂浆强度等级、配合比:用M10水泥砂浆                                 | m3   | 1.92  |       |    |     |
| 385 | 011002002009 | 防腐砂浆面层 | 1. 防腐部位:地梁侧面<br>2. 砂浆、胶泥种类、配合比:埋入土中砌体结构防腐措施:表面先用1:2水泥砂浆抹面,然后再按以下防腐措施:(1)沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um;(2)聚合物水泥浆两遍。 | m2   | 16.03 |       |    |     |
| 386 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢                                                                                          | t    | 1.096 |       |    |     |
| 387 | 011102001009 | 石材楼地面  | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:100mm厚3:7灰土,100mm厚级配砂石<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:现代花岗石950*750*90mm                                    | m2   | 56    |       |    |     |
| 388 | 011102003009 | 块料楼地面  | 1. 选用图集:青19J2-52-地29,仿古砖地面<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比:素土夯实,掺石子灰土夯实(石子:白灰:黄土=1:1:5)一步,厚300mm<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:仿古砖地面   | m2   | 34.8  |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |              |            |                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |            |                                                                                                  |      |       |       |    | 暂估价 |
| 389 | 020201001009 | 阶条石        | 1. 粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级：素土夯实，横铺阶条石<br>2. 石料种类、构件规格：1000*300*150mm，两侧做阶条锤带                           | m2   | 3.75  |       |    |     |
| 390 | 011107002009 | 块料台阶面      | 1. 面层材料品种、规格、颜色：台阶设阶条石<br>规格：1000×300×150mm                                                      | m2   | 2.39  |       |    |     |
| 391 | 040204007009 | 树池         | 1. 材料品种、规格：成品砼树池<br>2. 树池尺寸：1200*1200mm                                                          | 个    | 3     |       |    |     |
| 392 | 010401003009 | 实心砖墙       | 1. 砖品种、规格、强度等级：砖墙为红砖砌筑，规格240*120*60mm，砌法为三顺一丁，错层砌筑，白灰勾缝<br>2. 墙体类型：围墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比：室外做灰砂板清水墙 | m3   | 23.04 |       |    |     |
| 393 | 011204003016 | 块料墙面       | 1. 墙体类型：外墙<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：仿古方砖，700*360mm                                                     | m2   | 24.22 |       |    |     |
| 394 | 020204007009 | 墙帽         | 1. 石材种类、构件规格：青瓦墙帽<br>2. 石表面加工要求及等级：七样                                                            | m    | 8.65  |       |    |     |
| 395 | 011201001019 | 墙面一般抹灰     | 1. 墙体类型：内墙<br>2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3混合砂浆抹面                                                         | m2   | 67.37 |       |    |     |
| 396 | 011201001020 | 墙面一般抹灰     | 1. 墙体类型：外墙<br>2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3混合砂浆抹面                                                         | m2   | 88.98 |       |    |     |
| 397 | 011406001019 | 抹灰面油漆      | 1. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆，两遍<br>2. 部位：内墙                                                                | m2   | 67.37 |       |    |     |
| 398 | 011406001020 | 抹灰面油漆      | 1. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆，两遍<br>2. 部位：外墙                                                                | m2   | 88.98 |       |    |     |
| 399 | 010802004010 | 防盗门        | 1. 门代号及洞口尺寸：1000*2200mm<br>2. 门框、扇材质：钢制防盗门，甲级                                                    | 樘    | 2     |       |    |     |
| 400 | 010903003009 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1. 防水层做法：-<br>0. 450标高处墙体设20厚1:2水泥砂浆防潮层                                                          | m2   | 15.01 |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----|
|     |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |    | 暂估价 |
| 401 | 020509009010 | 将军门  | 1. 门类型、式样:木门<br>2. 框边挺截面尺寸、板厚度:椽子(DN100), 25厚挤塑板, 护板灰厚20mm, 苫背第二道30mm, 苫背第一道30mm, 筒瓦<br>3. 台阶做法:台面铺设950*750mm青方砖(底部素土夯实150mm, 灰泥做底、白灰扫缝), 台阶设阶条石1000*300*150mm<br>4. 摇梗、楹子、门闩做法:檩条DN200mm, 材质符合结构受力要求<br>5. 防护材料种类、涂刷遍数:墙面贴仿古砖, 墙面怀砖及抱鼓石(两侧各一个), 柱子D200mm, 符合结构受力要求的一等松木                           | 樘    | 1    |       |    |     |
| 402 | 020602001009 | 筒瓦屋面 | 1. 屋面类型:铺贴<br>1. 2mmTS高分子卷材防水层(带页岩式铝箔保护层)<br>2. 瓦件规格尺寸:筒瓦, 青砖240*120*50mm, 青砖240*120*50mm, 青方砖250*250*50mm<br>3. 铁件种类、规格:檩条: D220mm及D160mm材质符合结构受力要求的一等松木<br>4. 基层材料种类:随梁D160mm, 梁D200mm, 檩条D220mm, 椽子D130mm@240mm, 望板25mm厚, 护板灰20mm厚(100: : :5麻刀灰), 灰草泥背各50mm厚(掺5%马刀。赶光压实)。50mm厚1:2.5水泥砂浆(内加钢丝网片) | m2   | 42.2 |       |    |     |
| 403 | 011204003017 | 块料墙面 | 1. 墙体类型:木窗下面<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古方砖330*330mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 2.61 |       |    |     |
| 404 | 01B009       | 砖雕   | 1. 砖雕, 扇形最高处850mm, 下口600mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | 个    | 3    |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 暂估价 |
| 405 | 020509006008 | 古式窗    | 1. 古式窗<br>2. 纯手工定制前檐部雀替、花草板、垂花柱、挂落、花格窗、木质门联窗(均为松木)<br>对于建筑木材及装修木材含水率要求<br>(1.)、柱类、枋类<br>当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+2%<br>(2)、椽类、板类、连檐类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+3%<br>(3)、木装修 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+5%<br>(4)、当地木材含水率为15%                           | m2   | 5.95  |       |    |     |
| 406 | 010808007009 | 仿古木门   | 1. 门窗代号及洞口尺寸:成品仿古木门, 2900*2950mm<br>2. 纯手工定制前檐部雀替、花草板、垂花柱、挂落、花格窗、木质门联窗(均为松木)<br>对于建筑木材及装修木材含水率要求<br>(1.)、柱类、枋类<br>当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+2%<br>(2)、椽类、板类、连檐类 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+3%<br>(3)、木装修 当地木材年平均含水率-2%≤含水率≤当地木材年平均含水率+5%<br>(4)、当地木材含水率为15% | 樘    | 2     |       |    |     |
| 407 | 010702001009 | 木柱     | 1. 构件规格尺寸:柱子D200mm<br>2. 木材种类:符合结构受力要求的一等松木<br>3. 防护材料种类:柱顶石高度100mm, D340mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.79  |       |    |     |
| 408 | 011404012009 | 梁柱饰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:刷清漆一道                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 15.7  |       |    |     |
| 409 | 011003003009 | 防腐涂料   | 1. 涂刷部位:木材面<br>2. 防火做法:木构件刷两道防火涂料<br>3. 涂料品种、刷涂遍数:木构件表面刷ICQ                                                                                                                                                                                                      | m2   | 38.76 |       |    |     |
|     |              | 分部小计   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |     |
| 410 | 010403004001 | 石挡土墙   | 1. 石料种类、规格:毛石干砌挡土墙                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 6.43  |       |    |     |
| 411 | 010401012013 | 零星砌砖   | 1. 砖品种、规格、强度等级:青砖花坛                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.86  |       |    |     |
|     |              | 分部小计   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |     |
|     |              | 措施项目   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|-------|----------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |              |       |                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |       |                |      |        |       |    | 暂估价 |
| 1  | 011701002014 | 外脚手架  | 1. 搭设方式:自行考虑   | m2   | 531.1  |       |    |     |
| 2  | 011701001014 | 综合脚手架 | 1. 建筑结构形式:自行考虑 | m2   | 773.61 |       |    |     |
| 3  | 011702001023 | 垫层    | 1. 基础类型:垫层模板   | m2   | 85.12  |       |    |     |
| 4  | 011702002012 | 矩形柱   | 1. 矩形柱模板       | m2   | 364.2  |       |    |     |
| 5  | 011702001024 | 基础    | 1. 基础类型:独立基础模板 | m2   | 218.8  |       |    |     |
| 6  | 011702005012 | 基础梁   | 1. 基础梁模板       | m2   | 439.78 |       |    |     |
|    |              | 分部小计  |                |      |        |       |    |     |
| 合计 |              |       |                |      |        |       |    |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1  | 011707001001 | 安全文明施工费    |                       |       |       |         |          |    |
| 2  | 1            | 安全施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 7.87  |       |         |          |    |
| 3  | 2            | 文明施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 5.7   |       |         |          |    |
| 4  | 3            | 环境保护费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.53  |       |         |          |    |
| 5  | 4            | 临时设施费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6.9   |       |         |          |    |
| 6  | 011707002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.96  |       |         |          |    |
| 7  | 011707004001 | 二次搬运费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.45  |       |         |          |    |
| 8  | 011707005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.75  |       |         |          |    |
| 9  | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18  |       |         |          |    |
| 10 | 011707008001 | 工程定位复测费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.66  |       |         |          |    |
| 合计 |              |            |                       |       |       |         |          |    |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—建筑与装饰工程

| 序号  | 项目名称    | 金额(元)  | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|--------|---------|----|
| 1   | 暂列金额    | 300000 |         |    |
| 2   | 暂估价     |        |         |    |
| 2.1 | 材料暂估价   |        |         |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |        |         |    |
| 3   | 计日工     |        |         |    |
| 4   | 总承包服务费  |        |         |    |
| 合计  |         | 300000 |         |    |

# 暂列金额明细表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—建筑与装饰工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| 2  | 暂列金额 | 元    | 300000  |    |
| 合计 |      |      | 300000  |    |



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—建筑与装饰工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| 合计 |      |      |         |         |        |    |

# 计日工表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—建筑与装饰工程

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价（元） |    |
|----|------|----|------|------|-------------|-------|----|
|    |      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
| 总计 |      |    |      |      |             |       |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—建筑与装饰工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|    | 合计   |         |      |      |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—建筑与装饰工程

| 序号  | 项目名称        | 计算基础                          | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额（元） |
|-----|-------------|-------------------------------|------|---------|-------|
| 四   | 规费          | 社会保险费+住房公积金+工程排污费             |      |         |       |
| 1   | 社会保险费       | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费 |      |         |       |
| (1) | 养老保险费       | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费         |      | 16      |       |
| (2) | 失业保险费       | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费         |      | 0.5     |       |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费         |      | 6.5     |       |
| (4) | 工伤保险费       | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费         |      | 1.5     |       |
| 2   | 住房公积金       | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费         |      | 12      |       |
| 3   | 工程排污费       |                               |      |         |       |
| 五   | 税金          | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费   |      | 9       |       |
| 合计  |             |                               |      |         |       |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—建筑与装饰工程

| 序号 | 材料（工程设备）名称<br>、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|----------------------|----|----|-------|------|------|----|
|    |                      |    |    |       |      |      |    |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程--建筑与装饰工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|----|----------|----|----|---------|---------|---------|-------------|----|
|    |          |    |    |         |         |         |             |    |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程--建筑与装饰工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    | 定值权重A    |       |          |          |    |
| 合计 |          | 1     |          |          |    |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—建筑与装饰工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    | 定值权重A    |       |          |          |    |
| 合计 |          | 1     |          |          |    |

# 甲评材料表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—建筑与装饰工程

| 序号 | 材料编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 金额(元) |    | 备注 |
|----|------|------------|------|----|-------|----|----|
|    |      |            |      |    | 单价    | 合价 |    |
| 合计 |      |            |      |    |       |    |    |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—电气工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |              |      |                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |      |                                                                                                  |      |       |       |    | 暂估价 |
| 1  | 030404017019 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱 AL2<br>2. 规格:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                   | 台    | 1     |       |    |     |
| 2  | 030412005012 | 荧光灯  | 1. 名称:双管荧光灯<br>2. 型号: 2x36W<br>3. 安装形式:吊装, 底边距地3.0m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                            | 套    | 2     |       |    |     |
| 3  | 030404034021 | 照明开关 | 1. 名称:三联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                                | 个    | 1     |       |    |     |
| 4  | 030404035014 | 插座   | 1. 名称:安全型三极暗装插座<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地0.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                           | 个    | 4     |       |    |     |
| 5  | 030411004036 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 6mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 15    |       |    |     |
| 6  | 030411004037 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 4mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 116.1 |       |    |     |
| 7  | 030411004038 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格:2.5mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸 | m    | 48.75 |       |    |     |
| 8  | 030411001025 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:25<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                               | m    | 5     |       |    |     |
| 9  | 030411001026 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:RPE<br>3. 规格:20<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                              | m    | 54.95 |       |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |              |      |                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |      |                                                                                                  |      |       |       |    | 暂估价 |
|    |              | 分部小计 |                                                                                                  |      |       |       |    |     |
| 10 | 030404017020 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱 AL1<br>2. 规格:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                   | 台    | 1     |       |    |     |
| 11 | 030412005013 | 荧光灯  | 1. 名称:双管荧光灯<br>2. 型号: 2x36W<br>3. 安装形式:吊装, 底边距地3.0m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                            | 套    | 3     |       |    |     |
| 12 | 030404034022 | 照明开关 | 1. 名称:三联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                                | 个    | 1     |       |    |     |
| 13 | 030404035015 | 插座   | 1. 名称:安全型三极暗装插座<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地0.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                           | 个    | 4     |       |    |     |
| 14 | 030411004039 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 6mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 15    |       |    |     |
| 15 | 030411004040 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 4mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 118.2 |       |    |     |
| 16 | 030411004041 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格:2.5mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸 | m    | 62.25 |       |    |     |
| 17 | 030411001027 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:25<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                               | m    | 5     |       |    |     |
| 18 | 030411001028 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:RPE<br>3. 规格:20<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                              | m    | 60.15 |       |    |     |
|    |              | 分部小计 |                                                                                                  |      |       |       |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |              |      |                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |      |                                                                                                 |      |       |       |    | 暂估价 |
| 19 | 030404035009 | 插座   | 1. 名称:安全型三极暗装插座<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地0.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                          | 个    | 1     |       |    |     |
| 20 | 030411001017 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:RPE<br>3. 规格:20<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                             | m    | 38.5  |       |    |     |
| 21 | 030411004025 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 4mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸 | m    | 115.5 |       |    |     |
|    |              | 分部小计 |                                                                                                 |      |       |       |    |     |
| 22 | 030404035010 | 插座   | 1. 名称:安全型三极暗装插座<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地0.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                          | 个    | 1     |       |    |     |
| 23 | 030411001018 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:RPE<br>3. 规格:20<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                             | m    | 44.6  |       |    |     |
| 24 | 030411004026 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 4mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸 | m    | 133.8 |       |    |     |
|    |              | 分部小计 |                                                                                                 |      |       |       |    |     |
| 25 | 030404017017 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱AL1<br>2. 规格:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                   | 台    | 1     |       |    |     |
| 26 | 030404017018 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱AL2<br>2. 规格:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                   | 台    | 1     |       |    |     |
| 27 | 030412005011 | 荧光灯  | 1. 名称:双管荧光灯<br>2. 型号: 2x36W<br>3. 安装形式:吊装, 底边距地3.0m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                           | 套    | 4     |       |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |              |      |                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |      |                                                                                                  |      |       |       |    | 暂估价 |
| 28 | 030404034018 | 照明开关 | 1. 名称:双联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                                | 个    | 1     |       |    |     |
| 29 | 030404034019 | 照明开关 | 1. 名称:单联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                                | 个    | 1     |       |    |     |
| 30 | 030404034020 | 照明开关 | 1. 名称:三联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                                | 个    | 1     |       |    |     |
| 31 | 030404035013 | 插座   | 1. 名称:安全型三极暗装插座<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地0.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                           | 个    | 9     |       |    |     |
| 32 | 030411004033 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 6mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 30    |       |    |     |
| 33 | 030411004034 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 4mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 271.5 |       |    |     |
| 34 | 030411004035 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格:2.5mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸 | m    | 91.8  |       |    |     |
| 35 | 030411001023 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:25<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                               | m    | 10    |       |    |     |
| 36 | 030411001024 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:RPE<br>3. 规格:20<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                              | m    | 121.1 |       |    |     |
|    |              | 分部小计 |                                                                                                  |      |       |       |    |     |
| 37 | 030404017015 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱AL2<br>2. 规格:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                    | 台    | 1     |       |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |              |      |                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |      |                                                                                                  |      |        |       |    | 暂估价 |
| 38 | 030404017014 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱AL3<br>2. 规格:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                    | 台    | 1      |       |    |     |
| 39 | 030404017016 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱AL4<br>2. 规格:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                    | 台    | 1      |       |    |     |
| 40 | 030412005010 | 荧光灯  | 1. 名称:双管荧光灯<br>2. 型号: 2x36W<br>3. 安装形式:吊装, 底边距地3.0m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                            | 套    | 5      |       |    |     |
| 41 | 030404034016 | 照明开关 | 1. 名称:单联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                                | 个    | 2      |       |    |     |
| 42 | 030404034017 | 照明开关 | 1. 名称:三联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                                | 个    | 1      |       |    |     |
| 43 | 030404035012 | 插座   | 1. 名称:安全型三极暗装插座<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地0.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                           | 个    | 11     |       |    |     |
| 44 | 030411004030 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 6mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 45     |       |    |     |
| 45 | 030411004031 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 4mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 299.1  |       |    |     |
| 46 | 030411004032 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格:2.5mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸 | m    | 121.05 |       |    |     |
| 47 | 030411001021 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:25<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                               | m    | 15     |       |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |              |      |                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |      |                                                                                                  |      |        |       |    | 暂估价 |
| 48 | 030411001022 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:RPE<br>3. 规格:20<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                              | m    | 140.05 |       |    |     |
|    |              | 分部小计 |                                                                                                  |      |        |       |    |     |
| 49 | 030404017013 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱 AL1<br>2. 规格:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                   | 台    | 1      |       |    |     |
| 50 | 030412005009 | 荧光灯  | 1. 名称:双管荧光灯<br>2. 型号: 2x36W<br>3. 安装形式:吊装, 底边距地3.0m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                            | 套    | 2      |       |    |     |
| 51 | 030404034014 | 照明开关 | 1. 名称:双联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                                | 个    | 1      |       |    |     |
| 52 | 030404035011 | 插座   | 1. 名称:安全型三极暗装插座<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地0.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                           | 个    | 4      |       |    |     |
| 53 | 030411004027 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 6mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 15     |       |    |     |
| 54 | 030411004028 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 4mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 117.6  |       |    |     |
| 55 | 030411004029 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格:2.5mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸 | m    | 45.45  |       |    |     |
| 56 | 030411001019 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:25<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                               | m    | 5      |       |    |     |
| 57 | 030411001020 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:RPE<br>3. 规格:20<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                              | m    | 54.4   |       |    |     |

| 序号 | 项目编码             | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |                  |      |                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |                  |      |                                                                                                          |      |       |       |    | 暂估价 |
|    |                  | 分部小计 |                                                                                                          |      |       |       |    |     |
| 58 | 03040401700<br>1 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱<br>AL2<br>2. 规格<br>:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底<br>边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见<br>图纸            | 台    | 1     |       |    |     |
| 59 | 03041200500<br>1 | 荧光灯  | 1. 名称:双管荧光灯<br>2. 型号: 2x36W<br>3. 安装形式:吊装, 底<br>边距地3.0m<br>4. 其他说明:具体详见<br>图纸                            | 套    | 3     |       |    |     |
| 60 | 03040403400<br>1 | 照明开关 | 1. 名称:三联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地<br>1.3m<br>4. 其他说明:具体详见<br>图纸                                | 个    | 1     |       |    |     |
| 61 | 03040403500<br>1 | 插座   | 1. 名称:安全型三极暗<br>装插座<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地<br>0.3m<br>4. 其他说明:具体详见<br>图纸                       | 个    | 5     |       |    |     |
| 62 | 03041100400<br>1 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联<br>聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 6mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见<br>图纸  | m    | 15    |       |    |     |
| 63 | 03041100400<br>3 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联<br>聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 4mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见<br>图纸  | m    | 164.1 |       |    |     |
| 64 | 03041100400<br>2 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联<br>聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格:2.5mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见<br>图纸 | m    | 60.9  |       |    |     |
| 65 | 03041100100<br>1 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:25<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见<br>图纸                                   | m    | 5     |       |    |     |
| 66 | 03041100100<br>2 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:RPE<br>3. 规格:20<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见<br>图纸                                  | m    | 75.2  |       |    |     |
|    |                  | 分部小计 |                                                                                                          |      |       |       |    |     |

| 序号 | 项目编码             | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |                  |      |                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |                  |      |                                                                                                          |      |       |       |    | 暂估价 |
| 67 | 03040401700<br>2 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱<br>AL1<br>2. 规格<br>:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底<br>边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见<br>图纸            | 台    | 1     |       |    |     |
| 68 | 03041200500<br>2 | 荧光灯  | 1. 名称:双管荧光灯<br>2. 型号: 2x36W<br>3. 安装形式:吊装, 底<br>边距地3.0m<br>4. 其他说明:具体详见<br>图纸                            | 套    | 3     |       |    |     |
| 69 | 03040403400<br>2 | 照明开关 | 1. 名称:三联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地<br>1.3m<br>4. 其他说明:具体详见<br>图纸                                | 个    | 1     |       |    |     |
| 70 | 03040403500<br>2 | 插座   | 1. 名称:安全型三极暗<br>装插座<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地<br>0.3m<br>4. 其他说明:具体详见<br>图纸                       | 个    | 5     |       |    |     |
| 71 | 03041100400<br>4 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联<br>聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 6mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见<br>图纸  | m    | 15    |       |    |     |
| 72 | 03041100400<br>5 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联<br>聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 4mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见<br>图纸  | m    | 155.7 |       |    |     |
| 73 | 03041100400<br>6 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联<br>聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格:2.5mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见<br>图纸 | m    | 59.25 |       |    |     |
| 74 | 03041100100<br>3 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:25<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见<br>图纸                                   | m    | 5     |       |    |     |
| 75 | 03041100100<br>4 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:RPE<br>3. 规格:20<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见<br>图纸                                  | m    | 72.75 |       |    |     |
|    |                  | 分部小计 |                                                                                                          |      |       |       |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |              |      |                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |      |                                                                                                  |      |       |       |    | 暂估价 |
| 76 | 030404017003 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱 AL2<br>2. 规格:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                   | 台    | 1     |       |    |     |
| 77 | 030412005003 | 荧光灯  | 1. 名称:双管荧光灯<br>2. 型号: 2x36W<br>3. 安装形式:吊装, 底边距地3.0m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                            | 套    | 2     |       |    |     |
| 78 | 030404034003 | 照明开关 | 1. 名称:双联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                                | 个    | 1     |       |    |     |
| 79 | 030404035003 | 插座   | 1. 名称:安全型三极暗装插座<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地0.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                           | 个    | 4     |       |    |     |
| 80 | 030411004007 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 6mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 15    |       |    |     |
| 81 | 030411004008 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 4mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 115.8 |       |    |     |
| 82 | 030411004009 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格:2.5mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸 | m    | 45.45 |       |    |     |
| 83 | 030411001005 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:25<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                               | m    | 5     |       |    |     |
| 84 | 030411001006 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:RPE<br>3. 规格:20<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                              | m    | 55.45 |       |    |     |
|    |              | 分部小计 |                                                                                                  |      |       |       |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |              |      |                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |      |                                                                                                  |      |       |       |    | 暂估价 |
| 85 | 030404017005 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱 AL1<br>2. 规格:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                   | 台    | 1     |       |    |     |
| 86 | 030404017004 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱 AL2<br>2. 规格:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                   | 台    | 1     |       |    |     |
| 87 | 030412005004 | 荧光灯  | 1. 名称:双管荧光灯<br>2. 型号: 2x36W<br>3. 安装形式:吊装, 底边距地3.0m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                            | 套    | 4     |       |    |     |
| 88 | 030404034004 | 照明开关 | 1. 名称:单联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                                | 个    | 1     |       |    |     |
| 89 | 030404034005 | 照明开关 | 1. 名称:三联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                                | 个    | 1     |       |    |     |
| 90 | 030404035004 | 插座   | 1. 名称:安全型三极暗装插座<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地0.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                           | 个    | 8     |       |    |     |
| 91 | 030411004010 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 6mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 30    |       |    |     |
| 92 | 030411004011 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 4mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 223.8 |       |    |     |
| 93 | 030411004012 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格:2.5mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸 | m    | 91.8  |       |    |     |
| 94 | 030411001007 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:25<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                               | m    | 10    |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |              |      |                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |      |                                                                                                 |      |       |       |    | 暂估价 |
| 95  | 030411001008 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:RPE<br>3. 规格:20<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                             | m    | 103.4 |       |    |     |
|     |              | 分部小计 |                                                                                                 |      |       |       |    |     |
| 96  | 030404017006 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱 AL1<br>2. 规格:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                  | 台    | 1     |       |    |     |
| 97  | 030404017007 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱 AL2<br>2. 规格:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                  | 台    | 1     |       |    |     |
| 98  | 030412005005 | 荧光灯  | 1. 名称:双管荧光灯<br>2. 型号: 2x36W<br>3. 安装形式:吊装, 底边距地3.0m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                           | 套    | 5     |       |    |     |
| 99  | 030404034006 | 照明开关 | 1. 名称:双联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                               | 个    | 1     |       |    |     |
| 100 | 030404034007 | 照明开关 | 1. 名称:三联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                               | 个    | 1     |       |    |     |
| 101 | 030404035005 | 插座   | 1. 名称:安全型三极暗装插座<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地0.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                          | 个    | 8     |       |    |     |
| 102 | 030411004013 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 6mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸 | m    | 30    |       |    |     |
| 103 | 030411004014 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 4mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸 | m    | 244.5 |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |              |      |                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |      |                                                                                                  |      |       |       |    | 暂估价 |
| 104 | 030411004015 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格:2.5mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸 | m    | 109.5 |       |    |     |
| 105 | 030411001009 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:25<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                               | m    | 10    |       |    |     |
| 106 | 030411001010 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:RPE<br>3. 规格:20<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                              | m    | 113.5 |       |    |     |
|     |              | 分部小计 |                                                                                                  |      |       |       |    |     |
| 107 | 030404017008 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱 AL1<br>2. 规格:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                   | 台    | 1     |       |    |     |
| 108 | 030404017009 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱 AL2<br>2. 规格:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                   | 台    | 1     |       |    |     |
| 109 | 030412005006 | 荧光灯  | 1. 名称:双管荧光灯<br>2. 型号: 2x36W<br>3. 安装形式:吊装, 底边距地3.0m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                            | 套    | 7     |       |    |     |
| 110 | 030404034008 | 照明开关 | 1. 名称:单联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                                | 个    | 1     |       |    |     |
| 111 | 030404034009 | 照明开关 | 1. 名称:三联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                                | 个    | 2     |       |    |     |
| 112 | 030404035006 | 插座   | 1. 名称:安全型三极暗装插座<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地0.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                           | 个    | 10    |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|     |              |      |                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |      |                                                                                                  |      |        |       |    | 暂估价 |
| 113 | 030411004016 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 6mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 30     |       |    |     |
| 114 | 030411004017 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 4mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 355.5  |       |    |     |
| 115 | 030411004018 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格:2.5mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸 | m    | 144.45 |       |    |     |
| 116 | 030411001011 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:25<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                               | m    | 10     |       |    |     |
| 117 | 030411001012 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:RPE<br>3. 规格:20<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                              | m    | 166.65 |       |    |     |
|     |              | 分部小计 |                                                                                                  |      |        |       |    |     |
| 118 | 030404017010 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱AL1<br>2. 规格:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                    | 台    | 1      |       |    |     |
| 119 | 030412005007 | 荧光灯  | 1. 名称:双管荧光灯<br>2. 型号: 2x36W<br>3. 安装形式:吊装, 底边距地3.0m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                            | 套    | 1      |       |    |     |
| 120 | 030404034010 | 照明开关 | 1. 名称:单联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                                | 个    | 1      |       |    |     |
| 121 | 030404035007 | 插座   | 1. 名称:安全型三极暗装插座<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地0.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                           | 个    | 4      |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |              |      |                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |      |                                                                                                  |      |       |       |    | 暂估价 |
| 122 | 030411004019 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 6mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 15    |       |    |     |
| 123 | 030411004020 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 4mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 101.1 |       |    |     |
| 124 | 030411004021 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格:2.5mm <sup>2</sup><br>5. 其他说明:具体详见图纸 | m    | 28.95 |       |    |     |
| 125 | 030411001013 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:25<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                               | m    | 5     |       |    |     |
| 126 | 030411001014 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:RPE<br>3. 规格:20<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                              | m    | 43.4  |       |    |     |
|     |              | 分部小计 |                                                                                                  |      |       |       |    |     |
| 127 | 030404017011 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱 AL1<br>2. 规格:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                   | 台    | 1     |       |    |     |
| 128 | 030404017012 | 配电箱  | 1. 名称:照明配电箱 AL2<br>2. 规格:200×300×180<br>3. 安装方式:明装, 底边距地1.8m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                   | 台    | 1     |       |    |     |
| 129 | 030412005008 | 荧光灯  | 1. 名称:双管荧光灯<br>2. 型号: 2x36W<br>3. 安装形式:吊装, 底边距地3.0m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                            | 套    | 3     |       |    |     |
| 130 | 030404034011 | 照明开关 | 1. 名称:双联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                                | 个    | 1     |       |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|     |              |      |                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|     |              |      |                                                                                      |      |       |       |    | 暂估价 |
| 131 | 030404034012 | 照明开关 | 1. 名称:单联开关<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸                    | 个    | 1     |       |    |     |
| 132 | 030404035008 | 插座   | 1. 名称:安全型三极暗装插座<br>2. 规格:250 10A<br>3. 安装方式:底边距地0.3m<br>4. 其他说明:具体详见图纸               | 个    | 7     |       |    |     |
| 133 | 030411004022 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 6mm2<br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 30    |       |    |     |
| 134 | 030411004023 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格: 4mm2<br>5. 其他说明:具体详见图纸  | m    | 190.8 |       |    |     |
| 135 | 030411004024 | 配线   | 1. 名称:低烟无卤交联聚烯烃电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:WDZ-BYJ<br>4. 规格:2.5mm2<br>5. 其他说明:具体详见图纸 | m    | 74.1  |       |    |     |
| 136 | 030411001015 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:25<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                   | m    | 10    |       |    |     |
| 137 | 030411001016 | 配管   | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质:RPE<br>3. 规格:20<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其他说明:具体详见图纸                  | m    | 88.3  |       |    |     |
|     |              | 分部小计 |                                                                                      |      |       |       |    |     |
|     |              | 措施项目 |                                                                                      |      |       |       |    |     |
|     |              | 分部小计 |                                                                                      |      |       |       |    |     |
| 合计  |              |      |                                                                                      |      |       |       |    |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—电气工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1  | 031302001001 | 安全文明施工费    |                       |       |       |         |          |    |
| 2  | 1            | 安全施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 3.42  |       |         |          |    |
| 3  | 2            | 文明施工费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.48  |       |         |          |    |
| 4  | 3            | 环境保护费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 1.1   |       |         |          |    |
| 5  | 4            | 临时设施费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 3     |       |         |          |    |
| 6  | 031302002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.52  |       |         |          |    |
| 7  | 031302004001 | 二次搬运费      | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.3   |       |         |          |    |
| 8  | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18  |       |         |          |    |
| 合计 |              |            |                       |       |       |         |          |    |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—电气工程

| 序号  | 项目名称    | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1   | 暂列金额    |       |         |    |
| 2   | 暂估价     |       |         |    |
| 2.1 | 材料暂估价   |       |         |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |       |         |    |
| 3   | 计日工     |       |         |    |
| 4   | 总承包服务费  |       |         |    |
| 合计  |         |       |         |    |

# 暂列金额明细表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—电气工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
|    | 合计   |      |         |    |



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—电气工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| 合计 |      |      |         |         |        |    |

# 计日工表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—电气工程

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价（元） |    |
|----|------|----|------|------|-------------|-------|----|
|    |      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
| 总计 |      |    |      |      |             |       |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—电气工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|    | 合计   |         |      |      |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—电气工程

| 序号  | 项目名称        | 计算基础                          | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额（元） |
|-----|-------------|-------------------------------|------|---------|-------|
| 四   | 规费          | 社会保险费+住房公积金+工程排污费             |      |         |       |
| 1   | 社会保险费       | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费 |      |         |       |
| (1) | 养老保险费       | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费         |      | 16      |       |
| (2) | 失业保险费       | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费         |      | 0.5     |       |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费         |      | 6.5     |       |
| (4) | 工伤保险费       | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费         |      | 1.5     |       |
| 2   | 住房公积金       | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费         |      | 12      |       |
| 3   | 工程排污费       |                               |      |         |       |
| 五   | 税金          | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费   |      | 9       |       |
| 合计  |             |                               |      |         |       |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—电气工程

| 序号 | 材料（工程设备）名称<br>、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|----------------------|----|----|-------|------|------|----|
|    |                      |    |    |       |      |      |    |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—电气工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|----|----------|----|----|---------|---------|---------|-------------|----|
|    |          |    |    |         |         |         |             |    |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—电气工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    | 定值权重A    |       |          |          |    |
| 合计 |          | 1     |          |          |    |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—电气工程

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    | 定值权重A    |       |          |          |    |
| 合计 |          | 1     |          |          |    |

# 甲评材料表

工程名称：上新庄镇黑城村传统村落修缮项目建设工程—电气工程

| 序号 | 材料编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 金额(元) |    | 备注 |
|----|------|------------|------|----|-------|----|----|
|    |      |            |      |    | 单价    | 合价 |    |
| 合计 |      |            |      |    |       |    |    |