

办公室（一楼 3 间、二楼 3 间）

名称	规格	材质	数量	单价	合计	备注
办公桌	1600*760 *1700	1、贴面板：板材采用一级三聚氰胺板，2、基材：E1 级刨花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.2mg/L 3、粘合剂：德国牛头牌乳胶；4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边,进口热熔胶；5、功能特点：1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、18mm、25mm 等）；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。6、五金配件：BMB 锁具、导轨和门铰，进口连接件；	5 张			
办公桌	1400*760 *1200	1、贴面板：板材采用一级三聚氰胺板，2、基材：E1 级刨花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.2mg/L 3、粘合剂：德国牛头牌乳胶；4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边,进口热熔胶；5、功能特点：1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、18mm、25mm 等）；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。6、五金配件：BMB 锁具、导轨和门铰，进口连接件；	1 张			
三人沙发	1800*850 *850	1、框架选用优质橡胶木框架，材质坚韧性好，经过防虫、防腐处理，含水率低于 8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合人体工程学原理，可承重 300 公斤。实木结构。2、面料：优质环保皮，厚度 1.1mm，撕裂强度≥35N/mm，断裂伸长率≤80%，防污、防潮易清洁，皮面柔软舒适，光泽持久，透气性好。软、硬包件外观：构件及缝线无破损，无污迹、无脱线、无开缝及脱胶；构件及缝线对称部位应对称，缝线迹迹均匀，无明显浮线、跳针，图案清晰，无跳丝、明显色差。软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称，嵌线圆滑挺直，硬包件应外形平滑，无皱折。一体发泡成型部件应结合牢固、平整，无脱落、起皱、松弛等缺陷。自结皮部件外观应平整，光滑无凹坑，厚度均匀，质感致密，分模缝隙不影响外观。3、海绵：香港“东亚”牌高密度成型 PU 阻燃海绵，抽纱覆面，密度为 45#，性能好且阻燃，表面有防腐化和防变形保护膜，回弹率为-2%~2%，耐久不变形，回弹力强，通过 BS7174-1995 安全测试标准。高强度蛇型拉力筋结构，能均匀承受负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，高回弹，耐冲击。弯板采用高温高压后成型。4、底座采用不锈钢弧度设计，稳定性强，经久耐用。5、粘合剂：采用“牛头牌”环保胶水。	5 个			
书柜	1200*400 *2000	1、面料：三聚氰胺板+镜子；2、金属配件：国内知名品牌五金件（强力四合一、M8 双头螺丝杆、螺丝、螺母、半月牙、实木木梢等）3、油漆工艺：PE 环保漆+耐黄变因子，无本天那水。	6 个			
大茶几	1200*600 *450	1、基材：采用中密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级），木材含水率控制为 8%-12%；2、封边用材：PVC 封边；3、甲醛释放含量：小于 1.5mg/L；可溶性铅 <9mg/kg；4、粘合剂：采用法国进口“波士胶芬得利”热熔胶，游离甲醛释放约为 0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染。5、桌面：高强度钢化玻璃。6.五金配件：进口连接件	4 张			

名称	规格	材质	数量	单价	合计	备注
小茶几	600*600*450	1、基材：采用中密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级），木材含水率控制为 8%-12%； 2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面。3、封边用材：PVC 封边； 4、甲醛释放含量：小于 1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg； 5、粘合剂：采用法国进口“波士胶芬得利”热熔胶，游离甲醛释放约为 0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染。	2 张			
茶水柜	800*400*800	1、基材：采用中密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级），木材含水率控制为 8%-12%； 2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面。3、封边用材：PVC 封边； 4、甲醛释放含量：小于 1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg； 5、粘合剂：采用法国进口“波士胶芬得利”热熔胶，游离甲醛释放约为 0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染。	5 个			
办公椅	标准	1、面料：优质环保皮，厚度 1.1mm，撕裂强度≥35N/mm，断裂伸长率≤80%，防污、防潮易清洁，皮面柔软舒适，光泽持久，透气性好。软、硬包件外观：构件及缝纫无破损，无污迹、无脱线、无开缝及脱胶；构件及缝纫对称部位应对称，缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针，图案清晰，无跳丝、明显色差。软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称，嵌线圆滑挺直，硬包件应外形平滑，无皱折。一体发泡成型部件应结合牢固、平服，无脱落、起皱、松弛等缺陷。自结皮部件外观应平整，光滑无凹坑，厚度均匀，质感致密，分模缝隙不影响外观。2、海绵：香港“东亚”牌高密度成型 PU 阻燃海绵，抽纱覆面，密度为 45#，性能好且阻燃，表面有防腐化和防变形保护膜，回弹率为 -2%~2%，耐久不变形，回弹力强，通过 BS7174-1995 安全测试标准。高强度蛇型拉力筋结构，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，高回弹，耐冲击。弯板采用高温高压后成型。	6 张			
弓子椅	标准	材质：金属 金属材质：钢；面料材质：网布 包装重量：9kg 五星脚材质：钢制脚 扶手类型：固定扶手	4 张			
衣帽架	40*40*2000	材质：实木；衣帽架类型：置地式	5 个			
餐厅（一楼 7 间）						

名称	规格	材质	数量	单价	合计	备注
小餐厅桌椅 套装	600*1200 *750	风格: 简约现代 形状: 长方形 适用人数: 4 人 颜色分类: 60*120*75cm 原木色 是否可伸缩: 不可伸缩 包装方式: 整装 家具结构: 支架结构 产地: 广东省 是否组装: 组装 款式定位: 艺术风格型	18 套			(一 桌 4 椅)
大餐厅桌椅 套装	2600*2600 *750	木质材质: 榆木 风格: 明清古典 适用人数: 15 人 颜色分类: 2.6 米圆桌+15 象头椅, 饰面材质: 木	1 套			(一 桌 15 椅)
备餐消毒 柜	800*750* 800	风格: 简约现代 形状: 长方形; 颜色分类: 不锈钢+大理石 款式定位: 商务用品	7 个			
衣架	40*40*20 00	材质: 实木; 衣帽架类型: 置地式	2 个			
合计						

乒乓球室（一楼 1 间、二楼 1 间）

名称	规格	材质	数量	单价	合计	备注
茶水柜	800*400* 800	1、基材：采用中密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级），木材含水率控制为 8%-12%； 2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面。3、封边用材：PVC 封边； 4、甲醛释放含量：小于 1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg； 5、粘合剂：采用法国进口“波士胶芬得利”热熔胶，游离甲醛释放约为 0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染。	2 个			

三座排椅	标准	1、框架材质：金属、2、面料：优质环保皮，防污、防潮易清洁，皮面柔软舒适，光泽持久，透气性好。3、海绵：高密度成型PU阻燃海绵，抽纱覆面，性能好且阻燃，表面有一层老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形，缝纫外型饱满、圆滑一致，缝纫线均匀一致，经纬线平直，无明显浮线跳针。	2个			
衣架	40*40*20 00	材质：实木；衣帽架类型：置地式	2个			
合计						

健身房（一楼3间、二楼1间）

名称	规格	材质	数量	单价	合计	备注
茶水柜	800*400* 800	1、基材：采用中密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面。3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量：小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、粘合剂：采用法国进口“波士胶芬得利”热熔胶，游离甲醛释放约为0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染。	4个			
衣架	40*40*20 00	材质：实木；衣帽架类型：置地式	5个			
合计						

医务室（一楼3间）

名称	规格	材质	数	单	合计	备
----	----	----	---	---	----	---

			量	价		注
办公桌	1600*760* 1700	1、贴面板：板材采用一级三聚氰胺板，2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.2mg/L 3、粘合剂：德国牛头牌乳胶；4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；5、功能特点：1)可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2)按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等）；3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。6、五金配件：BMB锁具、导轨和门铰，进口连接件；	2张			
办公桌	1400*760* 1200	1、贴面板：板材采用一级三聚氰胺板，2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.2mg/L 3、粘合剂：德国牛头牌乳胶；4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；5、功能特点：1)可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2)按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等）；3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。6、五金配件：BMB锁具、导轨和门铰，进口连接件；	1张			
书柜	1200*400* 2000	1、面料：三聚氰胺板+镜子；2、金属配件：国内知名品牌五金件（强力四合一、M8双头螺丝杆、螺丝、螺母、半月牙、实木木梢等）3、油漆工艺：PE环保漆+耐黄变因子，无本天那水。	3个			
办公椅	标准	1、面料：优质环保皮，厚度1.1mm，撕裂强度≥35N/mm，断裂伸长率≤80%，防污、防潮易清洁，皮面柔软舒适，光泽持久，透气性好。软、硬包件外观：构件及缝线无破损，无污迹、无脱线、无开缝及脱胶；构件及缝线对称部位应对称，缝线迹均匀，无明显浮线、跳针，图案清晰，无跳丝、明显色差。软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称，嵌线圆滑挺直，硬包件应外形平滑，无皱折。一体发泡成型部件应结合牢固、平整，无脱落、起皱、松弛等缺陷。自结皮部件外观应平整，光滑无凹坑，厚度均匀，质感致密，分模缝不影响外观。2、海绵：高密度成型PU阻燃海绵，抽纱覆面，密度为45#，性能好且阻燃，表面有防腐化和防变形保护膜，回弹率为-2%~2%，耐久不变形，回弹力强，通过BS7174-1995安全测试标准。高强度蛇型拉力筋结构，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，高回弹，耐冲击。弯板采用高温高压后成型。	3把			

弓字椅	标准	材质: 金属 金属材质: 钢; 面料材质: 网布 包装重量: 9kg 五星脚材质: 钢制脚 扶手类型: 固定扶手	6 把			
衣架	40*40*20 00	材质: 实木; 衣帽架类型: 置地式	2 个			
合计						

理疗室（一楼 1 间）

名称	规格	材质	数量	单价	合计	备注
条形桌	1200*400 *760	1、材料使用优质环保高密度纤维板,符合国际 E1 级标准,经过防虫、防潮、防腐处理,抗弯力强,不易变形,通过国际钉力测试标准。木材甲醛含量≤1.3mg/1,密度 850kg/m ³ ,吸水厚度膨胀率 1.3%, 24 小时。确保坚固可靠,长期使用不松动、不腐朽,内部板材为双华;表面为贴 AAA 级胡桃木皮,厚度 0.6mm,封边采用实木封边,交接面经过喷油处理。 2、油漆:底漆采用高级环保聚脂漆,面漆采用环保聚酯漆,工艺:采用五底四面的九道油漆涂装工艺,保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色内外一致,油漆硬度≥2H,耐热性强,放 100 度开水无烫痕;游离甲醛含量达到 E1 级标准。 3、配件:采用德国进口“BMB”五金件,所有五金件作防锈、防腐处理,经久耐用,安装坚固。 4、粘合剂:采用环保胶水。	3 张			
弓字椅	标准	材质: 金属 金属材质: 钢; 面料材质: 网布 包装重量: 9kg 五星脚材质: 钢制脚 扶手类型: 固定扶手	3 把			
合计						

电子阅览室（二楼 3 间、三楼 2 间）

名称	规格	材质	数	单	合计	备
----	----	----	---	---	----	---

			量	价		注
桌子	2400*600* 1050	1、贴面板：板材采用一级三聚氰胺板，2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.2mg/L 3、粘合剂：德国牛头牌乳胶；4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；5、功能特点：1)可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2)按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等）；3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。6、五金配件：BMB锁具、导轨和门铰，进口连接件；	22 张			
弓字椅	标准	材质：金属 金属材质：钢；面料材质：网布 包装重量：9kg 五星脚材质：钢制脚 扶手类型：固定扶手	22 把			
合计						
棋牌室（二楼 14 间）						
名称	规格	材质	数量	单价	合计	备注
棋牌桌	860*860* 760	木质材质：松木 风格：简约现代 工作方式：非电动 饰面材质：三聚氰胺板 三聚氰氨饰面工艺：光面 包装方式：组装 附加功能：拆装 家具结构：支架结构	26			
电动麻将桌	960*960* 750	标准	2			一桌 四椅

椅子	标准	1、框架选用优质橡胶木框架，材质坚韧性好，经过防虫、防腐处理，含水率低于8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合人体工程学原理，可承重300公斤。实木结构。2、面料：优质环保皮，厚度0.5mm，撕裂强度≥35N/mm，断裂伸长率≤80%，防污、防潮易清洁，皮面柔软舒适，光泽持久，透气性好。3、海绵：香港“东亚”牌高密度成型PU阻燃海绵，抽纱覆面，密度为≥25kg/m ³ ，性能好且阻燃，表面有一层老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形，缝绉外型饱满、圆滑一致，缝绉线均匀一致，经纬线平直，无明显浮线跳针。弯板采用高温高压后成型。4、油漆：底漆采用高级环保聚脂漆，面漆采用环保聚酯漆，工艺：采用五底四面的九道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色内外一致，油漆硬度≥3H，耐热性强，放100度开水无烫痕；游离甲醛含量达到E1级标准。5、粘合剂：采用环保胶水。	104			
茶水柜	800*400* 800	1、基材：采用中密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面。3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量：小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、粘合剂：采用法国进口“波士胶芬得利”热熔胶，游离甲醛释放约为0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染。	14			
合计						
会议室（三楼1间）						
名称	规格	材质	数量	单价	合计	备注
条形桌	1200*400 *760	1、材料使用优质环保高密度纤维板，符合国际E1级标准，经过防虫、防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准。木材甲醛含量≤1.3mg/l，密度850kg/m ³ ，吸水厚度膨胀率1.3%，24小时。确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，内部板材为双华；表面为贴胡桃木皮，厚度0.6mm，封边采用实木封边，交接面经过喷油处理。2、油漆：底漆采用高级环保聚脂漆，面漆采用环保聚酯漆，工艺：采用五底四面的九道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色内外一致，油漆硬度≥2H，耐热性强，放100度开水无烫痕；	26 张			可折 叠

		游离甲醛含量达到 E1 级标准。 3、配件：采用德国进口“BMB”五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。 4、粘合剂：采用环保胶水。				
椅子	标准	1、框架选用优质橡胶木框架，材质坚韧性好，经过防虫、防腐处理，含水率低于 8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合人体工程学原理，可承重 300 公斤。实木结构。 2、面料：优质环保皮，厚度 0.5mm，撕裂强度 ≥ 35N/mm，断裂伸长率 ≤ 80%，防污、防潮易清洁，皮面柔软舒适，光泽持久，透气性好。 3、海绵：高密度成型 PU 阻燃海绵，抽纱覆面，密度为 ≥ 25kg/m3，性能好且阻燃，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形，缝绉外型饱满、圆滑一致，缝绉线均匀一致，经纬线平直，无明显浮线跳针。弯板采用高温高压后成型。 4、油漆：底漆采用高级环保聚脂漆，面漆采用环保聚酯漆，工艺：采用五底四面的九道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色内外一致，油漆硬度 ≥ 3H，耐热性强，放 100 度开水无烫痕；游离甲醛含量达到 E1 级标准。 5、粘合剂：采用环保胶水。	52	把		
主席台桌子	1200*600 *760	、材料使用优质环保高密度纤维板，符合国际 E1 级标准，经过防虫、防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准。木材甲醛含量 ≤ 1.3mg/l, 密度 850kg/m3, 吸水厚度膨胀率 1.3%，24 小时。确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，内部板材为双华；表面为贴胡桃木皮，厚度 0.6mm, 封边采用实木封边，交接面经过喷油处理。 2、油漆：底漆采用高级环保聚脂漆，面漆采用环保聚酯漆，工艺：采用五底四面的九道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色内外一致，油漆硬度 ≥ 2H，耐热性强，放 100 度开水无烫痕；游离甲醛含量达到 E1 级标准。 3、配件：采用德国进口“BMB”五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。 4、粘合剂：采用环保胶水。	2	张		

主席台椅子	标准	1、框架选用优质橡胶木框架，材质坚韧性好，经过防虫、防腐处理，含水率低于8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合人体工程学原理，可承重300公斤。实木结构。2、面料：优质环保皮，厚度0.5mm，撕裂强度≥35N/mm，断裂伸长率≤80%，防污、防潮易清洁，皮面柔软舒适，光泽持久，透气性好。3、海绵：高密度成型PU阻燃海绵，抽纱覆面，密度为≥25kg/m ³ ，性能好且阻燃，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形，缝绉外型饱满、圆滑一致，缝绉线均匀一致，经纬线平直，无明显浮线跳针。弯板采用高温高压后成型。4、油漆：底漆采用高级环保聚酯漆，面漆采用环保聚酯漆，工艺：采用五底四面的九道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色内外一致，油漆硬度≥3H，耐热性强，放100度开水无烫痕；游离甲醛含量达到E1级标准。5、粘合剂：采用环保胶水。	4			
T台	1600*5000*200	定制	1个			
茶水柜	800*400*800	1、基材：采用中密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面。3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量：小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、粘合剂：采用法国进口“波士胶芬得利”热熔胶，游离甲醛释放约为0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染。	1个			
合计						
绘画室（三楼4间）						
名称	规格	材质	数量	单价	合计	备注
茶水柜	800*400*800	1、基材：采用中密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%；2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面。3、封边用材：PVC封边；4、甲醛释放含量：小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg；5、粘合剂：采用法国进口“波士胶芬得利”热熔胶，游离甲醛释放约为0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染。	4个			

绘画桌	1760*860 *750	1、贴面板：板材采用一级三聚氰胺板， 2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.2mg/L 3、粘合剂：德国牛头牌乳胶； 4、封边用材：2mm厚 PVC胶边，进口热熔胶； 5、功能特点： 1)可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 2)按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、18mm、25mm等）； 3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 6、五金配件：BMB锁具、导轨和门铰，进口连接件；	8张			
弓字椅	标准	材质：金属 金属材质：钢；面料材质：网布 包装重量：9kg 五星脚材质：钢制脚 扶手类型：	8把			
绘画架	540*175	颜色分类：1.5米画架 1.5米画架+4K 实芯画板 1.75米画架 1.75米画架+4K 实芯画板 4K 实芯画板 60*45 8K 实芯画板 30*45 高度是否可调节：可调节 画板种类：木制画板	6个			
绘画凳	400*400	材质：实木	6把			
合计						

书法室（三楼3间）

名称	规格	材质	数量	单价	合计	备注
茶水柜	800*400* 800	1、基材：采用中密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1级），木材含水率控制为 8%-12%； 2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面. 3、封边用材：PVC封边； 4、甲醛释放含量:小于 1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg； 5、粘合剂：采用法国进口“波士胶芬得利”热熔胶，游离甲醛释放约为 0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染.	3个			
绘画桌	1760*860 *750	1、贴面板：板材采用一级三聚氰胺板， 2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.2mg/L 3、粘合剂：德国牛头牌乳胶； 4、封边用材：2mm厚 PVC胶边，进口热熔胶； 5、功能特点： 1)可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 2)按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、18mm、25mm等）； 3)具有防水、防	8张			

		烫、防污、防酸、防碱、防火。 6、五金配件：BMB 锁具、导轨和门铰，进口连接件				
弓字椅	标准	材质：金属 金属材质：钢；面料材质：网布 包装重量：9kg 五星脚材质：钢制脚 扶手类型	8 把			
合计						
休息室（一楼 3 间、三楼 10 间）						
名称	规格		数量	单价	合计	备注
双人床	1800*2000 *450	1、床头、床尾、床帮、床头柜均采用橡木实木，床撑采用 50x50mm 榉木实木，床板采用松木板拼接，符合国际 E1 级标准，经过防虫、防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准。含水率低于 8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。含稅率低于 9%技术指标均达到国家标准 2.油漆：原本色抛光打磨，使木材纹理清晰自然，美观大方，然后采用环保型水性清漆，颜色均匀，无杂点气泡，漆膜附着力达到 1 级，充分保证产品具有耐磨、耐变温热性能； 3.配件：均采用优质配件。	1 张			

单人床	1500*2000*450	1、床头、床尾、床帮、床头柜均采用橡木实木，床撑采用50x50mm 榉木实木，床板采用松木板拼接，符合国际 E1 级标准，经过防虫、防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准。含水率低于 8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。含税率低于 9%技术指标均达到国家标准 2.油漆：原本色抛光打磨，使木材纹理清晰自然，美观大方，然后采用环保型水性清漆，颜色均匀，无杂点气泡，漆膜附着力达到 1 级，充分保证产品具有耐磨、耐变温热性能； 3.配件：均采用优质配件。	12张			
床头柜	400*500*500	床头柜均采用橡木实木，符合国际 E1 级标准，经过防虫、防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准。含水率低于 8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。含税率低于 9%技术指标均达到国家标准； 2.油漆：原本色抛光打磨，使木材纹理清晰自然，美观大方，然后采用环保型水性清漆，颜色均匀，无杂点气泡，漆膜附着力达到 1 级，充分保证产品具有耐磨、耐变温热性能； 3.配件：均采用优质配件	26个			
衣柜	600*1200*2100	均采用橡木实木，符合国际 E1 级标准，经过防虫、防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准。含水率低于 8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。含税率低于 9%技术指标均达到国家标准； 2.油漆：原本色抛光打磨，使木材纹理清晰自然，美观大方，然后采用环保型水性清漆，颜色均匀，无杂点气泡，漆膜附着力达到 1 级，充分保证产品具有耐磨、耐变温热性能； 3.配件：均采用优质配件	13个			
小茶几	600*600*450	1、基材：采用中密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级），木材含水率控制为 8%-12%； 2、贴面用材：采用优质防火三聚氰胺板贴面。3、封边用材：PVC 封边； 4、甲醛释放含量：小于 1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg； 5、粘合剂：采用法国进口“波士胶芬得利”热熔胶，游离甲醛释放约为 0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染。	12个			

<p>单人沙发</p>	<p>740*740* 850</p>	<p>1、框架选用优质橡胶木框架，材质坚韧性好，经过防虫、防腐处理，含水率低于8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合人体工程学原理，可承重300公斤。实木结构。2、面料：优质环保皮，厚度1.1mm，撕裂强度≥35N/mm，断裂伸长率≤80%，防污、防潮易清洁，皮面柔软舒适，光泽持久，透气性好。软、硬包件外观：构件及缝纫无破损，无污迹、无脱线、无开缝及脱胶；构件及缝纫对称部位应对称，缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针，图案清晰，无跳丝、明显色差。软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称，嵌线圆滑挺直，硬包件应外形平滑，无皱折。一体发泡成型部件应结合牢固、平服，无脱落、起皱、松弛等缺陷。自结皮部件外观应平整，光滑无凹坑，厚度均匀，质感致密，分模缝隙不影响外观。3、海绵：香港“东亚”牌高密度成型PU阻燃海绵，抽纱覆面，密度为45#，性能好且阻燃，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹率为-2%~2%，耐久不变形，回弹力强，通过BS7174-1995安全测试标准。高强度蛇型拉力筋结构，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，高回弹，耐冲击。弯板采用高温高压后成型。4、底座采用不锈钢弧度设计，稳定性强，经久耐用。5、粘合剂：采用“牛头牌”环保胶水。</p>	<p>24 个</p>		
<p>三人沙发</p>	<p>1800*850 *850</p>	<p>1、框架选用优质橡胶木框架，材质坚韧性好，经过防虫、防腐处理，含水率低于8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合人体工程学原理，可承重300公斤。实木结构。2、面料：优质环保皮，厚度1.1mm，撕裂强度≥35N/mm，断裂伸长率≤80%，防污、防潮易清洁，皮面柔软舒适，光泽持久，透气性好。软、硬包件外观：构件及缝纫无破损，无污迹、无脱线、无开缝及脱胶；构件及缝纫对称部位应对称，缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针，图案清晰，无跳丝、明显色差。软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称，嵌线圆滑挺直，硬包件应外形平滑，无皱折。一体发泡成型部件应结合牢固、平服，无脱落、起皱、松弛等缺陷。自结皮部件外观应平整，光滑无凹坑，厚度均匀，质感致密，分模缝隙不影响外观。3、海绵：香港“东亚”牌高密度成型PU阻燃海绵，抽纱覆面，密度为45#，性能好且阻燃，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹率为-2%~2%，耐久不变形，回弹力强，通过BS7174-1995安全测试标准。高强度蛇型拉力筋结构，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，高回弹，</p>	<p>1 个</p>		

		耐冲击。弯板采用高温高压后成型。 4、底座采用不锈钢弧度设计,稳定性强,经久耐用。 5、粘合剂:采用“牛头牌”环保胶水。				
大茶几	1200*600 *450	1、基材:采用中密度纤维板(符合环保要求,达到国家新检测标准 E1 级),木材含水率控制为 8%-12%; 2、封边用材: PVC 封边; 3、甲醛释放含量:小于 1.5mg/L; 可溶性铅 <9mg/kg; 4、粘合剂:采用法国进口“波士胶芬得利”热熔胶,游离甲醛释放约为 0,耐热、耐寒、防水、绿色无污染。 5、桌面:高强度钢化玻璃 6.五金配件:进口连接件	1 张			
衣架	40*40*20 00	材质:实木;衣帽架类型:置地式	13 个			
合计						
更衣室(一楼 2 间)						
名称	规格	材质	数量	单价	合计	备注
衣柜	600*1200* 2100	金属材质:钢;家具结构:箱框结构	5			
条凳	120*40*4	材质:人造板,人造板种类:胶合板;饰面材质:皮革	5			

	5					
合计						
图书阅览室兼放映室（三楼 1 间）						
名称	规格	材质	数量	单价	合计	备注
书架	2800*2000*300	材质:钢、免漆板、配件:均采用优质配件	1 个			
茶水柜	800*400*800	1、基材:采用中密度纤维板(符合环保要求,达到国家新检测标准 E1 级),木材含水率控制为 8%-12%; 2、贴面用材:采用优质防火三聚氰胺板贴面.3、封边用材: PVC 封边; 4、甲醛释放含量:小于 1.5mg/L; 可溶性铅<9mg/kg; 5、粘合剂:采用法国进口“波士胶芬得利”热熔胶,游离甲醛释放约为 0,耐热、耐寒、防水、绿色无污染.	1 个			
衣架	40*40*2000	材质:实木;衣帽架类型:置地式	1 个			
书桌	900*900*750	木质材质:松木 风格:简约现代 工作方式:非电动 饰面材质:三聚氰胺板 三聚氰氨饰面工艺:光面 包装方式:组装 附加功能:拆装 家具结构:支架结构	4 套			
合计						
值班室（一楼 1 间）						
名称	规格	材质	数量	单价	合计	备注

单人床	1500*2000 *450	1、床头、床尾、床帮、床头柜均采用橡木实木，床撑采用50x50mm 榉木实木，床板采用松木板拼接，符合国际 E1 级标准，经过防虫、防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准。含水率低于 8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。含税率低于 9%技术指标均达到国家标准 2.油漆：原本色抛光打磨，使木材纹理清晰自然，美观大方，然后采用环保型水性清漆，颜色均匀，无杂点气泡，漆膜附着力达到 1 级，充分保证产品具有耐磨、耐变温热性能； 3.配件：均采用优质配件。	1 张			
三人沙发	1800*850 *850	1、框架选用优质橡胶木框架，材质坚韧性好，经过防虫、防腐处理，含水率低于 8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合人体工程学原理，可承重 300 公斤。实木结构。2、面料：优质环保皮，厚度 1.1mm，撕裂强度≥35N/mm，断裂伸长率≤80%，防污、防潮易清洁，皮面柔软舒适，光泽持久，透气性好。软、硬包件外观：构件及缝绉无破损，无污迹、无脱线、无开缝及脱胶；构件及缝绉对称部位应对称，缝绉线迹均匀，无明显浮线、跳针，图案清晰，无跳丝、明显色差。软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称，嵌线圆滑挺直，硬包件应外形平滑，无皱折。一体发泡成型部件应结合牢固、平服，无脱落、起皱、松弛等缺陷。自粘皮部件外观应平整，光滑无凹坑，厚度均匀，质感致密，分模缝隙不影响外观。 3、海绵：香港“东亚”牌高密度成型 PU 阻燃海绵，抽纱覆面，密度为 45#，性能好且阻燃，表面有防腐化和防变形保护膜，回弹率为-2%~2%，耐久不变形，回弹力强，通过 BS7174-1995 安全测试标准。高强度蛇型拉力筋结构，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，高回弹，耐冲击。弯板采用高温高压后成型。4、底座采用不锈钢弧度设计，稳定性强，经久耐用。 5、粘合剂：采用“牛头牌”环保胶水。	1 个			
大茶几	1200*600 *450	1、基材：采用中密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级），木材含水率控制为 8%-12%； 2、封边用材：PVC 封边； 3、甲醛释放含量：小于 1.5mg/L；可溶性铅 <9mg/kg； 4、粘合剂：采用法国进口“波士胶芬得利”热熔胶，游离甲醛释放约为 0，耐热、耐寒、防水、绿色无污染。5、桌面：高强度钢化玻璃 6.五金配件：进口连接件	1 张			
衣架	40*40*20 00	材质：实木；衣帽架类型：置地式	1 个			
合计						

合计：

健身房（一楼 3 间、二楼 1 间）

名称	规格	材质	数量	单价	合计	备注
机械称	标准	称量范围: 5kg-120kg 称面尺寸: 40cm*28cm 分度值: 500g 产品尺寸: 55cm*28cm*93cm 身高测量:70cm-190cm 自重: 9kg	4 个			
跑步机	1795*765 *375	控制面板: 5 寸 LCB 屏, 5 种速度快捷键, 带 MP3/ipod 音频输入接口, -对高保真音响(请以实物为准) 面板显示:速度、时间、距离、卡路里、心率 折叠设计:轻松折叠、自带缓降功能、放落无需手扶, 自动程序: P1-P9 用户模式:时间、里程、卡路里 速度范围: 0.8-12km/h 坡度调节:手动式三段调节心率测试:手握式心率测试 驱动马达: DC 马达, 峰值 2.0HP,持续 1.25HP,直径 95 额定功率: 900W 最大载重: 100kg	5 台			
健身车	1280*615* 1260	面板显示: 扫描/时间/速度/距离/心率/消耗热量 展开尺寸: 1280*615*1260mm 毛净重量: 41/36.5kg 最大负重: 100kg 特征: 5.0kg 惯性轮, 双向,可调节手臂运动强度 手臂长短距离、八档磁控阻力调节功能: 锻炼心肺功能、腿部肌肉和人体协调性, 达到瘦身效果及锻炼上下肢协调能力, 提高中枢神经系统对肌肉的支配效果, 增加对外展肌群、内收肌群、内旋肌群等锻炼功能。	5 台			
腹肌板	1930*730 *845	训练部位: 腹肌 最大负重: 180KG 主管材规格: 60×120×2.5mm 超大椭圆管, 表面双层烤漆: 灰闪银粉体喷涂+罩光 软包规格: 15mm 高密度胶合板、PU 发泡成型加硬海绵、1.2mmPVC 外包皮革	4 台			
多功能 5 人综合训 练器	2250*2300 *2100	产品介绍: 扩胸运动、坐推运动、高拉、低位、双杠运动、俯卧撑运动 双腿平举 运动、蹬腿运动	3 台			
平卧推架	1717*1578 *1195	训练部位: 三角肌和肱三头肌、胸大肌 最大负重: 180KG 主管材规格: 60×120×2.5mm 超大椭圆管, 表面双层烤漆: 灰闪银粉体喷涂+罩光 软包规格: 15mm 高密度胶合板、PU 发泡成型加硬海绵、1.2mmPVC 外包皮革	1 台			
合计						

医务室（一楼 3 间）

名称	规格	材质	数量	单价	合计	备注
诊断床	2000*600	分类: D2 加固床+单杠+储物架+优质海绵 按摩手法: 揉捏 推拿 拍打 拉伸 适用部位: 头部 颈部 背部 腰部 臀	2			
屏风	45*180*6	颜色分类: 六扇(加厚框架 双层布) 饰面材质: 双层尼龙	2			
血糖仪	标准	血糖用品: 血糖仪+试纸+针头组合套装 血糖试纸+针头 采血针/采血器 血糖试纸 血糖仪器 是否为进口: 否, 适用人群: 遵医嘱 疾病: 低血糖症 糖尿病 高血糖、高血糖症、遵医嘱	2			
血压仪	标准	功能: 测量脉搏 测量血压 电源适配器 语音播报, 背光大屏, 双人切换, 误动提醒, 360° 随心测臂带 产地: 江苏 适用部位: 上臂 臂式血压计 血压仪器种类: 电子血压计 适用人群: 遵医嘱 疾病: 高血压	2			
合计						
理疗室（一楼 1 间）						
名称	规格	材质	数量	单价	合计	备注

按摩椅	1500*750 *1200	功能: 局部热疗 气囊力度调节 按摩强度调节 安装方式: 一体式免安装 机芯类型: 多点推拿按摩 颜色分类: 深蓝色 白色 按摩手法: 揉捏 推拿 气囊个数: 31 个(含)-60 个(含) 导轨类型: 无导轨 适用部位: 头部 手臂 颈部 背部 腰部 臀部 腿部 脚部 附加功能: 内置音箱 蓝牙 脚底按摩方式: 滚轮式按摩 肩部按摩方式: 免安装肩部按摩 是否智能操控: 是 手臂按摩方式: 内置手臂气囊 臀部按摩方式: 气囊夹臀按摩 保修期: 12 个月	3			
制氧机	标准	适用人群: 不限, 选购热点: 2L 机 带计时功能 带遥控 氧浓度监测型 车载型 医疗器械产品名称: 制氧机 制氧机类别: 医用级制氧机	3			
合计						
厨房（一楼 1 间）						
名称	规格	参数	数量	单价	合计	备注
保鲜工作台	1800*760 *800	产品功率: 280W 冷冻; 产品电压: 220V/50Hz; 温度范围: 冷藏 0-10℃ 冷冻-15-10℃; 制冷剂: RA600A;	1 个			不锈钢
燃气灶	1500*800 *800	1 风机功率: :180W; 2 额定热负荷: 20KW; 3 耗气量: 天然气 2m ³ 、液化气 1.5kg; 4 火种类型: 长明火; 5 炉头直径: 31cm; 6 适用气体: 天然气、液化气、煤气; 7 适用气压: 2000Pa-2800Pa;	2 个			不锈钢
三槽洗菜池	1800*750 *800	1 产品材质: 1.0 不锈钢; 2 产品工艺: 拉丝工艺 (不沾油); 3 适用范围: 酒店、饭店、厨房	1 个			不锈钢
工作台	1200*600	产品材质: 无磁 201 不锈钢; 产品工艺: 拉丝工艺 (不沾油); 适用范围: 饭店、厨	1 个			不锈钢

	*800	房、超市、工作间;				
蒸箱	700*550* 970	材质: 不锈钢;颜色分类: 小款 六盘电热经济款 孔数: 双孔,功率: 9000W,适用: 约 90 人;层数: 6 层	1 个			不锈钢
合计						
其他						
名 称	规 格	材 质	数 量	单 价	合 计	备 注
窗帘	定制	隔光绸缎	129 个			
合计						
乒乓球室（一楼 1 间、二楼 1 间）						
名 称	规 格	材 质	数 量	单 价	合 计	备 注
乒乓球桌	国标	国标	2 个			
台球室（二楼 2 间）						
名 称	规 格	材 质	数 量	单 价	合 计	备 注
台球桌	2830*1550 *840	九球标准	2 个			

合计:

办公室（一楼3间、二楼3间）

名称	参数	数量	单价	合计	备注
台式机	CPU:英特尔i5四核处理器 内存: 8G/DDR4 显卡: 1T独显 显示器: 21.5IPS广色域窄边框 硬盘: 机械硬盘+固态硬盘/1T+120G 操作系统: 支持Windows 7操作系统 面板接口: 支持HDMI x 1/DVI x 1/VGA x 1/4*USB2.0 RJ45(以太网千兆口) 保修政策三年有限保修及上门	6台			
打印机	黑白激光多功能一体机/打印/复印/扫描/A4/耗材类型: 鼓粉分离/黑白打印速度: 28ppm打印分辨率: 1200 x 1200dpi/网络功能: 支持无线/有线网络打印/双面功能: 自动	6台			
合计					

医务室（一楼3间）

名称	参数	数量	单价	合计	备注
台式机	CPU:英特尔i5四核处理器内存: 8G/DDR4显卡: 1T独显 显示器: 21.5IPS广色域窄边框硬盘: 机械硬盘+固态硬盘/1T+120G操作系统: 支持Windows 7操作系统面板接口: 支持HDMI x 1/DVI x 1/VGA x 1/4*USB2.0RJ45(以太网千兆口) 保修政策三年有限保修及上门	3			
打印机	黑白激光多功能一体机/打印/复印/扫描/A4/耗材类型: 鼓粉分离/黑白打印速度: 28ppm打印分辨率: 1200 x 1200dpi/网络功能: 支持无线/有线网络打印/双面功能: 自动	3			
合计					

电子阅览室（二楼3间、三楼2间）

名称	参数	数量	单价	合计	备注
台式机	CPU:英特尔i5四核处理器内存: 8G/DDR4显卡: 1T独显 显示器: 21.5IPS广色域窄边框硬盘: 机械硬盘+固态硬盘/1T+120G操作系统: 支持Windows 7操作系统面板接口: 支持HDMI x 1/DVI x 1/VGA x 1/4*USB2.0RJ45(以太网千兆口) 保修政策三年有限保修及上门	22			
耳机	7.1 声道	22			
千兆交换机	24 口千兆	2			

路由 器	企业级智能流 控	1			
交换机机 柜	4U	2			
网线		200 米			
合计					
会议室（三楼 1 间）					
名 称	参 数	数 量	单 价	合 计	备 注
投影仪	3100 流明 标 清 XGA	1 台			
电动幕布	100 寸	1 个			
室内 f5.0 LED 单色 屏	570*5000	2.85 平方			
音箱	10 寸	2 对			
功放	9cc	2 台			
吊架	标准	1 对			
机柜	标准	1 个			
线材	国标	30 米			
话筒	1 托 4 无线话 筒	1 套			
合计					

休息室（一楼3间、三楼10间）

名称	规格	数量	单价	合计	备注
电视	43寸	14台			含安装及挂件
合计					

图书阅览室兼放映室（三楼1间）

名称	参数	数量	单价	合计	备注
台式机	CPU:英特尔i5四核处理器内存:8G/DDR4显卡:1T独显 显示器:21.5IPS广色域窄边框硬盘:机械硬盘+固态硬盘/1T+120G操作系统:支持Windows 7操作系统面板接口:支持HDMI x 1/DVI x 1/VGA x 1/4*USB2.0RJ45(以太网千兆口)保修政策三年有限保修及上门	1			
投影仪	4200流明 标清 XGA	1台			
电动幕布	150寸	1个			
音箱系统	音箱	10寸	1对		
	功放	9cc	1台		
	吊架	标准	1对		
	机柜	标准	1个		
	线材	国标	30米		
	UPS 电源	标准	1个		
合计					

监 控					
名 称	参 数	数 量	单 价 数	合 计	备 注
网络球机带云台控制 Smart265,省带宽 再省存储 ●星光级超低照度,夜视好	200万星光级 1/2.8" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机,最远红外150米,	4			
录像机	8路2盘位	1			
专用录像硬盘	6t	1			
电源		4			
抱杆支架		4			
网线		100			
监视器	24寸	1			
电线		100			
交换机	千兆	2			
室外防水箱		2			
施工费		4			
室外 P10 电子屏	单红全户外	6.84 m ²			
合计					
其它电器					
名称	数量	单价	合计	备注	
电热幕	3个				