

(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称: 青海中安建设工程有限公司

包号: /

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
冷库存储系统								
	冷库设备				1套			
1	聚氨酯双面彩钢板	百福特	100mm 厚, 彩钢板 0.35mm	济南百福特制冷设备有限公司	45 m ²	850	38250	一年
2	聚氨酯冷库门	百福特	800×1800	济南百福特制冷设备有限公司	1 扇	10000	10000	一年
3	制冷压缩机	百福特	封闭式一体机, 名义马力: 2.8HP, 名义制冷量: 5.31KW; 电压: 220V; 电机功率: 190W; 制冷剂符合国家相关规定; 风量: 4000m ³ /h; 风叶直径: 350mm; 外形尺寸: 596×610×690; 蒸发温度范围: 10 — -12° C	济南百福特制冷设备有限公司	1套	300000	300000	一年
4	风冷冷凝器							
5	吊顶冷风机(库内)	百福特	GD-12A, 名义制冷量: 2.3KW; 名义蒸发面积: 12 m ² ; 风叶直径数量: 300×2; 风量: 3600m ³ /h; 功率: 380V/180W; 外形尺寸: 1055×680×350; 融霜电热	济南百福特制冷设备有限公司	1 台	55000	55000	一年



			管: 220V/1.5KW;					
6	微电脑温度控制箱	百福特	5060/5 匹, 系统配置	济南百福特制冷设备有限公司	1 套	50000	50000	一年
7	膨胀阀	百福特	TX2+3#, 系统配置, 带控制器	济南百福特制冷设备有限公司	1 个	5200	5200	一年
8	电磁阀	百福特	Φ12, MDF-A03-10H002, 直通	济南百福特制冷设备有限公司	1 个	5200	5200	一年
9	连接直铜管	百福特	Φ19 或 Φ12, 厚度 1mm, L=10m	济南百福特制冷设备有限公司	10m	6800	6800	一年
10	保温管	百福特	Φ19, 厚度 20mm, L=10m	济南百福特制冷设备有限公司	10m	3000	3000	一年

新建暂存库

1	建筑工程	自建	62 m ²	青海中安建设工程有限公司	62 m ²	4000	248000	一年
2	消防工程	自建	62 m ²	青海中安建设工程有限公司	62 m ²	3200	198400	一年
3	电气工程	自建	62 m ²	青海中安建设工程有限公司	62 m ²	3500	217000	一年

室外工程

1	新建围栏	自建	40m	青海中安建设工程有限公司	40m	600	24000	一年
2	室外硬化	自建	22 m ²	青海中安建设工程有限公司	22 m ²	1000	22000	一年

3	监控系统	自建	1套	青海中安建设工程有限公司	1套	10000	10000	一年
4	给水管网	自建	195m	青海中安建设工程有限公司	195m	700	136500	一年
5	排水管网	自建	210m	青海中安建设工程有限公司	210m	700	147000	一年
6	检查井	自建	6座	青海中安建设工程有限公司	6座	2500	15000	一年
7	化粪池	自建	1个	青海中安建设工程有限公司	1个	5000	5000	一年
8	供电线路	自建	100m	青海中安建设工程有限公司	100m	2000	200000	一年
9	变压器	润生	干式铜芯50KVA	山东润生变压器有限公司	1台	50000	50000	一年

收集转运系统

1	转运车	虹宇牌	HYS5041XYE6型	湖北宏宇专用汽车有限公司	4台	182500	730000	一年
1.1	外形尺寸	≥5995×1950×2850						
1.2	厢内尺寸	≥3950×1800×1750						
1.3	轴距 mm	≥2900						
1.4	总质量 KG	≥4495						
1.5	整备质量 KG	≥3000						
1.6	发动机排量 (ML)	≥2000						
1.7	功率 (Kw)	≥80						
1.8	最高车速 (KM/H)	≥80						
1.9	载重 (t)	≥1						
1.10	燃料种类	柴油, 厢式货车						
1.11	排放标准	GB3847-2005, GB17691-2018 国VI						

1.12	驾驶室准乘人数(人)	2						
1.13	其它	1. 车厢顶部封闭, 不可开启; 2. 可选装无侧开门, 选装不同材质货厢风格; 3. 可安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。						
2	转运箱	虹宇牌	120L	湖北宏宇专用汽车有限公司	60 个	200	12000	一年
3	废水处理设施	汇智	废水处理专用	西安汇智环保科技有限公司	1座	826000	994000	一年
3.1	设备主体	汇智	外形尺寸: 2000×1000×1500mm, Q235 普通钢板制作, 厚度 4mm, 侧板加固 8#槽钢加固; 工艺: A0+二沉池+消毒	西安汇智环保科技有限公司	1 座	150000	150000	一年
3.2	手动格栅	汇智	人工格栅, 尺寸: 600×600mm; 格栅间隙: 5mm, 安装角度 75°; 栅条材质: 304 不锈钢	西安汇智环保科技有限公司	1 道	1000	1000	一年
3.3	潜污提升泵	汇智	投标产品: WQD6-12-0.55; 流量: 6m ³ /h; 扬程: 12m; 功率 0.55KW; 进出口配管: DN50	西安汇智环保科技有限公司	2 台	58000	116000	一年
3.4	曝气风机	汇智	HC30S N=0.55KW 电机功率: 0.55KW, 转速: 430r. p. m; 风量: 0.32m ³ /min; 风压: 0.4kgf/cm ² ;	西安汇智环保科技有限公司	1 台	108000	108000	一年
5	填料	汇智	弹性填料 Φ120*1500mm, 材质: 聚丙烯类, 比表面积 318m ² /m ³ ; 脆化温度-15° C; 连续耐热温度 80° C; 拉伸强度 15MPa	西安汇智环保科技有限公司	标配	20000	20000	一年

3.6	填料支架	汇智	型钢组合件, 14# 圆筋、50#角铁	西安汇智环保 科技有限公司	1 套	20000	20000	一年
3.7	曝气装置	汇智	Φ215mm, 标准空 气流量: 1.8m ³ /h.n, 服务面 积: 0.3m ² /个 ~0.5m ² /个; 氧利用 率: ≥41.1%; 曝气 器阻力: 321mm.H2O ; 适用 温度: ≤100°C	西安汇智环保 科技有限公司	标配	50000	50000	一年
3.8	曝气管路	汇智	管径: DN50 主、 支管, PN1.0MPa 适配弯头、三通 U-PVC	西安汇智环保 科技有限公司	1 套	50000	50000	一年
3.9	集水装置	汇智	溢流式, Q235 碳 钢防腐尺寸: 200mm×1000mm 最大工作压力 10bar, 最高压降 Kv=0.9, 环路间距 50mm	西安汇智环保 科技有限公司	1 套	30000	30000	一年
3.10	污泥回流泵	汇智	投标产品: WQD6-12-0.55 流量: 6m ³ /h; 扬 程: 12m; 功率 0.55KW; 进出口配 管: DN50	西安汇智环保 科技有限公司	1 台	35000	35000	一年
3.11	消毒器	汇智	二氧化氯投加器 尺寸: 450×400× 950mm; 计量泵: 0-9L/H 药剂: A 剂 (二氧化氯消毒 剂)、B 剂 (活化 剂)	西安汇智环保 科技有限公司	1 台	55000	55000	一年
3.12	中心稳流器	汇智	中心筒, Φ300mm, Q235 碳钢防腐	西安汇智环保 科技有限公司	1 套	39000	39000	一年
3.13	液位控制系统	汇智	GSK, 工作温度: -10°C~+80°C; 控 制范围: ≥0.2m; 工作寿命: 10 万次	西安汇智环保 科技有限公司	2 只	110000	220000	一年

3.14	电控系统	汇智	PLC 自动控制柜， 系统标准配置 600 ×800×200mm，材 质：碳钢喷塑； PLC：国产优质	西安汇智环保 科技有限公司	1 套	100000	100000	一年
投标总价		大写：叁佰肆拾捌万贰仟叁佰伍拾元整 小写：3482350.00元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。



投标人：青海中安建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：孙从印（签字或盖章）

2021 年 03 月 16 日

