

吐鲁番经开区集约化可视化安全监管  
信息共享平台建设项目  
公开招标文件

招标人：吐鲁番经济开发区管理委员会

联系人：马云

联系电话：0995-8533069

招标代理机构：新疆砼聚工程项目管理有限公司

联系人：邵博洲

联系电话：18199108366

2021 年 12 月

## 目录

- 第一章 投标邀请
- 第二章 供应商须知前附表
- 第三章 供应商须知
- 第四章 项目说明和采购需求
- 第五章 评标方法和标准
- 第六章 政府采购合同范本
- 第七章 投标文件格式

# 第一章 投标邀请

## 招标公告

### 一、项目基本情况

项目编号：XJTJ-ZFCG-202101

项目名称：吐鲁番经开区集约化可视化安全监管信息共享平台建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2167505

最高限价（元）：2167505

采购需求：吐鲁番经济开发区管理委员会集约化可视化安全监管平台建设及配套相关服务，详见招标文件。

合同履行期限：45 日历天

本项目（否）接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1)财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

(2)财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）；

(3)财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(4)财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3. 本项目的特定资格要求：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供经第三方会计师事务所审计的近三年年度财务报告复印件并加盖公章；

(3)具有履行合同所必需的服务和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录，提供近半年缴纳税收证明及社保缴纳证明；

(5)参加本次采购活动前三年内（或自成立以来），在经营活动中没有重大违法记录的声明原件。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))

“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政

府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(7) 符合国家有关法律法规的规定；

(8) 本项目不接受联合体投标。

### 三、获取招标文件

时间：2021年12月29日至2022年01月05日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆砼聚工程项目管理有限公司（吐鲁番市高昌区绿洲中路187号绿洲商务综合楼607）

方式：线下获取，投标企业需提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件或法人身份证明书原件及法人身份证原件，营业执照原件，企业在“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统网站查询截图，所有资料需按以上要求提供证件进行审查，并另携带复印件加盖公章一套留存（投标企业携带的资料不齐全或不符合要求者不予接受投标报名）。

售价（元）：200

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年01月18日 16:00（北京时间）

投标地点：吐鲁番市建正建筑工程交易中心有限公司  
(原吐鲁番市公共资源交易中心)

开标时间：2022年01月18日 16:00

开标地点：吐鲁番市建正建筑工程交易中心有限公司  
(原吐鲁番市公共资源交易中心)

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：吐鲁番经济开发区管理委员会

地址：吐鲁番市高昌区高铁站

联系方式：0995-8533069

### 2. 采购代理机构信息

名称：新疆砼聚工程项目管理有限公司

地址：吐鲁番市高昌区绿洲中路187号绿洲商务综合楼607

联系方式：18199108366

### 3. 项目联系方式

项目联系人：邵博洲

电话：18199108366

## 第二章 供应商须知前附表

本表是本招标项目的具体资料,是对投标人须知的具体补充和修改,如有矛盾,应以本表为准。

序号	内容
1	项目名称:吐鲁番经开区集约化可视化安全监管信息共享平台建设项目 采购需求:吐鲁番经济开发区管理委员会集约化可视化安全监管平台建设及配套相关服务,详见第四章。
2	采购人:吐鲁番经济开发区管理委员会 地 址:新疆吐鲁番市高昌区高铁北站 电 话:0995-8533069
3	采购代理机构:新疆砦聚工程项目管理有限公司 地址:吐鲁番市高昌区绿洲中路187号绿洲商务综合楼607 业务联系人:邵博洲 电话:18199108366 传真: /
4	合格投标人的资格要求: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;提供经第三方会计师事务所审计的近三年年度财务报告复印件并加盖公章; (3)具有履行合同所必需的服务和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录,提供近半年缴纳税收证明及社保缴纳证明; (5)参加本次采购活动前三年内(或自成立以来),在经营活

	<p>动中没有重大违法记录的声明原件。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；</p> <p>(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；</p> <p>(7) 符合国家有关法律法规的规定；</p> <p>(8) 本项目不接受联合体投标。</p>
5	合格投标人的其他资格要求： /
6	<p>是否为专门面向中小企业采购： <u>否</u>（是、否）（专门面向中小企业采购，供应商需出具《中小企业声明函》，非专门面向中小企业采购，小型、微型企业应出具《中小企业声明函》，对报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审）</p>
7	是否允许联合体投标： <u>否</u> （是、否）
8	联合体的其他资格要求： 无
9	项目预算金额： 2167505 元；最高限价： 2167505 元（如有）
10	<p>保证金： 40000 元</p> <p>缴纳时间： 投标保证金必须在 2022 年 1 月 18 日 16:00 前缴纳</p> <p>账户名： 新疆砦聚工程项目管理有限公司吐鲁番分公司</p> <p>开户行： 中国银行股份有限公司吐鲁番市绿洲路支行</p>

	<p>行号：104883001030</p> <p>账号：107686904507</p> <p>保证金缴纳形式：转账或电汇（允许以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，投标人根据自身情况自行选择缴纳方式）（本项目不接受个人名义以任何形式缴纳投标保证金，保证金缴纳截止时间以银行到账时间为准，逾期未缴纳的将视为放弃投标）</p> <p>除非本招标文件另有规定，本标只接受一个投标方案的投标报价。任何有选择性的报价将不予接受。后期如因疫情影响投标截止时间及开标时间后延，保证金时间不变，请投标单位提早处理，避免影响投标。</p>
11	<p>是否组织现场考察或者召开答疑会： <u>否</u>（是、否）</p> <p>组织现场考察或者召开答疑会相关要求：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <u>不组织</u></p> <p><input type="checkbox"/> 将在招标文件提供期限截止后通知所有获取招标文件的潜在投标人</p>
12	<p>投标有效期：提交投标文件截止之日起<u>45</u>自然日（日历日）</p>
13	<p>投标文件（电子/纸质）提交截止时间：<u>2022年1月18日16:00</u></p> <p>投标文件提交地点：吐鲁番市建正建筑工程交易中心有限公司</p>
14	<p>开标时间：<u>2022年1月18日16:00</u></p> <p>开标地点：吐鲁番市建正建筑工程交易中心有限公司</p>
15	<p>信用查询时间：<u>2022年1月18日16:00</u>（如潜在投标人较多时，建议设定查询时间为递交投标截止时间前一天至资格核对工作结束前；如潜在投标人较少时，建议设定查询时间为递交投标截</p>

	止时间后一个小时)
16	评标方法：适用 <u>综合评分法</u>
17	推荐中标候选人的数量： <u>3</u>
18	招标人是否委托评标委员会直接确定中标供应商： <u>否</u> （是、否）
19	是否提交履约保证金： <u>是</u> （是、否） 履约保证金金额：合同总价的 <u>10%</u> （不得超过政府采购合同金额的 10%） 提交履约保证金的时间：签订合同后 <u>7</u> 自然（日历）日 履约保证金提交方式： <u>具体细则由采购人实际要求为准</u>
20	是否收取招标代理费： <u>是</u> （是、否） 是否由中标供应商缴纳招标代理费： <u>是</u> （是、否） 招标代理费： 《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文和发改价格[2011]534 号 收取形式：电汇或转账 收取时间：中标后 3 天内
21	本项目是否属于政府采购合同线上信用融资管理规定办理融资业务的范围： <u>否</u> （是、否）
22	针对同一采购程序环节的质疑次数及形式： <input checked="" type="checkbox"/> 一次性提出 <input type="checkbox"/> 多次提出 质疑供应商应在法定质疑期内按照政府采购法等法律法规规定提出质疑。

23	其他政府采购政策： <u>      无      </u>
<b>适用于本投标人须知的额外增加的变动：</b>	
1	<p>供应商现场开标应提交的文件：投标文件一正三副；</p> <p>1、营业执照副本；</p> <p>2、近半年缴纳税收证明及社保缴纳证明；</p> <p>3、法人授权委托书及被委托人身份证；</p> <p>4、参加本次采购活动前三年内（或自成立以来），在经营活动中没有重大违法记录的声明原件。</p>

### 第三章 投标人须知

#### （一）总则

#### 1. 采购人、采购代理机构及投标人

- 1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
- 1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。
- 1.4 投标人须满足以下条件：
  - 1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。
  - 1.4.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

- 1.4.3 符合本项目合格投标人的其他资格要求。
- 1.4.4 若本项目专门面向中小企业采购的，如投标人非中小企业制造，其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.5 如本项目允许联合体投标，对联合体规定如下：
  - 1.5.1 两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
  - 1.5.2 联合体各方均应符合本须知 1.4.1 的规定。
  - 1.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
  - 1.5.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件的内容提交。
  - 1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
  - 1.5.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.7 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、

监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

- 1.8 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
  - 1.8.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系。
  - 1.8.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事。
  - 1.8.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人。
  - 1.8.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
  - 1.8.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
  - 1.8.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 2. 资金来源

- 2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。
- 2.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

### 3. 投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

## (二) 招标文件

### 4. 招标文件构成

- 4.1 投标邀请
- 4.2 供应商须知前附表
- 4.3 供应商须知
- 4.4 项目说明和采购需求
- 4.5 评标方法和标准
- 4.6 政府采购合同范本
- 4.7 投标文件格式

### 5. 招标文件的澄清与修改

- 5.1 采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
- 5.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

- 5.3 投标人应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的澄清公告或修改内容并自行下载，采购人、采购代理机构不再另行通知。

## 6. 投标截止时间的顺延

- 6.1 为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。顺延变更公告应当在原公告发布媒体上发布。
- 6.2 投标人应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的变更公告，采购人、采购代理机构不再另行通知。

## 7. 其他投标事项

- 7.1 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。

### (三) 投标文件的编制

## 8. 投标范围及文字、计量单位要求

- 8.1 投标人应当对招标文件中所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其投标将被认定为**投标无效**。
- 8.2 无论招标文件中是否要求，投标人所投服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。

- 8.3 投标文件应使用规范汉字书写(专有名词须加注中文解释), 并采用通用的图形符号, 不得出现与常规书写格式不符的内容。
- 8.4 除招标文件中有特殊要求外, 投标文件中所使用的计量单位, 应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 9. 投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件, 对其投标文件的真实性与准确性负责, 投标人中标后, 其投标文件将作为合同的组成部分。

## 10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

- 10.1 投标人应提交证明文件, 证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
- 10.2 上款所述的证明文件, 可以是文字资料、图纸和数据, 包括: 见前附表。
- 10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

## 11. 投标报价

- 11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务, 以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。
- 11.2 投标人应在价格明细表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格(如适用)和总价, 并由法定代表人或其授权代表签署。

- 11.3 投标人所报的价格明细在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。
- 11.4 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

## 12. 投标保证金

- 12.1 保证金是投标文件的组成部分。本项目要求投标人提交投标保证金的，应当在招标文件中明确保证金的数额及缴纳形式。
- 12.2 投标人未在规定时间内缴纳保证金或保证金数额不足以及未按招标文件规定交纳保证金的，其投标将被认定为**投标无效**。
- 12.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

## 13. 投标有效期

- 13.1 投标应在供应商须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。
- 13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，

且不承担任何责任。

#### 14. 投标文件的制作

14.1 投标人应按供应商须知前附表中的规定，准备和递交投标文件。电子投标文件需符合以下要求：

电子投标文件份数：1

格式：world 格式或 PDF 格式（不加密）

14.2 投标文件需由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为**投标无效**。

#### （四）投标文件的递交

#### 15. 投标文件的密封和标记

15.1 投标文件的制作应按照招标文件的要求进行制作并递交。投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。

15.2 纸质投标文件密封和递交要求：（采购人或者采购代理机构不得因投标文件装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标）

15.3 电子投标文件密封和递交要求：单独密封

#### 16. 投标截止

16.1 投标人应在供应商须知前附表中规定的截止时间

前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

- 16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达投标文件。

## 17. 投标文件的接收、修改与撤回

- 17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

- 17.2 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须在投标截止时间前提出申请，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须在投标截止时间前提出申请，采购人和采购代理机构将予以接受。

- 17.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- 17.4 除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## (五) 开标及评标

### 18. 开标

- 18.1 采购人和采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不予开标。

评标委员会成员不得参加开标活动。

- 18.2 开标时，采购人或者采购代理机构公布投标人名单，介绍参加开标的人员，宣布工作人员，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

- 18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

- 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

- 18.5 其他开标要求：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## 19. 资格审查及组建评标委员会

- 19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

合格投标人不足三家的，不得评标。

- 19.2 采购人或采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

- 19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列

入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页存档备查。

投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

19.3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.3.2 评标委员会成员名称在评标结果公告前应当保密。

## 20. 投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以

确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

## 20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序

修正。

## 21. 投标无效

21.1 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

21.1.1 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

21.1.2 未满足招标文件中的实质性要求；

21.1.3 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

21.1.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

21.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.1.6 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

21.1.7 不符合政府采购法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## 22. 比较与评价

22.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知前附表中规定采用下列一种评标方法：

22.2.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

22.2.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，

且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 22.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》相关属于监狱企业的证明文件的投标人，按照相关价格扣除规定和供应商须知前附表要求执行。
- 22.4 落实其他政府采购政策条款，具体详见供应商须知前附表。

## 23. 废标

- 23.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：
- 23.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；
- 23.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 23.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 23.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

## 24. 保密要求

- 24.1 评标将在严格保密的情况下进行。
- 24.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文

件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## (六) 确定中标

### 25. 中标候选人确定原则及标准

25.1 除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

25.1.1 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式：\_\_\_/\_\_\_。

25.1.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式：\_\_\_按照技术部分优劣进行排序\_\_\_。

### 26. 确定中标候选人和中标供应商

26.1 评标委员会将根据评标标准，按供应商须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

26.2 按供应商须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

### 27. 发出中标通知书

在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，

向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

## 28. 告知中标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

## （七）合同及履约验收

### 29. 签订合同

- 29.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，签订政府采购合同。
- 29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
- 29.3 如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标函内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
- 29.4 当出现法律法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，且合格的供应商数量符合规定，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重

新开展采购活动。

### 30. 履约保证金

如果需要履约保证金，中标供应商应按照供应商须知前附表规定向采购人提交履约保证金。

### 31. 履约验收

按采购人实际要求执行。

---

### 32. 招标代理费

本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费及招标代理费标准，按照供应商须知前附表规定执行。

### 33. 政府采购合同线上信用融资

中标的投标人为中小微企业的，可以在取得中标通知书后，通过“政府采购合同线上信用融资系统”，向相关金融机构、担保机构申请政府采购融资服务。

## （八）质疑和投诉

### 34. 质疑

34.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和

《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

- 34.2 提出质疑的供应商应当是参加所本项目采购活动的供应商。依法获取可质疑采购文件的潜在供应商也可以依法提出质疑。
- 34.3 质疑供应商应在法定质疑期内通过“宁夏回族自治区政府采购网”“政府采购在线质疑投诉系统”提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑次数应符合供应商须知前附表的规定。  
超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。
- 34.4 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函 7 个工作日内作出答复，并通知质疑供应商和相关供应商。

## 35. 投诉

- 35.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。
- 35.2 投诉供应商应在法定投诉期内通过“宁夏回族自治区政府采购网”“政府采购在线质疑投诉系统”提出投诉。

## 第四章 项目说明和采购需求

（采购人、采购代理机构根据本项目要求完整、准确填写）

### 吐鲁番经开区集约化可视化安全监管信息共享平台建设项目清单量明细

序号	名称	设备参数	数量	单位	单价	总价	备注
<b>一、安全监管信息化平台</b>							
1	集约化、可视化安全监管信息化平台	<p><b>功能设计</b></p> <p><b>基础功能</b></p> <p><b>数据源</b> 提供添加、修改、删除数据源功能。 支持支持多种 JDBC 数据源，包含 oracle、mysql、ms sql 等数据库。 数据源支持 csv、excel 数据导入功能。</p> <p><b>数据视图</b> 提供添加、修改、删除数据视图功能。 支持友好 SQL 编辑器进行数据处理和转换 支持自动和自定义数据模型设计和共享</p> <p><b>可视组件</b> 支持基于数据视图拖拽智能生成可视化组件，包含柱形、饼形、线型、GIS 地图、云词等常用可视化组件。 支持各种可视化组件样式配置。 支持自由分析能力。</p> <p><b>大屏设计器</b> 支持可视化拖拽组件自由布局、摆放可视组件、图表、边框、图片、视频组件、外链地址等。 支持图层、透明度设置、边框、背景色、对齐、标签等更丰富大屏美化功能。 支持多种屏幕自适应方式。 提供不少于十种边框特效模板。 提供不少于十种装饰特效模板。</p> <p><b>视频流媒体服务</b> 支持 onvif、gb28181 等标准协议接入能力。 支持市场主流监控厂家的私有协议接入能力。 支持标准 RTSP 流输出。 支持 webscokt 流输出。 支持 100 路以上的视频流输入输出并发。 支持 H264、H265 流输入输出。</p> <p><b>大屏应用</b> 液晶拼接屏上展示的 GIS 地图，在 GIS 地图上实时叠加显示大门口等重要位置的实时监控画面、访客信息、进出车辆信息、各企业经济运行信息。 结合大屏设计器用户可以按需调整、美化大屏内容。 在 GIS 地图上，可以点击监控点，可以快速调取实时监控画面。 结合消防预警数据，实现在 GIS 地图上实时动态标绘预警位置及预警简要信息，点击</p>	1	套			

		可查看详细预警信息及联动周边监控画面。 当发生预警时，GIS 地图自动定位到预警、显示详细预警信息、联动周边监控画面。					
2	<b>监控平台</b>	<b>监控平台</b> 接入的所有监控点，实现监控画面实时预览、云台控制、截图、录像、声音控制等基础功能。 支持在 GIS 地图上标绘位置信息。 支持在 GIS 地图上点击监控点快速查看监控画面。 支持结合预警数据及 GIS 位置信息，能实现智能联动周围相关的监控画面。	1	套			
3	<b>消防预警系统</b>	<b>消防预警系统</b> 接入消防预警系统，获取实时消防预警数据，供大屏联动监控点呈现展示。 获取历史消防预警数据，供大屏设计器灵活配置当前、各月、历年等统计数据呈现。	1	套			
4	<b>车辆进出系统</b>	<b>车辆进出系统</b> 接入车辆进出系统，实现访客当天、当月等维度的汇总统计、当前车输名单明细数据等信息供大屏设计器灵活配置呈现	1	套			
5	<b>访客系统</b>	<b>访客系统</b> 接入访客系统，实现访客当天、当月等维度的汇总统计、当前访客名单明细数据等信息供大屏设计器灵活配置呈现。	1	套			
6	<b>数据填报</b>	<b>数据填报</b> 提供数据填报功能，用户在 exel 表上按固定格式汇总所有企业经济运行信息数据，上传到系统中，供大屏设计器灵活配置、呈现。	1	套			
小计 1							

二、信息安全运维监控室						
1	电视机	85 寸		1	台	
2	功率放大器	400W×2/8Ω，频率响应：20HZ-20KHZ(±0.5db)，性噪比：89DB,输入灵敏度：0.7V,总谐波失真：≤0.05%，输入阻抗 14K 欧，采用双桥推挽结构，带压限.直流.过载保护，净重 28kg		2	台	
3	会议音箱	额定功率 400W F 率响应 55Hz-18.5KHz(±3dB) 标称阻抗 8Ω 灵敏度 96dB 连续声压级 105dB SPL 最大声压级 115dB 重量 17kg 尺寸 320×340×510 输入接口 Neutrik/NL4MPx2		4	只	
4	数字音频处理器	<p>不少于 8 路输入、8 路输出平衡接口；</p> <p>▲自带 OLED 显示屏，可显示每通道的电平、静音状态、设备 IP 地址、MAC 地址、设备名称等信息，带触摸按键，满足上、下翻页。（提供第三方检验报告复印件加盖公章）</p> <p>▲Dante 网络通道不少于 64 路；（提供第三方检验报告复印件加盖公章）</p> <p>采样率不低于 48kHz；</p> <p>支持分组自动混音 AMG，支持多组自动混音；</p> <p>具有限制话筒开启数量功能；</p> <p>输入每通道处理功能不少于：前置放大、扩展器、压缩器、7 段动态均衡器，自动增益；</p> <p>▲输出每通道处理功能不少于：10 段动态均衡器、延时器、高低通滤波器、限幅器；（提供第三方检验报告复印件加盖公章）</p> <p>支持不少于 4 个独立的自适应反馈消除 AFC；</p> <p>▲支持不少于 2 个独立的自适应回声消除 AEC，自适应噪声消除 ANC，回声消除尾长不低于 500ms、回声消除量不低于 80dB，噪声消除量不低于四个等级可调；（提供第三方检验报告复印件加盖公章）</p> <p>支持通道分组控制功能；</p> <p>▲每个通道可设定推子的最大值和最小值；（提供第三方检验报告复印件加盖公章）</p> <p>内置 WEB 服务器，采用浏览器通过物联网轻松获取设备控制软件等相关资料；</p> <p>内置智能闪避器 Ducker；</p> <p>支持 GPIO 可编程控制接口；</p> <p>内置自动摄像跟踪功能，可直接控制摄像头，可控制多台摄像机；</p> <p>▲不少于 2 路 RTP 网络音频流发送和接收；（提供第三方检验报告复印件加盖公章）</p> <p>具有 RS-232、RS-485 控制接口；</p> <p>两个 Dante 网络端口，可设置为主从冗余备份功能；</p> <p>支持一个软件可同时管理系统中的多台设备；</p> <p>支持不少于 50 组场景预设；</p>		1	台	

5	8路电源时序器	<p>1.最大输入电流：60A</p> <p>2.单路最大输出电流：30A，每一路功率：可达4500W</p> <p>3.工作电压：220V-240V/50-60Hz</p> <p>4.输出电源插座：万用插座符合欧美标准。后面板8个受控万用插，前面1个万用插座。</p> <p>5.每一路开关间隔时间：1秒，每一路带开关指示灯</p> <p>6.电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术，经强化加粗处理</p> <p>7.变压器：开关电源</p> <p>8.内置电源线：3*6平方的电源线，线材配置长度为1.5米</p> <p>9.机箱高度：1.2U（符合机柜安装标准）</p> <p>10.受控功能：带232接口，可受中控设备控制</p> <p>11.联机方式：是（可支持9台设备同时联机使用）</p> <p>12.滤波器：电容滤波器</p>	1	台			
6	新款数字会议主机	<p>符合IEC60914国际标准以高性能CPU为核心的嵌入式硬件架构，稳定、高效单台会议控制主机最多可连接128台会议单元与会议扩展主机配套使用时，全系统最多可连接4096台会议单元“手拉手”连接方式，音频信号采用高性能DSP处理技术，输出音质接近CD效果。独立的智能EQ调节功能有效抑制声音的回输啸叫现象，配合中央控制系统可实现智能会议系统管理，配合语音分配系统可实现同声传译功能，可独立实现单路摄像机自动跟踪的功能。采用DIN8P可锁死式螺旋插座，连接牢固可靠。</p> <p>技术参数：</p> <p>话筒容量：≤900</p> <p>频率响应：20~20000 Hz</p> <p>信噪比：&gt;80 dBA</p> <p>通道串音：&gt;80 dB</p> <p>动态范围：&gt;94 dB</p> <p>总谐波失真：&lt;0.05%</p> <p>音频输入额定电平：0.775 V<sub>p-p</sub></p> <p>音频输出额定电平：0.775 V<sub>p-p</sub></p> <p>输出负载：≥1 kΩ</p> <p>本机最大功耗：10W</p> <p>最大带负载输出功率：340W</p>	1	台			
7	主席发言单元	<p>桌面式安装结构，外观面盖采用金属材质，采用CNC精工雕刻加工而成，集发言、签到(按键)功能于一体</p> <p>▲采用了全频带高级音头，充分提高了话筒声音的保真度，也提高了声音的抗干扰性。采用高品质气压按键，手感极佳，搭配正面蓝色发言指示灯和背面红色发言图标灯，可显著提示话筒发言状态</p> <p>▲单元自带帮助按键，可随时呼叫后台服务人员请求帮助；话筒采用14mm高品质主持广播级全频咪芯，清晰的捕捉声音的细节，大大提高了话筒的拾音还原度。标配3.5mm立体声耳机接口，保证了特殊环境下使用者的需求</p> <p>主席单元具备优先权功能，可以关闭或暂时屏蔽正在发言的代表单元，具有否决全部代表发言请求的功能</p> <p>▲正面发光区域可根据现场需求定制显示内容，最大程度贴合现场的应用需要</p> <p>采用DIN8P可锁死式螺旋航空标准插座，连接牢固可靠</p> <p>▲电容式超心型指向性麦克风</p> <p>▲最佳环境下拾音距离可达2米</p>	1	支			

8	代表发言单元	<p>桌面式安装结构，外观面盖采用金属材质，采用 CNC 精工雕刻加工而成，集发言、签到(按键)功能于一体</p> <p>▲采用了全频带高级音头，充分提高了话筒声音的保真度，也提高了声音的抗干扰性。采用高品质气压按键，手感极佳，搭配正面蓝色发言指示灯和背面红色发言图标灯，可显著提示话筒发言状态</p> <p>▲单元自带帮助按键，可随时呼叫后台服务人员请求帮助；话筒采用 14mm 高品质主持广播级全频咪芯，清晰的捕捉声音的细节，大大提高了话筒的拾音还原度。标配 3.5mm 立体声耳机接口，保证了特殊环境下使用者的需求</p> <p>▲正面发光区域可根据现场需求定制显示内容，最大程度贴合现场的应用需要</p> <p>采用 DIN8P 可锁死式螺旋航空标准插座，连接牢固可靠</p> <p>▲电容式超心型指向性麦克风</p> <p>▲最佳环境下拾音距离可达 2 米</p>	6	支			
9	无线手持话筒一拖二(真分集)	<p>频率范围：610-950MHz</p> <p>调制方式：宽带 FM</p> <p>可调范围：50MHz</p> <p>频道数目：100（或 200 个）</p> <p>接收机方式：二次变频超外差</p> <p>无线接口：BNC/50 欧姆</p> <p>灵敏度：12 dBμV（80dBS/N）</p>	1	套			
7	标识标语	党誓词、党员义务和权利、党总支架构、党的各项组织生活制度、党员发展流程以及本院党员风采进行了记述和描绘	1	项			
14	舞台搭建	8.4M*4M	33.6	平方			
15	高清线	HDMI 高清线 30 米	1	根			
16	墙面吸音板	奥松板	2	套			
17	面光灯	定制	4	台			
18	人脸识别门禁	<p>2.8 吋 TFT 真彩 LCD 液晶显示屏</p> <p>采用双头红外多光源活体检测，三维立体成像，人脸识别更快速便捷</p> <p>32 位 ARM 高速处理器，核心图形算法速度快，性能稳定</p> <p>高清无膜光学指纹采集仪，快速识别，无误判及拒真率低</p> <p>T9 输入法，中英文菜单，彰显人性化设计</p> <p>5000 枚指纹用户、5000 张用户卡、800 个人脸用户、100,000 条通行记录（可扩充）</p>	2	套			
19	综合布线		1	项			
20	综治视屏会议室搬移	含拼接屏 12 块、拼接屏箱体、机柜、音频系统、中途运输、大屏包边等	1	套			

	墙面装修	展示墙装饰、会议背景	1	项			
21	装修暂列金		1	项			
22	设备安装		1	项			
小计 3							
<b>三、综合安防监控建设</b>							
1	摄像机(筒机)	200万像素1/2.8"筒机网络摄像机；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；10M/100M自适应网口；0.001lux (F1.6, AGC ON, 彩色), 0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS (1920*1080)；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；工作温湿度：-30℃~60℃, ≤95%RH；功耗：7.5W MAX；防护等级：IP66；	12	台			
2	支架	6寸筒机壁装支架	12	个			
3	摄像机(半球)	200万像素1/2.8"防暴半球网络摄像机；2.8/4.0/6.0mm定焦；音频1入1出，告警1入1出，10M/100M自适应网口；0.0005ux (F1.4, AGC ON, 彩色), 0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS (1920*1080)；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE(可选)；工作温湿度：-30℃~60℃, ≤95%RH；功耗：5.5W MAX；防护等级：IP66；IK10；	51	台			
4	电梯专用半球	200万像素1/2.8"碟形半球网络摄像机；2.8mm定焦；内置Mic；音频1入1出；10M/100M自适应网口；0.001lux (F1.6, AGC ON, 彩色), 0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS (1920*1080)；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测；供电方式：DC12V(±25%)、POE(可选)；工作温湿度：-30℃~60℃, ≤95%RH；功耗：6.0W MAX；防护等级：IP67；IK10；	2	台			
5	电源	DC12V/2A 多功能安防电源适配器(裸线)	2	个			
6	无线网桥	无线网桥	4	个			
7	星光级网络高清球型摄像机(33倍)	200万星光级33倍红外智能球型网络摄像机(带POE)1/2.8英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器；焦距范围：5~165mm, 33倍光学变倍；支持：人脸检测，遮挡检测、声音检测，Micro SD, 最高256GB；音频接线，1路输入，1路输出；2路告警输入，1路告警输出，告警联动可设置；1路RS485串口；10M/100M自适应以太网电口；DC 12V±25%, POE；工作环-40℃~65℃, 10%~95%RH；防护等级：IP66	1	台			
8	支架	球机壁装支架	1	个			

9	高空全景摄像机	<p>1. 摄像机具有 4 个镜头、靶面尺寸 1/1.8 英寸，2 个 RJ45 接口、1 个 RS485 接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、2 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个 SD 卡槽、2 个 SFP 光口、内置 1 个 8G eMMC 芯片、1 个 MA2450 型 GPU 芯片（以公安部检测报告为准）</p> <p>2. 夜晚天气晴朗无遮挡，开启补光灯可识别距离样机镜头 150m 处的人体（1.7mX0.5m）（以公安部检测报告为准）</p> <p>3. 最低照度：在红外灯关闭情况下：彩色：0.0051lx（AGC ON，RJ45 输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块），黑白：0.0011lx（AGC ON，RJ45 输出，能分辨反射式视频矩阵测试卡中的圆形轮廓）（以公安部检测报告为准）</p> <p>4. 可将视频图像存储至 SD 卡或客户端，支持 SD 卡热插拔，最大支持 400GB SD 卡（以公安部检测报告为准）</p> <p>5. 在 IE 浏览器下，样机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换（以公安部检测报告为准）</p> <p>6. 支持在实况界面一键切换全景模式和 5PTZ 模式，5PTZ 模式可展开 5 个特写画面对全景画面内进行检测并跟踪（以公安部检测报告为准）</p> <p>7. 支持 GPS 和北斗定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息（以公安部检测报告为准）</p> <p>8. 支持特写画面定位功能，当全景画面出现移动物体时，特写画面可实时检测跟踪到移动物体并放大显示（以公安部检测报告为准）</p> <p>9. 在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持 18×22 个区域移动侦测（以公安部检测报告为准）</p>	1	台			
10	电源	Non-Brand AC24V/72W 电源适配器(5000m 海拔)	1	个			
11	支架	四目相机吊装支架	1	个			
12	16 盘位硬盘录像机	16 盘位 64 路网络硬盘录像机； 384Mbps 接入带宽； 4x4K@25, 16x1080P@30 解码能力； 4 个 RJ45 千兆以太网口，2 个千兆光口，2 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口，1 入/1 出音频接口，24 入/8 出报警接口，4 个 USB3.0 接口； 支持 2 个 Mini SAS 接口(可接入 2 个扩展柜)；2 个扩展插槽(可接入解码卡)；支持 H.264、H.265 编码、超级 265 智能编码技术； 支持 ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181(2016))等协议； 支持 RAID0/1/5/6/10/50/60 阵列存储；支持硬盘热插拔；支持 N+1 热备； 支持智能搜索、智能回放功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； 支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测相机接入和联动； 支持客流量统计(配合客流统计相机)等功能；	3	台			
13	硬盘	硬盘-8TB-SATA III-7200RPM-3.5 英寸-256MB-热插拔-内置式-6.0Gb/s-无跳线帽-监控硬盘	48	块			
14	平台管理服务	综合安防应用服务器 本域摄像机管理能力:256 路 可管理摄像机总数:2500 路 支持安防报警接入和管理 支持视频监控应用 采用 Linux 操作系统，支持 7×24 小时稳定运行，并且不易受到黑客，病毒的入侵和攻击 支持对系统中所有服务器、终端设备和业界主流的 IPC 进行统一配置和业务管理 支持国标、ONVIF 标准前端的接入 支持设备自动发现，自动添加 支持时钟同步 支持软硬解实况、软硬解轮切，并支持硬解轮切计划 支持组显示和组轮巡功能，能够根据显示需要实时改变播放窗格布局 支持高清、标清回放上墙 支持录像的标签设置和检索功能 支持视频丢失、运动检测、开关量输入报警、存储失败等业务类报警上报 支持报警联动到软硬解实况、云台、存储、开关量输出、备份、短信、预案等	1	台			

15	12路输出综合显示控制设备	<p>12路高清解码器</p> <p>解码格式: H.265、H.264</p> <p>解码能力: 16*1200W@20/16*4K@30/64*1080P@30/144*720P@30</p> <p>输入通道: 2路HDMI视频输入接口, 2路DIV视频输入接口</p> <p>输出通道: 12路HDMI视频输出接口</p> <p>输入分辨率: 最大支持3840X2160(4K)@30HZ, 向下兼容多种</p> <p>输出分辨率: 最大支持3840X2160(4K)@30HZ, 向下兼容多种</p> <p>以太网口: 2个RJ45接口的半双工/全双工以太网接口, 10M/100M/1000M Base-T自适应, 1000M时不支持半双工</p> <p>串口: 1个RJ45接口的RS232串口, 1个RJ45接口的RS485接口</p> <p>支持最大单口36画面</p> <p>支持场景切换</p> <p>支持开窗、漫游、叠加功能</p> <p>支持智控APP</p> <p>支持虚拟LED功能</p>	1	台			
16	三层交换机	(★包转发率: 2880Mpps/16800Mpps; 交换容量: 20.8Tbps/48Tbps; 1个RJ-45 Console口, 主控槽位数: 3, 业务槽位数: 3, 冗余电源、安全可靠, 冗余主控, 24电+4万兆)	1	台			
17	接入交换机	(★24*10/100/1000Base-T以太网端口 4*100/1000 Base-X SFP光口包转发率: 51Mpps; 交换容量: 256GBps; 管理端口: 1个Console口; 支持PoE+ 整机最大输出: 370W; 端口最大输出: 30W; )	3	台			
18	电视	55寸	4	台			
19	网线	六类非屏蔽	12	箱			
20	电源线	RVV2*1.5	4	卷			
21	机柜	42U	1	个			
22	KGB管		800	米			
23	辅材		1	批			
24	安装调试费		1	批			
小计4							
<b>四、机房设备</b>							
1	UPS主机	<p>三进单出 主机容量: 15kva</p> <p>1、输入电压范围 100~288V; 输入频率范围 40Hz~70Hz; 输入电流谐波含量 &lt;5%; 输入功率因数 0.99</p> <p>2、额定电压(相电压) 220/230/240; 输出功率因数 0.9; 输出电压稳定度 0.01, 输出频率稳定度 ±0.1Hz, 输出电压波形畸变率 阻性负载: 2%; 整流性负载: 5%, 过载能力(% 额定负载) 125%, 10mins</p> <p>3、整机最高效率不小于95.5%, ECO效率99%</p> <p>4、UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0ms。</p> <p>5、保护功能: 具有输入频率异常保护功能, 电池过压告警和过放电保护功能, 高温自动切换旁路保护功能。</p> <p>6、具有声光告警功能, 采用LCD屏幕显示, 便于操作, 通过控制面板设置UPS的工作电压和工作频率, 查看UPS工作模式、负载大小、电池容量。</p>	台	1			

		<p>7、UPS 通过 CE, 泰尔, 能源之星, 节能认证证书</p> <p>8、体积 (D*W*H) 530*160*420mm, 重量 (Kg) 23</p> <p>9、工作温度 0℃~40℃。</p> <p>10、标配 RS232 和 USB 通信接口, 支持 SNMP、MODBUS、干接点卡扩展。</p>					
2	蓄电 池	尺寸: 330*173*220mm	节	32			
3	电 池 柜	A32	台	1			
4	配 电 箱	根据现场情况定制	套	1			
5	空 调	<p>规格</p> <p>外机净重 23.5kg, 外机尺寸 (宽 x 高 x 深) mm732*553*330, 内机净重 9.5kg.</p> <p>制冷剂 R32. 电压/频率 220V/50Hz. 内机机身尺寸 (宽 x 高 x 深) mm825*293*196.</p> <p>舒适性能</p> <p>能效比 4.21.</p> <p>功能</p> <p>制冷功率 980W. 制热功率 1390W. 电辅加热</p> <p>电辅加热. 内机最大噪音 41dB(A). 外机最大噪音 51dB(A). 低温启动</p> <p>不支持低温启动. 智能分区送风</p> <p>不支持. 自动清洁</p> <p>内机自动清洁. 扫风方式</p> <p>上下扫风. 高温制冷</p> <p>不支持高温制冷. 睡眠模式</p> <p>按键调节. 循环风量</p> <p>690m<sup>3</sup>/h. 制冷量</p> <p>3500W. 制热量</p> <p>4600W. 电辅加热功率</p> <p>1000W</p>	台	1			
6	门 禁	<p>* 2.8 吋 TFT 真彩 LCD 液晶显示屏</p> <p>* 采用双头红外多光源活体检测, 三维立体成像, 人脸识别更快速便捷</p> <p>* 32 位 ARM 高速处理器, 核心图形算法速度快, 性能稳定</p> <p>* 高清无膜光学指纹采集仪, 快速识别, 无误判及拒真率低</p> <p>* T9 输入法, 中英文菜单, 彰显人性化设计</p> <p>* 5000 枚指纹用户、5000 张用户卡、800 个人脸用户、100,000 条通行记录 (可扩充)</p> <p>* 外形尺寸: 188 * 93 * 27 mm</p> <p>162 * 90 * 32 mm</p>	套	1			

7	防静电地板	600*600	平方	45			
8	电缆主线	5*10	米	50			
9	电源线	3*2.5	米	100			
10	辅材	桥架、PVC管	批	1			
11	安装调试费		项	1			
小计 4							

## 五、广播系统

1	IP网络可视对讲主机	<p>可视对讲：支持双向高清可视全双工对讲，具有免提、手柄两种对讲方式。</p> <p>视频联动：对讲状态下，本机可同步显示分机摄像头画面和联动 IPC 的画面。</p> <p>监听监视：支持循环监听监视和单路监听监视。</p> <p>强插强切：可对通话中的主机、分机进行监听、插话、切断。</p> <p>通话转移：支持将本机的通话转接到系统内其它主机上。</p> <p>通话保持：支持将通话保持后，再选择与其他设备通话。</p> <p>多方通话：支持发起并参与多方通话，具有指挥和会议模式。</p> <p>报警联动：支持通过网络协议联动其它平台。</p> <p>语音播报：支持语音播报呼入设备的描述信息。</p> <p>留影留言：主机可预录制一段音视频，供交接班时使用。</p> <p>录音录像：支持对通话过程录音录像，并能查询播放、储存、上传至服务器。</p> <p>SIP 电话接入：支持标准 SIP 通讯协议，可与 SIP 电话进行双向可视通话。</p> <p>公共广播</p> <p>全区广播：支持全区文件广播、喊话广播、外接音源广播。</p> <p>分区广播：支持分区文件广播、喊话广播、外接音源广播；可多路音源文件同时分别广播不同分区。</p> <p>定时广播：支持选择单区、多区、或全区，并可设定周期，定时启动广播。</p> <p>在线检测：可实时检测系统内设备的在线状态，支持掉线提醒。</p> <p>远程升级：可远程在线升级。</p> <p>接口多样：支持音频输入、录音输出、485 通讯、报警输出、耳麦、USB、HDMI 等硬件接口。</p> <p>供电方式：电源适配器供电（DC14V/1.7A）。网络接口：标准 RJ45 接口</p> <p>网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP</p> <p>音频采样率：16K~48K Hz</p> <p>音频模式：16 位立体声 CD 音质</p> <p>广播音频格式：MP3、WAV</p> <p>工作温度：-10℃-60℃</p>	台	1			
---	------------	---	---	---	--	--	--

2	IP 网络 室内 外音 柱	<ul style="list-style-type: none"> <li>可在局域网 LAN 和广域网 WAN 传输（可跨网段跨路由），一般安装在室内外的公共场所广播。</li> <li>铝质箱体，金属网面，可抵挡日照雨淋、风沙雪雨。</li> <li>高保真扬声器，，发热小功效更高。</li> <li>可通过网络接收主机的 MP3 文件广播或喊话。</li> <li>当有消防报警时，自动将广播声音强切到最大音量。网络接口：标准 RJ45 接口</li> </ul> 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频采样率：16K~48K Hz 音频模式：16 位立体声 CD 音质 广播音频格式：MP3、WAV 灵敏度：95dB(30W/60W)；97dB(90W) 音频码流：16Kb~256Kb 额定功率：30W/60W/90W 频率响应：140-15KHz 输入电源：AC220V/50-60Hz 防尘防水等级：IP66	个	100			
3	地址 盒	设备管理：管理系统内的对讲终端注册、设备状态监控。 音视频代理：支持音视频代理功能，实现设备在跨网段跨路由环境下可视对讲、监听监视等功能。 高级地址盒：支持设置高级地址盒，实现设备信息上传。 备份还原：支持对本地数据库的备份和还原。 NTP 服务：支持与 NTP 服务器时间同步，并提供系统时间同步服务，实现系统内设备时间同步。 配置管理：支持导入、导出、恢复本机配置。 数据库管理：支持对本机数据库备份、还原、清空、重新创建。 远程升级：支持远程在线升级软件。 供电方式：电源适配器供电（DC14V/0.8A）。	台	1			
4	网线	网络传输	米	6000			
5	交换机	24 口全千兆，24 个 10/100/1000Base-T 接口，4 个千兆 SFP	台	1			
6	交换机	5 口	台	20			
7	安装 调试 费		项	1			
小计 5							
项目合计							

## 第五章 评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件进行评标工作，采购人或者采购代理机构负责评标的组织工作。工作程序如下：

### 一、评标准备工作，由采购人或者采购代理机构负责

1. 核对评审专家身份和采购人代表授权函；
2. 宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
3. 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
4. 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
5. 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法律、招标文件。

### 二、符合性审查工作

评标委员会开展符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

1. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）；
2. 依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审；

如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何

调整。

如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

### 三、采购人或者采购代理机构核对评标结果

### 四、确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商

#### 五、评审标准中应考虑下列因素

##### 1. 政府采购政策要求

中小企业：\_\_\_\_\_ 6%价格扣除 \_\_\_\_\_

残疾人福利性企业：\_\_\_\_\_ 6%价格扣除 \_\_\_\_\_

监狱企业：\_\_\_\_\_ 6%价格扣除 \_\_\_\_\_

联合体中小微企业协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的：\_\_\_\_\_ 无 \_\_\_\_\_

其他政府采购政策要求：\_\_\_\_\_ 无 \_\_\_\_\_

##### 2. 中标候选人并列时的处理方式

如采用最低评标办法，则： / ；

如采用综合评标法，则按照技术部分优劣进行排序。

### 六、评审因素和指标（可根据实际情况修改）

## 一、响应性评审（符合性审查）

项目	评审内容		投标人	投标人	投标人	投标人
			1	2	3	N
初步 评审 （符合性 审查表）	1	提交的投标文件“格式、内容、标识、签字和盖章”是否符合招标文件要求；				
	2	投标报价是否高于本项目的最高限价且采购人不能支付的；				
	3	投标人是否对同一采购项目做出两个以上报价且未明确效力的；				
	4	投标文件的工期是否超过招标文件规定期限；				
	5	投标保证金的缴纳主体是否与投标人一致、提供投标担保或者所提供的投标担保不符合招标文件要求；				
	6	企业资质和项目负责人、团队人员配置是否合理，提供相关证明材料；				
	7	投标文件封面右上角是否注明“正本”或“副本”字样；				
	8	投标有效期是否满足招标文件要求；				
	9	法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书是否按招标文件规定格式、内容完整提供并按招标文件要求签字和盖章的。				

	10	企业信誉（三大网站信用查询）及投标人无重大违法记录声明是否满足招标文件的要求				
	11	投标文件是否附有采购人不能接受的条件				
	12	是否满足招标文件实质性要求的其他情形				
	13	是否符合法律、法规有关投标人要求				
结论：是否通过初步评审（初步评审合格后方可进入详细评审阶段）						
评标委员会成员签名： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>						
备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以投标无效，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过重大偏差审核的以“√”标记；未通过重大偏差审核的以“×”标记，并予以说明。						

## 二、评审办法

本次招标采用综合评分法，将供应商资质条件、对本项目的研究、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一供应商的最终得分为所有招标小组成员给其评分的算数平均值（保留2位小数）。评标委员按照评标标准评定供应商的分值，按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标最后报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术部分优劣进行排序。招标小组共同认定的客观分评审部分，需招标小组成员共同讨论、独立打分，存在不同意见的，招标小组成员分别作出书面说明。

### 三、评审标准

商务、技术部分（占总分值的 70 分）			
序号	评审项目	评审细则	备注
1	投标报价 (30 分)	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×价格权值×100（小数点保留两位）。项目评审过程中，不得去掉投标报价中的最高报价和最低报价。	保留两位小数
2	技术参数要求（30 分）	“采购需求”中技术参数全部满足或优于招标文件要求的，得 30 分。参数要求的每有一项负偏离，扣 3 分，并需按照要求提供相应的证明材料，不提供者视为负偏离；其他非实质性指标负偏离的每有一项扣 2 分；扣完为止	
3	实施方案（10 分）	方案安排合理度、可操作性、实用性、是否能满足购货方各种需要等方面、管理体系、劳动力安排（计划）表；质量保证体系及措施、工期进度安排及保证措施、文明施工保证措施等方面的安排评分。优 8-10 分；良 5-7 分；中 3-4 分；差 1-2 分；	
4	售后服务（10 分）	投标人提供详细售后服务（包括：服务响应时间、产品质保、产品维修、维护体系、人员售后服务培训计划、备品备件计划、维护保养费用等方案）的，拥有固定的营业场所，组织机构健全。（提供房产证或租房合同）。根据方案完整性、全面性、合理性、可行性等方面评分。优 8-10 分；良 5-7 分；中 3-4 分；差 1-2 分；	

5	服务团队实力(3分)	为保障系统平台,投标人具有完善的服务团队,本项得分最高3分。(提供团队成员的身份证复印件、团队成员证书,投标人为其缴纳的近3个月的社保证明复印件,缺其中任何一项不得分;	
6	类似业绩(6分)	提供近3年内相关类业绩证明材料中标通知书或合同(复印件加盖公章),每提供一个得2分,共6分;	
7	企业技术力量(8分)	投标人提供设备的品牌影响力、市场占有率、技术水平、生产管理经验、质量认证体系、3C证书(3分),为保证本项目产品、服务及信息系统的稳定性与可靠性,投标人或投标所投产品制造商提供可视化集成软件计算机软件著作权登记证书及检测报告,提供扫描件并加盖公章得5分;	
8	标书质量(3分)	标书编制内容全面性、严谨性、标书的装订是否整齐、清晰等0-3分。	

注:根据政府采购活动相关管理规定和要求,以下事项不得作为评审因素,包括但不限于:

- (1) 已作为资格条件事项;
- (2) 涉及企业规模条件事项;
- (3) 附加金额要求的业绩;
- (4) 对合同条款的任何变更与偏离;
- (5) 与商务条件和采购需求不对应或者与合同履行无关的事项;
- (6) 与投标人所提供货物(服务)的质量无关的事项;
- (7) 对投标人进行横向比较;
- (8) 非区间评审因素对应区间得分;
- (9) 特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项;
- (10) 非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地;
- (11) 其他不得作为评审因素的事项。

## 第六章 政府采购合同范本

(采购人、采购代理机构根据本项目需求订立合同范本)

## 第七章 投标文件格式

(封 面)

投 标 文 件

项目名称: \_\_\_\_\_

供 应 商: (盖章) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 目录

一、投标函 .....	( 页数 )
二、开标一览表 .....	( 页数 )
三、投标价格明细表 .....	( 页数 )
四、采购需求响应表 .....	( 页数 )
五、采购需求及相关要求响应详情 .....	( 页数 )
六、资格证明文件 .....	( 页数 )

## 一、投标函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我方）自愿参加（项目名称和招标编号）的投标，并做出如下承诺：

一、我方授权（姓名和职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

二、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务，我方所投总投标价为人民币（大写）（小写：）

三、我方已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

四、我方同意按照采购文件要求缴纳投标保证金，并承诺自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标的、或者中标后不依法与采购人签订合同、或者中标后不按照本采购文件规定缴纳招标代理费的，我方将向采购人、采购代理机构支付本采购文件公布的投标保证金作为违约赔偿金。

五、我方愿意按照采购文件的要求，提供与项目有关的所有文件资料，并保证我方所有文件资料的合法性、真实性、完整性和准确性。

六、一旦我方被确定为中标供应商，我方将严格履行本合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照约定时间完成项目，并交付采购人验收。

投标人： \_\_\_\_\_（盖章）

地址： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_ 传真： \_\_\_\_\_

电子邮件： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人(签字或签章)： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 二. 开标一览表

项目名称	
投标价格	人民币小写(元):
	人民币大写:
备注	投标价格为供应商考虑各种因素(含折扣、优惠等)的最终报价。

投标人: (盖章)

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

年 月 日

三、投标价格明细表（可根据实际情况修改）

序号	服务名称	服务内容	单价	数量	总价(元)	服务期
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						
	合计					

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

年 月 日

四、采购需求响应表（可根据实际情况修改）

序号	服务名称	招标文件规定	投标文件响应情况	偏离情况
		服务内容	服务内容	
1				
2				
3				
4				
5				
...				

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）  
 年 月 日

## 五、采购需求及相关要求响应详情

（本部分由供应商根据招标文件的采购需求和相关要求填写，附详细的方案和相应的承诺等。）

## 六、资格证明文件

(一)法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明



(三) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书

资格承诺函

致： （采购人、采购代理机构）

我单位参与 （项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_） 项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）： \_\_\_\_\_

单位负责人或授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（投标人承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

(四) 依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书

资格承诺函

致： （采购人、采购代理机构）

我单位参与 （项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_） 项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）： \_\_\_\_\_

单位负责人或授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

说明： 供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（投标人承诺依法缴纳社会保障资金和税收；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

(五) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

## 资格承诺函

致： （采购人、采购代理机构）

我单位参与 （项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_） 项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）： \_\_\_\_\_

单位负责人或授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

说明： 供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（申请人承诺参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

## （六）落实政府采购政策要求的资格证明文件

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）<sup>1</sup>，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    ）万元，资产总额为（    ）万元<sup>2</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    ）万元，资产总额为（    ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

… …

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup> 供应商需按提供的服务或工程标的分别填写，未按规定填写的，视为未提供《中小企业声明函》。

<sup>2</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加单位的-----项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_