

采购清单

序号	名称	规格	参数	单位	数量	备注
1	仓库货架 钢质托盘	尺寸: W1400*D1200*H150, 规格: 双向进叉全铺, 承载: ≥2T、静载≥6T。		个	2000	质保期 1 年
2	三层钢货架	尺寸: W4000*D4000*H4000, 规格: 主管 80*80*5mm 薄壁方管, 副管 60*60*3mm 薄壁方管。每组带爬梯一副 (550mm 宽, 4500mm 高), 所有钢结构型号均为 Q235b 热镀锌方钢管, 连接方式为焊接连接。		组	10	含货架平面 3 层 20mm 厚三合板, 3 层 2mm 钢板, 质保期 1 年
3	大型叉车	内燃平衡重式叉车, 额定载荷 3000-5000kg, 动力类型: 柴油发动机, 排放标准为国四, 标准提升高度 3-6 米, 货叉尺寸 (长*宽*厚 mm) 为 1070-1220*125-150*45-50mm, 最小转弯半径 2-5 米。		辆	1	质保期为一年

4	自动挡皮卡	中型皮卡(4门5座皮卡),四驱、手自一体,整车长度:5.2-5.8米(含货箱),货箱尺寸长度:1.5-1.8米(短箱)或1.8-2.1米(长箱)。宽度:1.4-1.6米(含轮拱间距)。深度:0.4-0.6米(栏板高度),燃料类型:汽油。	辆	1	质保期为3年或6万公里
5	打包机	全自动水平式打包机:带宽范围9-13mm、带厚范围0.5-1.0mm、最小捆扎尺寸 $\geq 50\text{mm}$ (宽度/高度)、打包速度1.5-2.5秒/道、最大拉力60-120kg、整机尺寸长度(L)1200-1500mm、宽度(W)800-900mm、高度(H)1400-1600mm台面高度:750 $\pm$ 50mm、电源:AC220V/50Hz、功率:500-800W。	个	2	质保期为1年
6	折叠板房	标准尺寸:6050mm $\times$ 3000mm $\times$ 2800mm(长 $\times$ 宽 $\times$ 高),框架材质:主结构为高强度镀锌钢或铝合金,防锈耐用。墙板/顶板为50mm-75mm厚岩棉夹芯板(防火、保温)或钢板。楼面荷载: $\geq 150\text{kg/m}^2$ (标准),抗震等级:符合临时建筑抗震标	个	18	质保期为1年

		准。			
7	10 吨随车吊	额定起重量：10 吨，最大工作半径约 14-18 米，最大起升高度约 18-22 米。	辆	1	底盘部分质保期为 1 年或 10 万公里；上装吊机部分质保期为 1 年
8	双排货车	车身长度：4.5 米至 6 米；货箱尺寸：长度：2.5 米至 4 米，宽度：1.8 米至 2.2 米，高度：0.4 米至 0.8 米（栏板式）；额定载质量：1.5 吨至 5 吨；总质量（GVW）：4.5 吨至 7.5 吨；燃料类型：汽油。	辆	1	质保期为 3 年或 5 万公里
9	军大衣	棉大衣面料技术参数：成分含量：涤纶 100%（涂层除外）；耐汗渍色牢度（酸）：原样变色≥3 级；聚酯布沾色≥3 级；棉布沾色≥3 级；耐汗渍色牢度（碱）：原样变色≥3 级；聚酯布沾色≥3 级；棉布沾色≥3 级；耐水色牢度：原样变色≥3 级；聚	套	1000	军大衣按大、中、小三个号执行，大号（185 cm）300 件，中号（175 cm）

		酯布沾色≥ 3级，棉布沾色≥ 3级；耐干摩擦色牢度≥ 3级。内胆保暖层技术参数：成份含量：羊毛絮片 95%，PH 值：4.0-8.5；单位面积质量：$\geq 200\text{g/m}^2$；颜色：军绿色。工艺：采用绗丰工艺，产品等级：合格品。 注：除上述指标外，其他指标均参照救灾专用标准执行。			500 件，小号（165cm）200 件；以 10 件为一包，每包含大、中、小号各 3、5、2 件。质保期为 1 年
10	消防救援设备设施				
10.1	消防头盔	符合 XF44-2015《消防头盔》及《17 式消防头盔款式标识统型要求》标准要求。拥有国检报告和消防产品认证证书认证证书。 头盔能耐 260℃ 高温不变形，所有配件均采用阻燃材料。大部分采用芳纶材料，护目镜能有效保护眼部，面镜能有效防护面部不受伤害。面镜采用的是镀金工艺，透光率良好。披肩采用 1000℃ 隔热服面料制作，头盔外部的电镀工艺能有有效的反射出	个	48	质保期为 1 年

		辐射热，确保佩戴者不受救援现场的热辐射伤害。下颌带可调节，帽箍可调节适合各种头型的人员佩戴。同样采用四级缓冲，能有效防护佩戴者的头部安全续。			
10.2	消防员灭火防护服	执行 XF10-2014《消防员灭火防护服》标准。用于身体防护，具备阻燃、防水透气、隔热、防静电和标识性强等性能，由外层、防水透气层(隔热层)、舒适层构成；	个	48	质保期为 1 年
10.3	消防员灭火防护靴	17 式消防员灭火防护靴（橡胶）（以下简称 17 式消防胶靴）由靴帮和靴底构成，主体颜色为黑色和黄色，主要材质为耐高温阻燃耐酸碱橡胶，总体性能符合《XF6-2004 消防员灭火防护靴》标准。	个	48	质保期为 1 年
10.4	消防员灭火防护头	符合 XF 869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。拥有国检报告和 3C 认证证书。	个	48	质保期为 1 年

	套				
10.5	消防安全腰带	符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》的标准要求。拥有国检报告和消防产品认证证书认证证书。 用于消防员登高作业和逃生自救用的防护装置，采用聚酰胺纤维或聚酯纤维和高强度金属件制成。 安全腰带的织带为一整根结构：由织带、针扣、环扣和两个拉环等零件构成。 织带宽度为 70mm。安全腰带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不少于 13mm；线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。腰带的带扣使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。经高温下不出现熔融、焦化现象。所有金属件耐腐蚀，防静电。 长×宽：120×7cm	个	48	质保期为 1 年

			腰带的带扣的边角半径应 $\geq 6\text{mm}$ 腰带质量： $\geq 0.846\text{kg}$			
10.6	消防手套		符合 XF7-2004《消防手套》标准要求。拥有国检报告和消防产品认证证书认证证书。主要用于手部防护，采用外层、隔热层、防水透气层、衬里四层结构。面料消防手套面料 XT348 高性能阻燃纤维材料，具备阻燃、防水透气、防静电、舒适等性能。 由外层、防水层、隔热层、衬里组成。手背缝合有宽度为	个	48	II 类，质保期为 1 年

		不小于 50mm 的 360° 反光标志带。			
10.7	佩戴式防爆照明灯 (灭火头 盔使用)	用于消防人员单人作业照明。固态高效 LED 光源, 寿命长, 确保产品抗冲击和碰撞; 采用防水结构, 灯具设有强光、工作光、频闪三种工作模式, 采用智能芯片控制开关, 强弱光可任意转换。精密的结构设计, 优质的抗冲击合金材料和抗静电表面处理, 防静电, 防水, 耐腐蚀性好; 平均使用寿命: 100000h ; 防护等级: IP65 ; 防爆标志: Exib II CT3。配头盔固定装置, 可调整光照方向。	个	48	GB30734-2014 标准、外壳防护等级, 质保期为 1 年
10.8	消防员呼救器	具备防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能, 壳体为透明色, 具备方位灯功能。静止报警时间 20-30 秒, 报警响声 ≥95db, 连续报警时间 ≥300min, 连续开机时间 ≥19h, 每个呼救器配充电	个	48	符合现行 GB27900《消防员呼救器》标准、须具有防爆

		器 1 个，重量 $\leq 210\text{g}$ （包括电池），便于悬挂。			标准，质保期为 1 年
10.9	消防腰斧	具有锯、砍、砸、撬等多种功能，手柄内置刀锯 1 把，可拆卸，能与腰斧手柄配套使用，手柄套采用天然橡胶，减少震动、防滑、绝缘，硬度不低于 HRC 54，重量 $< 800\text{g}$ ，符合 XF630-2006 标准，配阻燃腰斧套。	个	48	质保期为 1 年