

目录

目录.....	1
一、 开标一览表（报价表）.....	2



一、 开标一览表（报价表）


淳安千岛湖农业发展集团有限公司、杭州市建设工程管理集团有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市特别生态功能区共同富裕城乡供水设施提升建设工程（一期）——金峰乡金峰供水站工程【招标编号：HZJS2025-006号】的实施。




开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌（如果有）	规格型号（或服务要求）	数量	单价	合计	备注（如果有）
一	取水工程设备						
(一)	浮船部分						
1	浮体	凯泉配套	规格：10.5×5.5×1.3m；浮体面板、侧板材质：CCSA 船用钢板，厚度≥8mm，舱内加强板 5mm；甲板材质：花纹板厚度 5mm；含人孔盖	1	406350	406350	
2	浮船护栏	凯泉配套	规格：高度 1.5m，DN32 镀锌钢管	1	18480	18480	
3	挑梁	凯泉配套	规格：8.9×1.3m；材质：CCSA 船用钢板，厚度≥8mm	1	60340	60340	
4	上下爬梯	凯泉配套	Q235 材质，爬梯宽 0.8m	1	11090	11090	
5	泵房	凯泉配套	钢棚结构，尺寸：7.5×4×3.5m；彩钢防火夹心板，厚度大于 75mm，彩板钢板厚度不得低于 0.4mm；耐火等级：一级；含警示装置、门窗等配件	1	113290	113290	
6	钢丝绳装置	凯泉配套	套包含缆绳桩 1 个深 5m，φ20 的 304 不锈钢钢丝绳 50m 及配套钢丝绳夹	2	11090	22180	
7	霍尔锚装置	凯泉配套	每套包含 500kg 霍尔锚 1 个，AM2-Ø22, 2 节 x27.5m 锚链及配套收缆装置	2	27090	54180	
(二)	人行栈桥部分						



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或服务要求)	数量	单价	合计	备注(如果有)
1	人行栈桥及旋臂输水管	凯泉配套	人行栈桥及旋臂输水管(输水管采用 DN150 内衬不锈钢复合钢管; 桥架主桁架 DN250; 加强管 DN65; 护栏 DN32, 高度 1.1m; 桥净宽 1m, 铺 3mm 厚花纹走道板)	1	121910	121910	
2	旋臂装置	凯泉配套	旋臂装置(旋转旋臂支座及旋转接头, DN150 PN1.6MPa)	1	7390	7390	
3	电缆桥架	凯泉配套	电缆桥架(桥架规格: 350×350×200mm)	1	7390	7390	
(三)	设备部分						
1	多级立式离心泵泵组	上海凯泉	KQDQ80-45-169-2BZ 一用一备, 含水泵底座基础, 参数: Q=50m ³ /h, H=150m, N=37kw, 汽蚀余量: 8m	2	53810	107620	
2	真空泵组	上海凯泉	含控制柜(碳钢+防腐漆, 厚度 1.5mm)、压力传感器、真空表、压力表及管路配件等	2	18480	36960	
3	多功能水泵控制阀	凯泉配套	DN150	1	7150	7150	
4	电动蝶阀	凯泉配套	DN150	1	6780	6780	
5	双法兰伸缩节	凯泉配套	DN150	1	3580	3580	
6	低压配电柜	凯泉配套	碳钢+防腐漆, 防护等级 IP55, 尺寸 700*500*1700, 厚度 1.5mm	1	48030	48030	
7	水泵变频控制柜	凯泉配套	KQK002QB-37M 碳钢+防腐漆, 防护等级 IP55, 尺寸 800*600*2000, 厚度 1.5mm	1	57880	57880	
8	PLC 控制柜	凯泉配套	KQK-PLC 碳钢+防腐漆, 尺寸 750*600*1800, 厚度 1.5mm。 含处理器、各类模块、仪表、元器件及编程费用; 起到安全监测与报警, 显示及调节控制, 过程检测作用。	1	41380	41380	
9	闸阀控制箱	凯泉配套	碳钢+防腐漆	1	1460	1460	



序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号 (或服务要求)	数量	单价	合计	备注 (如果有)
10	水泵现场端子箱	凯泉配套	碳钢+防腐漆	1	1950	1950	
11	室外枪机购安	凯泉配套	高清数字摄像机 (带红外线功能) 一体化放水结构设计, 红外距离 30 米, 像素数:3840x2160, 有效像素 800 万像素, 支持背光补偿, 3D 数字降噪, 日夜转换模式换, RJ45 接口, 支持 POE 供电, 含安装支架; 立杆 4m, 视频存储≥90 天, 含 3 个月试用期内耗材	2	11090	22180	
12	内衬不锈钢复合钢管	凯泉配套	DN150	50	360	18000	
(四)	其它部分						
1	远程控制信号线	凯泉配套		1	23630	23630	
2	照明系统	凯泉配套		1	4930	4930	
3	配件费	凯泉配套		1	9860	9860	
4	各材料防腐处理	凯泉配套		1	7150	7150	
5	安装调试费	凯泉配套		1	197020	197020	
6	运费	无		1	85260	85260	
二	厂区设备安装						
(一)	一体化无负压设备						
1	一体化无负压设备	上海凯泉	Q=3m ³ /h, H=15m, N=0.37kw 水泵 2 台 (互用互备)	1	152540	152540	
三	泵站设备安装						
(一)	长岭庄泵站一体化无负压设备	上海凯泉	Q=5.5m ³ /h, H=85m, N=2.2kw 水泵 2 台 (互用互备)	1	137130	137130	
(二)	牛麦坞泵站一体化无负压设备	上海凯泉	Q=2m ³ /h, H=70m, N=1.1kw 水泵 2 台 (互用互备)	1	133900	133900	
(三)	殿峰泵站一体化无负压设备	上海凯泉	Q=12m ³ /h, H=70m, N=4kw 水泵 2 台 (互用互备)	1	145420	145420	
(四)	下源泵站一体化无负压设备	上海凯泉	Q=6m ³ /h, H=117m, N=4kw 水泵 2 台 (互用互备)	1	144440	144440	

序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或服务要求)	数量	单价	合计	备注(如果有)
(五)	金源泵站一体化无负压设备	上海凯泉	Q=5.5m ³ /h, H=115m, N=3kw 水泵 2 台(互用互备)	1	141280	141280	
(六)	秀水馆泵站一体化无负压设备	上海凯泉	Q=10m ³ /h, H=60m, N=3kw 水泵 2 台(互用互备)	1	141870	141870	
投标报价(小写)				¥2,500,000.00			
投标报价(大写)				贰佰伍拾万元整			

注:

1、投标人需按本表格式填写,否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件,投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务,不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务,不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价,否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件,投标无效;采购内容未包含在《开标一览表(报价表)》名称栏中,投标人不能作出合理解释的,视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的,投标无效。

3、特别说明:▲供应商报价低于项目最高限价50%的,应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。