

# 采 购 合 同

合同编号：LYCG2024XCX-032

项目名称：龙游县公共文化服务中心（二期）工程-文化艺术中心厨房设备采购项目

采购人：龙游县城市发展投资有限公司（以下称甲方）

中标人：衢州永鑫不锈钢厨房设备有限公司（以下称乙方）

签署地点：\_\_\_\_\_ 龙游县 \_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_ 2025年1月16日 \_\_\_\_\_



## 龙游县公共文化服务中心（二期）工程-文化艺术中心厨房设备采购项目合同

甲方：龙游县城市发展投资有限公司

乙方：衢州永鑫不锈钢厨房设备有限公司

2024年12月31日，龙游县城市发展投资有限公司（采购人）以公开招标（采购方式）对龙游县公共文化服务中心（二期）工程-文化艺术中心厨房设备采购项目（编号：LYCG2024XCX-032）进行了采购。经评标委员会评定，衢州永鑫不锈钢厨房设备有限公司（中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经龙游县城市发展投资有限公司（采购人）（以下简称：甲方）和（中标人名称）衢州永鑫不锈钢厨房设备有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 一、项目概况

1、项目名称：龙游县公共文化服务中心（二期）工程-文化艺术中心厨房设备采购项目。

2、项目地点：甲方指定地点。

3、项目主要内容：厨房设备采购。

### 二、采购商品清单及合同价格

1、乙方保证提供如下内容的合格产品：

金额单位：人民币/元

项目名称	品牌型号规格和主要配置	数量	单价（元）	总价（元）	备注
龙游县公共文化服务中心（二期）工程-文化艺术中心厨房设备采购项目	详见附件清单	一批	1433578	1433578	
合计				1433578元	

2、本合同总价为人民币（大写）：壹佰肆拾叁万叁仟伍佰柒拾捌元整；（小写）¥：1433578元，清单详见合同附件。

注：合同价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修、等一切税金和代理费用等完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

### 三、货款支付

合同生效以及具备条件后15日内支付合同款的40%，在验收合格后15个工作日内付清结算价款。

### 四、供货期

合同签订后50日历天内完成设备及材料供货、安装、调试、试运行、交付使用。

## 五、知识产权

乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

## 六、履约保证金

1. 缴纳金额：乙方须向甲方缴纳，为合同价格的 1.0%，即人民币（大写）：壹万肆仟叁佰叁拾陆元；小写：（¥14336元）；

2. 缴纳方式：汇票/支票/银行转账/银行保函/保险保函。

3. 缴纳时间：本项目中标通知书发出后 30 个自然日内缴纳。

4. 退还条件：履约保证金在整个项目验收合格后 7 个工作日内退还（不计息）。

## 七、质量保证金

乙方须向甲方缴纳，为合同总价的 1.5%，即人民币（大写）：贰万壹仟伍佰零肆元整；小写：（¥21504元）；乙方可采用现金担保形式或工程保函形式（包括银行保函、保险机构 保证保险保单和融资担保公司保函），质保期满后 7 个工作日内无息退还（采用现金方式）。

## 八、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

## 九、质保期

1. 质保期：肆年（质保期内由于我方产品质量问题引起的一切损坏及故障（易耗品除外），我司无条件免费上门维修服务，贵单位无须付费，一切由我方承担；由于客户操作不当或因其他意外造成的损坏，免人工费，仅收取配件材料成本费。）。如厂家提供的质保期超过上述要求的，按厂家的质保期执行。自项目整体验收合格之日起计，质保期内，与质保和维修相关的所有费用均由投标人承担。

2. 国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，乙方亦可提供更长的质保期。

3. 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，投标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果投标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由乙方承担，甲方同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

## 十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十一、辅助服务

1、乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2、乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

## 十二、质量保证

1、乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于肆年的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

3、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 十三、补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价 20%的违约金：

(1) 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

(2) 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

(3) 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内中标人未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

#### 十四、质量保证及售后服务

1. 乙方所投产品必须为全新的、符合国家有关质量标准的产品；产品的保修期自验收合格之日起肆年，质保期间，乙方应免费负责维护；质保期后长期提供良好的技术支持。

2. 质量保证期自甲方（或其被委托人）在验收报告上签署“验收合格”之日起计算；质量保证期内免费维修更换配件；乙方须提供详细的售后服务承诺及准确有效的服务机构联系方式。

3. 乙方能提供 24 小时全天候召修服务，接到故障通知后 4 小时以内到达现场履行维修义务，12 小时解决问题，若不能在 12 小时内解决，须提供同等性能、同等配置的产品替换，质量保证期内的维修发生的一切费用由乙方承担。

4. 备品备件及耗材要求：该产品所需要的所有配件，乙方应常年备货。乙方在免费保修期内免费提供保证产品正常运行的全部备件及维护。

5. 在乙方承诺的质保期内，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应免费给予维修、更换和正常保养。在质量保证期满以后，应该保证提供备件和保养服务。

#### 十五、验收

1、乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，并通过相关质检部门的验收。

2、货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后 10 个工作日内提出。

3、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4、甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

5、甲方组织相关人员对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，乙方负责整改至合格；

6、采购人对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

7、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

8、乙方需承担供货时发生的一切费用；验收标准顺序应按符合先国家、后地方、再行业标准执行。

4、验收时乙方必须到现场，验收完毕后须做出验收结果报告。

## **十六、货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## **十七、违约责任**

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的5%违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

### 十八、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 十九、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

### 二十、合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人签字或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同甲乙双方若发生纠纷应协商解决，协商不成的，由甲方所在地人民法院处理。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。


4. 本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲乙双方各执三份，浙江新诚信工程咨询有限公司留存一份。


签署页，本页无正文：

甲方（盖章）：龙游县城市发展投资有限公司 乙方（盖章）：衢州永鑫不锈钢厨房设备有限公司

法定代表人或授权

法定代表人或授权

代理人（签字或盖章）：

代理人（签字或盖章）：

地址：龙游县湖底叶村

地址：浙江省衢州市廿里镇工业园区朝得路15号

联系方式：

联系方式：13905709960

开户银行：

开户银行：衢州柯城农商银行双港支行佳美分理处

账号：

账号：201000065859140

签订日期：2025年1月16日

签订日期：2025年1月16日

采购代理机构（盖章）：浙江新诚信工程咨询有限公司

日期：2025年1月16日



龙游城投



附

## 合同清单

项目名称：龙游县公共文化服务中心（二期）工程-文化艺术中心厨房设备采购项目

序号	名称	品牌、型号	规格	数量及单位	单价(元)	合计(元)
洁具间						
1	拖把池	厂制品、YX-TBC	面板及水斗采用SUS304-2B不锈钢制作，板厚不小于1.2mm，立柱采用不锈钢管，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，拉档采用SUS304-2B不锈钢管，直径不小于25mm，壁厚不小于1.2mm，配全钢可调子弹脚；	1台	560	560
2	四层平货架	厂制品、YX-PBHJ-4	采用SUS304-2B不锈钢制作，上下两层面板板厚均不小于1.2mm，加强筋全部采用SUS304-2B不锈钢板制作，立柱为SUS304-2B不锈钢管，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，配全钢可调子弹脚；	2台	840	1680
3	拖把池连架	厂制品、YX-TBC	面板及水斗采用SUS304-2B不锈钢制作，板厚不小于1.2mm，立柱采用不锈钢管，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，拉档采用SUS304-2B不锈钢管，直径不小于25mm，壁厚不小于1.2mm，配全钢可调子弹脚；	2台	560	1120
更衣间						
1	更衣柜	厂制品、YX-GYG	采用SUS304-2B不锈钢板制作，板厚不小于1.2mm，焊接打磨后无毛刺、无锐角，边缘光滑不割手，颜色为不锈钢原色；	6台	1400	8400
		龙旗、定制	采用全铜材质，表面镀铬，自动调节感应距离，设有一分钟超时停水功能，适用水压0.05-0.7MPa，可接冷热混水，出水温度可调，接水口径为G1/2，	2台	770	1540



2	电子感应龙头		需与挂墙洗手水池配套安装。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则为无效响应			
3	洗手星	厂制品、YX-XSX	面板及水斗采用SUS304-2B不锈钢制作，板厚不小于1.2mm，带防臭下水；	2台	560	1120
4	灭蚊灯	蝇博士、定制	诱蚊方式：UVA紫光灯，灭蚊原理：粘捕式，有效防蝇面积不小于25㎡，功率22V/≤10W；	2台	154	308
5	风幕机	皇禧、定制	内置可调角度导风板，铝壳铜线电机，二档风速调节，不小于2700m <sup>3</sup> /h，一功率；220V/≤300W，按照实际门宽尺寸安装	1台	602	602
<b>副食库</b>						
1	平板车	厂制品、YX-PBC	采用SUS304-2B不锈钢板材制作，板厚不小于1.2mm，下衬不锈钢加强筋，立柱直径不小于38mm，壁厚不小于1.0mm，配5寸聚胺脂静音轮4只；	2台	550	1120
2	电子秤	蓉城、定制	显示方式：数码管显示[LED]-测量范围：1(kg)-最大(小)称量：20g-300kg-单位重量：45kg-面板材质：不锈钢	1台	434	434
3	灭蚊灯	蝇博士、定制	诱蚊方式：UVA紫光灯，灭蚊原理：粘捕式，有效防蝇面积不小于25㎡，功率22V/≤10W；	1台	154	154
4	四层平板货架	厂制品、YX-PBHJ-4	采用SUS304-2B不锈钢制作，上下两层面板板厚均不小于1.2mm，加强筋全部采用SUS304-2B不锈钢板制作，立柱为SUS304-2B不锈钢管，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，配全钢可调子脚；	11台	840	9240
		厂制品、	采用SUS304-2B不锈钢管方管焊接制作，方管规格不小于50mm*50mm，壁厚不	11台	230	3080

5	地物架	YX-DWJ	小于 1.2mm;			
6	风幕机	皇禧、定制	内置可调角度导风板, 铝壳铜线电机, 二档风速调节, 不小于 2700m <sup>3</sup> /h, 一功率: 220V/≤300W, 按照实际门宽 尺寸安装	1台	602	602
7	电热开水器	纯美、定制	功率: 380V/≤18KW; 内胆材质: SUS304-2B 不锈钢 出水方式: 两水龙头 加热方式: 电热管加热 额定出水量: 120L/h 底座: 材质: SUS304-2B 不锈钢 尺寸: 与开水器配套	2台	1400	2800
8	水杯柜	厂制品、YX-SBC	采用 SUS304-2B 不锈钢板材制作, 板 材厚度不小于 1.2mm, 焊接打磨后无毛 刺、无锐角, 边缘光滑不割手, 颜色 为不锈钢原色;	1台	1260	1260
1	四层栅格货架	厂制品、YX-LGHJ-4	采用 SUS304-2B 不锈钢制作, 上下两 层面板板厚均不小于 1.2mm, 加强筋全 部采 用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 立 杆为 SUS304-2B 不锈钢管, 直径不小 于 38mm, 壁厚不小于 1.2mm, 配全钢 可调子弹脚;	14台	840	11760
2	保鲜库	明珠、定制	工作温度高温 0℃~+5℃, 压缩机、蒸 发器、控制器等主要部件均采用知名 牌 配件, 带全自动数显, 库体可见 面均采用用厚度不小于 1.2mm 的 SUS304-2B 材质, 聚氨酯保温板厚度不 小于 100mm (B2 级阻燃), 地板上压 5mm 防 滑 不锈钢板, 配不锈钢自动回归 门、风幕机、LED 照明, 库门带防反锁 功能;	1台	113400	113400

3	冷冻库	明珠、定制	工作温度高温-15℃~ -18℃，压缩机、蒸发器、控制器等主要部件均采用知名品牌配件，带全自动数显，库体可见面均采用厚度不小于1.2mm的 SUS304-2B材质，聚氨酯保温板厚度不小于100mm (B2级阻燃)，地板上压5mm防滑不锈钢板，配不锈钢自动回归门、风幕机、LED照明，库门带防反锁功能；	1台	121100	121100
1	双层 工作台	厂制品、 YX-GZT	采用 SUS304-2B 不锈钢制作，上下两层面板板厚均不小于 1.2mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，上层面板下称 ≥15mm 厚木工板减震，立柱为不锈钢管，直径不小于 38mm，壁厚不小于 1.2mm，配全钢可调子弹脚；	2台	840	1680
2	双层 工作台	厂制品、 YX-GZT	采用 SUS304-2B 不锈钢制作，上下两层面板板厚均不小于 1.2mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，上层面板下称 ≥15mm 厚木工板减震，立柱为不锈钢管，直径不小于 38mm，壁厚不小于 1.2mm，配全钢可调子弹脚；	1台	840	840
3	灭蚊灯	蝇博士、定制	诱蚊方式：UVA 紫光灯，灭蚊原理：粘捕式，有效防蝇面积不小于 25 m <sup>2</sup> ，功率 22V/ ≅ 10W； 功率：380V/ ≅ 18KW； 内胆材质：SUS304-2B 不锈钢	1台	154	154
4	开水 器带 底座	纯美、定制	出水方式：两水龙头 加热方式：电加热管加热 额定出水量：120L/h 底座： 材质：SUS304-2B 不锈钢	1台	1400	1400

5	绞切肉机	鼎力、定制	尺寸：与开水器配套 整机采用优质不锈钢制作；易清洁、外形美观、简单易用，大口径安全进料口，按键式电源防水开关；生产能力： $\geq 150\text{kg/h}$ ；功率： $220\text{V}/\leq 1.5\text{KW}$ 。	1台	2800	2800
6	大单星盆水池	厂制品、YX-DXSC	面板及水斗采用SUS304-2B不锈钢制作，板厚不小于1.2mm，立柱采用不锈钢管材，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，拉档采用SUS304-2B不锈钢管材，直径不小于25mm，壁厚不小于1.2mm，配全钢可调子弹脚	5台	840	4200
7	洗地龙头	龙旗、定制	开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理，无痕三层液压钢管，管长不少于10m，黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；	1台	2800	2800
8	左单星杀鱼台	厂制品、YX-SYT	面板及水斗采用SUS304-2B不锈钢制作，板厚不小于1.2mm，立柱采用不锈钢管材，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，拉档采用SUS304-2B不锈钢管材，直径不小于25mm，壁厚不小于1.2mm，配全钢可调子弹脚。	2台	980	1960
9	双温高压花洒	龙旗、定制	座台式安装，双孔双温；国标59铜铸造表面抛光镀铬处理；配1/4转优质陶瓷芯一字型手柄；左右接口间距为203mm，采用偏心设计可微调（15mm）；开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。	2套	1232	2464
蔬菜粗加工间						
1	组合消毒柜	厂制品、YX-XDG	面板及背、侧板均采用SUS304-2B不锈钢制作，立柱为不锈钢管，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，满足采购人消毒需求，带可视玻璃门，整机须隔热防烫处理，配全钢可调子弹脚，功率： $220\text{V}/\leq 2000\text{W}$ ，符合卫生防疫要求。	1台	2800	2800

2	双温四门高身柜	麦斯科、定制	机身采用食品级304不锈钢，容量不小于1000L，双压缩机，全铜冷凝管，电子温控带屏显，冷藏温度-6℃~+15℃，冷冻-18℃~-10℃，功率220V/≤400W。	2台	3640	7280
3	双层工作台	厂制品、YX-GZT	采用SUS304-2B不锈钢制作，上下两层面板厚度均不小于1.2mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，上层面板下称≥15mm厚木工板减震，立柱为不锈钢管，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，配全钢可调子弹脚；	4台	840	3360
4	灭蚊灯	蝇博士、定制	诱蚊方式：UVA 紫光灯，灭蚊原理：粘捕式，有效防蝇面积不小于25㎡，功率22V/≤10W；	1台	154	154
5	双头多功能切菜机	钰泉、定制	整机采用SUS304-2B不锈钢制作，易清洁、外形美观、简单易用，按键式电源防水开关，产量：≥300KG/小时 可切片、切丝、切丁、切段、切馅并配相应刀盘 功率：220V/≤2000W（必须带有安全保护装置）	1台	10920	10920
6	大单星盆水池	厂制品、YX-DXSC	面板及水斗采用SUS304-2B不锈钢制作，板厚不小于1.2mm，立柱采用不锈钢管材，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，拉档采用SUS304-2B不锈钢管材，直径不小于25mm，壁厚不小于1.2mm，配全钢可调子弹脚	3台	840	2520
7	双星水池	厂制品、YX-SXSC	面板及水斗采用SUS304-2B不锈钢制作，板厚不小于1.2mm，立柱采用不锈钢管材，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，拉档采用SUS304-2B不锈钢管材，直径不小于25mm，壁厚不小于1.2mm，配全钢可调子弹脚	1台	1120	1120
	食品净	鹿朴、定制	1、水容积≥108L*2 2、电压：4.5KW/380V	1台	67900	67900

8	化商用机	<p>4、瓜果类净化量：72(Kg) /次 / 9 (min)</p> <p>5、肉类净化量：72(Kg) / 次/11 (min)</p> <p>6、不用化学添加（排除臭氧，含氯化学添加等技术），可以杀灭细菌，病毒和降解农药，激素，抗生素</p> <p>7、操作简单，5寸高清智能触控彩屏，IP68级防水，智能操控，语音提示，一键净化，一键自动排水</p> <p>8、产品需具有对手足口病毒百分百灭活效果</p>		
烹饪间				
1	油烟净化一体机	<p>优质不锈钢制造；</p> <p>壳体面板304，厚度1.0mm，加强筋</p> <p>1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；</p> <p>专利技术，立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。在厨房前端实施油烟净化，管道无积油，安全无隐患！油烟净化更高效。拼装结构，方便用户自行拆卸维护结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。日常清洗简便，外壳用抹布或棉球擦拭，油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面，溶解后启动即可。主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可长期使用。多重净化，模块化设计。综合净化率99.4%。</p>	19m <sup>2</sup>	4900 93100
2	单头矮汤炉	<p>采用SUS304-2B不锈钢板板材制作，</p> <p>面板、背板厚度不小于1.2mm，主体骨架采用40MM*40mm镀锌角钢，配铸铁炉板，二圈火炉头，接油盘，点火器，配燃气熄火保护装置，炉脚采用不锈钢管，直径不小于60mm，壁厚不小于1.2mm，高度可调节，热负荷小于16KW</p>	1台	2520 2520

3	三门鲜海蒸柜	厂制品、YX-ZG	采用 SUS304-2B 不锈钢板材制作，门、侧、背板厚度均不小于 1.2mm，内胆板厚不小于 1mm，储水槽板厚不小于 1.5mm，主体骨架采用 40mm*40mm 镀锌角钢，三门独立蒸汽控制，配自动点火静音节能火排燃烧器，配自动进水防干烧装置，燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置，待等压自动补水装置	2台	7000	14000
4	单星盆水池	厂制品、YX-DXSC	面板及水斗采用 SUS304-2B 不锈钢制作，板厚不小于 1.2mm，立柱采用不锈钢管材，直径不小于 38mm，壁厚不小于 1.2mm，拉档采用 SUS304-2B 不锈钢管材，直径不小于 25mm，壁厚不小于 1.2mm，配全钢可调子弹脚	1台	560	560
5	六头煲仔炉	厂制品、YX-BZL	采用 SUS304-2B 不锈钢板材制作，面板、背板厚度不小于 1.2mm，主体骨架采用 40MM*40mm 镀锌角钢，配铸铁炉板，二圈火炉头，接油盘，点火器点火，配燃气熄火保护装置，炉脚采用不锈钢管，直径不小于 60mm，壁厚不小于 1.2mm，高度可调节，热负荷不小于 4KW/眼；	1台	1680	1680
6	炉拼台	厂制品、YX-LPT	采用 SUS304-2B 不锈钢制作，板厚不小于 1.2mm，立柱采用不锈钢管材，直径不小于 38mm，壁厚不小于 1.2mm，拉档采用 SUS304-2B 不锈钢管材，直径不小于 25mm，壁厚不小于 1.2mm，配全钢可调子弹脚，尺寸需与主灶配套使用。	4台	560	2240
7	双头双尾小炒灶	厂制品、YX-CZ-2	采用 SUS304-2B 不锈钢板材制作，面板、背板厚度不小于 1.2mm，台面一次压制成型，主体骨架采用 40MM*40mm 镀锌角钢、灶身双层热轧钢板、采用红丹二度防锈处理，隔热层厚 40，炉膛 50 厚耐高温材料围砌，配燃气熄火保护系统及全不锈钢预混式节能炉头，国内品牌鼓风机 (220V, 250W)，灶圈口径直径不小于 300mm，配套直径 500mm 双耳生铁大锅两口，炉脚采用不锈钢管，直径不小于 60mm，壁厚不小于 1.2mm，高度可调节，配直径 500mm，厚度 ≥ 1.6mm 双耳铁锅、摇摆式水龙头、锅撑、尾撑、冷水斗、上下水管；	2台	6720	13440
		厂制品、	采用食品级 304 不锈钢板材制作，面板、背板厚度不小于 1.2mm，台面一次压制	2台	7700	15400



8	双头大锅灶	YX-DZTY2-7 0B、	成型, 主体骨架采用40MM*40mm 镀锌角钢、灶身双层热轧钢板、采用红丹二度防锈处理, 隔热层厚40, 炉膛50 厚耐高温材料围砌, 配燃气熄火保护系统及全不锈钢预混式节能炉头, 国内品牌鼓风机 (220V, 250W), 炉脚采用不锈钢管, 直径不小于60mm, 配直径800mm, 厚度 $\geq 1.6$ mm翻边锅、摇摆式水龙头、锅撑、尾撑、上下水管; 符合国家标准	5台	2800	14000
9	双通移门柜台	厂制品、 YX-HTG	采用 SUS304-2B 不锈钢制作, 面、侧、门、背板厚均不小于 1.2mm, 加强筋全部采用不锈钢板制作, 立杆为不锈钢管, 直径不小于 38mm, 壁厚不小于 1.2mm, 配上挂式尼龙静音轨道, 配全钢可调子弹脚;	1台	2800	2800
10	单通移门柜台	厂制品、 YX-HTG	采用 SUS304-2B 不锈钢制作, 面、侧、门、背板厚均不小于 1.2mm, 加强筋全部采用不锈钢板制作, 立杆为不锈钢管, 直径不小于 38mm, 壁厚不小于 1.2mm, 配上挂式尼龙静音轨道, 配全钢可调子弹脚;	1台	2800	2800
11	四层栅格货架	厂制品、 YX-LGHJ-4	采用 SUS304-2B 不锈钢制作, 上下两层面板板厚均不小于 1.2mm, 加强筋全部采用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 立杆为 SUS304-2B 不锈钢管, 直径不小于 38mm, 壁厚不小于 1.2mm, 配全钢可调子弹脚;	1台	840	840
12	双层工作台	厂制品、 YX-GZT	采用 SUS304-2B 不锈钢制作, 上下两层面板板厚均不小于 1.2mm, 加强筋全部采用不锈钢板制作, 上层面板下称 $\geq 15$ mm 厚木工板减震, 立杆为不锈钢管, 直径不小于 38mm, 壁厚不小于 1.2mm, 配全钢可调子弹脚;	5台	840	4200
13	双星盆水池	厂制品、 YX-SXSC	面板及水斗采用 SUS304-2B 不锈钢制作, 板厚不小于 1.2mm, 立柱采用不锈钢管材, 直径不小于 38mm, 壁厚不小于 1.2mm, 拉档采用 SUS304-2B 不锈钢管材, 直径不小于 25mm, 壁厚不小于 1.2mm, 配全钢可调子弹脚	2台	1120	2240
14	双温四门高身	麦斯科、定制	机身采用食品级 304 不锈钢, 容量不小于 1000L, 双压缩机, 全铜冷凝管, 电子温控带屏显, 冷藏温度 $-6^{\circ}\text{C}$	2台	3640	7280

15	柜		+15℃, 冷冻-18℃~-10℃, 功率220V/ ≤400W。				
	洗地龙头	龙旗、定制	开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理, 无痕三层液压钢丝管, 管长不少于10m, 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调;	1台	2800	2800	
16	灭蚊灯	蝇博士、定制	诱蚊方式:UVA 紫光灯, 灭蚊原理:粘捕式, 有效防蝇面积不小于25 m <sup>2</sup> , 功率22V/ ≤10W;	2台	154	308	
17	厨房灭火系统	芯统创、CMJS16-1-CX	一厨房设备灭火装置, 是厨房烹饪设备及排烟罩、烟道必备的消防保护产品; 本设备24小时自动探测火灾, 自动灭火自动灭火启动方式:机械式启动 ★提供生产厂家应急响应管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书 (提供复印件加盖制造商鲜章电子扫描件) ★提供食用油专用灭火剂, 检测报告。检测内容必须有无色透明液体及急性经口毒性试验等内容 (提供带有CMA 或CNAS第三方检测报告复印件加盖制造商鲜章电子扫描件) ★提供厨房设备灭火装置生产厂家质量管理体系认证、环境保护体系认证、健康管理体系认证 (提供复印件加盖制造商鲜章电子扫描件) 一药剂充装量: 单瓶组药剂装置 ≥ 11.5L, 双瓶组药剂装置 ≥23L。	1套	11900	11900	
18	风机启动电箱	厂制品、YX-QDX	SUS304-2B 不锈钢外壳, 防火防爆, 易于清洁, 带数字屏显, 避免电动机启动时过大的启动电流对供电线路影响, 并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用, 适配功率 ≥11KW。	1台	1400	1400	
面点间							
1	灭蚊灯	蝇博士、定制	诱蚊方式:UVA 紫光灯, 灭蚊原理:粘捕式, 有效防蝇面积不小于25 m <sup>2</sup> , 功率22V/ ≤10W;	1台	154	154	

2	米面架	厂制品、 YX-WMJ	采用SUS304-2B 不锈钢管方管焊接制作，方管规格不小于 50mm*50mm，壁厚不 小于 1.2mm;	3台	280	840
3	压皮机	钰泉、定制	结构先进、外形美观、操作简便、工作效率高等特点；生产能力： $\geq 30\text{KG/h}$ ； 功率： $220/\leq 1.5\text{KW}$ ；	1台	2940	2940
4	搅拌机	力丰、定制	采用轻触式电脑控制面板，双电机实现双自动速运转； 搅拌钩经过特殊处理，经久不变形； 皮带式传动，动力大，噪音小； 设有安全网罩，保护使用者安全。 料筒容积： $\geq 50\text{L}$ 最大和面量： $\geq 15\text{kg}$ 功率： $220\text{V}/\leq 1.5\text{KW}$	1台	11200	11200
5	双动双 速和面 机	力丰、定制	功率： $380\text{V}/\leq 5\text{KW}$ 面粉容量： $\geq 25\text{KG}$ 面团容量： $\geq 40\text{KG}$ 搅拌速度：设有正反转，快速和慢速	1台	7980	7980
6	豆浆机	禾元、定制	高速运转的电机带动不锈钢刀片及滤网支架旋转，实现制磨工作，接触食物 的零部件均采用铝合金或不锈钢制作，符合国家食品卫生标准。适合于磨制 各种豆、米制品； 全电路板控制，多功能操作面板，智能一键操作，高效节能； 单层带自动过滤功能，自动脱浆； 精准水位监控系统，故障数显功能； 筒体 304-2B 不锈钢板制，配有不锈钢三角底架； 电机功率： $\geq 1.8\text{KW}$ ； 加热功率： $\geq 5.0\text{KW}$ ； 生产能力： $\geq 15-20\text{L/h}$ 符合GB4806.9-2016标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带CMA标识	1台	4900	4900

			的检测报告。			
7	大单星盆水池	厂制品、YX-DXSC	面板及水斗采用SUS304-2B不锈钢制作，板厚不小于1.2mm，立柱采用不锈钢管材，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，拉档采用SUS304-2B不锈钢管材，直径不小于25mm，壁厚不小于1.2mm，配全钢可调子弹脚	2台	840	1680
8	饼盘车	厂制品、YX-BPC	采用SUS304-2B不锈钢钢管制作，主立柱直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，格栅直径不小于25mm，壁厚不小于1mm，配聚胺脂静音轮4只。	2台	980	1960
9	单门发醇箱	明盛、定制	主要部件采用食品级304不锈钢制作，盘数不少于15盘，配不锈钢托盘不小于15盘，带数显屏；功率220V/≤3000W，数控面板按钮，正面钢化玻璃。	1台	3640	3640
10	单通移门碗柜	厂制品、YX-WG	采用SUS304-2B不锈钢制作，面、侧、门、背板厚均不小于1.2mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，立柱为不锈钢管，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，配上挂式尼龙静音轨道，配全钢可调子弹脚；	1台	2100	2100
11	双温四门高身柜	麦斯科、定制	机身采用食品级304不锈钢，容量不小于1000L，双压缩机，全铜冷凝管，电子温控带屏显，冷藏温度-6℃~+15℃，冷冻-18℃~-10℃，功率220V/≤400W。	2台	3640	7280
12	面粉车	厂制品、YX-MFC	采用SUS304-2B不锈钢制作，板厚不小于1.2mm，立柱采用不锈钢管材，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，配重力万向轮4只；	2台	840	1680
13	双层工	厂制品、YX-GZT	采用SUS304-2B不锈钢制作，上下两层面板板厚均不小于1.2mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，上层面板下称≥15mm厚木工板减震，立柱为不锈钢管，直	1台	840	840

14	作台 单通移 门荷台 柜	厂制品、 YX-HTG	径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，配全钢可调子弹脚； 采用SUS304-2B不锈钢制作，面、侧、门、背板厚均不小于1.2mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，立杆为不锈钢管，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，配上挂式尼龙静音轨道，配全钢可调子弹脚；	2台	2520	5040
15	木案 工 作台	厂制品、 YX-GZT	面板采用40mm厚木板，台面下有防潮衬板附加强撑，可调高低式地脚。	2台	840	1680
16	双层 工 作台	厂制品、 YX-GZT	采用SUS304-2B不锈钢制作，上下两层面板板厚均不小于1.2mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，上层面板下称 $\geq 15\text{mm}$ 厚木工板减震，立杆为不锈钢管，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，配全钢可调子弹脚；	1台	840	840
17	四层 平 板 货架	厂制品、 YX-PBHJ-4	采用SUS304-2B不锈钢制作，上下两层面板板厚均不小于1.2mm，加强筋全部采用SUS304-2B不锈钢板制作，立杆为SUS304-2B不锈钢管，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，配全钢可调子弹脚；	2台	840	1680
18	集气罩	厂制品、 YX-JQZ	采用SUS304-2B不锈钢制作，板厚不小于1.2mm，配滤油网板，积油杯，配防爆灯； 具体尺寸需现场确认。	12.96m <sup>2</sup>	700	9072
19	柜式 电 饼铛	粤华、定制	采用SUS304-2B不锈钢板制作，板厚不小于1.2mm，选用性能优良的电子元件，发热管采用高碳钢制； 发热盘均采用一次压铸成型、密度高强度大，不变形，受热均匀； 上下盘同时加热，锅体不粘，食物两面同时均匀受热，并有自动控温，调温	2台	2800	5600

20	米面架	厂制品、 YX-MMJ	装置, 当内部温度达到设定值时, 加温自动停止; 机身外壳采用不锈钢板制。温度范围: 50-250°C 功率: 380V/≤5KW	1台	280	280
21	三层六盘烤箱	泓锋、定制	采用SUS304-2B 不锈钢管方管焊接制作, 方管规格不小于 50mm*50mm, 壁厚 不小于 1.2mm; 机身主要部件采用食品级304不锈钢制作, 三层六盘, 配不锈钢烤盘, 烤盘尺寸≥400mm*600mm, 分区控温带屏显, 炉面、炉底温度双重控制, 每层配有上下可调温控仪表控制, 可独立控制, 功率380V ≤21KW	1台	5880	5880
22	24盘蒸饭车	厂制品、 YX-ZFC	采用 SUS304-2B 不锈钢板材制作, 门、侧、背板厚度均不小于 1.2mm, 内胆板厚 不小于 1mm, 储水槽板厚不小于 1.5mm, 主体骨架采用 40mm*40mm 镀锌角钢, 内置蒸饭格*30, 配自动点火静音节能火排燃烧器, 配自动进水防水防干烧装置, 燃气熄火保护装置及燃气管稳压装置, 配不锈钢饭板*30, 饭铲、分饭器, 配 4 分铜球阀排污, 自动进水装置;	3台	7700	23100
23	油网烟罩	厂制品、 YX-YZ	采用 SUS304-2B 不锈钢制作, 板厚不小于 1.2mm, 配滤油网板, 积油杯, 配防爆灯;	7.44m <sup>2</sup>	700	5208
24	厨房灭火系统	芯统创、 CMJS16-1-C X	一厨房设备灭火装置, 是厨房烹饪设备及排烟罩、烟道必备的消防保护产品; 本设备 24 小时自动探测火灾, 自动灭火自动灭火启动方式: 机械式启动 ★提供食用油专用灭火剂, 检测报告。检测内容必须有无色透明液体及急性经口毒性试验等内容 (提供带有 CMA 或 CNAS 第三方检测报告复印件加盖制造商鲜章电子扫描件) ★提供厨房设备灭火装置生产厂家质量管理体系认证、环境保护体系认证、健康管理认证 (提供复印件加盖制造商鲜章电子扫描件) 一药剂充装量: 单瓶组药剂装置 ≥ 11.5L, 双瓶组药剂装置 ≥ 23L。 ★联动性能单瓶组喷射时间 ≥ 19.2	1套	11900	11900

25	灭蚊灯	蝇博士、定制	<p>秒, 喷射延迟时间<math>\geq 1.0</math>秒, 具有水冷却功能装置, 在灭火剂完全喷射后, 水流联动阀应能立即开启喷水, 自动切换时间<math>\geq 2</math>秒 (提供带有CMA或CNAS第三方检测报告电子扫描件)</p> <p>联动性能双瓶组喷射时间<math>\geq 23.1</math>秒, 喷射延迟时间<math>\geq 1.0</math>秒, 具有水冷却功能装置, 在灭火剂完全喷射后, 水流联动阀应能立即开启喷水, 自动切换时间<math>\geq 3.1</math>秒;</p> <p>★提供厨房设备灭火装置生产厂家的投保产品责任险金额<math>\geq 1000</math>万 (提供第三方产品责任险保险单复印件加盖公章制造商鲜章电子扫描件)</p>	1台	154	154
26	双星盆水池	厂制品、YX-SXSC	<p>诱蚊方式:UVA 紫光灯, 灭蚊原理:粘捕式, 有效防蝇面积不小于<math>25\text{ m}^2</math>, 功率<math>22\text{V} \leq 10\text{W}</math>;</p> <p>面板及水斗采用SUS304-2B不锈钢制作, 板厚不小于<math>1.2\text{mm}</math>, 立柱采用不锈钢管材, 直径不小于<math>38\text{mm}</math>, 壁厚不小于<math>1.2\text{mm}</math>, 拉档采用SUS304-2B不锈钢管材, 直径不小于<math>25\text{mm}</math>, 壁厚不小于<math>1.2\text{mm}</math>, 配全钢可调子弹脚</p>	1台	1120	1120
27	300L可倾汤锅	国龙、定制	<p>主材为SUS304-2B不锈钢板; 锅体为<math>\geq 4\text{mm}</math>不锈钢板一次拉伸成型, 围板为<math>\geq 3\text{mm}</math>不锈钢板, 外壳为<math>\geq 2.5\text{mm}</math>不锈钢板; 锅体与外壳之间采用优质隔热材料隔热; 容量不小于<math>300\text{L}</math>, 炉头采用自吸风猛火炉头, 带熄火保护装置。</p>	2台	12320	24640
28	单头七星蒸炉	厂制品、YX-ZL	<p>采用食品级304不锈钢板材制作, 面板、背板厚度不小于<math>1.2\text{mm}</math>, 台面一次压制成型, 主体骨架采用<math>40\text{MM} \times 40\text{mm}</math>镀锌角钢、灶身双层热轧钢板、采用红丹二度防锈处理, 隔热层厚<math>40</math>, 炉膛<math>50</math>厚耐高温材料围砌, 配燃气熄火保护系统及全不锈钢预混式节能炉头,</p> <p>国内品牌鼓风机 (220V, 250W), 炉脚采用不锈钢管, 直径不小于<math>60\text{mm}</math>, 配直径<math>80\text{mm}</math>, 厚度<math>\geq 1.6\text{mm}</math>, 配有自动进水装置。</p>	3台	2520	7560

29	风机启动电箱	厂制品、YX-QDX	SUS304-2B 不锈钢外壳, 防火防爆, 易于清洁, 带数字屏显, 避免电动机启动时过大的启动电流对供电线路影响, 并且对风机电机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用, 适配功率 $\geq 11\text{KW}$ 。	1台	1400	1400
<b>洗碗间</b>						
1	灭蚊灯	蝇博士、定制	诱蚊方式:UVA 紫光灯, 灭蚊原理:粘捕式, 有效防蝇面积不小于 $25\text{ m}^2$ , 功率 $22\text{V}/\leq 10\text{W}$ ;	2台	154	308
2	滤网抽气罩	厂制品、YX-CQZ	1、防油防火智能排烟罩采用不锈钢304制造, 烟罩面板材厚度 $1.2\text{mm}$ , 烟罩底部应距地面 $2000\text{mm}$ 。排烟罩设有油污凝结槽并设活动载油器, 集耐高温、阻燃、耐磨、耐拉排油烟设备功能; 2、排烟罩设有排气驳口, 防水LED 照明装置	4.2m <sup>2</sup>	700	2940
3	双层工作台	厂制品、YX-GZT	采用 SUS304-2B 不锈钢制作, 上下两层面板板厚均不小于 $1.2\text{mm}$ , 加强筋全部采用不锈钢板制作, 上层面板下称 $\geq 15\text{mm}$ 厚木工板减震, 立杆为不锈钢管, 直径不小于 $38\text{mm}$ , 壁厚不小于 $1.2\text{mm}$ , 配全钢可调子弹脚;	1台	700	700
4	长龙洗碗机	厨尔乐、定制	全自动送餐具, 带清洗、漂洗、烘干功能, 不少于入口区、清洗区、漂洗区、烘干区、出口区5个部分组成, 洗涤量不小于 $5100\text{碟/小时}$ , 可视化电子触控面板, 可实时显示及其工作状态, 总功率 $\leq 50\text{KW}$ , 出口区末端配置限位开关, 当洗涤完毕的餐具触碰限位开关后, 机器传送带停止运行; 出端传送电机设有过载保护装置, 当输送带遇意外卡顿停止或载物过重, 传送机会自动停止运行, 保护设备长期运行面板及水斗采用 SUS304-2B 不锈钢制作, 板厚不小于 $1.2\text{mm}$ , 立柱采用不锈钢管材, 直径不小于 $38\text{mm}$ , 壁厚不小于 $1.2\text{mm}$ , 拉档采用 SUS304-2B 不锈钢管材,	1台	60200	60200
		厂制品、YX-JPC		1台	1120	1120



5	浸泡池		直径不小于25mm, 壁厚不小于 1.2mm, 配全钢可调子弹脚。			
6	传送带	厨尔乐、定制	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 机器整体设计寿命为 20 年。</li> <li>2. 独有的变频电机传送系统并具备过载等保护装置。</li> <li>3. 免维护自带变频控制的传动马达实现无级变速。配置 4. 机器配备光电感应开关确保操作安全稳定。</li> <li>5. 机器前后配置紧急停止安全开关。6. 机体部分由高质量的不锈钢制造。7. 机体圆弧过渡边角, 表面无焊缝, 无腐蚀, 易清洁。</li> <li>8. 根据现场实际操作调整出最佳运行速度。</li> <li>9. 可调式传送带间距可传输多种规格托盘。</li> <li>10. 机器具有限位-自动导向-自动堆叠等功能。</li> <li>11. 双驱动马达确保托盘传输稳定不碰撞。</li> </ol>	1组	38500	38500
7	投掷柜	厂制品、YX-TPG	整体采用 304 贴膜拉丝不锈钢板, 工作台的面板采用厚度 1.2mm 不锈钢腹膜拉丝板, 工作台的侧板、层板、门板及其它辅助板选用厚度 1.2mm 不锈钢腹膜拉丝板制作, 门做双层, 工作台台面和底板需要加固, 加固槽头选用厚度 1.0mm 不锈钢腹膜拉丝板制作, 欧式重力调脚。压死边工艺, 便于清理, 防止割手。	1组	7560	7560
8	大单星盆水池	厂制品、YX-DXSC	面板及水斗采用 SUS304-2B 不锈钢制作, 板厚不小于 1.2mm, 立柱采用不锈钢管材, 直径不小于 38mm, 壁厚不小于 1.2mm, 拉档采用 SUS304-2B 不锈钢管材, 直径不小于 25mm, 壁厚不小于 1.2mm, 配全钢可调子弹脚	3台	840	2520
9	双层工作台面靠背	厂制品、YX-GZT	采用 SUS304-2B 不锈钢制作, 上下两层面板板厚均不小于 1.2mm, 加强筋全部采用不锈钢板制作, 上层面板下称 $\geq 15\text{mm}$ 厚木工板减震, 立杆为不锈钢管, 直径不小于 38mm, 壁厚不小于 1.2mm, 配全钢可调子弹脚;	1台	840	840
10	洗地龙	龙旗、定制	开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理, 无痕三层液压钢管, 管长不少于 10m, 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调;	1台	2800	2800

11	活动层板工作台	厂制品、YX-GZT	采用 SUS304-2B 不锈钢制作，上下两层面板板厚均不小于 1.2mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，上层面板下称 ≥15mm 厚木板减震，立杆为不锈钢管，直径不小于 38mm，壁厚不小于 1.2mm，配全钢可调子弹脚；	2台	980	1960
12	开水带底座	纯美、定制	功率：380V/≤18KW； 内胆材质：SUS304-2B 不锈钢 出水方式：两水龙头 加热方式：电热管加热 额定出水量：120L/h 底座： 材质：SUS304-2B 不锈钢 尺寸：与开水器配套	1台	1400	1400
13	双温高压化酒	龙旗、定制	座台式安装，双孔双温；国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理；配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄；左右接口间距为 203mm，采用偏心设计可微调（15mm）；开孔尺寸为 25mm，接口为 标准 4 分外螺纹。	1套	1232	1232
<b>消毒保洁间</b>						
1	单通移门碗柜	厂制品、YX-WG	采用 SUS304-2B 不锈钢制作，面、侧、门、背板厚均不小于 1.2mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，立杆为不锈钢管，直径不小于 38mm，壁厚不小于 1.2mm，配上挂式尼龙静音轨道，配全钢可调子弹脚；	2台	2800	5600
2	高温双门消毒	伊德欣、定制	材质：整体优质不锈钢 填充：整体发泡 消毒方式：光波热风循环消毒方式 电压：220V~50Hz 功率：≤4KW	3台	4480	13440

	柜		容量: ≥800L 需提供厂家消毒产品生产许可证				
3	灭蚊灯	蝇博士、定制	诱蚊方式:UVA 紫光灯, 灭蚊原理:粘捕式, 有效防蝇面积不小于 25 m <sup>2</sup> , 功率 22V/ ≤10W;	1台	154		154
	二更/冷菜						
1	灭蚊灯	蝇博士、定制	诱蚊方式:UVA 紫光灯, 灭蚊原理:粘捕式, 有效防蝇面积不小于 25 m <sup>2</sup> , 功率 22V/ ≤10W;	3台	154		462
2	定时杀菌消毒灯	星光、定制	紫外线消毒灯 电压220V, 功率不小于 30w, 单灯可覆盖面积不少于 20 m <sup>2</sup> , 灯管带防护网罩, 可设置延时关闭功能 (30、60、90分钟), 全国联保;	3台	420		1260
3	洗手星	厂制品、YX-XSX	面板及水斗采用SUS304-2B不锈钢制作, 板厚不小于 1.2mm, 带防臭下水;	1台	420		420
4	电子感应龙头	龙旗、定制	采用全铜材质, 表面镀铬, 自动调节感应距离, 设有一分钟超时停水功能, 适用水压 0.05-0.7MPa, 可接冷热混水, 出水温度可调, 接水口径为 G1/2, 需与挂墙洗手水池配套安装。 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书, 否则为无效响应	1台	770		770
5	干手器	莫顿、定制	外壳一体成型, 外壳底部厚度 19CM, 强劲双面出风喷气, 5-7秒快速干手, 内置空气压缩箱, 提高风速, 一边风干一边沥干, 1000W 大功率电机, 噪音低, 启动性能好, 结合全金属涡轮增压压风扇, 金属结构承受高强度压力, 48个圆形风孔, 带降噪音园弧, 以波长为主要感应距离的近红外线应用技术, 搭配高灵敏的收送感光材料, 智能快速感应。	1台	140		140

6	单通移门荷台柜带靠背	厂制品、YX-HTG	采用SUS304-2B不锈钢制作，面、侧、门、背板厚均不小于1.2mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，立柱为不锈钢管，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，配上挂式尼龙静音轨道，配全钢可调子弹脚；	1台	2520	2520
7	双星盆水池	厂制品、YX-SXSC	面板及水斗采用SUS304-2B不锈钢制作，板厚不小于1.2mm，立柱采用不锈钢管材，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，拉档采用SUS304-2B不锈钢管材，直径不小于25mm，壁厚不小于1.2mm，配全钢可调子弹脚	1台	1120	1120
8	双温四门高身柜	麦斯科、定制	机身采用食品级304不锈钢，容量不小于1000L，双压缩机，全铜冷凝管，电子温控带屏显，冷藏温度-6℃~+15℃，冷冻-18℃~-10℃，功率220V/≤400W。	2台	3640	7280
9	冷藏操作台带靠背	麦斯科、定制	工作模式：风冷有效容积：不小于450L；箱体温度℃：冷藏0~+5；功率：220V/≤150W，优质不锈钢抗指纹纹板。面板加厚≥1.0mm，90度自动回归门设计，箱体门框加装除凝露电热丝；箱体整体发泡、高效保温；品牌压缩机，能效比高，制冷强劲。温控数字显示，可视性强。加强加粗蒸发管，制冷可靠。多气囊加磁门封条，密封性好。	1台	3780	3780
10	单通移门荷台柜带靠背	厂制品、YX-HTG	采用SUS304-2B不锈钢制作，面、侧、门、背板厚均不小于1.2mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，立柱为不锈钢管，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，配上挂式尼龙静音轨道，配全钢可调子弹脚；	2台	2520	5040

明档	背							
1	灭蚊灯	蝇博士、定制	诱蚊方式:UVA 紫光灯, 灭蚊原理:粘捕式, 有效防蝇面积不小于 25 m <sup>2</sup> , 功率 22V/ ≅10W;	2台	154	308		
2	双星盆水池	厂制品、YX-SXSC	面板及水斗采用SUS304-2B 不锈钢制作, 板厚不小于 1.2mm, 立柱采用不锈钢管材, 直径不小于 38mm, 壁厚不小于 1.2mm, 拉档采用SUS304-2B 不锈钢管材, 直径不小于 25mm, 壁厚不小于 1.2mm, 配全钢可调子弹脚	1台	1120	1120		
3	双温四门高身柜	麦斯科、定制	机身采用食品级304 不锈钢, 容量不 小于 1000L, 双压缩机, 全铜冷凝管, 电子温控带屏显, 冷藏温度-6℃~+15℃, 冷冻-18℃~-10℃, 功率220V/ ≅400W。	2台	3640	7280		
4	双通移门荷台柜	厂制品、YX-HTG	采用 SUS304-2B 不锈钢制作, 面、侧、门、背板厚均不小于 1.2mm, 加强筋全部采用不锈钢板制作, 立杆为不锈钢管, 直径不小于 38mm, 壁厚不小于 1.2mm, 配上挂式尼龙静音轨道, 配全钢可调子弹脚;	2台	2520	5040		
5	工作台连柜座	厂制品、YX-GZT	采用 SUS304-2B 不锈钢制作, 面、侧、门、背板厚均不小于 1.2mm, 加强筋全部采用不锈钢板制作, 立杆为不锈钢管, 直径不小于 38mm, 壁厚不小于 1.2mm, 配上挂式尼龙静音轨道, 配全钢可调子弹脚;	4台	1120	4480		
6	四头电炉连	大庾、定制	采用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 板厚 不小于 1.2mm, 直角模压成型, 显示温控温, 并具有缺水保护功能, 电磁 阀进水, 排污口 DN15, 配不锈钢滤网 篮。功率: 380V/ ≅12KW。	1台	4200	4200		

7	电座 全平扒炉	大庾、定制	采用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 板厚 不小于 1.2mm, 直角模压成型, 显示温 控温, 并具有缺水保护功能, 电磁 阀进水, 排污口 DN15, 配不锈钢滤网 篮。功 率: 380V/≤12KW。	1台	7280	7280
8	电保温 炉连柜 座	大庾、定制	1. 材质: 优质 304 不锈钢板 2. 电压/功率: 220V/2.7KW 3. 温度范围: 0-85℃ 4. 特性: 采用热风对流, 风机送风加 热模式, 升温快, 发热均匀; 设有数 显 温度控制, 柜内温度恒定保持同时 能随时监控, 温度可调。	1台	3920	3920
9	双头 煮 面炉	大庾、定制	采用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 板厚 不小于 1.2mm, 直角模压成型, 显示温 控温, 并具有缺水保护功能, 电磁 阀进水, 排污口 DN15, 配不锈钢滤网 篮。功 率: 380V/≤12KW。	1台	11620	11620
10	单头 七星 蒸炉	大庾、定制	采用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 板厚 不小于 1.2mm, 直角模压成型, 显示温 控温, 并具有缺水保护功能, 电磁 阀进水, 排污口 DN15, 配不锈钢滤网 篮。功 率: 380V/≤12KW。	1台	12460	12460
11	油烟净 化一体 机	净平、定制	优质 不锈钢制造: 壳体面板 304, 厚度 1.0mm, 加强筋 1.2mm; 配双层隔油网, 滴油杯及防潮 灯; 专利技术, 立体式油烟分离。第一重 初效除油: 通过特殊金属的冷凝和碰 撞 拦截, 初步过滤大颗粒油烟分子。第二重 高效除油: 通过油烟分离器, 运用 空气动力学原理, 在冷凝、粘滞 和离心力的作用下实现超高效除油。 在厨房 前端实施油烟净化, 管道无积 油, 安全无隐患! 油烟净化更高效。 拼装结构, 方便用户自行拆卸维护结 构简约, 净化效果稳定, 产品故障率 低	6m <sup>2</sup>	6020	36120

				，节省大量维护成本和人工成本。日常清洗简便，外壳用抹布或棉球擦拭，油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面，溶解后启动即可。主要零部件寿命长；其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。多重净化，模块化设计。综合净化率99.4%			
售饭/收餐							
1	单星盆水池	厂制品、YX-DKSC		面板及水斗采用SUS304-2B不锈钢制作，板厚不小于1.2mm，立柱采用不锈钢管材料，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，拉档采用SUS304-2B不锈钢管材料，直径不小于25mm，壁厚不小于1.2mm，配全钢可调子弹脚	2台	560	1120
2	单通移门荷台柜带靠背	厂制品、YX-HTG		采用SUS304-2B不锈钢制作，面、侧、门、背板厚均不小于1.2mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，立杆为不锈钢管，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，配上挂式尼龙静音轨道，配全钢可调子弹脚；	2台	2520	5040
3	单通移门荷台柜带靠背	厂制品、YX-HTG		采用SUS304-2B不锈钢制作，面、侧、门、背板厚均不小于1.2mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，立杆为不锈钢管，直径不小于38mm，壁厚不小于1.2mm，配上挂式尼龙静音轨道，配全钢可调子弹脚；	3台	2520	7560
4	定时杀菌消毒灯	星光、定制		电压220V，功率不小于30w，单灯可覆盖面积不少于20m <sup>2</sup> ，灯管带防护网罩，可设置延时关闭功能（30、60、90分钟），全国联保；	3台	420	1260
5	食品留	麦斯科、定制		采用优质不锈钢板材料。	1台	2940	2940

6	样柜		整体高密度发泡加厚保温层,底板、门衬板为一次性拉伸成型,无卫生死角,自动回归门。板材表面做了无指纹处理,经久耐锈冻 0℃~20℃。板材表面做了无指纹处理,经久耐锈。双温控制,冷冻冷藏同时进行,容积不小于300L。单机单温0~+10°,全铜管冷凝器、蒸发器。 采用 SUS304-2B 不锈钢制作,板厚不小于 1.5mm,配重力定轮 2 只,万向轮 1 只,万向刹车轮 1 只。配 Φ400 不锈钢圆桶 1 只,推手采用 28*28*1.0mm 加厚方/圆管制,实厚≥0.88mm。具有安全保护系统及操作保护功能,带屏显,工作温度可调节设置。 功率 22V/≅2KW,	2台	1260	2520
7	双层 工 作 台	厂制品、 YX-NFC	采用 SUS304-2B 不锈钢制作,上下两层面板板厚均不小于 1.2mm,加强筋全部采用不锈钢板制作,上层面板下称 ≥15mm 厚木工板减震,立柱为不锈钢管,直径不小于 38mm,壁厚不小于 1.2mm,配全钢可调子弹脚;	2台	560	1120
8	双层 工 作 台	厂制品、 YX-GZT	采用 SUS304-2B 不锈钢制作,上下两层面板板厚均不小于 1.2mm,加强筋全部采用不锈钢板制作,上层面板下称 ≥15mm 厚木工板减震,立柱为不锈钢管,直径不小于 38mm,壁厚不小于 1.2mm,配全钢可调子弹脚;	2台	700	1400
9	四格 售 饭 柜	厂制品、 YX-SFG	采用 SUS304-2B 不锈钢制作,板厚不小于 1.2mm,立柱采用不锈钢管材,直径不小于 38mm,壁厚不小于 1.2mm,配全钢可调子弹脚,配 3 根 4KW 电 热管,自动进补水。功率: 220V/≅3KW。	6台	3080	18480
10	保温柜	厂制品、 YX-BWG	采用 SUS304-2B 不锈钢制作,板厚不小于 1.2mm,立柱采用不锈钢管材,直径不小于 38mm,壁厚不小于 1.2mm,配全钢可调子弹脚,配 3 根 4KW 电 热管,自动进补水。功率: 220V/≅3KW。	2台	1820	3640
11	多 媒 体 自	易科士、 FT740	产品功能: 1. 含等候区和结算区,可对进入结算台“结算区”的智能餐盘进行快速、批	2台	36120	72240



<p>助 算 台</p>	<p>量识别,就餐者自助完成支付结算;</p> <p>2. 带LED发光腰线,兼具美观,融入食堂整体环境氛围;</p> <p>3. 内置结算软件,具有收银、餐盘管理和营业统计等功能;</p> <p>4. 支持自动核算、自助支付、批量改写定义价格、未支付报警提示、交易记录查询、余额查询等功能;</p> <p>5. 多单商品可进行累单支付;</p> <p>6. ★具有隔单设置功能,防止同一单菜品被重复扣费;(提供具有CMA或CNAS认可的报告检测项证明电子扫描件)</p> <p>7. 整机采用钢化玻璃面板,金属拉丝边框,静电喷塑,防潮湿,耐油污,所有功能模块全部采用pc/abs塑胶材料,热变型温度高达120°C以上,阻燃特性符合ul94-v0标准;</p> <p>8. 一体式设计,整体集成了读写天线、主机、卡码、人脸识别设备;</p> <p>9. 台面箱体带彩色灯带,可显示多种颜色,根据结算支付状态,灯带会显示不同的颜色进行提醒;</p> <p>10. 灯带范围不小于:1400mm(长)*600mm(宽);</p> <p>11. 智能餐具识别区域不小于:450mm(长)*300mm(宽);</p> <p>12. 存储:不低于4GB RAM, 32GB ROM;</p> <p>13. 主屏、客显示屏均不低于15.6寸,分辨率不低于1920*1080;</p> <p>14. 智能餐具叠放识别:不少于8个餐具进行叠放,识别时间小于200ms;</p> <p>15. ★智能餐具侧翻识别:将智能餐盘在距离结算区50-100mm的高度内侧翻0-90度,均能正确识别与结算;(提供具有CMA或CNAS认可的报告检测项证明扫描件)</p> <p>16. 群识性能≥20个;</p> <p>17. 结算识别距离能达到100mm;</p> <p>18. 人脸识别高度差≥400mm;</p>		
----------------------	--	--	--

		<p>19. 带眼镜、戴口罩可正常识别，且支付时间&lt;300ms;</p> <p>20. 在不少于3000张人脸库下，支付时间&lt;300ms;</p> <p>21. 人脸识别成功率&gt;99.9%</p> <p>22. 规格尺寸：常规，高度可调节，以适应餐线高度;</p> <p>成份：三聚氰胺甲醛树脂，纤维素，芯片植入。</p> <p>2. 能被射频装置识别，并能被写入或读取相关信息;</p> <p>3. 工作频率：13.56MHz 4. 读写次数≥10万次;</p> <p>5. 1m 高度正常跌落20次，不破损并能正常工作;</p> <p>6. 在不低于85℃水中浸泡2小时，能正常工作;</p> <p>7. 耐温-30℃-120℃;</p> <p>8. 智能餐具具有符合GB 4806.7-2016 和QB/T 1999-1994 (2009) 标准</p> <p>9. 智能餐具具有符合GB/T 26125-2011标准</p>	14	21000
智能餐具	易科士、定制	<p>1. A5密胺材质，不含芯片</p> <p>2. 规格：约为435*300*30mm</p>	40	16000
密胺托盘	易科士、定制	<p>1. 包含一卡通管理后台、餐厅管理后台和运维管理后台三大功能模块，功能涵盖排菜备餐、收银结算、营养查询、卡务管理、补贴发放以及消费策略等食堂管理相关功能，同时提供了基础运维配置工具，满足食堂的个性化配置需求，系统具备灵活性及可扩展性，支持本地/云端部署。</p> <p>2. 智慧食堂管理平台软件参数满足：在至少1万用户数下，至少100个终端并发读卡和支付操作，读卡平均响应时间500ms内，支付平均响应时间500ms内。</p> <p>3. ★智慧食堂管理平台软件指标参数满足：至少30个用户同时登陆操作，网页打开时间在500ms内。（提供具有CMA或CNAS认可的检测报告证明）</p> <p>4. 支持多食堂一卡通用，支持的食堂数量&gt;100个;</p>	16520	16520
智慧食堂管理平台 V3.6	易科士、定制		1套	

			<p>5. 支持持卡人容量&gt;20万人,支持可设置的卡类型不少于10种;</p> <p>6. 支持动态口令管理,用户修改密码、系统解锁、系统资金控管等口令验证,提升系统安全性。可绑定登录用户,启用动态口令管理后,在用户权限已受权的情况下,也需要口令再次确认,支持动态口令有效时长管理,支持增、删、改、查功能;</p> <p>7. 支持角色权限管理,系统采用角色管理方式来进行授权控制,不同角色可分配不同权限,将用户设置所属角色,实现对登录用户的权限控制;</p> <p>8. 支持卡类型自定义管理,卡类型记录数不限,可进行冻结金额、押金、发卡工本费、换卡工本费、有效期,是否允许退卡,离线允许付款的额度、默认透支额度、是否允许绑定附卡的管控;卡类型使用受角色权限控制和动态口令的双重安全机制保护,更加安全;支持组织架构的多级部门管理,支持按部门名称查询,部门级别无限制;</p> <p>9. 支持对管理系统下多餐厅、多档口的中央集控式管理;</p> <p>10. 支持对平台下所有终端设备的在线设置与管理,实现在线监控;</p> <p>11. 支持对单人进行发卡、绑定/解绑、锁定/解锁、挂失/解挂、充值、展期、换卡、余额冻结、卡类型转换、卡押金收取、充值退款、补贴减额、退卡等业务操作,同时提供了快捷操作功能,卡务操作均有日志可查询;</p> <p>12. 支持批量发卡、充值、挂失、解挂、退款、展期等批量操作;</p> <p>13. 支持批量补贴功能,方便行政人员对不同单位、持卡人的不同账户、设置的补贴日期及过期时间进行批量补贴操作,支持模板下载,Excel导入开单,如:部门补贴、岗位补贴、加班补贴、节假日补贴等;</p> <p>14. 可按节假日补贴、日补贴、周补贴、月补贴等类型实现补贴计划管理;</p> <p>15. 支持充值策略管理,可设定不同的应用策略,实现禁止充值、充值赠送、收取服务费等业务,IFTT策略执行可进行多种业务组合,可按餐厅或终端设定指定日期进行充值控制,管理更灵活,例如:某种场景的禁止充值;充值</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	<p>赠送指定金额、按充值金额百分比进行充值赠送，可设定月充值赠送额度，可按首次充值或2次或2次以上进行充值赠送；充值服务费按指定金额或百分比进行服务费收取等；</p>	<p>16. 支持消费策略管理，可指定餐厅、终端、餐盘或菜品，支持按日或周或某时段，对某一餐别或时间范围内，对某一种类型卡或全部卡进行消费控制，IFTT策略执行可进行多种业务组合，管理更灵活：例如：限制消费、消费减免、首单优惠、定额消费、整单折扣、整单优惠、整单特价，也可按餐盘或单品进行消费策略管理，支持单品的折扣、特价、优惠等。</p>	<p>17. 支持菜品管理，可按名称/编码/拼音码、类别、商品状态、膳食结构查询菜品，支持增、改、停用/启用、图片上传等操作，保证数据的一致性；支持辣度、本地特色、膳食结构、菜品标签、过敏风险等维护，便于进行营养膳食提醒与分析；支持菜品导入模板下载，菜品可实现批量导入、导出；</p>	<p>18. 具有食材类别管理、食材营养成分管理等功能；</p> <p>19. 可按天对菜品进行排菜管理；</p> <p>20. 排菜策略提供增、删、改、查、复制、停用/启用功能，提供模板下载、导出和导入排菜数据；</p>	<p>21. 提供营业看板功能，支持按日和月来看营收情况，包括营业状况、营业趋势、商品销售额排行、终端实时运维情况及终端销售额排行；</p> <p>22. 具有营业看板展示、营业流水查询、营业明细查询、支付方式明细查询、菜品销量排行展示等功能；</p>	<p>23. 提供菜品销售排行分析，支持查询某餐厅一段时间内畅销、滞销菜品销售数、畅销菜品销售额排行信息，实现导出Excel和打印功能；</p> <p>24. 提供餐厅营业流水查询，实现按单位、餐厅、终端、餐别、卡号/姓名/手机号、日期等条件查询餐厅营业流水，支持撤单和导出Excel操作；</p>
--	--	--	--	---	--	---

		<p>25. 提供餐厅营收统计表,可按餐厅或收银员维度统计消费次数、应付金额、优惠金额、实付金额、支付方式收入汇总、充值金额、赠送金额、退卡金额、工本费、押金、充值付款方式等信息,提供导出Excel功能;</p> <p>26. 提供人员消费汇总及分餐汇总统计,可统计人员的消费次数、消费金额,也可统计各餐别的消费次数、消费金额信息,支持导出Excel功能;</p>			
服务器	易科士、定制	<p>1. 一卡通管理平台、食堂管理平台、采购决策平台、人脸管理平台 and 掌上通的应用服务器;</p> <p>2. 塔式服务器, 预装Linux操作系统;</p> <p>3. 不低于E-2324 四核, 3.1Ghz-4.6Ghz;</p> <p>4. 配置不低于32GB DDR4 内存;</p> <p>5. 最多配置4个UDIMM插槽, 最大支持128GB</p> <p>6. 配置不低于512G SSD 固态硬盘;</p> <p>7. 配置不低于1T*2 SATA 3.5英寸机械硬盘, 最大支持4块硬盘, 最高支持64T;</p> <p>8. 不低于1Gbps 以太网接口</p>	1台	19320	19320
智能卡读卡器	易科士、定制	<p>1. 用于开卡及就餐卡扣费、储值、查询;</p> <p>2. 采用USB免驱接口方式, 即接即用, 无效安装驱动;</p> <p>3. 针对感应部分做了优化处理, 杜绝读卡盲区;</p> <p>4. 支持卡类: MIFARE 1K/4K/兼容的RFID卡/可选MF1IC卡;</p> <p>5. 数据格式: 卡内四字字节列号转换为十进制形式; 6. 读卡距离: 50mm;</p> <p>7. 读卡时间: 小于0.1s;</p>	1台	588	588
	易科士、定制	<p>1. 用于就餐消费、充值、查询等; 2. 读写距离: 2.5~10cm;</p> <p>3. 擦写寿命: &gt;100,000 次; 4. 数据保存: &gt;10 年;</p> <p>5. 外形尺寸: ISO 标准卡 85.6*54*0.82mm;</p>	300张	6	1800

	就餐卡		6. 封装材料: PVC、PET、PETG、0.13mm 铜线;			
12	双孔收餐工作柜	厂制品、YX-GZG	面板及水斗采用SUS304-2B 不锈钢制作, 板厚不小于 1.2mm, 立柱采用不锈钢管材, 直径不小于 38mm, 壁厚不小于 1.2mm, 拉档采用SUS304-2B 不锈钢管材, 直径不小于 25mm, 壁厚不小于 1.2mm, 配全钢可调子弹脚。	1台	1680	1680
13	污碟柜	厂制品、YX-WDG	面板及水斗采用SUS304-2B 不锈钢制作, 板厚不小于 1.2mm, 立柱采用不锈钢管材, 直径不小于 38mm, 壁厚不小于 1.2mm, 拉档采用SUS304-2B 不锈钢管材, 直径不小于 25mm, 壁厚不小于 1.2mm, 配全钢可调子弹脚。	1台	1330	1330
<b>排烟系统</b>						
1	排烟风柜(面点)	七星、定制	采用双进风后倾叶轮, 大流量, 高静压, 高效率, 具有良好的节能效果, 叶片表面不易积油污, 清理更容易; 采用进口轴承, 质量和使用寿命更有保障; 主轴采用优质45#钢精工制作而成, 经调质热处理, 保证其强度及使用寿命; 柜机面板采用双层钢板结构, 夹层内填充吸音材料, 具有良好的消音效果。	1项	10850	10850
2	油烟净化器(面点)	义千、定制	具有净化效率高, 能同时净化多种污染物, 设备具有防火性能采用过载、漏电、开门断电自动保护, 产品模块化设计制作, 安装简便、维护方便, 运行成本低净化效率高, 无二次污染特点。	1项	6300	6300
3	排烟风柜(烹饪)	七星、定制	采用双进风后倾叶轮, 大流量, 高静压, 高效率, 具有良好的节能效果, 叶片表面不易积油污, 清理更容易; 采用进口轴承, 质量和使用寿命更有保障; 主轴采用优质45#钢精工制作而成, 经调质热处理, 保证其强度及使用寿命; 柜机面板采用双层钢板结构, 夹层	1项	9254	9254

			内填充吸音材料，具有良好的消音效果。				
4	油烟净化器(烹饪)	义千、定制	具有净化效率高,能同时净化多种污染物,设备具有防火性能采用过载、漏电、开门断电自动保护,产品模块化设计制作,安装简便、维护方便,运行成本低净化效率高,无二次污染特点。	1项	6300	6300	
5	排烟风柜(明档)	七星、定制	采用双进风后倾叶轮,大流量,高静压,高效率,具有良好的节能效果,叶片表面不易积油污,清理更容易; 采用进口轴承,质量和使用寿命更有保障;主轴采用优质45#钢精工制作而成,经调质热处理,保证其强度及使用寿命;柜机面板采用双层钢板结构,夹层内填充吸音材料,具有良好的消音效果。	1项	5040	5040	5040
6	排烟风柜(洗消)	七星、定制	采用双进风后倾叶轮,大流量,高静压,高效率,具有良好的节能效果,叶片表面不易积油污,清理更容易; 采用进口轴承,质量和使用寿命更有保障;主轴采用优质45#钢精工制作而成,经调质热处理,保证其强度及使用寿命;柜机面板采用双层钢板结构,夹层内填充吸音材料,具有良好的消音效果。	1项	3500	3500	3500
7	不锈钢排烟风管	厂制品、YX-FG	采用 SUS304-2B 不锈钢板材制作,板厚不小于 1mm;	450平方米	308		138600
8	防火阀	厂制品、YX-FHF	采用热轧钢板制作;是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式;当温度达到熔断器在 70℃ 时熔断,使阀门关闭;输出阀门关闭信号,通风机调速系统风机停机;无级调节风量。铆接工艺;	4只	840		3360
9	调节阀	厂制品、YX-TJF	采用热轧钢板制作;是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机	4只	840		3360

10	风管法兰	厂制品、YX-PL	构的作用关闭的阀门形式；当温度达到熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。铆接工艺； 采用40*40*3mm镀锌角铁制作；焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象；（规格）：配套现场定做	65只	42	2730
11	风管支架	厂制品、YX-ZJ	采用40*40*3mm镀锌角铁制作；焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象；（规格）：配套现场定做	32只	42	1344
12	风柜支架	厂制品、YX-ZJ	采用6#槽钢和40*40*3mm镀锌角铁制作；焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象；（规格）：配套现场定做	4只	280	1120
13	油烟净化器支架	厂制品、YX-ZJ	采用6#槽钢和40*40*3mm镀锌角铁制作；焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象；（规格）：配套现场定做	2只	280	560
14	不锈钢消声器	厂制品、YX-XSQ	不锈钢材质，有效降低风机的声音	4只	2520	10080
15	消声器支架	厂制品、YX-ZJ	消声器支架，固定消声器，镀锌角钢制作	4只	140	560
16	弹簧减	厂制品、YX-JZQ	弹簧加减震配套风机净化器，单个承重为： $\geq 120\text{kg}$	16只	140	2240



震器						
17	炉背装饰板	厂制品、YX-ZSB	采用优质304不锈钢板制作，厚度 1.2mm。	52m <sup>2</sup>	210	10920
<b>热水系统</b>						
1	商用燃气热水炉	江工热能、定制	额定热负荷99KW； 储水容量310L； 热效率：≥86%； 电功率120W； 额定工作压力：1.1MPa； 净重380kg； 运行重量：690kg； 水温设定范围：32-82℃； 进/出水管管径：DN40mm； 燃气接口管径：DN20mm； 安全阀管径：DN25mm； 排污阀管径：DN20mm；	1台	23520	23520
2	热水回水泵	江工热能、定制	一用一备，Q=8m <sup>3</sup> /h，H=20M，N=1.1KW； 叶轮：封闭式叶轮，材质：铸铁；	2台	1400	2800
					合计	1433578元



