

三、货物说明一览表（报价明细表）

项目名称、标项名称：和田市基层福利机构能力提升项目（采购标段：包二）项目编号：HTSZFCG(2024GK)05号

序号	货物名称	品牌	规格型号	技术参数	生产厂家名称	产地	数量	单位	单价	合价	备注
1	电脑	中国惠普	HP Z2 Tower G5Workstation-904910007	内存：16G；速度 DDR5；插槽数量 2 个； 最大支持容量 64GB 显卡：4GB；集成显卡 硬盘类型：512GB，转速 7200rpm CPU 型号：i5-8500，十核 主板结构：E-ATX 显示器：分辨率 1920*1080；屏幕尺寸：23.8 英寸 鼠标：有线鼠标；键盘：有线键盘	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	29	台	2500	72500	/
2	打印机	中国惠普	Laser Printer 508nk	类型：黑白激光打印机 A4 接口类型：USB 能效等级：二级 支持自动双面打印，带票证复印、身份证复印、扫描	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	6	台	1800	10800	/
3	LED 显示屏	中国惠普	HP Z2 SFF G5 Workstation -9049100007	宣传孩子学习生活画面，3 米 × 3 米 显示方式：视频显示 功能：4K 超清，无缝拼接	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	1	套	8000	8000	/

和田市基层福利机构能力提升项目

4	电子显示屏	中国惠普	HP Z2 SFF G5 Workstation-9049100065	宣传标语, 1 平方米 显示方式: 视频显示 功能: 4K 超清, 无缝拼接	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	3	个	8000	24000	/
5	彩色打印机	中国惠普	Smart Tank 510	打印机类型: 彩色激光多功能一体机, 带票证复印、身份证复印、扫描, A4 接口类型: 以太网 耗材类型: 鼓粉分离 能耗等级: 一级 支持自动双面打印	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	3	套	5300	15900	/
6	智能双面A3打印机	中国惠普	OfficeJet Pro 7730 Wide Format	类型: 彩色激光 支持自动双面打印, 带自动双面输稿器, 可自动双面复印、带票证复印、身份证复印 接口类型: USB 能效等级: 二级 打印分辨率: 1200*2400dpi 打印速度: 55ppm 支持的介质尺寸: 最大支持 330mm × 432mm	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	2	套	61000	122000	/
7	碎纸机	中国惠普	HP ZCentral 4RWorkstation-9848603707	单次碎纸张数: 6-10 张, 功能: 自动休眠, 连续碎纸机时间: 21-30 分钟, 纸箱容量: 11-20L, 保密等级: 5 级, 碎纸效果: 米粒状	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	5	台	420	2100	/
8	2 个智能密集架档案室	亿唐电子科技	C200P	1、立柱: 采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板; 2、搁板: 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板; 3、挂板: 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板;	广东亿唐电子科技有限公司	广东省佛山市	217.5	m ²	580	126150	/

			<p>4、挡棒：采用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质冷轧钢板；</p> <p>5、底梁：采用$\geq 3.0\text{mm}$ 优质热轧钢板；</p> <p>6、轨道：路轨材质$\geq 3.0\text{mm}$，优质热轧钢板，轨芯 20×20 实心方钢，表面采用镀锌处理工艺；</p> <p>7、侧板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板；</p> <p>8、门板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板；</p> <p>9、顶板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板；</p> <p>10、防鼠板：采用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质冷轧钢板；</p> <p>11、密集架性能要求：①符合国家 GB/T13667.1-2015 中 6.3.1.5，标准；耐腐蚀$\geq 1200\text{h}$，1200h 后划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合国家 GB/T10125-2021 标准；中性盐雾试验$\geq 1500\text{h}$ 后；应 ≥ 9 级；②硬度：$\geq 5\text{H}$；③符合国家 GB/T3325-2017 中 6.5.1 标准，冲击强度（冲击高度 650mm）、重锤质量：1000g；应无剥落、裂纹、皱纹。</p> <p>12、搁板静载荷：符合国家 GB/T13667.3-2013 中 6.4.1 标准；搁板上均布静载荷 1000N，放置$\geq 24\text{h}$，试验后，无裂缝，最大扰度为$\geq 1.1\text{mm}$，残余变形量为$\geq 0.06\text{mm}$。</p> <p>13、固定列电脑一体机：采用≥ 15 寸、系</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

和田市基层福利机构能力提升项目

				<p>统采用嵌入式安卓系统，通过固定列触摸屏控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置等各种操作。具有开架列表功能，方便多项档案操作任务的处理。</p> <p>14、移动列电动控制功能：≥8英寸彩色触控屏；支持控制移动列的向左、向右移动，合架，通风及停止，支持手势滑动操作；支持电机，灯光，移动距离等架体参数设定；支持运行时实时显示移动距离及工作电流；支持通讯状态实时显示；支持灯光独立控制；支持用户手动测试界面，调试密集架功能和零部件。</p>							
9	档案库房安全环境信息化建设设备	亿唐电子科技	9VDC	<p>1、采用C/S 计算机应用技术，通过一套物联网管理软件，实现实体档案智能管理、档案存储设备智能管理、库房环境设备智能管理、库房安防设备智能管理，各系统之间的数据相互共享、既可独立运行，又可相互协作联动运行，完美实现物联网科技和档案信息管理的融合，实现互联互通的绿色智慧档案馆。</p> <p>3、权限管理：系统可按功能权限、库房权限添加管理员，实现库房分权管理，每个账号可管理1个或多个库房。4、日志管理：采用设备分类日志管理，支持自定义时间、支持模糊查询、按设备类型查询并生成</p>	广东亿唐电子科技有限公司	广东省佛山市	2	套	95000	190000	/

和田市基层福利机构能力提升项目

				<p>excel 表格。</p> <p>5、报表功能：系统可自定义按日、周、月、年生成报表，实现业务处理过程中的一系列表格和统计分析报表定义、输出、预览，并以数据和图形方式展示查询。</p> <p>6、数据管理：根据设定的时间点进行数据存储和数据波动和波动幅度配置存储参数，当报警产生时系统自动进行数据存储。</p> <p>7、数据查询：系统支持对各种数据的查询，包括设备历史数据记录、告警事件记录、操作数据记录、短信发送记录、门禁进出门记录数据内容。</p> <p>8、控制管理：可通过手动方式对设备进行控制、可根据设定的时间定时控制设备。</p> <p>9、包含温湿度、监控、门禁等配套设备。</p>							
10	档案室气体消防系统	亿唐电子科技	2701a	含柜体、高压钢瓶、容器阀、启动电磁阀、反馈装置、高压软管、喷嘴、检测压力表、虹吸管、七氟丙烷	广东亿唐电子科技有限公司	广东省佛山市	2	套	39000	78000	/
11	过塑机	亿唐电子科技	F200P	装订厚度：0-30mm 尺寸：A3 装订方式：全自动	广东亿唐电子科技有限公司	广东省佛山市	2	台	1000	2000	/
12	会议室投影仪	中国惠普	Smart Tank 519	光学分辨率：1920 × 1080dpi 投影机亮度：62000ANSI 流明 画面最高刷新率：60HZ 显示技术：3LCD	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	2	套	7500	15000	/

和田市基层福利机构能力提升项目

				光源类型：激光光源 投影焦距类型：长焦 比例：16：9 幕布材质：高亮玻珠 尺寸：250 寸 幕布类型：电动幕							
13	高拍仪	中国惠普	OfficeJet Pro 7740 Wide Format	A3, 感光元件：CMOS, 分辨率：2200 万像素, 对焦方式：定焦, 光源：自然光+LED 补光灯, USB2.0 接口, ABS+ 铝型材机身, 折叠伸缩式, OCR 文字识别功能, 条形码、二维码识别功能	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	5	台	2200	11000	/
14	执法记录仪器	亿唐电子	OfficeJet Pro 7156	语音播报 整点报时 IP68 设计；外观尺寸：83.5 × 57.8 × 27.9 重量 118g 2.0 寸高清显示屏广角度 170° ； 照片 格式 JPEG 照片分辨率 3400 万像素；摄像格式 MOV 摄像分辨率 1728 × 1296、1920 × 1080、1280 × 720、848 × 480； 2600mAh 的可循环充电锂电池，一次充满可连续录像 9.5 小时；6 颗红外灯开启可摄像和拍照，10 米内能看清人脸， 15 米内能看清人体轮廓；内置WIFI 内置手电筒 支持遥控；出厂标配：充电器、数据线、肩章夹、说明书、遥控器。	广东亿唐电子科技有限公司	广东省佛山市	4	个	900	3600	/

和田市基层福利机构能力提升项目

15	相机	亿唐电子	OfficeJet Pro 8359	<p>储存介质：SD 卡，MMC 卡，XD Picture 卡，CF 卡 单反画幅：全画幅</p> <p>取景器类型：光学取景器</p> <p>传输类型：NFC 传输</p> <p>电池类型：锂电池，感光元件类型：CMOS</p> <p>像素：3010 万像素</p>	广东亿唐电子科技有限公司	广东省佛山市	1	台	12000	12000	/
16	大型打印机	中国惠普	OfficeJet Pro 7735 Wide Format	<p>高 950mm，宽 715mm，长 620mm，8.4 寸液晶显示屏中文面板，重量(kg)：约 153kg</p> <p>功耗(W)最大：1.8kW，睡眠：0.8W，电源 AC：220-240V，50/60Hz，8.7A</p> <p>其他参数：USB 打印：支持 打印分辨率：1200 × 1200dpi 扫描分辨率 600 × 600dpi 内存容量标配：2GB，最大：2.5GB 硬盘容量标配：80GB，最大：1TB</p> <p>标配双纸盒，标配自动双面输稿器，扫描速度高达 55 页/分钟</p>	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	1	台	30000	30000	/
17	笔记本	中国惠普	OfficeJet Pro 7768 Wide Format	<p>灰色，I7/16G/1T 固态/独立显卡/14 寸 2.8K120HZ 高刷</p>	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	3	台	8000	24000	/
18	多媒体黑板	中国惠普	HP Z4 G5 Wor	<p>是否触摸屏：是</p> <p>能效等级：一级</p> <p>屏幕尺寸：75 英寸</p> <p>内存容量：4GB</p> <p>固态硬盘容量：128GB</p>	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	2	个	11000	22000	/

和田市基层福利机构能力提升项目

19	录音笔	中国惠普	kstation-83 42706216	<p>示屏类型：彩屏 存储类型：闪存 内存容量：16GB 屏幕尺寸：1.1 英寸</p>	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	2	个	750	1500	/
20	高清网络枪机	中国惠普	OfficeJet Pro 1005	<p>图像最大分辨率不低于 2560 × 1440 信噪比不小于 55dB。 支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到 30m 需支持 IP66 防尘防水。 支持 DC12V 供电 内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口 靶面尺寸为 1/2.7 英寸</p>	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	132	台	800	105600	/
21	高清网络半球	中国惠普	OfficeJet Pro 3262	<p>1. 高清半球摄像机，视频分辨率和帧率 ≥ 1920 × 1080、25 帧/秒，视频压缩标准需支持 H.265 和 H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节； 2. 内置 GPU 芯片、麦克风、扬声器，具有白光补光、红外补光模式，支持自动和手动亮度调节模式，支持根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，开启白光灯进行补光时，支持输出彩色视频图像； 3. 支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域等智能分析功能，报警检测目标支持人体、车辆、人体和车辆等类别，支持声音报警功能，支持导入自定义语音，报警音量及重复次数可设置；</p>	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	135	台	700	94500	/

和田市基层福利机构能力提升项目

				4. 支持 POE 供电，支持≥20 米白光补光、≥25 米红外补光，防护等级 IP66 或以上。							
22	防爆高清半球	中国惠普	Smart Tank 555	<p>1. 高清网络半球摄像机，视频分辨率和帧率 ≥ 1920 × 1080、25 帧/秒，支持 ≥120 dB 宽动态，支持水平、垂直角度 调节，最低照度彩色 ≤ 0.01 lx，视频压缩标准支持 H.265 和 H.264；</p> <p>2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志 信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不 少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；</p> <p>3. 字符叠加 (OSD) 功能支持在视频图像上叠加不少于 28 行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等， 字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；</p> <p>4. 具有 ≥1 个存储卡接 口， ≥ 1 对音频输入/输出接 口、 ≥ 1 对报警输入/输出接 口，支持 ≥25 米红外补光，防护等 级 IP66 或以上、IK10</p>	中国惠普有 限公司	北京市 朝阳区	82	台	1100	90200	/

和田市基层福利机构能力提升项目

23	硬盘录像机	东芝 (中国)	CEB-012	<p>支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入。支持 GB28181 协议。</p> <p>支持 24 个 SATA 接口, 1 个 eSATA 盘库, 可用于录像和备份。</p> <p>支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD, 支持全局热备。支持硬盘配额、硬盘盘组两种存储模式。支持重要录像文件加锁保护功能。支持希捷酷鹰硬盘健康状态监测。</p> <p>支持 IPC 集中管理, 包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能。</p> <p>4 个千兆网口, 支持网络容错、多址设定和负载均衡应用。</p> <p>支持网络检测 (网络流量监控、网络抓包、网络通畅) 功能。支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放。</p> <p>支持同屏预览, 可实现监控画面与报警信息同屏显示。</p> <p>支持可视化文件管理, 可秒级查看历史录像文件、图片文件。</p> <p>支持客流量统计功能, 可统计通道区域和时间段的客流量。</p> <p>支持热度统计功能, 可统计通道时间段不同区域的客流量大小。</p>	东芝(中国)有限公司	北京	6	台	1500	9000	/
----	-------	------------	---------	--	------------	----	---	---	------	------	---

				支持人脸检索功能，可按事件、姓名检索人脸，支持以脸搜脸，并关联录像回放。							
24	64路硬盘录像机	东芝（中国）	CEB-0185	<p>1. 嵌入式网络硬盘录像机，19 英寸标准机箱，支持≥16 个 SATA 接口硬盘，支持≥64 路 H.264、H.265 视频流混合接入，输入带宽≥ 320M，支持 4K 高清网络视频的接入、存储、预览和回放，支持≥12 路 1080P 视频同时解码输出；</p> <p>2. 支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能，支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</p> <p>3. 支持接入 16TB、18TB、20TB 等大容量硬盘，支持存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；</p> <p>4. 解码显示能力支持不低于 25fps、8100 × 3600 格式的视频图像，显示输出分辨率支持 3840 × 2160、60Hz，支持自适应显示器的最佳分辨率显示；</p> <p>5. 支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警等功能的摄像机，支持联动录像、抓拍</p>	东芝（中国）有限公司	北京	3	台	2800	8400	/

和田市基层福利机构能力提升项目

				<p>图片、弹出画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，支持按通道、时间、类型检索报警图片，支持图片和列表两种形式展现录像搜索结果；</p> <p>6. 支持接入≥ 64路支持高空抛物行为检测的IPC，支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、日志记录，支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索、关联录像回放、导出图片；</p> <p>7. ≥ 2个HDMI、≥ 2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像，支持≥ 2个千兆网口、≥ 3个USB接口（其中USB3.0接口≥ 1个）、≥ 1个eSATA接口，≥ 16路报警输入、≥ 4路报警输出接口。</p>							
25	高清MDMI线	普轩电子	Gghui- 509	HDMI线工程级4K数字高清线3D视频线高清10米HDMI2.0规格：标准19芯全新环保阻燃PVC颜色：黑色/白色插头：镀金	东莞市普轩电子科技有限公司	广东	8	根	160	1280	/
26	桥架	中天管业	Tank5- 575	镀锌金属桥架100×50	广东中天管业科技有限公司	广东	40	根	190	7600	/
27	PVC线管	中天管业	Tank5- 581	穿线管B型，PVC-20	广东中天管业科技有限	广东	630	米	11	6930	/

和田市基层福利机构能力提升项目

					公司						
28	网线	普轩电子	Gghui- 589	六类网线 0.57 ± 0.02mm 无氧铜 cat6 工业信号电缆工程 6 类网线	东莞市普轩电子科技有限公司	广东	94	箱	400	37600	/
29	壁挂机柜	普轩电子	Gghui- 569	6U; 材质: 冷轧钢; 高宽深: 350mm × 550mm × 400mm; 立柱孔距: 470mm	东莞市普轩电子科技有限公司	广东	11	个	300	3300	/
30	防水盒	普轩电子	Gghui- 532	材质: 金属烤漆, 尺寸: 280mm × 190mm × 100mm	东莞市普轩电子科技有限公司	广东	112	个	19	2128	/
31	硬盘	中国惠普	tion-8342706	企业级 8000G; 7200RPM; 256M; SATA 硬盘接口	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	121	块	180	21780	/
32	交换机柜	中国惠普	HP Z8 G4 Workstation -B148444300	容量: 1.2 米; 尺寸 1200mm × 600mm × 600mm; 材质: 加厚冷轧钢板, 静电喷涂; 可拆卸背板, 移动脚轮, 加厚网门, 带锁。	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	6	台	600	3600	/
33	时序器	中国惠普	OfficeJet Pro 883	长 521mm; 宽 270mm; 高 106mm	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	1	台	620	620	/
34	24 口千兆交换机	中国惠普	OfficeJet Pro 695	散热方式: 自然散热上行端口速率: 千兆套装: 单品下行端口速率: 千兆规格: 桌面式交换机端口数量: 24 口云管理交换机: 不支持云管理适用网络: 中小型网络网管类型: 非网管下行接口类型: 以太网交换机端口类型: 电口 端口供电功能: POE 供电适用场景: 接入交	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	6	台	500	3000	/

和田市基层福利机构能力提升项目

				换机							
35	工业显示器	中国惠普	OfficeJet Pro 5932	55 寸, 支持 4K	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	1	台	4000	4000	/
36	高清监视器	中国惠普	OfficeJet Pro 7010	55 寸, 支持 4K	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	7	台	1500	10500	/
37	显示器支架	中国惠普	tion-8342706216	55 寸-85 寸专用; 适用 vesa; 孔距 75x75mm、100x100mm	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	8	个	400	3200	/
38	收发器	普轩电子	Gghui- 153	端口: 1 个 100Mbps 以太网端口和 1 个 100Mbps 光纤口。 电源输入: 100-240V AC, 50/60Hz, 0.3A。 输出: 5V DC, 0.6A。 工作波长: TX: 1550nm, RX: 1310nm。 传输距离: ≤ 20km。 接收灵敏度: ≤ -32dBm。 工作温度: 0。C-45。C。 存储温度: -40。C-70。C。 工作湿度: 10% RH-90% RH(无凝结)。 存储湿度: 5% RH-95% RH(无凝结)。	东莞市普轩电子科技有限公司	广东	16	台	330	5280	/
39	光纤	普轩电子	Gghui- 265	2 芯设计, 用于室内光纤通信。支持单模光纤, 具有 2 芯配置, 每芯配备 3 根钢丝以增强其机械强度。	东莞市普轩电子科技有限公司	广东	350	米	25	8750	/
40	电源	普轩电子	Gghui- 235	户外防水电源, 监控电源适配器 12V2A	东莞市普轩电子科技有限公司	广东	286	个	80	22880	/

和田市基层福利机构能力提升项目

41	8 口交换机	中国惠普	Smart Tank 286	8 口 10/100/1000M 自适应千兆非网管型塑壳交换机	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	28	台	190	5320	/
42	5 口交换机	中国惠普	Smart Tank 545	5 口 10/100/1000M 自适应千兆非网管型塑壳交换机	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	12	台	150	1800	/
43	16 口交换机	中国惠普	Smart Tank 293	16 个 10/100/1000M 自适应电口，非网管，桌面式，支持自组网，支持云拓扑	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	25	台	280	7000	/
44	立杆	中天管业	jc-6650	镀锌圆钢，壁厚 2.5；高 3000 直径 600 臂长 1500	广东中天管业科技有限公司	广东	1	根	400	400	/
45	立杆基础	中天管业	jc-1520	基础尺寸：600mm × 600mm，深度 800mm；基础开挖及回填。基础垫层：现浇砼 C15，100mm 厚。预埋铁件 Φ14，基础 C25 砼浇筑。	广东中天管业科技有限公司	广东	1	项	560	560	/
46	设备箱	普轩电子	Gghui- 025	材质金属烤漆，200mm × 300mm × 400mm	东莞市普轩电子科技有限公司	广东	8	个	350	2800	/
47	SATA 串口线	普轩电子	Gghui- 198	ATA 接口，支持热插拔功能，即在不关闭储存设备电源的情况下可以连接或断开存储设备。	东莞市普轩电子科技有限公司	广东	36	根	190	6840	/
48	摄像机支架	中国惠普	Smart Tank 565	高度 400，铝镁合金材质喷涂金属漆，接口万向调节，带单结收缩功能。	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	12	个	110	1320	/

和田市基层福利机构能力提升项目

49	24 口千兆交换机	中国惠普	Smart Tank 103	散热方式：自然散热上行端口速率：千兆套装：单品下行端口速率：千兆规格：桌面式交换机端口数量：24 口云管理交换机：不支持云管理适用网络：中小型网络网管类型：非网管下行接口类型：以太网交换机端口类型：电 口 端口供电功能：POE 供电适用场景：接入交换机	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	13	台	500	6500	/
50	光纤	普轩电子	Gghui- 101	4 芯设计，用于室内光纤通信。支持单模光纤，具有 2 芯配置，每芯配备 3 根钢丝以增强其机械强度。	东莞市普轩电子科技有限公司	广东	400	米	25	10000	/
51	半球底座	普轩电子	Gghui- 055	壁挂半球转换支架 铝合金材质/内藏线设计/内部空间加宽加大	东莞市普轩电子科技有限公司	广东	3	个	40	120	/
52	枪机支架	普轩电子	Gghui- 112	铝合金材质喷涂金属漆，接口万向调节	东莞市普轩电子科技有限公司	广东	112	个	18	2016	/
53	电源线	普轩电子	Gghui- 356	RVV-2*1.5 平方 二芯国标多股铜丝软护套线电源线	东莞市普轩电子科技有限公司	广东	85	卷	180	15300	/
54	多孔插板	普轩电子	Gghui- 125	12 孔插线板	东莞市普轩电子科技有限公司	广东	15	个	40	600	/
55	24 口配	普轩	Gghui- 009	80mm × 50mm × 60mm，金属材质	东莞市普轩	广东	1	个	35	35	/

和田市基层福利机构能力提升项目

	线架	电子			电子科技有限公司						
56	打印传真一体机	中国惠普	Smart Tank 937	基础功能：传真、打印、扫描、复印；扫描功能：平板式+馈纸式；输稿器：支持输稿器、连接方式：USB、有线	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	1		400	400	/
57	会议室视频配套设备	中国惠普	Smart Tank 885	会议室视频配套设备： 屏幕尺寸：65 英寸 手写触摸：支持手写触摸 是否支持视频会议：支持视频会议 规格：云台控制支持带音响 配套：平板 摄像头、全向麦克风，遥控器，电源线，USB 线	中国惠普有限公司	北京市朝阳区	1		4200	4200	/
总价：小写：1285909元整 大写：壹佰贰拾捌万伍仟玖佰零玖元整											

此表可延长

供应商名称（公章）：新疆超冉商贸有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：2024年09月29日

1、如果不提供详细货物说明一览表（报价明细表）将视为没有实质性响应招标文件。