

兰溪市社会福利院梅江、上华设施建设完善项目

招 标 文 件

项目编号：dscg-lx[2025]941 号-069

采购单位：兰溪市社会福利院（盖章）

代理机构：浙江鼎晟工程项目管理有限公司（盖章）

二〇二五年七月

目 录

第一章	公开招标公告	1
第二章	前附表	5
第三章	招标需求	8
第四章	投标人须知	27
第五章	开标和评标须知	34
第六章	评标细则	40
第七章	合同主要条款(范本)	43
第八章	投标文件格式	45



第一章 公开招标公告

项目概况

兰溪市社会福利院梅江、上华设施建设完善项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于 2025 年 07 月 31 日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：dscg-lx[2025]941 号-069

项目名称：兰溪市社会福利院梅江、上华设施建设完善项目

预算金额（元）：1582800

最高限价（元）：1541400

采购需求：详见第三章《招标需求》要求

标项名称：兰溪市社会福利院梅江、上华设施建设完善项目

数量：1

预算金额（元）：1582800

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第三章《招标需求》要求

合同履行期限：详见第三章《招标需求》要求

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”

（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：☐无；☒专门面向中小企业：

☒货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函。

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至 2025 年 07 月 31 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）



地点（网址）：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 07 月 31 日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025 年 07 月 31 日 09:30（北京时间）

开标地点（网址）：浙江省金华市兰溪市振兴路 500 号行政服务中心四楼

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3 号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22 号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8 号）已分别于 2022 年 1 月 29 日、2022 年 2 月 1 日和 2022 年 7 月 1 日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22 号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项：

（1）本次招标采取开标后资格审查。（2）招标公告附件所附招标文件仅供阅览使用，潜在供应商应当按照本公告规定方式获取招标文件，未按照规定方式获取招标文件的，无权对招标文件提起质疑及投诉。（3）投标人的法定代表人（或其委托代理人）无须出席开标现场会议。（4）潜在供应



商在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见网站供应商注册要求，中标人应在合同签订前完成注册并成为正式注册供应商。否则将无法完成合同签订与付款程序。（5）本项目实行电子投标，投标人应在开标前完成 CA 数字证书办理。投标供应商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并于投标截止时间前上传到政采云系统中。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（6）投标人应当在投标截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。（7）根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。（8）企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监〔2012〕13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台首页的“金融服务”模块进入申请。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：兰溪市社会福利院
地址：兰溪市中徐永进路 299 号
传真：/

项目联系人（询问）：徐洁鸿

项目联系方式（询问）：0579-88860005

质疑联系人：黄天金

质疑联系方式：0579-88860005

2. 采购代理机构信息

名称：浙江鼎晟工程项目管理有限公司
地址：兰溪市兰江街道振兴路 500 号企业服务中心辅楼 7 层 703 室
传真：/

项目联系人（询问）：吴晨曦

项目联系方式（询问）：0579-88900658

质疑联系人：周媚佳



质疑联系方式：0579-88900758

3. 同级政府采购监督管理部门

名 称：兰溪市财政局政府采购监管科

地 址：浙江省兰溪市丹溪大道 28 号

传 真：/

联系人：周灵肖

监督投诉电话：0579-88903507

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（<https://www.zcygov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。
CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

第二章 前附表

序号	内容、要求
1	项目名称：兰溪市社会福利院梅江、上华设施建设完善项目
2	采购数量及单位：详见第三章
3	现场踏勘：根据项目实际投标需求，投标人自行前往项目实施场地进行现场踏勘（梅江院区联系人：陶林根 13858988078；上华院区联系人：章旭峰 15067921713）。踏勘所发生的一切责任及费用自行承担。
4	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、 本项目代理服务费参照《计价格〔2002〕1980号》及《发改办价格〔2003〕857号》文件规定的计算标准的78%计取（类型为货物），以中标价为取费基数，由中标供应商支付，投标报价时综合考虑 ；3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
5	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于招标公告“质疑及投诉”款规定的时间前，以书面形式一次性提出，要求招标采购单位和招标组织单位作出书面解释、澄清。招标组织单位将于规定时间前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有潜在供应商；答疑内容是招标文件的组成部分。
6	投标文件组成：资格证明文件、技术资信标、价格标。
7	1、在投标截止时间前须在政采云系统里上传加密的电子版响应文件（投标人需采用CA数字证书进行电子签章及加密）。 2、以下情形视为未提交有效响应文件： （1）未在系统上传电子响应文件的； （2）加密文件解密异常。
8	电子响应文件网上递交截止时间：2025年07月31日09:30时整。
9	开标时间及地点： 2025年07月31日09:30时整 在浙江省金华市兰溪市振兴路500号行政服务中心四楼。
10	评标办法及评分标准：综合评分法。
11	中标公告：评审结束之日起2个工作日内评审报告送交采购人，采购人收到评审报告之日起5个工作日内确定中标供应商并发布中标结果公告，中标结果公告发布于浙江政府采购网。
12	签订合同：中标通知书发出后20天内。
13	采购资金来源及预算：预算内资金；支付方式：财政直接支付。 预算金额：1582800元；最高限价：1541400元。
14	履约保证金： 合同金额的1% ； 履约保证金缴纳形式： 银行保函、保险保函等非现金形式 。履约保证金形式为银行保函或保险保函的，保函应在合同履行期限内有效； 履约保证金退还时间：合同履行期限满并经采购人认可后自动失效。
15	付款方式：项目合同生效后7个工作日内采购人支付合同款的40%作为预付款；最终验收合格且具备支付条件后支付剩余合同价款。（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可无需预付款或降低预付款比例）



16	投标人注册：各供应商须在投标截止时间前根据浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。以免影响享受相关政策优惠及成交后的款项支付。 供应商在申请注册前，请认真阅读，学习《中华人民共和国政府采购法》和《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》等相关法规规定。
17	本项目对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“工业”。（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）
18	1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）预算金额（元）：<u>1582800</u>元；最高限价：<u>1541400</u>元。 （2）项目属性：<u>①货物类</u>（①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：<u>工业</u>（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类） （4）本项目 <u>是</u>（是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 <u> / </u>（比例）； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 <u> / </u>（比例）分包给一家或者多家中小企业。 （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 <u>10</u> % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 <u>4</u> % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 注：自2022年7月1日起至2022年12月31日期间发布采购公告或者发出采购邀请的货物、服务采购项目按照《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳

	住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定执行，到期后按财库〔2022〕19号文件规定执行。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单） 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单）	
19	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。	
20	节能产品	☐ 强制采购节能产品 ☒ 优先采购节能产品 ☐ 不适用
21	环境标志产品	☒ 优先采购环境标志产品 ☐ 不适用



22	投标文件有效期： <u>90</u> 天
23	解释：本招标文件的解释权属于招标组织单位。

第三章 招标需求

一、项目概况

主要对兰溪市社会福利院梅江、上华院区进行内部设计与配套设备采购，主要包括护理床、康复设备等采购和装饰改造提升，本次项目使两家养老院整体设施设备、居住环境，得到一个质的提升，让老人住的更安心、放心和舒心。

二、采购需求及内容：

上华院区					
序号	名称	数量及单位	技术参数	普通参数	重要参数
1	适老椅	120 件	1.面料（选用人造革）：禁用偶氮原料 $\leq 0.01\text{mg/kg}$ ，游离甲醛 $\leq 0.01\text{mg/kg}$ ，可萃取的重金属铅（Pb） $\leq 9.3\text{mg/kg}$ 、镉（Cd） $\leq 1.5\text{mg/kg}$ ，其他挥发物含量 $\leq 11\text{g/m}^2$ ；（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告）	✓	
			▲2.海绵（采用高密度阻燃定型海绵）：75%压缩永久变形（%） ≤ 6 ，回弹率（%） ≥ 40 ，泡沫塑料：阻燃1级；（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告）		✓
			3.框架（采用实木多层板）：甲醛释放量（气候箱法） $\leq 0.03\text{mg/m}^3$ ，燃烧性能B1级，金黄色葡萄球菌抗菌率 $\geq 99\%$ ，防潮性能：沸水煮试验（内胶合强度 $\geq 0.3\text{MPa}$ ）；（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告）	✓	
			4.油漆（采用环保水性面漆、底漆）：甲醛含量 $\leq 25\text{mg/kg}$ ，VOC含量 $\leq 50\text{g/L}$ ，总铅含量 $\leq 22\text{mg/kg}$ ，可溶性重金属含量镉、铬、汞未检出，金黄色葡萄球菌抗菌率 $\geq 99\%$ 。（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告）	✓	
2	双人沙发	4 件	1.尺寸：约W1480*D760*H860mm；饰面材料：采用环保面料，无异味、弹性好、拉力强、透气性好，经3M防污处理，重金属（Pb，Cd）含量小于13，耐水、耐酸碱汗渍、耐摩擦染色牢度 ≥ 4 ；海绵：采用优质环保高回弹海绵，坐垫密度 $\geq 29\text{kg/m}^3$ ，回弹力 $\geq 46\%$ 、75%永久压缩变形 $\leq 6\%$ ，反复坐压不变形、不塌陷；	✓	
			2.框架：采用优质实木框架，无腐朽和虫蛀，填充物卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，含水率8%~17%。多层板：多层薄木皮热压成型。含水率5%~16%之间；静曲强度顺纹 $\geq 40\text{MPa}$ ，静曲强度横纹 $\geq 20\text{MPa}$ ；	✓	
			3.粘胶：采用优质环保水性胶粘剂，甲醛、苯、甲苯、二甲苯等有害物质符合标准，总挥发性有机物 $\leq 40\text{g/L}$ 。	✓	
3	定制接待台（尺寸约2600*800*1000mm）	1 件	1.基材：基材采用优质环保三聚氰胺板材，含水率 $>5\%$ ，2h吸水厚度膨胀率 $\leq 2\%$ ，板面握螺钉力 $\geq 1000\text{N}$ ，桌板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，所有板件均双贴面、封四边，采用2mm厚PVC优质封边带封边，耐光色牢度 ≥ 4 级；	✓	
			2.粘胶：采用环保水性胶粘剂，甲醛、苯、甲苯、二甲苯等有害物质符合标准，总挥发性有机物 $\leq 40\text{g/L}$ ；	✓	
			3.五金：导轨由优质冷轧钢板经电镀或喷涂处理，由许多镀铬钢珠和轴承组成，开闭灵活无噪声，家具五金杯状暗铰链；家具锁；产品用五金连接件拼接后整体显得紧密，间隙细小且均匀，门板、抽屉开关灵活，适当间隙；优质三合一连接件。配件：优质三合一连接件；	✓	
			4.产品要求：板材与板件颜色、纹理配套，桌板内嵌锌合金预埋	✓	



			螺母，与桌脚和横梁的连接稳固可靠，重复拆卸后强度不减弱。桌板内嵌锌合金预埋螺母，与桌脚和横梁的连接稳固可靠，重复拆卸后强度不减弱。安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。		
4	定制照护台	5件	尺寸：1600*800*1000mm；材质：E1级多层板贴木皮+米白色+油漆+不锈钢踢脚线；满足适老化设计、轮椅有可进入通道。	✓	
5	适老长方桌（尺寸1500*800*750mm）	30件	▲1. 基材（采用优质实木多层板）：垂直度偏差≤1mm/m，理化性能胶合强度≥0.8MPa，浸渍剥离试件开胶的累计长度≤15mm，甲醛释放量（气候箱法）≤0.03mg/m ³ ，燃烧性能B1级，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，防潮性能：沸水煮试验（内胶合强度≥0.3MPa）；（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告）		✓
			▲2. 面材（采用优质实木皮贴面，木皮）：半活节≤20mm，死节、虫洞、孔洞≤4mm，夹皮≤20mm，树脂道、树胶道≤30mm，裂缝长度不超过板长的15%，木材含水率6.0%~14.0%；（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告）		✓
			3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点。游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.1g/kg，甲苯+二甲苯≤0.1g/kg，总挥发性有机物≤35g/L；	✓	
			▲4. 油漆：采用优质环保水性面漆、底漆。甲醛含量≤25mg/kg，VOC含量≤50g/L，总铅含量≤22mg/kg，可溶性重金属含量镉、铬、汞未检出，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%；（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告）		✓
			5. 框架：采用实木框架，实木外观无贯通裂缝、无虫蛀现象、无腐朽材、无树脂囊。原木木块：无贯通裂缝、虫蛀、节子、腐朽材，板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺，含水率≤11%。	✓	
6	接待椅	5件	尺寸：约620*610*780mm；材料：实木支架，经防潮、防腐、防虫化学处理；油漆：底漆面漆均采用环保油漆，健康环保；海绵：柔软舒适有支撑力，采用优质布艺面料/优质防水防污超纤皮软包。	✓	
7	储物架	12件	材质：金属；尺寸：1000*500*1800mm 五层；高度：可调节；附加功能：拆装，可移动，可升降，伸缩，储藏。	✓	
8	评估适老康养椅	1件	1. 尺寸：约570*580*880mm。基材：原木（白蜡木）：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无节子，无腐朽材；人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度≥25μm，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥3级，撕裂力≥30N，耐光性≥5级，耐磨性在试验条件下无明显损伤、剥落，游离甲醛≤75mg/kg，3.5≤PH≤7.5，气味≤3级；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%；	✓	
			2. 油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量≤400g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤10%；面漆采用环保水性漆，B类，硬度（擦伤）≥HB，游离甲醛≤100mg/kg；对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌，抗菌性能≥95%，抗菌耐久性能I级（≥85%）；耐霉菌性≥1级（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢）；	✓	
			3. 海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，坐垫密度≥45kg/m ³ ，靠背密度≥40kg/m ³ ，40%压缩硬度最大损失率≤22（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海	✓	



			绵。		
9	评估室衣柜	1 件	1. 尺寸: 800*600*2000mm; 面材: 采用优质国产木纹三聚氰胺饰面纸贴面, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致; 封边: 采用优质国产木纹同色封边, 杜绝因环境温差造成变形开裂; 2. 基材: 采用优质 E0 级多层, 表面握钉力及静曲强度均要达到国家标准, 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$; 五金配件: 采用优质国产锁具。	✓	
10	适老方桌	1 件	尺寸: 900*900*760mm; 材料: 主材采用橡胶木, 25CM 实木拼板台面, 白蜡木实木木皮贴面, 经防熏蒸、防虫化学处理; 油漆: 底漆面漆均采用环保油漆, 健康环保。	✓	
11	适老台盆	1 件	1. 尺寸: 镜面规格 600*700*150mm; 柜体规格: 550*750mm; 主材: 环保生态板、高清银镜; 特点: 洗漱台盆镜柜一体柜子组合, 含水龙头。	✓	
			2. 材质: 环保等级 E0 级优质板材。贴面: 优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。封边: $\geq 2.5\text{mm}$ 厚同色 PVC 封边。安全设计: 所有接触面均为圆角处理, 防止碰撞伤害。助力设计: 两侧扶手为提供支撑借力。适老设计: 台盆外延, 底部内收, 便于轮椅推进使用。	✓	
12	适老马桶	1 件	尺寸: 最小坑距: 305mm—400mm; 坐便器冲水方式: 虹吸式; 坐便器排水方式: 地排水; 坐便冲水量: 4.8L; 水效等级: 2 级。	✓	
13	步行地垫	1 件	尺寸: 1200*2000mm; 材质: 混纺图案: 几何图案; 风格: 现代简约; 成品清洗类型: 吸尘, 干洗, 可手洗。	✓	
14	适老碗筷	1 件	内容: 四件套(叉, 勺, 碗, 筷); 材质: 304 食品级不锈钢; 尺寸: 适合正常人体抓握; 特点: 满足适老化设计。	✓	
15	血压计	1 件	显示方法: TFT 显示屏(8 英寸), 分辨率: $\geq 800*600$ 像素; 测量方法: 示波法+柯氏音法; 测量范围: 压力: (0~295) mmHg [(0~39.33) kPa], 收缩压 7.3kPa (55 mmHg)~34 kPa (255 mmHg), 舒张压 3.3 kPa (25mmHg)~26.7 kPa (200mmHg), 分辨率: 0.1kPa 或 (1mmHg), 脉率测量范围: 40 次/分~199 次/分, 测量准确度: 压力: $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{kPa}$) 以内, 脉搏: 40~199 次 $\pm 5\%$ 以内, 存储容量: ≥ 99 组测量数据; 测量位置: 左右臂均可测量, 压力监测: 高精密度半导体压力传感器, 测量开关: 全自动测量(臂筒肘部开关触发), 加压: 压力泵自动加压方式; 减压: 线性电磁控制阀自动减压系统, 超压保护: 压力超过 295mmHg 时, 急速排气保护。急速排气时间不大于 10 秒, 肘部位置传感器: 有(准确定位肱动脉, 提高测量精度), 臂筒角度调节: 臂筒可上下摆动约 12 度, 提高测量舒适度; 语音播报: 有, 可调音量, 可关闭, 适合臂周: 22cm~46cm; 抗菌设计: 整机及袖套采用抗菌材料, 用户教育: 根据测量结果, 显示提示信息, 打印装置: 全中文热敏打印(可关闭), 压力单位: mmHg 和 kPa 两种模式互选。	✓	
16	智能健康检测设备	1 套	1. 投标产品具有医疗器械注册证, 主机集成包括心率、血糖、无创血压、脉搏、指脉血氧饱和度、体温、心电等 7 项检测功能。操作系统、屏幕、内置检测模块、摄像头、内置身份证读卡器形成一个整体, 具有高集成、高稳定等特点, 并具有拓展功能。	✓	
			2. 配备 ≥ 10 英寸彩色液晶显示屏, 和主机整合在一起, 支持触摸操作, 并具备快捷按钮。显示屏和主机属于一个不可拆分的整体, 显示屏不应以平板电脑的形式单独存在, 屏幕分辨率 $\geq 1280 \times 800$; CPU 至少为四核处理器、主频 $\geq 1.2\text{GHz}$ 、存储空间 $\geq 128\text{GB}$; 支持人脸识别。在无市电情况下, 整机可持续工作不小于 4 小时。离线操作具有数据自动存储功能。设备易操作、便携带, 提供一个可携带式双肩背包, 可分区收纳。心率测量范围:	✓	



			30bpm-300bpm, 具备心率异常报警功能。血糖测量范围: 1.1-33.3mmol/L, 检测时间: ≤5s。血氧测量采用指夹测量方式。脉率测量范围: 30bpm~250bpm, 测量精度: ±2bpm。体温测量分辨率: ≤0.1℃。心电检查为标准十二导联, 包括 I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1-6, 并且具有十二导联同步采集, 十二导联同步记录的功能, 自带并提供自动诊断结果功能, 能自动区分正常和异常心电图。为确保稳定性, 血氧探头与健康一体机为有线连接。血压、血氧、脉率、心率、体温、血糖等检测参数在超出设置的正常范围时, 机器发出提示音并在显示屏进行文字提示, 测量结果有语音播报。		
			▲3.数据中间平台须通过信息安全三级等保。(提供网络安全等级保护测评结果通知书作为证明材料)		✓
			▲4.支持选配尿酸检测、总胆固醇检查、尿液分析仪、体脂称、血脂分析仪等检测设备;支持三种方式录入身份信息:“摄像头OCR识别”和“身份证读卡器”和“手动输入”。(提供相关功能截图)		✓
17	显示屏 A	1套	1.整机屏幕采用≥98英寸IPS液晶屏;显示比例16:9,屏幕分辨率≥3840*2160,色彩度≥10bit,可视角度≥178°;超薄窄边框设计,整机屏占比≥92%以上,整机最薄处≤25mm;内置CPU性能≥四核A73,内置GPU性能≥双核Mali G52, RAM≥6G, ROM≥64G;屏亮度≥440cd/m²,对比度≥1200:1,色域达到90%NTSC;	✓	
			2.整机I/O接口需具有:≥3路HDMI IN, ≥5路USB接口(前置≥2路), ≥1路TYPE-C接口, ≥1路AUDIO OUT, ≥1路RJ45 IN, ≥1路RJ45 OUT, ≥1路RS232;内置功能强大欢迎界面,内置多种模板,并支持手机编辑欢迎界面。无线传屏视频数据加密,加密方式:AES(CBC模式),128位,保障数据传输安全;支持手机、电脑等多终端通过连接码连接整机,进行传屏、文件传输等操作;支持并快速传输PPT、PDF及图片等文件;	✓	
			3.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停,投屏电脑可自主进行其他操作,不影响整机的冻结画面内容显示。(提供相关证明材料)	✓	
18	会议屏	1套	1.屏幕需采用≥75英寸液晶屏,显示比例16:9,屏幕分辨率3840*2160,色彩度10bit,可视角度178°;超薄窄边框设计,整机屏占比92%以上,最薄处25mm;系统配置不低于:内置四核CPU,不低于内存4G,ROM32G;无线模块支持802.11a/b/g/n/ac,工作频率2.4GHz/5GHz;可支持插拔。接口不少于:2路HDMI IN;2路USB 2.0;1路AUDIO IN;1路AUDIO OUT,1路RS232;1路RJ45;屏亮度450nit,色域90%NTSC。手机和电脑支持混合投屏展示,最多支持四画面同屏展示;	✓	
			2.无线传屏软硬件均支持系统扩展屏显示、可以仅对一个窗口进行无线投屏,其他窗口内容不做展示,保证数据的隐私;支持手机投屏软件操控大屏,小屏控大屏满足近端操控需求;可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停,投屏电脑可自主进行其他操作,不影响整机的冻结画面内容显示。	✓	



19	餐厅电视	2 台	屏幕≥65 英寸液晶屏，显示比例 16:9，屏幕分辨率 3840*2160，色彩度 10bit，可视角度 178°；超薄窄边框设计，整机屏占比 92%以上；系统配置不低于：内置 四核 CPU，不低于内存 4G，ROM32G；无线模块支持 802.11 a/b/g/n/ac，工作频率 2.4GHz/5GHz；可支持插拔。接口不少于：2 路 HDMI IN；2 路 USB 2.0；1 路 AUDIO IN；1 路 AUDIO OUT，1 路 RS232；1 路 RJ45；屏亮度 450nit，色域 90%NTSC。手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示。	✓	
20	收送餐一体车	3 辆	尺寸：≥ 900*500*900mm；材质：≥0.8mm 厚，304 不锈钢制品，三层设计可放置菜盆，方便菜品移动。	✓	
21	喷淋组合	1 件	家用喷淋组合一套；材质：采用 H59#高纯度铜材，内壁纯铜本色，多层电镀工艺防尘防污。	✓	
22	适老浴凳	10 件	承重：约 136kg；材质：铝合金，凳面及靠背为环保 PE 材料；壁厚：≥1.2mm；表面处理：阳极氧化（雾银）；其他：凳面带孔，防止积水，加大防滑吸盘脚垫，带扶手靠背。	✓	
23	肩关节回旋训练器（轮式）	1 台	规格：约 80×29×116cm；是由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成；滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道，是由金属管材制成。阻尼件是该器械核心部件，可调节阻尼。而可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分；器械整体主要由金属构成；用途：通过旋转锻炼前臂及时关节肌力，改善肩关节活动肌力和范围。	✓	
24	下肢康复训练器	1 件	规格：约 160×66×130cm；材质：型钢表面静电喷涂。坐面和靠背均使用优质抗菌耐磨 PU 皮革发泡一次成型；阻力可调，表头可测量速度、距离、次数；用途：改善下肢关节活动和协调范围。	✓	
25	下肢功率车（坐式）	1 件	规格：约 142×65×98cm；材质：外壳为塑料模具一次成型，阻力可调，主体材质为铝合金；表头显示速度、心跳、距离等。仪表：大 LCD 视窗显示时间、速度、距离、卡路里；外磁双向 5KG 飞轮，皮带式传动，磁控阻力系统，八段微调，配安全防滑脚踏，最大承重：≥100kg；用途：锻炼下肢活动能力和耐力。	✓	
26	放松按摩器	1 台	规格：约 84×48×90cm；材质：主体框架为铝合金型钢，底盘面为防滑地胶；重量：约 20kg；用途：用于通过振动按摩全身肌肉，缓解疲劳。	✓	
27	股四头肌训练椅	1 件	规格：约 115×115×120cm；是由座椅和压腿杆两部分组成，座椅采用金属材料焊接而成，坐面和靠背均使用优质抗菌耐磨 PU 皮革发泡一次成型；靠背角度可调 4 个角度：100°、125°、150°、175° 靠背设计以人体坐姿最佳角度为依据；压腿杆是采用金属材料加工而成，配重块分左右配为 2.5kg 1 片，1.25kg 2 片，0.5kg 2 片，摆动角度 >120°；坐位高 65cm 坐位宽 60cm 扶手高度 97cm 扶手宽度 54~58cm；向前倾翻角 >10° 向后倾翻角 >5° 侧倾翻角 >5° 座位额定负载 ≥140kg；用途：通过对股四头肌训练提高下肢活动能力并可做膝关节牵引。	✓	
28	训练桌玩具套组	1 件	1. 适老化多功能游戏桌：1 个 产品整体尺寸：800*800*760mm（±10mm）；主体采用橡胶木实木拼板，品牌环保油漆，桌角适老化扶手设计，适合长者进行互动游戏体验。桌面为多用游戏盘，含储藏功能 2. 适老化多功能组合柜：1 个 产品整体尺寸：1060*510*770mm（±10mm）；主体采用橡胶木实木拼板，环保油漆，适老化设计，多功能储藏，生活自理能力训练 3. 适老化组合柜布框：2 个 产品尺寸：550*550*120mm（±10mm），配套适老化多功能组合柜收纳使用	✓	

			4. 神机妙算游戏: 1个 产品整体尺寸: 500*500*20mm(±10mm); 主体采用多层实木夹板, 边框采用橡胶木板, 品牌环保油漆; 翻牌类社交游戏, 数学运算训练, 提升思维能力, 反应能力 运筹帷幄游戏: 1个 产品整体尺寸: 500*500*20mm(±10mm); 主体采用榉木多层板, 边框采用橡胶木板, 品牌环保油漆; 双面游戏, 通过互动下棋的方式, 活跃长者大脑, 延缓大脑衰老, 有效预防阿尔茨海默病 思维天地游戏: 1个 产品整体尺寸: 500*500*20mm(±10mm); 主体采用榉木多层板, 边框采用橡胶木板, 品牌环保油漆; 双面游戏, 通过互动下棋的方式, 活跃长者大脑, 延缓大脑衰老, 有效预防阿尔茨海默病 过目不忘游戏: 1个 产品整体尺寸: 500*500*20mm(±10mm); 主体采用多层实木夹板, 边框采用橡胶木板, 品牌环保油漆; 记忆游戏, 互动社交, 找到对应的图案和颜色, 锻炼老年人的记忆力和思维能力, 减缓老年人智力衰退速度, 促进身心健康 百发百中游戏: 1个 产品整体尺寸: 500*500*20mm(±10mm); 主体采用多层实木夹板, 边框采用橡胶木板, 品牌环保油漆; 右脑训练游戏, 锻炼老年人动手和身体协调能力, 趣味性高, 让老年人保持开阔的精神境界、开朗的快乐心情。 眼明手快游戏: 1个, 十拿九稳游戏: 1个, 柳暗花明游戏: 1个, 斗智斗勇游戏: 1个, “棋”乐无穷游戏: 1个, 全神贯注游戏: 1个, 独具慧眼游戏: 1个 产品整体尺寸: 500*500*20mm(±10mm); 主体采用多层实木夹板, 边框采用橡胶木板, 品牌环保油漆; 观察训练游戏, 锻炼老年人的思维和判断能力, 有效活跃长者大脑和促进全身机能的协调和健康。		
29	冰壶桌	1件	产品尺寸: 2200*800*710mm; 主体采用实木多层板贴桦木皮, 品牌环保油漆; 产品配件: 冰壶: 4个黄色, 4个红色保龄球一套: 10个瓶子, 一个球冰壶保龄球桌整体为木质结构, 稳固性好, 冰壶桌边框圆角处理, 桌腿上有收纳抽屉收纳方便, 桌面配有彩色计数珠, 方便组织活动比赛记分。	✓	
30	台球桌	1件	产品尺寸: 1200*1200*820mm; 主体采用密度板贴桦木皮, 品牌环保油漆; 产品配件: 台球 1套, 助力取球器 1个, 三角框 1个, 适老化台球杆 1个, 台球圆形设计边框圆角处理, 球杆设计摒弃传统的长杆设计, 更符合老年人身体结构生理特征, 打自由球更方便, 力度好掌控, 在玩的同时有效保障老人的安全。	✓	
31	适老音乐手拍疗愈互动设备	1套	1. 规格: 最大尺寸 910*452*598mm, 太阳能板尺寸: 350*240*18mm。材料: 采用防腐木, 具有抗真菌、防腐烂、防白蚁和其他寄生虫的功能, 木质细腻、密度高、强度高、握钉力好、纹理清晰, 采用防腐漆, 能更有效保护木材不受外界环境的侵蚀, 延长使用寿命; 太阳能电池板为国产。此设备结合声、光、电等各种前沿科技, 老人通过操作设备, 身心放松、情绪积极, 手眼协调能力得到进一步的发展; 邻苯二甲酸总量≤0.1%; ▲2. 机械与物理性能合格: 需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合 GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》的检测报告。易燃性能合格, 符合 GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》。(投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告)	✓	✓



32	认知训练设备—长者摇摇乐	1 件	1. 主体产品尺寸：450*450mm；作为非药物疗法干预的重要设备，可以锻炼老人手臂的力量，锻炼老人手眼协调，在玩的过程中起到娱乐互动强身，强身健体的作用。适合养老机构自理老人和轮椅老人和轻度认知障碍老人的辅助康复训练；稳定性：最大倾斜角度≤30°；晃动角度≤60°；	✓	
			▲2. 材质（采用实木制作）：甲醛释放量（气候箱法）≤0.03mg/m ³ ，燃烧性能B1级，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%；（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告）		✓
			3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点。游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.1g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤30g/L；	✓	
33	人工智能生命体征检测设备	1 件	电磁频段：60.5-62.5GHz；发射功率：小于10mw；工作温度：-15℃~40℃；天线覆盖范围：120°，支持不少于3人同时识别监测，检测面积≥20平方米。	✓	
34	大厅背景墙	6 m ²	主要材质：亚克力、雪弗板相结合；尺寸：按所在墙的面积算；功能：院主要信息为主。	✓	
35	院区介绍墙	3.2 m ²	主要材质：亚克力、雪弗板相结合；尺寸：按所在墙的面积算；功能：院内介绍为主。	✓	
36	党建文化墙	3.2 m ²	主要材质：亚克力、雪弗板相结合；尺寸：按所在墙的面积算；功能：党建知识。	✓	
37	怀旧文化墙	15 m ²	主要材质：亚克力、雪弗板相结合；尺寸：按所在墙的面积算；功能：怀旧认知为主。	✓	
38	当地人文墙	15 m ²	主要材质：亚克力、雪弗板相结合；尺寸：按所在墙的面积算；功能：文化宣传为主。	✓	
39	孝老文化墙	10 m ²	主要材质：亚克力、雪弗板相结合；尺寸：按所在墙的面积算；功能：孝老爱老主题。	✓	
40	康复文化墙	6.5 m ²	主要材质：亚克力、雪弗板相结合；尺寸：按所在墙的面积算；功能：康复口号与知识为主。	✓	
41	标识标牌	120 个	房门牌科室牌等功能标识标牌。材质：高密度雪弗板。尺寸：20*10cm/个。	✓	
42	宣教展板	5 m ²	亚克力背喷+部分亚克力字+雪弗板底，尺寸：100cm*200cm。	✓	
43	装饰挂画	210 组	尺寸：40*60 适合2米左右沙发；外框类型：铝合金边框+哑光纹理膜；组合形式：轻奢金色边框。	✓	
44	制度牌	20 m ²	高密度雪弗板，亚克力画面UV打印，亚克力文字，尺寸根据现场定制。	✓	
45	照护站、接待台LOGO	5 m ²	高密度雪弗板，亚克力画面UV打印，亚克力文字，尺寸根据现场定制。	✓	
46	10kg 洗烘一体机	3 台	产品尺寸（约）：深550mm；宽595mm；高850mm；内筒材质：不锈钢；洗涤容量：≥10kg；烘干容量：≥7kg；脱水转速：1200转/分钟；脱水功能：支持脱水功能；自动断电：支持自动断电；进水阀漏水保护；不支持进水阀漏水保护；智能断电记忆；支持智能断电记忆；中途添衣：支持中途添衣。	✓	
47	走廊扶手（实木扶手）	300 m ²	直径：35mm；材质：弯头支座等连接件为铝合金材质，扶手杆为水曲柳实木压合而成；表面有手握花纹。	✓	
48	老区食堂设备	1 台	双眼电磁大锅灶：大火力，无盲区。加粗纯铜，双层线盘，加速加热，受热均匀，高速运行，故障率低，不锈钢防滑支架承重大，坚固耐用，不打滑；智能液晶显示屏全方面显示炉子使用情况；贴心排水槽设计，面板不积水，防残渣，易清洁。功率：20KW 尺寸 2000W*1200D*800Hmm。	✓	



		1台	双眼一大一小电磁灶（20千瓦一眼、15千瓦一眼）：加粗纯铜，双层线盘，加速加热，受热均匀，高速运行，故障率低，不锈钢防滑支架承重大，坚固耐用，不打滑；智能液晶显示屏全方面显示炉子使用情况；贴心排水槽设计，面板不积水，防残渣，易清洁。功率：15KW，20KW；尺寸 2000W*1200D*800Hmm。	✓	
		1台	双门蒸饭箱：优质不锈钢板制造，面板 $\delta=1.2\text{mm}$ ；内板 $\delta=1.0\text{mm}$ ；围板、后板 $\delta=0.8\text{mm}$ ；脚采用 $\delta=1.5\text{mm}$ 板材做三角形高180MM；自动进水、电热管、硅胶密封条。配12只饭盘 电量：24KW/3PH/380V；规格：24盘；尺寸1.35*0.7*1.65。	✓	
		1台	油烟净化一体机（约4.5米）：抽排效果好；噪声低；清洗维护方便快捷；防火、节能；省电50%，前置净化吸烟，出风口无油，无需洗风管和风机；材质采用优质磨砂不锈钢板，配紫外线灯管，产生臭氧和紫外线无异味；净化效率：90%；风口400*400；电机功率1.5KW/380V；油烟分离器8个；不锈钢过滤网两个；加大机芯4个；总功率：4KW；风量：11000；规格：4500*1200*500mm，包含必要的附件及安装。	✓	
		1项	电缆线16平方约30米，10平方20米，6平方12米，50A空气开关带漏保6套（含电箱）。中标后和施工队进行对接。	✓	
梅江院区					
序号	名称	单位	技术参数	普通参数	重要参数
49	适老椅	78件	1.面料（选用人造革）：禁用偶氮原料 $\leq 0.01\text{mg/kg}$ ，游离甲醛 $\leq 0.01\text{mg/kg}$ ，可萃取的重金属铅（Pb） $\leq 9.3\text{mg/kg}$ 、镉（Cd） $\leq 1.5\text{mg/kg}$ ，其他挥发物含量 $\leq 11\text{g/m}^2$ ；（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告）	✓	
			▲2.海绵（采用高密度阻燃定型海绵）：75%压缩永久变形（%） ≤ 6 ，回弹率（%） ≥ 40 ，泡沫塑料：阻燃1级；（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告）		✓
			3.框架（采用实木多层板）：甲醛释放量（气候箱法） $\leq 0.03\text{mg/m}^3$ ，燃烧性能B1级，金黄色葡萄球菌抗菌率 $\geq 99\%$ ，防潮性能：沸水煮试验（内胶合强度 $\geq 0.3\text{MPa}$ ）；（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告）	✓	
			4.油漆（采用环保水性面漆、底漆）：甲醛含量 $\leq 25\text{mg/kg}$ ，VOC含量 $\leq 50\text{g/L}$ ，总铅含量 $\leq 22\text{mg/kg}$ ，可溶性重金属含量镉、铬、汞未检出，金黄色葡萄球菌抗菌率 $\geq 99\%$ 。（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告）	✓	
50	书桌	78件	1.尺寸：1200*600*750mm。基材：采用优质实木多层板，垂直度偏差 $\leq 1\text{mm/m}$ ，理化性能胶合强度 $\geq 0.8\text{MPa}$ ，浸渍剥离试件开胶的累计长度 $\leq 15\text{mm}$ ，甲醛释放量（气候箱法） $\leq 0.03\text{mg/m}^3$ ，燃烧性能B1级，金黄色葡萄球菌抗菌率 $\geq 99\%$ ，防潮性能：沸水煮试验（内胶合强度 $\geq 0.3\text{MPa}$ ）；	✓	
			2.面材：采用优质实木皮贴面，木皮：半活节 $\leq 20\text{mm}$ ，死节、虫洞、孔洞 $\leq 4\text{mm}$ ，夹皮 $\leq 20\text{mm}$ ，树脂道、树胶道 $\leq 30\text{mm}$ ，木材含水率6.0%~14.0%；胶粘剂：采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点。游离甲醛 $\leq 0.05\text{g/kg}$ ，苯 $\leq 0.1\text{g/kg}$ ，甲苯+二甲苯 $\leq 0.1\text{g/kg}$ ，总挥发性有机物 $\leq 35\text{g/L}$ ；	✓	
			3.油漆：采用优质环保水性面漆、底漆。甲醛含量 $\leq 25\text{mg/kg}$ ，VOC含量 $\leq 50\text{g/L}$ ，总铅含量 $\leq 22\text{mg/kg}$ ，可溶性重金属含量镉、铬、汞未检出，金黄色葡萄球菌抗菌率 $\geq 99\%$ 。框架：采用实木框架，实木外观无贯通裂缝、无虫蛀现象、无腐朽材、无树脂囊。原木木块：无贯通裂缝、虫蛀、节子、腐朽材，板件或部件	✓	



			在接触人体或储物部位不应有毛刺，含水率 $\leq 11\%$ 。		
51	适老衣柜	78 件	1. 尺寸：800*600*2000mm。基材：采用优质实木多层板。垂直度偏差$\leq 1\text{mm}/\text{m}$，理化性能胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$，浸渍剥离试件开胶的累计长度$\leq 15\text{mm}$，甲醛释放量（气候箱法）$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，燃烧性能 B1 级，金黄色葡萄球菌抗菌率$\geq 99\%$，防潮性能：沸水煮试验（内胶合强度$\geq 0.3\text{MPa}$）； 2. 封边：采用优质同色 PVC 封边条封四周。甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$，可迁移元素（可溶性重金属）铬$\leq 0.1\text{mg}/\text{kg}$，汞$\leq 0.1\text{mg}/\text{kg}$，金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 99\%$；胶水：封边胶：采用环保封边胶，无毒无异味，密封性能强，苯$\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$，总挥发性有机物$\leq 35\text{g}/\text{kg}$；五金配件：缓冲导轨、锁、拉手、液压门铰：涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾$\geq 72\text{h}$ 金属表面耐腐蚀测试）≥ 8 级（10 级最好，0 级最差），涂层对基体的保护等级（乙酸盐雾$\geq 72\text{h}$ 金属表面耐腐蚀测试）≥ 8 级； 3. 三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度$\geq 270\text{N}$，预埋螺母抗拉强度$\geq 580\text{N}$，金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 99\%$。	✓	
52	两功能手 摇护理床 （含床垫） 核心产品	76 件	1. 规格大小：L2080*W1080*H450mm（H 是床面离地面高度），（$\pm 20\text{mm}$）。调节范围：背部可升降角度：0-70° $\pm 5^\circ$；腿部可升降角度：0-35° $\pm 5^\circ$；承重要求：床体安全载荷$\geq 240\text{kg}$； 2. 床面板：床面采用 30*20*1.2mm 的钢管焊接，内嵌$\varnothing 4.0\text{mm}$ 的钢筋，强度较普通冲孔钢板强度更牢固、耐用。同时钢网结构具有透气、防潮湿，不结水滴、防滑等功能； 3. 床面有不少于 400 个网状透气，并配有床垫止滑装置。床框：主体框架采用碳钢边侧管 30*60*1.35mm，支撑管 30*50*1.7mm； ▲4. 床头床尾板（含侧板）：床头床尾以及床体侧板采用 E0 级三聚氰胺板，床头床尾厚度$\geq 25\text{mm}$，床框外侧两侧护板厚度$\geq 18\text{mm}$，优质 PVC 封边厚度$\geq 1.2\text{mm}$，枫木色调营造居家氛围； 5. 护栏：采用 4 只铝合金材质全封闭护栏，护栏印有木纹装饰；护栏高度可调节，防止老人跌倒。 ▲6. 在护栏上施加$\geq 1000\text{N}$ 水平横向拉力，不得产生影响使用的永久变形；投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告） 7. 床脚：床脚采用 40*40*1.2 和 40*20*1.2 焊管焊接； ▲脚轮（采用 4 寸静音轮）：内装精密封闭式轴承，配独立刹车系统，脚轮转动灵活，无异响，并且通过斜坡测试其稳定性；（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告） ▲8. 喷涂（电泳喷涂）：金属喷塑涂层冲击强度合格，金属部件耐腐蚀性合格；（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告） 9. 摇杆：设有背部、腿部两组摇杆，隐藏式设计；采用可折叠式摇手柄，丝杆采用双向到位无极限保护结构，美观耐用； 10. 床垫：六公分床垫，由 3 公分高密度海绵、3 公分环保棕组成。机压棕丝按压不变形，可折叠、可自动回弹并不带褶皱、透水透气性佳，外罩采用优质防水布，防水、防潮，柔软耐磨、久睡不变形。尺寸及分段与病床配套，可根据床的背部、脚部、腿部升降而弯曲。	✓	✓
53	自理床（含 十公分床 垫）	2 件	尺寸：1000*2000*H1000mm（H 是床头的离地高度）；材质：优质环保等级 E1 级板材，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/100\text{g}$ ；贴面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面；封边：2.5mm 厚同色 PVC 封边条；软包：优质超纤皮革内衬高泡海绵软包头靠；五金：优质五金件。	✓	

54	床垫	100	1. 尺寸：约 1000*2050*60mm； 2. 材质：采用环保天然椰子壳表层纤维作为原料制作而成，天然无害，且冬暖夏凉； 3. 特点：椰棕透气吸湿、弹性和回弹性较佳； 4. 面料：优质高温粘合海绵层复合面料。	✓	
55	适老床头柜	78 件	1. 尺寸：450*450*550mm；基材：采用优质实木多层板。垂直度偏差 $\leq 1\text{mm/m}$ ，理化性能胶合强度 $\geq 0.8\text{MPa}$ ，浸渍剥离试件开胶的累计长度 $\leq 15\text{mm}$ ，甲醛释放量（气候箱法） $\leq 0.03\text{mg/m}^3$ ，燃烧性能 B1 级，金黄色葡萄球菌抗菌率 $\geq 99\%$ ，防潮性能：沸水煮试验（内胶合强度 $\geq 0.3\text{MPa}$ ）；	✓	
			2. 面材：采用优质环保三聚氰胺饰面纸。三聚氰胺纸：甲醛释放量 A 级 $\leq 1.4\text{mg/L}$ ；封边：采用优质同色 PVC 封边条封四周。封边条甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可迁移元素（可溶性重金属）铬 $\leq 0.1\text{mg/kg}$ ，汞 $\leq 0.1\text{mg/kg}$ ，金黄色葡萄球菌抑菌率 $\geq 99\%$ ；胶水：封边胶：采用环保封边胶，无毒无异味，密封性能强，苯 $\leq 0.1\text{g/kg}$ ，甲苯+二甲苯 $\leq 0.1\text{g/kg}$ ，总挥发性有机物 $\leq 35\text{g/kg}$ ；	✓	
			3. 五金配件：缓冲导轨、锁、拉手、液压门铰：涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾 $\geq 72\text{h}$ 金属表面耐腐蚀测试） ≥ 8 级（10 级最好，0 级最差），涂层对基体的保护等级（乙酸盐雾 $\geq 72\text{h}$ 金属表面耐腐蚀测试） ≥ 8 级。	✓	
56	三人沙发	12 件	1. 尺寸：W2120*D760*H860mm；饰面材料：采用“加布里、海菲乐、颐达”同档品牌环保面料，无异味、弹性好、拉力强、透气性好，经 3M 防污处理，甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ ，重金属（Pb, Cd）含量小于 13，耐水、耐酸碱汗渍、耐摩擦染色牢度 ≥ 4 ；海绵：采用优质环保高回弹海绵，坐垫密度 $\geq 29\text{kg/m}^3$ ，回弹力 $\geq 46\%$ 、75%永久压缩变形 $\leq 6\%$ ，反复坐压不变形、不塌陷；	✓	
			2. 框架：采用优质实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，含水率 8%~17%；粘胶：采用优质环保水性胶粘剂，苯、甲苯、二甲苯等有害物质未检出，总挥发性有机物 $\leq 40\text{g/L}$ ；多层板：多层薄皮热压成型。含水率 5%~16%之间；静曲强度顺纹 $> 40\text{MPa}$ ，静曲强度横纹 $> 20\text{MPa}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.3\text{mg/L}$ 。	✓	
57	单人休闲沙发	10 件	尺寸：800*800*850；材料：主材采用橡胶木实木支架，经防潮、防腐、防虫化学处理；油漆：底漆面漆均采用优质环保油漆，健康环保；海绵：柔软舒适有支撑力，采用优质布艺面。	✓	
58	茶几	5 件	尺寸：桌高 700mm，茶几面直径 60mm；海绵：柔软舒适有支撑力，采用优质布艺面料/优质防水防污超纤皮软包。	✓	
59	阅览书架	3 件	尺寸：800*550*2400mm；材质：E1 级多层板基材主材；免漆板三氨板饰面，实木拉手；静音三节导轨；分上下区设计，上部为非常用使用区，下区为高频使用区，设计挂衣区、叠放区、私密抽屉区；拉手分色，增加识别度；五金暗拉手。	✓	
60	办公桌	16 件	尺寸：1200*600*750mm；板材：E1 级实木颗粒板；贴面：三聚氰胺；五金：国产优质五金；带活动柜。	✓	
61	办公椅	16 件	尺寸：约 50*50*100mm；材质：采用优质面料，灰色网布靠背黑色网布坐垫；五金：座垫采用 40 密度特硬棉底座高温压制曲木多层夹板，金属镀铬五星脚，防爆气压升降。	✓	
62	茶水柜	8 件	尺寸：820*400*800mm；材质：密度板；表面材料：木皮面；特点：桌面三面做挡水处理；整体为二抽二门，胶水采用优质高级组装胶，油漆：面底油漆采用优质油漆，色泽清晰美观，耐夜性国家质检 1 级，耐湿热，耐干热达国家质检 1 级 $> 20\text{min}$ ，70° 油漆抗冲击高度 $\geq 50\text{mm}$ ，耐划痕达加载 $\geq 1.5\text{N}$ 。	✓	



63	文件柜	6 件	尺寸：800*400*1850mm；贴面材料：实木皮，胡桃木木皮饰面，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ；封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；基材：采用高密度板，优质绿色环保产品，甲醛符合标准；油漆：面漆采用优质 PU 聚酯漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆，符合环保要求。	✓	
64	员工休息床	5 件	尺寸：1000mm 宽，2000mm 长度；材质：实木床，原木无油漆。五金：铺板龙骨，承重力强；加高安全护栏；安全稳固爬梯；加粗床腿，承重力强。	✓	
65	接待大厅接待台	1 件	1. 尺寸：2000*800*1000mm；板材与板件颜色、纹理配套，桌板内嵌锌合金预埋螺母，与桌脚和横梁的连接稳固可靠，重复拆卸后强度不减弱。桌板内嵌锌合金预埋螺母，与桌脚和横梁的连接稳固可靠，重复拆卸后强度不减弱；	✓	
			2. 基材：基材采用优质环保三聚氰胺板材，含水率 $>5\%$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 2\%$ ，板面握螺钉力 $\geq 1000\text{N}$ ，桌板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，所有板件均双贴面、封四边，采用 2mm 厚 PVC 优质封边带封边，耐光色牢度 >4 级。粘接：采用环保水性胶粘剂，苯、甲苯、二甲苯等有害物质未检出，总挥发性有机物 $\leq 40\text{g/L}$ ；	✓	
			3. 五金：导轨由优质冷轧钢板经电镀或喷涂处理，由许多镀铬钢珠和轴承组成，开闭灵活无噪声，家具锁；产品用五金连接件拼接后整体显得紧密，间隙细小且均匀，门板、抽屉开关灵活，适当间隙；优质三合一连接件。配件：优质三合一连接件；产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。	✓	
66	定制照护台	4 件	尺寸：1500*600*910mm；材质：E1 级多层板贴木皮+橙色+油漆；满足适老化设计、轮椅有可进入通道。	✓	
67	适老长方桌	39 件	1. 尺寸：1500*800*750mm；基材：采用优质实木多层板。桌面厚度 25mm，垂直度偏差 $\leq 1\text{mm/m}$ ，理化性能胶合强度 $\geq 0.8\text{MPa}$ ，浸渍剥离试件开胶的累计长度 $\leq 15\text{mm}$ ，甲醛释放量（气候箱法） $\leq 0.03\text{mg/m}^3$ ，燃烧性能 B1 级，金黄色葡萄球菌抗菌率 $\geq 99\%$ ，防潮性能：沸水煮试验（内胶合强度 $\geq 0.3\text{MPa}$ ）；	✓	
			2. 面材：采用优质实木皮贴面，木皮：半活节 $\leq 20\text{mm}$ ，死节、虫洞、孔洞 $\leq 4\text{mm}$ ，夹皮 $\leq 20\text{mm}$ ，树脂道、树胶道 $\leq 30\text{mm}$ ，裂缝长度不超过板长的 15%，木材含水率 6.0%~14.0%；	✓	
			3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点。游离甲醛 $\leq 0.05\text{g/kg}$ ，苯 $\leq 0.1\text{g/kg}$ ，甲苯+二甲苯 $\leq 0.1\text{g/kg}$ ，总挥发性有机物 $\leq 35\text{g/L}$ ；油漆：采用优质环保水性面漆、底漆。甲醛含量 $\leq 25\text{mg/kg}$ ，VOC 含量 $\leq 50\text{g/L}$ ，总铅含量 $\leq 22\text{mg/kg}$ ，可溶性重金属含量镉、铬、汞未检出，金黄色葡萄球菌抗菌率 $\geq 99\%$ 。	✓	
68	适老麻将桌	2 台	材料主材：橡胶木实木支架，经防潮、防腐、防虫化学处理；油漆：底漆面漆均采用环保油漆，健康环保。	✓	
69	储物架	8 件	材质：金属；尺寸：长 100*宽 50*高 180；五层；高度：可调节；附加功能：拆装，可移动，可升降，伸缩，储藏。	✓	
70	适老台盆	1 件	尺寸：镜面规格 600*700*150mm；柜体规格：550*750mm；主材：环保生态板、高清银镜；特点：洗漱台盆镜柜一体柜子组合，含水龙头。材质：环保等级 E0 级优质板材，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/100\text{g}$ 。贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。封边： $\geq 2.5\text{mm}$ 厚同色 PVC 封边。安全设计：所有接触面均为圆角处理，防止碰撞伤害。助力设计：两侧扶手为提供支撑借力。适老设计：台盆外延，底部内收，便于轮椅推近使用。	✓	
71	适老马桶	1 件	尺寸：最小坑距：305mm—400mm；坐便器冲水方式：虹吸式；坐便器排水方式：地排水；坐便冲水量：4.8L；水效等级：2 级。	✓	



72	马桶适老扶手	1件	尺寸: 400mm*600mm, 直径: 35mm; 材质: 内衬双层立体铝合金管, 内管壁厚度 $\geq 3.8\text{mm}$, 外饰为 抗菌尼龙材质, 管壁厚度 $\geq 3.5\text{mm}$; 表面有花纹, 能够防滑; 扶手承重不低于 100kg。	✓	
73	步行地垫	1件	尺寸: 1200*2000mm; 材质: 混纺图案: 几何图案; 风格: 现代简约; 成品清洗类型: 吸尘, 干洗, 可手洗。	✓	
74	开水机	2件	机身尺寸: 约 420*260*700mm; 材质: 304 不锈钢; 接电方式: 自备空开; 电压: 380V; 功率: 6KW-产水量: 60L/H。	✓	
75	适老碗筷	1件	内容: 四件套(叉, 勺, 碗, 筷); 材质: 304 食品级不锈钢; 尺寸: 适合正常人体抓握; 特点: 满足适老化设计。	✓	
76	显示屏 B	1套	1. 为保证显示色彩效果及可视角度, 整机屏幕需采用 ≥ 98 英寸 IPS 液晶屏; 显示比例 16:9, 屏幕分辨率 $\geq 3840*2160$, 色彩度 $\geq 10\text{bit}$, 可视角度 $\geq 178^\circ$; 超薄窄边框设计, 整机屏占比 $\geq 92\%$ 以上, 整机最薄处 $\leq 25\text{mm}$; 2. 整机采用不低于内置 CPU 性能 $\geq$ 四核 A73, 内置 GPU 性能 $\geq$ 双核 Mali G52, RAM $\geq 6\text{G}$, ROM $\geq 64\text{G}$; 为保证显示效果, 屏亮度 $\geq 440\text{cd/m}^2$, 对比度 $\geq 1200:1$, 色域达到 90%NTSC, 可显示更鲜艳的色彩; 支持手机投屏软件操控大屏, 小屏控大屏满足近端操控需求; 支持手机、电脑等多终端通过连接码连接整机, 进行传屏、文件传输等操作; 支持并快速传输 PPT、PDF 及图片等文件; 整机 I/O 接口需具有: ≥ 3 路 HDMI IN, ≥ 5 路 USB 接口(前置 ≥ 2 路), ≥ 1 路 TYPE-C 接口, ≥ 1 路 AUDIO OUT, ≥ 1 路 RJ45 IN, ≥ 1 路 RJ45 OUT, ≥ 1 路 RS232; 3. 内置功能强大欢迎界面, 内置多种模板, 并支持手机编辑欢迎界面; 无线传屏视频数据加密, 加密方式: AES (CBC 模式), 128 位, 保障数据传输安全; (提供功能界面截图)	✓	
77	收送餐一体车	4辆	尺寸: $\geq 900*500*900\text{mm}$; 材质: $\geq 0.8\text{mm}$ 厚, 304 不锈钢制品, 三层设计可放置置菜盆, 方便菜品移动。	✓	
78	喷淋组合	1件	家用喷淋组合一套; 材质: 采用 H59#高纯度铜材, 内壁纯铜本色, 多层电镀工艺防尘防污。	✓	
79	适老浴凳	20件	承重: 约 136kg; 材质: 铝合金, 凳面及靠背为环保 PE 材料; 壁厚: $\geq 1.2\text{mm}$; 表面处理: 阳极氧化(雾银); 其他: 凳面带孔, 防止积水, 加大防滑吸盘脚垫, 带扶手靠背。	✓	
80	肩关节回旋训练器(轮式)	1台	规格: 约 80×29×116cm; 是由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成; 滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道, 是由金属管材制成。阻尼件是该器械核心部件, 可调节阻尼。而可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分; 器械整体主要由金属构成; 用途: 通过旋转锻炼前臂及肘关节肌力, 改善肩关节活动肌力和范围。	✓	
81	肘关节牵引椅(可调)	1件	规格: 约 125×105×120cm; 是由座椅和上肢活动臂两部分组成, 座椅采用金属材料焊接而成, 坐面和靠背均发泡一次成型, 活动臂是采用金属材料加工而成, 分左右配有 3 块配重砣, 1.25kg2 片, 0.5kg1 片; 座位为油压缸可调高度。座位额定负载 $\geq 140\text{kg}$; 用途: 通过肘关节牵引提高肘关节活动范围。	✓	
82	辅助步行训练器	1台	规格: 约 85×80×100-140cm; 材质: 主体框架为型钢, 表面静电喷涂; 台面垫高度调节范围 100~140cm; 台面垫额定承载质量不少于 80kg; 台面垫使用优质抗菌耐磨皮革发泡一次成型; 用途: 辅助患者进行步行训练。	✓	
83	下肢功率车(坐式)	1件	规格: 约 142×65×98cm; 材质: 外壳为塑料模具一次成型, 阻力可调, 主体材质为铝合金; 表头显示速度、心跳、距离等。仪表: 大 LCD 视窗显示时间、速度、距离、卡路里; 描述: 外磁双向 5KG 飞轮, 皮带式传动, 磁控阻力系统, 八段微调, 配安全防	✓	



			滑脚踏，最大承重： $\geq 100\text{kg}$ ；用途：锻炼下肢活动能力和耐力。		
84	股四头肌训练椅	1件	1.规格：约 $115\times 115\times 120\text{cm}$ ；是由座椅和压腿杆两部分组成，座椅采用金属材料焊接而成，坐面和靠背均使用优质抗菌耐磨PU皮革发泡一次成型；靠背角度可调4个角度： 100° 、 125° 、 150° 、 175° 。靠背设计以人体坐姿最佳角度为依据； 2.压腿杆是采用金属材料加工而成，配重块分左右配为 $2.5\text{kg}/\text{片}$ ， $1.25\text{kg}2\text{片}$ ， $0.5\text{kg}2\text{片}$ ，摆动角度 $>120^\circ$ ；坐位高 65cm 坐位宽 60cm 扶手高度 97cm 扶手宽度 $54\sim 58\text{cm}$ ；向前倾翻角 $>10^\circ$ 向后倾翻角 $>5^\circ$ 侧倾翻角 $>5^\circ$ 座位额定负载 $\geq 140\text{kg}$ ；用途：通过对股四头肌训练提高下肢活动能力并可做膝关节牵引。	✓	
85	冰壶桌	1件	产品尺寸： $2200\times 800\times 710\text{mm}$ ；主体采用实木多层板贴榉木皮，品牌环保油漆；产品配件：冰壶：4个黄色，4个红色 保龄球一套：10个瓶子，一个球冰壶保龄球桌整体为木质结构，稳固性好，冰壶桌边框圆角处理，桌腿上有收纳抽屉收纳方便，桌面配有彩色计数珠，方便组织活动比赛记分。冰壶保龄球桌有冰壶和保龄球两种玩法。可锻炼老人手臂的力量，锻炼老人手眼协调，在玩的过程中起到娱乐互动强身，强身健体的作用。适合养老机构自理老人和轮椅老人和轻度认知障碍老人的辅助康复训练。	✓	
86	台球桌	2件	产品尺寸： $1200\times 1200\times 820\text{mm}$ ；主体采用密度板贴榉木皮，品牌环保油漆；产品配件：台球1套，助力取球器1个，三角框1个，适老化台球杆1个，台球圆形设计边框圆角处理，球杆设计摒弃传统的长杆设计，更符合老年人身体结构生理特征，打自由球更方便，力度好掌控，进球更容易，玩者更有成就感；在玩的同时有效保障老人的安全；该产品在玩的过程中需要不断的转身、提肩、俯身、抬头等起到娱乐的同时训练手眼协调，健康锻炼，适合养老院自理老人和轮椅老人使用；	✓	
87	墙面游戏板	1项	材质：榉木，环保水性漆；无毒，无味，采用模块化手摇发电结构供电、微电流升压技术，产生高压放电现象，接通电源，老人在仿真生活场景中操作玩具，自动语音播放安全知识，全景式观察生活，探究性理解生活中安全知识，感知体验安全生活的生命价值。了解洪水时的一些安全防范注意事项。	✓	
88	智能互动参与认知训练设备	1项	1.规格：最大尺寸 $1500\times 704\times 905\text{mm}$ 。材料：采用防腐木，具有抗真菌、防腐烂、防白蚁和其他寄生虫的功能，木质细腻、密度高、强度高、握钉力好、纹理清晰，采用防腐漆，能更有效保护木材不受外界环境的侵蚀，延长使用寿命。配有不锈钢水槽、水泵、检测声音信号话筒的操控器以及太阳能充电板。邻苯二甲酸总量 $\leq 0.1\%$ ； ▲2.易燃性能合格、机械与物理性能合格。（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告）	✓	✓
89	训练桌玩具套组	2件	1.适老化多功能游戏桌：1个 产品整体尺寸： $800\times 800\times 760\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ ；主体采用橡胶木实木拼板，品牌环保油漆，桌角适老化扶手设计，适合长者进行互动游戏体验。桌面为多用游戏盘，含储藏功能； 2.适老化多功能组合柜：1个 产品整体尺寸： $1060\times 510\times 770\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ ；主体采用橡胶木实木拼板，环保油漆，适老化设计，多功能储藏，生活自理能力训练； 3.适老化组合柜布框：2个 产品尺寸： $550\times 550\times 120\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ ，配套适老化多功能组合柜收纳使用； 4.神机妙算游戏：1个	✓	

			产品整体尺寸：500*500*20mm(±10mm)；主体采用多层实木夹板，边框采用橡胶木板，品牌环保油漆；翻牌类社交游戏，数学运算训练，提升思维能力，反应能力； 运筹帷幄游戏：1个 产品整体尺寸：500*500*20mm(±10mm)；主体采用榉木多层板，边框采用橡胶木板，品牌环保油漆，双面游戏，通过互动下棋的方式，活跃长者大脑，延缓大脑衰老，有效预防阿尔茨海默病； 思维天地游戏：1个 产品整体尺寸：500*500*20mm(±10mm)；主体采用榉木多层板，边框采用橡胶木板，品牌环保油漆。 过目不忘游戏：1个 产品整体尺寸：500*500*20mm(±10mm)；主体采用多层实木夹板，边框采用橡胶木板，品牌环保油漆；记忆游戏，互动社交，找到对应的图案和颜色，锻炼老年人的记忆力和思维能力，减缓老年人智力衰退速度，促进身心健康； 百发百中游戏：1个 产品整体尺寸：500*500*20mm(±10mm)；主体采用多层实木夹板，边框采用橡胶木板，品牌环保油漆；右脑训练游戏，锻炼老年人动手和身体协调能力，趣味性高，让老年人保持开阔的精神境界、开朗的快乐心情； 眼明手快游戏：1个，十拿九稳游戏：1个，柳暗花明游戏：1个，斗智斗勇游戏：1个，“棋”乐无穷游戏：1个，全神贯注游戏：1个，独具慧眼游戏：1个 产品整体尺寸：500*500*20mm(±10mm)；主体采用多层实木夹板，边框采用橡胶木板，品牌环保油漆；观察训练游戏，锻炼老年人的思维和判断能力，有效活跃长者大脑和促进全身机能的协调和健康。		
90	大厅背景墙	6 m ²	主要材质：亚克力、雪弗板相结合；尺寸：按所在墙的面积算；功能：院主要信息为主。	✓	
91	院区介绍墙	3.2 m ²	主要材质：亚克力、雪弗板相结合；尺寸：按所在墙的面积算；功能：院内介绍为主。	✓	
92	党建文化墙	3.2 m ²	主要材质：亚克力、雪弗板相结合；尺寸：按所在墙的面积算；功能：党建知识。	✓	
93	怀旧文化墙	5 m ²	主要材质：亚克力、雪弗板相结合；尺寸：按所在墙的面积算；功能：怀旧认知为主。	✓	
94	当地人文墙	8 m ²	主要材质：亚克力、雪弗板相结合；尺寸：按所在墙的面积算；功能：文化宣传为主。	✓	
95	孝老文化墙	3 m ²	主要材质：亚克力、雪弗板相结合；尺寸：按所在墙的面积算；功能：孝老爱老主题。	✓	
96	认知障碍感官互动墙	16 m ²	主要材质：亚克力、雪弗板相结合；尺寸：按所在墙的面积算；功能：认知障碍互动为主。	✓	
97	墙面互动-找商场	3 m ²	材质：雪弗板底+亚克力双侧+三层次+游戏道具滑轨；尺寸根据现场定制。	✓	
98	梅江历史	6 m ²	主要材质：亚克力、雪弗板相结合；尺寸：按所在墙的面积算；功能：梅江历史为主。	✓	
99	向阳食品店	4 m ²	主要材质：亚克力、雪弗板相结合；尺寸：按所在墙的面积算。	✓	
100	戏剧怀念墙	2 m ²	材质：雪弗板+亚克力字；尺寸根据现场定制。	✓	
101	七步洗手法	88 组	材质：亚克力背喷；尺寸：根据现场定制。	✓	

102	兰溪美食	5 m ²	主要材质：亚克力、雪弗板相结合；尺寸：按所在墙的面积算；功能：兰溪美食为主。	✓	
103	标识标牌	120 个	房门牌科室牌等功能标识标牌。材质：高密度雪弗板。尺寸：10cm*20cm/个。	✓	
104	宣教展板	5 m ²	亚克力背喷+部分亚克力字+雪弗板底，尺寸根据现场定制。	✓	
105	装饰挂画	86 组	尺寸：40*60；外框类型：铝合金边框+哑光纹理膜；组合形式：轻奢金色边框。	✓	
106	制度牌	20 m ²	高密度雪弗板，亚克力画面 UV 打印，亚克力文字，尺寸根据现场定制。	✓	
107	照护站、接待台 LOGO	6 m ²	高密度雪弗板，亚克力画面 UV 打印，亚克力文字，尺寸根据现场定制。	✓	
108	电视机	85 台	存储内存：≥32GB；背光方式：直下式/DLED；WIFI 频段：2.4G；CPU 架构：四核 A35，运行内存/RAM：2GB，屏占比：95%>N≥90%；安装孔距：200*200mm；色域值：94%；屏幕比例：16:9。屏幕尺寸：50 英寸。屏幕分辨率：超高清 4K。	✓	
109	布艺窗帘（房间）	530m	尺寸：约 2.5 米高度；布帘采用永久性阻燃面料，B1 级阻燃标准。面料描述：色织单色面料，材质 100%聚酯纤维，遮光 90%以上，pH 值：6.3-7.0，甲醛含量：符合≤75mg/kg，可分解致癌芳香胺染料：符合禁用（限量值≤20mg/kg），续燃时间：0S，面料耐光色牢度≥6 级。	✓	

三、其他说明：

1. 项目功能规划只是采购人提出的基本要求，供应商有义务保证采购人项目的完整性，如项目功能规划中遗漏了完工必须具备的产品、材料、货物、配件或服务导致本项目无法达到使用功能要求和整体效果，请供应商在投标（响应）文件中自行配齐，由供应商根据自身制作能力和需要考虑在报价中。

2. 投标人投标时需结合本项目现场实际情况等提供针对本项目设计方案（包括活动区设置、标识标牌设计等），图纸见附件。中标后由中标人进行深化设计，深化设计后的方案须经采购人同意后方可实施。最终制作的成品尺寸规格、安装位置、数量、颜色、细节式样等以现场实际需要及采购人最终确认为准，保证成品与使用场所协调搭配，并经采购人同意后方可批量生产。

项目实施过程中，如采购人要求适当改进样式或结构的，不予增加任何费用，供应商在报价时应考虑其中的风险因素。

采购人可根据项目实际情况增、减安装数量或调整技术指标，按最终实际安装数量验收、结算。

3. 质量服务要求

（1）设备、材料的生产制造企业提供产品的材质必须达到国家标准，产品材质必须符合国家标准，有关电器设备必须具备国家强制性认证标志。

（2）所有设备要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

（3）缺陷保修：设备交付使用后，在质保期如有关部件缺陷多次反复出现，供方必须提供解决方案，直到最后调换，供方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

（4）所有供货设备不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。

4. 技术服务

（1）供应商至少应派 2 名现场技术人员指导设备、系统的现场安装及调试。在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。供应商负责设备的安装、调试等各项工作，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意才可进行。



(2) 供应商应对采购人的技术人员、操作人员和维护人员做系统全面的操作培训，并提供详细的培训资料。

(3) 设备到货后应及时派员安装、调试（费用包含在各单项报价内）。

(4) 供应商交付时应提供必备的技术资料。

(5) 采购人运行过程中，如有系统优化升级需求，须无条件免费优化升级，以满足采购人使用。

5. 安装和辅材

(1) 供应商承担所有中标设备的安装、设备的辅助材料，安装施工必须服从采购人的工作安排和项目协调，中标供应商负责所供设备的全部安装工作。

(2) 若在安装过程中，由于供应商的原因造成建筑结构或其他设备的损坏，须负责修理及赔偿损失。

6. 技术规格说明

(1) 所有金属管材质量技术标准须符合国家标准要求，工艺需采用安装环保工艺，要求所有材料环保无污染。

(2) 采用木材强度、甲醛释放量均应符合国家相关标准。

(3) 产品的金属部件：外部金属件焊接处无气孔，烘焦焊瘤、飞溅、咬边，无脱焊、虚焊、焊穿等现象。

(4) 金属件漆膜或电焊镀层外观无凹凸疙瘩、飞漆、皱皮、色差，电镀层无裂纹、剥落和返锈。

(5) 油漆应环保、无毒，达到国家相关标准。

(6) 相关设施设备的、制作及加工要符合相关的国家标准、行业标准及招标实际需要。

(7) 全部标识标牌三年内不出现明显色差，油漆不脱落。图形文字边缘应光滑、文字清晰易懂，无剥落、缺损。质量保证期内在正常使用的情况下出现质量问题，供应商须在 7 日内无条件整改、维修、更换。

7. 安全责任

(1) 供应商必须指派专业人员进行安装作业，凡涉及需要资质人员实施的安装工作，供应商必须指派具有资质的人员进行作业。

(2) 供应商在安装作业施工过程中必须确保周边设施及人员的安全，本项目中相关的安全责任、保险由供应商负责。

四、投标样品：

1. 因对产品的制作工艺、美观性、质量、表面处理及细节处理情况等内容仅凭书面方式不能准确详细的描述，需要对样品进行主观判断；投标样品于投标截止时间前摆放至开标地点（可联系代理机构项目负责人），逾期送达的不予接受。

2. 评审中如样品受损采购人不作赔偿，各投标供应商应充分考虑其投标报价风险。

3. 中标人的样品不退还，运输至采购人指定地点，由采购人封存，未中标人的样品评标结束后自行领走，采购人与代理机构不负责保管。

4. 提供样品：适老椅一张；两功能手摇护理床中的床头板一张，厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。

五、商务要求

★完成时间及实施地点	完成时间：签订合同后供应商进行设备采购且涉及本项目的深化设计、实样制作方案交采购人确认；采购人发出安装通知后15日内安装、调试完毕。 项目实施地点：梅江院区（兰溪市梅江镇白沙行政村）；上华院区（兰溪市上华街道路塘村）。
包装及运输	1. 产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。货物的交付时，应附有产品合格证书（包括合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件、备件及专用工具清单等，一套完整的技术文件资料。 2. 供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的货物。供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命内应确保正常使用寿命。 3. 供应商应负责产品的途中运输，对途中运输的安全负责。一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或缺，由供应商负责索赔。供应商保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。 4. 包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和露天存放问题。 5. 现场保管：需方提供现场的设备存放场地，由供应商负责派专人对设备进行保管。供应商负责产品就位、产品安装和调试。 6. 产品保护：产品安装过程中、安装、调试完毕至交付需方这个阶段中，供应商采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则供应商需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行调换。
安装要求	1. 中标人在安装施工中必须服从采购单位工作人员的现场指挥。 2. 中标人必须指派专业人员进行安装作业，凡涉及需要资质人员实施的安装工作，投标人必须指派具有资质的人员进行作业。 3. 中标人工作人员设备进场及在安装作业施工过程中必须确保周边设施及人员的安全，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。中标人承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。本项目中相关的安全责任保险由中标人负责缴纳。若发生承包范围内安全事故，所有费用及责任由中标人承担。 4. 中标人需保证采购人本次采购设备必须原装，并承担全部工作责任。 5. 中标人应保持施工场地内清洁卫生，做到完工场清。 6. 中标人承诺中标后提供一名现场专职对接人员，负责本项目涉及的所有工作。
要求提供资料	供应商需提交包括控制、操作和维护手册一式三份（中文版），电子文档一份，以便于采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。至少应包括下列基本内容：所有设备规格和详细操作说明；系统和主要部件常见故障说明，说明书应包括备件清单、操作和维修方法；例行维修保养项目和期限的建议；紧急安全措施的建议；紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。供应商应于验收后向采购人提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料。

★售后(技术)服务要求	1. 供应商提供的设施、设备的厂商或服务应按照规定提供质量保证。 2. 如出现供应商提供货物质量不符合采购人要求，供应商无条件更正并配送、安装。 3. 全部货物质保期至少 3 年。质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日起开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务，并进行正常保养。 4. 供应商的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。供应商须在投标文件中说明维修点地址，以及提供 7×24 小时售后服务，供应商在接到故障通知 1 小时内响应，4 小时内到达现场，24 小时内解决故障问题。24 小时内不能解决问题的，必须提供设备，保证用户单位的使用。如没有按时解决问题或提供备机、备品，采购人可选择第三方进行维修，所需费用由供应商支付。 5. 在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。 6. 备件供应：供应商对各种型号的设备在服务期内须提供足够的备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。 7. 供应商免费培训招标人、相关人员的设备操作。 8. 项目实施过程中，中标单位须严格按照采购人审核确认的实施方案执行。
验收	根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购单位统一组织验收。 1. 采购人有权委托有专业资质的第三方检测机构检测，针对第三章招标需求“一、采购需求及内容”技术参数采购人在投标的产品中可随机选取 6 项进行检测，如 3 项及以上不满足投标人响应参数的，判定为不合格产品。如检测结果不合格的，采购人有权无条件退货，由中标人承担全部责任及损失。无论检测结果如何，检测费用均由中标人承担。 2. 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或第三方机构或者相关专家参与验收。验收意见作为验收书的参考资料一并存档。 3. 按照招标文件、投标文件、采购合同等开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。 4. 验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。
★项目投标报价要求	1. 投标报价包括但不限于深化设计、货物、配件、试验、备品备件、专用工具、包装、运输、交货、培训、现场试验、安装调试、验收和质保期内售后服务、代理费、保险、人工费、机械费、劳务、税费等完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。供应商应对本项目所有内容进行单价报价及总价报价，应报而未报价的、漏报的、规范内已含的而未报的等所有涉及一切内容及费用均视为已包含在投标单价中。若采购人需求的功能减少，设备材料结算时根据供应商对应单项报价相应扣除，按实结算。 2. 按国家规定由供应商缴纳的各种税收已包含在投标报价内，由供应商向税务机关缴纳。
★付款条件	1. 付款方式：项目合同生效后 7 个工作日内采购人支付合同款的 40% 作为预付款；最终验收合格且具备支付条件后支付剩余合同价款。（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可无需预付款或降低预付款比例） 2. 供应商在结算合同价款时须提供正式发票。

第四章 投标人须知

一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的兰溪市社会福利院梅江、上华设施建设完善项目。

2.定义

2.1 “招标方”系指组织本次招标的浙江鼎晟工程项目管理有限公司；

2.2 “采购单位”系指组织本次招标的兰溪市社会福利院；

2.3 “投标方、投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商；

2.4 “货物”系指供方按招标文件规定须向需方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其他有关材料；

2.5 “服务”系指按招标文件要求的投标方必须承担的义务；

2.6 “★”标记的文字系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

★3、合格的投标方

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：☐无；☒专门面向中小企业；

☒货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

3.3 本项目的特定资格要求：标项 1：无；

3.4 本项目不接受联合体投标；

3.5 本《招标文件》中所要求的其他条件。

4、投标费用

4.1 不论投标过程中的做法和结果如何，投标方应承担所有与投标有关的全部费用。招标方在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

二、招标文件细则

5、招标文件的组成

5.1 招标文件除本《招标文件》内容外，招标方在招标期间发出的质疑回答、更正文件（公告）和其他正式有效函件，均构成招标文件的组成部分。

5.2 投标方应认真对照阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标方没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标方没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标方的风险，

并可能导致其投标被拒绝。

6、质疑与投诉

6.1 质疑

6.1.1 根据财政部 94 号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为采购文件、招标过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应按招标公告中规定时间内提出要求；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

6.1.2 提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

6.1.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

6.1.4 投标人提交的质疑书需一式两份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

6.1.5 采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

6.2 投诉

6.2.1 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

6.2.2 投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

6.2.3 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；



- (3) 在投诉有效期限内提起投诉；
- (4) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- (5) 财政部规定的其他条件。

6.2.4 投诉人在全国范围 12 个月内三次及以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

6.2.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

- (1) 捏造事实；
- (2) 提供虚假材料；
- (3) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

6.2.6 政府采购投标人质疑函范本，请参见统一格式。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，招标方有权修改招标文件。招标方可主动地或在解答投标方提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有按公告要求获取招标文件的投标方，并对其具有约束力。投标方在收到上述通知后，应立即向招标方回函确认。

7.3 为使投标方准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标方可在投标截止前通知投标方，适当延长投标截止期。

7.4 招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标方须按照招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标方没有做出实质性响应是投标方的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件

8、投标文件的语言、计量及货币

- 8.1 投标及投标方与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。
- 8.2 除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。
- 8.3 投标货币为人民币，单位为元。

9、对投标文件的要求

9.1 投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9.2 在招标文件对技术要求中，投标方必须充分应答应满足采购单位的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

10、投标文件的组成

10.1 投标文件由资格证明文件、技术资信标、价格标三部分组成。第一部分为资格证明文件，第二部分为技术资信标，第三部分为价格标。



电子投标文件中均需采用 CA 签章。投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

★10.2 递交的投标文件应分为资格证明文件、技术资信标和价格标。资格证明文件、技术资信标不得含投标报价，否则作废标处理。

10.3 资格证明文件的组成

(1) 法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件，法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；（格式见附件）

(2) 提供营业执照；

(3) 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（格式见附件）

(4) 无围标串标等负面行为承诺书；（格式见附件）

(5) 中小微企业声明函，残疾人福利性单位、监狱企业声明函（本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”），（格式见附件）。

注：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

(1). 信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

(2). 查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3). 信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构将查询网页打印与其他文件一并保存；

(4). 信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

10.4 技术资信标的组成

投标方资格、资信合格性的有关证明及资料：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。其具体内容为：

(1) 投标人自评分表；（格式见附件）

(2) 投标声明书；（格式见附件）

(3) 提供营业执照；

(4) 投标人基本情况表；（格式见附件）

(5) 成功案例和业绩证明（投标人同类项目合同复印件等）；（如有）



- (6) 产品代理资格证明文件；(如有)
- (7) 节能环保等方面的证书；(如有)
- (8) 制造厂家质保承诺书；(如有)
- (9) 投标人质量管理体系等方面的认证证书；(如有)
- (10) 交货计划安排方案；
- (11) 针对本项目的完整技术服务、售后服务的内容和措施；
- (12) 所投产品详细配置清单；(格式见附件)
- (13) 技术偏离表；(格式见附件)
- (14) 商务偏离表；(格式见附件)
- (15) 主要指标项偏离情况表；(格式见附件)
- (16) 拟投入本项目人员一览表；(格式见附件)
- (17) 投标方认为有必要提供的其他文件(或评分需要的相关材料)。

10.5 价格标的组成

- 10.5.1 投标函；(格式见附件)
- 10.5.2 开标一览表。(格式见附件)

★注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签字或盖章并加盖单位公章。本项目参投分支机构负责人身份或其授权书法律效力参照“浙财采监[2013]24号”文件执行。

11、投标报价，按总价进行报价(本项目设有最高限价 1541400 元，高于最高限价为废标。)

11.1 投标报价包括但不限于深化设计、货物、配件、试验、备品备件、专用工具、包装、运输、交货、培训、现场试验、安装调试、验收和质保期内售后服务、代理费、保险、人工费、机械费、劳务、税费等完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。供应商应对本项目所有内容进行投标报价，应报而未报价的、漏报的、规范内已含的而未报的等所有涉及一切内容及费用均视为已包含在投标单价中。若采购人需求的功能减少，设备材料结算时根据供应商对应单项报价相应扣除，按实结算。

11.2 投标人应在投标函和《开标一览表》上写明投标服务的总价，《开标一览表》写明单价及总价。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 11.2.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- 11.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 11.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 11.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第 87 号令)第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同



采购金额的百分之十。

★11.4 采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，并作无效标处理。

12、投标有效期

12.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为 90 天。

12.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购单位可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

12.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均保持有效。

13、投标偏离及建议

13.1 投标方如对采购项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范的偏离表中提出。

13.2 投标人可以在投标文件中对招标项目的技术要求提出推荐意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的响应要求。

14、投标文件格式及密封要求

14.1 投标方应按招标文件中第八章提供的“投标文件格式”填写。

14.2 电子响应文件须按要求在政采云系统里上传加密的电子版响应文件（投标人需采用 CA 数字证书进行电子签章及加密）。

15、投标文件的签署和盖章

15.1 响应文件由投标方法定代表人或其法定代表人授权代表签署；若系授权代表签署，应将法定代表人授权投标委托书制作在投标文件资格证明文件内。投标方单位名称应为全称，并加盖公章。

15.2 投标文件的任何一页不得涂改、行间插字或删除。如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字并加盖公章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

四、投标文件的递交

16、递交投标文件的地点、截止时间和开标时间

16.1 电子响应文件网上递交截止时间：2025 年 07 月 31 日 09:30 时时整。

16.2 电子响应文件递交地点：政采云平台。

注：招标方将拒绝在截止时间后递交的投标文件。

16.3 开标时间：2025 年 07 月 31 日 09:30 时时。

★五、联合体投标

17. 本项目不接受联合体投标。

六、关联企业投标

18.1 本招标文件所称关联企业，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十六条之规定。

★18.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

18.3 除 18.2 所述情形之外的关联企业允许同时投标。

18.4 根据中华人民共和国财政部令第 87 号文件第三十一条规定

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委

员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目核心产品为：两功能手摇护理床。

七、转包与分包

19.1 本项目不允许转包。

19.2 本项目不允许分包。

八、特别说明：

★20.1 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

★20.2 投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十九条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★20.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

九、中止电子交易活动的情形

出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

- （一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；（出具相关材料）
- （二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；（出具相关材料）
- （三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；（出具相关材料）
- （四）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。（出具相关材料）

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

十、电子投标特别提醒

（一）请所有投标人在政采云系统准时参加线上开标活动，并且要求法定代表人或授权委托人全程在线。

（二）投标截止时间后，代理机构将线上开启解密，投标人需及时用 CA 锁在线解密，逾期解密，投标人自行承担风险。

（三）解密投标文件的 CA 锁必须跟制作投标文件的 CA 锁为同一个，否则将导致解密失败。

第五章 开标和评标须知

一、开标

1. 组织开标

开标现场人员由公证处（如有）、项目经办人 1 名、代理监督人员 1 名、采购人（采购人代表和采购人监督人员各 1 名）及评审专家组成。

1.1 采购组织机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。

1.2 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为开标时间起半个小时内；

1.3 评标委员会对投标文件进行评审；

1.4 在政采云系统上公布技术资信得分；

1.5 开启价格投标文件；

1.6 在政采云系统上公开报价开标情况；

1.7 评标委员会对报价情况进行评审；

1.8 在政采云系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标委员会

2.1 组织评标程序

2.1.1 代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

2.1.2 招标方将根据招标采购项目的特点组成评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.2 评标委员会评审程序

2.2.1 在评审专家中推选评审小组组长

2.2.2 评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

2.2.3 评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

2.2.4 评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对符合性审查合格的供应商投标文件进行评估，综合比较并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

2.2.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑义或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。**供应商授权代表须通过政采云线上或其他指定的方式作出澄**

清、说明或者补正。评审小组给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

2.3 评标委员会评审纪律和要求

2.3.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.3.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

2.3.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

2.3.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

2.3.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

2.3.6 采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

2.3.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按照规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分 30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

2.3.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

2.3.9 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析 and 特别说明。

2.3.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

2.3.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

2.3.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

2.3.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

2.3.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

2.3.15 评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：



- ①明知应当回避而未主动回避的；
- ②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；
- ③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；
- ④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；
- ⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。
- ⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

2.3.16 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处 2000 元以上 2 万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

三、对投标文件的审查和回应性的确定

3.1 投标文件资格审查

3.1.1 采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.1.2 投标人以投标文件中提供的书面材料为准。

3.1.3 招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。如投标人提交的资格证明或其他内容不齐全，资格审查不予通过，由此造成的后果由投标人自己负责。

3.2 投标文件符合性审查

3.2.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.2.2 在详细评标之前，根据本须知第 3.2.3 条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，**例如关于“★”条款及特别说明为强制性要求的偏离将被认为是实质上的偏离。**投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

3.2.3 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上回应的投标。

如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝或无效：

- 1) 未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；提供虚假数据、资料的（含中标



后查实的)。

2) 投标文件不符合采购文件规定,未按规定格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。涂改文件、伪造或编造投标文件的。

3) 借用或冒用他人名义或证件投标的。

4) 投标人逾期上传电子投标文件。

5) 电子响应文件未加密的。

6) 参投项目的技术资信或价格与招标文件偏离的部分,不能使采购单位满意,或实质上不响应采购文件的。

7) 资格证明文件或技术资信标中体现或包含报价内容。

8) 投标中不同投标方的投标文件出现雷同或相似(包括部分雷同或相似),对所有雷同或相似投标人按废标处理,采购方将保留进一步追究责任的权利。

9) 投标人递交二份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一项目有两个或多个报价,且未声明哪个有效的。按照招标文件规定提交备选投标方案的除外。

10) 投标人名称或组织结构与资格审查时不一致,投标人不以自己真正身份参加竞标,以挂户或以他人名义参与竞标的。投标人不具备独立法人资格或不具有独立承担民事责任能力的(如分公司、办事处等)。投标人参加政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的。

11) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

12) ①不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机网卡 MAC 地址相同的;②不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的;③不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致,且无法合理解释的。

13) 投标人的报价超过限价的和其它不符合《中华人民共和国政府采购法》或省、市有关政府采购法律法规要求的。

四、投标文件的澄清

在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均在电子交易平台提交。

五、对投标文件的评估和比较

5.1 由评标委员会对各投标书的全部内容进行审阅,并确定各投标文件是否合格有效。凡是对投标文件的实质性要约内容不作响应的投标,将被视为不合格的投标,而不予接受。经过审标,对其投标书中需要进行澄清的问题,将由评标委员会向投标人进行询标,投标人应接受询标、澄清;其记录须经投标人授权代表审阅签字,并应视作投标书的补充,对投标人具有约束力。**评标过程中如发现异常情况,由评委集体讨论决定。**

5.2 若本项目采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间及评审期间出现有效供应商不足 3 家的，将依法重新组织采购活动或按规定向同级财政部门说明情况，申请采用原方式采购或者其他采购方式组织采购。其它采购方式组织采购具体指本项目采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间及评审期间，提交投标文件或经评审实质性响应招标文件的供应商只有两家的，经评标委员会认定，招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，报同级财政部门批准后，此招标文件可视为竞争性谈判文件，同时评标办法转为竞争性谈判成交原则，相应的投标文件可视为谈判响应文件，原评标小组改为竞争性谈判小组，可继续进行竞争性谈判。

5.3 在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，先评技术资信标（含资信与服务），并选定入围供应商，再评价格标，审查价格标及其组价是否合理，最后按技术资信标、价格标情况，对招标项目做出评标结论，按本项目评标办法细则确定为中标供应商。（《评标细则》见后）

5.4 支持中小企业发展

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

A. 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

B. 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

C. 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优



惠政策。

(4) 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》(附件1)的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

(5) 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件的,视同为小型、微型企业。

(6) 可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》,供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的,供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的,不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交的,依法承担法律责任。

(7) 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.5 支持创新发展

5.5.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

5.5.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内,以及产品核心技术高于国内领先水平,并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品,自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩,参加政府采购活动时业绩分值为满分。

六、保密

6.1 在开标、投标期间,投标人不得向评标委员会成员询问评标情况,不得进行旨在影响评标结果的活动。

6.2 为保证定标的公正性,在评标过程中,评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后,凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.3 评标委员会不向落标方解释未中标原因,不退还投标文件。

七、定标

7.1 评标结束后,由采购人确认评标结果,采购人确定中标人并经中标公示期满后向中标人发送中标通知书。如有投标人对评标结果提出质疑的,采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

7.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

八、签订合同

8.1 中标方按《中标通知书》指定的时间、地点与采购单位签订合同。

8.2 招标文件、中标方的投标文件及澄清文件等,均为签订政府采购合同的依据。

8.3 中标人拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

第六章 评标细则

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10号）以及兰溪市的有关规定，更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标定标办法。

一、评标组织

评标委员会由采购单位代表 1 人和评审专家 4 人，共 5 人组成。

二、评（定）标方法

开标后，采用综合评分法，评标专家组以开标、评标、询标情况为基本依据，对通过资格性审查及符合性审查的有效投标文件及其投标人按评标内容进行分析、评议，确定合格供应商，根据中华人民共和国财政部令第 87 号文件规定，本次招标采购技术资信分为 70 分，价格分为 30 分。先评技术资信标得分（含资信与服务），后再开价格标，取合格供应商中投标价格最终最低的投标报价为评标基准价，对合格的供应商进行价格分计算，以二项总分最高为中标方（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；技术资信分与投标报价都相同的，抽签决定中标单位）。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格以此类推。中标候选人因不可抗力或者中标后被查实未实质性响应招标文件或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位可以与候补中标候选人签订政府采购合同，以此类推或重新招标。

三、技术资信标评定（满分为 70 分）

技术资信分设置为 70 分，分值分配见以下表格。评标委员会根据表格，对该标项各投标单位的技术资信标进行书面审核和评论后，由各成员独立酌情给分，每人一份评分表，并签名。投标人技术资信标（含资信业绩和售后服务）最终得分为评标成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数 2 位。

序号	评分项目	评分细则	分值（分）
1	业绩	投标人自 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）承接过同类项目业绩的，每提供 1 个有效业绩得 1 分，最高得 2 分。 注：提供合同及验收合格证明，是否为有效业绩以评标委员会判定为准。	2
2	体系认证	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，以上认证证书认证范围均应包含适老家具或家具类销售。每项得 1 分，最高得 3 分。 注：提供上述有效证书，否则不得分。	3
3	项目团队	对拟派项目组人员情况评价，评审因素包括人员（人数、专业）配置合理性、项目实施的技术能力、项目实施工作经验、资质情况等方面，由评审专家进行打分。（评审范围：3, 2, 1, 0）	3
4	技术参数响应情况	投标人所投货物技术性能、功能由评委进行评分，第三章招标需求“二、采购需求及内容”中标有“▲”为关键技术参数指标，每有一项负偏离扣 1 分，扣完为止。 注：是否属于负偏离指标由评标委员会统一认定，招标需求中的技术参数如有要求提供相关资料的按要求提供，否则视为负偏离。	14

		根据投标产品性能与需求的吻合程度进行打分，第三章招标需求“二、采购需求及内容”中除标“▲”外，不满足（负偏离）的每一项扣0.1分，扣完为止。 注：是否属于负偏离指标由评标委员会统一认定，招标需求中的技术参数如有要求提供相关资料的按要求提供，否则视为负偏离。	15
5	技术方案	根据投标人对本项目需求的理解、熟悉程度（如项目实施背景、本县养老历史、养老文化、项目现状和项目整体目标等）以及对项目内容实施的重点、难点是否表述详尽、准确，评委根据供应商提供的方案先进性、合理性、可行性、完整性和针对性等情况打分。（评审范围：2,1,0）	2
		投标人针对现场的勘探实际情况及图纸，按招标文件采购的内容提供相关产品及功能区平面布置图（两家机构，每家机构每个楼层各一张），评委根据供应商提供的平面方案全面性、合理性、完整性、可行性、针对性进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	5
		投标人针对现场的勘探实际情况提供本项目的两个院区机构设计效果图，评委根据供应商设计效果图的美观性、合理性和与实际现场相符情况打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0） 注：分别提供两个院区机构设计效果图场景，包括接待大厅、评估室、公共区域、康复区和老人房间。	5
		根据投标人提供的对两个院区机构的整体文化软装和认知障碍照护软装方案设计的针对性、美观性、与所在地人文元素的融入性进行打分。（评审范围：3,2,1,0）	3
6	产品性能	根据投标人所提供产品的总体选型、性能、选材、品质等情况，由专家进行打分。（评审范围：4,3,2,1,0）	4
7	服务实施方案	根据投标人提供的生产、安装、调试、验收的方案和措施进行评审。（评审范围：2,1,0）	2
		根据投标人提供的供货保证措施进行综合评审。（评审范围：2,1,0）	2
8	售后服务方案	根据投标人针对本项目的售后服务方案，包括售后服务响应方案及措施（具体响应时间及到位情况）；配备专业的售后服务人员队伍；备品备件（易损件）配备等进行综合评分。（评审范围：3,2,1,0）	3
		根据各投标人承诺的质保期限进行打分，承诺三年基本质保期的不得分，每增加一年得1分，最多得2分。 注：提供承诺函。	2
9	样品	提供样品：适老椅一张；两功能手摇护理床中的床头板一张，厚度≥25mm。 从外观、材质、质量、工艺等方面进行评分。（评审范围：5,4,3,2,1,0） 注：样品不全的本项不得分。	5
注：1.以上所有相关证明均提供扫描件或复印件加盖公章，若未按上述要求提供书面及证明材料，或提供的书面及证明材料与事实不符，或提供的书面及证明材料无法提供完整的投标响应信息的均不给分。 2.任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。 3.如单位名称有变更的提供相关材料证明。			

四、价格分（满分为30分）

4.1 价格标的开启：技术资信入围投标人确定后，将开启合格投标人的价格标，公开宣读并由投标人确认。对没有合格的投标人价格标将不予开启。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最终最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

投标人的价格分按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = [\text{评标基准价} / \text{投标报价}] \times 30\% \times 100$$



4.2 根据《中华人民共和国财政部令第 87 号》第六十条规定：“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。

五、总分计算方法（满分为 100 分）

计算公式：投标人的最终得分= 技术资信得分 + 价格得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后 2 位。）

第七章 合同主要条款(范本)

甲方(采购方): _____ 签订地点: _____

乙方(供货方): _____ 签订时间: _____年____月____日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关政府采购法规,甲乙双方按照兰溪市社会福利院梅江、上华设施建设完善项目(项目编号: _____)采购结果,签订本合同:

一、合同货物

乙方应严格按照采购文件内容提供如下清单中的中标货物

设备名称	品牌商标	规格型号	生产厂家	数量	单价	小计金额	随机配件
合计人民币金额(大写):							

二、供货时间、地点: 签订合同后供应商进行设备采购且涉及本项目的深化设计、实样制作方案交采购人确认;甲方发出安装通知后 15 日内安装、调试完毕。

三、质量标准:

四、验收:

根据中华人民共和国现行技术标准,按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范,由甲方统一组织验收。

1. 甲方有权委托有专业资质的第三方检测机构检测,针对第三章招标需求“一、采购需求及内容”中的技术参数甲方在投标的产品中可随机选取 6 项进行检测,如 3 项及以上不满足投标人响应参数的,判定为不合格产品。如检测结果不合格的,甲方有权无条件退货,由乙方承担全部责任及损失。无论检测结果如何,检测费用均由乙方承担。

2. 甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或第三方机构或者相关专家参与验收。验收意见作为验收书的参考资料一并存档。

3. 按照招标文件、投标文件、采购合同等开展履约验收。甲方成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,按照约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4. 验收不合格的项目,采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

五、异议期: 在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决。

六、付款方式: 项目合同生效后 7 个工作日内采购人支付合同款的 40%作为预付款;最终验收合格且具备支付条件后支付剩余合同价款。(在签订合同时,乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的,甲方可无需预付款或降低预付款比例)

七、质保期及售后服务:

1. 乙方提供的设施、设备的厂商或服务应按照相关规定提供质量保证。

2. 如出现供应商提供货物质量不符合甲方要求,乙方无条件更正并配送、安装。

3. **全部货物质保期** _____ 年。质保期从安装调试完毕,最终验收合格之日起计算。除非甲方另



有要求，质保期内的服务均为免费上门服务，并进行正常保养。

4. 乙方的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。乙方须提供 7×24 小时售后服务，乙方在接到故障通知 1 小时内响应，4 小时内到达现场，24 小时内解决故障问题。24 小时内不能解决问题的，必须提供设备，保证甲方的使用。如没有按时解决问题或提供备机、备品，甲方可选择第三方进行维修，所需费用由乙方支付。

5. 在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。

6. 备件供应：乙方对各种型号的设备在服务期内须提供足够的备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

7. 乙方培训甲方、相关人员的设备操作。

八：违约责任：

(1) 违反本合同约定，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方承担违约责任，违约方应按合同法赔偿对方经济损失。

(2) 乙方未按采购方要求的时间提供货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能履行交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期履行交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

(3) 乙方达不到项目要求，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取相应的处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用，整改延误的时间不作为整个项目工期延期的理由。

九、合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部分。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件、答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

十、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购(招标)文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

十一、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第(2)种方式处理：

(1) 提交 金华 仲裁委员会仲裁。 (2) 依法向兰溪市人民法院起诉。

本合同一式陆份，甲、乙双方和浙江鼎晟工程项目管理有限公司各执贰份。

合同附件和本合同均具有同等法律效力。 自签订之日起生效。

甲方（公章）：	乙方（公章）：
地址：	地址：
法定（授权）代表人：	法定（授权）代表人：
委托代理人：	委托代理人：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
签订日期：	签订日期：

注：此合同样本仅作参考，采购人、供应商可根据采购项目的实际情况进行修改。

第八章 投标文件格式

第一部分：资格证明文件封面格式（仅供参考）

兰溪市社会福利院梅江、上华设施建设完善 项目

投标文件

（资格证明文件）

项目编号：_____

投标人全称（公章）：_____

投标人地址：_____

联系电话：_____

日 期：_____年_____月_____日

资格证明文件目录

(1) 法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件,法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件(委托代理时必须提供);(格式见附件)

(2) 提供营业执照;

(3) 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函;(格式见附件)

(4) 无围标串标等负面行为承诺书;(格式见附件)

(5) 中小微企业声明函,残疾人福利性单位、监狱企业声明函(本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“**工业**”), (格式见附件)。



一、法定代表人身份证明书

单位名称：_____；

单位性质：_____；

地 址：_____；

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____；

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖章）

日 期：_____年_____月_____日



法定代表人授权书

本授权书声明：注册于_____的_____公司在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权_____（单位名称）在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的唯一合法代理人，就项目_____（招标项目名称、项目编号：_____）的投标及合同的执行完成，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人身份证复印件：

授权人身份证复印件：

法定代表人（签字或盖章）：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

单位名称（盖章）：_____

地址：_____

日期： 年 月 日

二、提供营业执照；

三、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函，格式如下：

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与【项目名称：_____】【项目编号：_____】政府采购活动，
郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

- 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
- 2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

日 期：____年____月____日



四、无围标串标等负面行为承诺书，格式如下：

无围标串标等负面行为承诺书

本人作为经授权的投标人（或供应商、竞拍人等，下同）代表，清楚知晓我单位参与本项目投标（交易，下同），现对以下事项作出郑重承诺并签名：

一、我单位和本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。

二、我单位和本人在本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标，决不损害其它投标人、招标人（或采购人、拍卖人等，下同）的合法权益。

三、我单位如被查实在本项目活动中存在围标串标等行为，本人作为违法行为直接责任人员，将承担被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。

《无围标串标等负面行为承诺书》签署页

项目名称：

项目编号：

序号	投标人名称（公章）	法定代表人或委托代理人（签字或盖章）
1		

年 月 日



五、中小微企业声明函，残疾人福利性单位、监狱企业声明函（本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”），格式如下：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，**提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。**相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（适老椅），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）； 制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

109.（布艺窗帘），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）； 制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、此表需列出本项目中的全部货物。

工业（从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。）



监狱企业声明函（如有）

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：_____。

本公司为参加（项目名称：_____）（项目编号：_____）采购活动提供本企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)：

投标方代表签字或盖章：

日期： 年 月 日

注：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（如有）

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）_____单位的_____（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)：

投标方代表签字或盖章：

日期： 年 月 日

第二部分：技术资信标封面格式（仅供参考）

兰溪市社会福利院梅江、上华设施建设 完善项目

投标文件

（技术资信标）

项目编号：_____

投标人全称（公章）：_____

投标人地址：_____

联系电话：_____

日 期：_____年_____月_____日

技术资信标目录

- (1) 投标人自评分表；（格式见附件）
- (2) 投标声明书；（格式见附件）
- (3) 提供营业执照；
- (4) 投标人基本情况表；（格式见附件）
- (5) 成功案例和业绩证明（投标人同类项目合同复印件等）；（如有）
- (6) 产品代理资格证明文件；（如有）
- (7) 节能环保等方面的证书；（如有）
- (8) 制造厂家质保承诺书；（如有）
- (9) 投标人质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书；（如有）
- (10) 交货计划安排方案；
- (11) 针对本项目的完整技术服务、售后服务的内容和措施；
- (12) 所投产品详细配置清单；（格式见附件）
- (13) 技术偏离表；（格式见附件）
- (14) 商务偏离表；（格式见附件）
- (15) 主要指标项偏离情况表；（格式见附件）
- (16) 拟投入本项目人员一览表；（格式见附件）
- (17) 投标方认为有必要提供的其他文件（或评分需要的相关材料）。



投标人自评分表

项目名称：

项目编号：

序号	评审内容	评分标准	分值	投标人自评分	投标文件 对应页码



投标声明书

致：兰溪市社会福利院

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、数据都是准确的和真实的；

2、我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方最近三年内被公开披露或查处的违法违规行为：

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人全称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

日 期：____年____月____日



投标人基本情况表

企业名称					成立时间			
法定代表人	姓名		职务		职称		联系电话	
企业负责人	姓名		职务		职称		联系电话	
法人营业执照				企业资格等级				
				银行信用等级				
固定资产净值				流动资产				
总人数 人， 其中： ...								
企业简介：								

注：此表仅供参考，可自行制作。

投标人全称（盖章）：_____

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：_____

日 期：____年____月____日

所投产品详细配置清单

序号	产品名称	制造商全称	品牌	型号规格	详细技术参数	数量	单位	投标产品图片
上华院区								
1								
2								
3								
...								
...								
...								
梅江院区								
...								
...								
...								

注：

1. 投标人须根据拟提供的产品参数详细填写此表。
2. 此表中的产品必须与《开标一览表》中填报的内容相一致。
3. 此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标人全称（盖章）：_____

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：_____

日 期：____年____月____日

技术偏离表

序号	招标文件要求	投标文件对应规范	偏离情况（正偏离、无偏离或负偏离）	说明
1	1.面料（选用人造革）：禁用偶氮原料 $<0.01\text{mg/kg}$ ，游离甲醛 $\leq 0.01\text{mg/kg}$ ，可萃取的重金属铅（Pb） $\leq 9.3\text{mg/kg}$ 、镉（Cd） $\leq 1.5\text{mg/kg}$ ，其他挥发物含量 $\leq 11\text{g/m}^2$ ；（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告）			
	▲2.海绵（采用高密度阻燃定型海绵）：75%压缩永久变形（%） ≤ 6 ，回弹率（%） ≥ 40 ，泡沫塑料：阻燃1级；（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告）			
	3.框架（采用实木多层板）：甲醛释放量（气候箱法） $\leq 0.03\text{mg/m}^3$ ，燃烧性能B1级，金黄色葡萄球菌抗细菌率 $\geq 99\%$ ，防潮性能：沸水煮沸试验（内胶合强度 $\geq 0.3\text{MPa}$ ）；（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告）			
	4.油漆（采用环保水性面漆、底漆）：甲醛含量 $\leq 25\text{mg/kg}$ ，VOC含量 $\leq 50\text{g/L}$ ，总铅含量 $\leq 22\text{mg/kg}$ ，可溶性重金属含量镉、铬、汞未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率 $\geq 99\%$ 。（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告）			
2	1.尺寸：约W1480*D760*H860mm；饰面材料：采用环保面料，无异味、弹性好、拉力强、透气性好，经3M防污处理，重金属（Pb，Cd）含量小于13，耐水、耐酸碱汗渍、耐摩擦染色牢度 ≥ 4 ；海绵：采用优质环保高回弹海绵，坐垫密度 $\geq 29\text{kg/m}^3$ ，回弹力 $\geq 46\%$ 、75%永久压缩变形 $\leq 6\%$ ，反复坐压不变形、不塌陷；			
	2.框架：采用优质实木框架，无腐朽和虫蛀，填充物卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，含水率8%~17%。多层板：多层薄皮热压成型。含水率5%~16%之间；静曲强度顺纹 $\geq 40\text{MPa}$ ，静曲强度横纹 $\geq 20\text{MPa}$ ；			



		3. 粘胶：采用优质环保水性胶粘剂，甲醛、苯、甲苯、二甲苯等有害物质符合标准，总挥发性有机物 $\leq 40\text{g/L}$ 。			
...					
...					
...					

注：1. 此表对应招标文件第三章“二、采购需求及内容”、“三、其他说明”中的所有条款。

2. 如有检测报告的需在投标文件中清晰整理，方便专家评审。

说明：

1. 在投标文件对应规范中重复该需求；

2. 偏离情况分别为：正偏离、无偏离或负偏离。如有偏离的投标人可在说明栏内就偏离原因进行简要说明。

3. 投标人拟投的产品与招标文件中设置的技术参数不一致时，则必须在此表中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为验收条件。

投标人全称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

日 期：____年____月____日

商务偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	内容	招标文件 规范要求	偏离情况（正偏离、 无偏离或负偏离）	备注
1	完成时间及实施地点			
2	包装及运输			
3	安装要求			
4	要求提供资料			
5	售后（技术）服务要求			
6	验收			
7	项目投标报价要求			
8	付款条件			

此表对应招标文件第三章“商务要求”中的所有条款。

说明：1. 投标人拟提供的服务承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在此表中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。

2. 偏离情况分别为：正偏离、无偏离或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人全称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

日 期：____年____月____日



拟投入本项目人员一览表

项目名称：

项目编号：

序号	姓名	年龄	学历	技术职称或执业资格 等相关证书	岗位	联系电话	备注

注：此表仅供参考，可自行制作。

投标人全称（盖章）：_____

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：_____

日 期：____年____月____日

第三部分：价格标包装及封面格式（仅供参考）

兰溪市社会福利院梅江、上华设施建设 完善项目

投标文件 (价格标)

项目编号：_____

投标人全称（公章）：_____

投标人地址：_____

联系电话：_____

日 期：_____年_____月_____日

价格标目录

- 一、投标函；（格式见附件）
- 二、开标一览表。（格式见附件）



一、投 标 函

致：兰溪市社会福利院

_____（投标人全称）授权_____（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_____（招标项目名称、项目编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

- 1、资格证明文件；
- 2、技术资信投标书；
- 3、价格投标书；
- 4、其它：
- 5、据此函，签字代表宣布同意如下：

1) 所附开标一览表中规定的应提供和支付的货物投标**上华院区及梅江院区总报价**为_____元，即人民币_____（大写）。

2) 投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3) 投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4) 其投标自开标之日起有效期 90 日。

5) 在规定的开标时间后，我方在投标有效期内不撤回此投标文件。

6) 我方承诺除偏离表列出的负偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

7) 投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8) 与本投标有关的一切正式往来通信请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标方名称：_____（公章）

投标方法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

投标日期：_____年____月____日



二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

上华院区 分项报价							
序号	产品名称	品牌、制造商名称	型号及规格	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1	(根据采购清单填写)						
....							
....							
....							
....							
48							
上华院区小计(元)							
梅江院区 分项报价							
序号	产品名称	品牌、制造商名称	型号及规格	数量	单位	单价(元)	总价(元)
49	(根据采购清单填写)						
....							
....							
....							
....							
109							
梅江院区小计(元)							
上华院区及梅江院区合计投标总报价				小写：_____			
				大写：_____			

投标方名称(盖章)：_____

投标方法定代表人或授权代表(签字或盖章)：_____

日期：_____

备注：特别提示：中标结果公告将对中标单位投标文件中的此表（主要标的产品的名称、规格型号、数量、单价等）予以公示。



政府采购活动现场确认声明书

浙江鼎晟工程项目管理有限公司：

本人 _____（授权代表姓名），经由 _____（单位） _____（法定代表人姓名）合法授权参加 _____（项目名称、项目编号）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 ☐ 不存在利害关系 ☐ 存在下列利害关系：

- A. 投资关系
- B. 行政隶属关系
- C. 业务指导关系
- D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 ☐ 与其他所有供应商之间均不存在利害关系 ☐ 与 _____（供应商名称）之间存在下列利害关系：

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
- B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
- C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
- D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
- E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
- F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
- G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
- H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50% 以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
- I. 其他利害关系情况 _____。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 _____ 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 _____ 项利害关系。

供应商代表签名：

年 月 日

备注：在供应商完成本项目在线解密，并知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称后进行签署，签署完毕后将扫描件发送至采购代理机构邮箱：397129568@qq.com。

投标文件中无需提供此声明书，提供此表时删除此备注。