滨江初中 2025 年食堂改造工程食堂设备
采购项目

(编号：浙成套工程 2025-07-05)

招
标
文
件

(电子招投标)

采 购 单 位： 诸暨市滨江初级中学
采购代理机构： 浙江省成套工程有限公司

二〇二五年七月

目 录

第一部分	招标公告
第二部分	投标人须知
第三部分	采购需求
第四部分	评标办法
第五部分	拟签订的合同文本
第六部分	应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况

诸暨市食堂改造工程食堂设备招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网“政府采购云平台”获取（下载）招标文件，并于 2025年07月29日14点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：浙成套工程 2025-07-05

项目名称：滨江初中 2025 年食堂改造工程食堂设备采购项目

预算金额：570000 元

最高限价：570000 元

采购需求：诸暨市食堂改造工程食堂设备采购，采购预算金额为 57 万元，具体内容详见招标文件采购需求。

本项目接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

专门面向中小企业；

4. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年07月09日至2025年07月29日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

地点（网址）：浙江政府采购网（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）

方式：本项目招标文件采用网上下载方式发布，不提供招标文件纸质版。符合投标人资格条件的供应商请在上述网站采购公告栏目中获取招标文件。本项目无须报名，

直接在政府采购云平台上参与电子投标。

售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：投标人应于 2025 年 07 月 29 日 14 时 30 分（北京时间）前按照电子投标要求将电子加密标书上传到政府采购云平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。所有投标人均须准时在“政府采购云平台”在线参加。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3 号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22 号）已分别于 2022 年 1 月 29 日和 2022 年 2 月 1 日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22 号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云—项目采购—询问质疑投诉—询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云—项目采购—询问质疑投诉—质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网—政府采购投诉处理—在线办理。

3. 其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见招标文件的第二部分投标人须知—总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台

(www.zcygov.cn)”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号——点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领 CA 数字证书——申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区—电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”——前往“浙江政府采购网-下载专区—电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用 CA 登录政府采购云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④对未按上述方式获取招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外；⑤投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑥不提供招标文件纸质版；⑦投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前递交备份投标文件 1 份。**备份投标文件的制作、递交详见招标文件第二部分第 15 点—“备份投标文件”**；⑧投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在 30 分钟内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑨具体操作指南：详见政府采购云平台“服务中心—帮助文档—项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南—供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：诸暨市滨江初级中学

地址：诸暨市滨江初级中学

项目联系人（询问）：王坚钧 工作电话（询问）：0575-89000727

质疑联系人：楼玲霞 工作电话：0575-89000733

2. 采购代理机构信息

名称：浙江省成套工程有限公司

地址：诸暨市东旺路 39 号

项目联系人（询问）：张老师 工作电话（询问）：13357527380

质疑联系人：周华

工作电话： 13757580441

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：诸暨市财政局政府采购监管科

地址：诸暨市人民中路 356 号

联系人：吕雅玲 监督投诉电话：0575-87113461

4. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。

第二部分 投标人须知

前附表

序号	事项	本项目的特别规定
1	评标办法	本项目采用 综合评分法
2	报价要求	<p>有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。</p> <p>开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。</p> <p>投标报价出现下列情形的，投标无效：</p> <p>① 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；</p> <p>② 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；</p> <p>③ 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；</p> <p>④ 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。</p>
3	分包	<p>☐ A 同意将非主体、非关键性的_____工作分包。</p> <p>☒ B 不同意分包。</p> <p>注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。</p>
4	投标人应当提供的资格文件	<p>①营业执照或事业法人证书复印件；</p> <p>②符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；</p> <p>③落实政府采购政策需满足的资格要求《中小企业声明函》（如需）；</p> <p>④联合体协议（如需）；</p> <p>⑤本项目的特定资格要求（如需）。</p> <p>投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。</p>

5	投标人应当提供的商务技术文件	① 投标函； ② 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明； ③ 符合性审查资料； ④ 评标标准相应的商务技术资料； ⑤ 商务技术偏离表； ⑥ 政府采购供应商廉洁自律承诺书。 投标文件项目不齐全或内容虚假的，将视为无效投标。
6	投标人应当提供的报价文件	① 开标一览表（报价表）； ② 中小企业声明函（如需）。 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，将视为无效投标。
7	开标前答疑会或现场考察	☒ A 不组织。 ☐ B 组织，时间：____，地点：____，联系人：____，联系方式：____。
8	样品提供	☐ A 不要求提供。 ☒ B 要求提供： 样品： <u>详见评分细则</u> ； 样品制作的标准和要求： <u>详见评分细则</u> ； 样品的评审方法以及评审标准： <u>详见评分细则</u> ； 是否需要随样品提交检测报告： ☒ 否； ☐ 是，检测机构的要求： <u>详见评分细则</u> ；检测内容： <u>详见评分细则</u> 。 提供样品的时间： <u>2025年07月28日17:00前</u> ；地点： <u>诸暨市东旺路39号2楼（浙江省成套工程有限公司）</u> ；联系人： <u>周华</u> ，联系电话： <u>13357527380</u> 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。
9	方案讲解演示	☒ A 不组织。

		☐ B 组织。 本项目方案讲解演示采用 U 盘或光盘演示。投标人须通过现场或邮寄方式递交此项目演示视频存储介质，请各投标人在邮寄过程中自行保护好隐私，并确保在投标截止时间前寄到收件人处。每个投标人演示时间不超过 15 分钟。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。
10	保证金收取	1. 本项目不收取投标保证金。 2. 中标人须向采购人缴纳合同金额 1% 的履约保证金，安装调试完毕并经采购人验收合格后 30 日内无息退还。
11	采购进口产品	除招标文件中（采购需求）有特别说明，一般不允许采购进口产品。如果招标文件允许采购进口产品（详见采购需求），优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。
12	项目属性与核心产品	☒ A 货物类，单一产品或核心产品为： <u>电磁双头大锅灶、商用多功能大空间消毒系统（电加热型）、箱式风机</u> 。 ☐ B 服务类： <u> / </u> 。
13	中小企业划分标准所属行业	本项目的滨江初中 2025 年食堂改造工程食堂设备采购项目，属于 <u>工业</u> ；供应商在出具《中小企业声明函》前，可通过工业和信息化部官网公共服务平台“中小企业规模类型自测小程序”自测企业规模类型。
14	中小企业信用融资	供应商中标后可在政府采购云平台申请政采贷：操作路径：登录政府采购云平台 - 金融服务中心 - 【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。
15	备份投标文件送达地点	浙江省成套工程有限公司邮箱（246737249@qq.com）。 注：本邮箱仅接受备份投标文件，其余文件不予受理。
16	特别说明	特别提醒： （1）1、本项目招标代理费由中标方支付，按差额定率累进法计算：

金额（万元）	货物招 标	服务招 标	工程招 标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100—500	1.1%	0.8%	0.7%
500—1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000—10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000——100000	0.05%	0.05%	0.05%
1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

不足 3000 元按 3000 元收取（代理机构只提供增值税普通发票）。

2、以上费用由投标供应商在报价中一并考虑，在领取中标通知书前付清。

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6 “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn/>）。

2.7 “★”系指实质性要求条款，“ ”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之

内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3 支持中小企业发展

3.3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系

的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际不符或未按照要求提供的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3.8 采购人严格贯彻落实《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》，按规定向中小企业支付款项。

3.3.9 中小企业信用融资：供应商中标后可在政府采购云平台申请政采贷：操作路径：登录政府采购云平台—金融服务中心—【融资服务】。

3.4 支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4. 询问、质疑、投诉

4.1 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2 供应商质疑

4.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1 对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.2.4 针对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，应向采购人提出；对采购文件中其他内容、采购过程、采购结果提出的质疑，应向采购代理机构提出。

4.2.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2 质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4 事实依据；

4.2.3.5 必要的法律依据；

4.2.3.6 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函范本及制作说明详见《质疑函范本》（附件2）。

4.2.4 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经

签订合同的，应当中止履行合同。

4.3 质疑供应商投诉

4.3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.4 鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云—项目采购—询问质疑投诉—询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云—项目采购—询问质疑投诉—质疑列表；质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网—政府采购投诉处理—在线办理。

二、招标文件的构成、澄清、补充、修改

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1 招标公告；

5.1.2 投标人须知；

5.1.3 采购需求；

5.1.4 评标办法；

5.1.5 拟签订的合同文本；

5.1.6 应提交的有关格式范例。

5.2 与本项目有关的澄清、补充、修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、补充、修改

6.1 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清、补充、修改的，将以网上发布补充（更正）公告的形式通知所有潜在投标人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该

澄清、补充、修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 当招标文件与澄清、补充、修改就同一内容表述不一致的以最后发出的文件或公告为准。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8. 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9. 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1 资格文件：

- 11.1.1 营业执照或事业法人证书复印件；
- 11.1.2 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
- 11.1.3 落实政府采购政策需满足的资格要求（如需）；
- 11.1.4 联合体协议（如需）；
- 11.1.5 本项目的特定资格要求（如需）。

11.2 商务技术文件：

- 11.2.1 投标函；
- 11.2.2 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；
- 11.2.3 符合性审查资料；
- 11.2.4 评标标准相应的商务技术资料（如需）；
- 11.2.5 商务技术偏离表；
- 11.2.6 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3 报价文件：

- 11.3.1 开标一览表（报价表）；

11.3.2 中小企业声明函（如需）。

11.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2 投标人进行电子投标应安装客户端软件—政采云电子交易客户端，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3 使用政采云电子交易客户端需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区—电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”进行查阅。

12.4 投标人应充分考虑完成平台注册、申领 CA 证书等所需时间，如未在“政府采购云平台”系统内完成相关流程，而引起的投标或响应无效的责任自负。

13. 投标文件的签署、盖章

13.1 投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。**

13.2 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15. 备份投标文件

15.1 投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前向浙江省成套工程有限公司邮箱（246737249@qq.com）递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2 备份投标文件须在政采云投标客户端制作生成。

15.3 采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4 **投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

15.5 投标文件如有补充、修改，备份投标文件应同步调整并再次提交，采购代理机构以最新备份投标文件为准。

16. 投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。**★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18. 开标

18.1 采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示在招标文件规定时间内完成

在线解密。

18.3 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，经投标人同意后以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19. 资格审查

19.1 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3 投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5 合格投标人不足3家的，不再评标。

20. 信用信息查询

20.1 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素进行评审。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商，并将结果确认书提交给采购代理机构。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

23.2 公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3 采购人对合同内容负责。合同金额200万元及以上的必须由法律顾问根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等对合同条款进行审查，出具法律意见书后方可签订合同。对于合同金额200万元以下的项目，采购单位自行组织审查合同条款。

25.4 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将上报政府采购监管部门予以处理。

25.5 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应当重新开展政府采购活动。

25.6 采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容签订并公告。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。**采购人不得拒收履约保函。**

供应商可登录政府采购云平台—【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供。政府采购云平台金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28. 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，报告政府采购监管部门并组织重新采购。

九、验收

29. 验收

29.1 采购人组织对供应商履约的验收，相关费用原则上由采购人支付（采购需求另行规定的除外）。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分 采购需求

一、采购清单及技术参数要求（详见附件）

备注：

1. 其他辅材、配件、服务等未详细列入的，均应包括在相应产品中。中标人有义务保证采购人产品的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、辅材、配件或服务导致采购人产品无法正常使用，中标人须免费提供，报价时自行考虑。

2. 本项目技术要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，中标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。如有未特别注明需要执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

二、安装调试

中标人负责厨房设备的安装、调试，费用由中标人承担。安装必须符合国家相关标准，确保安装安全到位。在安装调试施工过程中，由于中标人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失及在施工过程中如发生安全事故，中标人应全责承担由于自身安全措施不到位造成事故的责任和因此发生的一切费用，采购人不承担事故任何责任。

三、交货时间与地点

1. 交货时间

本项目在合同签订后 30 日历天内供货并安装调试完成。设备试运行 20 个工作日后，组织验收。

2. 交货地点

必须原包装由采购人指定安装地点安装。所需一切费用均包含在投标报价中。

四、服务保障

1. 质保期

本项目经调试、试运行、验收合格后之日起，中标人提供不少于 1 年的免费质保期。

2. 售后服务

(1) 设备安装应由原厂商及中标人派专业人员进行现场安装调试，安装应符合国家及行业相关规范、标准。中标人所提供的厨房设备应具备完整性和实用性，保证其及时投入正常运行，能在其功能范围内保障项目的安全、稳定运行。否则若出现因中标人提供的厨房设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致项目无法实现或不能完全实现的状况，中标人负全部责任。如出现质量问题，采购人有权退货。如造成损失的，采购人可要求中标人给予赔偿。

(2) 所供产品的质量、运输、包装、验收均需符合国家技术规范和质量标准。

(3) 维修点的设置需便于处理所有的维修服务，提供7×24小时服务，且维修人员需在接到维修电话后2小时内赶到现场，24小时内解决问题，以保证厨房设备的正常工作。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后应及时提供，并最长不超过2天必须送达用户（特殊设备另行说明）。

(4) 中标人须对本项目规定的所有产品，提供经调试、试运行、验收合格后质保期内免费维修，质保期后提供终身维修（免人工维修费）。质保期内因不能排除的故障而影响使用的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修。

(5) 质保期内的工作应包括对所有设备的常规检查。保修期内，中标人在每一个冷、热期在厨房设备使用初及运行中对设备进行一次总体检测和维护保养。

(6) 质量保证期满时，中标人和采购人代表将对设备进行一次全面测试，直至运行无故障正常运行。任何故障须由中标人自费解决，并取得采购人的认可。

五、验收要求

按照相关质量标准、技术规范要求、合同规定的验收标准及招、投标文件的要求，采购人组织相关部门、人员进行验收。验收前安装包、有关技术资料等其他一切附带物品，都已提交采购人并得到接受。如验收资料不符合要求需要整改的，中标人必须无条件接受。

六、知识产权

中标人应保证采购人有该标的物的终身使用权。在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉影响；如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

七、违约责任

1. 具体安装施工期限以中标人在接到采购人通知可以开始施工之日起计，中标人须如期完工，不得拖延。除不可抗力外，如果中标人没有按照约定的期限、地点和方式交付，那么采购人可要求中标人支付违约金，违约金按每延迟交付一日的应交付而未交付价格的0.5%计算，最高限额为总价的5%，由采购人从待付款中扣除。迟延交付的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，采购人有权要求中标人支付违约金的同时，书面通知中标人解除合同，并要求中标人在7个工作日内返还已付款。

2. 按照前述约定要求支付违约金的同时，采购人仍有权要求中标人继续履行义务，采取补救措施，并有权按照采购人实际损失情况要求中标人赔偿损失。

3. 如果出现政府采购监督管理部门等在处理投诉事项期间，通知暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项等可能影响中标结果的，导致采购人中止履行合同的情形，均不视为采购人违约。

八、违约解除合同

1. 在中标人违约的情况下，采购人可向中标人发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向中标人追诉的权利：

- (1) 中标人未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内，提供标的物的；
- (2) 中标人未能履行合同规定的其它主要义务的；
- (3) 采购人认为中标人在本合同履行过程中有腐败和欺诈等行为的。

2. 采购人解除合同的，合同于采购人发出书面解除合同通知书送达中标人之日起解除。中标人应在合同解除后7个工作日内退还采购人已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的0.5%支付违约金。

九、履约保证金及付款方式

1. **履约保证金：**中标人须向采购人缴纳合同金额1%的履约保证金，安装调试完毕并经采购人验收合格后30日内无息退还。

2. **付款方式：**合同签订并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总额40%的预付款（支付条件：中标人向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函，签订合同时中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的可不适用前述规定）；设备安装调试完毕并验收合格后15个工作日内，采购人支付剩余合同价款。每次付款前中标人须开具正规、等额的增值税发票。

十、最高限价

本次采购最高限价为人民币伍拾柒万元整（¥570000.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价（报价包含设备、运输、安装、调试、培训、售后服务、人员工资、保险、税费等本项目实施的一切费用）。

附件：

编号	产品名称	技术参数 (mm)	数量	单位
厨房设备				
A男更衣				
A01	台式感应水龙头	1. 工作电压：220V； 2. 工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水； 3. 台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4. 接水口口径为1/2"外螺纹； 规格：常规	1	台
B女更衣				
B01	台式混感应水龙头	1. 工作电压：220V； 2. 工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水； 3. 台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4. 接水口口径为1/2"外螺纹； 规格：常规	1	台
C加工间				
C01	四层平板货架	1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 骨架厚1.0mm；层板厚1.0mm； 3. 立柱采用 ϕ 38mm厚度1.0mm不锈钢管，下配可调节子弹脚； 规格：1200*500*1800mm	3	台
C02	单水池	1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 面板、斗厚1.2mm； 2. 脚管采用 ϕ 38mm厚1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片； 3. 下配一层25*38*1.0mm格栅档；水斗深30CM； 规格：900*700*800mm	2	台
C03	台式混水龙头	1. 12" 摆动式水嘴； 2. 台面安装孔直径:25mm*2； 规格：315*345*253mm	10	台
C04	右星杀鱼台	1. 整体采用304不锈钢制作，台面厚1.5mm； 2. 星盆斗厚1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用32*1.0mm不锈钢管； 规格：1300*750*800+100mm	1	台
C05	双层工作台	1. 整体采用304不锈钢板制作； 2. 台面板厚1.2mm； 3. 脚管采用 ϕ 38mm厚1.0mm不锈钢管； 4. 下配一层平板，厚1.2mm； 规格：1200*700*800+130mm	1	台
C06	双层工作台	1. 整体采用304不锈钢板制作； 2. 台面板厚1.2mm； 3. 脚管采用 ϕ 38mm厚1.0mm不锈钢管； 4. 下配一层平板，厚1.2mm； 规格：1200*750*800+130mm	1	台
C07	灭蝇灯	1. 工作方式：粘捕式；	1	台

		<ul style="list-style-type: none"> 2. 额定功率：0.008KW； 3. 覆盖面积：30-50m²； 4. 额定电压：220V-50HZ； 5. 材料等级：ABS阻燃材料； 6. 电压/功率：220V/30W； 规格：400*120*170mm		
D精加工间				
D01	台式混水龙头	<ul style="list-style-type: none"> 1. 12" 摆动式水嘴； 2. 台面安装孔直径:25mm*2； 规格：315*345*253mm	1	台
D02	灭蝇灯	<ul style="list-style-type: none"> 1. 工作方式：粘捕式； 2. 额定功率：0.008KW； 3. 覆盖面积：30-50m²； 4. 额定电压：220V-50HZ； 5. 材料等级：ABS阻燃材料； 6. 电压/功率：220V/30W； 规格：400*120*170mm	1	台
D03	双层工作台	<ul style="list-style-type: none"> 1. 整体采用304不锈钢板制作； 2. 台面板厚1.2mm； 3. 脚管采用Φ38mm厚1.0mm不锈钢管； 4. 下配一层平板，厚1.2mm； 规格：1500*800*800mm	2	台
E主厨房				
E01	电热夹层锅	<ul style="list-style-type: none"> 1. 面板采用1.5mm不锈钢砂光板材夹保温材料，侧板采用1.2mm不锈钢板材； 2. 配套电磁机芯控制系统； 3. 下配不锈钢可调脚； 4. 容量：200-220L； 5. 电压/功率：380V/24-30KW； 规格：1300*1000*1000mm	1	台
E02	电磁单头大锅灶	<ul style="list-style-type: none"> 1. 机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用烤漆金属机箱，达到拒绝导电效果； 2. 具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示； 3. 具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小； 4. 防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏； 5. 用电度数累计功能，节能用电； 6. 8档360度旋转无级变速档位火力调节； 7. 铜线聚能线盘，线圈盘无盲区； 8. 可过载强电流； 9. 配备符合食品安全国家标准的80cm口径铁锅； 10. 采用符合不锈钢化学成分检验合格的304不锈钢板材，面板1.5mm,其它1.2mm(允许偏差±0.05)； 11. 电压/功率：380V/20KW； 规格：1000*1100*800+450mm	1	台
E03	电磁双头大锅灶	<ul style="list-style-type: none"> 1. 金属机箱达到拒绝导电效果； 2. 具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示； 3. 具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的 	3	台

		<p>数字显示火力大小；</p> <p>4. 防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏；</p> <p>5. 用电度数累计功能，节能用电；</p> <p>6. 8档360度旋转无级变速档位火力调节；</p> <p>7. 铜线聚能线盘，线圈盘无盲区；</p> <p>8. 可过载强电流；</p> <p>9. 配备符合食品安全国家标准的80cm口径铁锅；</p> <p>▲10. 提供具有CMA或CNAS认证的检测中心或第三方机构出具符合GB/T17626.11-2023要求的电磁炉产品电压暂降抗干扰实验检测报告并加盖投标人CA签章；</p> <p>11. 采用符合不锈钢化学成分检验合格的304不锈钢板材，面板1.5mm,其它1.2mm(允许偏差±0.05)；</p> <p>12. 电压/功率：380V/20KW*2；</p> <p>规格：2000*1150*800+450mm</p>		
E04	台式混水龙头	<p>1. 座台式安装，双孔双温平颈水嘴；</p> <p>2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理；</p> <p>3. 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄；</p> <p>4. 冷热接口，采用偏芯设计可微调；</p> <p>规格：常规</p>	2	台
E05	灭蝇灯	<p>1. 工作方式：粘捕式；</p> <p>2. 额定功率：0.008KW；</p> <p>3. 覆盖面积：30-50m²；</p> <p>4. 额定电压：220V-50HZ；</p> <p>5. 材料等级：ABS阻燃材料；</p> <p>6. 电压/功率：220V/30W；</p> <p>规格：400*120*170mm</p>	1	台
F蒸煮间				
F01	智能24盘蒸饭车	<p>1. 板材采用304不锈钢制造；外壳厚1.0mm，内桶厚0.8mm，水胆厚1.0mm，门外板厚1.0mm，门内板厚0.8mm；</p> <p>2. 内置2*12蒸饭格（可放置2*12个蒸饭盘），饭盘材质304不锈钢；</p> <p>3. 采用304不锈钢电热管加热，电热管连接线采用国标耐高温线；配自动进水装置，缺水保护装置；配微电脑控制面板，数显定时定温；</p> <p>4. 密封条采用食品级硅胶条；</p> <p>5. 最大蒸饭能力：米饭：72-96kg；</p> <p>6. 蒸饭时间：35-50mins；</p> <p>7. 电压/功率：380V/2*12KW；</p> <p>规格：1300*600*1500mm</p>	6	台
F02	台式混水龙头	<p>1. 座台式安装，双孔双温平颈水嘴；</p> <p>2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理；</p> <p>3. 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄；</p> <p>4. 冷热接口，采用偏芯设计可微调；</p> <p>规格：常规</p>	1	台
F03	双层工作台	<p>1. 整体采用304不锈钢板制作；</p> <p>2. 台面板厚1.2mm；</p> <p>3. 脚管采用Φ38mm厚1.0mm不锈钢管；</p> <p>4. 下配一层平板，厚1.2mm；</p> <p>规格：1500*800*800mm</p>	1	台

F04	洗米机	1. 材质:304食品级不锈钢; 2. 清洗量:50kg/次; 3. 要求水压:≥4kg; 规格: 580*580*860mm	1	台
G面点间				
G01	台式混水龙头	1. 座台式安装, 双孔双温平颈水嘴; 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 冷热接口, 采用偏芯设计可微调; 规格: 常规	1	台
G02	风冷冷藏操作台	1. 内外箱均为201不锈钢板, 板材表面无指纹处理; 2. 数显控制面板、全铜管制造、优质压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器, 铜管外部电镀涂层防护; 3. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水; 4. 底板、门衬板为一次性拉伸成型, 内箱底板拐角处圆弧; 5. 能在43℃的环境温度下正常工作; 6. 置于箱体内部的高效防露加热丝, 能有效防止门框结露; 7. 冰箱配备了门体自动关闭结构; 8. 温度范围: 冷藏0℃~10℃; 9. 电压/功率: 220V/≤400W; 规格: 1500*760*800mm	1	台
G03	灭蝇灯	1. 工作方式: 粘捕式; 2. 额定功率: 0.008KW; 3. 覆盖面积: 30-50m ² ; 4. 额定电压: 220V-50HZ; 5. 材料等级: ABS阻燃材料; 6. 电压/功率: 220V/30W; 规格: 400*120*170mm	1	只
H售卖区				
H01	台式感应水龙头	1. 工作电压: 220V; 2. 工作水压: 0.1-0.6MPa, 可接冷热混水; 3. 台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理; 4. 接水口口径为1/2"外螺纹; 规格: 常规	1	台
H02	干手器	1. 功率/电压: 1.5-2KW/220V; 2. 干手时间: 5-15S; 规格: 240*230*240mm	1	台
H03	手部感应酒精喷雾机	1. 壁挂式酒精容器; 2. 通过酒精喷雾进行手部清洁; 3. 智能芯片控制, 红外感应探测, 手掌进入感应区, 自动雾化喷淋; 规格: 常规	1	台
H04	十格售饭台	1. 采用食品接触级304不锈钢板制造, 面板厚1.2mm, 侧板、门板厚1.0mm, 下配可调节重力脚; 2. 储水斗底部采用电加热保温, 面板控制。配1/1, 10cm深斗不锈钢盆10套(带盖); 3. 配置精准控温304不锈钢加热管; 4. 功率/电压: 5-6KW/220V或380V;	6	台

		规格：1800*1200*800mm		
H05	紫外线消毒灯	1. 电压：220V，功率：30W； 2. 灯管：30w紫外线杀菌灯管； 3. 覆盖面积20m ² —25m ² ； 规格：920*130*80mm	3	台
H06	可锁双门留样柜	1. 电压/功率：220V/≤0.4KW； 2. 温度：0-8℃； 3. 容积：≥110L； 规格：1200*700*1950mm	1	台
H07	灭蝇灯	1. 工作方式：粘捕式； 2. 额定功率：0.008KW； 3. 覆盖面积：30-50m ² ； 4. 额定电压：220V-50HZ； 5. 材料等级：ABS阻燃材料； 6. 电压/功率：220V/30W； 规格：400*120*170mm	2	只
I开水间				
I01	商用智能开水器	1. 外壳材质：采用不锈钢201，内胆材质采用食品级304，加热管采用800优质合金材质； 2. 储水量：65L，出水量：100L/H，实时显示水温，自动防干烧、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检； 3. 出水类型：双热，出水方式：机械龙头； 4. 加热方式：步进式加热； 6. 额定电压：380V；额定功率：9KW(接线方式：40A/4 ² /三相五线)； 规格：500*302*855mm	1	台
J洗碗间				
J01	台式混水龙头	1. 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3. 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4. 冷热接口，采用偏芯设计可微调； 规格：常规	6	台
J02	单水池	1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 面板、斗厚1.2mm； 3. 脚管采用Φ38mm厚1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片； 4. 下配一层25*38*1.0mm格栅档；水斗深30CM； 规格：900*700*800mm	1	台
J03	无靠背水池	1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 面板、斗厚1.2mm； 2. 脚管采用Φ38mm厚1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片； 3. 下配一层25*38*1.0mm格栅档； 规格：1500*800*850mm	1	台
J04	灭蝇灯	1. 工作方式：粘捕式； 2. 额定功率：0.008KW； 3. 覆盖面积：30-50m ² ； 4. 额定电压：220V-50HZ； 5. 材料等级：ABS阻燃材料； 6. 电压/功率：220V/30W； 规格：400*120*170mm	1	台

<p>J05</p>	<p>商用多功能大空间消毒系统（电加热型）</p>	<p>1. 开门数及结构：门洞尺寸为：W1000mm*H2000mm 的门 2 套；含五金挂件、内应急手动开门装置、真空玻璃可视窗。</p> <p>2. 保温房板：厚≥75mm，A1 级阻燃耐高温金属岩棉夹芯板；库房材料：双面采用磨砂压筋 304 不锈钢板，厚度≥0.6mm；</p> <p>▲提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的金属岩棉夹芯板燃烧性能 A（A1）级检测报告（判定依据《建筑材料及制品燃烧性能分级》）并加盖投标人 CA 签章；</p> <p>3. 温度：0℃—125℃可调，可定时、定温、自带记忆功能；</p> <p>4. 内照明：配 LED 三防灯（防水、防爆、防高温）；</p> <p>5. 电控需有微电脑智能保护系统，要求有漏电保护及有障碍无法启动装置，内设自助开门装置确保任何情况下保证人员及设备的安全，设备使用三防三色警示报警闪灯提示故障；</p> <p>6. 控制系统：智能触摸屏控制系统，具有实时温度显示、消毒时间倒计时显示、故障代码提示、一键式启动等功能；</p> <p>7. 循环系统：高温不锈钢强制循环风机，304 发热组件；</p> <p>8. 利用强制空间热能循环产生无死角流动的热风对消毒物品表面及缝隙穿透杀灭残留细菌、病毒，并通过紫外线及臭氧因子对消毒后的物品表面进行二次混合杀菌及抑制菌群；</p> <p>9. 提供产品生产商（制造商）的消毒产品生产企业卫生许可证复印件，并加盖投标人 CA 签章；</p> <p>▲10. 提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的产品检测报告（检测项目涵盖 GB/T 38160-2019（不锈钢厨房设备全项目）、力学性能（抗拉强度）、耐温度性能（≥200℃ ≥24h）、耐腐蚀性能（酸性盐雾）≥10 级、《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》）并加盖投标人 CA 签章；</p> <p>▲11. 提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的产品抗菌检测报告（依据 GB/T21510-2008 附录 C 材料抗菌性能测试-贴膜法测试金黄色葡萄球菌平均抗菌率大于等于 92.5%）并加盖投标人 CA 签章；</p> <p>▲12. 提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的产品防霉检测报告（依据 GB/T2423.16-2022/方法 1 严酷等级 2 检测，长霉等级为 0 级）并加盖投标人 CA 签章；</p> <p>▲13. 提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的消毒房部件远红外发热管、紫外线杀菌灯、臭氧发生器的检测报告（依据 GB/T2423.17-2008 标准检测，试验后，样品表面未见红锈、白锈）并加盖投标人 CA 签章；</p> <p>▲14. 提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的产品二星级消毒检测报告（依据 GB17988-2008 食具消毒柜安全和卫生要</p>	<p>38</p>	<p>m³</p>
------------	---------------------------	--	-----------	----------------------

		<p>求《消毒技术规范》(2002年版)、GB/T5750.11-2006生活饮用水标准检验方法消毒剂指标、《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》《食品安全国家标准食品接触用金属及合金材料及制品》《食品安全国家标准食品接触材料及制品重金属元素含量的测定和重金属元素迁移量的测定》)标准检测,符合二星级消毒柜要求,消毒后餐具未检出游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、沙门氏菌)并加盖投标人CA签章;</p> <p>▲15.提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的餐盘、筷子、碗检测报告(2小时烘干消毒及48小时灭菌保管,依据《新型冠状病毒核酸检测试剂盒质量评价要求》《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》《公共场所卫生检验方法第4部分:公共用品用具微生物》、GB/T5750.11-2006生活饮用水标准检验方法消毒剂指标标准检测,检测结果符合以上标准,且冠状病毒去除率不低于99.99%)并加盖投标人CA签章;</p> <p>16.功率/电压:25KW/380V; 规格:4000*3800*2500mm</p>		
J06	传菜梯	<p>1.采用304不锈钢材质,面板厚1.5mm;集微机控制、模块化系统及先进的自检程序为一体的全电脑控制的电梯;操作简便、安全可靠、噪音低、易于维修保养;占用空间小、无需很强的土建承载能力。电梯无需土建井道、机房,只要将杂物电梯相对位置的楼板留好预留洞口即可。</p> <p>2.电梯标注功能:电锁功能基站呼梯盒配备电锁用于启动和关闭电梯的控制电路。</p> <p>3.自动平层功能:当因某种原因,诸如停电或操作不当造成轿厢未停靠在任一层站的平层位置时,用电锁重新开启电梯,电梯能自动下行至临层站平层,并显示停靠的楼层,以便电梯正常运行。</p> <p>4.电气门联锁功能:各层门均有电气门联锁开关,当任一层厅门打开时,电梯停止运行,保证人员使用安全。</p> <p>5.层门机械锁功能:每层厅门均装有机械门锁,当轿厢不在本层站停靠时,层门不能开启。如遇特殊情况,可用随梯配带的专用钥匙开启层门。此钥匙专供电梯管理人员使用。</p> <p>6.开关门提示功能:电梯运行到站后,数码显示所在层站,开启层门呼梯盒上的“占用”按钮亮,表示层门开启,按下呼梯盒上的“占用”按钮则蜂鸣提示用后请关好层门,所有层门均关闭好后“占用”按钮灯灭,电梯可正常运行。</p> <p>7.轿厢位置运行方向显示功能:每层厅外呼梯盒上均有电梯上下运行方向指示箭头。箭头亮时表示电梯正按箭头所指方向运行,箭头灭时,则电梯已停止运行,轿厢位置由数码显示所在楼层。</p> <p>8.故障显示自诊断功能:当电梯出现故障时,厅外数码显示以代</p>	1	台

		<p>码形式不断闪烁，从而诊断故障及原因。代码的意义应在随机文件的使用说明书中介绍。</p> <p>9. 呼梯应答功能：按下呼梯按钮，被选楼层按钮指示灯亮，到站后撤销记忆，指示灯灭。</p> <p>10. 遇故障自动停机功能：当轿厢与对重遇到障碍时，电梯主机运行时间大于全行程正常运行 10 秒前电梯主机自动停止运行。</p> <p>11. 接触器粘连保护功能：如接触器线圈失电后接点未能断开时，电梯不能再次启动，以保障安全。</p> <p>12. 蜂鸣提示功能：具有到站蜂鸣提示功能。</p> <p>13. 缺相、错相保护功能：控制系统装有断、错相保护继电器可防止由于电源相序的变化或缺相而导致的电梯异常运行。</p> <p>14. 电机过载保护功能：控制系统装有热过载保护继电器，如果轿厢被卡堵，其它保护措施失灵，导致电机过载时，可自动切断电机电源，保护电动机。</p> <p>15. 极限限位保护功能：在井道的最上端和最下端装有极限开关和限位开关，可防止轿厢冲顶或蹶底。</p> <p>16. 接触器机械互锁功能：接触器机械互锁保护，保证上、下行运行可靠。</p> <p>17. 故障重新启动功能：只有在排除故障后，并且将控制柜内运行/检修开关拨到运行位置，重新送电，电梯才能正常运行，防止误操作，保证安全可靠。</p> <p>18. 厅门止动装置：在厅门上装有可防止电梯在正常运行中由于厅门的非正常开启而导致电梯非正常停止运行的装置，使电梯运行更加安全可靠。</p> <p>井道预留尺寸：≥宽 1400*深 1300 轿厢尺寸：宽 800*深 1000*高 1200 功率/电压：1.5-2.2KW/380V 规格：2 层 2 站</p>		
J07	空气能热水器	<p>1. 压缩机：采用专用压缩机，涡旋强热，制热能力提高 30%，能效提高 22%。</p> <p>2. 蒸发器：翅片铜管；分液头，分液管，集液管，保证蒸发器走液均匀，吸热均匀，防止冬天严重结霜，同时采用亲水铝箔，除霜后划水顺畅，不影响整体的进风量；</p> <p>3. 高效罐式换热器：内部采用翅片铜管，增大换热面积，提高换热效率；同时减小换热器体积，降低设备内部风阻；</p> <p>4. 四通阀：采用纯铜制作，换向精准流程，性能稳定可靠；</p> <p>5. 电子元器件：采用优质交流接触器，纯银触点，负载能力强，发热量低，使用安全可靠寿命长；</p> <p>6. 高性能风机和风叶：纯铜线圈绕组，扭矩大，发热低，配合螺旋叶片，风力强，吸程大，噪音小，提高了空气侧的热源量，增</p>	2	台

		<p>大冬季热泵的制热量；</p> <p>7. 钣金：加厚镀锌板，厚度 2.0mm，外喷耐腐磨砂漆，机身稳重，噪音小。铜管：采用 1.0mm 加厚铜管；</p> <p>8. 焊接工艺：银焊条加保护性助焊剂，机械强度高，抗震性强，保护铜管表面在高温下不被氧化，内壁通入氮气保护，防止氧化皮的堵塞系统；</p> <p>9. 智能控制器：专业设计的控制逻辑，最大限度地发挥出机器的性能，良好的人机操控界面，人性化的程序设计，满足不同客户的需求；</p> <p>10. 水箱采用 304 不锈钢内胆，201 不锈钢外胆，5CM 聚氨酯发泡保温；</p> <p>11. 电压/功率：380V/11.25KW</p> <p>12. 附件：含暗转安装辅材</p> <p>规格：12 吨/15P</p>		
二楼厨房设备				
AA 售卖间				
AA01	十格快餐保温台	<p>1. 采用食品接触级 304 不锈钢板制造，面板厚 1.2mm，侧板、门板厚 1.0mm，下配可调节重力脚；</p> <p>2. 储水斗底部采用电加热保温，面板控制。配 1/1，10cm 深斗不锈钢盆 10 套（带盖）；</p> <p>3. 配置精准控温 304 不锈钢加热管；</p> <p>4. 功率/电压：5-6KW/220V 或 380V；</p> <p>规格：1800*1200*800mm</p>	6	台
AA02	台式感应水龙头	<p>1. 工作电压：220V；</p> <p>2. 工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水；</p> <p>3. 台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理；</p> <p>4. 接水口口径为 1/2" 外螺纹；</p> <p>规格：常规</p>	1	台
AA03	六格快餐保温台	<p>1. 采用食品接触级 304 不锈钢板制造，面板厚 1.2mm，侧板、门板厚 1.0mm，下配可调节重力脚；</p> <p>2. 储水斗底部采用电加热保温，面板控制。配 1/2，10cm 深斗不锈钢盆 6 套（带盖）；</p> <p>3. 配置精准控温 304 不锈钢加热管；</p> <p>▲4. 提供快餐保温台满足产品标准和技术要求 GB4806.9-2023 的《食品接触产品安全认证证书》及产品检测报告【检测项目涵盖 GB/T38160-2019（不锈钢厨房设备全项目），力学性能（抗拉强度 $\geq 600\text{N/mm}^2$；冲击强度符合要求：冲击高度 40cm，无剥落、无裂纹、无皱纹；屈服强度 $\geq 500\text{N}$），耐温度性能（$\geq 300^\circ\text{C}$ 24h），耐腐蚀性能（酸性盐雾连续喷雾 $\geq 1650\text{h}$，耐腐蚀等级 ≥ 10 级）】，检测报告须为具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具有效，并加盖投标人 CA 签章；</p> <p>5. 功率/电压：4-5KW/220V 或 380V；</p> <p>规格：1200*800*800</p>	3	台
AA04	双层工作台	<p>1. 整体采用 304 不锈钢板制作；</p> <p>2. 台面板厚 1.2mm；</p>	1	台

		2. 脚管采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚 1.0mm 不锈钢管； 3. 下配一层平板，厚 1.2mm； 规格：1100*800*800mm		
AA05	单水池	1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 面板、斗厚 1.2mm； 3. 脚管采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚 1.0mm 不锈钢管，配落水器及栏渣片； 4. 下配一层 25*38*1.0mm 格栅档； 规格：500*450*800+130mm	1	台
AA06	干手器	1. 功率/电压：1.5-2KW/220V； 2. 干手时间：5-15S； 规格：240*230*240mm	1	台
AA07	手部消毒机	1. 壁挂式酒精容器； 2. 酒精消毒喷雾； 3. 智能芯片控制，红外感应探测，手掌进入感应区，自动雾化喷淋，广角喷雾范围广，底部接水盘，不漏液到地面； 规格：常规	1	台
AA08	紫外线消毒灯	1. 电压：220V，功率：30W； 2. 灯管：30w 紫外线杀菌灯管； 3. 覆盖面积 20m ² —25m ² ； 规格：920*130*80mm	3	台
AA09	灭蝇灯	1. 工作方式：粘捕式； 2. 额定功率：0.008KW； 3. 覆盖面积：30-50m ² ； 4. 额定电压：220V-50HZ； 5. 材料等级：ABS 阻燃材料； 6. 电压/功率：220V/30W； 规格：400*120*170mm	3	只
AA10	台式混水龙头	1. 座台式安装，双孔双温平颈水嘴； 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄； 4. 冷热接口，采用偏芯设计可微调； 规格：常规	6	台
AA11	无靠背水池	1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 面板、斗厚 1.2mm； 3. 脚管采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚 1.0mm 不锈钢管，配落水器及栏渣片； 4. 下配一层 25*38*1.0mm 格栅档； 规格：1500*800*850mm	1	台
AA12	单水池	1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 面板、斗厚 1.2mm； 3. 脚管采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚 1.0mm 不锈钢管，配落水器及栏渣片； 4. 下配一层 25*38*1.0mm 格栅档；水斗深 30CM 规格：900*700*800mm	1	台
排烟/新风设备				
01	油网烟罩	1. 采用 304 不锈钢制造；壳体面板厚度 1.0mm，加强筋 1.0mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 ▲2. 所投产品提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具符合国家环保要求中国环境标志（II 型）认证证书并提供烟罩	13.4	平方

		<p>的检测报告【检测项目涵盖力学性能（抗拉强度$\geq 600\text{N}/\text{mm}^2$；冲击强度符合要求：冲击高度40cm，无剥落、无裂纹、无皱纹；屈服强度$\geq 500\text{N}$），耐温度性能（$\geq 300^\circ\text{C}$ 24h），耐腐蚀性能（酸性或中性盐雾连续喷雾$\geq 1650\text{h}$，耐腐蚀等级≥ 10级）】，检测报告须为具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具有效，并加盖投标人CA签章；</p> <p>3. 提供烟罩的检测报告【检测项目符合《金属家具通用技术条件》《建筑材料不燃性试验方法》《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》《建筑材料及制品燃烧性能分级》要求，燃烧性能达A-A1级，耐火完整性$\geq 120\text{min}$】，检测报告须为具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具有效，并加盖投标人CA签章；</p> <p>规格：8410*1350*610mm</p>		
02	油网烟罩	<p>采用304不锈钢制造；壳体面板厚度1.0mm，加强筋1.0mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。</p> <p>规格：9000*1100*610mm</p>	10	平方
03	箱式风机	<p>1. 产品具有中国环境标志(II型)产品认证证书，自我环境声明符合GB/T24021-2001 idt ISO14021: 1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》的要求（环境标志）；</p> <p>2. 产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-19:2019的要求（3C证书）；</p> <p>3. 产品具有CQC或CVC等有效第三方检测机构出具的节能认证证书并相应节能检测报告,检测标准GB19761-2020《通风机等效限定值及能效等级》，检测报告中带有CMA和CNAS标识，证实风柜能效等级不低于2级（能效等级）；</p> <p>▲4. 符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准，测试防水等级，防水等级达到IPX6级别，有证书，且检测报告带有CMA和CNAS标识（防水性）；</p> <p>▲5. 符合GB/T 3482-2008 电子设备雷击试验方法，在试验环境：温度15°C-35°C，湿度45%-75%，产品所检项目合格，试验严酷等级7级，且检测报告带有CMA和CNAS标识（防雷击）；</p> <p>6. 符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，测试阻燃等级，阻燃等级达到A(A1)级别，有证书，且检测报告带有CMA标识（阻燃）；</p> <p>7. 电压/功率：380V/11KW</p> <p>风量：23000m³/h</p>	1	台
05	箱式风机	<p>1. 产品具有中国环境标志(II型)产品认证证书，自我环境声明符合GB/T24021-2001 idt ISO14021: 1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》的要求（环境标志）；</p> <p>2. 产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-19:2019的要求（3C证书）；</p> <p>3. 产品具有CQC或CVC等有效第三方检测机构出具的节能认证证书并相应节能检测报告,检测标准GB19761-2020《通风机等效限定值及能效等级》，检测报告中带有CMA和CNAS标识，证实风柜能效等级不低于2级（能效等级）；</p> <p>4. 符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准，测试防水等级，防水等级达到IPX6级别，有证书，且检测报告带有CMA和CNAS标识（防水性）；</p>	1	台

		<p>5. 符合GB/T 3482-2008 电子设备雷击试验方法，在试验环境：温度15℃-35℃，湿度45%-75%，产品所检项目合格，试验严酷等级7级，且检测报告带有CMA和CNAS标识（防雷击）；</p> <p>6. 符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，测试阻燃等级，阻燃等级达到A(A1)级别，有证书，且检测报告带有CMA标识（阻燃）；</p> <p>7. 电压/功率：380V/7.5KW 风量：20000m³/h</p>		
06	油烟净化器	<p>▲1. 产品具有中国环境标志（II型）产品认证证书，自我环境声明符合 GB/T 24021-2001 idt ISO14021: 1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II 型环境标志）》的要求（环境标志）且该产品通过 HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》、GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》，测试结果额定风量下的油烟净化效率不低于99.0%，依据标准检验，各项目均符合标准要求。（净化器设备十环检测）</p> <p>▲2. 产品部件显示屏依据GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准、GB/T4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》标准，进行防水防尘等级测试试验，最终结果防尘等级达到IP6X级别，防水等级达到IPX7级别，且检测报告带有CMA和CNAS标识（显示屏防水防尘测试）</p> <p>3. 产品部件显示屏，检测依据 GB/T 2423.3-2016，进行恒定湿热试验，在40℃，93%RH条件下储存12H，经测试后，外观结构完好且功能正常，检测报告具有 CMA 及CNAS 标志的产品检验报告（显示屏恒定湿热测试试验）</p> <p>风量：23000m³/h 电压/功率：220V/1KW</p>	1	台
08	4#轴流风机（新风）	<p>1. 电压/功率：220V/0.375-0.75KW 规格：4#</p>	1	台
09	不锈钢烟管	<p>1. 采用304不锈钢板制作；</p> <p>2. 板材厚0.8-1.0mm（风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于600mm且<1000mm时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.0mm并内衬加强档）。法兰采用镀锌螺丝固定，法兰间采用耐火隔热材料密封；</p> <p>3. 变径、大小口按展开面积1:2计算；</p> <p>▲4. 提供不锈钢风管的检测报告【检测项目涵盖力学性能（抗拉强度≥600N/mm²；冲击强度符合要求：冲击高度40cm，无剥落、无裂纹、无皱纹；屈服强度≥500N），耐温度性能（≥300℃ 24h），耐腐蚀性能（酸性或中性盐雾连续喷雾≥1650h，耐腐蚀等级≥10级）】，并同时提供不锈钢风管的检测报告【检测项目符合《金属家具通用技术条件》《建筑材料不燃性试验方法》《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》《建筑材料及制品燃烧性能分级》要求，燃烧性能达A-A1级，耐火完整性≥120min】，检测报告须为具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具有效，并加盖投标人CA签章；</p> <p>5. 注：最终数量按实结算； 规格：按实</p>	70	m ²
10	不锈钢烟管（新风）	<p>1. 采用304不锈钢板制作，板材厚0.8-1.2mm（风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于600mm且≤1000mm时候采用板厚</p>	39	m ²

		1. 0mm, 风管长边大于1000mm时候采用板厚1.2mm并内衬加强档)。法兰采用镀锌螺丝固定, 法兰间采用耐火隔热材料密封; 2. 注: 最终数量按实结算; 规格: 按实		
11	风机减震器	采用钢弹簧低频减振; 规格: 配合风机安装	8	只
12	帆布软接	1. 框架采用冷轧板制作; 2. 采用帆布软接; 规格: 配套风管及风柜进风口	2	只
13	防火阀	1. 采用冷轧板制作, 所有穿防火分区管道均需布置; 2. 设有手动开启复位功能, 手动调节风量, 温感器, 动作后无源信号输出; 3. 熔断器动作温度: 150℃; 规格: 依据现场情况, 匹配管道尺寸	2	只
14	调节阀	1. 采用冷轧板制作; 2. 设有手动开启定位功能, 手动调节风量; 规格: 依据现场情况, 匹配管道尺寸	3	只
15	变频风机控制箱	1. 所提供产品防干扰检测报告符合GB/T 17626.2-3048《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》(电磁兼容)检测报告, 检测报告带有CMA或CNAS标识; 2. 所提供产品电器安全检测报告符合家用和类似用途电器的安全第1部分: 通用要求, 通过检测项目, 所检项目均符合判定依据且该产品防触电保护类别为 I 类(检测)检测报告, 检测报告带有CMA或CNAS标识; 3. 所提供产品耐高温检测报告符合 GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验B: 高温》要求, 进行高温试验, 高温试验50℃下, 速率: 1℃/min, 稳定时间1小时, 工作时间12小时, 恢复时间1小时。试验结束后, 产品外观结构正常, 加电工作正常, 检测报告带有CMA或CNAS标识; 4. 注: 进出电缆线由用户负责预埋。 规格: 适配11KW风机	1	只
16	变频风机控制箱	注: 进出电缆线由用户负责预埋。 规格: 适配7.5KW风机	1	只
17	4#轴流风机(洗碗)	1. 电压/功率: 220V/0.375-0.75KW 规格: 4#	2	只

第四部分 评标办法

一、评标方法

1. 本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

1. 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

2. 评分办法

(1) 满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分；

(2) 商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数；

(3) 报价得分=(评标基准价/投标报价)*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=30%；

(4) 商务技术分评分细则（70分）

序号	项目	评分标准	分值
1	企业资质	投标人或所投产品制造商具有质量管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供其中一项证书得 1 分，最高得 3 分。 注：商务技术文件中提供以上有效期内的证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料并加盖 CA 签章，不提供或提供不全不得分。	3
2	企业综合实力	1. 投标人或所投产品制造商具有有效期内安全生产标准化一级企业证书的得 2 分，投标人具有有效期内安全生产标准化二级企业证书的得 1 分，投标人具有有效期内安全生产标准化三级企业证书的得 0.5 分，此项最高得 2 分（提供相关证书扫描件及网页公示截图并加盖 CA 签章，不提供或提供不全不得分）； 2. 投标人或所投产品制造商具有安全生产许可证的得 1 分（提供证书扫描件并加盖 CA 签章，不提供不得分）； 3. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的电热食品加工设备生产许可证及消毒产品生产企业卫生许可证；每提供一项得 0.5 分，此项最高得 1 分（提供相关证书扫描件	4

		并加盖 CA 签章，不提供不得分）。	
3	项目业绩	<p>投标人自 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目（厨房设备供货）成功业绩的，每个业绩得 0.5 分，最高得 3 分。</p> <p>（注：需同时提供业绩的中标通知书、合同扫描件、业绩项目经验合格（或履约完成）的相关证明材料，以上材料均需加盖 CA 签章，不提供或提供不全的不得分）</p>	3
4	产品技术指标响应情况	<p>技术参数要求响应程度：全部满足招标技术参数要求的，得 15 分；招标技术参数要求中打“▲”为重要技术参数要求，重要技术参数要求未响应或负偏离的每条扣 1 分；未标志“▲”的技术参数要求，每负偏离或缺漏 1 条的扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>（注：本项最高得 15 分，最低得 0 分；其中相同产品的相同参数不满足的，不重复扣分。投标人应当在投标文件商务技术偏离表中注意对照采购需求进行投标响应；招标需求中有明确要求提供证明材料的（如有），应当根据要求提供，否则视为负偏离；未明确要求的，由评审专家根据投标人商务技术偏离表中的响应情况进行评定；如投标文件商务技术偏离表响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以提供的产品技术材料为准）</p>	15
5	节能环保	<p>根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）以及财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9 号文件以及财库〔2019〕18 号《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》、财库〔2019〕19 号《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》规定：</p> <p>（1）投标产品是品目清单中实施优先采购的节能产品的，需提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；每个产品得 0.5 分，最多得 1 分。</p> <p>（2）投标产品是品目清单中实施优先采购的环保产品的，需提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；每个产品得 0.5 分，最多得 1 分。</p>	2

6	原材料检测报告	<p>根据投标人/所投产品制造商提供的具备 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具不同厚度的 304 不锈钢原材料（304 不锈钢板材、304 不锈钢管材等）的检测报告。报告包括不锈钢原材料的力学、化学性能，检测依据为《食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》。根据检测涵盖范围情况、原材料的耐腐蚀性能及时间长短等情况进行评分。</p> <p>①检测涵盖范围全面，原材料耐腐蚀性能高，时间长的得 4 分；</p> <p>②检测涵盖范围较全面，原材料耐腐蚀性能较高，时间较长的得 2 分；</p> <p>③检测涵盖范围不全，原材料耐腐蚀性能一般，时间较短的得 1 分；</p> <p>④不提供报告不得分。</p> <p>（证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖 CA 签章；</p> <p>2）全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分）</p>	4
7	实施方案	<p>项目规划方案：</p> <p>根据投标人对本项目的理解、设备进场前规划情况（①对本项目实际实施场地的了解、理解；②对本项目实施内容的了解、理解及规划，包括对本项目重点难点的理解、厨房各功能区域规划、动线流程、设备操作规范流程展板、管理标识牌等；③根据现场自行踏勘情况拟定各项规划节点）思路清晰、具体完整、贴合需求情况进行打分。</p> <p>①方案思路清晰、完整，完全符合项目需求的得 6 分；</p> <p>②方案思路较清晰、较完整，基本符合项目需求的得 4 分；</p> <p>③方案思路不清，不太完整，与项目需求不太契合的得 1 分；</p> <p>④未提供方案或与项目不符的不得分。</p>	6
		<p>项目供货质量保障方案：</p> <p>根据投标人提供的供货质量保障方案（包括质量目标、质量承诺及相应的质量控制措施）是否详细明确、合理可行进行综合评价。</p> <p>①方案全面，详细，合理性、可行性高的得 3 分；</p>	3

		<p>②方案较全面，较详细，合理性、可行性一般的得 2 分；</p> <p>③方案简单，合理性、可行性较差的得 1 分；</p> <p>④未提供相关内容阐述或不符合项目的不得分。</p>	
		<p>项目安装方案：</p> <p>根据投标人提供针对本项目的安装保障方案是否详细明确、合理可行进行综合评价。</p> <p>①方案全面，详细，合理性、可行性高的得 3 分；</p> <p>②方案较全面，较详细，合理性、可行性一般的得 2 分；</p> <p>③方案简单，合理性、可行性较差的得 1 分；</p> <p>④未提供相关内容阐述或不符合项目的不得分。</p>	3
		<p>项目调试、培训方案：</p> <p>根据投标人提供的设备调试、培训方案是否详细明确、合理可行进行综合评价。</p> <p>①方案全面，详细，合理性、可行性高的得 3 分；</p> <p>②方案较全面，较详细，合理性、可行性一般的得 2 分；</p> <p>③方案简单，合理性、可行性较差的得 1 分；</p> <p>④未提供相关内容阐述或不符合项目的不得分。</p>	3
		<p>项目验收方案：</p> <p>根据投标人提供的项目验收保障方案（包括验收前期资料准备、验收组织和协调等配合措施、验收反馈处理机制等验收保障措施）是否详细明确、合理可行进行综合评价。</p> <p>①方案全面，详细，合理性、可行性高的得 3 分；</p> <p>②方案较全面，较详细，合理性、可行性一般的得 2 分；</p> <p>③方案简单，合理性、可行性较差的得 1 分；</p> <p>④未提供相关内容阐述或不符合项目的不得分。</p>	3
8	服务人员	<p>评委根据本项目拟派人员的情况进行评分：</p> <p>投标人拟派人员具有人社部颁发的机械工程或其它相关专业的中级及以上工程师证书的，每提供一本得 1 分，本项最高得 3 分；</p> <p>投标人拟派人员具有特种作业操作证（电工作业）的，每提供一本得 0.5 分，本项最高得 1 分；</p> <p>投标人拟派人员具有特种作业操作证（焊接与热切割作业）的，每提供一本得 0.5 分，本项最高得 1 分；</p> <p>投标人拟派人员具有国家职能部门颁发的高处作业证书的，每提供一本得 0.5 分，本项最高得 1 分。</p> <p>（证明材料：提供持证人员相关证书及投标人为其缴纳的最近三个月内任意一个月的社保缴纳证明扫描件并加盖</p>	6

		CA 签章)	
9	售后服务	<p>投标人提供的质保期内、外的备品备件储备充足性、售后响应时间、定期回访计划及用户反馈机制、具体的检修维保方案措施进行综合评分。</p> <p>①方案全面，详细，合理性、可行性高的得3分； ②方案较全面，较详细，合理性、可行性一般的得2分； ③方案简单，合理性、可行性较差的得1分； ④未提供相关内容阐述或不符合项目的不得分。</p>	3
10	质保期延长承诺	<p>在满足采购文件要求的基础上，在原要求质保期一年的基础上，质保期每增加半年得0.5分，最高得2分。</p> <p>注：提供承诺函，格式自拟。上述内容一旦承诺，中标后写入合同，如不履行，按违约处理。</p>	2
11	增值服务承诺	<p>1. 投标人承诺：在质保期内每年免费提供二次主动上门巡检服务（含洗碗机及消毒房清洗及维护）的，得2分；在质保期内每年免费提供一次主动上门巡检服务（含洗碗机及消毒房清洗及维护）的，得1分；未承诺不得分。</p> <p>2. 投标人承诺：在质保期内每四个月免费对全部的排油烟设备（含管道）进行一次清洗的得2分；在质保期内每六个月免费对全部的排油烟设备（含管道）进行一次清洗的，得1分；未承诺不得分。</p> <p>注：提供承诺函，格式自拟。上述内容一旦承诺，中标后写入合同，如不履行，按违约处理。</p>	4
12	样品	<p>样品：提供消毒房模型1个，主体规格：1200*750*900mm（允许±5%以内偏差），具体技术要求详见招标文件。根据招标文件要求对所提供的样品的制造工艺、外观、材质等情况进行综合评分。</p> <p>1. 制作工艺：焊接牢固无缺陷（包括虚焊、焊透、裂纹）；部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；各配件、连接件安装不应少件。</p> <p>①制作工艺精良，细节处理到位，配件齐全的得3分； ②制作工艺一般，细节略有瑕疵，配件基本齐全的得2分； ③制作工艺粗糙，细节处理不当，配件不全的得1分； ④未提供样品的不得分。</p> <p>2. 外观、材质：外观精致，表面无划痕、锤印、烧痕、尖角、毛刺、刃口、波纹状缺陷；同色部件的色泽应相似；应无褪色、掉色现象；涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象；涂层应平整光滑、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工</p>	6

		痕迹、白点、鼓泡、油白、流挂、刷毛和杂渣；产品规格满足招标人要求，比例合理，大小适中。 ①完全满足以上要求的得3分； ②基本满足以上要求的得2分； ③以上要求大部分无法满足的得1分； ④未提供样品的不得分。	
--	--	---	--

(5) 本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行报价评审。

三、评标程序

3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4 报价评审。

3.4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.4.1.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5 同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要

时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的，即投标报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 $\times$ 50%；

（二）投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价 50%的，即投标报价 $<$ 通过符合性审查且报价次低供应商投标报价 $\times$ 50%；

（三）投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；

（四）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

评标委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中记录。

3.4.5 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目只推荐评审综合得分最高的投标人为中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，

采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1 投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2 投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10 投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标

无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3. 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

4.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

4.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

4.4. 修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

4.5. 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

4.5.1 未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

4.5.2 已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.5.3 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.5.4 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

4.5.5 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照4.5.1-4.5.4规定处理。

第五部分 诸暨市政府采购合同（通用条款）

合同编号：

甲方（采购人）：_____ 签订日期：_____年___月___日

乙方（供货单位）：_____ 签订地点：_____

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及浙江省成套工程有限公司（编号：浙成套工程20____—____—____号）采购文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购项目

产品（或服务）名称	产品（或服务）内容	数量（或服务期限）	单价（元）	合价（元）

合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：

二、产品（或服务）要求

1、*****

2、*****

3、*****

.....

（以上按采购文件采购需求中对应的服务要求内容填写）

三、产品（或服务）质量要求

1、*****

2、*****

3、*****

.....

（以上按采购文件采购需求中对应的服务质量内容填写）

四、项目验收

项目由甲方单位组织验收，产品（或服务）完成后___天内验收完毕，____天内提出质量异议。具体按照诸财采监〔2021〕20号关于印发《诸暨市政府采购履约验收暂行办法》的通知执行。

五、付款方式

（按采购文件规定付款方式填写）

六、履约保证金

- 1、中标方在签订合同前需向采购单位缴纳合同金额_____ % 的履约保证金。
- 2、履约保证金在甲方将项目验收合格后，无息退还给乙方。
- 3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品（或服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品（或服务）的价格为相应中标产品（或服务）的价格，且事先须向诸暨市财政局审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照磋商文件及乙方磋商文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

- 1、甲方无正当理由拒收产品（或服务），由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
- 2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的 ___%的违约金给乙方。
- 3、如甲方未按约定支付款项的，应向乙方支付逾期利息，利率为合同订立时1年期贷款市场报价利率。
- 4、乙方不能交付产品（或服务），甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。
- 5、乙方逾期交付产品（或服务）的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期部分产品（或服务）货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
- 6、乙方及其工作人员在合同履行过程中或解除、终止后获悉的甲方政府信息、商业秘密、会议纪要、往来信件、文书等，均应采取一定的措施予以保密。若违反保密义务，应承担合同总价款5%的违约金。

十、其他约定事项

本合同中乙方及其工作人员向甲方提供的所有产品及服务，相关知识产权归甲方所有。

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：向_____诸暨市_____人民法院起诉。

十二、其它

- 1、本项目的磋商文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。
- 2、本合同自双方签字并盖章之日起生效。
- 3、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，代理机构存档一份。

采购单位	供货单位
单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码：	单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号：

注：

- 1、如本合同条款与招标文件中实质性内容不相符，以招标文件规定为准，在签订前进行调整。
- 2、在正式签订前，应根据招标文件要求、投标文件承诺及项目实际情况拟定更为详尽的合同书。

第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

- (1) 营业执照或事业法人证书复印件…………… (页码)
- (2) 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………… (页码)
- (3) 《中小企业声明函》…………… (页码)
- (4) 联合协议 (如需)…………… (页码)
- (5) 本项目特定资格要求 (如需)…………… (页码)

一、 营业执照或事业法人证书复印件

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

(采购人)、(采购代理机构)：

我方参与(项目名称)【招标编号：(采购编号)】政府采购活动，郑重承诺：

(一)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

(二)未被信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(三)不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函（附件4），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：_____；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：_____；……。

四、中小企业合同金额达到__%，小微企业合同金额达到__%。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

日期： 年 月 日

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

- (1) 投标函..... (页码)
- (2) 授权委托书及被授权人身份证明或法定代表人（单位负责人）身份证明 (页码)
- (3) 符合性审查资料..... (页码)
- (4) 评标标准相应的商务技术资料..... (页码)
- (5) 商务技术偏离表..... (页码)
- (6) 政府采购供应商廉洁自律承诺书..... (页码)

一、投标函

(采购人)、(采购代理机构)：

我方参加你方组织的(项目名称)【招标编号：(采购编号)】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起_____天(不少于90天)，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1 资格文件：

2.1.1 承诺函；

2.1.2 中小企业声明函；

2.2 商务技术文件：

2.2.1 投标函；

2.2.2 授权委托书及被授权人身份证明，若法定代表人(单位负责人)参加则提供其身份证明；

2.2.3 联合协议(如果有)；

2.2.4 分包意向协议(如果有)；

2.2.5 符合性审查资料；

2.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7 商务技术偏离表；

2.2.8 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3 报价文件

2.3.1 开标一览表(报价表)；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2 在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3 按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：_____。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托_____（姓名）为我方代理人（身份证号码：_____,手机：_____），
以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其
法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称（电子签名）：

签发日期： 年 月 日

被授权人身份证件扫描件：

正面：	反面：
-----	-----

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面：	反面：
-----	-----

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

三、符合性审查资料

序号	实质性要求	需要提供的符合性审查资料
1	投标文件按照招标文件要求签署、盖章。	需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分
2	采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。	节能产品认证证书(本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供)
3	投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。	投标函
4	投标文件满足招标文件的其它实质性要求。	招标文件其它实质性要求相应的材料(“★”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供)

四、评标标准相应的商务技术资料

(按招标文件第四部分评标办法中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料)

五、商务技术偏离表

序号	招标文件章节及具体内容	投标文件章节（页码）及具体内容	偏离说明
1			
2			
.....			

注：

- 1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格、商务条款（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。
- 2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。
- 3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。
- 4、此表置于商务技术文件中。

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

报价文件部分

目录

(1) 开标一览表（报价表）	（页码）
(2) 中小企业声明函（如需）	（页码）

一、开标一览表（报价表）

项目名称：滨江初中 2025 年食堂改造工程食堂设备采购项目

项目编号：浙成套工程2025-07-05

序号	名称	品牌（如果有）	规格型号	数量	单位	单价	小计
1							
2							
...							
投标总报价（小写）							
投标总报价（大写）							

投标人名称（电子签名）：

日期：

注：

1、投标人需按本表格式填写，单位统一均为元。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和

中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件4）]

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

供应商中标后可在政府采购云平台申请政采贷：操作路径：登录政府采购云平台 - 金融服务中心 - 【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

附件

附件 1:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：

附件 2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件 3： 投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、 投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人 1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人 2

.....

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、 投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告： 是/否 公告期限：

采购结果公告： 是/否 公告期限：

三、 质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向.....提出质疑, 质疑事项为:

.....

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求:

签字（签章）:

公章:

日期:

投诉书制作说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。