

伊犁州公共资源交易中心

竞争性谈判 采购文件 (货物类)

项目名称：伊犁州救助管理站提升改造项目（设施设备采购）（四次）
采购文件编号：YLCG-2025TP-002-3
采 购 人：伊犁州救助管理站

目 录

第二部分 供应商须知	4
第一章 供应商资格条件	4
第二章 政府采购政策	5
第三章 谈判响应文件的编制要求	6
第四章 谈判报价及保证金	7
第五章 谈判组织程序	7
第三部分 采购需求	9
第一章 采购需求及技术要求	9
第二章 付款方式及程序	26
第三章 售后服务要求	26
第四部分 采购结束后注意事项	26
第一章 质疑处理	27
第二章 签订合同	27
第五部分 其它有关附件格式范本	32
（一）谈判响应文件封面	32
（二）资格审查响应对照表	33
（三）符合性审查响应对照表	34
（四）谈 判 函	34
（五）谈判声明函	35
（六）法人代表授权书	35
（七）谈判一览表（报价表）	36
（八）报价明表（本项目需填写上传）	36
（九）谈判二次（最终）报价表	37
（十）近三年类似业绩表	37
（十一）无重大违法记录声明函	37
（十二）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函	38
（十三）中小企业声明函（货物）	38
（十四）残疾人福利性单位声明函	39
（十五）监狱企业证明	39

第一部份 采购邀请

伊犁州公共资源交易中心拟对以下项目进行集中采购，欢迎符合条件的供应商前来参加。

1	采购项目	名 称	伊犁州救助管理站提升改造项目（设施设备采购）（四次）		
		编 号	YLCG-2025TP-002-3		
2	采 购 人	名 称	伊犁州救助管理站		
		联系人	戴学军	联系电话	18599351836
3	采购机构	名 称	伊犁州公共资源交易中心		
		地 址	新疆伊宁市海棠路3号州财政局办公楼附楼1层		
4	采购内容	谈判内容及数量			采购预算（元）
		太阳能空气能热水供应设备、厨房、餐厅设施设备采购等1批			1060399.02
5	采购方式	竞争性谈判			
6	评审办法	最低报价法			
7	质疑与答复	供应商对谈判文件中的采购需求（包括资质要求、技术要求、付款方式、交货期限、售后服务和质保期等）有异议的，应当自合法渠道获取谈判文件之日起3个工作日内，以书面方式向采购人提出，采购人在收到供应商的质疑函后3个工作日内予以答复。供应商在法定质疑期内针对谈判文件的质疑必须一次性提出，在规定时间内未对谈判文件提出质疑的，则视为供应商完全同意谈判文件的所有内容。			
8	谈判保证金	本项目免收保证金			
9	谈判响应文件组成	电子谈判响应文件和资格审查资料			
10	谈判响应文件有效期	自谈判开始之日起90天			
11	采购文件取得时间	2025年6月24日至2025年6月30日			
12	采购文件取得方式	持CA锁登录政采云平台下载			
13	报价截止及谈判开始时间	2025年7月1日京时10:30			
14	供应商资质审查时间	2025年7月1日京时10:30			
15	开标方式	不见面开标，投标供应商不需要到达现场			
16	谈判地点（网址）	政采云平台（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ ） 供应商不需要到达现场，使用CA锁登录“政采云”平台，在谈判开始时间后30分钟内，进行解密响应文件。			
17	公告发布媒体	《新疆政府采购网》（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn ）			
18	成交通知书	公告成交结果的同时发出			
19	签订合同时间	成交通知书发出之日起30日内			
20	项目完成时间	合同签订后40个日历日交货			
21	项目实施地点	伊宁市文苑街329号院内			
22	项目质保期限	自验收合格交付采购人使用之日起两年			
23	文件解释权	本竞争性谈判采购文件的解释权归伊犁州公共资源交易中心。			

第二部分 供应商须知

第一章 供应商资格条件

1、谈判资格条件

1.1 基本资格要求

- (1) 法定代表人授权委托书原件扫描件；
- (2) 被授权人《居民身份证》扫描件；
- (3) 具有独立承担民事责任的能力【提供有效期内营业执照副本扫描件加盖供应商电子公章】；
- (4) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供近半年内任意一个月的财务报表扫描件加盖供应商电子公章】；
- (5) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供书面声明函原件扫描件（格式附后）】；
- (6) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录【提供近半年内任意一个月的为其员工缴纳社保资金证明和依法纳税证明扫描件加盖供应商电子公章。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料】；
- (7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供《无重大违法记录声明函》原件扫描件（格式附后）】；
- (8) 采购人在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询供应商有无违法违规记录，也是资格审查的内容（供应商可不提供截图）；

1.2 特定资格要求

无

1.3 落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目非专门面向中小企业。

1.4 本项目不接受联合体和分公司参与

1.5 拒绝下述供应商参加本次采购活动

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 供应商处于被责令停

业、财产被接管、冻结和破产状态，以及谈判资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

第二章 政府采购政策

2、需要落实的政府采购政策

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕09号）、《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2.1 支持中小企业政府采购政策功能落实

本项目非专门面向中小企业。该项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
【行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。】

2.1.1 小微企业价格扣除

- （1）本项目对小型和微型企业产品给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
- （2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
- （3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.1.2 残疾人福利单位价格扣除

- （1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业产品给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
- （2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
- （3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.1.3 监狱和戒毒企业价格扣除

- （1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业产品给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
- （2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不作相应扣除。

(3) 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2.1.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.2 节能产品、环境标志产品政府采购政策执行

2.2.1 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.2.2 采购标的属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品，须提供由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书（扫描件加盖供应商电子公章）。

第三章 谈判响应文件的编制要求

3、谈判响应文件的组成

严格按照本谈判响应文件“第五部分谈判响应文件范本格式”的顺序和格式要求编制响应文件，如未按要求编制及提交电子版响应文件的，报价无效。

4、谈判响应文件的格式

供应商应按采购文件的范本格式中提供的谈判响应文件格式认真填写。

5、谈判响应文件的编写及递交

供应商应按照本项目谈判响应文件和政采云平台的要求编制电子响应文件，于报价截止时间之前将制作好的加密的电子响应文件上传到“政采云”平台。未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达，逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，集采机构不予受理。本项目采用不见面方式组织采购，供应商在使用系统进行报价的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

6、谈判响应文件的加密

谈判响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章，谈判截止时间前通过政采云

平台上传到指定位置。未按要求加密和数字证书认证的电子响应文件，电子评标系统将无法接受，集采机构及采购人不予受理。

第四章 谈判报价及保证金

7、谈判报价

7.1 谈判报价，包括所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（含设施设备价、运输费、安装调试费、税费、检验费、原有强弱电拆除安装费用、土建修复等费用）

7.2 谈判报价的货币单位为人民币元。

8、谈判的报价方式

8.1 采用二次（最终）报价的方式。

8.2 供应商提交的第一次报价在开标现场不公布。该报价以《谈判报价一览表》为准，只允许有一个报价，不接受有选择性的报价。

8.3 开标结束后，请各供应商等待系统发起“二次报价”，等待最终报价通知。供应商可结合自身实际情况进行最终（二次）报价，需提交《报价明细表》和《谈判二次（最终）报价表》，供应商最终谈判报价以供应商在线签章确认的为准。

8.4 所有有效供应商的最终报价解密后统一公布。

9、谈判保证金

本项目免收谈判保证金。

10、履约保证金

本项目免收履约保证金。

第五章 谈判组织程序

11、谈判小组

11.1 集采机构根据《政府采购法》等法律法规的规定，依法组建谈判小组。谈判小组负责本采购项目评审活动推荐成交候选人，并编写评审报告。

11.2 谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

11.3 采购人或集采机构于谈判开始前2个工作日内在“新疆政府采购网”专家抽

取系统中通过随机方式抽取本项目评审专家。对于技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

12. 谈判响应文件的递交

12.1 本项目实行电子化采购，供应商登录“政采云”平台，在报价开启时间后用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为电子响应文件撤回。

12.2 报价开启后签字确认时段不得超过 30 分钟。

12.3 各供应商应在报价开启前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。建议于谈判电子响应文件递交截止时间前 1 个工作日完成谈判电子响应文件的制作与上传。

13. 谈判开始及资格审查

13.1 本项目按照采购文件规定的谈判时间和地点进行，由集中采购机构项目负责人主持，采购人代表、监督代表和报价供应商的授权代表参加谈判小组。

13.2 供应商谈判资格审查由采购人代表在监督人的现场监督下逐一审查供应商资格是否符合采购文件规定要求。资格符合采购文件规定的供应商方可准予谈判。

13.3 开始谈判时间截止后，提交谈判响应文件的供应商不足 3 家时，按照政府采购的相关法规的处理。

14. 谈判

14.1 谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组将告知有关供应商。

14.2 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

14.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

15. 成交候选供应商推荐

谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

16. 成交结果确认

16.1 采购机构在评审结束后将评审报告送采购人，采购人在收到评审报告后从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且得分最高的原则确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后得分最高的供应商为成交人。

16.2 采购人或者集采机构自成交人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果。

17. 谈判采购活动的终止

17.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

17.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

17.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

17.4 出现以上情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

第三部分 采购需求

供应商谈判货物必须是在中华人民共和国境内生产的全新的、未使用过的货物。

▲标为核心产品，同一品牌参与报价以通过资格性和符合性审查且报价最低的进行推荐，★标为核心技术参数，不满足按无效标处理。本项目凡属“新管发〔2023〕61号”《关于印发《新疆维吾尔自治区本级事业单位通用办公设备家具配置标准》的通知要求》文件涉及品目，报价不得高于购置价格上限，有高于购置价格上限的按无效标处理。

第一章 采购需求及技术要求

设备清单汇总表

序号	名称	规格尺寸	数量	单位	参数	价格上限 (元)
1	双门不锈钢消毒柜	约1300mm*540mm*1920mm	1	台	双不锈钢门结构，功率：3.5kW，电压：220V；主材为201不锈钢；中	

					间采用耐高温隔热棉；箱内设置独立风道，配备循环风机，配有自动温控系统。	
2	四门碗柜	约 1350mm*480mm*1800mm	1	台	采用优质单面磨砂不锈钢板，厚度约为 1.0mm 厚，（1）储物柜为全不锈钢结构，（2）柜身及侧板采用不锈钢制造。（3）门采用吊装式推拉门，不用工具就可卸下，拆卸方便，移动灵活，以便清理。（4）双滑动拉门安装双滑轨，下面并按有门的限位器。	
3	五格售餐车	约 2200mm*760mm*800mm	1	台	采用优质单面磨砂不锈钢板，台面高度为 45-50mm，面板厚度约为 1.2mm；水胆、下层板采用约为 1.0mm 厚不锈钢板材制作，整体不锈钢结构，配 2kW/220V 不锈钢发热管，带交流接触器；水胆下面带 6 分排污阀；腿采用加厚 $\Phi 43$ 不锈钢圆管焊接，下面配不锈钢调节脚。	
4	双层工作台	约 1700mm*760mm*80mm	1	台	面板采用单面磨砂不锈钢板台面厚度约为 1.2mm 厚。下层板约为 1.0mm 厚，面板高度为 45-50mm，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外容易进行清洁，竖管为圆形不锈钢管焊接，腿采用加厚 $\Phi 43$ 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。	
5	双通道工作台	约 1900mm*760mm*800mm	1	台	采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度约为 1.2mm 厚，其余厚度约为 1.0mm 厚，工作柜为全不锈钢结构，面板折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外部容易进行清洁，不用工具就可卸下，拆卸方便，移动灵活，以便清理。双滑动拉门安装双滑轨，下面并安有门的限位器。	
6	留样柜	约 590mm*600mm*1960mm	1	台	采用优质不锈钢板，数字温控，全铜盘管，压缩机，无氟设计，绿色环保，搁架层数：6 层，框脚类型：3 寸万向脚轮，温度范围：冷藏 $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ ，制冷方式：直冷，电源 220V/50HZ，功率小于 220W。	
7	洗物池	约 1800mm*650mm*800mm* (+140mm)	3	台	采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度约为 1.2mm 厚，后带挡水板高 150mm；星盆水池采用约为 1.0mm 厚不锈钢板材制作；带下水器及排水管和滤网水封，腿采用加厚 $\Phi 43$ 不	

					锈钢圆管，配不锈钢调节脚。	
8	四门碗柜	约 1350mm*480mm*1800mm	2	台	采用优质单面磨砂不锈钢板，厚度约为 1.0mm 厚，（1）储物柜为全不锈钢结构，（2）柜身及侧板采用不锈钢制造。（3）门采用吊装式推拉门，不用工具就可卸下，拆卸方便，移动灵活，以便清理。（4）双滑动拉门安装双滑轨，下面并按有门的限位器，以防门在滑动时变位。	
9	双门不锈钢消毒柜	约 1300mm*540mm*1920mm	1	台	双不锈钢门结构，功率：4.4kW，电压：220V；主材为 201 不锈钢；中间采用耐高温隔热棉；箱内设置独立风道，配备循环风机，配有自动温控系统。	
10	残食柜	约 660*760*780（170）	1	台	采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度约为 1.2mm 厚，后带挡水板高 150mm；中间位置一次性拉伸出收残口，拉伸成喇叭口防止割手；腿采用加厚 $\Phi 43$ 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。	
11	四门冷柜	约 1200mm*740mm*2000mm	1	台	采用优质不锈钢板，数字温控，全铜盘管，压缩机，无氟设计，绿色环保，搁架层数：4 层，框脚类型：4 寸万向脚轮，自动回归门，温度范围：冷藏 0℃～10℃，冷冻-15℃～0℃，制冷方式：直冷，电源 220V/50HZ，功率小于 420W。	
12	六门冷柜	约 1800mm*740mm*2000mm	1	台	采用优质不锈钢板，数字温控，全铜盘管，压缩机，无氟设计，绿色环保，搁架层数：4 层，框脚类型：4 寸万向脚轮，自动回归门，温度范围：冷藏 0℃～10℃，冷冻-15℃～0℃，制冷方式：直冷，电源 220V/50HZ，功率小于 420W。	
13	双层台上架	约 1900mm*320mm*800mm	2	台	采用优质单面磨砂不锈钢板，层板厚度约为 1.0mm 厚，上下两层层板设计，立柱采用 38 不锈钢圆管焊接成型，下面带两个不锈钢加厚直角卡槽，与操作台设备配套。	
14	双通道工作台	约 1900mm*760mm*800mm	4	台	采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度约为 1.2mm 厚，其余厚度约为 1.0mm 厚，工作柜为全不锈钢结构，面板折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外部容易进行清洁，不用工具就可卸下，拆卸方便，移动灵活，以便清理。双滑动拉门	

					安装双滑轨，下面并安有门的限位器。	
15	炉间拼台+煲仔	约 400mm*1150mm*800mm+430mm 单煲仔约 300mm*300mm	3	台	采用单面磨砂不锈钢板台面厚度约为 1.2mm 厚。其余板约为 1.0mm 厚，鱼鳞焊接工艺，后背和前面板设计可以完美匹配灶台，腿采用加厚 Φ 43 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。砂锅灶后面设有 150mm 以上不锈钢背板；采用高档节能燃烧器，配燃气阀门，阀门与炉头连接全部黄色燃气专用管；带熄火保护，电子打火，自吸风炉头。	
16	单大锅	约 1100mm*1150mm*800mm+430mm	1	台	采用单面磨砂不锈钢板台面厚度约为 1.2mm 厚。其余板约为 1.0mm 厚， (1) 炉体主架采用镀锌钢板和 40*40 镀锌角铁焊接，炉脚不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重力脚；(2) 台面向前倾斜，前面有集水槽，并配有过滤篦子，集水槽有排水接口；(3) 灶膛采用冷轧钢板，用特级防火水泥和其它耐火材料隔离。大锅灶后面设有 350mm 以上不锈钢背板；(4) 采用高档节能燃烧器，配燃气阀门、火种制，带长明火，并且阀门后面都有二级调火阀，阀门与炉头连接全部黄色燃气专用管；(5) 中压风机，带熄火保护，电子打火，单风机 280W，燃气专用炉头。	
17	单头单尾炒炉	约 1200mm*1150mm*800mm (+430mm)	1	台	采用单面磨砂不锈钢板台面厚度约为 1.2mm 厚。其余板约为 1.0mm 厚， (1) 炉体主架采用镀锌钢板和 40*40 镀锌角铁焊接，炉脚不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重力脚；(2) 灶膛采用冷轧钢板，用特级防火水泥和其它耐火材料隔离。汤炉后面设有 150mm 以上不锈钢背板；(3) 采用高档节能燃烧器，配燃气阀门、火种制，带长明火，并且阀门后面都有二级调火阀，阀门与炉头连接全部黄色燃气专用管；(5) 中压风机，带熄火保护，电子打火，双风机 180W，燃气专用炉头。	
18	双通道工作台	约 1900mm*760mm*800mm	2	台	采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度约为 1.2mm 厚，其余厚度约为	

					1.0mm 厚, 工作柜为全不锈钢结构, 面板折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 折边内外部容易进行清洁, 不用工具就可卸下, 拆卸方便, 移动灵活, 以便清理。双滑动拉门安装双滑轨, 下面并安有门的限位器。	
19	双层台上架	约 1900mm*320mm*800mm	1	台	采用优质单面磨砂不锈钢板, 层板厚度约为 1.0mm 厚, 上下两层层板设计, 立柱采用 38 不锈钢圆管焊接成型, 下面带两个不锈钢加厚直角卡槽, 与操作台设备配套。	
20	冷面操作台	约 1800mm*760mm*800mm	3	台	采用优质不锈钢板, 数字温控, 全铜盘管, 压缩机, 无氟设计, 绿色环保, 搁架层数: 双层, 框脚类型: 全钢脚, 自动回归门, 温度范围: 冷藏 0℃~10℃, 冷冻 -15℃~0℃, 制冷方式: 直冷, 电源 220V/50HZ, 功率小于 420W。	
21	木案板工作台	约 1800mm*760mm*800mm	1	台	工作台面采用优质柳木制作厚度约为 45mm。四条立柱腿采用 50*50 方管焊接, 面板下面折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 折边内外容易进行清洁。四条腿之间有 25*25 方管连接, 增加牢固性, 揉面时不晃动, 配不锈钢调节脚。	
22	柜式电饼铛	约 800mm*800mm*800mm	1	台	选用性能优良的电子元件, 发热管采用高碳钢材质, 发热盘均采用一次压铸成型。电压: 380V, 功率: 5kw。温控范围: 20—300℃。	
23	双门蒸饭柜	约 1380mm*520mm*1500mm	1	台	蒸车采用优质不锈钢板材制作, 不锈钢把手, 整体高密度发泡, 加厚保温层; 带 24 个不锈钢餐盘, 蒸米、蒸馒头各 12 个, 高精度电器控制, 设有定时定温控制器; 设备全部由不锈钢制成, 所有联结处为防水、防蒸汽; 整体发泡, 自动加水, 防干烧。电压: 380V, 功率: 24kW。	
24	煮面大锅	约 1100mm*1150mm*800mm+430mm	1	台	采用单面磨砂不锈钢板台面厚度约为 1.2mm 厚。其余板约为 1.0mm 厚, 全不锈钢制造, 大锅直径 90cm, 采用高档节能燃烧器, 配燃气阀门、火种制, 带长明火, 并且阀门后面都有二级调火阀, 阀门与炉头连接全部黄色燃气专用管; 中压风机, 带熄火保护, 电子打火, 单风机	

					280W, 燃气专用炉头。	
25	洗面池	约 650mm*1150mm*800mm+430mm	1	台	采用优质单面磨砂不锈钢板, 面板厚度为约为 1.2mm 厚, 后带挡水板高 150mm; 星盆水池采用约为 1.0mm 厚不锈钢板材制作。带下水器及排水管和滤网水封, 腿采用加厚 Φ 43 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚。	
26	和面机	约 770mm*620mm*680mm	1	台	整体采用优质不锈钢板, 全钢静音设计, 电压: 380V, 功率: 3kw, 全铜电机, 和面量: 25 公斤。	
27	压面机	约 600mm*600mm*1200mm	1	台	整体采用优质不锈钢板, 电压: 380V, 功率: 3kw, 全铜电机, 压面宽度: 500mm。	
28	二波门保鲜柜	约 1200mm*700mm*1970mm	1	台	采用优质不锈钢板, 数字温控, 全铜盘管, 压缩机, 无氟设计, 绿色环保, 搁架层数: 4 层, 框脚类型: 4 寸万向脚轮, 自动回归门, 温度范围: 冷藏 0℃~10℃, 冷冻 -15℃~0℃, 制冷方式: 直冷, 电源 220V/50HZ, 功率小于 420W。	
29	四层货架	约 1250mm*500mm*1540mm	7	台	采用优质单面磨砂不锈钢板, 层板厚度约为 1.2mm。层板高度 40mm, 层板下面配不锈钢加强筋, 腿采用加厚 Φ 43 不锈钢圆管焊接, 圆管顶部焊接成一体, 下面配不锈钢调节脚。	
30	米面台	约 1650mm*600mm*800mm	1	台	采用优质单面磨砂不锈钢板, 层板厚度约为 1.2mm。整体高度约 35mm, 层板下面配不锈钢加强筋, 腿采用加厚 Φ 43 不锈钢圆管焊接, 圆管顶部焊接成一体, 下面配不锈钢调节脚。	
31	双头开水器	约 550mm*380mm*1580mm	1	台	采用优质不锈钢板, 数字温控, 全铜盘管, 加厚发泡层, 绿色环保, 内外箱全不锈钢, 带加厚底座, 三级过滤, 产水量 150L, 功率: 12kW, 电压: 380V。	
32	餐具收纳台+残食台	约 1150mm*650mm*800mm+140mm	1	台	采用优质单面磨砂不锈钢板, 面板厚度约为 1.2mm 厚, 其余厚度约为 1.0mm 厚, 工作柜为全不锈钢结构, 面板折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 折边内外部容易进行清洁, 不用工具就可卸下, 拆卸方便, 移动灵活, 以便清理。双滑动拉门安装双滑轨, 下面并安有门的限位器。	

33	不锈钢四人分体餐桌椅	约 1200mm*650mm*780mm	22	套	面板采用优质拉丝不锈钢，厚度约为 1.2mm 以上，架子为加固型铁架厚度约为 1.8mm，承重管电镀工艺处理，不生锈，下托撑、加强筋全部采用加厚 38*38 方管焊接坚固并能承受所有附件，角铁涂有防锈漆。凳子也为全不锈钢制作，坚固耐用。	
34	不锈钢隔油板防火烟罩		21	平方米	采用优质单面拉丝不锈钢板，面板厚度约为 1.2mm 厚，其余厚度约为 1.0mm 厚，工作柜为全不锈钢结构，面板折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外部容易进行清洁，不用工具就可卸下，拆卸方便，移动灵活，以便清理。双滑动拉门安装双滑轨，下面并安有门的限位器。	
35	不锈钢装饰扣板		27	平方米	采用单面拉丝不锈钢板罩体厚度约为 1.0mm 厚，上下固定槽，采用加厚不锈钢制作，预留设备清洗口，方便维修。	
36	不锈钢反射扣板		25	平方米	采用单面拉丝不锈钢板罩体厚度约为 1.0mm 厚，上下固定槽，采用加厚不锈钢制作，预留设备清洗口，方便维修。	
37	镀锌集烟管		40	米	采用单面磨砂镀锌板整体厚度约为 1.0mm 厚，整板对折而成，接口用不锈钢插条固定，并且用密封胶密封，牢固耐用。	
38	多翼式静音风机	功率：7.5kW	1	台	风柜外壳采用优质镀锌板制作，内部静音结构制作适现场环境，柜体一体设计加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机；叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。电压：380V，功率：7.5kW；	
39	多翼式静音风机	功率：4kW	1	台	风柜外壳采用优质镀锌板制作，内部静音结构制作适现场环境，柜体一体设计加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机；叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 镀锌钢板	

					制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。电压：380V，功率：4kW；	
40	油烟净化器	约 1100mm*1150mm*1000mm	1	台	净化器外壳采用彩涂碳钢板制作，净化器能快速、高效、彻底地净化管道中的油污、烟雾、异味等；电场模块化设计，可按风量大小拼装成型，蜂窝式的电场钢性好、便于拆装。功率：1kW，电压：220V。	
41	风机/净化器减震架	异形	2	台	底座采用国标加厚 5mm*5mm 角铁焊接而成，四周加支架更加牢固耐用，表面涂有防锈漆。	
42	风机软启动保护器		2	台	外壳采用喷塑冷板制作，内部原件开关保护器均采用配件组合而成，全自动防漏电装置。	
43	灭蝇灯	约 450mm*300mm*80mm	2	台	诱蚊方式：UVA 紫光灯，灭蚊原理：电击式。使用面积：约 50 m²。高导电击网，铝合金+阻燃 ABS。	
44	双温水咀	铜芯	8	个	不锈钢主体（不锈钢色），铜制进水口，固定支架采用 5mm 厚板，食品级树脂胶管，耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试。	
45	管道式净水器		1	台	采用优质不锈钢板，加厚发泡层，绿色环保，内外箱全不锈钢，带加厚底座，产水量 2.3 吨	
46	燃气热水器		2	台	16 升智能恒温防冻速热零冷水	
47	油水分离器	约 400mm*250mm*230mm	3	台	面板采用单面拉丝不锈钢板，厚度约为 1.2mm 厚。下层板约为 1.0mm 厚，面板高度为 30-35mm，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外容易进行清洁。	
48	不锈钢平板推车	约 570mm*860mm*900mm	1	台	采用优质单面拉丝不锈钢板，厚度约为 1.2mm 厚，全不锈钢制造，两个万向轮（带刹车），两个定向轮，把手为不锈钢圆管制作。	
49	不锈钢更衣柜	约 1200mm*400mm*1850mm	3	组	采用优质单面拉丝不锈钢板，厚度约为 1.0mm 厚，（1）更衣柜为全不锈钢结构，（2）柜身及侧板采用不锈钢制造。（3）门采用拉门设计，不用工具就可卸下，拆卸方便，移动灵活，以便清理。	
50	不锈钢更衣凳	约 1200mm*400mm*400mm	2	组	采用优质单面拉丝不锈钢板，厚度约为 1.0mm 厚，全不锈钢制造，下配四个承重活动脚。	

51	不锈钢隔断墙		50	平方米	采用单面拉丝不锈钢板罩体厚度约为1.0mm厚，上下固定槽，采用加厚不锈钢制作。	
52	不锈钢门	约2000mm*800mm*20mm	2	个	采用单面拉丝不锈钢板罩体厚度约为1.0mm厚，上下固定槽，采用加厚不锈钢制作。	
53	▲平板太阳能集热器（核心产品）		60	块	集热器(T)，尺寸：约2000*1000*80mm，主体材质：★铜铝复合, 阳极氧化膜，吸收率≥95.6%，平光电泳，底座材质优质镀锌板，保温层材质玻璃棉	
54	▲空气能热泵机组（核心产品）		1	台	名义制热量：≥40kw，名义制热功率：≥8.79kw，名义产水量：≥0.86m³/h，★压缩机类型：涡旋压缩机，风机形式：双速轴流风机，能效比≥4.55，冷媒R410A，运行范围环境温度：-30~50℃，机组重量≥270kg，产品尺寸（长*宽*高）约785*1038*1810mm，需提供产品质检报告。	
55	空气能控制器		1	个	标配原厂	
56	集热器支架		60	套	优质热镀锌角铁，30度仰角	
57	支架底座		60	套	带脚垫减震	
58	铜配件，风扣，螺栓		240	套	国标	
59	保温水箱		1	项	10T，尺寸2*2*2.5m，不锈钢热水保温水箱，10cm聚氨脂发泡保温。	
60	水箱底座		1	项	10#槽钢	
61	全自动智能控制配电柜（50kw）		1	台	国标配电柜，带数显，集成化控制	
62	进水电动阀		1	个	DN40	
63	回水温控阀		1	个	DN32	
64	液位控制器		1	个	DN32	
65	空气能热水循环泵		2	个	额定流量：10m³/h 额定扬程：15m 额定功率：750w 运行电流：2A 口径：DN32	
66	太阳能循		2	个	额定流量：20m³/h	

	环泵				额定扬程：15m 额定功率：1.5kw 运行电流：3.3A 口径：DN50	
67	空气能变频增压泵		2	个	额定流量：16m ³ /h 额定扬程：30m 额定功率：2.2kw 运行电流：3.3A 口径：DN40	
68	补水泵		1	个	型号：CMIA5-5 额定流量：5m ³ /h 额定扬程：5m 额定功率：750w 口径：DN25	
69	板式换热器		1	个	规格 XBH06I-10-1.6-E 法兰 DN65 夹板厚度 22 板片厚度 0.5 胶条材质：三元乙丙	
70	太阳能二次循环泵		2	个	额定流量：20m ³ /h 额定扬程：15m 额定功率：1.5kw 运行电流：3.3A 口径：DN50	
71	机械浮球		1	个	DN40	
72	储液箱		1	个	不锈钢，1T，尺寸 1*1*1m	
73	防冻液		2500	kg	-35 度	
74	电加热		2	个	9KW	
75	PPR 热熔管		30	米	DN80	
76	PPR 热熔管		20	米	DN65	
77	PPR 热熔管		30	米	DN50	
78	PPR 热熔管		100	米	DN32	
79	PPR 热熔管		200	米	DN20	
80	铜芯阀门		4	个	DN80	
81	铜芯阀门		6	个	DN65	
82	铜芯阀门		6	个	DN32	
83	铜芯阀门		30	个	DN20	
84	伴热带		200	米	纯铜芯	
85	管道保温		100	平方	2.5cm 橡塑保温	
86	电缆线		20	米	25 平方四芯铜芯线	
87	电源线		50	米	4 平方铜芯线	
88	电源线		50	米	2.5 平方铜芯线	

89	信号线		100	米	0.75 两芯	
90	主机及管道安装费		1	项		
91	吊车费		1	项		
92	辅材费		1	项	焊条、液体胶、电胶布、角铁、支架、防锈漆、铝箔胶带等	
93	▲电视 (核心产品)		4	台	屏幕尺寸 98 英寸, 4K 超高清, 背光方式 MiniLED, 一级能效, 云帆智能, CPU 四核 A73, 运行内存 ≥4GB, 存储内存 ≥64GB, 色域值 ≥93%, 色域标准 DCI-P3, 亮度 ≥1000nits, 边框背板材质金属, 屏占比 ≥97%, 全通道刷新率 ≥288hz, wife6, 蓝牙 5.2。	最高限价 5000 元
94	▲空调 (核心产品)		11	台	3 匹立柜式, 一级能效, 能效比 ≥4.42, 循环风量 ≥1310, 冷暖双温, 使用面积 32-48 平, 56 度高温智清洁, APP 远程智控, 一键防直吹, 制冷量 ≥7220W, 制热量 ≥9710W。	最高限价 6000 元
95	沙发(一个三人沙发, 两个单人沙发)		2	套	沙发 (3+1+1), 面料: 采用布艺, 海绵: 采用高密度定型海绵, 脚架: 为钢制脚, 尺寸约宽 2900*高 900*深度 800mm	最高限价 8500 元
96	茶几		2	套	基材: 采用实木, 尺寸约 1200mm*600mm*450mm	最高限价 800 元
97	床头柜		13	个	基材: 采用优质环保三聚氰胺板, 环保等级达到 E1 级, 耐磨、耐脏、耐高温, 五金配件: 采用优质五金配件, 尺寸约 400mm*340mm*425mm	
98	小沙发(单人沙发)		4	套	面料: 采用西皮材质, 海绵: 采用高密度定型海绵, 脚架: 为钢制脚, 约宽 900mm*高 900mm*深度 800mm	最高限价 2000 元
99	电视		1	台	65 寸电视、4K 超高清、一级能效, 色域标准 BT. 709, CPU 四核 A55, 内存 4+32GB, 人工智能语音。	最高限价 5000 元
100	办公桌(带椅子)		7	套	桌子基材: 采用优质环保三聚氰胺板, 环保等级达到 E1 级, 耐磨、耐脏、耐高温, 尺寸约 1400mm*700mm*750mm, 办公椅面料: 靠背采用条纹式单层网布饰面, 坐垫采用条纹式双层网布饰面, 网布采用高分子合成纤维, 尺寸约 950mm*480mm*550mm	办公桌最高限价 3000 元; 办公椅最高限价 800 元
101	叁人沙发		7	套	面料: 采用西皮材质,	最高限

					海绵：采用高密度定型海绵， 脚架：为钢制脚，尺寸约宽 1900mm* 高 900mm*深度 800mm	价 4500 元
102	餐厅自助 台及设备		1	套	八格自助餐台，304 食品级不锈钢材 质，带加热保温功能，可独立控制， 带防尘保温盖，独立数显，数控电 热，	
103	单人沙发		2	套	面料：采用西皮材质， 海绵：采用高密度定型海绵，脚架： 为钢制脚，尺寸约宽 900mm*高 900mm*深度 800mm	最高限 价 2000 元
104	手推轮椅		5	个	一体焊接加厚碳钢钢管， 医疗级认证，可折叠，免充气轮胎， 透气蜂网垫软座，双重刹车，助力 脚踏，24 英寸轮毂，万向实心轮， 产品尺寸约 90cm*60cm*88cm	
105	失能床		1	个	中曲/全曲护理床，万向实 心脚轮，可升降，带就餐功能，防 侧滑防下滑，0-75 度起背功能， -40-55 度抬落腿功能，0-55 度左右 翻身功能，不锈钢可折叠护栏，1800 密度硬质棉床垫，冷轧钢加厚床体， ABS 床头床尾，带木质餐桌板，带助 便功能、洗头洗脚功能、输液功能。	
106	10kg 洗烘 一体机		4	台	一级能效，变频电机，容量 10kg， 滚筒洗衣机，带烘干功能，烘干容 量≥7kg，上排水，蒸汽消毒洗，3D 立方内筒，转速 1200，APP 远程控 制，安心童锁，ACP 抗菌门封圈，包 安装	
107	太阳能路 灯（带立 杆）		21	个	LED 光源，分体式路灯杆，高度 4 米，镀锌钢管焊接，镀锌防锈处理， 加厚底座，不锈钢顶球，自动感应 亮灯，防雨防雷，太阳能充电，免 布排线，抗氧化铝壳，光源亮度 1000W 全智能光控感应，A 级晶硅太 阳能板，大容量电池，防水等级 IPX6，防雷级别 6KV。	
108	▲台式电 脑（核心 产品）		1	台	★1、CPU:≥ 8 核处理器，主频≥ 2.3GHz 16 线程 2、扩展槽: ≥2 个 PCI-e x 16， ≥1 个 PCI-e x 1 ★3、内存:≥16GB DDR4 MHz；支 持 2 根内存插槽 4、显卡:2G 独立显卡；5、声卡: 集	最高限 价 5000 元

					成声卡 6、网卡：集成 10/100/1000Mbps 自适应网卡； ★7、硬盘：≥512G 固态硬盘+1T 机械硬盘，支持硬盘加密； 8、显示器：≥23.8 英寸显示器，分辨率≥1920*1080，标配 VGA+HDMI 视频接口 ★9、接口：≥8 个 USB 接口（其中后置 USB3.0 接口≥4 个），1 个 HDMI, 1 个 VGA, 1 个 DP, 2 个 PS/2、一个原生 COM 口*1 10、系统：预装试用版国产操作系统。	
109	打印、复印、扫描一体机(多功能一体机)		2	台	双面打印，复印，扫描，网络打印，带书稿器	最高限价 3000 元
110	▲笔记本电脑（核心产品）		2	台	1、CPU: ≥ 8 核处理器，主频≥ 2.3GHz 16 线程 2、内存: ≥16GB DDR5 5600Mhz 内存；双插槽，最大支持 64GB 3、显示屏: 14.0 英寸 IPS 屏幕, FHD 16:10, 广视角，防眩光屏幕，LED 背光，支持 180° 开合 4、显卡: 集成显卡(双通道内存)，支持外接双 4K 输出显示器 5、存储功能: 512GB M.2 SSD 固态, 支持混合硬盘, 最大可支持 2TB SSD&2TB HDD 6、摄像头: 高清摄像头，搭配物理摄像头盖，保护隐私安全 7、指纹识别: 集成指纹识别的开机键 8、接口: 2x 雷电 4 接口（支持显示/电力传输）、2x USB 3.2 Gen2 Type-A、1x HDMI2.1、1x RJ45 网口、1 x Audio Combo Jack、电脑物理安全锁孔 9、音效: 内建高品质扬声器和双麦克风，支持 AI 降噪功能及快捷键，实体音量调节键 10、网络/蓝牙: 支持 Wi-Fi 6E(802.11ax) (双频) 2*2 和 RJ45 网口+BT 5.2 11、电池: ≥50WHrs 锂离子电池，带电池保护模式，	最高限价 7000 元

					Type-C 接口适配器	
111	▲台式电脑（核心产品）		4	台	★1、CPU:≥ 8 核处理器，主频≥ 2.3GHz 16 线程 2、扩展槽: ≥2 个 PCI-e x 16, ≥1 个 PCI-e x 1 ★3、内存:≥16GB DDR4 MHz; 支持 2 根内存插槽 4、显卡:2G 独立显卡; 5、声卡: 集成声卡 6、网卡: 集成 10/100/1000Mbps 自适应网卡; ★7、硬盘:≥512G 固态硬盘, 支持硬盘加密; 8、显示器: ≥23.8 英寸显示器, 分辨率≥1920*1080, 标配 VGA+HDMI 视频接口 ★9、接口: ≥8 个 USB 接口 (其中后置 USB3.0 接口≥4 个), 1 个 HDMI, 1 个 VGA, 1 个 DP, 2 个 PS/2、一个原生 COM 口*1 10、键鼠: USB 键盘鼠标; 11、电源: ≥200W 节能电源; ★12、机箱: ≥8L 机箱 13、系统: 预装试用版国产操作系统。	最高限价 5000 元
112	碎纸机		1	台	可碎介质: 纸, 卡, 光盘 保密等级: 5 级; 纸箱容量: 11-20L 碎纸量 (页): 8 张; 产品尺寸: 长 350mm; 宽 256mm; 高 545mm	最高限价 3800 元
113	高清网络 红外枪机		49	台	公共安全设备 400 万白光全彩筒型 PoE 网络摄像机	
114	安装支架		20	个	监控支架铝合金	
115	定制监控 杆		8	个	组合监控杆交通管制设备 4 米含挑臂含地笼 按个计 (2 个 1 箱)	
116	监控专用 汇聚箱		15	个	234 防水箱 深 20cm 宽 30cm 高 40cm 侧开	
117	网线		300	米	铜缆双绞线 DS-1LN6-UE 电线电缆 六类橙色 305 米	

			0			
118	电源线		4	卷	电源线 DS-1RVV2C150/E 电线电缆 RVV2*1.5 200 米	
119	室外光缆		110 0	米	国标层绞式钢带纵包 24 芯室外光缆	
120	尾纤		22	条	国产 光纤跳线 SC-SC-3 米 光纤光缆 单模 3 米光纤跳线	
121	接续		86	芯	48 芯接续盒	
122	光纤收发器		12	对	光纤收发器通信交换设备 千兆单模单纤 20 公里光纤收发器	
123	接入交换机 机监控专用		15	台	交换机 计算机网络设备 千兆 POE 交换机 (8 千兆 POE 电口+2 千兆电口 80W)	
124	硬盘录像机(NVR)		1	台	网络硬盘录像机 公共安全设备 16 盘 64 路 2 网	
125	硬盘		8	块	硬盘 8000 计算机外部设备 两年质保	
126	终端盒		10	台	24 口终端盒 白色出尾纤	
127	收发器集中供电		1	台	机架 公共安全设备 光纤收发器机架 14 位 双电源	
128	ODF架24芯		1		国产 配线架 24 芯 ODF 满配 通信传输设备 单模满配 SC/FC	
129	24口核心交换机		1	台	交换机 计算机网络设备 24 口千兆轻网管机架式交换机	
130	1.2米机柜		1	台	机柜 600*600*1200 计算机网络设备 F 型 黑色 22U/框架 0.6/立柱 1.2/密网门/单托盘/大锁/插板/风机/滑轮 标准机柜	

131	pvc 管		900	米		
132	辅材		1	批	包含插板, 插头, 水晶头, 热缩管, 扎带, 接续盒, 扎丝等	
133	兔子	材质: 黄色毛绒布, 填充物: 记忆棉, 底板下配四个承重活动轮 高 650mm*宽 330mm*长 530mm	2	个		
134	羊驼	材质: 粉、白毛绒布, 填充物: 记忆棉, 底板下配四个承重活动轮 高 1100mm*宽 350mm*长 550mm	3	个		
135	婴儿床单 被套		2	套	纯棉材质; 1 米*0.6 米, 适合小朋友的花色	
136	成人床单 被套		26	套	纯棉材质; 1.5 米*2 米	
137	水杯、碗、 筷子及自 助餐盘		100	套	自助餐盘 304 食品级加厚不锈钢, 长方形, 尺寸 300*220*40mm, 五格餐位, 加厚不锈钢碗, 尺寸 130*66mm, 不锈钢筷子, 不锈钢汤勺, 水杯防摔加厚密胺	
138	厨房中的 锅、菜刀、 小刀、菜 板等		1	批	双耳精铁锅, 直径 600mm, 深度 170mm, 无涂层, 一体成型, 配不锈钢锅盖, 加厚不锈钢炒勺, 食品级加厚 PE 塑料砧板加厚抗菌防霉案板, 带不锈钢提手, 一体成型, 尺寸 500*300*140mm, 不锈钢菜刀, 5 层防锈处理, 尺寸 300*83mm, 刀刃长度 200mm, 不锈钢剔骨刀尺寸 300*50mm, 加厚不锈钢菜盆, 直径 600mm	
139	1. 2. 3. 4 楼无线 WIFI		4	点	1775M 双频千兆吸顶 AP, 1 个千兆 LAN 口上联, 内置天线, 支持 2.4GHz/5GHz 双频通信, 支持 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax 协议. 支持 AP 与路由两种工作模式, 支持 AI 智能漫游, 支持 802.11K/V 协议, 支持睿易一体化组网, 支持 AI 智能漫游. 支持 802.3at PoE 供电和本地供电.	
140	千兆交换		1	台	24 个 10/100/1000Mbps 电口, 支持	

	机				端口状态/流量查询, 端口远程重启, 交换机远程重启, VLAN 隔离, 端口隔离, 环路保护, DHCP Snooping 等, 支持 EWEB/APP/MACC 远程管理	
141	千兆 POE 交换		4	台	8 个 10/100/1000Mbps 电口 (支持 PoE/PoE+), 1 个 10/100/1000Mbps 电口。整机 POE 最大输出功率 120W, 支持端口状态显示、端口流量统计、PoE 端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE 输出开关, 支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离, 支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持 EWEB/APP/MACC 管理。	
142	机柜		1	个	100cm*60cm*60cm, 机柜	
143	企业网关		1	台	5 口全千兆路由器, 固化 5 个千兆电口, 推荐带终端数 100 台, 推荐带宽 1500Mbps, 内置 AC 功能, 支持 Easy VPN、IPSec VPN、OPEN VPN, 支持 PPPoE Server、扫码认证、授权认证, 支持儿童上网行为管理、应用流控、应用阻断, 支持睿易 MACC 云平台与睿易 APP 管理	
144	网线		900	米	一般规范 线缆类别 (网线): CAT 6 产品特性导体直径 (网线): 0.53mm 24AWG 导体类型: 无氧铜 护套类型: PVC 网线线芯: 8 芯 使用场景: 室内 屏蔽性能: 非屏蔽 防火等级: UL CM 产品执行标准 (具体版本号以标签为准): GB/T 18015.5	
145	电线国标 2*1.5		50	米	产品特性 标称截面积: 1.5mm ² 导体类型: 无氧铜 护套类型: PVC 线缆芯数: 2 芯 线缆类型 (电源线): RVV 屏蔽性能: 非屏蔽 产品执行标准 (具体版本号以标签为准): GB/T 5023.5	
146	插板		1	个	插座 1.8M 三位五孔+三位二极插座, 白色, 10A	

147	施工费		1	项		
148	光缆		550	米	12 芯	
149	管道		450	项	人工	
150	线路装钉		100	项	人工	
151	引上钢管		1	根	直径 50mm 镀锌管长度 450 米	
152	分纤箱		2	台	材质：冷轧板 260mm*220mm*75mm	
153	分光器		2		类型：1:32 260mm*220mm*75mm	
154	信息点		60	项	房间布线	
155	信息点面板		60	个	85 面板盒	
156	辅材		1	项	含各类管、钉、线等	

第二章 付款方式及程序

18、付款方式

合同签订后,按合同价预付 50%的货款,设备验收合格后支付合同价的 47%,剩余 3% 尾款两年后支付。

19、付款程序

所有货物款均以人民币支付,实行采购单位支付。

第三章 售后服务要求

20、售后服务要求

20.1 在交付使用后,供应商应对质保期及其以后的服务做出承诺,并具有切实可行的服务措施;

20.2 不能及时兑现服务承诺内容而影响采购方使用时,供应商应给予补偿的承诺,在谈判响应文件中均应明确说明;

20.3 供应商在伊犁范围内应有常设或指派的法定售后服务人员,售后服务人员应是生产厂商派出的具有一定专业技术和服务水平的人员。

20.4 供应商接到用户服务要求,应立即响应(包括节假日);对现场服务要求应于 4 小时内到达现场实施服务。

20.5 提供两年质保,两年免费售后维护。

第四部分 采购结束后注意事项

第一章 质疑处理

21、质疑提出

21.1 供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或集中采购机构提出质疑。

21.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

22、质疑答复

22.1 采购人或集采机构应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

22.2 供应商对采购人或集采机构在规定时间内作出答复的或者对质疑答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

22.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

第二章 签订合同

23、签订合同

23.1 成交供应商收到《成交通知书》后 30 日内，按照采购文件和响应文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对采购文件和谈判响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质

量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

23.3 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

23.4 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

合同条款

(本合同仅供参考，具体以实际签订的为准)

甲方：_____

法定代表人：_____

住址：_____

邮编：_____

联系电话：_____

乙方：_____

法定代表人：_____

住址：_____

邮编：_____

联系电话：_____

鉴于：甲乙双方就_____采购项目的合同事宜协商一致，达成 承包合同，合同如下：

第一条 乙方保证 服务质量，积极配合工作人员的服务管理工作，如因违反中华人民共和国相关条例造成的责任自负，甲方概不负责。

第二条 承包价格：乙方以人民币_____元(¥_____元)承担本项目的服务。自负盈亏，其盈余与亏损均与甲方无关，不得以相关缘由拖欠应向甲方支付款项。

第三条 乙方在对外言论上不能有损甲方的形象，乙方对外要维护公司利益。

第四条 甲方在整个服务期限内对乙方的监督权，也有责任积极配合乙方的工作，如需甲方协助同政府和其他方面的关系等。

第五条 陈述和保证

(一) 甲方的陈述和保证。甲方向各方陈述和保证如下：

- (1) 其是一家依法设立并有效存续的公司；
- (2) 其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的授权签订和履行本合同；
- (3) 本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

(二)乙方的陈述和保证。乙方向各方陈述和保证如下:

(1)其是一家依法设立并有效存续的监理公司;

(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;

(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

第六条 违约责任

(一)除不可抗力的原因外,任何一方违反本合同,应向对方支付合同约定承包费_____%的违约金。

(二)任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使守约方遭受损失,则守约方有权要求违约方予以赔偿。

第七条 保密

一方对因本项目承包合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第八条 补充与变更

本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与合同具有相同法律效力。

第九条 合同附件

本合同附件包括但不限于:

(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议;

(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件;任何一方违反本合同附件的有关规定,应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。

第十条 不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十一条 争议的解决

本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 权利的保留

任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。第十三条 后继立法除法律本身有明确规定外，后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。

第十四条 通知

本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

第十五条 合同的解释

本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

第十六条 生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

本合同一式_____份，具有相同法律效力。各方当事人各执_____份，其他用于履行相关法律手续。

第十七条 如有未尽事宜，双方可协商解决。

甲方(盖章)：_____ 乙方(盖章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

(注：1. 本章提供的合同通用条款为一般格式范本，仅供参考。合同双方可根据本项目具体情况协商后签订合同；2 合同付款条件：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。)

24、合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体《新疆政府采购网》上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第三章 项目验收

25、组织验收

25.1 政府采购合同及响应承诺是政府采购项目验收的依据,是采购人和供应商之间的权利和义务。供应商、采购人应按照采购合同的约定,全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。

25.2 采购人应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

25.3 验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查

25.4 对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。

第五部分 其它有关附件格式范本

(一) 谈判响应文件封面

_____项目

谈判响应文件

项目名称：_____

项目编号：_____

报价人名称：_____（加盖公章）

报价人地址：_____

法人/被授权人：_____

联系电话：_____

年 月 日

(二) 资格审查响应对照表

序号	资格审查响应内容	是否响应 (填是或否)	上传证明材料的 图片(按顺序附到 此对照表后面)
通用资格条件			
1	法定代表人授权委托书原件扫描件;		
2	被授权人《居民身份证》扫描件		
3	具有独立承担民事责任的能力【提供有效期内营业执照副本扫描件加盖供应商电子公章】		
4	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供近半年内任意一个月的财务报表扫描件加盖供应商电子公章】		
5	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供书面声明函原件扫描件(格式附后)】		
6	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录【提供近半年内任意一个月的为其员工缴纳社保资金证明和依法纳税证明扫描件加盖供应商电子公章。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料】		
7	参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录【提供《无重大违法记录声明函》原件扫描件(格式附后)】		
8	采购人在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询供应商有无违法违规行为,也是资格审查的内容(供应商可不提供截图)		
特定资格条件			
9	无		
落实政府采购政策需满足的资格要求			
10	本项目非专门面向中小企业。		
其他资格条件			
11	无		

（三）符合性审查响应对照表

序号	符合性审查响应内容	是否响应 (填是或否)	在响应文件中的页码位置(注明在**节点下第**页)
1	总报价未超预算		
2	按照采购文件规定要求签署、盖章		
3	供应商在报价时未采用选择性报价		
4	符合采购文件中规定的交货期限和质保期限		
5	未含有采购人不能接受的附加条件的		

（四）谈判函

致：伊犁州公共资源交易中心

根据贵方的伊犁州_____项目（编号：YLGC-2025TP-002-3）谈判文件，现正式授权下述签字人_____（姓名）代表我方_____（供应商的全称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

1、按照谈判文件中规定各项要求，我方愿以《谈判（二次）最终报价》所填报价进行响应。

2、我方同意谈判文件规定的谈判有效期。在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。如果在谈判后规定的谈判有效期内撤回响应文件，我们的谈判保证金可被贵方没收。

3、我方同意向贵方提供可能要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

4、如果我方成交，为执行合同，我们将按照谈判文件要求提交履约保证金。并按照谈判文件的规定和响应文件的承诺，严格履行合同的责任和义务，并保证在合同规定的时间内进场提供服务。

5. 与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：
邮 编：
电 话：
传 真：

开 户 行：
账 户：

日 期：_____年____月____日

（五）谈判声明函

致：伊犁州公共资源交易中心：

关于贵方 20_____年____月____日第（谈判文件编号）采购公告关于“_____”的采购项目，本签字人愿意参加谈判，并有能力提供（项目名称）项目中的（_____）采购货物类项目，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商 供应商名称

签字人姓名、职务：_____

地址：

受权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：

电话：

盖章：

20_____年____月____日

（六）法人代表授权书

本授权书声明：我（姓名）_____系注册于（地区的名称）_____（供应商名称）_____的法定代表人，现授权（姓名）_____为我公司被授权人，以本公司的名义参加（采购单位名称）_____（项目名称）_____（文件编号）【YLGC-2025TP-002-3】的政府采购谈判活动。被授权人在本次政府采购谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权书于 20_____年____月____日签字生效，被授权人无转让权，特此授权。

法人代表签字：_____ 联系电话：_____

被授权人签字：_____ 联系电话：_____

公 章：_____

授权日期：20_____年____月____日

注：法定代表人亲自参加采购活动的，可不提供此项证明文件。

法定代表人身份证复印件

正面	背面
----	----

被授权人身份证复印件

正面	背面
----	----

（七）谈判一览表（报价表）

供应商名称(公章):

谈判文件编号: YLCG-2025TP-002-3

项目名称	报价（元）	供货期	质保期
人民币大写:		小写:	

供应商法人授权代表签字:

日期: 年 月 日

（八）报价明表（本项目需填写上传）

供应商名称（公章）

招标文件编号：YLCG-2025TP-002-3

序号	标的物名称	品牌	规格、型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）	制造商	交货期限

	...								
	其他								

此表可向下延伸

投标人授权代表签字：

（九）谈判二次（最终）报价表

供应商名称（公章）：

谈判文件编号：YLGC-2025TP-002-3

项目名称	报价（元）	供货期	质保期
人民币大写：		小写：	

《谈判二次（最终）报价表》由供应商在现场答疑和谈判后，根据实际情况在线提交，印章、内容不全视为无效报价。

（十）近三年类似业绩表

供应商名称（公章）：

谈判文件编号：YLGC-2025TP-002-3

地 区	项目名称	中标（成交）金额(万元)	验收结果	备 注
.....				

此表可向下延伸。

供应商法人授权代表签字：

日期： 年 月 日

（十一）无重大违法记录声明函

伊犁州公共资源交易中心：

我公司参与招标文件编号为_____项目的政府采购招标活动，我公司郑重声明：我公司参加本次政府采购招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（**重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、2万元（含2万）以上的罚款等行政处罚**），具备《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的投标供应商资格条件。我公司对此声明负全

部法律责任。

特此声明。

承诺单位： 公司（公章）

法人代表：（签字）

法人代表身份证号：

年 月 日

（十二）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

伊犁州公共资源交易中心：

我公司自愿参与 伊犁州 项目（文件编号：YLGC-2025TP-002-3）的政府采购活动，我公司郑重声明：我方具有履行该项目合同的设备和专业技术能力，胜任本项目的服务工作。如本声明失实，我方自愿承担被取消项目成交资格等责任。

主要设备有：_____

主要专业技术能力有：_____

特此声明

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权委托人：（签字）

年 月 日

（十三）中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加_____（单位名称）的（项目名称）采购活动，交货单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

2. （标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、报价人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

（十四）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加采购文件编号为_____的项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（¥：_____）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

（十五）监狱企业证明

注：1. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

2. 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。