

宁波市奉化区殡葬建设项目二期工程厨房  
设备采购  
招标文件  
(电子招投标)

编号：FHGQZB(2024)379D

招标人：宁波市奉化区甬丰建设有限公司

代理机构：宁波市斯正建设工程咨询有限公司

二零二四年十一月

# 目 录

第一部分	招标公告
第二部分	投标须知
第三部分	招标需求
第四部分	评标办法
第五部分	合同文本
第六部分	应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

## 项目概况

宁波市奉化区殡葬建设项目二期工程厨房设备采购项目的潜在供应商应在乐采云平台 (<https://www.lecyun.com/>) 获取 (下载) 招标文件, 并于 2024 年 12 月 9 日 13 点 30 分 (北京时间) 前递交 (上传) 投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号: FHGQZB(2024)379D

项目名称: 宁波市奉化区殡葬建设项目二期工程厨房设备采购

预算金额 (元): 1200000

最高限价 (元): 1065198

招标需求: 四门更衣柜、洗手星盆、感应龙头等厨房设备的采购及安装, 包括供货、运输、装卸、安装、调试、检测、现场清理、验收、售后服务等, 详见招标文件第三部分招标需求。

合同履行期限: (1) 合同签订后 30 天内完成全部产品的供货、安装、调试并具备验收条件, 且总体须满足总包进度要求。(2) 质保期: 整体通过验收并完成移交之日起 24 个月。质保期内被免费更换的零部件质量保证: 自更换之日起计 24 个月。

本项目接受联合体投标: 是, 否。

### 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 未被“信用中国” ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 无;

3. 本项目的特定资格要求: /。

### 三、获取招标文件

时间: 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 25 日, 每天上午 00: 00 至 12: 00, 下午 12: 00 至 23: 59 (北京时间)。

地点 (网址): 乐采云平台 (<https://www.lecyun.com/>)。

方式: 供应商登录乐采云平台 <https://www.lecyun.com/> 在线申请获取招标文件 (进入“项目采购”应用, 在获取招标文件菜单中选择项目, 申请获取招标文件)。

售价 (元): 0

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: 2024 年 12 月 09 日 13 点 30 分 (北京时间)。

**投标地点（网址）：**乐采云平台（<https://www.lecyun.com/>）。

**开标时间：**2024年12月09日13点30分（北京时间）。

**开标地点（网址）：**乐采云平台（<https://www.lecyun.com/>）。

**开标地点（线下）：**宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅一（宁波市奉化区大成东路277号4楼）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

2. 其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台([www.lecyun.com](http://www.lecyun.com))”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号——点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书——申领流程详见“浙江省企业采购服务信息网浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”——前往“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端（<https://b.zhengcyun.cn/lub/category?parentId=550045&childrenCode=qicCategory17&utm=lub.lub-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.ebdec73052c711ef9ade896d008b9248>）”进行下载并安装；供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各供应商合理预估时间，及时办理。③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤招标人、代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，招标人或代

理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。⑨具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

### 1. 招标人信息

名称：宁波市奉化区甬丰建设有限公司  
地址：宁波市奉化区江口街道江宁路 90 号  
传真：/

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：0574-88552360

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0574-88552360

### 2. 代理机构信息

名称：宁波市斯正建设工程咨询有限公司  
地址：宁波市鄞州区宁穿路 566 号创意三厂 3 号楼 3 楼  
传真：/

项目联系人（询问）：赵梦洁、章鸿慧、王银

项目联系方式（询问）：0574-87158302

质疑联系人：赵娜

质疑联系方式：0574-87158302

### 3. 同级监督管理部门

名称：宁波市奉化区农商发展集团有限公司  
地址：宁波市奉化区岳林街道斗门北路 298 号  
传真：0574-88950912

联系人：黄女士

监督投诉电话：0574-89285446

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（<https://www.lecyun.com/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

## 第二部分 投标须知

### 前附表

序号	事项	本项目的特别规定
1	报价要求	<p>有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。</p> <p><b>投标报价出现下列情形的，投标无效：</b></p> <p><b>投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；</b></p> <p><b>投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；</b></p> <p><b>报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；</b></p> <p><b>供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。</b></p>
2	投标保证金	无。
3	分包	<p><input type="checkbox"/> A 同意将非主体、非关键性的工作分包，分包单位必须具备对应工作的能力与资质。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> B 不同意分包。</p>
4	供应商应当提供的资格文件	<p>资格证明文件：见招标文件第二部分 9.1。</p> <p>资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。</p>
5	现场考察	<p><input checked="" type="checkbox"/> A 不组织。</p> <p><input type="checkbox"/> B 组织，时间：_____，地点：_____，联系人：_____，联系方式：_____。</p>
6	样品提供	<p><input type="checkbox"/> A 不要求提供。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> B 要求提供，</p> <p>（1）样品：<u>（1）推入式燃气蒸箱 24 盘；（2）智能消毒柜；</u></p> <p>（2）样品制作的标准和要求：<u>详见第三部分采购需求；</u></p> <p>（3）样品的评审方法以及评审标准：<u>详见评标办法；</u></p> <p>（4）是否需要随样品提交检测报告：<input checked="" type="checkbox"/> 否；<input type="checkbox"/> 是，检测机构的要求：_____；检测内容：_____。</p> <p>（5）提供样品的时间：<u>投标截止时间前 1 小时起至投标截止时间止；</u>地点：<u>宁波市奉化区公共资源交易中心一楼西侧大门空地（奉化体育中心对面）；</u>联系人：<u>赵梦洁，</u>联系电话：<u>15757490629。</u></p>

		<p>请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，招标人或代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。</p> <p>(6) 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，招标人、代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，招标人、代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，招标人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。</p> <p>(7) 制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商。</p>
7	方案讲解演示	<p><input checked="" type="checkbox"/>A 不组织。 <input type="checkbox"/>B 组织。</p> <p>具体要求详见评分标准。</p> <p>方案讲解演示视频以 U 盘形式递交，供应商可在投标截止时间前递交至本项目开标地点（线下）：宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅（宁波市奉化区大成东路 277 号 4 楼），或于投标截止时间前一天 17:00 前将演示视频密封后邮寄至宁波市斯正建设工程咨询有限公司（地址：；收件人：；联系电话：；快递以签收时间为准）。</p> <p>邮寄公司推荐采用 EMS 或顺丰，快递费用由投标供应商自行承担，如投标供应商选择快递费到付，机构将拒签并退回，逾期送达或未密封的将被拒收。</p> <p>注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。</p>
8	是否允许采购进口产品	本项目不允许采购进口产品。
9	项目属性与核心产品	<p><input checked="" type="checkbox"/>货物类，单一产品或核心产品为：<u>(1) 推入式燃气蒸箱 24 盘；(2) 智能消毒柜。</u></p> <p>多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价评审得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分和报价评审得分均相同的，由招标人或评审小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。</p> <p><input type="checkbox"/>服务类。</p>

10	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	标的：第三部分 招标需求 一、 <u>采购清单中的全部产品</u> ，属于 <u>工业行业</u> ；
11	中标服务费	中标人应在代理机构发出中标通知书 5 个工作日内向代理机构支付中标服务费 <u>15717</u> 元。 中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

## 一、总则

### 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2. 定义

2.1 “招标人”系指招标公告中载明的本项目的招标人。

2.2 “代理机构”系指招标公告中载明的本项目的代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6 “电子交易平台”是指本项目采购活动所依托的采购云平台（<https://www.lecyun.com/>）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“☑”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

### 3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非招标人采购进口产品，已经在采购活动开始前向监管部门提出申请并获得监管部门审核同意，且在招标需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，招标人、代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持节能产品

3.3 支持中小企业发展

3.3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小



企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6 可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

#### **4. 特别说明**

##### **4.1 关于分公司投标**

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

##### **4.2 关于知识产权**

4.2.1 供应商必须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

##### **4.3 供应商的风险**

4.3.1 供应商应仔细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3.2 无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

#### **5. 询问、质疑、投诉**

##### **5.1 供应商询问**

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，招标人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出招标人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向招标人提出。

##### **5.2 供应商质疑**

5.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或者代

理机构提出质疑，否则，招标人或者代理机构不予受理：

5.2.2.1 对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.2 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

5.2.2.3 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.2.4 对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2 质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4 事实依据；

5.2.3.5 必要的法律依据；

5.2.3.6 提出质疑的日期。

5.2.3.7 对招标文件提出质疑的需要提供在乐采云平台获取招标文件的截图。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江企业采购信息服务网下载专区下载。

5.2.4 招标人或者代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2.5 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

### 5.3 供应商投诉

5.3.1 质疑供应商对招标人、代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门提出投诉。监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

5.3.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5.3.5 投诉人对监督管理部门的投诉处理决定不服或监督管理部门逾期未作处理的，可以向区国资管理中心反映。供应商或相关利害关系人在采购过程中发现涉及违法违纪行为或造成国有资产损失的，可以向纪检监察部门和区国资管理中心反映。举报违法行为，应提供有效线索和证明材料。

投诉书范本请到浙江企业采购信息服务网下载专区下载。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

### 6. 招标文件的构成

6.1 招标文件包括下列文件及附件：

6.1.1 招标公告；

6.1.2 投标须知；

6.1.3 招标需求；

6.1.4 评标办法；

6.1.5 采购合同文本；

6.1.6 应提交的有关格式范例；

6.1.7 附件（如有）。

6.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 7. 招标文件的澄清、修改

7.1 招标人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少 15 日前发出；不足 15 日的，顺延提交投标文件截止时间。

7.2 更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

7.3 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

7.4 已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向代理机构提出。供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

### 三、投标

#### 8. 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

#### 9. 投标文件的组成

##### 9.1 资格文件：

9.1.1 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

9.1.2 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见第六部分)；

9.1.3 落实政府采购政策需满足的资格要求（如适用）；

9.1.4 本项目的特定资格要求（如有）。

##### 9.2 商务技术文件：

9.2.1 符合性自查表；

9.2.2 投标函；

9.2.3 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

9.2.4 供应商情况表；

9.2.5 距招标人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

9.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

9.2.7 商务偏离表；

9.2.8 技术偏离表；

9.2.9 同类业绩情况一览表；

9.2.10 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

9.2.11 其他资料（如有）。

##### 9.3 报价文件：

9.3.1 开标一览表；

9.3.2 投标报价明细表；

9.3.3 中小企业声明函（如有）；

9.3.4 残疾人福利性单位声明函（如有）；

9.3.5 监狱企业的证明文件（如有）；

9.3.6 政府采购统计基础信息表；

9.3.7 其他资料（如有）。

#### 10. 投标文件的编制

10.1 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制

投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少须包含 9. 投标文件组成中的内容。混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2 供应商进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云乐采云电子交易客户端”（下载地址：<https://b.zhengcyun.cn/lub/category?parentId=550045&childrenCode=qicCategory17&utm=lub.lub-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.ebdec73052c711ef9ade896d008b9248>），并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

10.3 使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”进行查阅。

## 11. 投标文件的签署、盖章

11.1 投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。**

11.2 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

11.3 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

## 12. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

12.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

12.2 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

12.3 招标人、代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

## 13. 投标有效期

投标有效期为从提交投标文件的截止之日起 90 天。**▲供应商的投标文件中承诺**

的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

### 14. 开标

14.1 代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

14.2 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

### 15. 资格审查

15.1 开标后，招标人或代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。

15.2 对未通过资格审查的供应商，招标人或代理机构告知其未通过的原因。

15.3 合格供应商不足3家的，不再评标。

### 16. 信用信息查询

16.1 信用信息查询渠道及截止时间：代理机构将通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

16.2 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

16.3 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

### 17. 评标委员会

17.1 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

17.2 评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关

的内容。

17.3 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

17.3.1 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

17.3.2 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

17.3.3 任职单位与参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

17.3.4 曾经参加过该采购项目的进口产品或招标文件、招标需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

17.3.5 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

17.3.6 评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系等；

17.3.7 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.4 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

17.5 评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

## 18. 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标推荐综合得分排名第一的为中标候选人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定标

## 19. 确定中标供应商



本项目由评标委员会推荐一个中标候选人，招标人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

## **20. 中标通知与中标结果公告**

20.1 自中标人确定之日起2个工作日内，代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

20.2 中标结果公告内容包括招标人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

20.3 公告期限为1个工作日。

# **七、合同授予**

## **21. 合同授予**

合同详见第五部分采购合同文本。

## **22. 合同的签订**

22.1 招标人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

22.2 中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同。

22.3 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录名单，并给予通报。

22.4 中标供应商拒绝与招标人签订合同的，列入不良行为记录名单，招标人、代理机构重新开展政府采购活动。

22.5 采购合同由招标人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

## **23. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2.5%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

## 八、电子交易活动的中止

### 24. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

- 24.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- 24.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 24.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 24.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- 24.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

## 九、验收

### 25. 验收





25.1 招标人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。






25.2 严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组（为社会公众提供的公共服务项目验收时，验收小组成员必须包含部分服务对象），按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。






25.3 验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，招标人应当及时报告本级监管部门。







## 第三部分 招标需求

### 一、采购清单






编号	设备名称	参考品牌	设备说明	数量	单位	参考图片
<b>(一) 男更衣室</b>						
01	四门更衣柜	厂制品	规格 (mm) : 900*500*1850±2%; 说明: 产品整体采用冷轧板制造, 厚度 0.6mm, 环保无污染对人体无害。	1	台	
02	洗手星盆	厂制品	规格 (mm) : 500W×400D×(300+100)H±2%; 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 配一次性压制斗, 台面 δ=0.8mm。	1	台	
03	感应龙头	龙旗、依奎浦、天仕	1. 规格 (mm) : 160×62×169±2%; 2. 工作电压: 1.5V×4 (四节五号干电池) 或者 110V 50/60HZ; 3. 工作水压: 0.1-0.6MPa 可接冷热混水, 出水温度可调; 4. 开孔径: 25mm±2%; 5. 台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理; 6. 接水口口径为 1/2"外螺纹; 7. ★水嘴通用技术条件须符合 CJ/T194/2014、GB25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》, 投标文件中提供相关证明材料或承诺函。	1	个	
04	自动感应洗手液	小米、莫顿、瑞沃	1. 材质: ABS 2. 规格 (mm) : 198*102*72±2% 3. 续航>6个月	1	个	

05	干手器	莫顿、松下、奥沙	1. 额定功率(w): 2000 2. 额定电压(v): 220 3. 风速(m/s): $\geq 12$ m/s 4. 噪音(dB (A)) : 60	1	个	
<b>(二) 女更衣室</b>						
01	四门更衣柜	厂制品	规格(mm): 900*500*1850 $\pm 2\%$ ; 说明: 产品整体采用冷轧板制造, 厚度 0.6mm, 环保无污染对人体无害。	1	台	
02	洗手星盆	厂制品	规格(mm): 500W $\times$ 400D $\times$ (300+100)H $\pm 2\%$ ; 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 配一次性压制斗, 台面 $\delta = 0.8$ mm。	1	台	
03	感应龙头	龙旗、依奎浦、天仕	1. 规格(mm): 160 $\times$ 62 $\times$ 169 $\pm 2\%$ ; 2. 工作电压: 1.5V $\times$ 4 (四节五号干电池) 或者 110V 50/60HZ; 3. 工作水压: 0.1-0.6MPa 可接冷热混水, 出水温度可调; 4. 开孔径: 25mm $\pm 2\%$ ; 5. 台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理; 6. 接水口口径为 1/2"外螺纹; 7. ★水嘴通用技术条件须符合 CJ/T194/2014、GB25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》, 投标文件中提供相关证明材料或承诺函。	1	个	
04	自动感应洗手液	小米、莫顿、瑞沃	1. 材质: ABS 2. 规格(mm): 198*102*72 $\pm 2\%$ 3. 续航 $> 6$ 个月	1	个	







05	干手器	莫顿、松下、奥沙	1. 额定功率(w)：2000 2. 额定电压(v)：220 3. 风速(m/s)：≥12m/s 4. 噪音(dB (A))：60	1	个	
<b>(三) 冷库</b>						
01	冷藏库	厂制品	1. 规格(mm)：4500*3000*2600±2%；说明：100厚聚氨酯双面不锈钢板库板，选用优质主机、冷风机、膨胀阀； 2. 开启角度小于120度时自动关闭，大于120度时保持不关闭； 3. 电压：220V/50Hz/1P； 4. 配防结露透明发热膜； 5. 库板生产时配聚乙烯密封胶边，确保冷库的密闭性(不漏冷)及美观。	1	组	
02	组装式四层冲孔货架	厂制品	1. 规格(mm)：1200W×500D×1500H±2%；采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造； 2. 厚度≥1.0mm，不锈钢加强筋。 3. Φ38壁厚1.0mm不锈钢圆管，配加强型不锈钢子弹脚； 4. 组装式，外观和焊接货架无异，表面无焊点、无螺丝、无垫片，接缝紧密，每层承重大于200KG，结实稳定；各层板高度可调。	6	台	
03	平板车	厂制品	规格(mm)：900W×500D×900H±2%；采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.2mm；优质4寸加重万向脚轮，其中两个带刹车掣。	1	台	
<b>(四) 主副食库</b>						
01	粘捕灭蝇灯	蝇博士、亨得利、海克	1. 功率：30w； 2. 规格(mm)：500*120*390±2%； 3. 灯管使用优质灯管，覆盖面积≥80平方米。	1	台	






02	组装式四层冲孔货架	厂制品	1. 规格 (mm) : 1200W×500D×1500H±2%; 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造; 2. 厚度≥1.0mm, 不锈钢加强筋。 3. Φ38 壁厚 1.0mm 不锈钢圆管, 配加强型不锈钢子弹脚; 4. 组装式, 外观和焊接货架无异, 表面无焊点、无螺丝、无垫片, 接缝紧密, 每层承重大于 200KG, 结实稳定; 各层板高度可调。	7	台	
03	平板车	厂制品	规格 (mm) : 900W×500D×900H±2%; 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, δ=1.2mm; 优质 4 寸加重万向脚轮, 其中两个带刹车掣。	1	台	
<b>(五) 粗加工区</b>						
01	粘捕灭蝇灯	蝇博士、亨得利、海克	1. 功率: 30w 2. 规格 (mm) : 500*120*390±2%; 3. 灯管使用优质灯管, 覆盖面积≥80 平方米。	1	台	
02	双孔收餐工作台	厂制品	规格 (mm) : 1600W×700D×800H±2%; 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 δ=1.2mm; 脚杯 Φ50*100*0.8mm, 可调子弹脚; 台面开孔 Φ380mm, 配垃圾桶。	1	台	
03	大单星盆水池	厂制品	规格 (mm) : 800*700*800+100±2%; 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 δ=1.2mm, 星盆斗 δ=1.0mm, 柱 Φ38×δ=0.8 不锈钢管 (配可调节子弹脚), 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1	台	
04	台出水混合龙头	龙旗、依奎浦、天仕	1. 座台式双孔双温, 加权平均铅含量低于 0.25%的低铅铜铸造, 表面抛光镀铬处理; 2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯, 一字型手柄; 3. 八寸鹅颈水嘴, 铜管厚度≥1.5mm, 360 度可旋转; 4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2'' 外螺纹; 5. 总高度 367mm, 出水口距台面 233mm。	1	个	







05	单星剖鱼台	厂制品	规格 (mm) : 1500W×700D×(800+100)H±2%; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ , 星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$ , 柱 $\phi 38 \times \delta=0.8$ 不锈钢管 (配可调节子弹脚), 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1	台	
06	台出水混合龙头	龙旗、依奎浦、天仕	1. 座台式双孔双温, 加权平均铅含量低于 0.25% 的低铅铜铸造, 表面抛光镀铬处理; 2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯, 一字型手柄; 3. 八寸鹅颈水嘴, 铜管厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ , 360 度可旋转; 4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2'' 外螺纹; 5. 总高度 367mm, 出水口距台面 233mm。	1	个	
06a	花洒龙头	龙旗、依奎浦、天仕	1. 座台式单孔单温高压花洒低铅铜铸造, 表面抛光镀铬处理; 2. 优质陶瓷阀芯、一字手柄; 3. 横向固定杆长度 300mm, 工作高度 1210; 4. 打孔尺寸 25mm, 标准 1/2'' 外螺纹; 5. 不锈钢软管配大流量喷阀, 耐热手柄。	1	台	
07	双星盆连平台	厂制品	规格 (mm) : 1500W×700D×(800+100)H±2%; 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ , 星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$ , 柱 $\phi 38 \times \delta=0.8$ 不锈钢管 (配可调节子弹脚), 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1	台	
08	台出水混合龙头	龙旗、依奎浦、天仕	1. 座台式双孔双温, 加权平均铅含量低于 0.25% 的低铅铜铸造, 表面抛光镀铬处理; 2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯, 一字型手柄; 3. 八寸鹅颈水嘴, 铜管厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ , 360 度可旋转; 4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2'' 外螺纹; 5. 总高度 367mm, 出水口距台面 233mm。	2	个	
09	双星盆台	厂制品	规格 (mm) : 1200W×700D×(800+100)H±2%; 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ , 星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$ , 柱 $\phi 38 \times \delta=0.8$ 不锈钢管 (配可调节子弹脚), 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1	台	






10	台出水混合龙头	龙旗、依奎浦、天仕	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 座台式双孔双温，加权平均铅含量低于 0.25%的低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理；</li> <li>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯，一字型手柄；</li> <li>3. 八寸鹅颈水嘴，铜管厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，360 度可旋转；</li> <li>4. 开孔尺寸 25mm*2，左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2'' 外螺纹；</li> <li>5. 总高度 367mm，出水口距台面 233mm。</li> </ol>	2	个	
11	大单星盆水池	厂制品	规格 (mm)：1000*700*800+100 $\pm 2\%$ ；采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，柱 $\Phi 38 \times \delta = 0.8$ 不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1	台	
12	台出水混合龙头	龙旗、依奎浦、天仕	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 座台式双孔双温，加权平均铅含量低于 0.25%的低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理；</li> <li>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯，一字型手柄；</li> <li>3. 八寸鹅颈水嘴，铜管厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，360 度可旋转；</li> <li>4. 开孔尺寸 25mm*2，左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2'' 外螺纹；</li> <li>5. 总高度 367mm，出水口距台面 233mm。</li> </ol>	1	个	
13	组装式四层冲孔货架	厂制品	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规格 (mm)：1200W<math>\times</math>500D<math>\times</math>1500H<math>\pm 2\%</math>；采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造；</li> <li>2. 厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，不锈钢加强筋；</li> <li>3. <math>\Phi 38</math> 壁厚 1.0mm 不锈钢圆管，配加强型不锈钢子弹脚；</li> <li>4. 组装式，外观和焊接货架无异，表面无焊点、无螺丝、无垫片，接缝紧密，每层承重大于 200KG，结实稳定；各层板高度可调。</li> </ol>	6	台	
14	单星盆台	厂制品	规格 (mm)：600*700*800+100 $\pm 2\%$ ；采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，柱 $\Phi 38 \times \delta = 0.8$ 不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1	台	










15	台出水混合龙头	龙旗、依奎浦、天仕	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 座台式双孔双温，加权平均铅含量低于 0.25%的低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理；</li> <li>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯，一字型手柄；</li> <li>3. 八寸鹅颈水嘴，铜管厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，360 度可旋转；</li> <li>4. 开孔尺寸 25mm*2，左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹；</li> <li>5. 总高度 367mm，出水口距台面 233mm。</li> </ol>	1	个	
16	洗地龙头	龙旗、依奎浦、天仕	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）；</li> <li>2. 固定侧支架钢板厚度<math>\geq 5\text{mm}</math>，黄铜进水主体；</li> <li>3. <math>\geq 10.7</math> 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度；</li> <li>4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）；</li> <li>5. 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。</li> </ol>	1	个	
17	电子秤	衡特、英展、华德	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 最大秤重量：150KG；</li> <li>2. 台面：50*40cm；</li> <li>3. 电压 220V。</li> </ol>	1	台	
18	电热开水器连座	腾飞、全众、海克	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 功率：12KW/380V；</li> <li>2. 容量：80L；</li> <li>3. 供水量：120L；</li> <li>4. 规格（mm）：590W<math>\times</math>450D<math>\times</math>980H<math>\pm</math>2%。</li> </ol>	1	台	
18-1	净水器	爱惠浦、3M、Q 诺	处理量： $\geq 34065$ 升，流量： $\geq 6.3$ 升/分钟，进水：4 分内丝，出水：4 分外丝。	1	台	
19	清洗去皮机	北焯、天焯、霍巴特	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 可对马铃薯、胡萝卜、甜菜、芋头、甘薯等进行清洗去皮；</li> <li>2. 用于酱菜加工业、蔬菜加工业、果品加工业和食品加工业；</li> <li>3. 圆弧形设计，有效清洗每一个物料，对物料损耗小，工作效率高，设计无卫生死角，符合安全卫生食品要求；</li> <li>4. 规格（mm）：约 786*600*1020(长*宽*高)；</li> <li>5. 产量: 不少于 200kg/h；</li> </ol>	1	台	

			6. 电源:220V 单相; 7. 功率:0.55kW。			
20	绞切肉机	旭众、乾麦、恒联	1. 功率: 220v/2.5kw; 2. 切片产量: 不少于 450kg/h; 3. 绞肉产量: 不少于 180kg/h; 4. 切丝产量: 不少于 225kg/h; 5. 规格 (mm): 约 560x680x890(长*宽 *高)。	1	台	
<b>(六) 切配/烹饪间</b>						
01	粘捕灭蝇灯	蝇博士、亨得利、海克	1. 功率: 30w; 2. 规格 (mm): 约 500*120*390; 3. 灯管使用优质灯管, 覆盖面积≥80 平方米。	2	台	
02	冷藏四门高身柜	摩威尔、松下、精确	1. 规格: W1210*D750*H2005±2%; 功率: 220V/405W; 2. 箱内温度: F2~8℃; 3. 采用内外 201、门铰链 304 不锈钢产品; 4. 采用优质品牌压缩机、温控, 箱内拼接采用倒圆弧设计, 干净清爽更易清洁。橡胶轮带刹车, 可换不锈钢调节脚; 5. ★产品符合 CQC 食品接触安全认证, 投标文件中提供相关证明材料或承诺函; 6. ★具有一级能效标识, 投标文件中提供相关证明材料或承诺函。	1	台	
03	冷冻四门高身柜	摩威尔、松下、精确	1. 规格 (mm): W1210*D750*H2005±2%; 功率: 220V/405W; 2. 箱内温度: F-12~-18℃; 3. 采用内外 201, 门铰链 304 不锈钢产品; 4. 采用优质品牌压缩机、温控, 箱内拼接采用倒圆弧设计, 干净清爽更易清洁。橡胶轮带刹车, 可换不锈钢调节脚; 5. ★产品符合 CQC 食品接触安全认证, 投标文件中提供相关证明材料或承诺函; 6. ★具有一级能效标识, 投标文件中提供相关证明材料或承诺函。	1	台	
04	单星盆水池	厂制品	规格 (mm): 700*750*800+100±2%; 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 δ=1.2mm, 星盆斗 δ=1.0mm, 柱 φ38 × δ=0.8 不锈钢管 (配可调节子弹脚), 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1	台	





05	台出水混合龙头	龙旗、依奎浦、天仕	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 座台式双孔双温，加权平均铅含量低于 0.25%的低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理；</li> <li>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯，一字型手柄；</li> <li>3. 八寸鹅颈水嘴，铜管厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，360 度可旋转；</li> <li>4. 开孔尺寸 25mm*2，左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹；</li> <li>5. 总高度 367mm，出水口距台面 233mm。</li> </ol>	1	个	
06	洗地龙头	龙旗、依奎浦、天仕	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）；</li> <li>2. 固定侧支架钢板厚度<math>\geq 5\text{mm}</math>，黄铜进水主体；</li> <li>3. <math>\geq 10.7</math> 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度；</li> <li>4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）；</li> <li>5. 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。</li> </ol>	1	个	
07	砧板刀具组合消毒柜	厂制品	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规格（mm）：1200W<math>\times</math>500D<math>\times</math>1200H<math>\pm 2\%</math>；采用 SUS304-2B 优质发纹塑不锈钢板制作，<math>\delta = 1.2\text{mm}</math>，紫外线杀菌消毒；智能控制，可预约分时，分段管理，自动启动，自动停止，刀墩消毒专用。砧板直径均在 500MM 内（可根据实际需求定制）</li> <li>2. ▲投标产品生产厂家应有消毒产品生产企业卫生许可证，投标文件中提供相关证明材料。</li> </ol>	1	台	
08	双层工作台	厂制品	规格（mm）：1800W $\times$ 800D $\times$ 800H $\pm 2\%$ ；说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ （下衬 8.0mm 密度板减噪）；层板 0.8mm；脚 $\Phi 38 \times 0.8\text{mm}$ （配有可调子弹脚）脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$ 。	5	台	
09	双层台面立架	厂制品	规格（mm）：1800W $\times$ 300D $\times$ 600H $\pm 2\%$ ；采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta = 1.2\text{mm}$ ；固定在台上。	3	台	
10	冷藏操作台	摩威尔、松下、精确	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规格（mm）：1800W<math>\times</math>800D<math>\times</math>800H<math>\pm 2\%</math>，功率：220V/370W；</li> <li>2. 箱内温度：R2<math>\sim 8^{\circ}\text{C}</math>；</li> <li>3. 采用内外 201，门铰链 304 不锈钢产品；</li> <li>4. 采用优质品牌压缩机、温控；箱内拼接采用倒圆弧设计，干净清爽更易清洁。橡胶轮带刹车，可换不锈钢调节脚；</li> <li>4. 采用优质品牌压缩机、温控，箱内拼接采用倒圆弧设计，干净清爽更易清洁。橡</li> </ol>	3	台	





			胶轮带刹车，可换不锈钢调节脚； 5. ★产品符合 CQC 食品接触安全认证，投标文件中提供相关证明材料或承诺函； 6. ★具有一级能效标识，投标文件中提供相关证明材料或承诺函。			
11	双星水池 (背靠式)	厂制品	规格 (mm)：1600*700*800±2%；采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面 δ=1.2mm，星盆斗 δ=1.0mm，柱 φ38 × δ=0.8 不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1	台	
12	台出水混合 龙头	龙旗、依奎 浦、天仕	1. 座台式双孔双温，加权平均铅含量低于 0.25%的低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯，一字型手柄； 3. 八寸鹅颈水嘴，铜管厚度≥1.5mm，360 度可旋转； 4. 开孔尺寸 25mm*2，左右开孔间距约 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹； 5. 总高度约 367mm，出水口距台面约 233mm。	2	个	
13	双通打荷台 热柜	厂制品	规格 (mm)：2000W×1000D×800H±2%；采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面 δ=1.2mm（下衬 8.0mm 密度板减噪）；侧板 δ=0.8mm；门面 δ=0.8mm；底板、层板 δ=0.8mm；重力脚 φ50×150 不锈钢重力脚。 功率：220V/1.5KW。	5	台	
14	双眼矮汤炉	厂制品	规格 (mm)：1400*850*800+400±2%； 1. 炉灶框架：台面不锈钢 201 材质≥1.2mm 厚，其它≥1.0mm 厚，全不锈钢骨架。不锈钢 304#水龙头，耐高温手柄。 2. 燃烧系统：球墨铸铁花板。1.5 不锈钢炉膛+高温水泥+不锈钢外包。底进风 95#(铸铁)炉头。 3. 控制器系统：不锈钢防水按键启动开关、熄火保护器，永强中压 120W 风机*2 风机。	1	台	
15	燃气双炒双 尾炒菜灶	佰克斯、御 富宝、名厨	规格 (mm)：2200*1100*800+450±2%； 1. 采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前围板厚 δ ≥1.2mm，台面一次压制型； 2. 侧板、后封板 SUS304 板厚 δ ≥1.0mm，龙骨架国标不锈钢方管 25*38；厚≥1.0mm，衬板电解镀锌钢板厚 δ ≥1.2mm，炉膛球墨制造内配稀土贵金属聚能网，内混式结构燃烧器，不锈钢火盖，304 陶瓷摇摆水龙头； 3. 磁控档位开关，5 档火力，火力大小显示屏可视化，故障代码显示。	3	台	

			<p>4. ★产品具有中国质量认证中心的节能认证和环保认证，投标文件中提供相关证明材料或承诺函；</p> <p>5. ★具有一级能效标识，投标文件中提供相关证明材料或承诺函。</p>			
16	燃气单眼大锅灶	佰克斯、御富宝、名厨	<p>规格（mm）：1200×1100×800+450±2%；</p> <p>1. 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，面板/前封板厚≥1.2mm，侧板/靠背板厚≥1.0mm；</p> <p>2. 灶身采用双层钢板，衬板为冷轧板厚≥1.2mm；</p> <p>3. 产品框架采用优质 38*25 不锈钢方管厚 1.0mm 制作焊接工艺；</p> <p>4. 整体不锈钢双层炉膛内配稀土贵金属聚能网，隔热层厚 50mm，内混式结构专利燃烧器，不锈钢火盖；</p> <p>5. 火力为 5 档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示。</p> <p>6. 电压：220V</p> <p>7. 风机功率：120W/眼，单眼进气口 DN20/双眼进气口 DN25，左排水右进气。</p>	1	台	
17	炉拼台	厂制品	<p>规格（mm）：500W×1100D×（800+450）H±2%；</p> <p>采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面 δ ≥1.2mm；柱 Φ38 * δ =0.8 不锈钢管，（配有可调子弹脚）脚杯 Φ50*100*0.8mm；横通 Φ25*0.8mm。</p>	5	台	
18	脱排油烟罩	厂制品	<p>规格（mm）：12150*1300*1030±2%；采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造，前板、侧板、δ ≥1.2mm 后板 δ ≥0.8mm，配双层隔油烟排、积油杯、防爆灯。</p>	15.8	平方	
19	灭火系统	顺康、乐维特、凯德	<p>灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，设备启动方式具有自动启动、手动启动和应急启动功能。能够对第一失火灾区作出紧急反应，以防止火势扩散，造成更大灾害。</p> <p>所投产品核心配件要求：</p> <p>1. ★雾化喷嘴满足 GB/T 5121.1-2008 标准检测，其中铜含量≥58.5%，投标文件中提供相关证明材料或承诺函；</p> <p>2. ★主控板满足 GB/T 2423.1-2008 低温试验及 IPX4 防水试验的检测标准，投标文件中提供相关证明材料或承诺函；</p> <p>3. ★灭火系统药剂瓶满足 GB/T2423.1-2008，GB/T2423.2-2008 高温、低温的检测标准，投标文件中提供相关证明材料或承诺函；</p> <p>4. ★灭火系统控制箱满足 GB/T10125-2012 盐雾腐蚀检测标准，投标文件中提供相关证明材料或承诺函；</p>	1	台	







			5. ★钢丝绳满足 GB/T 8358-2014《钢丝绳实际破断拉力测定方法》检测标准，投标文件中提供相关证明材料或承诺函。			
20	全刚可倾燃气汤锅	国龙、乐鹰、瑞来信	规格（mm）：1480*1170*1070±2%； 1. 锅胆容积 200L。 2. 全不锈钢结构，锅体采用加厚 304 不锈钢板模压成型。 3. 节能燃烧器燃烧充分、热效率高。 4. 内装耐热保温装置，使用更节能，热效率更高。 5. 锅体旋转可倾，出料、清洗十分方便。 6. 由全不锈钢机架、节能燃烧器、加厚 304 不锈钢板模压锅体、锅体倾倒系统和耐热保温装置组成。	1	台	
21	燃气双门蒸饭车	百晓生、玛克、瑞莱信	规格（mm）：1200*800*1850±2%； 1. 采用优质\$U304 不锈钢板制作。 2. 采用高效节能强排式火排炉头（超静音）。 3. 面板厚度≥1.2mm，前封板、侧板、后板厚度≥1.2mm，底座 40×40×1.5mm 不锈钢方管制作。 4. 水箱内胆全不锈钢 316 材质制作、厚度≥3mm。 5. 全自动电子脉冲系统（熄火保护、过压保护、防干烧保护、风压保护），电子水位探针装置。 6. 内置二十四层，重力脚中 50×1.0mm(配有可调子弹脚)（智能一键启动装置，带故障显示器） 7. ★具有一级能效标识，投标文件中提供相关证明材料或承诺函。	1	台	
21-1	不锈钢饭盘	厂制品	规格（mm）：600*400±2%； 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta \geq 0.8\text{mm}$	24	个	














22	推入式燃气蒸箱 24 盘	德海、海森科臣、玛克	<p>规格 (mm) : 1230*1010*1830±2%;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</li> <li>2. 上箱前框面板厚 1.2mm, 侧板、内桶厚 1.0mm</li> <li>3. 水胆主体厚 1.2mm, 燃烧火管 32*2.0mm 的 304 无缝管</li> <li>4. 门外板厚 1.2mm, 门内板厚 1.0mm</li> <li>5. <math>\phi</math>63mm 不锈钢炉脚, 内衬 2" 钢管</li> <li>6. 配推车:660*800*1720, 骨架采用 304 不锈钢管</li> <li>7. 内置 2*16 蒸饭格(可放置 2*16 个蒸饭盘)</li> <li>8. 配饭铲、分饭器</li> <li>9. 采用不锈钢火排炉头, 电子自动点火</li> <li>10. 采用静音耐高温强排风机:220v/65w</li> <li>11. 配自动进水及防干烧系统, 和风压监测保护系统</li> <li>12. 配燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置</li> <li>13. 密封条采用食品级硅胶条</li> <li>14. 门采用不锈钢双把手</li> <li>15. 配备数字显示温控器及时间控制显示器</li> </ol>	3	台	
22a	蒸盘	德海、海森科臣、玛克	说明: 采用 SUS304-2B 不锈钢制造。	96	个	/
23	十头煲仔炉 (带熄保)	厂制品	<p>规格 (mm) : 1800×1100×800+400±2%;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 炉灶框架: 台面不锈钢 201 材质 1.2mm 厚, 其它 1.0mm 厚, 全不锈钢骨架。</li> <li>2. 燃烧系统: 9 孔煲仔炉炉头, 202 铸铁炉架。</li> <li>3. 控制系统: 单线电热偶感应, 一键式脉冲点火, 熄火保护。</li> </ol>	1	台	
24	炉拼台	厂制品	<p>规格 (mm) : 500W×1100D×(800+450)H±2%; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 <math>\delta</math>=1.2mm; 柱 <math>\phi</math>38 * <math>\delta</math>=0.8 不锈钢管, (配有可调子弹脚) 脚杯 <math>\phi</math>50*100*0.8mm; 横通 <math>\phi</math>25*0.8mm。</p>	2	台	
25	脱排油烟罩	厂制品	<p>规格 (mm) : 9100*1300*550±2%; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 前板、侧板、<math>\delta</math>=1.2mm 后板 <math>\delta</math>=0.8mm, 配双层隔油烟排、积油杯、防爆灯。(风机及排烟管另计)</p>	11.83	平方	







26	灭火系统	顺康、乐维特、凯德	<p>灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，设备启动方式具有自动启动、手动启动和应急启动功能。能够对第一失火灾区作出紧急反应，以防止火势扩散，造成更大灾害。</p> <p>所投产品核心配件要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>★雾化喷嘴满足 GB/T 5121.1-2008 标准检测，其中铜含量<math>\geq</math>58.5%，投标文件中提供相关证明材料或承诺函；</li> <li>★主控板满足 GB/T 2423.1-2008 低温试验及 IPX4 防水试验的检测标准，投标文件中提供相关证明材料或承诺函；</li> <li>★灭火系统药剂瓶满足 GB/T2423.1-2008，GB/T2423.2-2008 高温、低温的检测标准，投标文件中提供相关证明材料或承诺函；</li> <li>★灭火系统控制箱满足 GB/T10125-2012 盐雾腐蚀检测标准，投标文件中提供相关证明材料或承诺函；</li> <li>★钢丝绳满足 GB/T 8358-2014 《钢丝绳实际破断拉力测定方法》 检测标准，投标文件中提供相关证明材料或承诺函。</li> </ol>	1	台	
<b>(七) 二次更衣</b>						
01	挂衣钩	厂制品	规格 (mm)：500W $\times$ 120D $\pm$ 2%；说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造，面板 $\delta$ =1.2mm；	1	台	
02	洗手星盆	厂制品	规格 (mm)：500W $\times$ 400D $\times$ (300+100)H $\pm$ 2%；说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造，配一次性压制斗，台面 $\delta$ =0.8mm。	1	台	
03	感应龙头	龙旗、依奎浦、天仕	<ol style="list-style-type: none"> <li>外形尺寸：160<math>\times</math>62<math>\times</math>169 (mm) <math>\pm</math>2%；</li> <li>工作电压：1.5V<math>\times</math>4 (四节五号干电池) 或者 110V 50/60HZ；</li> <li>工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调；</li> <li>开孔径：25mm<math>\pm</math>2% ；</li> <li>台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理；</li> <li>接水口口径为 1/2"外螺纹；</li> <li>★水嘴通用技术条件须符合 CJ/T194/2014、 GB25501-2019 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》，投标文件中提供相关证明材料或承诺函。</li> </ol>	1	个	



04	自动感应洗手液	小米、莫顿、瑞沃	1. 材质：ABS 2. 规格（mm）：198*102*72±2% 3. 续航>6个月	1	个	
05	干手器	莫顿、松下、奥沙	1. 说明：额定功率(w)：2000 2. 额定电压(v)：220V 3. 风速(m/s)：≥12m/s 4. 噪音(dB (A))：60	1	个	
<b>(八) 冷菜间</b>						
01	紫外线杀菌灯架带灯管	飞利浦、巨光、雪莱特	36寸，电压：220V	2	台	
02	方冰制冰机连储冰箱	夏之雪、久景、斯科茨曼	1. 最大产冰量：182kg/24h 2. 储冰量：160kg 3. 规格（mm）：约 580x900x1745 4. 电压：220V 5. 功率：800W	1	台	
03	雪花冰制冰机内置储冰箱	夏之雪、久景、斯科茨曼	1. 最大产冰量：150kg/24h 2. 储冰量：60kg 3. 规格（mm）：约 660x700x1030 4. 电压：220V 5. 功率：750W	1	台	
04	刀具消毒柜	厂制品	规格（mm）：540W×140D×640H±2%； 1. 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造 δ=1.2mm； 2. 电压：220V/50Hz 3. 电量：15W 4. ▲投标产品生产厂家应有消毒产品生产企业卫生许可证，投标文件中提供相关证	1	台	




			明材料。			
05	单向移门荷台柜	厂制品	规格 (mm) : 1800W×800D×800H±2%; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 δ=1.2mm (下衬 8.0mm 密度板减噪); 侧板 δ=0.8mm; 门面 δ=0.8mm; 底板、层板 δ=0.8mm, 重力脚 Φ60×150 不锈钢重力脚。	2	台	
06	大单星盆水池	厂制品	规格 (mm) : 1200W×800D×(800+100)H±2%; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 δ=1.2mm, 星盆斗 δ=1.0mm, 柱 Φ38 × δ=0.8 不锈钢管 (配可调节子弹脚), 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1	台	
07	台出水混合龙头	龙旗、依奎浦、天仕	1. 座台式双孔双温, 加权平均铅含量低于 0.25% 的低铅铜铸造, 表面抛光镀铬处理; 2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯, 一字型手柄; 3. 八寸鹅颈水嘴, 铜管厚度 ≥1.5mm, 360 度可旋转; 4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距约 101mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' 外螺纹; 5. 总高度约 367mm, 出水口距台面约 233mm。	1	个	
08	单头净水器	爱惠浦、3M、Q 诺	产品描述: 处理量: 34065 升, 流量: 6.3 升/分钟, 进水: 4 分内丝, 出水: 4 分外丝	1	台	
09	冷藏操作台	洛德、松下、摩威尔	规格 (mm) : 1800W×800D×800+100H±2%; 1. 功率: 220V/370W 2. 箱内温度: 5℃ ~ -5℃ 3. 采用内外 201, 门铰链 304 不锈钢产品 4. 采用优质压缩机、温控, 温度更精确, 箱内拼接采用倒圆弧设计, 干净清爽更易清洁; 5. 橡胶轮带刹车, 可换不锈钢调节脚。	1	台	







10	组装式四层 冲孔货架	厂制品	规格 (mm) : 1200W×500D×1500H±2%; 1. 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造; 2. 厚度≥1.0mm, 不锈钢加强筋。 3. Φ38 壁厚 1.0mm 不锈钢圆管, 配加强型不锈钢子弹脚; 4. 组装式, 外观和焊接货架无异, 表面无焊点、无螺丝、无垫片, 接缝紧密, 每层承重大于 200KG, 结实稳定; 各层板高度可调。	1	台	
<b>(九) 备餐间</b>						
01	双层送餐车	厂制品	规格 (mm) : 820W×450D×900H±2%; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, δ=1.2mm。优质 4 寸脚轮, 其中两个带刹车掣。	2	台	
02	吧台开水器	腾飞、全众、海克	1. 可挂式 2. 容量: 30L 3. 功率: 380V9KW 4. 规格 (mm) : 500*210*740±2%	1	台	
03	单头净水器	爱惠浦、3M、Q 诺	产品描述: 处理量: 34065 升, 流量: 6.3 升/分钟, 进水: 4 分内丝, 出水: 4 分外丝	2	台	
04	单星盆掩门柜	厂制品	规格 (mm) : 600W×800D×(800+100)H±2%; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 δ=1.2mm, 星盆斗 δ=1.0mm, 柱 Φ38 × δ=0.8 不锈钢管门面 δ=1.0mm (配可调节子弹脚), 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1	台	
05	台出水混合龙头	龙旗、依奎浦、天仕	1. 座台式双孔双温, 加权平均铅含量低于 0.25% 的低铅铜铸造, 表面抛光镀铬处理; 2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯, 一字型手柄; 3. 八寸鹅颈水嘴, 铜管厚度≥1.5mm, 360 度可旋转; 4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距约 101mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' 外螺纹; 5. 总高度约 367mm, 出水口距台面约 233mm。	1	个	

06	单向移门荷台柜	厂制品	规格 (mm) : 1800W×800D×800+100H±2%; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 δ=1.2mm (下衬 8.0mm 密度板减噪); 侧板 δ=0.8mm; 门面 δ=0.8mm; 底板、层板 δ=0.8mm, 重力脚 Φ60×150 不锈钢重力脚。	1	台	
07	单向移门荷台柜	厂制品	规格 (mm) : 1600W×800D×800+100H±2%; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 δ=1.2mm (下衬 8.0mm 密度板减噪); 侧板 δ=0.8mm; 门面 δ=0.8mm; 底板、层板 δ=0.8mm, 重力脚 Φ60×150 不锈钢重力脚。	1	台	
08	紫外线杀菌灯架带灯管	飞利浦、巨光、雪莱特	36 寸, 电压: 220V	1	台	
<b>(十) 洁具间</b>						
01	拖把池连龙头	厂制品	规格 (mm) : 1500*500*600±2%; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 δ=1.2mm, 星盆斗 δ=1.0mm, 柱 Φ38 × δ=0.8 不锈钢管 (配可调节子弹脚), 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1	台	
<b>(十一) 洗碗间 1</b>						
01	粘捕灭蝇灯	蝇博士、亨得利、海克	1. 功率: 30w; 2. 规格 (mm) : 约 500*120*390; 3. 灯管使用优质灯管, 覆盖面积 ≥80 平方米。	1	台	
02	三星盆洗锅池	厂制品	规格 (mm) : 2000*800*800+100±2%; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 δ=1.2mm, 星盆斗 δ=1.0mm, 柱 Φ38 × δ=0.8 不锈钢管 (配可调节子弹脚), 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1	台	







03	台出水混合龙头	龙旗、依奎浦、天仕	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 座台式双孔双温，加权平均铅含量低于 0.25%的低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理；</li> <li>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯，一字型手柄；</li> <li>3. 八寸鹅颈水嘴，铜管厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，360 度可旋转；</li> <li>4. 开孔尺寸 25mm*2，左右开孔间距约 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹；</li> <li>5. 总高度约 367mm，出水口距台面约 233mm。</li> </ol>	3	个	
04	洗地龙头	龙旗、依奎浦、天仕	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色），</li> <li>2. 固定侧支架钢板厚度<math>\geq 5\text{mm}</math>，黄铜进水主体，</li> <li>3. <math>\geq 10.7</math> 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度，</li> <li>4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）；</li> <li>5. 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。</li> </ol>	1	个	
05	单孔残菜回收台	厂制品	规格（mm）：1000W×800D×800+100H±2%；说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ；脚杯 $\Phi 50*100*0.8\text{mm}$ ，可调子弹脚；台面开孔 $\Phi 380\text{mm}$ ，配垃圾桶	1	台	
06	大单星盆水池	厂制品	规格（mm）：1200W×800D×（800+100）±2%；说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，柱 $\Phi 38 \times \delta = 0.8$ 不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1	台	
07	台出水混合龙头	龙旗、依奎浦、天仕	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 座台式双孔双温，加权平均铅含量低于 0.25%的低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理；</li> <li>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯，一字型手柄；</li> <li>3. 八寸鹅颈水嘴，铜管厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，360 度可旋转；</li> <li>4. 开孔尺寸 25mm*2，左右开孔间距约 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹；</li> <li>5. 总高度约 367mm，出水口距台面约 233mm。</li> </ol>	1	个	
08	单缸双喷单烘干长龙机	LOCAT、迈克、霍巴特	规格（mm）：4350*910*2080±2%；产品功能：清洗消毒烘干一体机 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 机器组成部分：进口模块、主洗模块、喷淋模块、烘干模块、出口模块；</li> <li>2. 进口模块（850mm）+主洗模块（800mm）+喷淋模块（600mm）+烘干模块（800mm）+出口模块（1300mm）；</li> <li>3. 传送带速度：1/1.6 米/分钟</li> </ol>	1	台	








		<p>4. 洗涤量：3200-5100 碟/小时（8 寸碟）  5. 耗水量：最大 350 升/小时  6. 清洗温度：55-75℃  7. 喷淋温度：82-90℃  8. 清洗泵功率：2KW  9. 清洗缸加热功率：9KW  10. 喷淋加热功率：12KW  11. 烘干加热功率：9KW  12. 电源：380V/50Hz/3N 总配电量：33.3KW  13. 有效洗涤尺寸：约 613（传送带宽）×440（高）mm  14. 尺寸：约 4350×910×2080（高）mm</p> <p>洗碗机配置简介：  1. 整机全部采用 SUS304 不锈钢板制作，清洗室门、顶部、背部双层板，内加保温隔热层；  2. 配置热泵机组，吸收洗碗机产生的外溢热气二次利用，有效节能 50%及以上；  3. 入口处配置抽屉式接渣过滤装置，抽屉式过滤网可在机器运行过程中及时取出进行清洗；  4. 入口处被动轮设计为不锈钢轴承驱动（非摩擦式驱动），并设计有防护倒钩安全且实用；  5. 内凹防堵广角水刀式清洗喷臂，上下清洗喷臂拆装非常简便，只需轻轻一推便可安装到位；  6. 配置优质清洗泵，扬程远压力大且运转噪音低，经久耐用；  7. 机电控制系统，配置优质启动运行开关，经久耐用，LED 数码温度控制；  8. 电机部分设计有两级+防护，防止电机过载缺相；  9. 配置不锈钢烘干风机，专利设计双向二次 360° 循环烘干，餐具受热无死角、干燥更加彻底；  10. 传送网带采用优质 PP+玻纤材料制成，高强度耐腐蚀，不起边；  11. 出口处设有刹车功能及防撞保护功能，安全可靠；  13. 整机采用 304 不锈钢板制作，含镍量高、耐腐蚀性能强、硬度大；  14. ▲清洗后的餐具经检验符合 GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》，投标文件中提供相关证明材料。</p>			
--	--	---	--	--	--




			15. ▲投标产品生产厂家应有消毒产品生产企业卫生许可证，投标文件中提供相关证明材料。			
<b>(十二) 保洁间</b>						
01	粘捕灭蝇灯	蝇博士、亨得利、海克	1. 功率：30w； 2. 规格（mm）：约 500*120*390mm； 3. 灯管使用优质灯管，覆盖面积≥80 平方米。	1	台	
02	商用热风循环消毒柜	瑞莱信、百晓生、玛可	1. 立体热风循环。 2. 容积：≥720L 3. 电压：220V 4. 功率：4.4KW 5. 温度范围：20~150℃ 6. 层数：8 层 7. 层架承重：≥25KG 8. 规格（mm）：1310*650*1980±2% ▲9. 投标产品生产厂家应有消毒产品生产企业卫生许可证，投标文件中提供相关证明材料。	3	台	
03	四门碗柜	厂制品	规格（mm）：1200W×500D×1800H±2%；说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造，侧板 δ=0.8mm；门面 δ=1.2mm；底板、层板 δ=0.8mm；后板 δ=0.8mm；配 Φ60×150 不锈钢重力脚。	3	台	
<b>(十三) 洗碗间 2</b>						
01	粘捕灭蝇灯	蝇博士、亨得利、海克	1. 功率：30w； 2. 规格（mm）：约 500*120*390mm； 3. 灯管使用优质灯管，覆盖面积≥80 平方米。	1	台	






02	智能消毒柜	厂制品	<p>1. 热风循环消毒方式, 适合密胺餐具等消毒;</p> <p>2. <math>\geq 7</math> 寸液晶触摸显示屏;</p> <p>3. 带数据传输, 手机或电脑可远程控制或监测设备运行;</p> <p>4. 温度、湿度实时显示、监测消毒时间和次数显示、故障显示。</p> <p>▲5. 投标产品生产厂家应有消毒产品生产企业卫生许可证, 投标文件中提供相关证明材料。</p> <p>6. 温度范围: <math>20\sim 120^{\circ}\text{C}</math></p> <p>7. 规格: <math>1310*635*1870\pm 2\%</math>;</p>	1	台	
03	四门碗柜	厂制品	<p>规格 (mm): <math>1200\text{W}\times 500\text{D}\times 1800\pm 2\%</math>; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 侧板 <math>\delta = 0.8\text{mm}</math>; 门面 <math>\delta = 1.2\text{mm}</math>; 底板、层板 <math>\delta = 0.8\text{mm}</math>; 后板 <math>\delta = 0.8\text{mm}</math>; 配 <math>\Phi 60\times 150</math> 不锈钢重力脚。</p>	1	台	
04	大单星盆水池	厂制品	<p>规格 (mm): <math>800*800*800+100\pm 2\%</math>; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 <math>\delta = 1.2\text{mm}</math>, 星盆斗 <math>\delta = 1.0\text{mm}</math>, 柱 <math>\Phi 38 \times \delta = 0.8</math> 不锈钢管 (配可调节子弹脚), 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p>	2	台	
05	台出水混合龙头	龙旗、依奎浦、天仕	<p>1. 座台式双孔双温、加权平均铅含量低于 0.25% 的低铅铜铸造, 表面抛光镀铬处理。</p> <p>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。</p> <p>3. 八寸 (203mm) 鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.5mm, 360 度可旋转。</p> <p>4. 开孔尺寸 <math>25\text{mm}\times 2</math>, 左右开孔间距约 101mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' 外螺纹;</p> <p>5. 总高度约 367mm, 出水口距台面约 233mm。</p>	2	个	
06	大单星盆水池	厂制品	<p>规格 (mm): <math>1000*800*800+100\pm 2\%</math>; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 <math>\delta = 1.2\text{mm}</math>, 星盆斗 <math>\delta = 1.0\text{mm}</math>, 柱 <math>\Phi 38 \times \delta = 0.8</math> 不锈钢管 (配可调节子弹脚), 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p>	1	台	
07	台出水混合龙头	龙旗、依奎浦、天仕	<p>1. 座台式双孔双温、加权平均铅含量低于 0.25% 的低铅铜铸造, 表面抛光镀铬处理。</p> <p>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。</p> <p>3. 八寸 (203mm) 鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.5mm, 360 度可旋转。</p> <p>4. 开孔尺寸 <math>25\text{mm}\times 2</math>, 左右开孔间距约 101mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' 外螺纹;</p> <p>5. 总高度约 367mm, 出水口距台面约 233mm。</p>	1	个	















08	单孔残菜回收台	厂制品	规格 (mm) : 1000W×800D×800+100H±2%; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ; 脚杯 $\Phi 50*100*0.8\text{mm}$ , 可调子弹脚; 台面开孔 $\Phi 380\text{mm}$ , 配垃圾桶	1	台	
09	洗地龙头	龙旗、依奎浦、天仕	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (黑色), 2. 固定侧支架钢板厚度 $\geq 5\text{mm}$ , 黄铜进水主体, 3. $\geq 10.7$ 米重工无痕三层液压钢丝管 (黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度, 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调 (配置一把喷头); 5. 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。	1	个	
<b>(十四) 员工食堂二更</b>						
01	挂衣钩	厂制品	规格 (mm) : 500W×120D±2%; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 面板 $\delta=1.2\text{mm}$ ;	1	台	
02	洗手星盆	厂制品	规格 (mm) : 500W×400D×(300+100)H±2%; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 配一次性压制斗, 台面 $\delta=0.8\text{mm}$ 。	1	台	
03	感应龙头	龙旗、依奎浦、天仕	1. 规格 (mm) : 160×62×169 (mm) ±2% 2. 工作电压: 1.5V×4 (四节五号干电池) 或者 110V 50/60HZ; 3. 工作水压: 0.1-0.6MPa 可接冷热混水, 出水温度可调; 4. 开孔径: 25mm; 5. 台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理; 6. 接水口口径为 1/2" 外螺纹; 7. ★水嘴通用技术条件须符合 CJ/T194/2014、GB25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》, 投标文件中提供相关证明材料或承诺函。	1	个	
04	自动感应洗手液	小米、莫顿、瑞沃	1. 材质: ABS 2. 规格 (mm) : 198*102*72±2% 3. 续航 >6 个月	1	个	

05	干手器	莫顿、松下、奥沙	1. 额定功率(w): 2000 2. 额定电压(v): 220V 3. 风速(m/s): $\geq 12$ m/s 4. 噪音(dB (A)) : 60	1	个	
<b>(十五) 售卖间</b>						
01	紫外线杀菌灯架带灯管	飞利浦、巨光、雪莱特	36 寸, 电压: 220V	2	台	
02	四格保温售菜台	厂制品	规格 (mm): 1500W×700D×800H±2%; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.2$ mm; 柱 50*50* $\delta = 0.8$ 不锈钢管, 横档 $\delta = 0.8$ 不锈钢板; 配 1.5KW/220V 电热管 2 根, 配温控器; 配 4 个 GN1/1 份数盆。	1	台	
03	五格保温售菜台	厂制品	规格 (mm): 1800W×700D×800H±2%; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.2$ mm; 柱 50*50* $\delta = 0.8$ 不锈钢管, 横档 $\delta = 0.8$ 不锈钢板; 配 1.5KW/220V 电热管 2 根, 配温控器; 配 5 个 GN1/1 份数盆。	1	台	
04	暖饭(汤)桶车	厂制品	规格 (mm): 600W×600D×800H±2%; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta = 1.2$ mm。科顺脚轮, 其中两个带刹车掣, 配 1.5KW/220V 电热管 2 根, 配电热恒温控制器。 电量: 3KW/1PH/220V	2	台	
05	单星盆掩门柜	厂制品	规格 (mm): 600W×700D×(800+100)±2%; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.2$ mm, 星盆斗 $\delta = 1.0$ mm, 柱 $\phi 38 \times \delta = 0.8$ 不锈钢管门面 $\delta = 1.0$ mm (配可调节子弹脚), 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1	台	
06	台出水混合龙头	龙旗、依奎浦、天仕	1. 座台式双孔双温、加权平均铅含量低于 0.25%的低铅铜铸造, 表面抛光镀铬处理。 2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 八寸 (203mm) 鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.5mm, 360 度可旋转。 4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距约 101mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2'' 外螺纹; 5. 总高度约 367mm, 出水口距台面约 233mm。	1	个	

07	单向移门荷台柜	厂制品	规格 (mm) : 1800W×700D×800+100H±2%; 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ (下衬 8.0mm 密度板减噪); 侧板 $\delta=0.8\text{mm}$ ; 门面 $\delta=0.8\text{mm}$ ; 底板、层板 $\delta=0.8\text{mm}$ , 重力脚 $\Phi 60\times 150$ 不锈钢重力脚。	1	台	
08	六门智能留样柜	祐全, 瑞莱信, 精确	冷餐冰箱, 每餐的留样样品集中放置在一个门里, 六个门分别存放两天(6餐)的留样样品循环更新使用。 规格 (mm) : 1220*750*2100±2% 冷藏: 温度范围 2~12℃ 1. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板, 面板 0.8mm; 2. 使用优质压缩机, 全铜管冷凝器、0.6mm 加厚铜管蒸发器, 蒸发器铜管外部增加电镀涂层防护; 3. 配备数显电子温控, 控制精度更高; 4. 门框内部的高效防露加热丝, 防止门框结露、滴水; 5. 高精度电子温控 (数显数控), 柜内底板为圆弧设计, 方便清洁; 6. 增加箱体消杀功能, 在内部没有留样的情况下可以一键消杀, 去除柜内异味、细菌, 保持留样设备自身的洁净、安全; 7. 可离线使用; 具备人脸识别、密码录入多种登录方式; 8. 可自主录入留样菜品, 自动保留记录; 可按照 48 小时自动提醒留样食品到期; 9. 配备电子锁控系统, 防止无关人员打开留样柜; 10. 分权限管理, 按照管理员和操作员不同权限分级管理; 11. 留样样品一键拍照, 自动存储留样样品照片; 12. 留样标签一键打印, 随留样样品打印留样标签, 方便信息追溯 13. 设备留样记录及使用记录自动存储, 可通过 USB 导出。	1	台	
<b>(十六) 排烟系统</b>						
01	不锈钢排烟风管	厂制品	采用优质发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$ 。(按实计算)	300	平方	

02	厨房排烟风机(烹饪区)	四合、德通、格利达	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 风量: 31000 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>2. 全压: 560-503 Pa;</li> <li>3. 功率: 11kw;</li> <li>4. ★产品满足 GB/T24021-2001、GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准中节能评价要求, 投标文件中提供相关证明材料或承诺函。</li> </ol>	1	台	
03	厨房排烟风机(蒸煮区)	四合、德通、格利达	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 风量: 23000m<sup>3</sup>/h;</li> <li>2. 全压: 790-732Pa;</li> <li>3. 功率: 11kw;</li> <li>4. ★产品满足 GB/T24021-2001、GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准中节能评价要求, 投标文件中提供相关证明材料或承诺函。</li> </ol>	1	台	
04	静电油烟净化器	越德、定川、耀蓝	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 净化器外壳和电场均采用不锈钢材质。</li> <li>2. 电压: 220V</li> <li>3. 净化效率: 95%</li> <li>4. 风量: 50000m<sup>3</sup>/h</li> <li>5. ★净化器的外观和结构, 符合 GB/T 43770-2024 技术要求, ①外观非金属外壳表面无裂纹、褪色及永久性污渍, 亦无明显变形和划痕。金属外壳表面涂覆不能露出底层金属, 并无起泡、腐蚀、划痕、涂层脱落和沙孔等; ②结构合理, 方便工程现场安装及对显示效果的各种调校工作, 并具有良好的接地设计; ③后罩采用金属结构, 投标文件中提供相关证明材料或承诺函。</li> <li>6. ★净化器的显示屏接口, 符合 GB/T42210-2022 技术要求, ①接口应具有与产品标称相适应的数字输入接口; ②接口具有复合视频输入输出接口和音频输入输出接口, 投标文件中提供相关证明材料或承诺函。</li> </ol>	1	台	
05	智能控制器	德粤、东盛、东海	集成风机、净化器同步控制, 触控按键科技、智能, 全部重载变频器设计保证较大控制余量, 不锈钢拉丝箱体	2	台	
06	消声器	东盛、德粤、东海	采用微穿小孔多空腔结构, 高压气流在消声器内经多次控流进入空腔体, 逐级改变原气流的声频。阻力损失小, 消声频带宽, 工作时不起尘。	2	台	

07	风机支架	厂制品	采用槽钢焊接，2度油漆，防锈处理，用于支撑固定设备；	3	台	
08	阻尼减震器	德粤、东盛、东海	承重：≥300kg	12	个	
09	调节阀	东盛、德粤、东海	适配本项目	2	个	
10	防火阀	东盛、德粤、东海	适配本项目	2	个	
11	帆布软接	厂制品	适配本项目	4	个	
12	敲洞补洞	/	/	1	项	/
13	封墙板	厂制品	说明：采用优质不锈钢板制造。	1	批	/
<b>(十七) 新风系统</b>						
01	不锈钢新风管	厂制品	说明：采用优质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta = 1.0\text{mm}$ 。	220	平方	
02	新风风机	普泽、亿利达、莱恩克	1. 风量：18000(m <sup>3</sup> /h) 2. 功率：380V/4.5kw 3. 风压：485Pa	1	台	
03	新风百叶	东盛、德粤、东海	规格（mm）：500W×300D±2%	10	个	/
04	阻尼减震器	德粤、东盛、东海	承重：≥300kg	4	个	

05	风机支架	厂制品	采用槽钢焊接，2度油漆，防锈处理，用于支撑固定设备；	1	个	
<b>(十八) 其他</b>						
01	挡鼠板	厂制品	采用优质不锈钢板制造。	1	个	/
02	风幕机（开关型）	风派、米风、美拉风	1. 功率：400W/220V 2. 风量：17m/s 3. 适合门高：2.5-3.5m 4. 规格：L=1200W	3	台	
03	风幕机（开关型）	风派、米风、美拉风	1. 功率：500W/220V 2. 风量：17m/s 3. 适合门高：2.5-3.5m 4. 规格：L=1500W	2	台	
04	风幕机（开关型）	风派、米风、美拉风	1. 功率：600W/220V 2. 风量：17m/s 3. 适合门高：2.5-3.5m 4. 规格：L=1800W	3	台	

**注：**1. 本招标文件提供的“设备清单”是本次项目的主要设备清单。供应商的报价不止包含“设备清单”表中所列设备清单，还须包括完成项目范围内所需要附件、配件、辅助材料等，直至各设备具备所要求的完整功能。

2. 参考品牌仅供投标参考，不具限制性，投标产品非参考品牌的，必须在产品质量和性能上与参考品牌同档次或优于参考品牌。欢迎其他能满足本项目技术需求或性能与参考品牌相当的产品参与。

3. 合同履行期间，采购清单如有增减的，根据中标综合单价按实结算。

## 二、项目实施要求

1. 本项目所有设备均应选用专业制造商生产的较新规格型号的产品，投标文件中需提供投标产品实物图片、产品规格、型号及具体参数详细资料。

2. 设备和材料的质量必须符合国家或行业相关标准的要求，投标文件中需提供满足相关标准的证明材料或承诺函。

3. 同类设备应尽量选用同一品牌产品。

4. 设备安装工艺要求明确设备安装材料、安装步骤、安装方式和安装方法等。

5. 中标人对提供的设备负总责任。

6. 供应商在投标文件中应提供改造设计方案（包含空间布局方案、平面图、效果图等），该改造设计方案仅供评审用，具体实施以经招标人确认后的深化设计方案为准，投标人需保证合同金额不变。此外，改造设计方案不得涉及版权纠纷等问题，招标人有权借鉴未中标单位的改造设计方案。

### **三、服务团队要求**

1. 供应商应为本项目配备专业的服务团队，服务团队应具备良好的专业能力，有效的操作管控能力。

2. 服务团队中需固定项目负责人 1 名，项目负责人在本项目实施过程中起到总体协调、控制和决策的作用。其他人员按需配备。以上人员在服务期间应保持稳定，未经采购人允许不可擅自更换。

3. 供应商应针对本项目特点，制定好涉及项目相关技能、技术和管理等经验的培训。

### 三、商务要求

项目	要求
投标报价	<p>1. 完成本项目的所有费用：包括设备费用、运输、装卸、安装调试（含完成安装调试验收合格所需的所有零部件及现场管理费用）、验收（含第三方检测费，如有）、人工费、合理利润、风险费用、税金、管理费、质保期内服务等直至完成本项目所需的一切费用。</p> <p>2. 供应商须提供保证货物在验收合格后质保期内正常使用所必需的辅助材料、人员服务费用和检查、维护费用等，其价格含在总价中。</p> <p>3. 中标人应考虑交货期间内材料等价格上涨因素，中标后的价格将不予调整。</p>
付款条件	<p>1. 合同签订后 10 日内支付合同价款的 30%，全部货物安装调试完毕且验收合格后 10 日内采购人支付至合同总价的 80%，结算审核完成后 10 日内支付至结算审核价的 95%，余款在质保期满后付清。（支付款项时，中标人需提前提供该项目全额增值税专用发票）</p> <p>2. 中标人应向采购人提供真实、合法、有效的增值税专用发票，若中标人未提供，则采购人可以延迟支付相关款项，且不存在违约责任，若由此引起的经济纠纷由中标人负责。</p>
履约保证金	<p>1. 履约保证金金额：合同金额的 2.5%，要求中标人在合同签订后 5 日内递交至采购人指定账户。</p> <p>2. 递交方式：支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式。</p> <p>3. 履约保证金在合同履行期内不予退还。中标人在合同履行期限届满前能履行完合同约定义务事项的，采购人在合同履行期限届满之日起 5 个工作日内，将履约保证金退还中标人。</p> <p>4. 如果中标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标人未能按合同约定全面履行义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标人承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。</p>
交货与安装时间	<p>1. 交付期：合同签订后 30 天内完成全部产品的供货、安装、调试并具备验收条件，且总体须满足总包进度要求。</p> <p>2. 交货地点：采购人指定地点。</p>
质保期	<p>1. 整体通过验收并完成移交之日起 24 个月。</p> <p>2. 质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计 24 个月。</p>
项目质量保证	<p>1. 本项目所涉及的产品、设计、服务均应符合招标文件以及国家相关标准和规定。</p> <p>2. 供应商保证所供的产品必须是出厂原装合格产品，如发生所供产品与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供应商承担。</p>



	<p>在所供商品交付时，供应商必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。</p> <p>3. 质量要求：符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准要求。</p> <p>4. 安全要求：合同履行过程中，供应商须做好相应的安全保护措施，保证作业安全，由此产生的安全责任及费用均由供应商负责。</p>
验收	<p>1. 验收标准：国家或行业相关标准和规定。</p> <p>2. 验收依据：按照本项目采购文件、中标人提供的投标文件、中标人和采购人签订的采购合同为标准进行验收。</p> <p>如因中标人原因该项目不能通过验收的，则由中标人负责整改、返工，直至项目通过合格验收。</p> <p>3. 合同期满或者履行完毕后，采购人有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对中标人履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。检测结果应符合国家相关质量、环保等标准要求，如检测不合格的，除按合同条款规定的违约责任对中标人进行扣罚外，检测费用由中标人承担。</p>
售后技术服务要求	<p>1. 中标人应在接到用户维修通知后 24 小时内响应，专业技术人员 48 小时内到现场提供持续专业服务直至产品完成修复。</p> <p>2. 质保期内须提供日常维护工作，日常维护工作包括对所有设备的常规检查、调整。</p> <p>3. 质保期结束后，提供设备长期的技术服务及配件支持，并只收取人员及成本费用（收费标准以供应商在投标文件中提供的关于《质保期满后 5 年内的备品备件清单及报价》为准）。如需更换设备或送修的，必须在 5 个工作日内解决。特殊情况需要延长维修时间的，须报备采购人并向采购人提供备选方案。</p> <p>4. 对所有的技术资料按规定保存存档，以备特殊情况下用户资料、设备数据的恢复和多年后技术更新改造之用。</p>
合同终止	<p>1. 未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的；</p> <p>2. 未能在合同规定的期限（或招标人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的；</p> <p>3. 未能履行合同规定的其它义务。</p>

## 第四部分 评标办法

### 评标办法前附表

评分标准	
商务技术 65分	<p><b>1. 根据供应商对招标文件的技术条款响应情况进行评审（13分）</b></p> <p>（1）一般性技术条款（非带“★”、非带“▲”）负偏离一项扣1分；</p> <p>（2）带★的技术条款为重要参数，有负偏离一项扣2分；</p> <p>（3）一般性技术条款和带★的技术条款合计扣分达13分（不含）以上作无效标处理；</p> <p>（4）带有“▲”的指标未响应或不满足将按无效标处理。</p> <p>注：（1）其中一项的定义：“第三部分 招标需求 除商务要求表外”中的最小序号；（2）招标需求中如要求提供相关证明材料或承诺的，未提供或提供不满足的视为负偏离；（3）相同参数有多处不满足或负偏离的，只计算1次，不重复扣分。</p>
	<p><b>2. 供货方案（6分）</b></p> <p>根据投标人针对本项目供货方案（包括但不限于物流运输、成品保护、仓储措施、备品备件等内容）进行评议：</p> <p>①方案有明确的供货流程、货物检验内容及方法②针对本项目制定具有针对性③执行有标准有利于本项目实施且保障到位的，每符合一项得2分，以上内容有所欠缺的每项得1分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得6分。</p>
	<p><b>3. 实施方案（6分）</b></p> <p>根据投标人针对本项目提供的项目实施方案主要内容包括施工组织保障、质量保证措施、安装调试、项目验收等进行评议：</p> <p>①方案切合实际全面完整②针对本项目制定具有针对性③执行有标准有利于本项目实施且保障到位的，每符合一项得2分，以上内容有所欠缺的每项得1分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得6分。</p>
	<p><b>4. 改造设计方案（6分）</b></p> <p>根据投标人针对本项目的改造设计方案（包含空间布局方案、平面图、效果图等）进行综合评议：</p> <p>①方案切合实际全面完整②针对本项目制定具有针对性③执行有标准有利于本项目实施且保障到位的，每符合一项得2分，以上内容有所欠缺的每项得1分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得6分。</p>
	<p><b>5. 样品（12分）</b></p>

根据投标人提供的推入式燃气蒸箱 24 盘、智能消毒柜样品进行评议：

**1. 推入式燃气蒸箱 24 盘（6 分）**

**（1）外观（2 分）**

表面及层板无划痕、锤印、烧痕的得 1 分，否则不得分；表面及层板无尖角、毛刺、刃口、波纹状缺陷的得 1 分，否则不得分。

**（2）焊接工艺（2 分）**

焊接牢固，无虚焊、焊透、裂纹等缺陷的得 1 分，否则不得分；焊缝处进行抛光处理的得 1 分，否则不得分。

**（3）结构功能（2 分）**

结构符合采购文件要求且牢固稳定的得 1 分，否则不得分；活动部件应抽拉移灵活、无卡阻，使用时无异响或重大声响，面与面、面与管连接清楚无扭曲的得 1 分，否则不得分。

**2. 智能消毒柜（6 分）**

**（1）外观（2 分）**

表面及层板无划痕、锤印、烧痕的得 1 分，否则不得分；表面及层板无尖角、毛刺、刃口、波纹状缺陷的得 1 分，否则不得分。

**（2）焊接工艺（2 分）**

焊接牢固，无虚焊、焊透、裂纹等缺陷的得 1 分，否则不得分；焊缝处进行抛光处理的得 1 分，否则不得分。

**（3）结构功能（2 分）**

结构符合采购文件要求且牢固稳定的得 1 分，否则不得分；活动部件应抽拉移灵活、无卡阻，使用时无异响或重大声响，面与面、面与管连接清楚无扭曲的得 1 分，否则不得分。

注：所投样品须与采购清单中项目内容要求一致，不一致的对应产品不得分。未提供样品，或样品提供不全的作无效标处理。

**6. 产品质量保证措施（6 分）**

根据投标人针对本项目提供的产品质量保证措施进行评议：

①具有完整的工作程序，②具备完善的质量保证措施，③具备健全、严密的质量控制制度，每符合一项得 2 分，以上内容有所欠缺的每项得 1 分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得 6 分。

**7. 售后服务方案（6 分）**

根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行评议：

①方案切合实际全面完整②针对本项目制定具有针对性③执行有标准有利于本项目实施的，每符合一项得 2 分，以上内容有所欠缺的每项得 1 分，以上内容

	<p>欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得6分。</p> <p><b>8. 质量管理体系（3分）</b>          投标人具有“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询的有效质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个得1分，最多得3分。          注：提供证书复印件及查询网站截图。</p> <p><b>9. 项目团队人员（3分）</b>          拟派项目组人员中具有燃气具安装维修证书、焊接与热切割作业证、电工作业证的，每提供一个人员得0.5分，最高得3分。          注：同一人员具备两本及以上证书的不重复记分；投标文件中提供证书复印件，同时须提供近三个月投标人为其缴纳的社保证明及浙江省职业能力一体化工作平台证书查询结果截图，未提供不得分。</p> <p><b>10. 项目业绩（3分）</b>          供应商自2021年1月1日（以合同签订日期为准）至今，完成过同类项目案例的，每提供一个得1分，最多的3分；未提供不得分。          注：投标文件中须同时提供合同、中标（成交）通知书复印件及项目竣工验收报告加盖供应商公章，否则不得分。</p> <p><b>11. 政策加分（1分）</b>          （1）供应商是国家认定的少数民族地区企业的加0.5分。          （2）节能产品、环境标志产品政策性因素得分（0.5分）。投标核心产品属于节能产品的得0.25分，投标核心产品属于环境标志产品的得0.25分，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可。</p>
<p>价格分 35分</p>	<p>满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分，其余供应商的价格分以下列公式计算：          投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100          参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格扣除优惠值）</p>

**备注：**供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 一、评标方法

1. **本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2. **评标标准：**见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1 **符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 **商务技术评审。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

3.3 **汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4 **报价评审。**

3.4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1 电子交易平台生成的开标记录表(报价表)内容与投标文件中开标一览表(报价表)不一致的，以投标文件中开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.6 同时出现两种以上不一致的，按照 3.4.1 规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第 87 号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在 30 分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无

效投标处理。

**3.5 编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

**4.1 投标澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 4.2 投标无效的情形。

4.2.1 没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

4.2.2 在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.2.1 电子投标文件解密失败的；

4.2.2.2 投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；（投标文件中加盖供应商公章部分均须 CA 签章。）

4.2.3 在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.3.1 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.2.3.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3.3 投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

4.2.3.4 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

4.2.3.5 投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

4.2.3.6 带“▲”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

4.2.3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

4.2.3.8 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.3.9 商务技术文件中出现本项目投标报价或单价的。

4.3. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.3.1 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

4.3.2 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

4.3.3 允许偏离的技术、性能指标或辅助功能项目发生负偏离超过满分分值（不含）以上的；

4.3.4 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.3.5 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

4.4 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.4.1 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.4.2 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

4.4.3 投标报价具有选择性的；

4.4.4 投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的；

4.4.5 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

4.5 其他无效情形：

4.5.1 不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同 Internet 主机分配地址（相同 IP 地址）进行网上报名、投标的；

4.5.2 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5. 废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3 供应商的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

5.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

**6. 修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与招标人、代理机构沟通并作书面记录。招标人、代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7. 重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1 未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2 已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，重新开展政府采购活动。

7.3 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展政府采购活动。

7.4 政府采购合同已经履行，给招标人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照 7.1-7.4 规定处理。



## 第五部分 合同文本

(货物类)

项目名称：宁波市奉化区殡葬建设项目二期工程厨房设备采购

甲方：宁波市奉化区甬丰建设有限公司

乙方：\_\_\_\_\_

签订地：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，宁波市奉化区甬丰建设有限公司以公开招标采购对宁波市奉化区殡葬建设项目二期工程厨房设备采购项目进行了采购。经评标委员会评定，\_\_\_\_\_（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经宁波市奉化区甬丰建设有限公司（以下简称：甲方）和\_\_\_\_\_（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

## 1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

## 2 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

2.1 本合同及其补充合同、变更协议；

- 2.2 中标通知书；
- 2.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 2.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 2.5 其他相关采购文件。

### 3 货物

序号	货物名称	数量	品牌名称	规格型号/技术要求/质量要求	原产地

### 4 价款

本合同总价为：¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
总价		

### 5 付款方式、时间和条件

5.1 资金支付的方式、时间和条件：\_\_\_\_\_

5.2 乙方收款账户：

开户银行：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户账号：\_\_\_\_\_

### 6 货物交付期限、地点和方式

6.1 交付期限：\_\_\_\_\_

6.2 交付地点：\_\_\_\_\_

6.3 交付方式: \_\_\_\_\_

## 7 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致;如果招标文件中没有技术规范的相应说明,那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

## 8 知识产权

8.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉;如果任何第三方提出侵权指控,那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿;

8.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属,除合同另有规定外,归甲方所有。

## 9 包装和装运

9.1 乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,没有通用方式的,应当采取足以保护货物的包装方式,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

9.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》,并作为履约验收的内容,必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

## 10 履约保证金

10.1 履约保证金金额:合同金额的 2.5%,要求乙方在合同签订后 5 日内递交至甲方指定账户。

10.2 递交方式:支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式。

10.3 履约保证金在合同履约期内不予退还。乙方在合同履约期限届满前能履行完合同约定义务事项的,甲方在合同履约期限届满之日起 5 个工作日内,将履约保证金退还中标人。

10.4 如果中标人不履行合同,履约保证金不予退还;如果乙方未能按合同约定全面履行义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,同时不影响甲方要求乙方承担合

同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

## **11 履约检查和问题反馈**

11.1 甲方有权在其认为必要时,对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查,以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求,但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作,乙方应予积极配合;

11.2 合同履行期间,甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方,双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## **12 检验和验收**

12.1 货物交付前,乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验,并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件;货物交付时,乙方在交付后\_\_\_\_个工作日内组织验收,并可依法邀请相关方参加,验收应出具验收书。

12.2 合同期满或者履行完毕后,甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加)对乙方履约的验收,即:按照合同约定的技术、服务、安全标准,组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收,并出具验收书。

## **13 技术资料 and 保密义务**

13.1 乙方有权依据合同约定和项目需要,向甲方了解有关情况,调阅有关资料等,甲方应予积极配合;

13.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;

13.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意,任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料,包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等,并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## **14 质量保证**

14.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系,并提供相关内部规章制度给甲方,以便甲方进行监督检查;

14.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求,并应接受甲方的监督检查。

## **15 货物的风险负担**

货物在甲方未收货前出现的货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

## 16 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## 17 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 18 合同转让和分包

18.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

18.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

## 19 违约责任

19.1 除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的0.05%，最高限额为本合同总价的10%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

19.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

19.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

19.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

## **20 不可抗力**

20.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

20.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

20.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后10日内以书面形式变更合同；

20.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在5日内以书面形式通知对方当事人，并在15日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## **21 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

## **22 乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## **23 合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向宁波市奉化区人民法院提起诉讼。

## **24 合同中止、终止**

24.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

24.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 25 通知和送达

25.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

25.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 26 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 27 合同使用的文字和适用的法律

27.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

27.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 28 合同效力

本合同一式四份，甲乙双方各两份，每份均具有同等法律效力。本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方名称（公章）：

乙方名称（公章）：

统一社会信用代码：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

住所：

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

联系人：

联系人：

约定送达地址：

约定送达地址：

邮政编码：

邮政编码：



电话：

电话：

传真：

传真：

见证人：宁波市斯正建设工程咨询有限公司

住所：

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

联系人：

电话：

## 第六部分 应提交的有关格式范例

### 资格文件部分

#### 目录

1. 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；
2. 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
3. 落实政府采购政策需满足的资格要求；
4. 本项目的特定资格要求。

## 一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（招标人）、（代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号（采购编号）：】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

- 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
- 2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

年 月 日

## 二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A. 专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函。

B. 要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

### 三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

# 商务技术文件部分

## 目 录

1. 符合性自查表；
2. 投标函；
3. 授权委托书；
4. 供应商情况表；
5. 距招标人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；
6. 评标标准相应的商务技术资料；
7. 商务偏离表；
8. 技术偏离表；
9. 同类业绩情况一览表；
10. 政府采购供应商廉洁自律承诺书；
11. 其他资料。

## 一、符合性自查表

序号	实质性要求	需要提供的符合性审查资料	自查结论	投标文件中的页码位置
1	投标文件按照采购文件要求签署、盖章。	需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第__页
2	投标文件中承诺的投标有效期不少于采购文件中载明的投标有效期。	投标函	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第__页
3	投标文件满足采购文件的其它实质性要求。	采购文件其它实质性要求相应的材料(“▲”系指实质性要求条款,采购文件无其它实质性要求的,无需提供)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第__页
4	投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的。		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第__页
5	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第__页
	.....			

**备注：供应商自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！**

## 二、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）（项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1. 我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起\_\_\_\_\_天（不少于 90 天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2. 我方的投标文件包括以下内容：

2.1 资格文件：

2.1.1 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.1.2 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.3 落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4 联合协议（如果有）；

2.1.5 本项目的特定资格要求：（如有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1 符合性自查表；

2.2.2 投标函；

2.2.3 授权委托书；

2.2.4 供应商基本情况表；

2.2.5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

2.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7 商务偏离表；

2.2.8 技术偏离表；

2.2.9 同类业绩情况一览表；

2.2.10 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.11 其他资料：如有分包，投标文件中需提供分包意向协议书及分包单位资质证书复印件（加盖公章）。

2.3 报价文件

2.3.1 开标一览表；



- 2.3.2 投标报价明细表；
  - 2.3.3 中小企业声明函（如有）；
  - 2.3.4 残疾人福利性单位声明函（如有）；
  - 2.3.5 监狱企业的证明文件（如有）；
  - 2.3.6 政府采购统计基础信息表。
3. 我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。
4. 如我方中标，我方承诺：
- 4.1 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
  - 4.2 在签订合同时不向你方提出附加条件；
  - 4.3 按照采购文件要求提交履约保证金；
  - 4.4 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5. 其他补充说明： \_\_\_\_\_ 。

法定代表人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

年 月 日

### 三、授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

(法定代表人来投标的, 此表不用)

致: \_\_\_\_\_ (采购人名称)

我\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (供应商名称) 的法定代表人, 现授权委托本单位在职职工 \_\_\_\_\_ (姓名) 以我方的名义参加\_\_\_\_\_ 采购项目的投标活动, 并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权, 特此委托。

被授权人签名: \_\_\_\_\_

法定代表人签名: \_\_\_\_\_

职务: \_\_\_\_\_

职务: \_\_\_\_\_

被授权人身份证号码: \_\_\_\_\_

供应商 (盖章):

日期:

附: 法定代表人身份证复印件 (正反面)、授权代表身份证复印件 (正反面):

#### 四、供应商基本情况表

供应商名称				
注册地址		成立时间		
统一信用代码		注册资金		
投标联系人姓名		电话		手机
法定代表人姓名		电话		手机
项目负责人姓名		电话		技术职称
员工总人数：		其中	高级职称	
			中级职称	
			各类注册人员	
基本账户开户银行				
基本账户账号				
经营范围				
备注				

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

## 五、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

服务网点名称			
地址			
注册资本金		其中：供应商出资比例	
员工总人数		其中：技术人员数	
经营期限			
售后服务协议			
售后服务内容			
工作业绩			
服务承诺			
业务咨询电话		传 真	
负责人		联系电话	

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

## 六、评标标准相应的商务技术资料

（按采购文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

## 七、商务偏离表

序号	采购文件章节及具体内容	投标文件章节及具体内容	响应或偏离说明
1			
2			
.....			

供应商保证：除商务偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部商务要求。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

## 八、技术偏离表

序号	采购文件章节及具体内容	投标文件章节及具体内容	响应或偏离说明
1			
2			
.....			

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

## 九、同类业绩情况一览表

序号	采购人名称	项目名称	合同货物内容、合同金额（万元）	采购人联系人及联系电话	合同签订时间
1					
2					
3					
4					
5					

附：评分标准所需证明材料

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

## 十、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

---

## 报价文件部分

### 目录

1. 报价一览表；
2. 响应报价明细表；
3. 中小企业声明函（如有）；
4. 残疾人福利性单位声明函（如有）；
5. 监狱企业的证明文件（如有）；
6. 政府采购统计基础信息表；
7. 其他资料（如有）。



## 一、开标一览表（报价表）

（招标人）、（代理机构）：\_\_\_\_\_

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：  
如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号(或具 体服务)	数 量	单 价	总 价	交付期、质保期
1							
2							
...							
投标报价（小写）							
投标报价（大写）							

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。招标人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有招标人不能接受的附加条件的，投标无效。
- 3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

---

日期:

## 二、投标报价明细表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

金额单位：人民币(元)

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	综合单价	小计	合计
	.....						
总价：							

注：

1. 本表格仅供参考，供应商可根据项目实际情况扩展表格。
2. 总价应与报价一览表的响应报价一致。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

---

### 三、中小企业声明函

[竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函。

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 第三部分 招标需求 一、采购清单中的全部产品，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

---

## 四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人(签名或印章):

投标人（盖章）:

日期:

## 五、政府采购统计基础信息表

招标人及采购项目名称	
投标单位名称	
投标单位是否为外商投资企业	
投标单位是否为宁波企业	
企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型）	
提供的货物是否本企业制造	
货物原产地国别	
提供的货物是否为节能清单产品	
提供的货物是否为环境标志清单产品	
承担的工程或服务是否本企业提供	

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：