

兰溪市人民医院发热门诊及急诊大楼  
家具采购项目

招  
标  
文  
件

项目编号: LXCG-GK-202503-03

采购单位: 兰溪市人民医院(盖章)

代理机构: 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心(盖章)

二〇二五年三月

## 目 录

|     |            |    |
|-----|------------|----|
| 第一章 | 公开招标公告     | 1  |
| 第二章 | 前附表        | 5  |
| 第三章 | 招标需求       | 8  |
| 第四章 | 投标人须知      | 40 |
| 第五章 | 开标和评标须知    | 47 |
| 第六章 | 评标细则       | 53 |
| 第七章 | 合同主要条款(范本) | 57 |
| 第八章 | 投标文件格式     | 59 |

# 第一章 公开招标公告

## 项目概况

兰溪市人民医院发热门诊及急诊大楼家具采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取(下载)招标文件,并于 2025 年 03 月 27 日 09:30 (北京时间)前递交(上传)投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号: LXCG-GK-202503-03

项目名称: 兰溪市人民医院发热门诊及急诊大楼家具采购项目

预算金额(元): 3240000

最高限价(元): 3240000

采购需求: 详见第三章《招标需求》要求

标项名称: 兰溪市人民医院发热门诊及急诊大楼家具采购项目

数量: 1 批

预算金额(元): 3240000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途: 详见第三章《招标需求》要求

合同履行期限: 标项 1: 详见第三章《招标需求》要求

本项目(否)接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 无; 专门面向中小企业:

货物全部由符合政策要求的中小企业制造,提供中小企业声明函;

货物全部由符合政策要求的小微企业制造,提供中小企业声明函;

工程全部由符合政策要求的中小企业承接,提供中小企业声明函;

工程全部由符合政策要求的小微企业承接,提供中小企业声明函;

服务全部由符合政策要求的中小企业承接,提供中小企业声明函;

服务全部由符合政策要求的小微企业承接,提供中小企业声明函。

3. 本项目的特定资格要求: 无。

### 三、获取招标文件

时间: /至 2025 年 03 月 27 日,每天上午 00:00 至 12:00,下午 12:00 至 23:59 (北京时间,线上获取法定节假日均可,线下获取文件法定节假日除外)

地点(网址): 政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年03月27日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年03月27日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：浙江省金华市兰溪市振兴路500号裙房(政务服务中心)四楼

#### 五、采购意向公开链接

<https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=10gUt4AJgMjVGfVcRst0bA%3D%3D>

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

**（1）本次招标采取开标后资格审查。（2）招标公告附件所附招标文件仅供阅览使用，潜在供应商应当按照本公告规定方式获取招标文件，未按照规定方式获取招标文件的，无权对招标文件提起**

**质疑及投诉。**(3) 投标人的法定代表人(或其委托代理人)无须出席开标现场会议。(4)潜在供应商在浙江政府采购网进行免费注册,具体详见网站供应商注册要求,中标人应在合同签订前完成注册并成为正式注册供应商。否则将无法完成合同签订与付款程序。(5)本项目实行电子投标,投标人应在开标前完成 CA 数字证书办理。投标供应商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并于投标截止时间前上传到政采云系统中。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题,可致电政采云平台技术支持热线咨询,联系方式:95763。(6)投标人应当在投标截止时间前完成电子响应文件的传输递交,并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的,应当先行撤回原文件,补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的,视为撤回响应文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件,将被政采云平台拒收。(7)根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》(浙财采监〔2022〕8号)简化对政府采购供应商资格条件的形式审查,供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的,不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。(8)企业信用融资:省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》(浙财采监〔2012〕13号),所称的政府采购信用融资,是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础,凭借政府采购合同,按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网首页的“浙江政采贷”模块进入申请,还可以通过政府采购云平台首页的“金融服务”模块进入申请。

## **八、对本次采购提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系**

### **1. 采购人信息**

名称:兰溪市人民医院  
地址:兰溪市西山路 1359 号  
传真:/

项目联系人(询问):宋金军  
项目联系方式(询问):0579-88669066

质疑联系人:潘晓明  
质疑联系方式:0579-88669028

### **2. 采购代理机构信息**

名称:金华市公共资源交易中心兰溪市分中心  
地址:兰溪市振兴路 500 号企业服务中心 3 楼 321 室  
传真:/

项目联系人(询问):徐鲁云  
项目联系方式(询问):0579-88894307

质疑联系人：倪亚洲

质疑联系方式：0579-88894355

3. 同级政府采购监督管理部门

名 称：兰溪市财政局政府采购监管科

地 址：兰溪市丹溪大道 28 号

传 真：/

联系人：周灵肖

监督投诉电话：0579-88903507

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（<https://www.zcygov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

## 第二章 前附表

| 序号 | 内容、要求   |
|----|---|
| 1  | 项目名称：兰溪市人民医院发热门诊及急诊大楼家具采购项目   |
| 2  | 采购数量及单位：详见第三章   |
| 3  | 现场踏勘：无  |
| 4  | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。  |
| 5  | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于招标公告“质疑及投诉”款规定的时间前，以书面形式一次性提出，要求招标采购单位和招标组织单位作出书面解释、澄清。招标组织单位将于规定时间前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有已报名的供应商；答疑内容是招标文件的组成部分。  |
| 6  | 投标文件组成：资格证明文件、技术资信标、价格标。  |
| 7  | 1. 在投标截止时间前须在政采云系统里上传加密的电子版响应文件（投标人需采用CA数字证书进行电子签章及加密）。<br>2. 以下情形视为未提交有效响应文件：<br>（1）未在系统上传电子响应文件的；<br>（2）加密文件解密异常。   |
| 8  | <b>电子响应文件网上递交截止时间：2025年03月27日09:30。</b>   |
| 9  | 开标时间及地点： <b>2025年03月27日09:30</b> 在浙江省金华市兰溪市振兴路500号裙房(政务服务中心)四楼。   |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评分法。  |
| 11 | 中标结果公告：评审结束之日起2个工作日内评审报告送交采购人，采购人收到评审报告之日起5个工作日内确定中标供应商并发布中标结果公告，中标结果公告发布于浙江政府采购网。  |
| 12 | 中标人需在收到中标通知书后向代理机构提供纸质投标文件：正本一套、副本两套。（需与政采云系统中电子投标文件一致）   |
| 13 | 签订合同：中标通知书发出后20天内。  |
| 14 | 采购资金来源及预算：预算内资金；支付方式：直接支付。<br>预算金额：3240000元   |
| 15 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。  |
| 16 | 投标人注册：各供应商须在投标截止时间前根据浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。以免影响享受相关政策优惠及成交后的款项支付。<br>供应商在申请注册前，请认真阅读，学习《中华人民共和国政府采购法》和《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》等相关法规规定。 |
| 17 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》  |

|    |   |
|----|---|
|    | <p>(工信部联企业〔2011〕300号)，本企业按所属行业为“工业”。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。</p>   |
| 18 | <p>1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）：</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下：</p> <p>(1) 项目预算：<u>3240000</u> 元</p> <p>(2) 项目属性：<u>货物类</u></p> <p>(3) 项目对应的中小企业划分标准所属行业：<u>工业</u>（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）</p> <p>（备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。）</p> <p>(4) 本项目 <u>是</u>（是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。</p> <p>(5) 上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行：</p> <p>①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；</p> <p>②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 <u>/</u>（比例）；</p> <p>③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 <u>/</u>（比例）分包给一家或者多家中小企业。</p> <p>(6) 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 <u>10</u> %的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 <u>3</u> %的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>注：货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按<b>优惠幅度10%</b>给予扣除，用扣除后的价格参加评审；按财库〔2022〕19号文件规定执行。</p> <p>专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。</p> <p>2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策</p> <p>根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环</p> |



|        |   |        |   |
|--------|---|--------|---|
|        | <p>境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）</p> <p>3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策</p> <p>根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）</p>                              |        |   |
| 19     | <p>根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：</p> <p>(1) 招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）；</p> <p>(2) 截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；</p> <p>(3) 查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。</p> <p>(4) 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。</p> <p>(5) 联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p> |        |   |
| 20     | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">节能产品</td> <td> <input type="checkbox"/> 强制采购节能产品<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 优先采购节能产品<br/> <input type="checkbox"/> 不适用 </td> </tr> </table>  | 节能产品   | <input type="checkbox"/> 强制采购节能产品<br><input checked="" type="checkbox"/> 优先采购节能产品<br><input type="checkbox"/> 不适用 |
| 节能产品   | <input type="checkbox"/> 强制采购节能产品<br><input checked="" type="checkbox"/> 优先采购节能产品<br><input type="checkbox"/> 不适用   |        |   |
| 21     | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">环境标志产品</td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> 优先采购环境标志产品<br/> <input type="checkbox"/> 不适用 </td> </tr> </table>   | 环境标志产品 | <input checked="" type="checkbox"/> 优先采购环境标志产品<br><input type="checkbox"/> 不适用                                    |
| 环境标志产品 | <input checked="" type="checkbox"/> 优先采购环境标志产品<br><input type="checkbox"/> 不适用  |        |   |
| 22     | 投标文件有效期： <u>90</u> 天  |        |   |
| 23     | 解释：本招标文件的解释权属于招标组织单位。   |        |   |





### 第三章 招标需求

#### 一、采购清单

| 序号 | 产品图片  | 产品名称        | 规格<br>(W*D*H)<br>mm | 单位 | 数量 | 材料及工艺描述   |
|----|---|-------------|---------------------|----|----|---|
| 1  |    | 大输液柜        | 520*650*2000        | 组  | 8  | 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防腐、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；<br>2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm，其它用 0.8mm，踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；<br>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；<br>4、功能配置：主柜（上单开玻璃掩门内配 5 对模块化侧板+六个 ABS 活动药篮+抽屉+标签卡）；<br>5、五金配置：门轴、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；<br>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。  |
| 2  |   | 医疗配药冰箱柜     | 750*560*1950        | 组  | 5  | 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防腐、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；<br>2、主要板材厚度：门板用 1.0mm，其它用 0.8mm；<br>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；<br>4、功能配置：主柜（上双开掩门内无层板+下空格柜+标签卡）；<br>5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；<br>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。  |
| 3  |  | 医疗配药高危药品组合柜 | 880*650*2000        | 组  | 2  | 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防腐、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm；<br>2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；<br>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；<br>4、功能配置：背架+吊柜+操作地柜（含左掩门内 4 个抽屉，右上抽下掩门+标签卡）+人造石面；<br>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具（含 1 把数字密码锁）、一体折弯拉手等；<br>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |

|   |   |           |              |   |       |   |
|---|---|-----------|--------------|---|-------|---|
| 4 |    | 医疗配药操作组合柜 | 880*650*2000 | 组 | 9     | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>；</p> <p>2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：背架+吊柜+操作地柜（含 5 个抽屉）+活动井字 ABS 塑料隔板+标签卡+人造石面；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 5 |   | 医疗配药操作组合柜 | L*650*2000   | 米 | 22.14 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>；</p> <p>2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：背架+吊柜+操作地柜+活动井字 ABS 塑料隔板+标签卡+人造石面；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>          |
| 6 |  | 医疗配药操作组合柜 | 880*650*2000 | 组 | 7     | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>；</p> <p>2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：背架+吊柜+注射器存取盒+操作柜+人造石面+标签卡；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                            |

|   |   |             |                   |   |   |   |
|---|---|-------------|-------------------|---|---|---|
| 7 |    | 医疗配药操作组合柜   | 930*930*2000      | 组 | 4 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>；</p> <p>2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：双背架+吊柜+操作地柜+标签卡+人造石面；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>  |
| 8 |   | 医疗配药分类垃圾组合柜 | 880*650*2000      | 组 | 3 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>；</p> <p>2、主要板材厚度：背架用 1.5mm，柜门用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm 316 不锈钢；</p> <p>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；柜体下方配有脚踏板，通过脚踏传动系统可使台面上的 ABS 塑料翻盖向上翻转 70 度；</p> <p>4、功能配置：背架+吊柜+主柜+塑料调节脚+脚踏装置+ABS 塑料翻盖板+塑料脚踏板+304 不锈钢合页+304 不锈钢漏斗+人造台面+垃圾桶+垃圾分类丝印标识；</p> <p>5、五金配置：脚踏装置、阻尼门铰、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 9 |  | 治疗柜         | 1200*600/350*1950 | 组 | 1 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>；</p> <p>2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：上柜（上配 2 块活动层板+对开钢框玻璃掩门）+下柜（上 2 个抽屉，对开掩门，内含 1 块活动层板）+标签卡+人造石台面；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>  |






|    |   |           |                  |   |      |  |
|----|---|-----------|------------------|---|------|--|
| 10 |    | 治疗柜       | 950*600/350*1950 | 组 | 11   | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>；</p> <p>2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：上柜（上配 2 块活动层板+对开钢框玻璃掩门）+下柜（上 2 个抽屉，对开掩门，内含 1 块活动层板）+标签卡+人造石台面；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 11 |   | 医疗配药洗消组合柜 | 800*650*2000     | 组 | 13   | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>；</p> <p>2、主要板材厚度：背架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm 316 不锈钢；</p> <p>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：背架+吊柜+洗消柜+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+水龙头+有机玻璃三边挡水板；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>              |
| 12 |  | 医疗配药操作地柜  | L*600*900        | 米 | 5.88 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>；</p> <p>2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm 316 不锈钢；</p> <p>3、柜体为窄边框结构，柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：主柜（上抽下掩门+标签卡，内含 1 块活动层板）+塑料调节脚+人造石面；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>               |
| 13 |  | 牙科工作台     | 1540*600*850     | 组 | 1    | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>；</p> <p>2、主要板材厚度：门板和抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：主台+主机柜+键盘抽+打印机柜+抽屉+人造石面；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折</p>   |






|    |   |           |             |   |   |  |
|----|---|-----------|-------------|---|---|--|
|    |   |           |             |   |   | 弯拉手等；<br>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。  |
| 14 |    | 医疗配药分类垃圾柜 | 880*600*850 | 组 | 5 | 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；<br>2、主要板材厚度：柜门用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；<br>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；柜体下方配有脚踏板，通过脚踏传动系统可使台面上的 ABS 塑料翻盖向上翻转 70 度；<br>4、功能配置：主柜+塑料调节脚+脚踏装置+ABS 塑料翻盖板+塑料脚踏板+316 不锈钢合页+316 不锈钢漏斗+人造台面+垃圾桶++垃圾分类丝印标识；<br>5、五金配置：脚踏装置、阻尼门铰、一体折弯拉手等；<br>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 15 |  | 医疗配药分类垃圾柜 | 450*600*850 | 组 | 1 | 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；<br>2、主要板材厚度：柜门用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；<br>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；柜体下方配有脚踏板，通过脚踏传动系统可使台面上的 ABS 塑料翻盖向上翻转 70 度；<br>4、功能配置：主柜+塑料调节脚+脚踏装置+ABS 塑料翻盖板+塑料脚踏板+316 不锈钢合页+316 不锈钢漏斗+人造台面+垃圾桶++垃圾分类丝印标识；<br>5、五金配置：脚踏装置、阻尼门铰、一体折弯拉手等；<br>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 16 |  | 医疗配药洗消柜   | 800*600*850 | 组 | 3 | 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；<br>2、主要板材厚度：柜门用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢；<br>3、柜体为窄边框结构，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；一个 600*550*450mm 有机玻璃三边挡水板；<br>4、功能配置：主柜(对开掩门，内无层板)+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+水龙头；<br>5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；   |

|    |   |         |              |   |   |   |
|----|---|---------|--------------|---|---|---|
|    |   |         |              |   |   | 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。  |
| 17 |    | 医疗配药洗消柜 | 600*600*850  | 组 | 1 | 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；<br>2、主要板材厚度：柜门用 $1.0\text{mm}$ ；其它用 $0.8\text{mm}$ ；踢脚线面贴316不锈钢 $1.0\text{mm}$ ；<br>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；膝碰式单开门；<br>4、功能配置：主柜(膝碰式单开门+1个钢制垃圾桶，内无层板)+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+水龙头；<br>5、五金配置：功能支撑杆、一体折弯拉手等；<br>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 18 |   | 牙科推车    | 540*500*850  | 个 | 1 | 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；<br>2、主要板材厚度：抽面用 $1.0\text{mm}$ ，其它用 $0.8\text{mm}$ ；<br>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；<br>4、功能配置：主柜+四个不同分类的塑料盒+人造石面；<br>5、五金配置：三节路轨、锁具、铝合金拉手、三寸医疗承重轮等；<br>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。  |
| 19 |  | 接收台     | 1200*600*800 | 组 | 1 | 1、主要材料：采用304不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；<br>2、主要板材厚度：台面板用 $1.0\text{mm}$ ；抽屉外封板、抽盒侧板、抽面板和底层板用 $0.8\text{mm}$ ；立柱采用 $30*30*T1.2\text{mm}$ 方管；加强管料用 $1.0\text{mm}$ ；<br>3、台面为双层结构；台面下配有三个抽屉；整台为单面接收台<br>4、功能配置：主台+抽屉；<br>5、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。  |


|    |   |          |               |   |    |   |
|----|---|----------|---------------|---|----|---|
| 20 |    | 医疗配药操作地柜 | 2900*550*950  | 组 | 1  | <p>一、主要材料说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用 304 不锈钢板材；</li> <li>2、台面板用国标 1.0mm；</li> <li>3、侧板、门板、层板、底板、抽面板用国标 0.8mm；</li> <li>4、加强管料用国标 1.0mm；</li> </ol> <p>二、结构/配置：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、整柜分上下两层结构，上层为大抽屉，抽屉装三折导轨，下层分左右两扇对开掩门，门内各配一块固定层板，上下均分；</li> <li>2、台面为双层结构，内嵌 12mm 厚多层实芯夹板，再用加强管固定，最后封不锈钢封板，台面整体能承受耐压性好，可减少撞击时发出的响声，台面后边配有 100mm 挡边，防止物品往后掉落；</li> <li>3、柜门、抽屉面为双层结构，柜门带缓冲功能；</li> <li>4、配置：主柜（上抽屉，下掩门，内含 1 块活动层板）；</li> </ol> <p>三、五金配件：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</li> </ol> |
| 21 |   | 铅衣架      | 700*650*1600  | 个 | 1  | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：立柱采用 30*30*1.2mm 方管；底托管采用 38*38*1.2mm 方管；衣架管采用 Φ12.7 实心管；</p> <p>3、铅衣架由衣架、挂衣钩、承重钢架、及重型脚轮组成；</p> <p>4、整架有 5 个衣架，背面 5 个挂衣钩；</p> <p>5、配 4 个 3 寸医疗承重万向脚轮，高耐磨，带刹车装置，稳定性好；</p> <p>6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>   |
| 22 |  | 无菌架      | 1200*500*1950 | 组 | 19 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管，层板采用 1.0mm，加强管料采用 1.0mm；</p> <p>3、无菌架共均分 5 层，每层层板底配有 1 条加强；</p> <p>四柱配可调胶脚，使无菌架放置平稳；</p> <p>4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>  |
| 23 |  | 无菌架      | 1500*500*1950 | 组 | 9  | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管，层板采用 1.0mm，加强管料采用 1.0mm；</p> <p>3、无菌架共均分 5 层，每层层板底配有 1 条加强；</p> <p>四柱配可调胶脚，使无菌架放置平稳；</p> <p>4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>  |





|    |   |                            |                  |   |    |  |
|----|---|----------------------------|------------------|---|----|--|
| 24 |    | 污衣<br>车                    | 1500*9<br>00*950 | 组 | 3  | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：四立柱和上下框架管用<math>\Phi</math>22*1.0mm 不锈钢圆管，中间加强管用<math>\Phi</math>16*0.8mm 不锈钢圆管，底面加强管用 30*15*1.0mm 不锈钢扁管；</p> <p>3、整车由底架和外框架组成，底层为扁管隔条，四立柱中间各配有两条加强管；单向配推车接把手；</p> <p>4、配防水帆布污物袋 1 个+4 个 3 寸脚轮；</p> <p>5、功能配置：主车+防水污物袋 1 个；</p> <p>6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p> |
| 25 |    | 医疗<br>衣物<br>柜-4<br>门放<br>鞋 | 615*50<br>0*1950 | 组 | 5  | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（上 4 个单开掩门+层板+挂衣杆+下 2 个单开掩门带层板放鞋）；</p> <p>4、五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>  |
| 26 |  | 医疗<br>鞋柜<br>-15<br>门       | 910*40<br>0*1950 | 组 | 2  | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（15 个单开掩门+层板）+长条形暗拉手；</p> <p>4、五金配置：机械锁具、拉手等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>   |
| 27 |  | 医疗<br>衣物<br>柜-3<br>门放<br>鞋 | 910*50<br>0*1950 | 组 | 8  | <p>一、主要材料说明：<br/>材质：采用冷轧钢板；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.8mm；</p> <p>二、结构/配置：<br/>1、结构：6 个单开掩门，上层门内各配 1 块活动层板和 1 根挂衣杆，下层门内各配 1 块活动层板；门板带锁、标签插槽和透气孔；</p> <p>2、配置：主柜+普通锁；</p> <p>三、五金配件：采用品牌配件；</p> <p>四、工艺/其它说明：金属表面抗菌粉末静电喷涂。</p>   |
| 28 |  | 医疗<br>衣物<br>柜-6<br>门       | 910*50<br>0*1950 | 组 | 47 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（6 个单开掩门+层板+挂衣杆）；</p> <p>4、五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>   |

|    |   |                            |                  |   |    |   |
|----|---|----------------------------|------------------|---|----|---|
| 29 |    | 医疗<br>衣物<br>柜-6<br>门放<br>鞋 | 910*50<br>0*1950 | 组 | 42 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（上6个单开掩门+层板+挂衣杆+下3个单开掩门带层板放鞋）；</p> <p>4、五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                  |
| 30 |    | 医疗<br>衣物<br>柜-<br>九9<br>门  | 910*50<br>0*1950 | 组 | 4  | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（9个单开掩门+层板）；</p> <p>4、五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>  |
| 31 |   | 医用<br>储物<br>柜              | 950*56<br>0*1950 | 组 | 5  | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：门板用1.0mm，其它用0.8mm；踢脚线面贴316不锈钢1.0mm；</p> <p>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：主柜（上、下对开掩门内共配4块活层板+标签卡）；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>  |
| 32 |  | 四门<br>药柜                   | 950*40<br>0*1950 | 组 | 3  | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm，加强管料用1.0mm；</p> <p>3、柜门双层结构；</p> <p>4、药柜均分为上下2层，掩门内配置活动层板，可以分类存放不同大小的物品；</p> <p>5、功能配置：主柜（上下对开掩门，内各配二块固定层板）；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 33 |  | 拉篮<br>柜                    | 950*50<br>0*2000 | 组 | 1  | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、层板、顶板、底板用0.8mm，加强管料用1.0mm；</p>  |


|    |   |         |                |     |       |  |
|----|---|---------|----------------|-----|-------|--|
| 34 |    | 密集柜     | 7900*4600*2300 | 立方米 | 69.83 | <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、底座：用 2.5mm 优质冷轧钢制造，框狭式结构。采用中间传动，全轮驱动方式。车轮内装双排精密轴承，传动轴为实心优质钢结构。</p> <p>2、轨道：轨道方钢采用 20*20 优质冷轧方钢制造，尺寸偏差：<math>\pm 2\text{mm}</math>，轨道底座为三折弯工艺，采用优质冷轧钢制造，厚度为 2.5mm。</p> <p>3、架体：采用优质冷轧钢板。其各部件厚度：立柱 1.5mm，层板 1.0mm，挂板 1.0mm；侧板、门板、均 1.0mm，上盖板、防鼠板 1.0mm。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、摇手体总成、滚轮轴承：双向超越离合器结构，造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式，或避免通道障碍，摇动任意一列均不会带动其他把手转动。</p> <p>2、制动装置：<br/>边列锁定装置：每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全。</p> <p>3、防震装置：采用磁性密封条，每列接触面均有缓冲及密封装置，具有防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。</p> <p>8、防尘板、顶板：1.0mm 冷轧钢板，每列接触面均有缓冲及密封装置，具有防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。</p> <p>4、防倾装置：3.0mm 冷轧钢板。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、表面处理：高温静电喷塑，优质聚酯性粉末喷涂。</p> <p>2、按现场深化。</p> |
| 35 |  | 医用实验边台  | W*750*850      | 米   | 14.1  | <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、台面 12.7mm 厚耐酸碱防腐蚀实芯理化板；</p> <p>2、柜体采用 1.0mm 冷轧钢，表面环氧树脂粉末静电喷涂；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、全钢落地式结构；</p> <p>2、配置为柜体（每 1.5 延米实验台配 2 个单门单抽柜+1 个空位）+理化板台面；</p> <p>三、五金配件：三节静音导轨、105 度合金门铰、防锈易消毒拉手；</p> <p>四、工艺/其他说明：</p> <p>1、柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂。</p>  |
| 36 |  | 医用实验中央台 | W*1500*850     | 米   | 7.5   | <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、台面 12.7mm 厚耐酸碱防腐蚀实芯理化板；</p> <p>2、柜体采用 1.0mm 冷轧钢，表面环氧树脂粉末静电喷涂；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、全钢落地式结构；</p> <p>2、配置为柜体（每边每 1.5 延米实验台配 2 个单门单抽柜+1 个空位）+理化板台面；</p> <p>三、五金配件：三节静音导轨、105 度合金门铰、防锈易消毒拉手；</p> <p>四、工艺/其他说明：</p> <p>1、柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂。</p>  |

|    |   |         |               |   |    |  |
|----|---|---------|---------------|---|----|--|
| 37 |    | 医用实验中央台 | W*1650*850    | 米 | 9  | <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、台面 12.7mm 厚耐酸碱防腐蚀实芯理化板；</p> <p>2、柜体采用 1.0mm 冷轧钢，表面环氧树脂粉末静电喷涂；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、全钢落地式结构；</p> <p>2、配置为柜体（每边每 1.5 延米实验台配 2 个单门单抽柜+1 个空位）+理化板台面；</p> <p>三、五金配件：三节静音导轨、105 度合金门铰、防锈易消毒拉手；</p> <p>四、工艺/其他说明：</p> <p>1、柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂。</p>          |
| 38 |    | 换鞋柜     | 1200*400*450  | 组 | 5  | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（内含层板）+西皮软包；</p> <p>4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>  |
| 39 |  | 换鞋柜     | 800*400*450   | 组 | 13 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（内含层板）+西皮软包；</p> <p>4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>  |
| 40 |  | 医用货架    | 1200*600*1950 | 组 | 16 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：立柱用 50*50*T1.5mm 冷轧钢方管，挂板和托臂用 2.0mm，层板用 0.8mm；</p> <p>3、货架整体可以拆装，整架共分 5 层 4 格，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品；</p> <p>4、功能配置：主架+层板；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>   |
| 41 |  | 诊查床     | 1900*600*680  | 组 | 12 | <p>1、主要材料：冷轧钢管，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、床架用 50*25*1.2mm 方管，立柱用Φ38*1.2mm 圆管，床框内加强管用 25*25*1.0mm 扁管，床脚加强管用Φ25*1.0mm 圆管；</p> <p>3、软包面料采用西皮，防磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>4、功能配置：床架+50mm 厚西皮软包垫；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处</p> |





|    |   |             |               |   |   |   |
|----|---|-------------|---------------|---|---|---|
|    |   |             |               |   |   | 理,具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。   |
| 42 |    | 诊查床         | 1900*600*680  | 组 | 3 | <p>1、主要材料：冷轧钢管，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、床架用 60*40*1.5mm 方管，立柱用Φ60*1.5mm 圆管，床框内加强管用 60*40*1.2mm 扁管；</p> <p>3、床架和脚架可拆装，背部可通过手动自由升降；</p> <p>4、软包面料采用西皮，防磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>5、吊抽屉采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>6、功能配置：床架+吊抽屉+50mm 厚西皮软包垫；</p> <p>7、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>   |
| 43 |  | 5层双柱单面钢木期刊架 | 1000*350*2150 | 组 | 4 | <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、采用知名品牌优质冷轧钢板；</p> <p>2、用料，立柱 1.2mm 层板,挂板 1.0mm,侧板 25mm 刨花板贴防火板；</p> <p>3、为 2 组 1 列，6 层连冲，防火板木侧板，前后圆边；</p> <p>4、颜色：钢架灰白色、木板样木色；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、书架整体可以拆装，整架共分六层，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品；</p> <p>2、当两个以上货架连排在一起时，可使用公共柱的形式，使整个货架更坚固的边接在一起；</p> <p>3、配置：副架（3 侧立柱+层板挂板+顶板+底面前后封板+中 6 层活动层板）；</p> <p>三、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成；</p> |

|    |   |                            |                            |   |           |   |
|----|---|----------------------------|----------------------------|---|-----------|---|
| 44 |    | 6层<br>双柱<br>双面<br>钢木<br>书架 | 2000*4<br>50*215<br>0      | 组 | 8         | <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、采用知名品牌优质冷轧钢板；</p> <p>2、用料，立柱 1.2mm 层板,挂板 1.0mm,侧板 25mm 刨花板贴防火板；</p> <p>3、为 2 组 1 列，6 层连冲，防火板木侧板，前后圆边；</p> <p>4、颜色：钢架灰白色、木板样木色；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、书架整体可以拆装，整架共分六层，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品；</p> <p>2、当两个以上货架连排在一起时，可使用公共柱的形式，使整个货架更坚固的边接在一起；</p> <p>3、配置：副架（3 侧立柱+层板挂板+顶板+底面前后封板+中 6 层活动层板）；</p> <p>三、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成；</p> |
| 45 |   | 护士<br>站                    | L*700*<br>750              | 米 | 32.<br>38 | <p>1、主要材料:挡板骨架和底座采用 E0 级实木多层板,面贴 3mm 中密度纤维板+防火板+316 不锈钢踢脚板;外侧板、面板、看台板为 E0 级实木颗粒板;</p> <p>2、主要板材厚度:外侧板、面板、看台板厚度为 25mm,其它板件为 16mm;</p> <p>3、挡板采用双层加厚型结构,分段制造,带隐藏式自锁结构,含走线系统;</p> <p>4、功能配置:护士站主框架+三抽柜+主机柜+单据柜+键盘架,不含人造石面;</p> <p>5、五金配置:阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等;</p> <p>6、封边:采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺,防水、防潮、不变色。</p>  |
| 46 |  | 护士<br>站                    | W*700/<br>250*75<br>0/1080 | 米 | 23.<br>3  | <p>1、主要材料:挡板骨架和底座采用 E0 级实木多层板,面贴 3mm 中密度纤维板+防火板+316 不锈钢踢脚板;外侧板、面板、看台板为 E0 级实木颗粒板;</p> <p>2、主要板材厚度:外侧板、面板、看台板厚度为 25mm,其它板件为 16mm;</p> <p>3、挡板采用双层加厚型结构,分段制造,带隐藏式自锁结构,含走线系统;</p> <p>4、功能配置:护士站主框架+高台框架+三抽柜+主机柜+单据柜+键盘架,不含人造石面;</p> <p>5、五金配置:阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等;</p> <p>6、封边:采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺,防水、防潮、不变色。</p>   |
| 47 |  | 人造<br>石面                   | W*D*12                     | 米 | 90.<br>44 | <p>1、采用医用级纯亚克力人造石,厚度≥12mm;</p> <p>2、需一体化浇注而成,用同色胶水接驳,做到无缝效果;现场拼接而成;</p> <p>3、以标准深度(600mm)按延米计算,非标准深度(600mm)的按相应比例同比调整。</p>  |

|    |   |       |                   |   |    |   |
|----|---|-------|-------------------|---|----|---|
| 48 |    | 诊桌    | 1400*1600*750/950 | 张 | 8  | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：主台面板、副柜面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主台+吊木挡板+副柜（含钢脚 5 个+主机架 1 个）+钢脚架+钢制桌上屏风+塑料键盘架+铝合金毛刷线盒；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 49 |    | 注射台   | 1200*600*750      | 组 | 1  | <p>1、主要材料：台面板、柜身采用 E0 级实木颗粒板；整个垃圾抽屜和其它 3 个抽屜为 E0 级实木多层板；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板、侧脚板厚度为 25mm，侧板、挡板、背板、底板、抽面厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：台面板+2 个抽屜+1 个垃圾抽屜+50mm 厚西皮软包垫，不含垃圾桶；</p> <p>4、五金配置：三节路轨、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>  |
| 50 |  | 医生工作台 | 1100*600*750      | 张 | 4  | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主台（单人位）+60*30mm 钢脚架+三抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60mm 金属线盒+吊线槽；</p> <p>4、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>           |
| 51 |  | 医生工作台 | 1200*600*750      | 张 | 57 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主台（单人位）+60*30mm 钢脚架+三抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60mm 金属线盒+吊线槽；</p> <p>4、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>           |
| 52 |  | 医生工作台 | 1400*1400*750     | 张 | 16 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：主台面板、副柜面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主台+60*30mm 钢脚架+副柜+塑料键盘架+钢管主机架+铝合金毛刷线盒；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p>  |


|    |   |       |                |   |    |   |
|----|---|-------|----------------|---|----|---|
|    |   |       |                |   |    | 5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；<br>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。  |
| 53 |    | 医生工作台 | 2400*1200*1055 | 组 | 24 | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；<br>2、主要板材厚度：台面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm；<br>3、功能配置：主台（双面四人位）+桌上屏风+60*30mm 钢脚架+三抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60mm 金属线盒+吊线槽；<br>4、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；<br>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 54 |   | 医生工作台 | 3600*1200*1055 | 组 | 9  | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；<br>2、主要板材厚度：台面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm；<br>3、功能配置：主台（双面六人位）+桌上屏风+60*30mm 钢脚架+三抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60mm 金属线盒+吊线槽；<br>4、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；<br>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 55 |  | 阅览台   | 1800*1200*750  | 组 | 2  | 1、台面采用的 E0 级实木颗粒板，厚度为 25mm；<br>2、配置喷涂金属脚架，脚架为 50*50mm 管材，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理；<br>3、台桌上配桌屏，桌底配吊主机架；<br>4、功能配置：主台+8mm 亚克力桌屏+吊主机架+塑料键盘；<br>5、台面封边采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；<br>6、桌子双面设计，阅读者可双面对坐。   |
| 56 |  | 阅览台   | 1800*900*750   | 组 | 3  | 1、台面采用的 E0 级实木颗粒板，厚度为 25mm；<br>2、配置喷涂金属脚架，脚架为 50*50mm 管材，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理；<br>3、台桌上配桌屏，桌底配吊主机架；<br>4、功能配置：主台+8mm 亚克力桌屏+吊主机架+塑料键盘；<br>5、台面封边采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；<br>6、桌子双面设计，阅读者可双面对坐。   |



|    |   |     |               |   |      |   |
|----|---|-----|---------------|---|------|---|
| 57 |    | 会诊台 | L*600*750     | 米 | 14.5 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板为 25mm；</p> <p>3、功能配置：台面+60*30mm 钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒+蛇形走线管；</p> <p>4、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>5、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                      |
| 58 |    | 会诊台 | 2400*1200*750 | 张 | 4    | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板为 25mm；</p> <p>3、功能配置：台面+60*30mm 钢脚架+2 个多功能带底盒带毛刷线盒+带走线功能中脚+2 个 0.5 米长龙骨线槽；</p> <p>4、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>5、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                  |
| 59 |   | 会诊台 | 3000*1500*750 | 张 | 1    | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板为 25mm；</p> <p>3、功能配置：台面+60*30mm 钢脚架+2 个多功能带底盒带毛刷线盒+带走线功能中脚+2 个 0.5 米长龙骨线槽；</p> <p>4、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>5、台面分段拼接；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 60 |  | 会诊台 | 3200*1500*750 | 张 | 5    | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板为 25mm；</p> <p>3、功能配置：台面+60*30mm 钢脚架+2 个多功能带底盒带毛刷线盒+带走线功能中脚+2 个 0.5 米长龙骨线槽；</p> <p>4、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>5、台面分段拼接；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 61 |  | 会诊台 | 4800*1500*750 | 张 | 4    | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板为 25mm；</p> <p>3、功能配置：台面+60*30mm 钢脚架+2 个多功能带底盒带毛刷线盒+带走线功能中脚+2 个 0.5 米长龙骨线槽；</p> <p>4、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>5、台面分段拼接；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |

|    |   |      |               |   |    |   |
|----|---|------|---------------|---|----|---|
| 62 |    | 会诊台  | 5200*1500*750 | 张 | 1  | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板为 25mm；</p> <p>3、功能配置：台面+60*30mm 钢脚架+2 个多功能带底盒带毛刷线盒+带走线功能中脚+2 个 0.5 米长龙骨线槽；</p> <p>4、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>5、台面分段拼接；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 63 |    | 控制台  | 2000*800*750  | 组 | 1  | <p>1、主要材料：所有板材均采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板厚度为 25mm；侧封板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：台面板+2 个塑料键盘架+2 个钢管主机架+C 形钢脚架；</p> <p>4、五金配置：路轨、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>    |
| 64 |  | 培训条桌 | 1200*450*750  | 张 | 20 | <p>1、主要材料：所有板材采用的 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：面板厚度为 25mm，挡板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：台面+活动脚架+挡板；</p> <p>4、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>5、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>   |
| 65 |  | 培训条桌 | 1800*450*750  | 张 | 8  | <p>1、主要材料：所有板材采用的 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：面板厚度为 25mm，挡板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：台面+活动脚架+挡板；</p> <p>4、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>5、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>   |
| 66 |  | 洽谈台  | 800*800*750   | 张 | 8  | <p>1、主要材料：台面板采用 25mm 厚的 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、功能配置：圆形台面+Φ550mm 喷涂圆盘脚；</p> <p>3、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>4、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>   |

|    |   |       |               |   |    |   |
|----|---|-------|---------------|---|----|---|
| 67 |    | 示教台   | 600*535*1050  | 个 | 3  | <p>1、主要材料：台面采用 25mm 厚的 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、功能配置：台面+活动弧形挡板钢脚架+防下滑钢挡条；</p> <p>3、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>4、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>  |
| 68 |    | 医用储物柜 | 800*420*2000  | 组 | 8  | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（上下各分 4 层，8 门）；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                                     |
| 69 |    | 医用储物柜 | 800*600*2000  | 组 | 51 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（上下各分二层，对开门）；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                                       |
| 70 |  | 医用资料柜 | 1300*420*2000 | 组 | 14 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（上下掩门，上木框玻璃门+2 件活层，下木门+1 件活层；带锁）+衣柜（内设 2 件活层配伸缩衣架）；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p> |
| 71 |  | 医用资料柜 | 800*400*2000  | 组 | 4  | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（上空格，下木门+1 件活层）；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                                    |
| 72 |  | 医用资料柜 | 800*420*2000  | 组 | 24 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（上下掩门，上木框玻璃门+2 件活层，下木门+1 件活层）；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                      |
| 73 |  | 医用矮柜  | 800*400*1200  | 个 | 31 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：顶板、层板、侧板、门板、底板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（上空格+下掩门，掩门内含 1 件活动层板）；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、拉手、连接件等；</p>   |

|    |   |          |             |   |       |  |
|----|---|----------|-------------|---|-------|--|
|    |   |          |             |   |       | 5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。  |
| 74 |    | 医用矮柜     | 800*420*800 | 组 | 35    | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；<br>2、主要板材厚度：面板、活动层板厚度为 25mm，侧板、底板、门板厚度为 16mm；<br>3、功能配置：主柜（对开门）+1 件活动层板；<br>4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。  |
| 75 |    | 医用矮柜     | 800*420*850 | 个 | 3     | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；<br>2、主要板材厚度：面板、活动层板厚度为 25mm，侧板、底板、门板厚度为 16mm；<br>3、功能配置：主柜（对开门）+1 件活动层板；<br>4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。  |
| 76 |   | 医用矮柜     | L*420*750   | 米 | 11.35 | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；<br>2、主要板材厚度：面板、活动层板厚度为 25mm，侧板、底板、门板厚度为 16mm；<br>3、功能配置：主柜（门板）+1 件活动层板；<br>4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。   |
| 77 |  | 医用水柜     | 800*416*862 | 组 | 22    | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm；<br>2、主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm；<br>3、功能配置：主柜（上抽下门+1 件活动层板）+人造石面；<br>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、拉手、连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。  |
| 78 |  | 医疗配药操作地柜 | L*600*850   | 米 | 10.4  | 1、主要材料：柜体板件采用 E0 级实木多层板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm；<br>2、主要板材厚度：层板厚度为 25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为 16mm；<br>3、底板面离地高度 120mm，保证防潮存放要求；柜底安装调节脚和踢脚板；<br>4、功能配置：主柜（上抽下门，内含 1 层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS 塑料调节脚+人造石面，不含抽内物品分类格；<br>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；<br>6、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 |



|    |   |         |              |   |     |  |
|----|---|---------|--------------|---|-----|--|
| 79 |    | 医疗配药吊柜  | L*350*800    | 米 | 5.2 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；</li> <li>2、主要板材厚度：层板、底板厚度为 25mm，顶板、侧板、门板厚度为 16mm；</li> <li>3、功能配置：主柜（掩门，内含 1 层活动层板）；</li> <li>4、五金配置：阻尼门铰、拉手、连接件等；</li> <li>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</li> </ol>   |
| 80 |    | 医疗配药洗消柜 | 800*600*800  | 组 | 3   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm；</li> <li>2、主要板材厚度：面板、侧板、门板、抽面厚度为 16mm；</li> <li>3、底板面离地高度 120mm；柜底安装调节脚和踢脚板；</li> <li>4、功能配置：主柜+铝合金踢脚板+ABS 塑料调节脚+人造石面+人造石洗手盆带不锈钢下水器+水龙头；</li> <li>5、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；</li> <li>6、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</li> </ol> |
| 81 |   | 活动分类垃圾柜 | 900*420*600  | 组 | 2   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、主要材料：抽面、门板采用 E0 级实木颗粒板；柜身采用 E0 级实木多层板；台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm；</li> <li>2、主要板材厚度：台面板、侧板、门板、抽面、底板、背板厚度为 16mm；</li> <li>3、功能配置：活动垃圾柜（1 个装垃圾+1 个放锐器+抽屉）+人造石面。</li> <li>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、拉手、连接件等；</li> <li>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</li> </ol>                             |
| 82 |  | 病人物品柜   | 800*500*1800 | 个 | 1   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</li> <li>2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm，侧板、背板、底板厚度为 16mm；</li> <li>3、功能配置：主柜+挂板+挂衣钩；</li> <li>4、五金配置：挂衣钩、连接件等；</li> <li>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</li> </ol>  |
| 83 |  | 床头柜     | 420*420*500  | 组 | 6   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</li> <li>2、主要板材厚度：面板厚度为 25mm，侧板、背板、底板、抽面厚度为 16mm；</li> <li>3、功能配置：主柜（两抽柜）；</li> <li>4、五金配置：三节路轨、拉手、连接件等；</li> <li>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</li> </ol>   |
| 84 |  | 输液椅     | 1050*600*900 | 张 | 8   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、主要材料：板件采用 E0 级实木颗粒板；</li> <li>2、椅座软包面料采用西皮，防磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</li> <li>3、所有板材厚度为 16mm；</li> <li>4、功能配置：木框架+西皮软垫座包+座位侧板+860H 不锈钢输液杆；</li> <li>5、五金配置：不锈钢输液杆、连接件等；</li> <li>6、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</li> </ol>                                  |

|    |   |     |               |   |    |   |
|----|---|-----|---------------|---|----|---|
| 85 |    | 挂衣屏 | 1200*16*1800  | 组 | 10 | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；<br>2、主要板材厚度：背板厚度为 16mm；<br>3、功能配置：主板+双层挂钩+镜钉；<br>4、五金配置：双层挂钩、镜钉、连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。                             |
| 86 |    | 挂衣屏 | 800*16*1800   | 组 | 2  | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；<br>2、主要板材厚度：背板厚度为 16mm；<br>3、功能配置：主板+双层挂钩+镜钉；<br>4、五金配置：双层挂钩、镜钉、连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。                             |
| 87 |    | 茶几  | 1200*600*450  | 张 | 11 | 1、台面采用 E0 级实木颗粒板，厚度 25mm；<br>2、配金属喷涂钢脚架，采用 40*30 冷轧钢管材；<br>3、台面封边为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；<br>4、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理。  |
| 88 |    | 茶几  | 600*600*450   | 张 | 2  | 1、台面采用 E0 级实木颗粒板，厚度 25mm；<br>2、配金属喷涂钢脚架，采用 40*30 冷轧钢管材；<br>3、台面封边为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；<br>4、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理。  |
| 89 |   | 茶几  | Φ400*600      | 组 | 3  | 1、面板采用采用 E0 级实木颗粒板，25MM 厚；<br>2、封边采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；<br>3、配置喷涂金属脚架，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理；<br>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。  |
| 90 |  | 班台  | 1600*1800*760 | 组 | 2  | 1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高；<br>2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；<br>3、功能配置为主台+副柜+内部走线系统；<br>4、配置阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等五金配件；<br>5、所有材料安全可靠，使用寿命长。 |
| 91 |  | 会议台 | 4800*1700*760 | 张 | 3  | 1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高；<br>2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；<br>3、功能配置为主台+内部走线系统；<br>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。                                    |
| 92 |  | 演讲台 | 800*610*1220  | 个 | 1  | 1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高；<br>2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；<br>3、结构为拼接，台面底下配置层板及走线系统；<br>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。                               |

|    |   |       |              |   |   |   |
|----|---|-------|--------------|---|---|---|
| 93 |    | 条桌    | 1200*400*760 | 张 | 1 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性强；</li> <li>2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；</li> <li>3、功能配置为主台（二人位）+收纳格；</li> <li>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。</li> </ol>   |
| 94 |    | 条桌    | 1800*400*760 | 张 | 4 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性强；</li> <li>2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；</li> <li>3、功能配置为主台（三人位）+收纳格；</li> <li>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。</li> </ol>   |
| 95 |    | 条桌    | 2200*400*760 | 张 | 2 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性强；</li> <li>2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；</li> <li>3、功能配置为主台（三人位）+收纳格；</li> <li>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。</li> </ol>   |
| 96 |   | 餐台    | 1200*700*750 | 组 | 9 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、所有木材采用橡胶木实木，自然木纹，保留天然特性；</li> <li>2、表面经植物木蜡油漆表面处理，5层底油及3层面漆；</li> <li>3、餐台拆装结构，结构结合隐藏式五金扣件，粘合全部AB铁胶；</li> <li>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。</li> </ol>  |
| 97 |  | 注射椅   | 标准           | 张 | 1 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用橡胶木实木材料，经去皮、烘干、防虫防腐处理，自然木纹，保留天然特性；</li> <li>2、四腿落地，榫卯结构，带脚踏；</li> <li>3、表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；</li> <li>4、结构牢固简洁，方便清洁和维护，使用寿命更长。</li> </ol>   |
| 98 |  | 按摩椅   | 970*1050*995 | 组 | 2 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、面料采用西皮，具有耐磨耐用、耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能，防霉抗菌，易清洁；</li> <li>2、采用一体发泡成型全新料海绵，软硬适中，久坐不变形；</li> <li>3、全实木内框架+单电机电动伸缩机构，结构牢固；使用3万次无故障；木材含水率8~12%；</li> <li>4、配置单人位，电动伸缩机构，电动伸缩功能，可躺145°，可舒缓疲惫感；</li> <li>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。</li> </ol>                   |
| 99 |  | 多功能沙发 | 单人位          | 组 | 7 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、面料采用西皮，防磨耐污性好；</li> <li>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；</li> <li>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</li> <li>4、底座采用S形弹簧与高弹细带形成稳固的网状结构，经久耐用；</li> <li>5、沙发配置为单人位，沙发可拉伸折叠，座背可平放躺卧，可倾斜坐靠；</li> <li>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</li> </ol> |

|     |   |      |              |   |   |   |
|-----|---|------|--------------|---|---|---|
| 100 |    | 等候沙发 | 1800*850*880 | 张 | 7 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、面料采用西皮，防磨耐污性好；</li> <li>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；</li> <li>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</li> <li>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</li> <li>5、沙发配置为三人位，两侧带扶手；配置实木脚架；</li> <li>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</li> </ol>                |
| 101 |    | 等候沙发 | 1900*780*780 | 张 | 9 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、面料采用西皮，防磨耐污性好；</li> <li>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；</li> <li>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</li> <li>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</li> <li>5、沙发配置为三人位，两侧带扶手；配置金属喷涂脚架；</li> <li>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</li> </ol>              |
| 102 |   | 等候沙发 | 820*780*780  | 张 | 2 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、面料采用西皮，防磨耐污性好；</li> <li>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；</li> <li>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</li> <li>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</li> <li>5、沙发配置为单人位，两侧带扶手；配置金属喷涂脚架；</li> <li>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</li> </ol>              |
| 103 |  | 等候沙发 | 标准           | 张 | 1 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、面料采用西皮，防磨耐污性好；</li> <li>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</li> <li>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</li> <li>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</li> <li>5、配不锈钢脚架；</li> <li>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</li> </ol>                                    |
| 104 |  | 等候沙发 | 单人位          | 组 | 2 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、面料采用西皮，防磨耐污性好；</li> <li>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；</li> <li>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</li> <li>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</li> <li>5、沙发配置为单人位，底部配实木脚架；两侧带全皮扶手，扶手与座垫间为斜面设计；</li> <li>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</li> </ol> |



|     |   |      |               |   |     |   |
|-----|---|------|---------------|---|-----|---|
| 105 |    | 等候沙发 | 三人位           | 组 | 2   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、面料采用西皮，防磨耐污性好；</li> <li>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；</li> <li>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</li> <li>4、底座采用 S 形弹簧与高弹细带形成稳固的网状结构，经久耐用；</li> <li>5、沙发配置为三人位，底部配实木脚架；两侧带全皮扶手，扶手与座垫间为斜面设计；</li> <li>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</li> </ol> |
| 106 |    | 等候沙发 | 2000*1200*750 | 张 | 2   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、面料采用西皮，防磨耐污性好；</li> <li>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；</li> <li>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</li> <li>4、底座采用 S 形弹簧与高弹细带形成稳固的网状结构，经久耐用；</li> <li>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。</li> </ol>  |
| 107 |   | 等候沙发 | 1600*500*400  | 张 | 11  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、面料采用绒布，弹性好防磨耐脏；</li> <li>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</li> <li>3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</li> <li>4、底座采用 S 形弹簧与高弹细带形成稳固的网状结构，经久耐用；</li> <li>5、沙发无扶手，无靠背；底部配不锈钢脚架；</li> <li>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</li> </ol>                  |
| 108 |  | 办公椅  | 标准            | 张 | 16  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、靠背面料为网布，座垫为西皮，防磨耐污性好；</li> <li>2、海绵采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</li> <li>3、背架采用尼龙加玻璃纤维材质，不易氧化；带可调节头枕及固定腰靠；</li> <li>4、底盘采用功能底盘，可 360 度旋转，自由升降；配置尼龙固定扶手；配尼龙五星脚及静音脚轮；</li> <li>5、设计符合人体工学设计，久坐不累，缓解疲劳。</li> </ol>                                  |
| 109 |  | 办公椅  | 标准            | 张 | 287 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、靠背面料为网布，座垫为西皮，防磨耐污性好；</li> <li>2、海绵采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</li> <li>3、背架采用尼龙加玻璃纤维材质，不易氧化；带腰靠；</li> <li>4、底盘采用功能底盘，可 360 度旋转，自由升降；配置尼龙固定扶手；配尼龙五星脚及静音脚轮；</li> <li>5、设计符合人体工学设计，久坐不累，缓解疲劳。</li> </ol>  |
| 110 |  | 接待椅  | 标准            | 张 | 30  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、靠背面料为网布，座垫为西皮，防磨耐污性好；</li> <li>2、海绵采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</li> <li>3、背架采用尼龙加玻璃纤维材质，不易氧化；带固定腰靠；</li> <li>4、椅架为壁厚 2.0mm 铁管喷涂弓形脚；配置尼龙固定扶手；</li> <li>5、设计符合人体工学设计，久坐不累，缓解疲劳。</li> </ol>  |

|     |   |     |    |   |     |   |
|-----|---|-----|----|---|-----|---|
| 111 |    | 示教椅 | 标准 | 张 | 91  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、靠背面料为网布，座垫为西皮，防磨耐污性好；</li> <li>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</li> <li>3、背架采用尼龙加玻璃纤维材质，不易氧化；</li> <li>4、椅架为壁厚 1.5MM 管架喷涂钢架，配尼龙脚垫；可全功能收起折又叠；</li> <li>5、椅子配写字板；</li> <li>6、整椅结构稳定，设计符合人体工学设计。</li> </ol> |
| 112 |    | 示教椅 | 标准 | 张 | 263 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、靠背面料为网布，座垫为西皮，防磨耐污性好；</li> <li>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</li> <li>3、背架采用尼龙加玻璃纤维材质，不易氧化；</li> <li>4、椅架为壁厚 1.5MM 管架喷涂钢架，配尼龙脚垫；可全功能收起折又叠；</li> <li>5、整椅结构稳定，设计符合人体工学设计。</li> </ol>                    |
| 113 |    | 接待椅 | 标准 | 张 | 49  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、靠背、座垫面料采用西皮，防磨耐污性好；</li> <li>2、采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</li> <li>3、脚架为电镀弓字脚，Φ25*1.8MM 管架，受力处加套管增强整体承重能力（承重部分采用双套管工艺）；</li> <li>5、配置连体固定扶手；</li> <li>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</li> </ol>                     |
| 114 |  | 操作椅 | 标准 | 张 | 11  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、座垫面料采用西皮，防磨耐污性好；靠背采用聚丙烯注塑成型；</li> <li>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；</li> <li>3、配置多功能底盘+三级气压棒+电镀活动五星脚架+静音脚轮；</li> <li>4、结构简洁耐用，方便清洁和维护。</li> </ol>                                     |
| 115 |  | 餐椅  | 标准 | 张 | 4   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、靠背采用多层夹板基材，板材表面经贴木皮处理，其他采用橡胶木实木，经去皮、烘干、防虫防腐处理，自然木纹，保留天然特性；</li> <li>2、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</li> <li>3、靠背贴合脊背弧度，久坐不累；座板配西皮软包坐垫；</li> <li>4、整装工艺，榫卯结构，结构简单牢固；</li> <li>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。</li> </ol>         |
| 116 |  | 接待椅 | 标准 | 张 | 24  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、一体成型 PP 椅座，标配定型坐垫、座壳，坚固耐磨用；</li> <li>2、配软包座垫，采用布艺面料，防磨耐污性好；</li> <li>3、脚架为壁厚 2.0mm 管材，细砂粉喷白色，经静电喷涂处理；</li> <li>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。</li> </ol>   |
| 117 |  | 靠背椅 | 标准 | 张 | 76  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用高强 PP 材料经最新注塑工艺一体成型；</li> <li>2、椅子无扶手，可堆叠 4-5 张，节约存储空间；</li> <li>3、结构简单牢固，可水洗，防晒，不易氧化，适用于不同的场景；</li> <li>4、材料安全无异味，使用寿命长。</li> </ol>   |

|     |   |     |     |   |     |   |
|-----|---|-----|-----|---|-----|---|
| 118 |    | 礼堂椅 | 单人位 | 位 | 108 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、座包为一体发泡成型全新料海绵，座绵外覆麻绒面料，高强度座框支撑结构设计；</li> <li>2、靠背为一体发泡成型全新料海绵，外覆麻绒面料，内衬多层曲木夹板；</li> <li>3、背、座外壳选用优质 PP 工程塑料塑壳，厚度 4mm，经模具一体注塑成型；</li> <li>4、带扶手，配置实木扶手盖板及内藏式写字板；</li> <li>5、站脚采用冷轧钢管，表面经静电喷涂处理，美观牢靠，结实耐用；</li> <li>6、座包采用重力自动回复机构，回复快捷、无噪音。</li> </ol> |
| 119 |    | 陪护椅 | 单人位 | 张 | 37  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、主框架采用冷轧钢管，面管为直径 25*1.2mm 圆管，托管为直径 22*1.2mm 圆管，表面静电喷涂；</li> <li>2、椅面采用 20mm 厚聚氨酯 PU 板；</li> <li>3、底座带四个静音轮，承重 100 公斤以上，椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动，移位；</li> <li>4、配置 PU 面料包覆扶手；</li> <li>5、整体结构，可折叠钢结构家具，平时折叠收起时为一张靠背座椅，展开后可成为一张单人床。</li> </ol>               |
| 120 |    | 实验凳 | 标准  | 张 | 19  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、凳面为一次成型玻璃钢；</li> <li>2、配置多功能底盘+电镀气压棒+电镀脚圈+电镀活动五星脚架+静音脚轮；</li> <li>3、结构简洁耐用，方便清洁和维护。</li> </ol>   |
| 121 |  | 圆凳  | 标准  | 张 | 12  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、座垫面料采用西皮，防磨耐污性好；</li> <li>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；</li> <li>3、配置多功能底盘+三级气压棒+电镀五星脚架+固定静音 PP 脚垫；</li> <li>4、结构简洁耐用，方便清洁和维护。</li> </ol>   |
| 122 |  | 候诊椅 | 三人位 | 张 | 51  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、座板、背板采用高密度聚氨酯一次发泡棉成型，内置高强度钢板金属以及方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力机器一体发泡成型；</li> <li>2、扶手，站脚采用实心铝合金材料，经大型模具压铸成型后直接抛光，脚底部带橡胶防滑脚垫；</li> <li>3、横梁采用三角形钢管，厚度 1.5mm；</li> <li>4、配 3 个座位，4 个扶手，2 支站脚。</li> </ol>   |
| 123 |  | 输液椅 | 三人位 | 组 | 8   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、座背采用 1.0 鞍钢冷轧钢板，高密度聚氨酯 PU 一次发泡棉成型，内置高强度钢板金属以及方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力 PU 机器一体发泡成型；</li> <li>2、扶手、站脚采用采用冷轧钢材料，经大型模具压铸成型后直接抛光，扶手面覆 PU 板，脚底部带橡胶防滑脚垫；</li> <li>3、横梁采用 40*80*1.5mm 冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接；</li> <li>4、配输液杆。</li> </ol>        |

|   |   |            |             |   |    |   |
|---|---|------------|-------------|---|----|---|
| 124   |    | 输液椅        | 四人位         | 组 | 7  | <p>1、座背采用 1.0 鞍钢冷轧钢板，高密度聚氨酯 PU 一次发泡棉成型，内置高强度钢板金属以及方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力 PU 机器一体发泡成型；</p> <p>2、扶手、站脚采用采用冷轧钢材料，经大型模具压铸成型后直接抛光，扶手面覆 PU 板，脚底部带橡胶防滑脚垫；</p> <p>3、横梁采用 40*80*1.5mm 冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接；</p> <p>4、配输液杆。</p> |
| 125   |    | 床头柜        | 450*420*730 | 组 | 10 | <p>1、主要材料：ABS 一体成型，增加其稳固性。</p> <p>2、功能配置：毛巾架、拖拉抽屉、拖拉餐板、层板；</p>  |
| 126   |    | 滴水架        | 400*500     | 组 | 2  | <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、底板采用采用 12.7mm 厚牌实心理化板基材；</p> <p>2、滴水棒为 PP；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置为理化板底座+PP 滴水棒；</p>  |
| 127   |   | 实验室大号专用水套装 | 500*400*300 | 组 | 2  | <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、PP 水槽，500*400*300，采用高密度聚丙烯（PP）注塑一体成型，厚度 5mm 具有弹性，耐酸碱腐蚀及有机溶剂，玻璃器皿落入其中不易破碎；</p> <p>2、水龙头采用铜质水龙头，阀门为精密陶瓷阀芯，表面环氧树脂涂层处理；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、PP 水槽底部配 PP 材质专用下水器；</p> <p>2、配置为三口水龙头+大号 PP 水槽；</p>                 |
| 128   |  | 医用实验中央台试剂架 | W*400*800   | 米 | 6  | <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、框架采用铝合金；</p> <p>2、层板为 8mm 磨砂玻璃；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、铝玻结构；</p> <p>2、配置为铝合金框架+玻璃层板；</p> <p>三、工艺/其他说明：</p> <p>1、玻璃经磨边处理。</p>  |
| 129   |  | 桌上型单口洗眼器   | 标准          | 个 | 2  | <p>1、主体：加厚铜质；</p> <p>2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；</p> <p>3、喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；</p> <p>4、防尘盖：PP 材质，使用时自动被水冲开；</p> <p>5、开关：水流开启，水流锁定功能 一次完成，方便使用；</p> <p>6、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭。</p>   |
| <p><b>备注：</b></p> <p>1、本项目的核心产品为：序号 8 医疗配药分类垃圾组合柜、序号 46 护士站；</p> <p>2、本项目中所有产品的五金件、板材及其他附件辅材等须与样品中所提供的材料同一品质；</p> <p>3、以上图片仅供参考，欢迎其他相近款式参与投标；</p> |   |            |             |   |    |   |

- 4、本项目要求中所出现的产品名称、图片、工艺、材料、设备等仅为方便描述而没有限制性，如出现描述有误等，投标人可以在其提供的文件资料中进行调整或选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本采购项目内容的标准；
- 5、最终产品按招标人要求的数量和款式制作(具体款式由中标人深化且经采购单位同意后按深化后的方案制作并生产)；
- 6、最终价款按实际数量结算(各产品投标单价\*实际数量)。

## 二、样品要求

1. 因对产品的整体制作工艺、美观性、外观质量、表面处理及细节处理情况、部件连接工艺、操作的方便性等内容仅凭书面方式不能准确详细的描述，需要对样品进行主观判断；样品是评审的主要内容之一，投标人应依据其企业的实力和货物的要求提供产品的样品，提交样品供招标人及评审小组评审。**样品递交截止时间同投标截止时间，投标截止时间之后送达的样品不予接收。**

2. **投标人需在样品上标明投标人名称、项目名称、样品名称等相关信息。**

3. **不提供样品或样品提供不全的，样品分作零分处理。**

4. 投标供应商应按下表要求提供样品，评标委员会有权对投标样品进行破坏性试验，采购人将不予以补偿。

5. 评审结束后，未中标的样品按招标或代理机构通知时间取回，否则招标人或代理机构不负保管责任。中标人的样品不退还，由招标人保管、封存，并作为履约验收的依据，最终货物的材质与工艺质量低于投标时提供样品质量的，招标人有权按不合格产品退货。


6. 如投标人采用邮寄方式寄送样品，投标人需预留足够时间确保样品在递交截止时间前送达招标代理机构指定地点及指定的联系人，因邮寄或快递等各种原因造成的样品逾期送达风险由投标人自行承担。

**备注：样品于 2025 年 03 月 27 日 09:30 前送到至兰溪市振兴路 500 号政务服务中心 4 楼。**

**联系人：徐鲁云      联系电话：18257990625**

### 7. 样品清单列表

| 序号 | 采购清单对应序号 | 样品名称        | 参考图片  | 规格 (W*D*H)mm | 数量  | 样品制作标准和要求          |
|----|----------|-------------|---|--------------|-----|--------------------|
| 1  | 序号 8     | 医疗配药分类垃圾组合柜 |  | 880*650*2000 | 1 组 | 详见家具清单序号 8 材料及工艺描述 |

|   |       |     |   |                           |     |   |
|---|-------|-----|---|---------------------------|-----|---|
| 2 | 序号 10 | 治疗柜 |  | 950*600/350*<br>1950      | 1 组 | 详见家具清单序号 10 材料及工艺描述                         |
| 3 | 序号 46 | 护士站 |  | 1500*700/250*<br>750/1080 | 1 组 | 详见家具清单序号 46、序号 47 材料及工艺描述；序号 47 人造石面安装到柜体上。 |

### 三、主要原材料/五金配件的相关检测报告要求

| 序号 | 名称        | 技术参数  |
|----|-----------|---|
| 1  | ▲电解钢板     | 根据 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾≥380 小时），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9 级；镀（涂）层对基体的保护等级≥9 级；                                 |
| 2  | ▲人造石      | 根据 JC/T908-2011《人造石》GB8624-2011《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》；放射性：A 类 $IRa \leq 1.0$ ； $I \Gamma \leq 1.3$ ；燃烧性能达到 A 级；   |
| 3  | ▲冷轧钢板     | 根据 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾≥380 小时），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9 级；镀（涂）层对基体的保护等级≥9 级；                                 |
| 4  | ▲西皮       | 根据 GB/T 16799-2018《家具用皮革》；涂层粘着牢度、耐折牢度、耐磨性检测结果合格；撕裂力≥20N；气味≤3 级；pH≥3.2；香烟抗引燃特性试验检测结果合格；异味检测结果合格；材质鉴定为人造革；抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌等不少于 10 种），抗菌率≥99%。防霉性能检测（至少包括黑曲霉等不少于 10 种），防霉等级达到 0 级没有生长。 |
| 5  | ▲聚氨酯 (PU) | 符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌等不少于 10 种），抗菌率≥99%。防霉性能检测（至少包括黑曲霉等不少于 10 种），防霉等级达到 0 级没有生长。   |
| 6  | ▲阻尼门铰     | 根据 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》，耐久性（80000 次）检测结果合格；   |

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| 7  | ▲锁具       | 根据 QB/T 1621-2015《家具锁》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》；QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；使用寿命不应少于 10000 次检测合格；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾≥380 小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥9 级；涂层对基体的保护等级≥9 级；   |
| 8  | ▲三节路轨     | 根据 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；垂直向下静载荷（300N）检测合格；水平侧向静载荷（150N）检测合格；猛关或猛开检测合格；耐久性（80000 次）检测合格；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾≥380 小时以上），耐腐蚀等级≥9 级；   |
| 9  | ▲304 不锈钢板 | 根据 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾≥380 小时），耐腐蚀等级≥9 级；  |
| 10 | ▲实木颗粒板    | 根据 GB/T 4897-2015《刨花板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；含水率 3%-13%；板内密度偏差±10%；静曲强度≥11MPa；弹性模量≥1600MPa；内胶合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.8MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8%；握螺钉力：板面≥900N，板边≥600N；苯≤10mg/m <sup>3</sup> ；甲苯≤20mg/m <sup>3</sup> ；二甲苯≤20mg/m <sup>3</sup> ；TVOC≤100mg/m <sup>3</sup> ；抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌等不少于 10 种），抗菌率≥99%。防霉性能检测（至少包括黑曲霉等不少于 10 种），防霉等级达到 0 级没有生长。 |
| 11 | ▲连接件      | 根据 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》；连接件尺寸检测合格；锁紧角度检测合格；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩检测合格；   |
| 12 | ▲静音脚轮     | 根据 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》；抗冲击性检测合格；动载荷检测合格；滚动阻力检测合格；旋转阻力检测合格；静载荷检测合格；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾≥380 小时），涂层本身的耐腐蚀等级≥9 级；涂层对基体的保护等级≥9 级。   |

注：

本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。检验报告名称如有差异，但功能和技术要求参数完全符合的，予以认可。检测报告中的要求如与国家相关标准描述不一致的以国家相关标准为准。

#### ★四、商务要求

|          |  |
|----------|--|
| 包装及运输    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。货物的交付时，应附有产品合格证书（包括合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件、备件及专用工具清单等，一套完整的技术文件资料。</li><li>2. 中标人应保证所供货物是全新的、未使用过的货物。中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在建筑使用寿命内应确保正常使用寿命。</li><li>3. 中标人应负责产品的途中运输，对途中运输的安全负责。</li><li>4. 包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和露天存放问题。</li></ol> |
| 项目投标报价要求 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 本项目投标报价包括制作样品、成品、安装费、调试费、运输费、深化设计费、员工保险（工伤保险费、意外伤害保险费）、成品保护、辅料费、质保期内维修费和税金等各项一切费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不作调整。</li><li>2. 按国家规定由中标人缴纳的各种税收，由中标人向税务机关缴纳。</li></ol>  |
| 交货时间     | 合同签订后 40 日历天内完成制作并调试、安装且通过验收。<br>注：若由于采购人的场地等客观原因需延期供货的，由中标人无偿保管。  |
| 交货地点     | 必须按照采购人的指定时间将相应数量的货物送至兰溪市人民医院。   |
| 质保期及售后服务 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 质保期 3 年（厂家有超过 3 年的按厂家规定执行），质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。</li><li>2. 质保期内在正常使用的情况下出现质量问题，中标人须在 7 日内无条件整改、维修、更换。</li><li>3. 在保修期内，采购人有故障申报，中标人须在半小时内电话响应并提供解决方案；若不能以电话方式解决故障，须在 4 小时内赶到现场 24 小时解决。若不能现场解决，须提供同等性能、同等质量的货物替换，以确保采购人的货物不中断使用；或与采购人协商解决。</li><li>4. 保修期内，与维修相关的所有费用由供货方负责。</li></ol>              |



|      |   |
|------|---|
| 验收   | <p>根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购单位统一组织验收。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或第三方机构或者相关专家参与验收。验收意见作为验收书的参考资料一并存档。</li> <li>2. 按照招标文件、投标文件、采购合同等开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。</li> <li>3. 验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。</li> </ol> |
| 合格标准 | 一次性验收。  |
| 付款条件 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 付款方式：项目合同生效后 7 个工作日内采购人支付合同款的 60%作为预付款（中标人需向采购人提供预付款担保，预付款担保为合同总价的 60%，担保形式可以为银行保函、保险公司保函），完成供货并验收合格后 7 个工作日内支付至合同款的 100%。</li> </ol> <p>注：各付款节点均需在专项债资金到位后支付。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 中标人在结算合同价款时须提供正式发票。</li> <li>3. 最终合同价款按实际数量结算（各产品中标单价*实际数量）。</li> </ol>  |

## 第四章 投标人须知

### 一、说明

#### 1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的兰溪市人民医院发热门诊及急诊大楼家具采购项目。

#### 2.定义

2.1 “招标方”系指组织本次招标的金华市公共资源交易中心兰溪市分中心；

2.2 “采购单位”系指组织本次招标的兰溪市人民医院；

2.3 “投标人”系指向招标方提交投标文件的供货商；

2.4 “货物”系指供方按招标文件规定须向需方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其他有关材料；

2.5 “服务”系指按招标文件要求的投标人必须承担的义务；

2.6 “★”标记文字系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

#### ★3、合格的投标人

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；专门面向中小企业：

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

3.3 本项目的特定资格要求：无。

3.4 本项目不接受联合体投标；

3.5 本《招标文件》中所要求的其他条件。

#### 4、投标费用

4.1 不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。招标方在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

### 二、招标文件细则

#### 5、招标文件的组成

5.1 招标文件除本《招标文件》内容外，招标方在招标期间发出的质疑回答、补遗书和其他正式有效函件，均构成招标文件的组成部分。

5.2 投标人应认真对照阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照

招标文件要求提交全部资料,或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险,并可能导致其投标被拒绝。

## 6、质疑与投诉

### 6.1 质疑

6.1.1 根据财政部 94 号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为采购文件、招标过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应按招标公告中规定时间内提出要求；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

6.1.2 提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

6.1.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

6.1.4 投标人提交的质疑书需一式两份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

6.1.5 采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

### 6.2 投诉

6.2.1 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

6.2.2 投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

6.2.3 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

- (2) 投诉书内容符合本办法的规定；
- (3) 在投诉有效期限内提起投诉；
- (4) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- (5) 财政部规定的其他条件。

6.2.4 投诉人在全国范围 12 个月内三次及以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

6.2.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

- (1) 捏造事实；
- (2) 提供虚假材料；
- (3) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

6.2.6 政府采购投标人质疑函范本，请参见统一格式。

### **7、招标文件的修改**

7.1 在投标截止时间前，招标方有权修改招标文件。招标方可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标方回函确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标方可在投标截止前通知投标人，适当延长投标截止期。

7.4 招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标人须按照招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## **三、投标文件**

### **8、投标文件的语言、计量及货币**

- 8.1 投标及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。
- 8.2 除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。
- 8.3 投标货币为人民币，单位为元。

### **9、对投标文件的要求**

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

**9.2 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答应满足采购单位的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。**

### **10、投标文件的组成**

10.1 投标文件由资格证明文件、技术资信标、价格标三部分组成。第一部分为资格证明文件，

第二部分为技术资信标，第三部分为价格标。

电子投标文件中均需采用 CA 签章。投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

★10.2 递交的投标文件应分为资格证明文件、技术资信标和价格标。资格证明文件、技术资信标不得含投标报价，否则作废标处理。

### 10.3 资格证明文件的组成

(1) 法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件，法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；（格式见附件）；

(2) 符合投标人资格条件的审查材料：

a. 提供有效期内的营业执照或法人证书；

b. 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（格式见附件）

c. 无围标串标等负面行为承诺书。（格式见附件）

d. 中小微企业声明函，残疾人福利性单位、监狱企业声明函（本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”）。（格式见附件）

注：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

(1) 信用信息查询的截止时点：投标截止时间前 1 个工作日查询；

(2) 查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) 信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人将查询网页打印与其他采购文件一并保存；

(4) 信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 10.4 技术资信标的组成

(1) 投标人自评分表；（格式见附件）

(2) 投标声明书；（格式见附件）

(3) 有效期内的营业执照或法人证书；

(4) 投标人基本情况表；（格式见附件）

(5) 成功案例和业绩证明（投标人同类项目合同复印件等）；（如有）

(6) 节能环保等方面的证书；（如有）

- (7) 制造厂家质保承诺书；(如有)
- (8) 投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；(如有)
- (9) 所投货物详细配置清单；(格式见附件)
- (10) 技术偏离表；(格式见附件)
- (11) 商务偏离表；(格式见附件)
- (12) 售后服务方案；
- (13) 供货、安装、调试方案；
- (14) 技术服务、技术培训方案；
- (15) 投标方认为有必要提供的其他文件(或评分需要的相关材料)。

## 10.5 价格标的组成

10.5.1 投标函；(格式见附件)

10.5.2 开标一览表。(格式见附件)

**★注：投标函、开标一览表必须由法定代表人签字或盖章并加盖单位公章。本项目参投分支机构负责代表人身份或其授权书法律效力参照“浙财采监[2013]24号”文件执行。**

**11、投标报价[本项目设有最高限价 3240000 元，高于最高限价为废标。]为项目按采购人要求提供货物正常的报价。**

11.1 投标报价包括制作样品、成品、安装费、调试费、运输费、深化设计费、员工保险(工伤保险费、意外伤害保险费)、成品保护、辅料费、质保期内维修费和税金等所有费用，投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其他项目中，合同单价不作调整。

11.2 投标人应在投标函和《开标一览表》上写明投标服务的报价。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

11.2.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

11.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

11.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

11.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第 87 号令)第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**★11.4 采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，并作无效标处理。**

## 12、投标有效期

12.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为 90 天。

12.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购单位可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

12.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均保持有效。

### **13、投标偏离及建议**

13.1 投标人如对采购项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范的偏离表中提出。

13.2 投标人可以在投标文件中对招标项目的技术要求提出推荐意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的响应要求。

### **14、投标文件格式及密封要求**

14.1 投标人应按招标文件中第八章提供的“投标文件格式”填写。

**14.2 电子响应文件须按要求在政采云系统里上传加密的电子版响应文件（投标人需采用 CA 数字证书进行电子签章及加密）。**

### **15、投标文件的签署和盖章**

15.1 响应文件由投标人法定代表人或其法定代表人授权代表签署；若系授权代表签署，应将法定代表人授权投标委托书制作在投标文件技术资信标书内。投标人单位名称应为全称，并加盖公章。

15.2 投标文件的任何一页不得涂改、行间插字或删除。如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字并加盖公章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

## **四、投标文件的递交**

### **16、递交投标文件的地点、截止时间和开标时间**

**16.1 电子响应文件网上递交截止时间：2025年03月27日09:30。**

**16.2 电子响应文件递交地点：政采云平台。**

**注：招标方将拒绝在截止时间后递交的投标文件。**

**16.3 开标时间：2025年03月27日09:30。**

16.4 投标截止前，允许投标人更改或撤回投标文件，但须有投标人法定代表人或其授权代表签署的书面申请。投标截止后，投标文件不得更改。

## **★五、联合体投标**

**17. 本项目不接受联合体投标。**

## **六、关联企业投标**

18.1 本招标文件所称关联企业，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第 216 条之规定。

**★18.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。**

### **18.3 根据中华人民共和国财政部令第 87 号文件第三十一条规定**

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其

他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

**本项目核心产品为：序号 8-医疗配药分类垃圾组合柜、序号 46-护士站。**

## **七、转包与分包**

19.1 本项目不允许转包。

19.2 本项目不允许分包。

## **八、特别说明：**

★20.1 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

★20.2 投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★20.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部数据的真实性承担法律责任。

## **九、中止电子交易活动的情形**

出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

- (一) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (二) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (三) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (四) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

## **十、电子投标特别提醒**

**(一)请所有投标人在政采云系统准时参加线上开标活动,并且要求法定代表人或授权委托人全程在线。**

**(二)投标截止时间后,代理机构将线上开启解密,投标人需及时用 CA 锁在线解密,逾期解密,投标人自行承担风险。**

**(三)解密投标文件的 CA 锁必须跟制作投标文件的 CA 锁为同一个,否则将导致解密失败。**



## 第五章 开标和评标须知

### 一、开标

#### 1. 组织开标

开标现场人员由公证处、项目经办人、采购人（采购人代表和采购人监督人员各 1 名）及评审专家组成。

1.1 采购组织机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。

1.2 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，在线解密电子响应文件时间为开标时间起半个小时内。

1.3 评标委员会对投标文件进行评审。

1.4 在政采云系统上公布技术资信得分。

1.5 开启价格投标文件。

1.6 在政采云系统上公开报价开标情况。

1.7 评标委员会对报价情况进行评审。

1.8 在政采云系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

### 二、评标委员会

#### 2.1 组织评标程序

2.1.1 代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

2.1.2 招标方将根据招标采购项目的特点组成评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

#### 2.2 评标委员会评审程序

##### 2.2.1 在评审专家中推选评审小组组长

2.2.2 评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

2.2.3 评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

2.2.4 评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对符合性审查合格的供应商投标文件进行评估，综合比较并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

2.2.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。供应商授权代表须通过政采云线上或指定的电子邮箱等作出澄清、说明或者补正。评审小组给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清、

**说明或纠正完毕的除外。**书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

### **2.3 评标委员会评审纪律和要求**

2.3.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.3.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

2.3.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

2.3.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

2.3.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

2.3.6 采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

2.3.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按照规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分 30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

2.3.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

2.3.9 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析 and 特别说明。

2.3.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

2.3.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

2.3.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

2.3.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

2.3.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

2.3.15 评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

- ③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；
- ④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；
- ⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。
- ⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

2.3.16 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处 2000 元以上 2 万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

### 三、对投标文件的审查和回应性的确定

#### 3.1 投标文件资格性审查

3.1.1 采购人及采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.1.2 投标人以投标文件中提供的书面材料为准。

3.1.3 招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。如投标人提交的资格证明或其他内容不齐全，资格审查不予通过，由此造成的后果由投标人自己负责。

#### 3.2 投标文件符合性审查

3.2.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.2.2 在详细评标之前，根据本须知第 3.2.3 条的规定，招标机构要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，**例如关于“★”条款及特别说明为强制性要求的偏离将被认为是实质上的偏离**。招标机构决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

3.2.3 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上回应的投标。

**如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝或无效：**

- 1) 未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；提供虚假数据的（含中标后查实的）。
- 2) 投标文件不符合采购文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键词迹模糊、无法辨认的。

涂改文件、伪造或编造投标文件的。

3) 借用或冒用他人名义或证件投标的。

4) 投标人逾期上传电子投标文件。

5) 电子响应文件未加密的。

6) 参投项目的技术资信或价格与招标文件偏离的部分，不能使采购单位满意，或实质上不响应采购文件的。

7) 资格证明文件或技术资信标中体现或包含报价内容。

8) 投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，采购方将保留进一步追究责任的权利。

9) 投标人递交二份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的。按照招标文件规定提交备选投标人案的除外。

10) 投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的。投标人参加政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的。

11) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

12) 投标人的报价超过限价的和其他不符合《中华人民共和国政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

13) 参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效：(一)不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机网卡 MAC 地址相同的；(二)不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的；(三)不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

#### **四、投标文件的澄清**

在评标期间，招标机构可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均以书面形式提交。

#### **五、对投标文件的评估和比较**

5.1 由评标委员会对各投标书的全部内容进行审阅，并确定各投标文件是否合格有效。凡是对投标文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标书中需要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标人进行询标，投标人应接受询标、澄清；其记录须经投标人授权代表审阅签字，并应视作投标书的补充，对投标人具有约束力。**评标过程中如发现异常情况，由评委集体讨论决定。**

5.2 若本项目采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间出现有效供应商不足 3 家的，将依法重新组织采购活动或按规定向同级财政部门说明情况，申请采用原方式采购或者其他采购方式组织采购。其它采购方式组织采购具体指本项目采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，提交投标文件或经评审实质性响应招标文件的供应商只有两家的，经评标委员会认定，招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，报同级财政部门批准后，此招标文件可视为竞争性谈判文件，同时评标办法转为竞争性谈判成交原则，相应的投标文件可视为谈判响应文件，原评标小组改

### 为竞争性谈判小组，可继续进行竞争性谈判。

5.3 在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，先评技术资信标（含资信与服务），并选定入围供应商，再评价格标，审查价格标及其组价是否合理，最后按技术资信标、价格标情况，对招标项目做出评标结论，按本项目评标办法细则确定为中标供应商。（《评标细则》见后）

#### 5.4 支持中小企业发展

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

A. 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

B. 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

C. 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（4）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件 1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

（5）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

（6）可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机

构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

(7) 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

#### 5.5 支持创新发展

5.5.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

5.5.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

### 六、保密

6.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

6.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.3 评标委员会不向落标方解释未中标原因，不退还投标文件。

### 七、定标

7.1 评标结束后，由采购人确认评标结果，采购人确定中标人并经中标公示期满后向中标人发送中标通知书。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

7.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

### 八、签订合同

8.1 中标方按《中标通知书》指定的时间、地点与采购单位签订合同。

8.2 招标文件、中标方的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

8.3 中标人拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

## 第六章 评标细则

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10号）以及兰溪市的有关规定，更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标定标办法。

### 一、评标组织

评标委员会由 5 人组成。

### 二、评（定）标方法

开标后，采用综合评分法，评标专家组以开标、评标、询标情况为基本依据，对通过资格性审查及符合性审查的有效投标文件及其投标人按评标内容进行分析、评议，确定合格供应商，根据中华人民共和国财政部令第 87 号文件规定，本次招标采购技术资信分为 70 分，价格分为 30 分。先评技术资信标得分（含资信与服务），后再开价格标，取合格供应商中投标价格最终最低的投标报价为评标基准价，对合格的供应商进行价格分计算，以二项总分最高为中标方（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；技术资信分与投标报价都相同的，抽签决定中标单位）。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选人资格以此类推。中标候选人因不可抗力或者中标后被查实未实质性响应招标文件或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位可以与候补中标候选人签订政府采购合同，以此类推或重新招标。

### 三、技术资信标评定（满分为 70 分）

技术资信分设置为 70 分，分值分配见以下表格。评标委员会根据表格，对该标项各投标单位的技术资信标进行书面审核和评论后，由各成员独立酌情给分，打分时保留小数 1 位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术资信标（含资信业绩和售后服务）最终得分为评标成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数 2 位。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准   | 分值    | 类型  |
|----|------|--|-------|-----|
| 1  | 业绩   | 2022 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）至今投标人签订的类似业绩：每个有效业绩得 0.5 分，最高得 3 分。<br>注：提供完整的合同，是否为同类业绩由评标委员会统一认定，不提供不得分。  | 0-3 分 | 客观分 |
| 2  | 企业证书 | 1、投标人提供环境管理体系认证证书得 1 分；<br>2、投标人提供质量管理体系认证证书得 1 分；<br>3、投标人提供职业健康安全管理体系认证证书得 1 分；<br>4、投标人提供家具产品有害物质限量认证证书得 1 分；<br>注：以上认证证书的认证范围需包含家具类，投标文件中需提供相应证书复印件及“全国认证认可信息公共服务平台”查询网页截图。资料提供不全或认证范围不符合的不得分。 | 0-4 分 | 客观分 |

|   |              |   |       |     |
|---|--------------|---|-------|-----|
| 3 | 深化设计         | <p>投标人根据采购需求清单及技术描述等,结合采购人需求提供符合医院需要的平面深化、产品彩图、产品结构图、产品彩图的美观性及产品结构的合理性进行评分。</p> <p>①平面深化全面合理(0-2分);<br/>②产品美观、详细(0-3分);<br/>③结构清晰合理(0-3分);<br/>④产品图片美观、完整(0-2分);</p>  | 0-10分 | 主观分 |
| 4 | 项目实施<br>方案   | <p>根据投标人结合本项目特点制定的项目实施方案评分。包括但不限于实施供货总体方案、生产保障、运输方案、安装方案、验收方案、增值服务等。</p> <p>①实施供货总体方案(0-2分);<br/>②生产保障(0-2分);<br/>③运输方案(0-2分);<br/>④安装方案(0-2分);<br/>⑤验收方案(0-2分);<br/>⑥增值服务(0-2分)。</p>   | 0-12分 | 主观分 |
| 5 | 售后服务         | <p>根据投标人提供售后服务内容、服务方式、故障响应及故障解决方案、专业技术人员保障、技术培训等评分。</p> <p>①售后服务内容(0-2分);<br/>②服务方式(0-2分);<br/>③故障响应及故障解决方案(0-2分);<br/>④专业技术人员保障(0-2分);<br/>⑤技术培训(0-2分)。</p>  | 0-10分 | 主观分 |
| 6 | 质保期限         | <p>质保期在满足招标文件3年的基础上,每增加1年加0.5分,最高得1分。(提供质保承诺书)</p>  | 0-1分  | 客观分 |
| 7 | 主要材料<br>技术响应 | <p>《主要原材料/五金配件的相关检测报告要求》中带“▲”的原材料及五金技术参数响应情况评分:<br/>全部满足招标文件要求的得12分,每有一项带▲成品参数负偏离招标文件要求的扣1分,12分扣完为止。</p> <p>【检验报告要求提供具有CMA或CNAS认证标志,检验报告应为抽样检测,检验(检测)报告委托单位为投标人或所投产品制造商,加盖投标人公章;须同时提供检测(检验)报告及检验检测机构由市场监督管理部门颁发的“检验检测机构资质认定证书”扫描件和在全国认证认可信息公共服务平台官网(<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>)或者国家认证认可监督管理委员会官网</p> | 0-12分 | 客观分 |



|   |     |  |        |     |
|---|-----|--|--------|-----|
|   |     | (www.cnca.gov.cn/)的查询网址截图及链接。】   |        |     |
| 8 | 样品  | <p><b>评委根据投标人提供的实物样品进行打分，不提供样品或样品提供不全的本项不得分。</b></p> <p>一、提供符合要求医疗配药分类垃圾组合柜 1 组（0-5 分）：</p> <p>1. 产品款型设计：产品造型、结构、外观、规格，使用人性化、安全性、环保性及可观赏性等符合程度（0-2 分）。</p> <p>2. 产品加工工艺：产品材料、连接固定、产品细致性，其产品实用性、可靠性、稳定性符合程度（0-1 分）。</p> <p>3. 材料品质：选用材料包括钢板、五金配件、石材等符合程度（0-2 分）。</p> <p>二、提供符合要求治疗柜 1 组（0-5 分）：</p> <p>1. 产品款型设计：产品造型、结构、外观、规格，使用人性化、安全性、环保性及可观赏性等符合程度（0-2 分）。</p> <p>2. 产品加工工艺：产品材料、连接固定、产品细致性，其产品实用性、可靠性、稳定性符合程度（0-1 分）。</p> <p>3. 材料品质：选用材料包括钢板、五金配件、石材等符合程度（0-2 分）。</p> <p>三、提供符合要求护士站 1 组（0-6 分）：</p> <p>1. 产品款型设计：产品造型、结构、外观、规格，使用人性化、安全性、环保性及可观赏性等符合程度（0-2 分）。</p> <p>2. 产品加工工艺：产品材料、连接固定、产品细致性，其产品实用性、可靠性、稳定性符合程度（0-2 分）。</p> <p>3. 材料品质：选用材料包括木板、人造石、五金配件等符合程度（0-2 分）。</p> | 0-16 分 | 主观分 |
| 9 | 政策分 | <p>投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得 0.5 分，最高可得 2 分。未提供相关证明材料的不得分。（提供相关证明材料和政策依据备查）</p>  | 0-2 分  | 客观分 |

注：1.以上所有相关证明均提供复印件加盖公章，若未按上述要求提供书面及证明材料，或提供的书面及证明材料与事实不符，或提供的书面及证明材料无法提供完整的投标响应信息的均不给分。

2.任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。

#### 四、价格分（满分为 30 分）

4.1 价格标的开启：技术资信分确定后，将开启合格投标人的价格标，公开宣读并由投标人确认。对没有合格的投标人价格标将不予开启。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最终最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

投标人的价格分按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = \left[ \frac{\text{评标基准价}}{\text{投标报价}} \right] \times 30\% \times 100$$

4.2 根据《中华人民共和国财政部令第 87 号》第六十条规定：“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。

#### 五、总分计算方法（满分为 100 分）

计算公式：投标人的最终得分= 技术资信得分 + 价格得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后 2 位。）

## 第七章 合同主要条款(范本)

甲方(采购人): \_\_\_\_\_ 签订地点: 兰溪市

乙方(中标人): \_\_\_\_\_ 签订时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关政府采购法规,甲乙双方按照\_\_\_\_\_ (项目编号: \_\_\_\_\_) 采购结果, 签订本合同:

### 一、合同货物

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计金额 | 随机配件 |
|------|----|------|------|----|----|------|------|
|      |    |      |      |    |    |      |      |
|      |    |      |      |    |    |      |      |
|      |    |      |      |    |    |      |      |

合计人民币金额(大写): \_\_\_\_\_

**注: 具体要求详见招标文件《第三章 招标需求》。**

**二、供货时间、地点:** 合同签订后 40 日历天内完成制作、调试、安装并通过验收。将上述清单所列的货物送至甲方指定地点, 并承担运输过程中发生的一切费用。

注: 若因甲方的场地或其他客观原因导致需延期供货的, 中标人应无偿保管货物。

### 三、包装及运输:

1. 产品包装应符合国家或专业(部)标准规定。货物的交付时, 应附有产品合格证书(包括合格证、部件合格证、材料合格证等)、产品说明书、装箱单、易损件、备件及专用工具清单等, 一套完整的技术文件资料。

2. 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的货物。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下, 在建筑使用寿命内应确保正常使用寿命。

3. 乙方应负责产品的途中运输, 对途中运输的安全负责。

4. 包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施, 从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况(例如恶劣天气)和露天存放问题。

**四、验收:** 根据中华人民共和国现行技术标准, 按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范, 由采购单位统一组织验收。

1. 甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或第三方机构或者相关专家参与验收。验收意见作为验收书的参考资料一并存档。

2. 按照招标文件、投标文件、采购合同等开展履约验收。甲方成立验收小组, 按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时, 按照约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后, 应当出具验收书, 列明各项标准的验收情况及项目总体评价, 由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3. 验收不合格的项目, 甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

**五、异议期：**在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。

**六、付款方式：**1.项目合同生效后 7 个工作日内甲方支付合同款的 60%作为预付款（乙方需向甲方提供预付款担保，预付款担保为合同总价的 60%，担保形式可以为银行保函、保险公司保函），完成供货并验收合格后 7 个工作日支付至合同款的 100%。

注：各付款节点均需在专项债资金到位后支付。

2.乙方在结算合同价款时须提供正式发票。

3.最终合同价款按实际数量结算(各产品中标单价\*实际数量)。

**七、履约保证金：**本项目不收取履约保证金。

**八、违约责任：**

(1)违反本合同约定，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方承担违约责任，违约方应按合同法赔偿对方经济损失。

(2)乙方未按采购方要求的时间提供货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能履行交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期履行交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

(3)乙方达不到项目要求，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取相应的处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用，整改延误的时间不作为整个项目工期延期的理由。

**九、合同相关文件：**有关本次采购项目的招标文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部分。若“本次采购项目的招标文件以及相关的函件，如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的招标文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

**十、合同在执行过程中出现的未尽事宜，**双方在不违背本合同和招标文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

**十一、合同争议处理方式：**本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第（2）种方式处理：

(1)提交金华仲裁委员会仲裁。 (2)依法向兰溪市人民法院起诉。

本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

合同附件和本合同均具有同等法律效力。 自签订之日起生效。

|   |   |
|---|---|
| 甲方（公章）：<br>地址：<br>法定（授权）代表人：<br>委托代理人：<br>开户银行：<br>账号：<br>签订日期： | 乙方（公章）：<br>地址：<br>法定（授权）代表人：<br>委托代理人：<br>开户银行：<br>账号：<br>签订日期： |
|---|---|

注：此合同样本仅作参考，采购人、供应商可根据采购项目的实际情况进行修改。

## 第八章 投标文件格式

### 第一部分：资格证明文件封面格式（仅供参考）

# 兰溪市人民医院发热门诊及急诊大楼家具采购项目

## 投标文件 (资格证明文件)

项目编号：\_\_\_\_\_

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_

投标人地址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 资格证明文件目录

(1) 法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件,法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件(委托代理时必须提供);(格式见附件);

(2) 符合投标人资格条件的审查材料:

a. 提供有效期内的营业执照或法人证书;

b. 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函;(格式见附件)

c. 无围标串标等负面行为承诺书;(格式见附件)

d. 中小微企业声明函,残疾人福利性单位、监狱企业声明函(本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”)。(格式见附件)

## 一、法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_；

单位性质：\_\_\_\_\_；

地 址：\_\_\_\_\_；

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_；

姓 名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_；

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_公司在下面签字的\_\_\_\_\_  
(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权\_\_\_\_\_ (单位名称) 在下面签字的\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (被授权人的姓名、职务) 为本公司的唯一合法代理人，就(招标项目名称) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_、项目编号：\_\_\_\_\_的投标及合同的执行完成和保修，以本公司名义处理一切与  
之有关的事务。

**被授权人身份证复印件：**

**授权人身份证复印件：**

法定代表人(签字或盖章)：\_\_\_\_\_

授权代表(被授权人)(签字或盖章)：\_\_\_\_\_

单位名称(盖章)：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



## 二、符合投标人资格条件的审查材料：

- a. 提供有效期内的营业执照或法人证书；

b.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函，格式如下：

### 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与【项目名称：\_\_\_\_\_】【项目编号：\_\_\_\_\_】政府采购活动，  
郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

- 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
- 2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

c. 无围标串标等负面行为承诺书，格式如下：

### 无围标串标等负面行为承诺书

本人作为经授权的投标人（或供应商、竞拍人等，下同）代表，清楚知晓我单位参与本项目投标（交易，下同），现对以下事项作出郑重承诺并签名：

一、我单位和本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。

二、我单位和本人在本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标，决不损害其它投标人、招标人（或采购人、拍卖人等，下同）的合法权益。

三、我单位如被查实在本项目活动中存在围标串标等行为，本人作为违法行为直接责任人员，将承担被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。

《无围标串标等负面行为承诺书》签署页

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标人名称（公章） | 法定代表人或委托代理人（签字或盖章） |
|----|-----------|--------------------|
| 1  |           |                    |

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

a. 中小微企业声明函，残疾人福利性单位、监狱企业声明函（本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”），格式如下：

### 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）兰溪市人民医院的（项目名称）兰溪市人民医院发热门诊及急诊大楼家具采购项目采购活动，**提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造**。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （          ），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）；**制造商**为（企业名称）          ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （          ），属于（采购文件中明确的所属行业：工业）；**制造商**为（企业名称）          ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、此表需列出本项目中的全部货物。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

## 监狱企业声明函（如有）

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：\_\_\_\_\_。

本公司为参加（项目名称：\_\_\_\_\_）（项目编号：\_\_\_\_\_）采购活动提供本企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)：

投标人代表签字或盖章：

日期： 年 月 日

注：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 残疾人福利性单位声明函（如有）

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)：

投标人代表签字或盖章：

日期： 年 月 日

第二部分：技术资信标封面格式（仅供参考）

兰溪市人民医院发热门诊及急诊大楼家具采  
购项目

投标文件  
（技术资信标）

项目编号：\_\_\_\_\_

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_

投标人地址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 技术资信标目录

- (1) 投标人自评分表；（格式见附件）
- (2) 投标声明书；（格式见附件）
- (3) 有效期内的营业执照或法人证书；
- (4) 投标人基本情况表；（格式见附件）
- (5) 成功案例和业绩证明（投标人同类项目合同复印件等）；（如有）
- (6) 节能环保等方面的证书；（如有）
- (7) 制造厂家质保承诺书；（如有）
- (8) 投标人质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书；（如有）
- (9) 所投货物详细配置清单；（格式见附件）
- (10) 技术偏离表；（格式见附件）
- (11) 商务偏离表；（格式见附件）
- (12) 售后服务方案；
- (13) 供货、安装、调试方案；
- (14) 技术服务、技术培训方案；
- (15) 投标方认为有必要提供的其他文件（或评分需要的相关材料）。

**注：招标文件未提供格式的，由投标人自行拟定。**

### 投标人自评分表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 | 投标人自评分 | 投标文件对应页码 |
|----|------|------|----|--------|----------|
|    |      |      |    |        |          |
|    |      |      |    |        |          |
|    |      |      |    |        |          |
|    |      |      |    |        |          |
|    |      |      |    |        |          |
|    |      |      |    |        |          |
|    |      |      |    |        |          |
|    |      |      |    |        |          |
|    |      |      |    |        |          |
|    |      |      |    |        |          |



## 投标声明书

致：兰溪市人民医院

\_\_\_\_\_（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_。

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的\_\_\_\_\_项目的投标，为便于贵方公正、择优的确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、数据都是准确的和真实的；

2、我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为：

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人全称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 投标人基本情况表

|                |    |  |        |  |      |  |      |  |
|----------------|----|--|--------|--|------|--|------|--|
| 企业名称           |    |  |        |  | 成立时间 |  |      |  |
| 法定代表人          | 姓名 |  | 职务     |  | 职称   |  | 联系电话 |  |
| 企业负责人          | 姓名 |  | 职务     |  | 职称   |  | 联系电话 |  |
| 法人营业执照         |    |  | 企业资格等级 |  |      |  |      |  |
|                |    |  | 银行信用等级 |  |      |  |      |  |
| 固定资产净值         |    |  | 流动资产   |  |      |  |      |  |
| 总人数 人， 其中： ... |    |  |        |  |      |  |      |  |
| 企业简介：          |    |  |        |  |      |  |      |  |

注：此表仅供参考，可自行制作。

投标人全称（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 所投产品详细配置清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的名称  | 品牌    | 制造商全称 | 型号规格  | 详细技术参数 | 数量    | 单位    |
|----|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 1  | ..... | ..... | ..... | ..... | .....  | ...   | ...   |
| 2  | ..... | ..... | ..... | ..... | .....  | ...   | ...   |
| .. | ..... | ...   | ..... | ..... | .....  | ..... | ..... |
| .  |       |       |       |       |        |       |       |
|    |       |       |       |       |        |       |       |
|    |       |       |       |       |        |       |       |
|    |       |       |       |       |        |       |       |
|    |       |       |       |       |        |       |       |

注：

1. 投标人须根据拟提供的产品参数详细填写此表。
2. 此表中的产品必须与《开标一览表》中填报的内容相一致。
3. 此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标人全称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 商务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号  | 内容 | 招标要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明(如有) |
|-----|----|------|--------|------|--------|
| 1   |    |      |        |      |        |
| 2   |    |      |        |      |        |
| 3   |    |      |        |      |        |
| ... |    |      |        |      |        |
|     |    |      |        |      |        |
|     |    |      |        |      |        |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

- 1、投标响应情况：需用明确的产品情况响应来表明该需求是否被满足（描述性需求），无偏离即为重复招标要求；
- 2、偏离情况分别为：正偏离、无偏离或负偏离。用“无偏离/正偏离/负偏离”响应来表明该需求有无偏离；
- 3、说明栏：存在偏离的情况需解释投标人的产品与招标需求之间的偏差。

投标人全称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

第三部分：价格标封面格式（仅供参考）

兰溪市人民医院发热门诊及急诊大楼家具采  
购项目

投标文件  
（价格标）

项目编号：\_\_\_\_\_

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_

投标人地址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 价格标目录

- 一、投标函；（格式见附件）
- 二、开标一览表。（格式见附件）

## 一、投 标 函

致：兰溪市人民医院

\_\_\_\_\_（投标人全称）授权\_\_\_\_\_（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的\_\_\_\_\_（招标项目名称、项目编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

- 1、资格证明文件；
- 2、技术资信投标书；
- 3、价格投标书；
- 4、其它：
- 5、据此函，签字代表宣布同意如下：

1) 所附开标一览表中规定的应提供和支付的货物投标总价为\_\_\_\_\_元，即人民币\_\_\_\_\_（大写）。

2) 投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3) 投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4) 其投标自开标之日起有效期 90 日。

5) 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内不可撤回其投标。

6) 我方承诺除偏离表列出的负偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

7) 投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8) 与本投标有关的一切正式往来通信请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

投标人法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

投标日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号        | 产品名称 | 品牌和型号 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|-----------|------|-------|-------|----|-------|
| 1         |      |       |       |    |       |
| 2         |      |       |       |    |       |
| 3         |      |       |       |    |       |
| ...       |      |       |       |    |       |
| 合计：_____  |      |       |       |    |       |
| (大写)_____ |      |       |       |    |       |

### 备注：

1、投标报价包括制作样品、成品、安装费、调试费、运输费、深化设计费、员工保险（工伤保险费、意外伤害保险费）、成品保护、辅料费、质保期内维修费和税金等各项一切费用，投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不作调整。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

**3、特别提示：中标结果公告将对中标单位投标文件中的此表予以公示。**

投标方名称（盖章）：\_\_\_\_\_

投标方法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_