

# 哈巴河县“文化市集”综合体建设 项目-设备采购

## 公开招标文件

项目名称：哈巴河县“文化市集”综合体建设项目-设备采购

项目编号：HBHCG-2025-GK001

采购人：哈巴河县文化体育广播电视和旅游局

集采机构：哈巴河县政府采购中心

二〇二五年二月

# 目 录

- 第一部分 投标须知
- 第二部分 采购需求
- 第三部分 评标办法
- 第四部分 主要合同条款
- 第五部分 投标文件格式

# 公告

哈巴河县“文化市集”综合体建设项目-设备采购的潜在供应商应在政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 上获取采购文件，并于 2025年03月06日12点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HBHCG-2025-GK001

项目名称：哈巴河县“文化市集”综合体建设项目-设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：1412185.45 元

最高限价：1412185.45 元

采购需求：采购家具、社区提升改造设备、广告制作及安装（具体参数详见招标文件）；

合同履行期限：所有产品供货、安装、调试在 45 个日历天内完成

本项目（否）接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1：供应商为中小企业。本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策，须提

供中小企业声明函。

### 3、本项目的特定资格要求：

(1) 具有有效营业执照；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系；

(3) 具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力；

(4) 未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

### 三、获取采购文件

时间：2025年02月14日至2025年02月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：登陆政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 上获取

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

### 四、响应文件提交

截止时间：2025年03月06日12点00分（北京时间）

地点：供应商应将电子投标文件上传到“政采云（<https://www.zcygov.cn/>）”平台

## 五、开启

时间：2025年03月06日12点00分（北京时间）

地点：新疆政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件（供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3. 各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可

拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

5. 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

7. 各投标人应随时关注新疆政府采购网项目信息，如有必要对招标文件澄清、修改及变更的将在本网站及时发布，文件一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在投标人，请各投标人自行关注本次招标项目相关信息的变更情况，否则所造成的一切后果由投标人自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名 称：哈巴河县文化体育广播电视和旅游局

地 址：哈巴河县

联系方式：15199539119

## 2. 采购代理机构信息

名 称：哈巴河县政府采购中心

地 址：哈巴河县人民路 52 号

联系方式：0906-6626937

## 第一部分 投标人须知

★投标人须知前附表★		
序号	项 目	内 容
1	项目名称	哈巴河县“文化市集”综合体建设项目-设备采购
2	项目编号	HBHCG-2025-GK001
3	采购人及集采机构	采购人：哈巴河县文化体育广播电视和旅游局 集采机构：哈巴河县政府采购中心
4	资金来源	援疆资金
5	招标方式	公开招标
6	采购内容	采购家具、社区提升改造设备、广告制作及安装
7	供货期	所有产品供货、安装、调试在 45 个日历天内完成。
8	质量要求及质保期	合格，投标方提供的货物必须符合国家及行业标准。 质保期：1 年
9	供货地点	甲方指定地点
10	投标人资格	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业。本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策，须提供中小企业声明函。</p> <p>3、本项目的特定资格要求：</p> <p>（1）具有有效营业执照；</p> <p>（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系；</p> <p>（3）具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力；</p> <p>（4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；</p>
11	投标有效期	45 天
12	财务状况	2023 年度（附经审计过的财务报告）

13	投标文件份数	<p>投标人开标及公示后要求： 纸质版投标文件 1 正 1 副，电子版（U 盘或光盘）2 份 备注：本项目以电子投标文件为准，纸质版投标文件只用于档案存档使用，如遇特殊情况必要时或可能需要查阅纸质版投标文件。</p>
14	投标文件的组成	<p>1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政府采购云平台申请获取采购文件，并需要使用 CA 锁，在新疆政府采购网-下载专区下载-供应商客户端制作响应文件，并生成 JMBS 格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。若供应商参与投标，自行承担与投标有关的一切费用。</p> <p>2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办.理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。</p> <p>3、供应商可前往新疆政府采购网（<a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cm/">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cm/</a>）下载专区，下载政府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政府采购云平台客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。</p> <p>4、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的 CA 锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。</p> <p>5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS 格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。</p> <p>6、未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后 5 个工作日内退还。</p>

15	投标保证金	<p>缴纳方式：电汇、保函等非现金形式</p> <p>投标保证金：15000.00 元</p> <p>投标保证金缴纳账号：</p> <p>开户名称：哈巴河县财政局</p> <p>开户银行：哈巴河县农村信用合作联社</p> <p>开户行行号：402902500012</p> <p>账号：8241010001201100008889</p> <p>注：汇款单上需注明项目编号或项目名称。投标保证金缴纳期限：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前 将投标保证金汇入指定账户。</p> <p>注：供应商缴纳投标保证金时，须备注所投项目编号或项目名称。</p> <p>保证金退还：请携带法人授权委托书及委托人的身份证复印件（加盖公章及法人章）、汇款凭证，找采购文件中的集采机构项目联系人办理。</p>
16	开标时间及开标地点	<p>开标日期及时间：2024 年 03 月 06 日 12：00（北京时间）</p> <p>开标地点：政采云平台线上操作</p>
17	付款方式	<p>签订合同后支付 50%，货物到场安装调试完成且验收合格后付剩余 50%。</p>
18	履约保证金	<p>甲乙双方在签订合同中协商约定。</p>
19	投标上限价	<p>上限价为 1412185.45 元（壹佰肆拾壹万贰仟壹佰捌拾伍元肆角伍分），投标企业的报价不能高于或等于此上限价，否则废标。</p>

20	政府采购政策功能及其他	<p>超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。</p> <p>2、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。</p> <p>3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。</p> <p>4、本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策；</p> <p>5、中小企业划分标准所属行业：<u>零售业</u></p>
21	低于成本价不正当竞争预防措施（实质性求，未响应作无效标处理）	<p>1. 在评审过程中，评审委员会认为供应商投标价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标小组应当要求其在合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效处理。</p> <p>供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。</p> <p>2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。</p> <p>3. 供应商提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明的，评标小组应当将其响应文件作为无效处理</p>

# 一、 招标文件

## 1.1 适用范围

1.1.1 本招标文件仅适用于本招标公告中所述项目的货物及相关服务的采购。

## 1.2 定义

1.2.1 “采购人”是指：哈巴河县文化体育广播电视和旅游局。

1.2.2 “集采机构”是指：哈巴河县政府采购中心。

1.2.3 “监管部门”是指：哈巴河县财政部门。

1.2.4 “供应商”是指：响应招标文件要求并且符合招标文件规定资格条件和参加公开招标的法人、其他组织或者自然人。

1.2.5 “成交供应商”是指：是指经评审小组评审，授予合同的供应商。

1.2.6 采购人和集采机构统称为招标采购单位。

## 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：详见前附表

1.3.2 供货期：详见前附表

1.3.3 质量要求：合格

## 1.4 投标企业资格要求

1.4.1 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的投标人条件：

1.4.2 本次招标要求投标人须：具备相关专业有效的营业执照。

1.4.3 见投标人须知前附表（根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单（查询网址“信用中国”网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)））、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询网址“中国政府采购”网

（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的供应商，拒绝其参与本招标项目（查询对象包括供应商企业、企业法定代表人，查询日期为发布公告之后，提供网页并加盖投标公章）。

1.4.4 提供经审计的财务报告，财务报告应包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，具体年份要求见供应商须知前附表。

## 1.5 保密

参与招标投标活动的各方对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保

密，违者对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.6 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语附有中文注释。

## 1.7 计量单位

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.8 分包

本项目不允许分包

## 1.9 供应商不得存在下列情形之一且需在响应文件中逐一作出承诺，格式自拟：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

(4) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(5) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

## 1.10 踏勘现场

潜在投标人可在投标截止时间前对现场和周围环境进行自行勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有材料。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 投标须知；
- (2) 采购需求；
- (3) 评标办法；
- (4) 主要合同条款；

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标企业仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，在招标人开标前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标企业须知前附表规定的开标时间前以书面形式发给所有领取招标文件的投标企业，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标企业在收到澄清后，在投标企业须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### **2.3 招标文件的修改**

2.3.1 在投标截止时间 5 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标企业。

2.3.2 投标企业收到修改内容后，在投标企业须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## **3. 投标文件**

### **3.1 投标文件的组成**

3.1.1 报价一览表

3.1.2 报 价 函

3.1.3 报价明细表

3.1.4 法定代表人授权书

3.1.5 投标保证金

3.1.6 供应商基本情况表

3.1.7 技术参数、功能偏离表

3.1.8 参与采购活动前三年内无重大违法记录声明

3.1.9 履行合同的设备技术能力证明表

3.1.10 中小企业声明函(投标人)货物

3.1.11 项目服务方案

3.1.12 其他资料

### **3.2 投标有效期**

3.2.1 投标有效期为 45 天，投标人在投标有效期内不得要求撤销或修改其

投标文件。

3.2.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标企业延长投标有效期。投标企业同意延长的，相延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标企业拒绝延长的，其投标失效，但投标企业有权收回其投标保证金。

### 3.3 投标保证金缴纳与退还

3.3.1 投标单位须将投标保证金（投标保证金金额见投标须知前附表），通过电汇或转账两种方式之一将投标保证金，从投标方账户汇入招标代理公司账号。不接受投标单位以现金，支票方式缴纳投标保证金。须在电汇凭证中“附件信息与用途”一栏中注明：\*\*项目投标保证金，投标单位在填写电汇凭证时所填写公司名称必须与投标单位名称一致，且为全称。

3.3.2 账号信息：见前附表

3.3.3 退款流程

未中标人的投标保证金，将在中标通知书发放五个工作日内予以退还，不计利息。

3.3.4 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

(a) 投标企业在投标文件有效期内撤回其投标文件；  
(b) 投标企业拒绝接受按招标文件规定所进行的错误修正或澄清；  
(c) 投标企业未能完整交回本投标须知要求交回的图纸、标准施工工艺光盘或U盘。

(d) 投标企业在中标后未能在规定期限内签署合同。

(e) 由于投标企业未能遵守招标文件的其它规定致使招标人的招标工作失败或对招标工作产生极其不利的影晌，包括但不限于投标企业的恶意串谋、欺詐、威胁、贿赂。

### 3.4 投标文件的修改和撤消

3.4.1 投标人在递交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤消，须在投标截止日期之前向招标方发出修改或撤消的书面通知，该通知须有投标人代理人的签字。

3.4.2 投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进

行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样。在投标截止日期之前收到该通知才有效。对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方。

3.4.3 投标截止日期以后不允许修改投标文件。

3.4.4 投标人不得在开标时间起至投标有效期满前撤消投标文件。否则招标方将没收其投标保证金。

#### **4. 投标文件的提交**

1. 供应商应于 2025 年 03 月 06 日 12:00 时(北京时间)整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2. 开标时间后 30 分钟内（2025 年 03 月 06 日 12:00 时-12:30 前）供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未到场未按时解密的，视为投标文件撤回。

#### **5. 评标委员会与评标**

5.4.1 评标小组成员由（新疆政采云系统）专家库中抽取 5 人。

5.4.2 评标小组受“招标领导小组”领导和监督，招标人将按现行有关法律及行政法规的规定组成由技术和经济专家参加的评标委员会，根据本次招标的评标办法进行评标。

5.4.3 本次招标的评标办法参见第四章。

#### **6. 评标过程保密和知识产权**

开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标企业向招标人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。构成本招标文件各个组成部分的文件都是有关各方的智力劳动成果，未经招标人书面许可，投标企业不得擅自复印和用于非为本招标所需的其它目的。

## 7. 评标原则

7.1 评标工作遵循公平、公正、科学、择优的原则。投标文件应符合招标文件所有要求且投标报价合理，但不保证最低报价的投标人中标。

7.2 评委会依据国家相关的法律法规、各级政府的政策规定、招标文件和投标文件进行评审而不靠其他条件，评标委员会对所采取的评标做法无义务对投标人解释。

7.3 保密原则，开标之后，直到与中标单位签署合同之前，凡是属于审查、评审的有关资料以及决定中标人的信息等，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露，否则按有关规定追究责任。在评标期间，投标人企图影响评标的任何活动，将导致其投标被拒绝。

7.4 投标企业的同等对待原则，招标文件有实质性变动的，招标人应通知所有参加招标的投标企业，使每个投标企业有同等机会对报价文件进行修改。

7.5 客观公正的原则，招标人应当确保每个投标企业都能够在相同的条件下，进行公平竞争。

## 8. 投标文件的澄清、补正

为了有助于招标人及其招标小组根据更好地了解投标企业的投标意图，其投标文件进行审查、评价和比较，招标人及其招标小组可以个别地要求投标企业澄清其投标文件（包括投标价格）的某些细节（包括可能存在的任何不平衡报价）以及对其投标文件中存在的非实质性不响招标文件要求的细微偏差（包括商务方面和技术方面）进行补正。有关澄清的要求与答复以书面形式或以答辩会议并制作答辩会议纪要的形式进行。但这些要求、答复、答辩不寻求、提出或允许更改投标文件中的实质性内容。

招标人及其招标小组认为有必要进行投标文件答辩会并以书面方式通知各投标企业后，投标企业及时参加答辩会议。

不管招标人是否要求投标企业进行投标文件答辩，在本招标工程评标期间，招标人及其招标小组可能会要求投标企业拟派负责本工程主要人员就其本人专业理论、实践经验、投标文件中的有关事项、本人对本招标工程的特点和难点的认识以及具体对策等进行陈述和答辩；提醒投标企业注意，招标人及其招标小组对此人询问表现的评价将会对本招标工程的评标和决标产生重要的影响。招标人

将至少会提前 24 小时通知各投标企业时间和地点，参加人员和有关具体要求，投标企业在收到这样的书面通知后立即以书面形式确认已收到这样的会议通知。

如果投标企业未能按时出席或拒绝出席招标人以书面形式通知的投标文件答辩会，投标企业将会失去中标的机会和可能。

## 9. 中标通知

在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标企业。

## 10. 合同授予

### 10.1 合同授予标准：

10.1.1 招标人将把合同授予能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标企业。

10.1.2 招标人依据本投标须知之附件：评标办法对中标候选人的投标文件进行修正，将交由投标企业确认并纳入双方签订的相的合同文件中。

10.1.3 投标企业仔细阅读本投标须知之附件：评标办法。

### 10.2 中标通知书：

10.2.1 确定出中标人后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标企业及其投标被接受。在该通知书中给出投标企业按合同实施、完成和维护工程中的中标标价以及工期、质量和合同签订日期、地点。

10.2.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

10.2.3 投标企业接到中标通知书后按规定签订合同后招标人及时将未中标的结果通知其他投标企业。

### 10.3 中标公示：

招标人在评审结束后，在新疆政府采购网公示招标推荐结果，公示期一个工作日，公示期满如无异议，招标人将确定中标成交人。

### 10.4 合同的组成

下列文件均为合同不可分割的组成部分：

10.4.1 招标文件；

10.4.2 中标人的投标文件；

10.4.3 中标通知书；

10.4.4 补充招标文件及答疑记录。

10.5 合同的签署：

10.5.1 招标人与中标人于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件，并使用本招标文件提供的合同订立书面合同。

10.5.2 如果中标人收到中标通知书后，无正当理由拒绝按其中规定的期限和本须知的规定与招标人签订合同；或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；招标人将视同该中标人放弃其中标资格，招标人将按照本须知规定的办法重新确定中标人或重新组织招标，并没收其投标保证金。

10.5.3 合同协议书经招标人、投标企业双方法定代表人或其授权委托人签字及加盖公司法人印章后立即生效。



## 第二部分 采购需求

### 红色记忆馆设备及家具采购清单

序号	项目	规格描述(高*长*宽)	单位	数量
<b>一、设备</b>				
1	一楼视频区 65 英寸电视	HDMI 接口数量:3 个, 屏幕比例:16:9, 语音遥控类型:远程语音遥控, 电视形态:平板, 电视类型:高刷新电视分区背光电视, 分辨率:4K 电视, CPU 核数:四核心:接口类型, LAN 端子 AV HDMI USB RF 射频接口, 刷屏率:120Hz, 视频显示格式:2160p, 含边框整屏尺寸:1453mm*841mm*86mm	台	1
2	一楼水吧开水机	45 升双头一冷一热二级过滤 , 304 不锈钢内胆 , 功率 3000w 一次 300 杯以上尺寸:360mm*250mm*638mm	台	1
3	一楼水吧单门冷饮柜	容量: 400L 电压:220V 尺寸: 600mm*590mm*1950mm	台	1
4	一楼水吧咖啡饮料台式一体机	四冷四热(四种饮料) , 压缩制冷, 功率 1600w 一次 16 杯以上。灯箱广告。尺寸:340mm*460mm*700mm	台	1
5	制冰机	材质: 不锈钢 尺寸: 700mm*660mm*930mm 制冰量: 150KG 进水方式: 自动进水 功率: 413W	台	1
6	一楼水吧烤肠机	七管全自动双层烤肠机 : 功率 : 1050w, 尺寸: 570mm*450mm*485mm	台	1
7	一楼水吧烤箱	68 升热风炉, 微电脑菜单控制, 功率 : 4500w, 尺寸 : 675mm*640mm*500mm	台	1
8	一楼水吧饮料打包机	90/95 通用款-冷热可封, 效率 : 600-700 杯, 功率 : 400w, 尺寸: 250mm*390mm*524mm	批	1
9	一楼水吧收银机	收银点餐一体机, 15.6 英寸屏幕, 2+16G, android11.0+四核 CPU, 内置打印机, 功率: 1050w, 尺寸 : 382mm*240mm*365mm	台	1

10	雪糕冰淇淋冷藏柜	卧式推拉门冷藏柜，总容量：101L（含）-200L（含）	台	1
11	二楼人民食堂抽油烟机 燃气灶	材质：不锈钢	套	2
12	二楼人民食堂洗菜盆	材质：不锈钢，尺寸：60cm*45cm，不锈钢高龙头，不锈钢下水，软管	套	4
13	二楼茶水间热水机	出水方式：一开一温，功率：2KW，电源：50Hz/220v，水压：0.1-0.4MPa，尺寸：505*400*1360mm，水箱容量：18L，产水量/h：开水 20L 温开水 60L，产水量/单次最大：开水约 6L 温开水约 15L	项	1
14	操作间三门冰箱	尺寸：宽×深(厚)×高 562mmx595mmx1778mm	台	1
15	二楼照相馆相机	金属结构 拍摄不需用电，135 胶卷 旁轴 机械相机	套	1
16	二楼照相馆冲印设备	G48-全套硬件设备（仅硬件），22-黑白彩色大满贯黑白彩色药水	套	1

装修家具及购置物品采购清单

序号	项目	规格描述(高*长*宽)	单位	数量
17	P2LED 显示屏	模组尺寸：（宽*高）mm：320*160 净屏尺寸：（长*高）mm：4480*2720 模组点数：（宽*高）点：160*80 含边框尺寸（长*高）：4580*2820 模组排列：（列*行）个：14*17 显示屏分辨率（长*高）：2240*1360 点间距：2mm 像素构成：表贴三合一 1515(1R1G1B) 像素密度：250000 模组分辨率(W*H)：160×80 模组尺寸(W*H)：320×160mm 最大功耗：≤650W/m <sup>2</sup> 平均功耗：≤300W/m <sup>2</sup> 睡眠模式功率密度：≤150W/m <sup>2</sup> 平整度≤0.1mm 接口：电源和信号接口均采用防呆插头 设计避免反接，均设计有防脱落结构 白平衡亮度：≥600cd/m <sup>2</sup> 色温：3000~21000 可调 像素中心距相对偏差<3% 色度均匀性：±0.002Cx, Cy 之内 亮度均匀性：≥98.5% 基色主波长误差：△λD≤5 水平视角(H)/垂直视角(V):170° ±5° 刷新频率：≥3840Hz 换帧频率：50Hz&60Hz 灰度等级：65536 级，16bit	m <sup>2</sup>	12.18

		<p>亮度调节功能：0%-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化自动调整和任意设置 亮度功能</p> <p>亮度鉴别等级：按照 SJ/T11141-20175.10.6 规定 C 级以上</p> <p>对比度≥8000:1</p>		
18	接收卡	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、集成 12 组 75 接口，24 组 RGB 信号输出，无需转接板；</li> <li>2、支持静态至 1/128 扫描之间的任意扫描类型，支持各种 LED 驱动芯片和译码芯片，支持各种 LED 显示模组，支持 SM16188B 特殊模组；</li> <li>3、支持低亮高灰、低灰补偿、色彩还原、逐点校正、快速修缝、RGB 独立 Gamma 调节技术，大幅提升显示屏的画质</li> <li>4、支持数据对开，有助于显著提升刷新率，；支持数据组任意交换，有助于合理布局接收卡，提升显示屏质量；</li> <li>5、支持数据偏移，支持从左到右、从右到左、从上到下、从下到上任意数据走线，支持异形箱体功能、复杂调屏功能，灵活实现各种不规则异形屏幕构造和创意显示控制；</li> <li>6、支持画面旋转功能和 3D 显示功能，满足特殊显示需求；</li> <li>7、支持快捷模组配置、智能扫描、智能向导设置、Mapping 功能、接收卡定位、内置画布调试等功能模块，调试软件集成各品牌厂家模组配置文件，云端备份，极大方便显示屏快捷安装调试，保障显示屏后期维护；</li> <li>8、支持配置参数备份、环路备份功能、自动断电功能，最大程度地保障系统的稳定运行，保障显示屏安全；</li> <li>9、支持误码率检测、指示灯状态监控、电源监测、盐雾监测、温湿度监测，提供完备的显示屏运行状态监控功能；</li> <li>10、支持固件在线升级、配置参数回读、多程序备份、版本兼容功能（不同型号接收卡同屏混用），极大方便系统维护和功能升级；</li> </ol>	张	28.00

19	二合一视频处理器	<p>1、1U 机箱。集成发送卡设计，6 路千兆网口输出。单机可带载 393 万像素，水平最大 8000 像素，垂直最大 3840 像素。</p> <p>2、5 路视频输入接口：HDMI2.0×2、DVI×1、VGA×1、CVBS×1，支持 2 路 4K@60Hz 视频源，支持 1 路 PAL/ NTSC 复合视频；</p> <p>3、支持独立的 3.5mm 音频输入和音频输出；</p> <p>4、前置 USB2.0 接口，支持视频播放、图片播放、视频/图片混合播放三种模式；</p> <p>5、标配 2.0"液晶屏(320×240)和旋转按钮，支持多语言菜单界面（中文、英文、俄文、越南语等）；</p> <p>6、支持 3 组快捷功能按键：一组对输入信号源快捷切换；另一组对 U 盘播放快捷操控；第三组是常用快捷功能键，支持亮度调节、局部/全屏显示切换；</p> <p>7、支持串口、网口单机直连或固定 IP 控制设备视频信源切换及模式更新、相关参数设置和功能配置，完成对 LED 显示屏的参数设置；支持 RS232 中控；</p> <p>8、支持预存≤8 个用户模式，支持便捷的场景切换；</p> <p>9、支持计划任务。支持输入视频源定时切换，支持用户模式定时切换，支持设备输出定时开启/关闭；</p> <p>10、支持智能配置。支持输入自适应信号源分辨率，支持输出自适应显示屏参数配置；</p> <p>11、支持 EDID 设置。支持自定义输入分辨率，支持读取、修改设备的 EDID 信息；</p> <p>12、支持 VGA 调整和 VGA ADC 校正，支持 CV ADC 校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑屏、偏移、不满屏问题；</p> <p>13、支持信号快速切换、点对点功能、输出控制功能、图像镜像功能、画面截取功能；支持亮度调节、图像调节、色温调节；</p> <p>14、支持按键锁定功能、自动断电功能、热备份功能，保障系统的稳定运行，保障显示屏安全；</p> <p>15、支持工厂复位、固件在线升级、远程维护功能，极大方便系统维护和功能升级；</p>	台	1.00
20	电源	200W-5V 电源，效率高、高可靠性；-20~+60C 工作温度；短路/过载保护；功能 100%满载老化	台	40.00
21	常规配电柜	功能特点：1、额定功率：10KW；2、配电柜输入电压为交流 380V±15%，工频 50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。	台	1.00
22	线材辅料	国标线材，配电箱到大屏动力电缆，大屏内电源连接电缆、信号传输网线、高清线缆等。	m <sup>2</sup>	12.92

23	钢结构	采用 Q235B 国标材料，镀锌方管，不锈钢包边	m <sup>2</sup>	12.92
----	-----	--------------------------	----------------	-------

## 影院设备

24	合并功放	<p>智能三合一功放 = 效果器+话筒+功放：功能特点</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 内置无线麦克风、效果器、功率放大器于一体的智能化产品，带给您专业级卡拉 OK 效果。</li> <li>● 数字功放带来更强劲动力，优质电路板使用微控制技术，寿命比普通基板更持久。</li> <li>● 触摸屏显示，尽显高贵，中英语言可选择；用户可在触摸屏幕上直接操作菜单，简单方便。</li> <li>● 双 K 歌芯片使音频错峰而行不同步，有效防止啸叫杂音等问题，让音效变得深厚饱满，接近自然人声</li> <li>● 音乐、麦克风、效果开机音量设置及最大音量锁定功能；一键恢复出厂设置。</li> <li>● 支持 MP3 播放，提前下载喜欢的歌曲，便可随时聆听。</li> <li>● 内置多种 K 歌场景模式。</li> <li>● 无损蓝牙播放</li> <li>● ARC 音视频信号回传功能。</li> <li>● 支持 USB 调音软件控制接口。</li> <li>● 高保真、大动态功率放大器，超强稳定性，功率十足。</li> <li>● 1.5U 机身，可搭配角码使用，轻松上机柜，任意场所均可使用。</li> </ul> <p>接口配置◆ HDMI 2.0、4 路 HDMI 输入端和 1 路 HDMI 输出端（可选配）◆ 内置两支高端无线话筒（可选配）◆ 1 路数字光纤输入接口 ◆ 2 组模拟立体声输入接口（VOD、DVD）</p> <p>◆ 2 路外接麦克风输入接口◆ 内置 5.0 蓝牙无损播放器及 MP3 播放接口◆ USB 调音软件控制接口 ◆ 两通道音箱输出接口技术参数，1.5U 600W+600W（主声道）（8Ω，EIAJ）</p>	台	1
25	音响	<p>低音：8 寸 100 磁 35 芯,高音：80 磁 25 芯,频率响应：65Hz 20kHz 覆盖角度 (HxV)-6db:90 度(水平)x40(直,声压灵敏度 (1W/1M) 97dB ,最大连续声压级：98dB ,峰直声压直：98dB,输入阻抗:8Ω 额定输出功率:120W,音响尺寸：27*42*30CM ,净重：8KG 外包尺寸：50*70*35CM</p>	对	1
26	s12 有源低音炮	<p>产品特点：12 寸新款有源低音炮 T 座孔是金属的，是高密度中纤低音炮专用板材，喷漆工艺，有 4 个脚垫，防滑防震，用的 8 只安森美大功率功放管，大容量电解电容，大环牛变压器，高功率的大风扇，灵敏度 90dB■8Ω 立体声功率：180w</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■输入连接器：XLR 母</li> <li>■输入阻抗：20KΩ 平衡</li> <li>输入灵敏度：0.77V</li> <li>■输入共态抑制比：&gt;80db</li> <li>■阻比系数（8Ω）：&gt;400</li> <li>■总谐波失真：&lt;0.1%（20Hz-20kHz 1W）</li> <li>■频率响应：20-180Hz</li> </ul>	只	2

27	BEAM295 光束灯	灯泡：光源进口凤凰 290 瓦 (8000K 色温, 2000 小时)●功耗：230V 50HZ 350VA ●光学器件：3 片透镜式镜头组, 变焦 0° -3.9° 一个 24 蜂窝棱镜电子聚焦; 20 米处, 50000LUX●2 种通道模式: 16 个国际标准 DMX512 通道和 20 个国际标准 DMX512 通道●水平扫描: 540° (16bit 精度扫描)●垂直扫描: 280° (16bit 精度扫描)●色片盘: 14 个插拔式色片+白光, 17 图案, 带双向旋转效果 尺寸: 523mm×337mm×511mm 净重: 16KG	台	6
28	面光灯	输入电压: AC110-230v. 50-60Hz 额定功率 200W 光学角度: 19° /26° 控制模式: 手动 /DMX521 色温: 3200 重量: 9.5Kg 尺寸: 260mm*260mm*590mm	台	10
29	面光灯 (LED 帕灯)	电压: AC110 - 250V, 50 - 60HZ, 功率: 168 W, LED 数量: 54 leds × 3 W (R: 12, G: 18, B: 18, W: 6)发光角度: 8° / 15° / 26° / 38° (任何角度), 控制信号: DMX512, 操作模式: 数码 DMX 通道数: 7, 控制模式: DMX512, 声控, 自动, 主机/ 从机, 产品尺寸: 29cm*33cm*23cm 净重: 3.8KG	台	12
30	灯光控制台	DMX512/1990 标准, 超大 1024 个 DMX 控制通道, 光电隔离信号输出。超大控制 96 台电脑灯或 96 路调光, 使用珍珠灯库。内置图形轨迹发生器, 有 135 个内置图形, 方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制, 如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数 (如: 振幅、速度、间隔、波浪、方向) 均可独立设置。60 个重演场景, 用于储存多步场景和单步场景。多步场景多可储存 600 步。带背光的 LCD 显示屏, 中英文显示关机数据保持。U 盘备份和升级。 专业鹅颈工作灯, 适合室内外演出使用。 电源: AC 90-240V / 50-60Hz 开关电源。 尺寸: 485mm*420mm*105mm	台	1
31	DMX 信号放大器	1 路 DMX512 数码输入, 1DMX 数码输出 输入/输出光电隔离, 4 或 8 路独立放大驱动输出 信号放大整形功能, 延长信号传输距离 增强数据总线接入设备数量的能力保护灯光控制台 DMX512 输出接口, 故障现场隔离, 提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。独立的 LED 信号指示, 电源: AC100-240V/50-60Hz	台	1

32	烟机	电压:AC 110/230V 50-60Hz±10% ●功率:1500W ● 预热时间:6 分钟 ●烟油容量:3 升●喷雾距离:15 米 ●烟雾覆盖:25000cu. ff/min ●控制方式: 线控/遥控●毛 重: 7.8kg ●净重:6.8kg ●产品尺寸: 51cm×26cm×21.5cm ●包装尺寸: 52cm×32.5cm×26cm	台	2
33	灯钩	采用高强度镁合金压铸, 外表面静电喷涂。 吊挂螺栓规格:M10*70 适合吊挂聚光灯、成像灯、电脑灯等舞台灯具。	只	32
34	保险绳	304 不锈钢材质, 高强度拉绳端子, 长度 0.8 米	条	6
35	电源线	RVV2*1.5	米	200
36	信号线	国标音频 RVVP2*0.5	米	200
37	灯杆	不锈钢直径 30 钢管焊接而成	道	4
38	灯光音箱综合布线及安装	1、 秋叶原纯铜喇叭线 2.、HDMI 线 3、2.0 4k HDMI 线 20M	项	1
39	台式电脑	I3-12100/8G/512G/ 串口/无光驱/集显/W11/15 升/国产	台	1
40	笔记本电脑	I5-12450H/16G/512G/ 集显/14 寸 WUXGA 高清雾面/Win11/国产	台	1
41	A4 打字复印一体机	产品类型:黑白激光打印机机身 尺寸:35*24*20(CM) 打印速度:18 页/分钟 最高分辨率 :高达 1200X1200dpi 进纸盒容量:150 页月负荷打印 :5000 页	台	1

42	开关	四开（树脂材质，100mm*100mm）	个	6
		三开（树脂材质，100mm*100mm）	个	13
		两开（树脂材质，100mm*100mm）	个	10
		一开（树脂材质，100mm*100mm）	个	10
43	灯具	9 瓦 12 寸黑色 LED 筒灯	个	230
		18 瓦 300mmx300mm 嵌入平板灯	个	5
		20 瓦 1200LED 长条明装灯	个	12
		36 瓦 1500mmx50mm 长条吊线灯	个	18
		15 瓦新中式茶室灯	个	1
		12 瓦单头仿古吊线灯	个	82
		8 瓦 LED 灯条中性光	卷	25
		400 瓦变压器	个	10
		300 瓦变压器	个	6
		免焊接头	个	100
		1.5 m <sup>2</sup> 平行线	卷	2
		一公分黑色线性灯槽（柜体用）	米	250
		铝方通 600mm 长专用长条灯	个	66
44	插座	10A 五孔插座	个	130

		16A 空调插座	个	20
45	照片打印机	六色无线打印机， 尺寸：149cm*403cm*369mm	台	1
46	三楼红色小影院老式放映机	16 毫米 mm 胶片电影机放映机（样机）	台	1

装修家具及购置物品采购清单

序号	项目	规格描述(高*长*宽)	单位	数量
47	3匹立式空调	室内机尺寸 mm : 510*1780*315 室外机尺寸 mm: 890*673*342 外机重量: 75kg 制冷量 W: 7200 制热量 W: 9100 能效等级: 三级能效 循环风量 (m <sup>3</sup> /h) : 1200m <sup>3</sup> /h 使用部位: 1层1台, 二层1台, 3层红色小影院 2台	台	4
48	扩音器	无线版, 无线话筒, 标配	部	2

## 二、活动家具

1	一楼书画祥云案	定制，材质：5cm 台面原色实木，木色钢制腿，尺寸：160*60cm*75cm	套	7
2	一楼书画祥云案配套马鞍凳	材质：原木实木，仿皮凳面，选色：纯色，座位高度：44cm，尺寸：45cm*27cm*44cm，内高密度海绵	套	7
3	一楼茶室蒲团	材质：蒲草，选色：纯色，座位高度：20cm，直径尺寸：50cm，内高密度海绵	个	4
4	一楼茶室中式椅子	材质：榆木仿古木制腿，饰面材质：榆木仿古木，选色：原木色，座位高度：44cm，有扶手，尺寸：82cm*60cm*51cm	把	4
5	一楼办公桌子	定制，材质：5cm 台面原色实木，钢制腿，尺寸：140*70cm*75cm	套	8
6	一楼办公桌配套椅子	材质：原木色钢制腿，仿皮椅面，选色：纯色，座位高度：44cm，无扶手，尺寸：45cm*40cm*71cm，升级加厚款	套	16
7	一楼视频区弧形沙发	材质：细纹西皮面，选色：双拼纯色，座位高度：40cm，无扶手，尺寸：72cm*异型*55cm	套	1
8	一楼视频区桌子	材质：原木色钢制腿，E1 级环保实木颗粒板台面，选色：原木色，座位高度：75cm，有扶手，直径尺寸：90cm	套	4
9	一楼视频区配套椅子	材质：钢制腿，饰面材质：科技布饰面，选色：兰色，座位高度：45cm，有扶手尺寸：60cm*52cm*87cm，升级护腰款	套	2

10	一楼文创区椅子	材质：榆木原木制腿，饰面材质：榆木原木木，选色：原木色，座位高度：44cm，有扶手，尺寸：60cm*51cm*82cm	把	4
11	一楼吧台椅	材质：榆木原木木制腿，饰面材质：榆木原木木，选色：原木色，座位高度：44cm，有扶手，尺寸：60cm*51cm*82cm	把	5
12	一楼休息桌子	材质：原木色钢制腿，E1级环保实木颗粒板台面，选色：原木色，座位高度：75cm，有扶手，直径尺寸：60cm	张	2
13	一楼休息椅子配套椅子	材质：钢制腿，饰面材质：科技布饰面，选色：兰色，座位高度：45cm，有扶手尺寸：87cm*60cm*52cm，升级护腰款	把	2
14	一楼紫砂茶台	紫砂拆台，尺寸：92cm*44cm*6cm	套	2

### 装修家具及购置物品采购清单

序号	项目	规格描述(高*长*宽)	单位	数量
15	文创区吧台	E1 级环保原木色实木颗粒板柜身，原木色实木，尺寸：1000*1200*500mm	台	1
16	二楼人民食堂条凳	材质：松木仿古木制腿，饰面材质：松木仿古木，选色：仿古色，座位高度：42cm，无扶手无靠背，尺寸：42cm*98cm*25cm	个	16
17	二楼人民食堂八仙桌	材质：松木仿古木制腿，饰面材质：松木仿古木，选色：仿古色，高度：75cm，尺寸：100cm*100cm*75cm	张	4
18	二楼人民食堂暖水瓶	复古铁壳暖水瓶，2升	个	6
19	二楼人民食堂铸铁锅含木盖	黑铁锅，直径50cm	口	2
20	二楼人民食堂竹蒸屉	竹制，直径40cm	套	1
21	二楼人民食堂粗陶碗	咖啡色复古陶碗，陶盘	批	1
22	二楼人民食堂红双喜盆	陶瓷，直径40cm	个	5
23	二楼人民食堂粗陶筷笼	咖啡色复古陶罐	个	6
24	二楼人民食堂粗陶烧水壶	咖啡色复古粗陶烧水壶	个	1
25	二楼人民食堂红双喜托盘	陶瓷，直径50cm	个	4
26	二楼人民食堂搪瓷水杯	无盖搪瓷水杯	个	35
27	二楼人民食堂木勺木筷	木质	批	1

28	二楼人民食堂铁炒勺， 汤勺	黑铁炒勺， 汤勺	套	1
29	二楼照相馆胶卷	彩色胶卷	个	5
30	二楼照相馆照片裁剪刀	照相馆裁剪照片一寸二寸五寸七寸工具钢口切刀	个	1

### 装修家具及购置物品采购清单

序号	项目	规格描述(高*长*宽)	单位	数量
31	二楼邮桶	绿色铁制, 尺寸 : 150cm*52.5cm	个	1
32	二楼邮包	绿色帆布, 尺寸 : 制式	个	2
33	二楼我的生活茶几	材质 : 松木仿古木制腿, 饰面材质 : 松木仿古木, 选色 : 仿古色, 高度 : 50cm, 尺寸: 120cm*60cm*50cm	项	1
34	二楼我的生活三人沙发	材质 : 布艺, 选色 : 纯色, 座位高度 : 44cm, 尺寸 : 200cm*62cm*85cm85cm, 内高密度海绵	项	1
35	二楼我的生活三人沙发旁角几	尺寸 : 88cm*88cm*135cm	个	1
36	二楼我的生活三斗两门柜	材质尺寸 : 木质 尺寸: 宽 600mm, 深 400mm, 高 750mm	个	1
37	二楼我的生活书桌	尺寸 : 1200*600*780MM	张	1
38	二楼我的生活书桌配木椅	材质尺寸 : 木质 尺寸: 长 1030mm, 宽 560mm, 高 850mm	个	1
39	二楼我的生活衣柜	材质: 木质 尺寸 : 深度 580mm, 高度: 1400mm, 宽度:1200mm	个	1
40	二楼我的生活老皮箱	材质: 木质皮革 尺寸 : 长 80 厘米、宽 45 厘米、高 26 厘米	个	2

41	二楼我的生活藤椅搭白盖巾	藤椅背搭坐垫各一个，两个藤椅需4个，藤几一个，三人沙发背搭3个，扶手2个，	个	10
42	二楼我的生活脸盆架	材质：搪瓷盆 尺寸：口径为35厘米，底径17.8厘米，高10.6厘米	个	1
43	二楼我的生活藤椅桌子	材质：藤条，饰面材质：藤条，选色：原色，高度：63cm，直径尺寸：54cm	项	1
44	二楼我的生活藤椅配套椅子	材质：藤条，饰面材质：藤条，选色：原色，座位高度：43cm，有扶手无靠背，59cm*45cm*84cm	项	1
45	二楼椅子互动折叠椅子	材质：钢制腿，饰面材质：仿皮饰面，选色：纯色，座位高度：46cm，无扶手折叠款，尺寸：40cm*40cm*79cm	把	11
46	二楼生产队条凳	材质：松木仿古木制腿，饰面材质：松木仿古木，选色：仿古色，座位高度：42cm，无扶手无靠背，尺寸：118cm*25cm*42cm，	个	3
47	二楼生产队八仙桌	材质：松木仿古木制腿，饰面材质：松木仿古木，选色：仿古色，高度：75cm，尺寸：120cm*120cm*75cm	项	1

### 装修家具及购置物品采购清单

序号	项目	规格描述(高*长*宽)	单位	数量
48	二楼我们的游戏风筝	材质：纸质 尺寸：宽度 28cm，长度 55cm	个	8
49	二楼我们的游戏跳房子 贴纸	尺寸：225cm*58cm	个	1
50	二楼我们的游戏打陀螺	尺寸：6cm，8cm	个	2
51	二楼我们的游戏滚圈	尺寸：直径 50cm，38cm	个	2
52	二楼我们的游戏摇摇马	材质：木质 尺寸：高度 59cm，宽度 88cm，厚度 29cm	个	1
53	二楼我们的游戏彩虹风 车	材质：纸质 尺寸：55cm*22.5cm	个	10
54	二楼我们的游戏茛茪草 笏帚	插风车用	个	1
55	二楼我们的游戏塑料娃 娃	塑料娃娃，不倒翁	个	10
56	二楼我们的游戏面具	西游记塑料面具	个	4
57	二楼新华书店白色喇叭	尺寸：直径 20cm	个	1
58	三楼办公室会议桌	可移动，可自由组合，可拆卸，带线盒材质：E1 级环保实木颗粒板，金属桌腿，尺寸： 320*120*75cm	张	1

59	三楼办公室椅子	材质：钢制腿，饰面材质：网布饰面，选色：黑色，座位高度：44cm，有扶手尺寸：53cm*53cm*89cm，升级护腰款	把	12
60	三楼红色小影院仿古椅子	材质：仿古木制腿，饰面材质：仿古木，选色：仿古色，座位高度：44cm，无扶手，尺寸：150cm*50cm*80cm，升级护腰款	把	29
61	三楼更衣间及二楼照相馆衣架	黑色铁艺成品万向轮衣架，尺寸：150cm*45cm*145cm	个	7
62	一楼窗帘，三楼办公室	遮光窗帘单层	米	85.0
63	二楼窗帘	蓝色的确良布艺单层	米	75.0
64	三楼窗帘	蓝色的确良布艺单层	米	60

### 装修家具及购置物品采购清单

序号	项目	规格描述(高*长*宽)	单位	数量
65	三楼红色小影院窗帘加遮光布	蓝色的确良布内衬遮光率 99%遮光布，2 倍折	米	29

## 红色基地安防监控系统

### 安防监控系统配置清单

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	质保
1	枪型摄像机	传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 快门 1/3 s~1/100,000 s 慢快门 支持 P/N 制 P 制宽动态 120 dB 日夜切换模式 ICR 红外滤片式镜头焦距&视场角 6 mm, 水平视场角: 49.1°, 垂直视场角: 26.3°, 对角线视场角: 57.2° 镜头尺寸接口 M12 光圈类型 固定光圈最大光圈数 F1.6 补光灯类型 默认白光灯, 可切换红外灯, 补光距离 红外光最远可达 50 m, 防补光过曝 支持, 波长范围 850 nm。 主码流帧率分辨率 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 2304×1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 子码流帧率分辨率 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 视频压缩标准主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264/MJPEG, 视频压缩码率 32 Kbps~8 Mbps H.264 编码类型 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265 编码类型 Main Profile, Smart264 编码 主码流支持 Smart265 编码 主码流支持码率控制 定码率, 变码率 ROI 支持主码流设置 1 个固定区域 音频压缩标准 G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC 音频压缩码率 64 Kbps (G.711) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32~160 Kbps (MP2L2) /16~64 Kbps (AAC) 音频采样率 8 kHz/16 kHz TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, QoS, UDP, Bonjour, SSL/TLS, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1x, IPv6 同时预览路数 最多 6 路 接口协议 (API) 开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28281 (2016) 日夜转换模式 白天, 夜晚, 自动, 定时切换图像增强 背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪 接口网络 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 音频 1 个内置麦克风, 报警触发 移动侦测、遮挡报警、异常 Smart 事件 越界侦测, 区域入侵侦测启动及工作温湿度 -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结) 通用功能 旋转, 镜像, 视频遮盖, 心跳, 密码保护, 水印, IP 地址过滤, 像素计算器 电流及功耗 DC: 12 V, 0.75 A, 最大功耗: 9.0 W PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.29 A~0.18 A, 最大功耗: 10.5 供电方式 DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: 802.3af, Class 不支持 PoE 电源接口类型 5.5	台	4	壹年

	<p>mm 圆口认证防护 IP66, 400 万白光全彩筒型网络摄像机 1/3" CMOS 固定焦距  2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm 可选 智能侦测: 支持越界侦测, 区域入侵侦测 支持萤石平台接入 1  个内置麦克风, 高清拾音 白光/红外双补光, 白光最远可达 30 m, 红外最远可达 50 m 支持背光  补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态适应不同监控环境 DS-2CD3T46WDV3-L  TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, QoS, UDP, Bonjour,  SSL/TLS, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1x, IPv6 同时预览路数最多 6 路接口协议 (API) 开放型网  络视频接口, ISAPI, SDK, GB28281 (2016) 用户管理最多 32 个用户, 可分 3 级用户权限管理:  管理员, 操作员, 使用本地服务预览: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+图像 smartIR 支持图像设  置 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调日夜转换模式 白天,  夜晚, 自动, 定时切换图像增强 背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪接口网络 1 个 RJ45 10 M/100  M 自适应以太网口音频 1 个内置麦克风 smart 功能报警触发 移动侦测、遮挡报警、异常 Smart  事件 越界侦测, 区域入侵侦测启动及工作温湿度 -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结) 通用  功能 旋转, 镜像, 视频遮盖, 心跳, 密码保护, 水印, IP 地址过滤, 像素计算器恢复出厂设置 支持  客户端或浏览器恢复电流及功耗 DC: 12 V, 0.75 A, zui 大功耗: 9.0 W PoE: 802.3af, 36 V~57  V, 0.29 A~0.18 A, zui 大功耗: 10.5 不支持 PoE 供电方式 DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护  PoE: 802.3af, Class 3*不支持 PoE 电源接口类型 5.5 mm 圆口认证防护 IP66</p>			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

2	半球型摄像机	<p>1/3 英寸 Progressive Scan CMOS 有效像素 400 万镜头参数水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.6°，对角线视场角：115.2° 最低照度 0.005Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 电子快门 1/3 秒至 1/100000 秒其它参数调整角度：水平 0-360°，垂直 0-75°，旋转 0-360°</p> <p>宽动态范围：120dB</p> <p>日夜转换模式：ICR 红外滤片式音频/视频分辨率 1920×1080 压缩格式视频压缩：主码流 H.265/H.264，子码流 H.265/H.264/MJPEG</p> <p>音频压缩：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 视频帧率 25fps 压缩码率 32Kbps-8Mbps 接口参数音频输入 1 路音频输入 (Line in) 音频输出 1 路音频输出 (Line out) 报警输入 1 路报警输入报警输出 1 路报警输出 (继电器输出最大支持 AC24V/DC24V, 1 A) 网络接口 10M/100M 自适应以太网口 (RJ-45) 其它参数网络协议 TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS</p> <p>防护等级 IP67 电源电压 DC 12V±25%电源功率 DC12V: 7W Max 产品尺寸 129.9×129.9×114.9mm 产品重量 0.5kg 环境温度-10℃-40℃环境湿度&lt;95% (无凝结) 其他性能智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测</p> <p>声光报警，支持声光报警输出</p> <p>H.265, Smart265</p> <p>ROI 编码技术</p> <p>内置 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持 256GB</p> <p>红外灯补光，最远可达 30m</p> <p>通用功能：心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP 地址过滤</p> <p>异常侦测：移动侦测，遮挡报警，网线断，IP 地址冲突，非法登录，存储器满，存储器错</p>	台	23	壹年
3	球型摄像机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 分辨率:网络球机摄像头的分辨率决定了图像的清晰度。常见的分辨 720p、1080p、4K 等。</li> <li>2. 图像传感器:网络球机摄像头使图像传感器决定了其对光线的感力和图像质量。常见的传感器类型有 CMOS 和 CCD。</li> <li>3. 像素:网络球机摄像头的像素数目决定了图像的细节度。常见的像素数目有 200 万、500 万、800 万等。</li> <li>4. 视场角度:网络球机摄像头的视场角度表示其能够覆盖的水平和垂直范围。视场角度越大，摄像头能够覆盖的区域就越广。</li> <li>5. 变焦:网络球机摄像头通常具有光学变焦功能，可以调整镜头的焦距以实现远近拍摄。变焦系数越大，摄像头的放大倍数就越高。</li> <li>6. 夜视功能:一些网络球机摄像头具备夜视功能，可以在低光环境下拍摄清晰的图像。常见的夜</li> </ol>	台	1	壹年

		视功能包括红外夜视和星光级夜视。 7. 防护等级:网络球机摄像头通常具有防水、防尘和防震等特性, 以适应各种环境条件。			
4	普通支架	普通支架	个	4	
5	球机吊装支架	球机 L 型支架	个	1	
6	集中供电电源	12V/20A	个	4	
7	球机电源	24V/3A	个	1	
8	设备箱	300mm*200mm*200mm	个	3	
9	32 路硬盘录像机	32 路	台	1	壹年
10	8T 监控专用硬盘	监控专用盘	块	7	储存 90 天
11	48 口千兆交换机	全千兆管理交换机	台	1	壹年
12	55 液晶电视	55 寸 4K	台	1	
13	42U 网络机柜	2000mm*600mm*600mm	台	1	
14	机架式 UPS 电源	1KV	台	1	
15	蓄电池	6GFM100AH	块	6	
16	电池柜	EPS 电池柜	个	1	
17	超五类网线	超五类	箱	3	300 米/箱
18	电源线	ZRRV2*1.0	卷	2	200/卷
19	桥架	100mm*100mm	米	200	

哈巴河县解放中路社区提升改造采购清单

序号	名称	规格	单位	数量
一、设备				
1	一楼便民大厅 大厅饮水机	三级过滤直饮水 材质：304 不锈钢，78L，额定功率 9KW，额定电压 380V 尺寸：550mm*480mm*1565mm	套	1
2	一楼大厅空调 3 匹	室内机尺寸 mm：510mm*1780mm*315mm 室外机尺寸 mm：890mm*673mm*342mm 外机重量：75kg 制冷量 W：7200 制热量 W：9100 能效等级：三级能效 循环风量 (m <sup>3</sup> /h)：1200m <sup>3</sup> /h 使用部位：1 层 1 台，二层 1 台，3 层红色小影院 2 台	台	1
3	一层临工市场 饮水机	三级过滤直饮水 材质：304 不锈钢，78L，额定功率 9KW，额定电压 380V 尺寸：550mm*480mm*1565mm	套	1
4	二层卫生间饮 水器	三级过滤直饮水 材质：304 不锈钢，78L，额定功率 9KW，额定电压 380V 尺寸：550mm*480mm*1565mm	套	1
5	二层商户直播 间补光灯	可调节色温 标准白光 (5500k±200k 或 5600K±200K)	套	1
6	笔记本电脑	I5-12450H/16G/512G/ 集显/14 寸 WUXGA 高清雾面/Win11/国产	台	1

7	台式电脑	I7 13400 16G 1t 固态 集 23.8 国产	台	5
8	二层商户直播间手机	1080P 12G+512G	部	1
9	二层商户直播间手机支架	1.85 米、四角架、带散热器	件	1
10	二层小健身房吸顶音响	吸顶蓝牙音响，尺寸：5.5 寸	套	1
11	二层小健身房跑步机	单功能跑步机 尺寸：182cmx82cmx158cm	台	2
12	二层小健身房动感单车	材质：铝合金，实心铁	台	2
13	二层共享厨房厨房设备燃气灶	燃气灶 材质：钢化玻璃 尺寸：780mmx450mmx140mm	套	2
14	二层共享厨房厨房设备吸油烟机	净化率 98%以上！目测无烟，风管无油，高效除味吸油烟机 材质：钢化玻璃 不锈钢涂层 尺寸：505*895*690mm	套	2
15	厨房冰箱	容积 558L 双变频智能温控 规格：1764mm*690mm*895mm	台	1
16	微波炉	微波炉 220V 30L 1000W-1200W	台	1
17	消毒柜	双门消毒柜 530L 220V 1000mm*420mm*1560mm	台	1
18	洗菜池（带水龙头及下水）	洗菜池 70*45 单盆（带水龙头及下水）材质：不锈钢	套	2
19	厨房净水器	净水器 460mm*320mm*420mm	件	1

20	电磁炉	5 千瓦 220V	台	1
21	会议室空调 3 匹（立式）	室内机尺寸 mm：510mm*1780mm*315mm 室外机尺寸 mm：890mm*673mm*342mm 外机重量：75kg 制冷量 W：7200 制热量 W：9100 能效等级：三级能效 循环风量（m <sup>3</sup> /h）：1200m <sup>3</sup> /h 使用部位：会议室	台	2
22	P2LED 显示屏	模组尺寸：（宽*高）mm：320*160 净屏尺寸：（长*高）mm：3520*2080 模组点数：（宽*高）点：160*80 含边框尺寸（长*高）：3620*2180 模组排列：（列*行）个：11*13 显示屏分辨率（长*高）：1760*1040 点间距：2mm 像素构成：表贴三合一 1515(1R1G1B) 像素密度：250000 模组分辨率(W*H)：160×80 模组尺寸(W*H)：320×160mm 最大功耗：≤650W/m <sup>2</sup> 平均功耗：≤300W/m <sup>2</sup> 睡眠模式功率密度：≤150W/m <sup>2</sup> 平整度≤0.1mm 接口：电源和信号接口均采用防呆插头 设计避免反接，均设计有防脱落结构 白平衡亮度：≥600cd/m <sup>2</sup> 色温：3000~21000 可调 像素中心距相对偏差<3% 色度均匀性：±0.002Cx, Cy 之内 亮度均匀性：≥98.5%	m2	7.2

		基色主波长误差： $\Delta \lambda D \leq 5$ 水平视角 (H)/垂直视角 (V): $170^\circ \pm 5^\circ$ 刷新频率： $\geq 3840\text{Hz}$ 换帧频率：50Hz&60Hz 灰度等级：65536 级，16bit 亮度调节功能：0%-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化自动调整和任意设置亮度功能 亮度鉴别等级：按照 SJ/T11141-20175.10.6 规定 C 级以上 对比度 $\geq 8000:1$		
23	接收卡	1、集成 8 组 75 接口，16 组 RGB 信号输出，无需转接板； 2、支持静态至 1/128 扫描之间的任意扫描类型，支持各种 LED 驱动芯片和译码芯片，支持各种 LED 显示模组，支持 SM16188B 特殊模组； 3、支持低亮高灰、低灰补偿、色彩还原、逐点校正、快速修缝、RGB 独立 Gamma 调节技术，大幅提升显示屏的画质 4、支持数据对开，有助于显著提升刷新率，；支持数据组任意交换，有助于合理布局接收卡，提升显示屏质量； 5、支持数据偏移，支持从左到右、从右到左、从上到下、从下到上任意数据走线，支持异形箱体功能、复杂调屏功能，灵活实现各种不规则异形屏幕构造和创意显示控制； 6、支持画面旋转功能和 3D 显示功能，满足特殊显示需求； 7、支持快捷模组配置、智能扫描、智能向导设置、Mapping 功能、接收卡定位、内置画布调试等功能模块，调试软件集成各品牌厂家模组配置文件，云端备份，极大方便显示屏快捷安装调试，保障显示屏后期维护； 8、支持配置参数备份、环路备份功能、自动断电功能，最大程度地保障系统的稳定运行，保障显示屏安全； 9、支持误码率检测、指示灯状态监控、电源监测、盐雾监测、温湿度监测，提供完备的显示屏运行状态监控功能； 10、支持固件在线升级、配置参数回读、多程序备份、版本兼容功能（不同型号接收卡同屏混用），极大方便系统维护和功能升级；	张	22

24	二合一视频处理器	<p>1、1U 机箱。集成发送卡设计，4 路千兆网口输出。单机可带载 262 万像素，水平最大 3840 像素，垂直最大 2500 像素。</p> <p>2、4 路视频输入接口：HDMI1.4×1、DVI×1、VGA×1、CVBS×1，支持 2 路 4K@30Hz 视频源，支持 1 路 PAL/ NTSC 复合视频；</p> <p>3、支持独立的 3.5mm 音频输入和音频输出；</p> <p>4、前置 USB2.0 接口，支持视频播放、图片播放、视频/图片混合播放三种模式；</p> <p>5、标配 2.0"液晶屏(320×240)和旋转按钮，支持多语言菜单界面（中文、英文、俄文、越南语等）；</p> <p>6、支持 3 组快捷功能按键：一组对输入信号源快捷切换；另一组对 U 盘播放快捷操控；第三组是常用快捷功能键，支持亮度调节、局部/全屏显示切换；</p> <p>7、支持串口、网口单机直连或固定 IP 控制设备视频信源切换及模式更新、相关参数设置和功能配置，完成对 LED 显示屏的参数设置；支持 RS232 中控；</p> <p>8、支持预存≤8 个用户模式，支持便捷的场景切换；</p> <p>9、支持计划任务。支持输入视频源定时切换，支持用户模式定时切换，支持设备输出定时开启/关闭；</p> <p>10、支持智能配置。支持输入自适应信号源分辨率，支持输出自适应显示屏参数配置；</p> <p>11、支持 EDID 设置。支持自定义输入分辨率，支持读取、修改设备的 EDID 信息；</p> <p>12、支持 VGA 调整和 VGA ADC 校正，支持 CV ADC 校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑屏、偏移、不满屏问题；</p> <p>13、支持信号快速切换、点对点功能、输出控制功能、图像镜像功能、画面截取功能；支持亮度调节、图像调节、色温调节；</p> <p>14、支持按键锁定功能、自动断电功能、热备份功能，保障系统的稳定运行，保障显示屏安全；</p> <p>15、支持工厂复位、固件在线升级、远程维护功能，极大方便系统维护和功能升级；</p>	台	1
25	电源	200W-5V 电源，效率高、高可靠性；-20~+60C 工作温度；短路/过载保护；功能 100%满载老化	台	24
26	常规配电柜	功能特点：1、额定功率：10KW；2、配电柜输入电压为交流 380V±15%，工频 50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。	台	1
27	线材辅料	国标线材，配电箱到大屏动力电缆，大屏内电源连接电缆、信号传输网线、高清线缆等。	m <sup>2</sup>	7.89

28	钢结构	采用 Q235B 国标材料，镀锌方管，不锈钢包边	m <sup>2</sup>	7.89
29	三层大会议室 会议室无线话筒	鹅颈式话筒，PLL 锁相环系统，CPU 控制技术，发射功率 10MW，调制方式 FM，高次谐波>60DB	套	3
30	三层开放办公室 室饮水机	三级过滤直饮水 材质：304 不锈钢，78L，额定功率 9KW，额定电压 380V 尺寸：550*480*1565mm	套	1
31	二层卫生间热 水器	热水器 60L，微电脑式，220v-50Hz，544x489x796mm	件	1
32	三层大会议室 吸顶喇叭	10-15w，5 寸	个	6
33	三层大会议室 功放	55w，尺寸：430*80*330	个	1

## 二、 家具

1	一层大厅两人 位组合办公桌 椅套装	材质：实木颗粒板 尺寸：1200mm*800mm*850mm	套	2
2	一层大厅两人 位组合办公桌 椅柜台休闲椅	材质：布艺内置定型海绵 尺寸：450mm*850mm	把	4
3	一层大厅两人 位组合办公桌 椅柜台对面休 闲椅	材质：布艺内置定型海绵 尺寸：450mm*850mm	把	4

4	一层大厅休息等候区茶台	材质：胡桃色木制茶台 尺寸：1800mm*780mm*730mm（包括茶具、君子六件套、排水管、废水桶、桌脚垫、泉涌式电磁炉）	套	1
5	一层大厅休息等候区茶台配套月牙椅	月牙椅 尺寸：750mm*400mm*430mm	把	4
6	一层大厅休息等候区茶台配套主椅	材质：主椅胡桃木色 尺寸：980mm*495mm*565mm	把	1
7	一层服务大厅休息等候区圆桌椅子	桌子材质：岩板+铁艺架 700mm*700mm*750mm	套	1
8	一层服务大厅休息等候区圆桌配套椅子	材质：布艺凳面+铁艺架 尺寸：850mm*470mm*500mm	把	4
9	一层临工市场洽谈桌	材质：实木颗粒板 尺寸：1200mm*600mm*750mm	套	2
10	一层临工市场洽谈椅	材质：布艺凳面+铁艺架 尺寸：850mm*470mm*500mm	组	2
11	一层临工市场定制台柜软包	一柜两椅（材质：皮质座面，实木颗粒板，内置电源可充电，尺寸：1200mm*500mm*550mm）	套	2
12	二层健身房成品乒乓球桌	乒乓球桌 2740mm*1525mm*760mm，带两幅网、带球及球拍	张	2
13	二层健身房成品台球桌	台球桌尺寸：2830mm*1550mm*840mm HB01 九尺标准台 每个台球桌带杆子 2 根，架杆 1 根。枪头一盒，枪粉 2 盒，胶皮，皮头各一盒，手套 2 副	张	3
14	二层台球架	台球架 60cm*20cm*58cm 胡桃木颜色实木颗粒板	个	2
15	二层活动大厅休闲座椅	三人位，木质材质：桦木面料：绒质，填充物：海绵结构工艺：木质工艺，尺寸：1400mm*400mm*450mm	张	4

16	二层舞蹈室对面休闲座椅	三人位, 木质材质: 桦木面料: 绒质, 填充物: 海绵结构工艺: 木质工艺, 尺寸: 1400mm*400mm*450mm	组	2
17	二层舞蹈室镜子	钢化单面镜 7200mm*2400mm	面	1
18	二层舞蹈室对面茶几	材质: 岩板加铁艺 尺寸(长*宽*高): 800mm*400mm*450mm	张	2
19	二层舞蹈室换衣凳	材质: E1 级环保实木颗粒板, 木制框架, 规格: 60cm*60cm*45cm	个	1
20	二层舞蹈室休闲椅	三人位, 木质材质: 桦木面料: 绒质, 填充物: 海绵结构工艺: 木质工艺, 尺寸: 1400mm*400mm*450mm	个	2
21	二层舞蹈室医用轨道帘子	轨道+布艺帘子 (单轨轨道直径 1.2m, 帘子尺寸: 7m*2.7m)	组	1
22	社区二层舞蹈室瑜伽球	直径 65cm	个	3
23	二层儿童室墙面儿童玩具 (乐高墙)	墙面积木益智类玩具 (乐高墙 24 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	24
24	二层儿童室地面儿童玩具	动物毛绒玩具, 益智类玩具	项	1
25	二层儿童室墙面洞洞板	洞洞板 (铝合金材质, 7.2*3m)	m <sup>2</sup>	24
26	儿童室桌	环保新材料, 防滑儿童桌, 尺寸: 3800mm*1000mm*900mm	组	1
27	儿童区椅子	环保新材料尺寸: 40cm*50cm	把	6
28	二层儿童室泡沫垫及墙面保护	泡沫垫及墙面包裹 60cm*60cm	m <sup>2</sup>	19.99

29	玩具收纳筐	玩具收纳筐 377mm*220mm*550mm	个	2
30	二层棋牌室棋牌桌（3间6+3+2）	可翻面桌面,一桌4椅子,多功能棋牌桌（3间）900mm*900mm*750mm	张	11
31	二层棋牌室椅子6+3+2	材质:木制结构、布艺 尺寸:450mm*850mm	把	44
32	二层矛调室办公桌	E1级环保实木颗粒板 定制尤加利台面 带密码锁 1400mm*600mm*750mm	台	2
33	二层矛调室办转椅	内置全定型海绵、钢制框架,墨绿色网面,带转动轮,760mm*470mm*500mm	把	2
34	二层矛调室休闲椅	材质:藤木编织椅子尺寸:700mm*810mm*380mm	个	2
35	二层矛调室茶几	茶几材质:通往木编织茶几 规格:600mm*600mm*600mm	个	1
36	二层手工/书画室手工书画桌子	6把凳子(竹藤编制450mm*850mm)	套	6
37	二层书画室/画架	画架1.5m	个	5
38	二层直播间桌	材质:E1级环保实木颗粒板 尺寸:2000mm*800mm*850mm	套	1
39	二层直播间椅子	材质:皮面,木架结构 尺寸:760mm*470mm*500mm	把	1
40	二层书画室/圆凳	材质:E1级环保实木颗粒板,木制框架,规格:600mm*600mm*450mm	个	2
41	二层积分超市沙发	材质:胡桃色木制布艺双人位沙发 尺寸:1600mm*850mm*760mm	套	2

42	二层积分超市 茶几	材质：胡桃色木制茶几 尺寸：1200mm*600mm*750mm	张	1
43	二层积分超市 /义剪理发桌 (含镜子)	1900mm*1200mm (. 包含镜子钢化)	套	1
44	二层积分超市 /义剪理发桌 椅	带脚踏液压地盘，皮面，850mm*470mm*500mm	把	1
45	二层积分超市 便民工具	维修工具套装 25 件套（电钻、充电器、膨胀螺丝、卷尺、扳手、羊角锤、尖嘴钳、老虎钳、绝缘胶带、手工锯、刀片、麻花钻、冲击钻、美工刀、水平仪、套筒、电笔、十字镐、套筒、内六角、小一字、披头套装）	套	1
46	二层积分超市 凳子软包垫	垫子 3600*450*450	米	2
47	二层小健身房 休闲椅	材质：布艺不锈钢休闲椅 尺寸：1400*400*450	个	1
48	二层健身房医 用轨道帘子	轨道+布艺帘子（单轨道直径 1.2m，帘子尺寸：7m*2.7m）	组	1
49	二层音乐室乐 谱架	乐谱架 1.7m，1700mm*420mm*280mm, 铁艺	个	5
50	二层音乐室休 闲椅	面料材质：皮面，钢制框架，尺寸：760mm*470mm*500mm	把	5
51	二层餐厅餐桌	材质：E1 级环保实木颗粒板，钢架桌腿， 尺寸：1200*600*750	套	4
52	二层餐厅餐桌 配套椅	材质：钢木，饰面材质：布饰面，工艺：纯色，靠背高度：125mm 及以下，有扶手，规格： 87cm*54cm*43cm	把	16
53	三层大会议室 主席台桌	2 人桌 1400*600*750 材质：E1 级环保实木颗粒板 定制尤加利台面 尺寸：	张	3

54	三层大会议室 主席台椅子	面料材质：网布，钢制框架，可折叠，尺寸：760mm*470mm*500mm	把	6
55	三层开放办公 区 L 形办公桌 椅套装	材质：E1 级环保实木颗粒板 尺寸：1200mm*1200mm*750mm	套	12
56	三层大会议室 会议桌	材质：E1 级环保实木颗粒板， 定制尤加利台面 尺寸：1400mm*450mm*750mm	张	50
57	三层大会议室 会议桌	面料材质：网布，钢制框架， 可折叠 尺寸：760mm*470mm*500mm	把	100
58	控制台	材质：E1 级环保实木颗粒板，铁艺桌架，规格：140cm*70cm*75cm	张	1
59	窗帘	布布艺窗帘（双层一层幻影纱、一层布艺窗帘），带罗马杆配件（实地测量）	扇	45
60	二层卫生间蹲 便器	蹲便器（720mm*480mm 防滑侧边，蹲式，陶瓷材质、带水箱及配件）	套	2
61	三层卫生间蹲 便器	蹲便器（720mm*480mm 防滑侧边，蹲式，陶瓷材质，带脚踏阀、带水箱及配件）	套	1
62	二层卫生间水 龙头	水龙头(不锈钢、左右开)	个	2
63	二层卫生间洗 漱柜(带镜柜)	洗漱柜（1400mm*500mm*830mm）实木颗粒板 镜子（1400mm*600mm）	套	1
64	一层大厅拖把 池、带水龙头	拖把池（带水龙头 500mm*500mm*600mm、陶瓷材质）	个	1
65	一层临工市场 拖把池	拖把池（带水龙头 500mm*500mm*600mm、陶瓷材质）	个	1
66	一层大厅洗手 池、带水龙头	洗手池（带水龙头 800mm*500mm*360mm）	个	2

67	二层舞蹈室医用轨道帘子	轨道+布艺帘子（单轨道直径 1.2m，帘子尺寸：7m*2.7m）	组	1
68	二层健身房换衣凳	材质：E1 级环保实木颗粒板，木制框架，规格：600mm*600mm*450mm	个	1
69	一层便民服务大厅创意纸巾盒	材质：塑料 尺寸：220mm*130mm*100mm	个	3
70	一楼便民服务大厅仿真花束	材质：绢布	束	4
71	一楼便民服务大厅花瓶	材质：陶瓷 尺寸：690mm*790mm	只	4
72	一楼便民服务大厅伞架	材质：铁质 尺寸：560mm*360mm*870mm 规格：10 头常规款	个	1
73	一楼便民服务大厅伞	尺寸：23 寸单人伞 伞柄粗度 3.5cm	个	10
74	二楼舞蹈室鞋架	材质：三层铁架 尺寸：850mm*230mm*500mm	个	1
75	二楼儿童室鞋架	材质：三层铁架 尺寸：850mm*230mm*500mm	个	1
76	二楼儿童室卡通摆件	材质：塑料（毛绒玩具）	个	10
77	二楼积分超市木制相框	材质：木制 尺寸：8 寸 内径 152mm*203mm	个	8
78	二楼手工室铁艺相框摆台	材质：铁艺 尺寸：170mm*245mm	个	8
79	二楼矛调室仿真花束	材质：绢布	个	2

80	二楼矛调室花瓶	材质：陶瓷 尺寸：690mm*790mm	个	2
81	二楼矛调室挂钟	材质：圆形塑料 尺寸：10 英寸	个	1
82	二楼矛调室纸巾盒	材质：塑料 尺寸：220mm*130mm*100mm	个	1
83	二楼健身房挂钟	材质：圆形塑料 尺寸：10 英寸	个	1
84	二楼手工室静音棉	材质：聚酯纤维 尺寸：1220*2420*9mm	张	5
85	开关	单开双控（树脂材质，100mm*100mm）	个	8
		单开 42 个（树脂材质，100mm*100mm）；	个	42
		双开 10 个，（树脂材质，100mm*100mm）	个	10
86	插座	斜五孔 205 个；（树脂材质，100mm*100mm）	个	205
		空调（16A）36 个（树脂材质，100mm*100mm）	个	36
		开水器 5 个（380 伏空开箱）（树脂材质，100mm*100mm）	个	5
87	多媒体面板	电话面板 42 个；（树脂材质，100mm*100mm）	个	42
		电话网络双面板 42 个；（树脂材质，100mm*100mm）	个	42
		网络面板 20 个（树脂材质，100mm*100mm）	个	20

88	射灯	12 寸；4000K，中性光、220V30W,卡扣式	个	110
89	矿棉板灯	600mm*600mm，超薄 220V，65W，卡扣式	个	73
90	线性灯	1 公分；配套变压器，12V、8W、4500K 黄光	米	120
91	灯带	单色（4500K 白光 100m；4500K 黄光 100 米）防水	米	200
92	半球型摄像机	<p>1/3 英寸 Progressive Scan CMOS 有效像素 400 万镜头参数水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.6°，对角线视场角：115.2° 最低照度 0.005Lux@(F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 电子快门 1/3 秒至 1/100000 秒其它参数调整角度：水平 0-360°，垂直 0-75°，旋转 0-360°</p> <p>宽动态范围：120dB</p> <p>日夜转换模式：ICR 红外滤片式音频/视频分辨率 1920×1080 压缩格式视频压缩：主码流 H.265/H.264，子码流 H.265/H.264/MJPEG</p> <p>音频压缩：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 视频帧率 25fps 压缩码率 32Kbps-8Mbps 接口参数</p> <p>音频输入 1 路音频输入（Line in）音频输出 1 路音频输出（Line out）报警输入 1 路报警输入报警输出 1 路报警输出（继电器输出最大支持 AC24V/DC24V，1 A）网络接口 10M/100M 自适应以太网口（RJ-45）其它参数网络协议 TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS</p> <p>防护等级 IP67 电源电压 DC 12V±25%电源功率 DC12V: 7W Max 产品尺寸 129.9×129.9×114.9mm 产品重量 0.5kg 环境温度-10℃-40℃环境湿度&lt;95%（无凝结）其他性能智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测</p> <p>声光报警，支持声光报警输出</p> <p>H.265, Smart265</p> <p>ROI 编码技术</p> <p>内置 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持 256GB</p> <p>红外灯补光，最远可达 30m</p> <p>通用功能：心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP 地址过滤</p> <p>异常侦测：移动侦测，遮挡报警，网线断，IP 地址冲突，非法登录，存储器满，存储器错。</p>	个	26

93	枪型摄像机	<p>传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 快门 1/3 s~1/100,000 s 慢快门 支持 P/N制 P制宽动态 120 dB 日夜切换模式 ICR 红外滤片式镜头焦距&amp;视场角 6 mm, 水平视场角: 49.1°, 垂直视场角: 26.3°, 对角线视场角: 57.2° 镜头尺寸接口 M12 光圈类型 固定光圈最大光圈数 F1.6</p> <p>补光灯类型 默认白光灯, 可切换红外灯, 补光距离 红外光 zui 远可达 50 m, 防补光过曝 支持, 波长范围 850 nm。</p> <p>主码流帧率分辨率 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 2304×1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)</p> <p>子码流帧率分辨率 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)</p> <p>视频压缩标准主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264/MJPEG, 视频压缩码率 32 Kbps~8 MbpsH.264 编码类型 BaseLine Profile/Main Profile/High ProfileH.265 编码类型 Main Profile, Smart264 编码 主码流支持 Smart265 编码 主码流支持码率控制 定码率, 变码率 ROI 支持主码流设置 1 个固定区域</p> <p>音频压缩标准 G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC 音频压缩码率 64 Kbps (G.711) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32~160 Kbps (MP2L2) /16~64 Kbps (AAC) 音频采样率 8 kHz/16 kHzTCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, QoS,</p> <p>UDP, Bonjour, SSL/TLS, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1x, IPv6 同时预览路数 最多 6 路</p> <p>接口协议 (API) 开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28281 (2016)</p> <p>日夜转换模式 白天, 夜晚, 自动, 定时切换图像增强 背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪</p> <p>接口网络 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口音频 1 个内置麦克风, 报警触发 移动侦测、遮挡报警、异常 Smart 事件 越界侦测, 区域入侵侦测启动及工作温湿度 -30 °C~60 °C, 湿度 小于 95% (无凝结)</p> <p>通用功能 旋转, 镜像, 视频遮盖, 心跳, 密码保护, 水印, IP 地址过滤, 像素计算器电流及功耗 DC: 12 V, 0.75 A, zui 大功耗: 9.0 WPoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.29 A~0.18 A, zui 大功耗: 10.5 W*DWD 型号不支持 PoE</p> <p>供电方式 DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: 802.3af, Class 3 不支持 PoE 电源接口类型 5.5 mm 圆口认证防护 IP66, 400 万白光全彩筒型网络摄像机 1/3" CMOS 固定焦距 2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm 可选 智能侦测: 支持越界侦测, 区域入侵侦测 支持萤石平台接入 1 个内置麦克风, 高清拾音 白光/红外双补光, 白光 zui 远可达 30 m, 红外 zui 远可达 50 m 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态适应不同监控环境 DS-2CD3T46WDV3-L TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, QoS, UDP, Bonjour,</p>	个	11
----	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----

		<p>SSL/TLS, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1x, IPv6 同时预览路数最多 6 路接口协议 (API) 开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28281 (2016) 用户管理 最多 32 个用户, 可分 3 级用户权限管理: 管理员, 操作员, 使用本地服务预览: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ 图像 smartIR 支持图像设置 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调日夜转换模式 白天, 夜晚, 自动, 定时切换图像增强 背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪接口网络 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口音频 1 个内置麦克风 smart 功能报警触发 移动侦测、遮挡报警、异常 Smart 事件 越界侦测, 区域入侵侦测启动及工作温湿度 -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结) 通用功能 旋转, 镜像, 视频遮盖, 心跳, 密码保护, 水印, IP 地址过滤, 像素计算器恢复出厂设置 支持客户端或浏览器恢复电流及功耗 DC: 12 V, 0.75 A, 最大功耗: 9.0 W PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.29 A~0.18 A, 最大功耗: 10.5 W 不支持 PoE 供电方式 DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: 802.3af, Class 3 不支持 PoE 电源接口类型 5.5 mm 圆口认证防护 IP66</p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

94	球型摄像机	<p>1. 分辨率:网络球机摄像头的分辨率决定了图像的清晰度。常见的分辨 720p、1080p、4K 等。</p> <p>2. 图像传感器:网络球机摄像头使图像传感器决定了其对光线的感力和图像质量。常见的传感器类型有 CMOS 和 CCD。</p> <p>3. 像素:网络球机摄像头的像素数目决定了图像的细节度。常见的像素数目有 200 万、500 万、800 万等。</p> <p>4. 视场角度:网络球机摄像头的视场角度表示其能够覆盖的水平和垂直范围。视场角度越大,摄像头能够覆盖的区域就越广。</p> <p>5. 变焦:网络球机摄像头通常具有光学变焦功能,可以调整镜头的焦距以实现远近拍摄。变焦系数越大,摄像头的放大倍数就越高。</p> <p>6. 夜视功能:一些网络球机摄像头具备夜视功能,可以在低光环境下拍摄清晰的图像。常见的夜视功能包括红外夜视和星光级夜视。</p> <p>7. 防护等级:网络球机摄像头通常具有防水、防尘和防震等特性,以适应各种环境条件。</p>	个	1
95		32 路录像机 1 台;	台	1
96		16 口交换机 1 台;	台	1
97		8 口交换机 1 台	台	3
98	一楼门禁	门禁 (磁吸、普通输密码)	套	2

### 哈巴河县解放中路社区党群服务中心优化提升项目

序号	楼层	名称	规格	单位	数量
1	一楼	习语	pvc+亚克力雕刻字, 尺寸 (m) :3*1.5	套	1
2		发光城市背景	pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸 (m) : 6*1.2	m2	7.2
3		党群服务中心	pvc+亚克力雕刻字, 尺寸 (m) : 6*0.5	套	1
4		便民服务广告雕刻造型	pvc+亚克力激光雕刻字, 尺寸 (m) : 2*1.2	m2	2.4
5		发光地图灯箱	LED 亚克力灯箱	套	1
6		红色商圈照片墙	pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸 (m) : 6*1.5	m2	7.5
7		黑红榜	油画布, 尺寸 (m) : 6*3	m2	18
8		勤奋有为, 诚信包容 立体字	斜面立体字	套	1
9		就业公示栏	pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸(m) : 2.4*1.2	m2	2.88
10		就业直通车	pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸 (m) : 5*2	m2	10
11	二楼	走廊墙面广告造型 1	pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸 (m) : 4.5*1.5	m2	6.75
12		走廊墙面广告造型 2	pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸 (m) : 4.5*1.5	m2	6.75
13		走廊墙面广告造型 3	pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸 (m) : 4.5*1.5	m2	6.75

14		走廊文明邻居	pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸 (m) : 6.6*1.5	m2	9.9
15		活动大厅台球三面	pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸 (m) : 15*1.5	m2	22.5
16		棋牌室 1	pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸 (m) : 5*1.5	m2	7.5
17		棋牌室 2	pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸 (m) : 5*1.5	m2	7.5
18		音乐室	pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸 (m) : 5*1.5	m2	7.5
19		直播间公示栏	pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸 (m) : 5*1.5	m2	7.5
20		餐厅	pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸 (m) : 5*1.5	m2	7.5
21		监控室、保密室、警务室	制度牌, 尺寸 (m) : 0.6*0.8	个	9
22		舞蹈室人物造型	pvc+亚克力雕刻造型	个	4
23		儿童室积木墙	全积木拼装, 尺寸 (m) : 4*1.5	m2	6
24		儿童室墙面广告造型	pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸 (m) : 5*1.5	m2	7.5
25		活动室	pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸 (m) : 5*1.5	m2	7.5
26		活动室	挂画, 尺寸 (m) : 0.6*1.2	副	3
27		健身房	挂画, 尺寸 (m) : 0.8*1.2	副	1
28		调解室墙面广告造型	pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸 (m) : 3*1.5	m2	4.5

29		手工书画室	挂画, 尺寸(m): 0.6*1.2	副	1
30		手工书画室洞洞墙	材质: 冷轧钢+静电喷塑, 安装方式: 挂墙, 尺寸(m): 5*2	m2	10
31		阅览室墙面广告造型	pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸(m): 5*1.5	m2	7.5
32		卫生间标识	pvc+亚克力雕刻造型	个	2
33	三楼	社区公示栏	pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸(m): 7*2	m2	14
34		1楼至3楼科室牌	亚克力或木质科室牌	个	30

### 红色商会优化提升项目

序号	名称		单位	数量	备注
1	前言红色文化博物馆	pvc+亚克力被喷画面，激光雕刻造型，尺寸(m)：4m*3m 高	个	12	
2	圆形拱门造型双面	室内高清油画布画面，尺寸(m)：4*2.8	个	11.2	
3	文创区	高清画面尺寸(m)：3m*0.6 高	个	1.8	
4	产品展示柜画面	尺寸(m)：1.2*0.4	个	3	
5	照片墙	pvc+磁性车贴，尺寸(m)：4m*1.5m	个	6	
6	阅读室挂画	具体大小根据后期宣传内容	副	5	
7	阅读室墙面广告造型	pvc+亚克力雕刻造型，尺寸：8m*3m	m2	24	
8	茶室墙面广告造型	pvc+亚克力雕刻造型，尺寸：5m*1.5m	套	7.5	

9	背景墙	设计、制作、安装	项	1	
10	老照片相框	成品定制	副	9	
11	人民商场雕刻字	雕刻字, 尺寸(m)7*0.6	套	1	
12	新华书店雕刻字	雕刻字, 尺寸(m)5.6*0.8	套	1	
13	我们的年代雕刻字	雕刻字, 尺寸(m)2*0.6	套	1	
14	保卫家园广告墙	雕刻字, 尺寸(m)8*3	m2	24	
15	生产队, 邮局, 照相馆	雕刻字	套	1	
16	生产队, 邮局, 照相馆	墙面 pvc+亚克力雕刻造型, 尺寸(m): 4*1.5	m2	6	
17	我们的游戏顶部油画布	室内高清油画布画面, 尺寸(m): 5*1.2	m2	6	
18	我们的游戏地面游戏贴	地面车贴, 尺寸(m): 3*1	m2	3	
19	我们的游戏雕刻字	雕刻字	套	1	

20	最美哈巴河介绍	墙面 pvc+亚克力雕刻造型	套	1	
21	折扇	成品定制	套	6	
22	木牌（一万年太久）	尺寸(m)：2*0.4	m2	0.8	
23	大食堂墙面	室内高清油画布画面，尺寸(m)：2.5*3.5	m2	8.75	
24	大食堂标语	绢丝布正喷，尺寸(m)5*0.5	套	1	
25	大食堂雕刻字（浪费可耻）	雕刻字	套	1	
26	我们的年代雕刻字	雕刻字	套	1	
27	群众食堂雕刻字	雕刻字	套	1	
28	楼梯间挂画	成品挂画	副	4	
29	电影院墙面灯箱	室内高清灯箱	套	8	
30	电影院标语牌	pvc+亚克力，尺寸(m)：2*0.6	套	2	

31	雕刻字（静）	雕刻字	套	2	
32	电影院雕刻字	雕刻字	套	2	
33	卫生间指示牌	雕刻字	套	2	
34	三楼楼梯间海报	室内高清油画布画面，尺寸(m)：3.8*2.5	m2	9.5	
35	我们的游戏区域两侧竖牌	尺寸(m)：2*0.6	套	2	

## 第三部分 评标办法

为保证评标的公平、公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依照《中华人民共和国采购法》和国家七部委颁布的《评标委员会和评标方法暂行规定》及有关规定，制定本办法。

### 一、评标原则

1、评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2、评标小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3、评标小组应认真执行国家有关政策和法令，维护招标人和投标人的合法权益。

### （二）组建招标小组

（1）评标小组由采购人的代表和有关专家共五人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

### （2）投标文件鉴定

评标小组对投标文件进行初步审查，检查投标文件内容是否提交了应标保证金、文件签署是否规范以及招标响应方资格是否符合要求等。如投标文件被确认为无效，采购代理机构将及时通知该投标响应方。

### （3）评审办法

本项目采用综合评分法。评标小组先对投标文件进行初步评审，对符合条件的供应商进行评标，评标结束后，评标小组对各供应商的投标文件进行详细评审。得分由高到低排序，得分最高的为第一中标候选人。

（5）初步评审将对开标时有效的投标文件进行，根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标重大偏差。

## 1.资格性审查

评审内容		投标人名称			
		1	2	3	...
1	是否符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定				
2	是否在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单				
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人不得参与投标，违反规定的相关投标均无效				
4	是否按采购文件要求缴纳投标保证金				
5	是否提供合格的营业执照				
6	不参与围标串标承诺书				
结论：是否通过评审					

## 2.符合性审查

评审内容		投标人名称			
		1	2	3	...
1	投标文件组成是否完整，主要内容是否齐全；				
2	投标文件是否按采购文件要求进行签字或盖章；				
3	投标报价是否未高于采购文件公布的采购预算金额（或最高限价）；				
4	投标文件载明的投标有效期是否满足采购文件要求；				
5	投标文件载明的技术性能、主要技术参数、质量要求、质保期是否满足采购文件要求；				
6	投标文件是否附有招标人不能接受的条件；				
7	是否符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求；				
结论：是否通过评审					

备注：投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件 响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

#### 5.9.2 计算错误将按以下方法更正：

若按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

5.9.3 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标的实质性内容。拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标，作废标处理。

5.9.4 评标委员会判断投标文件的影响程度仅基于投标文件本身，而不靠外部证据。

5.9.5 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的，该投标将作废标处理。

5.9.6 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的或所有投标报价均过高时，可以否决所有投标。评标委员会经评审，认定投标人以低于成本报价竞标的，其投标将作废标处理。

5.9.7 经过初步评审，如果由于有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

#### 5.10 详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会成员将采用综合评分法对投标文件商务和技术部分进行进一步评审、比较。

#### 5.3 评分办法

评审因素权重值：投标报价权重值 30%，详细评审 70%。

##### （一）初步评审

初步评审合格后方可进入详细评审阶段

##### **详细评审**

评委会只对初审合格的投标进行详细评审。

（1）评委对投标文件进行技术、商务评审。

(2) 评委质询，投标单位答疑，澄清有关问题。

价格部分 (30分)	投标报价 30分	以满足采购文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格记分按照下列公式计算：报价得分=(基准价/投标报价)×100×30%，经评标委员会评审，对供应商以低于成本报价竞标的，投标无效。
商务部分 (10分)	企业综合实力 2分	企业实力较强、经营情况良好、社会保障体系完善，财务状况报告等证明资料完善得2分(附相关证明材料)。
	货物质保期 3分	在质保期限内得1分，优于招标文件质保期要求的得3分。
	服务承诺 4分	1、供应商现场服务人员服从采购人现场管理，并在投标文件中做出相应承诺的，加2分； 2、供应商针对此项目免费提供相关培训人员、技术人员，并在投标文件中做出相应承诺的，加2分；
	投标文件编制质量 1分	编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页现象；履约措施具体、合理、可行得1分。
技术部分 (60分)	实施方案 12分	根据供应商针对本项目提供的实施方案进行评审，主要根据是否制定紧凑、科学、可行的工作计划和时间安排表，投入的人力物力财力保证进度计划的实现，拟投入工作量等进行评分，方案包含： ①项目进度计划；②产品选型及资源配备计划；③货源保证措施； ④合理化建议；⑤风险防控措施 根据投标单位提供的实施方案的详细、完善程度、全面性、科学性，由评委进行综合评价：实施方案完善详细、条理清晰、内容最丰富准确、全面科学完整的得12分；实施方案基本完善、基本清晰、内容基本准确科学得8分；实施方案不够完善、不够清晰、内容不准确得4分。无此项描述的不得分。；

	<p>供货方案 12分</p>	<p>投标单位针对本项目配送安装方案需包含但不仅限于： ①配送人员、车辆安排(提供清单)； ②货物包装、装卸货措施、现场管理方案等； ③路途人员安全保障措施及安全教育培训、运途紧急情况应对措施；签收流程(签收表格等)。</p> <p>根据投标单位提供的供货方案的详细、完善程度、全面性、科学性，由评委进行综合评价：供货方案完善详细、条理清晰、内容最丰富准确、全面科学完整的得12分；供货方案基本完善、基本清晰、内容基本准确科学得8分；供货方案不够完善、不够清晰、内容不准确得4分。无此项描述的不得分。</p>
	<p>质量保证方案 12分</p>	<p>投标单位提供的质量保证方案的详细、完善程度，质量保证措施的全面性、科学性，由评委进行综合评价：质量保证方案完善详细、条理清晰、内容最丰富准确完整的得12分；质量保证方案基本完善、基本清晰、内容基本准确科学得8分；质量保证方案不够完善、不够清晰、内容不准确得4分。无此项描述的不得分。</p>
	<p>应急预案措施 12分</p>	<p>投标单位提供了针对本项目的突发事件应急预案措施，应急措施最合理完善、全面科学、条理清晰的得12分；应急措施基本完善、基本清晰科学得8分；应急措施不够完善、不够科学清晰得4分。无此项描述的不得分。</p>
	<p>售后服务方案 12分</p>	<p>供应商提供售后服务方案（内容包括但不限于提供售后服务热线、专人服务、专人跟踪、完善的配送及售后服务网点等）。</p> <p>根据投标单位提供的产品售后服务承诺、技术支持等方面进行评审，售后服务方案完整、合理、有针对性得12分；售后服务方案基本完整、基本合理得8分；售后服务方案不够完整、不够合理得4分。无此项描述的不得分。</p>

### （七）、评标结果

对各评委的有效评分结果进行汇总，评标委员会提出书面评标报告，依据得分高低顺序向招标人推荐（1—3）名中标候选人。使用国有资金投资或者国家融资的项目或者非国有资金投资项目的，招标人应当确定综合评分排名第一的中标

候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

#### （八）、确定中标人

- 1、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。
- 2、确定中标候选人后，对第一中标候选人进行实地考察是否具备能力，如不具备能力，将取消第一中标候选人资格，依次类推。

## 第四章 主要合同条款

合同编号：

# 合 同 书

项目名称：

项目编号：

项目单位：

项目金额：

采购代理机构：

中标单位：

合同签订时间： 年 月 日

## 合同正本

采购人：（以下称甲方）\_\_\_\_\_

供应商：（以下称乙方）\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，双方按照政府采购的招标结果签订本合同。

**第一条：** 组成本合同的有关文件：下列关于项目，本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

合同正本

中标或成交通知书

供货一览表或中标清单

买卖双方商定的其他文件

**第二条：** 合同总价款： ¥ \_\_\_\_\_ 元（大写）\_\_\_\_\_ **元整**

### **第三条 质量保证**

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标内容或合同规定的技术规格相一致；若无特殊说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

### **第四条 包装要求**

除另有约定外，乙方提供的货物应当按照标准保护措施

进行包装（该包装要适应运输、防潮、装卸）。

## 第五条 交货和验收

1. 乙方交货时间\_\_\_\_\_年 月 日之前到货。

交货地点\_\_\_\_\_

2. 乙方在交付货物当日，应及时通知甲方验收。

3、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。不符合规定的，甲方有权拒收货物，乙方应当承担违约责任。

4、乙方交付的货物如出现不符合质量要求的情况，甲方应在3日内通知乙方，乙方应无条件退换，并承担由此产生的费用与损失。

5、如双方对货物质量问题产生异议的，可由双方认可的第三方或国家法定检测部门进行检测，由此产生的费用与损失由乙方承担。处理期限为货到甲方地点之日起5日内。

## 第六条 伴随服务 / 售后服务

1、乙方应按照本合同提供服务。

2、乙方应为甲方提供免费培训服务，培训地点一般为货物安装现场。

3、所有货物保修为乙方上门服务，保修期为\_\_年，由此产生的费用由乙方自行承担。

## 第七条 货款支付

1. 签订合同支付中标价的\_\_\_\_\_ %作为预付款； 2. 货物

送达至指定地点后支付至中标价的\_\_\_\_\_ %货款； 3、安装及验收合格支付至合同价的\_\_\_\_\_ %货款。

### 第九条 违约责任

1. 如乙方逾期交货达\_\_\_\_天，甲方有权追究乙方违约责任（特殊情况，甲方协商同意的除外），乙方应向甲方支付货款总额\_\_%的违约金/天。
2. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方要在\_\_\_\_日内补齐符合合同要求的货物。
3. 甲方如没有按合同约定支付乙方货款，甲方应向乙方支付货款总额\_\_\_\_%的违约金/天。

### 第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

### 第十一条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。
2. 本合同一式\_\_\_\_份，甲乙双方各执\_\_\_\_份。
3. 甲乙双方因履行本合同产生争议的，应协商调解解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方（采购人）：（盖章）  
章）

乙方（供应商）：（盖

代表人：

代表人：

开户银行：

开户银行：

帐号:

电话:

日期:

帐号:

电话:

日期:

## 第五章 投标文件格式

（项目名称）

# 投 标 文 件

采购人：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 一、报价一览表

供应商名称		
项目名称		
投标总报价	大写	
	小写	
供货期		
供货地点		

注：① 本表放在报价文件的第一页；

② 报价精确单位不得小于分(小数点后保留两位小数)。

供 应 商：（盖公章）

法人代表人或被委托人：（签字或盖章）

日期：        年        月        日

## 二、 报 价 函

致：

1、根据你方采购项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关采购管理规定，我方已详细审查全部招标文件和有关附件后，我方愿以总价人民币（大写）（RMB¥\_\_\_\_\_元）的报价并根据招标的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成货物调试，并交付买方验收、使用。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定的供货日期\_\_\_\_\_日历年内完成全部供货。

4、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、我方提交人民币\_\_\_\_\_元人民币作为招标担保。

供 应 商：\_\_\_\_\_（盖公章）

单位地址：\_\_\_\_\_

法定代表人或被委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

邮政编码：\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

开户银行名称：\_\_\_\_\_

开户银行账号：\_\_\_\_\_

开户银行地址：\_\_\_\_\_

开户银行电话：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 三、报价明细表

项目名称：\_\_\_\_\_

序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	总价	品牌及产地

说明：

除非合同中另有规定，投标单位在报价中具有标价的服务中所报的单价和合价，均包括完成该项目的全部费用，直至验收。有关税金、代理服务费、技术服务费、缺陷处理及后期维护；合理的利润以及本合同明示和暗示的所有责任、义务和一切风险的费用等，签订合同后，均不再产生任何费用。

供应商（盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或被委托人：（签字或盖章）：\_\_\_\_\_年 月 日

## 四、法定代表人授权书

本授权书声明：\_\_\_\_\_公司的\_\_\_\_\_（法人代表姓名、职务）代表本公司授权\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加采购项目活动（项目编号：\_\_\_\_\_），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法人代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

代理人（被授权人）签字：\_\_\_\_\_

供应商名称(加盖公章)：\_\_\_\_\_

授权委托日期：\_\_\_\_\_

附件：供应商法定代表人、被授权代表人身份证复印件

注：授权书及附件需提供两份，一份与公司原件包装在一起现场递交，一份装订在竞争性磋商文件中，如法人自己参加投标，不存在委托关系，需提供法人身份证明书格式自拟。

## 五、投标保证金或保函

\_\_\_\_\_（采购人）：

根据\_\_\_\_\_招标文件有关规定，我方已于开标前\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日将投标保证金\_\_\_\_\_元提交至\_\_\_\_\_。

附：汇款凭证或保函。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 六、供应商基本情况表

填表日期：      年    月    日

机构全称				组织机构代码			
经济性质				上级主管单位			
法定代表人		联系电话		手机			
		传真电话		电子邮箱			
代理政府采购委托服务联系人		联系电话		手机			
		传真电话		电子邮箱			
办公营业地址(总部)		省(自治区、直辖市)    市(区、县)    街 (路、巷)			邮政编码		
营业执照	注册号码		注册地址				
	注册资金		发证机关		发证时间		
	营业范围(主)		(以营业执照为准)				
	营业范围(兼)		(以营业执照为准)				
职工总人数		中专以上人数 人		占总人数比例		高级职称人数	
				%		人	
职称情况		高级职称		中级职称		其他	
		人		人		人	
学历情况		博士		硕士		学士	
		专科		中专		其他	
供应商全称(公章):				法定代表人或授权代表签字:			

## 七、技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_ 招标编号：\_\_\_\_\_

序号	投标文件规格条目号	招标规格	投标规格	偏离	说明
1					
2					
...					

注：与招标文件要求逐条对应填写，此表可延伸。

供应商代表签字：\_\_\_\_\_

## 八、参与采购活动前三年内无重大违法记录声明

### 参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的 书面声明函

致：

我方在参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（报价）的责任，并接受依法施行的处罚。

供应商全称：

（盖单位公章）

年 月 日

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动的，期限届满后可以参加政府采购活动。

## 九、履行合同的设备技术能力证明表

单位名称	(盖章)				
技术人员数量		管理人员数量		从业总人数	
设备情况					
序号	设备名称	设备规格			设备数量
1					
2					

说明：

1. 本表由供应商填写；
2. 本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明。

供应商全称：

(盖单位公章)

年 月 日

## 十、中小企业声明函(投标人)货物

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业):

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人名称:

日期:20 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 十一、项目服务方案

## 十二、其他资料

注：请潜在供应商严格审阅招标文件内容，内容格式自拟！