

## 清单明细表

序号	产品名称	采购需求	数量	单位	品牌/厂家	型号/规格	单价	小计	备注
1	户外涂鸦组合（移动）	<p>1. 规格：100*25*135cm，尺寸误差范围±2cm 黑板</p> <p>2. 主体材优质防腐木，表面进行防腐、防蛀处理。</p> <p>3. 彩色造型部分采用耐力板</p> <p>4. 螺丝牢固可靠不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>5. 产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	1	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-001/定制	5580	5580	
2	火车造型柜	<p>1. 规格：1000*120*230cm 寸误差范围±2cm</p> <p>2. 材质：镀锌钢管+铝塑板+塑木</p> <p>3. 火车头主体材质塑木，厚度不小于2.5cm，防腐、防水、抗菌、阻燃、绝缘。</p> <p>4. 顶部采用双层防水沥青瓦片。门采用铝合金百合门</p> <p>5. 外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	1	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-002/定制	62650	62650	

		6.五金螺丝牢固不易松动脱落及变形和损坏							
3	沙池大型玩具	<p>1340*430*540cm 尺寸误差范围±10cm</p> <p>1. 材质：表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀</p> <p>2. 走梯：采用塑木材质，楼梯板规格宽度不小于20cm，厚度不小于2.5cm，防滑、耐磨损，抗老化性能强；</p> <p>3. 平台：平台四周带镀锌管铁架，表面光滑，抗紫外光能力强，不易脱落，耐腐蚀，</p> <p>4. 钻筒绳网：直径不小于16mm，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。</p> <p>5. PE板材质：高密度聚乙烯，厚度不小于1.5cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，吸水性小，电绝缘性能优良。造型采用雕刻工艺。</p> <p>6. 筒形旋转滑梯：塑料壁厚不小于6mm，色彩艳丽，不易退色、抗紫外光（UV）能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安</p>	1	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-003/定制	168750	168750	

		<p>全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反应。滑梯无外漏的锐边、尖角、毛刺，保证儿童安全。</p> <p>7.透明造型部分采用耐力板：厚度不小于8毫米，耐撞击、坚韧安全、可塑性强。</p> <p>8.传声筒：表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>9.螺丝牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p>							
4	组合大型滑梯	<p>1800*1100*800CM 尺寸误差范围±10cm</p> <p>1.材质：表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀</p> <p>2.走梯：采用塑木材质，楼梯板规格宽度不小于20cm，厚度不小于2.5cm，防滑、耐磨损，抗老化性能强；</p> <p>3.平台：平台四周带镀锌管铁架，表面光滑，抗紫外光能力强，不易脱落，耐腐蚀，</p> <p>4.钻筒绳网：直径不小于16mm，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性好。</p> <p>5. PE板材质：高密度聚乙烯，厚</p>	1	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-004/定制	553670	553670	

		<p>度不小于1.5cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，吸水性小，电绝缘性能优良。造型采用雕刻工艺。</p> <p>6.螺旋式及筒形滑梯：塑料壁厚不小于6mm，色彩艳丽，不易退色、抗紫外光（UV）能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映。滑梯无外漏的锐边、尖角、毛刺，保证儿童安全。</p> <p>7.透明造型部分采用耐力板：厚度不小于8毫米，耐撞击、坚韧安全、可塑性强。</p> <p>8.传声筒：表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>9.含攀爬架</p> <p>10.护栏透明设计，以便于教师观察幼儿活动情况</p> <p>11.螺丝牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p>							
5	种植区指示牌	35*10*50cm 尺寸误差范围±1cm 材质：PE板雕刻 造型不一	9	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-005/ 定制	90	810	
6	万能碳化积木	防腐木+水性清漆，长条板、正方形（不同尺寸）、长方形（不同尺寸）、长方形（开槽）、三角	1	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-006/ 定制	22750	22750	

		形、直角三角形、圆柱积木（不同尺寸）、半圆环积木、半圆积木、四分之一圆环积木、扇形积木、Y型、三叉路等不少于866件						
7	军事体能游戏区	包含军事体能游戏区-活动手册、户外运动探索区-小方箱箱体、户外运动探索区-双爬梯（中）、户外运动探索区-长木板、户外运动探索区-单爬梯（长）、户外运动探索区-单爬梯（短）、防护地垫（绿色）、户外运动探索区-大轮胎凹凸盖板、户外运动探索区-中轮胎、户外运动探索区-百变滚筒、户外运动探索区-小轮胎、户外运动探索区-轮胎轴、军事体能游戏区-弹药箱、军事体能游戏区-沙袋、军事体能游戏区-指挥中心、运输推车、红旗、体能棒（深米色）、三角锥底座（墨绿）、三角锥底座（果绿）、军事体能游戏区-迷彩网、军事体能游戏区-手雷、儿童望远镜、军事体能游戏区-冲锋枪（炭灰色背带）、军事体能游戏区-冲锋枪（墨绿色背带	1	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-007/定制	34680	34680

		)、仿真对讲机、障碍屏风-方形大圆洞、障碍屏风-方形小圆洞、障碍屏风-凹凸形、障碍屏风-长方形、障碍屏风-底座等, 不低于196件							
8	长面条棍	160*6.5cm 尺寸 误差范围±1cm 材质: 泡沫	200	根	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-008/ 定制	40	8000	
9	短面条棍	100*6.5cm 尺寸 误差范围±1cm 材质: 泡沫	100	根	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-009/ 定制	33	3300	
10	大号车轮滚滚	8m (±8cm) *75cm (±1cm) 对折长度为4m, 宽0.75m 材质PE	6	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-010/ 定制	760	4560	
11	太阳能庭院灯	灯珠型号: 高亮LED灯珠5730; 光源功: 360*0.5W 电池容: 51200mWH 太阳能板: 圆直径453mm; 防水等级: IP65; 照明时间: 约28-90小时(开启感应); 功能控制: 智能光控+雷达感应; 尺寸: 高度3000mm, 直径76-115mm, 尺寸误差范围±5mm	10	套	启福、启福光照明科技(上海)有限公司	QFG-LED-006/ 定制	1460	14600	

12	户外洗手池	高艺术造型石材洗手台3个，其中： 60*50*60cm 1个； 60*50*50cm 1个； 70*50*40cm 1个。 尺寸误差范围1cm	1	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-011/定制	5680	5680	
13	种植四件套	水桶：高：15cm 上宽：15cm下宽：10cm 小锹：21.5cm 手套：长18cm宽8.5cm 尺寸误差范围±0.5cm	10	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-012/定制	95	950	
14	园艺四件套	宽铲：33cm*8cm 窄铲：33cm*6cm 五齿耙：29cm*7.5cm*9cm 两用锄：30cm*9cm*6cm 尺寸误差范围±0.5cm	10	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-013/定制	80	800	
15	蔬菜花房	360°全景阳光房，恒温终止观察0距离，透明隔板、调节卡扣、智慧滴灌系统，均匀给水，智慧升级。配置LED灯，夜晚也可观察植物。四季可种不挑时节。配置太阳能板可为LED灯供电 29*22.5*20cm 尺寸误差范围±0.5cm	20	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-014/定制	220	4400	
16	户外轮胎	环保塑料材质，安全无异味，仿真纹理设计，游戏体验好，加厚防爆抗压，称重性强，结实卡扣设计，衔接牢固，不易开脱、结	3	组	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-015/定制	1840	5520	

		构稳固，抗压性好。10组加厚轮胎架+10个塑料加厚加固轮胎							
17	面条棍收纳架	45*45*100cm 材质：加粗PVC（50mm）结构稳固万向轮，可移动 尺寸误差范围±1cm	9	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-016/ 定制	590	5310	
18	冰雪运动爬犁套装-1	每套包含：保暖垫、雪球夹、滑雪片、雪铲、爬犁大号： 100cm*43cm*29cm 尺寸误差范围±1cm	5	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-017/ 定制	240	1200	
19	冰雪运动爬犁套装-2	每套包含：保暖垫、雪球夹、滑雪片、雪铲、爬犁小号： 70cm*40cm*15cm 尺寸误差范围±1cm	25	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-018/ 定制	160	4000	
20	儿童雪圈	75CM 升级加厚耐磨耐拉 尺寸误差范围±1cm 材质：橡胶	3	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-019/ 定制	340	1020	
21	软包跳格子	175*50*5cm；尺寸误差范围±1cm 垫子采用皮革+珍珠棉。	1	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-020/ 定制	1110	1110	
22	昆虫馆展示牌	100*120cm 尺寸误差范围±1cm 材质：采用厚度不低于1.8cm实木多层板饰面桦木纹；原木色，采用环保水性漆；五金配件稳固不松动，表面经防	1	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-021/ 定制	4220	4220	

		锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； 需配备对应数量的昆虫标本							
23	昆虫翻翻乐	100*40*126cm， 尺寸误差范围±1cm 材质：整体卡通昆虫造型，采用厚度不低于1.8cm实木多层板饰面桦木纹；原木色，采用环保水性漆；五金配件稳固不松动，表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；	1	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-022/定制	6160	6160	
24	昆虫馆环创装饰	材质：卡通昆虫造型，桦木多层板厚度不低于1.2cm；采用环保水性漆，原木色，采用环保水性漆；五金配件稳固不松动，表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；	1	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-023/定制	1140	1140	
25	昆虫馆透明观察桌	80*80*54cm， 尺寸误差范围±1cm 材质：采用厚度不低于1.8cm实木多层板饰面桦木纹；原木色，采用环保水性漆，三底二面油漆；	1	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-024/定制	2690	2690	

26	昆虫馆种子操作桌	80*80*54cm, 尺寸误差范围±1cm 材质: 采用实木多层板饰面桦木纹; 原木色, 采用环保水性漆, 三底二面油漆; 外管要求、理化性能要求、结构安全, 五金配件稳固不松动, 表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合国家相关标准要求;	1	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-025/ 定制	4260	4260	
27	昆虫馆多功能翻乐	120*35*92cm 材质: 采用实木多层板饰面桦木纹; 原木色, 采用环保水性漆, 三底二面油漆; 外管要求、理化性能要求、结构安全, 五金配件稳固不松动, 表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合国家相关标准要求; 尺寸误差范围±1cm	1	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-026/ 定制	7670	7670	
28	区角标识1	86*21*105cm; 材质: 采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板; 原木色, 采用环保水性漆, 三底二面油漆; 带窗帘。边角安全圆角处理, 能减少磕碰的意外, 外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合GB	6	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-027/ 定制	890	5340	

		28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；五金配件稳固不松动，表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； 尺寸误差范围±1cm							
29	区角标识2	86*26*94cm； 材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板；采用环保水性漆，三底二面油漆；边角安全圆角处理；外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；五金配件稳固不松动，表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； 尺寸误差范围±1cm	6	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-028/定制	900	5400	
30	区角标识3	90*12*149cm； 材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板；采用环保水性漆，三底二面油漆；带窗帘；边角安	6	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-029/定制	950	5700	

		全圆角处理；外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；五金配件稳固不松动，表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； 尺寸误差范围±1cm							
31	区角标识 4	115*15*94cm； 材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板；采用环保水性漆，三底二面油漆；边角安全圆角处理；外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；五金配件稳固不松动，表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相	6	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-030/ 定制	880	5280	

		关标准要求； 尺寸误差范围± 1cm							
32	阳光房记录柜	60*30*76cm 材质：采用1.8cm 桦木多层板；原 木色，采用环保 水性漆，三底二 面油漆，五金配 件稳固不松动， 表面经防锈处理 ，耐磨损，抗腐 蚀符合国家相关 标准要求； 尺寸误差范围± 1cm	1	套	瓯尚居/浙 江温尚教 玩具有限 公司	OSJ-031/ 定制	3530	3530	
33	阳光房种植柜	70*30*70cm 尺 寸误差范围±1cm 材质：采用1.8cm 桦木多层板；原 木色，采用环保 水性漆，三底二 面油漆，五金配 件稳固不松动， 表面经防锈处理 ，耐磨损，抗腐 蚀符合国家相关 标准要求；五金 配件稳固不松动 ，表面经防锈处 理，耐磨损，抗 腐蚀符合国家相 关标准要求；	1	套	瓯尚居/浙 江温尚教 玩具有限 公司	OSJ-032/ 定制	2870	2870	
34	阳光房养殖柜	70*30*56cm 尺 寸误差范围±1cm 材质：采用1.8cm 桦木多层板；原 木色，采用环保 水性漆，三底二 面油漆，面板跟 侧板采用二合一	1	套	瓯尚居/浙 江温尚教 玩具有限 公司	OSJ-033/ 定制	4790	4790	

		连接件连接，五金配件稳固不松动，表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；							
35	阳光房水培柜	93*30*95.5cm 尺寸误差范围±1cm 材质：采用1.8cm桦木多层板；原木色，采用环保水性漆，三底二面油漆，五金配件稳固不松动，表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；	1	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-034/ 定制	4270	4270	
36	种植配件1	30*16*20cm 尺寸误差范围±1cm 材质：采用1.8cm桦木多层板；原木色，采用环保水性漆，三底二面油漆，面板跟侧板采用二合一连接件连接，五金配件稳固不松动，表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；	1	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-035/ 定制	1110	1110	
37	种植配件2	30*16*20cm 材质：采用1.8cm桦木多层板；原木色，采用环保水性漆，三底二面油漆，五金配件稳固不松动，表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； 尺寸误差范围±1cm	1	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-036/ 定制	1140	1140	

38	种植配件 3	30*27*20cm 材质：采用1.8cm 桦木多层板；原 木色，采用环保 水性漆，三底二 面油漆，面板跟 侧板采用二合一 连接件连接，五 金配件稳固不松 动，表面经防锈 处理，耐磨损， 抗腐蚀符合国家 相关标准要求； 尺寸误差范围± 1cm	1	套	瓯尚居/浙 江温尚教 玩具有限 公司	OSJ-037/ 定制	1170	1170	
39	长款 警察 服	面料：纯棉 90cm—100cm 3 件 110cm—120cm 3 件 130cm—140cm 3 件	9	件	方大制衣/ 吉林省方 大制衣有 限公司	FDZY-ET- 012/定制	170	1530	
40	消防 服	面料：纯棉 90cm—100cm 3 件 110cm—120cm 3 件 130cm—140cm 3 件	9	件	方大制衣/ 吉林省方 大制衣有 限公司	FDZY-ET- 013/定制	180	1620	
41	飞行 员服	面料：纯棉 90cm—100cm 3 件 110cm—120cm 3 件 130cm—140cm 3 件	9	件	方大制衣/ 吉林省方 大制衣有 限公司	FDZY-ET- 014/定制	210	1890	
42	医生 服	面料：纯棉 90cm—100cm 3 件 110cm—120cm 3 件 130cm—140cm 3	9	件	方大制衣/ 吉林省方 大制衣有 限公司	FDZY-ET- 015/定制	230	2070	

		件							
43	厨师服	面料：纯棉 90cm—100cm 3 件 110cm—120cm 3 件 130cm—140cm 3 件	9	件	方大制衣/ 吉林省方 大制衣有 限公司	FDZY-ET- 016/定制	220	1980	
44	短款 警察服	面料：纯棉 90cm—100cm 3 件 110cm—120cm 3 件 130cm—140cm 3 件	9	件	方大制衣/ 吉林省方 大制衣有 限公司	FDZY-ET- 017/定制	220	1980	
45	空姐服	面料：纯棉 90cm—100cm 3 件 110cm—120cm 3 件 130cm—140cm 3 件	9	件	方大制衣/ 吉林省方 大制衣有 限公司	FDZY-ET- 018/定制	220	1980	
46	仿真娃娃	材质：搪胶 样式：随机 尺寸：52cm高， 尺寸误差范围± 1cm 每套不低于20个 娃娃	1	套	瓯尚居/浙 江温尚教 玩具有限 公司	OSJ-037/ 定制	610	610	
47	娃娃手推车	44×32×52cm， 尺寸误差范围± 1cm 材质：荷木、夹 板、TPE、20%棉 布、80%涤纶、铁	3	个	瓯尚居/浙 江温尚教 玩具有限 公司	OSJ-038/ 定制	910	2730	
48	娃娃高椅	25×26×57cm， 尺寸误差范围± 1cm 材质：板、荷木 、MDF、20%棉布 、80%涤纶、铁， 1把椅子、1个靠 垫。自然色+白色	3	个	瓯尚居/浙 江温尚教 玩具有限 公司	OSJ-039/ 定制	940	2820	

		，无瑕疵，含坐垫一块，需进行过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，油漆采用环保净味油漆，能让娃娃直立的坐着，方便喂食。							
49	娃娃摇床	48×33×25cm，尺寸误差范围±1cm 材质：夹板、荷木、MDF、松木、ABS、20%棉布、80%涤纶、铁，1个摇篮、1个被子、1个枕头。自然色、白色，无瑕疵，底部有弧形可摇晃，含床垫一张，需进行刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，油漆采用环保净味油漆，三底两	3	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-040/定制	830	2490	

		面，均为整体喷涂漆面，榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，隔板厚度约1cm。							
50	咖啡机	材质：榉木、荷木、夹板、MDF 规格：12.5×14×20cm，尺寸误差范围±1cm	3	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-041/定制	460	1380	
51	仿真水果	材质：过胶泡沫加重 规格：约10cm 每套不少于20件	6	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-042/定制	490	2940	
52	仿真蔬菜	材质：过胶泡沫加重 规格：约10cm 每套不少于20件	6	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-043/定制	760	4560	
53	仿真海鲜	材质：过胶泡沫加重（塑料） 规格：约10cm 每套不少于20件	6	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-044/定制	800	4800	
54	围炉烧烤	规格：30.5×30×8.5cm 尺寸误差范围±1cm	6	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-045/定制	350	2100	
55	咖啡机	规格：18.1×13.6×24.5cm， 尺寸误差范围±1cm	3	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-046/定制	340	1020	

56	面包机套装	规格：23.8×15×8.3cm，尺寸误差范围±1cm	6	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-047/定制	200	1200	
57	化妆套	规格：20.5×15×8cm，尺寸误差范围±1cm	3	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-048/定制	290	870	
58	豪华医生套	规格：29×12.5×15cm，尺寸误差范围±1cm	3	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-049/定制	520	1560	
59	救护车套装	规格：27.5×16×16cm，尺寸误差范围±1cm	6	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-050/定制	500	3000	
60	超市购物车	规格：44×32×12.5cm，尺寸误差范围±1cm	9	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-051/定制	450	4050	
61	化妆包+理发套装	规格：52×48×27cm，尺寸误差范围±1cm	6	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-052/定制	270	1620	
62	过家家大套装	椴木、荷木、MDF、原木材料，天然材质	3	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-053/定制	1500	4500	

63	过家家茶具甜品套装	椴木、荷木、MDF、原木材料，天然材质	3	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-054/定制	650	1950	
64	微波炉	规格：24.5×19×14.5cm，尺寸误差范围±1cm	3	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-055/定制	190	570	
65	咖啡机	规格：19.5×10.5×21.3cm，尺寸误差范围±1cm	3	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-056/定制	190	570	
66	面包机	规格：24×11.5×13.3cm，尺寸误差范围±1cm	3	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-057/定制	160	480	
67	烤饼机	规格：23.5×19.5×4cm，尺寸误差范围±1cm	3	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-058/定制	150	450	
68	多彩滤镜36（psc）	材质：彩色亚克力板，椴木，软磁，配置：提示卡一张，提示卡尺寸11.9*8.9cm（尺寸误差范围±0.5cm），21.5cm蓝色三角形亚克力滤镜1片，含4颗原木色半圆球和4颗原木色圆柱，20cm红色正方形亚克力滤镜1片，含4颗原木色半圆球和4颗原木色圆柱，	3	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-059/定制	1110	3330	

		25*20cm绿色椭圆形亚克力滤镜1片，含4颗原木色半圆球和4颗原木色圆柱，直径为20cm的黄色亚克力滤镜1片，含4颗原木色半圆球和4颗原木色圆柱。共4片亚克力滤镜，16颗半圆球，16颗圆柱。							
69	心情游戏16 (psc)	材质：禾木，软磁，弹簧。配置：提示卡1张，提示卡尺寸：11.9*8.9cm（尺寸误差范围±0.5cm）。配置：16个表情圆片，直径5cm，厚度0.8cm。	18	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-060/定制	800	14400	
70	中国地图	积木片，材质：椴木夹板，软磁，配置：提示卡1张，提示卡尺寸11.9*8.9cm，配置：19*14*0.5cm的新疆维吾尔自治区积木片1个，20*9.5*0.5cm的西藏自治区积木片1个，11.8*8.7*0.5cm的青海省积木1个，7.2*14.5*0.5cm的甘肃省积木片1个，8.7*10*0.5cm的四川省积木片1个，8*8.7*0.5cm的云南省积木片1个，7*5.5*0.5cm的广西壮族自治区积木片1个，8*3.7*0.5cm的广东省积木片1个，	1	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-061/定制	590	590	

	<p>5.5*4.5*0.5cm的湖南省积木片1个，5.1*5.2*0.5cm的辽宁省积木片1个，</p> <p>4.4*5.8*0.5cm的江西省积木片1个，5*3.2*0.5cm的福建省积木片1个，3.5*4*0.5cm的浙江省积木片1个，6*2.9*0.5cm的江苏省积木片1个，23*11.5*0.5cm的内蒙古积木片1个，</p> <p>5.5*5.2*0.5cm的河南省积木片1个，7.2*4.6*0.5cm的湖北省积木片1个，6.6*3*0.5cm的山西省积木片1个，</p> <p>8.1*3.9*0.5cm的陕西省积木片1个，6.7*11*0.5cm的黑龙江省积木片1个，</p> <p>7.5*4.4*0.5cm的吉林省积木片1个，4.3*3.7*0.5cm的海南省积木片1个，</p> <p>4.1*4.4*0.5cm的重庆积木片1个，5.1*3.1*0.5cm的台湾省积木片1个，3.6*5.6*0.5cm的安徽省积木片1个，</p> <p>5.8*4.1*0.5cm的贵州省积木1个，6.3*4.1*0.5cm的山东省积木片1个，</p> <p>11.9*8.9*0.5cm的南海积木片1个，6.9*4.9*0.5cm</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		的河北省积木1个，共计29个积木片。 尺寸误差范围： 长±0.5cm，宽±0.2cm，±0.1cm							
71	花朵形状配对	尺寸： 17.5*17.5*4cm， 夹板+MDF 尺寸误差范围±1cm	6	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-062/ 定制	106	636	
72	汉诺塔	尺寸： 23*9.5*4cm，材 质：优质木材 尺寸误差范围±1cm	6	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-063/ 定制	90	540	
73	萝卜盒子	尺寸： 12*12*12cm，材 质：木制 尺寸误差范围±1cm	6	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-064/ 定制	210	1260	
74	平衡树	尺寸： 19*14*4.5cm，材 质：橡胶木 尺寸误差范围±1cm	6	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-065/ 定制	390	2340	
75	拆墙游戏	尺寸： 25*17.5*8cm，材 质：榉木、椴木夹 板、密度板 尺寸误差范围±1cm	6	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-066/ 定制	280	1680	
76	螺丝积木盒	尺寸： 31*31*5.5cm，材 质：木质 尺寸误差范围±1cm	6	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-067/ 定制	660	3960	

77	立体俄罗斯方块	木质 尺寸： 33*46*4cm，材质： 木质 尺寸误差范围± 1cm	6	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-068/ 定制	250	1500	
78	形状配对板 (3件套)	材质：优质木材 尺寸： 22.5*22.5*1.3cm ，材质：优质木材 尺寸误差范围± 1cm	6	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-069/ 定制	170	1020	
79	蒙氏鸡蛋球杯	尺寸： 26*19.5*5cm，材 质：榉木 尺寸误差范围± 1cm	6	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-070/ 定制	270	1620	
80	彩虹小人积木	尺寸： 23*5.5*23cm，材 质：实木 尺寸误差范围± 1cm	6	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-071/ 定制	360	2160	
81	启蒙对数板	尺寸： 51*31*47cm，材 质：优质木材 尺寸误差范围± 1cm	12	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-072/ 定制	160	1920	
82	十合一智力盒	尺寸： 11*11.2*17cm， 材质：实木 尺寸误差范围± 1cm	3	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-073/ 定制	200	600	
83	智力立方体	尺寸： 14.5*15*14.5cm ，材质：橡胶木 +MDF 尺寸误差范围± 1cm	12	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-074/ 定制	188	2256	

84	马卡龙4套柱	尺寸： 13.5*6*13.5cm， 材质：实木 尺寸误差范围± 1cm	6	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-075/ 定制	80	480	
85	多彩色5套柱	尺寸： 30.5*7*5.8cm， 材质：实木 尺寸误差范围± 1cm	3	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-076/ 定制	60	180	
86	马克龙5套柱	尺寸： 30.5*7*5.8cm， 材质：实木 尺寸误差范围± 1cm	3	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-077/ 定制	75	225	
87	百变正方体积木	尺寸：27*33*6cm ，材质：榉木 尺寸误差范围± 1cm	3	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-078/ 定制	160	480	
88	鲁班锁	尺寸： 11.5*13*2cm，主 要材质：榉木+亚 克力珠/木珠 尺寸误差范围± 1cm	12	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-079/ 定制	40	480	
89	齿轮游戏	尺寸： 29.3*29.3*4.7cm ，材质：实木 尺寸误差范围± 1cm	6	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-080/ 定制	210	1260	
90	绕珠板	尺寸： 30*30*7.5cm，材 质：面板椴木夹板 、齿轮/立柱/轨 道珠为实木 尺寸误差范围± 1cm	3	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-081/ 定制	373	1119	

91	四色走位棋	尺寸： 23*15.5*3.2cm， 材质：榎木夹板 尺寸误差范围± 1cm	6	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-082/ 定制	60	360	
92	几何等分板 (五件套)	尺寸： 15*15*0.5cm，材 质：榎木 尺寸误差范围± 1cm	12	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-083/ 定制	100	1200	
93	磁性几何七巧板	尺寸： 25.5*25.5*5cm， 材质：松木+磁铁 尺寸误差范围± 1cm	6	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-084/ 定制	160	960	
94	榉木叠叠高 (51片多彩)	材质：榉木 尺寸： 17*27.7*4.7cm 尺寸误差范围± 1cm	6	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-085/ 定制	110	660	
95	软包沙发系列卡通抱椅	材质：尺寸： 63*34*78cm 材质：材质皮革+珍珠棉，内里包含木架子（木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合GB 18584-2001的要求；皮革：皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求） 尺寸误差范围± 1cm	3	个	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-086/ 定制	1810	5430	
96	立柜款电钢琴	1. 材质：密度板烤漆 2. 配置：88键国际标准尺寸渐进式逐级配重重锤键盘，音频输入/	9	台	珠江/广州珠江钢琴集团股份有限公司	定制	5000	45000	

		输出, MIDI输入/ 输出 3. 尺寸: 长136cm (±5cm)*宽 48cm(±2cm)* 高108cm(±5cm ) 4. 配色: 黑色 5. 钢琴凳							
97	三角钢琴	1. 材质: 实木烤漆 2. 配置: 云杉音板, 实木键盘, 实木弦码, 欧盟CE认证环保漆纯铜镀铬金属配件 3. 尺寸: 长150cm(±5cm)*宽152cm(±5cm)*高101cm(±5cm) 4. 配色: 黑色 5. 钢琴凳	1	台	珠江/广州珠江钢琴集团股份有限公司	定制	29560	29560	
98	移动黑板	60*35*107cm 材质: 采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板; 原木色, 采用环保水性漆, 三底二面油漆; 画板组合上下层设计, 上层为两种板面设计, 一面白板一面黑板, 下层为四格式分布, 配盒子; 底部四边采用5公分万向轮; 柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接, 五金配件稳固不松动, 表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合国家	9	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-087/ 定制	2370	21330	

		相关标准要求； 尺寸误差范围± 1cm						
99	黑板	115*35*120cm， 材质：采用厚度 1.8cm双面无结橡 胶木指接板；原 木色，采用环保 水性漆，三底二 面油漆；黑板柜 上下层设计，上 层为两种板面设 计，一面软木一 面绿板，下层为 双层柜体设计含 三格抽屉，抽屉 两侧为镂空空格 柜内径不小于 22.5*33.5cm；底 部四边采用5公分 万向轮；五金配 件稳固不松动， 表面经防锈处理 ，耐磨损，抗腐 蚀符合国家相关 标准要求； 尺寸误差范围± 1cm	9	套	瓯尚居/浙 江温尚教 玩具有限 公司	OSJ-088/ 定制	2220	1998 0
100	晨检 机器人	1. 材质：ABS工程 塑料，整体圆滑 边角设计 2. 尺寸：长81cm （±20cm）*宽 50cm（±10cm）* 高160cm（±20cm ） 3. 运行内存：≥ 4.00GB 4. 机身存储：≥ 16.00GB 5. 摄像头数量： ≥2个 6. 网络：WIFI或 网线 7. 功能：智能晨	1	台	沃柯雷克/ 苏州沃柯 雷克智能 系统有限 公司	walklake3 927	57790	5779 0

		午检							
101	闸机 (2通道)	1. 材质: 镀锌板+烤漆 2. 规格: 长120cm (±5cm)*宽20cm (±2cm)*高90cm (±4cm)	3	台	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-089/定制	12750	38250	
102	壁挂式消毒机	1. 特点: 紫外线+臭氧+等离子+循环杀菌净化, 远程控制; UV+O3+负离子+过滤网; 每秒负离子释放7500万/m <sup>3</sup> ; 上侧滤网进风, 内置双灯管、风轮; 数字显示屏 2. 产品参数: 锁定功率75W, 适用面积100m <sup>2</sup> ; 负离子产生量7500万/s; CADR颗粒物: 580-600m <sup>3</sup> /h	24	台	安尔森/南昌市扬帆环保设备有限公司	YF/ZX-B80-1, 定制	2360	56640	
103	电动擦玻璃机器人	双向交叉广角四喷水款: 语言提示, 一键启动, APP遥控。7000PA吸力, 自动绕障系统, 无边框探测, 断电保护系统, 4大清洁模式, 自动返回原点, 加强四核电机, 超声波纳米雾化喷水, APP+遥控操作, 底座无死角覆盖。 算法系统: H2.0AI智感芯片 清洁度: 四喷纳米雾化喷水 水箱: 50ML 无边框探测: 自	2	套	沃柯雷克/苏州沃柯雷克智能系统有限公司	walklake5890/定制	5570	11140	

		<p>动 噪音：40-60DB 断电保护：30分钟超长续航</p> <p>尺寸 21.6*21.6*66.2M</p> <p>M</p> <p>使用场景：一机多用，窗户，玻璃，瓷砖，墙面，镜子等竖立平面。</p> <p>尺寸误差范围±10mm</p>						
104	全自动煎蛋机	<p>三种熟度：五分/七分/十分</p> <p>整机重量约 45KG，重量误差范围±0.5KG</p> <p>额定电压：220V/50Hz</p> <p>额定功率：2.9KW</p> <p>控制面板：4.3寸彩色触摸屏</p> <p>产品产能：1—120个/小时</p> <p>蛋槽容量：1—80个</p> <p>预热时间：2.5—4min</p> <p>机器尺寸：505*495*405MM(长宽高)</p> <p>产品材质：食品级不锈钢+航空铝-不粘锅</p> <p>系统语言中英文</p> <p>尺寸误差范围±2cm</p> <p>重量误差范围±0.5KG</p>	2	台	诚达食品/诸城市诚达食品机械有限公司	CD-800/定制	18850	37700
105	400W 高清语音对讲摄像机，半球型摄	<p>传感器类型：1/3英寸CMOS；</p> <p>像素：400万；</p> <p>最大分辨率：2688×1520；</p> <p>最低照度：0.0021lux（彩色模式）；</p>	149	台	海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司贵阳分公司	DS-2XA2146F-IS/定制	680	101320

像机	<p>0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：80m（红外） 30m（暖光）；补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）；镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F1.6；</p> <p>视场角：水平：84°；垂直：45°；对角：100°；</p> <p>通用行为分析：绊线入侵，区域入侵；智能编码：H.264：支持；H.265：支持；宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；内置MIC：支持，内置1个MIC；内置扬声器：支持；</p> <p>报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）；虚焦侦测；</p> <p>接入标准：ONVIF（Profile S &amp; Profile G &amp; Profile T）；CGI；GB/T28181-</p>										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		2022（双国标） ； 大华云联； 预览最大用户数 ： 20个（总带宽 ：48M）； 最大Micro SD卡 ： 256GB； 供电方式： DC12V/PoE； 防护等级： IP67							
106	支架	采用优质金属材料（如铝合金或不锈钢），具有良好的强度和耐腐蚀性，确保摄像机安装稳固。适配半球型摄像机的专用支架，具备灵活的安装方式，可通过壁装、吊装等方式固定摄像机，方便调整拍摄角度。	23	个	海康威视/ 杭州海康威视数字 技术股份 有限公司 贵阳分 公司	配套定制	40	920	
107	设备箱	选用高强度冷轧钢板材质，经过先进的表面处理工艺（如喷塑、烤漆等），具有较好的防锈、防腐蚀能力，外观美观大方。具备良好的散热设计，保证设备在长时间运行过程中的稳定性。配备坚固可靠的门锁系统，防护等级（IP30及以上）。	13	个	海康威视/ 杭州海康威视数字 技术股份 有限公司 贵阳分 公司	配套定制	80	1040	
108	核心硬盘录像机，64路，16盘位	主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、	3	台	海康威视/ 杭州海康威视数字 技术股份 有限公司 贵阳分 公司	配套定制	6900	2070 0	

		<p>周界防范、智能动检；</p> <p>前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、物品监控、抛物检测、电瓶车入梯；</p> <p>精准检索（摘要）性能：最大支持32路，每路1个事件/秒；</p> <p>周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线；</p> <p>周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；</p> <p>人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：2路，单路同时最多检测12张人脸；</p> <p>人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；</p> <p>人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>；</p> <p>接入路数：64路</p> <p>；</p> <p>分辨率：32MP； 24MP；16MP； 12MP；8MP；6MP ；5MP；4MP；3MP ；1080p；720p； 960p；D1；CIF； 解码能力：不开 智能：2路 32MP@25fps；2路 24MP@25fps；4路 16MP@30fps；5路 12MP@30fps；8路 8MP@30fps；10路 6MP@30fps；12路 5MP@30fps；16路 4MP@30fps；32路 1080p@30fps；开 智能：1路 32MP@25fps；1路 24MP@25fps；2路 16MP@30fps；4路 12MP@30fps；6路 8MP@30fps；8路 6MP@30fps；8路 5MP@30fps；12路 4MP@30fps；24路 1080p@30fps； RAID：RAID 0/1/5/6/10； 报警输入：16路</p> <p>；</p> <p>报警输出：9路， 其中8路继电器输 出，1路12V1A ctrl输出； 硬盘接口：16个 SATA，单盘最大 20T； RS-485接口：2个 （1个半双工串行 AB接口，1个全双 工串行接口）； 网络接口：2个（ 10M/100M/1000M 以太网口，RJ-45</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		)							
109	核心主机硬盘，8TB	单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA	16	块	海康威视/杭州海康威视数字技术有限公司贵阳分公司	配套定制	1540	24640	
110	机柜	尺寸：42U， 600*800mm 颜色：黑色 尺寸误差范围±20mm	2	台	南诺信/北京数智旺廷科技有限公司	NX-10D-16A/配套定制	2030	4060	
111	网线	材质：无氧铜 线径：0.5MM	6300	米	一舟/沈阳一舟线缆有限公司	D165-G/定制	1.9	11970	
112	4芯光缆	芯数：4芯 颜色：黑色	1200	米	一舟/沈阳一舟线缆有限公司	配套定制	2.6	3120	
113	75寸液晶电视	尺寸：75寸 [144Hz竞技模式] 疾速体验，更快一步 [2GB+32GB]超大存储 [双频WiFi]速度更快，覆盖更广	4	台	海信/海信视像科技股份有限公司/青岛海信通信有限公司	75G323/配套定制	3290	13160	
114	门卫硬盘录像机，64路	主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法	2	台	一舟/沈阳一舟线缆有限公司	配套定制	4050	8100	

		<p>和异源输出或4K显示输出功能同时启用；</p> <p>前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、抛物检测、电瓶车入梯；</p> <p>周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线；</p> <p>周界前智能性能（路数）：8路；</p> <p>人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：1路，单路同时最多检测12张人脸；</p> <p>人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；</p> <p>人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）</p> <p>；</p> <p>接入路数：64路</p> <p>；</p> <p>分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		解码能力：1路 16MP@30fps；2路 12MP@30fps；3路 8MP@30fps；4路 5MP@30fps；6路 4MP@30fps；12路 2MP@30fps；； 报警输入：16路 ； 报警输出：4路； 硬盘接口：9个 SATA，单盘最大 20T； RS-485接口：1个 ； 网络接口：2个（ 10M/100M/1000M 以太网口，RJ-45 ）							
115	门卫 主机 备份 盘， 8TB	单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA	8	块	一舟/沈阳 一舟线缆 有限公司	配套定制	1510	1208 0	
116	理线 架	尺寸：1U 颜色：黑色	6	个	一舟/沈阳 一舟线缆 有限公司	配套定制	80	480	
117	六类 配线 架（ 前插 水晶 头， 后打 线）	24口	6	个	一舟/沈阳 一舟线缆 有限公司	配套定制	220	1320	
118	2芯 电源 线	电线电缆 RVV2芯2*1.5平方 国际2芯多股铜丝	120 0	米	胜为/深圳 市创新胜 为科技有 限公司	602271EC5 3(RVV)300 /500V0.75 -25(2-5芯 )	3.8	4560	

119	32路 硬盘 录像 机	<p>主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统；</p> <p>后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用；</p> <p>前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、抛物检测、电瓶车入梯；</p> <p>周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线；</p> <p>周界前智能性能（路数）：8路；</p> <p>人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：1路，单路同时最多检测12张人脸；</p> <p>人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；</p> <p>2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；</p> <p>人脸识别前智能性能（路数）：</p>	1	台	一舟/沈阳 一舟线缆 有限公司	配套定制	3460	3460	
-----	----------------------	--	---	---	-----------------------	------	------	------	--

		全通道（最大处理8个事件/秒） ； 接入路数：32路 ； 分辨率：16MP； 12MP；8MP；6MP ；5MP；4MP；3MP ；1080p；720p； 960p；D1；CIF； 解码能力：1路 16MP@30fps；2路 12MP@30fps；3路 8MP@30fps；4路 5MP@30fps；6路 4MP@30fps；12路 2MP@30fps；； 报警输入：16路 ； 报警输出：4路； 硬盘接口：5个 SATA，单盘最大 20T； RS-485接口：1个 ； 网络接口：2个（ 10M/100M/1000M 以太网口，RJ-45 ）							
120	摄像头支架	材质：金属 形状：鸭嘴	149	个	一舟/沈阳一舟线缆有限公司	配套定制	9.8	1460.2	
121	12V供电	20A	7	台	一舟/沈阳一舟线缆有限公司	配套定制	150	1050	
122	辅助材料	国优 螺钉、螺母、 膨胀螺钉、扎带、 浇水、护套等等及 其它辅助材料	1	批	一舟/沈阳一舟线缆有限公司	配套定制	3150	3150	

123	安装调试	视频监控系统安装调试费-含线材敷设、设备安装、设备调试项目	1	项	一舟/沈阳一舟线缆有限公司	配套定制	11970	11970	
124	网络模块	六类网络模块（定制）	40	个	一舟/沈阳一舟线缆有限公司	配套定制	10	400	
125	网络面板单口	面板单口（定制）	40	个	一舟/沈阳一舟线缆有限公司	配套定制	8.8	352	
126	工作区跳线，2米	成品6类网线（定制） 长度：2米	40	条	一舟/沈阳一舟线缆有限公司	配套定制	15	600	
127	机柜端跳线，2米	成品6类网线（定制） 长度：2米	40	条	一舟/沈阳一舟线缆有限公司	配套定制	15	600	
128	理线架	尺寸：1U 颜色：黑色 （定制）	2	个	一舟/沈阳一舟线缆有限公司	配套定制	80	160	
129	六类配线架（前插水晶头，后打线）	24口 （定制）	2	个	一舟/沈阳一舟线缆有限公司	配套定制	200	400	

130	超六类无氧铜，带安装。	1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险。 2、通过福禄克测试。 3、CAT6 传输带宽 250MHZ，推荐用于千兆传输。 4、导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减小、延时低。 5、绿色环保，所用材料均符合RoHS。 6、线缆长度305米/箱。	10	箱	一舟/沈阳一舟线缆有限公司	配套定制	1500	1500 0	
131	机柜	尺寸：42U，600*800*2000mm 颜色：黑色（定制），尺寸误差范围±20mm	1	个	南诺信/北京数智旺廷科技有限公司	NX-8K-16A/配套定制	1360	1360	
132	固态硬盘	2.5寸固态硬盘 接口：SATA 容量：250G	1	块	一舟/沈阳一舟线缆有限公司	配套定制	200	200	
133	固态硬盘	接口：M.2 容量：512G	2	块	一舟/沈阳一舟线缆有限公司	配套定制	400	800	
134	安装调试运输	其它辅助材料、运输及安装费用	1	项	一舟/沈阳一舟线缆有限公司	配套定制	3170	3170	
135	控制主机	该控制器能将公共广播系统的功能全部集于一身，同时具有RS-422、RS-485两种通讯端口，强大的编程自动控制功能。可同时控制8组可编程音源16区音频矩阵、电源管理器、消	1	台	树园/杭州树园音响器材厂	配套定制	11700	1170 0	

		<p>防分区报警接口、电话分区寻呼器、远程呼叫站等诸多智能设备；只要将所需广播内容编入程序，设置自动运行，系统就可以实现定时开关机；自动寻址播放背景音乐；准时播放上、下（课）班铃声等。系统无论在开启或关闭状态下，只要有消防信号输入都能自动强行插入报警广播。</p> <p>产品特点</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 人性化设计，操作简单方便，系统线路连接完毕后，只需在控制器上操作即可满足日常的广播需求。</li> <li>2. 超强的编程自动控制，内置4套主程序，每天可编多达200步，并设1套特殊备用程序，设有晴天、雨天运行模式。</li> <li>3. 内置强大灵活的音频矩阵，8路输入，16路输出，可手动或自动任意切换；各区可同时播放不同节目，互不干扰。</li> <li>4. 输入信号带独立的音量调节。</li> <li>5. 内置可编程控制的MP3音源，音质优美；采用SD卡存储，最大支持32GB内存卡，</li> </ol>										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>随机附送读卡器。</p> <p>6. 外控各种音源设备，实现在规定时间、指定地点（区域），播放对应的节目（音乐）。</p> <p>7. 强大的电源管理，内置6路可编程控制的电源，并可外控电源时序器进行扩充。</p> <p>8. 多模式的消防报警功能，包括全区独立报警、分区独立报警、相邻（1. 2. 3. 4）分区6种报警模式。</p> <p>9. 本地广播寻呼功能，可灵活的实现全区，分区广播寻呼。</p> <p>10. 配合呼叫站可进行远程寻呼广播；通过呼叫站的音频接入口，可将异地广播节目回传到机房进行广播。</p> <p>11. 与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区，分区寻呼广播。无论在何地只需要拿起电话即可进入系统进行广播。</p> <p>12. 内置监听，可对各种输入信号进行选择监听。</p> <p>13. 后备自动控制功能，方便实用，灵活的手动，自动控制，设有多个功能快捷</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电源：~220V 50Hz</li> <li>2. 功耗：30W</li> <li>3. 音频输入： LINE 10K Ω 775mV 不平衡</li> <li>4. 音频输出：1K Ω 0~1.5V 不平衡</li> <li>5. 频响： 20Hz~20kHz</li> <li>6. 信噪比：90dB</li> <li>7. 失真度：0.1%</li> <li>8. 报警输入电平： ：0V</li> <li>9. 报警输出电平： ：0V</li> <li>10. 电源控制输出 电平：0V</li> <li>11. 监听喇叭功率： ：0.5W</li> <li>12. 通信接口： RJ45</li> <li>13. 通信协议：RS -422、RS-485</li> <li>14. 通信速度： 4800bps</li> <li>15. MP3存储介质： ：SD卡</li> <li>16. 尺寸（mm）： 484 x 350 x 132 （LxDxH），尺寸 误差范围±20mm</li> <li>17. 重量：7.62kg ，重量误差范围 ±0.5KG</li> </ol>							
136	寻呼器	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 远程寻呼话筒，可进行分区或全区广播；</li> <li>2. 桌面式设计，黑色氧化铝拉丝面板；</li> <li>3. 液晶屏和分区指示灯配合显示每个分区工作状态，16个数字键</li> </ol>	1	台	树园/杭州树园音响器材厂	配套定制	1770	1770	

		<p>和功能键，操作简单；</p> <p>4. 带有钟声提示音提醒及音量调节；</p> <p>5. 1路话筒（MIC）以及独立的音量调节；一路辅助线路输入；一路音频辅助输出，外扩有源音箱；</p> <p>5. 可扩展到16台远程呼叫话筒进行寻呼广播，最大接线距离1Km。</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 电源：~ 220V/50Hz</p> <p>2. 通讯接口：RJ45</p> <p>3. 通讯协议：RS-485</p> <p>4. 功耗：10W</p> <p>5. 尺寸：216mm×145.7mm×51.5mm，尺寸误差范围±2mm</p> <p>6. 重量：2.4Kg，重量误差范围±0.5KG</p>						
137	调谐器	<p>1. 标准机箱尺寸设计，1U高度铝合金面板；</p> <p>2. LCD液晶显示屏，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作；</p> <p>3. 调频、调幅（FM/AM）二波段接收可选，FM接收频率： 76MHz~108MHz， AM；接收频率： ：520KHz~1708KHz ；</p> <p>4. 电台频率自动</p>	1	台	树园/杭州树园音响器材厂	配套定制	1770	1770

		<p>搜索存储功能，存储电台可达99个，且有断电记忆功能；</p> <p>5. 采用车载专用数字收音模块，一体化收音调谐模块，具有体积小，性能好，抗干扰强等优点；</p> <p>6. 支持红外线遥控器控制；</p> <p>7. 1路音频信号左右声道（L/R）输出；</p> <p>8. 设有地址拨码开关设置本机地址，满足多台设备一起使用时的地址确认；</p> <p>9. 内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调；</p> <p>技术参数</p> <p>1. 电源： ~220V/50Hz</p> <p>2. 电源功耗：30W</p> <p>3. 尺寸：484×290×44mm尺寸误差范围±2mm</p> <p>4. 重量：3.24Kg，重量误差范围±0.5KG</p>							
138	CD播放器	<p>1. 标准机箱尺寸设计，1U高度铝合金面板；</p> <p>2. 微电脑控制，轻触式按键操作；</p> <p>3. 吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长；</p> <p>4. 高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目；</p>	1	台	树园/杭州树园音响器材厂	配套定制	1640	1640	

		<p>5. 采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能；</p> <p>6. 可播放：CD/MP3碟片；</p> <p>7. 设有地址拨码开关，设置本机地址；满足多台设备一起使用时地址确认；</p> <p>8. 1路音频信号左右声道（L /R）输出；</p> <p>9. 有通讯控制遥控接口（RJ45），能受控于控制主机实现多种自动播放模式，如：播放单曲、播放全部、循环单曲、循环全部、停止播放等；</p> <p>10. 内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调；</p> <p>11. 内置MP3播放器，可读USB和SD卡；</p> <p>技术参数</p> <p>1. 电源：~220V / 50Hz</p> <p>2. 电源功耗：30W</p> <p>3. 尺寸：484×209×44mm尺寸误差范围±2mm</p> <p>4. 重量：3.44Kg，重量误差范围±0.5KG</p>							
139	消防智能接口	<p>1. 采集消防中心短路信号的接口设备；</p> <p>2. 标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板</p>	1	台	树园/杭州树园音响器材厂	配套定制	3490	3490	

		<p>，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；</p> <p>3. 30路消防报警采集接口，可扩展至300路；</p> <p>4. 由地址码可配制两种报警采集触发方式，常闭触发方式跟常开触发方式；</p> <p>5. 准确的报警分区LED显示；内置高保真监听喇叭，监听更直接；</p> <p>6. 内置数码语音报警播放器，实现更加人性化的分区独立语音报警功能；</p> <p>7. 采用SD卡存储报警音乐，管理方便，高保真音质；</p> <p>8. 具有RJ45通讯接口，可与系统主机通讯数据，内置报警联动接口及邻层报警算法，实现灵活的全区、分区、邻层等多种报警功能；</p> <p>9. 待机功率小于3W，符合国家环保节能认证的标准。</p> <p>技术参数</p> <p>1. 电源：~ 220V/50Hz</p> <p>2. 电源功耗：15W</p> <p>3. 通信协议：RS-422</p> <p>4. 通信接口：RJ45</p> <p>5. 通信速率：4800bps</p> <p>6. 尺寸：484×</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		303×88mm尺寸误差范围±2mm 7. 重量：4.20Kg，重量误差范围±0.5KG							
140	前置放大器	<p>1. 标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用；1组MIC话筒输入，有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由MIC通道调校音调和音量。具有第一优先。在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于EMC，当强插信号中断时，自动恢复各路对应输入；2组紧急输入具有第二优先，当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号，当紧急信号中断时，自动恢复各路对应输入。</p> <p>1. 八路line输入，独立控制，</p> <p>2. 话筒/line具有独立高/低音调节，</p> <p>3. 2路EMC输入，可以切换八路line信号，</p> <p>4. MIC输入可切断EMC输入信号，</p> <p>5. 八路非平衡输出。</p> <p>技术参数</p> <p>1. 输入：MIC：5mV/600Ω，非平衡输入 CH1-CH8：</p>	1	台	树园/杭州树园音响器材厂	配套定制	2660	2660	

		<p>350mV/10KΩ；非平衡输入 EMC: 775mV/10KΩ，非平衡输入</p> <p>2. 输出: 1V, 600Ω</p> <p>3. 频率响应: 线路/EMC频响: 20Hz-20KHz (±2dB) 话筒频响: 50Hz-16KHz (±2dB)</p> <p>4. 信噪比: MIC: 66dB, LINE: 80dB</p> <p>5. 失真度: 0.01%</p> <p>6. 串音: MIC: 80dB, LINE: 85dB</p> <p>7. 静音功能: MIC对EMC1-2有静音作用; EMC对CH1-CH8; 有自动静音作用</p> <p>8控制功能: LINE, MIC 独立音量调节, 高低音调调节, 话筒切换选择, 电源开关</p> <p>9. 指示灯: 电源指示灯, 通道选择指示灯</p> <p>10. 电源电压范围: ~220V/60Hz or ~230V/50Hz</p> <p>11. 整机功耗: 35W</p> <p>12. 重量: 4.44Kg, 重量误差范围±0.5KG</p> <p>13. 尺寸: 484 x 303 x 88mm尺寸误差范围±2mm</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

141	数字合并式功放	<p>合并式数字功率放大器。</p> <p>1. 标准机柜式设计（1U），SMT工艺设计。</p> <p>2. 1路EMC输入，2路AUX输入，4路MIC输入。</p> <p>3. 通道优先功能 EMC&gt;MIC1&gt;MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。</p> <p>4. 各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。</p> <p>5. 机器设有电平指示，过载及保护指示灯。</p> <p>6. 设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护。</p> <p>7. 2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω。</p> <p>8. 高效节能开关电源与D类数字功率放大器的高能节能和超稳定设计结合。</p> <p>9. 宽电压供电：180V-240V 能正常工作。</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 输出端子：4-16Ω，100V</p> <p>2. 输出功率：240W</p> <p>3. 输入灵敏度&amp;阻抗：MIC1、2、3、4输入：5mV/600Ω 非平衡6.3连接端子；AUX1、2输入：350mV/10KΩ 非平衡RCA连接端子；EMC输入</p>	1	台	树园/杭州树园音响器材厂	配套定制	3490	3490	
-----	---------	---	---	---	--------------	------	------	------	--

		<p>:775mV/10KΩ 非平衡6.3连接端子</p> <p>4. 输出灵敏度&amp;源阻抗: MIX OUT:1000mV/470Ω 非平衡RCA连接端子</p> <p>5. 音调: 低音:±10dB at 100Hz; 高音:±10dB at 10KHz</p> <p>6. 频率响应: 80Hz~16KHz (+1dB, -3dB)</p> <p>7. 信噪比: MIC1、2、3:66dB; AUX1、2:80dB</p> <p>8. 失真: 小于0.5% (在1KHz, 1/3 额定功率)</p> <p>9. 默音功能: MIC1 优先于 MIC2-4, AUX1-2音频输入, EMC优先于所有音频输入</p> <p>10. 通道串音衰减: ≥50dB</p> <p>11. 散热: 侧入后出强制风扇冷却, 开机启动风扇, 无极变速处理</p> <p>12. 保护: 过热保护、过流保护、短路保护</p> <p>13. 电源: ~180-240V /50Hz</p> <p>14. 电源功耗: 300W</p> <p>15. 尺寸: 484×300×44mm尺寸误差范围±2mm</p> <p>16. 重量: 3.7Kg, 重量误差范围±0.5KG</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

142	数字合并式功放	<p>合并式数字功率放大器。</p> <p>1. 标准机柜式设计（1U），SMT工艺设计。</p> <p>2. 1路EMC输入，2路AUX输入，4路MIC输入。</p> <p>3. 通道优先功能 EMC&gt;MIC1&gt;MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。</p> <p>4. 各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。</p> <p>5. 机器设有电平指示，过载及保护指示灯。</p> <p>6. 设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护。</p> <p>7. 2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω。</p> <p>8. 高效节能开关电源与D类数字功率放大器的高能节能和超稳定设计结合。</p> <p>9. 宽电压供电：180V-240V 能正常工作。</p> <p>技术参数</p> <p>1. 输出端子：4-16Ω，100V</p> <p>2. 输出功率：60W</p> <p>3. 输入灵敏度&amp;阻抗：MIC1、2、3、4输入：5mV/600Ω 非平衡6.3连接端子；AUX1、2输入：350mV/10KΩ 非平衡RCA连接端子；EMC输入：775mV/10KΩ 非</p>	1	台	树园/杭州树园音响器材厂	配套定制	1900	1900	
-----	---------	--	---	---	--------------	------	------	------	--

		<p>平衡6.3连接端子</p> <p>4. 输出灵敏度&amp;源阻抗: MIX OUT:1000mV/470Ω 非平衡RCA连接端子</p> <p>5. 音调: 低音: ±10dB at 100Hz; 高音: ±10dB at 10KHz</p> <p>6. 频率响应: 80Hz~16KHz (+1dB, -3dB)</p> <p>7. 信噪比: MIC1、2、3:66dB; AUX1、2:80dB</p> <p>8. 失真: 小于0.5%(在1KHz, 1/3 额定功率)</p> <p>9. 默音功能: MIC1 优先于 MIC2-4, AUX1-2音频输入, EMC优先于所有音频输入</p> <p>10. 通道串音衰减: ≥50dB</p> <p>11. 散热: 侧入后出强制风扇冷却, 开机启动风扇, 无极变速处理</p> <p>12. 保护: 过热保护、过流保护、短路保护</p> <p>13. 电源: ~180-240V /50Hz</p> <p>14. 电源功耗: 100W</p> <p>15. 尺寸: 484×300×44mm尺寸误差范围±2mm</p> <p>16. 重量: 3.2kg, 重量误差范围±0.5KG</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

143	数字功放	<p>为广播系统提供区域功率放大。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用高效D类放大电路，内置高效率开关电源，使得整机效率高达85%。</li> <li>2. 产品内部采用合理的散热布局，即使在极其恶劣的工作环境下内部仍能保持低于55度的工作温度。</li> <li>3. 采用1U标准19英寸工业机箱设计。</li> <li>4. 1通道数字功率放大器提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。</li> <li>5. 不带变压器输出100V和可以切换定阻4-16Ω输出。</li> <li>6. 支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。</li> <li>7. 产品具有短路、过载、过热保护。</li> <li>8. 支持1通道独立电源供电功能。</li> <li>9. 85%高效放大器，电源损耗小，发热量小。</li> <li>10. 具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。</li> </ol> <p>技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 额定功率输出：650W</li> <li>2. 额定输出：100V/4-16Ω</li> <li>3. 输入灵敏度(阻</li> </ol>	1	台	树园/杭州树园音响器材厂	配套定制	3800	3800	
-----	------	--	---	---	--------------	------	------	------	--

		<p>抗)：±385mV/20KΩ，平衡输入</p> <p>4. 过载源电动势：&gt;11dB</p> <p>5. 频率响应：80Hz~16KHz (+1, -3dB)</p> <p>6. 信噪比：≥85dB</p> <p>7. THD：≤0.1% at 1KHz, 1/3 额定功率</p> <p>8. 控制：远程电源控制和故障指示</p> <p>9. 指示灯：信号、峰值、保护、电源</p> <p>10. 保护：高温、过载、短路</p> <p>11. 冷却：风机强制散热</p> <p>12. 电源供电：220V/50Hz</p> <p>13. 功耗：900W</p> <p>14. 尺寸：484×315×44mm尺寸误差范围±2mm</p> <p>重量：4.1Kg，重量误差范围±0.5KG</p>						
144	数字功放	<p>为广播系统提供区域功率放大。</p> <p>1. 采用高效D类放大电路，内置高效率开关电源，使得整机效率高达85%。</p> <p>2. 产品内部采用合理的散热布局，即使在极其恶劣的工作环境下内部仍能保持低于55度的工作温度。</p> <p>3. 采用1U标准19英寸工业机箱设</p>	1	台	树园/杭州树园音响器材厂	配套定制	3730	3730

		<p>计。</p> <p>4. 1通道数字功率放大器提供1路100V或4-16 <math>\Omega</math> 输出端子接线扬声器。</p> <p>5. 不带变压器输出100V和可以切换定阻4-16 <math>\Omega</math> 输出。</p> <p>6. 支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。</p> <p>7. 产品具有短路、过载、过热保护。</p> <p>8. 支持1通道独立电源供电功能。</p> <p>9. 85%高效放大器，电源损耗小，发热量小。</p> <p>10. 具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。</p> <p>技术参数</p> <p>1. 额定功率输出：500W</p> <p>2. 额定输出：100V/4-16 <math>\Omega</math></p> <p>3. 输入灵敏度(阻抗)：<math>\pm</math> 385mV/20K <math>\Omega</math>，平衡输入</p> <p>4. 过载源电动势：&gt;11dB</p> <p>5. 频率响应：80Hz~16KHz (+1, -3dB)</p> <p>6. 信噪比：<math>\geq</math> 85dB</p> <p>7. THD：<math>\leq</math>0.1% at 1KHz, 1/3 额定功率</p> <p>8. 控制：远程电源控制和故障指示</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>9. 指示灯：信号、峰值、保护、电源</p> <p>10. 保护：高温、过载、短路</p> <p>11. 冷却：风机强制散热</p> <p>12. 电源供电：220V/50Hz</p> <p>13. 功耗：750W</p> <p>14. 尺寸：484×315×44mm尺寸误差范围±2mm</p> <p>重量：3.9Kg，重量误差范围±0.5KG</p>						
145	数字功放	<p>为广播系统提供区域功率放大。</p> <p>1. 采用高效D类放大电路，内置高效率开关电源，使得整机效率高达85%。</p> <p>2. 产品内部采用合理的散热布局，即使在极其恶劣的工作环境下内部仍能保持低于55度的工作温度。</p> <p>3. 采用1U标准19英寸工业机箱设计。</p> <p>4. 1通道数字功率放大器提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。</p> <p>5. 不带变压器输出100V和可以切换定阻4-16Ω输出。</p> <p>6. 支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。</p> <p>7. 产品具有短路、过载、过热保</p>	1	台	树园/杭州树园音响器材厂	配套定制	2860	2860

		<p>护。</p> <p>8. 支持1通道独立电源供电功能。</p> <p>9. 85%高效放大器，电源损耗小，发热量小。</p> <p>10. 具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。</p> <p>技术参数</p> <p>1. 额定功率输出：240W</p> <p>2. 额定输出：100V/4-16Ω</p> <p>3. 输入灵敏度(阻抗)：±385mV/20KΩ，平衡输入</p> <p>4. 过载源电动势：&gt;11dB</p> <p>5. 频率响应：80Hz~16KHz (+1, -3dB)</p> <p>6. 信噪比：≥85dB</p> <p>7. THD：≤0.1% at 1KHz, 1/3 额定功率</p> <p>8. 控制：远程电源控制和故障指示</p> <p>9. 指示灯：信号、峰值、保护、电源</p> <p>10. 保护：高温、过载、短路</p> <p>11. 冷却：风机强制散热</p> <p>12. 电源供电：220V/50Hz</p> <p>13. 功耗：300W</p> <p>14. 尺寸：484×315×44mm尺寸误差范围±2mm</p> <p>15. 重量：3.7Kg，重量误差范围±0.5KG</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

146	电源管理器	<p>为广播系统其它设备提供电源供电，并可结合系统主机进行电源上、断电管理的设备。</p> <p>1. 标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。</p> <p>2. 16路电源输出，具有14个AC220V(10A)，2个AC220V(16A)接口，电源插口总容量达6000W。</p> <p>3. 设有船型开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。</p> <p>4. 16路电源插座依次间隔1秒打开。</p> <p>5. 有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。</p> <p>技术参数</p> <p>1. 电源：AC ~220V 50Hz</p> <p>2. 电源功耗：50W</p> <p>3. 尺寸：484×303×88mm尺寸误差范围±2mm</p> <p>4. 重量：5.78Kg，重量误差范围±0.5KG</p>	1	台	树园/杭州树园音响器材厂	配套定制	1460	1460	
-----	-------	---	---	---	--------------	------	------	------	--

147	机柜	42U机柜， 600*800*2055mm 8口PDU国标电源 插排×1，固定板 部件×1，风扇× 4, 2"重型脚轮×4 ， M12支脚×4， M6方螺母螺钉× 20， 内六角扳手 ×1	1	套	南诺信/北 京数智旺 廷科技有 限公司	NX-8K- 10A/配套 定制	4590	4590	
148	无线 话筒	采用UHF超高频段 双真分集接收， 并采用PLL锁相环 多信道频率合成 技术。 2. 具有SCAN 自动 扫频功能，使用 前按SET功能键自 动找一个环境最 干净的频点处停 下来，此频率作 为接收机的使用 频率 3. V/A显示屏在任 何角度观察字体 清晰同时显示信 道号与工作频率 。带8级射频电平 显示，8级音频电 平显示，频道菜 单显示，静音显 示。 4. 平衡和非平衡 两种选择输出端 口，适应不同的 设备连接需求。 5. 超强的抗干扰 能力，能有效抑 制由外部带来的 噪音干扰及同频 干扰。 6. 红外对频功能 ，能方便、快捷 的使发射机与接 收机频率同步。 7. 中频丰富，声 音且有磁性感和 混厚感。	2	套	树园/杭州 树园音响 器材厂	配套定制	3190	6380	

	<p>8. 轻触式按钮控制简捷。</p> <p>9. 配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。</p> <p>技术参数 系统指标</p> <p>1. 频率指标不低于：支持470-690MHz</p> <p>2. 调制方式：宽带FM</p> <p>3. 频道数目：100-200个在每个频率段</p> <p>4. 发射功率限值：<math>\leq 30\text{mW (e. r. p)}</math></p> <p>5. 频率稳定度：<math>\pm 0.005\%</math>以内</p> <p>6. 动态范围：100dB</p> <p>9. 综合信噪比：105dB</p> <p>10. 综合失真：<math>\leq 0.5\%</math></p> <p>11. 工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍</p> <p>12. 工作温度：<math>-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}</math></p> <p>接收机指标</p> <p>1. 接收机方式：二次变频超外差</p> <p>2. 中频频率：110MHz, 10.7MHz</p> <p>3. 无线接口：BNC/50<math>\Omega</math></p> <p>4. 灵敏度：12dB <math>\mu\text{V}</math> (80dBS/N)</p> <p>5. 灵敏度调节范围：12-32dB <math>\mu\text{V}</math></p> <p>6. 离散抑制：<math>\geq 75\text{dB}</math></p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>7. 最大输出电平： +10dBV</p> <p>8. 供电方式： DC12V-1A输入</p> <p>9. 重量：1.95 Kg，不含天线，重量误差范围±0.5KG</p> <p>10. 尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm尺寸误差范围±2mm</p> <p>发射机指标</p> <p>1. 音头：动圈式麦克风（双手持话筒）</p> <p>2. 天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩戴发射机采用1/4波长鞭状天线</p> <p>3. 输出功率：高功率30mW；低功率3mW</p> <p>4. 离散抑制：-60dB</p> <p>5. 供电：2节5号1.5V碱性电池</p> <p>6. 电池寿命：30mW时大约6小时取决于电池容量</p> <p>7. 功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离</p> <p>8. 音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华</p> <p>9. 重量：0.34Kg（手持），不含电池重量，重量误差范围±0.1KG</p> <p>10. 尺寸：长268mm×直径35mm</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		(手持) 尺寸误差范围±2mm							
149	壁挂音箱	<p>产品特点： 室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用全频设计，使用于学校，酒店，宾馆，超市等。</p> <p>技术参数： 1. 额定功率（100V）：3W, 6W, 10W 2. 额定功率（70V）：1.5W, 3W, 5W 3. 灵敏度：91dB±3dB 4. 阻抗： COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 5. 频率响应： 130Hz-18KHz 6. 喇叭单元： 6.5"×1 7. 防护等级： IP5X 8. 尺寸：185×275×105mm尺寸误差范围±20mm 9. 重量：1.4Kg，重量误差范围±0.1KG 10. 材料：塑料</p>	9	只	树园/杭州树园音响器材厂	配套定制	140	1260	
150	音柱	<p>产品特点： 1. 大功率室外防水音柱，全金属结构，六级防水。 2. 外壳采用冷轧板材料，表面采用喷粉工艺，提高使用寿命，抗氧化； 3. 网罩采用铝质，</p>	6	只	树园/杭州树园音响器材厂	配套定制	660	3960	

		<p>表面采用喷粉工艺，增加网罩的强度,再加一层防水布，防水防尘，提高使用寿命；</p> <p>4. 采用2只6.5寸全频喇叭单元和1只3寸高音，低频饱满、高音清晰，人声突出，承载功率较大，穿透力强；</p> <p>5. 内置高性能100V音频变压器，能够减少电路中因阻抗产生的损耗，多功率选择，灵活接线方式；</p> <p>6. 标配支架，安装方便；</p> <p>适用场景： 适用于户外广场、学校、公园、等户外场所；</p> <p>技术参数</p> <p>1. 额定功率(100V)：60W</p> <p>2. 额定功率(70V)：30W</p> <p>3. 灵敏度：91dB</p> <p>4. 阻抗：黑：COM 白：160Ω</p> <p>5. 频率响应：110Hz-15kHz</p> <p>6. 防护等级：IP66</p> <p>7. 尺寸：240×190×570mm尺寸误差范围±20mm</p> <p>8. 喇叭单元： 6.5"×2+3"×1</p> <p>9. 重量：6.3kg，重量误差范围±0.5KG</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

151	音柱	<p>1. 室外防水设备，外观流线条型设计，美观时尚。</p> <p>2. 外壳采用一体成型加厚铝合金材质，能够在大声压时有效减少箱体共振，表面采用户外喷粉工艺，延长使用寿命。</p> <p>3. 网罩采用铝合金材质，一体冲压成型，并覆盖了高透声率声学海棉，进一步提高防水性能，增加使用寿命。</p> <p>4. 采用4只2.5寸全频喇叭单元，承载功率大，失真低、人声表现优秀。</p> <p>5. 内置高性能100V音频变压器，能够减少电路中因阻抗产生的损耗。</p> <p>6. 选用优质导线，长时间满负荷使用，防发烫导电性好，使用安全。</p> <p>7. L型支架设计，方便灵活调整调度，便于用户操作安装调试。</p> <p>适用场景： 适用于幼儿园操场</p> <p>技术参数</p> <p>1. 额定功率（100V）：15W, 30W</p> <p>2. 额定功率（70V）：7.5W, 15W</p> <p>3. 灵敏度：91dB ±3dB</p>	4	只	树园/杭州树园音响器材厂	配套定制	560	2240	
-----	----	---	---	---	--------------	------	-----	------	--

		<p>4. 阻抗：黑：COM；白：670Ω；绿：330Ω</p> <p>5. 频率响应：130Hz-16kHz</p> <p>6. 尺寸：105×75×410mm尺寸误差范围±2mm</p> <p>7. 喇叭单元：2.5"×4</p> <p>8. 防护等级：IP66</p> <p>9. 重量：2.1kg，重量误差范围±0.1KG</p>						
152	音柱	<p>室内豪华音柱，采用高密度木板结构。声音清晰明亮。简单的安装方式。适用于幼儿园。</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 额定功率：10W</p> <p>2. 灵敏度：89dB±3dB</p> <p>3. 阻抗：黑：COM 红：1KΩ</p> <p>4. 频率响应：130Hz-18KHz</p> <p>5. 尺寸：135×120×320mm尺寸误差范围±2mm</p> <p>6. 喇叭单元：4"×1, 2.5"×1</p> <p>7. 重量：2.6Kg，重量误差范围±0.1KG</p> <p>8. 外壳材料：木质</p>	28	只	树园/杭州树园音响器材厂	配套定制	210	5880
153	10A三极电源插头	公牛（BULL）插头二三脚插头3脚空调插 10a插头2脚电源插座无线/自行接线 GNT-10S2三脚10A插头	2	个	公牛/公牛集团股份有限公司北京分公司	GN-B2010/定制	50	100

154	线材	六类屏蔽网线, 300米/卷	2	卷	树园/杭州 树园音响 器材厂	配套定制	520	1040	
155	线材	铜芯护套线 RVV2*1.5	2	卷	胜为/深圳 市创新胜 为科技有 限公司	602271EC5 3(RVV)300 /500V0.75 -25(2-5芯 )	640	1280	
156	线材	铜芯护套线 RVV2*2.5	1	卷	胜为/深圳 市创新胜 为科技有 限公司	602271EC5 3(RVV)300 /500V0.75 -25(2-5芯 )	650	650	
157	线材	铜芯护套线 RVV3*1.5	4	卷	胜为/深圳 市创新胜 为科技有 限公司	602271EC5 3(RVV)300 /500V0.75 -25(2-5芯 )	450	1800	
158	音频 连接 线	1.8米音频连接线 : 莲花(RCA) *2, 线径: 0.3mm	4	根	树园/杭州 树园音响 器材厂	配套定制	23	92	
159	音频 连接 线	1.8米音频连接线 : 莲花(RCA)*1 , 6.35话筒插头 *1, 线径: 0.3mm	8	根	树园/杭州 树园音响 器材厂	配套定制	30	240	
160	音频 连接 线	1.8米音频连接线 : 6.35话筒插头 *2, 线径: 0.3mm	2	根	树园/杭州 树园音响 器材厂	配套定制	20	40	
161	音频 连接 线	1.8米音频连接线 : 3.5(耳机插头) *1, 双莲花(RC A)*1, 线径: 0.3mm	1	根	树园/杭州 树园音响 器材厂	配套定制	23	23	

162	安装调试	其它辅助材料、 施工安装费用	1	项	树园/杭州 树园音响 器材厂	配套定制	9690	9690	
163	主席台	1. 材质：环保生态板 2. 尺寸：长60cm (±2cm)*宽 45cm(±2cm)* 高115cm(±2cm )	2	个	瓯尚居/浙 江温尚教 玩具有限 公司	OSJ-090/ 定制	2060	4120	
164	党建 墙面 1	6700*2600mm 设计党建环创主 题，内容包含： 中共桦甸市第三 实验幼儿园支部 委员会、党的宗 旨、党员义务、 党员权利、入党 誓词、三会一课 制度、党的教育 方针； 大标题为“永远 跟党走”， 3D立体亚克力材 质	17. 42	平方 米	瓯尚居/浙 江温尚教 玩具有限 公司	OSJ-091/ 定制	570	9929 .4	
165	党建 墙面 2	5000*1200mm BTX特色党建墙面 设计 材质：3D立体加 厚8mm纳空板+亚 克力	6	套	瓯尚居/浙 江温尚教 玩具有限 公司	OSJ-092/ 定制	620	3720	
166	置物 架（ 含层 板）	1. 材质：冷轧钢+ 多层板 2. 规格： 1000*200*40cm； 五层；层高可调 3. 原木色 尺寸误差范围± 1cm	2	组	瓯尚居/浙 江温尚教 玩具有限 公司	OSJ-093/ 定制	2330	4660	
167	幼儿 水杯 架	规格：大于或等 于66*60*12cm 原 木色 材质：采用优质 松木，增加抗变 形与压裂能力，	9	套	瓯尚居/浙 江温尚教 玩具有限 公司	OSJ-094/ 定制	780	7020	

		无毒无味，表面光滑，造型美观。正面涂层需五底三面环保油漆平整光滑，光泽柔和，工艺先进。表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。采用专业结构工程设计，防止滑动砸伤儿童。五金：采用不低于国标的连接件。							
168	洗漱台	主柜5米长 高45cm 宽40cm 材质为实木，免漆处理，木制台面； 配6个陶瓷圆形水盆 配小象龙头+下水器+卡通动物形状镜子	9	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-095/ 定制	7180	6462 0	
169	推拉式伸缩晾衣架1	四杆为一组，晾晒杆长度 航空铝材，全包铝挂孔（不生锈），加厚加宽支架，加厚加宽底板（可安装在墙面）晾晒杆长度300cm 推拉距离19.5—105cm 杆间距24cm 底板高度40.5cm 尺寸误差范围±1cm 香槟色	2	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-096/ 定制	1250	2500	
170	推拉式伸缩晾衣架2	四杆为一组，晾晒杆长度 航空铝材，全包铝挂孔（不生锈），加厚加宽支架，加厚加宽底板（可安装在墙	1	套	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-097/ 定制	1030	1030	

		面) 晾晒杆长度 250cm 推拉距离 19.5—105cm 杆 间距24cm 底板高 度40.5cm 尺寸误差范围± 1cm 香槟色							
171	塑料 收纳 筐1	1. 材质: 优质PP 2. 规格: 长 25.5cm (±2cm) *宽15cm (±3cm) )*高7.5cm (± 1cm)	216	个	瓯尚居/浙 江温尚教 玩具有限 公司	OSJ-098/ 定制	20	4320	
172	塑料 收纳 筐2	1. 材质: 优质PP 2. 规格: 长 30.1cm (±2cm) *宽21.6cm (± 2cm)*高15.5cm (±3cm)	108	个	瓯尚居/浙 江温尚教 玩具有限 公司	OSJ-099/ 定制	30	3240	
173	塑料 收纳 筐3	1. 材质: 优质PP 2. 规格: 长40cm (±2cm)*宽 30cm (±2cm)* 高15.5cm (±3cm )	36	个	瓯尚居/浙 江温尚教 玩具有限 公司	OSJ-100/ 定制	50	1800	
174	班牌 、办 公室 、食 堂牌	亚克力, 丝网印 刷, 尺寸: 250*100*5mm, 尺 寸误差范围± 10mm	50	个	瓯尚居/浙 江温尚教 玩具有限 公司	OSJ-101/ 定制	20	1000	
175	食堂 操作 间管 理制 度	材质: 亚克力带 背胶 尺寸: 50*70cm, 具体内 容待商定。尺寸 误差范围±2cm	25	张	瓯尚居/浙 江温尚教 玩具有限 公司	OSJ-102/ 定制	140	3500	
176	食堂 设备 使用 及注 意事 项	材质: 亚克力带 背胶 尺寸: 40*60cm, 具体内 容待商定。尺寸 误差范围±2cm	15	张	瓯尚居/浙 江温尚教 玩具有限 公司	OSJ-103/ 定制	110	1650	

177	安全管理25项制度	材质：亚克力 尺寸：240*100cm ，具体内容待商定。尺寸误差范围±2cm	1	张	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-104/ 定制	800	800	
178	功能间负责人指示牌	材质：亚克力带背胶 尺寸： 10*8cm，具体内容待商定。尺寸误差范围±2mm	15	张	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-105/ 定制	30	450	
179	厨房色标管理制度	材质：亚克力带背胶 尺寸： 50*70cm，具体内容待商定。尺寸误差范围±2cm	1	张	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-106/ 定制	130	130	
180	后厨分区贴纸标识贴	材质：PVC贴纸， 功能：防水防晒， 尺寸15*5cm, 红色100张，绿色100张，蓝色100张，黄色100张，白色100张。	500	张	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-107/ 定制	2.8	1400	
181	七步洗手法	材质：亚克力带背胶 尺寸： 20*30cm, 尺寸误差范围±2cm	10	张	瓯尚居/浙江温尚教玩具有限公司	OSJ-108/ 定制	60	600	
<b>合计总价</b>							<b>1853063 元</b>		