

单台泵车报价明细表

项目名称：伊通满族自治县伊通河防洪薄弱环节（M47+730-M66+513）治理工程排涝一体化泵车采购项目

项目编号：HYZB-2025-0603

单位：元人民币

序号	货物名称	主要功能配置和技术参数	品牌型号	数量	单位	单价（元）	合计（元）
1	供电系统	柴油发电机组总容量（P=100kW×1），除柴油发电机组外，在有电力线路条件下，可使用电力线路供电。每台水泵配 50m 电缆，照明设备 1 套	柴油机品牌：山东科发动力有限公司 柴油机型号：4MT55-110D 发电机品牌：福建凯威斯发电机有限公司 发动机型号：100KW	1	套	78000	78000
2	8吋便携式潜水泵	8 吋、流量：500m3/h 扬程：10m、重量：25kg、功率：22Kw、泵体材质：轻质铝合金。	品牌：辽宁润泽泵业有限公司 型号：200JBQF500-10-22kW	4	台	8000	32000
3	控制系统	智能控制系统	品牌：郑州众智科技股份有限公司 型号：智能控制系统 6110	1	套	8000	8000
4	变频启动柜	功率：22kw、重量：15kg、控制柜采用一控一控制，实时检测运行参数，带有漏电，电流过载，缺相、过压、电机过热保护；控制系统采用变频器控制，转速可调；可以实现水泵高速、中速、低速切换转速改变流量能力	品牌：辽宁润泽泵业有限公司 型号：功率 22kw 重量：15kg	4	套	14000	56000

5	移动拖车+ 车厢	移动拖车：四轮底盘，四支撑脚 注：1) 四轮底盘： 是指拖车底盘部分由四个车轮来支撑和连接的结构形式为汽车常见的底盘结构，转盘式结构（前轮可满足转向需求）。 2) 四支撑脚： 是指汽车底盘四角处的四个支撑点，这些支撑点是为了方便汽车在维修时及汽车在不平顺道路使用，装置为手动摇把式支撑结构。 车厢外形尺寸：3500mm*2500mm*2000mm	品牌：辽宁润泽泵业有限公司 型号：（移动拖车：四轮底盘，四支撑脚 注：1) 四轮底盘： 是指拖车底盘部分由四个车轮来支撑和连接的结构形式为汽车常见的底盘结构，转盘式结构（前轮可满足转向需求）。 2) 四支撑脚： 是指汽车底盘四角处的四个支撑点，这些支撑点是为了方便汽车在维修时及汽车在不平顺道路使用，装置为手动摇把式支撑结构。 车厢外形尺寸：3500mm*2500mm*2000mm）	1	套	65000	65000
6	防风雨箱体	2mm 镀锌钢板+户外型喷塑烤漆	品牌：辽宁润泽泵业有限公司 型号：（2mm 镀锌钢板+户外型喷塑烤漆）	1	套	15000	15000
7	公共底座	一体式公共底座	品牌：辽宁润泽泵业有限公司 型号：一体式公共底座	1	套	10000	10000

8	燃油油箱	底座油箱	品牌：辽宁润泽泵业有限公司 型号：底座油箱	1	只	5800	5800
9	蓄电池	80Ah 免维护蓄电池及连接线	品牌：保定黑森新能源科技有限公司 型号：95D31-MF	1	套	600	600
10	工业消音装置	消音器	品牌：辽宁润泽泵业有限公司 型号：消音器	1	套	1100	1100
11	浮箱	1 只	品牌：辽宁润泽泵业有限公司 型号：浮箱	4	套	1000	4000
12	出水管	DN300 消防水带 3 根（20 米/根）+快速接头和变径接头	品牌：辽宁润泽泵业有限公司 型号：DN300 消防水带 3 根（20 米/根）+快速接头和变径接头	4	套	4500	18000
13	专用工具箱	机组，发动机，水泵等工具包	品牌：辽宁润泽泵业有限公司 型号：机组，发动机，水泵等工具包	1	套	500	500
投标总价		人民币（大写）：贰拾玖万肆仟元；小写：294000 元。					