

二、投标分项报价表

(价格单位：元人民币)

项目名称：苍南县职业中等专业学校厨房设备及宿舍设备采购项目

项目编号：CNDL2025098

序号	名称	品牌、型号	数量	单位	单价	合价	备注
	食堂一楼						
	女更衣						
1.	六门更衣柜 说明：冷轧钢板，六开门设计，内置层板，配不锈钢加强筋；铝合金拉手； 独立带安全锁。 规格：900mm×450mm×1800mm	品牌：厂制品 型号：定制	1	台	1042	1042	
	男更衣						
2.	六门更衣柜 说明：冷轧钢板，六开门设计，内置层板，配不锈钢加强筋；铝合金拉手； 独立带安全锁。 规格：900mm×450mm×1800mm	品牌：厂制品 型号：定制	1	台	1042	1042	
	检验室						
3.	单星盆台	品牌：卓冠	1	台	760	760	



	<p>说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta=1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$，加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格：700mm×700mm×(800+150)mm</p>	型号：定制					
4.	<p>单通工作台</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$（下衬 12mm 防潮板减噪）。其他采用 $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢板，加强筋采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板，单侧单移门，内分两层，重力脚 $\Phi 50\text{mm}\times 150\text{mm}\times 1.2\text{mm}$。</p> <p>规格：1500mm×700mm×(800+150)mm</p>	<p>品牌：卓冠</p> <p>型号：定制</p>	1	台	2881	2881	
	加工间						
5.	<p>四门双温柜</p> <p>冷藏温度：+4~-5℃</p> <p>冷冻温度：-3~-18℃</p> <p>说明：采用优质压缩机、温控器，微电脑控制面板，全铜管制造，优质不锈钢加厚板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角便于清洁。</p> <p>电量：370W/220V；</p> <p>规格：1200mm×705mm×1950mm</p>	<p>品牌：创隆</p> <p>型号：BCD-900</p>	1	台	3494	3494	



6.	<p>四层格栅架</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，骨架 $\delta=1.2\text{mm}$，$\phi 38$ 圆管，栅板 $\delta=0.8\text{mm}$ 复边成条状，脚 $\phi 38\times 1.0\text{mm}$（配有可调子弹脚）。</p> <p>规格：1200mm\times500mm\times1600mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	5	台	1287	6435
7.	<p>单星盆台</p> <p>说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta=1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$，加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$；配置 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格：1600mm\times700mm\times800mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	2	台	1471	2942
8.	<p>双星连盆台</p> <p>说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta=1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$，加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$；配置 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格：1500mm\times700mm\times（800+150）mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	2	台	1594	3188
9.	<p>大单星盆台</p> <p>说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta=1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$，加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$；配置 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格：1000mm\times700mm\times（800+150）mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	4	台	1103	4412



10.	<p>双层平板工作台</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$（下衬 1.5mm 高密度板减噪）。下层板采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 不锈钢板复边成型。加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$（配有可调子弹脚）。</p> <p>规格：1500mm×800mm×800mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	8	台	1079	8632	
11.	<p>收餐工作台</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，加强筋采用 $\delta = 1.2\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\phi 41 \times 1.0\text{mm}$ 配有可调子弹脚，（车、桶、台配套）。</p> <p>规格：700mm×800mm×800mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	4	台	1042	4168	
12.	<p>收餐工作台</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，加强筋采用 $\delta = 1.2\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\phi 41 \times 1.0\text{mm}$ 配有可调子弹脚，（车、桶、台配套）。</p> <p>规格：1000×700×800mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	1	台	1164	1164	
13.	<p>收餐工作台</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，加强筋采用 $\delta = 1.2\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\phi 41 \times 1.0\text{mm}$ 配有可调子弹脚，（车、桶、台配套）。</p> <p>规格：800mm×700mm×800mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	1	台	1042	1042	
14.	<p>左单星剖鱼盆台(提供样品)</p> <p>说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴膜不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$，配置 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	1	台	2145	2145	




	重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1500mm×700mm×(800+150)mm					
15.	右单星剖鱼盆台 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 δ=1.2mm，星盆斗 δ=1.2mm，加强筋 δ 1.0mm；配置 Φ38mm 不锈钢可调节 重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1500mm×700mm×(800+150)mm	品牌：厂制品 型号：定制	1	台	2145	2145
16.	全自动电热开水器连座台 电量：≥9KW/3PH/380V。 规格：500mm*400mm*1130mm	品牌：哲灵 型号：ZL1-90	1	台	2427	2427
17.	组合消毒柜 说明：采用优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 δ=1.0mm，砧板消毒柜采用 两辆推车设计，刀具消毒柜采用抽拉式设计，毛巾消毒柜移门带玻璃。 紫外线功率：17w 红外线功率：300w 消毒方式：紫外线加臭氧红外线 消毒刀数量：20 把 消毒毛巾数量：24 块 消毒砧板数量：10 块（直径 50cm 厚度 10cm） 功率：960W/220V	品牌：邦祥 型号：定制	1	台	4291	4291



	规格：1200mm×620mm×1800mm						
	副食库						
18.	<p>四层平板货架</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，骨架 $\delta=1.2\text{mm}$。 $\varnothing 38$ 圆管，层板 $\delta=1.0\text{mm}$ 下衬加宽加强，脚 $\varnothing 38\times 1.0\text{mm}$（配有可调子弹脚）。</p> <p>规格：1200mm×500mm×1600</p> <p>规格：1200mm×500mm×1600mm</p>	品牌：厂制品 型号：定制	8	台	1287	10296	
	冷藏库						
19.	<p>四门双温柜</p> <p>冷藏温度：+4~-5℃</p> <p>冷冻温度：-3~-18℃</p> <p>说明：采用优质压缩机、温控器，微电脑控制面板，全铜管制造，优质不锈钢加厚板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角便于清洁。</p> <p>电量：370W/220V；</p> <p>规格：1200mm×705mm×1950mm</p>	品牌：创隆 型号：BCD-900	4	台	3494	13976	
	洁具间						
20.	拖把池连架	品牌：厂制品	1	台	1287	1287	



	说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$ ，配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1200mm×500mm×1900mm	型号：定制					
	主食库						
21.	低搁架 说明：选用 SUS304-2B 优质 50×50 不锈钢方管制作，骨架 $\delta=1.2\text{mm}$ 。配防滑皮垫。 规格：1200mm×500mm×200mm	品牌：厂制品 型号：定制	17	台	393	6681	
	调料品库						
22.	四层平板架 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，骨架 $\delta=1.2\text{mm}$ 。 $\Phi 38$ 圆管，层板 $\delta=1.0\text{mm}$ 下衬加宽加强，脚 $\Phi 38\times 1.0\text{mm}$ （配有可调子弹脚）。 规格：1200mm×500mm×1600mm	品牌：厂制品 型号：定制	7	台	1287	9009	
	烹饪间						
23.	四层格栅架 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，骨架 $\delta=1.2\text{mm}$ ， $\Phi 38$ 圆管，栅板 $\delta=0.8\text{mm}$ 复边成条状，脚 $\Phi 38\times 1.0\text{mm}$ （配有可调子弹脚）。 规格：1200mm×500mm×1600mm	品牌：厂制品 型号：定制	8	台	1287	10296	



24.	全自动电热开水器 电量： $\geq 3\text{KW}/3\text{PH}/220\text{V}$ 。 规格：450mm*270mm*900mm	品牌：哲灵 型号：ZL1-30	1	台	2427	2427	
25.	单星盆台 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$ ；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：800mm×800mm×800mm	品牌：厂制品 型号：定制	4	台	858	3432	
26.	双星连盆台 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$ ；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1200mm×760mm×(800+150) mm	品牌：厂制品 型号：定制	1	台	1349	1349	
27.	双通工作台 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ （下衬 1.2mm 防潮板减噪）。其他采用 $\delta = 0.8\text{mm}$ 不锈钢板，加强筋采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，单侧单移门，内分两层，重力脚 $\Phi 50 \times 150 \times 1.2\text{mm}$ 。 规格：1800mm×800mm×800mm	品牌：厂制品 型号：定制	5	台	3003	15015	
28.	单通工作台 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ （下衬 12mm 防	品牌：厂制品	1	台	3003	3003	



	潮板减噪)。其他采用 $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢板, 加强筋采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 单侧单移门, 内分两层, 重力脚 $\phi 50\times 150\times 1.2\text{mm}$ 。 规格: $1800\text{mm}\times 800\text{mm}\times 800\text{mm}$	型号: 定制					
29.	四门双温柜 冷藏温度: $+4\sim -5^{\circ}\text{C}$ 冷冻温度: $-3\sim -18^{\circ}\text{C}$ 说明: 采用优质压缩机、温控器, 微电脑控制面板, 全铜管制造, 优质不锈钢加厚板材, 板材表面无指纹处理, 经久耐锈, 自动回归门, 硬质聚氨酯整体发泡, 加厚保温层, 箱体强度高, 提高承重能力, 底板、门衬板为一次性拉伸成型, 内箱底板拐角处圆弧过渡, 无卫生死角便于清洁。 电量: $370\text{W}/220\text{V}$; 规格: $1200\text{mm}\times 705\text{mm}\times 1950\text{mm}$	品牌: 创隆 型号: BCD-900	1	台	3494	3494	
30.	挂墙消毒柜 说明: 采用优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面 $\delta=1.0\text{mm}$, 消毒柜采用推拉式设计, 消毒柜推拉门带玻璃。 电量: $2\text{KW}/3\text{PH}/220\text{V}$ 。 规格: $1000\text{mm}\times 300\text{mm}\times 1000\text{mm}$	品牌: 邦祥 型号: 定制	2	台	1042	2084	
	蒸煮间						
31.	双门蒸饭柜(电热)	品牌: 昌和	6	台	5210	31260	



	<p>说明：采用优质加厚不锈钢板材，不锈钢把手，整体高密度发泡，加厚保温层，保温效果好，发泡设备及环保发泡剂，内胆一次拉伸成型，易于清洗，箱体内部加装加厚钢条，防止变形，自动进水装置，蒸车装有温控和时控装置自带保温功能，电源开关控制，配成型拉伸磁盘，可电和蒸汽两用，自动进水装置，缺水断电保护，防止干烧电热管，门体佩带嵌入式温度表，可探测箱体内部实际温度，箱体内自带溢水阀，防止烫伤，电热管为专属定制 304 材质。</p> <p>电量：12KW×2/380V；</p> <p>规格：1470mm*670mm*1530mm</p>	<p>型号： CH-BT-24</p>					
32.	<p>可倾式电磁汤锅（提供样品）</p> <p>1. 规格：1350*1000*1050mm</p> <p>2. 电压/功率：380V/20 kW</p> <p>3. 全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚 1.20mm，侧板厚 1.0mm。</p> <p>4. 加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果</p> <p>5. 显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压、实时显示机芯温度，线盘温度。</p> <p>6. 配置 8 档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节。</p> <p>7. 工业级 DSP 数字处理器 11 年，运算速度快，逐周期实时监控及 30 项保护</p>	<p>品牌：荣创</p> <p>型号： RC-QBT800</p>	2	台	16955	33910	



	<p>响应快，准。</p> <p>8. 中控技术:支持多台机芯同级并联, 相邻线圈靠近无干扰, 无低频噪音, 解决各种设备线圈绕制干扰问题。</p> <p>9. 所投电磁摇摆汤炉产品具有中国环境标志 (II 型) 产品认证证书。提供证书和认监委截图并加盖投标单位公章。</p> <p>10. 所投电磁摇摆汤炉依据 GB 4806.11-2016 、GB 4806.9-2023、GB 4806.1-2016 标准; 具有《食品接触产品安全认证证书》。提供证书并加盖投标单位公章。</p>						
33.	<p>大单星盆台</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面一次成型, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$; 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格: $1000\text{mm}\times 700\text{mm}\times (800+150)\text{mm}$</p>	<p>品牌: 厂制品</p> <p>型号: 定制</p>	1	台	1103	1103	
34.	<p>双层平板工作台</p> <p>说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ (下衬 1.5mm 高密度板减噪)。下层板采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板复边成型。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚)。</p> <p>规格: $1800\text{mm}\times 700\text{mm}\times (800+150)\text{mm}$</p>	<p>品牌: 厂制品</p> <p>型号: 定制</p>	1	台	1164	1164	
	备餐间						



35.	<p>电热保温热汤池（十斗）</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$。加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$，横通 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$；脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$（配有可调子弹脚）。</p> <p>规格：1800mm\times1200mm\times800mm</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$。加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$，横通 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$；脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$（配有可调子弹脚）。</p> <p>规格：1800mm\times1200mm\times800mm</p> <p><u>1、电热保温热汤池（柜）符合依据 GB 4706.1-2005、GB 4706.35-2008、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/117626.4-2018、GB/T17626.5-2019、GB/T17626.6-2017、GB/T 17626.9-2011、GB/T 17626.10-2017、GB/T17626.11-2008、GB/T17626.12-3023、GB/T17626.18-2016、GB/T2423.3-2016 相关标准的检测，所检项目全部符合检测依据，提供第三方检验检测机构出具带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件。同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网笼(http://cx.cnca.cn/)查询截图并加盖投标单位公章。</u></p>	品牌：佳诺 型号：定制	8	台	4475	35800	
36.	<p>四门保洁柜</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，层板 $\delta = 1.2\text{mm}$。侧板、门板 $\delta = 0.8\text{mm}$ 不锈钢板，加强筋采用 $\delta = 1.0\text{mm}$，配四扇移门，内分四层，重力脚 $\Phi 50 \times 150$ 不锈钢重力脚。</p> <p>规格：1200mm\times500mm\times1800mm</p>	品牌：厂制品 型号：定制	4	台	3923	15692	



37.	<p>留样冰箱</p> <p>冷藏温度：+8~0℃</p> <p>说明：采用优质压缩机、温控器，微电脑控制面板，全铜管制造，优质不锈钢加厚板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角便于清洁。</p> <p>电量：175W/220V；</p> <p>规格：595mm*600mm*2010mm</p>	<p>品牌：创隆</p> <p>型号：LC-350</p>	1	台	3065	3065
38.	<p>单星盆台</p> <p>说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta=1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$，加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格：600mm×600mm×(800+150)mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	1	台	638	638
39.	<p>单星盆台</p> <p>说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta=1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$，加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格 500mm×500mm×(800+150)mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	1	台	552	552
	洗碗消毒间					



40.	<p>大单星盆台</p> <p>说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格：1200mm×700mm×(800+150)mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	3	台	1287	3861
41.	<p>双门热风循环消毒柜</p> <p>说明：采用优质不锈钢制，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；采用热风循环消毒。内分四层，共配八个消毒筐。</p> <p>电量：4.4KW/1PH/220V；</p> <p>规格：1440mm*670mm*1940mm</p>	<p>品牌：邦祥</p> <p>型号：1200F</p>	5	台	4768	23840
42.	<p>四门保洁柜</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，层板 $\delta = 1.2\text{mm}$。侧板、门板 $\delta = 0.8\text{mm}$ 不锈钢板，加强筋采用 $\delta = 1.0\text{mm}$，配四扇移门，内分四层，重力脚 $\Phi 50 \times 150$ 不锈钢重力脚。</p> <p>规格：1200mm×500mm×1800mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	2	台	3923	7846
43.	<p>浸泡池</p> <p>说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格：1500mm×800mm×800mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	1	台	1533	1533



44.	<p>全自动长龙洗碗机（带烘干）</p> <p>说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 洗涤量(国际标准碟) 4500 件/小时 • 耗水量：最大 230 升/小时 • 清洗温度：55-70℃ • 漂洗温度：85-95℃ • 进口长度：750mm • 出口长度：700mm • 总配电量：61kW <p>由入口区、主洗区、智能漂洗区、隔离区、烘干区和出口区 6 部分组成。</p> <p>1、入口区：使用后的餐具收回直接摆放机器进口区，如有残渣掉入进口区没有自动处理器将残渣与污水处理后自动排到污水箱，对地面不会造成影响，保持干净</p> <p>2、主洗区：采用冲淋方式强力冲洗将餐具表面所有的渣物冲下残渣自动进入残渣处理器自动处理，处理后的污水净化循环。</p> <p>3、智能漂洗区：采用多汽包智能控制，利用纯净水加热至 85-95 度高温，雾状 360 度环绕喷淋，漂洗后的热水可作为精洗区的补充水，而不是再次用于漂洗，起到油水分离的作用</p> <p>4、隔离区：有效分离餐具上的水珠，避免大量水份带入烘干区，提高烘干效果。</p>	品牌：捷莱特 型号： FA4800-A2B2	1	台	65865	65865	
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	---	---	-------	-------	--



<p>5、烘干区，采用光波电器远红外线高温烘干系统，快速干燥餐具，使餐具得以彻底的消毒干燥，避免二次污染。</p> <p>6、出口区，将餐具自动收集装箱，无需人工收集避免二次污染，省人工省资源。</p> <p>设备规格：4250mm*980mm*1800mm</p> <p>7、所投洗碗机主机、弹簧、发热管、排水杆、水位探针、急停开关：</p> <p>①具有满足 GB/T6461-2002、GB/T10125-2021 标准金属厨房用品防腐蚀性能认证证书。其：产品保护评价：10 级。提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上 http://cx.cnca.cn 查询结果的截图并加盖投标单位公章，且证书状态必须为“有效”；</p> <p>②具有满足 GB/T6461-2002、GB/T10125-2021 标准要求，依据 GB/T 6461-2002/ISO 10289：1999，IDT 进行保护评价达到 10 级。提供具有 CMA 和 CNAS 认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件并加盖投标单位公章；</p> <p>8、所投洗碗机水位控制器有满足外壳防护等级 \geq IP68，符合 GB/T 4208-2017 标准；低温测试合格，符合 GB/T 2423.1-2008 标准；高低温测试合格，符合 GB/T 2423.2-2008 标准；中性盐雾测试，符合 GB/T 10125-2021 标准；二氧化硫腐蚀测试，户内户外防腐等级为 2，符合 JB/T 9536-2013；进行平均无故障时间 (MTBF) 验证试验，平均无故障时间</p>						
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--



	<p>(MTBF) ≥167 小时，符合 GB/T 5080.7-1986 标准；提供有检测资质的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标单位公章。</p> <p>9、所投洗碗机水箱具有满足 NB/T 47013.5-2015，GB/T 50621-2010 标准要求，焊缝渗透验收等级达到 I 级。提供有检测资质的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件并加盖投标单位公章。</p>						
	食堂二楼						
45.	<p>风幕机</p> <p>说明：离心式风幕机产生高速的气流，将室内外分成两个独立的温度区域，坚持室内调节及净化空气的效果，节省电能的同时并令空气循环，有效隔离灰尘、烟气、臭气、和昆虫等微生物。</p> <p>功率：300W/220V</p> <p>尺寸：1500mm×160mm×200mm</p>	<p>品牌：风派</p> <p>型号：FM-3015GK</p>	2	台	870	1740	
46.	<p>风幕机</p> <p>说明：离心式风幕机产生高速的气流，将室内外分成两个独立的温度区域，坚持室内调节及净化空气的效果，节省电能的同时并令空气循环，有效隔离灰尘、烟气、臭气、和昆虫等微生物。</p> <p>功率：300W/220V</p> <p>尺寸：1200mm×160mm×200mm</p>	<p>品牌：风派</p> <p>型号：FM-3012GK</p>	2	台	717	1434	



	备餐间						
47.	<p>留样冰箱</p> <p>冷藏温度：+8~0℃</p> <p>说明：采用优质压缩机、温控器，微电脑控制面板，全铜管制造，优质不锈钢加厚板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角便于清洁。</p> <p>电量：175W/220V；</p> <p>规格：595mm*600mm*2010mm</p>	<p>品牌：创隆</p> <p>型号：LC-350</p>	1	台	3065	3065	
48.	<p>单星盆台</p> <p>说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta=1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$，加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格：600mm×600mm×(800+150)mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	1	台	638	638	
49.	<p>卧式双门冷藏柜</p> <p>说明：单机单温，箱体的材料是彩钢板、烤漆板制作，内胆材料为压花铝胆，门采用双层中空钢化玻璃，自动回归门，采用优质高品质国产名牌压缩机，聚胺脂一次发泡成型，全铜管冷凝器、蒸发器。</p> <p>冷藏温度：0℃~+10℃；</p>	<p>品牌：创隆</p> <p>型号：TC-1.5</p>	1	台	2697	2697	



	<p>电量：190W/1PH/220V；</p> <p>规格：1500mm×750mm×800mm</p>					
50.	<p>单星盆台</p> <p>说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta=1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$，加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格：600mm×750mm×(800+150)mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	1	台	736	736
51.	<p>四门保洁柜</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，层板 $\delta=1.2\text{mm}$。侧板、门板 $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢板，加强筋采用 $\delta=1.0\text{mm}$，配四扇移门，内分四层，重力脚 $\Phi 50\times 150$ 不锈钢重力脚。</p> <p>规格：1200mm×500mm×1800mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	8	台	3923	31384
52.	<p>售菜台</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$，横通 $25\times 38\times 1.0\text{mm}$；脚 $\Phi 38\times 1.0\text{mm}$（配有可调子弹脚）。</p> <p>规格：1800mm×1200mm×800mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	8	台	4475	35800
53.	<p>电磁蒸撑炉（面汤炉）</p> <p>说明：</p> <p>1. 规格：800mm*800mm*（800+50）mm</p> <p>2. 电压：380V /15kW</p>	<p>品牌：荣创</p> <p>型号：RC-ZBL15</p>	1	台	16672	16672



	<p>3. 面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋，符合防水等级要求；</p> <p>4. 加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果。</p> <p>5. 锅具防干烧, 线盘高温保护, 超温保护更灵敏</p> <p>6. 漏电保护，过热保护，防干烧保护多重保护措施</p> <p>7. 所投电磁蒸撑炉（面汤炉）产品软件系统依据 GB/T25000. 51-2016 标准进行检测，能够监控设备运行状态数据并自动生成预警提醒、监测并展示设备实时数据分析，包含机芯工作实时温度、线盘实时温度、当前温度、运行时间、用电量等数据；设备主板能够在温度大于设定温度后自动停止工作并报警，屏幕展示故障信息提醒；能够控制设备功率输出大小从而调节设备火力大小。提供检测报告并加盖投标单位公章。</p>						
54.	<p>电磁煮面炉</p> <p>说明：1. 规格：800mm*800mm*（800+50）mm</p> <p>2. 电压/功率：380V/12 kW</p> <p>3. 全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚 1.20mm, 侧板厚 1.0mm。</p> <p>4. 加热技术和效果：采用电磁感应加热技术.</p> <p>5. 显示屏带有中文故障原因、显示用电量、实时功率、实时电压</p> <p>6. 配置 8 档开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节</p>	<p>品牌：荣创</p> <p>型号：RC-ZML-9</p>	1	台	16672	16672	



<p>7. 所投电磁煮面炉产品软件系统依据 GB/T25000. 51-2016 标准进行检测，能够监测 IC 温度，温度过高时能够启动超温保护，停止加热并展示报警提醒；设备能够监测线盘温度传感器状态，当温度传感器损坏时启动保护，停止加热并展示报警提醒；设备能够监测 IGBT 模块输出电流，当输出电流不稳定时触发过流保护并展示报警提醒。提供检测报告并加盖投标单位公章。</p> <p>8. 所投电磁煮面炉产品依据 GB 4806. 11-2016 、GB 4806. 9-2023、GB 4806. 1-2016 标准；具有《食品接触产品安全认证证书》。提供证书并加盖投标单位公章。</p>						
<p>55. 电磁扒炉连柜</p> <p>说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 规格：800mm*800mm*(800+50)mm 电压/功率：380V/8kW 全优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用 人性化超耐用智能磁控开关控制，数码显示一目了然 三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康 机芯采用分层次散热结构, 机芯外壳全密封设计, 采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果 配置 8 档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节。 	<p>品牌：荣创 型号：RC-PL8</p>	<p>1</p>	<p>1 台</p>	<p>9542</p>	<p>9542</p>	



	<p>8. 工业级 DSP 数字处理器 11 年:运算速度快,逐周期实时监控及 30 项保护响应快,准。</p> <p>9. 所投电磁扒炉产品软件系统依据 GB/T25000. 51-2016 标准进行检测,能够监测 IC 温度,温度过高时能够启动超温保护,停止加热并展示报警提醒;设备能够监测线盘温度传感器状态,当温度传感器损坏时启动保护,停止加热并展示报警提醒;设备能够监测 IGBT 模块输出电流,当输出电流不稳定时触发过流保护并展示报警提醒。提供检测报告并加盖投标单位公章。资料不提供或不满足视为负偏离。</p> <p>10. 所投电磁扒炉产品具有中国环境标志 (II 型) 产品认证证书。提供认监委官网截图和证书并加盖投标单位公章。</p>						
	教师餐厅						
56.	<p>暖汤车</p> <p>说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, $\delta=1.2\text{mm}$。配圆桶, 配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣。</p> <p>规格: 600mm×600mm×700mm</p>	<p>品牌: 厂制品</p> <p>型号: 定制</p>	2	台	2207	4414	
57.	<p>单门热风循环消毒柜</p> <p>说明: 采用优质不锈钢制, 玻璃纤维隔热材料, 双温度控制器, 定时开关、继电器; 采用热风循环消毒。内分四层, 共配四个消毒筐。</p> <p>电量: 2. 2KW/1PH/220V;</p>	<p>品牌: 邦祥</p> <p>型号: 600F</p>	1	台	3236	3236	



	规格: 725mm*670mm*1940mm					
58.	<p>单通工作台</p> <p>说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ (下衬 12mm 防潮板减噪)。其他采用 $\delta = 0.8\text{mm}$ 不锈钢板, 加强筋采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 单侧单移门, 内分两层, 重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.2\text{mm}$。</p> <p>规格: 1200mm \times 700mm \times 800mm</p>	品牌: 厂制品 型号: 定制	1	台	2268	2268
	洗消间					
59.	<p>双门热风循环消毒柜</p> <p>说明: 采用优质不锈钢制, 玻璃纤维隔热材料, 双温度控制器, 定时开关、继电器; 采用热风循环消毒。内分四层, 共配八个消毒筐。</p> <p>电量: 4.4KW/1PH/220V;</p> <p>规格: 1440mm*670mm*1940mm</p>	品牌: 邦祥 型号: 1200F	4	台	4768	19072
60.	<p>收餐工作台</p> <p>说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$, 加强筋采用 $\delta = 1.2\text{mm}$ 30 不锈钢板, 脚 $\phi 41 \times 1.0\text{mm}$ 配有可调子弹脚, (车、桶、台配套)。</p> <p>规格: 700mm \times 700mm \times 800 mm</p>	品牌: 厂制品 型号: 定制	1	台	1006	1006
61.	<p>大单星盆台</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面一次成型, 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta = 1.2\text{mm}$, 加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$; 配置 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节</p>	品牌: 厂制品 型号: 定制	4	台	1103	4412



	重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1000mm×700mm×(800+150)mm					
62.	<p>全自动长龙洗碗机（带烘干）</p> <p>说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 洗涤量(国际标准碟) 4500 件/小时 • 耗水量：最大 230 升/小时 • 清洗温度：55-70℃ • 漂洗温度：85-95℃ • 进口长度：750mm • 出口长度：700mm • 总配电量：61kW <p>由入口区、主洗区、智能漂洗区、隔离区、烘干区和出口区 6 部分组成。</p> <p>1、入口区：使用后的餐具收回直接摆放机器进口区，如有残渣掉入进口区没有自动处理器将残渣与污水处理后自动排到污水箱，对地面不会造成影响，保持干净</p> <p>2、主洗区：采用冲淋方式强力冲洗将餐具表面所有的渣物冲下残渣自动进入残渣处理器自动处理，处理后的污水净化循环。</p> <p>3、智能漂洗区：采用多汽包智能控制，利用纯净水加热至 85-95 度高温，雾状 360 度环绕</p>	品牌：捷莱特 型号： FA4800-A2B2	1	台	65865	65865



<p>喷淋，漂洗后的热水可作为精洗区的补充水，而不是再次用于漂洗，起到油水分离的作用</p> <p>4、隔离区：有效分离餐具上的水珠，避免大量水份带入烘干区，提高烘干效果。</p> <p>5、烘干区，采用光波电器远红外线高温烘干系统，快速干燥餐具，使餐具得以彻底的消毒干燥，避免二次污染。</p> <p>6、出口区，将餐具自动收集装箱，无需人工收集避免二次污染，省人工省资源。</p> <p>设备规格：4250mm×980mm×1800mm</p> <p>10. 所投洗碗机水泵、电机具有满足 GB/T4208—2017 标准的产品外壳防护等级认证证书。其：①商用洗碗机水泵、电机均获得 IP69 防护等级认证，提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上 http://cx.cnca.cn 查询结果的截图，且证书状态必须为“有效”；②商用洗碗机水泵、电机具有满足 GB 4706.1—2005、GB/T4208—2017 标准要求，其：通过对（1）耐潮湿，（2）泄漏电流和电气强度，（3）结构这三项的检测，外壳防护等级达到 IP69 的检测合格报告，提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件并加盖投标单位公章。</p> <p>11. ①所投洗碗机具有满足 GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011 标准的</p>					
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



	<p>电器电子产品 RoHS 认证证书。提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上 http://cx.cnca.cn 查询结果的截图佐证本条参数，且证书状态必须为“有效”；</p> <p>②商用洗碗机具有满足 GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011 标准要求，其：电磁阀、水位探针、门磁开关、轨道、304 不锈钢水箱、挡水帘、控制板、电机、水泵、高温线、304 不锈钢内壁、调速器、发热管等均检测合格。提供有检测资质的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage) 查询截图并加盖投标单位公章。</p>						
63.	<p>浸泡池</p> <p>说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta=1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$，加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格：1500mm×800mm×800mm</p>	<p>品牌：厂制品 型号：定制</p>	1	台	1533	1533	
	食堂三楼						
	仓库						
64.	<p>四层平板架</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，骨架 $\delta=1.2\text{mm}$。 $\Phi 38$ 圆管，层板 $\delta=1.0\text{mm}$ 下衬加宽加强，脚 $\Phi 38 \times 420\text{mm}$（配有可调子弹脚）。</p>	<p>品牌：厂制品 型号：定制</p>	10	台	1287	12870	



	规格: 1150mm×500mm×1550mm					
	洁具间					
65.	<p>拖把池连架</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格: 1200mm×500mm×(500+1100)mm</p>	品牌: 厂制品 型号: 定制	1	台	1287	1287
66.	<p>拖把池</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格: 1200mm×500mm×(500+1100)mm</p>	品牌: 厂制品 型号: 定制	1	台	1287	1287
	档口一 (冒菜)					
67.	<p>卧式双门冷藏柜</p> <p>说明: 单机单温, 箱体的材料是彩钢板、烤漆板制作, 内胆材料为压花铝胆, 门采用双层中空钢化玻璃, 自动回归门, 采用优质高品质国产名牌压缩机组, 聚胺脂一次发泡成型, 全铜管冷凝器、蒸发器。</p> <p>冷藏温度: $0^{\circ}\text{C}\sim+10^{\circ}\text{C}$;</p> <p>电量: 190W/1PH/220V;</p>	品牌: 创隆 型号: TC-1.5	1	台	2697	2697



	规格: 1500mm×750mm×800mm						
68.	单星水池连收餐柜 (左星) 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面一次成型, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$; 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格: 1200mm×750mm×(800+150) mm	品牌: 厂制品 型号: 定制	1	台	2268	2268	
69.	挂墙双层板 说明: 选用 304 不锈钢板制作, $\delta=1.0\text{mm}$ 。 规格: 2700mm×350mm×300mm	品牌: 厂制品 型号: 定制	1	台	1539	1539	
70.	单向移门调理台 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ (下衬 1.2mm 防潮板减噪)。其他采用 $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢板, 加强筋采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 单侧单移门, 内分两层, 重力脚 $\Phi 50\times 150\times 1.2\text{mm}$ 。 规格: 2200mm×700mm×800mm	品牌: 厂制品 型号: 定制	1	台	3300	3300	
71.	售菜台 (五斗) 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ 。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 横通 $25\times 38\times 1.0\text{mm}$; 脚 $\Phi 38\times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚)。 规格: 1800mm×700mm×800mm	品牌: 厂制品 型号: 定制	1	台	2660	2660	
72.	四门保洁柜 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 层板 $\delta=1.2\text{mm}$ 。侧板、门板 δ	品牌: 厂制品	1	台	3923	3923	



	<p>=0.8mm 不锈钢板，加强筋采用 $\delta=1.0\text{mm}$，配四扇移门，内分四层，重力脚 $\Phi 50\times 150$ 不锈钢重力脚。</p> <p>规格：1200mm\times500mm\times1800mm</p>	型号：定制					
73.	<p>单星盆台</p> <p>说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta=1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$，加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格：600mm\times500mm\times(800+150)mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	1	台	613	613	
	档口二（面馆）						
74.	<p>卧式双门冷藏柜</p> <p>说明：单机单温，箱体的材料是彩钢钣、烤漆钣制作，内胆材料为压花铝胆，门采用双层中空钢化玻璃，自动回归门，采用优质高品质国产名牌压缩机组，聚胺脂一次发泡成型，全铜管冷凝器、蒸发器。</p> <p>冷藏温度：0$^{\circ}\text{C}$~+10$^{\circ}\text{C}$；</p> <p>电量：190W/1PH/220V；</p> <p>规格：1500mm\times750mm\times800mm</p>	<p>品牌：创隆</p> <p>型号：TC-1.5</p>	1	台	2697	2697	
75.	<p>单星水池连收餐柜（左星）</p> <p>说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta=1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$，加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	1	台	2268	2268	



	重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1200mm×750mm×（800+150）mm						
76.	挂墙双层板 说明：选用 304 不锈钢板制作， $\delta=1.0\text{mm}$ 。 规格：2700mm×350mm×300mm	品牌：厂制品 型号：定制	1	台	1539	1539	
77.	单向移门调理台 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ （下衬 1.2mm 防潮板减噪）。其他采用 $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢板，加强筋采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板，单侧单移门，内分两层，重力脚 $\Phi 50\times 150\times 1.2\text{mm}$ 。 规格：1800mm×1000mm×800mm	品牌：厂制品 型号：定制	1	台	3604	3604	
78.	四门保洁柜 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，层板 $\delta=1.2\text{mm}$ 。侧板、门板 $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢板，加强筋采用 $\delta=1.0\text{mm}$ ，配四扇移门，内分四层，重力脚 $\Phi 50\times 150$ 不锈钢重力脚。 规格：1200mm×500mm×1800mm	品牌：厂制品 型号：定制	1	台	3923	3923	
79.	单星盆台 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$ ，加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$ ；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：600mm×500mm×（800+150）mm	品牌：厂制品 型号：定制	1	台	613	613	



	档口三（盖浇饭）					
80.	<p>卧式双门冷藏柜</p> <p>说明：单机单温，箱体的材料是彩钢板、烤漆板制作，内胆材料为压花铝胆，门采用双层中空钢化玻璃，自动回归门，采用优质高品质国产名牌压缩机，聚胺脂一次发泡成型，全铜管冷凝器、蒸发器。</p> <p>冷藏温度：0℃~+10℃；</p> <p>电量：190W/1PH/220V；</p> <p>规格：1500mm×750mm×800mm</p>	<p>品牌：创隆</p> <p>型号：TC-1.5</p>	1	台	2697	2697
81.	<p>单星水池连收餐柜（左星）</p> <p>说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta=1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$，加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格：1200mm×750mm×（800+150）mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	1	台	2268	2268
82.	<p>挂墙双层板</p> <p>说明：选用 304 不锈钢板制作，$\delta=1.0\text{mm}$。</p> <p>规格：2700mm×350mm×300mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	1	台	1539	1539
83.	<p>单向移门调理台</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$（下衬 1.2mm 防潮板减噪）。其他采用 $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢板，加强筋采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	1	台	3468	3468



	钢板,单侧单移门,内分两层,重力脚 $\Phi 50\text{mm}\times 150\text{mm}\times 1.2\text{mm}$ 。 规格:2100mm \times 800mm \times 800mm						
84.	单向移门调理台 说明:选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作,台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ (下衬 1.2mm 防潮板减噪)。其他采用 $\delta = 0.8\text{mm}$ 不锈钢板,加强筋采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 不锈钢板,单侧单移门,内分两层,重力脚 $\Phi 50\text{mm}\times 150\text{mm}\times 1.2\text{mm}$ 。 规格:2200mm \times 800mm \times 800mm	品牌:厂制品 型号:定制	1	台	3583	3583	
85.	暖饭车 说明:选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, $\delta = 1.2\text{mm}$ 。配圆桶,配承重静音脚轮,其中两只带刹车掣。 规格:600mm \times 600mm \times 700mm	品牌:厂制品 型号:定制	1	台	2207	2207	
86.	四门保洁柜 说明:选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作,层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。侧板、门板 $\delta = 0.8\text{mm}$ 不锈钢板,加强筋采用 $\delta = 1.0\text{mm}$,配四扇移门,内分四层,重力脚 $\Phi 50\times 150$ 不锈钢重力脚。 规格:1200mm \times 500mm \times 1800mm	品牌:厂制品 型号:定制	1	台	3923	3923	
87.	单星盆台 说明:采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作,台面一次成型,台面 $\delta = 1.2\text{mm}$,星盆斗 $\delta = 1.2\text{mm}$,加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$,配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚,配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	品牌:厂制品 型号:定制	1	台	613	613	



	规格: 600mm×500mm×(800+150)mm					
	档口四 (瓦罐汤)					
88.	<p>卧式双门冷藏柜</p> <p>说明: 单机单温, 箱体的材料是彩钢板、烤漆板制作, 内胆材料为压花铝胆, 门采用双层中空钢化玻璃, 自动回归门, 采用优质高品质国产名牌压缩机, 聚胺脂一次发泡成型, 全铜管冷凝器、蒸发器。</p> <p>冷藏温度: 0℃~+10℃;</p> <p>电量: 190W/1PH/220V;</p> <p>规格: 1500mm×750mm×800mm</p>	<p>品牌: 创隆</p> <p>型号: TC-1.5</p>	1	台	2697	2697
89.	<p>单星水池连收餐柜 (左星)</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面一次成型, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$; 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格: 1200mm×750mm×(800+150)mm</p>	<p>品牌: 厂制品</p> <p>型号: 定制</p>	1	台	2268	2268
90.	<p>挂墙双层板</p> <p>说明: 选用 304 不锈钢板制作, $\delta=1.0\text{mm}$。</p> <p>规格: 2700mm×350mm×300mm</p>	<p>品牌: 厂制品</p> <p>型号: 定制</p>	1	台	1539	1539
91.	<p>单向移门调理台</p> <p>说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ (下衬 12mm 防</p>	<p>品牌: 厂制品</p> <p>型号: 定制</p>	3	台	2918	8754



	潮板减噪)。其他采用 $\delta = 0.8\text{mm}$ 不锈钢板, 加强筋采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 单侧单移门, 内分两层, 重力脚 $\Phi 50\text{mm} \times 150\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 。 规格: $1500\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}$						
92.	四门保洁柜 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。侧板、门板 $\delta = 0.8\text{mm}$ 不锈钢板, 加强筋采用 $\delta = 1.0\text{mm}$, 配四扇移门, 内分四层, 重力脚 $\Phi 50 \times 150$ 不锈钢重力脚。 规格: $1200\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1800\text{mm}$	品牌: 厂制品 型号: 定制	1	台	3923	3923	
93.	单星盆台 说明: 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作, 台面一次成型, 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta = 1.2\text{mm}$, 加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$; 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格: $600\text{mm} \times 500\text{mm} \times (800+150)\text{mm}$	品牌: 厂制品 型号: 定制	1	台	613	613	
	档口五 (正新鸡排)						
94.	卧式双门冷藏柜 说明: 单机单温, 箱体的材料是彩钢板、烤漆板制作, 内胆材料为压花铝胆, 门采用双层中空钢化玻璃, 自动回归门, 采用优质高品质国产名牌压缩机, 聚胺脂一次发泡成型, 全铜管冷凝器、蒸发器。 冷藏温度: $0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$;	品牌: 创隆 型号: TC-1.5	1	台	2697	2697	



	<p>电量：190W/1PH/220V；</p> <p>规格：1500mm×750mm×800mm</p>						
95.	<p>单星水池连收餐柜（左星）</p> <p>说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta=1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$，加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格：1200mm×750mm×（800+150）mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	1	台	2268	2268	
96.	<p>挂墙双层板</p> <p>说明：选用 304 不锈钢板制作，$\delta=1.0\text{mm}$。</p> <p>规格：2700mm×350mm×300mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	1	台	1539	1539	
97.	<p>单向移门调理台</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$（下衬 12mm 防潮板减噪）。其他采用 $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢板，加强筋采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板，单侧单移门，内分两层，重力脚 $\Phi 50\times 150\times 1.2\text{mm}$。</p> <p>规格：1500mm×800mm×800mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	3	台	2918	8754	
98.	<p>四门保洁柜</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，层板 $\delta=1.2\text{mm}$。侧板、门板 $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢板，加强筋采用 $\delta=1.0\text{mm}$，配四扇移门，内分四层，重力脚 $\Phi 50\times 150$ 不锈钢重力脚。</p> <p>规格：1200mm×500mm×1800mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	1	台	3923	3923	



99.	<p>单星盆台</p> <p>说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格：600mm×500mm×(800+150)mm</p>	品牌：厂制品 型号：定制	1	台	613	613	
100.	<p>烧烤炉连柜</p> <p>说明：面板整体拉伸，SUS304 2B 厚度国标 1.5mm，侧板底板 SUS201，厚度国标 1.0mm； 一三相 四线制接线方式； —整机通过 IPX6 级防水等级测试，四面可直接喷淋； —进口 IGBT 模块，元器件偏差率低，性能稳定，寿命持久； —恒温定时控制系统，精准控制扒板温度，扒板升温到 220 度只需要 4 分钟，扒板厚度 15mm； —变频风扇设计，根据环境温度高低，自适应调节风扇转速，延长风扇使用寿命； —宽电压设计，实用各类电网电压需求； 电量：8kw/380v 规格：700mm×700mm×(850+25)mm</p>	品牌：克斯拉 型号：定制	1	台	9563	9563	
	洗碗间						



101.	<p>大单星盆台</p> <p>说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格：1000mm×700mm×(800+150)mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	6	台	1103	6618
102.	<p>泔水台车</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，加强筋采用 $\delta = 1.2\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\Phi 41 \times 1.0\text{mm}$ 配有可调子弹脚，（车、桶、台配套）。</p> <p>规格：900mm×700mm×800mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	1	台	2207	2207
103.	<p>活动双层工作台</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$（下衬 1.0mm 高密度板减噪）。下层平板采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 不锈钢板复边成型。加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$；脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$；横通 $\Phi 25 \times 0.8\text{mm}$。配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。</p> <p>规格：1500mm×700mm×800mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	2	台	1341	2682
104.	<p>双门热风循环消毒柜</p> <p>说明：采用优质不锈钢制，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；采用热风循环消毒。内分四层，共配八个消毒筐。</p> <p>电量：4.4KW/1PH/220V；</p> <p>规格：1440mm*670mm*1940mm</p>	<p>品牌：邦祥</p> <p>型号：1200F</p>	3	台	4768	14304



105.	份数盘 说明：采用优质食品级 304 不锈钢制造。	品牌：厂制品 型号：定制	170	个	98	16660	
106.	蒸饭盘 说明：采用优质食品级 304 不锈钢制造。	品牌：厂制品 型号：定制	170	个	104	17680	
107.	双温水龙头 说明：双孔双把装台面鹅颈龙头，配 G1/2' 进水接头，出水管中心距 145mm，4' 对中镀铬镍黄铜本体。	品牌：龙旗 型号：XP-A402	65	个	332	21580	
108.	编织金属进水管 说明：采用优质不锈钢混合编织管，加厚、防爆、防锈、耐高温，经久耐用。	品牌：厂制品 型号：定制	193	根	18	3474	
109.	双门热风循环消毒柜 说明：采用优质不锈钢制，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；采用热风循环消毒。内分四层，共配八个消毒筐。 电量：4.4KW/1PH/220V； 规格：1440mm*670mm*1940mm	品牌：邦祥 型号：1200F	3	台	4768	14304	
110.	筷子消毒机 说明：采用采用优质不锈钢制 红外线消毒。烘干。 电量：KW/1PH/220V； 规格：700mm*450mm*800mm	品牌：邦祥 型号：定制	3	台	613	1839	



111.	微波炉 说明：容量 20L 内胆材质 纳米银 规格：262mm*452mm*370mm	品牌：晶石 型号：MEG55M	4	台	797	3188	
112.	保温桶 说明：容量 50L 采用优质 304 不锈钢制 规格：50L	品牌：厂制品 型号：定制	8	台	221	1768	
113.	双孔收餐台 说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，加强筋采用 $\delta=1.2\text{mm}430$ 不锈钢板，脚 $\phi 41 \times 1.0\text{mm}$ 配有可调子弹脚，（车、桶、台配套）。 规格：1600mm \times 1000mm \times 900 mm	品牌：厂制品 型号：定制	6	台	3333	19998	
114.	单孔收餐台 说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，加强筋采用 $\delta=1.2\text{mm}430$ 不锈钢板，脚 $\phi 41 \times 1.0\text{mm}$ 配有可调子弹脚，（车、桶、台配套）。 规格：800mm \times 1000mm \times 900 mm	品牌：厂制品 型号：定制	4	台	2210	8840	
115.	5层5孔雨伞架	品牌：厂制品 型号：定制	2	台	429	858	
116.	三层水杯架 采用优质 304 不锈钢制	品牌：厂制品 型号：定制	3	台	2207	6621	
117.	土豆清洗去皮机	品牌：硕鹰	1	台	7968	7968	



	采用优质不锈钢制 毛刷去皮机一个小时产量 650 公斤 电量：2KW/1PH/220V； 规格：1700mm*700mm*950mm	型号：定制					
	餐盘餐具						
118.	11.5C 白金碗 304	品牌：浩兴 型号：11.5C	3000	个	20	60000	
119.	8 寸合金筷(消毒柜专用)	品牌：浩兴 型号：8 寸	1100	包	12	13200	
120.	花边汤勺	品牌：浩兴 型号：小号	1000	个	6	6000	
121.	8 寸内外螺纹汤碗	品牌：浩兴 型号：8 寸	500	个	25	12500	
122.	07 冲孔 60*40*4.8 托盘	品牌：浩兴 型号： 60*40*4.8	100	个	39	3900	
123.	40mm*60mm 胶垫	品牌：浩兴 型号：胶垫	100	个	12	1200	
124.	05B 深圆盘 22CM	品牌：浩兴	500	个	17	8500	



		型号: 22CM					
125.	电缆材料: 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 50mm ²	品牌: 中策 型号: BV	110	米	300	33000	
126.	铝合金玻璃门: 80 系列 1.8mm 铝合金-12mm 钢化玻璃 (含制作、安装、运输及铝合金门框、门锁、合页等五金配件费用)	品牌: 鼎泰 型号: 定制	4	m ²	1552	6208	
127.	安装配电箱 规格: 250mm*240mm*90mm	品牌: 米巴 型号: 定制	2	套	2000	4000	
128.	食堂设备安装及调试	品牌: 厂制品 型号: 定制	1	项	10000	10000	
129.	原有电脑配件升级	品牌: 厂制品 型号: 定制	1	项	900	900	
130.	窗帘 (双层遮阳): 原料成分 (聚酯纤维)	品牌: 卓冠 型号: 定制	7.4	m ²	160	1184	
	食堂一楼						
131.	六门更衣柜 说明: 冷轧钢板, 六开门设计, 内置层板, 配不锈钢加强筋; 铝合金拉手; 独立带安全锁。 规格: 900×450×1800	品牌: 厂制品 型号: 定制	4	台	1042	4168	



	食堂二楼					
132.	<p>卧式双门冷藏柜</p> <p>说明：单机单温，箱体的材料是彩钢板、烤漆板制作，内胆材料为压花铝胆，门采用双层中空钢化玻璃，自动回归门，采用优质高品质国产名牌压缩机，聚胺脂一次发泡成型，全铜管冷凝器、蒸发器。</p> <p>冷藏温度：0℃~+10℃；</p> <p>电量：190W/1PH/220V；</p> <p>规格：1500×750×800+150mm</p>	<p>品牌：创隆</p> <p>型号：TC-1.5</p>	5	台	2697	13485
133.	<p>卧式双门冷藏柜</p> <p>说明：单机单温，箱体的材料是彩钢板、烤漆板制作，内胆材料为压花铝胆，门采用双层中空钢化玻璃，自动回归门，采用优质高品质国产名牌压缩机，聚胺脂一次发泡成型，全铜管冷凝器、蒸发器。</p> <p>冷藏温度：0℃~+10℃；</p> <p>电量：190W/1PH/220V；</p> <p>规格：1200×750×800+150mm</p>	<p>品牌：创隆</p> <p>型号：TC-1.2</p>	2	台	1748	3496
134.	<p>保温桶（红色）</p> <p>40L 400*435mm</p> <p>加厚耐用，外身塑料材质，内胆采用优质不锈钢，承受力强</p>	<p>品牌：伟纳斯</p> <p>型号：40L</p>	15	台	320	4800
135.	<p>保温桶（红色）</p>	<p>品牌：伟纳斯</p>	5	台	370	1850



	60L 475mm*475mm 加厚耐用，外身塑料材质，内胆采用优质不锈钢，承受力强	型号：60L					
136.	低搁架 说明：选用 SUS304-2B 优质 50×50 不锈钢方管制作，骨架 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。配防滑皮垫。 规格：500mm*500mm*320mm	品牌：厂制品 型号：定制	15	台	320	4800	
137.	低搁架 说明：选用 SUS304-2B 优质 50×50 不锈钢方管制作，骨架 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。配防滑皮垫。 规格：1000mm*500mm*320mm	品牌：厂制品 型号：定制	15	台	350	5250	
138.	低搁架 说明：选用 SUS304-2B 优质 50×50 不锈钢方管制作，骨架 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。配防滑皮垫。 规格：1000*300*320mm	品牌：厂制品 型号：定制	4	台	320	1280	
139.	电压力锅 规格：40L 采用优质不锈钢材质，精准控压，轻松泄压	品牌：禧膳 型号：40L	2	台	2100	4200	
140.	双缸炸炉 规格：650mm*580mm*910mm 一材质：面板采用一体成型优质 304# 不锈钢板，厚 1.0，侧板厚 1.0。	品牌：克斯拉 型号：定制	1	台	5800	5800	



	<p>—面板采用一体冲压成型流油槽，方便清洁无积油及两侧溢油。</p> <p>—油缸采用 20mm 厚 304#不锈钢制作缸体圆润易清理，缸底隔残渣处理。</p> <p>—采用±1℃知名温控器配备直线或曲线等多种加热功能。</p> <p>电量：5KW*2/380V/三相五线</p>						
141.	<p>分数盘</p> <p>采用优质不锈钢材质</p> <p>规格：520mm*320mm*100mm</p>	<p>品牌：厂制品</p> <p>型号：定制</p>	100	个	101	10100	
142.	<p>微波炉（23L）</p>	<p>品牌：晶石</p> <p>型号：MEG55A</p>	2	台	1160	2320	
143.	<p>搅拌机</p> <p>采用优质不锈钢材质</p> <p>电量：220V</p>	<p>品牌：荣事达</p> <p>型号：RZ-378K</p>	3	台	160	480	
144.	<p>卧式双门冷藏柜</p> <p>说明：单机单温，箱体的材料是彩钢板、烤漆板制作，内胆材料为压花铝胆，门采用双层中空钢化玻璃，自动回归门，采用优质高品质国产名牌压缩机，聚胺脂一次发泡成型，全铜管冷凝器、蒸发器。</p> <p>冷藏温度：0℃~+10℃；</p> <p>电量：190W/1PH/220V；</p> <p>规格：1500mm×750mm×800+150mm</p>	<p>品牌：创隆</p> <p>型号：TC-1.5</p>	1	台	2697	2697	



145.	肠粉机 全钢特厚三格肠粉机蒸柜 采用优质不锈钢材质 电量：220V/9KW	品牌：克斯拉 型号：定制	1	台	5680	5680	
146.	蒸包炉(电) 采用优质不锈钢材质 电量：220V/3KW 蒸包炉	品牌：克斯拉 型号：定制	1	台	2920	2920	
147.	电陶炉 采用优质不锈钢材质 柜式 10 眼电陶炉 3.5KW 一眼	品牌：克斯拉 型号：定制	3	台	9000	27000	
148.	煮面桶 优质不锈钢 100L 电量：220V/6KW	品牌：克斯拉 型号：100L	1	台	1600	1600	
149.	煮面桶 60L 复底电煮面桶 采用优质不锈钢材质 电量：15KW/380V	品牌：克斯拉 型号：60L	4	台	1450	5800	
150.	汤粥桶 60L 复底不粘底汤粥桶（单龙头） 采用优质不锈钢材质	品牌：铭匠 型号：60L	1	台	580	580	



151.	电子秤 电量：220V /2KW	品牌：友声 型号：定制	1	台	320	320	
152.	电子秤 防水电子秤 电量：220V /2KW	品牌：友声 型号：定制	1	台	480	480	
153.	封口机 980 全自动封口机 电量：220V/380V 3KW	品牌：汇利 型号：WY-980	1	台	6244	6244	
154.	保温柜 80 电量：220V/2KW	品牌：汇利 型号： BV-809D	1	台	2744	2744	
155.	煮鸡蛋计时器	品牌：天泽 型号：AC10	2	台	30	60	
156.	不锈钢长方盘 韩式直边烤肉盘 220mm*140mm（本色）	品牌：厂制品 型号：定制	100	个	30	3000	
157.	麻辣烫柜 规格：1830mm*830mm*905mm 温度范围：≤-18℃ 电量：220V/3KW	品牌：雪福莱 型号： SC/SD-1.8	1	台	3045	3045	



158.	灰色保温箱 发泡聚丙烯	品牌：太平洋 塑胶 型号： TPY-84LEPP	5	个	280	1400	
159.	制冰机 方块冰 电量：220V/3KW 接入自来水 桶装水及自来水接入都支持 大型高端款	品牌：斯可弗 型号：550PS	1	台	18450	18450	
160.	榉木雪平锅	品牌：铭匠 型号：小号	20	个	30	600	
161.	腌制机 用量要求：200 人份使用	品牌：博尔特 型号：100 型	1	台	14800	14800	
162.	瘦肉丸机 电量：380V/4KW 不锈钢架 不锈钢轴心 国标铜线电机设独立开关 电机不外露防水设计	品牌：克斯拉 型号：定制	1	台	12800	12800	
163.	50L 双层开水器 电量：220V/3KW	品牌：哲灵 型号：ZL-50	1	台	1650	1650	



	采用优质不锈钢制作						
164.	低汤炉 规格：700mm*800mm*480mm 电量：380/15KW	品牌：克斯拉 型号：定制	1	台	12235	12235	
165.	卤肉桶 60L 采用优质不锈钢材质	品牌：铭匠 型号：60L	1	个	464	464	
166.	不锈钢尖勺	品牌：铭匠 型号：不锈钢 尖勺	1000	个	5	5000	
167.	大锅铲	品牌：铭匠 型号：中号	10	个	50	500	
168.	不锈钢 10 两炒勺	品牌：铭匠 型号：中号	10	个	30	300	
169.	304 不锈钢冲孔漏勺	品牌：铭匠 型号：定制	5	个	35	175	
170.	大漏勺粗网	品牌：铭匠 型号：中号	5	个	35	175	



171.	32CM 木柄网漏勺(细)	品牌: 铭匠 型号: 32CM	3	个	35	105	
172.	分类菜板	品牌: 雅而达 型号: 中号	50	块	158	7900	
173.	分类菜刀	品牌: 十八子 型号: 中号	50	把	78	3900	
174.	果皮刨刀	品牌: 天泽 型号: 小号	20	个	5	100	
175.	保鲜盒 规格: 32.5cm*23cm*12cm	品牌: 雅而达 型号: 小号	15	个	14	210	
176.	大号静音平板手推车	品牌: 厂制品 型号: 定制	5	个	450	2250	
177.	男雨鞋	品牌: 荣达 型号: 男雨鞋	20	双	24	480	
178.	大号胡椒罐	品牌: 天泽 型号: 大号	13	个	10	130	
179.	胶皮手套	品牌: 荣达 型号: 中号	100	双	5	500	



180.	分类剪刀	品牌：雅而达 型号：中号	35	把	8	280	
181.	特大铁畚斗(35cm)	品牌：荣达 型号：35cm	10	个	50	500	
182.	24”标准型大堂尘推 60CM	品牌：荣达 型号：60cm	10	个	55	550	
183.	炖盅	品牌：浩兴 型号：小号	400	个	28	11200	
184.	58 型立式电饼铛 规格;640m*840mm*870mm 功率：5.0KW	品牌：玉利株 型号：58 型	2	个	1520	3040	
185.	304#长方形留样盒 规格：14cm*11cm*6cm	品牌：铭匠 型号：小号	150	个	15	2250	
186.	20 木柄圆盘 规格：200*3.2	品牌：天泽 型号：20	100	个	42	4200	
187.	本色柄海鲜锅 20CM 规格：200*30	品牌：铭匠 型号：20	100	个	25	2500	
	老食堂一面点室（中西）						



188.	木质案板（1200mm*1500mm）其中一张（1200mm*2000mm）	品牌：厂制品 型号：定制	11	张	2550	28050	
189.	蒸柜 650mm*650mm*1450mm，功率 1800W 或以上，需透明材质，方便可视。 功能为蒸包子、馒头为主。	品牌：克斯拉 型号：定制	1	台	2500	2500	
190.	落地压面机 HA130-30 680mm*700mm*1120mm，功率 2000W 或以上。	品牌：泓锋 型号： HA130-30	1	台	5050	5050	
191.	二层大型烤箱 1 台 底部配高度 80mm 不锈钢柜子增高 1240mm*875mm*1260mm，功率 6000W 或以上	品牌：泓锋 型号： WFC-202D	1	台	3950	3950	
192.	落地大型厨师机（搅拌器） 440mm*555mm*815mm，功率 1100W 或以上， 具有三挡或者三挡以上可调功能。	品牌：泓锋 型号：B30M	1	台	3800	3800	
193.	电热储水式热水器 60L，功率 2000W 或以上。	品牌：澳柯玛 型号： FCD-60B605 60L	1	台	1200	1200	
老食堂一刀工室							
194.	双层不锈钢案板（800mm*1500mm）21 张 其中一张（1200mm*2000mm），	品牌：厂制品	21	张	2900	60900	



	第一层隔板需离地高度 480mm。	型号：定制					
195.	电热储水式热水器 60L，功率 2000W 或以上。	品牌：澳柯玛 型号： FCD-60B605 60L	1	台	1200	1200	
196.	高压洗地机 功率 3500W	品牌：皓天 型号：XD50	1	台	2970	2970	
197.	上下双层不锈钢货柜（带门定制） 高度约 2000mm，宽度约 2000mm，深度约 400mm，层板不锈钢材质平铺 2000*400*2000mm	品牌：厂制品 型号：定制	1	台	2900	2900	
198.	6 英寸平盘（直径 15.5，高约 2CM）	品牌：浩兴 型号：6 英寸 平盘	220	个	2.5	550	
199.	10 英寸平盘（直径 25，高约 2CM）	品牌：浩兴 型号：10 英寸 平盘	220	个	12	2640	
200.	12 英寸平盘（直径 30，高约 2.5CM）	品牌：浩兴 型号：12 英寸	46	个	20	920	



		平盘					
201.	8 英寸饭盘 (直径 20.5, 高约 3.2CM)	品牌: 浩兴 型号: 8 英寸饭盘	46	个	9	414	
202.	10 英寸经典汤古 (直径 25.5, 高约 8.2CM)	品牌: 浩兴 型号: 10 英寸经典汤古	46	个	35	1610	
203.	10 英寸宽边鱼盘 (直径 25., 高约 2.4CM, 宽 16.5)	品牌: 浩兴 型号: 10 英寸宽边鱼盘	46	个	13	598	
204.	304 或 316 不锈钢碗 (直径 22., 高约 6.2CM)	品牌: 天泽 型号: 22 不锈钢碗	100	个	13	1300	
205.	304 或 316 不锈钢盘 (直径 24., 高约 4.7CM)	品牌: 天泽 型号: 24 不锈钢碗	150	个	14	2100	
206.	玻璃隔断(至楼板底):80 系列 1.8mm 铝合金隔断 (含四个玻璃门 1.2m*2.4m) -5mm 钢化玻璃 (含制作、安装、运输及铝合金门框、门锁、	品牌: 卓冠 型号: 定制	79.09	m2	300	23727	




	合页等五金配件费用)						
207.	实心砖墙: 240mm 厚非黏土烧结实心砖 墙厚 1 砖^DM M7.5	品牌: 卓冠 型号: 定制	8.68	m3	300	2604	
208.	墙面一般抹灰: 内墙砂浆抹灰 14+6mm 厚^DP M15	品牌: 卓冠 型号: 定制	72.32	m2	300	21696	
209.	墙面喷刷涂料: 腻子两道, 白色无机涂料两道	品牌: 卓冠 型号: 定制	72.32	m2	100	7232	
210.	现浇构件钢筋: 砌体内加固钢筋	品牌: 卓冠 型号: 定制	0.08	t	3000	240	
211.	墙面装饰板: 1、附墙木龙骨基层 2、12mm 石膏板面层 3、板缝贴胶带、点锈 4、腻子两道, 白色无机涂料两道	品牌: 卓冠 型号: 定制	27	m2	500	13500	
212.	防盗门: 钢板防盗门安装 1200*2400mm (含制作、安装、运输及门锁、合页等五金配件费用)	品牌: 鼎泰 型号: 定制	1	樘	2000	2000	
213.	措施费用: 窗台及隔断等原建筑拆除, 零星水电改造和灯具等, 建筑垃圾清理、外运消纳, 材料二次搬运, 脚手架搭设费用	品牌: 厂制品 型号: 定制	1	项	2000	2000	
214.	其他费用: 为完成本项目所需要的其他一切费用	品牌: 厂制品	1	项	9814	9814	



		型号：定制					
运杂及保险费（含卸货）							含
安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用）							含
培训费、技术服务费、售后服务费等							含
税金							含
其他相关费用							含
总价（应与开标一览表中投标总价相一致）							1448900

- ▲合计报价应与开标一览表中投标总价一致。
- ▲本表可延伸，细化。
- ▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称盖章：平阳县瑞能厨房设备有限公司

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：2025年07月18日