

三、磋商报价明细表

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
	一层厨房					
	收货区					
1	电子磅秤	永康/香海	型号: TCS-300 1.开机自动置零, 零点自动跟踪, 累计次数 1~30 次; 2.电源: 交流 220V (±10%) / 50Hz; 3.相对湿度: ≤85% RH; 4.功率/电压: 约 0.02KW/220V; 5.量程范围: 0~ 300Kg; 6.规格: 300kg 7.内置可充电蓄电池, 充电时可以开机使用。	1 台	980	980
2	工作台下层板	浙江/湖人	11.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度≥1.35mm; 3.面板撑不锈钢加强筋厚度≥1.05mm (不衬木板); 4.下层层板实际厚度≥1.05mm; 5.304 不锈钢圆管Φ38*1.2mm 立柱; 6.下配不锈钢可调节脚	1 张	1610	1610




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			7.规格: 1500*800*800+150mm			
3	平板车	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度≥1.35mm; 3.底部设加强筋, 加强筋实际厚度≥1.05mm; 4.304 不锈钢管立柱及把手Φ25*1.2mm; 5.底部配带刹车万向脚轮 (承重 400kg) 6.规格: 900*500*800mm	6 辆	840	5040
	男/女更衣					
5	双星洗手池连收残柜	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢; 2.台面实际厚度≥1.35mm, 水槽≥1.05mm; 3.侧板实际厚度≥1.05mm; 4.柜门实际厚度≥1.05mm; 5.门板设有垃圾投入口, 内置不锈钢垃圾桶; 6.下配 304 不锈钢可调节脚; 7.水槽配不锈钢落水器, 不含水龙头; 8.规格: 1500*600*800+100mm	1 台	3500	3500
6	感应龙头	广东/龙旗嘉业	型号: LQ-GY28 1.全铜一体压铸阀体, 外表镀铬;	2 台	560	1120



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			2.智能红外线感应技术, 高敏度接收感光; 3.附带冷热调节阀。			
7	干手器	浙江/莫顿	型号: M2008C 1.功率: 220v/2000w 风速: > 18m/s 2.材质: ABS 工程塑料干手时间约: 12 秒 3.防水等级: IPX1 4.规格: 570*550*530mm	1 台	560	560
8	六门更衣柜	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢; 2.面板实际厚度≥1.05mm; 侧板, 背板 1.05 3.六门独立大空间, 可上锁 4.规格: 900*400*1800mm	6 台	2240	13440
9	紫外线消毒灯	江苏/巨光	型号: ZW30S19W 1.适用面积: 20 m ² -50 m ² (含)。 2.电源方式: 交流电。 3.光源类型: 紫外线光源。 4.功率(W): 约 40W 杀菌紫外线灯内面发出的线是 c 波, 其波长范围为 200 - 270nm, 杀菌的中心波长为 253.7nm。	2 个	210	420
	粗加工					



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
10	大单星水池	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢; 2.台面实际厚度≥1.35mm, 水槽≥1.05mm; 3.立柱采用 304 不锈钢圆管Φ38*1.2mm, 横撑采用 304 不锈钢 38*25*1.2mm; 4.下配 304 不锈钢可调节脚; 5.水槽配不锈钢落水器, 不含水龙头 6.规格: 1000*700*800+150mm	11 个	1540	16940
11	冷热水龙头	广东/龙旗嘉业	型号: XP-A402 1.陶瓷阀芯, 手柄管长 140mm, 直径 18mm, 2.距离台面 230mm, 开孔 22mm, G1/2 进水备注: 属于易损件	11 个	350	3850
12	电热开水器连底座 (商用)	广东/裕豪	型号: ZK-18K 1.整机采用食品安全级 SUS304-2B 不锈钢制造; 全机最薄处厚度 1.05mm 2.30mm 高密度聚氨酯保温技术; 3.采用微电脑控制的步进式进水加热技术, 进一层水.加热一层, 沸腾一层, 无阴阳水; 4.采用底部进水技术, 实现水向高处流的目的, 无死水。 5.采用由微电脑控制的双电子温控控制, 不出现二次沸腾, 保证出水	2 台	2800	5600



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			温度在无菌温度范围 95°C到 97°C。 功率: 380V/9KW 机身尺寸: 500*275*930mm 底座尺寸: 530*290/510*560mm 出水量: 130L/H			
13	四层格栅货架	浙江/湖人	1.采用 304 不锈钢型材制作立柱及横撑; 2.立柱采用Φ38*1.2 圆管制作; 3.主框 38*25*1.0 方管制作, 格栅 50*25*1.0 方管制作; 4.条状格栅置物架; 5.底部配不锈钢可调节脚 6.规格: 1200*500*1550mm	5 个	1400	7000
14	工作台下层板	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度≥1.35mm; 3.面板撑不锈钢加强筋厚度≥1.05mm (不衬木板); 4.下层层板实际厚度≥1.05mm; 5.304 不锈钢圆管Φ38*1.2mm 立柱; 6.下配不锈钢可调节脚 7.规格: 1800*700*800mm	4 张	1820	7280
15	工作台下层板	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作;	2 张	1820	3640



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			2.面板实际厚度≥1.35mm; 3.面板撑不锈钢加强筋厚度≥1.05mm (不衬木板) ; 4.下层层板实际厚度≥1.05mm; 5.304 不锈钢圆管Φ38*1.2mm 立柱; 6.下配不锈钢可调节脚 7.规格: 1800*800*800mm			
16	单星水池工作台	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢; 2.台面实际厚度≥1.35mm, 水槽≥1.05mm; 3.立柱采用 SUS304-2B 圆管Φ38*1.2mm, 横撑采用 SUS304-2B38*25*1.2mm; 4.下配不锈钢可调节脚; 5.水槽配不锈钢落水器, 不含水龙头 6.规格: 1500*700*800+150mm	2 个	980	1960
17	冷热水龙头	广东/龙旗嘉业	型号: XP-A402 1.陶瓷阀芯, 同手柄管长 140mm, 直径 18mm, 2.距离台面 230mm, 开孔 22mm, G1/2 进水备注: 属于易损件。	2 个	350	700
18	工作台下层板	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度≥1.35mm;	1 张	1610	1610



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			3.面板撑不锈钢加强筋厚度 $\geq 1.05\text{mm}$ (不衬木板) ; 4.下层层板实际厚度 $\geq 1.05\text{mm}$; 5.304 不锈钢圆管 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 立柱; 6.下配不锈钢可调节脚 7.规格: 1500*700*800+150mm			
19	洗地龙头	广东/龙旗嘉理业	型号: XD-C101-T 1.外形尺寸: L=10m $\pm 5\%$ 2.壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10 米黑色液压钢丝管, 耐温 95°C , 承压 300PSI; 6.接水口口径为 1/2"外螺纹。	1 台	2100	2100
	切配间					
20	工作台下层板	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度 $\geq 1.35\text{mm}$; 3.面板撑不锈钢加强筋厚度 $\geq 1.05\text{mm}$ (不衬木板) ; 4.下层层板实际厚度 $\geq 1.05\text{mm}$;	2 张	1820	3640




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			5.304 不锈钢圆管Φ38*1.2mm 立柱; 6.下配不锈钢可调节脚 7.规格: 1800*700*800+150mm			
21	大单星水池	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢; 2.台面实际厚度≥1.35mm, 水槽≥1.05mm; 3.立柱采用 304 不锈钢圆管Φ38*1.2mm, 横撑采用 304 不锈钢 38*25*1.2mm; 4.下配 304 不锈钢可调节脚; 5.水槽配不锈钢落水器, 不含水龙头 6.规格: 1000*700*800+150mm	3 个	1540	4620
22	冷热水龙头	广东/龙旗嘉业	型号: XP-A402 1.陶瓷阀芯, 同手柄管长 140mm, 直径 18mm, 2.距离台面 230mm, 开孔 22mm, G1/2 进水备注: 属于易损件。	3 个	350	1050
23	四层格栅货架	浙江/湖人	1.采用 304 不锈钢型材制作立柱及横撑; 2.立柱采用Φ38*1.2 圆管制作; 3.主框 38*25*1.0 方管制作, 格栅 50*25*1.0 方管制作; ; 4.条状格栅置物架; 5.底部配不锈钢可调节脚	4 个	1400	5600



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			6.规格: 1200*500*1550mm			
24	工作台下层板	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度≥1.35mm; 3.面板撑不锈钢加强筋厚度≥1.05mm (不衬木板); 4.下层层板实际厚度≥1.05mm; 5.304 不锈钢圆管Φ38*1.2mm 立柱; 6.下配不锈钢可调节脚 7.规格: 1800*800*800mm	8 张	1820	14560
25	刀具墩头消毒柜	山东/美时	型号: ZTP-M1 1.采用 304 不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm; 2.上层箱体毛巾消毒箱, 内设双道毛巾挂架, 可视玻璃移门, 中层设两个刀具消毒箱体, 下翻门带有锁具; 3.下层设置墩头消毒箱体, 可视上掀门; 4.电压: 220v, 消毒刀数量: 20 把, 消毒砧板数量: 10cm9 块; 7.规格: 1200*600*1950mm	1 台	4200	4200
26	洗地龙头	广东/龙旗嘉业	型号: XD-C101-T 1.外形尺寸: L=10m ± 5% 2.壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处	1 台	2100	2100



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10米黑色液压钢丝管, 耐温 95°C, 承压 300PSI; 6.接水口口径为 1/2"外螺纹。			
	热厨区					
27	四层格栅货架	浙江/湖人	1.采用 304 不锈钢型材制作立柱及横撑; 2.立柱采用Φ38*1.2 圆管制作; 3.立柱 38*25*1.0 方管制作, 格栅 50*25*1.0 方管制作; 4.条状格栅置物架; 5.底部配不锈钢可调节脚。 6.规格: 1200*500*1550mm	6 个	1400	8400
28	大单星水池	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢; 2.台面实际厚度≥1.35mm, 水槽≥1.05mm; 3.立柱采用 304 不锈钢圆管Φ38*1.2mm, 横撑采用 304 不锈钢 38*25*1.2mm; 4.下配 304 不锈钢可调节脚; 5.水槽配不锈钢落水器, 不含水龙头。	2 个	1540	3080



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			6.规格: 1000*700*800+150mm			
29	冷热水龙头	广东/龙旗嘉业	型号: XP-A402 1.陶瓷阀芯, 同手柄管长 140mm, 直径 18mm, 2.距离台面 230mm, 开孔 22mm, G1/2 进水备注: 属于易损件。	2 个	350	700
30	工作台下层板	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度 $\geq 1.35\text{mm}$; 3.面板撑不锈钢加强筋厚度 $\geq 1.05\text{mm}$ (不衬木板); 4.下层层板实际厚度 $\geq 0.85\text{mm}$; 5.SUS304-2B 圆管 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 立柱; 6.下配 304 不锈钢可调节脚。 7.规格: 1800*800*800mm	4 张	1820	7280
31	双通移门工作柜	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.台面实际厚度 $\geq 1.35\text{mm}$; 3.下撑不锈钢加强筋 (不撑木板); 4.层板实际厚度 $\geq 1.05\text{mm}$; 5.侧板及门外板实际厚度 $\geq 1.05\text{mm}$; 6.门内板实际厚度 $\geq 0.85\text{mm}$; 7.上挂式轨道双覆板移门;	1 张	3360	3360



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			8.底部配不锈钢可调节脚。 9.规格：1800*800*800mm			
32	柜式电饼铛(商用)	威海/玉利株	型号：WH-MC60I 1.整机采用 304 不锈钢材质，一次成型把手； 2.不锈钢柜体，定制支架，智能温控面板； 3.大面积采用封闭加热，智能精准控温。 4.底火.面火，双面加温。温度范围：0-250℃功率/电压： 4.8-5KW/380V。 5.规格：700*850*970	1 台	3500	3500
33	开口柜	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作； 2.台面实际厚度≥1.05mm； 3.下撑不锈钢加强筋，厚度≥1.05mm（不撑木板）； 4.层板实际厚度≥0.85mm； 5.侧板实际厚度≥0.85mm； 6.底部配不锈钢可调节脚。 7.规格：350*850*970mm	1 张	1120	1120
34	油炸炉	惠州/启达商厨	型号：定制 1.容量：18L 功率：220V/6KW1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不	1 台	12950	12950




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			锈钢板材制作; 2.台面实际厚度≥1.35mm; 3.下撑不锈钢加强筋,厚度≥1.05mm(不撑木板); 4.层板实际厚度≥1.05mm; 5.侧板实际厚度≥1.05mm; 6.容量≥60L 功率:380V/12KW; 7.油缸尺寸≥1000*450*190; 8.规格:1100*655*935;			
35	调料台	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度≥1.35mm; 3.面板撑不锈钢加强筋,实际厚度≥1.05mm(不衬木板); 4.立柱Φ38*1.2mmSUS304-2B 圆管,横撑 38*25*1.2mmSUS304-2B 方管; 5.下配不锈钢可调节脚。 6.规格:500*1200*1200mm	2 个	1120	2240
36	炊用燃气大锅灶	浙江/佰克斯	型号: SDGT35-HY80 1.额定电压:AC220V-240V,额定频率:50/60Hz,额定热负荷: 35kW,额定气压:2.0kPa,	5 台	11000	55000

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			<p>2、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚$\delta = 1.5\text{mm}$,台面一次压制成型；外旁板、后立板 304 不锈钢，板厚$\delta = 1.08\text{mm}$,龙骨架 304 不锈钢方管 25*38 厚 1.5mm；衬板电解镀锌钢板厚$\delta = 1.5\text{mm}$,灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40,炉膛 50 厚耐高温材料；</p> <p>3、炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购 409 不锈钢，厚度 2.0，外炉膛采用电解镀锌板，厚度 2.0 一次成型，内外炉膛中间采用 40mm 厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料；</p> <p>★4、产品符合 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投设备额定热负荷 35KW，热负荷准确度$\pm 10\%$以内，一级能效。</p> <p>5、燃气系统密封性：燃气入口到阀门泄漏不应大于 0.14L/H。熄火保护装置采用自动燃烧器具控制系统，具有外部故障开机自检和运行自检功能。</p> <p>6、风机功率随档位变化，最小功率不大于 35W,最大功率不大于 45W；</p> <p>7、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。</p> <p>规格：1000*1200*800+450。</p>			
37	定制调料台	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作；	1 个	1120	1120



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			2.面板实际厚度 $\geq 1.35\text{mm}$; 3.面板撑不锈钢加强筋, 实际厚度 $\geq 1.35\text{mm}$ (不衬木板) ; 4.立柱 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ SUS304-2B 圆管, 横撑 $38 \times 25 \times 1.2\text{mm}$ SUS304-2B 方管; 5.下配 304 不锈钢可调节脚。 6.尺寸: 约 $500 \times 1200 \times 1200\text{mm}$			
38	中餐燃气炒菜灶	浙江佰克斯	型号: SZCT35-HYG1A 1、额定电压: AC220V-240V, 额定频率: 50/60Hz, 额定热负荷: 35kW, 额定气压: 2.0kPa, 2、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚 $\delta = 1.5\text{mm}$, 台面一次压制成型; 外旁板、后立板 304 不锈钢, 板厚 $\delta = 1.08\text{mm}$, 龙骨架 304 不锈钢方管 25×38 厚 1.5mm ; 衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.5\text{mm}$, 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚 40, 炉膛 50 厚耐高温材料; 3、炉膛采用 409 不锈钢合金材料, 一次成型, 厚度 2.0, 内配稀土贵金属聚能网; 配全预混式节能炉头, ★4、产品符合 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求; 所投设备额定热负荷 35KW, 热负荷准确度 $\pm 10\%$ 以内, 一级能效。 规格: $1000 \times 1200 \times 800 + 450$	1 台	9980	9980



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
39	定制调料台	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度≥1.35mm; 3.面板撑不锈钢加强筋, 实际厚度≥1.05mm (不衬木板); 4.立柱Φ38*1.2mmSUS304-2B 圆管, 横撑 38*25*1.2mmSUS304-2B 方管; 5.下配不锈钢可调节脚。500*1200*1200mm	1 个	1120	1120
40	灭火系统 (双瓶组)	广东/中创	型号: CMJS18-2 1、启动方式: 机械启动、机械感温 2、控制盘外接电源 220V±20,控制盘电源 12V 或 24V 3、感应温度 185±3℃ 4、机械驱动力≥300N 5、食用油专用灭火剂充装质量: 10L/瓶; 保存期≥3 年 6、驱动气体介质: N2 容积: ≥1.2L 工作压力: ≥12MPa 7、灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品; 8、灭火的同时具备良好的抗飞溅性能, 灭火同时无油点飞溅出来; 9、厨房设备灭火装置为机械式启动, 提供机械式气缸与水流联动阀 联动时间≤1s。	1 套	11900	11900



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			10、设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看驱动压力和维保、药剂到期时间；			
41	洗地龙头	广东/龙旗嘉业	型号: XD-C101-T 1.外形尺寸: L=10m ± 5% 2.壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10 米黑色液压钢丝管, 耐高温 95°C, 承压 300PSI; 6.接水口口径为 1/2"外螺纹。	1 台	2100	2100
42	炉背封板	浙江/湖人	L=10390mm, 采用 SUS304-2B 制作, 厚度≥0.85mm;	1 组	4400	4400
43	炉背封板	浙江/湖人	L=3610mm 采用 SUS304-2B 制作, 厚度≥0.85mm;	1 组	1500	1500
	蒸煮间					
44	四层格栅货架	浙江/湖人	1.采用 304 不锈钢型材制作立柱及横撑; 2.立柱采用Φ38*1.2 圆管制作; 3.主框 38*25*1.0 方管制作, 格栅 50*25*1.0 方管制作;	3 个	1400	4200



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			4.条状格栅置物架; 5.底部配不锈钢可调节脚。 6.规格: 1200*500*1550mm			
45	大单星水池	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢; 2.台面实际厚度≥1.35mm, 水槽≥1.05mm; 3.立柱采用 SUS304-2B 圆管Φ38*1.2mm, 横撑采用 SUS304-2B38*25*1.2mm; 4.下配不锈钢可调节脚; 5.水槽配不锈钢落水器, 不含水龙头。 6.规格: 1000*700*950mm	2 个	1540	3080
46	冷热水龙头	广东/龙旗嘉业	型号: XP-A402 1.陶瓷阀芯, 同手柄管长 140mm, 直径 18mm; 2.距离台面 230mm, 开孔 22mm, G1/2 进水备注: 属于易损件。	2 个	350	700
47	工作台下层板	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度≥1.35mm; 3.面板撑不锈钢加强筋厚度≥1.05mm (不衬木板) ; 4.下层层板实际厚度≥1.05mm; 5.304 不锈钢圆管Φ38*1.2mm 立柱;	1 张	1610	1610



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd


序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			6.下配不锈钢可调节脚 7.规格: 1500*700*800+150mm			
48	工作台下层板	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度≥1.35mm; 3.面板撑不锈钢加强筋厚度≥1.05mm (不衬木板); 4.下层层板实际厚度≥1.05mm; 5.304 不锈钢圆管Φ38*1.2mm 立柱; 6.下配不锈钢可调节脚 7.规格: 1800*800*800mm	2 张	1820	3640
49	燃气单眼蒸台	山东/金朕	型号: 定制 1.板材采用 SUS304 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度≥1.35mm; 3.后档水板.前面板实厚≥1.08mm; 4.侧板采用 SUS304 不锈钢制作, 厚 1.08mm; 5.水胆采用 SUS304-2B 304 不锈钢制作, 厚 1.2mm; 6.自动进水, 带熄火保护。 7.规格: 规格: 800*800*800+300, 功率: 380V/12KW。	2 台	5600	11200
50	洗地龙头	广东/龙旗嘉	型号: XD-C101-T	1 台	2100	2100



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
		业	1.外形尺寸: L=10m ± 5% 2.壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10 米黑色液压钢丝管, 耐温 95°C, 承压 300PSI; 6.接水口口径为 1/2"外螺纹。			
	面点间					
51	双通移门工作柜	浙江/湖人	 1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.台面实际厚度≥1.35mm; 3.下撑不锈钢加强筋 (不撑木板); 4.层板实际厚度≥1.08mm; 5.侧板及门外板实际厚度≥1.08mm; 6.门内板实际厚度≥1.08mm; 7.上挂式轨道双覆板移门; 8.底部配不锈钢可调节脚。 9.规格: 1800*800*800mm	1 张	4200	4200



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
52	云石面案工作台	浙江/湖人	1.台面云石面板材制作; 2.拼板钢筋穿心紧固加强; 3.SUS304-2B50*50*1.2mm 方管立柱,横撑采用 38*25*0.9mm 方管; 4.下配不锈钢可调节脚。 5.规格: 1800*800*800mm	1 张	2800	2800
53	四层格栅货架	浙江/湖人	1.采用 304 不锈钢型材制作立柱及横撑; 2.立柱采用Φ38*1.2 圆管制作; 3.主框 38*25*1.0 方管制作, 格栅 50*25*1.0 方管制作; 4.条状格栅置物架; 5.底部配不锈钢可调节脚。 6.规格: 1200*500*1550mm	1 个	1400	1400
54	四门保洁柜	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.层板及底板实际板厚≥1.35mm; 3.撑不锈钢加强筋; 4.顶板, 侧板及门外板实际厚度≥1.08mm; 5.门内板实际厚度≥1.08mm; 6.上挂式轨道双覆板移门;	1 台	3640	3640




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			7.底部配不锈钢可调节脚。 8.规格：1200*500*1800mm			
55	高速压面机	山东/美鹰	型号：MY130/1 1.整台机箱采用不锈钢材质制作，铜芯电机，加厚 45 钢面棍。 功率：220V/2KW 2.面棍长度：300mm 面棍直径：110mm 3.产量：180kg/h 规格：630*550*1050mm	1 台	6580	6580
56	双动双速和面机	山东/美鹰	型号：MHS30 功率：380V/2KW 桶容量：30L 和面量：10kg	1 台	10150	10150
57	搅拌机	山东/美鹰	型号：MBP30 桶容量：30L 功率：220V/1.1KW 最大和面量：3.5kg	1 台	8680	8680
58	单星水池	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢； 2.台面实际厚度≥1.35mm，水槽≥1.05mm； 3.立柱采用 304 不锈钢圆管Φ38*1.2mm，横撑采用 304 不锈钢 38*25*1.2mm； 4.下配 304 不锈钢可调节脚； 5.水槽配不锈钢落水器，不含水龙头。 600*750*950mm	1 个	980	980



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
59	冷热水龙头	广东/龙旗嘉业	型号: XP-A402 1.陶瓷阀芯, 同手柄管长 140mm, 直径 18mm; 2.距离台面 230mm, 开孔 22mm, G1/2 进水备注: 属于易损件。	1 个	350	350
60	四门双温冰箱 (商用)	浙江/爱雪	型号: A-860F4S 1.内外箱均采用 SUS304-2B 板材, 板材厚 \geq 1.35mm; 2.箱体门框, 中柱内部的高效防凝露加热丝, 能有效防止门磁条密封性不跑冷气, 防止门框结露.滴水, 保证客户的使用效果和环境卫生; 3.高效节能系统, 导热好经久耐用; 4.微电脑控制面板; 一体发泡技术箱体强度高, 坚固耐用; 5.自动回归门, 内箱底板拐角处为圆弧过渡, 无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡, 保温性能好, 降低能耗; 6.采用知名品牌压缩机, 性能稳定; 7.全铜管冷凝器.蒸发器, 铜管外部增加电镀防腐涂层, 换热效率高, 制冷效果好; 8.温度: 冷冻: -18~-15 冷藏: -6~12;	1 台	5600	5600
	特色档口					
61	单通工作柜	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.台面实际厚度 \geq 1.35mm;	3 台	3920	11760



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			3.下撑不锈钢加强筋（不撑木板）； 4.层板实际厚度≥1.08mm； 5.侧板及门外板实际厚度≥0.85mm； 6.门内板实际厚度≥0.85mm； 7.上挂式轨道双覆板移门； 8.底部配不锈钢可调节脚。 1800*700*800mm			
62	600#节能汤面桶	山东/龙海	型号：LHDZG-A 1.采用加厚不锈钢材质打造，内置食品级不锈钢制作，聚氨酯发泡层，锁住温度，持续保温； 2.严实合缝的保温桶盖，优质铜球阀门控制，快速放水； 3.采用电热管加热； 4.容量：170L 功率：380V/12KW； 4.规格：650*650*890。	4台	1163	4652
63	单星水池连柜	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢； 2.台面实际厚度≥1.35mm，水槽≥1.08mm； 3.侧板实际厚度≥0.85mm； 4.柜门双面覆板，门外板实际厚度≥1.08mm，门内板实际厚度≥	2台	3500	7000




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			0.85mm 5.下配 304 不锈钢可调节脚; 6.水槽配不锈钢落水器, 不含水龙头。 1800*700*800+150mm			
64	冷热水龙头	广东/龙旗嘉业	型号: XP-A402 1.陶瓷阀芯, 同手柄管长 140mm, 直径 18mm; 2.距离台面 230mm, 开孔 22mm, G1/2 进水备注: 属于易损件。	2 个	350	700
65	紫外线消毒灯	江苏/巨光	型号: ZW30S19W 1.适用面积: 20 m ² -50 m ² (含)。 2.电源方式: 交流电。 3.光源类型: 紫外线光源。 4.功率(W): 约 40W 杀菌紫外线灯内面发出的线是 c 波, 其波长范围为 200 - 270nm, 杀菌的中心波长为 253.7nm。	2 台	210	420
66	单通工作柜	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.台面实际厚度≥1.35mm; 3.下撑不锈钢加强筋 (不撑木板) ; 4.层板实际厚度≥1.08mm; 5.侧板及门外板实际厚度≥0.85mm;	1 台	3920	3920




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			6.门内板实际厚度≥0.85mm; 7.上挂式轨道双覆板移门; 8.底部配 304 不锈钢可调节脚。 1800*700*800mm			
67	单通工作柜	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.台面实际厚度≥1.35mm; 3.下撑不锈钢加强筋 (不撑木板) ; 4.层板实际厚度≥1.08mm; 5.侧板及门外板实际厚度≥0.85mm; 6.门内板实际厚度≥0.85mm; 7.上挂式轨道双覆板移门; 8.底部配不锈钢可调节脚。 1500*700*800 mm	4 台	3220	12880
	二次更衣间					
68	干手器	浙江/莫顿	型号: M2008C 功率: 220v/2000w 风速: > 18m/s 材质: ABS 工程塑料干手时间 约: 12 秒防水等级: IPX1	1 台	560	560




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
69	柜式洗手星盆	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢; 2.台面实际厚度≥1.35mm, 水槽≥1.05mm; 3.侧板实际厚度≥0.85mm; 4.柜门实际厚度≥1.08mm; 5.门板设有垃圾投入口, 内置不锈钢垃圾桶; 6.下配不锈钢可调节脚; 7.水槽配不锈钢落水器, 不含水龙头。 500*400*800+100mm	1 台	1120	1120
70	感应龙头	广东/龙旗嘉业	型号: LQ-GY28 1.全铜一体压铸阀体, 外表镀铬; 2.智能红外线感应技术, 高敏度接收感光; 3.附带冷热调节阀。	1 个	560	560
71	紫外线消毒灯	江苏/巨光	型号: ZW30S19W 1.适用面积: 20 m ² -50 m ² (含)。 2.电源方式: 交流电。 3.光源类型: 紫外线光源。 4.功率(W): 约 40W 杀菌紫外线灯内面发出的线是 c 波, 其波长范围为 200 - 270nm, 杀菌的中心波长为 253.7nm。	1 个	210	210



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
	备餐间					
72	单星水池	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢; 2.台面实际厚度≥1.35mm, 水槽≥1.05mm; 3.立柱采用 304 不锈钢圆管Φ38*1.2mm, 横撑采用 304 不锈钢 38*25*1.2mm; 4.下配 304 不锈钢可调节脚; 5.水槽配不锈钢落水器, 不含水龙头。 6.规格: 600*700*950mm	2 个	980	1960
73	冷热水龙头	广东/龙旗嘉业	型号: XP-A402 1.陶瓷阀芯, 同手柄管长 140mm, 直径 18mm; 2.距离台面 230mm, 开孔 22mm, G1/2 进水备注: 属于易损件。	2 个	350	700
74	工作台下层板	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度≥1.35mm; 3.面板撑不锈钢加强筋厚度≥1.05mm (不衬木板); 4.下层层板实际厚度≥1.05mm; 5.304 不锈钢圆管Φ38*1.2mm 立柱; 6.下配不锈钢可调节脚 7.规格: 1800*700*800+150mm	8 张	1820	14560



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
75	玻璃门单门留样冰箱	浙江/爱雪	型号: A-413F2C 1.采用名牌高效环保压缩机; 2.内外 304-2b 不锈钢材质,厚度≥1.35mm; 3.下片 R 圆角一体成型; 4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板; 5.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控; 超强耐磨万向轮; 6.度范围: 冷藏-2~+8°C 7.规格: 600*700*1915mm	1 台	2520	2520
76	工作台下层板	浙江/湖人	1.1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度≥1.35mm; 3.面板挡不锈钢加强筋厚度≥1.05mm (不衬木板); 4.下层层板实际厚度≥1.05mm; 5.304 不锈钢圆管Φ38*1.2mm 立柱; 6.下配不锈钢可调节脚 7.规格: 1200*600*800mm	8 张	1400	11200
77	十斗保温售菜台	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度≥1.35mm; 3.加热水箱实际厚度≥1.05mm;	8 张	5320	42560




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			4.围挡实际厚度≥1.05mm; 5.立柱采用 304 不锈钢 38*38*1.2mm 制作; 6.下层板实际板厚≥1.05mm,撑不锈钢加强筋; 7.底部配不锈钢可调脚; 8.内置不锈钢发热元件, LED 数显式温控系统。 9.份数盆另配/不含 10.功率: 220v/3.2kw 1800*1200*800mm			
78	1/1 份数盆	浙江/湖人	1.采用 SUS304-2B 不锈钢材质 2.配盖	80 套	84	6720
79	紫外线消毒灯	江苏/巨光	型号: ZW30S19W 1.适用面积: 20 m ² -50 m ² (含)。 2.电源方式: 交流电。 3.光源类型: 紫外线光源。 4.功率(W): 约 40W 杀菌紫外线灯内面发出的线是 c 波, 其波长范围为 200 - 270nm, 杀菌的中心波长为 253.7nm。	6 个	210	1260
	消毒房					



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
80	定制四层餐具 货架	浙江/湖人	1.采用 304SUS304-2B 型材制作立柱及横撑; 2.立柱采用Φ38*1.2mm 圆管制作; 3.主框 38*25*1.0mm 方管制作; 4.条状格栅置物架, 格栅管 50*25*1.0mm 方管制作; 5.底部配不锈钢可调节脚。 6.规格: 1200*500*1550mm	6 个	1400	8400
81	定制消毒库/房	山东/华杰	型号: 定制 1.消毒温度: 常温 ~ 125 度可调 2.库体采用 75mm 厚发泡库板 (其中 50mm 发泡+25mm 耐火棉) 3.库板内外壁采用 304-2b#不锈钢板内 0.85mm, 外 1.05mm; 4.防撞护栏采用Φ25, 304 不锈钢圆管, 在库体内部形成一圈对库体保护, 以免推车撞伤库板 5.加热方式: 干烧电热管加热+耐高温循环系统 6.可用手机远程控制消毒房的启动/停止/保温/设置等工作, 可查看设备运行状态, 可远程控制消毒库的使用权限; 7.数据储存、溯源: USB 接口 30 天数据存储, U 盘可拷贝近期运行数据, 可追溯 30 天内的运行数据 8.故障远程提示功能: 消毒库出现故障时, 会以方案方式提示故障	57.57m ³	2300	132411



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			9.可远程停止故障机组，即便消毒库出问题，可停止有问题的部件，不影响整个消毒库使用； 10.多温度显示功能：可安装多组温度探头，可精准反映不同位置的温度； 11.预约功能。 12.采用 LEC 三防灯，防水、防爆、防高温灯 13.配置漏电保护器、温度上限智能保护等多重防护 14.规格： 6060*3800*2500mm			
	洁具间					
82	工具柜	浙江/湖人	 1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作； 2.层板及底板实际板厚≥1.08mm，； 3.撑不锈钢加强筋； 4.顶板，侧板及门外板实际厚度≥1.08mm； 5.门内板实际厚度≥0.85mm； 6.上挂式轨道双覆板移门； 7.底部配不锈钢可调节脚。 8.规格：1200*400*1800mm	1台	3640	3640



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
83	拖把沥干池	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢; 2.台面及水槽实际厚度≥1.05mm; 3.立柱采用 SUS304-2B 圆管Φ38*1.2mm, 横撑采用 SUS304-2B38*25*1.2mm; 4.下配不锈钢可调节脚; 5.台面设拖把沥水挂架。 6.规格: 1500*500*500+1100mm	1 个	1190	1190
84	拖把池	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢; 2.台面及水槽实际厚度≥1.35mm; 3.立柱采用 SUS304-2B 圆管Φ38*1.2mm, 横撑采用 SUS304-2B38*25*1.2mm; 4.下配不锈钢可调节脚; 5.水槽配不锈钢落水器, 配快开龙头。 6.规格: 600*500*500+150mm	1 个	910	910
85	紫外线消毒灯	江苏/巨光	型号: ZW30S19W 1.适用面积: 20 m ² -50 m ² (含)。 2.电源方式: 交流电。 3.光源类型: 紫外线光源。	1 个	210	210




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			4.功率(W): 约 40W 杀菌紫外线灯内面发出的线是 c 波, 其波长范围为 200 - 270nm, 杀菌的中心波长为 253.7nm。			
	洗碗间					
86	电热开水器连底座 (商用)	广东/裕豪	型号: ZK-18K 1.整机采用食品安全级 SUS304-2B 不锈钢制造; 全机最薄处厚度 1.05mm 2.30mm 高密度聚氨酯保温技术; 3.采用微电脑控制的步进式进水加热技术, 进一层水.加热一层, 沸腾一层, 无阴阳水; 4.采用底部进水技术, 实现水向高处流的目的, 无死水。 5.采用由微电脑控制的双电子温控控制, 不出现二次沸腾, 保证出水温度在无菌温度范围 95°C到 97°C。 功率: 380V/9KW 机身尺寸: 500*275*930mm 底座尺寸: 530*290/510*560mm 出水量: 130L/H	2 台	2800	5600
87	大单星水池	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢; 2.台面实际厚度≥1.35mm, 水槽≥1.05mm; 3.立柱采用 304 不锈钢圆管Φ38*1.2mm, 横撑采用 304 不锈钢	5 个	1540	7700



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			38*25*1.2mm; 4.下配 304 不锈钢可调节脚; 5.水槽配不锈钢落水器, 不含水龙头。 6.规格: 1000*700*950mm			
88	冷热水龙头	广东/龙旗嘉业	型号: XP-A402 1.陶瓷阀芯, 同手柄管长 140mm, 直径 18mm; 2.距离台面 230mm, 开孔 22mm, G1/2 进水备注: 属于易损件。	5 个	350	1750
89	带车残食柜	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度≥1.35mm; 3.面板撑不锈钢加强筋≥1.05mm (不衬木板); 4.台面开残食孔, 孔径上口 300mm; 5.侧板实际厚度≥0.65mm; 6.配套不锈钢平板推车一辆。 6.规格: 700*700*800mm	1 台	2100	2100
90	双深斗餐车	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际板厚≥1.35mm; 3.立柱采用Φ25*1.2mmSUS304-2B 管; 4.底部配带刹车万向脚轮。 5.规格: 900*500*900mm	6 辆	910	5460




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
91	工作台下层板	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度≥1.35mm; 3.面板撑不锈钢加强筋厚度≥1.05mm (不衬木板) ; 4.下层层板实际厚度≥1.05mm; 5.304 不锈钢圆管Φ38*1.2mm 立柱; 6.下配不锈钢可调节脚 7.规格: 1800*800*800mm	6 张	1820	10920
92	定制浸泡池	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢; 2.台面及水槽实际厚度≥1.35mm; 3.立柱采用 SUS304-2B 圆管Φ38*1.2mm, 横撑采用 SUS304-2B 38*25*1.2mm; 4.下配不锈钢可调节脚; 5.水槽配方形活动隔渣斗, 1.5 寸球阀排水, 不含水龙头。 6.规格: 1800*1000*800mm	1 个	2380	2380
93	冷热水龙头	广东/龙旗嘉业	型号: XP-A402 1.陶瓷阀芯, 同手柄管长 140mm, 直径 18mm; 2.距离台面 230mm, 开孔 22mm, G1/2 进水备注: 属于易损件。	1 个	350	350
94	长龙式洗碗机	浙江/德林	型号: DB-990PC	1 台	110450	110450




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
	(核心产品)		<p>1.洗碗机由进端、除渣区、主洗1区、主洗2区、主洗3区、双道漂洗、出端等7个基础模块组成；机器传送带速度无极变速可调；入口区长度900mm,除渣区长度800mm,主洗1区长度800mm,主洗2区长度800mm,主洗3区长度800mm、漂洗区长度600mm,出口区长度1100mm；机器入口高度420mm,网带宽度750mm；整机由多个可拆卸模块组合而成,每个模块都能方便的单独拆卸,并且单个模块长度不超过1.1米；整机采用机械控制、自动进水、自动加热,操作简单,简单易学；整机材料采用优质不锈钢,材料厚度:箱体厚度:1.5mm、机架厚度:2.0mm、外罩板厚度:1.0mm；最大洗涤高度:420mm；最大洗涤量:8000碟/小时；耗水量350-400L,蒸汽耗量:150Kg/h；洗涤温度:55-60℃；漂洗温度:82℃；进水压力:0.15-0.4Mpa；进汽压力:0.3-0.4Mpa；电源要求:380V/50Hz/3N；加热方式:电加热型/蒸汽加热型；电加热型功率:80kw；</p> <p>2.清洗后餐具符合GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》标准；</p> <p>3.设备安装前须提供产品出厂检验合格证书及国家认可的第三方检测机构出具的报告。</p>			





Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
99	活动工作台	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度≥1.35mm; 3.面板撑不锈钢加强筋厚度≥1.05mm (不衬木板) ; 4.下层层板实际厚度≥1.05mm; 5.304SUS304-2B 圆管Φ38*1.2mm 立柱; 6.底部配 4 个带刹车脚轮。 7.规格: 1800*800*800mm	2 张	1820	3640
100	洗地龙头	广东/龙旗嘉业	型号: XD-C101-T 1.外形尺寸: L=10m ± 5% 2.壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10 米黑色液压钢丝管, 耐温 95°C, 承压 300PSI; 6.接水口口径为 1/2"外螺纹。	1 台	2100	2100
	其他					
101	风幕机	宁波/风派	型号: FM-3015DK 整体喷涂机壳, 静音离心式风扇叶轮。两档风速可调。机身长度:	4 台	980	3920



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			1500mm 功率: 220v/180W 风口风量: 900-2700m ³ /H			
102	防鼠板	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢; 2.面板实际厚度≥0.85mm。	5 台	700	3500
103	粘捕式灭蝇灯	广东/汤玛斯	型号: ZS-8WC 1.外壳采用 ABS 防阻燃材料, 8w 灭蝇灯灯管, 波长在 260~280mm 有效吸引蚊虫苍蝇; 2.灯具内部设有托盘.可放置粘捕纸粘黏蚊蝇, 覆盖面积≥40 m ² ; 3.功率/电压: 8W/220V;	12 只	280	3360
	二层厨房					
104	双星洗手池连收残柜	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢; 2.台面实际厚度≥1.35mm, 水槽≥1.05mm; 3.侧板实际厚度≥0.65mm; 4.柜门实际厚度≥0.65mm; 5.门板设有垃圾投入口, 内置不锈钢垃圾桶; 6.下配不锈钢可调节脚; 7.水槽配不锈钢落水器, 不含水龙头。 1500*600*800+100mm	1 台	3500	3500





Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
105	感应龙头	广东/龙旗嘉业	型号: LQ-GY28 1.全铜一体压铸阀体, 外表镀铬; 2.智能红外线感应技术, 高敏度接收感光; 3.附带冷热调节阀。	2 个	560	1120
106	干手器	浙江/莫顿	型号: M2008C 功率: 220v/2000w 风速: > 18m/s 材质: ABS 工程塑料干手时间约: 12 秒防水等级: IPX1	1 台	560	560
107	紫外线消毒灯	江苏/巨光	型号: ZW30S19W 1.适用面积: 20 m ² -50 m ² (含)。 2.电源方式: 交流电。 3.光源类型: 紫外线光源。 4.功率(W): 约 40W 杀菌紫外线灯内面发出的线是 c 波, 其波长范围为 200 - 270nm, 杀菌的中心波长为 253.7nm。	2 个	210	420
108	刀具墩头消毒柜	山东/美时	型号: ZTP-M1 1.采用 304 不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm; 2.上层箱体毛巾消毒箱, 内设双道毛巾挂架, 可视玻璃移门, 中层设两个刀具消毒箱体, 下翻门带有锁具; 3.下层设置墩头消毒箱体, 可视上掀门;	1 台	4200	4200




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			4. 电压: 220v, 消毒刀数量: 20 把, 消毒砧板数量: 10cm9 块; 1200*600*1950mm			
109	灭火系统 (双瓶组)	广东/中创	型号: CMJS18-2 1、启动方式: 机械启动、机械感温 2、控制盘外接电源 220V±20,控制盘电源 12V 或 24V 3、感应温度 185±3℃ 4、机械驱动力≥300N 5、食用油专用灭火剂充装质量: 10L/瓶; 保存期≥3 年 6、驱动气体介质: N2 容积: ≥1.2L 工作压力: ≥12MPa 7、灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品; 8、灭火的同时具备良好的抗飞溅性能, 灭火同时无油点飞溅出来; 9、厨房设备灭火装置为机械式启动, 提供机械式气缸与水流联动阀联动时间≤1s。 10、设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看驱动压力和维保、药剂到期时间; 11、设备具备离人报警, 探测距离≥10 米。	1 套	11900	11900
110	长龙式洗碗机 (核心产品)	浙江/德林	型号: DB-990PC 1.洗碗机由进端、除渣区、主洗 1 区、主洗 2 区、主洗 3 区、双道	1 台	110450	110450




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			<p>漂洗、出端等 7 个基础模块组成；机器传送带速度无极变速可调；入口区长度 900mm,除渣区长度 800mm, 主洗 1 区长度 800mm, 主洗 2 区长度 800mm,主洗 3 区长度 800mm、漂洗区长度 600mm, 出口区长度 1100mm；机器入口高度 420mm, 网带宽度 750mm；整机由多个可拆卸模块组合而成, 每个模块都能方便的单独拆卸, 并且单个模块长度不超过 1.1 米；整机采用机械控制、自动进水、自动加热, 操作简单, 简单易学；整机材料采用优质不锈钢, 材料厚度：箱体厚度：1.5mm、机架厚度：2.0mm、外罩板厚度：1.0mm；最大洗涤高度：420mm；最大洗涤量：8000 碟/小时；耗水量 350-400L；蒸汽耗量：150Kg/h；洗涤温度：55-60℃；漂洗温度：82℃；进水压力：0.15-0.4Mpa；进汽压力：0.3-0.4Mpa；电源要求：380V/50Hz/3N；加热方式：电加热型/蒸汽加热型；电加热型功率：80kw；</p> <p>2.清洗后餐具符合 GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》标准；</p> <p>3.设备安装前须提供产品出厂检验合格证书及国家认可的第三方检测机构出具的报告。</p>			
	特色档口					





Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
111	单通工作柜	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.台面实际厚度≥1.35mm; 3.下撑不锈钢加强筋 (不撑木板) ; 4.层板实际厚度≥0.85mm; 5.侧板及门外板实际厚度≥0.65mm; 6.门内板实际厚度≥0.55mm; 7.上挂式轨道双覆板移门; 8.底部配不锈钢可调节脚。 1800*700*800mm	3 台	3920	11760
112	600#节能汤面桶	山东/龙海	型号: LHDZG-A 采用加厚不锈钢材质打造, 内置食品级不锈钢制作, 聚氨酯发泡层, 锁住温度, 持续保温。严实合缝的保温桶盖, 优质铜球阀门控制, 快速放水。采用电热管加热。容量: 170L 功率: 380V/12KW 规格: 650*650*890	4 台	1163	4652
113	单星工作柜	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢; 2.台面实际厚度≥1.35mm, 水槽≥1.05mm; 3.侧板实际厚度≥0.65mm; 4.柜门双面覆板, 门外板实际厚度≥0.65mm, 门内板实际厚度≥	2 台	3500	7000



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			0.55mm 5.下配不锈钢可调节脚; 6.水槽配不锈钢落水器, 不含水龙头。 1800*700*950mm			
114	冷热水龙头	广东/龙旗嘉业	型号: XP-A402 1.陶瓷阀芯, 同手柄管长 140mm, 直径 18mm, 2.距离台面 230mm, 开孔 22mm, G1/2 进水备注: 属于易损件。	2 个	350	700
115	紫外线消毒灯	江苏/巨光	型号: ZW30S19W 1.适用面积: 20 m ² -50 m ² (含)。 2.电源方式: 交流电。 3.光源类型: 紫外线光源。 4.功率(W): 约 40W 杀菌紫外线灯内面发出的线是 c 波, 其波长范围为 200 - 270nm, 杀菌的中心波长为 253.7nm。	2 台	210	420
116	单通工作柜	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.台面实际厚度≥1.35mm; 3.下撑不锈钢加强筋 (不撑木板) ; 4.层板实际厚度≥0.85mm; 5.侧板及门外板实际厚度≥0.65mm;	1 台	3920	3920




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			6.门内板实际厚度≥0.55mm; 7.上挂式轨道双覆板移门; 8.底部配不锈钢可调节脚。 1800*700*800mm			
117	单通工作柜	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.台面实际厚度≥1.35mm; 3.下撑不锈钢加强筋 (不撑木板) ; 4.层板实际厚度≥0.85mm; 5.侧板及门外板实际厚度≥0.65mm; 6.门内板实际厚度≥0.55mm; 7.上挂式轨道双覆板移门; 8.底部配不锈钢可调节脚。 1500*700*800mm	4 台	3220	12880
	二次更衣间					
118	柜式洗手星盆	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢; 2.台面及水槽实际厚度≥1.05mm; 3.侧板实际厚度≥0.65mm; 4.柜门实际厚度≥0.65mm;	1 台	1120	1120



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			5.门板设有垃圾投入口, 内置不锈钢垃圾桶; 6.下配不锈钢可调节脚; 7.水槽配不锈钢落水器, 不含水龙头。 500*400*800+100mm			
119	感应龙头	广东/龙旗嘉业	型号: LQ-GY28 1.全铜一体压铸阀体, 外表镀铬; 2.智能红外线感应技术, 高敏度接收感光; 3.附带冷热调节阀。	1 个	560	560
120	干手器	浙江/莫顿	型号: M2008C 功率: 220v/2000w 风速: > 18m/s 材质: ABS 工程塑料干手时间 约: 12 秒防水等级: IPX1	1 台	560	560
121	紫外线消毒灯	江苏/巨光	型号: ZW30S19W 1.适用面积: 20 m ² -50 m ² (含)。 2.电源方式: 交流电。 3.光源类型: 紫外线光源。 4.功率(W): 约 40W 杀菌紫外线灯内面发出的线是 c 波, 其波长范围为 200 - 270nm, 杀菌的中心波长为 253.7nm。	1 个	210	210
	备餐间					



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
122	单星水池	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢; 2.台面实际厚度≥1.35mm, 水槽≥1.05mm; 3.立柱采用 304 不锈钢圆管Φ38*1.2mm, 横撑采用 304 不锈钢 38*25*1.2mm; 4.下配 304 不锈钢可调节脚; 5.水槽配不锈钢落水器, 不含水龙头。 600*700*950mm	2 个	980	1960
123	冷热水龙头	广东/龙旗嘉业	型号: XP-A402 1.陶瓷阀芯, 同手柄管长 140mm, 直径 18mm; 2.距离台面 230mm, 开孔 22mm, G1/2 进水备注: 属于易损件。	2 个	350	700
124	工作台下层板	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度≥1.35mm; 3.面板撑不锈钢加强筋厚度≥1.05mm (不衬木板); 4.下层层板实际厚度≥1.05mm; 5.304 不锈钢圆管Φ38*1.2mm 立柱; 6.下配不锈钢可调节脚 7.规格: 1800*700*800+150mm	8 张	1820	14560
125	玻璃门单门留	浙江/爱雪	型号: A-413F2C	2 台	2520	5040




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
	样冰箱		1.采用名牌高效环保压缩机; 2.内外优质 304-2b 不锈钢材质,前罩板及门壳加厚; 3.下片 R 圆角一体成型; 4.弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板; 5.冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控; 超强耐磨万向轮; 温度范围: 冷藏-2~+8°C。 6.规格: 600*700*1915			
126	工作台下层板	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度≥1.35mm; 3.面板撑不锈钢加强筋厚度≥1.05mm (不衬木板) ; 4.下层层板实际厚度≥1.05mm; 5.304 不锈钢圆管Φ38*1.2mm 立柱; 6.下配不锈钢可调节脚 7.规格: 1200*600*800mm	8 张	1400	11200
127	十斗保温售菜台	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实际厚度≥1.35mm; 3.加热水箱实际厚度≥1.05mm; 4.围挡实际厚度≥0.85mm;	10 张	5320	53200




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			5.立柱采用 SUS304-2B38*38*1.2mm 制作; 6.下层板实际板厚≥1.05mm,撑不锈钢加强筋; 7.底部配不锈钢可调脚; 8.内置不锈钢发热元件, LED 数显式温控系统。 9.份数盆另配/不含 10.功率: 220v/3.2kw 1800*1200*800			
128	1/1 份数盆	浙江/湖人	1.采用食品级不锈钢材质 2.配盖	100 套	84	8400
129	紫外线消毒灯	江苏/巨光	型号: ZW30S19W 1.适用面积: 20 m ² -50 m ² (含)。 2.电源方式: 交流电。 3.光源类型: 紫外线光源。 4.功率(W): 约 40W 杀菌紫外线灯内面发出的线是 c 波, 其波长范围为 200 - 270nm, 杀菌的中心波长为 253.7nm。	6 个	210	1260
	消毒房					
130	定制四层餐具 货架	浙江/湖人	1.采用 SUS304-2B 型材制作立柱及横撑; 2.立柱采用Φ38*1.2 圆管制作;	10 个	1400	14000



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			3.主框 38*25*1.0 方管制作; 4.条状格栅置物架, 格栅管 50*25*1.0mm 方管制作; 5.底部配不锈钢可调节脚。 1200*500*1550mm			
131	定制消毒库/房	山东/华杰	型号: 定制 1.消毒温度: 常温~125 度可调 2.库体采用 75mm 厚发泡库板 (其中 50mm 发泡+25mm 耐火棉) 3.库板内外壁采用 304-2b#不锈钢板内 0.85mm, 外 1.05mm; 4.防撞护栏采用Φ25, 304 不锈钢圆管, 在库体内部形成一圈对库体保护, 以免推车撞伤库板 5.加热方式: 干烧电热管加热+耐高温循环系统 6.可用手机远程控制消毒房的启动/停止/保温/设置等工作, 可查看设备运行状态, 可远程控制消毒库的使用权限; 7.数据储存、溯源: USB 接口 30 天数据存储, U 盘可拷贝近期运行数据, 可追溯 30 天内的运行数据 8.故障远程提示功能: 消毒库出现故障时, 会以方案方式提示故障 9.可远程停止故障机组, 即便消毒库出问题, 可停止有问题的部件, 不影响整个消毒库使用;	57.57m3	2300	132411



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			10.多温度显示功能: 可安装多组温度探头, 可精准反映不同位置的 温度; 11.预约功能。 12.采用 LEC 三防灯, 防水、防爆、防高温灯 13.配置漏电保护器、温度上限智能保护等多重防护 14.规格: 6060*3800*2500mm			
	其他					
132	风幕机	宁波/风派	型号: FM-3015DK 整体喷涂机壳, 静音离心式风扇叶轮。两档风速可调。机身长度: 1500mm 功率: 220v/180W 风口风量: 900-2700m ³ /H	1 台	980	980
133	粘捕式灭蝇灯	广东/汤玛斯	型号: ZS-3WC 1.外壳采用 ABS 防阻燃材料, 8w 灭蝇灯灯管, 波长在 260~ 280mm 有效吸引蚊虫苍蝇; 2.灯具内部设有托盘.可放置粘捕纸粘黏蚊蝇, 覆盖面积≥40 m ² ; 3.功率/电压: 8W/220V;	12 只	280	3360
134	防鼠板	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢; 2.面板实际厚度≥0.85mm;	4 台	700	2800



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
135	洗地龙头	广东/龙旗嘉业	型号: XD-C101-T 1.外形尺寸: L=10m ± 5% 2.壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10 米黑色液压钢丝管, 耐温 95°C, 承压 300PSI; 6.接水口口径为 1/2"外螺纹。	5 台	2100	10500
	排烟系统					
136	油网烟罩(烹饪区)	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实厚≥1.05mm; 3.配套积油杯; 4.内置防雾照明灯, 内置格栅式过滤板。	13.52 平方	1800	24336
137	厢式风柜	苏州/北沃	型号: BWF-22 1.高效率离心风柜外壳采用>1.0mm 无花镀锌碳钢板制作, 内部双层静音棉孔板制作, 支架采用 3mm 整体冷轧板一体折弯成形, 避免在正常运作时产生振动, :电机为纯铜芯国标电机, 用全进口高耐腐蚀性专用轴承, 叶轮采用 1.2mm 镀锌钢板制作, 按三元流理论设计	1 台	16000	16000




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			<p>的机翼形前倾式高压叶轮，耐腐蚀性好，结构紧凑、高压高转速，兼有管道风机的高流量及箱形风机的低噪声。风机设有检修门，方便日后维护:底部自带槽钢支架，便于安装。</p> <p>2.规格：处理风量≥35000m3/H。</p> <p>3.加静音棉，槽钢底架，欧式皮带轮，检修方便；</p> <p>4.采用高效率铜线电机，外置式结构，相对于铝芯电机散热性好，使用寿命增长；</p> <p>5.叶轮选用低噪音设计，整个叶轮选用优质型材，由静止磨具加工而成，经动平衡校正和超速测试，质量可靠；</p> <p>6.流量大，全高压，噪音低；</p> <p>7.风叶免维护，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼。</p>			
138	油烟净化器	苏州/德粤	<p>型号: DY A-35K2</p> <p>1.外壳采用 1.2mm 厚冷扎钢板，防尘防水；</p> <p>2.数字显示各项运行指标，包括：输出功率.输出电流.输出电压同时配备领先显示,做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息:</p> <p>3.具有强大的保护功能：高压输出空载.地线开路.过压过流.闪络以及短路均可及时保护:</p>	1 台	18200	18200



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			<p>4.对不同工况具有超强自适应性,同时配置手动调节功能:如输出功率.高压放电次数,以及特殊工况的内置参数均可现场实施调整(出厂前参数已设定为默认值)</p> <p>5.油烟净化器具有中国环境标志(II型)产品认证证书;产品安全认证证书;餐饮油烟净化器用高压电源具有中国环境保护产品认证证书。</p> <p>6.规格:处理风量≥35000m³/H。</p>			
139	防火阀	杭州/天丰	<p>型号: 定制</p> <p>1.采用冷轧板制作;</p> <p>2.平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280 度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用;</p> <p>3.可通过 DC24V 电源使阀门关闭(电动型排烟防火阀);</p> <p>4.设有手动开启复位功能,温感器,动作后无源信号输出。</p>	1 台	700	700
140	减震器	浙江/湖人	<p>1.阻尼弹簧风机减震器具有钢弹簧减振的低频特征,可使高.中.低干扰频率获得隔振效果,同时又具有橡胶减震器阻尼比大特点,能有效消除钢弹簧的特有共振现象。</p>	4 只	140	560
141	软连接	浙江/湖人	<p>1.采用防火帆布制作;</p> <p>2.两头配角钢法兰,法兰刷防锈漆两道,面漆一道。</p>	1 台	420	420
142	智能控制器(带	杭州/松益	型号: SY680-CW15T4	1 台	3500	3500




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
	变频)		1.控制器是按电气接线要求将开关设备.测量仪表.保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,其布置应满足电力系统正常运行的要求,便于检修,不危及人身及周围设备的安全; 2.正常运行时可借动手动或自动开关接通或分断电路; 3.故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。			
143	风机.净化器支架	浙江/湖人	1.采用角钢.槽钢制作; 2.刷防锈漆两道,面漆一道。	1套	1400	1400
144	出风口防护网	浙江/湖人	1.采用 SUS304-2B 丝网制作; 2.框架采用角钢制作,刷防锈漆两道,面漆一道。	1个	420	420
145	油网烟罩(蒸煮区)	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实厚≥1.05mm; 3.配套积油杯; 4.内置防雾照明灯,内置格栅式过滤板。 5.规格:7600*1200*500	9.12平方	1800	16416
146	厢式风柜	苏州/北沃	型号: BWF-22 1.高效率离心风柜外壳采用>1.0mm 无花镀锌碳钢板制作,内部双层静音棉孔板制作,支架采用 3mm 整体冷轧板一体折弯成形,避免在正常运作时产生振动,;电机为纯铜芯国标电机,用全进口高耐腐	1台	16000	16000



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			<p>蚀性专用轴承，叶轮采用 1.2mm 镀锌钢板制作，按三元流理论设计的机翼形前倾式高压叶轮，耐腐蚀性好，结构紧凑、高压高转速，兼有管道风机的高流量及箱形风机的低噪声。风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。</p> <p>2.规格：处理风量≥35000m³/H。</p> <p>3.加静音棉，槽钢底架，欧式皮带轮，检修方便；</p> <p>4.采用高效率铜线电机，外置式结构，相对于铝芯电机散热性好，使用寿命增长；</p> <p>5.叶轮选用低噪音设计，整个叶轮选用优质型材，由静止磨具加工而成，经动平衡校正和超速测试，质量可靠；</p> <p>6.流量大，全高压，噪音低；</p> <p>7.风叶免维护，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼。</p>			
147	防火阀	杭州/天丰	<p>型号：定制</p> <p>1.采用冷轧版制作；</p> <p>2.平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280 度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用；</p> <p>3.可通过 DC24V 电源使阀门关闭（电动型排烟防火阀）；</p> <p>4.设有手动开启复位功能，温感器，动作后无源信号输出。</p>	1 台	700	700



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
148	减震器	浙江/湖人	1.阻尼弹簧风机减震器具有钢弹簧减振的低频特征, 可使高.中.低干扰频率获得隔振效果, 同时又具有橡胶减震器阻尼比大特点, 能有效消除钢弹簧的特有共振现象。	4 只	140	560
149	软连接	浙江/湖人	1.采用防火帆布制作; 2.两头配角钢法兰, 法兰刷防锈漆两道, 面漆一道。	1 台	420	420
150	智能控制器 (带变频)	杭州/松益	型号: SY680-CW15T4 1.控制器是按电气接线要求将开关设备.测量仪表.保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上, 其布置应满足电力系统正常运行的要求, 便于检修, 不危及人身及周围设备的安全; 2.正常运行时可借手动或自动开关接通或分断电路; 3.故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。	1 台	3500	3500
151	风机支架	浙江/湖人	1.采用角钢.槽钢制作; 2.刷防锈漆两道, 面漆一道。	1 套	700	700
152	岛式烟罩 (风味)	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实厚≥1.05mm; 3.配套积油杯; 4.内置防雾照明灯, 内置冲孔板过滤板。 1600*1000*500mm	2 组	1800	3600



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
153	油烟烟罩 (面点)	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实厚≥0.85mm; 3.配套积油杯; 4.内置防雾照明灯, 内置格栅式过滤板。	3.9 平方	1800	7020
154	厢式风柜	苏州/北沃	型号: BWF-15 1.高效率离心风柜外壳采用>1.0mm 无花镀锌碳钢板制作, 内部双层静音棉孔板制作, 支架采用 3mm 整体冷轧板一体折弯成形, 避免在正常运作时产生振动, :电机为纯铜芯国标电机, 用全进口高耐腐蚀性专用轴承, 叶轮采用 1.2mm 镀锌钢板制作, 按三元流理论设计的机翼形前倾式高压叶轮, 耐腐蚀性好, 结构紧凑、高压高转速, 兼有管道风机的高流量及箱形风机的低噪声。风机设有检修门, 方便日后维护;底部自带槽钢支架, 便于安装。 2.规格: 处理风量≥12000m ³ /H。 3.加静音棉, 槽钢底架, 欧式皮带轮, 检修方便; 4.采用高效率铜线电机, 外置式结构, 相对于铝芯电机散热性好, 使用寿命增长; 5.叶轮选用低噪音设计, 整个叶轮选用优质型材, 由静止磨具加工而成, 经动平衡校正和超速测试, 质量可靠;	1 台	8000	8000



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			6.流量大, 全高压, 噪音低; 7.风叶免维护, 解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼。			
155	油烟净化器	苏州/德粤	型号: DY-A-20K2 1.产品结构为: 平板式高低压静电结构; 2.极板标准, 单级电场的过风方向尺寸不低于 355mm, 双极电场过风方向尺寸不低于 540mm 高压和低压双极过滤; 3.静电油烟净化器电离段为不锈钢结构, 尖端放电片为线切割工艺, 收集段材质为 3003 铝合金, 厚度不小于 1.0mm; 4.净化器电源要求为: 双闭环恒压自补偿型, 具有独特的燃弧抑制保护技术, 恒流工作, 抗水雾工作; 并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护; 高低压输出: 高压 10-18KV, 低压 5-9KV, 全高压输出: 10-18KV; 5.净化器的最低净化效率不得低于 95%, 20000 风量, 排放口油烟浓度小于 1.0mg/m ³ ; 6.环保要求: 产品符合《中华人民共和国大气污染防治法》相关规定, 为确保防治饮食业油烟对大气环境和居住环境的污染, 产品符合国家环保总局制定的《饮食业油烟排放标准》, 产品符合《浙江省大气污染防治条例》相关规定。	1 台	15200	15200




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
156	防火阀	杭州/天丰	型号: 定制 1.采用冷轧板制作; 2.平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280 度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用; 3.可通过 DC24V 电源使阀门关闭(电动型排烟防火阀); 4.设有手动开启复位功能,温感器,动作后无源信号输出。	1 台	700	700
157	减震器	浙江/湖人	1.阻尼弹簧风机减震器具有钢弹簧减振的低频特征,可使高.中.低干扰频率获得隔振效果,同时又具有橡胶减震器阻尼比大特点,能有效消除钢弹簧的特有共振现象。	4 台	140	560
158	软连接	浙江/湖人	1.采用防火帆布制作; 2.两头配角钢法兰,法兰刷防锈漆两道,面漆一道。	1 台	420	420
159	智能控制器(带变频)	杭州/松益	型号: SY680-CW4.0T4 1.控制器是按电气接线要求将开关设备.测量仪表.保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,其布置应满足电力系统正常运行的要求,便于检修,不危及人身及周围设备的安全; 2.正常运行时可借手动或自动开关接通或分断电路; 3.故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。	1 台	3500	3500
160	风机.净化器支	浙江/湖人	1.采用角钢.槽钢制作;	1 套	1400	1400



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
	架		2.刷防锈漆两道，面漆一道。			
161	出风口防护网	浙江/湖人	1.采用 SUS304-2B 丝网制作； 2.框架采用角钢制作，刷防锈漆两道，面漆一道。	1 个	420	420
162	集气罩（洗消间）	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作； 2.面板实厚≥1.05mm； 3.配套积油杯，内置防雾照明灯。 4.规格：5000*1200*500	6 平方	1540	9240
163	外转离心风机	苏州/北沃	型号：BWEF-355M 风机机壳采用优质镀锌钢板制造，风机的侧板具有符合空气动力学原理，蜗壳板与侧板的连接采用联合成型系统咬合而成。通风叶轮采用前向多翼式叶片，与轮盖.轮盘采用插片铆接的方式。叶片.轮盖.轮盘均采用优质镀锌钢板制造加工而成，配有启动装置。	1 台	4800	4800
164	防火阀	杭州/天丰	型号：定制 1.采用冷轧版制作； 2.平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280 度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用； 3.可通过 DC24V 电源使阀门关闭（电动型排烟防火阀）； 4.设有手动开启复位功能，温感器，动作后无源信号输出。	1 台	700	700




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
165	防雨百叶	浙江/湖人	1.采用 SUS304-2B 丝网制作; 2.框架采用角钢制作, 刷防锈漆两道, 面漆一道。	1 个	420	420
166	油网烟罩 (二楼烹饪区)	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实厚≥1.05mm; 3.配套积油杯; 4.内置防雾照明灯, 内置格栅式过滤板。 5.规格: 10400*1300*500	13.52 平方	1800	24336
167	厢式风柜	苏州/北沃	型号: BWF-22 1.高效率离心风柜外壳采用>1.0mm 无花镀锌碳钢板制作, 内部双层静音棉孔板制作, 支架采用 3mm 整体冷轧板一体折弯成形, 避免在正常运作时产生振动, :电机为纯铜芯国标电机, 用全进口高耐腐蚀性专用轴承, 叶轮采用 1.2mm 镀锌钢板制作, 按三元流理论设计的机翼形前倾式高压叶轮, 耐腐蚀性好, 结构紧凑、高压高转速, 兼有管道风机的高流量及箱形风机的低噪声。风机设有检修门, 方便日后维护:底部自带槽钢支架, 便于安装。 2.规格: 处理风量≥35000m3/H。 3.加静音棉, 槽钢底架, 欧式皮带轮, 检修方便; 4.采用高效率铜线电机, 外置式结构, 相对于铝芯电机散热性好, 使	1 台	16000	16000



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			<p>使用寿命增长;</p> <p>5.叶轮选用低噪音设计,整个叶轮选用优质型材,由静止磨具加工而成,经动平衡校正和超速测试,质量可靠;</p> <p>6.流量大,全高压,噪音低;</p> <p>7.风叶免维护,解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼。</p>			
168	油烟净化器	苏州/德粤	<p>型号: DY-A-35K2</p> <p>1.产品结构为:平板式高低压静电结构;</p> <p>2.极板标准,单级电场的过风方向尺寸不低于 355mm,双极电场过风方向尺寸不低于 540mm 高压和低压双极过滤;</p> <p>3.静电油烟净化器电离段为不锈钢结构,尖端放电片为线切割工艺,收集段材质为 3003 标准铝合金,厚度不小于 1.0mm;</p> <p>4.净化器电源要求为:双闭环恒压自补偿型,具有独特的燃弧抑制保护技术,恒流工作,抗水雾工作;并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护;高低压输出:高压 10-18KV, 低压 5-9KV, 全高压输出:10-18KV;</p> <p>5.净化器的最低净化效率不得低于 95%, 处理风量$\geq 35000\text{M}^3/\text{H}$, 排放口油烟浓度小于 $1.0\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>6.环保要求:产品符合《中华人民共和国大气污染防治法》相关规定,</p>	1 台	22120	22120




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			为确保防治饮食业油烟对大气环境和居住环境的污染,产品符合国家环保总局制定的《饮食业油烟排放标准》,产品符合《浙江省大气污染防治条例》相关规定。			
169	防火阀	杭州/天丰	型号: 定制 1.采用冷轧版制作; 2.平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280 度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用; 3.可通过 DC24V 电源使阀门关闭(电动型排烟防火阀); 4.设有手动开启复位功能,温感器,动作后无源信号输出。	1 台	700	700
170	减震器	浙江/湖人	1.阻尼弹簧风机减震器具有钢弹簧减振的低频特征,可使高.中.低干扰频率获得隔振效果,同时又具有橡胶减震器阻尼比大特点,能有效消除钢弹簧的特有共振现象。	4 只	140	560
171	软连接	浙江/湖人	1.采用防火帆布制作; 2.两头配角钢法兰,法兰刷防锈漆两道,面漆一道。	1 台	420	420
172	智能控制器(带变频)	杭州/松益	型号: SY680-CW15T4 1.控制器是按电气接线要求将开关设备.测量仪表.保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,其布置应满足电力系统正常运行的要求,便于检修,不危及人身及周围设备的安全;	1 台	3500	3500



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			2.正常运行时可借动手动或自动开关接通或分断电路; 3.故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。			
173	风机.净化器支架	浙江/湖人	1.采用角钢.槽钢制作; 2.刷防锈漆两道,面漆一道。	1套	1400	1400
174	出风口防护网	浙江/湖人	1.采用 SUS304-2B 丝网制作; 2.框架采用角钢制作,刷防锈漆两道,面漆一道。	1个	420	420
175	油网烟罩(蒸煮区)	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实厚≥1.05mm; 3.配套积油杯; 4.内置防雾照明灯,内置格栅式过滤板。 5.规格:7600*1200*500	9.12平方	1800	16416
176	厢式风柜	苏州/北沃	型号: BWF-20 1.高效率离心风柜外壳采用>1.0mm 无花镀锌碳钢板制作,内部双层静音棉孔板制作,支架采用 3mm 整体冷轧板一体折弯成形,避免在正常运作时产生振动,电机为纯铜芯国标电机,用全进口高耐腐蚀性专用轴承,叶轮采用 1.2mm 镀锌钢板制作,按三元流理论设计的机翼形前倾式高压叶轮,耐腐蚀性好,结构紧凑、高压高转速,兼有管道风机的高流量及箱形风机的低噪声。风机设有检修门,方便日	1台	11200	11200




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			后维护:底部自带槽钢支架, 便于安装。 2. 规格: 处理风量≥25000m ³ /H。 3.加静音棉, 槽钢底架, 欧式皮带轮, 检修方便; 4.采用高效率铜线电机, 外置式结构, 相对于铝芯电机散热性好, 使用寿命增长; 5.叶轮选用低噪音设计, 整个叶轮选用优质型材, 由静止磨具加工而成, 经动平衡校正和超速测试, 质量可靠; 6.流量大, 全高压, 噪音低; 7.风叶免维护, 解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼。			
177	防火阀	杭州/天丰	型号: 定制 1.采用冷轧板制作; 2.平时呈开启状态, 火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280 度时关闭, 并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求, 起隔烟阻火作用; 3.可通过 DC24V 电源使阀门关闭 (电动型排烟防火阀); 4.设有手动开启复位功能, 温感器, 动作后无源信号输出。	1 台	700	700
178	减震器	浙江/湖人	1.阻尼弹簧风机减震器具有钢弹簧减振的低频特征, 可使高.中.低干扰频率获得隔振效果, 同时又具有橡胶减震器阻尼比大特点, 能有效消除钢弹簧的特有共振现象。	4 只	140	560



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
179	软连接	浙江/湖人	1.采用防火帆布制作; 2.两头配角钢法兰, 法兰刷防锈漆两道, 面漆一道。	1 台	420	420
180	智能控制器(带变频)	杭州/松益	型号: SY680-CW11T4 1.控制器是按电气接线要求将开关设备.测量仪表.保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,其布置应满足电力系统正常运行的要求, 便于检修, 不危及人身及周围设备的安全; 2.正常运行时可借手动或自动开关接通或分断电路; 3.故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。	1 台	3500	3500
181	岛式烟罩(风味)	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实厚 $\geq 1.05\text{mm}$; 3.配套积油杯; 4.内置防雾照明灯, 内置冲孔板过滤板。 1600*1000*500mm	2 组	1800	3600
182	油网烟罩(面点)	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实厚 $\geq 1.05\text{mm}$; 3.配套积油杯; 4.内置防雾照明灯, 内置格栅式过滤板。	3.9 平方	1800	7020
183	厢式风柜	苏州/北沃	型号: BWF-18	1 台	10600	10600



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			<p>1.高效率离心风柜外壳采用>1.0mm 无花镀锌碳钢板制作, 内部双层静音棉孔板制作, 支架采用 3mm 整体冷轧板一体折弯成形, 避免在正常运作时产生振动, :电机为纯铜芯国标电机, 用全进口高耐腐蚀性专用轴承, 叶轮采用 1.2mm 镀锌钢板制作, 按三元流理论设计的机翼形前倾式高压叶轮, 耐腐蚀性好, 结构紧凑、高压高转速, 兼有管道风机的高流量及箱形风机的低噪声。风机设有检修门, 方便日后维护:底部自带槽钢支架, 便于安装。</p> <p>2. 规格: 处理风量≥18000m³/H。</p> <p>3.加静音棉, 槽钢底架, 欧式皮带轮, 检修方便;</p> <p>4.采用高效率铜线电机, 外置式结构, 相对于铝芯电机散热性好, 使用寿命增长;</p> <p>5.叶轮选用低噪音设计, 整个叶轮选用优质型材, 由静止磨具加工而成, 经动平衡校正和超速测试, 质量可靠;</p> <p>6.流量大, 全高压, 噪音低;</p> <p>7.风叶免维护, 解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼。</p>			
184	油烟净化器	苏州/德粤	<p>型号: DY-A-18K2</p> <p>1.产品结构为: 平板式高低压静电结构;</p> <p>2.极板标准, 单级电场的过风方向尺寸不低于 355mm, 双极电场过</p>	1 台	14500	14500




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			<p>风方向尺寸不低于 540mm 高压和低压双极过滤;</p> <p>3.静电油烟净化器电离段为不锈钢结构, 尖端放电片为线切割工艺, 收集段材质为 3003 标准铝合金, 厚度不小于 1.0mm;</p> <p>4.净化器电源要求为: 双闭环恒压自补偿型, 具有独特的燃弧抑制保护技术, 恒流工作, 抗水雾工作; 并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护; 高低压输出:高压 10-18KV, 低压 5-9KV, 全高压输出:10-18KV;</p> <p>5.净化器的最低净化效率不得低于 95%, 处理风量\geq18000M³/H, 排放口油烟浓度小于 1.0mg/m³;</p> <p>6.环保要求: 产品符合《中华人民共和国大气污染防治法》相关规定, 为确保防治饮食业油烟对大气环境和居住环境的污染, 产品符合国家环保总局制定的《饮食业油烟排放标准》, 产品符合《浙江省大气污染防治条例》相关规定。</p>			
185	防火阀	杭州/天丰	<p>型号: 定制</p> <p>1.采用冷轧板制作;</p> <p>2.平时呈开启状态, 火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280 度时关闭, 并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求, 起隔烟阻火作用;</p> <p>3.可通过 DC24V 电源使阀门关闭 (电动型排烟防火阀);</p>	1 台	700	700



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			4.设有手动开启复位功能, 温感器, 动作后无源信号输出。			
186	减震器	浙江/湖人	1.阻尼弹簧风机减震器具有钢弹簧减振的低频特征, 可使高.中.低干扰频率获得隔振效果, 同时又具有橡胶减震器阻尼比大特点, 能有效消除钢弹簧的特有共振现象。	4 台	140	560
187	软连接	浙江/湖人	1.采用防火帆布制作; 2.两头配角钢法兰, 法兰刷防锈漆两道, 面漆一道。	1 台	420	420
188	智能控制器 (带变频)	杭州/松益	型号: SY680-CW7.5T4 1.控制器是按电气接线要求将开关设备.测量仪表.保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上, 其布置应满足电力系统正常运行的要求, 便于检修, 不危及人身及周围设备的安全; 2.正常运行时可借动手动或自动开关接通或分断电路; 3.故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。	1 台	3500	3500
189	出风口防护网	浙江/湖人	1.采用 SUS304-2B 丝网制作; 2.框架采用角钢制作, 刷防锈漆两道, 面漆一道。	1 个	420	420
190	集气罩 (二楼洗消)	浙江/湖人	1.板材采用 SUS304-2B 拉丝贴膜不锈钢板材制作; 2.面板实厚≥1.05mm; 3.配套积油杯, 内置防雾照明灯。 4. 规格: 5000*1200*500	6 平方	1540	9240



Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
191	外转离心风机	苏州/北沃	型号: BWEF-355M 风机机壳采用优质镀锌钢板制造,风机的侧板具有符合空气动力学原理,蜗壳板与侧板的连接采用联合成型系统咬合而成。通风叶轮采用前向多翼式叶片,与轮盖.轮盘采用插片铆接的方式。叶片.轮盖.轮盘均采用优质镀锌钢板制造加工而成,配有启动装置。	1 台	4800	4800
192	防火阀	杭州/天丰	型号: 定制 1.采用冷轧版制作; 2.平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280 度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用; 3.可通过 DC24V 电源使阀门关闭(电动型排烟防火阀); 4.设有手动开启复位功能,温感器,动作后无源信号输出。	1 台	700	700
193	出风口防护网	浙江/湖人	1.采用 SUS304-2B 丝网制作; 2.框架采用角钢制作,刷防锈漆两道,面漆一道。	1 台	420	420
194	排油烟管道	浙江/湖人	1.采用 SUS304-2B 不锈钢板材制作; 2.风管长边≤600mm 时候采用实际面板厚≥0.85mm; 3.风管长边大于等于 600mm 且≤1000 时候采用实际板厚≥0.85mm; 4.风管长边大于 1000mm 时候采用实际板厚≥0.85mm 并内衬加	728 平方	90	65520




Lakers

浙江湖人厨房设备有限公司

Zhe Jiang Lakers Kitchen Apparatus Co., Ltd

序号	标的名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
			强档。			
195	其他费用	浙江/湖人	含旧设备拆.装.搬运（安放于业主指定地点）等费用，若有损坏，必须原样赔偿，利旧设备保持不动，若有更换，必须按照业主要求更换，包含拆除后的搬运和二次安装。	1 项	16600	16600
措商总价		小写：¥ 1586000.00 元 大写：壹佰伍拾捌万陆仟元整				

法定代表人(负责人)或其授权代理人(签字或盖章):

供应商盖章: 浙江湖人厨房设备有限公司

日期: 2025 年 06 月 30 日