

正本

绍兴市柯桥区柯桥街道办事处下市头未来社区数字化平台服务采购项目

项目编号：绍柯采[2022]3904号

报
价
文
件



华数
WASU



中广有线
CHINA CABLE

投标人名称：中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司

2022年12月7日



目录

一、投标(开标)一览表	1
二、投标报价明细表	2



一、投标(开标)一览表

项目名称：绍兴市柯桥区柯桥街道办事处下市头未来社区数字化平台服务采购项目
 项目编号：绍柯采[2022]3904号 标项：绍兴市柯桥区柯桥街道办事处下市头未来社区数字化平台服务采购项目

序号	服务内容	数量(项)	综合单价	总价(元)
软 件				
1	整体平台	1项	251000	251000
2	IOT 物联感知平台	1项	55000	55000
3	数据中台	1项	88000	88000
4	应用能力中心	1项	26000	26000
5	应用商城	1项	76000	76000
6	九大场景应用	1项	800000	800000
7	驾驶舱	1项	200000	200000
8	省平台贯通	1项	600000	600000
9	其他	1项	1000000	1000000
硬 件				
1	服务场景	1项	216000	216000
2	邻里场景	1项	65500	65500
3	健康场景	1项	245480	245480
4	养老服务中心场景	1项	1432960	1432960
5	教育场景	1项	46800	46800
6	治理场景	1项	902010	902010
7	低碳场景	1项	61800	61800
8	创业场景	1项	8700	8700
9	建筑场景	1项	215000	215000
10	交通场景	1项	37750	37750
11	后台服务器+软件	1项	217000	217000
12	其他	1项	350000	350000
运营服务				
1	运营服务	1项	1000000	1000000
投标总价合计金额大写：柒佰捌拾玖万伍仟元整			小写：¥7895000	

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。
- 3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。
- 4、运营服务暂定价 1000000 元，不参与竞争报价。


 投标人名称：电子签名
 日期：2022年12月7日

二、投标报价明细表

项目名称：绍兴市柯桥区柯桥街道办事处下市头未来社区数字化平台服务采购项目

项目编号：绍柯采[2022]3904号 标项：绍兴市柯桥区柯桥街道办事处下市头未来社区数字化平台服务采购项目

序号	货物名称	型号、规格	技术参数	生产厂家	品牌及其产地	数量	单位	金额（元）		
								综合单价	合价	
软件服务功能清单										
1	整体设计	需求梳理	定制	通过居民问卷调查形式深入了解居民痛点，结合街道和社区需求，进行需求梳理。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	18000	18000
2		架构设计	定制	依照省风貌办关于未来社区的建设规范和约束性指标进行九大应用场景整体设计。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	24000	24000
3		UI设计	定制	根据系统功能、街道和社区的要求设计系统页面。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	18000	18000
4	基础数据	数据整理	定制	收集整理社区基础数据和未来社区九大应用场景所需的数据	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	24000	24000
5		数据入库	定制	相关存量数据清洗、入库。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	12000	12000
6	平台建设	平台搭建	定制	建设新未庄社区级平台。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	8000	8000
7		平台部署	定制	为街道和社区部署未来社区平台。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	12000	12000
8		平台分发	定制	社区级平台分发给社区管理者、社区居民、社区运营相关者。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	8000	8000
9	测评等保	软件测评	定制	第三方测评公司进行软件评测，出具评测报告。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	15000	15000
10		等保测评	定制	第三方测评公司进行等保测评。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	40000	40000
11	浙里办	浙里办上架	定制	未来社区平台上架浙里办，对接省政务网个人用户信息体系，按审核需求提供相关资料信息。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	2000	2000
12	运营监测	数据统计	定制	统计未来社区运营数据。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	8000	8000
13	技术服务	实施培训	定制	培训材料的编写、现场或远程在线培训。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	14000	14000
14		验收材料撰写	定制	根据验收要求，相应的文档撰写，包括数字化平台以及场景所涉及到的技术文档。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	18000	18000
15	第三方平台对接	数据对接	定制	对接第三方平台，打通平台数据。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	30000	30000
小计 1										
16	IOT 物联感知平台	基础数据采集	定制	支持多渠道数据多协议的数据采集，支持 IOT 平台、通用使能平台、设备商自有平台等模式。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	8000	8000
17		驱动适配	定制	针对不同接入渠道创建驱动适配程序，由驱动适配来负责统一报文与通信原始报文间的相互转换，同时起到屏蔽不同数据采集接入渠道的差异性。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	12000	12000

18	能力开放基础	能力网关	定制	实现物联网数据能力接口的封装,按标准北向接口规范开放给上层SaaS应用,比如涉及控制指令下行以及告警、事件等历史数据的查看。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	6000	6000
19		数据分发	定制	实现物联网智能设备上行数据按平台订阅关系实时推送。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	12000	12000
20	数据存储		定制	MySQL数据库:主要存储平台业务数据。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2500	2500
21			定制	HBASE数据库:存放全量物联网智能设备采集历史数据,属于冷数据。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2500	2500
22			定制	MongoDB数据库:存放近期(如近1个月内)物联网智能设备采集数据,属于热数据。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	3000	3000
23	物联网运营门户		定制	平台搭建物联网运营门户作为平台的运营管理作用。同时,基于平台北向数据推送及能力开放接口规范,衍生出SaaS应用层,平台能满足多租户SaaS应用架构,分布式快捷部署,应用分权分域管理等。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	9000	9000
小计2										55000
24	数据中台	数据开发	定制	包含脚本开发、任务管理、表管理等数据开发功能。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	6000	6000
25		数据调度	定制	包含任务概览、任务运维、监控告警等数据调度功能。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	6000	6000
26		数据服务	定制	包含API管理、API生成、API主持、设置等数据服务功能。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	6000	6000
27		数据质量	定制	包含概览、规则配置、任务查询、我的订阅等数据质量功能。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	6000	6000
28		数据安全	定制	包含数据发现、数据访问、数据识别规则、数据脱敏管理、分级信息管理、手动修正数据等数据安全应用。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	6000	6000
29		数据资产	定制	包含首页概览、数据主题、数据目录、数据管理、审批管理等数据资产管理功能。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	8000	8000
30		元数据管理	定制	包含元数据概况、元数据分类、元数据采集、元数据标准管理、元模型、血缘分析、元数据版本管理等功能。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	9000	9000
31		数据标准	定制	包含数据标准分类管理、标准创建、标准修改、标准查询、标准版本管理等数据标准功能。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	6000	6000
32		容器服务	定制	镜像管理,支持用户上传应用、数据库等多种类型Docker镜像包;支持用户自主创建部署应用,并且支持自定义配置应用规格。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	6000	6000
33		资源管理	定制	主要对平台整体的资源进行集中的管理,具体的操作包括:释放/关机资源;查看运行状态与资源详情。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	4000	4000
34		流程配置	定制	模块允许用户基于风险防范方面的考量,自行创建审批流程,针对应用的发布、规则的发布、修改和删除进行审批。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	4000	4000
35		告警服务	定制	支持对任务执行状态的告警,当任务因为各种原因导致超时、失败时,可触发短信、邮件等告警方式,及时通知任务责任人进行处理,保障每天的数据能够正常产出。同时可生产告警记录以便灾难回溯。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	6000	6000

36		监控运维		定制	监控运维主要是对平台整体的资源运行情况进行实时的监控,监控内容包括:主机监控、Cpu 监控、内存监控等。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	6000	6000
37		大数据分析		定制	基于物联网智能终端设备采集的全量历史数据进行分析,获取更多增值的业务数据信息。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	9000	9000
小计 3											88000
38	应用 能力 中心	应用接入	H5 应用	定制	支持发布 H5 应用, 开发商在上架微应用时选择应用类型为微应用, 微应用上架且租户购买后即可在小程序底座中使用该 H5 应用。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	4000	4000
39			微信小程序	定制	支持发布微信小程序, 开发商在上架微应用时选择应用类型为微信小程序, 微应用上架且租户购买后即可在小程序底座中使用该小程序。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	4000	4000
40		开放能力	开放接口	定制	为上层应用提供资源服务、IOT 服务、消息服务、用户服务、数据服务等标准的 API 接口服务。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	6000	6000
41		底座能力	小程序底座	定制	在微应用在上架且租户购买后, 即可全部应用中显示该应用, 点击后可跳转至该微应用; 首页支持个性化配置, 实现社区版本个性化需求。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	6000	6000
42			PC 端底座	定制	支持小程序首页内容配置, 提供水平组件、垂直组件、Banner 组件等实用组件, 以便租户实现个性化需求; 支持场景配置, 实现各个微应用在小程序底座中分类展示; 支持应用配置, 实现微应用别名修改、场景修改、排序修改等功能; 微应用在上架时填写应用后台 PC 端链接且租户购买后即可在 PC 端底座中显示该应用, 点击后可跳转至该微应用的后台进行应用管理。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	6000	6000
小计 4											26000
43	应用 商城	商城 官网	首页	定制	包含未来社区场景及相关政策新闻介绍、服务商城介绍、商城通知公告、申请流程、联系我们等展示。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	3000	3000
44			应用中心	定制	包含本应用商城所有已上架的应用, 并可根据场景、应用名称进行筛选; 可进入应用详情页查看应用具体描述; 社区管理人员可进行应用购买、下单。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	3000	3000
45			文档中心	定制	展示应用接入规范、未来社区相关标准文件, 提供在线预览、下载文件功能。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	4000	4000
46			注册登录	定制	商城门户网站提供开发者和社区端用户的注册登录入口; 用户已登录时, 可进入对应的控制台页面。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2000	2000
47		平台 管理 端	管理端 首页	定制	登录后的管理端首页, 可以查看社区管理端总账户数、开发商总账户数、应用上架总数等。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	3000	3000
48			应用管理	定制	管理员可以浏览应用, 支持模糊查找、按应用类别和应用平台进行筛选应用; 管理员可以查看应用详情并下架某应用、查看应用审核记录; 在应用评价中管理员可以查看对应开发商信息、编辑开发商信息; 支持对上架/下架应用进行审核; 支持模糊查找筛选应用。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	3000	3000
49			交易管理	定制	社区管理员下载应用后, 平台管理员对可查看订单信息并进行搜索。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	3000	3000
50			运营分析	定制	支持应用分析能力; 管理员可以查看应用的最近打开次数、每日下载次数等数据, 支持数据统计表格的下	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	3000	3000

				载; 账户情况分析: 各社区、开发商数量分析; 工单分析: 工单的提交数、处理率分析。						
51	工单管理	定制		管理员可以对工单进行进行处理回复, 如是开发商的问题, 则可将该工单流转给对应的开发商进行处理。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2000	2000
52	社区管理及认证审核	定制		管理员可以对社区进行增删改查等操作; 支持对社区进行模糊查找; 可以查看社区已下载的应用列表。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2000	2000
53	开发商管理及认证审核	定制		管理员可以对开发商进行增删改查等操作; 支持对开发商进行模糊查找; 可查看开发商已上架的应用列表。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2000	2000
54	文档管理	定制		对技术文档进行增删改查等操作管理。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2000	2000
55	资讯管理	定制		支持资讯、公告的增删改查等操作管理。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2000	2000
56	广告管理	定制		管理广告位及广告。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2000	2000
57	消息中心	定制		可以查看各类消息通知。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2000	2000
58	系统管理	定制		平台管理员管理: 支持管理员的增删改查	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2000	2000
59		定制		账户管理: 增、删、改开发商/社区信息及账户的开、停。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2000	2000
60		定制		角色管理: 支持角色的新增、编辑、删除等操作。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2000	2000
61		定制		操作日志: 超级管理员可以查看普通管理员的历史操作记录。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2000	2000
62		定制		修改本账户密码。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	1000	1000
63	应用下载管理	定制		支持已下载应用的查看, 并进行模糊查看、按应用版块筛选相关应用。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2000	2000
64	统计分析	定制		日活统计: 社区管理员可以查看应用最近打开次数、已下载应用的每日访问次数、访问人数和分享次数的数据, 支持数据统计表格的下载; 用户分析: 可以查看到用户的分析数据。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	3000	3000
65	基本信息及认证	定制		社区管理员可以查看已认证的社区基本信息; 社区可以编辑社区认证信息并提交审核, 完成认证前批后才可以到应用首页下载相关应用。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2000	2000
66	子账户及权限管理	定制		账户管理: 社区运营、物业等子账户的开设; 角色管理: 角色组的开设及相关操作功能项的配置。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	3000	3000
67	消息中心	定制		可以查看各类消息通知, 包括购买审核通知、公告通知等。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2000	2000
68	修改密码	定制		社区管理员可进行修改密码操作。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	1000	1000

69	开发 商端	应用发布流程	定制	可以查看应用发布流程；未完成身份认证不可创建应用；可以查看并阅读使用介绍、开发文档、设计规范等文件。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	3000	3000	
70		应用管理	定制	支持应用的创建、上架、下架、编辑、查看、删除等操作；支持模糊查找、按应用类别、应用状态、审核状态筛选应用；密钥重置；查看不同应用的AppID、生成或重置AppSecret；厂商可以设置或修改不同应用的外链链接；	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	5000	5000	
71		数据统计	定制	统计概况：支持对总上架应用数、应用总下载次数等各位数据的实时统计；日活统计：查看应用最近的每日下载数、每日访问次数、访问人数和分享次数的数据，支持数据统计表格的下载。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	3000	3000	
72		消息中心	定制	可以查看各类消息通知。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	2000	2000	
73		开发商基础、认证信息	定制	开发商认证：可查看已认证的信息；管理开发商基本信息。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	2000	2000	
74		修改密码	定制	修改密码操作。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	1000	1000	
小计 5										76000	
75	九大 场景 应用	邻里 场景	家头条	定制	聚焦“国家大事+社区小事”，同时作为市、县（区）级融媒体中心在未来社区的下沉式平台，主要为社区居民提供时政资讯、热点新闻、政策宣传的推送及其他各类信息服务，打造社区居民的新闻资讯掌上宝。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	24000	24000
76			文e队	定制	社区文化秀场、群众文艺社团建设，培育社区文化产业，建设社区文化品牌。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	13000	13000
77			随e点	定制	展示基层文化成果，包括地方戏曲、品牌才艺秀、民俗礼仪；支持在线视频、图片、文章等形式对文化内容进行欣赏、收藏、点赞和评论。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	13000	13000
78			e课堂	定制	包括“明珠课堂”、“小柯开讲”、“成校课堂”、“健康讲座”、“安全宣讲”和“科普知识”等信息展示。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	13000	13000
79			邻里活动	定制	通过管理后台创建活动，并面向居民进行发布，实现居民活动浏览、报名、签到等功能。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	17000	17000
80			邻里公约	定制	管理人员可在管理端对公约内容进行管理，并发起公约签署任务，同时可查看公约签署情况；用户可以在居民服务端查阅并签署社区公约，签署公约后按规则获取指定积分。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	17000	17000
81			社区达人	定制	展示社区的达人信息及提供服务内容，居民可在线预约。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	15000	15000
82			邻里圈子	定制	通过建立圈子增加邻里间的互动性，打破邻里间空间和时间的范围约束。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	22000	22000
83			跳蚤市场	定制	为用户的闲置物品提供分享、置换、转卖的平台。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	19000	19000
84	共享工具箱	定制	为用户提供日常工具的发布和借用平台，并实现与线下硬件设备的对接。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	14000	14000		

85		一起拼买	定制	用户(组织方)可自行发起商品拼团需求,有需求的用户可自主参与拼团活动。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	12000	12000
86		一起拼游	定制	用户(组织方)可自行发起一起旅游的需求,有需求的用户可自主参与。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	12000	12000
87		一起拼接	定制	用户(组织方)可自行发起一起接送小孩的需求,有需求的用户可自主参与。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	12000	12000
88		共享打印机	定制	对接打印机,用户可在线查看打印点信息,并发送文件到对应打印机进行打印。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	9000	9000
89		积分商城	定制	提供一套积分兑换商城,实现用户积分兑换。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	32000	32000
90	服务场景	便民通讯录	定制	管理人员提供便民通讯录给用户。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	8000	8000
91		周边服务	定制	对接社区周边的家政、保洁服务。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	18000	18000
92		爱心食堂	定制	预约点餐、送餐服务申请。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	19000	19000
93		场所预约	定制	管理人员进行各类可预约的场所信息的管理;用户可查看可预约的场地信息,并在线提交预约申请。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	17000	17000
94		志愿活动	定制	实现志愿活动的发布和参加。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	16000	16000
95		一张图	定制	打造15分钟生活圈,用户可通过服务端查看周边场所,并支持一键电话咨询、一键导航;	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	16000	16000
96		物业服务	定制	可在线提交物业报修服务,可在线进行物业投诉、物业评价、物业人员信息、物业管理制度的查看。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	26000	26000
97		金融服务	定制	与瑞丰银行合作为用户提供金融产品。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	8000	8000
98		快递查询	定制	实现快递物流进度查询。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2000	2000
99		治理场景	党建通知	定制	发布党建相关动态、通知。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	12000
100	党组织架构		定制	管理人员可在管理后台对党组织架构进行统一管理;用户可在服务端查看组织信息。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	16000	16000
101	党员先锋指数		定制	管理人员可在管理后台管理党员先锋指数;用户可在居民服务端查看党员的先锋指数。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	16000	16000
102	支部活跃指数		定制	管理人员可在管理后台管理支部活跃指数;用户可在居民服务端查看各支部的活跃指数。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	14000	14000
103	契约共建		定制	共建单位管理与展示。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	14000	14000
104	共建岗		定制	共建岗管理与展示。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	14000	14000
105	数字人房		定制	社区房屋、人员、车辆信息等统一管理。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	35000	35000
106	事件上报		定制	居民可在服务端上报事件;管理人员可在管理后台处理用户上传事件,同时对接基层治理四平台,将用户上传事件直接推送到基层治理四平台,实现事件联动处理。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	22000	22000

107		金点子	定制	用户可随时通过居民服务端提出对社区建设的意见建议,为社区治理添砖。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	11000	11000
108		议事厅	定制	实现线上线下相结合的议事模式,管理人员发起议事主体,居民在线议事,结束后呈现议事结果。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	18000	18000
109		事项表决	定制	实现居民共同参与社区重大事项表决。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	11000	11000
110	教育场景	研学游	定制	居民可在线浏览研学活动,并可进行活动报名、签到。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	16000	16000
111		浙学通	定制	对接“浙学通”第三方应用。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	8000	8000
112		空中课堂	定制	对接“国家中小学智慧教育平台”。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2000	2000
113		全年龄幸福学堂	定制	面向全年龄段居民的知识教育栏目。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	12000	12000
114		托育服务	定制	对接托育机构监控对接,居民可实时查看幼儿在园情况。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	12000	12000
115		家庭医生	定制	支持对个人的基本档案信息进行修改; 提供健康档案个人隐私管理; 支持患者与家庭医生的健康咨询; 提供居民在线签约、续约、解约功能,可以查看自己或家庭成员的签约记录; 支持居民可按星级、姓名搜索医生,并查看社区的家庭医生基本信息,并发出签约申请。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	8000	8000
116		健康宣教	定制	汇集大众健康、疾病、慢病等相关健康方面资讯,供居民学习和参考。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	9000	9000
117	健康场景	浙里康养	定制	对接浙里康养平台,提供老年服务。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	8000	8000
118		幼有善育	定制	依托“浙有善育”数字化平台,搭建育儿一件事掌上服务平台。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	8000	8000
119		疫情防控	定制	疫情实时数据展示; 核酸检测点查询; 防疫通讯录查询; 防疫知识、防疫宣传等信息。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	22000	22000
120		享优待	定制	政策一单清、邻里助。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	20000	20000
121		约服务	定制	送餐服务、居家养老服务、机构查询。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	20000	20000
122		智守护	定制	能力自评、失智干预; 安全智护智能硬件设备对接。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	20000	20000
123	交通场景	绍兴出行	定制	实现与实时公交、共享单车、轨道交通等的查询。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	2000	2000
124	低碳场景	光伏路灯	定制	对接光伏路灯平台集成光伏路灯节能数据。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	28000	28000
125	创业场景	场地预约	定制	支持居民创业场地查看、预约、键导航、场地签到。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	15000	15000
126		创业指导	定制	汇集相关创业指导资讯。	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	1	项	11000	11000

127		创业政策咨询服务	定制	汇集相关创业政策、创业资讯等相关资讯内容。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	11000	11000	
128	建筑场景	三维引擎	定制	对模型数据进行细节优化处理,包括模型清晰度、运行流畅性、美化建筑环境、单体化建模。支撑三维地图的正常运转,提供统一第三方渲染平台,需单独向第三方购买项目授权加密设备。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	2000	2000	
129		数据接入	定制	对接外部数据,实现物联网数据、业务数据等外部数据与三维模型的关联。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	3000	3000	
130		数据可视	定制	支持数据展示在三维模型上。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	2000	2000	
131		图层管理	定制	支持三维模型图层切换、展示功能。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	4000	4000	
小计 6										800000	
132	镇街驾驶舱	整体态势	定制	以整体智治为要求,在柯岩街道基层治理基础上,打造街道统一驾驶舱。展示街道内未来社区建设情况,包括基础场景和可选场景的建设内容。一镇一档基础数据、15分钟生活圈建设情况、应用使用情况、设备运行状况/趋势等数据分析,全面展示各社区未来社区的运营情况。根据场景创建评价指标和实时运营数据情况,综合性对各社区的整体智治情况进行指数评价。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	32000	32000	
133		社区驾驶舱	社区驾驶舱概览	定制	根据街道和社区需求建设驾驶舱,主要包括社区基本情况、人口分析、物联设备接入等。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	28000	28000
134			未来治理子驾驶舱	定制	根据街道和社区需求建设驾驶舱,以社区网格为基础,联动物联感知设备,实现网格信息等内容,实现一屏全域感知,一屏实时指挥。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	28000	28000
135			未来邻里子驾驶舱	定制	根据街道和社区需求建设驾驶舱,实时展示邻里活动统计分析等内容。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	28000	28000
136			未来服务子驾驶舱	定制	根据街道和社区需求建设驾驶舱,实时展示各种类型服务办理数量统计、物业保修情况统计等内容。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	28000	28000
137			未来教育子驾驶舱	定制	根据街道和社区需求建设驾驶舱,实时展示社区内教学活动开展情况等内容。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	28000	28000
138			未来健康子驾驶舱	定制	根据街道和社区需求建设驾驶舱,实现社区内特殊人群（如孕妇、儿童、老人等）、两慢病等数据分析能力及展示。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	28000	28000
小计 7										200000	
139	省平台贯通		定制	对接省里未来社区在线平台,对接贯通省平台重大应用,对接贯通数字社会优质公共服务,对接上传运营数据。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	600000	600000	
小计 8										600000	
140	其他	人员驻点	定制	1人驻场1年。 主要工作职责: 1、进行社区智慧服务平台各类文案的编辑和录入; 2、负责社区智慧服务平台用户的维护和审核认证; 3、及时处理或上报系统在运行过程中所出现的异常情况; 4、负责用户使用软件培训,解决用户使用问题; 5、在各项工作上联系协调街道、社区、软件开发公司。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	200000	200000	

141	建设及验收全过程咨询	定制	提供项目进度管理、一体化方案管理、履约监管咨询、运营管理与评估考核咨询、验收咨询等服务。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	项	800000	800000
小计 9									1000000
社区硬件清单									
服务场景									
1	共享打印机	ZD-ZXFT T29	主板：单机版 接口类型：USB 接口 显示屏 屏幕类型：19 寸液晶屏 最佳分辨率：1280*1024 @ 60Hz 对比度：300cd/500:1； 打印机 打印速度：25-45 秒 墨料：四色，染料 装纸量：一次性 250 张 功能：自助打印双面 其他：同时放两种纸，自动识别	中迪	中迪 / 国产	1	台	26000	26000
2	宣传服务	定制	3年电视平台服务,包括反诈宣传、禁烟火宣传、便民服务事项、党建信息、文化礼堂、健康档案查询等	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	中广 / 柯桥	1	套	100000	100000
3	政务一体机	IEC 91LC	CPU: i5, 4 核, 3.0GHz 内存: 8G 带 21.5 英寸触摸显示屏、彩色激光打印机、高拍仪、身份证读卡器、广告屏等。 软件功能 基于人工智能技术打造的一款服务多元、操作智能、高度集成的新型终端设备,充分利用现代化集成技术和人体工程学的设计原理,将高拍仪、打印机、触摸显示器、身份证读卡器、凭条打印机、条码扫描器等近 20 项专用设备进行了精细化集成和一体化整合,通过人机触摸操作的方式为广大市民提供政务服务与便民服务业务的办理,实现自助终端支持刷二代身份证登录。登录完成的用户,需通过终端自带摄像头完成活体识别和人脸核验等操作,实现身份的登记和认证。可进行事项申报、对个人信息、医保账户、参保证明等信息进行查询。可对个人的公安、民政区、社保局、公积金、不动产、其他等信息进行查询并打印,可通过关键字进行模糊搜索事项。可对申报事项进度和详情进行查询。	东方通信	东方通信 / 杭州	1	台	90000	90000
小计 10									216000
邻里场景									
1	智能共享柜	定制	显示部分 液晶显示 分辨率 1920 * 1080 触摸控制 电容触摸屏 CPU 4 核 1.8GHZ 系统 安卓 人脸识别 支持 语音提示 支持 Wifi 支持 以太网 支持 4G LTE 全网通 RS485 1 路 RS232 1 路 USB 接口 1 路 系统升级 本地 USB 升级 工作电压 220V 50Hz	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	定制 / 国产	1	台	65500	65500
小计 11									65500
健康场景									
1	AED 自动体外除颤器	S2	站内配备 AED 可有效减少居民心脏猝死致死风险;医护可向居民进行 AED 宣教,达到全民提高健康意识的目标。	迈瑞	迈瑞 / 北京	1	项	50000	50000

2	健康小屋工作站(含、软硬件)	V1.0	居民自助建档和健康检测,可包括身份识别、血压、人体成分、身高体重、中医体质辨识(触屏)骨密度仪,数据可以实时打印,且可以实时上传到健康档案	东华原	东华原/北京	1	套	38500	38500
3	医用电子血压仪	YXY-61		东华原	东华原/北京	1	套	16500	16500
4	超声波身高体重测量仪	DST-500		东华原	东华原/北京	1	套	16500	16500
5	中医体质辨识仪(触摸屏)	CD-310		东华原	东华原/北京	1	套	16500	16500
6	健康管理一体机	DMS-1000		1 血压仪 1.1. 测量原理: 示波法 1.2. 测量方式: 升压型测量, 舒适型检测方式, 在压力上升过程中测量血压, 压力值上升到收缩压位置测量结束, 无需加压到峰值再降压检测, 升压测试方式可以减少测量者的不适。 1.3. 测量部位: 左、右臂均可测量, 右侧另设置开关键, 方便左臂检测时自助开始。 1.4. 显示屏: 不小于 7.0 寸显示屏。 1.5. 规格: 袖筒为隧道式, 整机为医用台式 1.6. 输出值: 收缩压、舒张压、脉搏。 1.7. 血压测量范围: 0~300mmHg 1.8. 脉搏数测定范围: 30~200bpm 1.9. 语音: 语音提示, 可调节 6 档语音大小 1.10. 测量时间: 少于 40 秒 1.11. 适用臂围: 16-43cm 1.12. 精确度: 血压±2mmHg, 脉搏: ±2% 在量程任何测量点上, 静态压力和动态压力测量的最大误差应是±0.3Kpa(±2mmHg), 并提供相关检验报告证明材料。 1.13. 通讯功能: 支持连接电脑(选择 RS-232) 1.14. 安全装置: 双重安全装置, 过压、停电自动放气、紧急停止双重保护措施。 1.15. 设备尺寸: 472×400×300mm ±20 mm 1.16. 具备医疗器械注册证, 国产医疗器械, 保证数据安全与适用于国人体质。 2 中医体质辨识: 2.1、题库: 问卷式体质辨识题库 ≥66 道题。 2.2、通过对受测者面型特征选定, 结合进行体质分析判断, 能够提供截图 2.3、通过对受测者体型特征选定, 结合进行体质分析判断, 能够提供截图 2.4、通过对受测者饮食嗜好选定, 结合进行体质分析判断, 能够提供截图 2.5、体质类型: ≥9 种。 2.6、提供药方方案、药物调理方案、饮食调理方案等。 3 超声波身高体重仪 3.1、测量原理: 无接触式超声波测高, 电子精密测量 3.2、类型: 超声波 3.3、操作方式: 自动测量方式 3.4、身高范围: 70cm-200cm(最小测量单位: 1mm) 3.5、体重范围: 2kg-200kg(最小测量单位: 100g)	东华原	东华原/北京	1	套	104000

			<p>3.6、测量精度：体重测量误差≤±100g、身高测量误差≤±5mm；</p> <p>3.7、输出值：身高、体重、身体质量指数（BMI）、日期时间显示</p> <p>3.8、语音功能：中文普通话语音提示，音量大小可以调节，测量值播报</p> <p>3.9、底座平衡调节：底座自带水平仪，并可通过四角校正水平；</p> <p>3.10、两种体重校准模式，保证设备持续、准确使用。</p> <p>3.11、具备循环自检/测量体重、身高模式，轻松设置，方便快捷操作。</p> <p>3.12、测量速度：≥480 人次/小时。</p> <p>3.13、设备为有线连接主机系统模式，为分体式连接主机结构模式，未内置进入任何结构中，方便移动检测和搬运与售后维护等。</p>						
7	智能手环	B231 5K	<p>手环小巧、轻便、防水，合适于所有人群全天候无感佩戴</p> <p>超长待机、充电方便（强吸附充电、充电灯显示）</p> <p>手环表带采用环保、可靠材料 TPE/TPU/TPIS</p> <p>可选择螺丝防拆表带</p> <p>手环具有佩戴检测（戴上和摘除报警）；SOS 一键报警；低电报警</p> <p>低功耗设计、实现超长待机</p> <p>内置低功耗 MCU 处理器</p> <p>内置低功耗物联网 NBIOT 模块（或 CAT-M）；贴片物联网卡</p> <p>内置低功耗蓝牙 BLE、低功耗 Wifi</p> <p>体温、心率、血压、血氧、计步和睡眠等健康数据实时上报</p> <p>多重定位</p> <p>GPS/北斗/Glonass</p> <p>Wifi</p> <p>蓝牙精准定位（广播和扫描）</p> <p>可以同时连接多个蓝牙外设，比如血氧仪、血糖仪、血氧计等</p> <p>选配高频 RFID（13.56MHz）实现门禁、支付等应用</p>	欧孚	欧孚 / 国产	10	个	348	3480
小计 12									245480
养老服务中心场景									
1	人证合一智能访客机	DH-ASV2 001B	<p>采用 200 万高清单目摄像头；摄像头角度可调，可适应不同身高访客登记；支持人脸活体检测，照片视频有效防假；支持脱机运行，事件记录存储功能；支持身份证、二维码、IC 卡等多种签离方式；</p>	大华	大华 / 杭州	1	台	22850	22850
2	人证测温门禁一体主机	DH-ASI7 215Y 0- V3-T	<p>7 寸触摸屏，50000 张人脸底库，支持二、三代身份证 1:1 比对，支持测温功能，温度范围 -20℃~45℃，测温误差±0.5℃。支持体温异常报警信息及语音提示；支持未戴口罩提醒或未戴口罩拦截；支持健康码展示和语音提示（定制）；</p>	大华	大华 / 杭州	1	台	9850	9850
3	落地支架	DH-ASF0 53- LD2	<p>地面安装支架</p>	大华	大华 / 杭州	1	个	1580	1580
4	双目客流网络摄像机	DH-IPC- HFW5 243M 1- YL-	<p>支持高度自适应功能，可适配安装高度和角度提升，顶装下客流功能检测效果</p> <p>内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率</p> <p>支持三种智能资源切换：人数统计、通用行为分析、人脸检测</p>	大华	大华 / 杭州	1	台	2900	2900

		PV-AS	<p>支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计；进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/周/月/年报表，导出使用</p> <p>支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测</p> <p>支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持 6 种属性，8 种表情</p> <p>支持三码流功能，两路高清视频显示</p> <p>采用高性能星光级低照度 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度最高</p> <p>最大可输出 400 万 (2560 × 1440)@25fps</p> <p>支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 14 米</p> <p>支持宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>支持报警 2 进 2 出，音频 2 进 1 出，485，BNC，最大支持 512G Micro SD 卡，内置麦克和扬声器</p> <p>支持 DC12V/POE 供电方式，支持 12V 电源返送，最大电流 165mA，方便工程安装</p> <p>支持 IP67 防护等级</p>						
5	室内网络摄像机	DH-IPC-HFW523TS L-K	<p>内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率</p> <p>支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计</p> <p>支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光</p> <p>支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图</p> <p>支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音报警和灯光闪烁</p> <p>支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计</p> <p>采用星光级低照度 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度最高</p> <p>最大可输出 200 万 (1920 × 1080)@25fps</p> <p>支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离 80 米，最大暖光监控距离 40 米</p> <p>支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，</p>	大华	大华 / 杭州	9	台	1900	17100

			灯光等事件联动项进行统一撤防控制 支持报警 2 进 2 出, 音频 1 进 1 出, 内置 MIC 和扬声器, 最大支持 256G Micro SD 卡 支持 DC12V/POE 供电方式 支持 IP67 防护等级						
6	行为分析网络摄像机	DH-IPC-HFW7243X-B-E2-0280B	内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法, 有效提升检测准确率 支持五种行为分析: 跌倒检测、人员靠近检测、人数异常检测、人员滞留检测、剧烈运动检测 支持绊线入侵, 区域入侵, 快速移动, 物品遗留, 物品搬移, 徘徊检测, 人员聚集, 停车检测 采用星光级低照度 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高 可输出 200 万 (1920 × 1080)@25fps 实时图像 支持 H.265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输 内置红外补光灯, 最大红外监控距离 30 米 支持防闪烁, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境	大华	大华 / 杭州	6	台	8500	51000
7	智能物联综合管理平台一体机	DH-ICC-B890 OS3-E	智能物联综合管理平台一体机集成基础管理、视频、门禁、报警、可视对讲、停车、访客、考勤等多个业务系统, 同时配套 ICC 专业的平台运维中心, 实现业务组件化、接入弹性化和运维自动化, 并通过新一代开放架构, 为客户提供一套易部署、易使用、易维护、易扩展、灵活开放的一体化产品。	大华	大华 / 杭州	1	套	120000	120000
8	智慧餐台	D2	主屏: 15.6" HD, 1366*768 /FHD1920*1080 (以实际配置为准) 副屏: 10.1" HD, 1024*600 操作系统: Android	商米	商米 / 国产	1	台	5755	5755
9	票据打印机	58 智能云	热敏打印机, 打印小票	商米	商米 / 国产	1	台	505	505
10	IC 读卡器	A2	食堂 IC 卡读卡器	奥束	奥束 / 国产	1	台	105	105
11	多功能读卡刷卡器	Q6	支持身份证, 刷长者码和微信, 支付宝扫码	明华	明华 / 国产	1	台	4000	4000
12	紧急呼叫器	PB236	用于老年人发生紧急状况时, 主动发出求救信息, 方便工作人员及时救助, 求助与救助信息交互通用系统。	欧万物联	欧万物联 / 国产	54	台	265	14310
13	床边一体机	CC10 插电版	通过调用一床一码组件, 显示老人的基础信息以及护理计划内容等, 老人也可以用来点餐	天猫精灵	天猫精灵 / 国产	15	台	1580	23700
14	智慧摔倒报警器	FDS315	利用红外、图像、微波等技术, 分析老年人身体姿势, 自动识别跌倒行为。	欧万物联	欧万物联 / 国产	11	台	1405	15455
15	网关	SEG-X5	与物联设备之间的数据传输, 可以挂靠多类多个设备。	欧万物联	欧万物联 / 国产	37	台	700	25900
16	智慧床垫	Z400T	利用压力、心率、脉搏等, 监测老年人卧床状况、生命体征等	欧万物联	欧万物联 / 国产	45	台	900	40500
17	智慧健康系统检测平台	T6+ 读二维码	测量舒张压、收缩压、脉率, 心电图, 人体成分, 身高、体重、BMI, 血氧饱和度, 测量血糖、尿酸、胆固醇, 快速测量体温, 多项测量模块、用户身份证、社保卡、扫码识别登入、数据采集、报告分析、汇总、查询、打印、上传等功能集成, 或拓展更多应用。并可通过微信公众号扫码登录, 手机端查看结果报告及趋	双佳	双佳 / 国产	1	台	250000	250000

			势（外网支持），自然坐姿测量；支持身份证/条形码登录，全程语音指引；数据对接：数据可对接各医院系统；						
18	智能跑步机	跑步机	可以根据老人体适能评估计划，制定跑步/步行的时间，配速，坡度等。	迈瑞克	迈瑞克/国产	2	台	8775	17550
19	智能划船机	划船机	可以根据老人体适能评估计划，制定训练时间和通过调节油压制定符合老人体适能的阻力等。	迈瑞克	迈瑞克/国产	2	台	8775	17550
20	智能单车	单车	可以根据老人体适能评估计划，制定训练时间，速率和通过调节油压制定符合老人体适能的阻力等。	迈瑞克	迈瑞克/国产	2	台	8775	17550
21	智能椭圆机	椭圆机	可以根据老人体适能评估计划，制定训练时间，速率和通过调节油压制定符合老人体适能的阻力等。	迈瑞克	迈瑞克/国产	2	台	8775	17550
22	八爪鱼训练器械	定制款	八爪鱼运动康复系统，同时具备低强度，多肌肉群训练，尺寸收起时直径 86 厘米高度 177 厘米；改善和保持老人（患者）的身体机能和 ADL，减轻制动引发的问题和延缓老人退行性疾病的发展。适合 8-10 人同时使用，展开时直径 300 厘米高度 215 厘米	迈瑞克	迈瑞克/国产	1	台	122000	122000
23	大屏展示（日常跳操，数据仓库展示）	组合屏	播放康复团操示范教程、播放数据驾驶舱等	大华	大华/杭州	1	套	87750	87750
24	电脑及音箱	定制	用于控制大屏的电脑和播放的音效等	戴尔	戴尔/厦门	1	套	17550	17550
25	朗读亭	HT-LD001	1. 朗读、K 歌、健心、党建、应用五大模块。 朗读：名家鉴赏，配音（绘本配音、双音轨电影配音），测评（普通话测评、英语测评），背诵等功能。内容包括 推荐、排行榜、党章、党建文化、名家朗读、红色经典、平语近人、节日主题、时事新闻等模块，朗读类资源总数 100000+。 健心：A 分为冥想放松、镇静安神、催眠音乐、抚慰心灵、肌肉放松、解除忧郁、提振精神、疗愈音乐、脑波音乐等音频模块。B 心理类的讲座，心理测评。 K 歌：分为新歌、歌名、歌星、分类、舞曲、戏曲、收藏等模块，每周更新一次，80 万+云端曲库，本地 4 万+歌曲。 党建：涵盖学习、背诵和测试。其中学习包括了学习党章、党建文化、红色经典、平语近人等内容，背诵则是背诵党章、平语近人等内容，测试部分主要是党章，主要题型为单选题，测试分三个等级，高级、中级、初级。 应用：学习强国，喜马拉雅等应用软件，丰富趣味性、娱乐性。 2. 搜索功能： ①支持按素材名称/拼音首字母/作者名称（拼音首字母）两种分类进行搜索 ②支持关键字/首字母模糊搜索 ③支持语音唤醒、语音搜	浩田	浩田/国产	1	台	98000	98000
26	智慧社区养老配套平台	智慧社区平台	智慧社区系统提供所有物联设备接入，居家养老服务中心运营管理，提供数据驾驶舱，支持各类线上线下服务	易护科技	易护科技/国产	1	套	370000	370000
27	运动传感器	PIR323-P	通过 NB-IoT 通信，同时支持三大运营商频段温度补偿，减少温度影响采用动态阈值技术，增强抗干扰能力	欧万物联	欧万物联/国产	30	个	440	13200

			可输出有人和无人状态及发生时间记录 具备防拆报警能力, 电池接口正负极防呆 具有低压报警功能, 可同步上传电池电量状态 低功耗设计, 优质锂电池, 超长待机, 稳定运行 具备数据存储和重传机制, 确保数据安全 具有时间同步和滴答备用时间功能 独特设计上下盖, 拆装方便						
28	烟感报警器	SD324	待机电流 $\leq 5\mu A$; 报警电流 $\geq 25mA$ 低功耗光敏传感器 NB-IoT60m ² 现场/联网报警 $\geq 85dBa$ (正前方 1m 距离)吸顶	欧万物联	欧万物联 / 国产	30	个	265	7950
29	呼叫中心服务	呼叫中心服务	提供呼叫中心服务	易护科技	易护科技 / 国产	30	项	640	19200
30	电话服务	定制	为养老服务中心老人、工作人员提供语音通话、个性化呼叫等服务	定制	中广 / 柯桥	20	路	1080	21600
小计 13									1432960
教育场景									
1	教学一体机	FF75E	1、整机屏幕采用 75 英寸液晶显示器。 2、整机采用 UHD 超高清 LED 液晶屏, 显示比例 16:9, 分辨率 3840*2160。 3、灰度等级 ≥ 256 级。 4、采用钢化玻璃, 表面硬度 $\geq 9H$ 。 5、玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺, 书写更加顺滑, 防眩光效果更加优异。 6、整机采用硬件低蓝光背光技术, 在源头减少有害蓝光波段能量, 蓝光占比 (有害蓝光 415~455nm 能量综合) / (整体蓝光 400~500 能量综合) $< 50\%$, 低蓝光保护显示不偏色、不泛黄, 还原真实教学色彩的同时有效降低蓝光。 四、触摸系统 1、支持红外触控, 支持 Windows 系统中进行 20 点或以上触控, 安卓系统中进行 10 点或以上触控, 支持红外笔书写 2、触摸屏在照度 100k lux 环境下可正常工作。 3、触摸分辨率至少达到 32768 \times 32768。 安卓系统 1、嵌入式系统版本不低于 Android9.0, 内存 $\geq 2GB$, 存储空间 $\geq 8GB$ 。 2、嵌入式 Android 操作系统下, 白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更改。 3、嵌入式 Android 操作系统下, 互动白板支持不同背景颜色, 同时提供学科专用背景, 如: 五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 4、无 PC 状态下, 嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除 (手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整)。白板书写内容可导出 PDF、IWB、SVG 格式。支持 10 种以上平面图形工具, 支持 8 种以上立体图形工具。	希沃	希沃 / 广州	1	台	46800	46800

			内置电脑 1、搭载 Intel 酷睿系列 i5 或以上 2、内存：8 GB DDR4 笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB 或以上 SSD 固态硬盘 3、机身采用热浸镀锌金属材料，采用智能风扇低噪音散热设计，模块主体尺寸不小于 22cm*17cm*3cm 以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 4、PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。						
小计 14									46800
治理场景									
1	疫情防控立柱	SS-F2LM202	立柱：8 寸高清电容触摸屏，二代证读卡器，条码扫描仪，3D 结构光人脸识别摄像头，红外测温测温距离 0.3-1 米，精准±0.05℃，WIFI，蓝牙，室内 读取或识别身份信息——支持身份证读取、二代证读取；人脸识别——支持刷脸获取身份信息；条码扫描——支持一维码及二维码扫码；测温实时上传——支持红外测温； 数据统计和预警——后台数据管理、实时监测；	浙江三松	浙江三松 / 杭州	2	套	17600	35200
2	疫情防控手持	SS-F3SC201	手机：IP65 防护等级，5 英寸高清触摸 IPS 屏，8 核，2G/16G，安卓 7.1，GPS、WIFI、蓝牙、测温距离 0-6cm，测温时间小于 1S，测量范围 35-42 度，测量精度正负 0.2 度（室内）0.3 度（室外）	浙江三松	浙江三松 / 杭州	1	套	14850	14850
3	无线投屏器	M30	可搭配投影机、监视器、LED 全彩、LCD 拼接屏、DLP 拼接屏等显示类产品无线投屏使用 支持电脑、手机、PAD 无线投屏、支持 4 分屏展示应用等功能 含 1 个无线投屏器及 1 个无线接收盒 1、无线投屏器： 配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行 接口：USB 支持系统：Windows7/8/10，IOS 8.0 以上 分辨率：1080P 帧率：30fps 传输延迟：< 200 ms 触控回传：支持 10 点触摸回传（Windows、Mac），支持鼠标模式回传（Windows、Mac） WIFI 类型：2.4G/5G 双频 WIFI 无线速率：> 400 Mbps 频段：2.4G&5.8G 2、无线接收盒： 主控：Cortex-A17，1.8 GHz 2G DDR3 存储空间：8G 电源：DC 5V/1.2A 操作系统：Android 5.1 接口：HDMI out ×1，USB×2，RJ45×1，耳机×1，TF 扩展（最大 64G）×1 支持分辨率：720P/1080P/2K/4K 支持比例：4:3, 16:9（特殊比例可手动匹配） WIFI 类型：2.4G/5G 双频 WIFI 无线传输协议无线速率：> 200 Mbps *2	联想	联想 / 国产	2	台	4500	9000

			无线传输协议： IEEE 802.11 a/g/n/ac (双 AC 通道) Wifi 工作模式: STA 与 AP 同时工作 频段： 2.4G/5.8G 加密： AES 验证协议： WPA2-PSK 视 频 解 码 ： Support H263, H.264, H265, VP8, RV, WMV, AVS, MPEG4 触控支持： USB HID 接口，鼠标，红外触控，电容触控，激光触控						
4	办公专用工作站	3910 - R14N 9	I5-11400/8/256+1T/23.8寸液晶	戴尔	戴尔 / 厦门	10	台	6500	65000
5	全局摄像机	DS-2SK7 P248 MXS- KB	设备在智能展示界面可显示为 3 分屏。(提供第三方检测机构出具的检验报告证明) 内置≥4 个 GPU 芯片，内置≥4 个 8GBeMMc。(提供第三方检测机构出具的检验报告证明) 支持数据感知功能，IE 浏览器下，重启事件记录包括正常重启和异常重启 2 种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。(提供第三方检测机构出具的检验报告证明) 细节和球机光学变焦都不小于 4 倍，细节通道最大焦距不小于 30mm，球机通道最大焦距不小于 51mm；全景通道焦距不大于 6mm。 设备全景、细节和球机通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示。 设备支持上、下双安装接口，其中上安装接口≥4 个螺丝孔位，下安装接口≥6 个螺丝孔位。 设备内置≥10 颗补光灯，其中全景≥2 颗补光灯，细节≥4 颗补光灯，球机≥4 颗补光灯。 设备具有人脸马赛克配置选项，启用后可对人脸抓拍小图和对应背景图进行人脸马赛克叠加，叠加位置为眼睛部位。(提供第三方检测机构出具的检验报告证明) 在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析。在全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体的抓拍和属性分析。 具备多通道旋转功能，球机通道：水平 0 到 330°，垂直：-10°到 90°；全景通道：垂直±5°可调节；细节通道：水平±5°可调节，垂直±5°可调节。球机镜头、全景镜头和细节镜头可分开进行水平垂直方向调节 摄像机定焦镜头、2 个变焦镜头 CMOS 靶面尺寸均不小于 1/1.8 英寸。 具备车牌人脸关联功能，支持非机动车牌与非机动车上的人脸进行关联。 设备支持全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体	海康威视	海康威视 / 杭州	5	台	7500	37500

			抓拍,全景检测宽度不小于15米。支持最低照度可达彩色0.0002Lux,黑白0.0001Lux。全景通道光圈不小于F1.0,细节和球机通道光圈不小于F1.6。全景和细节通道支持分辨率设置为2560x1440,帧率设置为25fps。						
6	硬盘录像机	DS-8632 NX-K9	<p>名单库比对报警(8路人脸分析比对(图片流),或2路人脸抓拍(视频流))</p> <p>16个人脸名单库,总库容5万张(平均15KB/张)</p> <p>支持陌生人报警</p> <p>支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索</p> <p>支持人脸属性识别</p> <p>支持人脸评分功能</p> <p>支持接入混合抓拍事件</p> <p>支持2路视频流周界分析,支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域</p> <p>支持接入符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机</p> <p>平台对接协议:萤石/GB28181/Ehome/ISUP/1400视图库协议</p> <p>2U标准机架式</p> <p>2个HDMI,2个VGA</p> <p>9盘位,最高支持满配8TB硬盘</p> <p>2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口</p> <p>2个USB2.0接口、1个USB3.0接口</p> <p>1个eSATA接口</p> <p>1个RS-485全双工串行接口</p> <p>1个标准RS-232串行接口</p> <p>软件性能:</p> <p>输入带宽:256Mbps</p> <p>输出带宽:160Mbps</p> <p>32路H.264、H.265混合接入</p> <p>最大支持12×1080P解码</p> <p>支持H.265、H.264解码</p>	海康威视	海康威视/杭州	1	台	3500	3500
7	6T硬盘	ST6000VX001	SEAGATE, SKYHAWK, 6TB, 256MB, SATA 6Gb/s	希捷	希捷/国产	4	块	1350	5400
8	监控链路	定制	满足监控传输需求	中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	中广/柯桥	5	路	4500	22500
9	室内小间距LED显示屏	DS-D4018FI-QKB	<p>投标产品LED像素点间距<1.87mm;像素密度≥288000点/m²。显示屏有效显示尺寸为8.96m*2.88m,投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接,但是显示屏尺寸长和宽均不得小于规定尺寸,误差范围不超过2%。</p> <p>箱体采用铝镁合金材质。</p> <p>投标产品白平衡亮度≥550cd/m²,换帧频率为50-120Hz,最大对比度≥5000:1。</p> <p>投标产品水平和垂直视角≥170°;亮度均匀性≥98%,NTSC色域覆盖率≥115%,DCI-P3色域覆盖率≥115%。</p> <p>投标产品可通过遥控器的操作,对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。投标产品的客户端、遥控器更改设置时,屏幕出现OSD提示菜单。</p>	海康威视	海康威视/杭州	25.8	平方	15000	387000

			<p>投标产品支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能。（提供第三方检测机构出具的检验报告证明）</p> <p>支持全灰阶校正，通过采集屏幕不同亮度下数据，进行校正处理，实现不同亮度下调用对应的校正系数，从而实现在不同亮度下屏幕显示一致性都较好。</p> <p>支持色温一致性调节，解决灰阶过渡偏色问题，提高低灰显示效果。</p> <p>支持图像算法处理细节无损（低损），能扩展4倍灰度信息，动态处理每一帧图像，提升暗画面细节及整体色彩效果。</p> <p>支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。（提供第三方检测机构出具的检验报告证明）</p> <p>支持通过实时智能分析算法，识别低灰画面，进行图像低亮图像增强，更加清晰。（提供第三方检测机构出具的检验报告证明）</p> <p>支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR 图像显示HDR 效果。（提供第三方检测机构出具的检验报告证明）</p>						
10	显示屏独立主控	DS-D40C06-N	<p>1)LED 全彩显示屏控制器,1 路 DVI 输入,1 路 HDMI 输入;6 路网口输出</p> <p>2) 带载分辨率 1920x1200 60Hz</p> <p>3) 极限带载分辨率: 极限宽度(3840*600@60Hz), 极限高度(548*3840@60Hz)</p>	海康威视	海康威视 / 杭州	6	台	5500	33000
11	大屏控制器	DS-B21-0408QKB	<p>投标产品为框架式结构,采用无源背板,机箱不小于 13 个板卡插槽,系统稳定可靠。</p> <p>投标产品支持在输出通道叠加图片 LOGO, 图片位置可调。</p> <p>投标产品主控板具有 4 个串口,每个串口挂载 8 个 RS485 控制设备,可将 IP 数据发送给串口。（提供第三方检测机构出具的检验报告证明）</p> <p>投标产品支持视频输入通道参数设置功能,可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置, 图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。</p> <p>投标产品具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP 冲突报警等功能。</p> <p>投标产品具备三码流编码功能,单机支持主码流、二码流、第三码流编码输出功能。</p> <p>投标产品单板支持 128 个漫游窗口叠加, 支持窗口置顶或置底设置。</p> <p>投标产品支持 1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64 画面分割显示。</p> <p>投标产品支持将 25 帧或 30 帧的视频转换为 50 或 60 帧。</p> <p>投标产品支持走廊模式显示功能。（提供第三方检测机构出具的检验报告证明）</p>	海康威视	海康威视 / 杭州	1	台	45000	45000

			<p>投标产品支持英飞拓、PELCO 等键盘接入。</p> <p>投标产品对录像文件解码延时$\leq 110\text{ms}$。</p> <p>投标产品支持 4K 输出板最大分辨率为 4096×2160，其它板卡支持至少 8 种分辨率输出 1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。</p> <p>投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。</p> <p>投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应$\leq 35\text{ms}$；（提供第三方检测机构出具的检验报告证明）</p> <p>投标产品的图像切换时间$< 20\text{ms}$。（提供第三方检测机构出具的检验报告证明）</p> <p>投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。（提供第三方检测机构出具的检验报告证明）</p>						
12	线缆附件包	定制	配件、线缆	海康威视	定制 / 国产	1	批	5000	5000
13	钢结构	定制	含钢结构、安装、三年维保	海康威视	定制 / 国产	25.8	平方	2500	64500
14	智能配电柜	DS-D40D40	<p>1) 类型: 30KW 配电柜</p> <p>2) 控制: PLC 控制器, 网络远程控制</p> <p>3) 元器件: 断路器, 接触器</p> <p>4) 输入电压: 380V, 三相五线</p> <p>5) 输出电压: 220V</p> <p>6) 输出回路: 9 个单相回路</p>	海康威视	海康威视 / 杭州	1	台	15000	15000
15	机柜	定制	标准网络机柜	国产	定制 / 国产	1	台	2500	2500
16	无线会议话筒	HWD640	<p>鹅颈*4</p> <p>使用距离: 80-100 米</p> <p>接收机参数</p> <p>振荡方式: 锁相环频率合成</p> <p>频率范围: UHF 500MHz~900MHz</p> <p>频率稳定性: $\pm 0.001\%$</p> <p>调制方式: FM</p> <p>信噪比: $> 60\text{dB}$</p> <p>失真度: $< 0.5\% @ 1\text{KHz}$</p> <p>灵敏度: $1.2 / \text{UV} @ \text{S/N} = 12\text{dB}$</p> <p>电源供应: DC: 12V~17V</p> <p>音频输出: 独立 0~400mV 混合 0~300mV</p>	KOER	KOER / 国产	1	套	4200	4200
17	功放	SP2400	<p>立体声功率: $8 \Omega 300\text{W}$、$4 \Omega 450\text{W}$，桥接单声道 $8 \Omega 700\text{W}$</p> <p>信噪比 $\geq 103\text{dB}$，转换速率 $\geq 60\text{V}/\mu\text{s}$</p> <p>阻尼系数 ≥ 400，频率响应 (0.1dB): $20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$</p> <p>总谐波失真 $\leq 0.01\%$，输入灵敏度: $0.7 \sim 5\text{V} @ 10\text{W}$</p> <p>输入阻抗: 不平衡 $10\text{K} \Omega$ / 平衡 $20\text{K} \Omega$</p> <p>共模抑制比: $\geq 75\text{dB}$，串音衰减 $\leq -70\text{dB}$</p> <p>指示灯: 信号, 保护, 压限</p> <p>电源: $220\text{V} 50/60\text{HZ}$</p>	KOER	KOER / 国产	2	台	2500	5000
18	音箱	KM602	<p>8 吋无源同轴二分频全频音箱。</p> <p>单元组成: 8 吋低音 (2.5 吋音圈) + 1 吋喉口高音 (1.7 吋音圈) 同轴单元 (LH08044) ;</p>	KOER	KOER / 国产	6	只	2250	13500

			频响范围(±3dB): 67Hz-19KHz; (±10dB): 55Hz-20KHz。 覆盖角(H×V): 100° × 100° ; 阻抗 : 8Ω ;连续功率:200W; 峰值 功率: 400W; 灵敏度 : 97dB; 最大 声压级: 123dB;						
19	调音台	M12	话筒: 4 频响: +0.5dB/-0.5dB (20Hz- 20kHz) 总谐波失真: 0.02%@+14dBu (20 Hz-20kHz) 输入通道: 10 通道: 单声道: 4; 立体声: 3 输出通道: STEREO OUT: 2; PHONES: 1 母线: 立体声: 1 电平表: 2x7 - 点距 LED 电平表 [PEAK, +6, +3, 0, -3, -10, -20dB] 幻象电源电压: +48V	KOER	KOER/ 国产	1	台	8000	8000
20	数字音频处理器	DP20 06	2 路输入 6 路输出高性能数字音频 处理器, 96KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转 换, 高、低通分频点均可达 20Hz~ 20KHz , 提供 USB 和 RS485 接口可 连接电脑, 通过 RS485 接口可最多 连接 250 台机器和超过 1500 米 的距离外用电脑来控制。单机可存储 30 种用户程序, 每个输入和输出 均有 6 段独立的参量均衡, 调节增 益范围可达±20dB, 同时输出通道 的均衡还可选择 Lo-shelf 和 Hi- shelf 两种斜坡方式, 2×24 LCD 蓝色背光显示功能设置, 8 段 LED 显示输入/输出的精确数字电平 表、哑音及编辑状态, 每个输入和 输出均有延时和相位控制及哑音 设置, 延时最长可达 1000ms, 延 时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英 尺(ft)三种 , 输出通道还可控制 增益、压限及选择输入通道信号, 并能将某通道的所有参数复制到 另外一个通道并能进行联动控制, 可以通过 USB 接口或 RS485 接口 连接中控来控制矩阵和通道的哑 音, 可以分功能锁定, 实现数据保 密。输入通道可调噪声门。	KOER	KOER/ 国产	1	台	5800	5800
21	电源时序器	S208	通道数目: 8 通道。单通道功率容 量: 每通道~220/15A, 2200W。时序 开关间歇时间: 1 秒。控制: 手动/ 自动, 内置 CPU, 可编程定时开关。 输出插座: 美制三芯多功能电源 插。电源: ~220V/50HZ-60HZ, 可级 联, 带 USB 灯插座	KOER	KOER/ 国产	1	台	1560	1560
22	信息屏 1	98Q6 E	≥98 寸信息屏(根据现场安装情 况定制相关支架)	TCL	TCL/ 国 产	2	台	23000	46000
23	信息屏 2	L65M 7-ES	≥65 寸信息屏(根据现场安装情 况定制相关支架)	小米	小米/ 国产	6	台	6000	36000
24	客流统计	DS- 2XD8 846/ C-KB	具有 400 万像素 CMOS 传感器。 支持双目立体视觉技术。 内置 GPU 芯片。 最低照度彩色: 0.001 lx, 黑白: 0.0001 lx。最大亮度鉴别等级 (灰度等级) 不小于 11 级。 信噪比不小于 62dB。 支持双码流技术, 主码流分辨率不 小于 2560x1440@25fps, 子码流不 小于 704x576@25fps。 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编 码格式, 且具有 High Profile 编 码能力。 需支持 DC12V 与 POE 供电, 且能在	海康威 视	海康威 视 / 杭 州	3	台	4500	13500

			DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 支持开启、关闭 eMMC 保护功能。 内置 WiFi 天线, 无线传输距离不低于 80 米。 摄像机能够在-40~70 摄氏度环境下稳定工作。 支持客流检测和统计功能, 可分别统计进入、离开的客流数量, 并支持在 OSD 上实时叠加。 可开启/关闭反向进入报警功能, 并可以按周为周期, 设置每天的反向客流检测布防时间段, 当功能开启后, 检测到反向客流时, 可触发报警并关联上传中心。(提供第三方检测机构出具的检验报告证明) 客流统计准确率不小于 99%。 支持徘徊排除功能, 当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时, 不重复统计客流数量。(提供第三方检测机构出具的检验报告证明) 支持高度过滤功能, 可通过 IE 浏览器设置人员高度上限和高度下限, 开启高度过滤功能后, 仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。(提供第三方检测机构出具的检验报告证明) 支持儿童计数功能, 可用过 IE 浏览器设置人员高度阈值, 开启儿童计数功能后, 仅统计人员高度低于设定值的人员数量。(提供第三方检测机构出具的检验报告证明)						
25	立式信息屏	GP-HY5500LS	显示屏≥55 寸, 显示比例: 16: 9, 分辨率 1920*1080, 可视角度: 178° 水平/178° 垂直, 内存≥2GB, 接口: USB*4 RJ45*1, 防护等级≥IP65	高普	高普 / 国产	1	台	23500	23500
小计 15									902010
低碳场景									
1	光伏垃圾箱	定制	表面处理: 户外环保喷塑 容积: 70LX2 内桶 光源系统: LED/15W, 亮度提升 30% 电子部分参数: 太阳能板 18V/50W, 免维护蓄电池 12V/50AH, 最大感应距离 15m 材质: 304 不锈钢 尺寸: (L)1045x (W)470x (H) x955 (mm) 重量: 70KG	国产	定制 / 国产	10	台	6180	61800
小计 16									61800
创业场景									
1	共享空间门禁设备	DS-K1T673M	操作系统: 嵌入式 Linux 操作系统; 屏幕参数: 7 英寸触摸屏显示, 屏幕比例 9:16, 屏幕分辨率 600*1024; 摄像头参数: 采用动态 200 万级双目摄像头; 认证方式: 支持人脸、刷卡 (Mifare 卡/IC 卡、非接触式 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号)、密码认证方式, 可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块; 人脸识别: 采用深度学习算法, 支持单人或多人识别 (最多 5 人同时认证) 功能; 支持照片、视频防假; 1:N 人脸识别速度≤0.2s, 人脸验证准确率≥99%; 存储容量: 本地支持 10000 人脸库、50000 张卡, 15 万条事件记录;	海康威视	海康威视 / 杭州	1	台	3400	3400

			硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC 类型 USB 接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）、3.5mm 音频输出接口*1；通信方式及网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0；使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）；工作电压：DC12V~24V/2A（电源需另配）；						
2	人脸录入仪	DS-K1F600-D6E-I	【人证比对】 1、设备外观：3.97 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率 800*480，200 万像素双目宽动态摄像头，支持照片视频防假； 2、认证方式：内置身份证阅读模块，支持人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，比对时间≤1s/人； 3、设备容量：10000 条事件记录，10000 张证件抓拍照； 4、通讯方式：支持 USB 接口输出身份证信息、比对结果及抓拍照片； 5、工作电压：DC12V/1.5A（自带电源适配器）； 6、使用环境：室内；	海康威视	海康威视 / 杭州	1	台	5300	5300
小计 17									
建筑场景									
1	CIM 模型建模	定制	实景模型要求结构、纹理完整。模型表面纹理颜色均匀，明暗合理。建筑物模型数据不应出现露面、镂空、黑洞等现象，保证模型的完整性。生成的建筑物模型应对产生的噪声、漏洞进行人工干预、修改，保持建筑物模型完整、棱角分明、线条顺直、结构清晰准确，各立面平整。水面必须通过压平处理，保证水面没有破洞。植被整体轮廓清晰自然，道路平整真实自然。三维数据应以所见即所得的方式真实反映城市原貌，所有地形、地物形状都是真实的。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	定制 / 国产	1	平方公里	85000	85000
2	空间数据处理	定制	处理村居相关空间数据	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	定制 / 国产	1	项	65000	65000
3	CIM 三维引擎	定制	支撑三维地图的正常运转，提供统一第三方渲染平台	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	定制 / 国产	1	项	65000	65000
小计 18									
交通场景									
1	智慧通行	DS-K1T671M-3XF+DS-KAB6-H+DS-KAB671-I+ 配套	操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 屏幕参数：7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 3:4，屏幕分辨率 600*1024； 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 测温功能：集成热成像测温模组，测温距离在 0.5m-1.5m 之间，测温范围 30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体）；支持身份认证（刷脸、刷卡等）+测温模式、仅测温模式； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、	海康威视	海康威视 / 杭州	1	项	32000	32000

			<p>密码认证方式：可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码等功能模块；</p> <p>人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防伪；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；</p> <p>存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；</p> <p>硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1（支持双向）、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；</p> <p>通信方式及网络协议：有线网络，萤石协议/ISAPI/ISUP5.0；</p> <p>使用环境：室内，无风环境；</p> <p>安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；</p> <p>工作电压：DC12V~24V/2A（电源需另配）；</p> <p>支持浙住通平台对接、支持身份证识别</p>						
2	地磁车位	MVB-VD33D-P2	<p>【NB双模地磁】</p> <p>无线传输：NB-IoT网络，支持移动、电信、联通等网络</p> <p>工作频段：NB-IOT 850MHz/900MHz/1800MHz</p> <p>电源：DC3.6V，容量19Ah，高能一次性长寿命锂电</p> <p>接收灵敏度：最高-129dBm±1dB</p> <p>低功耗，待机电流<30uA</p> <p>双模检测：支持地磁和毫米波雷达两种模式传感器检测</p> <p>安装方式：采用地埋式（入地式）</p> <p>结构及外观：采用圆柱形，内外胆可拆卸，方便维护</p> <p>尺寸：Φ114毫米 x 高94毫米</p> <p>工作温度：-40℃~80℃</p> <p>抗压能力：支持10T外力</p> <p>防护等级：IP68</p> <p>自学习功能：免人工初始化、自主适应磁场变化</p> <p>远程升级：支持软件模块远程控制升级功能</p> <p>车位状态监测：状态监测反应时间不超过3s</p> <p>自带环境因素自动补偿算法</p> <p>具备故障监控、电池监测、低电量自动报警等功能</p>	目博	目博 / 国产	5	台	1150	5750
小计 19									37750
后台服务器+软件									
1	综合安防管理平台	iSec ure Center 综合 安 防 管 理 平 台	<p>综合安防管理平台，通过接入视频监控、入侵报警、一卡通、停车场、动环等系统的设备，获取边缘设备数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台适用于全行业通用综合安防业务，对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。</p>	海康威 视	海康威 视 / 杭 州	1	套	20000	20000
2	硬件配套服务器	DS- VE22 S-B	<p>4210 × 1/64G / DDR4/1.2T 10K SAS×2 (RAID_1)/SAS_HBA/16GbE × 2/550W (1+1)/2U/16DIMM</p> <p>2U 双路标准机架式服务器</p> <p>CPU: 1颗 intel 至强系列处理器，</p>	海康威 视	海康威 视 / 杭 州	1	台	46000	46000

			核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS 硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIe扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源						
3	智慧通行配套服务器	iVMS-3000 C-H16/CIOT	服务器架构，3U16盘位，SATA盘，自带240G的SSD，冗余电源，64位多核处理器，64GB缓存，2个千兆网口，1个管理网口，2个USB 3.0接口，自带2块4T SATA盘，设备仅支持最大14块数据盘安装位置； 256路视频、25个门禁、停车场*2，一标四实基础模块、数据上传，视频联网	海康威视	海康威视 / 杭州	1	台	55000	55000
4	图形工作站	T5820	配置 I9-10900X/16G*4/1T SATA+512G/DVDRW/950W/RTX3080	戴尔	戴尔 / 厦门	3	台	32000	96000
小计 20									217000
其他									
1	弱电综合线路	定制	对各个子系统进行了管线预埋，如综合布线，安防监控，多媒体视频，背景音乐及社区医疗等相关设备的网络、电源线等施工	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	定制 / 国产	1	套	250000	250000
2	零星装修	定制	对未来社区建设过程中涉及到的零星装饰装修内容调整	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	定制 / 国产	1	项	100000	100000
小计 21									350000
运营服务									
1	运营服务	定制	提供一年的社区落地推广、宣传品派发、媒体宣传等推广服务。具体实施内容根据后续社区实际需求，制定相应运营服务方案。	中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司	定制 / 国产	1	项	1000000	1000000
小计 22									1000000
合计		(小写) 7895000 元							
		(大写) 柒佰捌拾玖万伍仟元整							

注：1、本表格可自行扩展。

2、综合单价为包含所有相关费用的单价。

投标人名称（电子签名）：

日期：2022年12月7日