

一、报价一览表

桐庐县江南镇幼儿园教育集团、杭州市公共资源交易中心桐庐分中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成2025年桐庐县江南镇幼儿园教育集团新建园区幼儿家具、教学具设备采购及安装项目【招标编号：（TLZFCG2025-GK-017）】的实施。

序号	名称	图片	参数	数量	单位	单价	合计	备注（如果有）
3 个托班，每班按 20 人算								
1	幼儿桌 （托班）		规格：L120xW60xH34-46cm 可调节高度 1、工艺设计： （1）桌面背面设置有 4 个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。 （2）桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度；可自由搭配不同颜色脚套环，适用多场景下使用，提高趣味性。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 外观结构及材质： （1）桌面：面板采用厚度 24mm 的环保实木多层板。桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚，呈浅咖色，表面光滑无毛刺，桌脚直接螺旋拧上即完成安装（2）桌脚：采用直径 Φ48mm 的桦木原木搭配紫红、蓝色、白色多种颜色的塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，每个脚套环规格为 Φ48xH55mm，选择安装不同的数量可满足不同的需求，桌面可调高度：340-460mm（每 30mm 可选调节安装）；桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫，脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径 39.5mm （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺	6	张	597	3582	

2	月亮桌可调节（托班）		规格：L120xW60xH34-46cm 可调节高度 1、工艺设计： （1）桌面封边采用环保高分子塑料一体成型实心注塑封边，高密度，回弹性适中。 （2）桌面背面设置有 4 个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。 （2）桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度，可调高度：34/37/40/43/46cm 。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计 2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 24mm 的桦木纹饰面环保实木多层板，桌面封边为高分子塑料一体成型实心注塑，封边与桌面齐平，总厚度 15mm；桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚，呈浅咖色，表面光滑无毛刺，桌脚直接螺旋拧上即完成安装 （2）桌脚：采用直径 Φ 48mm 的橡胶木搭配浅咖色塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，每个脚套环规格为 Φ 48xH55mm，选择安装不同的数量可满足不同的需求，可调高度为 34-46cm；桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫，脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径 39.5mm，可适应个别不平整的地面。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺	9	张	597	5373	
3	托育圆桌可调节（托班）		规格：Φ80xH34-46cm 可调节高度 1、工艺设计： （1）桌面背面设置有 4 个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。 （2）桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度；可自由搭配不同颜色脚套环，适用多场景下使用，提高趣味性。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）桌面：面板采用厚度 24mm 的环保实木多层板。桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚，呈浅咖色，表面光滑无毛刺，桌脚直接螺旋拧上即完成安装。 （2）桌脚：采用直径 Φ 48mm 的橡胶木搭配紫红、蓝色、白色多种颜色的塑料调节脚套环，	6	张	702	4212	

			螺旋结构方便调节，每个脚套环规格为Φ48xH55mm，选择安装不同的数量可满足不同的需求，桌面可调高度：340-460mm（每30mm可选调节安装）；桌脚底部是直径62mm高度40mm的塑料脚垫，脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径39.5mm，可适应个别不平整的地面。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺					
4	托育椅 23cm可叠 （托班）		规格：L36xW30xH42cm（座高23cm） 1、工艺设计： （1）背板小熊造型设计，图案采用立体雕刻工艺，立体生动能彰显凹凸感。 （2）侧板椅脚内倾斜设计 （3）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计 2、外观结构及材质： （1）主材厚度15mm的环保实木多层板。靠背造型最大离座板高度190mm，最小高度180mm；座板：坐高：230mm，坐宽285mm，坐深205mm；扶手两侧开孔设计便于儿童抓握提放，开孔尺寸为159x40mm，扶手上边沿离座板高80mm。 （2）扶手内侧增加2个塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm，堆叠的时候不易刮花椅子。 （3）椅脚：侧板椅脚向内倾斜5°，侧板下方拱形镂空处理，最大离地高度75mm，稳固且利于堆叠；椅脚底部安装塑料脚垫，软性防滑， （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺 （5）油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。	60	张	141	8460	
5	一体成型 椅41cm可 叠（托班）		规格：L47xW46.5xH73cm（座高41cm） 1、工艺设计： （1）椅子整体由多轴CNC一次加工完成材料切割，实木薄片多层胶合热压下一体成型，无须拼接，线条流畅。 （2）圆矩形挖孔设计，手提叠放轻松方便。 （3）座板前高后低倾角设计，靠背弧形贴合腰背，适应人体曲线，符合人体力学，呵护儿童脊椎发育，孩子久坐不累。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。	3	张	339	1017	

			2、外观结构及材质： （1）采用厚度≥15mm 的环保优质实木多层板（弯板），椅子座高：410mm，座宽：420~425mm。座板底部与支撑脚弯曲处安装 V 型加固角码，角码采用环保塑料，打磨圆滑，尺寸为 L127xW95xH27mm 呈浅咖色，更好的还原自然原木色，有效增加支撑脚牢固强度。 （2）椅脚与座板弧形相连一体成型，底部使用环保塑料脚套包裹，尺寸为 41.8x18x42.8mm(±2mm)，加厚耐磨，防滑不易脱落，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）靠背圆矩形挖孔设计，靠背高度 34cm 手提叠放轻松方便。					
6	爬爬软垫 (托班)		规格：直径 200cm 短绒地毯	3	张	181	543	
7	互动化妆 台(托班)		规格： 桌:L79xW37xH91cm 椅:L36xW24xH26cm 1、工艺设计： （1）逼真梳妆台造型设计，搭配梳妆椅与亚克力镜子 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆角/圆边处理 2、外观结构及材质： （1）主体采用厚度 12mm 及 18mm 的环保优质实木多层板，抽屉盒底板采用厚度 5mm 桦木纹饰面实木纤维板。化妆台镜子采用亚克力镜面板材材质，安全防摔，清晰度高，亚克力镜子尺寸为 310x340mm，台面离地高度：520mm，抽屉内空：197x236mm。 （2）搭配 1 张梳妆椅，面板贴黑色防火板，可使用粉笔进行擦写；椅脚采用一体成型的可弯板；脚顶部折弯外弧半径为 R=45mm，椅脚侧向倾角 12°，侧向底部支撑脚内空为 230mm；椅脚横向倾角 5°，横向底部支撑脚内空为 240mm，呈八字支撑增加承重力。椅脚使用环保塑料脚套包裹，尺寸为 36.5x22.5x44mm(±2mm)，加厚耐磨，防滑不易脱落，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺 （4）油墨：采用环保水性油墨	3	套	871	2613	

8	美术材料分类收纳柜(托班)		规格：L91xW50xH75cm 1、工艺设计： （1）可移动美术材料分类柜设计 （2）结构多样化，配套塑料收纳盒 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构及材质： （1）柜体采用厚度 12mm 和 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板。A 面左侧层架内空长度：280mm，内空高度：108mm，可放收纳盒；B 面收纳层架部分共三层，内空长度均为：880mm，下两层内空高度：200mm，上层内空高度：110mm；；右侧为纸张收纳放置格；B 面收纳层架部分共 3 层，内空长度均为：880mm，下两层内空高度：200mm，上层内空高度：110mm；顶部颜料杯放置架孔径：70mm（共 8 个）。 （2）底部安装 4 个 2 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。 （3）搭配：产品包含 5 个收纳盒，尺寸：L245xW150xH60mm，收纳盒采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。8 个杯子尺寸 $\phi 78 \times H94 \text{mm}$，杯子采用环保塑料材质，一体成型。 （4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。	3	个	1161	3483	
9	画架(托班)		规格 L79xW55xH104cm 1、工艺设计： （1）画板多方式可调功能，能满足不同的教学需要。 （2）多功能带轮带刹车画架，移动/固定便捷。 （3）双面使用、底部收纳空间设计，兼具教学与收纳功能。 （4）画板采用注塑包边设计 （5）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理 （1）（1）基材：主体采用厚度 15mm 桦木纹饰面环保橡胶木指接板，部分采用厚度 12mm 环保实木多层板，画板芯材采用厚度 9mm 的环保实木纤维板，画架上框架采用桦木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致。 （2）画板：搭配 2 块方形能双面使用的可吸附磁铁的黑板白板，白板可使用水性笔进	3	个	1089	3267	

			行擦写，黑板可使用粉笔进行擦写，画板尺寸：600x765mm；画板边缘包边条采用环保塑料一次性无缝实心注塑，画板四周注塑封边最大高度 20mm, 最小高度 11mm, 封边紧密贴合画板，圆滑有弹性无毛刺。 （3）架体：每根方柱上方安装环保塑料的压扣件，配备梅花手拧螺杆、塑料托挂及不同高度的孔位，能拆卸/固定画板，能调整横竖方向，能调整画板高度。 （4）配件：前后各配 1 个环保塑料笔槽盒，塑料盒尺寸：610x130x50mm，使用托板及环保塑料托架进行固定；顶部安装圆形不锈钢管，可拆卸，用以挂装常规画纸纸卷；搭配圆形包塑磁碰，能紧紧吸附在画板上，尺寸为 $\phi 42 \times H11.5 \text{mm}$。 （5）柜体底部为 2 个收纳格，格子内空尺寸：373.5x398x255mm，底部安装 4 个高度为 80mm 的优质平底万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （6）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （7）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 ★ 画架的木制件外观、涂层外观、结构安全、力学性能、木制件表面涂层/覆面材料（耐液、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨）、甲醛释放量、表面涂层可迁移元素（锑、砷、铅、硒、镉、铬、汞、钡）、警示标识、标志、使用说明符合 GB 28007-2011 标准。（投标时提供由 CMA 认证检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖公章）					
10	托育 5 格柜无背板（托班）		规格：L92xW30xH51cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）柜边扶手设计，满足托育幼儿学步防摔倒需求。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 18mm 的环保实木多层板。通透 2 层 5 格高柜，上层格子内空：283x300x128mm，下层格子内空：433x300x223mm，可满足各类教玩具收纳；顶部安装 H30mm 高的扶手条，扶手条最大宽度 24mm，凹弧设计方便幼儿学步抓扶。水性漆喷涂呈浅咖色。 （2）围脚：柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万	12	个	739	8868	

			向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺					
11	托育 2 层 90° 转角 柜（托班）		规格：L30xW30xH51cm 1、工艺设计： （1）90° 转角设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）柜边扶手设计，满足托育幼儿学步防摔倒需求。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 18mm 的环保实木多层板。全背板 2 层高柜，上层格子内空高度：128mm，下层格子内空高度：223mm，柜体呈 90° 转角；顶部安装 H30mm 高的扶手条，水性漆喷涂呈浅咖色，扶手条最大宽度 24mm，凹弧设计方便幼儿学步抓扶。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺	3	个	315	945	
12	幼儿柜 （托班）		规格：L92xW30xH51cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）柜边扶手设计，满足托育幼儿学步防摔倒需求。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 18mm 的环保实木多层板。通透 2 层高柜，上层格子内空：884x300x128mm，下层内空：884x300xH223mm，可满足各类玩具收纳，顶部安装 H30mm 高的扶手条，扶手条最大宽度 24mm，凹弧设计方便幼儿学步抓扶。水性漆喷涂呈浅咖色。 （2）围脚：柜体与底部围脚采用环保塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺	3	个	677	2031	

			★幼儿柜的木制件外观、涂层外观、结构安全、力学性能、木制件表面涂层/覆面材料（耐液、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨）、甲醛释放量、表面涂层可迁移元素（锑、砷、铅、硒、镉、铬、汞、钡）、警示标识、标志、使用说明符合 GB 28007-2011 标准。（投标时提供由 CMA 认证检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖公章）					
13	托育巴士 售卖台（托 班）		规格：L92xW30xH120cm（含盒） 1、工艺设计： （1）特色巴士造型设计 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构： （1）主体采用厚度 18mm 的环保优质实木多层板。售卖柜体面板离地高度：490mm；顶部造型离售卖柜面高 495mm，顶部造型板设计 11 个 φ30mm 镂空圆孔，便于悬挂标识牌；标识牌为长方形白色书写防火板，尺寸为：245x110mm，可使用水性笔进行擦写；造型顶两侧放置直径 19mm 长度 884mm 的铁艺圆棒，链接由涤纶纤维织造的仿棉麻材质倒三角挂饰，挂饰可拆洗。 （2）两侧侧板总高 1085mm，在侧板上方做尺寸 110x455mm，的几何镂空造型，造型图案采用环保水性油墨。侧板安装塑料脚垫，高度为 H10mm 直径 17mm， （3）售卖柜底部分为上下两层；上层的售卖柜与水平夹角，30°，长度 884mm，搭配 5 个大收纳盒，尺寸：L245xW150xH60mm；收纳盒采用环保塑料材质，呈浅咖色，一体成型设计。 （4）围脚：柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺 （6）油墨：采用环保水性油墨。	3	个	1573	4719	




14	托育 2 层 45° 弧形 柜（托班）		规格: L60xW33xH51cm 1、工艺设计: (1) 90° 转角设计, 可搭配区角使用作转角连接。 (2) 柜边扶手设计, 满足托育幼儿学步防摔倒需求。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构: (1) 采用厚度 18mm 的环保实木多层板。通透 2 层高柜, 格子上层内空高度: 128mm, 格子下层内空高度: 223mm, 柜体呈 45° 弧形; 顶部安装 H30mm 高的扶手条, 扶手条最大宽度 24mm, 凹弧设计方便幼儿学步抓扶。水性漆喷涂呈浅咖色。 (2) 围脚: 采用厚度 18mm 的多层胶合弯板, 弧形围脚高度为 60mm; 柜子底部安装塑料脚垫, 高度为 H10mm, 直径 17mm, 软性防滑, 可有效保护地面刮花并降低噪音。 (3) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺	6	个	484	2904	
15	托育弧形 波纹挡板 (托班)		规格: L87xW22.5xH51cm 1、工艺设计: (1) 半透明通透波纹板, 能搭配其他产品形成围合区域, 增强独立性与互动性。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固。 2、外观结构及材质: (1) 采用厚度 24mm 的环保实木多层板, 整体挡板呈 1/4 圆弧, 整体挡板用于 90° 转角连接。 (2) 波纹板: 芯板采用厚度 8mm 的优质半透明亚克力中空板, 可视弧形面积 437x380mm 共 2 块, 表面光滑无缺陷, 中空结构抗压性强, 环保无毒。 (3) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺	3	个	716	2148	
16	波纹板(托 班)		规格: L89xW2.5xH51cm 1、工艺设计: (1) 半透明通透波纹板 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质:	3	个	522	1566	

			(1) 边框采用厚度 24mm 的环保实木多层板, 边框宽度 60mm, 长方形直线造型。 (2) 波纹板: 芯板采用厚度 8mm 的优质半透明亚克力中空板, 半透明芯板可见尺寸 770x380mm。 (3) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。					
17	H51cm 挡板连接件 (托班)		规格: $\Phi 5.5 \times H51 \text{cm}$ 1、工艺设计: (1) 配合连接梢, 方便实现柜体与挡板之间、挡板与挡板之间、挡板与门洞之间的多角度连接 (2) 连接铁管表面采用静电粉末喷涂工艺, 圆润光滑, 防腐抗锈, 坚固耐用。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构及材质: (1) 4 个链接柜体的“1”字型插销, 由塑料一次成型两头带孔位 L46mm 呈浅咖色的插销, 孔位直径 9.7mm。 (2) 连接件底座分为 3 段, ①底层为固定件由塑料一次成型 8 个齿轮成带脚钉呈浅咖色的底座, 整体高 44mm 直径 57.5mm, 脚钉位置高 18mm, 直径 34mm; ②中间为塑料一次成型 8 个齿轮的旋转件, 只需旋转一个齿轮即可实现快拆快组, 直径 49.5mm 高度 14.5mm; ③上层为塑料一次成型 8 个齿轮型组成呈浅咖色的底座, 高度 49.5mm 直径 57.5mm。 (3) 顶部固定链接座, 分为两段, 上层为一个塑料一次成型带 8 个齿轮呈浅咖色的盖帽, 直径 57.5mm 高度 28.5mm; 下层为塑料一次成型 8 个齿轮型组成呈浅咖色的固定件, 直径 57.5mm 高度 50mm。 (4) 一个连接两段塑料件的铁艺圆棒, 用优质冷轧铁艺, 表面采用静电粉末喷涂工艺壁厚 1.2mm, 尺寸: $\Phi 19 \times 445 \text{mm}$。 (5) 产品用于连接, 通过连接梢连接套环上不同的插槽, 可以进行 90° / 135° / 180° 的连接选择。	9	个	55	495	
18	私密小窝 (托班)		规格: L115xW70xH88cm 1、工艺设计: (1) 树形小屋造型设计, 亚克力大背板 (2) 布艺装饰	3	个	2806	8418	

			(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构及材质： (1) 柜体主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，前后大框架为树形造型，造型板镂空树形线条；屋顶搭配 L170xW130mm 的 1 条浅蓝色毛绒针织毯。两侧为开放式空间，两侧安装 Φ19xL663mm 不锈钢圆棒，搭配 L80xW57mm 半透窗纱，可拆洗。 (2) 镂空线条大背板，背板安装一块亚克力镜尺寸为 L800xW480x。内部可活动空间 L1150xW660xH730mm。 (3) 底板离地高度 70mm，皮垫尺寸：L115xW66xH4cm；面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，能拆卸清洗。 (4) 底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，共 8 个软性防滑 (5) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺					
19	托育小象布艺沙发（托班）		规格：L49xW48xH50cm 1. 框架材质：采用环保实木配多层板做框架，坚实牢固。 2. 面料材质：采用优质环保的植绒布料，颜色蓝色，耐磨，可拆洗。 3. 填充材质：填充材质为高回弹海绵，不易变形。 4. 可爱小象造型，沙发脚采用原木 ★托育小象布艺沙发（布艺沙发）的木制件外观、涂层外观、结构安全、力学性能、木制件表面涂层/覆面材料（耐液、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨）、甲醛释放量、表面涂层可迁移元素（镉、砷、铅、硒、镉、铬、汞、钡）、警示标识、标志、使用说明符合 GB 28007-2011 标准。（投标时提供由 CMA 认证检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖公章）	3	个	655	1965	
20	可移动衣帽收纳架（托班）		规格：L80xW40xH120cm 1、工艺设计： (1) 可移动衣帽架设计，造型挂钩，高度可调节。 (2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 柜底板、底边档条采用厚度 15mm 的环保木纹饰面环保橡胶木指接板，侧板采用厚度	3	个	822	2466	

			18mm 的饰面环保实木多层板，装饰小板采用厚度 12mm 的环保实木多层板。 (2) 两侧板顶部为圆形装饰，四块装饰小板为树杈造型，长度 250mm，能挂衣服帽子，配备梅花手拧螺杆尺寸 Φ6x25mm 及四个高度的孔位，切换多种造型。 (3) 上挂杆固定，离地高度为 1099mm，下挂杆可活动，能选择四个高度安装，离地高度范围：588~876mm。 (4) 下方收纳盒内空：764x358x60mm；底部安装 4 个 2 寸静音带刹车万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转 (5) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 (6) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺 (7) 油墨：采用环保水性油墨。 ★可移动衣帽收纳架的木制件外观、涂层外观、结构安全、力学性能、木制件表面涂层/覆面材料（耐液、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨）、甲醛释放量、表面涂层可迁移元素（锑、砷、铅、硒、镉、铬、汞、钡）、警示标识、标志、使用说明符合 GB 28007-2011 标准。（投标时提供由 CMA 认证检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖公章）					
21	小屋造型门（托班）		规格：L98xW20xH150cm 1、工艺设计： (1) 整体三角小屋造型设计 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构及材质： (1) 采用厚度 18mm 的环保实木多层板。2 块屋顶门板嵌入式错落造型，门洞内空宽度：800mm；立柱板宽度 95mm，厚度 18mm，高度 1031mm，屋檐下设置一块弧形，内弧弧度 R857mm 造型板，有 8 个圆孔镂空，直径 30mm，可悬挂装饰物件。 (2) 底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑 (3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺	3	个	484	1452	

22	托育袋鼠造型书架 (托班)		规格: L70xW46xH67cm 1、工艺设计: (1) 袋鼠妈妈和宝宝造型设计 (2) 采用美工机喷绘工艺, 搭配优质油墨, 图案附着力好, 生动立体不易褪色。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构及材质: (1) 采用厚度 12mm 的环保实木多层板。书槽共三层, 书槽内空长: 676mm, 书架前部直径 19mm 圆管配套三联体由涤纶纤维织造的仿棉麻材质布袋, 尺寸为 L67.5xW18cm, 可放置收纳小物件; 顶部直径 19mm 长度 676mm 圆管挂杆可以挂放物品。底部安装塑料脚垫, 高度为 H5mm, 直径 13mm, 软性防滑。 (2) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺 (3) 油墨: 采用环保水性油墨。	6	个	919	5514	
23	托育蘑菇造型小书架 (托班)		规格: L60xW42xH34.5cm 1、工艺设计: (1) 蘑菇造型设计, 标准几何镂空图形 (2) 采用美工机喷绘工艺, 搭配优质油墨, 图案附着力好, 生动立体不易褪色。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理 (1) 采用厚度 12mm 的环保实木多层板。中间格子分三格, 每个内空长宽为: 184x236mm; 两边上书槽宽: 65mm, 长: 576mm, 书架正反面安装厚度 5mm 亚克力板。 (2) 侧板顶部圆形镂空造型, 可作为抓握扶手也可作为拎放提手, 镂空直径: 120mm。底部安装塑料脚垫, 高度为 H5mm, 直径 13mm。 (3) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺 (4) 油墨: 采用环保水性油墨。	3	个	406	1218	
24	地毯 (托班)		规格: L480xW370cm	3	张	452	1356	
25	地毯 (托班)		规格: L700xW410cm	3	张	645	1935	

短绒地毯

短绒地毯

26	小黄口袋 布艺沙发 (托班)		规格：L50xW60xH55cm 1. 面料材质：采用优质环保的防水珠帆，颜色黄色，可拆洗。 2. 填充材质：内置 EPS 粒子。 2. 产品特点：密度低、重量轻且有弹性，适合幼儿区角的互动学习。	3	个	315	945	
27	懒人沙发 (托班)		材质：布艺	3	个	323	969	
28	四角简约 帐篷(托 班)		规格：L120xW120xH145cm 1、工艺设计： 密温馨小帐篷，镂空式窗口，能适用多场景下使用，提高互动性。 2、外观结构及材质： (1) 采用桦木原木，支架 4 根。 (2) 帐篷采用优质帆布制成，柔软透气不闷热，能拆卸清洗，可搭配坐垫。	3	个	426	1278	
29	托育小狐 狸布艺沙 发(托班)		规格：L49xW48xH50cm 1. 框架材质：采用环保实木配多层板做框架，坚实牢固。 2. 面料材质：采用优质环保的植绒布料，颜色灰色，耐磨，可拆洗。 3. 填充材质：填充材质为高回弹海绵，不易变形。 4. 可爱小狐狸造型，沙发脚采用原木，材质厚实坚固。	3	个	655	1965	
30	童趣互动 厨房组合 (托班)		规格：4 合 1 橱柜：L60xW32xH84cm 冰箱 L40xW32xH81cm 洗衣机 L30xW32xH46cm 转角柜：L50xW50xH46cm 1、工艺设计： (1) 逼真 4 合 1 橱柜、冰箱、洗衣机功能设计 (2) 90° 直角设计 (3) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 (4) 可旋转按钮仿真功能，可视化按钮 (5) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理不易倾倒。	3	套	2577	7731	

		2、外观结构： 4 合 1 橱柜： （1）灶台面板离地高度：460mm，左门内格内空尺寸：270x285x380mm，右侧分为两层内空尺寸：285x285mm；门板内装缓冲铰链，能实现门板开合。两扇门均配置拉手，采用深咖色环保塑料一次成型尺寸：L104.5xW32mm；操作桌面设置一个塑料一次成型呈奶白色的洗手台，尺寸 L218xW218xH78mm；搭配 6 个塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关；一个长度 70.5mm 内径 19mm 的旋转水龙头；操作面两个 ϕ124mm 的仿真灶炉。右门板采用透明亚克力板做通透处理；挂钩采用环保塑料一次成型单孔挂，尺寸：L32xW18xH17mm，安装在上柜板，螺丝孔做沉孔处理。 （2）实木圆脚高度：50mm(含脚垫)，柜子底部安装塑料脚垫，直径 40mm，高度 10mm，软性防滑 冰箱： （1）总共分为 3 层，上层门板内空间分两格，内空尺寸：370x285mm；下层为 2 层抽屉。冰箱门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；拉手采用深咖色环保塑料一次成型尺寸：L104.5xW32mm。 （2）实木圆脚高度：50mm(含脚垫)，柜子底部安装塑料脚垫，直径 40mm，高度 10mm，软性防滑 洗衣机： （1）为圆筒造型一扇门设计，内空间分两格，内空尺寸：270x285mm。洗衣机门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；拉手采用深咖色环保塑料一次成型尺寸：L104.5xW32mm；洗衣机开关 1 个，塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关。 （2）实木圆脚高度：50mm(含脚垫)，柜子底部安装塑料脚垫，直径 40mm，高度 10mm，软性防滑 转角柜： （1）柜体分 2 层，90° 直角连接摆放，内格层高 182mm。 （2）实木圆脚高度：50mm(含脚垫)，柜子底部安装塑料脚垫，直径 40mm，高度 10mm，软性防滑 3、材质用料：					
--	--	--	--	--	--	--	--



			(1) 基材：本色部分柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板，部分柜体采用厚度 15mm 及 12mm 的实木多层板喷涂水性漆，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 (2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。 (3) 五金件：采用环保五金。 (4) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺 (5) 塑料：采用环保无毒材质。 (6) 铰链：采用优质门铰，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳，灵活耐用不变形。 (7) 亚克力板：采用厚度 5mm 的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒。					
31	萝卜墩软包（托班）		规格：Φ30xH25cm（底部 Φ22cm） 1、工艺设计： (1) 搭配托育产品做情景搭建，萝卜软包设计，可适用不同场景，多功能使用，触感舒适，安全牢固。填充物为高回弹海绵，柔软亲肤。 2、外观结构： (1) 产品外皮采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮；填充物为高回弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。	6	个	268	1608	
32	乳儿班 0-1 体能搭配（托班）		规格：2.150x1.78m（约等于 3.8m）基础部件：9 件 1、工艺设计： (1) 积木拼搭形式、拼搭其他感统产品使用。 (2) 适用于 0~1 岁幼儿使用，可抱爬、钻爬等体能训练，满足幼儿活动锻炼、玩耍需求。 2、外观结构及材质： (1) 产品外皮采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮，填充物为高回弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，拉链式方便拆卸。产品包含：1 个方块软包 L120xW120xH9cm；1 个 1/4 椭圆软包（烟灰绿）L120xW60xH9cm；1 个 1/4 圆软包（烟灰绿）R60xH9cm；2 个圆洞障碍软包 L120xW60xH18cm；1 个弧形软包（橙色）外：R40cm 内：R20cm 高：18cm；1	3	套	6011	18033	

			个感统钻洞外拱尺寸为 L600xW600xH600mm, 厚 150mm、中间钻爬宽度为 300mm, 可拆分芯部尺寸为: L600xW290xH440mm; 1 个感统斜坡道 L60xW60xH36cm; 1 个感统三级阶梯 L60xW60xH36cm。					
33	移动收纳架 (托班)		规格: 44*36*82cm 材质: 铁质	3	个	190	570	
34	育婴幼儿活动床		规格: L124xW58xH22.5cm(不含轮) 1、工艺设计: (1) 塑料注塑脚柱设计, 嵌套紧密。 (2) 活动床可堆叠构造, 节省空间。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 边框采用厚度 18mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板, 床板采用厚度≥8mm 的饰面环保实木多层板。床内空尺寸: 1197x544mm, 床板增加安全透气孔, 床板两段拼接; 不装轮子时, 床板离地高度 140mm(含脚垫), 扶手上边沿离床边 85mm, 扶手高度: 117mm。 (2) 脚柱: 采用环保塑料注塑脚, 呈浅咖色, 呈“T”形, 圆滑无毛刺, 一体成型设计, 结构稳固不走位, 床脚之间接口吻合, 可便于层层套叠堆放。尺寸 L180xH210mm, 凹陷的卡扣位置孔深 190mm, 最大长度 105mm, 宽度 45mm。。 (3) 可选配 2 寸静音万向带刹车脚轮安装在注塑脚底部, 便于叠放推动 (建议 8-10 张配 1 张带轮)。 (4) 水性漆: 采用环保的水性漆封边, 全封闭涂装工艺。	60	张	255	15300	
35	丝杆万向脚轮 (适配叠床) (托班)		规格: Φ6xH8cm 1. 优质平底万向脚轮, 高度为 80mm, 主要为塑料材质, 可 360° 旋转。 2. 脚轮: H80mm 平底万向脚轮。	9	套	87	783	
5 个小班, 每班按 25 人算								



36	圆桌 49cm (小班)		规格：Φ80xH49cm 1、工艺设计： （1）采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木指接板搭配防火板贴面。立水尺寸 L462xW60xH18mm 结构稳固。 （2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm, 其他三边 R10mm）；底部安装塑料脚垫 （3）产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边。	5	张	629	3145	
37	六人桌 可调节 (幼儿桌) (小班)		规格：L120×W60×H49-60cm 可调节高度 1、工艺设计： （1）桌脚使用卡扣安装方式与桌面立水连接，方便拆卸。 （2）桌脚为可调节高度。 （3）桌面注塑封边工艺。 2、外观结构及材质： （1）桌面：桌面采用 25mm 厚度的饰面橡胶木指接板，桌面封边采用环保塑料一次性注塑包裹无接口设计，贴合度强，不易剥落，牢固耐用。 （2）链接：桌面底部增加立水设计，采用优质橡胶木指接板，结构稳固，不易倾倒，链接立水与桌脚的塑料注塑一次成型的脚柱，脚柱内设置一个 Φ58mm 的链接桌脚孔，以及一个卡扣孔位，桌脚与桌面卡扣安装，安装简单，塑料件呈浅咖色。 （3）桌脚：分为两节塑料注塑一次成型的圆形柱组成，A 柱为 Φ56*H430mm 带调节高度孔位；B 柱为 Φ62*H255mm（含黑色脚垫）带 2 个固定孔位，安全更美观，呈浅咖色；黑色脚垫为带颗粒感的塑料脚垫，抓地力更强，防滑。 （4）油漆：立水采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 （5）五金件：采用环保五金，环保无异味。 ★六人桌（幼儿桌）的木制件外观、涂层外观、结构安全、力学性能、木制件表面涂层/	10	张	481	4810	

			覆面材料（耐液、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨）、甲醛释放量、表面涂层可迁移元素（锑、砷、铅、硒、镉、铬、汞、钡）、警示标识、标志、使用说明符合 GB 28007-2011 标准。（投标时提供由 CMA 认证检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖公章）					
38	半圆桌可调节 (小班)		规格：L120xW60xH49/52/55cm 可调节高度 1、工艺设计： （1）桌面背面设置有 4 个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。 （2）桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构： （1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木指接板搭配防火板贴面加工而成；桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚，呈浅咖色。 （2）桌脚：采用直径 Φ48mm 的橡胶木原木搭配浅咖色塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，每个脚套环规格为 Φ48xH55mm，选择安装不同的数量可满足不同的需求，可调节高度为 490/520/550mm；桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫，脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径 39.5mm，可适应个别不平整的地面。 3、材质用料： （1）基材：桌面采用优质橡胶木指接板搭配防火板贴面加工而成，桌面厚度 30mm，桌脚采用橡胶木原木制作而成，实木材质，厚实纹路清晰。 （2）木蜡油：桌面采用环保的水性木蜡油封边。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺 （4）五金件：采用环保五金。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料。 （6）塑料：采用环保无毒材质。	10	张	581	5810	
39	梯形桌可调节 (小班)		规格：L107xW53xH49/52/55cm 可调节高度 1、工艺设计： （1）桌面背面设置有 4 个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。	10	张	558	5580	


			(2) 桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理 2、外观结构： (1) 桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木指接板搭配防火板贴面加工而成；桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚，呈浅咖色。 (2) 桌脚：采用直径 Φ48mm 的橡胶木原木搭配浅咖色塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，每个脚套环规格为 Φ48xH55mm，选择安装不同的数量可满足不同的高度需求，可调高度为 490/520/550mm；桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫，脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径 39.5mm，可适应个别不平整的地面。 3、材质用料： (1) 基材：桌面采用优质橡胶木指接板搭配防火板贴面加工而成，桌面厚度 30mm，桌脚采用橡胶木原木制作而成，实木材质，厚实纹路清晰。 (2) 木蜡油：桌面采用环保的水性木蜡油封边。 (3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺 (4) 五金件：采用环保五金。 (5) 塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬。 (6) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。				
40	拱桥椅 25cm (小班)		规格：L30xW30xH50cm（座高 25cm） 1、工艺设计： (1) 整体为工字框架，拆装结构，使用木梢做榫孔定位加固安装，使用二合一、自攻丝进行连接，组搭安装便捷。 (2) 背板拱桥造型、圆孔提手设计 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构及材质： (1) 座板：采用厚度 12mm 的饰面环保实木多层板双贴橡胶木纹皮；座高：250mm；座深：270mm；座宽：290mm。 (2) 椅背：采用厚度 18mm 的饰面环保实木多层板双贴橡胶木纹皮，顶部为原木色木拱桥	125	张	121	15125


			造型，靠背最大高度 109mm，最小高度 105mm，圆滑对称；中间椭圆提手孔设计手提便携，孔位尺寸：80x30mm；背板加宽，弧形修饰，使坐姿靠背更舒适。 （3）椅脚：椅脚厚度 22mm、其余框架厚度 18mm 的环保橡胶木指接板，底部安装塑料脚垫，高度为 H6.5mm，直径 19mm，软性防滑 （4）产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。座板及靠背采用环保的水性木蜡油封边。					
41	一体成型椅 41cm 可叠（小班）		规格：L47xW46.5xH73cm（座高 41cm） 1、工艺设计： （1）椅子整体由多轴 CNC 一次加工完成材料切割、实木薄片多层胶合热压下一体成型，无须拼接，线条流畅。 （2）圆矩形挖孔设计，手提叠放轻松方便。 （3）座板前高后低倾角设计，靠背弧形贴合腰背，适应人体曲线，符合人体力学。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构及材质： （1）采用厚度≥15mm 的环保优质实木多层板（弯板），椅子座高：410mm，座宽：420~425mm。座板底部与支撑脚弯曲处安装 V 型加固角码，角码采用环保塑料，打磨圆滑，尺寸为 L127xW95xH27mm 呈浅咖色。 （2）椅脚与座板弧形相连一体成型，底部使用环保塑料脚套包裹，尺寸为 41.8x18x42.8mm（±2mm）。 （3）靠背圆矩形挖孔设计，靠背高度 34cm 手提叠放轻松方便。	5	张	339	1695	
42	美术作品晾干柜（小班）		规格：L50xW40xH76cm 1、工艺设计： （1）卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干网抽拉式取放，不易走位。 （2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构： （1）柜体：采用厚度 15mm 双贴桦木纹饰面的环保橡胶木指接板。顶部收纳格内空尺寸：470x354x40mm；柜体内包含 9 个铁质晾干网，尺寸：L461xW338xH5mm，铁网每层均匀分布，	5	个	702	3510	


			层间距为：64mm；柜内安装 9 个塑料材质 U 型槽，呈卡其色，尺寸为 L370mm，有利于柜体空间合理分布，铁网能准确滑入槽中，取放便捷。底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。 （2）采用环保的水性木蜡油封边。					
43	美术用品 收纳柜 （小班）		规格：L100xW40xH61.5cm 1、工艺设计： （1）卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干架抽拉式取放，不易走位。 （2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 （3）配套塑料收纳盒，可满足不同类型材料的分类储存。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构： （1）柜体：采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板。柜体中间是两层无背板设计，内控 600x400x185mm。上层格子安装塑料材质 U 型槽，呈卡其色，尺寸为 L370mm，有利于铁网能准确滑入槽中，左右两侧设有纸卷放置格 1 格，尺寸 176x150mm，短背板设计，背板尺寸 487x176x12mm；2 层 2 格颜料收纳格，内控 208x176mm，层板镂空设计尺寸 178x158mm 通透自然教具存放一目了然。顶部中间收纳槽尺寸：600x370x95mm。 （2）搭配：4 个大收纳盒尺寸：L245xW150xH60mm，4 个小收纳盒尺寸：L150xW120xH60mm，教具收纳更轻松。收纳盒采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。1 块铁质晾干网，尺寸：L590xW350xH8mm，铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈。 （3）采用环保的水性木蜡油封边。 （4）柜子底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，1 个 1.5 寸静音万向脚轮，可 360° 旋转。 ★ 美术用品收纳柜的木制件外观、涂层外观、结构安全、力学性能、木制件表面涂层/覆面材料（耐液、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨）、甲醛释放量、表面涂层可迁移元素（锑、砷、铅、硒、钼、汞、钒）、警示标识、标志、使用说明符合 GB 28007-2011 标准。（投标时提供由 CMA 认证检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖公章）	5	个	1042	5210	

44	多功能组合展示屏风 B(小班)		规格：L80xW35xH139cm 1、工艺设计： （1）双面使用、展示方式多样、可收纳。 （2）贯穿式连接器功能设计，可快速组合/拆卸屏风，无须任何工具。 （3）多功能带轮带刹车展示屏风，移动/固定便捷，能适用多场景下使用。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质及材质： （1）主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，吸音板采用厚度 9mm 的聚酯纤维吸音板。底部 2 个收纳格，内空尺寸：373x350x169mm。 （2）底部安装 4 个 2 寸静音万向脚轮，可 360° 旋转。 （3）展示框架一面安装长方形白板，可使用水性笔进行擦写，一面安装长方形浅灰色吸音板，可通过图钉展示各种创作作品。 （4）柜体两侧中间为镂空口，可使用配套的柜体连接开关与多个展示屏风组合；连接开关采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，尺寸为：L88xW62xH25mm。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	5	个	1355	6775	
45	2 层 45° 弧形矮柜（小班）		规格：L60xW33xH59cm 1、工艺设计： （1）45° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 45° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 ★ 2 层 45° 弧形柜的木制品外观、涂层外观、结构安全、力学性能、木制品表面涂层/覆面材料（耐液、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐刮）、甲醛释放量、表面涂层可迁移元素（镉、砷、铅、硒、铬、汞、钡）、警示标识、标志、使用说明符合	10	个	461	4610	


			GB 28007-2011 标准。（投标时提供由 CMA 认证检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖公章）					
46	简约互动小厨房（互动小厨房）（小班）		规格：L93xW30xH86cm 1、工艺设计： （1）逼真厨房功能设计。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。 （3）可旋转按钮仿真功能，可视化按键，增强游戏真实体验感。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板，部分采用厚度 12mm 及 15mm 的环保实木多层板喷涂水性漆，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）柜体右侧为冰箱造型，独立一扇门，门板内装缓冲铰链，门板外拉手采用深咖色环保塑料一次成型，尺寸 L104.5xW32mm，实现门板开合。柜体侧面与操作面板有 5 个挂钩，挂钩采用环保塑料一次成型单孔挂，尺寸：L32xW18xH17mm。 （3）左侧为一个塑料一次成型呈奶白色的洗手台，尺寸 L218xW218xH78mm；搭配 3 个可旋转的塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关，一个长度 70.5mm 内径 19mm 的旋转水龙头；两个 Φ124mm 的仿真灶炉，搭配 2 个可旋转的塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关。 （4）柜体面板离地 500mm，柜体下方为 2 个独立开合门，门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；2 个拉手采用采用深咖色环保塑料一次成型，尺寸 L104.5xW32mm。门板中间采用透明亚克力板做卡通图案，门上方有 4 个可旋转的塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关。 （5）底部安装塑料脚垫，尺寸为 Φ17xH10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （6）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 （7）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 （8）油墨：采用环保水性油墨。 （9）亚克力板：采用厚度 5mm 的优质透明亚克力板。	5	个	1282	6410	

			(10) 塑料板: 采用食品级的环保塑料材质。 ★ 简约互动小厨房 (互动小厨房) 的木制件外观、涂层外观、结构安全、力学性能、木制件表面涂层/覆面材料 (耐液、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨)、甲醛释放量、表面涂层可迁移元素 (镉、砷、铅、硒、镉、铬、汞、钡)、警示标识、标志、使用说明符合 GB 28007-2011 标准。(投标时提供由 CMA 认证检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖公章)					
47	校车售卖台 (小班)		规格: L120xW47xH131cm (含盒) 1、工艺设计: (1) 逼真校车造型设计, 侧边黑板可擦写 (2) 采用美工机喷绘工艺, 搭配优质油墨, 图案附着力好, 生动立体不易褪色。 (3) 配套塑料收纳盒。 (4) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 柜体: 采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板及部分厚度 12mm 环保实木多层板结合。柜体面板为巴士侧面造型, 下方为镂空设计尺寸 664x314mm, 可摆放 10 个收纳盒, 尺寸 L245xW150xH60mm, 倾斜 30°, 便于物品的展示; 上方为售卖窗口, 尺寸 438x339mm, 搭配由涤纶纤维织造的仿棉麻材质可拆洗的小窗帘; 顶部增加篷布, 生动逼真; 右侧增加书写展示黑板尺寸 328x255mm (2) 售卖车背部是收纳储存空间, 柜体面板离地 610mm, 柜体分为 3 层; 侧板两面为几何图形镂空。 (3) 围脚: 底部安装塑料脚垫, 高度为 H10mm, 直径 17mm 共 8 个软性防滑。 (4) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边。	5	套	2056	10280	
48	洞洞拱形门 (小班)		规格: L85xW8xH138cm 1、工艺设计: (1) 整体拱形造型设计, 几何线条清晰, 易于搭配其他产品进行环创。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 立柱板采用厚度 24mm 的环保实木多层板, 顶造型板采用厚度 18mm 的环保实木多层	5	个	387	1935	

			板。拱门内空宽度：800mm，顶部造型板共 7 个圆孔镂空，直径为 30mm，可悬挂装饰物件。 (2) 底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑。 (3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺					
49	2 层 90° 弧形矮柜 (小班)		规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： (1) 90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理 2、外观结构： (1) 柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 (2) 围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑。 (3) 采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	10	个	655	6550	
50	塑料连接 件 (小班)		规格：Φ5.5xH59cm 1、工艺设计： (1) 配合连接梢，方便实现柜体与挡板之间、挡板与挡板之间、挡板与门洞之间的多角度连接。 (2) 连接铁管表面采用静电粉末喷涂工艺。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 4 个链接柜体的“1”字型插销，由塑料一次成型两头带孔位 L46mm 呈浅咖色的插销，孔位直径 9.7mm。 (2) 连接件底座分为 3 段，①底层为固定件由塑料一次成型 8 个齿轮成带脚钉呈浅咖色的底座，整体高 44mm 直径 57.5mm，脚钉位置高 18mm，直径 34mm；②中间为塑料一次成型 8 个齿轮的旋转件，只需旋转一个齿轮即可实现快拆供组，直径 49.5mm 高度 14.5mm；③上层为塑料一次成型 8 个齿轮型组成呈浅咖色的底座，高度 49.5mm 直径 57.5mm。 (3) 顶部固定链接座，分为两段，上层为一个塑料一次成型带 8 个齿轮呈浅咖色的盖帽，直径 57.5mm 高度 28.5mm；下层为塑料一次成型 8 个齿轮型组成呈浅咖色的固定件，直径	5	个	55	275	

			57.5mm 高度 50mm。 (4) 一个连接两段塑料件的铁艺圆棒，用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺壁厚 1.2mm，尺寸：Φ19x525mm。 (5) 产品用于连接，通过连接梢连接套环上不同的插槽，可以进行 90° /135° /180° 的连接选择。					
51	曲线波纹 挡板（小 班）		规格：L89xW2.5xH80cm 1、工艺设计： (1) 半透明通透波纹板。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构及材质： (1) 边框采用厚度 24mm 的环保实木多层板，顶部流畅曲线造型，圆弧 R750mm，最小高度 590mm，顶部流畅曲线造型。 (2) 波纹板：芯板采用厚度 8mm 的优质半透明亚克力中空板，半透明芯板最大高度 670mm，最小高度 460mm，表面光滑无缺陷，中空结构抗压性强。 (3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺	5	个	629	3145	
52	H80cm 挡板 连接件（小 班）		规格：Φ5.5xH80cm 1、工艺设计： (1) 配合连接梢，方便实现柜体与挡板之间、挡板与挡板之间、挡板与门洞之间的多角度连接。 (2) 连接铁管表面采用静电粉末喷涂工艺。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构及材质： (1) 4 个链接柜体的“1”字型插销，由塑料一次成型两头带孔位 L46mm 呈浅咖色的插销，孔位直径 9.7mm。 (2) 连接件底座分为 3 段，①底层为固定件由塑料一次成型 8 个齿轮成带脚钉呈浅咖色的底座，整体高 44mm 直径 57.5mm，脚钉位置高 18mm，直径 34mm；②中间为塑料一次成型 8 个齿轮的旋转件，只需旋转一个齿轮即可实现快拆快装，直径 49.5mm 高度 14.5mm；③上层为塑料一次成型 8 个齿轮型组成呈浅咖色的底座，高度 49.5mm 直径 57.5mm。	5	个	55	275	

			(3)顶部固定链接座，分为两段，上层为一个塑料一次成型带8个齿轮呈浅咖色的盖帽，直径57.5mm高度28.5mm；下层为塑料一次成型8个齿轮型组成呈浅咖色的固定件，直径57.5mm高度50mm。 (4)一个连接两段塑料件的铁艺圆棒，用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺壁厚1.2mm，尺寸：Φ19x735mm。 (5)产品用于连接，通过连接梢连接套环上不同的插槽，可以进行90°/135°/180°的连接选择。					
53	3层短柜高柜（小班）		规格：L61.5xW30xH80cm 1、工艺设计： (1)采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 (2)所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理 2、外观结构及材质： (1)柜体：采用16mm的环保橡胶木指接板。共三层，属于短柜高柜，可用于补充区角空间，增加层次；上二层格子内空：586x300x222mm，下层格子内空：586x280x222mm。背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。 (2)围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为2寸静音万向轮，安装在围脚侧板内 (3)采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	5	个	508	2540	
54	互动婴儿床（小班）		规格：L60xW40xH53.5cm 1、工艺设计： (1)床边镂空圆孔设计 (2)所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构及材质： (1)采用厚度15mm的桦木纹饰面环保橡胶木指接板。床内空尺寸为：570x360x135mm；床边6个镂空圆形，圆孔直径为：Φ75mm。床头床尾下方为拱形设计，内弧R150mm。 (2)床脚使用环保塑料脚套包裹，尺寸为36.5x22.5x44mm(±2mm)。加厚耐磨，防滑不易脱落，可有效保护地面刮花并降低噪音。 (3)木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。	5	个	339	1695	

55	地毯（小班）		规格：约Φ120cm 短绒地毯	5	块	129	645	
56	互动化妆台（小班）		规格： 桌:L79xW37xH91cm 椅:L36xW24xH26cm 1、工艺设计： （1）逼真梳妆台造型设计，搭配梳妆椅与亚克力镜子，能适用游戏场景下使用，提高趣味性。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆角/圆边处理 2、外观结构及材质： （1）主体采用厚度12mm及18mm的环保优质实木多层板，抽屉盒底板采用厚度5mm桦木纹饰面实木纤维板。化妆台镜子采用亚克力镜面板材质，安全防摔，清晰度高，亚克力镜子尺寸为310x340mm，台面离地高度：520mm，抽屉内空：197x236mm。 （2）搭配1张梳妆椅，面板贴黑色防火板，可使用粉笔进行擦写；椅脚采用一体成型的可弯板；脚顶部折弯外弧半径为R=45mm，椅脚侧向倾角12°，侧向底部支撑脚内空为230mm；椅脚横向倾角5°，横向底部支撑脚内空为240mm，呈八字支撑增加承重力。椅脚使用环保塑料脚套包裹，尺寸为36.5x22.5x44mm(±2mm)，加厚耐磨，防滑不易脱落，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满。	5	套	871	4355	
57	2层矮柜可调节无背板（小班）		规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。	10	个	508	5080	

			2、外观结构： （1）柜体：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木指接板，柜子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板，层板两侧封边均采用环保高分子塑料实心注塑，封边贴合层板 5mm，封边总长度 15mm，厚度 16mm，贴合度强，不易掉落。柜子内侧配环保优质塑料一次成型呈浅咖色长度 440mm 的活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度 4.5mm，固定条凸 11mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板，底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5mmxW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69mmxW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸棕色的静音万向轮脚轮为 H65mm。						
58	4 层可调高柜可调节半背板（小班）		规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。共四层，底层含背板内空：884x280x162mm，上面三层含两块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 ★ 4 层可调高柜可调节半背板（4 层可调柜）的木制品外观、漆层外观、结构安全、力学性能、木制品表面涂层/覆面材料（耐液、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨）、甲醛释放量、表面涂层可迁移元素（镉、砷、铅、汞、铬、钴、镍、钒）、警示标识、标志、使用说明符合 GB 28007-2011 标准。★ 投标时提供由 CMA 认证检测机构出具的检测报告。	5	个	774	3870		

			告原件扫描件并加盖公章)					
59	小屋造型 组合收纳 柜 (小班)		规格: L86xW30xH69cm 1、工艺设计: (1) 底格收纳抽斗采用可移动带滑轮设计, 便于教玩具的转移与储藏。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构及材质: (1) 柜体: 采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板。面板坐面离地高度: 390mm; 造型离柜面最大高度 300mm; 底格为移动式收纳抽斗, 抽斗内空尺寸: 366.5x243x220mm, 抽斗底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮, 脚轮运行平稳无声, 可 360° 旋转, 转动顺滑。 (2) 柜子底部安装塑料脚垫, 高度为 H10mm, 直径 17mm, 软性防滑 (3) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边。	10	个	919	9190	
60	地毯 (小 班)		规格: L220xW180cm 短绒地毯	5	块	226	1130	
61	阶梯组合 柜无背板 (小班)		规格: 3 层: L30xW30xH80cm 2 层: L30xW30xH59cm 1 层: L30xW30xH34cm 1、工艺设计: (1) 三个柜体可独立使用。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边 2、外观结构及材质: (1) 柜体: 采用 16mm 的环保橡胶木指接板。所有柜子组合使用呈阶梯状, 格子内空长均为: 267mm。 (2) 围脚: 柜子底部安装塑料脚垫, 高度为 H10mm, 直径 17mm, 软性防滑 (3) 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。	5	个	790	3950	

62	3 层矮柜可 调节无背 板（小班）		规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。柜子长度内空：884mm，上中下三层，中间两块层板。柜子内侧配环保优质塑料一次成型呈浅咖色长度 440mm 的活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	5	个	595	2975	
63	山峰小屋 收纳柜（小 班）		规格：L50xW30xH110.5cm 1、工艺设计： （1）小屋造型设计。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。 （3）底格收纳抽斗采用可移动带滑轮设计 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构及材质： （1）柜体：用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板。柜体顶部屋顶造型，2 层通透，顶层内空尺寸：470x300x303mm，中层内控尺寸 470x300x224mm；下层带背板内空尺寸：470x280x224mm。 （2）柜子最底格为移动式收纳抽斗，抽斗内空尺寸：420x249x178mm，抽斗底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。抽斗面板中间凹 20mm。造型部分采用美工机喷绘工艺。 （3）柜子底部安装塑料脚垫，高度为 10mm，直径 17mm，防滑 （4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封板	5	个	848	4240	

			(5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。					
64	3 层高柜全背板(小班)		规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： (1) 采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 (2)所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。三层无竖板，层格内空均为：884x280x222mm，满足较大型玩教具收纳。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 (2) 围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内 (3) 采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	5	个	677	3385	
65	四角简约帐篷(小班)		规格：L120xW120xH145cm 1、工艺设计： 密温馨小帐篷，镂空式窗口。 2、外观结构及材质： (1) 采用桦木原木，支架 4 根。 (2) 帐篷采用优质帆布制成，柔软透气不闷热，能拆卸清洗，可搭配坐垫。	5	个	426	2130	
66	兔子条纹布艺沙发(小班)		规格：L50xW27xH27cm 1. 面料材质：采用优质环保的麻棉面料，颜色黑白条纹，可拆洗。 2. 填充材质：内置 EPS 粒子。 2. 产品特点：密度低、重量轻且有弹性。	5	个	315	1575	
67	仙人掌造型书柜(小班)		规格：L100xW44xH80cm 1、工艺设计： (1) 仙人掌造型，底部收纳格设计。 (2) 书架与座位一体，方便幼儿阅读，提高专注度。 (3) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，不易褪色。 (4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理。	5	个	1113	5565	

			2、外观结构及材质： （1）书架：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板，左侧板采用厚度 18mm 的环保实木多层。书架共三层，内空长：558mm，内空宽：52mm；底板收纳空间：558x297x116mm。 （2）右侧为休闲储存空间，顶部为仙人掌造型，座板靠背均设置回高度弹性强海绵的填充物外加环保海蓝色麻面布艺装饰，厚度均为 30mm，软坐垫面积 400x300mm，靠背面积 400x250mm。使用 4 条魔术贴能轻松拆卸清洗。坐柜下层为 1 格收纳空间，内空尺寸：385x280x230mm。 （3）围脚：围脚高度 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm 软性防滑。 （4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 ★仙人掌造型书柜的木制件外观、涂层外观、结构安全、力学性能、木制件表面涂层/覆面材料（耐液、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨）、甲醛释放量、表面涂层可迁移元素（镉、砷、铅、硒、镉、铬、汞、钡）、警示标识、标志、使用说明符合 GB 28007-2011 标准。（投标时提供由 CMA 认证检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖公章）					
68	藤编茶几 （小班）		规格：Φ51x31.5cm 1. 框架：采用太空铝材料，壁厚 1.2mm，框架进行抛丸处理后手工仿制藤棍效果，防锈防腐。 2. 椅子：采用超强硬度和拉力的塑料仿藤全新材料，抗 UV 紫外线，纯手工编制，编织紧密，平整光滑，透气性好，不易变形。 3. 产品：仿藤编设计圆形茶几，质轻，结实牢固。	5	张	508	2540	
69	移动小书 架（小班）		规格：L35xW25xH43.5cm 1、工艺设计： （1）带提手孔与万向轮设计，移动或提放切换便捷。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板。小书架整体半月弧设计，背板整体高 400mm，顶部设置提手孔，呈圆矩形，尺寸为：120x30mm，大小高度适合小孩自主拉动，	5	个	268	1340	

			增加孩子们的互动性。两侧板高度 320mm 形成高低错落感, 储放物品一目了然。书架中间竖板隔开上下两个格子, 竖板高度 206mm 前挡板高 140mm, 呈高低错落, 便于竖放大小不同的图书, 上下格内空分别尺寸: 320x105x206mm/320x105x140mm。 (2) 底部安装 4 个 1 寸静音万向脚轮, 脚轮运行平稳无声, 可 360° 旋转, 转动顺滑。 (3) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边。					
70	涂色书架 (小班)		规格: L90xW30xH86cm 1、工艺设计: (1) 书架与收纳柜结合。 (2) 着色采用美工机喷绘工艺, 附着力好。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 架体: 采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板, 背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。左侧为收纳柜, 中下 2 层通透可视化, 中格内空尺寸: 255x270x200mm, 下格内空尺寸: 255x270x275mm; 顶层为背板设计, 内控尺寸 255x270mm; 背板呈两边凹弧设计, 右侧为 4 层书架, 呈高低错落, 便于竖放大小不同的图书, 书槽宽度为 32mm; 书架层板采用莫兰迪撞色美工颜色点缀, 层次分明。 (2) 围脚: 高度: 60mm, 底部安装塑料脚垫, 高度为 H10mm, 直径 17mm, 软性防滑, 可有效保护地面刮花并降低噪音。 (3) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边。 (4) 油墨: 采用环保水性油墨。	5	个	871	4355	
71	地毯 (小班)		尺寸: 200*300cm, 颜色烟灰色网格底, 短绒地毯	5	块	226	1130	
72	沙发 (小班)		规格: L98xW53xH55cm 1. 框架材质: 采用环保实木内框架, 结实牢固。 2. 面料材质: 采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮, 触感轻柔, 绿色环保, 耐磨耐用; 颜色浅绿色/米白色, 材质柔软、耐磨、免洗。 3. 填充材质: 填充材质为高回弹海绵, 密度≥30kg/m³, 回弹性强, 不易变形。	5	张	1500	7500	

73	移动收纳架（小班）		规格：44*36*82cm 材质：铁质	5	个	190	950	
74	轻便叠床（幼儿床）（小班）		规格：L137.8xW63.8xH20.5-28cm(不含轮，高度可调节) 1、工艺设计： （1）塑料注塑脚柱设计，嵌套紧密，安全不易跌落。 （2）活动床可堆叠构造，节省空间。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）边框采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板，床板采用厚度 8.5mm 的白色饰面环保实木多层板。床板增加安全透气孔，扶手上边沿离床边 99mm，床边最高高度：134mm。 （2）脚柱：采用环保塑料注塑脚，呈浅咖色，圆滑无毛刺，结构稳固不走位，床脚之间接口吻合，可便于层层套叠堆放，床脚高度可调节，塑料脚柱尺寸 L121.5xW121.5xH160mm，可调节 4 档，每档 25mm。 （3）可选配 2 寸静音万向带刹车脚轮安装在注塑脚底部，便于叠放推动（建议 8-10 张配 1 张带轮）。 （4）水性漆：采用环保的水性漆封边，全封闭涂装工艺 ★轻便叠床（幼儿床）的木制件外观、涂层外观、结构安全、力学性能、木制件表面涂层/覆面材料（耐液、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨）、甲醛释放量、表面涂层可迁移元素（镉、砷、铅、硒、镉、铬、汞、钡）、警示标识、标志、使用说明符合 GB 28007-2011 标准。（投标时提供由 CMA 认证检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖公章）	125	张	258	32250	
75	丝杆万向脚轮(适配叠床)（小班）		规格：Φ6xH8cm 1. 优质平底万向脚轮，高度为 80mm，主要为塑料材质，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂 2. 脚轮：H80mm 平底万向脚轮，轮面光滑，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整。	20	套	87	1740	



5个中班，每班按30人算							
76	梯形桌可调节 (中班)		规格：L107xW53xH49/52/55cm 可调节高度 1、工艺设计： （1）桌面背面设置有4个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。 （2）桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用R30mm圆角/圆边处理 2、外观结构： （1）桌面：采用厚度30mm的优质橡胶木指接板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂；桌面与桌脚链接安装4个环保塑料一次成型尺寸为L187xW150xH66mm的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径50mm连接桌脚，呈浅咖色，表面光滑无毛刺，线条圆润，桌脚直接螺旋拧上即完成安装，既省时省力又提高产品的互换性，延长使用寿命。 （2）桌脚：采用直径Φ48mm的橡胶木原木搭配浅咖色塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，每个脚套环规格为Φ48xH55mm，选择安装不同的数量可满足不同的需求，可调高度为490/520/550mm；桌脚底部是直径62mm高度40mm的塑料脚垫，脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径39.5mm 3、材质用料： （1）基材：桌面采用优质橡胶木指接板搭配防火板贴面加工而成，桌面厚度30mm，桌脚采用橡胶木原木制作而成，实木材质，厚实纹路清晰。 （2）木蜡油：桌面采用环保的水性木蜡油封边。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 （4）五金件：采用环保五金。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬。 （6）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂	30	张	558	16740



77	六人桌 可调节 (幼儿桌) (中班)		规格：L120×W60×H49-60cm 可调节高度 1、工艺设计： (1) 桌脚使用卡扣安装方式与桌面立水连接，方便拆卸。 (2) 桌脚为可调节高度。 (3) 桌面注塑封边工艺。 2、外观结构及材质： (1) 桌面：桌面采用 25mm 厚度的饰面橡胶木指接板，桌面封边采用环保塑料一次性注塑包裹无接口设计，贴合度强，不易剥落，牢固耐用。 (2) 链接：桌面底部增加立水设计，采用优质橡胶木指接板，结构稳固，不易倾倒，链接立水与桌脚的塑料注塑一次成型的脚柱，脚柱内设置一个Φ58mm 的链接桌脚孔，以及一个卡扣孔位，桌脚与桌面卡扣安装，安装简单，塑料件呈浅咖色。 (3) 桌脚：分为两节塑料注塑一次成型的圆形柱组成，A 柱为Φ56*H430mm 带调节高度孔位；B 柱为Φ62*H255mm (含黑色脚垫) 带 2 个固定孔位，安全更美观，呈浅咖色；黑色脚垫为带颗粒感的塑料脚垫，抓地力更强，软性防滑。 (4) 油漆：立水采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 (5) 五金件：采用环保五金，环保无毒。	10	张	481	4810	
78	四人桌 52cm (中班)		规格：L60xW60xH52cm 1、工艺设计： (1) 采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木指接板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂；立水尺寸 L462xW60xH18mm 结构稳固。 (2) 桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为49x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm, 其他三边 R10mm）；底部安装塑料脚垫，软性防滑。 (3) 产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。桌面封边采用环保的环保木蜡油封边。	15	张	413	6195	

79	拱桥椅 27cm (中班)		规格：L30xW30xH53cm（座高 27cm） 1、工艺设计： （1）整体为工字框架，拆装结构，使用木梢做榫孔定位加固安装，使用二合一、自攻丝进行连接，组搭安装便捷。 （2）背板拱桥造型、圆孔提手设计。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）座板：采用厚度 12mm 的饰面环保实木多层板双贴橡胶木纹皮；座高:270mm；座深:270mm；座宽:290mm。 （2）椅背：采用厚度 18mm 的饰面环保实木多层板双贴橡胶木纹皮，顶部为原木色木拱桥造型，靠背最大高度 109mm,最小高度 105mm，圆滑对称；圆滑对称；中间椭圆提手孔设计手提便携，孔位尺寸：80x30mm；背板加宽，弧形修饰，使坐姿靠背更舒适。 （3）椅脚：椅脚厚度 22mm、其余框架厚度 18mm 的环保橡胶木指接板，底部安装塑料脚垫，高度为 H6.5mm，直径 19mm，软性防滑 （4）产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。座板及靠背采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。	150	张	121	18150
80	一体成型 椅 41cm 可 叠（中班）		规格：L47xW46.5xH73cm（座高 41cm） 1、工艺设计： （1）椅子整体由多轴 CNC 一次加工完成材料切割、实木薄片多层胶合热压下一体成型，无须拼接，线条流畅。 （2）圆矩形挖孔设计，手提叠放轻松方便。 （3）座板前高后低倾角设计，靠背弧形贴合腰背，适应人体曲线，符合人体力学。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构及材质： （1）采用厚度≥15mm 的环保优质实木多层板（弯板），椅子座高：410mm，座宽：420~425mm。座板底部与支撑脚弯曲处安装 V 型加固脚码，角码采用环保塑料，打磨圆滑，尺寸为 L127xW95xH27mm 呈浅咖色，更好的还原自然原木色，有效增加支撑脚牢固强度。	5	张	339	1695

			(2) 椅脚与座板弧形相连一体成型，底部使用环保塑料脚套包裹，尺寸为41.8x18x42.8mm(±2mm)，加厚耐磨，防滑不易脱落 (3) 靠背圆矩形挖孔设计，靠背高度34cm 手提叠放轻松方便。					
81	美术纸筒柜（中班）		规格：L40xW40xH58cm 1、工艺设计： (1) 车头美工造型设计，兼具装饰与收纳功能。 (2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构： (1) 柜体：采用厚度12mm 双贴桦木纹饰面的环保橡胶木指接板，柜体四块竖板呈半月形，嵌入式安装，保留高低错落弧度造型，形成9格分类，每个格子内空尺寸：115x115mm。 (2) 柜子底部安装4个1.5寸静音带刹车万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可360°旋转，转动顺滑。 (3) 采用环保的水性木蜡油封边。 (4) 油墨：车头造型采用美工机喷绘工艺，搭配环保水性油墨。	5	个	600	3000	
82	美术作品晾干柜（中班）		规格：L50xW40xH76cm 1、工艺设计： (1) 卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干网抽拉式取放，不易走位。 (2) 铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构： (1) 柜体：采用厚度15mm 双贴桦木纹饰面的环保橡胶木指接板。顶部收纳格内空尺寸：470x354x40mm；柜体内包含9个铁质晾干网，尺寸：L461xW388xH8mm，铁网每层均匀分布，层间距为：64mm；柜内安装9个塑料材质U型槽，呈其色，尺寸为L370mm；底部安装4个1.5寸静音带刹车万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可360°旋转，转动顺滑。 (2) 采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。	5	个	702	3510	

83	美术用品 收纳柜 (中班)		规格：L100xW40xH61.5cm 1、工艺设计： (1) 卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干架抽拉式取放，不易走位。 (2) 铁网表面采用静电粉末喷涂工艺。 (3) 配套塑料收纳盒，可满足不同类型材料的分类储存。 (4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构： (1) 柜体：采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板。柜体中间是两层无背板设计，内控 600x400x185mm。上层格子安装塑料材质 U 型槽，呈卡其色，尺寸为 L370mm，有利于铁网能准确滑入槽中，左右两侧设有纸卷放置格 1 格，尺寸 176x150mm，短背板设计，背板尺寸 487x176x12mm；2 层 2 格颜料收纳格，内控 208x176mm，层板镂空设计尺寸 178x158mm 通透自然教具存放一目了然。顶部中间收纳槽尺寸：600x370x95mm。 (2) 搭配：4 个大收纳盒尺寸：L245xW150xH60mm，4 个小收纳盒尺寸：L150xW120xH60mm，教具收纳更轻松。收纳盒采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。1 块铁质晾干网，尺寸：L590xW350xH8mm，铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈。 (3) 采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。 (4) 柜子底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，1 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。	5	个	1042	5210	
84	组合屏风 (中班)		规格：L135xW100xH159cm 1、工艺设计： (1) 多功能屏风，遮挡作用之余可做展示、可扎图钉与绘画功能，亦可通过屏风卡扣可横向延伸拼搭，积木件形式灵动自如拼搭。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构及材质： (1) 主体采用厚度 18mm 的实木多层板，芯板采用 9mm 实木多层板。 (2) 组合共含 22 个部件。小配件包括 3 个铁质笔筒尺寸 L75xW65xH110mm；6 个铁质收纳	5	套	3628	18140	

			盒尺寸 L230xW90xH50mm；18 个铁质挂钩尺寸 L35xW46. 5xH65mm；6 个铁质文件夹。 (3) 屏风组合包含 3 个 500x150x160mm 拼装底座；2 个小拱顶尺寸 500x380mm，正反面为 5mm 烟透明亚克力板，亚克力面积为 360x240mm；1 个大拱顶尺寸 500x550mm，正反面为 1mm 厚度黑色可擦写黑板，可书写面积 360x410mm；4 个黑板小方块尺寸 500x360mm，正反面为 1mm 厚度黑白色可擦写黑板，可书写面积为 360x360mm；3 个挂件小方块尺寸 500x360mm，A 面为 347x347mm 的黑色铁艺洞洞板，B 面为 9mm 烟灰色吸音板，吸音板面积为 360x360mm；3 个挂件大方块尺寸 500x560mm，A 面为 547x347mm 白色洞洞板，B 面为 9mm 烟灰色吸音板，吸音板面积为 360x560mm；4 条连接条尺寸 360x78mm；2 条直角固定板尺寸 500x404mm。 (4) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 (5) 小配件包括 3 个铁质笔筒尺寸 L75xW65xH110mm；6 个铁质收纳盒尺寸 L230xW90xH50mm；18 个铁质挂钩尺寸 L35xW46. 5xH65mm；6 个铁质文件夹。					
85	3 层短柜高柜半背板 (中班)		规格：L61. 5xW30xH80cm 1、工艺设计： (1) 采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理 2、外观结构及材质： (1) 柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。共三层，属于短柜高柜，可用于补充区角空间，增加层次；上二层格子内空：586x300x222mm，下层格子内空：586x280x222mm。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 (2) 围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内 (3) 采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	10	个	508	5080	
86	2 层矮柜可调节无背板 (中班)		规格：L91. 5xW30xH59cm 1、工艺设计： (1) 采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 (2) 层板可调设计，提高空间利用率。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，	10	个	508	5080	

			安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构： （1）柜体：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木指接板，柜子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板，层板两侧封边均采用环保高分子塑料实心注塑，封边贴合层板 5mm，封边总长度 15mm，厚度 16mm，贴合度强，不易掉落。柜子内侧配环保优质塑料一次成型呈浅咖色长度 440mm 的活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度 4.5mm，固定条凸 11mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板，底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5mmxW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69mmxW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸棕色的静音万向轮脚轮为 H65mm，围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。				
87	多功能组合展示屏风 B(中班)		规格：L80xW35xH139cm 1、工艺设计： （1）双面使用、展示方式多样、可收纳 （2）贯穿式连接器功能设计，可快速组合/拆卸屏 （3）多功能带轮带刹车展示屏风， （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构及材质及材质： （1）主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，吸音板采用厚度 9mm 的聚酯纤维吸音板。底部 2 个收纳格，内空尺寸：373x350x169mm。 （2）底部安装 4 个 2 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，踏板不易断裂。 （3）展示框架一面安装长方形白板，可使用水性笔进行擦写，一面安装长方形浅灰色吸音板，可通过图钉展示各种创作作品 （4）柜体两侧中间为镂空口，可使用配套的柜体连接开关与多个展示屏风组合；连接开关采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，尺寸为：L58xW62xH25mm，带弹簧按钮。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	5	个	1355	6775

88	阶梯组合柜无背板 (中班)		规格: 3 层: L30xW30xH80cm 2 层: L30xW30xH59cm 1 层: L30xW30xH34cm 1、工艺设计: (1) 三个柜体可独立使用, 灵活搭配, 高低错落。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理 2、外观结构及材质: (1) 柜体: 采用 16mm 的环保橡胶木指接板。所有柜子组合使用呈阶梯状, 格子内空长均为: 267mm。 (2) 围脚: 柜子底部安装塑料脚垫, 高度为 H10mm, 直径 17mm, 软性防滑 (3) 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀。	5	个	790	3950	
89	4 层可调高柜可调节半背板(中班)		规格: L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计: (1) 采用翻板活动轮工艺, 移动/固定自由切换。 (2) 层板可调设计, 提高空间利用率。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 柜体: 采用 16mm 的环保橡胶木指接板。共四层, 底层含背板内空: 884x280x162mm, 上面三层含两块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条, 内嵌式安装嵌入深度$\geq$4.5mm, 固定条凸 11mm, 灵活安全使用层板, 不占用空间, 共 15 个挡位、每挡 28mm, 可实现层板自选放置高度。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 (2) 围脚: 采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能, 脚轮为 2 寸静音万向轮, 安装在围脚侧板内。 (3) 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。	5	个	774	3870	
90	小方桌 (中班)		规格: L60xW60xH30cm 1、工艺设计: (1) 桌面背面设置有 4 个塑料连接件, 桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接, 方便拆卸。	5	张	461	2305	

			(2)所有螺丝位无毛刺不刮手,桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1)桌面:采用厚度 24mm 的环保实木多层板。底部安装 4 个环保塑料连接件,尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件,脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚呈浅咖色类扇形。 (2)桌脚:采用直径 Φ48mm 的桦木原木,底部安装塑料脚垫,高度为 H10mm,直径 40mm,软性防滑。 (3)油漆:采用环保的水性漆,全封闭涂装工艺。					
91	蜗牛造型柜 (中班)		规格: L76xW31.5xH111cm 1、工艺设计: (1)蜗牛造型设计,青草饰板点缀 (2)采用美工机喷绘工艺,搭配优质油墨。 (3)所有螺丝位无毛刺不刮手,边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构及材质: (1)柜体:木色部分柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板,颜色部分柜体采用厚度 15mm 的实木多层板,背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。左边中下层格子内空尺寸: 278x275x297mm,背板空间可用于展示使用;右边造型处收纳格内空尺寸: 387x270x259mm。 (2)顶层层板离侧板高度 146mm,离造型高度 446mm。背板空间可用于展示使用。前围脚呈小草造型的绿色围脚,增加区角趣味。柜子底部安装塑料脚垫,高度为 H10mm,直径 17mm,软性防滑 (3)油漆:采用环保的水性漆,全封闭涂装工艺 (4)木蜡油:采用环保的水性木蜡油封边。 (5)油墨:采用环保水性油墨。	5	个	848	4240	
92	简约书架 (中班)		规格: L93xW30xH81cm 1、工艺设计: (1)书架与收纳柜结合,兼具收纳与展示功能。 (2)所有螺丝位无毛刺不刮手,边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。	5	个	484	2420	

			2、外观结构及材质： （1）架体：采用厚度 16mm 的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。共四层书本搁置槽，内空长 900mm，内空宽分别 40mm 和 38mm；底层空间：900x300x196mm。 （2）围脚：高度 60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑。 （3）封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑平整，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。					
93	六格分区矮柜无背板 (中班)		规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。中间用三块层板分成相等的六格分区，每个格子内空：284x300x236mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	5	个	629	3145	
94	2 层 90°弧形矮柜 (中班)		规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	10	个	655	6550	



95	兔子条纹布艺沙发 (中班)		规格：L50xW27xH27cm 1. 面料材质：采用优质环保的麻棉面料，颜色黑白条纹，可拆洗。 2. 填充材质：内置 EPS 粒子。 2. 产品特点：密度低、重量轻且有弹性，适合幼儿区角的互动学习。	5	个	315	1575	
96	一叶子无扶手双人皮沙发(中班)		规格：L120xW44xH54cm 1. 框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。 2. 面料材质：采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮，耐磨耐用；颜色暮光绿，材质柔软、耐磨，免洗。 3. 填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 4. 产品特点：绿叶无扶手造型，双人可坐；沙发脚采用橡木原木。	5	个	1403	7015	
97	地毯（中班）		尺寸：200*300cm，颜色烟灰色网格底，短绒地毯	5	块	226	1130	
98	地毯（中班）		规格：L220xW180cm 短绒地毯	5	块	226	1130	
99	乡村小屋造型门(中班)		规格：L85xW35xH158cm 1、工艺设计： （1）整体三面立体的雪松+小屋造型设计，搭配门帘。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 18mm 的环保实木多层板，造型装饰板采用厚度 12mm 的环保实木多层板。门洞内空宽度：800mm；立柱板上窄下宽设计，门洞后面搭配一根直径 19mm 长度 799mm 铁艺圆棒，搭配采用由涤纶纤维织造的仿棉麻材质的窗帘，窗帘可拆洗，窗帘尺寸 L50xW65cm（2 条）。 （2）底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑。	5	个	702	3510	

			(3) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。 (4) 油墨: 采用环保水性油墨, 颜色饱满, 无毒无异味。					
100	丛林漫步 多功能柜 (中班)		规格: L91xW69xH140cm 1、工艺设计: (1) 特色丛林造型设计。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板。 (2) 整体设计为娃娃家售卖造型柜, 顶部半月弧度造型, 搭配 4 根直径 19mm 长度 853mm 铁艺圆棒, 安装由涤纶纤维织造的仿棉麻材质篷布, 波浪吊帘 (L85xW22cm) + 顶篷布艺 (L85xW63cm) 形成屋顶造型。 (3) 柜子面板离地高度为 590mm, 分为 3 层, 下层柜体正面安装长方形可吸附磁铁的黑板, 尺寸为 764x235mm。中间层为无背板设计倾斜角度便于物品的展示, 搭配 5 个小收纳盒, 尺寸 L150xW120xH60mm; 收纳盒采用环保塑料材质, 呈浅咖色, 圆滑无毛刺, 一体成型设计结构稳固。 (4) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边。 (5) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。	5	个	1573	7865	
101	可移动衣帽 收纳架 (中班)		规格: L80xW40xH120cm 1、工艺设计: (1) 可移动衣帽架设计, 造型挂钩, 高度可调节。 (2) 采用美工机喷绘工艺, 搭配优质油墨。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 柜底板、底边档条采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板, 侧板采用厚度 18mm 的饰面环保实木多层板, 装饰小板采用厚度 12mm 的环保实木多层板。 (2) 两侧板顶部为圆形装饰, 四块装饰小板为树桩造型, 长度 250mm, 能挂衣服帽子, 配备梅花手拧螺杆尺寸 $\Phi 6 \times 25\text{mm}$ 及四个高度的孔位, 切换不同造型。 (3) 上挂杆固定, 离地高度为 1099mm, 上挂杆可活动, 能选择四个高度安装, 离地高度	5	个	822	4110	

			范围：588~876mm。 (4) 下方收纳盒内空：764x358x60mm；底部安装 4 个 2 寸静音带刹车万向脚轮，可 360° 旋转。 (5) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 (6) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 (7) 油墨：采用环保水性油墨。					
102	8 格万用高柜无背板 (中班)		规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： (1) 采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 (2)所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。通透三层 8 格高柜，上、下层格子内空：284x300x222mm，中层格子内空：434x300x222mm。 (2) 围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内。 (3) 采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	5	个	799	3995	
103	三层教具篮收纳柜 (中班)		规格：L91xW30xH59cm 1、工艺设计： (1) 采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 (2)所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 柜体：采用 15mm 的环保橡胶木指接板。柜子长度内空：884mm，整体为 3 层，共安装 8 个浅咖色铁质圆管用于固定教具篮，铁管尺寸为：Φ19mm 长度 884mm；包含 9 个教具篮，尺寸：L280xW260xH100mm，用于收纳各种教具玩具物品，教具篮采用环保塑料材质。 (2) 围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内。 (3) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。	5	套	787	3935	

104	移动收纳架（中班）		规格：44*36*82cm 材质：铁质	5	个	190	950	
105	轻便叠床（幼儿床）（中班）		规格：L137.8xW63.8xH20.5-28cm(不含轮，高度可调节) 1、工艺设计： （1）塑料注塑脚柱设计，嵌套紧密，安全不易跌落。 （2）活动床可堆叠构造，节省空间。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）边框采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板，床板采用厚度 8.5mm 的白色饰面环保实木多层板。床板增加安全透气孔，扶手上边沿离床边 99mm，床边最高高度：134mm。 （2）脚柱：采用环保塑料注塑脚，呈浅咖色，圆滑无毛刺，结构稳固不走位，床脚之间接口吻合，可便于层层套叠堆放，床脚高度可调节，塑料脚柱尺寸 L121.5xW121.5xH160mm，可调节 4 档，每档 25mm。 （3）可选配 2 寸静音万向带刹车脚轮安装在注塑脚底部，便于叠放推动（建议 8-10 张配 1 张带轮）。 （4）水性漆：采用环保的水性漆封边，全封闭涂装工艺	150	张	258	38700	
106	丝杆万向脚轮（适配叠床）（中班）		规格：Φ6xH8cm 1. 优质平底万向脚轮，高度为 80mm，主要为塑料材质。脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。 2. 脚轮：H80mm 平底万向脚轮。	20	套	87	1740	
5 个大班，每班按 35 人算								
107	四人桌 55cm（大班）		规格：L60xW60xH55cm 1、工艺设计： （1）采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质：	5	张	413	2065	



			(1) 桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木指接板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂；立水尺寸 L462xW60xH18mm 结构稳固。 (2) 桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm, 其他三边 R10mm）；底部安装塑料脚垫，软性防滑音。 (3) 产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边。					
108	六人桌 可调节 (幼儿桌) (大班)		规格：L120×W60×H49-60cm 可调节高度 1、工艺设计： (1) 桌脚使用卡扣安装方式与桌面立水连接，方便拆卸。 (2) 桌脚为可调节高度。 (3) 桌面注塑封边工艺。 2、外观结构及材质： (1) 桌面：桌面采用 25mm 厚度的饰面橡胶木指接板，桌面封边采用环保塑料一次性注塑包裹无接口设计，贴合度强，不易剥落，牢固耐用。 (2) 链接：桌面底部增加立水设计，采用优质橡胶木指接板，结构稳固，不易倾倒，链接立水与桌脚的塑料注塑一次成型的脚柱，脚柱内设置一个 $\phi 58\text{mm}$ 的链接桌脚孔，以及一个卡扣孔位，桌脚与桌面卡扣安装，安装简单，塑料件呈浅咖色。 (3) 桌脚：分为两节塑料注塑一次成型的圆形柱组成，A 柱为 $\phi 56*\text{H}430\text{mm}$ 带调节高度孔位；B 柱为 $\phi 62*\text{H}255\text{mm}$（含黑色脚垫）带 2 个固定孔位，安全更美观，呈浅咖色；黑色脚垫为带颗粒感的塑料脚垫，抓地力更强，软性防滑。 (4) 油漆：立水采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 (5) 五金件：采用环保五金，环保无毒。	10	张	481	4810	
109	梯形桌可 调节 (大班)		规格：L107xW53xH49/52/55cm 可调节高度 1、工艺设计： (1) 桌面背面设置有 4 个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。 (2) 桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理 2、外观结构：	35	张	558	19530	


			(1) 桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木指接板搭配防火板贴面加工而成；桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚，呈浅咖色 (2) 桌脚：采用直径 Φ48mm 的橡胶木原木搭配浅咖色塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，每个脚套环规格为 Φ48xH55mm，选择安装不同的数量可满足不同的需求，可调高度为 490/520/550mm；桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫，脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径 39.5mm，可适应个别不平整的地面。 3、材质用料： (1) 基材：桌面采用优质橡胶木指接板搭配防火板贴面加工而成，桌面厚度 30mm，桌脚采用橡胶木原木制作而成，实木材质，厚实纹路清晰。 (2) 木蜡油：桌面采用环保的水性木蜡油封边，成分天然。 (3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 (4) 五金件：采用环保五金。 (5) 塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬。 (6) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。					
110	拱桥椅 29cm (大班)		规格：L30xW30xH56cm（座高 29cm） 1、工艺设计： (1) 整体为工字框架，拆装结构，使用木梢做榫孔定位加固安装，使用二合一、自攻丝进行连接，组搭安装便捷。 (2) 背板拱桥造型、圆孔提手设计，兼具美观与实用。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 座板：采用厚度 12mm 的饰面环保实木多层板双贴橡胶木纹皮；座高：290mm；座深：270mm；座宽：290mm。 (2) 椅背：采用厚度 18mm 的饰面环保实木多层板双贴橡胶木纹皮，顶部为原木色木拱桥造型，靠背最大高度 109mm，最小高度 105mm，圆滑对称；中间椭圆提手孔设计手提便捷，孔位尺寸：80x30mm。 (3) 椅脚：椅脚厚度 22mm、其余框架厚度 18mm 的环保橡胶木指接板，底部安装塑料脚	175	张	121	21175	

			垫，高度为 H6.5mm，直径 19mm，软性防滑。 (4) 产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。座板及靠背采用环保的水性木蜡油封边。					
111	一体成型椅 41cm 可叠（大班）		规格：L47xW46.5xH73cm（座高 41cm） 1、工艺设计： (1) 椅子整体由多轴 CNC 一次加工完成材料切割、实木薄片多层胶合热压下一体成型，无须拼接，线条流畅。 (2) 圆矩形挖孔设计，手提叠放轻松方便。 (3) 座板前高后低倾角设计，靠背弧形贴合腰背，适应人体曲线，符合人体力学，呵护儿童脊椎发育，孩子久坐不累。 (4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 采用厚度≥15mm 的环保优质实木多层板（弯板），椅子座高：410mm，座宽：420~425mm。座板底部与支撑脚弯曲处安装 V 型加固角码，角码采用环保塑料，打磨圆滑，尺寸为 L127xW95xH27mm 呈浅咖色 (2) 椅脚与座板弧形相连一体成型，底部使用环保塑料脚套包裹，尺寸为 41.8x18x42.8mm(±2mm) (3) 靠背圆矩形挖孔设计，靠背高度 34cm 手提叠放轻松方便。	5	张	339	1695	
112	美术作品晾干柜（大班）		规格：L50xW40xH76cm 1、工艺设计： (1) 卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干网抽拉式取放，不易走位。 (2) 铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构： (1) 柜体：采用厚度 15mm 双贴桦木纹饰面的环保橡胶木指接板。顶部收纳格内空尺寸：470x354x40mm；柜体内包含 9 个铁质晾干网，尺寸：L461xW398xH8mm，铁网每层均匀分布，层间距为：64mm；柜内安装 9 个塑料材质 U 型槽，呈卡其色，尺寸为 L370mm，有利于柜体空间合理分布，铁网能准确滑入槽中，取放便捷。底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向	5	个	702	3510	

			脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。 (2) 采用环保的水性木蜡油封边。					
113	美术用品 收纳柜 (大班)		规格：L100xW40xH61.5cm 1、工艺设计： (1) 卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干架抽拉式取放。 (2) 铁网表面采用静电粉末喷涂工艺。 (3) 配套塑料收纳盒。 (4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构： (1) 柜体：采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板。柜体中间是两层无背板设计，内控 600x400x185mm。上层格子安装塑料材质 U 型槽，呈卡其色，尺寸为 L370mm，有利于铁网能准确滑入槽中，左右两侧设有纸卷放置格 1 格，尺寸 176x150mm，短背板设计，背板尺寸 487x176x12mm；2 层 2 格颜料收纳格，内控 208x176mm，层板镂空设计尺寸 178x158mm 通透自然教具存放一目了然。顶部中间收纳槽尺寸：600x370x95mm。 (2) 搭配：4 个大收纳盒尺寸：L245xW150xH60mm，4 个小收纳盒尺寸：L150xW120xH60mm，教具收纳更轻松。收纳盒采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。1 块铁质晾干网，尺寸：L590xW350xH8mm，铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈。 (3) 采用环保的水性木蜡油封边。 (4) 柜子底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，1 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。	5	个	1042	5210	
114	多功能组合展示屏 风 B(大班)		规格：L80xW35xH139cm 1、工艺设计： (1) 双面使用、展示方式多样、可收纳。 (2) 贯穿式连接器功能设计，可快速组合拆卸屏风。 (3) 多功能带轮带刹车展示屏风，移动/固定便捷。 (4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质及材质：	5	个	1355	6775	

			(1) 主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，吸音板采用厚度 9mm 的聚酯纤维吸音板。底部 2 个收纳格，内空尺寸：373x350x169mm。 (2) 底部安装 4 个 2 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。 (3) 展示框架一面安装长方形白板，可使用水性笔进行擦写，一面安装长方形浅灰色吸音板，可通过图钉展示各种创作作品。 (4) 柜体两侧中间为镂空口，可使用配套的柜体连接开关与多个展示屏风组合；连接开关采用环保塑料材质，呈浅咖色，尺寸为：L88xW62xH25mm，带弹簧按钮。 (5) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。					
115	美术多功能收纳架 (大班)		规格：L45xW35xH25cm 1、工艺设计： (1) 多功能收纳储物，小巧不占地方，兼具装饰与收纳功能。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 整体采用厚度 9mm 及 12mm 的环保优质实木多层板，两侧镂空提手孔。下层格内空尺寸：432x344x70mm（可放置 A3 纸）中层格内空尺寸：255x344x57（可放置 A4 纸）；表面层内控分别 255x305mm 与 168x308mm。 (2) 配套 4 个塑料一次成型分类收纳盒尺寸 L15xW12xH6cm 浅咖色；8 个塑料一次成型颜料杯/笔筒，尺寸 Φ79x95mm 烟灰橄榄绿。 (3) 油漆：采用实色水性漆	5	个	642	3210	
116	3 层高柜全背板(大班)		规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： (1) 采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板；三层无竖板，层格内空均为：884x280x222mm，。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。	10	个	677	6770	

			(2) 围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内 (3) 采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。					
117	多功能组合展示屏风 A(大班)		规格：L80xW35xH143cm（含配件） 1、工艺设计： (1) 双面使用、展示方式多样、可收纳。 (2) 贯穿式连接器功能设计，可快速组合/拆卸屏风，无须任何工具。 (3) 多功能带轮带刹车展示屏风，移动/固定便捷。 (4) 洞洞挂板、铁质配件表面采用静电粉末喷涂工艺。 (5) 配套多种配件，可满足不同方式的储存及展示。 (6) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，画板芯材采用厚度 9mm 的环保实木纤维板。底部 2 个收纳格，内空尺寸：373x350x169mm。 (2) 底部安装 4 个 2 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。 (3) 展示框架一面安装长方形黑板，可使用粉笔进行擦写；一面安装长方形白色方孔洞洞挂板，优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺可挂各种配件。 (4) 柜体两侧中间为镂空口，可使用配套的柜体连接开关与多个展示屏风组合；连接开关采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，尺寸为：L88xW62xH25mm，带弹簧按钮。 (5) 搭配：产品包含 4 个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，2 个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm，2 个铁质挂钩，采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。 (6) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺	5	个	1719	8595	
118	简约书架（大班）		规格：L93xW30xH81cm 1、工艺设计： (1) 书架与收纳柜结合，兼具收纳与学习功能。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质：	10	个	484	4840	

			(1) 架体: 采用厚度 16mm 的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。共四层书本搁置槽, 内空长 900mm, 内空宽分别 40mm 和 38mm; 底层空间: 900x300x196mm。 (2) 围脚: 高度 60mm, 底部安装塑料脚垫, 高度为 H10mm, 直径 17mm。 (3) 封边条: 采用 PVC 封边条。					
119	怀抱单人布艺沙发天蓝(大班)		规格: L60xW50xH61cm 1. 面料材质: 采用优质环保的涤纶纤维织造布料, 颜色天蓝色, 仿棉麻材质, 耐磨, 免洗。 2. 填充材质: 海绵, 密度$\geq 30\text{kg/m}^3$, 回弹性强, 不易变形。 3. 产品特点: 单人座, 脚柱采用原木, 经抛光上透明清漆。	5	张	799	3995	
120	怀抱双人布艺沙发天蓝(大班)		规格: L97xW50xH61cm 1. 面料材质: 采用优质环保的涤纶纤维织造布料, 颜色天蓝色, 仿棉麻材质, 耐磨, 免洗。 2. 填充材质: 海绵, 密度$\geq 30\text{kg/m}^3$, 。 3. 产品特点: 双人座, 脚柱采用原木。	5	张	1042	5210	
121	小黄口袋布艺沙发(大班)		规格: L50xW60xH55cm 1. 面料材质: 采用优质环保的防水珠帆, 颜色黄色, 可拆洗。 2. 填充材质: 内置 EPS 粒子。 2. 产品特点: 密度低、重量轻且有弹性。	5	个	315	1575	
122	点线面蓝色地毯(大班)		规格: L240xW180cm 1. 采用优质尼龙环保材料, 弹性好而且富有光泽, 具有很好的耐磨性和脚感, 底部带防滑垫。 2. 点线面蓝色地毯。	5	张	642	3210	
123	秘密游戏树洞(大班)		规格: L103xW42xH150cm 1、工艺设计: (1) 特色高顶松造型设计, 吊牌黑板可擦写。 (2) 配件丰富, 布艺装饰。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 柜体采用厚度 18mm 的环保实木多层板, 前后造型挡板采用厚度 12mm 的环保实木多层	5	个	1766	8830	

			板。前后造型板呈两层高顶松造型，最顶部（即树顶）采用 R30mm 圆角处理，造型板前后可挂小黑板。）。支撑圆棒采用桦木原木，共 6 条，尺寸为：Φ22x396mm，屋顶搭配长 2.4 米的 1 条浅绿色半透帐纱以及 1 条白色半透帐纱，顶部使用一条魔术贴（无魔术贴）可轻松拆卸清洗。 (2) 坐垫面离地高度：280mm，坐垫呈灰白色，尺寸为 L770xW390xH30mm，面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，回弹性强，能拆卸清洗；坐柜下是 2 个左右对称的收纳格，内空尺寸为 L376xW396xH145mm。 (3) 围脚长度 770mm，高 60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，共 8 个软性防滑。 (4) 搭配：产品包含 1 块尺寸为 L200xW150mm 的吊牌黑板，表面贴黑色防火板，可使用粉笔进行擦写；1 盏装饰藤编吊灯；1 个 450x450mm 大小流苏方形抱枕，颜色姜黄色；1 条浅绿色半透帐纱；1 条白色半透帐纱；收纳布袋尺寸 L300xW220mm。 (5) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。					
124	闪耀小舞台（大班）		规格：L123.6xW120xH177cm 1、工艺设计： (1) 皇冠造型舞台童趣可爱，舞台面压贴优质防滑 PVC 地垫。 (2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 采用 12mm 的环保实木多层板。舞台面尺寸：1200x1200mm，高度为：150mm，四周设计有长方形圆孔尺寸：90x30mm，方便搬运与移动。采用 PVC 塑料地垫，灰色（厚 2.0mm）铺垫表面。 (2) 皇冠造型高度：1770mm，上部设计有 7 个 Φ40mm 的圆孔，可进行二次环创；舞台造型配有由涤纶纤维织造的仿棉麻材质窗帘与不锈钢杆，不锈钢杆尺寸为：Φ19xH1199mm，窗帘可拆洗，尺寸单条 L70xW125cm（2 条）。 (3) 舞台底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm。 (4) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 (5) 油墨：采用环保水性油墨。	5	个	2250	11250	

125	3层短柜高柜半背板 (大班)		规格：L61.5xW30xH80cm 1、工艺设计： (1) 采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 (2)所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。共三层，属于短柜高柜，可用于补充区角空间，增加层次；上二层格子内空：586x300x222mm，下层格子内空：586x280x222mm。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 (2) 围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内。 (3) 采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	5	个	508	2540	
126	可移动衣帽收纳架 (大班)		规格：L80xW40xH120cm 1、工艺设计： (1) 可移动衣帽架设计，造型挂钩，高度可调节，适用多场景（如生活区晒衣架、表演区服装架、角色区衣帽架）使用。 (2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 柜底板、底边档条采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板，侧板采用厚度 18mm 的饰面环保实木多层板，装饰小板采用厚度 12mm 的环保实木多层板。 (2) 两侧板顶部为圆形装饰，四块装饰小板为树杈造型，长度 250mm，能挂衣服帽子，配备梅花手拧螺杆尺寸 Φ6x25mm 及四个高度的孔位，切换多种造型。 (3) 上挂杆固定，离地高度为 1099mm，下挂杆可活动，能选择四个高度安装，离地高度范围：588~876mm。 (4) 下方收纳盒内空：764x358x60mm；底部安装 4 个 2 寸静音带刹车万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。 (5) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油。 (6) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	5	个	822	4110	

			(7) 油墨：采用环保水性油墨。					
127	小老虎造型皮凳子（大班）		规格：Φ30x27cm 1. 框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。 2. 面料材质：采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用；颜色焦糖棕，奶咖白，材质柔软、耐磨，免洗。 3. 填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 4. 产品特点：小老虎造型，适合单人坐；沙发脚安装 H8mm 塑料脚钉。	5	个	171	855	
128	公鸡造型皮凳子（大班）		规格：Φ30x27cm 1. 框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。 2. 面料材质：采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮；颜色焦糖棕，奶咖白，红色，材质柔软、耐磨，免洗。 3. 填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 4. 产品特点：小公鸡造型，适合单人坐；沙发脚安装 H8mm 塑料脚钉，。	5	个	171	855	
129	弧形波纹挡板（大班）		规格：L87xW22.5xH59cm 1、工艺设计： （1）半透明通透波纹板。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 24mm 的环保实木多层板，整体挡板呈 1/4 圆弧，整体挡板用于 90° 转角连接。 （2）波纹板：芯板采用厚度 8mm 双层中空波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度 0.5mm 组成 15.5x6mm 的长方条格子，可视弧形面积 363x460mm 共 2 块，表面光滑无缺陷，中空结构抗压性强，环保无毒。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	5	个	716	3580	



130	2层矮柜可调节无背板(大班)		规格: L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计: (1) 采用翻板活动轮工艺, 移动/固定自由切换。 (2) 层板可调设计, 提高空间利用率。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计, 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构: (1) 柜体: 柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木指接板, 柜子长度内空: 884mm, 上下两层, 中间一块层板, 层板两侧封边均采用环保高分子塑料实心注塑, 封边贴合层板 5mm, 封边总长度 15mm, 厚度 16mm, 贴合度强, 不易掉落。柜子内侧配环保优质塑料一次成型呈浅咖色长度 440mm 的活动层板支撑条, 内嵌式安装嵌入深度 4.5mm, 固定条凸 11mm, 灵活安全使用层板, 不占用空间, 共 15 个挡位、每挡 28mm。 (2) 围脚: 采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板, 底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件, 大链接件呈倒“Z”形状, 尺寸 L76.5mmxW70mm, 小扣件呈“一”形状, 尺寸 L69mmxW36mm, 与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转; 围板内侧安装 4 个 2 寸棕色的静音万向轮脚轮为 H65mm, 围脚板左右留有离地缺口 100x16mm, 便于翻转操作。	5	个	508	2540	
131	2层 90°转角矮柜(大班)		规格: L30xW30xH59cm 1、工艺设计: (1) 90° 转角设计, 可搭配区角使用作转角连接。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 柜体: 采用 16mm 的环保橡胶木指接板。全背板 2 层矮柜, 上下内空高度为 236mm, 柜体呈 90° 转角。可搭配 L25xW25xH15cm 的三角藤编教具篮, 实用性更强。 (2) 围脚: 采用厚度 18mm 的多层胶合弯板, 弧形围脚高度为 60mm; 柜子底部安装塑料脚垫, H10mm, 直径 17mm, 软性防滑。 (3) 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。	10	个	315	3150	

132	阶梯组合柜无背板 (大班)		规格: 3 层: L30xW30xH80cm 2 层: L30xW30xH59cm 1 层: L30xW30xH34cm 1、工艺设计: (1) 三个柜体可独立使用, 灵活搭配, 高低错落, 可满足不同层次区角搭配。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 柜体: 采用 16mm 的环保橡胶木指接板。所有柜子组合使用呈阶梯状, 格子内空长均为: 267mm。 (2) 围脚: 柜子底部安装塑料脚垫, 高度为 H10mm, 直径 17mm, 软性防滑。 (3) 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。	5	个	790	3950	
133	3 层矮柜可调节无背板 (大班)		规格: L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计: (1) 采用翻板活动轮工艺, 移动/固定自由切换。 (2) 层板可调设计, 提高空间利用率。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 柜体: 采用 16mm 的环保橡胶木指接板。柜子长度内空: 884mm, 上中下三层, 中间两块层板。柜子内侧配环保优质塑料一次成型呈浅咖色长度 440mm 的活动层板支撑条, 内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm, 固定条凸 11mm, 灵活安全使用层板, 不占用空间, 共 15 个挡位、每挡 28mm, 可实现层板自选放置高度。 (2) 围脚: 采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能, 脚轮为 2 寸静音万向轮, 安装在围脚侧板内。 (3) 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。	5	个	597	2985	
134	六格分区矮柜无背板 (大班)		规格: L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计: (1) 采用翻板活动轮工艺, 移动/固定自由切换。	10	个	629	6290	

			(2)所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： (1)柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。中间用三块层板分成相等的六格分区，每个格子内空：284x300x236mm。 (2)围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 (3)采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
135	2 层 45° 弧形矮柜 (大班)		规格：L60xW33xH59cm 1、工艺设计： (1) 45° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 (2)所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1)柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 45° 弧形。 (2)围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑。 (3)采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	5	个	461	2305	
136	8 格万用高柜无背板 (大班)		规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： (1)采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 (2)所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1)柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。通透三层 8 格高柜，上、下层格子内空：284x300x222mm，中层格子内空：434x300x222mm。 (2)围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接	5	个	799	3995	

			件实现翻板功能, 脚轮为 2 寸静音万向轮, 安装在围脚侧板内。 (3) 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。					
137	地毯 (大班)		规格: L220xW180cm 短绒地毯	5	块	226	1130	
138	地毯 (大班)		规格: Φ 200cm 短绒地毯	5	块	194	970	
139	5 格分区矮柜无背板 (大班)		规格: L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计: (1) 采用翻板活动轮工艺, 移动/固定自由切换。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 柜体: 采用 16mm 的环保橡胶木指接板。上层两个格子, 内空尺寸: 434x300x236mm, 下层三个格子, 内空尺寸: 284x300x236mm。 (2) 围脚: 采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能, 脚轮为 2 寸静音万向轮, 安装在围脚侧板内。 (3) 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。	5	个	597	2985	
140	移动收纳架 (大班)		规格: 44*36*82cm 材质: 铁质	5	个	190	950	
141	轻便叠床 (幼儿床) (大班)		规格: L137.8xW63.8xH20.5-28cm (不含轮, 高度可调节) 1、工艺设计: (1) 塑料注塑脚柱设计, 嵌套紧密, 安全不易脱落。 (2) 活动床可堆叠构造, 节省空间。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 边框采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板, 床板采用厚度 8.5mm 的白色饰	175	张	257	44975	

			面环保实木多层板。床板增加安全透气孔，扶手上边沿离床边 99mm，床边最高高度：134mm。 (2) 脚柱：采用环保塑料注塑脚，呈浅咖色，圆滑无毛刺，结构稳固不走位，床脚之间接口吻合，可便于层层套叠堆放，床脚高度可调节，塑料脚柱尺寸 L121.5xW121.5xH160mm，可调节 4 档，每档 25mm。 (3) 可选配 2 寸静音万向带刹车脚轮安装在注塑脚底部，便于叠放推动（建议 8-10 张配 1 张带轮）。 (4) 水性漆：采用环保的水性漆封边，全封闭涂装工艺					
142	丝杆万向脚轮(适配叠床)（大班）		规格：Φ6xH8cm 1. 优质平底万向脚轮，高度为 80mm，主要为塑料材质。脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转。 2. 脚轮：H80mm 平底万向脚轮；	25	套	87	2175	
班级教具篮及收纳箱								
143	19#教具篮透明		规格：L26xW28xH19cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。	130	个	19	2470	
144	U 型托盘奶油白		规格：L26xW28xH19cm 材质：优质塑料	65	个	19	1235	
145	10#教具篮透明		规格：L26xW28xH10cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。	240	个	15	3600	

146	透明收纳箱		规格: 62*45.5*38.5cm (带轮) 材质: 塑料透明	40	个	106	4240	
147	塑料教具篮		规格: L26xW28xH19cm 1、工艺设计: 采用环保塑料一体成型工艺, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: 采用环保塑料一体成型工艺, 透明教具篮, 搭配柜子使用, 容量大, 可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm; 内控长度 23.5cm; 两边凹陷设计, 凸出 15mm, 叠放易抽取。	100	个	19	1900	
专用教室家具								
生活馆								
148	幼儿桌椅组合 (生活馆)		规格: 桌: 160*80*54cm, 1 张 长凳: 120*32*30cm, 2 个 短凳: 70*32*30cm, 2 个 材质: 优质橡胶木指节板。 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	2	组	2580	5160	
149	围裙综合收纳架 (生活馆)		规格: L100xW40xH110cm 1、工艺设计: (1) 多功能收纳, 分布均匀, 独立铭牌设计。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板。顶部带 8 个 $\phi 70$ mm 的孔位置物板, 可放 8 个烟灰橄榄绿颜料杯/笔筒, 杯子尺寸 $\phi 78 \times 194$ mm, 采用环保塑料材质, 一体成型; 板面离地 1000mm。中部安装直径 19mm 挂杆, 离地 790mm; 下方共 8 个环保塑料 3 合 1 挂勾, 挂钩设计有透明塑料翻盖铭牌, 尺寸 49.5x43.5mm, 可放入孩子的 1 寸照片。挂钩呈	1	个	992	992	

			浅咖色，圆滑无毛刺。底部大空间收纳，配 L260xW350xH210mm 卡其色笑脸教具篮 3 个，笑脸教具盒为镂空 3 个圆形，1 个圆柱形图形设计。两面各配置 2 个Φ38x28mm 的木质拉手，方便移动。 (2) 底部安装 4 个轮径 60xH80mm 静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转 (3) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。					
150	长方形厨房岛台圆角（生活馆）		规格：L180xW60xH60cm 1、工艺设计： (1) 优质防火板椭圆形台面，能防水防刮，便于清洁。 (2) 多功能带轮带刹车柜体，移动/固定便捷。 (3) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理。 (4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设。 2、外观结构及材质： (1) 主体采用厚度 18mm 的桦木纹/白色饰面的环保实木多层板，面板采用厚度 18mm 的环保实木多层板正面贴白色防火板。左右侧转角两层置物格内空：275x265x225mm，中间两层置物格内空尺寸：570x265x225mm。 (2) 柜子底部安装 4 个高度为 80mm 的优质平底万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转。 (3) 封边条：采用厚度 1.5mmPVC 封边条。	2	张	1803	3606	
151	3 层高柜全背板（生活馆）		规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： (1) 采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。三层无竖板，层格内空均为：884x280x222mm，满足较大玩具收纳。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 (2) 围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板上。 (3) 采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	4	个	677	2708	

152	2层矮柜可调节无背板（生活馆）		规格：规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。柜子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板。柜子内侧配环保优质塑料一次成型呈浅咖色长度 440mm 的活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	2	个	508	1016	
153	幼儿操作台（生活馆）		规格：350*200*60mm；材质：优质橡胶木指节板，厚度不小于 18mm；油漆部分采用立邦木器清漆，油漆层厚度不小于 1mm；人造石台面 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	1	套	12771	12771	
154	洗手池（生活馆）		规格：1600*600*550mm；材质：木制柜体，人造大理石，陶瓷水盆。工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	1	套	6192	6192	
155	生活馆橱柜组合（生活馆）		规格：L380xW60xH220cm 材质：优质橡胶木指节板，厚度不小于 18mm；油漆部分采用立邦木器清漆，油漆层厚度不小于 1mm；人造石台面 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	1	套	14513	14513	

156	幼儿桌椅组合(美景馆)		规格: 桌: 160*80*54cm, 1 张 长凳: 120*32*30cm, 2 个 短凳: 70*32*30cm, 2 个 材质: 优质橡胶木指节板。 工艺: 边缘抛圆处理。 *颜色和款式需根据园所需求订制	1	组	2580	2580	
157	熊猫造型椅原色 27cm(美景馆)		规格: L29.5xW30xH53cm (座高 27cm) 1. 材质: 主要采用橡胶木搭配实木多层板 (座板厚度为 12mm, 靠背厚度为 15mm) 2. 水性漆: 采用环保水性漆。。。 3. 五金: 采用优质五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 符合国家标准规范的要求。 4. 脚钉: 采用优质塑料防滑脚钉。 5. 产品: 采用榫卯结构。	4	张	121	484	
158	美术用品收纳柜(美景馆)		规格: L100xW40xH61.5cm 1、工艺设计: (1) 卡槽定位设计, 分布均匀。 (2) 铁网表面采用静电粉末喷涂工艺。 (3) 配套塑料收纳盒, 可满足不同类型材料的分类储存。 (4) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构: (1) 柜体: 采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板。柜体中间是两层无背板设计, 内控 600x400x185mm。上层格子安装塑料材质 U 型槽, 呈卡其色, 尺寸为 L370mm, 有利于铁网能准确滑入槽中, 左右两侧设有纸卷放置格 1 格, 尺寸 176x150mm, 短背板设计, 背板尺寸 487x176x12mm; 2 层 2 格颜料收纳格, 内控 208x176mm, 层板镂空设计尺寸 178x158mm 通透自然教具存放一目了然。顶部中间收纳槽尺寸: 600x370x95mm。 (2) 搭配: 4 个大收纳盒尺寸: L245xW150xH60mm, 4 个小收纳盒尺寸: L150xW120xH60mm, 教具收纳更轻松。收纳盒采用环保塑料材质, 呈浅咖色, 圆滑无毛刺, 一体成型设计, 结构稳固。1 块铁质晾干网, 尺寸: L90xW350xH8mm, 铁网表面采用静电粉末喷涂工艺 (3) 采用环保的水性木蜡油封边。	1	个	1042	1042	

			(4) 柜子底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，1 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转。					
159	美术纸筒柜（美景馆）		规格：L40xW40xH58cm 1、工艺设计： (1) 车头美工造型设计，兼具装饰与收纳功能。 (2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构： (1) 柜体：采用厚度 12mm 双贴桦木纹饰面的环保橡胶木指接板，柜体四块竖板呈半月形，嵌入式安装，保留高低错落弧度造型，形成 9 格分类，每个格子内空尺寸：115x115mm。 (2) 柜子底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。 (3) 采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。 (4) 油墨：车头造型采用美工机喷绘工艺，搭配环保水性油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。	1	个	600	600	
160	美术作品晾干柜（美景馆）		规格：L50xW40xH76cm 1、工艺设计： (1) 卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干网抽拉式取放，不易走位。 (2) 铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构： (1) 柜体：采用厚度 15mm 双贴桦木纹饰面的环保橡胶木指接板。顶部收纳格内空尺寸：470x354x40mm；柜体内包含 9 个铁质晾干网，尺寸：L401xW308xH8mm，铁网每层均匀分布，层间距为：64mm；柜内安装 9 个塑料材质收纳槽，呈卡其色，尺寸为 L370mm，有利于柜体空间合理分布，铁网能准确滑入槽中，取放便捷。底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，可 360° 旋转。 (2) 采用环保的水性木蜡油封边。	1	个	702	702	

161	黑板板双面画架（美 景馆）		规格：L62xW67xH120cm 1、工艺设计： （1）画板多方式可调功能、双面使用、带磁吸设计 （3）多功能带轮带刹车画架，移动/固定便捷。 （3）画板采用注塑包边设计 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计 2、外观结构及材质： （1）画板：画板芯材采用厚度 9mm 的环保实木纤维板配黑白磁铁皮。搭配 2 块方形能双面使用的可吸附磁铁的黑白书写板，带磁铁皮，磁性白板可使用水性笔进行擦写，磁性黑板可使用粉笔进行擦写，画板尺寸：600x765mm；画板边缘包边条采用环保塑料一次性无缝实心注塑，画板四周注塑封边最大高度 20mm, 最小高度 11mm （2）架体：框架采用桦木原木。每根方柱上方安装环保塑料的压扣件，配备梅花手拧螺杆、塑料托挂及不同高度的孔位。 （3）配件：搭配圆形包塑磁碰，能紧紧吸附在画板上，尺寸为 Φ42xH11.5mm；前后配 2 个环保塑料笔槽盒，塑料盒尺寸：610x130x50mm，使用托板及环保塑料托架进行固定；顶部安装圆形不锈钢管。 （4）底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能。 （5）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	2	个	762	1524	
162	圆桌 52cm （美景馆）		规格：Φ80xH52cm 1、工艺设计： （1）采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木指接板搭配防火板贴面加工而成；立水尺寸 L462xW60xH18mm 结构稳固。 （2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm, 其他三边 R10mm）；底部安装塑料脚垫，软性防滑。	1	张	629	629	

			(3) 产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边，。					
163	方块百宝箱 B 款 3 个 (美景馆)		规格：L99xW33xH28cm 1、工艺设计： (1) 储物式建构箱，收纳空间大，箱体可自由堆叠，通过旋钮塑料开关可横向延伸拼搭，可收纳，可坐；可搭配脚轮带刹车设计，操作便捷。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 采用厚度 12mm 的实木多层板，12mm 乳白饰面实木多层板。3 个独立储物盒，搭配塑料件可以进行建构搭配，面板为活动面板。箱体内控 299x299x237mm，4 面椭圆形提手孔尺寸：89x26mm。 (2) 底部可选配安装 4 个平底万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。 (3) 单个箱体之间的面板链接采用 4 条塑料一次成型的链接条，呈浅咖色，尺寸为 39x39x250mm；塑料一次成型的卡扣件，呈浅咖色，尺寸为 39x39x18.5mm 共 8 个；塑料一次成型的链接开关件，呈浅咖色，尺寸 88x25x52mm。 (4) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 (5) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。	1	套	655	655	
164	方块百宝箱 B 款 4 个 (美景馆)		规格：L132xW33xH28cm 1、工艺设计： (1) 储物式建构箱，收纳空间大，箱体可自由堆叠。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 采用厚度 12mm 的实木多层板，12mm 乳白饰面实木多层板。4 个独立储物盒，搭配塑料件可以进行建构搭配，面板为活动面板。箱体内控 299x299x237mm，4 面椭圆形提手孔尺寸：89x26mm。 (2) 底部可选配安装 4 个平底万向脚轮，可 360° 旋转。 (3) 单个箱体之间的面板链接采用 4 条塑料一次成型的链接条，呈浅咖色，尺寸为	2	套	871	1742	

			39x39x250mm; 塑料一次成型的卡扣件, 呈浅咖色, 尺寸为 39x39x18.5mm 共 8 个; 塑料一次成型的链接开关件, 呈浅咖色, 尺寸 88x25x52mm。 (4) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。 (5) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边。					
165	小桥(美景馆)		规格: L255xW56xH78cm 材质: 实木。 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	1	个	3870	3870	
166	小船(美景馆)		规格: L150*40cm 材质: 实木。 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	1	个	955	955	
167	屏风(美景馆)		规格: L280xW5xH150cm 材质: 实木。 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	1	组	2580	2580	
168	主题造型(美景馆)		规格: 310*30*220cm 材质: PVC 树脂屋檐瓦片、石膏板墙体、钢架龙骨、乳胶漆。 *颜色和款式需根据园所需求订制	1	套	3870	3870	
169	2层90°弧形矮柜(美景馆)		规格: L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计: (1) 90°弧形设计, 可搭配区角使用作转角连接 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 四角及边沿采用 R10mm 圆角倒边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构:	1	个	655	655	

			(1) 柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 (2) 围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm (3) 采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。					
170	托育弧形 波纹挡板 (美景馆)		规格：L87xW22.5xH51cm 1、工艺设计： (1) 半透明通透波纹板 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 采用厚度 24mm 的环保实木多层板，整体挡板呈 1/4 圆弧，整体挡板用于 90° 转角连接。 (2) 波纹板：芯板采用厚度 8mm 的优质半透明亚克力中空板，可视弧形面积 437x380mm 共 2 块，表面光滑无缺陷，中空结构抗压性强，环保无毒。 (3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	1	个	716	716	
171	戏曲木偶 台 (美景 馆)		规格：L91xW32xH158cm 1、工艺设计： (1) 传统戏曲木偶台造型设计，柜体白板可擦写 (2) 采用美工机喷绘工艺 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板，顶部白板框采用厚度 18mm 的环保实木多层板，顶部造型板采用厚度 12mm 的实木多层板。 (2) 柜体：面板离地高度为 590mm，分为 2 层，柜体内空尺寸：890x300x237.5mm；顶部为戏曲华诞头饰造型，造型板最大高度 630mm，内弧 R471mm，搭配 1 根直径 19mm 长度 883mm 铁艺圆棒，安装由涤纶纤维织造的仿棉麻材质篷布，窗帘可拆洗。产品顶板中间安装白板铭牌，尺寸为：245x110mm，可使用水性笔进行擦写；左右侧板长 1250mm，最大宽度 300mm，最小宽度 150mm；下层柜体正面安装长方形可吸附磁铁的白板，尺寸为 910x520mm。	1	个	1306	1306	

			(3) 围脚：高度 60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，共 8 个，软性防滑。 (4) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 (5) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺 (6) 油墨：采用环保水性油墨。					
172	互动化妆台（美景馆）		规格： 桌:L79xW37xH91cm 椅:L36xW24xH26cm 1、工艺设计： (1) 逼真梳妆台造型设计，搭配梳妆椅与亚克力镜子。 (2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 主体采用厚度 12mm 及 18mm 的环保优质实木多层板，抽屉盒底板采用厚度 5mm 桦木纹饰面实木纤维板。化妆台镜子采用亚克力镜面板材材质，安全防摔，清晰度高，亚克力镜子尺寸为 310x340mm，台面离地高度：520mm，抽屉内空：197x236mm。 (2) 搭配 1 张梳妆椅，面板贴黑色防火板，可使用粉笔进行擦写；椅脚采用一体成型的可弯板；脚顶部折弯外弧半径为 R=45mm，椅脚侧向倾角 12°，侧向底部支撑脚内空为 230mm；椅脚横向倾角 5°，横向底部支撑脚内空为 240mm，呈八字支撑增加承重力。椅脚使用环保塑料脚套包裹，尺寸为 36.5x22.5x44mm(±2mm)。 (3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺 (4) 油墨：采用环保水性油墨。	1	套	871	871	
173	2 层矮柜可调节无背板（美景馆）		规格：规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： (1) 采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 (2) 层板可调设计，提高空间利用率。 (3)所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质：	2	个	508	1016	

			(1) 柜体: 采用 16mm 的环保橡胶木指接板。柜子长度内空: 884mm, 上下两层, 中间一块层板。柜子内侧配环保优质塑料一次成型呈浅咖色长度 440mm 的活动层板支撑条, 内嵌式安装嵌入深度≥ 4.5mm, 固定条凸 11mm, 灵活安全使用层板, 不占用空间, 共 15 个挡位、每挡 28mm (2) 围脚: 采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能, 脚轮为 2 寸静音万向轮, 安装在围脚侧板内。 (3) 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。					
174	可移动衣帽收纳架 (美景馆)		规格: L80xW40xH120cm 1、工艺设计: (1) 可移动衣帽架设计, 造型挂钩。 (2) 采用美工机喷绘工艺, 搭配优质油墨。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 柜底板、底边档条采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板, 侧板采用厚度 18mm 的饰面环保实木多层板, 装饰小板采用厚度 12mm 的环保实木多层板。 (2) 两侧板顶部为圆形装饰, 四块装饰小板为树杈造型, 长度 250mm, 能挂衣服帽子, 配备梅花手拧螺杆尺寸 $\Phi 6 \times 25$mm 及四个高度的孔位, 切换多种造型。 (3) 上挂杆固定, 离地高度为 1099mm, 下挂杆可活动, 能选择四个高度安装, 离地高度范围: 588~876mm。 (4) 下方收纳盒内空: 764x358x60mm; 底部安装 4 个 2 寸静音带刹车万向脚轮, 可 360° 旋转 (6) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺 (7) 油墨: 采用环保水性油墨味。	1	个	822	822	
175	树轮地毯 (美景馆)		规格: $\Phi 120$cm 1. 采用优质腈纶环保材料 2. 树轮地毯。	1	块	629	629	

176	藤编茶几 (美景馆)		规格：Φ51x31.5cm 1. 框架：采用太空铝材料,壁厚 1.2mm。 2. 椅子：采用超强硬度和拉力的塑料仿藤全新材料，抗 UV 紫外线	1	张	508	508	
177	单人藤编椅 (美景馆)		规格：L51xW49.5xH57cm 1. 框架：采用太空铝材料,壁厚 1.2mm 2. 椅子：采用超强硬度和拉力的塑料仿藤全新材料，抗 UV 紫外线	1	把	858	858	
178	双人藤编椅 (美景馆)		规格：L82.5xW44xH43cm 1. 框架：采用太空铝材料,壁厚 1.2mm。 2. 椅子：采用超强硬度和拉力的塑料仿藤全新材料，抗 UV 紫外线。	1	把	884	884	
方言馆								
179	百宝箱（收纳箱） (方言馆)		规格：L132xW33xH28cm 1、工艺设计： （1）储物式建构箱，收纳空间大，箱体可自由堆叠。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 12mm 的实木多层板，12mm 乳白饰面实木多层板。4 个独立储物盒，搭配塑料件可以进行建构搭配，面板为活动面板。箱体内控 299x299x237mm，3 面椭圆形提手孔尺寸：89x26mm，拱门大小：206x206mm。 （2）底部可选配安装 4 个平底万向脚轮，可 360° 旋转 （3）单个箱体之间的面板链接采用 4 条塑料一次成型的链接条，呈浅咖色，尺寸为 39x39x250mm；塑料一次成型的卡扣件，呈浅咖色，尺寸为 39x39x18.5mm 共 8 个；塑料一次成型的链接开关件，呈浅咖色，尺寸 88x35x12mm。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺 （5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油涂装。	2	套	871	1742	

180	方块百宝箱 B 款 3 个 (方言馆)		规格：L99xW33xH28cm 1、工艺设计： (1) 储物式建构箱，收纳空间大，箱体可自由堆叠。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 采用厚度 12mm 的实木多层板，12mm 乳白饰面实木多层板。3 个独立储物盒，搭配塑料件可以进行建构搭配，面板为活动面板。箱体内控 299x299x237mm，4 面椭圆形提手孔尺寸：89x26mm。 (2) 底部可选配安装 4 个平底万向脚轮，可 360° 旋转。 (3) 单个箱体之间的面板链接采用 4 条塑料一次成型的链接条，呈浅咖色，尺寸为 39x39x250mm；塑料一次成型的卡扣件，呈浅咖色，尺寸为 39x39x18.5mm 共 8 个；塑料一次成型的链接开关件，呈浅咖色，尺寸 88x25x52mm。 (4) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 (5) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。	3	套	655	1965	
181	多功能组合展示屏风 C (方言馆)		规格：L80xW35xH143cm 1、工艺设计： (1) 贯穿式连接器功能设计。 (2) 多功能带轮带刹车展示屏风。 (3) 铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 (4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，展示框架采用桦木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致。底部 2 个收纳格，内空尺寸：373x350x169mm。 (2) 底部安装 4 个 2 寸静音万向脚轮，脚轮运行平滑无声，可 360° 旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。 (3) 展示框架内嵌一个内格 60x60mm 方格亚黑色铁网，可用尺寸为 L674xH847mm，优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可悬挂各种装饰品或手工作品。 (4) 柜体两侧中间为镂空口，可使用配套的柜体连接开关与多个展示屏风组合；连接开	1	个	1197	1197	

			关采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，尺寸为：L88xW62xH25mm，带弹簧按钮 (5) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。					
182	视听收纳架（方言馆）		规格：L60xW30xH28.5cm（含轮） 1. 板材：主要采用健康环保 15mm 实木多层板搭配实木加工而成。 2. 油漆：采用环保安全水性漆。 3. 五金：采用优质环保五金。 4. 产品：下格内空尺寸：275*190*250mm； 5. 脚轮：TPR 静音万向轮。	1	套	268	268	
183	组合屏风（方言馆）		规格：L135xW100xH159cm 1、工艺设计： （1）多功能屏风，遮挡作用之余可做展示、可扎图钉与绘画功能，亦可通过屏风卡扣可横向延伸拼搭。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）主体采用厚度 18mm 的实木多层板，芯板采用 9mm 实木多层板。 （2）组合共含 22 个部件。小配件包括 3 个铁质笔筒尺寸 L75xW65xH110mm；6 个铁质收纳盒尺寸 L230xW90xH50mm；18 个铁质挂钩尺寸 L35xW46.5xH65mm；6 个铁质文件夹。 （3）屏风组合包含 3 个 500x150x160mm 拼装底座；2 个小拱顶尺寸 500x380mm，正反面为 5mm 烟透明亚克力板，亚克力面积为 360x240mm；1 个大拱顶尺寸 500x550mm，正反面为 1mm 厚度黑色可擦写黑板，可书写面积 360x410mm；4 个黑板小方块尺寸 500x360mm，正反面为 1mm 厚度黑白色可擦写黑板，可书写面积为 360x360mm；3 个挂件小方块尺寸 500x360mm，A 面为 347x347mm 的黑色铁艺洞洞板，B 面为 9mm 烟灰色吸音板，吸音板面积为 360x360mm；3 个挂件大方块尺寸 500x560mm，A 面为 547x347mm 白色洞洞板，B 面为 9mm 烟灰色吸音板，吸音板面积为 360x560mm；4 条连接条尺寸 360x78mm；2 条直角固定板尺寸 500x404mm。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 （5）小配件包括 3 个铁质笔筒尺寸 L75xW65xH110mm；6 个铁质收纳盒尺寸	1	套	3628	3628	

			L230xW90xH50mm; 18 个铁质挂钩尺寸 L35xW46. 5xH65mm; 6 个铁质文件夹。					
184	移动小书架（方言馆）		规格: L35xW25xH43. 5cm 1、工艺设计: (1) 带提手孔与万向轮设计, 移动或提放切换便捷。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板。小书架整体半月弧设计, 背板整体高 400mm, 顶部设置提手孔, 呈圆矩形, 尺寸为: 120x30mm, 大小高度适合小孩自主拉动, 增加孩子们的互动性。两侧板高度 320mm 形成高低错落感, 储放物品一目了然。书架中间竖板隔开上下两个格子, 竖板高度 206mm 前挡板高 140mm, 呈高低错落, 便于竖放大小不同的图书, 上下格内空分别尺寸: 320x105x206mm/320x105x140mm。 (2) 底部安装 4 个 1 寸静音万向脚轮, 可 360° 旋转。 (3) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边。	1	个	268	268	
185	色层分离环形地毯（方言馆）		规格: L180xW100cm 1. 采用优质尼龙纱线环保材料。 2. 色层分离环形地毯。	1	张	448	448	
186	四角简约帐篷（方言馆）		规格: L120xW120xH145cm 1、工艺设计: 密温馨小帐篷, 镂空式窗口。 2、外观结构及材质: (1) 采用桦木原木, 支架 4 根。 (2) 帐篷采用优质帆布制成。	1	个	423	423	
187	小猫造型皮凳子（方言馆）		规格: Φ 30x27cm 1. 框架材质: 采用环保实木内框架。 2. 面料材质: 采用厚度 1. 5mm 聚氨酯合成革超柔皮。 3. 填充材质: 海绵, 密度≥30kg/m³, 回弹性强, 不易变形。 4. 产品特点: 小猫造型, 适合单人坐; 沙发脚安装 18mm 塑料脚钉。	1	个	171	171	

188	戏曲木偶台（方言馆）		规格: L91xW32xH158cm 1、工艺设计: (1) 传统戏曲木偶台造型设计, 柜体白板可擦写。 (2) 采用美工机喷绘工艺, 搭配优质油墨。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板, 顶部白板框采用厚度 18mm 的环保实木多层板, 顶部造型板采用厚度 12mm 的实木多层板。 (2) 柜体: 面板离地高度为 590mm, 分为 2 层, 柜体内空尺寸: 890x300x237.5mm; 顶部为戏曲华头饰造型, 造型板最大高度 630mm, 内弧 R471mm, 搭配 1 根直径 19mm 长度 883mm 铁艺圆棒, 安装由涤纶纤维织造的仿棉麻材质篷布, 窗帘可拆洗。产品顶板中间安装白板铭牌, 尺寸为: 245x110mm, 可使用水性笔进行擦写; 左右侧板长 1250mm, 最大宽度 300mm, 最小宽度 150mm; 下层柜体正面安装长方形可吸附磁铁的白板, 尺寸为 910x520mm。 (3) 围脚: 高度 60mm, 底部安装塑料脚垫, 高度为 H10mm, 直径 17mm, 共 8 个, 软性防滑。 (4) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边。 (5) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。 (6) 油墨: 采用环保水性油墨。	1	个	1306	1306	
189	兔子条纹布艺沙发（方言馆）		规格: L50xW27xH27cm 1. 面料材质: 采用优质环保的麻棉面料。 2. 填充材质: 内置 EPS 粒子。	1	个	315	315	
190	秘密游戏树洞（方言馆）		规格: L103xW42xH150cm 1、工艺设计: (1) 特色高顶松造型设计, 吊牌黑板可擦写。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 柜体采用厚度 18mm 的环保实木多层板, 前后造型挡板采用厚度 12mm 的环保实木多层	1	个	1766	1766	

			板。前后造型板呈两层高顶松造型，最顶部（即树顶）采用 R30mm 圆角处理，造型板前后可挂小黑板。）。支撑圆棒采用桦木原木，共 6 条，尺寸为：Φ 22x396mm，屋顶搭配长 2.4 米的 1 条浅绿色半透帐纱以及 1 条白色半透帐纱。 (2) 坐垫面离地高度：280mm，坐垫呈灰白色，尺寸为 L770xW390xH30mm，面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，回弹性强，能拆卸清洗；坐柜下是 2 个左右对称的收纳格，内空尺寸为 L376xW396xH145mm。 (3) 围脚长度 770mm，高 60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，共 8 个软性防滑。 (4) 搭配：产品包含 1 块尺寸为 L200xW150mm 的吊牌黑板，表面贴黑色防火板，可使用粉笔进行擦写；1 盏装饰藤编吊灯；1 个 450x450mm 大小流苏方形抱枕，颜色姜黄色；1 条浅绿色半透帐纱；1 条白色半透帐纱；收纳布袋尺寸 L300xW220mm。 (5) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。					
191	小老虎造型皮凳子（方言馆）		规格：Φ 30x27cm 1. 框架材质：采用环保实木内框架。 2. 面料材质：采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮。 3. 填充材质：海绵，密度≥30kg/m³。	1	个	171	171	
192	公鸡造型皮凳子（方言馆）		规格：Φ 30x27cm 1. 框架材质：采用环保实木内框架。 2. 面料材质：采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮，；颜色焦糖棕，奶咖白，红色。 3. 填充材质：海绵，密度≥30kg/m³。	1	个	171	171	
193	沙发		规格：L54xW48xH59.5cm 1. 框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。 2. 面料材质：采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮，颜色奶咖白，清新蓝。 3. 填充材质：海绵，密度≥30kg/m³。	1	个	822	822	
194	托育蘑菇造型小书架（方言		规格：L60xW42xH34.5cm 1、工艺设计： （1）蘑菇造型设计，标准几何镂空图形	1	个	406	406	

	馆)		(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 采用厚度 12mm 的环保实木多层板。中间格子分三格，每个内空长宽为：184x236mm；两边上书槽宽：65mm，长：576mm，书架正反面安装厚度 5mm 亚克力板。 (2) 侧板顶部圆形镂空造型，可作为抓握扶手也可作为拎放提手，镂空直径：120mm。底部安装塑料脚垫，高度为 H5mm，直径 13mm，软性防滑。 (3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 (4) 油墨：采用环保水性油墨。					
195	半圆舞台 (方言馆)	/	规格：L270xW140xH10cm 材质：实木。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	1	套	3870	3870	
196	地毯(方言馆)		尺寸：200*300cm，颜色烟灰色网格底，短绒地毯	1	块	226	226	
工艺馆								
197	多功能手工桌 (工艺馆)		规格：L120xW120xH78cm 1、工艺设计： (1) 带有洞洞板功能的手工桌。 (2) 铁质洞洞板表面采用静电粉末喷涂工艺。 (3) 所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理。 (4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构： (1) 主要采用厚度 18mm 的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面板，面板采用厚度 18mm 的环保优质实木多层板，桌面架采用厚度 12mm 的环保优质实木多层板。	2	张	2056	4112	

			(2) 底部可置物，中间部分上格子内空 268x131mm；中间部分下格子内空 270x191mm，两侧收纳空间为长度 419mm。顶部中间为宽 80mm 笔筒槽。 (3) 桌面架双面安装黑色方孔洞洞板，尺寸：L1140xW225mm；面板底部搭配木槽可放置 4 个可抽卸的大托盘，托盘采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，尺寸 L40xW28xH3cm，方便工具摆放。 (4) 桌子侧面中间为几何镂空图形，造型最大高度 45mm，柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑。 (5) 搭配：产品包含 2 个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，2 个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm，10 个铁质文件夹；以上配件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。 (6) 油漆：面板+桌面架采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 (7) 封边条：采用厚度 1.5mmPVC 封边条。					
198	拱桥椅 27cm(工艺 馆)		规格：L30xW30xH53cm（座高 27cm） 1、工艺设计： (1) 整体为工字框架，拆装结构，使用木梢做榫孔定位加固安装，使用二合一、自攻丝进行连接，组搭安装便捷。 (2) 背板拱桥造型、圆孔提手设计。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 座板：采用厚度 12mm 的饰面环保实木多层板双贴橡胶木纹皮；座高:270mm；座深:270mm；座宽:290mm。 (2) 椅背：采用厚度 18mm 的饰面环保实木多层板双贴橡胶木纹皮，顶部为原木色木拱桥造型，靠背最大高度 109mm,最小高度 105mm，圆滑对称；圆滑对称；中间椭圆提手孔设计手提便携，孔位尺寸：80x30mm； (3) 椅脚：椅脚厚度 22mm、其余框架厚度 18mm 的环保橡胶木指接板，底部安装塑料脚垫，高度为 H6.5mm，直径 19mm，软性防滑。 (4) 产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	9	把	121	1089	

199	四层置物架（工艺馆）		规格: L80xW30xH132cm 1、工艺设计: (1) 层板可调设计。 (2) 顶部白板可擦写。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构: (1) 主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板。架体最高一层板均为活动层板, 侧板中上位置安装 6 卡位的层板塑料支撑条 L165mm, 内嵌式安装嵌入深度$\geq$4.5mm, 固定条凸 11mm, 每卡位间距 30mm, 可在最大高低差 150mm 间选择层板放置高度; 顶部中间位置安装高 120mm 挡板, 单面贴白色书写防火板, 可擦写; 两边侧板镂空宽度为: 100mm。 (2) 整体分四层, 包含三块层板, 底下两层高度固定, 内空长度均为 770mm, 高度均为 263mm。 (3) 围脚: 高度 60mm, 底部安装塑料脚垫, 高度为 H10mm, 直径 17mm, 软性防滑。 (4) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边。	3	个	837	2511	
200	幼儿桌椅组合（工艺馆）		规格: 桌: 160*80*54cm, 1 张 长凳: 120*32*30cm, 2 个 短凳: 70*32*30cm, 2 个 材质: 优质橡胶木指节板。 *颜色和款式需根据园所需求订制	2	组	2580	5160	
201	长凳组合（工艺馆）		规格长凳: 120*32*30cm, 1 个 短凳: 70*32*30cm, 1 个 材质: 优质橡胶木指节板。 *颜色和款式需根据园所需求订制	1	组	1019	1019	
202	黑板双面画架（工艺馆）		规格: L62xW67xH120cm 1、工艺设计: (1) 画板多方式可调功能、双面使用、带磁吸设计。 (2) 多功能带轮带刹车画架。 (3) 画板采用注塑包边设计。	1	个	761	761	

			(4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 画板：画板芯材采用厚度 9mm 的环保实木纤维板配黑白磁铁皮。搭配 2 块方形能双面使用的可吸附磁铁的黑白书写板，带磁铁皮，磁性白板可使用水性笔进行擦写，磁性黑板可使用粉笔进行擦写，画板尺寸：600x765mm；画板边缘包边条采用环保塑料一次性无缝实心注塑，画板四周注塑封边最大高度 20mm，最小高度 11mm，封边紧密贴合画板，圆滑有弹性无毛刺。 (2) 架体：框架采用桦木原木。每根方柱上方安装环保塑料的压扣件，配备梅花手拧螺杆、塑料托挂及不同高度的孔位，能拆卸/固定画板。 (3) 配件：搭配圆形包塑磁碰，能紧紧吸附在画板上，尺寸为 $\phi 42 \times H11.5\text{mm}$；前后配 2 个环保塑料笔槽盒，塑料盒尺寸：610x130x50mm，使用托板及环保塑料托架进行固定；顶部安装圆形不锈钢管。 (4) 底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能。 (5) 采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。					
203	梯形桌可调节(工艺馆)		规格：L107xW53xH49/52/55cm 可调节高度 1、材质用料： (1) 基材：桌面采用优质橡胶木指接板搭配防火板贴面加工而成，桌面厚度 30mm；桌脚采用橡胶木原木制作而成。 (2) 木蜡油：桌面采用环保的水性木蜡油封边。 (3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 (4) 五金件：采用环保五金。 (5) 塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬 (6) 塑料：采用环保无毒材质。	4	张	558	2232	
204	木制储物推车(工艺馆)		规格：L90xW50xH81cm 1、工艺设计： (1) 脚轮带刹车设计。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。	1	个	993	993	

			2、外观结构及材质: (1) 采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板, 三层储物盒内空尺寸: 870x460x60mm, 层间间距: 245mm; 侧板镂空大小: 380x245mm。 (2) 底部安装 4 个高度为 80mm 的优质平底万向脚轮, 可 360° 旋转。 (3) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边。					
205	屏风(工艺馆)		规格: L150*H180cm 材质: 实木。 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	1	套	2580	2580	
206	收纳展示架(工艺馆)		规格: L270xW32xH180cm 材质: 实木。 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	1	套	4193	4193	
207	造型架 1(工艺馆)		规格: L110xW15xH280cm 材质: 实木。 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	1	套	3096	3096	
208	造型架 2(工艺馆)		规格: L170xW80xH140cm 材质: 木质。 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	1	套	1935	1935	



209	收纳框(工艺馆)		规格: L56xW30xH25cm 材质: 实木。 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	2	个	323	646	
210	互动造型柜(工艺馆)		规格: L98xW40xH136cm 1、工艺设计: (1) 特色屋顶+篷布造型设计, 吊牌黑板可擦写。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 基材: 柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板, 部分采用厚度 12mm 及 18mm 的环保实木多层板喷涂水性漆, 铭牌采用厚度 9mm 环保实木多层板喷涂水性漆。屋顶离柜面高 770mm, 面板离地高度为 590mm, 柜体内空尺寸: 884x300x237.5mm; 下层柜体正面安装长方形可吸附磁铁的黑板, 尺寸为 910x520mm, 柜体上方两边挂杆可挂吊牌黑板, 尺寸为 200x150mm; 产品顶部搭配安装由涤纶纤维织造的仿棉麻材质篷布, 尺寸: L990xW800mm 篷布可拆洗。 (2) 围脚: 高度 60mm, 底部安装塑料脚垫, 高度为 H10mm, 直径 17mm, 软性防滑。 (3) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边。 (4) 油漆: 采用环保的水性漆。	1	个	1138	1138	
211	围裙综合收纳架(工艺馆)		规格: L100xW40xH110cm 1、工艺设计: (1) 多功能收纳, 独立铭牌设计。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板, 顶部带 8 个 $\phi 70$mm 的孔位置物板, 可放 8 个烟灰橄榄绿颜料杯/笔筒, 杯子尺寸 $\phi 78 \times 194$mm, 采用环保塑料材质, 一体成型; 板面离地 1000mm。中部安装直径 19mm 挂杆, 离地 790mm; 下方共 8 个环保塑料 3 合 1 挂钩, 挂钩设计有透明塑料翻盖铭牌, 尺寸 49.5x43.5mm, 可放入孩子的 1 寸照片。挂钩呈	1	个	992	992	

			浅咖色，圆滑无毛刺。底部大空间收纳，配 L260xW350xH210mm 卡其色笑脸教具篮 3 个，笑脸教具盒为镂空 3 个圆形，1 个圆柱形图形设计。两面各配置 2 个Φ38x28mm 的木质拉手，方便移动。 （2）底部安装 4 个轮径 60xH80mm 静音万向脚轮，可 360° 旋转，其中 2 个脚轮带刹车功能。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。					
212	3 层矮柜可调节无背板（工艺馆）		规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。柜子长度内空：884mm，上中下三层，中间两块层板。柜子内侧配环保优质塑料一次成型呈浅咖色长度 440mm 的活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	1	个	597	597	
江南祠堂								
213	六人桌可调节（幼儿桌）（江南祠堂）		规格：L120×W60×H49-60cm 可调节高度 1、工艺设计： （1）桌脚使用卡扣安装方式与桌面立水连接，方便拆卸。 （2）桌脚为可调节高度。 （3）桌面注塑封边工艺。 2、外观结构及材质： （1）桌面：桌面采用 25mm 厚度的饰面橡胶木指接板，桌面封边采用环保塑料一次性注塑	3	张	481	1443	

			包裹无接口设计, 贴合度强, 不易剥落, 牢固耐用。 (2) 链接: 桌面底部增加立水设计, 采用优质橡胶木指接板, 结构稳固, 不易倾倒, 链接立水与桌脚的塑料注塑一次成型的脚柱, 脚柱内设置一个$\Phi 58\text{mm}$的链接桌脚孔, 以及一个卡扣孔位, 桌脚与桌面卡扣安装, 安装简单, 塑料件呈浅咖色。 (3) 桌脚: 分为两节塑料注塑一次成型的圆形柱组成, A柱为$\Phi 56*\text{H}430\text{mm}$带调节高度孔位; B柱为$\Phi 62*\text{H}255\text{mm}$(含黑色脚垫)带2个固定孔位, 安全更美观, 呈浅咖色; 黑色脚垫为带颗粒感的塑料脚垫, 抓地力更强, 软性防滑。 (4) 油漆: 立水采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。 (5) 五金件: 采用环保五金, 环保无毒。					
214	八仙桌(江南祠堂)		规格: $\text{L}80\times\text{W}80\times\text{H}55\text{cm}$ 材质: 优质橡胶木指节板。 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	2	张	632	1264	
215	八仙桌条凳(江南祠堂)		规格: $\text{L}60\times\text{W}28\times\text{H}29\text{cm}$ 材质: 优质橡胶木指节板。 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	8	个	226	1808	
216	五格柜(江南祠堂)		规格: $80*30*70\text{cm}$ 材质: (1) 基材: 采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板。 (2) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边。 (3) 五金件: 采用环保优质五金 (4) 脚垫: 底部安装 TPR 塑料脚垫。 (5) 塑料件: 采用环保无毒 PP 塑料材质。 (6) 棱角及边缘: 倒圆或倒角处理, 安全防护设计。	4	个	774	3096	

217	带门造型柜（江南祠堂）		规格：80*30*70cm 材质：（1）基材：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板。 （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，环保无毒，符合国家标准要求。 （3）五金件：采用环保优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准要求。 （4）脚垫：底部安装 TPR 塑料脚垫，软性防滑，采用环保无毒材质，符合国家标准要求。 （5）塑料件：采用环保无毒 PP 塑料材质，优质不易开裂，符合国家标准要求。 （6）棱角及边缘：倒圆或倒角处理，安全防撞设计。	1	个	974	974	
218	门洞（江南祠堂）		规格：93*36*148cm 材质：（1）基材：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板。 （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，环保无毒，符合国家标准要求。 （3）五金件：采用环保优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准要求。 （4）脚垫：底部安装 TPR 塑料脚垫，软性防滑，采用环保无毒材质，符合国家标准要求。 （5）塑料件：采用环保无毒 PP 塑料材质，优质不易开裂，符合国家标准要求。 （6）棱角及边缘：倒圆或倒角处理。	1	个	916	916	
219	藤编茶几（江南祠堂）		规格：Φ51x31.5cm 1. 框架：采用太空铝材料，壁厚 1.2mm，框架进行抛丸处理后手工仿制藤棍效果，防锈防腐。 2. 椅子：采用超强硬度和拉力的塑料仿藤全新材料，抗 UV 紫外线，纯手工编制。	1	张	508	508	
220	单人藤编椅（江南祠堂）		规格：L51xW49.5xH57cm 1. 框架：采用太空铝材料，壁厚 1.2mm，框架进行抛丸处理后手工仿制藤棍效果，防锈防腐。 2. 椅子：采用超强硬度和拉力的塑料仿藤全新材料，抗 UV 紫外线，纯手工编制。	2	张	858	1716	
221	门洞柜（江南祠堂）		规格：L120xW36xH170cm 材质：实木。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖端。	1	套	3354	3354	

			*颜色和款式需根据园所需求订制					
影视城								
222	四人桌 52cm（影视城）		规格：L60xW60xH52cm 1、工艺设计： （1）采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木指接板搭配防火板贴面加工而成，立水尺寸 L462xW60xH18mm 结构稳固。 （2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm，其他三边 R10mm）；底部安装塑料脚垫，软性防滑。 （3）产品整体采用环保的水性漆 （4）桌面封边采用环保的水性木蜡油封边。	1	张	412	412	
223	拱桥椅 27cm（影视城）		规格：L30xW30xH53cm（座高 27cm） 1、工艺设计： （1）整体为工字框架，拆装结构，使用木梢做榫孔定位加固安装，使用二合一、自攻丝进行连接，组搭安装便捷。 （2）背板拱桥造型、圆孔提手设计，兼具美观与实用。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）座板：采用厚度 12mm 的饰面环保实木多层板双贴橡胶木纹皮；座高：270mm；座深：270mm；座宽：290mm。 （2）椅背：采用厚度 18mm 的饰面环保实木多层板双贴橡胶木纹皮，顶部为原木色木拱桥造型，靠背最大高度 109mm，最小高度 105mm，圆滑对称，圆滑对称；中间椭圆提手孔设计手提便携，孔位尺寸：80x30mm。 （3）椅脚：椅脚厚度 22mm、其余框架厚度 18mm 的环保橡胶木指接板，底部安装塑料脚垫，高度为 H6.5mm，直径 19mm，。	4	张	121	484	

			(4) 产品整体采用环保的水性漆。 (5 座板及靠背采用环保的水性木蜡油封边。					
224	互动化妆台（影视城）		规格： 桌:L79xW37xH91cm 椅:L36xW24xH26cm 1、工艺设计： (1) 逼真梳妆台造型设计，搭配梳妆椅与亚克力镜子，能适用游戏场景下使用，提高趣味性。 (2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 主体采用厚度 12mm 及 18mm 的环保优质实木多层板，抽屉盒底板采用厚度 5mm 桦木纹饰面实木纤维板。化妆台镜子采用亚克力镜面板材材质，安全防摔，清晰度高，亚克力镜子尺寸为 310x340mm，台面离地高度：520mm，抽屉内空：197x236mm。 (2) 搭配 1 张梳妆椅，面板贴黑色防火板，可使用粉笔进行擦写；椅脚采用一体成型的可弯板；脚顶部折弯外弧半径为 R=45mm，椅脚侧向倾角 12°，侧向底部支撑脚内空为 230mm；椅脚横向倾角 5°，横向底部支撑脚内空为 240mm，呈八字支撑增加承重力。椅脚使用环保塑料脚套包裹，尺寸为 36.5x22.5x44mm(±2mm)，加厚耐磨。 (3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺 (4) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满。	1	套	871	871	
225	闪耀小舞台（影视城）		规格：L123.6xW120xH177cm 1、工艺设计： (1) 皇冠造型舞台童趣可爱，舞台面压贴优质防滑 PVC 地垫。 (2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 采用 12mm 的环保实木多层板。舞台面尺寸：1200x1200mm，高度为:150mm，四周设计有长方形圆孔尺寸：90x30mm，方便搬运与移动。采用 PVC 塑料地垫，灰色（厚 2.0mm）	1	个	2250	2250	

			铺垫表面。 (2) 皇冠造型高度:1770mm, 上部设计有 7 个Φ40mm 的圆孔, 可进行二次环创; 舞台造型配有由涤纶纤维织造的仿棉麻材质窗帘与不锈钢杆, 不锈钢杆尺寸为: Φ19xH1199mm, 窗帘可拆洗, 尺寸单条 L70xW125cm (2 条)。 (3) 舞台底部安装塑料脚垫, 高度为 H10mm, 直径 17mm。 (4) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺 (5) 油墨: 采用环保水性油墨。					
226	可移动衣帽收纳架 (影视城)		规格: L80xW40xH120cm 1、工艺设计: (1) 可移动衣帽架设计, 造型挂钩, 高度可调节。 (2) 采用美工机喷绘工艺, 搭配优质油墨。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 柜底板、底边档条采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板, 侧板采用厚度 18mm 的饰面环保实木多层板, 装饰小板采用厚度 12mm 的环保实木多层板。 (2) 两侧板顶部为圆形装饰, 四块装饰小板为树杈造型, 长度 250mm, 能挂衣服帽子, 配备梅花手拧螺杆尺寸Φ6x25mm 及四个高度的孔位, 切换多种造型。 (3) 上挂杆固定, 离地高度为 1099mm, 下挂杆可活动, 能选择四个高度安装, 离地高度范围: 588~876mm。 (4) 下方收纳盒内空: 764x358x60mm; 底部安装 4 个 2 寸静音带刹车万向脚轮, 可 360° 旋转。 (5) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边。 (6) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺 (7) 油墨: 采用环保水性油墨。	1	个	822	822	
227	儿童餐厅 (影视城)		规格: L150xW143xH154cm 1、工艺设计: (1) 儿童餐厅仿真社会餐厅; (2) 仿真构件里有水槽、灶台、消毒柜、抽油烟机、储物柜、吧台、菜式栏、标价栏、广	1	套	11368	11368	

			告板等； (3) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨； (4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 主体采用厚度 12mm 及 18mm 的环保实木饰面多层板。 (2) 场地使用面积不小于 12 平方，同时可供 8~12 个小朋友玩耍；柱梁木方大小为 70x45mm； (3) 前部吧台面板离地高度 600mm；后方烹饪柜宽 230mm，高 600mm，门板内装缓冲铰链，可开合； (4) 吧台前部标价栏黑板尺寸为：1200x400mm，书写范围：1120x320mm；侧边花篮筐框尺寸为：600x103x99mm；单独广告板为双面设计，大小尺寸为：400x440mm。 (5) 配套塑料一次成型呈奶白色的洗手台，尺寸 L218xW218xH78mm；可旋转的塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关；长度 70.5mm 内径 19mm 的旋转水龙头。 (6) 油漆：采用环保的水性漆，。 (7) 油墨：采用环保水性油墨。					
228	小方桌（影视城）		规格：L60xW60xH30cm 1、工艺设计： (1) 桌面背面设置有 4 个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 桌面：采用厚度 24mm 的环保实木多层板。底部安装 4 个环保塑料连接件，尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚呈浅咖色类扇形。 (2) 桌脚：采用直径 ϕ 48mm 的桦木原木，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 40mm，软性防滑。 (3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	2	张	461	922	



229	2 层矮柜可调节无背板（影视城）		规格：规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。柜子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板。柜子内侧配环保优质塑料一次成型呈浅咖色长度 440mm 的活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	1	个	508	508	
230	2 层 90° 转角矮柜（影视城）		规格：L30xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）90° 转角设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。全背板 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 转角。可搭配 L25xW25xH15cm 的三角藤编教具篮。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，H10mm，直径 17mm。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	1	个	315	315	
231	互动造型柜（影视城）		规格：L98xW40xH136cm 1、工艺设计： （1）特色屋顶+篷布造型设计，吊牌黑板可擦写。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质：	1	个	1138	1138	

			(1) 基材：柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板，部分采用厚度 12mm 及 18mm 的环保实木多层板喷涂水性漆，铭牌采用厚度 9mm 环保实木多层板喷涂水性漆。屋顶离柜面高 770mm，面板离地高度为 590mm，柜体内空尺寸：884x300x237.5mm；下层柜体正面安装长方形可吸附磁铁的黑板，尺寸为 910x520mm，柜体上方两边挂杆可挂吊牌黑板，尺寸为 200x150mm，可使用粉笔进行擦写；产品顶部搭配安装由涤纶纤维织造的仿棉麻材质篷布，尺寸：L990xW800mm 篷布可拆洗。 (2) 围脚：高度 60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm。 (3) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 (4) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。					
232	渐变色波纹地毯（影视城）		规格：L220xW160cm 1. 采用优质腈纶环保材料。 2. 渐变色波纹地毯。	1	张	1403	1403	
233	坐垫（影视城）		规格：直径 40cm，厚 6cm	4	个	44	176	
234	屏风（影视城）		规格：L80*H80cm 材质：木质。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	1	组	1806	1806	
235	椅子（影视城）		规格：L100*W44*H57cm 材质：铁艺、木质。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	1	个	968	968	




236	电话亭(影视城)		规格: L67*W67*H180cm 材质: 铁艺、复古风。 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	1	套	2451	2451	
江南渔文化								
237	多功能组合展示屏风C(江南渔文化)		规格: L80xW35xH143cm 1、工艺设计: (1) 贯穿式连接器功能设计, 可快速组合/拆卸屏风。 (2) 多功能带轮带刹车展示屏风, 移动/固定便捷。 (3) 铁网表面采用静电粉末喷涂工艺。 (4) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板, 展示框架采用桦木原木, 材质厚实坚固, 纹理均匀细致。底部 2 个收纳格, 内空尺寸: 373x350x169mm。 (2) 底部安装 4 个 2 寸静音万向脚轮, 脚轮运行平稳无声, 可 360° 旋转, 转动顺滑, 刹车灵敏, 踏板不易断裂。 (3) 展示框架内嵌一个内格 60x60mm 方格哑黑色铁网, 可用尺寸为 L674xH847mm, 优质冷轧铁艺, 表面采用静电粉末喷涂工艺。 (4) 柜体两侧中间为镂空口, 可使用配套的柜体连接开关与多个展示屏风组合; 连接开关采用环保塑料材质, 呈浅咖色, 尺寸为: L88xW62xH25mm, 带弹簧按钮。 (5) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。	1	个	1197	1197	
238	方块百宝箱A款3个(江南渔文化)		规格: L99xW33xH28cm 1、工艺设计: (1) 储物式建构箱, 收纳空间大, 箱体可自由堆叠。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质:	1	套	655	655	

			(1) 采用厚度 12mm 的实木多层板, 12mm 乳白饰面实木多层板。3 个独立储物盒, 搭配塑料件可以进行建构搭配, 面板为活动面板。单个箱体尺寸 330x330x280mm, 内控 299x299x237mm, 3 面椭圆形提手孔尺寸: 89x26mm, 拱门大小: 206x206mm。 (2) 底部可选配安装 4 个平底万向脚轮, 可 360° 旋转。 (4) 单个箱体之间的侧板链接采用 4 条塑料一次成型的链接条, 呈浅咖色, 尺寸为 39x39x250mm; 塑料一次成型的卡扣件, 呈浅咖色, 尺寸为 39x39x18.5mm 共 8 个; 塑料一次成型的链接开关件, 呈浅咖色, 尺寸 88x25x52mm, 带弹簧按钮。 (5) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。 (6) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边。					
239	方块百宝箱 A 款 4 个 (江南渔文化)		规格: L132xW33xH28cm 1、工艺设计: (1) 储物式建构箱, 收纳空间大, 箱体可自由堆叠。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 采用厚度 12mm 的实木多层板, 12mm 乳白饰面实木多层板。4 个独立储物盒, 搭配塑料件可以进行建构搭配, 面板为活动面板。箱体内控 299x299x237mm, 3 面椭圆形提手孔尺寸: 89x26mm, 拱门大小: 206x206mm。 (2) 底部可选配安装 4 个平底万向脚轮, 可 360° 旋转。 (3) 单个箱体之间的面板链接采用 4 条塑料一次成型的链接条, 呈浅咖色, 尺寸为 39x39x250mm; 塑料一次成型的卡扣件, 呈浅咖色, 尺寸为 39x39x18.5mm 共 8 个; 塑料一次成型的链接开关件, 呈浅咖色, 尺寸 88x25x52mm。 (4) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。 (5) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边。	1	套	871	871	
240	方块百宝箱 B 款 4 个 (江南渔文化)		规格: L132xW33xH28cm 1、工艺设计: (1) 储物式建构箱, 收纳空间大, 箱体可自由堆叠。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质:	4	套	871	3484	


			(1) 采用厚度 12mm 的实木多层板, 12mm 乳白饰面实木多层板。4 个独立储物盒, 搭配塑料件可以进行建构搭配, 面板为活动面板。箱体内控 299x299x237mm, 4 面椭圆形提手孔尺寸: 89x26mm。 (2) 底部可选配安装 4 个平底万向脚轮, 脚轮运行平稳无声, 可 360° 旋转。 (3) 单个箱体之间的面板链接采用 4 条塑料一次成型的链接条, 呈浅咖色, 尺寸为 39x39x250mm; 塑料一次成型的卡扣件, 呈浅咖色, 尺寸为 39x39x18.5mm 共 8 个; 塑料一次成型的链接开关件, 呈浅咖色, 尺寸 88x25x52mm。 (4) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。 (5) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边。					
241	方块百宝箱 C 款 1 个 (江南渔文化)		规格: L66xW66xH28cm 1、工艺设计: (1) 大空间储物式建构箱, 收纳空间大, 箱体可自由堆叠。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 采用厚度 12mm 的实木多层板, 12mm 乳白饰面实木多层板。搭配塑料件可以进行建构搭配, 面板为活动面板。箱体内控 629x629x237mm, 4 面椭圆形提手孔尺寸: 89x26mm。 (2) 底部可选配安装 4 个平底万向脚轮, 可 360° 旋转。 (3) 单个箱体之间的面板链接采用 4 条塑料一次成型的链接条, 呈浅咖色, 尺寸为 39x39x250mm; 塑料一次成型的卡扣件, 呈浅咖色, 尺寸为 39x39x18.5mm 共 8 个; 塑料一次成型的链接开关件, 呈浅咖色, 尺寸 88x25x52mm。 (4) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。 (5) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边。	1	个	629	629	
242	四角简约帐篷 (江南渔文化)		规格: L120xW120xH145cm (1) 采用桦木原木, 支架 4 根。 (2) 帐篷采用优质帆布制成。	1	个	423	423	



243	阶梯攀爬 翘翘板（江南渔文化）		规格：L120xW63.5xH29cm 1. 板材：采用健康环保 15mm+18mm 实木多层板，实木多层板材质稳定，不易变形。 2. 油漆：采用环保安全水性漆。 3. 五金：采用优质环保五金。 4. 产品：每级阶梯高度：85mm 每级阶梯宽度：200mm， 6	1	个	168	168	
244	造型船（江南渔文化）		规格：L250*W70*H215cm 材质：木质。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	1	套	14061	14061	
高铁站								
245	圆桌中班 （高铁站）		规格：Φ80xH52cm 1、工艺设计： （1）采用立水工艺。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木指接板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂；立水尺寸 L462xW60xH18mm 结构稳固。 （2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm，其他三边 R10mm）；底部安装塑料脚垫。 （3）产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 （4）桌面封边采用环保的水性木蜡油封边	1	张	629	629	
246	双人沙发 椅（高铁站）		材质：桦木多层板、蓝色阻燃海绵软包 尺寸：83cm*49.5cm*55cm	8	张	974	7792	



247	儿童餐厅 (高铁站)		规格：L150xW143xH154cm 1、工艺设计： （1）儿童餐厅仿真社会餐厅； （2）仿真构件里有水槽、灶台、消毒柜、抽油烟机、储物柜、吧台、菜式栏、标价栏、广告板等； （3）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨； （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，。 2、外观结构及材质： （1）主体采用厚度 12mm 及 18mm 的环保实木饰面多层板。 （2）场地使用面积不小于 12 平方，同时可供 8~12 个小朋友玩耍；柱梁木方大小为 70x45mm； （3）前部吧台面板离地高度 600mm；后方烹饪柜宽 230mm，高 600mm，门板内装缓冲铰链，可开合； （4）吧台前部标价栏黑板尺寸为：1200x400mm, 书写范围：1120x320mm；侧边花篮筐框尺寸为：600x103x99mm；单独广告板为双面设计，大小尺寸为：400x440mm。 （5）配套塑料一次成型呈奶白色的洗手台，尺寸 L218xW218xH78mm；可旋转的塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关；长度 70.5mm 内径 19mm 的旋转水龙头。 （6）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 （7）油墨：采用环保水性油墨。	1	套	11368	11368
248	推车造型 小商店（高 铁站）		规格：L135xW60xH158cm 1、工艺设计： （1）采用贩卖小推车的灵感设计，可爱灵动； （2）底部储物：中间可分层次摆放售卖，还分前后扮演空间； （3）轮子采用的固定形式，与支脚形成了一个大距离支撑点； （4）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨； （5）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质：	1	套	3193	3193

			(1) 主体采用厚度 12mm、18mm 及 24mm 的环保实木多层板，圆木棒采用 $\Phi 35\text{mm}$ 桦木原木。 (2) 顶部横梁距离售卖平台高 580mm，双面可视空间；顶部由 2 根 $\Phi 19\text{mm}\times\text{L}1135\text{mm}$ 不锈钢圆棒支撑；搭配 2 条 $\text{L}117\text{mm}\times\text{W}30\text{cm}$ 布艺窗帘，采用优质环保的涤纶纤维织造布料，仿棉麻材质；轮子直径 400mm，底部储物格空间共分 3 格（其中两侧为开放式储物格）。 (3) 门板内装缓冲铰链，能实现门板开合，面板离地高度 520mm，台面置物架高 320mm。 (4) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 (4) 油墨：采用环保水性油墨。					
249	12 人双层鞋柜（高铁站）		规格：L118.5xW30xH38.5cm(含坐垫) 1、工艺设计： (1) 大容量软垫鞋柜设计。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构： (1) 采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。柜体：鞋柜 2 层 4 格，格子内空尺寸：570x280x120mm；坐柜上层铺设厚度为 30mm 的坐垫。 (2) 围脚：高度为 60mm，柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm。 (3) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。	2	个	787	1574	
250	可移动衣帽收纳架（高铁站）		规格：L80xW40xH120cm 1、工艺设计： (1) 可移动衣帽架设计，造型挂钩，高度可调节。 (2) 采用美压机喷绘工艺，搭配优质油墨。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设。 2、外观结构及材质： (1) 柜底板、底边档条采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板，侧板采用厚度 18mm 的饰面环保实木多层板，装饰小板采用厚度 12mm 的环保实木多层板。 (2) 两侧板顶部为圆形装饰，四块装饰小板为树桩造型，长度 250mm，能挂衣服帽子，配备梅花手拧螺杆尺寸 $\Phi 6\text{mm}\times 25\text{mm}$ 及四个高度的孔位，切换不同造型。 (3) 上挂杆固定，离地高度为 1099mm，上挂杆可活动，能选择四个高度安装，离地高度	1	个	822	822	

			范围：588~876mm。 (4) 下方收纳盒内空：764x358x60mm；底部安装 4 个 2 寸静音带刹车万向脚轮，可 360° 旋转。 (5) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 (6) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺 (7) 油墨：采用环保水性油墨。					
251	移动收纳架（高铁站）		规格：44*36*82cm 材质：铁质	1	个	190	190	
252	2 层 90° 转角矮柜（高铁站）		规格：L30xW30xH59cm 1、工艺设计： (1) 90° 转角设计，可搭配区角使用作转角连接。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理。 2、外观结构及材质： (1) 柜体：采用 16mm 的环保橡胶木指接板。全背板 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 转角。可搭配 L25xW25xH15cm 的三角藤编教具篮。 (2) 围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，H10mm，直径 17mm，软性防滑。 (3) 采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	2	个	315	630	
253	巴士造型图书修补桌（高铁站）		规格：L100xW40xH90cm 1、工艺设计： (1) 逼真巴士造型设计，配件丰富。 (2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。 (3) 铁艺表面采用静电粉末喷涂工艺。 (4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木指接板，桌面离地高度：520mm；侧板高度：630mm；顶部窗口镂空尺寸：650x120mm，顶部白板可使用水性笔进行擦写。	1	个	1403	1403	

			(2) 带门储物柜为 2 格收纳空间，门板内装缓冲铰链，能实现门板开合。 (3) 桌面侧板安装黑色方孔洞洞板，尺寸：L347xW347mm，产品搭配 1 个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，1 个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm；以上配件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。 (4) 底部安装塑料脚垫，尺寸为Φ17xH10mm，共 8 个，软性防滑。 (5) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 (6) 油墨：采用环保水性油墨。					
254	书写白板 52#（高铁站）		规格：L91xW2xH52cm 1、工艺设计： (1) 可书写板材，能吸附磁铁，。 (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 边框采用厚度 18mm 的环保实木多层板，芯板采用厚度 9mm 的环保实木纤维板，面板采用厚度 1mm 的白板书写磁铁皮。白板边框宽度 45mm，长方形可吸附磁铁，可使用水性笔进行擦写，可书写尺寸 820x430mm。 (2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	1	个	218	218	
255	2 层矮柜无背板（高铁站）		规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： (1) 采用翻板活动轮工艺。 (2) 层板可调设计。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构： (1) 柜体：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木指接板，柜子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板，层板两侧封边均采用环保高分子塑料实心注塑，封边贴合层板 5mm，封边总长度 15mm，厚度 16mm，贴合度强，不易掉落。柜子内侧配环保优质塑料一次成型呈浅咖色长度 440mm 的活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度 3.5mm，固定条凸 11mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位，每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。	5	个	508	2540	

			(2) 围脚: 采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板, 底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件, 大链接件呈倒“Z”形状, 实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦, 尺寸 L76.5mmxW70mm, 小扣件呈“一”形状, 尺寸 L69mmxW36mm, 与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转; 围板内侧安装 4 个 2 寸棕色的静音万向轮脚轮为 H65mm。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm, 便于翻转操作。					
256	火车造型 (高铁站)		规格: L455×H133cm 材质: 实木。 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	1	套	3741	3741	
257	安检挡板 (高铁站)		规格: L27×H29cm 材质: 实木。 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 *颜色和款式需根据园所需求订制	2	块	129	258	
感统+心理咨询室								
258	3 层矮柜可 调节无背 板 (感统+ 心理咨询 室)		规格: L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计: (1) 采用翻板活动轮工艺。 (2) 层板可调设计。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质: (1) 柜体: 采用 16mm 的环保橡胶木指接板。柜子长度内容: 884mm, 上中下三层, 中间两块层板。柜子内侧配环保优质塑料一次成型呈浅凹型长度 440mm 的活动层板支撑条, 内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm, 固定条占 16mm, 灵活安全使用层板, 不占用空间, 共 15 个挡位、每挡 28mm, 可实现层板自选放置高度。 (2) 围脚: 采用厚度 18mm 的环保橡胶木指接板, 柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接	2	个	597	1194	

			件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内。 (3) 采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。					
259	双人沙发 (感统+心理 咨询室)		规格：136*73*70cm 材质：布艺	1	张	1419	1419	
260	单人沙发 (感统+心理 咨询室)		规格：80*73*70cm 材质：布艺	2	张	774	1548	
261	茶几(感统 +心理咨询 室)		规格：60*40cm 材质：木质	1	张	142	142	
262	四人桌 52cm(感统 +心理咨询 室)		规格：L60xW60xH52cm 1、工艺设计： (1) 采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。 (2)所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木指接板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长 时间使用不褪色、不容易开裂；立水尺寸 L462xW60xH18mm 结构稳固。 (2) 桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外 侧边 R25mm，其他三边 R10mm）；底部安装塑料脚垫。 (3) 产品整体采用环保的水性漆。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边。	1	张	413	413	
263	拱桥椅 27cm(感统 +心理咨询 室)		规格：L30xW30xH53cm（座高 27cm） 1、工艺设计： (1) 整体为工字框架，拆装结构，使用木榫做榫孔定位加固安装，使用二合一、自攻丝 进行连接，组搭安装便捷。 (2) 背板拱桥造型、圆孔提手设计。 (3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。	4	张	121	484	

			2、外观结构及材质： （1）座板：采用厚度 12mm 的饰面环保实木多层板双贴橡胶木纹皮；座高:270mm；座深:270mm；座宽:290mm。 （2）椅背：采用厚度 18mm 的饰面环保实木多层板双贴橡胶木纹皮，顶部为原木色木拱桥造型，靠背最大高度 109mm,最小高度 105mm，圆滑对称；圆滑对称；中间椭圆提手孔设计手提便携，孔位尺寸：80x30mm；背板加宽，弧形修饰。 （3）椅脚：椅脚厚度 22mm、其余框架厚度 18mm 的环保橡胶木指接板，底部安装塑料脚垫，高度为 H6.5mm，直径 19mm。 （4）产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。座板及靠背采用环保的水性木蜡油封边。					
母婴室								
264	婴儿床（母婴室）		规格：L100xW66xH88cm 1、工艺设计： （1）透明亚克力挡板以及床体栅栏式镂空设计。 （2）多功能带轮带刹车柜体。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）围栏、底板采用厚度 12mm 的环保实木多层板，床板采用厚度 9mm 的环保实木多层板，侧框采用桦木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致。床铺内空：970x590mm；围栏顶部离床板面高度：363mm，围栏镂空多个圆柱形造型尺寸 24x280mm；前后挡板镶嵌厚度 5mm 透明亚克力板。 （2）底层储物尺寸：468x320mm；底部安装 4 个高度为 75mm 的优质平底万向脚轮，可 360° 旋转。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	1	张	1379	1379	
265	千层沙发三人位（母婴室）		规格：L184×W84×W82cm 1. 框架材质：整体采用优质钢管，配搭环保松木以及多层板。 2. 面料材质：采用优质国产棉麻面料，使用绗缝工艺（面料底部衬着 10mm 厚海绵再进行	1	个	2903	2903	

			间隔 40mm 的压线处理)。 3. 填充材质: 高密度泡棉, 座垫密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$, 回弹率 $\geq 40\%$, 回弹性强, 不易变形。 4. 产品特点: 使用无苯胶粘剂粘接海绵和丝绵, 环保耐用; 脚架采用直径 32mm, 壁厚 2.0mm 的优质钢管, 表面黑色磨砂哑光处理, 配有调整脚。					
266	矮圆形拼板茶几(母婴室)		规格: L70×W70×H38cm 1. 基材: 整体采用优质环保中密度板, 表面采用喷粉工艺。 2. 产品: 白色矮圆形拼板。	1	套	1379	1379	
267	波诺小号墩(母婴室)		规格: L44×W44×H43cm 1. 框架材质: 采用环保松木配多层板做框架, 坚实牢固。 2. 面料材质: 采用优质国产仿羊绒面料及棉麻面料。 3. 填充材质: 高密度泡棉, 座垫密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$, 回弹率 $\geq 40\%$, 回弹性强, 不易变形。 4. 产品特点: 使用无苯胶粘剂粘接海绵, 环保耐用。	2	个	581	1162	
268	移动收纳架(母婴室)		规格: 44*36*82cm 材质: 铁质	1	个	190	190	
269	地垫(母婴室)		规格: 单片 60*60*2.5cm 材质: EVA	45	方	52	2340	
270	多功能可折叠尿布台(母婴室)		材质: 金属; 颜色: 莫兰迪绿, 加粗骨架+5 档升降+防水抗菌	1	个	135	135	
专用教室教具体及收纳箱								
271	15#塑料教具筐. 透明		规格: L20xW28xH15cm 1、工艺设计: 采用环保塑料一体成型工艺, 边角采用圆弧/圆角处理以及安全防撞设计, 。	25	个	19	475	



			2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，透明色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 17cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。					
272	10# 教具篮. 透明		规格：L26xW28xH10cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。	20	个	15	300	
273	透明收纳箱		规格：62*45.5*38.5cm（带轮） 材质：塑料	5	个	106	530	
274	19#塑料教具篮. 透明		规格：L26xW28xH19cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，透明色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm。	10	个	19	190	
275	幼儿阅览室定制船		规格：船身总长 4m, 船身总宽度 1.8m, 船身总高 2.1m, 船的座位 0.4m 材质：免漆板	1	个	16500	16500	
投标报价（小写）			¥999737.00					
投标报价（大写）			人民币玖拾玖万玖仟柒佰叁拾柒元整					

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

投标人名称(电子签名): 杭州童源教育科技有限公司

法定(授权)代表人(签字): 李苏涵

日期: 2025年7月2日