

项目名称：公安局水上*** 营房迁建-大屏电视音响
等设备采购项目

项目编号：JD2023BJ-047

投 标 文 件

(报价文件)

投标人名称：建德市翰林网络科技有限公司

法定代表人或被授权人签字：

日期：2023 年 10 月 25 日



目录

一、开标一览表（报价表）	2
二、中小企业声明函	27

一、开标一览表（报价表）

建德市梅城镇人民政府、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成公安局水上*** 营房迁建-大屏电视音响等设备采购项目【招标编号：JD2023BJ-047】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价	合计	备注
			接处警大厅及综合勤务室大屏系统				
1	65 英寸大屏	惠尔普视	HL-LS650KCM-EF 65 英寸镜系列拼接屏 屏幕尺寸 65 寸，LED 光源： ▲分辨率：≥3840*2160，边框宽度：≤1.7 mm，亮度不低于 600cd/m2，对比度不低于 2000:1。 液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合 GB/T40230.2-2021 视疲劳测试要求 LCD 显示单元达到绿色设计产品技术规范符合 T/CESA1018-2018 标准； LCD 显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果 拼接单元具有便捷的拼接方法及装置，利于装拆和售后维护。 液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。提供现场演示或实物照片（结构+屏体）。	3	14500	43500	五年质保

			液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求 HJ2536-2014，考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品； 液晶显示单元通过 GB/T18313-2001 测量，距离屏幕水平 0.5 米/垂直 0.45 米时的工作噪音≤8dB 液晶拼接单元光学拼缝符合 SJ/T11710-2018 液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求 液晶拼接单元光学性能（偏振度、透过率、色调）符合 GB/T25275-2010 规范要求 液晶拼接单元采用防磕碰设计，整机防碰撞力≤10KG 液晶拼接单元采用后壳传导散热方式，具有导热柱设计，屏体内部元器件热量可传导至后壳进行散热 液晶拼接单元具有十一级灰阶色度、亮度校正功能，使各灰阶整墙一致性达到 85% 音视频输入接口：HDMI × 1，DVI × 1，VGA × 1，CVBS × 1，USB × 1 音视频输出接口：HDMI × 1，VGA × 1，CVBS × 1 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1 电源：100~240 VAC，50/60 Hz 功耗：≤ 240W 机功耗：≤ 0.5 W 装孔距：580 (H) mm × 460 (V) mm 00 (H) mm × 400 (V) mm 产品尺寸：1210.81 (W) mm × 681.76 (H) mm × 68.9 (D) mm				
2	55 英寸 LCD 大屏	惠尔普视	HL-LS550UEH-EG 55 英寸镜系列拼接屏 色彩一致性高、亮度一致性高。；	12	13500	162000	五年质保

			支持安防、汇报、广告三种场景模式切换。； 屏幕尺寸 55 寸，LED 光源； ▲分辨率：≥1920*1080，拼缝≤0.88mm； 亮度不低于 800cd/m2，对比度不低于 2000:1；图像显示清晰度≥1000TVL，亮度鉴别等级≥11 级； 液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符 GB/T40230.2-2021 视疲劳测试要求。 LCD 显示单元达到绿色设计产品技术规范。 液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害； LCD 显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果 拼接单元具有便捷的拼接方法及装置，利于装拆和售后维护。 液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。提供现场演示或实物照片（结构+屏体）。 液晶显示单元通过 GB/T18313-2001 测量，距离屏幕水平 0.5 米/垂直 0.45 米时的工作噪音≤8dB 液晶拼接单元采用防磕碰设计，整机防碰撞力≤10KG 液晶拼接单元采用后壳传导散热方式，具有导热柱设计，屏体内部元器件热量可传导至后壳进行散热 液晶拼接单元具有十一级灰阶色度、亮度校正功能，使各灰阶整墙一致性达到 85%				
--	--	--	---	--	--	--	--

			电击保护：液晶拼接单元具备电击和能量危险的防护。 接口要求： 音视频输入接口：HDMI ×2，DVI × 1，VGA × 1，CVBS × 1，USB × 1 音视频输出接口：HDMI × 1，VGA × 1，CVBS × 1 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1 电源：100~240 VAC，50/60 Hz 功耗：≤ 240W 机功耗：≤ 0.5 W 装孔距：≥580 (H) mm × 460 (V) mm 00 (H) mm × 400 (V) mm 产品尺寸：≥ 1210.81 (W) mm × 681.76 (H) mm × 68.9 (D) mm				
3	一体化支架	惠尔普视	定制 3*4 一体化 颜色：黑色。 后拉杆长度：需求定制。 弧度：0-1°。 表面处理：静电喷塑。 材料：SPCC 高强度钢板。 厚度：90mm+屏厚。 定制参数：需满足 12 块拼接屏和 4 块会议平板背靠背安装，保证结构稳定性，不出现晃动等问题。	1	23800	23800	五年质保
4	HDMI 光纤视频线	惠尔普视	HL-HDMI/50 50 米 HDMI 光纤视频线 支持最大传输距离 200 米。 支持 HDMI 3.0 标准，最高支持 4K@60Hz 超高清显示。 支持 HDCP 2.2。 即插即用，无需驱动程序。 无需任何外部供电。 线缆更轻、更细，重量和体积较传统铜缆减少 70%。 辐射低，抗电磁干扰强。	12	300	3600	五年质保

			线缆类型（音视频线）：AOC 视频版本：HDMI3.0 支持最大分辨率：4K 60Hz 接口类型：HDMI				
5	B31 综合平台一体机	惠尔普视	HL-B31-08H16H ▲支持≥8路 DVI 或 DP 输入+16 路 HDMI 或 DP 输出 5U 标准机箱，满足中小规模的监控需求 标准机架式设计，运营级 ATCA 机箱系统 插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型。 业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠 双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求 采用 H.264、H.265 视频压缩标准 支持 DVI/HDMI/DP/VGA/TVI/3G-SDI/HD-SDI/BNC 视频信号接入编码 支持 DVI、HDMI 输出显示 单输出口支持 1/4/6/8/9/16 画面分割显示 支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式 支持 PS、TS、ES、RTP、H.264 等主流封装格式 支持 ONVIF 协议接入设备解码 支持开窗和漫游功能 窗口支持单输出口支持 1/4/6/8/9/16/32/64 画面分割显示画面分割 最大支持 64 个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 支持场景预案 机箱高度：5U 总线类型：PCIE	1	34500	34500	五年质保

		信号采样质量：YUV420 配置主控板数量：1 配置电源数量：1 整机解码能力：128 路 1080P 整机编码能力：64 路 1080P 整机拼接能力：16 热插拔：支持 整机功耗：<800W 电视墙规模：16 虚拟分屏：支持 开窗数量：≥64 单口画面分割数： 1/4/6/8/9/16/25/36/49/64 工作湿度：10%--90% 工作温度：0℃--+50℃ 产品尺寸（宽×高×深）：≥482.6mm(宽) ×221.5mm（高）×520.4m（深） 重量：≤63.5Kg 视频输入接口类型：DVI-I(18+5) 视频输入接口数：8 视频输入分辨率：DVI：1280 × 720P@50/60Hz、1280 × 960@60Hz、1680 × 1050@60Hz、1440 × 900@60Hz、1366 × 768@60Hz、1280 × 1024@60Hz、1024 × 768@60Hz、1600 × 1200@60Hz、1920 × 1080I@50/60Hz、1920 × 1080P@50/60Hz 视频编码格式：H264/smart 264 视频编码通道数：8 视频编码能力：16 路 1080P@30Hz 视频编码分辨率：16 路 1080P@30Hz 音频输入接口数：2 音频输入接口类型：不支持音频 音频编码格式：g711.a、g711.u、g722.1				
--	--	--	--	--	--	--

			音频编码通道数：2 视频输出接口类型：HDMI 1.4 视频输出接口数：12 视频输出分辨率：≥3840x2160@30Hz（仅奇数口）、1600*1200@60Hz（仅奇数口）、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 视频解码格式：H.264、H.265 视频解码通道：128 个 视频解码能力：128 路 1080P 视频解码分辨率：支持 176*120 - 4096*4096 分辨率解码 音频输出接口类型：内嵌 音频输出接口数：16 音频解码格式：G711A、G711U、G722、AAC、G726、MPEG 音频解码通道数：256 个需提供满足此功能。				
6	LED 单色显示屏	惠尔普视	HL-P3 LED 单红显示屏模组，像素间距 3.75mm，主要用来显示文字，传播信息，做门头屏使用，能在各个角度均能获得优质的显示效果。（含电源支架等配套装置）	2	4500	9000	五年质保
7	操作台	杭州永琪	定制 指挥中心 5 席位异型控制台 Y 异形带弧度造型，具体参考现场深化设计方案图纸和现场实际要求定制，最终以采购方认定为准； 主框架为优质碳素结构钢板侧板艺术造型，采用（钢木结构、抗倍特板与碳素结构钢板经连接件连接/优质富美家抗倍特板搭配 LED 发光灯带以及 10mm 亚克力发光板	2	10000	20000	五年质保

			/前后门板为带网孔优质碳素结构钢板/每席位包含抽拉式键盘托 1 个/专业强弱电理线槽/拉铝型材背墙板/亚克力声光报警屏 风红、蓝、1.5 席位直列，规格尺寸：$\geq 3000*850*750$ 台面深度$\geq 850\text{mm}$，距地面高$\geq 750\text{mm}$； 2. 主体框架：内部主框架为 2.0mm 冷轧钢板喷塑处理。 3. 主体框架前后门板：框架前后门板使用 1.5mm 厚的冷轧钢板。含 PDU 配件等				
			3 楼大会议室扩声系统				
1	会议音箱	广州 粤韵	LC-1325 音柱扬声器 支持不少于 3 只模块垂直叠加。 颜色：黑白可选。 频率范围(-10dB) 不劣于:100~16000(Hz)。 灵敏度$\geq 88\text{dB}$。 最大声压级$\geq 119\text{dB}$。 水平覆盖角度范围：$145^{\circ} \pm 10^{\circ}$。 垂直覆盖角度范围：$20^{\circ} \pm 5^{\circ}$。 额定功率$\geq 300\text{W}$。 单元规格$\geq 12 \times 2.25$ 寸中高音单元。 扬声器宽度$\leq 110\text{mm}$。 扬声器净重$\leq 9\text{kg}$。 采用垂直线性列阵设计，配备 12 只 2.25 英寸(57 毫米) 中/ 高频驱动单元。 特别适用用于对语言清晰度要求较高的室内扩声场所。对于全频段音乐表现，可加配低音扬声器。 不小于 145° 宽广的水平声音扩散角，20° 度垂直扩散角，具备极佳的角度控制。 可多个叠加使用。	4	2390	9560	五年质保

			输入接口包含两个并联的 Neutrik SpeakonNL4 接口和一个两针的裸线接口。				
2	两通道数字功放机	广州力韵	APD-3502 带 DSP 数字功放。 可在所有输出中不对称地共享总功率。 支持定压及定阻模式。 双电压和电流反馈回路设计。 支持自动待机。 背面板旋钮支持输出电平控制。 可通过拨盘设置不少于 10 种扬声器均衡。 支持消防静音强切。 支持软件实时控制。 支持控制面板分区音量控制。 总谐波失真+噪声 (THD+N) <0.04%。 信噪比 ≥100dB(A)。 要求功放总功率至少能满足本项目中 3 个 ≥300w 音柱（本项目采购的音柱）以及 1 个 ≥125w 吸顶音箱（本项目采购的吸顶音箱）设备功率负载要求。 输出与负载无关 - 每个通道都可以针对低阻抗（4-8 欧姆）或高阻抗（70/100 伏）应用进行配置，而无需使用桥接、跳线或软件设置。 数字信号输入 — 内置 AmpLink，可支持多达 24 路通道数字信号输入，并且支持环出，能够以菊花链方式将 24 路数字音频声道连接至其他的 Bose AmpLink 产品。 功放系列继承的双反馈回路系统，可通过连续监控输出到每个负载的电流和电压，改善功放的性能和可靠性。这种组合可改善线性度并降低失真，同时可以保护扬声器。	2	1950	3900	五年质保

			配置实现集成扬声器处理 - 对于需要额外信号处理的应用，软件支持通过 USB 连接实时选择和控制扬声器均衡器、9 段参量均衡器 (PEQ)、标准混音、分频、延时以及静音/输出极性。在不使用 PC 进行基本设置时，安装人员可以借助后面板设置，逐输出通道恢复 Bose 扬声器均衡和保护。凭借这些特性，在许多应用中都不需使用外部信号处理器。 自动待机 - 设计用于在不使用时节省功耗。				
3	吸顶式返听音箱	广州 粤韵	S-6 系统：3" 设计：可调指向性 频率响应：100Hz-18KHz 标称阻抗：8Ω 承受功率：25W~50W 灵敏度级：88dB 覆盖角度：水平覆盖 100°，垂直覆盖 120° *可调覆盖指向性：扬声器上下摆动角度：0°-32° 外壳材质：ABS Plastic 嵌入式设计：嵌入式带底盒 外观：白色 尺寸（宽 x 高 x 深）：≥158 x 238 x 150 mm 开孔尺寸（长 x 宽）：≥130 x 205 mm 净重：≥1.37 Kg/ 1 Pcs	4	500	2000	五年质保
4	返听功放	广州 力韵	APD-3502 主要特点： 1、采用最新 Class D 类核心技术，中高音更细腻明亮，低频更丰厚！ 2、输出功率强劲，稳定驱动 2 欧姆负载； 3、温控风机，运行安静；	1	1980	1980	五年质保

			4、带 1.8 英寸液晶显示屏，可显示音量大小，工作温度和工作模式， 5、工作模式包括立体声、单通道、桥接三种工作模式； 6、输出过载、短路保护；功放输出直流保护； 7、70℃高温功率压缩；过温保护；过温指示。 输出功率：$\geq 8\Omega$ 400W$\times 2$；输出功率：$\geq 4\Omega$ 600W$\times 2$；2Ω 632W$\times 2$；桥接：$\geq 8\Omega$ 1200W；桥接：$\geq 4\Omega$ 1300W；频率响应：$\geq 20\text{Hz}-20\text{KHz}$，+0，-1dB，at 1 watt/8；RMS 输出电压：60V，谐波失真：$<0.05\%$ at 1KHz；上升斜率：50V/μs；阻尼系数：≥ 500；输入阻抗：20K Ohms 平衡输入，10K Ohms 不平衡输入；信噪比（A 加权）：$\geq 90\text{dB}$；声道分离度：$>88\text{dB}$；输入插座：XLR 卡侬插座；输出插座：Neutrik 扬声器插座和接线柱；散热：温控排气扇；保护线路：过载保护，过热保护，温度功率控制，输出直流保护；电源范围：160~240VAC，机体尺寸：1.5U（$\geq 483\text{mm}\times 66\text{mm}\times 330\text{mm} \leq 493\text{mm}\times 76\text{mm}\times 350\text{mm}$）；净重：$\geq 9\text{kg}$				
5	反馈抑制器	广州力韵	DFP212 1、两通道自动混音器，一键智能式操作，不需要复杂流程。 2、每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置 3、96KHz 采样频率，32-bit DSP 处理器，24-bit A/D 及 D/A 转换 4、数字信号输入输出通道提供 coaxial，AES 及光纤接口	1	2300	2300	五年质保

		5、采用全自动式陷波方式急速寻找与抑制啸叫频点 6、独立 24 个滤波器每通道，自动抑制啸叫点 7、每通道 24 个 led 灯可显示啸叫点数量 8、可切换工作模式为直通或反馈抑制 9、可一键清除找到的啸叫点 10、单机可存储 30 组用户程序 11、采用 LCD 显示屏显示功能设定$\geq 144 \times 32$，提供 6 段 led 显示输出电平 主要技术参数： 入阻抗：平衡 20KΩ 输出阻抗：平衡 100Ω 输入共模拟制比：$\geq 70\text{dB}(1\text{KHz})$ 输出范围：$\leq 25\text{dBu}$ 频率相应：20Hz-20KHz (-0.5dB) 信噪比：$>110\text{dB}@1\text{KHz}$ 0dBu 失真度：$< 0.01\%$ OUTPUT=0dBu/1KHz 信道分离度：$>110\text{dB}$ (1KHz) 功耗：$\leq 15\text{W}$ 电源:AC110V/220V 50/60Hz 产品尺寸（宽$\times$深$\times$高）：$\geq 482\text{mm} \times 190\text{mm} \times 44\text{mm}$ 净重：3.6KG				
--	--	---	--	--	--	--

6	音频矩阵	广州力韵	U0808 矩阵功能是将多路输入信号任意切换输出到多路显示设备中。 1、输入容量≥ 10路、输出容量不少于10路。并按实际需求配满板卡。 2、支持0秒无缝切换，切换过程无黑场、无抖动、无裂屏。 3、信号板卡结构：每块板卡由独立模块组成，支持独立的EDID控制，板卡上具有拨码开关，兼容性强，可根据输入设备和输出设备手动拨码调节分辨率。 4、支持音频解嵌/加嵌功能。 5、双绞线(HDBaseT)输入板卡，配合双绞线传输器可通过双绞线延长输入的信号传输距离到150M。 6、对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能。 7、支持在输入通道上叠加任意字符、动态时间，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色、透明度等参数。 8、设备应支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI、HDBaseT等信号的混合输入输出。 9、双绞线(HDBaseT)输入板卡，配合双绞线传输器可通过双绞线延长输入的信号传输距离到150M。 10、支持HDCI信号输入输出。 11、支持数字模拟信号自检测，桌插VGA和HDMI信号自动切换，无需人工操作。 12、支持RGBHV传输功能：支持传统VGA/RGB线路传输HDMI高清数字信号达100米。	1	5500	5500	五年质保
---	------	------	---	---	------	------	------

			13、支持 VGA、HDMI 可固定 26 种分辨率显示。 14、支持 CVBS 信号 NAL、PAL 可调显示模式。 15、支持前面板触摸控制、RS232 指令控制。 16、最高分辨率支持$\geq 1920 \times 1080 @ 60\text{Hz}$并向下兼容其他分辨率。 17、支持光纤信号输入输出，兼容单模多模，传输距离最远可达 80km。 18、采用模块化双串口双网口控制热备份。 19、设备本身不少于 8 组场景保存、调用。 20、板卡支持输入信号检测，丢失信号大屏显示提示。 21、支持板卡热插拔功能。 22、自带≥ 8 寸触摸屏控制；支持 CS 客户端控制，需提供软件著作权证书。				
7	电源时序器	广州力韵	DEC8.2 1、采用 ARM 核 32 位处理器控制，使时间更精确性能更稳定； 2、8 路通道总承受功率为 8KW 电源，拥有高性能 RFI/EMI 电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源； 3、2×24 LCD 蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观； 4、每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； 5、可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理； 6、软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间；	1	1300	1300	五年质保

			7、设备内置定时开关机功能，最长可达365天的定时时间设置，或者每周循环时间设置； 8、设备内置中控代码生成器，可以软件上自动导出，方便第三方设备进行代码控制； 9、可在局域网内对设备进行远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作； 10、能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件； 11、设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232 联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统。 12、设备内置5个红外学习预置位，可通过红外学习功能及IO控制功能，通过设置对任一时序联动开时序对第三方设备进行控制。 13、前四个插座支持10A电流，后四个16A电流，满足功放机等大电流设备使用。 14、采用新国家标准的10A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。				
8	数字会议主机	先韵电子	HF-9200 合IEC60914国际标准，采用高性能ARM Cortex A8的32位工业级嵌入式处理器，主频高达800MHz，256M内存，系统稳定性强，运算速度快。 独创的DCP/MOVE数字化处理和传输技术，再多的设备也不受干扰，全数字传输，克服长距离传输的衰减问题，传输距离可达250米，长距离传输对音质不会有	1	3900	3900	五年质保

		任何影响，可达 CD 级音质。 内置环境噪音消除器 (AEC)，可有效消除本地噪声。 内置数字均衡电路，可大幅提升会场声压级。 内置自适应反馈抑器 (AFC)，可有效防止啸叫。 采用 6 芯 DIN 带屏蔽线缆，可有效防止对线路的电磁干扰。 系统主机支持双机热备份，系统稳定性强，适合大型会议中心应用。 开机单元自动检测，可自定义编号。 首创 2.5 英寸全彩屏，具备中、英文双语信息显示，具有系统导航显示和集中控制双重功能。（提供功能界面截图）支持执行主席和副主席功能设计，系统可接入 150 个主席终端，可设置一个执行主席和若干个副主席。支持 48kHz 音频采样频率，通道频率响应可达 20 Hz~20 kHz。 主机可以集中调节会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定。 主机与电脑用 TCP/IP 连接方式，主机与主机之间采用超五类网线连接，RJ45 接口。 可实现会议系统的远程控制，远程诊断和升级。无须达到项目现场即可完成售后与技术支持工作。 内置多路的内部通讯功能。 内置时钟修改功能。系统可通过中控系统、会议管理软件进行集中控制管理。 多种方式的会议室合并/拆分功能。 具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择。				
--	--	---	--	--	--	--

		主机有（6 芯 4，RJ45、6）路话筒输出，每路可接驳 30 个会议发言单元，单台主机可接驳 90 个会议单元。 系统主机可连接扩展主机增容扩展，最多接驳 512 台主机，系统最大容量 76800 个单元，且相互无干扰。 具备“手拉手”连接和环路连接多种方式，便于安装和维护。 具有 RCA 和卡侬音频输入接口，可输入外部音频信号（如背景音乐、无线麦克风）。 具有多组音频通道输出，可连接 PA 功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接录音系统、电话会议系统等。 发言人数限制功能：限定当前最多发言单元，当发言单元达到定值时，要打开其它发言单元，必须先关闭已打开的发言单元，发言单元数量 1/2/3/4/5/6 可调，执行主席不受限制。 具有中控接口，PC 接口，触控屏接口，可实现管理软件、中控、触控屏、ipad、手机等设备控制指令及状态读取，体现现代科技会议时代。（提供设备接口图） 配合电话耦合器可以进行远程电话会议。 技术参数 电源： AC100-240V 50/60Hz 静态功耗： 10W 最大功率： 250W≤50W/24V 每路 音频输出阻抗： 47KΩ；方式： 平衡及非平衡 音频输入阻抗： 47kΩ；电平： 2V p-p；方式： 平衡及非平衡 音频频率响应 20~20000 Hz 话筒频率响应 70~18000 Hz				
--	--	--	--	--	--	--

			信噪比： > 82dB 谐波失真： < 0.45% 通道分离度： >80dB 安装方式： 机柜安装				
9	数字会议主席单元	先韵电子	HF-920B 符合人体工程学，话筒采用短咪杆，高灵敏度设计，外观简洁大气强大的功能，豪华的外观，尽显现代气息。 采用 6 芯带屏蔽 DIN 线材，能有效防止电磁波对线材的干扰，会议讨论，低噪声麦克风放大，开关话筒噪声消除，带 3.5 寸 TFT 显示屏，大容量信息互动 UI 存储，可编程会标显示及待机画面显示，四种麦克风管理模式（数量限制、先进先出、声控模式、发言申请），下带 2 米 6 芯电缆，预留数据接口，可免拆机升级及维护。 首创采用安卓系统平台数字会议系统，可方便应用功能的升级。 会议单元采用工业级 300MHZ 主频的 CPU，256Mb 内存，系统稳定，使用流畅。驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量。 单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。 超短全金属短咪杆设计芯阵列会议咪杆，方便应用于多个不同场合。 话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护。 话筒杆带有开启指示灯圈，可显示正在发言、设置视频、表决按键提示、未编 ID 等状态。采用静电隔离技术设计，即使在干燥地区也可以避免产生静电。 支持执行主席和副主席功能设计，系统可接入 150 个主席终端，可设置一个执行主	1	1500	1500	五年质保

		席和若干个副主席。执行主机有控制权和优先权，副主席有优先权。 可接在环境控制主机中作为操作单元使用，为音控室中的操作员提供便捷性的控制服务，在音控室内也可对会场设备进行控制。作为操作单元使用时，具备对现场会议寻呼功能。 支持更换主界面自定义，可以为客户提供定制化界面， 单元支持 4 种发言管理模式： 1. 开启限制模式：达到发言人数限制数量后，其它话筒无法开启； 2. 自动关闭模式：达到发言人数限制数量后，如再有话筒开启，自动关闭最先开启的话筒； 3. 声控开启模式：声控开启话筒； 4. 申请发言模式：由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请。 2 个 3.5 mm 的耳机插口可连接耳机，可自由调节音量。 会议服务功能，可以在会议中有笔纸、茶水等需求时通知服务员。 该系统具备背景通过软件后台随时更新可以达到任意 DIY 制作需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明。单元自带 2 米 6P-DIN 标准公插头电缆，可手拉手连接，也可 T 型连接。 会议单元自带 DSP 数字音频处理芯片，可单独调节话筒增益，根据个人喜好调整拾音距离，可单独调节每个单元的高中低音。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。				
--	--	--	--	--	--	--

			连接方式 6P-DIN 专用电缆 安装方式 桌面式 颜色 棕灰色 重量 1.2 kg 麦克风类型 心形指向性电容式驻极体 灵敏度 -47 dBV/Pa 频率响应 70~18000 Hz 输入阻抗 1.2 kΩ 方向性 0° /180° > 20 dB (1 kHz) 信噪比 (S/N) : >80dB 最大声压级 125 dB (THD<3%)				
10	数字会议代表单元	先韵电子	HF-920A 符合人体工程学，话筒采用短咪杆，高灵敏度设计，外观简洁大气强大的功能，豪华的外观，尽显现代气息。 采用 6 芯带屏蔽 DIN 线材，能有效防止电磁波对线材的干扰。会议讨论，低噪声麦克风放大，开关话筒噪声消除，带 3.5 寸 TFT 显示屏，大容量信息互动 UI 存储，可编程会标显示及待机画面显示，四种麦克风管理模式（数量限制、先进先出、声控模式、发言申请），下带 2 米 6 芯电缆. 预留数据接口，可免拆机升级及维护。首创采用安卓系统平台数字会议系统，可方便应用功能的升级。 会议单元采用工业级 300MHZ 主频的 CPU，256Mb 内存，系统稳定，使用流畅。驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量。 单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更保障。 超短全金属短咪杆设计芯阵列会议咪杆，方便应用于多个不同场合。	6	1500	9000	五年质保

		话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护。 话筒杆带有开启指示灯圈，可显示正在发言、设置视频、表决按键提示、未编 ID 等状态。采用静电隔离技术设计，即使在干燥地区也可以避免产生静电。 支持执行主席和副主席功能设计，系统可接入 150 个主席终端，可设置一个执行主席和若干个副主席。执行主机有控制权和优先权，副主席有优先权。 可接在环境控制主机中作为操作单元使用，为音控室中的操作员提供便捷性的控制服务，在音控室内也可对会场设备进行控制。作为操作单元使用时，具备对现场会议寻呼功能。 支持更换主界面自定义，可以为客户提供定制化界面， 单元支持 4 种发言管理模式： 1. 开启限制模式：达到发言人数量限制数量后，其它话筒无法开启； 2. 自动关闭模式：达到发言人数量限制数量后，如再有话筒开启，自动关闭最先开启的话筒； 3. 声控开启模式：声控开启话筒； 4. 申请发言模式：由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请。 2 个 3.5 mm 的耳机插口可连接耳机，可自由调节音量。 会议服务功能，可以在会议中有笔纸、茶水等需求时通知服务员。 该系统具备背景通过软件后台随时更新可以达到任意 DIY 制作单元自带 2 米 6P-DIN 标准公插头电缆，可手拉手连接，也可 T 型连接。				
--	--	--	--	--	--	--

			会议单元自带 DSP 数字音频处理芯片，可单独调节话筒增益，根据个人喜好调整拾音距离，可单独调节每个单元的高中低音。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 连接方式 6P-DIN 专用电缆安装方式 桌面式颜色 棕灰色重量 1.2 kg 麦克风类型 心形指向性电容式驻极体 灵敏度 -47 dBV/Pa 频率响应 70~18000 Hz $\emptyset$ 输入阻抗 1.2 k Ω $\emptyset$ 方向性 $0^{\circ}/180^{\circ} > 20$ dB (1 kHz) $\emptyset$ 信噪比 (S/N) : >80dB $\emptyset$ 最大声压级 125 dB (THD<3%)				
11	无线真分集手持麦克风	先韵电子	EM-660/EM-66 功能特点: 1. 采用全新设计的金属机箱，双通道真分集接收机。面板采用 LED 显示窗口，一目了然的显示各项功能与数据并以易于操作的电子音量旋钮取代传统复杂的按键操作。独家开发的高频高动态范围电路，提升互调动态之性能，数字导频, 动态独立 ID 码大幅降低谐波干扰，以增加更多机器同时使用互不干扰的频道数。接收距离(空旷环境下) 约 120-180 米, 具体距离示实际使用环境而定. 带 8 级射频电平显示，8 级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有 SCAN 自动扫频功能，使用前按 SET 功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 2. 接收机技术参数:	1	2300	2300	五年质保

			3. 载波频段: UHF520~940MHz (选配) 4. 通道数: 单通道 / 双通道 / 四通道 5. 调制方式: FM 6. 灵敏度: 输入 6dBv 时, S/N>60Db 7. 频带宽度: $\geq 30\text{MHz}$ 8. 最大偏移度: $\pm 45\text{KHz}$ 9. 综合 S/N 比: $>105\text{dB}$ 10. 综合 T. H. D: $<0.7\% @1\text{KHz}$ 11. 综合频率响应: $45\text{Hz} \sim 18\text{KHz} \pm 3\text{dB}$ 12. 供电: DC 12V~16V 10W 13. 输出插座: XLR 平行式及 6.3 非平行式插座 14. 工作有效距离: $\geq 120\text{M}$ 手持式技术参数: 15. 载波频段: UHF520~940MHz (选配) 16. 振荡方式: PLL 相位锁定频率合成 17. 谐波幅射: $<-65\text{dBm}$ 18. 最大偏移度: $\pm 45\text{KHz}$ 19. 频率响应: $45\text{Hz} \sim 18\text{KHz} \pm 3\text{dB}$ 20. 频带宽度: $\geq 120\text{MHz}$ 21. 音头: 动圈式 22. RF 功率输出: $\geq 15\text{MW}$ 23. 电池: AA*2 24. 电流消耗: $<90\text{mA}$ 25. 连续工作时间: 12 小时				
12	触摸屏控制面板	湖南南域	T4 K8 控制面板使用 ≥ 4 寸电阻触摸屏, 连接到处理器的 RS485 接口, 支持 8 路通道的静音、音量调节及场景切换功能。 技术参数 产品类型: 86 盒系列 核心处理器: CORTEX-M3 内核+高速 FPGA 尺寸: 4"	1	1100	1100	五年质保

			分辨率: $\geq 320 \times 240$ 颜色: 64K 色, 16 位 RGB 通讯接口: RS485 图层: 16 个图层 触摸: 电阻式 全屏图片更新时间: $\geq 6\text{ms}$ 单一颜色清屏时间: $\geq 2.5\text{ms}$ 文本显示速度: 16×16 点阵: 0.35ms 显示类型: TFT LCD 亮度 (cd/m^2): ≥ 500 背光灯管: LED 背光灯寿命 (平均): $>30,000$ 小时 输入电压: $5 \sim 15\text{V}$ 功耗: 开背光: $\geq 170\text{mA}@5\text{V}$ 关背光: $\geq 71\text{mA}@5\text{V}$ 屏有效显示尺寸: 长*宽 $\geq 70.1\text{mm} \times 52.6\text{mm}$ 产品尺寸: 长*宽*高 $\geq$ $86.0\text{mm} \times 86.0\text{mm} \times 27.0\text{mm}$ 产品净重: $\geq 90\text{g}$				
13	可编程逻辑模块	湖南南域	DIN-8IO-2RS485 技术参数 电源: DC12-24V500ma 功耗: 0.1W 接口 数量: IO*8, RS485*2 产品尺寸: $\geq 160\text{mm} \times 88\text{mm} \times 59\text{mm}$ 安装方 式: 导轨式安装 重量: 0.5kg 产品说明 输入: 红外感应器、雷达探测 器、门磁等各类干接点输出设备 输出: RS485, 通过编程自定义指令	1	2000	2000	五年质保
14	HDMI 矩阵	高声电子	HDMI0404 支持 8 路 HDMI 视频输入, 8 路 HDMI 输出 与及嵌入式多通道数字音频信号的交叉切 换; 长线输入自动均衡-确保能对每个输入进行	1	1500	1500	五年质保

			独立的自动的补偿由于长距离传输或者使用低质量线材造成的信号损耗； HDCP 兼容-确保有内容保护的媒体能正常显示与其它 HDCP 兼容设备的协同使用； 具有掉电记忆功能，带有断电现场保护功能； 具有 1 路网络接口，可通过以太网远程控制； 每路信号具有独立 4 级增益调节功能，解决信号衰减或画面发白问题； PC 控制软件，适用于 WINDQWS XP/10 系统，可通过电脑进行信号切换； 先进的管理系统，保障更大的兼容性				
15	施工安装线材及辅材	惠尔普视	定制 项目施工安装及设备预埋部分 含安装调试等相关 HDMI 线 2 条，音箱线 1 卷，音箱安装支架	1	15000	15000	五年质保
16	网络机柜	杭州永琪	YQ42U 42U ≥600*1000*2000 网络机柜	1	3160	3160	五年质保
			会议平板、显示器、电视机等其它设备				
1	人体工学椅	杭州千百万	定制 综合指挥室操作台控制台及人工 4 张，每张 2 工位 含 8 张人体工学椅及显示屏支架 Y 异形带弧度造型，具体参考现场深化设计方案图纸和现场实际要求定制，最终以采购方认定为准； 主框架为优质碳素结构钢板侧板艺术造型，采用（钢木结构、抗倍特板与碳素结构钢板经连接件连接/优质富美家抗倍特板搭配 LED 发光灯带以及 10mm 亚克力发光板/前后门板为带网孔优质碳素结构钢板/每席位包含抽拉式键盘托 1 个/专业强弱电理	4	7500	30000	五年质保

		线槽/拉铝型材背墙板/亚克力声光报警屏 风红、蓝、1.5 席位直列，规格尺寸：$\geq 3000*850*750$ 台面深度$\geq 850\text{mm}$, 距地面高$\geq 750\text{mm}$; 2. 主体框架：内部主框架为 2.0mm 冷轧钢板喷塑处理。 3. 主体框架前后门板：框架前后门板使用 1.5mm 厚的冷轧钢板。含 PDU 配件等 尺寸约 680*520*1140。 材料：靠背采用环保优质高弹性网，透气耐磨，亲肤舒适，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准；座垫优质环保针织布料，透气耐磨，亲肤舒适，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准。 头枕：头枕骨架采用 PA 材质加高强度玻璃纤维，面料为环保透气优质高弹性网，阻燃性能符合国家标准。 椅背：永艺专利开模靠背骨架采用 PA 材质加高强度玻璃纤维，面料为环保透气优质高弹性网布，阻燃性能符合国家标准。 腰靠：旋转式四维调节定型棉-升降、前后动态旋转。 扶手：扶手主体采用高强度 PA 加玻璃纤维材质加 PU 面，1D 扶手升降功能，垂直测试 115 公斤，水平测试 68 公斤。 座垫：座垫骨架采用 9 层 13 毫米高强度层压胶合板，填充物高密度海绵组合，面料为环保透气布料。 搁脚：永艺实用新型专利脚踏，双杆隐藏式抽拉，脚搁加定型棉 7 度弧度调节。 底盘：采用同步倾仰底盘，三档倾仰锁定调节, 采用 2.5MM 加厚钢板，材质 Q235, 倾仰角度 25 度，倾仰机构底盘，承载 109 公				
--	--	---	--	--	--	--

			斤 30 万次倾斜耐久测试，机构运动无干涉，无噪音。 气杆：气杆棒芯采用 2.5MM 的优质无缝钢管，3 级气杆标准，德国 TUV 认证制作，通过施加载荷循环测试 10 万次旋转、升降测试。 椅脚：采用 PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚直径$\geq 700\text{mm}$；静压测试$\geq 1136\text{kg}$、冲击测试≥ 136 公斤，符合 BIFMA 和 QB2280 标准。 脚轮：采用 PA+30%玻璃纤维材料，组装后经过高温热处理，轮片直径 50mm。经 10 万次行走循环测试和 136 公斤冲击测试。				
2	86 寸会议平板	惠尔普视	HL-D5A86FB/A 1. 整机屏幕采用≥ 86 英寸 UHD 超高清 LCD 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率达$\geq 3840 \times 2160$，色彩度 10bit，可视角度178°，全高清 4K 系统图标显示； 2. 整机外边框采用弧形转角设计，边框和背壳采用金属材质，防止塑料老化； 3. 色域达到 90%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色；支持≥ 5 种色彩空间选择； 4. 在色彩空间 sRGB 模式下达到$\Delta E \leq 1.5$ 5. 整机内置正面上居中 4K、4800W 像素及以上高清摄像头，水平视场角$\geq 92^\circ$； Autoframing 智能取景，保证人物视角；支持声源定位；支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦；支持 WDR 功能，过曝环境下自动调整画面亮度。 6. 内置 8 个麦克风，8 米有效拾音距离，内置独立 4 核高性能独立 DSP，AI 降噪+混响抑制，声音清晰通透；	1	24800	24800	五年质保

			7. 采用 2.1 声道, 2*10W (中高音) +20W (低音) 缝隙发声扬声器; 8. I/O 接口: ≥3 路 HDMI IN; ≥1 路 USB 2.0; ≥2 路 USB 3.0; ≥1 路 Type-C; ≥1 路 TOUCH; ≥1 路 AUDIO OUT; ≥1 路 RS232; 9. 产品必须符合强制性产品认证制度, 并提供 CCC 证书。 10. 产品必须符合 GB21520-2015 中规定的 1 级能效节能, 并提供节能认证。 11. 采用红外触控技术, 支持 20 点或以上触控, 支持高精度红外被动笔书写, 书写精度可达 ±1mm。 12. 超薄插拔式模块化电脑, 采用英特尔酷睿第 10 代处理器, Windows 10 企业版系统, ≥Intel Core i5 10 带处理器, ≥8G 运行内存, ≥128G 固态硬盘存储, Intel HD Graphics 630 核显, 集成清晰立体音效声卡, 输入端子: ≥3 路 USB3.0; 1 路 USB2.0; 1 路麦克风输入; 1 路 LAN, 输出端子: 1 路 HDMI 输出				
3	75 寸会议平板	惠尔普视	HL-D5A75FB/A 1. 整机屏幕采用 ≥75 英寸 UHD 超高清 LCD 液晶屏, 显示比例 16:9, 屏幕图像分辨率达 ≥3840*2160, 色彩度 10bit, 可视角度 178°, 全高清 4K 系统图标显示; 2. 整机外边框采用弧形转角设计, 边框和背壳采用金属材质, 防止塑料老化; 3. 色域达到 90%NTSC, 可显示更真实更鲜艳的色; 支持 ≥5 种色彩空间选择; 4. 在色彩空间 sRGB 模式下达到 $\Delta E \leq 1.5$ 5. 整机内置正面上居中 4K、4800W 像素及以上高清摄像头, 水平视场角 ≥92° ; Autoframing 智能取景, 保证人物视角;	1	19000	19000	五年质保

			支持声源定位；支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦；支持 WDR 功能，过曝环境下自动调整画面亮度。 6. 内置 8 个麦克风，8 米有效拾音距离，内置独立 4 核高性能独立 DSP，AI 降噪+混响抑制，声音清晰通透； 7. 采用 2.1 声道，2*10W（中高音）+20W（低音）缝隙发声扬声器； 8. I/O 接口：≥3 路 HDMI IN；≥1 路 USB 2.0；≥2 路 USB 3.0；≥1 路 Type-C；≥1 路 TOUCH；≥1 路 AUDIO OUT；≥1 路 RS232； 9. 产品必须符合强制性产品认证制度，并提供 CCC 证书。 10. 产品必须符合 GB21520-2015 中规定的 1 级能效节能，并提供节能认证。 11. 采用红外触控技术，支持 20 点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm。 12、超薄插拔式模块化电脑，采用英特尔酷睿第 10 代处理器，Windows 10 企业版系统，≥Intel Core i5 10 代处理器，≥8G 运行内存，128G 固态硬盘存储，Intel HD Graphics 630 核显，集成高清晰立体音效声卡，输入端子：3 路 USB3.0；1 路 USB2.0；1 路麦克风输入；1 路 LAN，输出端子：1 路 HDMI 输出				
4	大屏控制终端	北京初志	C-B00K14IS/I7 CPU 英特尔酷睿≥10 代 i7 处理器 内存 ≥16GB （2 S0-DIMM） 存储 m.2 国产主控及采用 SM4 算法加密的 512G SSD 显示屏尺寸/≥23 英寸 1920*1080 IPS	3	7500	22500	五年质保

			网络 WIFI 802.11ac/a/b/g/n 材质 A、C、D 面为金属材质，B 壳为玻璃盖板 端口 USB 3.1 *2，USB 2.0 *1，Type-C *1，HDMI *1，Micro SD *1，Bluetooth4.2 身份认证硬件 Key 每台设备配备 2 个身份认证硬件 Key 安全功能 支持数据立即销毁与定时销毁、数据备份与恢复、端口管理、安全日志等功能，实现在存储介质上划分出具备隐藏功能的存储空间，且该隐藏存储空间不可被格式化 操作系统 支持 UOS/中科方德/WIN11，并能提供国产操作系统相互认证证书 敏感数据保护 支持对用户的敏感数据提供芯片级数据防护，提供对敏感数据进行隐藏、销毁等防护手段。 数据销毁 支持数据销毁，实现秒级数据销毁，可提供立即销毁、定时销毁等，真正做到及时止损。 售后服务：供货时提供原厂供货证明函；可提供一年原厂商 7*9 小时技术支持及服务。				
5	客户端操作终端	北京初志	C-B00K14IS/I5 CPU 英特尔酷睿≥10 代 i5 处理器 内存 ≥16GB (2 SO-DIMM) 存储 m.2 国产主控及采用 SM4 算法加密的 512G SSD 显示屏尺寸/≥23 英寸 1920*1080 IPS 2 个千兆有线网络接口 802.11ac/a/b/g/n 端口 USB 3.1 *2，USB 2.0 *1，Type-C *1，HDMI *1，Micro SD *1，Bluetooth4.2 隐私数据保护 支持对用	7	5500	38500	五年质保

			户的隐私数据提供芯片级数据防护，提供对隐私数据进行隐藏、销毁等防护手段，并能提供相应软著证书。获权威机构检测 通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检测，检测报告体现售后服务；供货时提供原厂供货证明函；可提供一年原厂商 7*9 小时技术支持及服务。				
6	75 寸电视机	惠尔普视	HL-75BC20 75 寸 LED 显示屏 支持 $\geq 3840 \times 2160 @ 60\text{Hz}$ 超高清显示,采用超宽视角屏幕（上下左右） 178° ,3D 数字图象降噪处理技术,画质更真实更清晰,支持 HDR 显示标准,画面更细腻,内置喇叭及功放,支持 3.5 mm 音频输入,支持 U 盘点播,含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放	3	4000	12000	五年质保
7	55 寸电视机	惠尔普视	HL-55BC20 55 寸液晶电视,暖警房及食堂大厅、包箱等地方使用 55 寸 LED 显示屏 支持 $\geq 3840 \times 2160 @ 60\text{Hz}$ 超高清显示,采用超宽视角屏幕（上下左右） 178° ,3D 数字图象降噪处理技术,画质更真实更清晰,支持 HDR 显示标准,画面更细腻,内置喇叭及功放,支持 3.5 mm 音频输入,支持 U 盘点播,含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放	6	2500	15000	五年质保
8	43 寸电视机	惠尔普视	HL-43BC20 43 寸液晶电视,暖警房及食堂大厅、包箱等地方使用 55 寸 LED 显示屏 支持 $\geq 1920 \times 1080$ 超高清显示,采用超宽视角屏幕（上下左右） 178° ,3D 数字图象降噪处理技术,画质更真实更清晰,支持 HDR 显示标准,画面更细腻,内置喇叭及功放,支持	2	1800	3600	五年质保

			3.5 mm 音频输入,支持 U 盘点播, 含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放				
9	双基色 LED	惠尔普视	HL-P3BA 食堂单基色 LED 显示屏为 LED 单红显示屏模组, 像素间距 3.75mm, 主要用来显示文字, 传播信息, 做门头屏使用, 能在各个角度均能获得优质的显示效果。(含控制卡安装支架等相关配件整体)	2	4500	9000	五年质保
投标报价 (小写)				536800 元			
投标报价 (大写)				伍拾叁万陆仟捌佰圆整			

注:

- 1、投标人需按本表格式填写, 不得自行更改。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务, 不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务, 不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价, 否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的, 投标无效。
- 3、以上表格要求细分项目及报价, 在“规格型号 (或具体服务)”一栏中, 货物类项目填写规格型号, 服务类项目填写具体服务。
- 4、特别提示: 采购机构将对项目名称和项目编号, 中标供应商名称、地址和中标金额, 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。
- 5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人, 请填写中小企业声明函。注: 投标人提供的中小企业声明函内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标、成交, 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任

二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加建德市梅城镇人民政府的公安局水上***营房迁建-大屏电视音响等设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、65英寸大屏，属于（工业）行业；制造商为杭州惠尔普视科技有限公司，从业人员21人，营业收入为500万元，资产总额为10000万元，属于（小型企业）；

2、55英寸LCD大屏，属于（工业）行业；制造商为杭州惠尔普视科技有限公司，从业人员21人，营业收入为500万元，资产总额为10000万元，属于（小型企业）；

3、一体化支架，属于（工业）行业；制造商为杭州惠尔普视科技有限公司，从业人员21人，营业收入为500万元，资产总额为10000万元，属于（小型企业）；

4、HDMI 光纤视频线，属于（工业）行业；制造商为杭州惠尔普视科技有限公司，从业人员21人，营业收入为500万元，资产总额为10000万元，属于（小型企业）；

5、B31 综合平台一体机，属于（工业）行业；制造商为杭州惠尔普视科技有限公司，从业人员21人，营业收入为500万元，资产总额为10000万元，属于（小型企业）；

6、LED 单色显示屏，属于（工业）行业；制造商为杭州惠尔普视科技有限公司，从业人员21人，营业收入为500万元，资产总额为10000万元，属于（小型企业）；

7、操作台，属于（工业）行业；制造商为杭州永琪通信技术有限公司，从业人员18人，营业收入为580万元，资产总额为200万元，属于（微型企业）；

8、会议音箱，属于（工业）行业；制造商为广州市粤韵音响设备有限公司，从业人员4人，营业收入为70万元，资产总额为100万元，属于（微型企业）；

9、两通道数字功放机，属于（工业）行业；制造商为广州市力韵音响器材有限公司，从业人员16人，营业收入为635万元，资产总额为1374.7万元，属于（小型企业）；

10、吸顶式返听音箱，属于（工业）行业；制造商为广州市粤韵音响设备有限公司，从业人员4人，营业收入为70万元，资产总额为100万元，属于（微型企业）；

11、返听功放，属于（工业）行业；制造商为广州市力韵音响器材有限公司，从业人员16人，营业收入为635万元，资产总额为1374.7万元，属于（小型企业）；

12、反馈抑制器，属于（工业）行业；制造商为广州市力韵音响器材有限公司，从业人员16人，营业收入为635万元，资产总额为1374.7万元，属于（小型企业）；

13、音频矩阵，属于（工业）行业；制造商为广州市力韵音响器材有限公司，从业人员16人，营业收入为635万元，资产总额为1374.7万元，属于（小型企业）；

14、电源时序器，属于（工业）行业；制造商为广州市力韵音响器材有限公司，从业人员16人，营业收入为635万元，资产总额为1374.7万元，属于（小型企业）；

15、数字会议主机，属于（工业）行业；制造商为广州先韵电子有限公司，从业人员20人，营业收入为1049万元，资产总额为452万元，属于（微型企业）；

16、数字会议主席单元，属于（工业）行业；制造商为广州先韵电子有限公司，从业人员20人，营业收入为1049万元，资产总额为452万元，属于（微型企业）；

17、数字会议代表单元，属于（工业）行业；制造商为广州先韵电子有限公司，从业人员20人，营业收入为1049万元，资产总额为452万元，属于（微型企业）；

18、无线真分集手持麦克风，属于（工业）行业 制造商为 广州先韵电子有限公司，从业人员 20 人，营业收入为 1049 万元，资产总额为 452 万元，属于（微型企业）；

19、触摸屏控制面板，属于（工业）行业；制造商为 湖南南域智能科技有限公司，从业人员 6 人，营业收入为 400 万元，资产总额为 200 万元，属于（微型企业）；

20、可编程逻辑模块，属于（工业）行业；制造商为 湖南南域智能科技有限公司，从业人员 6 人，营业收入为 400 万元，资产总额为 200 万元，属于（微型企业）；

21、HDMI 矩阵，属于（工业）行业；制造商为 广州高声电子有限公司，从业人员 50 人，营业收入为 3000 万元，资产总额为 500 万元，属于（小型企业）；

22、施工安装线材及辅材，属于（工业）行业；制造商为 杭州惠尔普视科技有限公司，从业人员 21 人，营业收入为 500 万元，资产总额为 10000 万元，属于（小型企业）；

23、网络机柜，属于（工业）行业；制造商为 杭州永琪通信技术有限公司，从业人员 18 人，营业收入为 580 万元，资产总额为 200 万元，属于（微型企业）；

24、人体工学椅，属于（工业）行业；杭州千百万办公家具制造有限公司，从业人员 92 人，营业收入为 3600 万元，资产总额为 4000 万元，属于（小型企业）；

25、86 寸会议平板，属于（工业）行业；制造商为 杭州惠尔普视科技有限公司，从业人员 21 人，营业收入为 500 万元，资产总额为 10000 万元，属于（小型企业）；

26、75 寸会议平板，属于（工业）行业；制造商为 杭州惠尔普视科技有限公司，从业人员 21 人，营业收入为 500 万元，资产总额为 10000 万元，属于（小型企业）；

27、大屏控制终端，属于（工业）行业；北京初志科技有限公司。从业人员 38 人，营业收入为 7400 万元，资产总额为 10120 万元，属于（小型企业）；

28、客户端操作终端，属于（工业）行业；北京初志科技有限公司。从业人员 38人，营业收入为 7400 万元，资产总额为 10120 万元，属于（小型企业）；

29、75 寸电视机，属于（工业）行业 制造商为 杭州惠尔普视科技有限公司，从业人员 21人，营业收入为 500 万元，资产总额为 10000 万元，属于（小型企业）；

30、55 寸电视机，属于（工业）行业；制造商为 杭州惠尔普视科技有限公司，从业人员 21人，营业收入为 500 万元，资产总额为 10000 万元，属于（小型企业）；

31、43 寸电视机，属于（工业）行业；制造商为 杭州惠尔普视科技有限公司，从业人员 21人，营业收入为 500 万元，资产总额为 10000 万元，属于（小型企业）；

32、双基色 LED，属于（工业）行业；制造商为 杭州惠尔普视科技有限公司，从业人员 21人，营业收入为 500 万元，资产总额为 10000 万元，属于（小型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：建德市翰林网络科技有限公司

日期：2023 年 10 月 25 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等 3 种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）确定；④投标人提供的《中小企业声明

函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。