

一、开标一览表（报价表）

建德市下涯中心小学、杭州欣兴建设工程招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成下涯中心小学2025年食堂设施设备采购项目（第二次）（下涯中心小学新建工程）【招标编号：JD2025BF-031-01】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品 牌 (如 果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如 果有)
一、厨房设备							
A. 烹饪区、打荷区							
A 01	调料柜	新安 大海	规格：500*1200*800（±3）mm； DH-TLT 说明： 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，背板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ； 3. 配置 $\phi \geq 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。	1	950	950	/
A 02	燃气双眼 大锅节能 炒灶（熄 火保护）	博立	规格：2000*1200*800（±3）mm； SDGT35/70 说明： 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热 负荷：35kW*2，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气 口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前挡板厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，台面一次压制成型；外旁板、后立板20131711，板 厚 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm，侧板 电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40，炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土 贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V、42W直流风 机，一键启动； 4、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所 投设备额定热负荷35kW*2，热负荷准确度±10%以内，热效 率75%以上（提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测 报告复印件并加盖公章。 5、所投设备有主板保护功能（主板具有自动检测温度并保 护功能，当温度大于设定值时切断气阀并报警，显示屏显示 故障代码）（提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测 报告复印件并加盖公章。 6、所投设备有无线连接功能（通过与手机蓝牙连接，无线 控制进行灶具参数设定和灶具控制板程序升级功能）（提供 具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖 公章。 7、所投设备有燃气泄漏模块（通过燃气泄漏模块检测漏 气，检测到产品内部燃气泄漏后停止工作，电磁阀关闭，并 且通过手机发送短信通知）（提供具有国家认可资质的检测 机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 8、所投设备有风机功率调节及转速显示功能（通过设定风 机的转速的数值，可自由调节每一档风机的功率，通过主板 的风机模块检测风机转速数值，在显示屏或小程序上显示） 。 ▲产品获得有效的3C强制认证证书（提供证书复印件加盖公 章）。	1	10800	10800	/

A 03	燃气一大一小一汤节能炒灶（熄火保护）	博立	规格：2000*1200*800（±3）mm； SZHT35/70-S600 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW*2，额定功率：42W*2，额定气压：2.0kPa， 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta=1.2\text{mm}$ ，台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚 $\delta=1.0\text{mm}$ ，龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚 $\delta=1.2\text{mm}$ ，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40，炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，一键启动； 4、热负荷准确度 $\pm 10\%$ 以内，热效率右眼72%以上，左眼46%以上，带熄火保护装置（提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 5、具有自动燃烧器控制系统：点火安全时间小于等于10S，熄火安全时间与再点火安全时间小于等于2S（提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 ▲产品获得有效的3C强制认证证书（提供证书复印件加盖公章）。	1	10600	10600	/
A 04	定制单大水池	新安大海	规格：800*800*800（±3）mm； DH-DZSC 说明：1. 优质SUS304-2B珦纹贴塑不锈钢板制造； 2. 面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ； 3. 配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4. 带后挡板，立柱304 $\phi \geq 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，拉挡304 $\phi \geq 32\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管。	1	1050	1050	/
A 05	双向打荷台	新安大海	规格：1500*800*800（±3）mm； DH-SXBRT 说明：1. 优质SUS304-2B珦纹贴塑不锈钢板制造； 2. 台面厚度 $\delta \geq 1.5\text{mm}$ ；加强板采用优质杉木板，厚度 $\geq 20\text{mm}$ ； 3. 内置一层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ；侧板、背板、底板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ； 4. 配4扇不锈钢吊式移门，厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，配不锈钢可调节脚。		2800	5600	/
A 06	四层格栅货架1	新安大海	规格：1000*500*1800（±3）mm； DH-HJ1 说明：1. 优质SUS304-2B不锈钢管制造； 2. 配不锈钢可调节脚，格栅型，加厚圆管； 3. 框架方管 $\geq 50 \times 25 \times 1.0\text{mm}$ ，格栅档 $\geq 40 \times 20 \times 1.0\text{mm}$ ，立柱 $\phi \geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 。	3	1000	3000	
B. 蒸煮间							

B 01	定制双门 电脑版全 自动电汽 两用蒸饭 车	新安 大海	DH-DZSM-26 规格：26盘；蒸盘尺寸按照送餐车餐盘 说明：1. 整机柜体采用优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈 钢板制造；内胆板厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 、面板、门板、前封 板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，侧板、顶板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ； 2. 微电脑控制缺水保护、过热保护、定时定温。 3. 手轮式门铰链全不锈钢铸件； 4. 框架夹层高密度保温材料；整体发泡工艺；自动进 水、缺水保护；蒸汽自动泄压功能；上置压力表。 5. 配26个优质SUS304板厚1.0冲压拉深蒸饭盘； 6. 304材质加长型发热管；功率：380V/12KW*2。	1	11800	11800	/
B 02	(电磁) 全钢摇摆 汤锅	启达 商厨	规格：200KG； QDSC/XDL-YB 说明： 1. 炉面板采用不锈钢磨砂板制作，锅体采用加厚型不锈钢 锅，锅口尺寸760mm，厚度为3mm，锅体与炉面紧密结合， 超强防水易清洗，容积 $\geq 190\text{L}$ ；全新三防结构，防水、防油 烟、防虫，使用更放心；内部使用四根 $\phi 50$ 不锈钢管支撑台 面，结构稳固，承重力强 2. 使用磁感 ≥ 8 档磁控火力调节开关，档位对应精确功率调 节， 3. 数字火焰高清液晶显示，实时显示动态火力大小、数字化 界面功率、累计用电、故障保护状态显示直观，显示器外壳 防护通过依据GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》 防尘IP6X，防水IPX9的IP69测试 4. 要求汤锅可90度翻转，便于食物取出 5. 机芯使用分层负压结构以及模块化设计，集成式电容，使用 加宽铜条连接，喇叭形隧道散热风道设计，散热快，电子 器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电，核心组件 PCB板具有电工电子产品着火危险试验进行检测，达到 GB/T5169.10-2017、GB/T5169.11-2017检测标准的检测，提 供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加 盖公章。 6. 电磁摇摆汤锅通过根据《电磁兼容性试验和测量技术电压 跌落、短期中断和电压变化的抗扰度试验》要求，检测合 格，提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印 件并加盖公章。 7. 所投电磁摇摆汤锅依据GB4706.1-2005及GB4706.85-2008 标准，基本绝缘1730V，接地部件不击穿，加强绝缘 3000V，指示器面板不击穿（提供具有国家认可资质的检测 机构出具的检测报告复印件并加盖公章，或在投标文件中承 诺“在中标后20个工作日内提供相关材料（需附承诺函）” 作为响应依据） 功率：380V/20KW。	1	14800	14800	/
B 03	四层格栅 货架2	新安 大海	规格：1000*500*1800（ ± 3 ）mm； DH-SGHJ 说明：1. 优质SUS304-2B不锈钢管制造； 2. 配不锈钢可调节脚，格栅型，加厚圆管； 3. 框架方管 $\geq 50*25*1.0\text{mm}$ ，格栅档 $\geq 40*20*1.0\text{mm}$ ， 立柱 $\phi \geq 38*1.0\text{mm}$ 。	1	1000	1000	/

B 04	二层工作台	新安大海	规格: 1800*700*800 (±3) mm; DH-GZT 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造; 2. 板面厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 不锈钢加强筋厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 加强板采用优质杉木板, 厚度 $\geq 20\text{mm}$; 4. 框架方管 $\geq 50*25*1.2\text{mm}$, 格栅档 $\geq 40*20*1.2\text{mm}$; 5. 立柱304不锈钢圆管 $\Phi \geq 38*1.2\text{mm}$, 配不锈钢可调节脚。	1	1100	1100	/
B 05	单大水池1	新安大海	规格: 1000*700*800 (±3) mm; DH-SC1 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造; 2. 面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3. 配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网; 4. 带后挡板, 立柱304 $\Phi \geq 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 拉挡304 $\Phi \geq 32\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管。	1	950	950	/
C. 面点间							
c01	电饼铛	普迪	型号: 4.5KW; PD-LBD 说明: 额定电压: 380V, 额定频率: 50Hz; 额定输入功率4.5KW; 工作温度120-250℃; 特点: 设有超温保护装置, 在自动温度控制失灵仍能通电加热的情况下, 当温度超过最高限定值后便能自动切断电源, 停止加热。	1	1800	1800	/
c02	(电) 蒸包灶	新安大海	规格: 700*700*800 (±3) mm; DH-ZDZ 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造, 面板压制板厚 $\delta \geq 1.2$, 内胆及围板厚均 $\delta \geq 1.0$, 龙骨架国标4#角钢; 2. 配4分铜球阀排污, 自动进水装置, 配可调节脚; 3. 电脑版温控; 缺水保护; 功率86V/12KW		2200	2200	/
c03	商用米糊豆浆机	谷乡	型号: 35L; HY350-Y35 说明: 1. 额定电压220V~50Hz; 加热功率5000W; 搅拌功率1800W; 最高工作水量30L; 最低工作水量15L; 单机净重20.3kg; 2. 本机是多功能商用食品加工机器; 3. 采用微电脑控制, 预热、粉碎、煮浆、熬煮全自动完成, 可在30-90分钟左右做出; 4. 有自动脱浆功能, 豆浆制定完成后, 打开水龙头并启动按键, 排放豆浆时确保过滤内的豆浆也一并排出, 方便快捷; 5. 能烧100度开水, 并深温60分钟。	1	4200	4200	/

c04	平冷工作台	爱雪	外形尺寸: 1800*700*800 (±3) mm; D-470F2C 说明: 1、有效容积474L, 重量80KG; 耗电量 1.53KW.h/24h; 温度范围+5~-5℃. 功率: 220V/230W, 国产压缩机组, 不锈钢内胆全无磁铜管, 自动回归 门, 保温层用一次性发泡成型。 2、符合GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋和制冰机的特殊要求》, 并提 供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印 件并加盖公章。 3、所投产品具有国家认可资质的检测机构出具的检 测报告, 检测依据标准为: GB/T 26572-2011《电子 电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572-2011 《电子电器产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬 、多溴二苯醚)的测定》 4、所投产品控制板(温控器)具有国家认可资质的 检测机构出具的检测报告, 检测依据 GB/T4208-2017 《外壳防护等级(IP 代码)》且满足IP68	1	2300	2300	/
c05	单水池1	新安 大海	规格: 600*700*800 (±3) mm; DH-DSC1 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造; 2. 面板厚≥1.2mm, 星盆斗 δ ≥1.2mm; 3. 配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网; 4. 带后挡板, 立柱304 φ ≥38mm*1.2mm不锈钢圆管, 拉挡304 φ ≥32mm*1.2mm不锈钢圆管。	1	700	700	/
c06	20L打蛋机	伟基 业	1. 规格: 约宽520*深530*高830 (±3) mm; B20-M 2. 说明: 功率380V/0.38KW。 3. 须提供具有国家认可资质的检测机构出具的符合 GB4806.9-2016和GB4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准的检测报告并加盖 公章。	1	2800	2800	/
c07	压面机	伟基 业	1. 型号: 压面宽度: 300 (±3) mm; YH-330 2. 额定电压: 3~380V 3. 电机功率: 1.5kW	1	2600	2600	/
c08	双动双速 和面机	伟基 业	1. 最大和面量: 15kg H40 2. 规格: 480*870*840 (±3) mm; 3. 额定电压: 3~380V; 额定频率: 50Hz 4. 电机功率: 2.5KW。	1	4800	4800	/
D. 粗加工精加工(肉类、鱼类、蔬菜类)							
D 01	四层格栅 货架3	新安 大海	规格: 1000*500*1800 (±3) mm; DH-SCHJ3 说明: 1. 优质SUS304-2B不锈钢管制造; 2. 配不锈钢可调节脚, 格栅型, 加厚圆管; 3. 框架方管≥50*25*1.0mm, 格栅档≥40*20*1.0mm, 立柱 φ ≥38*1.0mm。	6	1000	6000	/

D 02	两层档工作台1	新安大海	规格: 1800*800*800 (±3) mm; DH-LCGZT 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造; 2. 板面厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 不锈钢加强筋厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 加强板采用优质杉木板, 厚度 $\geq 20\text{mm}$; 4. 框架方管 $\geq 50*25*1.2\text{mm}$, 格栅档 $\geq 40*20*1.2\text{mm}$; 5. 立柱304不锈钢圆管 $\phi \geq 38*1.2\text{mm}$, 配不锈钢可调节脚。	6	1100	6600	/
D 03	残菜台1	新安大海	规格: 800*700*800 (±3) mm; DH-CST1 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造 2. 板面厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 不锈钢加强筋厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 圆孔直径350mm, 立柱304 $\phi \geq 38\text{mm}$ 不锈钢圆管, 拉挡304 $\phi \geq 25\text{mm}$ 不锈钢圆管. 配不锈钢可调节脚	1	800	800	/
D 04	单大水池2	新安大海	规格: 1000*700*800 (±3) mm; DH-DDSC2 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造; 2. 面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3. 配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网; 4. 带后挡板, 立柱304 $\phi \geq 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 拉挡304 $\phi \geq 32\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管。	1	950	950	/
D 05	双槽水池1	新安大海	规格: 1500*700*800 (±3) mm; DH-SCSC1 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造; 2. 面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 星盆尺寸 500*500*280mm; 3. 配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网; 4. 带后挡板, 立柱304 $\phi \geq 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 拉挡304 $\phi \geq 32\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管。	1	1200	1200	/
D 06	双槽水池2	新安大海	规格: 1200*700*800 (±3) mm; DH-SCSC2 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造; 2. 面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 星盆尺寸 500*500*280mm; 3. 配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网; 4. 带后挡板, 立柱304 $\phi \geq 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 拉挡304 $\phi \geq 32\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管。	3	1100	3300	/
D 07	平台水池	新安大海	规格: 1500*700*800 (±3) mm; DH-PTSC 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造; 2. 面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 星盆尺寸 500*500*280mm; 3. 配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网; 4. 带后挡板, 立柱304 $\phi \geq 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 拉挡304 $\phi \geq 32\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管。	1	1100	1100	/

D 08	拼台	新安大海	规格: 700*700*800 (±3) mm; DH-PT 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造; 2. 板面厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 不锈钢加强筋厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 加强板采用优质杉木板, 厚度 $\geq 20\text{mm}$; 4. 框架方管 $\geq 50*25*1.2\text{mm}$, 格栅档 $\geq 40*20*1.2\text{mm}$; 5. 立柱304不锈钢圆管 $\phi \geq 38*1.2\text{mm}$, 配不锈钢可调节脚。	1	600	600	/
D 09	墩头刀具消毒柜	美时	规格: 1200*600*1800 (±3) mm; ZTP-M1 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 2. 配不锈钢豪华型八棱调节脚, 脚高150mm; 3. 功率220V/0.6KW。	1	2500	2500	/
D 10	多功能切菜机	钰泉	规格: 1240*565*1220mm±3mm YQC850 功率: 220V/1.5KW 功能: 叶菜切粒切段及根茎类切片切丝切丁 1、多功能切菜机在后厨高温潮湿环境中, 应符合国家标准GB/T2423.16-2022, 样品评级标准:0级一不长霉:显微镜(放大 50 倍)下观察未见生长(至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青菌);产品外观、结构及功能正常, 提供满足以上数据具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告。	1	8800	8800	/
D 11	毛刷清洗去皮一体机	钰泉	规格: 1080*700*1100 CX100 功率:1.1KW 生产能力: 400kg/h 1、洗菜机主要适合瓜薯类蔬菜以及水果的清洗及脱皮功能。单翻物料设计先进, 效率高运转稳。添加上盖防止果皮水滴飞溅。 2、毛刷清洗去皮一体机在后厨高温潮湿环境中, 应符合国家标准GB/T2423.16-2022, 样品评级标准:0级一不长霉:显微镜(放大 50 倍)下观察未见生长(至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青菌);产品外观、结构及功能正常, 提供满足以上数据具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告。	1	6600	6600	/
D 12	锯骨机	钰泉	规格: 600*500*1500 JG330 生产能力: 切割高度280 功率: 1.5kw 材质: 304不锈钢, 工程款 1、锯骨机在后厨高温潮湿环境中, 应符合国家标准GB/T2423.16-2022, 样品评级标准:0级一不长霉:显微镜(放大 50 倍)下观察未见生长(至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青菌);产品外观、结构及功能正常, 提供满足以上数据具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。	1	4200	4200	/

D 13	切块机	钰泉	GK-1000 加工类型：各种鲜禽类、微冻禽类、生熟肉及鱼类 功率：2.2KW(铜包电机)3相/单相 整机重量：110KG 产量：400-600KG/H 外形尺寸：540x500x850mm 加工规格：1.5cm 2cm 2.5cm 3cm 3.5cm 4.2cm 特殊规格可订做 1、切块机在后厨高温潮湿环境中，应符合国家标准 GB/T2423.16-2022，样品评级标准：0级一不长霉：显微镜(放大 50 倍)下观察未见生长(至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青菌)；产品外观、结构及功能正常，提供满足以上数据具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。	1	6200	6200	/
D 14	绞切三用机	伟基业	IQ-H2 说明：220V/1.1KW；切肉片400kg/h；切肉丝200kg/h；绞肉100kg/h	1	3600	3600	/
D 15	不锈钢滤水车	新安大海	规格：1000*600*800 DH-LSC 说明： 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，槽深200；内置滤水架，排水口。 2. 板面厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 、不锈钢加强筋厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ； 3. 配置2个万向刹车轮，2个万向轮。	2	1200	2400	/
E. 一楼洗碗间、消毒库							

E 01	电热风循环消毒库	宝源央厨	1. 规格:3500*3000*2600 DYDK-15 2. 说明:库体部分:双面 304不锈钢100 保温手工板搭建而成,顶\四周围板厚度1.0mm,底板304/2.0mm花纹板厚耐高温型,六面密封,保温棉容重不低于 120k,进口高温胶复合,重型压床压制而成。防火等级 A 级。 3. 工作一共为三个阶段: 烘干阶段、消毒阶段、保管阶段。 4. 预约功能: 设定启动时间。 5. 设备运行的温度、时间、湿度等参数,系统可以自动存储,方便导入电脑,作为 HACCP 溯源管理系统。 6. 报警:超温报警,电机故障报警等,报警时同时切断电源,机械式超温双重保护。热源及功率—电源AC 380V/28KW 7. 消毒后内部放置的快餐盘、保温桶、汤碗、汤桶、大盆符合GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》的要求(提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)。 8. 符合国家二星级高温消毒标准,通过《食具消毒柜安全和卫生要求》GB17988-2008二星级消毒标准目消毒库每层各试点对玻片载体上的脊髓灰质炎病毒I型疫苗株的灭活对数值均>4,消毒库每层各测试点对玻片载体上的大肠杆菌的杀灭对数值均>3.00(提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)。 9. 符合GB18584-2001.GB 28481-2012 标准要求(提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)。 10. 所用板材均采用食品级材质,无重金属污染,符合食品卫生使用安全(提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)。 11. 抗菌标准依据 GB/T11170-2008、YB/T4171~2020含Cu元素,对大肠杆菌、沙门氏菌抗菌率>99%,防止长时间清理卫生不及时,产生菌落滋生细菌(提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)。 12. 依据 GB/T10125-2021,GB/T6461-2002 保护评级 Rp,经 24h 中性盐雾试验后,保护评级 Rp不低于 10(提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)。 ▲产品制造商具有有效的消毒产品生产企业卫生许可证,提供复印件并加盖公章。	27.3	2560	69888	/
E 02	四层平板货架1	新安大海	规格: 1200*500*1800 (±3) mm DH-SCBJ1 说明: 1. 优质SUS304-2B珙纹贴塑不锈钢板制造。 2. 立柱架 $\phi \geq 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$, 平板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 加强筋 $\geq 1.0\text{mm}$; 3. 配置 $\phi \geq 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。	5	1000	5000	

E 03	长龙式洗碗机	超胜	规格：尺寸：4200*1018*2113（±3） CSZ60C 整机描述 1. 洗碗机由进端、主洗区、双道漂洗、烘干区、出端等5个基础模块组成； 2. 机器传送带速度无极变速可调； 3. 入口区长度900mm, 主洗区长度800mm, 漂洗区长度600mm, 烘干区长度800mm, 出口区长度1100mm； 4. 机器入口高度420mm, 网带宽度510mm； 5. 洗碗机加热方式：电加热 功率380V/67KW 机器入口宽度：605mm;最大洗涤高度：420mm;最大洗涤量：3000碟/小时;板材厚度：轨道厚:2.5mm; 轴承座支架厚度:4.0mm; 箱体厚度:1.5mm; 机架厚度:2.0mm; 外罩板厚度:1.0mm; 核心配件品牌：主洗水泵:AOC 6、依据GB/T14048.5-2017 《低压开关设备和控制设备第 5-1 部分:控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器》、GB/T2423.1-2008 《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 A:低温》、GB/T2423.2-2008 《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 B:高温》对洗碗机开关进行以下项目检测：一、触及带电部件的防护；二、输入功率和电流；三、工作温度下的泄露电流和电气强度；四、耐潮湿性能；五、机械耐久性测试≥100万次；六、高温测试；七、低温测试，检测结果均判定为：合格/符合（提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 7、依据GB/T4208-2017标准，对电控箱进行IP66外壳防护等级试验，样品经IP6X试验后，内部无沙尘，直径1mm的金属线未能进入壳内，经IPX6试验后，内部无进水（提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 8、依据GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）》、GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》，对洗碗机的外壳、清洗组件、触控板、总闸外壳、总闸控制板、总闸手板开关、总闸配件、排水阀、线束组件、电机、水管、水箱、压力阀等进行铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的检测，所检项目的结果符合 GB/T 26572-2011 及《达标管理目录限用物质应用例外清单》的限值要求。（提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）	1	68000	68000	/
自作主张 E 04	分配器	莱弗特姆	TM-FPQ 说明：洗碗机配套；药液浓度探头必须在清洗水箱前面水泵进水口一侧较低位置测量水的电导率；带旋钮和按钮的机械式控制	1	800	800	/
E 06	浸泡大水池	新安大海	规格：1500*800*800（±3）mm； DH-JPSC 说明：1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2. 面板厚≥1.5mm，星盆斗 δ ≥1.2mm； 3. 配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4. 无后挡板，立柱304 φ ≥38mm*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304 φ ≥32mm*1.2mm不锈钢圆管。	2	1500	3000	
E 07	活动工作台	新安大海	规格：1200*600*800（±3）mm； DH*HDGZT 说明：1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2. 板面厚 δ ≥1.2mm，不锈钢加强筋厚 δ ≥1.0mm； 3. 加强板采用优质杉木板，厚度≥20mm； 4. 框架方管 ≥50*25*1.2mm，格栅档 ≥40*20*1.2mm； 5. 立柱304不锈钢圆管 φ ≥38*1.2mm，配2只万向轮、2只刹车轮。	1	1000	1000	/

E 08	低搁架	新安大海	规格: 1200*500*200 (±3) mm; DH-DGJ 说明: 1. 优质SUS304-2B不锈钢管制造; 2. 框架方管 ≥ 50*25*1.0mm, 格栅档 ≥ 40*20*1.0mm。	1	380	380	/
E 09	两层档工作台2	新安大海	规格: 1800*600*800 (±3) mm; DH-SC-2 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造; 2. 板面厚 δ ≥ 1.2mm, 不锈钢加强筋厚 δ ≥ 1.0mm; 3. 加强板采用优质杉木板, 厚度 ≥ 20mm; 4. 框架方管 ≥ 50*25*1.2mm, 格栅档 ≥ 40*20*1.2mm; 5. 立柱304不锈钢圆管 φ ≥ 38*1.2mm, 配不锈钢可调节脚。	1	1000	1000	/
E 10	步进式电开水器连不锈钢底座	泳邦	型号: 80L/h; ZK-90 外形尺寸480*320*810 (±3) mm; 说明: 1. 优质发纹贴塑不锈钢板制造; 2. 设缺水断电装置, 产水量80L/h; 水咀数2个; 3. 额定电流13.6A, 功率: 380V/9KW。	1	1380	1380	/
E 11	单大水池3	新安大海	规格: 1000*700*800 (±3) mm; DH-SC-3 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造; 2. 面板厚 ≥ 1.2mm, 星盆斗 δ ≥ 1.2mm; 3. 配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网; 4. 带后挡板, 立柱304 φ ≥ 38mm*1.2mm不锈钢圆管, 拉挡304 φ ≥ 32mm*1.2mm不锈钢圆管。	3	950	2850	/
E 12	残菜台2	新安大海	规格: 800*700*800 (±3) mm; DH-CCT-2 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造; 2. 板面厚 δ 1.2mm, 不锈钢加强筋厚 δ 1.0mm; 3. 圆孔直径350mm, 立柱304 φ ≥ 38mm*1.2mm不锈钢圆管, 拉挡304 φ ≥ 25mm*1.2mm不锈钢圆管. 配不锈钢可调节脚。		800	800	/
E 13	回收车 (一二楼各一辆)	新安大海	规格: 900*500*800 (±3) mm; DH-HSC 说明: 选用SUS304-2B不锈钢板制作, 台面板厚 ≥ 1.0mm, 配不锈钢推手及4寸脚轮。	2	780	1560	/
F. 一楼工具间、留样间、一楼预进间+二楼预进间							
F 01	拖把水池带沥干架	新安大海	规格: 800*600* (550+1200) (±3) mm; DH-LGJ 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造; 2. 面板厚 ≥ 1.2mm, 星盆斗 δ ≥ 1.2mm; 3. 配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网; 4. 带后挡板, 立柱304 φ ≥ 38mm*1.2mm不锈钢圆管, 拉挡304 φ ≥ 32mm*1.2mm不锈钢圆管。	2	1000	2000	/
F 02	快开水龙头	炬材	规格: 70*100 (±3) mm B-1806 说明: 单槽单控, 4分国标, 多层电镀耐腐蚀, 防漏防滴。 ▲提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖公章。	2	25	50	/

F 03	留样冰箱 (单门单温冰箱)	爱雪	规格: 595*570*1930 (±3) mm; B-413B2C 说明: 1. 有效容积320L; 功率220V/0.7KW; 耗电量1KW.h/24h(15℃); 国产压缩机组; 自动回归门, 保温层用聚甲醛一次发泡成型。	1	1800	1800	/
F 04	四门双机双温冰箱	爱雪	B-9504S 规格: 1210*700*1915 (±3) mm、1215*680*1930 (±3) mm、1210*750*1930 (±3) mm; 说明: 温度范围-5℃~-10℃/-5℃~-18℃; 重力回弹便捷耐用; 可拆卸式门封条, 干净卫生, 高密度发泡层, 保温效果好。 1、符合GB 4806.9-2023 食品接触产品卫生、安全认证。 2、符合GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》(提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)。 3、所投产品具有检测报告, 检测依据标准为: GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572-2011《电子电器产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚)的测定》(提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章); 4、所投产品控制板(温控器)具有检测报告, 检测依据 GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》且满足IP68+ (提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)。	1	3600	3600	/
F 05	洗手水池	新安大海	规格: 450*500*800 (±3) mm; DH-XSSC 说明: 1. 优质SUS304-2B珐琅贴塑不锈钢板制造; 2. 面板厚≥1.2mm, 星盆斗 δ ≥1.2mm; 3. 配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网; 4. 带后挡板, 立柱304 φ ≥38mm*1.2mm不锈钢圆管, 拉挡304 φ ≥32mm*1.2mm不锈钢圆管。	2	480	960	
F 06	感应龙头	古阁尔	规格: 160*62*169 (mm) ±5%; GGR-GY01 说明: 1. 工作电压: 1.5V*4 (四节五号干电池) 或者220V 50/60HZ交流电; 2. 工作水压: 0.1-0.6MPa可接冷热混水, 出水温度可调; 3. 开孔径: 25mm; 4. 台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理; 5. 接水口口径为1/2"外螺纹; ▲提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖公章。	2	460	920	/

F 07	烘手器	英特汉莎	型号：单热型； A-904 规格：240*230*240（±3）mm； 说明：红外线自动感应干手机是根据红外线感应原理设计，操作简单方便，免接触，可防止病菌、病毒交叉感染。风力强劲集中，温度适中。采用超静音设计，款式新颖美观，线条优美。	2	270	540	/
G. 一楼\二楼送餐备餐间\教师餐厅							
G 01	双层保温送餐车定制	新安大海	DH-SCGZD 规格：（上层能放三菜一饭带盖还可放40个大五格快餐盘消毒） 说明：1、每辆送餐车配定制菜盆饭盘消毒框一套，饭盘和蒸饭车配套用。带有1寸球阀排水口， 2：优质SUS304-2B不锈钢板制造面板厚≥1.2mm，带4寸静音万向轮（其中2个带刹车）。	24	2500	60000	/
G 02	单水池2	新安大海	规格：500*500*800（±3）mm； DH-DSC 说明：1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2. 面板厚≥1.2mm，星盆斗δ≥1.2mm； 3. 配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4. 带后挡板，立柱304φ≥38mm*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≥32mm*1.2mm不锈钢圆管。	3	460	1380	/
G 06	长方豪华电餐炉	银都	13升；304不锈钢制；自动液压 功率：600W； 另配1/1新中式冲孔盘2个	2	800	9600	/
G 07	暖汤煲	银都	规格：11升 YD-11L 功率：400W 304不锈钢制；	2	500	1000	/
G 06	柜式残菜台连回收餐具车	新安大海	规格：1500*700*800（±3）mm； DH-CJC 说明：1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2. 板面厚δ≥1.2mm，底板厚1.2；门侧板其余1.0 3. 一侧放垃圾桶车700*700；回收餐具800*700分二组带消毒框4个 4. 带4个静音万向脚轮。	1	2800	2800	/

G 07	教师餐厅 消毒柜	普迪	1、型号：工程款双门； RTP336 2、规格：1200*500*950（±3）mm； 3、说明：采用优质304不锈钢制，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；采用热风循环消毒。内分四层； 4、产品具有对脊髓灰质炎病毒杀灭对数值>4.00，对大肠杆菌的杀灭对数值>4，符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级检验报告。 5、产品符合GB/T26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》试验报告。（提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 6、产品符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 7、消毒筐符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 8、产品理化指标（铅、镉、砷、镍、铬）符合《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》要求，提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 ▲产品制造商具有有效的消毒产品生产企业卫生许可证，提供复印件并加盖公章。	2	2000	4000	/
G 08	电磁炉	三角牌	规格：380*296*40mm EGM-22A 1、350MM面板 2200W 额定电压220V-50HZ		280	560	/
G 09	微波炉	格兰仕	规格：440*346*258mm G70F20CN1L-DG 一说明： 1、440*346*258 20L 额定电压220V-50HZ	2	450	900	/
G 10	蒸烤一体箱	柏翠	规格：595*568*454 PE6880 1、71L嵌入式烤箱，28L嵌入式蒸箱 蒸烤两件套 额定电压220V-50H	2	2000	4000	/
G 11	热风循环消毒柜	普迪	规格：1000*440*1620 RTP336 说明：采用优质不锈钢制，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；采用热风循环消毒。内分五层； ▲产品制造商具有有效的消毒产品生产企业卫生许可证，提供复印件并加盖公章。	3	1500	4500	/

G 12	茶具消毒柜	本野	规格: 450*385*825 BY-CJXDG 说明: 采用优质不锈钢制, 内分四层; 容积: 88L ; 功率: 208W ▲产品制造商具有有效的消毒产品生产企业卫生许可证, 提供复印件并加盖公章。	3	800	2400	/
G 13	消毒柜	本野	规格: 450*386*608(60L) BY-XDG 说明: 采用优质不锈钢制; 内分二层; 功率: 208W ▲产品制造商具有有效的消毒产品生产企业卫生许可证, 提供复印件并加盖公章。	9	550	4950	/
H. 一楼验货、称重区\主副食库							
H 01	主副食库定制不锈钢挡鼠板	新安大海	规格: 定制; (900~1500)*25*高600(±3)mm; DH-DSB 说明: 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造, 厚≥1.2mm; 双面配卡槽; 坚固耐用, 取放方便。注: 档鼠板分二层一层高400; 二层高200)	5	450	2250	/
H 02	大米架	新安大海	规格: 1200*500*200(±3)mm; DH-DMJ 说明: 1. 优质SUS304-2B不锈钢管制造; 2. 框架方管≥50*50*1.5mm, 格栅档≥38*38*1.5mm。	3	420	1260	/
H 03	四层平板货架2	新安大海	规格: 1200*500*1800(±3)mm; DH-PBHJ 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造; 2. 立柱架φ≥38mm*1.2mm, 平板δ≥1.0mm, 加强筋≥1.0mm; 3. 配置φ≥38mm不锈钢可调节重力子弹脚。	3	1000	3000	/
H 04	电子磅秤	宇浩	规格: 400*500(±3)mm; YH-300 说明: 最大称重: 300KG; 大型LCD液晶显示屏幕字幕及LED背光显示功能内置可充电蓄电池, 充电时可以开机使用, 开机自动置零。	1	480	480	/
H 05	平板车	新安大海	规格: 900*600*800(±3)mm; DH-PBC 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑≥2mm厚花纹板; 6寸发泡静音轮	1	700	700	/
I. 一楼男女更衣间							
I 01	洗手水池	新安大海	规格: 500*500*800(±3)mm DH-SCL 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造; 2. 面板厚≥1.2mm, 星盆斗δ≥1.2mm; 3. 配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网; 4. 带后挡板, 立柱304φ≥38mm*1.2mm不锈钢圆管, 拉挡304φ≥32mm*1.2mm不锈钢圆管。	2	450	900	/

I 03	一楼二楼 餐厅柜式 洗手水池	新安 大海	规格: (L 4500*2+L 5900*2)*500*800mm; DH-XSSC 说明: 1. 优质304发纹贴塑不锈钢板制造, 板面厚1.2mm; 2. 星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$; 门板304厚1.0 3. 配优质不锈钢落水器、拦渣网; 4. 配优质落水器及拦渣片。	20.8	1100	22880	/
J. 二楼餐车清洗区						0	
J 01	单水池3	新安 大海	规格: 500*500*800 (± 3) mm; DH-DSC3 说明: 1. 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造; 2. 面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3. 配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网; 4. 带后挡板, 立柱304 $\Phi \geq 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 拉挡304 $\Phi \geq 32\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管。	1	450	450	/
K. 其它							
K 01	洗地龙头 (粗加工 / 烹饪间 / 洗碗间 / 餐车清洗 间)	古阁 尔	GGR-XD101-F 说明: 喉管自动回卷装置, T&S蓝色软管, 可承受120℃的高温以及300PSI高压; 可安装于墙壁、天花板或台柜下; 配置喉管止动器, 可调节; 流量: 5.37升/分钟10.7M台	5	1800	9000	/
K 02	冷热水龙头	古阁 尔	说明: C-XP201 1. 座台式安装, 双孔双温鹅颈水嘴; 2. 美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 冷热接口开孔间距为101mm, 采用偏心设计可微调 (15mm); 5. 开孔尺寸为25mm, 接口为标准4分外螺纹; ▲提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖公章。	28	200	4600	/
K 03	餐厅洗手 池冷热水 龙头	古阁 尔	C-XP201 1. 座台式安装, 单孔双温平颈水嘴 2. 美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 陶瓷阀芯一字形手柄 4. 开孔尺寸为35mm, 配两根进水软管进水接口为标准1/2"内螺纹。 ▲提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖公章。	28	130	3640	/
9	即热式电 热变频热 水器	神田	QST-M6-88 1. 规格: 465*265*65 2. 说明: 微电脑式 3. 功率: 8.8kw	2	1600	3200	/

K 04	贴捕式灭蝇灯	丽吉尔	LJE-12 1. 说明：电量：30W/50HZ/220V；电网电压：3500V~4500V； 2. 说明：物理性诱灭，无刺激性气味，安全高效，设备先进。	20	135	2700	/
K 05	风幕机1	米风	规格：900*182*221mm； FM-1210Z 说明：功率220V/166-115W；风量1220； 超薄机身设计；全金属外壳；叶轮是一整体结构；有铝合金结构叶轮；电机持续运行超过5000小时无故障；节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音，坚固耐用。	1	1000	1000	/
K 06	风幕机2	米风	规格：1800*182*221mm； FM-1218Z 说明：功率220V/325-220；风量2700； 超薄机身设计；全金属外壳；叶轮是一整体结构；有铝合金结构叶轮；电机持续运行超过5000小时无故障；节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音，坚固耐用。	6	1100	6600	/
K 07	紫外线消毒灯	医莉娅	规格：36寸 ZW36S25W 说明：外配产品，TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，其峰值为253.7nm(UV-C)，起到杀菌的作用。玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉。管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。在灯座内安装了经过改进的启动器，可以提供瞬时启动 ▲产品制造商具有有效的消毒产品生产企业卫生许可证，提供复印件并加盖公章。	8	280	2240	/
L. 排烟系统							

1	烹饪区油烟净化一体机	越德	DY-YZ 规格：4500*1200*1000（±3）mm； 说明：优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，板厚1.0。 说明：净化一体机净化率达到95%以上； 1. 有符合GB/T 36259-2018技术要求的总开检测报告，在通电不开机的情况下能关闭除烟、照明、除油排烟等功能。可对设备故障单元，快速排查（提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。； 2. 持有具有燃气报警排烟接口检测报告（提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 3. 持有符合GB/T 36259-2018技术要求的动态清洗提示检测报告，触摸屏闪烁提示动态功能（提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 3、具有延迟关机功能（提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 4、持有符合GB18483-2001 技术要求排烟、除油检测报告，轻触或长按此按钮即可启动或关闭排烟系统和油烟机（提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。	4.5	5800	26100	/
2	蒸煮间油烟罩	新安大海	规格：5000*1000*500（±3）mm； DH-YYWZ 说明：优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，厚度≥1.2mm，含防潮照明灯。	5	1000	5000	/
3	面点间油烟罩	新安大海	规格：2600*1000*500（±3）mm； DH-YYWZ1 说明：优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，厚度≥1.2mm，含防潮照明灯。	2.6	1000	2600	/
4	一楼洗消间岛式油烟罩	新安大海	规格：4500*1200*500（±3）mm*2； DH-YYWZ2 说明：优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，厚度≥1.2mm，含防潮照明灯。	3.4	1000	5400	/
5	不锈钢烟管	新安大海	规格：按平方计 DH-YG 说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，板厚≥1.0mm	98	220	21560	/
6	送新风烟管	新安大海	规格：按平方计 DH-YG 说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，板厚≥1.0mm	70	220	15400	/
7	新风百叶	新安大海	规格：400*400（±3）mm； 铝合金材质 DH-BY5	8	100	800	/

8	蒸煮、面点间箱式离心风机	北沃	BWF 1. 功率：380V/15KW；双层隔音 风压：560P 2. 抽烟风量：28500-39500m³/h 3. 外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固4. 以避免在正常运作时产生振动； 5. 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 6. 电机：纯铜芯国标电机； 7. 叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm板制作，耐腐蚀性好， 8. 风机设有检修门，方便日后维护； 9. 底部自带槽钢支架，便于安装。 10. 所投产品符合GB4706.1-2005、GB/T 17626.2-2018标准。 11. 所投产品符合GB/T 18313-2001标准。 12. 所投产品依据GB/T 1732-2020，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；依据GB/T 6739-2022，漆膜硬度≥4H, 检验结果合格（提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。	1	8800	8800	/
9	送新风、洗碗机、混流风机	德粤	功率：380V/1.5KW DY-5 规格：5号	2	2200	4400	/
10	风柜变频启动控制器1	西通	SC15-4T-XX-SC-FB 说明：功率380V/1.5KW；采用优质电子元器件。 注：控制器至风柜电缆、动力柜至控制器电缆需由甲方安排前期预埋布置，非设备供应商提供	2	1200	2400	/
10	风柜变频启动控制器2	西通	SC310-4T-XX-SC-FB 说明：功率380V/15KW；采用等优质电子元器件。 注：控制器至风柜电缆、动力柜至控制器电缆需由甲方安排前期预埋布置，非设备供应商提供 1、所投智能通风排烟控制系统依据GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》要求，进行高温试验，高温试验50℃下，速率：1℃/min，稳定时间1小时，工作时间12小时，恢复时间1小时。试验结束后，产品外观结构正常，加电工作正常，提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。	1	1800	1800	/
11	风机支架	新安大海	DH-ZJ 说明：槽钢焊接先喷防锈漆在喷银粉漆与之配套；承受重量：≥1000KG	5	300	1500	/
12	防火阀	德粤	规格：根据烟管订制 DY-150 说明：磷化在喷，熔点150℃；常开，≤150℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置联动送（补）风机关闭。	1	800	800	/

13	软布接	新安大海	DH-RBJ 规格：定制说明：帆布连接具体尺寸根据风机净化器配套	2	280	560	/
14	减震器	德粤	规格：200KG DY-200 ZTQ型阻尼弹簧	4	120	480	/
15	烹饪区 灭火系统 (双瓶)	顺康	1. 型号：双瓶 CMJS18-2 2. 灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力。 3. 厨房自动灭火设备具有维保到期自动报警提醒的功能，依据国家标准GB/T25000. 51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》进行测试(提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)。 4. 厨房自动灭火装置主控板通过GB/T2423. 1-2008检测依据的低温存储试验，在-20° C储存24小时外观无异。主控板通过GB/T4208-2017检测依据的防水防尘测试，防护等级达到IP68标准。(提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 5. 厨房灭火系统控制箱依据 GB/T10125-2021检测标准，通过人造气氛腐蚀试验盐雾试验(200h)方法检测结果无锈蚀，提供具有国家认可资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。	1	11800	11800	/
其他、厨房餐具、用具部分							
(教师用) 餐具部分							
1	304加厚加深快餐盘五格1	新安大海	1. 规格：283*220*40(±3) mm; DH-283 2. 说明：优质 304不锈钢 材质厚 1.0; 重约 350 克	100	12.8	1280	/
2	304特厚深盘早餐盘	新安大海	1. 规格：Φ200mm; DH-200 2. 说明：优质 304不锈钢 材质厚 1.0	100	9	900	/
3	304加厚双层汤碗1	新安大海	1. 规格：Φ120 (±3) mm; DH-120 2. 说明：内外 304不锈钢 材质;	100	6	600	/
4	中号瓢羹1	新安大海	1. 规格：2#; DH-2 2. 说明：优质 304不锈钢 材质;	100	4	400	/
5	筷子	新安大海	1. 规格：250 (±3) mm; DH-KJ 2. 说明：鸡翅木	100	1	100	/

6	摆台陶瓷餐具	好诚德	HCD-CJ 说明：优质骨瓷；注：每套含饭碗4.5CM、骨碟、瓢羹、筷子、水杯、红酒杯、啤酒杯、筷架、筷子	60	50	3000	/
7	菜碗	好诚德	HCD-CW 每套含蔬菜盆6个、鱼盘1个、汤盆1个、冷菜盆4个、砂锅2个、锅仔2个、大圆盘1个(直径≥40cm)(每个菜盘上带有学校专用的logo字样)	5	980	4900	/
8	烟灰缸	好诚德	直径120；陶瓷 HCD-YHG	10	9	90	/
(学生用) 餐具部分 18个班							
1	304加厚加深快餐盘五格2	新安大海	1. 规格：283*220*40(±3) mm； DH-200 2. 说明：优质 304不锈钢 材质厚 1.0；重约 350 克	1000	12.8	12800	/
2	304加厚双层汤碗2	新安大海	1. 规格：Φ120 (±3) mm； DH-120 2. 说明：内外 304不锈钢 材质；	1000	6	6000	/
3	中号瓢羹2	新安大海	1. 规格：2#； DH-2 2. 说明：优质 304不锈钢 材质；	1000	4	4000	/
厨房用具						0	
1	304 加厚大锅铲带木柄	新安大海	1. 规格：170 (±3) mm； DH-170 2. 说明：优质 304不锈钢 材质；	2	65	130	/
2	304 加厚马勺	新安大海	1. 规格：8 两； DH-8 2. 说明：优质 304不锈钢 材质；	2	40	80	/
3	304 加厚打饭勺打菜勺	新安大海	1. 规格：大号； DH-304 2. 说明：优质 304不锈钢 材质；	80	22	1760	/
4	304 漏勺	新安大海	1. 规格：φ280 (±3) mm； 直径 DH-280 2. 说明：优质 304不锈钢 材质；	5	43	215	/
5	304 长柄水勺	新安大海	1. 规格：160*460 (±3) mm； DH-160 2. 说明：优质 304不锈钢 材质；	5	20	100	/
6	密胺PE菜板	维宸	WC-MACB 1. 规格：500*700*20(±3) mm； 红、绿、蓝各3块 2. 说明：P E健康菜板，抗菌防霉不掉渣，高韧性，耐砍耐剁不伤刀	9	150	1350	/
7	菜刀	十八子作	SBZ-CD 整体采用优质不锈钢，多达 8 道工序进行手工刃口抛磨，让产品具备强度和耐磨防锈性，回火处理，使刀更耐用。六次抛光，提升产品光泽度；注：红、绿、蓝各3把，白色1把	10	80	800	/
8	砍骨刀	十八子作	SBZ-KGD 说明：不锈钢材质	2	105	210	/

9	剪刀	十八子作	SBZ-JD 说明：食品级不锈钢材质，金属表面线条流畅，刀刃持久锋利	10	18	180	/
10	丝刨	十八子作	SBZ-SP 说明：采用 SUS304 不锈钢制作	2	26	52	/
11	刨子	十八子作	SBZ-PZ 说明：刀片采用不锈钢制作；手柄采用工程塑料制作	5	9	45	/
12	304加厚汤桶1	新安大海	1. 规格：Φ 300*300（±3）mm； DH-300 2. 说明：优质 304不锈钢 材质	2	135	270	/
13	304加厚汤桶2	新安大海	1. 规格：Φ 400*400（±3）mm； DH-400 2. 说明：优质 304不锈钢 材质	2	180	360	/
14	304加厚面盆1	新安大海	1. 规格：Φ 400（±3）mm； DH-400 2. 采用 SUS304 不锈钢制作	3	40	120	/
15	304加厚面盆2	新安大海	1. 规格：Φ 500（±3）mm； DH-500 2. 采用 SUS304 不锈钢制作	3	78	234	/
16	304 调料缸	新安大海	1. 规格：直径 160（±3）mm DH-160 2. 采用 SUS304 不锈钢制作	6	15	90	/
17	304 油缸带盖	新安大海	1. 规格：直径 200*115（±3）mm； DH-200 2. 采用 SUS304不锈钢制作	2	43	86	/
19	蔬菜筐（白绿）	雅而达	1. 规格：560*410*280（±3）mm； YEL-560 2. 采用人体无害的工程塑料一次性注塑成型	15	45	675	/
20	地刷	新安大海	规格：300（±3）mm； 厨房地砖用施头杆子 DH-DS-2	2	25	50	/
投标报价（小写）			¥： 614695.00				
投标报价（大写）			陆拾壹万肆仟陆佰玖拾伍元整				

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
- 3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。
- 4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。