



三、 投标报价明细清单

项目名称：西兴街道缤纷未来社区数字化项目

项目编号：FYZC2021-GZ131

供应商名称：阿里云计算有限公司

单位：人民币（元）




序号	设备名称	品牌	型号	技术规格	单位	数量	综合单价				合计	备注
							设备、主材费	安装、调试、服务费	税金	小计		
1. 数字大屏												
1.1 1号楼展示大屏												
1	室内全彩显示屏	海康	DS-D4012FI-CA【480*480】	1) 小间距 LED 全彩显示屏； 2) 像素间距：1.29mm； 3) 封装品牌：国产铜线； 4) 箱体比例：1:1，全封闭压铸铝材质； 5) 像素结构：LED 表贴三合一； 6) 箱体分辨率：372×372，箱体尺寸（mm）：480(W) × 480(H) × 50.9(D) mm； 7) 像素密度：600625 点/m ² ； 8) 光学参数：显示屏亮度≥500cd/m ² ，色温：3000K-10000K 可调，水平、垂直视角 160°，推荐视距：3m，亮度均匀性≥97%，最大对比度≥3500:1；刷新率：3840Hz 9) 电气参数：峰值功耗 500W/m ² ，平均功耗 150W/m ² ，供电要求 110~220VAC±15%； 10) 工作温度范围 0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露 10-60%，带包装存储湿度范围（RH）无结露 10-70%。 11) 功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一	m ²	10.1376	39430.45	548.73	5197.29	45176	457981	



				致，无黑线，实现真正无缝拼接。 12) 维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡均在前面维护。								
2	LED发送卡	海康	DS-D40C06-1	1)LED 全彩显示屏控制器,1路 DVI 输入,1路 HDMI 输入;6路网口输出 2)带载分辨率 1920x1200	台	6	6218.49	28.26	812.08	7059	42353	
3	LED辅材配件	海康	落地式支架	1) 一般用于箱体产品 2) 落地安装 3) 屏表面离后墙 70cm 4) 地面需考虑承重	m ²	16.704	2453.46	45.24	324.83	2824	47164	
4	通用	海康	InfoCom ShowOS Std 智能大屏管理平台标准版	详见安防工具--》软件配单工具	套	1	11198.90	45.24	1461.74	12706	12706	
5	LED辅材配件	海康	DS-D40D20	1) 类型: 20KW 配电柜 2) 控制: 欧姆龙 PLC 控制器, 网络远程控制 3) 元器件: 德力西断路器, 施耐德接触器 4) 输入电压: 380V, 三相五线 5) 输出电压: 220V 6) 输出回路: 6 个单相回路 7) 尺寸: 450*600*200	台	1	9996.67	622.80	1380.53	12000	12000	
6	B20	海康	DS-6916UD-B20DL	8 个 DVI 输出口, 支持小间距全彩显示屏, 分辨率适应性更佳;支持 16 路 800W/64 路 1080P/128 路 720P/256 路 4CIF 解码 H.264/H.265 解码;支持大屏拼接漫游;1 个 DB15 转 8 路音频输出; (注意, 可支持 H265 解码, H264 和 H265 解码能力一致, 支持海康私有 264 码流的解码) 一块板子支持 16 路海康私有 264	台	1	31188.49	45.24	4060.39	35294	35294	
7	B20	海康	DS-6404HFU-B20DP	支持 4 路 DP 输入, 4096*2160 分辨率无编码功能, 支持输入拼接, 最大 12 个输入拼接为 1 个输入源 标准: DP1.2 标准	台	1	39933.94	45.24	5197.29	45176	45176	
8	B20	海康	DS-B20-S03-A	7U 标准机箱, 满足各种规模的监控需求; 标准机架式设计, 运营级 ATCA 机箱系统; 插拔式模块化设计, 可根据需求灵活扩展; 3 槽位机箱, 双电源适配器, 单主控板; 业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温, 确保系统稳定可靠; 双高速无阻塞背板设计, 满足大容量视频数据高速交换的需求。	台	1	37435.24	45.24	4872.46	42353	42353	
1.2、1 号楼入口大屏												



9	室内全彩显示屏	海康	 DS-D4018FI-CAM【240*270】	<p>DS-D4018FI-CAM为铝底壳模组，相比市面上塑料底壳模组，拼接后的平整度更高、散热性能更好，可以实现20平米（高度3.24m以内）的LED大屏拼接。</p> <p>1) 小间距LED全彩显示屏； 2) 像素间距：1.875mm； 3) 封装品牌：国产铜线； 4) 屏幕宽高比：8:9，压铸铝底壳模组； 5) 像素结构：LED表贴三合一； 6) 单元分辨率：128×144，模组尺寸（mm）：240（W）×270（H）×14（D） 7) 像素密度：284 444点/m²； 8) 光学参数：显示屏亮度0-600nits，色温3200K—9300K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥5000:1；刷新率：3840Hz 9) 电气参数：峰值功耗25W/块，平均功耗17W/块，供电要求110~220VAC±15%； 10) 寿命：≥10万小时，工作温度范围-10—45℃，存储温度范围-20—60℃，工作湿度范围（RH）无结露10-90%，存储湿度范围（RH）无结露10-90%。 11) 功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 12) 维护方式：磁吸，前安装，前维护</p>	m ²	3.3696	19034.82	548.73	2545.86	22129	74567	
10	LED发送卡	海康	DS-D40C04-H	<p>LED全彩显示屏控制器，配合全彩LED显示屏使用，可实现任意尺寸大屏无缝拼接显示，适用于会议室、演播厅、体育场、机场车站、银行、广告、家庭影院等多种场合。</p> <p>4个千兆网口输出，单个网口最大带载65万个像素点； 带载分辨率：2048×1152@60Hz或1920×1200@60Hz； DVI、DP、HDMI多信号输入，支持信源自动检测，无需手动切换信源； 16bit处理深度，低亮高灰，真实还原图像色彩； 3840Hz高刷新率，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅； 支持屏幕亮度自动调整，自适应环境光亮度（配合多功能卡使用）； 图像色温调节，标准、冷、暖三色可调；</p>	台	4	5219.01	28.26	682.14	5929	23718	



11	LED 辅材配件	海康	落地式支架	1) 一般用于箱体产品 2) 落地安装 3) 屏表面离后墙 70cm 4) 地面需考虑承重	m ²	7	2345.50	28.26	308.59	2682	18776	
12	通用	海康	InfoCom Show OS Std 智能大屏管理平台标准版	详见安防工具--》软件配单工具	套	1	9949.55	45.24	1299.32	11294	11294	
13	LED 辅材配件	海康	DS-D40D10	1) 类型：10KW 配电柜 2) 控制：欧姆龙 PLC 控制器，网络远程控制 3) 元器件：德力西断路器，施耐德接触器 4) 输入电压：380V 5) 输出电压：220V 6) 输出回路：3 个单向回路 7) 尺寸：450*600*200	台	1	7510.46	622.80	1057.32	9191	9191	
14	交换机	海康	DS-3E0309-S	8 百兆电口+1 千兆电口 二层非网管 桌面式	台	1	6068.76	177.99	812.08	7059	7059	
15	C10S 集中式拼接器	海康	DS-C10S-H04T	HDMI 输出板，4 路输出，4K@30Hz，1920*1200 1024×768@60Hz，1024×768@75Hz，1360×768@60Hz，1400x1050@60Hz，1920x1200@60Hz，720P@60Hz，1080P@60Hz	台	1	7450.86	45.24	974.49	8471	8471	
16	C10S 集中式拼接器	海康	DS-C10S-HI2T-4K	2 路 4K HDMI 输入，支持超高分融合拼接输入（需要配合 DS-C10S-SYNC 实现）	台	1	13697.60	45.24	1786.57	15529	15529	
17	C10S 集中式拼接器	海康	DS-C10S-S09T	DS-C10S 系列拼接控制器是新一代基于 FPGA 的纯硬件图像处理设备，适用于 LCD 拼接屏、LED 屏幕、DLP 拼接屏等，拥有全新的系统构架、数据交换体系、数据处理方式和设备结构，系统带宽高，支持多路高清信号的接入和实时处理，是一款性能强大的高端图像处理设备。 机箱描述：4U 机箱（含主控板和电源），9 个槽位（6 个输入板槽位，3 个输出板槽位） 接口：支持 VGA、DVI、HDMI、DP 及 IP 源多种信号源采集； 解码能力（需配置解码板 DS-C10S-SIUT）解码板支持 2 路 800W（2 路 600w 或 2 路 500w 或 8 路 1080P 或 16 路 720P 或 32 路 D1）网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙；	台	1	13603.90	45.24	1774.39	15424	15424	



			<p>画面分割：单个输出口支持 1/4/9/16 画面分割（LED 不支持 9/16 画面分割）；</p> <p>图层叠加：支持图层叠加，最大支持 6 个图层，其中包括一个虚拟 LED 图层和一个底图图层，虚拟 LED 字体大小及背景颜色可调，可选择 LED 滚动方式，底图分辨率可高达 8192*8192；</p> <p>内置矩阵功能，可支持单个信号源开多个窗口同时显示；支持信号开窗、漫游；</p> <p>支持 SADP 自动搜索 IP，重置管理员密码；</p> <p>支持显示墙连接调整，可以实现客户端虚拟显示墙窗口和控制器输出口任意对应；</p> <p>客户端提供上墙信号的预览功能，方便用户调用信号；</p> <p>客户端支持管理 16 台设备，电视墙最多可显示 4 个虚拟电视墙；</p> <p>支持 ipad 客户端、安卓客户端、WEB 控制；</p> <p>机箱风扇转速根据温度自适应；</p> <p>整机支持 3 个虚拟 LED</p> <p>支持信号源列表预览</p>								
1.3、6 号楼入口大屏											
18	室内全彩显示屏	海康	DS-D4015FI-CW【600*337.5】	<p>“1) 小间距 LED 全彩显示屏；</p> <p>2) 像素间距：1.59mm；</p> <p>3) 封装品牌：国产铜线；</p> <p>4) 箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质；</p> <p>5) 像素结构：LED 表贴三合一；</p> <p>6) 箱体分辨率：376 × 212，箱体尺寸 (mm)：600 (W) × 337.5 (H) × 50.9 (D) mm ；</p> <p>7) 像素密度：393639 点/m² ；</p> <p>8) 光学参数：显示屏亮度 600cd/m²，色温：3000K-10000K 可调，水平、垂直视角 160°，推荐视距：6m，亮度均匀性≥97%，最大对比度≥3000:1；刷新率：3840Hz</p> <p>9) 电气参数：峰值功耗 850W/m²，平均功耗 280W/m²，供电要求 110~220VAC±15%；</p> <p>10) 工作温度范围 0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围 (RH) 无结露 10-60%，带包装存储湿度范围 (RH) 无结露 10-70%。</p> <p>11) 功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一</p>	m ²	10	29956.22	548.73	3965.64	34471	344706

				致，无黑线，实现真正无缝拼接。 12) 维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡均在前面维护。								
19	LED 发送卡	海康	DS-D40C04-H	LED 全彩显示屏控制器，配合全彩 LED 显示屏使用，可实现任意尺寸大屏无缝拼接显示，适用于会议室、演播厅、体育场、机场车站、银行、广告、家庭影院等多种场合。 4 个千兆网口输出，单个网口最大带载 65 万个像素点； 带载分辨率：2048×1152@60Hz 或 1920×1200@60Hz； DVI、DP、HDMI 多信号输入，支持信源自动检测，无需手动切换信源； 16bit 处理深度，低亮高灰，真实还原图像色彩； 3840Hz 高刷新率，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅； 支持屏幕亮度自动调整，自适应环境光亮度（配合多功能卡使用）； 图像色温调节，标准、冷、暖三色可调；	台	4	4969.14	28.26	649.66	5647	22588	
20	LED 辅材配件	海康	落地式支架	1) 一般用于箱体产品 2) 落地安装 3) 屏表面离后墙 70cm 4) 地面需考虑承重	m ²	12	2203.59	45.24	292.35	2541	30494	
21	通用	海康	InfoCom ShowOS Std 智能大屏管理平台标准版	详见安防工具—》软件配单工具	套	1	10699.16	45.24	1396.77	12141	12141	
22	LED 辅材配件	海康	DS-D40D10	1) 类型：10KW 配电柜 2) 控制：欧姆龙 PLC 控制器，网络远程控制 3) 元器件：德力西断路器，施耐德接触器 4) 输入电压：380V 5) 输出电压：220V 6) 输出回路：3 个单向回路 7) 尺寸：450*600*200	台	1	8122.65	622.80	1136.91	9882	9882	
23	交换机	海康	DS-3E0309-S	8 百兆电口+1 千兆电口 二层非网管 桌面式	台	1	221.86	28.26	32.52	283	283	
24	B20	海康	DS-B20-S03-A	7U 标准机箱，满足各种规模的监控需求；标准机架式设计，运营级 ATCA 机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展；3 槽位机箱，双电源适配器，单主控板；业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。	台	1	37435.24	45.24	4872.46	42353	42353	

25	B20	海康	DS-6404HFU-B20DP	支持 4 路 DP 输入，4096*2160 分辨率无编码功能，支持输入拼接，最大 12 个输入拼接为 1 个输入源 标准：DP1.2 标准	台	1	43681.99	45.24	5684.54	49412	49412	
26	B20	海康	DS-6916UD-B20DL	8 个 DVI 输出口，支持小间距全彩显示屏，分辨率适应性更佳；支持 16 路 800W/64 路 1080P/128 路 720P/256 路 4CIF 解码 H.264/H.265 解码；支持大屏拼接漫游；1 个 DB15 转 8 路音频输出；（注意，可支持 H265 解码，H264 和 H265 解码能力一致，支持海康私有 264 码流的解码）一块板子支持 16 路海康私有 264	台	1	32437.84	45.24	4222.80	36706	36706	
										1. 数字大屏	1427621	
2. 1 号楼会议办公设备												
27	数字 驾驶 舱控 制电 脑	兼容机	定制	I7, 32G, 500G SSD, 3060TI, 24 寸宽屏	套	1	20364.73	41.31	2652.79	23059	23059	
28	数字 驾驶 舱操 作台	定制	定制	视现场情况来定	套	1	3382.39	261.55	473.71	4118	4118	
29	数字 驾驶 舱触 摸一 体机 安装 费			86 寸触摸一体机	台	1	1520.42	41.31	203.02	1765	1765	
30	数字 驾驶 舱电 视机	小米	E65X	65 寸电视机	台	5	4261.26	548.73	625.30	5435	27176	
31	数字 驾驶 舱信	信特安	XTA900A	用以播放视频	台	5	1108.65	28.26	147.80	1285	6424	

	息发布盒												
32	数字驾驶舱DP线	华比兹等定制		30米光纤线	条	1	1603.33		208.43		1812	1812	
33	数字驾驶舱DP线	华比兹等定制		10米光纤线	条	2	1136.91		147.80		1285	2569	
34	数字驾驶舱音箱	JSL	CX-404	1. 采用阵列式线声源传输，带梳妆滤波。 2. 频率响应：150HZ-10KHZ， 3. 灵敏度：≥98dB SPL(1W@1m)， 4. 阻抗：8Ω 5. 额定功率：≥160W，峰值功率：≥640W 6. 覆盖角度：≥90° horizontal (水平)，≥40° vertical(垂直)， 7. 最大声压：≥119dB (Continuous 持续值)。 8. 全频单元：不少于4x4(in 寸)钕磁， 9. 连接器：Speakon NL4X2	只	4	2007.86	45.24	266.90		2320	9280	
35	数字驾驶舱功放	JSL	MH-2300	8Ω 立体声功率：≥2X300W 4Ω 立体声功率：≥2X450W 桥接8Ω 功率：≥1X900W 输入连接器：XLR 母 输入阻抗：10KΩ 平衡 输入灵敏度：0.775V 输入模式：单声道/立体声 输入共态抑制比：>80dB 输出连接器：Speakon 座 信噪比：>103dB 阻尼系数：> 600 @ 8Ω 总谐波失真：<0.5%(20 Hz-20 kHz 1W) 频率响应：20Hz-34KHz(+0/-1dB, 1W/8Ω) 电平调节：前板电位器，从负无穷到0dB 冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后	台	2	3569.54	45.24	469.92		4085	8169	

				<p>功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护</p> <p>电源规格：交流电压 180-240V 50-60Hz</p> <p>▲产品必须通过国家 3C 安全体系强制认证</p> <p>★提供功放保护电路证书与功放故障自恢复电路证书</p>									
36	数字 驾驶 舱音 箱支 架	国产	定制	<p>国标</p>	只	4	93.31	23.30	15.16	132	527		
37	数字 驾驶 舱无 线会 议话 筒	Medley	DL-740	<p>一拖四鹅颈无线会议麦克风</p> <p>1.使用 PLL 锁相环和高精度石英晶体，具有上 CPU 控制，确保频率稳定性。</p> <p>2.红外对频（同步）功能，提高了产品的使用方便性。（需提供官网链接及彩页截图）</p> <p>3.先进的数码导频功能，彻底杜绝干扰和窜频现象，多台叠机使用，无干扰和窜频现象</p> <p>4.具自动选讯功能，快速准确地找出无干扰的可用信道，大大简化工程安装中的调试工作</p> <p>★5.可调发射功率和可调静噪门限，二者配合可有效方便地控制使用距离。（需提供官网链接或彩页截图）</p> <p>★6.采用无声开关，有效防止开关机的机械响声。（需提供官网链接或彩页截图）</p> <p>7.极高的拾音灵敏度，出色的音质，使您的讲话轻松自如。</p> <p>8.主机参数</p> <p>频率范围 640-690MHz（可以根据需要更改频段）</p> <p>可 调 信 道 数 \geq 195 信 道</p> <p>失真度 0.5%</p> <p>信噪比 110dB</p> <p>音频输出 800mv（四路 ϕ6.3 独立输出；一路 ϕ6.3 混合输出，一路卡依座平衡混合输出）</p> <p>电源规格 DC12V</p> <p>消耗功率 14W</p> <p>振荡方式 锁相环 PLL 频率合成</p>	套	1	5101.51		663.20	5765	5765		

				<p>频率稳定率 $\pm 0.005\%$ 接收方式 超外差二次变频 接收灵敏度 $-95\sim-71\text{dBm}$ 音频频响 $40\sim 18000\text{Hz}$ 9. 话筒参数 频率范围 $640\sim 690\text{MHz}$ (可以根据需要更改频段) 可调信道数 ≥ 195 信道 振荡方式 锁相环 PLL 频率合成 频率稳定率 $\pm 0.005\%$ 调制方式 FM 调频 射频功率 $10\sim 30\text{mw}$ 音频频响 $40\sim 18000\text{Hz}$ 失真度 0.5% 电池规格 $2\times 1.5\text{V}$ 续用时间 $8\sim 20$ 小时 (视电池种类和容量不同) ▲10. 产品必须通过国家 3C 安全体系强制认证, 并提供查询链接及复印件</p>								
38	数字 驾驶 舱无 线麦 克风	Medley	DC-1600	<p>1. 频率范围: $640\sim 690\text{MHz}$ 2. 调制方式: FM 3. 可调范围: 50MHz 4. 信道数目: 200 5. 信道间隔: 250KHz 6. 频率稳定度: $\pm 0.005\%$ 7. 动态范围: 100dB 8. 音频响应: $80\text{Hz}\sim 18\text{KHz} (\pm 3\text{dB})$ 9. 综合信噪比 $\text{SNR}: >105 \text{ dB}$ 10. 综合失真: $\leq 0.5\%$ 11. 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ▲12. 采用心形指向模式, 内置环境噪音消除器 (AEC), 内置数字均衡电路。 13. 主机机箱采用: EIA1.5U 设计, 双调谐辐射, 不少于四支天线和一套控制电路, 不少于两套完整的接收电路进行电路跟踪切换。(提供官方彩页) 14. 接收机方式: 二次变频超外差</p>	套	2	5072.36	659.41	5732	11464		

			<p>15. 中频频率：第一中频：110MHz, 10.7MHz</p> <p>16. 无线接口：BNC/50Ω</p> <p>17. 灵敏度：12dBμV (80dB S/N)</p> <p>18. 灵敏度调节范围：12-32 dBμV</p> <p>19. 杂散抑制：>75dB</p> <p>20. 最大输出电平：+10Dbv</p> <p>21. 发射机参数：</p> <p>22. 无线程式：佩挂发射器采用 1/4 波长鞭状天线，</p> <p>23. 手持麦克风内置螺旋天线</p> <p>24. 输出功率：高功率 30mW；低功率 3mW</p> <p>25. 杂散抑制：-60dB</p> <p>★26. 提供产品检测报告</p>								
39	数字 驾驶 舱调 音台	RCF	F 12XR	<p>12 通道 带效果调音台第 1/2/3/4 路为纯话筒(单声道)输入，带压缩旋钮、第 5-6/7-8 路话筒兼立体声输入、第 9-10 路莲花兼 6.35 立体声输入；2TK IN 接口-音源直接接口。(6 路话筒输入、4 路立体声输入)</p> <p>第 1/2/3/4/5-6/7-8 路为三波段均衡；</p> <p>第 9-10 路立体声二波段均衡，2TK IN 接口立体声二波段均衡；</p> <p>内置数字效果：99 个预置；</p> <p>1 路主输出+1 路辅助输出+1 路监听输出+2 路返听输出；</p> <p>可扩展模块有：MP3 播放模块。</p> <p>可扩展模块有：录音模块。</p> <p>可扩展模块有：蓝牙模块。</p> <p>调音台可通过扩展模块进行 USB 端口的电脑音频录制和播放</p> <p>单声道输入</p> <p>话筒输入：XLR 平衡输入</p> <p>频率响应：20Hz to 20kHz, +/-1dB</p> <p>失真(THD+N)：0,03% atb 0dBu, 1kHz</p> <p>增益范围：0dB to -50dB</p> <p>幻象电源：话筒 Pin 2/Pin3 and Pin1 +48V - 开关</p> <p>最大输入信噪比：114dB</p> <p>输入阻抗：1,4 kOhm</p> <p>线路输入平衡/不平衡 1/4" TRS Jack</p> <p>频率响应：20Hz to 20kHz, +/-1dB</p>	台	1	8117.18	45.24	1061.11	9224	9224

				<p>失真(THD+N): 0,03% at 0dBu, 1kHz 增益范围: 20dBu to -30dBu 输入阻抗: 10 kOhm or greater 低切: 75 Hz 插入: Tip=发送, Ring=返回 n, Sleeve=置顶 通道插入返回阻抗: 2,5 kOhm 插入发送阻抗: 1200hm 立体声输入通道 话筒输入: XLR 平衡输入 (Ch 9-10 /11-12) 频率响应: 20Hz to 20kHz, +/-1dB 失真(THD+N): 0,03% at 0dBu, 1kHz 增益范围: 0dB to -50dB 幻象电源 Mic Pin 2/Pin3 and Pin1 +48V - 开关 最大输入信噪比: 114dB 线路输入: 平衡/不平衡 1/4" TRS Jack 频率响应: 20Hz to 20kHz, +/-1dB 失真(THD+N): 0,03% at 0dBu, 1kHz 增益范围: 20dBu to -30dBu 输入阻抗: 10 kOhm 或者更大 低切: 75 Hz 主混合和总线部分 最大主要混合输出: 平衡 +28dBu +/-2dB - 不平衡 22dBu +/-2dB 最大组输出: +22dBu 最大控制输出: +22dBu 最大辅助输出: +22dBu 最大主混合和噪声: -94dBu 静音通道, -92dBu 渐变 0dB, 通道静音, 分配并设置为单位增益 电源: 内部开关电源 100V 至 240V 重量: ≧3.8/8.37 千克/磅</p>								
40	数字 驾驶 舱音 频处 理器	DIGISYNTHETIC	DS214E	<p>1. ▲24-bit DSP 技术, 高性能 AD/DA, 人性化设计, 性能更出色, 操作更便捷。 2. 灵活组合的 2 输入 4 输出分频模式。 3. 输入输出音量调节, 范围从-40dB 到+12dB, 最小步进 0.1dB。 4. 每个输入/输出通道有 7 段参数均衡 (PEQ), 每段参数均衡 (PEQ)</p>	台	1	4094.27	45.24	538.14	4678	4678	

			<p>有参数 (Parametric), Low-Shelf 6dB, Low-Shelf12dB, High-Shelf6dB, High-Shelf12dB 多种 EQ 类型选择。</p> <p>5. 参数均衡 (PEQ) 频率范围从 19.7Hz 到 21.9kHz, 增益范围从-30dB 到+15dB, 带宽范围从 0.017 到 4.750 倍频程 (Oct)。</p> <p>6. 输出高通、低通滤波器, 每个滤波器有多种斜率和类型供选择, 滤波器斜率有: -12dB, -24dB, -36dB, -48dB, 滤波器类型有: 巴特沃斯 (Butterworth), 贝塞尔 (Bessel), 宁可锐 (Linkwitz-Riley)。</p> <p>7. 每个输入/输出通道可设置最长延时达 1000.00ms, 带延时开关。</p> <p>8. 每个输入/输出通道均有压缩器, 可调节各压缩器的门限值, 压缩比, 上冲时间和释放时间, 关闭/硬拐点/5 级软拐点可调。</p> <p>9. 每个输出通道带相位反转功能。</p> <p>10. 通道复制功能, 令调节更省便。</p> <p>11. 多通道链接功能, 可同时设置多个通道参数。</p> <p>12. 直观友好的用户界面, USB, RS485 等多种方式与上位机连接。</p> <p>13. 多台机器连网功能, 一台电脑可同时级联接同一类型机器≥32 台。</p> <p>14. 132*32 点阵 LCD 液晶屏显示。</p> <p>15. 7 段输入/输出电平显示 LED。</p> <p>16. 静音显示 LED 灯, 按键指示 LED 灯。</p> <p>17. 开关电源: AC90V~250V, 50Hz/60Hz</p>								
41	数字 驾驶 舱音 频播 放控 制器	BOSCK	T99	<p>1. 96KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换,</p> <p>2. 不少于 4 输入 4 输出, 支持莲花、6.5、卡侬输入接口, 支持 6.5、卡侬输出接口, 可灵活组合多种分频模式, 高、低通分频点均可达 20Hz~20kHz。</p> <p>3. 单机可存储不少于 10 组用户程序, 支持界面“RECALL”调用模式; “SAVE”保存, “CONTROL”系统控制调节,</p> <p>4. 20db-20K: 双声道同步控制 31 段 DSP 处理器带频谱显示灯, 20db-20K 频段选择 (信号输入时 31 段信号灯会根据相对应的)LCE 显示屏显示信号经过机器的音量“01-100”: CLIP (削波) 显示, 信号失真此灯亮 (红色; LIMIT (限幅) 显示, 信号超过用户设定值此灯亮 (黄色); 益衰减 “±18db” 数值 LED 电平显示 (绿色)。</p> <p>5. 具有均衡与限幅合二为一功能, 确保音响过载高低音超负荷不被烧坏。</p> <p>6. 具有降噪; 抑制声反馈防止啸叫处理功能。</p> <p>7. 技术指标: 输入阻抗: 非平衡 20KΩ; 输出阻抗: 非平衡 100Ω; 共</p>	台	1	4006.82	45.24	526.77	4579	4579

				模抑制比：70dB（1KHz） 输入范围：≤+25dBu；频率响应：20Hz-20KHz（-0.5dB）；衰减/提升范围：±20dB 采样频率：96KHz；量化比特数：24位；信噪比：>90dB；失真度：<0.01% OUTPUT=0dB/1KHz；功耗：≤20W。								
42	数字驾驶舱电源时序器	ISL	S-108	1. 8路大功率输出 2. 专业高品质继电器 3. 微电脑程序控制，更精确，更可靠 4. 万能插座，更方便 5. 带输入滤波器插座 6. 宽电源输入，180V-240V 正常工	台	1	1922.49	45.24	255.80	2224	2224	
43	数字驾驶舱机柜	国优	定制	1. 尺寸:600mm 宽*1200mm 高*600mm 深。 2. 容积(U):24 3. 前门玻璃门,后门钢板门,6位国标排插组件1套。固定板3块,风扇组件1套,重型脚轮4只,方螺母螺钉40套,支脚4只,内六扳手1只。 4. 防护等级:IP20 5. 主要材料:SPCC 优质冷轧钢板制作; 6. 厚度:方孔条2.0mm, 7. 安装梁1.5mm,其它1.2mm。 表面处理:方孔条镀蓝锌;其余:脱脂、磷化、静电喷塑。	台	1	1126.29	622.80	227.38	1976	1976	
44	数字驾驶舱线材附件	定制	定制	根据项目要求,提供设备安装所需的线材、辅料等。	批	1	8826.26	23.30	1150.44	10000	10000	
45	阿里云定制智慧屏	妙议方	妙议方86寸旗舰版	尺寸86英寸,比例16:9,背光LED 3840(H) x2160(V) 水平178°,垂直178° 防炫钢化玻璃,表面硬度达莫氏7级 触摸点数红外20点,响应时间<10ms,触摸精度1mm 扩音,内置扬声器 拾音,8咪头,6-8m远场拾音,自动增益,智能滤噪,回声消除 摄像头,800万,支持人脸识别	台	1	20885	5221	3393.81	29500	29500	

				视频接口, HDMI In, HDMI Out 音频接口, 1路 PC AUDIO IN (VGA 伴音), 1路 LINE OUT USB 接口, TOUCH USB, USB 网络接口, 2 路 RJ45 1000M 网口 WIFI, 支持 2.4G/5G 双频, 支持 802.11 a/b/g/n/ac 无线频段									
46		妙议方 智慧屏	旗舰版无线投屏器	支持电脑、手机、平板将画面内容无线传屏至智慧屏设备 支持同时多个无线传屏器, 最大四分屏同时展示; 支持投屏内容反向操作	台	1	708	177	115.04	1000	1000		
										2. 1号楼会议办公设备	165307		
3. 6号楼会议办公设备													
3.1 微电脑指挥室													
47	微电脑指挥室控制电脑	兼容机	定制	I7, 32G, 500G SSD, 3060TI, 24 寸宽屏	套	1	20364.73	41.31	2652.79	23059	23059		
48	微电脑指挥室 DP 线	绿联/华毕兹等	定制	10 米/15 米光纤线	条	1	1749.09		227.38	1976	1976		
49	微电脑指挥室操作台	定制	定制	定制	套	1	3382.39	261.55	473.71	4118	4118		
50	微电脑指挥室音箱	JSL	SY261	1. 采用阵列式线声源传输, 带梳妆滤波。 2. 频率响应: 90HZ-20KHZ, 3. 灵敏度: ≥96dB SPL (1W@1m), 4. 阻抗: 4Ω 5. 额定功率: ≥250W, 峰值功率: ≥850W 6. 覆盖角度: ≥90° horizontal (水平), ≥40° vertical (垂直), 7. 最大声压: ≥118dB (Continuous 持续值)。	只	2	1813.17	45.24	241.59	2100	4200		

				8.全频单元：不少于2x6(in 寸)钕磁低音，1*1.5 寸高音， 9.连接器：Speakon NL4X2									
51	微电 脑指 挥室 功放	JSL	MH-2400	8Ω立体声功率：≥2X400W 4Ω立体声功率：≥2X750W 桥接8Ω功率：≥1X900W 输入连接器：XLR 母 输入阻抗：10KΩ平衡 输入灵敏度：0.775V 输入模式：单声道/立体声 输入共态抑制比：>80dB 输出连接器：Speakon 座 信噪比：>103dB 阻尼系数：>600 @ 8Ω 总谐波失真：<0.5%(20 Hz-20 kHz 1W) 频率响应：20Hz-34KHz (+0/-1dB, 1W/8Ω) 电平调节：前板电位器，从负无穷到0dB 冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后 功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护 电源规格：交流电压 180-240V 50-60Hz ▲产品必须通过国家 3C 安全体系强制认证 ★提供功放保护电路证书与功放故障自恢复电路证书	台	1	3817.33	45.24	502.13	4365	4365		
52	微电 脑指 挥室 音箱 支架	国产	定制	国标	只	4	93.31	23.30	15.16	132	527		
53	微电 脑指 挥室 无线 会议 话筒	Medley	DL-740	一拖四鹅颈无线会议麦克风 1.使用 PLL 锁相环和高精度石英晶体，具有上 CPU 控制，确保频率稳定性。 2.红外对频（同步）功能，提高了产品的使用方便性。（需提供官网链接及彩页截图） 3.先进的数码导频功能，彻底杜绝干扰和窜频现象，多台叠机使用，无干扰和窜频现象	套	1	5101.51		663.20	5765	5765		

		<p>4. 具自动选讯功能，快速准确地找出无干扰的可用信道，大大简化工程安装中的调试工作</p> <p>★5. 可调发射功率和可调静音门限，二者配合可有效方便地控制使用距离。（需提供官网链接或彩页截图）</p> <p>★6. 采用无声开关，有效防止开关机的机械响声。（需提供官网链接或彩页截图）</p> <p>7. 极高的拾音灵敏度，出色的音质，使您的讲话轻松自如。</p> <p>8. 主机参数 频率范围 640-690MHz（可以根据需要更改频段） 可调信道数 ≥195 信道 失真度 0.5% 信噪比 110dB 音频输出 800mv（四路Φ6.3 独立输出；一路Φ6.3 混合输出，一路卡依座平衡混合输出） 电源规格 DC12V 消耗功率 14W 振荡方式 锁相环 PLL 频率合成 频率稳定率 ±0.005% 接收方式 超外差二次变频 接收灵敏度 -95~-71dBm 音频频响 40~18000Hz</p> <p>9. 话筒参数 频率范围 640-690MHz（可以根据需要更改频段） 可调信道数 ≥ 195 信道 振荡方式 锁相环 PLL 频率合成 频率稳定率 ±0.005% 调制方式 FM 调频 射频功率 10~30mw 音频频响 40~18000Hz 失真度 0.5% 电池规格 2x1.5V 续用时间 8~20 小时（视电池种类和容量不同）</p> <p>▲10. 产品必须通过国家 3C 安全体系强制认证，并提供查询链接及复印件</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

54	微 电 脑 指 挥 室 无 线 麦 克 风	 Medley	DC-1600	<ol style="list-style-type: none"> 1. 频率范围: 640-690MHz 2. 调制方式: FM 3. 可调范围: 50MHz 4. 信道数目:200 5. 信道间隔 : 250KHz 6. 频率稳定度:±0.005% 7. 动态范围:100dB 8. 音频响应 : 80Hz-18KHz (±3dB) 9. 综合信噪比 SNR:>105 dB 10. 综合失真: ≤0.5% 11. 工作温度 : -10℃ ~+40℃ 12.采用心形指向模式, 内置环境噪音消除器(AEC), 内置数字均衡电路。 13.主机机箱采用: EIA1.5U 设计, 双调谐辐射, 不少于四支天线和一套控制电路, 不少于两套完整的接收电路进行电路跟踪切换。(提供官方彩页) 14.接收机方式: 二次变频超外差 15.中频频率: 第一中频: 110MHz, 10.7MHz 16.无线接口 : BNC/50 Ω 17.灵敏度: 12dB μV (80dB S/N) 18.灵敏度调节范围: 12-32 dB μV 19.杂散抑制: >75dB 20.最大输出电平: +10dbv 21.发射机参数: 22.无线程式: 佩挂发射器采用 1/4 波长鞭状天线, 23.手持麦克风内置螺旋天线 24.输出功率: 高功率 30mW; 低功率 3mW 25.杂散抑制: -60dB 	套	1	5072.36	659.41	5732	5732	
55	微 电 脑 指 挥 室 调 音 台	RCF	F 12XR	<p>12 通道 带效果调音台第 1/2/3/4 路为纯话筒(单声道)输入, 带压缩旋钮、第 5-6/7-8 路话筒兼立体声输入、第 9-10 路莲花兼 6.35 立体声输入; 2TK IN 接口-音源直接接口。(6 路话筒输入、4 路立体声输入)</p> <p>第 1/2/3/4/5-6/7-8 路为三波段均衡;</p> <p>第 9-10 路立体声二波段均衡, 2TK IN 接口立体声二波段均衡;</p>	台	1	8117.18	45.24	1061.11	9224	9224

		<p>内置数字效果：99 个预置； 1 路主输出+1 路辅助输出+1 路监听输出+2 路返听输出； 可扩展模块有：MP3 播放模块。 可扩展模块有：录音模块。 可扩展模块有：蓝牙模块。 调音台可通过扩展模块进行 USB 端口的电脑音频录制和播放</p> <p>单声道输入 话筒输入：XLR 平衡输入 频率响应：20Hz to 20kHz, +/-1dB 失真(THD+N)： 0,03% atb 0dBu, 1kHz 增益范围：0dB to -50dB 幻象电源：话筒 Pin 2/Pin3 and Pin1 +48V - 开关 最大输入信噪比：114dB 输入阻抗：1,4 kOhm 线路输入平衡/不平衡 1/4” TRS Jack 频率响应：20Hz to 20kHz, +/-1dB 失真(THD+N)：0,03% at 0dBu, 1kHz 增益范围：20dBu to -30dBu 输入阻抗：10 kOhm or greater 低切：75 Hz 插入：Tip=发送, Ring=返回 n, Sleeve=置顶 通道插入返回阻抗： 2,5 kOhm 插入发送阻抗： 1200hm 立体声输入通道 话筒输入：XLR 平衡输入 (Ch 9-10 /11-12) 频率响应：20Hz to 20kHz, +/-1dB 失真(THD+N)：0,03% atb 0dBu, 1kHz 增益范围： 0dB to -50dB 幻象电源 Mic Pin 2/Pin3 and Pin1 +48V - 开关 最大输入信噪比： 114dB 线路输入：平衡/不平衡 1/4” TRS Jack 频率响应：20Hz to 20kHz, +/-1dB 失真(THD+N)：0,03% at 0dBu, 1kHz 增益范围：20dBu to -30dBu</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>输入阻抗: 10 kOhm 或者更大 低切: 75 Hz 主混合和总线部分 最大主要混合输出: 平衡 +28dBu +/-2dB - 不平衡 22dBu +/-2dB 最大组输出: +22dBu 最大控制输出: +22dBu 最大辅助输出: +22dBu 最大主混合和噪声: -94dBu 静音通道, -92dBu 渐变 0dB, 通道静音, 分配并设置为单位增益 电源: 内部开关电源 100V 至 240V 重量: ≥3.8/8.37 千克/磅</p>									
56	微电脑指挥室音频处理器	DIGISYNTHETIC	DS214E	<p>1. ▲24-bit DSP 技术, 高性能 AD/DA, 人性化设计, 性能更出色, 操作更便捷。 2. 灵活组合的 2 输入 4 输出分频模式。 3. 输入输出音量调节, 范围从-40dB 到+12dB, 最小步进 0.1dB。 4. 每个输入/输出通道有 7 段参数均衡 (PEQ), 每段参数均衡 (PEQ) 有参数 (Parametric), Low-Shelf 6dB, Low-Shelf12dB, High-Shelf6dB, High-Shelf12dB 多种 EQ 类型选择。 5. 参数均衡 (PEQ) 频率范围从 19.7Hz 到 21.9kHz, 增益范围从-30dB 到+15dB, 带宽范围从 0.017 到 4.750 倍频程 (Oct)。 6. 输出高通、低通滤波器, 每个滤波器有多种斜率和类型供选择, 滤波器斜率有: -12dB, -24dB, -36dB, -48dB, 滤波器类型有: 巴特沃斯 (Butterworth), 贝塞尔 (Bessel), 宁可锐 (Linkwitz-Riley)。 7. 每个输入/输出通道可设置最长延时达 1000.00ms, 带延时开关。 8. 每个输入/输出通道均有压缩器, 可调节各压缩器的门限值, 压缩比, 上冲时间和释放时间, 关闭/硬拐点/5 级软拐点可调。 9. 每个输出通道带相位反转功能。 10. 通道复制功能, 令调节更省便。 11. 多通道链接功能, 可同时设置多个通道参数。 12. 直观友好的用户界面, USB, RS485 等多种方式与上位机连接。 13. 多台机器连网功能, 一台电脑可同时级联接同一类型机器≥32 台。 14. 132*32 点阵 LCD 液晶屏显示。 15. 7 段输入/输出电平显示 LED。</p>	台	1	4094.27	45.24	538.14	4678	4678	

				<p>16. 静音显示 LED 灯, 按键指示 LED 灯。</p> <p>17. 开关电源: AC90V~250V, 50Hz/60Hz</p>									
57	微电脑指挥室音频播放控制器	BOSCK	T99	<p>1. 96KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换,</p> <p>2. 不少于 4 输入 4 输出, 支持莲花、6.5、卡侬输入接口, 支持 6.5、卡侬输出接口, 可灵活组合多种分频模式, 高、低通分频点均可达 20Hz~20kHz。</p> <p>3. 单机可存储不少于 10 组用户程序, 支持界面“RECALL”调用模式; “SAVE”保存, “CONTROL”系统控制调节,</p> <p>4. 20db-20K: 双声道同步控制 31 段 DSP 处理器带频谱显示灯, 20db-20K 频段选择(信号输入时 31 段信号灯会根据相对应的)LCE 显示屏显示信号经过机器的音量“01-100”: CLIP(削波)显示, 信号失真此灯亮(红色; LIMIT(限幅)显示, 信号超过用户设定值此灯亮(黄色); 益衰减“±18db”数值 LED 电平显示(绿色)。</p> <p>5. 具有均衡与限幅合二为一功能, 确保音响过载高低音超负荷不被烧坏。</p> <p>6. 具有降噪; 抑制声反馈防止啸叫处理功能。</p> <p>7. 技术指标: 输入阻抗: 非平衡 20KΩ; 输出阻抗: 非平衡 100Ω; 共模抑制比: 70dB (1KHz)</p> <p>输入范围: ≤+25dBu; 频率响应: 20Hz-20KHz (-0.5dB); 衰减/提升范围: ±20dB</p> <p>采样频率: 96KHz; 量化比特数: 24 位; 信噪比: >90dB; 失真度: <0.01% OUTPUT=0dB/1KHz; 功耗: ≤20W。</p>	台	1	4006.82	45.24	526.77	4579	4579		
58	微电脑指挥室电源时序器	JSL	S-108	<p>1. 8 路大功率输出</p> <p>2. 专业高品质继电器</p> <p>3. 微电脑程序控制, 更精确, 更可靠</p> <p>4. 万能插座, 更方便</p> <p>5. 带输入滤波器插座</p> <p>6. 宽电源输入, 180V-240V 正常工</p>	台	1	1922.49	45.24	255.80	2224	2224		
59	微电脑指挥室机柜	国优	定制	<p>1. 尺寸: 600mm 宽*1200mm 高*600mm 深。</p> <p>2. 容积 (U) : 24</p> <p>3. 前门玻璃门, 后门钢板门, 6 位国标排插组件 1 套。固定板 3 块, 风扇组件 1 套, 重型脚轮 4 只, 方螺母螺钉 40 套, 支脚 4 只, 内六扳手 1 只。</p> <p>4. 防护等级: IP20</p>	台	1	1126.29	622.80	227.38	1976	1976		

				5. 主要材料:SPCC 优质冷轧钢板制作; 6. 厚度: 方孔条 2.0mm, 7. 安装梁 1.5mm, 其它 1.2mm。 表面处理:方孔条镀锌; 其余: 脱脂、磷化、静电喷塑。								
60	阿里定制智慧屏	妙议方	妙议方 86 寸旗舰版	尺寸 86 英寸, 比例 16:9, 背光 LED 3840(H) x2160(V) 水平 178°, 垂直 178° 防炫钢化玻璃, 表面硬度达莫式 7 级 触摸点数红外 20 点, 响应时间<10ms, 触摸精度 1mm 扩音, 内置扬声器 拾音, 8 咪头, 6-8m 远场拾音, 自动增益, 智能滤噪, 回声消除 摄像头, 800 万, 支持人脸识别 视频接口, HDMI In, HDMI Out 音频接口, 1 路 PC AUDIO IN (VGA 伴音), 1 路 LINE OUT USB 接口, TOUCH USB, USB 网络接口, 2 路 RJ45 1000M 网口 WIFI, 支持 2.4G/5G 双频, 支持 802.11 a/b/g/n/ac 无线频段	台	1	20885	5221	3393.81	29500	29500	
61		妙议方	妙议方智慧屏旗舰版无线投屏器	支持电脑、手机、平板将画面内容无线传屏至智慧屏设备 支持同时多个无线传屏器, 最大四分屏同时展示; 支持投屏内容反向操作	台	1	708	177	115.04	1000	1000	
62	微电脑指挥室线材附件	国优	定制	根据项目要求, 提供设备安装所需的线材、辅料等。	批	1	7993.36	23.30	1042.17	9059	9059	
3.2 办事服务区												
63	办事服务区会议平板一体机安装费			75 寸触摸一体机	台	1	1520.42	41.31	203.02	1765	1765	

64	办公服务区电视机	小米 A50		50 寸电视机	台	1	3095.21	548.73	473.71	4118	4118	
65	办公服务区指挥室电脑	DELL 3080MFP		型号: DELL I5-10500, 8G, 1t, 21.5 宽屏	套	15	7538.08	41.31	985.32	8565	128471	
66	办公服务区排队、叫号系统	聚辉	JH-3000B	1 台叫号机, 5 个单行 8 字显示屏, 5 个呼叫器, 5 个评价器	套	1	14314.19	261.55	1894.85	16471	16471	
67	办公服务区复印机	HP	LaserJet MFP M72625dn	LaserJet MFP M72625dn 黑白激光数码复合机打印机 打印、复印、扫描	台	1	15263.22	41.31	1989.59	17294	17294	
68	办公服务区复印传真一体机	HP	M227FDN	惠普 (HP) M227FDN 黑白激光打印机 多功能一体机 打印复印扫描传真	台	1	4331.41	41.31	568.45	4941	4941	
69	办公服务区打印机	HP	LaserJet Pro M203dn	惠普 (HP) LaserJet Pro M203dn 激光打印机 双面网络打印机	台	6	2553.17	41.31	337.28	2932	17591	
3.3 共享会议室												
70	共享会议室			86 寸触摸一体机	台	3	1520.42	41.31	203.02	1765	5294	

	议平 板一 体机 安装 费											
71	共享 会议室 HDMI 线	绿联	定制	10米/20米/30米	根	5	583.03		75.79	659	3294	
72	阿里 云定 制智 慧屏	妙议方	妙议方 86 寸旗舰版	尺寸 86 英寸，比例 16:9，背光 LED 3840(H) x2160(V) 水平 178°，垂直 178° 防炫钢化玻璃，表面硬度达莫式 7 级 触摸点数红外 20 点，响应时间<10ms，触摸精度 1mm 扩音，内置扬声器 拾音，8 咪头，6-8m 远场拾音，自动增益，智能滤噪，回声消除 摄像头，800 万，支持人脸识别 视频接口，HDMI In, HDMI Out 音频接口，1 路 PC AUDIO IN (VGA 伴音)，1 路 LINE OUT USB 接口，TOUCH USB, USB 网络接口，2 路 RJ45 1000M 网口 WIFI, 支持 2.4G/5G 双频，支持 802.11 a/b/g/n/ac 无线频段	台	3	20885	5221	3393.81	29500	88500	
73		妙议方	妙议方智慧屏旗舰版无线投屏器	支持电脑、手机、平板将画面内容无线传屏至智慧屏设备 支持同时多个无线传屏器，最大四分屏同时展示；支持投屏内容反向操作	台	3	708	177	115.04	1000	3000	
74	共享 会议室 音箱	JSL	CX-404	1. 采用阵列式线声源传输，带梳妆滤波。 2. 频率响应：150HZ-10KHZ， 3. 灵敏度：≥98dB SPL (IW@1m)， 4. 阻抗：8Ω 5. 额定功率：≥160W，峰值功率：≥640W 6. 覆盖角度：≥90° horizontal (水平)，≥40° vertical (垂直)， 7. 最大声压：≥119dB (Continuous 持续值)。	只	6	2053.10		266.90	2320	13920	

				8.全频单元：不少于4x4(in 寸)钹磁， 9.连接器：Speakon NL4X2								
75	共享会议室功放	JSL	MH-2300	8Ω立体声功率：≥2X300W 4Ω立体声功率：≥2X450W 桥接8Ω功率：≥1X900W 输入连接器：XLR母 输入阻抗：10KΩ平衡 输入灵敏度：0.775V 输入模式：单声道/立体声 输入共态抑制比：>80dB 输出连接器：Speakon座 信噪比：>103dB 阻尼系数：>600 @ 8Ω 总谐波失真：<0.5%(20 Hz-20 kHz 1W) 频率响应：20Hz-34KHz(+0/-1dB, 1W/8Ω) 电平调节：前板电位器，从负无穷到0dB 冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后 功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护 电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz ▲产品必须通过国家3C安全体系强制认证 ★提供功放保护电路证书与功放故障自恢复电路证书	台	3	3614.78		469.92	4085	12254	
76	共享会议室音箱支架	国产	定制	国标	套	6	116.61		15.16	132	791	
77	共享会议室无线会议话筒	Medley	DH-7600	符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 采用数字技术为核心，内置高性能CPU，支持讨论和视像跟踪功能 音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理，带宽20Hz~20KHz完美清晰音质 高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响 抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰 自带2.8寸液晶屏，独立按键操作	台	1	8599.69		1117.96	9718	9718	

		<p>支持 USB 录音，高保真 WAV 格式输出</p> <p>四路话筒连接，每路支持 30 个单元，可接 120 个单元，12 支主席单元支持级联，方便多套系统同时使用，共同管理</p> <p>具有 S 端子和 5P 接线端子接口，连接标清或高清摄像头，支持 SONY VISCA、EVI HD、PELCO P/D、BRC300 通讯协议</p> <p>内置 6 进 2 出（RCA 接口）视频器，最多可连接 6 个标清摄像头</p> <p>具有视频切换 RS-232 通讯接口，可连接高清视频切换器</p> <p>具有报警信号输入接口，当公共广播报警系统启动时，可自动暂停会议，并向与会单元发送报警信息</p> <p>具有中控代码 RS-232 接口，可连接中控系统</p> <p>多路音频输入输出接口，可连接扩声或录音设备</p> <p>主机和电脑可以通过 TCP/IP 网络或者 USB 本地方式进行连接通讯，使用 PC 软件对系统进行设置。亦可不需电脑直接在主机上对系统进行设置，支持在线更新代码</p> <p>具有多种会议模式：、FIFO（先进先出模式）、LIFO（后进先出模式）、FREE（全开放模式）、APPLY（申请模式）、C-ONLY（主席模式）</p> <p>可设置发言数量、自动关闭、限时关闭、声控发言等功能</p> <p>可安装于 19 英寸标准机柜上，易于存放和保管</p> <p>主机供电 AC110V-220V/50Hz</p> <p>频率响应 20Hz-20kHz</p> <p>信噪比 >96dBA</p> <p>总谐波失真 <0.05%</p> <p>录音接口 USB 接口</p> <p>话简单元接口 圆头 DIN-8 插座接口 x4</p> <p>级联接口 圆头 DIN-8 插座接口 x2</p> <p>中控连接接口 232 串口 x1</p> <p>视频切换通讯接口 232 串口 x1</p> <p>摄像头控制连接接口 S 端子 5P 接线端子</p> <p>电脑接口 USB 接口 x1 RJ45 网口 x1</p> <p>视频切换接口 RCA（莲花插座）6x2</p> <p>音频输入 RCA（莲花插座）x2 6.3mm 插座 x1（报警音频）</p> <p>音频输出 RCA（莲花插座）x2 6.3mm 插座 x1</p> <p>XLR 卡侬插座 x1</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>★提供产品检测报告 ★提供产品 3C 证书</p>								
78	共享会议室无线麦克风	Medley	DH-7600A	<p>符合 IEC60914、GBT15381-94 国际标准 专利外观设计，整体高档庄重，符合现代审美标准 专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到 20Hz~20KHz 采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。 话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态 发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮 带 2.23 寸高亮度全视角 OLED 显示屏，显示内容清晰 单元为无源设备，由系统主机供电。输入电压为 24V，属安全范围 单元 T 型 8 芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰 话筒单元带有扬声器及耳机输出口，并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量。 带声频启动功能，发言时话筒单元电源自动打开。 支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。 “手拉手”电缆串联连接模式，便于安装和维护 工作电压 DC24V(由主机供给) 输入、输出 8P-DIN T 型线 咪芯输入 心形指向性驻极体 灵敏度 -46 dBV/Pa 频率响应 20Hz~20KHz 输入阻抗 2 kΩ 方向性 0° /180° > 20 dB (1 kHz) 等效噪声 20 dBA (SPL) 话筒最大声压级 125 dB (THD<3%) 信噪比 >80dB 通道串音 >80dB 总谐波失真 <0.05% 显示屏 128x32 PMOLED 蓝色 内置扬声器 8Ω 2W 耳机负载 >10 Ω 耳机音量 10 mW</p>	只	1	2754.82		358.13	3113	3113	



				耳机接口 3.5mm 耳机插座 x1 外部尺寸(不含话筒杆) 164*147*56.5mm 重量 1.0kg 颜色 黑色 安装方式 桌面式								
79	共享会议室调音台	Medley	DH-7600B	符合 IEC60914、GBT15381-94 国际标准 专利外观设计,整体高档庄重,符合现代审美标准 专业高保真电容咪芯,拾音灵敏、语音清晰,带宽达到 20Hz~20KHz 采用防干扰电路设计,可防止手机等电子产品的干扰。 话筒头部带发言灯圈,可显示单元发言、关闭状态 发言开关按键带透光发言图案,发言时常亮 带 2.23 寸高亮度全视角 OLED 显示屏,显示内容清晰 单元为无源设备,由系统主机供电。输入电压为 24V,属安全范围 单元 T 型 8 芯连线,线材采用全线铝箔、水线屏蔽,大大降低强电磁波对线材的干扰 话筒单元带有扬声器及耳机输出口,并带有音量调节按键,可以自由选择输出方式并调节其音量。 带声频启动功能,发言时话筒单元电源自动打开。 支持多个主席单元,连接时不受位置限制可任意安装,具有全权控制会议秩序的优先功能,可控制会议气氛。 “手拉手”电缆串联连接模式,便于安装和维护 工作电压 DC24V(由主机供给) 输入、输出 8P-DIN T 型线 咪芯输入 心形指向性驻极体 灵敏度 -46 dBV/Pa 频率响应 20Hz~20KHz 输入阻抗 2 kΩ 方向性 0°/180° > 20 dB (1 kHz) 等效噪声 20 dBA (SPL) 话筒最大声压级 125 dB (THD<3%) 信噪比 >80dB 通道串音 >80dB 总谐波失真 <0.05% 显示屏 128x32 PMOLED 蓝色	只	5	2403.48	45.24	318.33	2767	13835	




				内置扬声器 8Ω 2W 耳机负载 >10 Ω 耳机音量 10 mW 耳机接口 3.5mm 耳机插座 x1 外部尺寸(不含话筒杆) 164*147*56.5mm								
80	共享会议室音频线	Medley	定制	8 芯特制话筒数据线 10-15 米	卷	1	1434.27	23.30	189.48	1647	1647	
81	共享会议室主席	Medley	DC-1600	1. 频率范围: 640-690MHz 2. 调制方式: FM 3. 可调范围: 50MHz 4. 信道数目:200 5. 信道间隔 : 250KHz 6. 频率稳定度:±0.005% 7. 动态范围:100dB 8. 音频响应 : 80Hz-18KHz (±3dB) 9. 综合信噪比 SNR:>105 dB 10. 综合失真: ≤0.5% 11. 工作温度 : -10℃ ~+40℃ ▲12. 采用心形指向模式, 内置环境噪音消除器(AEC), 内置数字均衡电路。 13. 主机机箱采用: EIA1.5U 设计, 双调谐辐射, 不少于四支天线和一套控制电路, 不少于两套完整的接收电路进行电路跟踪切换。(提供官方彩页) 14. 接收机方式: 二次变频超外差 15. 中频频率: 第一中频: 110MHz, 10.7MHz 16. 无线接口 : BNC/50 Ω 17. 灵敏度: 12dB μV (80dB S/N) 18. 灵敏度调节范围: 12-32 dB μV 19. 杂散抑制: >75dB 20. 最大输出电平: +10Dbv 21. 发射机参数: 22. 无线程式: 佩挂发射器采用 1/4 波长鞭状天线,	套	2	5049.06	23.30	659.41	5732	11464	

				23. 手持麦克风内置螺旋天线 24. 输出功率：高功率 30mW；低功率 3mW 25. 杂散抑制：-60dB ★26. 提供产品检测报告								
82	共享会议室副发言席	Medley	DC-870	1. 天线类型：对数周期偶极阵 (LPDA) 天线 2. 工作频带：500mhz-1ghz 3. 工作电压：8V DC 4. 增益：6dB 典型最大值 10dB 5. 阻抗：50 欧姆典型 6. 电压驻波比：≤1.7. :1 7. 指向性：椭圆形 180° 典型 8. 指向极性：垂直(于垂直安装) 9. 导波器段数：11 段 10. 连接端子：固定式直角 BNC 母座 11. 构造：玻璃铜及铜膜镜层 12. 涂层：暗黑色 13. 天线分配放大器技术参数： 14. 天线分配器：一分二/一分四 15. 工作频带：500MHZ- 1GHZ 增益：6-10dB	套	1	4203.67	23.30	549.51	4776	4776	
83	共享会议室音频处理器	RCF	F 12XR	12 通道 带效果调音台第 1/2/3/4 路为纯话筒(单声道)输入，带压缩旋钮、第 5-6/7-8 路话筒兼立体声输入、第 9-10 路莲花兼 6.35 立体声输入；2TK IN 接口-音源直接接口。(6 路话筒输入、4 路立体声输入) 第 1/2/3/4/5-6/7-8 路为三波段均衡； 第 9-10 路立体声二波段均衡，2TK IN 接口立体声二波段均衡； 内置数字效果：99 个预置； 1 路主输出+1 路辅助输出+1 路监听输出+2 路返听输出； 可扩展模块有：MP3 播放模块。 可扩展模块有：录音模块。 可扩展模块有：蓝牙模块。 调音台可通过扩展模块进行 USB 端口的电脑音频录制和播放 单声道输入 话筒输入：XLR 平衡输入	台	1	8117.18	45.24	1061.11	9224	9224	

		<p>频率响应: 20Hz to 20kHz, +/-1dB 失真(THD+N): 0,03% atb 0dBu, 1kHz 增益范围: 0dB to -50dB 幻象电源: 话筒 Pin 2/Pin3 and Pin1 +48V - 开关 最大输入信噪比: 114dB 输入阻抗: 1,4 kOhm 线路输入平衡/不平衡 1/4" TRS Jack 频率响应: 20Hz to 20kHz, +/-1dB 失真(THD+N): 0,03% at 0dBu, 1kHz 增益范围: 20dBu to -30dBu 输入阻抗: 10 kOhm or greater 低切: 75 Hz 插入: Tip=发送, Ring=返回 n, Sleeve=置顶 通道插入返回阻抗: 2,5 kOhm 插入发送阻抗: 1200hm 立体声输入通道 话筒输入: XLR 平衡输入 (Ch 9-10 /11-12) 频率响应: 20Hz to 20kHz, +/-1dB 失真(THD+N): 0,03% atb 0dBu, 1kHz 增益范围: 0dB to -50dB 幻象电源 Mic Pin 2/Pin3 and Pin1 +48V - 开关 最大输入信噪比: 114dB 线路输入: 平衡/不平衡 1/4" TRS Jack 频率响应: 20Hz to 20kHz, +/-1dB 失真(THD+N): 0,03% at 0dBu, 1kHz 增益范围: 20dBu to -30dBu 输入阻抗: 10 kOhm 或者更大 低切: 75 Hz 主混合和总线部分 最大主要混合输出: 平衡 +28dBu +/-2dB - 不平衡 22dBu +/-2dB 最大组输出: +22dBu 最大控制输出: +22dBu 最大辅助输出: +22dBu 最大主混合和噪声: -94dBu 静音通道, -92dBu 渐变 0dB, 通道静音,</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				分配并设置为单位增益 电源：内部开关电源 100V 至 240V 重量：≧3.8/8.37 千克/磅									
84	共享会议室音频播放控制器	DIGISYNTHETIC	DS216E	<p>1. ▲24-bit DSP 技术，高性能 AD/DA，人性化设计，性能更出色，操作更便捷。</p> <p>2. 灵活组合的 2 输入 6 输出分频模式。</p> <p>3. 输入输出音量调节，范围从-40dB 到+12dB，最小步进 0.1dB。</p> <p>4. 每个输入/输出通道有 7 段参数均衡 (PEQ)，每段参数均衡 (PEQ) 有参数 (Parametric),Low-Shelf 6dB,Low-Shelf12dB,High-Shelf6dB,High-Shelf12dB 多种 EQ 类型选择。</p> <p>5. 参数均衡 (PEQ) 频率范围从 19.7Hz 到 21.9kHz，增益范围从-30dB 到+15dB，带宽范围从 0.017 到 4.750 倍频程 (Oct)。</p> <p>6. 输出高通、低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择，滤波器斜率有：-12dB,-24dB,-36dB,-48dB, 滤波器类型有：巴特沃斯 (Butterworth), 贝塞尔 (Bessel), 宁可锐 (Linkwitz-Riley)。</p> <p>7. 每个输入/输出通道可设置最长延时达 1000.00ms，带延时开关。</p> <p>8. 每个输入/输出通道均有压缩器，可调节各压缩器的门限值，压缩比，上冲时间和释放时间，关闭/硬拐点/5 级软拐点可调。</p> <p>9. 每个输出通道带相位反转功能。</p> <p>10. 通道复制功能，令调节更省便。</p> <p>11. 多通道链接功能，可同时设置多个通道参数。</p> <p>12. 直观友好的用户界面，USB, RS485 等多种方式与上位机连接。</p> <p>13. 多台机器联网功能，一台电脑可同时级联接同一类型机器≧32 台。</p> <p>14. 132*32 点阵 LCD 液晶屏显示。</p> <p>15. 7 段输入/输出电平显示 LED。</p> <p>16. 静音显示 LED 灯，按键指示 LED 灯。</p> <p>17. 开关电源：AC90V~250V, 50Hz/60Hz</p>	台	1	4400.36	45.24	577.93	5024	5024		
85	共享会议室继电开关	BOSCK	T99	<p>1. 96KHz 采样频率，32-bit DSP 处理器，24-bit A/D 及 D/A 转换，</p> <p>2. 不少于 4 输入 4 输出，支持莲花、6.5、卡侬输入接口，支持 6.5、卡侬输出接口，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达 20Hz~20kHz。</p> <p>3. 单机可存储不少于 10 组用户程序，支持界面“RECALL”调用模式；“SAVE”保存，“CONTROL”系统控制调节，</p> <p>4. 20db-20K: 双声道同步控制 31 段 DSP 处理器带频谱显示灯，20db-</p>	台	1	3790.51	261.55	526.77	4579	4579		



				<p>20K 频段选择(信号输入时 31 段信号灯会根据相对应的)LCE 显示屏显示信号经过机器的音量“01-100”：CLIP(削波)显示, 信号失真此灯亮(红色); LIMIT(限幅)显示, 信号超过用户设定值此灯亮(黄色); 益衰减“±18db”数值 LED 电平显示(绿色)。</p> <p>5. 具有均衡与限幅合二为一功能, 确保音响过载高低音超负荷不被烧坏。</p> <p>6. 具有降噪: 抑制声反馈防止啸叫处理功能。</p> <p>7. 技术指标: 输入阻抗: 非平衡 20KΩ; 输出阻抗: 非平衡 100Ω; 共模抑制比: 70dB (1KHz)</p> <p>输入范围: ≤+25dBu; 频率响应: 20Hz-20KHz (-0.5dB); 衰减/提升范围: ±20dB</p> <p>采样频率: 96KHz; 量化比特数: 24 位; 信噪比: >90dB; 失真度: < 0.01% OUTPUT=0dB/1KHz; 功耗: ≤20W。</p>								
86	共享会议室电源时序器	JSL	SH-112	<p>1. 12 路大功率输出</p> <p>2. 专业高品质继电器</p> <p>3. 微电脑程序控制, 更精确, 更可靠</p> <p>4. 万能插座, 更方便</p> <p>5. 带输入滤波器插座</p> <p>6. 宽电源输入, 180V-240V 正常工</p>	台	1	2651.27	45.24	350.55	3047	3047	
87	共享会议室机柜	国优	定制	<p>1. 尺寸:600mm 宽*1200mm 高*600mm 深。</p> <p>2. 容积 (U) :24</p> <p>3. 前门玻璃门, 后门钢板门, 6 位国标排插组件 1 套。固定板 3 块, 风扇组件 1 套, 重型脚轮 4 只, 方螺母螺钉 40 套, 支脚 4 只, 内六扳手 1 只。</p> <p>4. 防护等级:IP20</p> <p>5. 主要材料:SPCC 优质冷轧钢板制作;</p> <p>6. 厚度: 方孔条 2.0mm,</p> <p>7. 安装梁 1.5mm, 其它 1.2mm。</p> <p>表面处理:方孔条镀蓝锌; 其余: 脱脂、磷化、静电喷塑。</p>	台	1	1126.29	622.80	227.38	1976	1976	
88	共享会议室线材附件	国优	定制	根据项目要求, 提供设备安装所需的线材、辅料等。	批	1	10908.51	23.30	1421.13	12353	12353	

										3. 6号楼会议办公设备	510438	
4、5号楼会议办公设备												
89	一滨办会 议平 板一 体机 安 装 费			86寸触摸一体机	台	4	1520.42	41.31	203.02	1765	7059	
90	阿 里 云 定 制 智 慧 屏	妙议方	妙议方 86寸旗舰版	尺寸 86 英寸，比例 16:9，背光 LED 3840(H) x2160(V) 水平 178°，垂直 178° 防炫钢化玻璃，表面硬度达莫式 7 级 触摸点数红外 20 点，响应时间<10ms，触摸精度 1mm 扩音，内置扬声器 拾音，8 咪头，6-8m 远场拾音，自动增益，智能滤噪，回声消除 摄像头，800 万，支持人脸识别 视频接口，HDMI In, HDMI Out 音频接口，1 路 PC AUDIO IN (VGA 伴音)，1 路 LINE OUT USB 接口，TOUCH USB, USB 网络接口，2 路 RJ45 1000M 网口 WIFI, 支持 2.4G/5G 双频，支持 802.11 a/b/g/n/ac 无线频段	台	4	20885	5221	3393.81	29500	118000	
91		妙议方	妙议方智慧屏旗舰版无线投屏器	支持电脑、手机、平板将画面内容无线传屏至智慧屏设备 支持同时多个无线传屏器，最大四分屏同时展示；支持投屏内容反向操作	台	4	708	177	115.04	1000	4000	
92	一滨办电 视机	小米	A50	50寸电视机	台	3	3095.21	548.73	473.71	4118	12353	
93	一滨办计 算机	DELL	3080MT	型号: DELL I5-10500, 8G, 1t, 21.5 宽屏	套	3	7538.08	41.31	985.32	8565	25694	

94	一滨办电视机	小米 E65X	65 寸电视机	台	1	4261.26	548.73	625.30	5435	5435		
95	一滨办线材辅料	定制	连接线,插线板,网线,挂架 19 付等	项	1	7264.57	23.30	947.42	8235	8235		
									4、5 号楼会议办公设备	180777		
5、小区出入口门禁道闸管理设备												
96	人脸门禁	海康	DS-K1T67BW-BF	1、设备外观：采用 7 英寸 IPS 触摸显示屏，200 万像素双目摄像头，面部识别距离 0.3-2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持 50000 张人脸白名单，1: N 人脸比对时间<0.2S/人，支持 50000 张卡片，50000 条事件记录； 3、认证方式：刷卡、人脸、密码、刷卡或人脸、刷卡+人脸、超级密码/胁迫密码等；屏下刷卡设计，可读取 Mifare 卡（IC 卡）、CPU 卡号及内容、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为有线网络；支持外接 RS485 或 Wiegand 副读卡器；支持标准韦根 34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200 客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过 RTSP 协议输出视频码流，编码格式 H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1 个，报警输出*1 个； 8、工作电压：DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内使用，不防水； 10、安装方式：标配壁挂安装挂板，支持 86 底盒安装； 11、产品尺寸：186*103*21mm； 12、工作温度：-10~50℃。	台	26	3032.18	91.19	406.04	3529	91765	
97	人脸抓拍相机	海康	DS-2CD7A4QBW-GMBF (2.8-12mm) (D) (白)	400 万 星光级 1/1.8" CMOS AI 抓拍筒型网络摄像机 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart 事件模式	台	13	3937.49	227.01	541.38	4706	61176	

		<p>人脸抓拍模式：</p> <p>a) 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸</p> <p>b) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸</p> <p>c) 支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式</p> <p>d) 最多同时检测 30 张人脸</p> <p>e) 支持人脸去重</p> <p>道路监控模式：</p> <p>a) 车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别</p> <p>b) 混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片</p> <p>c) 支持卡口和出入口模式切换</p> <p>Smart 事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测</p> <p>最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR</p> <p>宽动态：120dB</p> <p>焦距&视场角：2.8~12 mm；水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7°</p> <p>补光灯类型：红外，850nm</p> <p>补光距离：红外：2.8~12 mm；普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m</p> <p>最大图像尺寸：2560 × 1440</p> <p>视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG</p> <p>网络存储：支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大 256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS 均支持），配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 卡状态检测</p> <p>网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>音频：2 路输入（Line in），1 路输出（Line out）</p> <p>接口类型：外甩线</p> <p>报警：3 路输入，2 路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）</p> <p>RS-485</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				复位: 支持 电源输出: DC12 V, 100 mA 产品尺寸: 206.5×103.9×100mm 设备重量: 1360g 带包装重量: 2150g 电流及功耗: DC: 12 V, 1.33 A, 最大功耗: 15.9 W; PoE: 802.3at, 42.5 V~57 V, 0.35 A~0.26 A, 最大功耗: 14.8 W 线缆长度: 35cm 包装尺寸: 385×158×155mm 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃, 湿度小于 95%(无凝结) 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃, 湿度小于 95%(无凝结) 供电方式: DC: 12V±20% , 支持防反接保护; PoE: 802.3at, Type 2 Class 4 电源接口类型: 3 芯接口 防护: IP67									
98	人脸相机立杆	国产	定制	根据具体高度定制	根	13	1651.72	222.30	243.62	2118	27529		
99	8 口千兆交换机	华三	S1208V	华三 S1208V 8 口千兆非网管企业级交换机	台	38	2216.60	177.99	311.30	2706	102824		
100	千兆光纤收发器	精连	JL-2001AB-3	精连	对	38	493.37	27.19	67.67	588	22353		
101	室外设备箱	国产	国产	室外不锈钢箱 尺寸 320*400*280, 内含 6A/2P 空开, 10A 插座一个, 6 个插口插座, 8 光纤盘, 挡板, 材质冷轧钢板, 厚度≥1.5mm, 颜色黑, 带光纤固定头, 带抱箍, 带喷漆, 带光缆固定板。	台	38	938.89	622.80	203.02	1765	67059		
102	网线	国产	国产	室外超五类网线	米	6600	6.03	1.57	0.99	9	56682		
103	电源线	国产	国产	RVV2*1.0	米	6600	5.77	1.00	0.88	8	50471		


104	电源线	国产	国产	RVV3*2.5	米	2000	13.33	1.25	1.89	16	32941	
105	电源线	国产	国产	YJV-3*6	米	300	17.47	3.35	2.71	24	7059	
106	光纤	国产	国产	6芯单模光纤	米	4500	8.30	1.69	1.30	11	50824	
107	光纤跳线	国产	国产	国产	根	102	21.83	12.53	4.47	39	3960	
108	尾纤	国产	国产	国产	根	456	9.89	8.85	2.44	21	9656	
109	PE管	国产	国产	PE32管	米	800	5.58	4.83	1.35	12	9412	
110	PE管	国产	国产	PE50管	米	200	8.70	4.83	1.76	15	3059	
111	PVC管	国产	国产	PVC25	米	300	0.42	8.43	1.15	10	3000	
112	服务器机柜	国产	国产	600*1000*2000cm	台	5	166.91	41.31	27.07	235	1176	
113	24口光纤配线架	国产	国产	国产	台	1	687.48	41.31	94.74	824	824	
114	服务器	海康	DS-VE22S-B (310804514)	2U机架式服务器主机 GPU深度学习主机 1x银牌4210R 10核20线程 2.4GHz 32G内存/3x1.2T 10K硬盘/750W	台	1	20781.18	41.31	2706.92	23529	23529	
115	服务器软件	海康	iSecure Center-SM iSecure Center-VMS iSecure Center-ACS	配套正版系统	套	1	6201.51	45.24	812.08	7059	7059	
116	防火墙	深信服	AF-1000-B1080	多业务高性能千兆企业级专业 VPN 防火墙 AF-1000-B1080 带机量1000台	台	1	20794.23	28.26	2706.92	23529	23529	
117	核心交换机	华三	S5120V2-52P-LI	48口电4口光核心交换机	台	1	20794.23	28.26	2706.92	23529	23529	
118	NVR存储	海康	iDS-9616NX-I8/X(标配)(4×8T AI盘)	【泛智能超脑/X】支持人脸、视频结构化模式并行，默认人脸模式 一、人脸模式性能：	台	1	20794.23	28.26	2706.92	23529	23529	



		<p>名单库比对报警（16路图片流或16路视频流） 32个人脸名单库，总库容10万张（平均50KB/张） 路人档案10万份 抓拍库1000万张人脸图片 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 （内含2颗GPU，单颗GPU换算说明：人脸抓拍机图片流最高支持800W分辨率，不降路数=16路；IPC视频流，400W内不降路数=8路，500W=6路，800W=4路）</p> <p>二、周界防范模式性能： 最高支持16路常规距离检测周界（200W视频流） 或最高支持12路中距离检测周界（200W视频流） 或最高支持8路远距离检测周界（200W视频流） （说明：周界模式最高支持800W分辨率，换算关系4路200W=2路400W=1路800W）</p> <p>三、视频结构化模式性能： 8路视频流实时人体、人脸、车辆结构化分析（200W） 1) 支持人脸分析+比对，支持人脸以图搜图 2) 支持人体分析 本地展示人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜） 可上传平台的人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型） 支持人体建模，支持以人搜人 3) 支持车辆分析 本地展示同可上传平台属性（车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车辆主品牌） 支持车辆黑白名单报警 （内含2颗GPU，单颗GPU换算说明，400W内不降路数=4路）</p> <p>硬件规格： 2U标准机架式</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配12T硬盘，已内置4块8T AI盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：不开启RAID为256Mbps，开启RAID为200Mbps 16路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码								
119	控制电脑	国产	定制	i7 256+1T 8g	台	2	6291.85	41.31	823.31	7156	14313	
120	VPN专线	移动/华数/电信		点对点VPN专线	条	5	9192.13	177.99	1218.12	10588	52941	
121	线材附件	国优	定制	根据项目要求，提供设备安装所需的线材、辅料等。	批	1	52056.22		6767.31	58824	58824	
122	社区安全等保一体机	浪潮	阿里云 IoT 社区安全等保一体机 SOC	标准机架式 2U 设备，配置双核 CPU 处理器，内存 96G，硬盘容量 240G SSD*2+8T HDD*2，配置冗余电源，包含安全操作系统底座 内置物联网 SOC 软件：内置 IoT 安全运营中心，支持对设备运营的全流程进行规范管理，覆盖设备的基线生成、上线运营、资产识别和安全标记等，全程持续可控；结合安全基线的防护策略，通过事件关联分析识别网络层、系统层、应用层的潜在威胁，为管理员提供威胁预警和应急防护措施阻止威胁事件的发生和扩散。	台	2	145133	36283	23584.07	205000	410000	
123	阿里云定制人证一体机	魔点	人证一体机 D3	基于 1:1 人脸比对技术，比对当前人脸和身份证上人脸是否一致	台	4	4101	1025	666.45	5793	23172	
124	形体分析服务设备	定制	定制	1. 算力服务器 CPU: 2 * Intel Xeon Silver 4216 Processor 内存: 128GB 系统盘: 480GB	套	1	628639.27	1241.00	81884.44	711765	711765	

	(包含算法)			<p>固态硬盘: 1.92T 显卡: 8 * NVIDIA T4 网口: 双口万兆网卡/双多模 SFP+模块</p> <p>2. 检索服务器 CPU: 2 * Intel Xeon Gold 6230R Processor 内存: 256GB 系统盘: 480GB 固态硬盘: 3 * 3.84T 网口: 双口万兆网卡/双多模 SFP+模块</p> <p>3. 管理服务器 CPU: 2 * Intel Xeon Silver 4214 Processor 内存: 64GB 系统盘: 480GB SSD 固态硬盘: 960G 网口: 双口万兆网卡/双多模 SFP+模块</p> <p>4. 存储服务器 CPU: 2 * Intel Xeon Silver 4214 Processor 内存: 128GB 系统盘: 480G 硬盘: 8 * 12TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级 网口: 双口万兆网卡/双多模 SFP+模块</p> <p>(1) 重点人群动态信息关注 (2) 流动人口基础信息管理 (3) 非机动车头盔佩戴检测</p>								
										5、小区出入口门禁道人行管理设备	1973960	
6 路内停车场												
125	高位视频车位	爱泊车	AI-RS-C400	<p>1. 功能要求</p> <p>(1) 可采集泊位车辆驶入信息、车辆驶离信息; 可对泊位空闲或占用状态进行实时检测;</p> <p>(2) 高位视频检测设备应确保单杆管理不少于(含)连续8个泊位的</p>	台	4	16600.43	227.01	2187.57	19015.01	76060	

检测 设备		<p>能力：</p> <p>(3) 可实现车牌号码和颜色识别、停车特写和时序图片采集；</p> <p>(4) 具备图片记录功能，应能记录至少 2 张能反映车辆停车或者行驶行为过程的图片，图片可以在平台展示；</p> <p>(5) 支持跨位停车、压线停车、逆向停车等异常停车行为检测；</p> <p>(6) 在天气晴朗无雾的情况下，对停车车辆车牌的昼夜识别率均不低于 98%；</p> <p>(7) 具有日夜模式功能、断线自动重连功能，可通过外接蓄电池供电；</p> <p>(8) 车牌识别输出率：光照良好捕获率≥95%；光照不佳捕获率≥90%；</p> <p>(9) 识别符合“GA36-2014”、“GA36.1-2001”、标准的民用车牌（除临时/摩托车/拖拉机号牌）、新能源车牌、“2012 式”军车号牌、“GA/T 497-2016”武警车号牌的汉字、字母、数字、颜色等信息；黑、白、蓝、黄、绿车牌颜色识别；</p> <p>(10) 当机动车辆在设定区域内逆向停车时长达到设定值时，可自动抓拍取证，并上报管理平台，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件下进行测试，当日间测试时的环境光照度要求不低于 200lx，当测试共计 200 次时，捕获次数不少于 198 次，且需满足捕获次数中的有效捕获次数不少于 197 次；</p> <p>(11) 对覆盖的车位状态变化的反应时间需低于 20 秒；</p> <p>(12) 可对停车入位的车辆进行车辆号牌识别，在天气晴朗无雾、号牌无遮挡、无污损的条件下，日间和夜间分别进行停车入位试验，当试验次数共计 100 次时，车辆号牌号码正确识别次数都不少于 99 次；</p> <p>(13) 高位视频车位检测系统反映车辆异常停车行为过程的图片拍摄间隔时间不小于 5min；</p> <p>(14) 高位视频车位检测系统 24 小时的计时误差不大于 1s。</p> <p>2. 主要硬件设备技术参数要求</p> <p>传感器类型： COMS 星光级传感器，不低于 200 万像素 1/3CMOS 传感器； 单相机有效像素：1920×1080 最低照度满足：彩色 1.0Lux@(F1.2, AGC ON)；黑白 0.1Lux@(F1.2, AGC ON)； 图像设置：亮度、对比度、饱和度和、锐度、快门等自动/手动调节； 视频编码：支持 H.264 编码标准，视频码率可调（支持 H.265 编码标准更佳）</p>								
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>网口:至少2个10/100M RJ45接口,可通过外接其他通用网络摄像机提高整体识别率/增加监控泊位数量</p> <p>其他接口:需具备不少于1个电源模块接口</p> <p>防护等级:设备至少具备IP67防护等级</p> <p>网络协议:支持多种网络协议,包括TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、ONVIF、RTSP</p> <p>3. 安装方式</p> <p>安装高度4-6米。</p>								
126	监控摄像机1	爱泊车	AI-RS-C100	<p>最高分辨率不小于200万像素(1920×1080),并在此分辨率下可输出30fps实时图像,图像更流畅</p> <p>逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿</p> <p>采用最新标准H.265+/H.265视频压缩技术,压缩比高,码流控制准确、稳定</p> <p>支持Onvif协议、国标GB28181</p> <p>支持防雷、防浪涌、防静电,IP66防护等级</p> <p>支持DC12V/POE(可选);工业级外壳,耐高温,散热性能好</p>	台	1	1677.98	227.01	247.65	2152.64	2153	
127	高位视频车位主控机	爱泊车	AI-RS-B400-N100	<p>应具备停车信息自动上传网络平台功能,断网时可本地保存,网络恢复后自动续传;</p> <p>应具备对停车信息的全程视频取证和安防监控功能,满足证据链的完整;</p> <p>应具备通过网络进行批量设备软件/图像算法模型的远程升级功能;</p> <p>应具备通过网络进行批量设备配置,并保存在云端备份与恢复功能;</p> <p>应具备实时监控现场环境参数指标(温度,湿度,位置坐标等信息)功能;</p> <p>应具备卫星授时功能,即使在现场网络出现中断的情况下,依然可以保证设备系统时间的准确,减少因时间计算错误导致的投诉。</p>	台	2	26696.96	184.61	3494.60	30376.17	60752	
128	交换机	研华	EKI-2728I	<p>单模块具有不少于8个10/100/1000Mbps以太网端口;</p> <p>金属外壳,具有良好的散热性;</p> <p>工作温度范围在-10~60℃。</p>	台	5	880.34	177.99	137.58	1195.91	5980	
129	路由器	四信	F5936	单模块具有1个10/100M广域网口,至少4个10/100M局域网口。	台	1	691.16	208.42	116.95	1016.53	1017	
130	硬盘录像机	爱泊车	AI-RS-N400	<p>视频压缩:标准H265/H.264;</p> <p>音频压缩:标准G.711A;</p> <p>最大支持8路1080P H.264, H.265混合解码;</p>	台	2	600.90	203.43	104.56	908.89	1818	

				单路视频保存时间不低于 30 天； 支持预览图像与回放图像的电子放大； 支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询； 视频输出：1 路 VGA，1 路 HDMI，支持 VGA/HDMI 视频同源输出 多路回放：支持 16 路回放								
131	硬盘	西部数据	6T WD60EJRX	6T，企业级	块	2	2275.41		295.80	2571.21	5142	
132	高位 LED 补光灯	爱泊车	AI-RS-LED-HH01S	光通量：≤3000LM； 工作电压：AC220V； 防护等级：IP65； 补光灯不能影响道路交通安全。	台	4	658.64	29.27	89.43	777.34	3109	
133	监控摄像机 2	爱泊车	AI-RS-C100	应采用星光级超低照度 CMOS 图像传感器，应具有低照度，高图像清晰度的效果。 最大分辨率不小于 400W 像素。 应支持 Smart H.265/H.264H 智能编码，ROI 区域增强，SVC 自适应编码，可适用不同带宽和存储环境； 最大红外监控距离应不小于 60 米，应支持 Smart IR，可自动调整红外远近补光及画面均匀性 最低照度：0.002Lux(彩色模式)；0.0002Lux(黑白模式)；0Lux（红外灯开启）	台	4	831.32	227.01	137.58	1195.91	4784	
134	一体化设备箱	爱泊车	AI-RS-D100	具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，以保证设备稳定可靠地工作； 防护等级：IP54。	个	4	1239.86	622.80	242.15	2104.81	8419	
135	智能 PDU 控制器	爱泊车	PRIME-2600	不少于 6 个直流 12V 输出端口； 不少于 1 个交流 220V 输出端口； 1 个 10/100Mbps 控制端口； 时序电源功能； 所有输出端口的状态都可以从云端运维系统进行控制。	台	4	1511.42	23.16	199.50	1734.07	6936	
136	双模地磁车位探测器	创泰	CTS101	结构及外观：采用圆柱形，内外胆可拆卸； 安装方式：采用地埋式（入地式）； 以微功率地磁感应和小功率雷达车辆检测技术为基础； 工作频段：NB-IOT850MHz/900MHz/1800MHz； 接收灵敏度：最高-129dBm±1dB； 检测采集周期 1HZ，可调可配置； 供电方式：3.6V，容量 19Ah/38Ah，一次性锂电池供电；	个	87	832.22	109.69	122.45	1064.36	92599	

				电量告警：电池电量不足时自动向管理系统汇报并产生告警信息； 低功耗，待机电流<30uA； 工作温度：-40℃~85℃； IP68 防护等级；									
137	POS机	优博讯 i9000S 高配		应支持安卓操作系统，四核处理器，彩色触摸显示屏不小于5英寸，2GB运行内存，应具备条码扫描功能，包括磁条卡、IC卡、非接触卡读写功能，热敏打印功能，至少两个PSAM卡插槽，高精度GPS定位，500万像素摄像头，WiFi、蓝牙，需支持移动、联通、电信4G制式。	台	6	3809.99		495.30	4305.28	25832		
138	违停赋能	爱泊车	定制	道路停车位周边违法停车识别	个	4		6879.14	894.29	7773.43	31094		
139	6米高杆	国产	定制	L型圆杆，2米横臂	根	4	5800.35	549.44	825.47	7175.26	28701		
140	立杆基础	国产	定制	1.0m*1.0m*1.2m 长*宽*深	个	4	641.94	3276.65	509.42	4428.00	17712		
141	砖砌手孔井	国产	定制	定制砖砌手孔井	个	4	563.02	1143.70	221.87	1928.60	7714		
142	网线	国产		室内超五类非屏蔽网线	m	2450	3.27	1.57	0.63	5.47	13409		
143	网线	国产		室外超五类屏蔽网线	m	175	4.47	1.57	0.79	6.82	1194		
144	电源线	国产		YJV-3×6mm²	m	175	17.42	3.35	2.70	23.47	4108		
145	电源线	国产		RVV-2×0.75	m	140	2.39	0.97	0.44	3.80	532		
146	PE管	国产		PE32管	m	260	15.91	4.82	2.69	23.42	6089		
147	辅材	国产		水晶头、插头、排插等	批	1		1164.26	151.35	1315.62	1316		
										6路内停车场	406470		
7 路外停车场													
148	智能识别一体机	爱泊车	VTC720A-A00A	产品特点：采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 内置GPU芯片，支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测 可输出200万（1920×1080）@30fps实时图像 支持H.265编码，压缩比高，超低码流	台	42	1198.88	113.45	170.60	1482.93	62283		

				<p>内置红外补光灯，最大红外监控距离 50 米 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持 ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持智能侦测 电源：支持 DC12V/POE 供电方式，支持 DC12V 电源返送，最大电流 165mA</p>								
149	LED 显示屏	爱泊华	ATRARK-CPM-W80	<p>外形尺寸：缴费屏箱体：宽 360±5mm，高 535mm±5mm，厚 80mm-110mm； 能显示汉字、数字、英文字母、标点符号； 显示屏总功率≤80W；</p>	台	42	2971.16	459.94	446.04	3877.15	162840	
150	智能网络闸机	德亚	T14 ZKB13	<p>工作寿命：500 万次 工作温度：-40℃-70℃ 工作湿度：≤95%无凝结 电机功率：40W MTTR：≤0.5 小时 电压：AC220V~240V±15% 频率：50Hz~60Hz 左右手互换：支持 断电抬杆：断电自动抬杆、手动抬杆可选 多种控制方式：支持开关量、遥控器、软件命令三种控制方式 多种防砸方式：支持地感、红外、防砸雷达等多种试</p>	台	21	8518.60	424.28	1162.57	10105.46	212215	
151	车辆检测器	德亚	HVD112	<p>1. 工作电压：220V/AC±5%； 2. 工作温度：-35℃~ + 65℃； 3. 线圈电感量：50-1000 μH 推荐范围（120~ 300 μH）； 4. 安装尺寸：75mm × 45mm×117mm（长×宽×高）（含座）； 5. 检测反应时间：<100 毫秒； 6. 输出形式：继电器干触点输出（6、5、10 为一组存在信号，分别为公共端/常开点/常闭点；4、3、11 为一组脉冲信号，分别为公共端/常开点/常闭点，该信号可通过 7 号拨码选择为存在还是脉冲信号）。</p>	台	85	318.09	109.69	55.61	483.39	41088	
152	交换机	Tplink	TL-SF1008VE 百兆带 WLAN 接口	<p>提供 8 口个 10/100M 自适应 RJ45 端口，所有端口均可实现线速转发； 每端口均支持 MDI/MDIX 自动翻转及双工/速率自协商； 支持 IEEE 802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控； 即插即用，无需管理；动态 LED 指示灯，提供简单的工作状态提示。</p>	台	42	12.72	177.99	24.79	215.50	9051	

153	光纤收发器	国产	定制	百兆单模单纤	对	11	209.45	27.19	30.76	267.41	2941	
154	车场管理服务器	爱泊车	定制	CPU≥2.20 GHz, 8GB 内存, 256GBSSD	台	6	8368.00	310.30	1128.18	9806.48	58839	
155	IP对讲	笛虎	DH-18PDL	操作系统：嵌入式 LINUX 操作系统 摄像头：100W/130W/200W 像素 CMOS 传感器 工作温度：-20℃~55℃ 视频压缩：H.264/30FPS 音频压缩：G.711、G.713、GSM、DAC 音频输出：内置扬声器+1×LINE OUT 音质：专业回声消除和噪音控制 网络协议：TCP/IP、DNP、GSM 网口：10/100M 自适应以太网口 电源：DC6~12V 1A 功耗：≤5W	台	42	1204.58	122.57	172.53	1499.67	62986	
156	IP对讲立杆（室外）	爱泊车	定制	定制	台	42	275.11	222.30	64.66	562.08	23607	
157	网络摄像机	大华	DH-IPC-HFW5243M-I1	最高分辨率不低于两百万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测 可输出 200 万（1920×1080）@30fps 实时图像 支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流 内置红外补光灯，最大红外监控距离 50 米 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持 ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境	台	42	337.08	227.01	73.33	637.42	26772	



				支持智能侦测 电源:支持 DC12V/POE 供电方式,支持 DC12V 电源返送,最大电流 165mA								
158	电源适配器	大华	DH-PEP01	输入: 180~264V, 50/50Hz, 0.6A 输出: 12V/2.0A 工作环境: 适应温度-30~70℃ 安装方式: 壁挂式安装 认证: 3C	台	42	41.40	23.16	8.39	72.95	3064	
159	立杆	爱泊车	Mark-JK-1	定制	台	22	1119.58	222.30	174.44	1516.32	33359	
160	壁挂支架	大华	DH-PEP121W	定制	台	20	20.55	22.94	5.65	49.14	983	
161	监控存储设备(录像机)	大华	DH-NVR4116HS-4KS2	VGA:1 路 HDMI: 1 路 HDMI1 (画面侵害): 1、4、8、9、16 分割 主处理器: 工业级嵌入式微控制器 操作系统: 嵌入式 Linux 实时操作系统 操作界面 WEB、本地 GUI 网络协议: IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF 网络视频接入: 16 路 网络带宽: 接入 80Mbps, 储存 64Mbps, 转发 40Mbps IPC 分辨率: 4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P 解码能力: 2*4K/4*4M/8*1080P/16*720P 视频输出: 1 路 VGA, 1 路 HDMI, 支持 VGA/HDMI 视频同源输出 录像方式: 录像方式和优先级: 手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 备份方式: 硬盘、外接 USB 存储设备 视频压缩标准: H.265/H.264/MPEG4/MJPEG	台	6	1828.56	203.43	264.16	2296.15	13777	
162	监控级硬盘	大华	ST6000VX001	单碟容量: 6TB 工作温度: 5℃至 70℃ 保存温度: -40℃至 70℃ 转速: 5400rpm 缓存: 256MB 接口: SATA 接口	块	6	1460.49		189.86	1650.36	9902	
163	室外防水	爱泊车	PRIME-1000 (落地款)	定制	台	21	1400.73	622.80	263.06	2286.58	48018	



	设备箱											
164	电源线	国产		RVV3*1.5	m	1200	5.90	1.23	0.93	8.06	9667	
165	网线	国产	UTPCAT5		m	1300	3.28	1.57	0.63	5.47	7117	
166	光纤	国产		单模四芯	m	1400	2.35	1.69	0.53	4.57	6395	
167	安全岛	爱泊车	定制	4*0.8*0.2 或 6*0.8*0.2	m ³	13	154.78	790.04	122.83	1067.64	13879	
168	地感线圈 (识别、防砸)	国产		FVN1*1.0	m	4200	1.21	3.13	0.56	4.90	20577	
169	减速带	国产		橡胶	m	168	90.52	36.44	16.51	143.47	24103	
170	隔离防撞柱	国产		柔性防撞柱	根	80	145.51	40.82	24.22	210.55	16844	
171	三维万向节	国产	定制	103*100*90*3mm ² 铝制	个	42	60.43		7.86	68.28	2868	
172	二维万向节	国产	定制	铝制	个	42	42.34		5.50	47.84	2009	
173	立杆地龙及水泥	国产	定制	法兰 300*300mm, 厚 8mm; 中间预留过线孔; 地脚螺栓 Φ20; 混凝土浇筑不小于 500*500*600mm (长宽高)	套	22	435.90	400.18	108.69	944.77	20785	
174	辅材	国产		水晶头、插头、排插等	批	1	0.00	908.23	118.07	1026.30	1026	
										7 路外停车场	896996	
8 二级诱导												

175	二级 诱导 屏	国产	定制	外壳材质 优质铝材 外形尺寸 3500mm×2600mm×60mm	块	3	32167.92	2973.42	4568.37	39709.72	119129	
176	抱杆 机箱	国产	定制	1、304 不锈钢板制作，箱体、方孔条、托盘 1.5mm 厚，箱门 2mm 厚； 2、室外型，含小型断路器、电源浪涌保护器、空开等附件，带门锁、 新型门轴；3、要求单面开门，自动温控、风冷、防尘过滤进风，箱体 颜色与周边交通设施吻合；具体做法及要求详见施工大样图及相关规 范图集；	个	3	1395.90	212.67	209.11	1817.68	5453	
177	交换 机	国产		不低于 8 口	台	3	922.67	177.99	143.09	1243.75	3731	
178	273F 杆	国产	定制	立杆 273*10*9170mm 挑壁 100*200*6	根	3	18334.47	1191.62	2538.39	22064.48	66193	
179	基础	国产	定制	1800*1800*1500mm	个	3	924.39	4718.38	733.56	6376.33	19129	
180	避雷 器	国产		网络信号防雷器 SP-005DC10-RJ45/4	个	3	407.79	7.07	53.93	468.79	1406	
181	手孔 井	国产	定制	1#电缆接线手井：内空尺寸 320*210*550。 1、100mm 厚 C20 混凝土手井底座； 2、120mm 厚 MU10 水泥砂浆砌 MU10 页岩烧结砖井墙； 3、10mm 厚 1:2.5 水泥砂浆抹底、内、外侧面； 4、100mm 厚 C25 混凝土井圈石； 5、采用防盗复合窰井盖座； 6、基础开挖、回填、废弃料外运；具体做法及要求详见施工大样图及 相关规范图集	个	9	217.97	620.96	109.06	947.99	8532	
182	电源 线	国产		铜芯多股绝缘电线 RVV-4*1.5	m	600	7.55	1.23	1.14	9.92	5952	
183	网线	国产		六类阻水网线	m	150	4.17	1.57	0.75	6.49	974	
184	光纤	国产		4 芯单模	m	600	2.35	1.69	0.52	4.56	2737	
185	光纤 收发 器	国产	定制	百兆单模	对	3	416.72	27.19	57.71	501.62	1505	
186	PE 管	国产		80	m	600	14.77	5.96	2.69	23.42	14055	



187	诱导屏接口对接	爱泊车定制		平台对接交警信息发布平台接口（不含对方接口开发）	项	1	7204.63	43600.00	6604.60	57409.23	57409	
188	辅材			水晶头、插头、排插等	批	1	0.00	3998.88	519.85	4518.74	4519	
										8 二级诱导	310725	
9 路面开挖、修复												
189	挖、填土方			管沟土方开挖、回填、清理现场、余方外运	m3	801	66.81	5.00	9.34	81.15	64998	
190	混凝土路面开挖、修复			混凝土路面开挖、修复 厚度（mm）≤180	m2	705	355.34	49.88	52.68	457.89	322815	
191	人行道破除恢复			人行道开挖、修复 厚度（mm）≤60	m2	50	99.52	8.09	13.99	121.59	6080	
192	绿化带破除及恢复			绿化带破除及恢复	m2	80	99.51	8.10	13.99	121.59	9728	
										9 路面开挖、修复	403620	
10 系统集成和项目管理												
193	系统设计、集成、调试		各分系统、全系统设计、集成、调试、试运行。	各分系统、全系统设计、集成、调试、试运行。	项	1		60610.57	3636.63	64247.20	64247	



194	工程 建设 管理		工程建设管理	工程建设管理	项	1		22880.00	1372.80	24252.80	24253	
										9 路面开挖、 修复	88500	
投标报价合计											6364413	

注：1. 此表作为所有完成本项目的报价汇总；

2. 本表中的“**投标报价合计**”应与开标一览表中的“**投标报价**”一致。

供应商名称（电子签名）：阿里云计算有限公司

日期：2021年9月22日