

## 附表： 投标报价明细清单

单位：元

序号	产品类型	技术规格要求	单位	数量	综合单价	小计	品牌如有
A1 扇馆入口区域							
1	文案脚本	根据前期甲方需求，线上或线下收集整理图文音视频等相关数据资料。根据资料进行创作设计文案脚本。	套	1	1000.00	1000.00	科络恩
2	美术设计	根据脚本需求制作所需的主视觉效果图/UI 界面/角色设定稿/场景设定稿/分镜头设计稿等	套	1	1500.00	1500.00	科络恩
3	动画制作	根据文案脚本制作所需要的镜头动画（包括但不限于模型及模型动画、角色及场景特效、数字绘景、灯光布置、动画高效渲染等）。	秒	120	500.00	60000.00	科络恩
4	后期制作	根据剧本所需筛选整理镜头素材，对内容进行情节、节奏、氛围等方面效果剪辑优化处理，根据影像镜头制作转场动画/片头片尾效果/调色/特效包装等	秒	120	500.00	60000.00	科络恩
A2 中国扇博物序厅风的长廊							
1	投影机	光源类型：单色激光（激光荧光粉材料）。 2. 光源使用寿命：标准模式：20000 小时，节能模式：25000 小时。 3. 1 级激光光源产品。 4. 投影技术：DLP 5. 亮度：7400（ISO21118 标准），中心亮度 7600 6. 分辨率：1920×1200 兼容 4096x2160，3840x2160，1920×1080，1280×800，1024×768。 7. 对比度：1,800:1 静态；10,0000:1 动态；	台	16	47000.00	752000.00	索诺克

		300,0000:1 极致黑。 8. 显示比例: 16:10 兼容 16:9, 4:3。 9. 投射比 1.21-1.52:1。					
2	投影机钢结构	精密冲压组合结构架, 专用结构, 钢架, 定制顶部安装	台	16	900.00	14400.00	索诺克
3	高清网传	HDBASE 传输	台	6	2000.00	12000.00	盛显
4	原厂短焦镜头	0.8-1.0	台	16	8000.00	128000.00	索诺克
5	多屏保	1 分四多屏保	台	4	7500.00	30000.00	盛显
6	环绕式音响系统	<p>立体声功率: 两声道每声道 300W 功率, 确保 THD 为 5% 时 1kHz 功率。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 音乐信号输入灵敏度(最大额定功率 8 欧姆): 260 mV</li> <li>• 音乐频率响应: (20Hz - 20kHz): +3dB ; -1dB</li> <li>• 话筒信号输入灵敏度: 22mV</li> <li>• 话筒频率响应: (80Hz - 16kHz): +3dB ; -1dB</li> <li>• 信噪比(低于额定功率 20Hz 至 20kHz, A 记权): &gt; 80 dB</li> </ul> <p>供电方式: 电源: 220V/50Hz 额定功率: 100W</p>	套	1	9000.00	9000.00	声郎
7	图形计算机	主机: CPU: Intel 酷睿 I7; 内存: 8GB; 硬盘: 120G 固态硬盘; 显卡: 3C 独显;	台	5	3800.00	19000.00	兴华台
8	互动捕捉装置	动态捕捉人体捕捉, 识别人	套	2	5500.00	11000.00	科络恩

9	沉浸式融合程序	边缘重叠的软件图像技术，可通过融合图像技术将融合亮带进行几何矫正、色彩处理，最终显示出一个没有物理缝隙，并更加明亮、超大、高分辨率。	通道	16	3500.00	56000.00	科络恩
10	墙面沉浸式影片定制	定制沉浸式影片	秒	60	1300.00	78000.00	科络恩
11	地面影片制作	高清内容三维制作，实现定制超大分辨率，高清像素影片，视频资料及数据处理图片处理及优化，制作场景融合，贴图及纹理处理，模型及材质优化，贴图及模型的场景精简，高清拍摄剪辑，效果及优化，后期编辑，数字特效，过场动画制作，动效，片头、片尾制作，配音. 沉浸式体验影片。	秒	180	1500.00	270000.00	科络恩
12	互动感应程序	根据捕捉动作，动态出现特效及各种效果	套	1	49000.00	49000.00	科络恩
A3 中国扇的起源--羽毛仪仗扇							
1	P1.5COB封装LED显示屏	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆1. 点间距: <math>\leq 1.5625\text{mm}</math></li> <li>2. 箱体尺寸: <math>600\text{mm} \times 337.5\text{mm}</math>, 采用 16:9 箱体设计; 封装方式: 采用 RGB 全倒装 COB 封装技术, COB 显示单元表面采用雾面膜可以达到抗反射, 抗眩光, 一体黑的效果, 箱体为密封式压铸铝箱体 采用无风扇自然散热结构;</li> <li>3. 维护方式: 支持模组、接收卡、电源完全前维护;</li> <li>4. 刷新率: <math>\geq 3840\text{Hz}</math>;</li> <li>5. 暗室对比度 <math>\geq 1000000: 1</math> (@0.3u 环境光);</li> <li>6. 可视角度: 水平视角: <math>\geq 160^\circ</math>, 垂直视角: <math>\geq 160^\circ</math>;</li> <li>7. 显示屏具有系统备份功能: 电源支持 N+1 备份, 信</li> </ul>	平方	9	39500.00	355500.00	航显

		号采用环路备份，同时具有具有防静电、防震动、防电磁干扰、抗干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能； 8. 支持逐点校正：具有亮度、色度校正功能，校正数据可保存在模组，亮度均匀性 $\geq 98\%$ ； 9. 功耗：峰值： $\leq 400 \text{ W/m}^2$ ，平均值： $\leq 130 \text{ W/m}^2$ ，带有智能（黑屏）节电功能，可节能 40%以上； 10. 具色温（K）2000-10000K 可调，调节步长 100K，色域覆盖率 $\geq 110\%$ NTSC； 11. 灰度等级：红、绿、蓝各 256 级、灰度处理能力 16bit；具备低亮高灰，50%-100%亮度时：16bit；15%亮度时：15bit；					
2	视频拼接器	四进二出，HDMI*3,DVI*1,VGA*1,AV*2	台	1	13500.00	13500.00	航显
3	LED 屏支架	焊接定制 LED 支架	平方	9	1200.00	10800.00	航显
4	控制计算机	Intel 酷睿 I7；内存:16GB；硬盘:120G 固态硬盘；显卡:高清多图像输出接口显卡 2G	台	1	4800.00	4800.00	兴华台
5	音响系统	专用音箱系统设备，音箱 50W-2 台，功放 150W-1 台	套	1	8100.00	8100.00	声郎
6	线材及配件	网线、音频线、音响线、高清线、插线板、电源线、控制信号线及其辅材	套	1	20000.00	20000.00	盛凌
7	资料整理及文案策划	前期图片文字资料收集整理，视频资料及数据整理收集根据展陈相关（图文、视频）资料进行前期方案策划，	项	1	15000.00	15000.00	科络恩
8	脚本制作	剧本创作、脚本导演编辑等	项	1	15000.00	15000.00	科络恩
9	3D 制作及特效制作	图片处理及优化 场景建模 三维角色模型制作 场景融合 贴图及纹理处理 模型及材质优化 贴图及模型的场景精简 效果及优化 数字特效	项	1	34000.00	34000.00	科络恩

10	后期合成包装	镜头过场动画制作,动效包装,片头、片尾定制制作,背景音乐,配音	项	1	25000.00	25000.00	科络恩
A4 中国扇的起源--拂尘扇							
1	投影机	1、◆DLP 投影技术, 高效蓝色激光荧光体, DMD 尺寸≥0.67” 2、◆亮度≥6800lm (中心亮度), ≥6200 (ISO21118 标准), 分辨率≥1920X1200, 兼容 1920X1080, 1024X768, 对比度≥1,800:1 静态;10,000:1 动态;300,000:1 极致黑, 显示比例 16:10 兼容 16:9, 4:3。 3、◆支持电动镜头位移功能 4、整机功率: 标准模式: 350W+/-15%, 节能模式 230W+/-15%; 待机功率: 正常模式: ≤0.2W, 网络待机: ≤0.5W; 整机重量≥12.7kg。 5、◆支持 7*24 小时不间断连续工作, 光源使用寿命≥20000 小时 (正常模式)。	台	1	37000.00	37000.00	索诺克
2	控制计算机	Intel 酷睿 I7; 内存:16GB; 硬盘:120G 固态硬盘; 显卡:高清多图像输出接口显卡 2G	台	1	4800.00	4800.00	兴华台
3	人体互动系统	人体互动装置+软件系统	套	2	19000.00	38000.00	科络恩
4	互动体感程序	感应墙面根据人走的位置, 产生各种互动的特效。	项	1	18000.00	18000.00	科络恩
A5 中国扇的起源--步辇图							
1	投影机	光源类型: 单色激光 (激光荧光粉材料)。 2. 光源使用寿命: 标准模式: 20000 小时, 节能模式: 25000 小时。 3. 1 级激光光源产品。 4. 投影技术: DLP。 5. 亮度:7400 (ISO21118 标准), 中心亮度 7600 6. 分辨率: 1920×1200 兼容 4096x2160, 3840x2160,	台	1	47000.00	47000.00	索诺克

		1920×1080, 1280×800, 1024×768。 7. 对比度: 1,800:1 静态; 10,0000:1 动态; 300,0000:1 极致黑。 8. 显示比例: 16:10 兼容 16:9, 4:3。 9. 投射比 1.21-1.52:1。					
2	投影机钢结构	精密冲压组合结构架, 专用结构, 钢架	台	1	900.00	900.00	索诺克
3	高清网传	HDBASE 传输	台	1	2000.00	2000.00	盛显
4	原厂短焦镜头	0.8-1.0	台	1	8000.00	8000.00	索诺克
5	通电膜	高透光通电膜	平方	7.06	2800.00	19768.00	光科
6	光子晶体膜	支持玻璃正投	平方	7.06	2800.00	19768.00	光科
7	图形计算机	主机:CPU: Intel 酷睿 I7; 内存:8GB; 硬盘:120G 固态硬盘; 显卡: 3G 独显;	台	1	3800.00	3800.00	兴华台
8	触摸一体机	1、配置: I7+16+128G 2、屏体: 电容 4、分辨率 1920 x 1080 5、亮度: 350cd/m2 6、对比度: 1200:1 7、可视角度: 178° (V) 8、响应时间: 8ms 9、色彩: 16.7M 色	台	1	7000.00	7000.00	数字视界
9	美术设计	根据脚本需求制作所需的主视觉效果图/UI 界面/角色设定稿/场景设定稿/分镜头设计稿等	套	1	6800.00	6800.00	科络恩
10	动画制作	根据文案脚本制作所需要的镜头动画(包括但不限于模型及模型动画、角色及场景特效、数字绘景、灯光布置、动画高效渲染等)。	项	1	33000.00	33000.00	科络恩

11	后期制作	根据剧本所需筛选整理镜头素材,对内容进行情节、节奏、氛围等方面效果剪辑优化处理,根据影像镜头制作转场动画/片头片尾效果/调色/特效包装等	项	1	36000.00	36000.00	科络恩
12	交互程序	根据脚本需求制作所需的内容交互系统,实现虚拟动态效果,体验场景交互等功能。	套	1	28000.00	28000.00	科络恩
13	视频制作	高清剪辑,效果及优化,后期编辑	项	1	46000.00	46000.00	科络恩
A6 一楼制扇古街							
1	投影机	1、◆DLP 投影技术,高效蓝色激光荧光体,DMD 尺寸≥0.67” 2、◆亮度≥6800lm(中心亮度),≥6200(ISO21118标准),分辨率≥1920X1200,兼容 1920X1080,1024X768,对比度≥1,800:1 静态;10,000:1 动态;300,000:1 极致黑,显示比例 16:10 兼容 16:9,4:3。 3、◆支持电动镜头位移功能 4、整机功率:标准模式:350W+/-15%,节能模式 230W+/-15%;待机功率:正常模式:≤0.2W,网络待机:≤0.5W;整机重量≥12.7kg 5、◆支持 7*24 小时不间断连续工作,光源使用寿命≥20000 小时(正常模式)。	台	2	37000.00	74000.00	索诺克
2	高清网传	HDBASE 传输	台	2	2000.00	4000.00	盛显
3	多屏保	1分二多屏保	台	1	3300.00	3300.00	盛显
4	原厂短焦镜头	0.8-1.0	台	2	8000.00	16000.00	索诺克
5	投影机钢结构	精密冲压组合结构架,专用结构,钢架	台	2	900.00	1800.00	索诺克
6	音响系统	RMA150 Control25 专用音箱系统设备,音箱 50W-2 台,功放 150W-1 台	套	1	8100.00	8100.00	声郎
7	线材及配件	网线、音频线、音响线、高清线、插线板、电源线、控制信号线及其辅材	套	1	3500.00	3500.00	盛凌

8	图形计算机	主机:CPU: Intel 酷睿 I7; 内存:8GB; 硬盘:120G 固态硬盘; 显卡: 3G 独显;	台	1	3800.00	3800.00	兴华台
9	资料整理及文案策划	前期图片文字资料收集整理, 视频资料及数据整理收集根据展陈相关(图文、视频)资料进行前期方案策划,	项	1	5000.00	5000.00	科络恩
10	沉浸式融合程序	边缘重叠的软件图像技术, 可通过融合图像技术将融合亮带进行几何矫正、色彩处理, 最终显示出一个没有物理缝隙, 并更加明亮、超大、高分辨率。	通道	2	3200.00	6400.00	科络恩
11	视频拍摄制作	高清剪辑, 效果及优化, 后期编辑	项	1	110000.00	110000.00	科络恩
12	后期特效合成包装	镜头过场动画制作, 动效包装, 片头、片尾定制制作, 背景音乐, 配音	项	1	31500.00	31500.00	科络恩
A7 扇剧场							
1	投影机	1)◆显示技术: LiquidCrystalDisplay 2)◆芯片尺寸: ≥3x0.64” 3)◆光源类型: 纯激光光源 4)◆亮度: ≥6000 流明 5)◆中心亮度: ≥6200 流明 6)◆分辨率: ≥1920x1200 兼容 1024x768、1280x800、1920x1080、3840x2160 7)对比度: 1,800:1 静态;100,000:1 动态;6,000,000:1 极致黑 8)投射比: 0.44:1 9)整机功率: 360W 10)整机重量: 8.1kg 11)接口: VGAINx1、HDMIINx2、AudioIN (3.5mm) x1、AudioOut (3.5mm) x1、VGAoutx1、RS232Cx1、RJ45x1、USB-Bx1、USB-Ax1、HDBaseTx1、扬声器 16Wx1	台	7	31500.00	220500.00	希帕
2	高清网传	HDBASE 传输	台	7	2000.00	14000.00	盛显



3	多屏保	1分二多屏保	台	1	3300.00	3300.00	盛显
4	投影机钢结构	精密冲压组合结构架, 专用结构, 钢架	台	7	900.00	6300.00	希帕
5	音响系统	RMA150 Control25 专用音箱系统设备, 音箱 50W-2 台, 功放 150W-1 台	套	1	8100.00	8100.00	声郎
6	图形计算机	主机:CPU: Intel 酷睿 I7; 内存:8GB; 硬盘:120G 固态硬盘; 显卡: 3G 独显;	台	2	3800.00	7600.00	兴华台
7	多屏保	1拖4	台	2	7500.00	15000.00	盛显
8	灯光更换	灯光重新更换	项	1	10680.00	10680.00	雷舒照明
9	沉浸式融合程序	边缘重叠的软件图像技术, 可通过融合图像技术将融合亮带进行几何矫正、色彩处理, 最终显示出一个没有物理缝隙, 并更加明亮、超大、高分辨率。	通道	7	3100.00	21700.00	科络恩
10	定制联动控制系统	影片联动播放及灯光控制	项	1	18000.00	18000.00	科络恩
11	视频剪辑制作	高清剪辑, 效果及优化, 后期编辑, 3D 动画及报幕系统	项	1	31000.00	31000.00	科络恩
B1 二楼扇街--王星记扇铺							
1	触摸互动屏	触控方式: 电容触摸屏 安装方式: 壁挂式 分辨率: 1920*1080 显示尺寸: 32英寸 亮度: 400cd/m <sup>2</sup> 响应时间: 4ms 声音: 内置2个8Ω10W中音喇叭	台	1	5500.00	5500.00	数字视界

2	P1.5RGB 高效节能 LED 屏幕	<p>1. ◆采用表贴三合一纯黑灯技术，像素点间距：<math>\leq 1.53\text{mm}</math>，像素密度：<math>\geq 422753</math> 点/<math>\text{m}^2</math>。</p> <p>2. 成像原理：LED 主动式发光，像素组成与排列方式：1R1G1B，竖向线性排列。</p> <p>3. 可视角度：水平视角<math>\geq 170^\circ</math>、垂直视角<math>\geq 170^\circ</math>。</p> <p>4. ◆平整度<math>\leq 0.05\text{mm}</math>，亮度：<math>\geq 800\text{cd}/\text{m}^2</math>，0-100%任意可调。</p> <p>5. ◆刷新率：3840Hz，高刷新，支持通过配套控制软件调节刷新率设计选项。</p> <p>6. 对比度：<math>\geq 10000:1</math>，防护等级：IP65。</p> <p>7. ◆亮度均匀性（校正后）：<math>\geq 99.3\%</math>，发光点中心距偏：<math>\leq 0.9\%</math>。</p> <p>8. 驱动与控制方式：一体化驱动设计，恒流驱动，动态扫描，同步控制，点对点</p>	平方	2.5	22000.00	55000.00	睿视
3	图形计算机	主机:CPU: Intel 酷睿 i7; 内存:16GB; 硬盘:240G 固态硬盘; 显卡: 3G 独显	台	1	4800.00	4800.00	兴华台
4	文案脚本	根据前期甲方需求，线上或线下收集整理图文音视频等相关数据资料。根据资料进行创作设计文案脚本。	套	1	5000.00	5000.00	科络恩
5	美术设计	根据脚本需求制作所需的主视觉效果图/UI 界面/角色设定稿/场景设定稿/分镜头设计稿等	套	1	1200.00	1200.00	科络恩
6	动画制作	根据文案脚本制作所需要的镜头动画（包括但不限于模型及模型动画、角色及场景特效、数字绘景、灯光布置、动画高效渲染等）。	秒	120	1700.00	204000.00	科络恩

7	后期制作	根据剧本所需筛选整理镜头素材,对内容进行情节、节奏、氛围等方面效果剪辑优化处理,根据影像镜头制作转场动画/片头片尾效果/调色/特效包装等	秒	120	1500.00	180000.00	科络恩
8	交互程序	根据脚本需求制作所需的内容交互系统,实现虚拟动态效果,体验场景交互等功能。	套	1	28000.00	28000.00	科络恩
9	ui 界面设计	UI 界面设计 含脚本创作深化	项	1	23000.00	23000.00	科络恩
B3 扇二楼连廊过道							
1	走廊创作画	手绘板创作画油画布印刷上墙	项	1	40384.00	40384.00	科络恩
B4 走向世界的扇子							
1	视频剪辑制作	高清剪辑,效果及优化,后期编辑,特效制作	项	1	55000.00	55000.00	科络恩
B5 互动体验							
1	投影机	1、◆DLP 投影技术,高效蓝色激光荧光体,DMD 尺寸≥0.67” 2、◆亮度≥6800lm(中心亮度),≥6200(ISO21118 标准),分辨率≥1920X1200,兼容 1920X1080,1024X768,对比度≥1,800:1 静态;10,000:1 动态;300,000:1 极致黑,显示比例 16:10 兼容 16:9,4:3 3、◆支持电动镜头位移功能 4、整机功率:标准模式:350W+/-15%,节能模式 230W+/-15%;待机功率:正常模式:≤0.2W,网络待机:≤0.5W;整机重量≥12.7kg 5、◆支持 7*24 小时不间断连续工作,光源使用寿命≥20000 小时(正常模式)。	台	3	37000.00	111000.00	索诺克
2	原厂短焦镜头	0.8-1.0	台	3	8000.00	24000.00	索诺克
3	多屏保	1 分三多屏保	台	1	6500.00	6500.00	盛显
4	高清网传	HDBASE 传输	台	3	2000.00	6000.00	盛显
5	投影机支架	NB 定制钢支架	台	3	1100.00	3300.00	索诺克

6	控制计算机	Intel 酷睿 I7; 内存:16GB; 硬盘:120G 固态硬盘; 显卡:高清多图像输出接口显卡 2G	台	1	4800.00	4800.00	兴华台
7	触摸屏	触控方式: 电容触摸屏 安装方式: 壁挂式 分辨率: 1920*1080 显示尺寸: 32 英寸 亮度: 400cd/m2 响应时间: 4ms 声音: 内置 2 个 8 $\Omega$ 10W 中音喇叭	台	5	5500.00	27500.00	数字视界
8	线材及附件	网线、音频线、音响线、高清线、插线板、电源线、控制信号线及其辅材	套	1	8000.00	8000.00	盛凌
9	资料整理及文案策划	前期图片文字资料收集整理, 视频资料及数据整理收集 根据展陈相关(图文、视频)资料进行前期方案策划,	项	1	5000.00	5000.00	科络恩
10	融合软件	边缘重叠的软件图像技术, 可通过融合图像技术将融合亮带进行几何矫正、色彩处理, 最终显示出一个没有物理缝隙, 并更加明亮、超大、高分辨率	通道	3	3500.00	10500.00	科络恩
11	脚本制作	剧本创作、脚本导演编辑等	项	1	15000.00	15000.00	科络恩
12	互动游戏	根据画的扇子, 渲染出实际的扇子模型, 加入互动系统中, 游客可以点击互动, 也可以扫描二维码下载	项	1	43000.00	43000.00	科络恩
13	查询系统	查询扇的资料, 包含一些扇剪辑及 3D 动画制作	项	1	40000.00	40000.00	科络恩
中控系统							
1	交换机	24*10/100/1000Base-T 以太网端口 4*100/1000 Base-X SFP 光口。	台	1	1300.00	1300.00	天博
2	配线架, 理线架	24 口配线架。	套	1	400.00	400.00	天博
3	中控服务器	支持网络开机, 8 个串口接口	台	1	25000.00	25000.00	王视
4	AC 管理器	千兆无线控制器, 集中转发模式最大支持 50 个 AP。	台	1	1500.00	1500.00	天博

5	POE 交换机	16 口千兆非网管 POE 供电以太网交换机。	台	1	2300.00	2300.00	天博
6	无线 AP	企业无线系列室内放装型无线，最大接入用户 120 个，推荐并发用户数 60；简单，外观精美，即插即用。•支持多 SSID 及隐藏，VLAN 隔离无缝漫游自动切换 •支持负载均衡技术，5G 优先接入 发射功率可调 •搭配网关轻松实现广告认证，计费运营 •支持手机免 AC 管理（胖 AP）•支持绑定云平台管理（胖 AP 直接接入，瘦 AP 绑定 AC）。	台	5	1500.00	7500.00	天博
7	平板电脑	平板电脑。	套	1	3600.00	3600.00	华瑞安
8	机柜	42U，国际标准机柜，600*800 机柜 42U 加厚 19 英寸 2 米机柜。	台	4	2200.00	8800.00	天博
9	中控成套控制柜	普通控制单路最大瞬间电流：20A 通道数：16 通道（单路最大可承载 2000W 功率）通信协议：TCP/IP 通信方式：全双工。	套	1	9000.00	9000.00	天博
10	中控显示器	21 寸显示器。	台	1	600.00	600.00	兴华台
11	中控主机	中控主机：CPU：Intel 酷睿 I5；内存：4GB；硬盘：120G 固态硬盘	台	1	3500.00	3500.00	兴华台
12	平板电脑集成控制软件	主要功能：接收 IPAD 发送的控制指令并将其转换成播放器能识别的命令发给播放器	授权	1	18000.00	18000.00	科络恩

13	智能展馆控制软件	统一的操作界面，界面友好、直观，通过按键可进行音频信号的分区和信号处理、灯光的开关、投影机和控制电脑等设备的开关机等操作，也可对各展区的多媒体演示资料进行增加、删除等编辑操作。整体功能支持：所有电脑集中状态管理，各路电脑集中分控开关、强制开关，各组投影仪集中分控开关，各路电脑与关联投影仪同步开关控制，所有电脑一键开关、一键状态查询，所有电脑投影设备展厅平面图图形化设备展现、状态显现远程电脑内容管理系统。其中内容管理系统包括：远程电脑桌面管理、远程文件传输（资料与软件更新）、操作系统远程管理。	授权	1	35000.00	35000.00	科络恩
工装							
1	线路调整	桥架、配线、配管	项	1	20000.00	20000.00	科络恩
2	零星涂料修复		项	1	12000.00	12000.00	科络恩
3	墙面拆除	墙面拆除	项	1	15000.00	15000.00	科络恩
4	裸眼展项改造	包含柱子改造，基础制作，成品保护，定制弧形超大双层夹胶玻璃（详见图纸）	项	1	227000.00	227000.00	科络恩
5	墙面及顶部修复	墙面制作	项	1	30000.00	30000.00	科络恩
合计（元）						4359000.00	

供应商名称（电子签名）：杭州科络恩科技有限公司

日期：2024年4月18日

