

报价文件部分

目录

一、开标一览表（报价表）	1
二、中小企业声明函	37
三、残疾人福利性单位声明函	37



一、开标一览表（报价表）

绍兴文理学院、耀华建设管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成绍兴文理学院电化学研究中心平台建设采购项目【招标编号：YH2025-04026-1】的实施。



开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价	合计	备注（如有）
1	多通道电化学工作站（核心设备）	东华分析	DH7006	1 台	137200.00	137200.00	质保三年
2	真空冷冻干燥机	北京亚星	LGJ-10NA	1 台	20000.00	20000.00	质保三年
3	高速微量离心机	北京大龙	D3024	1 台	9400.00	9400.00	质保三年
4	超纯水机	上海力辰	UPTA-10	1 台	8200.00	8200.00	质保三年
5	超声波清洗机	昆山美美	KM-600DV	2 台	5750.00	11500.00	质保三年
6	PH 计	上海雷磁	PHSJ-4F	2 台	3670.00	7340.00	质保三年

7	鼓风干燥箱	上海一恒	DHG-9030A	6 台	2900.00	17400.00	质保三年
8	粉末压片机	天津博君	BJ-15	1 台	4490.00	4490.00	质保三年
9	磁力搅拌器	北京大龙	MS-M-S6	2 台	6086.00	12172.00	质保三年
10	电极打磨机	高仕睿联	GU100	1 台	4250.00	4250.00	质保三年
11	均质仪	北京大龙	D160	1 台	4950.00	4950.00	质保三年
12	磁力搅拌油浴锅	常州金坛良友	DF-404S	1 台	4440.00	4440.00	质保三年
13	循环水式多用真空泵	巩义瑞德	SHZ-D (III)	1 台	966.00	966.00	质保三年
14	超声波破碎仪	小美超声	XM-650T	1 台	9660.00	9660.00	质保三年
15	气流烘干器	上海力辰	LC-AD-24	1 台	1940.00	1940.00	质保三年
16	手套箱	米开罗那	UNIVERSAL (2440/750/900)	1 台	139130.00	139130.00	质保三年
17	电化学工作站	艾维	Vertex. C. EIS	1 台	54588.00	54588.00	质保三年
18	电化学工作站	上海辰华	CHI760F	5 台	51000.00	255000.00	质保三年
19	管式炉	合肥科晶	OTF-1200X	5 台	11300.00	56500.00	质保三年
20	分析天平	梅特勒托利多	MA204E/A	4 台	13000.00	52000.00	质保三年
21	马弗炉	合肥科晶	KSL-1100X-S	5 台	5310.00	26550.00	质保三年

22	微型震动球磨机	合肥科晶	MSK-SFM-12M	1 台	5310.00	5310.00	质保三年
23	台式离心机	赛默飞世尔	Sorvall ST1R PLUS	1 台	65000.00	65000.00	质保三年
24	边设承载设备 600mm	上海赋誉	4.8 延米边设承载设备 600mm: 名称: 边设承载设备 600mm 外形尺寸: $\geq 1*600*750\text{mm}$ 1. 柜体: 采用 1.0~1.1mm 厚冷轧钢板。 2. 台面: 台面: 台面采用 $\geq 12.7\text{mm}$ 厚度的优质实芯理化板。 ▲A. 化学性能: 耐化学腐蚀性能优越, 检测方法参照 GB/T 17657-2022, 提供至少 140 种常用原料, 检测结果均为 5 级 (无明显变化); <u>已提供第三方机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章。</u> ▲B. 物理性能: 燃烧防火安全性能符合 GB8624-2012 标准, 达到难燃 B1 (C-s1, d0, t1) 级, 烟气毒性等级为 ZA3 级。已提供第三方机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章。 C. 化学物排放: 检测包含含 96h 时乙醛、苯、甲醛、甲苯等 36 种化合物 VOCs 的舱浓度测试。 3. 承载设备电力供给。 4. 实验承载设备 (操作台柜体): 4.1) 所有钢制品表面必须经静电环氧树	4.8 延米	3250.00	15600.00	质保三年

		脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。 4.2) 预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。 4.3) 表面喷涂：环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度$\geq 75\mu\text{m}$，在 180 度高温烘箱内固成光滑表面。 4.4) 喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，达到如下性能： a 附着性能：交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉漆。 ▲b. 耐腐蚀：24h 乙酸盐雾试验（ASS）锈点数≤ 1。<u>已提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。</u> c. 磨损性能：Taber 磨损实验 100 次循环不超过 5.5mg。 ▲d. 硬度性能：表面硬度$\geq \text{H}$ 铅笔硬度。<u>已提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。</u> e. 防潮性能：华氏 100 度、饱和湿度情况下，可以抵抗 1000 小时的暴露。 f. 湿度性能：热水 45 度角冲淋 5 分钟没有变化；水持续浸湿 100 小时没有变化。 5. 柜体：主体采用 1.0mm~1.1mm 优质冷				
--	--	---	--	--	--	--

		轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。 6. 抽屉：主体采用 1.0mm~1.1mm 优质冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体。 7. 门板：主体采用 1.0mm~1.1mm 优质冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体；表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂厚度$\geq 75\mu\text{m}$，防腐处理，内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 8. 调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异。 9. 实验承载设备五金配件： 滑轨：采高承载滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。 铰链：隐藏式不锈钢承重合页，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启 90 度，闭合循环寿命数值符合检测标准。 电源插座：采用 220V、10A 五孔插座，每个台面共 10 个插座。 电线：采用国标常规配线 4 平方。 ▲钢制调整脚：30mm 高高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。底脚抗拉强度$\geq 500\text{N}/\text{mm}^2$，已提供第三方检测机构出				
--	--	--	--	--	--	--

			具的检测报告复印件加盖投标人公章。 把手：不锈钢 C 型拉手				
25	门窗系统及隔墙墙板设备	现场制作	1 项门窗系统及隔墙墙板设备： 名称：门窗系统 1. 规格：≥1200*2500mm 2. 材质：木制复合 3. 不锈钢连接件及门锁 4. 数量：3 套 名称：隔断墙板 1. 规格：90 m² 2. 材质：轻钢龙骨框架；复合型阻燃石膏板基材 3. 表面涂饰及平整； 4. 安装要求：腻子两遍+无机涂料一底两面，表面打磨平整，地面利旧并修复，无吊顶，吊顶管道走向整齐美观。	1 项	29300.00	29300.00	质保三年
26	边设承载设备 750mm	上海赋誉	85 延米边设承载设备 750mm： 名称：边设承载设备 750mm 钢架+活动柜体结构，外形尺寸：≥L*750*850mm 1. 柜体：采用 1.0~1.1mm 厚冷轧钢板。 2. 台面：台面：台面采用≥12.7mm 厚度的优质实芯理化板。 ▲A. 化学性能：耐化学腐蚀性能优越，检测方法参照 GB/T 17657-2022，提供至少 140 种常用原料，检测结果均为 5 级（无	85 延米	3100.00	263500.00	质保三年

		明显变化)；<u>已提供第三方机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章。</u> ▲B. 物理性能：燃烧防火安全性能符合 GB8624-2012 标准，达到难燃 B1 (C-s1, d0, t1) 级，烟气毒性等级为 ZA3 级。<u>已提供第三方机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章。</u> C. 化学物排放：检测包含含 96h 时乙醛、苯、甲醛、甲苯等 36 种化合物 VOCs 的舱浓度测试。 3. 承载设备电力供给。 4. <u>实验承载设备（操作台柜体）：</u> 4.1) 所有钢制品表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。 4.2) 预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。 4.3) 表面喷涂：环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度$\geq 75\mu\text{m}$，在 180 度高温烘箱内固成光滑表面。 4.4) 喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，达到如下性能： a 附着性能：交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉漆。				
--	--	--	--	--	--	--

		▲b. 耐腐蚀：24h 乙酸盐雾试验（ASS）锈点数≤ 1。<u>已提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。</u> c. 磨损性能：Taber 磨损实验 100 次循环不超过 5.5mg。 ▲d. 硬度性能：表面硬度$\geq H$ 铅笔硬度。<u>已提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。</u> e. 防潮性能：华氏 100 度、饱和湿度情况下，可以抵抗 1000 小时的暴露。 f. 湿度性能：热水 45 度角冲淋 5 分钟没有变化；水持续浸湿 100 小时没有变化。 5. 柜体：主体采用 1.0mm~1.1mm 优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。 6. 抽屉：主体采用 1.0mm~1.1mm 优质冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体。 7. 门板：主体采用 1.0mm~1.1mm 优质冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体；表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂厚度$\geq 75 \mu m$，防腐处理，内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 8. 调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水				
--	--	---	--	--	--	--

			防锈承重性能优异。 9. 实验承载设备五金配件： 滑轨：采美式高承载滑轨，开合平稳、承重力强、 耐磨。 铰链：隐藏式不锈钢承重合页，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启 90 度，闭合循环寿命数值符合检测标准。 电源插座：采用 220V、10A 五孔插座，每个台面共 10 个插座 电线：采用国标常规配线 4 平方。 ▲钢制调整脚：80mm 高高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。底脚抗拉强度$\geq 500\text{N/mm}^2$，<u>已提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。</u> 把手：不锈钢 C 型拉手				
27	边设承载设备 1000mm	上海赋誉	9 组边设承载设备 1000mm： 名称：边设承载设备 1000mm 转角落地结构，外形尺寸：$\geq 1000*1000*850\text{mm}$ 1. 柜体：采用 1.0~1.1mm 厚冷轧钢板， 2. 台面：台面：台面采用$\geq 12.7\text{mm}$厚度的优质实芯理化板。 ▲A. 化学性能：耐化学腐蚀性能优越，检测方法参照 GB/T 17657-2022，提供至少 140 种常用原料，检测结果均为 5 级（无明显变化）；<u>已提供第三方机构出具的合</u>	9 组	4050.00	36450.00	质保三年

		<u>格检测报告复印件加盖投标人公章。</u> ▲B. 物理性能：燃烧防火安全性能符合 GB8624-2012 标准，达到难燃 B1 (C-s1, d0, t1) 级，烟气毒性等级为 ZA3 级。<u>已提供第三方机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章。</u> C. 化学物排放：<u>检测包含含 96h 时乙醛、苯、甲醛、甲苯等 36 种化合物 VOCs 的舱浓度测试。</u> 3. 承载设备电力供给。 <u>4. 实验承载设备（操作台柜体）：</u> 4.1) 所有钢制品表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。 4.2) 预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。 4.3) 表面喷涂：环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度$\geq 75\mu\text{m}$，在 180 度高温烘箱内固成光滑表面。 4.4) 喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，达到如下性能： a 附着性能：交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉漆。 ▲b. 耐腐蚀：24h 乙酸盐雾试验（ASS）锈				
--	--	---	--	--	--	--

		点数≤ 1。<u>已提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。</u> c. 磨损性能: Taber 磨损实验 100 次循环不超过 5.5mg。 ▲d. 硬度性能: 表面硬度$\geq H$ 铅笔硬度。<u>已提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。</u> e. 防潮性能: 华氏 100 度、饱和湿度情况下, 可以抵抗 1000 小时的暴露。 f. 湿度性能: 热水 45 度角冲淋 5 分钟没有变化; 水持续浸湿 100 小时没有变化。 5. 柜体: 主体采用 1.0mm~1.1mm 优质冷轧钢板机加工而成, 表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂, 防腐处理, 强吸附、抗酸碱, 钢板内部加钢衬, 提高整体承重性及抗冲击能力。 6. 抽屉: 主体采用 1.0mm~1.1mm 优质冷轧钢板机加工而成, 其余材质同柜体。 7. 门板: 主体采用 1.0mm~1.1mm 优质冷轧钢板机加工而成, 其余材质同柜体; 表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂厚度$\geq 75\mu m$, 防腐处理, 内板夹层装置加强筋, 增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫, 对抽屉、门板闭合起减震作用。 8. 调整脚: 钢制调整脚底部注塑, 防水防锈承重性能优异。				
--	--	--	--	--	--	--

			9. 实验承载设备五金配件： 滑轨：采美式高承载滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。 铰链：隐藏式不锈钢承重合页，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启$\geq 90^\circ$度，闭合循环寿命数值符合检测标准。 电源插座：采用220V、10A五孔插座，每个台面共10个插座。 电线：采用国标常规配线≥ 4平方。 ▲钢制调整脚：$\geq 30\text{mm}$高高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。底脚抗拉强度$\geq 500\text{N/mm}^2$，已提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 把手：不锈钢C型拉手				
28	万向排气罩	无锡台雄	21套万向排气罩： 1. 关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 2. 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 3. 支撑弹簧/关节连接杆：304不锈钢。 4. 关节松紧旋钮：高密度PP制成，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁合。 5. 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6. 拱形/杯形集气罩：直径$375\text{mm}\sim 200\text{mm}$，高密度PP制成，红色、灰色和透明三种选择。	21套	2430.00	51030.00	质保三年

			7. 伸缩导管：直径 $\geq 75\text{mm}$ PVC，长度不小于 1.5m。				
29	边设试剂架	上海赋誉	59 米边设试剂架： 1、规格：L*300*1000mm（$\pm 10\text{mm}$） 2、试剂架分上下 2 层，层板采用钢化玻璃，玻璃厚度$\geq 8\text{mm}$，层板底部安装承重梁，层板安装防腐蚀铝镁合金护栏。 3、试剂架支柱应可以固定线槽或线槽盒用来布设电、水、气管路的隐藏设计；每根立柱配置 4 个 86 型插座。 4、试剂架钢制品：表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，达到如下性能： a. 附着性能：交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉漆。 ▲b. 耐腐蚀：24h 乙酸盐雾试验（ASS）锈点数≤ 1。已提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。 c. 磨损性能：Taber 磨损实验 100 次循环不超过 5.5mg。 ▲d. 硬度性能：表面硬度$\geq \text{H}$ 铅笔硬度。已提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。 e. 防潮性能：华氏 100 度、饱和湿度情况下，可以抵抗 1000 小时的暴露。 f. 湿度性能：热水 45 度角冲淋 5 分钟没	59 米	1200.00	70800.00	质保三年

			有变化；水持续浸湿 100 小时没有变化。 5、吊柜：含吊柜 41m				
30	实验室专用 水配件	无锡台雄	7 个实验室专用水配件： 1. 名称：实验室专用水槽+实验室专用水 咀+单口洗眼器+滴水架 2、实验室专用水槽规格： $\geq 550*450*310$ m (± 10 mm)； 3. 材质：pp 材质， ≥ 7 mm 壁厚 4. 型号：陶瓷阀芯 5. 桌上洗眼器柜：单口 6、规格：标准 7、材质：铜质、陶瓷阀芯 8. 滴水架：PP 材质 9、数量：7 套	7 个	2700.00	18900.00	质保三年
31	紧急喷淋	无锡台雄	2 个紧急喷淋： 1. 主体：304 不锈钢， 2. 涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀， 防紫外线辐射， 3. 冲淋开关：304 不锈钢球阀， 4. 冲淋盘：304 不锈钢， 5. 冲淋拉杆：304 不锈钢， 6. 洗眼开关：304 不锈钢球阀 7. 洗眼喷头：优质铜材外加软性橡胶， 8. 洗眼盘：304 不锈钢， 9. 防尘盖：pp 材质，使用时可自动被水冲 开	2 个	7100.00	14200.00	质保三年

32	边设承载设备 900mm	上海赋誉	10 延米边设承载设备 900mm: 名称: 边设承载设备 900mm 1. 钢架+活动柜体结构, 外形尺寸: $\geq L*900*600\text{mm}$, 柜体: $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板, SEFA 级别喷涂 2. 台面: 台面: 台面采用 $\geq 20\text{mm}$ 厚度大理石台面. 3. 承载设备电力供给。 4. <u>实验承载设备(操作台柜体):</u> 4.1) 所有钢制品表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理, 涂层平整光滑, 无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。 4.2) 预处理: 脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。 4.3) 表面喷涂: 环氧树脂粉末静电喷涂, 涂层厚度 $\geq 75\mu\text{m}$, 在 180 度高温烘箱内固成光滑表面。 4.4) 喷涂后的金属表面抗一定的化学物质, 达到如下性能: a 附着性能: 交叉刻画 (1.6mm X 1.6mm), 没有掉漆。 ▲b. 耐腐蚀: 24h 乙酸盐雾试验 (ASS) 锈点数 ≤ 1。已提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。	10 延米	3500.00	35000.00	质保三年
----	--------------	------	---	-------	---------	----------	------

		c. 磨损性能: Taber 磨损实验 100 次循环不超过 5.5mg。 ▲d. 硬度性能: 表面硬度$\geq$H 铅笔硬度。 <u>已提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。</u> e. 防潮性能: 华氏 100 度、饱和湿度情况下, 可以抵抗 1000 小时的暴露。 f. 湿度性能: 热水 45 度角冲淋 5 分钟没有变化; 水持续浸湿 100 小时没有变化。 5. 柜体: 主体采用 1.0mm~1.1mm 优质冷轧钢板机加工而成, 表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂, 防腐处理, 强吸附、抗酸碱, 钢板内部加钢衬, 提高整体承重性及抗冲击能力。 6. 抽屉: 主体采用 1.0mm~1.1mm 优质冷轧钢板机加工而成, 其余材质同柜体。 7. 门板: 主体采用 1.0mm~1.1mm 优质冷轧钢板机加工而成, 其余材质同柜体; 表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂厚度$\geq 75\mu\text{m}$, 防腐处理, 内板夹层装置加强筋, 增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫, 对抽屉、门板闭合起减震作用。 8. 调整脚: 钢制调整脚底部注塑, 防水防锈承重性能优异。 9. 实验承载设备五金配件: 滑轨: 采美式高承载滑轨, 开合平稳、承				
--	--	--	--	--	--	--

			重力强、 耐磨。 铰链：隐藏式不锈钢承重合页，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启 90 度，闭合循环寿命数值符合检测标准。 电源插座：采用 220V、10A 五孔插座，每个台面共 10 个插座。 电线：采用国标常规配线 4 平方。 ▲钢制调整脚：≥30mm 高高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。底脚抗拉强度≥500N/mm²，已提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 把手：不锈钢 C 型拉手				
33	原子吸收罩	定制	14 组原子吸收罩： 1. 名称：原子吸收罩， 2、规格：外形尺寸≥400mm*400mm*L 3、材质：304 不锈钢材质，排风接驳。 4、数量：14 组	14 组	2380.00	33320.00	质保三年
34	气路管道系统	EF-LOK、rute	6 套气路管道系统： 名称：气路管道系统 1、气瓶柜： 全钢落地结构，外形尺寸：≥900*500*1800mm，整体采用≥1.0mm 厚冷轧钢板；柜内配备有防倒钢链以固定气瓶，踏板采用钢制踏板，斜坡设计，方便气瓶搬运。 ▲2、气路管道报警系统： 包含：气体泄露报警系统+气路接驳系统，	6 套	25500.00	153000.00	质保三年

			一级减压阀和二级减压阀等。 3、数量：6 套				
35	全钢通风柜	上海赋誉	5 组全钢通风柜： 1. 名称:通用型排风柜 2. 规格: $\geq 1800*900*2350\text{mm}$ 3. 主体 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚冷轧钢板，视窗为 6mm 双层夹胶玻璃，皮带传动。 4. 台面采用 $\geq 12.7\text{mm}$ 厚实心理化板蝶形台面，内衬及导流板: $\geq 5\text{mm}$ 厚抗倍特板，水气配件: 遥控水（壁式水嘴+遥控水阀）+遥控气（壁式气嘴+遥控气阀） 电配件: 4 个五孔插座。 5. 通风性能： （1）面风速：在移动门开启高度发生变化时,排风量相应变化的情况下,平均面风速保持 $0.4\sim 0.6\text{m/s}$ 不变。（平均面风速的变化只发生在移动门移动时，一旦达到一定位置，平均面风速随即恢复至设计参数，相应之 VAV 排风量由通风控制系统接口配合提供之）。 （2）面风速匀度：通风柜在移门开启高度（标准型通风柜: 0.65 m 处）,平均面风速保持 0.5 m/s 情况下,于移动门开口截面,上下左右每隔 0.3 m (以内)量测各自中心点所测得的面风速,其最大值,最小值与算术平均值(平均面风速)的偏差	5 组	17200.00	86000.00	质保三年

		小于 15%。 ▲（3）通风柜阻力：通风柜阻力（压损）小于 25Pa。<u>已提供第三方机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章。</u> （4）照度：150 通风柜大于 900LUX，180 通风柜大于 1200LUX。 6. 常规下柜，不锈钢 128 拉手，隐藏式合页，风阀及控制面板：无 7. 台面： 台面：采用$\geq 12.7\text{mm}$厚实理化板蝶形台面。 ▲ A. 化学性能：耐化学腐蚀性能优越，检测方法参照 GB/T 17657-2022，提供至少 140 种常用原料，检测结果均为 5 级（无明显变化）；<u>已提供第三方机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章。</u> ▲B. 物理性能：燃烧防火安全性能符合 GB8624-2012 标准，达到难燃 B1（C-s1, d0, t1）级，烟气毒性等级为 ZA3 级。<u>已提供第三方机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章。</u> C. 化学物排放：检测包含 96h 时乙醛、苯、甲醛、甲苯等 36 种化合物 VOCs 的舱浓度测试。 8. 通风柜柜体： a. 上部柜体（排风柜）：主体采用$\geq 1.2\text{mm}$				
--	--	--	--	--	--	--

			优质冷轧钢板按模折压而成，环氧树脂喷涂处理后制作加工，双层结构，外层为钢壳、内衬导流板，外壳与内衬间夹层，可容纳水、电、气体管线系统，并可确保柜体气密与防护。 b. 通风柜下部底柜：配置为通用钢制双开门底柜 9. 电气：二线接地插座，220V，10A，≥3 个；220V，16A，≥1 个。 10. 按业主要求完成所有安装，确保全钢通风柜及附属设施均能正常使用。				
36	中央实验仪器承载设备	上海赋誉	15 延米中央实验仪器承载设备： 名称：中央实验仪器承载设备 1. 钢架+活动柜体结构，外形尺寸：≥L*1500*850mm 2. 柜体：采用 1.0~1.1mm 厚冷轧钢板， 2. 台面：台面采用≥12.7mm 厚度的优质实芯理化板。 ▲A. 化学性能：耐化学腐蚀性能优越，检测方法参照 GB/T 17657-2022，提供至少 140 种常用原料，检测结果均为 5 级（无明显变化）；<u>已提供第三方机构出具的合格检测报告复印件加盖公章。</u> ▲B. 物理性能：燃烧防火安全性能符合 GB8624-2012 标准，达到难燃 B1（C-s1, d0, t1）级，烟气毒性等级为 ZA3	15 延米	5820.00	87300.00	质保三年

			级。<u>已提供第三方机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章。</u> C. 化学物排放：检测包含含 96h 时乙醛、苯、甲醛、甲苯等 36 种化合物 VOCs 的舱浓度测试。 3. 承载设备电力供给。 4. <u>实验承载设备（操作台柜体）：</u> 4.1) 所有钢制品表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。 4.2) 预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。 4.3) 表面喷涂：环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度$\geq 75\mu\text{m}$，在 180 度高温烘箱内固成光滑表面。 4.4) 喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，达到如下性能： a 附着性能：交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉漆。 ▲b. 耐腐蚀：24h 乙酸盐雾试验（ASS）锈点数≤ 1。<u>已提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。</u> c. 磨损性能：Taber 磨损实验 100 次循环不超过 5.5mg。				
--	--	--	--	--	--	--	--

		▲d. 硬度性能：表面硬度$\geq$H 铅笔硬度。 已提供第三方检测机构出具的检测报告 复印件加盖投标人公章。 e. 防潮性能：华氏 100 度、饱和湿度情况下，可以抵抗 1000 小时的暴露。 f. 湿度性能：热水 45 度角冲淋 5 分钟没有变化；水持续浸湿 100 小时没有变化。 5. 柜体：主体采用 1.0mm~1.1mm 优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。 6. 抽屉：主体采用 1.0mm~1.1mm 优质冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体。 7. 门板：主体采用 1.0mm~1.1mm 优质冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体；表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂厚度$\geq 75\mu\text{m}$，防腐处理，内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 8. 调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异。 9. 实验承载设备五金配件： 滑轨：采美式高承载滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。 铰链：隐藏式不锈钢承重合页，具有耐酸				
--	--	---	--	--	--	--

			碱、抗腐蚀、承重力强、开启 90 度，闭合循环寿命数值符合检测标准。 电源插座：采用 220V、10A 五孔插座，每个台面共 10 个插座。 电线：采用国标常规配线≥ 4 平方。 ▲钢制调整脚：$\geq 30\text{mm}$ 高高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。底脚抗拉强度$\geq 500\text{N/mm}^2$，已提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 把手：不锈钢 C 型拉手 底柜配置耐腐蚀 pp 衬板				
37	中央试剂架	上海赋誉	12 米中央试剂架： 1、名称：中央试剂架 2、规格：$\geq L*400\text{mm}*1000\text{mm}$ 3、试剂架分上下 2 层，层板采用钢化玻璃，玻璃厚度$\geq 8\text{mm}$，层板底部安装承重梁，层板安装防腐蚀铝镁合金护栏。 4、试剂架支柱应可以固定线槽或线槽盒用来布设电、水、气管路的隐藏设计；每根立柱配置 4 个 86 型插座。 5、试剂架钢制品：表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，达到如下性能： a. 附着性能：交叉刻画（$1.6\text{mm} \times 1.6\text{mm}$），没有掉漆。 ▲b. 耐腐蚀：24h 乙酸盐雾试验（ASS）锈	12 米	1000.00	12000.00	质保三年

			点数≤ 1。已提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 c. 磨损性能: Taber 磨损实验 100 次循环不超过 5.5mg。 ▲d. 硬度性能: 表面硬度$\geq H$ 铅笔硬度。已提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 e. 防潮性能: 华氏 100 度、饱和湿度情况下, 可以抵抗 1000 小时的暴露。 f. 湿度性能: 热水 45 度角冲淋 5 分钟没有变化; 水持续浸湿 100 小时没有变化。				
38	仪器承载设备（水电管道功能柱系统）	上海赋誉	3 组仪器承载设备（水电管道功能柱系统）: 1. 名称: 仪器承载设备（水电管道功能柱系统） 2、规格: $\geq 300*150*2600\text{mm}$ 材质: 主体材有 1.0mm 优质冷轧钢板, 折弯、焊接、装配而成, 带检修门, 可拆卸。 1) 钢制水电管道功能立柱: 功能立柱应为本体与面板组合可拆装式设计, 其组装螺丝不可外露（可以孔塞遮蔽）; 2) 功能立柱应有足够的内部空间及必要的开孔, 以便通过及容纳实验台需要的公用管线及相关配件, 3) 管线槽内的强电/弱电/水/气等应具各自独立的区隔。	3 组	1500.00	4500.00	质保三年

			功能立柱$\geq 300 \times 150 \text{mm}$ 4), 高度(配合现场吊顶高度调整)。 5) 配备可方便启闭的检修门。 6) 功能柱安装位置处如需吊顶开孔, 则需要配置功能柱法兰装饰圈。 7) 功能柱: 钢制品表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理。表面喷涂: 环氧树脂粉末静电喷涂。涂层厚度$\geq 75 \mu\text{m}$, 在 180 度高温烘箱内固成光滑表面。 4.4) 喷涂后的金属表面抗一定的化学物质, 达到如下性能: a 附着性能: 交叉刻画 (1.6mm X 1.6mm), 没有掉漆。 ▲b. 耐腐蚀: 24h 乙酸盐雾试验 (ASS) 锈点数≤ 1。<u>已提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。</u> c. 磨损性能: Taber 磨损实验 100 次循环不超过 5.5mg。 ▲d. 硬度性能: 表面硬度$\geq \text{H}$ 铅笔硬度。<u>已提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。</u> e. 防潮性能: 华氏 100 度、饱和湿度情况下, 可以抵抗 1000 小时的暴露。 f. 湿度性能: 热水 45 度角冲淋 5 分钟没有变化; 水持续浸湿 100 小时没有变化。				
--	--	--	--	--	--	--	--

39	PP 排风试剂柜	上海赋誉	7 组 PP 排风试剂柜： 1. 名称：PP 排风试剂柜 2、规格：≥900*450*1800mm 3. 材质：6mm 优质 PP 板；	7 组	3650.00	25550.00	质保三年
40	实验凳	定制	66 套实验凳： 1. 名称：实验凳 2、规格：标准 3、材质：钢质喷涂五星脚凳、静音耐磨轮、PU 凳面、升降可调	66 套	500.00	33000.00	质保三年
41	电气系统前端元器设备	正泰	1 项电气系统前端元器设备： 1、名称：配电箱及箱内元器件 2、数量：1 项 3、功能描述：包含断路器、电流互感器及浪涌保护器负责电能转换、保护、控制、监测等功能	1 项	9750.00	9750.00	质保三年
42	电气系统末端设备	江南、公元、正泰	1 项电气系统末端设备： 1、名称：桥架，线缆，开关等 2、数量：1 项 3、功能描述：包含电气开关、插座、电气线缆、桥架、穿线管及末端大功率空开。用于直接完功能或与用户交互的元器件。它们负责电能转换、执行动作、信号输出或最终保护	1 项	31500.00	31500.00	质保三年
43	排水设备	公元	1 项排水设备： 1、名称：给排水管道 2、材质：DN20PPR 给排水管道；排水管道 D	1 项	24000.00	24000.00	质保三年

			N75; 3、数量：1 项 4、安装要求：地面开槽，地面防水。 5、其他：包含球阀等辅助材料				
44	离心风机 (玻璃钢)	安鼓风机	1 台离心风机（玻璃钢）： 1、名称：玻璃钢离心风机 2、规格：风量： $\geq 4300 \text{ m}^3/\text{h}$ ；静压： $\geq 1400\text{Pa}$ ；功率： $\geq 4.5\text{kw}$ ；风机变频 3、安装要求：安装屋面，设备槽钢基础，接管，接电；抗震支吊架，开墙洞及修复，机械吊装及安装等； 4、数量：1 台 ▲已经承诺签订合同时，提供风机生产厂家针对本项目授权委托书(提供承诺书加盖投标人公章)	1 台	7050.00	7050.00	质保三年
45	离心风机 (玻璃钢)	安鼓风机	1 台离心风机（玻璃钢）： 1、名称：玻璃钢离心风机 2、规格：风量： $\geq 6400 \text{ m}^3/\text{h}$ ；静压： $\geq 1300\text{Pa}$ ；功率： $\geq 5.5\text{kw}$ ；风机变频 3、安装要求：安装屋面，设备槽钢基础，接管，接电；抗震支吊架，开墙洞及修复，机械吊装及安装等； 4、数量：1 台 ▲已经承诺签订合同时，提供风机生产厂家针对本项目授权委托书(提供承诺书加盖投标人公章)	1 台	8550.00	8550.00	质保三年

46	离心风机 (玻璃钢)	安鼓风机	1 台离心风机 (玻璃钢) : 1、名称: 玻璃钢离心风机 2、规格: 风量: $\geq 8600 \text{ m}^3/\text{h}$; 静压: $\geq 1400\text{Pa}$; 功率: $\geq 11\text{kw}$; 风机变频 3、安装要求: 安装屋面, 设备槽钢基础, 接管, 接电; 抗震支吊架, 开墙洞及修复, 机械吊装及安装等; 4、数量: 1 台 ▲已经承诺签订合同时, 提供风机生产厂家针对本项目授权委托书(提供承诺书加盖投标人公章)	1 台	9000.00	9000.00	质保三年
47	离心风机 (玻璃钢)	安鼓风机	1 台离心风机 (玻璃钢) : 1、名称: 玻璃钢离心风机 2、规格: 风量: $\geq 2000 \text{ m}^3/\text{h}$; 静压: $\geq 1500\text{Pa}$; 功率: $\geq 2.2\text{kw}$; 风机变频 3、安装要求: 安装屋面, 设备槽钢基础, 接管, 接电; 抗震支吊架, 开墙洞及修复, 机械吊装及安装等; 4、数量: 1 台 ▲已经承诺签订合同时, 提供风机生产厂家针对本项目授权委托书(提供承诺书加盖投标人公章)	1 台	6600.00	6600.00	质保三年
48	离心风机 (玻璃钢)	安鼓风机	1 台离心风机 (玻璃钢) : 1、名称: 玻璃钢离心风机 2、规格: 风量: $\geq 2100 \text{ m}^3/\text{h}$; 静压: $\geq 1500\text{Pa}$; 功率: $\geq 2.2\text{kw}$; 风机变频	1 台	6600.00	6600.00	质保三年

			3、安装要求：安装屋面，设备槽钢基础，接管，接电；抗震支吊架，开墙洞及修复，机械吊装及安装等； 4、数量：1 台 ▲已经承诺签订合同时，提供风机生产厂家针对本项目授权委托书(提供承诺书加盖投标人公章)				
49	二级活性炭处理装置 (PP)	苏州吴上	1 台二级活性炭处理装置 (PP) : 1、名称：活性炭处理装置 2、规格：风量：≥5000m³/h，风压≤1600Pa 计 1 台， 3、安装要求：安装屋面，设备槽钢基础，接管，接电；抗震支吊架，机械吊装及安装等。 4、数量：1 台	1 台	7800.00	7800.00	质保三年
50	二级活性炭处理装置 (PP)	苏州吴上	1 台二级活性炭处理装置 (PP) : 1、名称：尾气处理(二级活性炭处理装置，PP) 2、规格：风量：≥8000m³/h，风压≤800 Pa 计 1 台， 3、安装要求：安装屋面，设备槽钢基础，接管，接电；抗震支吊架，机械吊装及安装等。。 4、数量：1 台	1 台	10200.00	10200.00	质保三年
51	二级活性炭处理装置	苏州吴上	1 台二级活性炭处理装置 (玻璃钢) : 1、名称：尾气处理 (二级活性炭处理装	1 台	22500.00	22500.00	质保三年

	(玻		置, 玻璃钢) 2、规格: 风量: $\geq 10000\text{m}^3/\text{h}$, 风压 $\leq 1600\text{Pa}$ 计 1 台, 3、安装要求: 安装屋面, 设备槽钢基础, 接管, 接电; 抗震支吊架, 机械吊装及安装等。 4、数量: 1 台				
52	二级活性炭处理装置 (PP)	苏州吴上	1 台二级活性炭处理装置 (PP): 1、名称: 活性炭处理装置(二级活性炭处理装置, PP) 2、规格: 风量: $\geq 2000\text{m}^3/\text{h}$, 风压 $\leq 800\text{Pa}$ 计 1 台, 3、安装要求: 安装屋面, 设备槽钢基础, 接管, 接电; 抗震支吊架, 机械吊装及安装等。 4、数量: 1 台	1 台	6755.00	6755.00	质保三年
53	二级活性炭处理装置 (PP)	苏州吴上	1 台二级活性炭处理装置 (PP): 1、名称: 尾气处理(二级活性炭处理装置, PP) 2、规格: 风量: $\geq 2000\text{m}^3/\text{h}$, 风压 $\leq 800\text{Pa}$ 计 1 台, 3、安装要求: 安装屋面, 设备槽钢基础, 接管, 接电; 抗震支吊架, 机械吊装及安装等。 4、数量: 1 台	1 台	6755.00	6755.00	质保三年

54	通风柜变风量阀	西松	4套通风柜变风量阀： 1、名称：通风柜变风量蝶阀： 2、规格：直径 $\geq \phi 250\text{mm}$ 。 3、材质：PPs 材质高耐腐蚀性，带流量检测段精确测量排风量，精度 $\leq 3.5\%$ ； 4、变风量风阀执行器：风阀快速执行器；模拟量控制；全程时间 $\leq 2.5\text{S}$ 5、流量传感器：量程 $100\text{--}2000\text{M}^3/\text{h}$ ；精度 $\pm 1\%\text{FS}$ 6、位移传感器：量程 $\geq 1000\text{mm}$ ，精度 $\pm 1\text{mm}$ ，反应时间 $\leq 1\text{ms}$ 。 7、数量：4套	4套	8500.00	34000.00	质保三年
55	风口	熙诚	1项风口： 1、名称：风口 2、规格： $\geq 630\text{mm} \times 400\text{mm}$ 3、材质：PP 4、数量：1项	1项	520.00	520.00	质保三年
56	镀锌钢板风管	武钢	1项镀锌钢板风管： 1、名称：镀锌钢板风管 2、规格：厚 $0.5\text{mm} \sim 0.75\text{mm}$ 3、材质：镀锌钢板 4、其他：含三通、弯头、管封等 5、数量：1项	1项	72950.00	72950.00	质保三年
57	塑料风管 (圆管直径或矩	熙诚	1项塑料风管 (圆管直径或矩形风管长边 ≤ 320)： 1、名称：塑料风管	1项	8190.00	8190.00	质保三年

	形风管长边 ≤320)		2、规格：厚≥4mm；圆管直径或矩形风管长边≤320mm 3、材质：PP 板 4、其他：含三通、弯头、管封等。 5、数量：1 项				
58	塑料风管	熙诚	1 项塑料风管 (320<圆管直径或矩形风管长边≤800)： 1、名称：塑料风管 2、规格：厚≥6mm；圆管直径或矩形风管长边≤800mm 3、材质：PP 板 4、其他：含三通、弯头、管封等。 5、数量：1 项	1 项	23500.00	23500.00	质保三年
59	塑料风管 (圆管直径或矩形风管长边>800)	熙诚	1 项塑料风管 (圆管直径或矩形风管长边>800)： 1、名称：塑料风管 2、规格：厚≥8mm；圆管直径或矩形风管长边≤800mm 3、材质：PP 板 4、其他：含三通、弯头、管封等。 5、数量：1 项	1 项	30160.00	30160.00	质保三年
60	不锈钢板风管	宝钢	1 项不锈钢板风管： 1、名称：不锈钢板风管 2、规格：厚 ≥0.75mm 3、材质：不锈钢钢板，耐腐蚀、耐高温、强度高、易清洁等	1 项	33770.00	33770.00	质保三年

			4、其他：含三通、弯头、管封等。 5、数量：1 项				
61	70℃常开防火阀	熙诚	1 项 70℃常开防火阀： 1、名称：70℃常开防火阀 2、数量：13 组 3、规格： $\geq 320 * 200\text{mm}$ 4、材质：镀锌钢板，耐腐蚀。 5、功能：安装在通风、空调或防排烟系统中的消防设备，主要用于火灾时阻断火势蔓延，同时保持系统正常通风。	1 项	3600.00	3600.00	质保三年
62	管道附件	苏州吴上	1 项管道附件： 1、名称：管道附件 2、数量：1 项 3、规格： $\geq \phi 300\text{mm}$ 4、材质：PVC 双层防震动软接头 5、功能：管道系统中，用于连接、控制、保护、支撑或检测的各类配件，确保系统安全、高效运行。	1 项	1200.00	1200.00	质保三年
63	废气排气筒	熙诚	1 项废气排气筒： 1、名称：废气排气筒 2、数量：5 台 3、规格： $\geq \phi 240\text{mm}$ 4、其他：含防雨帽 5、功能：用于将生产过程中产生的有害气体、粉尘或蒸汽安全排放至大气中，同时符合环保要求。	1 项	20860.00	20860.00	质保三年

64	通风管道绝热	华美	1 项通风管道绝热： 1、名称：B1 橡塑板保温 2、数量：20m ³ 规格：厚度≥30mm 材质：B1 橡塑； 安装要求：安装（风管）	1 项	14800.00	14800.00	质保三年
65	防潮层、保护层	定制	1 项防潮层、保护层： 1、防潮层、保护层 2、数量：360m ² 3、规格：≥0.05mm 厚 4、材质：铝皮保护层	1 项	980.00	980.00	质保三年
66	空调风机箱	欧博	1 台空调风机箱： 总风量：≥11000CMH；机外余压：≥800Pa； 功率：≥15kW/380V 风机变频 含槽钢基础	1 台	74300.00	74300.00	质保三年
67	空调表冷器	欧博	1 台空调表冷器： 制冷量：≥150kW，制热量：≥100kW 含槽钢基础	1 台	17350.00	17350.00	质保三年
68	空调电加热箱	欧博	1 台空调电加热箱： 热量：≥15kw；功率：≥15kw 含槽钢基础	1 台	27000.00	27000.00	质保三年
69	空调加湿箱	欧博	1 台空调加湿箱： 电极加湿：≥25kg/h、 功率：≥138kW/380V	1 台	1200.00	1200.00	质保三年

			含槽钢基础				
70	空调外机	欧博	1 台空调外机： 制冷量：≥150kW，制热量：≥100kW ； 功率：≥73.3kw/380V 含控制柜、槽钢基础	1 台	118000.00	118000.00	质保三年
71	其他改装系统	定制	1 项其他改装系统： 一项服务，空调内机（移位），冷媒管对接，管道延长、排水管调整、电路改动等步骤	1 项	13200.00	13200.00	质保三年
72	自控系统	定制	1 项自控系统： 自控系统（暖通及排补风系统 plc 自动控制）+调试系统（传感器数据接驳，程序编写及暖通系统风压、风速调试）	1 项	39400.00	39400.00	质保三年
投标报价（小写）				2569476.00			
投标报价（大写）				贰佰伍拾陆万玖仟肆佰柒拾陆元整			

投标人名称（电子签名）：中科艾迪（苏州）技术服务有限公司

日期：2025年08月26日

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣

或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 绍兴文理学院 的 绍兴文理学院电化学研究中心平台建设采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （01 标），属于 （工业） 行业；制造商为 （中科艾迪（苏州）技术服务有限公司），从业人员 12 人，营业收入为 875.62 万元，资产总额为 1525.39 万元，属于 （小型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：中科艾迪（苏州）技术服务有限公司

日期：2025 年 06 月 26 日

三、残疾人福利性单位声明函

无