



金缘

凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明、太河路北延（海关-骆霞线）工程

二、分项报价表

项目名称：凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明

采购编号：NBDW-20221062

序号	产品名称	规格、型号	数量	单位	产地品牌	综合单价	合价
1	全彩照树灯	灯体 6063 铝合金整体压铸, 高清钢化玻璃, 36*1.5W, LED 大功率芯片, RGBW 四通道控制, DMX512 控制, 芯片品牌: 原装进口 CREE、欧司朗、流明, 埋地安装, 发光角度 30 度, 带铝合金蜂窝状遮光罩, 304 不锈钢面盖, AC220V, 带呼吸阀, 防护等级不低于 IP67. 草坪地面整体埋地安装, 灌木位置基础与插地杆埋地安装, 灯头与灌木顶平齐。	221	套	杭州、勇电	1000.00	221000.00
2	单色照树灯	36*1.5W, LED 大功率芯片, 色温 3000K, 单色常亮, 芯片品牌: 原装进口 CREE、欧司朗、流明, 埋地安装, 发光角度 30 度, 带铝合金蜂窝状遮光罩, 304 不锈钢面盖, 灯体 6063 铝合金整体压铸, 高清钢化玻璃, AC220V, 带呼吸阀, 防护等级不低于 IP67. 草坪地面整体埋地安装, 灌木位置基础与插地杆埋地安装, 灯头与灌木顶平齐。	246	套	杭州、勇电	505.00	124230.00
3	水下射灯	3*3W LED 大功率芯片, 湖蓝色, 嵌入式安装, 发光角度 30 度, 带铝合金蜂窝状遮光罩, 304 不锈钢灯壳与面盖, 电压等级 DC24V 防护等级不低于 IP68.	432	套	杭州、勇电	456.00	196992.00

地址：泰化区天峰路 51 号

2

0574-88926789



4	环形水下射灯	12*1.5W LED 大功率芯片, 色温 6000K, 芯片品牌: 原装进口 CREE、欧司朗、流明, 304 不锈钢灯壳与面盖, 发光角度 30 度, 电压等级 DC24V, 防护等级不低于 IP68.	7	套	杭州、弱电	755.00	5285.00
5	环形水下射灯	9*1W LED 大功率芯片, 色温 6000K, 芯片品牌: 原装进口 CREE、欧司朗、流明, 304 不锈钢灯壳与面盖, 发光角度 30 度, 电压等级 DC24V, 防护等级不低于 IP68.	30	套	杭州、弱电	615.00	18450.00
6	水下软光条	PVC 透明阻燃共混改性工程塑料外壳, 7.2W/M, LED 光源, DC12V, 湖蓝色, 每米净重不低于 185 克, PVC 外壳与印刷板无间隙, 全密封一体化结构, 抗盐雾测试, 截面尺寸 18*9mm, 防护等级不低于 IP68, 阻燃等级 V-0	169	米	杭州、弱电	535.00	90415.00
7	草坪点光源/ 弧形坐凳点光源	透明阻燃共混改性工程塑料外壳, 功率不小于 1.92W, LED 光源 (防眩光), 抗盐雾测试, 直径 50MM, 灯间距 100MM, 电压等级 DC12V, 色温 3000K, 防护等级不低于 IP68, 阻燃等级 V-0 级, 电器安全等级 III 类, 工作温度 -40℃ 至 +55℃ 3. 形式: 含铝合金 L 形型材, 尺寸 80*80, 厚度 2mm, 与石凳等长, 表面喷色同石材及不锈钢保护罩, 尺寸 10*60, 厚度 1mm, 与石凳等长	5058	套	杭州、弱电	48.00	242784.00
8	坐凳点光源	透明阻燃共混改性工程塑料外壳, 功率不小于 0.96W, LED 光源 (防眩光), 抗盐雾测试, 直径 30MM, 灯间距 100MM, 电压等级 DC12V, GRBW 四通道, DMX512 控制, 防护等级不低于 IP68, 阻燃等级 V-0 级, 电器安全等级 III 类, 工作温度 -40℃ 至 +55℃ 3. 形式: 含不锈钢保护罩, 尺寸 10*40mm, 厚度 1mm, 与石凳等长	5120	套	杭州、弱电	37.00	189440.00



金缘

凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明、太河路北延（海关-骆震线）工程

9	树叶全彩点光源	透明阻燃共混改性工程塑料外壳, 功率不小于 1.92W, LED 光源, 抗盐雾测试, 直径 50MM, 灯间距 100MM, 电压等级 DC12V, GRBW 四通道, DMX512 控制, 防护等级不低于 IP68, 阻燃等级 V-0 级, 电器安全等级 III 类, 工作温度 -40℃ 至 +55℃	3370	套	杭州、勇电	48.00	161760.00
10	地面全彩点光源	透明阻燃共混改性工程塑料外壳, 功率不小于 0.96W, LED 光源 (防眩光), 抗盐雾测试, 直径 30MM, 灯间距 100MM, 电压等级 DC12V, GRBW 四通道, DMX512 控制, 防护等级不低于 IP68, 阻燃等级 V-0 级, 电器安全等级 III 类, 工作温度 -40℃ 至 +55℃ 3. 形式: 含定制磨砂 4mm+4mm 钢化夹胶玻璃, 全彩 LED 二次封装点光源, 间距 100mm, 厚度 2mm 304 不锈钢 U 型槽, 304 不锈钢焊块 (详见图纸)	2356	套	杭州、勇电	35.00	82460.00
11	建筑全彩点光源	透明阻燃共混改性工程塑料外壳, 功率不小于 1.92W, LED 光源, 抗盐雾测试, 直径 50MM, 灯间距 100MM, 电压等级 DC12V, GRBW 四通道, DMX512 控制, 防护等级不低于 IP68, 阻燃等级 V-0 级, 电器安全等级 III 类, 工作温度 -40℃ 至 +55℃	8678	套	杭州、勇电	46.00	399188.00
12	开关电源及防护箱	350W, 电压 AC220V/DC24V, 安装在两侧通风防雨电气箱内 (材质 304 不锈钢, 厚度不小于 1MM), 防护等级不低于 IP65, 内装 3A 微型断路器, 含混凝土基础	155	个	苏州、明纬	268.00	41540.00
13	地面点光源电源和控制成套柜	两侧通风电器防护箱 (材质 304 不锈钢, 厚度不小于 1.5MM), 防护等级不低于 IP65, 内含 1 套平台化照明控制系统前端模块及 1 套 LED 主控制器和 2 套 LED 分控制器及 12 套开关电源, 含混凝土基础	1	套	杭州、勇电	15645.00	15645.00

地址: 奉化区天峰路 51 号

4

0574-88926789



14	建筑全彩光源控制主机柜	两侧通风电器防护（材质 304 不锈钢，厚度不小于 1.5mm），防护等级不低于 IP65，内含 LED 主控器，32 位嵌入式工业控制计算机，输出像素数据帧容量为 512*32，帧刷新频率为 30HZ，带伽玛校正功能，脱机可带 12 万点，SD 卡存储，外配遥控器，可实现播放片段选择、亮度调整、速度调整、内置动画测试程序等功能，含混凝土基础	1	套	杭州、勇电	15645.00	15645.00
15	建筑全彩光源控制分机柜	内含 LED 分控器，USB 接口，DMX512 控制方式，带在线自动编址功能，3 个像素数据端口，16 个带自动编址功能的 DMX 控制端口，单个端口可控制像素点不低于 512 个（单色），传输距离不低于 300 米，像素分辨率为 512*512，帧刷新频率为 30HZ，物理方跳线设址，功耗 15W，安装在两侧通风金属电器防护箱内（材质 304 不锈钢，厚度不小于 1.5mm），防护等级不低于 IP65，含混凝土基础	10	套	杭州、勇电	1788.00	17880.00
16	投影机控制柜	两侧通风电器防护（材质 304 不锈钢，厚度不小于 1.5mm），防护等级不低于 IP65，内含 1 套平台化照明控制系统前端模块，含混凝土基础	1	套		3130.00	3130.00
17	照树灯控制柜	两侧通风电器防护（材质 304 不锈钢，厚度不小于 1.5mm），防护等级不低于 IP65，内含 1 套平台化照明控制系统前端模块及 1 套 LED 主控器与 1 套 LED 分控器，含混凝土基础	2	套	上海五四所	15645.00	31290.00
投影系统部分							



18	工程投影机	图像：亮度不低于 13500ISO 流明，4 原色（RGBY）色轮，对比度全开、关 2,000,000:1，动态对比度 6000:1；显示技术：类型：1*0.96"DMD 芯片技术，分辨率 1920 x 1200 光源：激光荧光体（配备）BOLD COLOR 技术，20,000 小时光源寿命；信号输入：需要 HDMI x 2, DVI-D x 1 输入，高达 120Hz 输出；控制和联网：支持 RS232 输入、HDBaseT 控制，以太网（10/100）RJ45 控制；图像变形与融合：TWIST 技术；功耗不高于 1050W，正常噪音不高于 36dB(A)；3D 同步输出；镜头：配套 0.38~2.3:1 变焦镜头与安装支架；安装：须配套架杆安装，恒温电器防护室。	3	台	辽宁、松下	197127.00	591381.00
19	投影系统机组 笼（恒温防水 电器室）	铸铝，厚度 20MM，详见施工图	3	套	定制	18775.00	56325.00
20	投影系统安装 杆（基础见施 工图）	详见施工图	3	套	定制	5215.00	15645.00
21	精密仪器恒温 恒湿系统设备	功率 风冷 峰值：1000W 均值：380W 风量 930m³/H 空气滤清系统 可更换式过滤网，更换周期 6-9 个月 加热功率 1000W 稳定工作时间 7*24H 基站外环境温度 $\geq -5^{\circ}\text{C}$ ； $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 基站外环境湿度 0-100% 基站内温度控制 5-40℃ 基站内湿度控制 10-80% 温度调整精度 0.1℃ 湿度调整精度 1% 基站供电需求 220V 50Hz	3	套	杭州柏朗	10132.00	30396.00



22	人机互动系统 设备	半径二十米的精准互动雷达系统	1	套	浙江、大华	10132.00	10132.00
23	图像融合拼接 系统（含3路 高清信号媒体 播放处理器） 及主机电脑	2 通道融合，配套三套 3D 互动素材，内容为互动沙滩脚印，花海蝴蝶，璀璨星空等场景类。 1. 全面支持 windows7（32 位/64 位） 2. 超高融合性能，能够达到投影机的极限刷新率，120Hz 或更高 3. 任意几何校正，弧幕，球幕，柱幕，折幕，360° 环幕等异形幕 4. 高性能视频播放器最大支持 8K 分辨率片源，支持所有流行视频格式 5. 支持主动/被动 3D 融合，VR（虚拟现实）融合，桌面融合 6. 支持多级集群融合，视频同步播放，精确帧同步 7. 支持多开窗口（画中画）融合，视频，图片，采集卡等数据源 8. 兼容 NVIDIA，AMD 各类显卡，纯 GPU 融合渲染，兼容任意横纵向或纵向分屏宝 9. 支持 Ipad，Android 等移动设备，笔记本等无线播放控制	1	套	辽宁、松下	33525.00	33525.00
24	定制片源	1、湖心岛位置一台投影机，投影面与湖心岛投精准切割，素材为海洋文化，以大型鱼类为主，时间不少于 2 分钟，不互动，配套音频。 2、旱喷区域由 2 台投影机拼接，尺寸不少于 10 米*10 米，要求互动，互动精确度不低于 90%，素材以海洋文化为主，配套音频。 3、片源样品完成后须经业主审核。	1	套		44700.50	44700.50



25	全頻音箱	單元組件：LF:15"×2/ HF:φ75mm×1 頻率響應(±3dB): 42Hz--19kHz 靈敏度(1m/1W): 101dB 功率(連續/峰值): 1200W/2400W 指向性(H×V): 75°×50° 標稱阻抗: 4Ω 輸入方式: NL4×2, +1 -1 音箱尺寸(高*寬*深): 1250*545*508mm 重量: 60KG	4	台	深圳、 DESFINE	5364.00	21456.00
26	純後級功放	技術規格 額定功率: 2×1500W 頻率響應: 20Hz - 20kHz; 總谐波失真: <0.1%; 信噪比: >80 dB; 阻尼系數: >300; 轉換速率: >20V/μs 輸入靈敏度: 0.775V/1V/1.4V; 輸入阻抗(不平衡/平衡): 10kΩ/20kΩ; 保護功能: 軟啟動、直流、短路、過載、失真限幅、過熱; 尺寸: 457*441*135, 重量: 35.28KG	4	台	深圳、 DESFINE	4768.00	19072.00
27	調音台	12路調音台帶16種混响效果 MP3播放USB插口, 48V幻象供电, 藍牙接收, 2路立體声輸出, 雙編組廣泛应用于舞台演出、戶外演出、酒吧演奏、婚慶晚會、會議現場、KTV現場、乐队演奏	2	台	YAMAHA	4768.00	9536.00



28	无线话筒	产品特点： ◆ 超高频段 UHF730-850MHz, EIA 标准 1U 机箱, 真分集双频道四接收。 ◆ 主机配有精美的 LCD 数码管指示面板, 更能清晰地显示接收通道, RF 和 AF 信号强度。而发射采用明亮的 LCD 液晶显示。 ◆ 具有 (IR) 红外线自动对频功能, 只要一按按键, 就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频点。 ◆ 稳定的 PLL 相位锁定振荡电路, 配合“杂音检测”静音控制功能, 能有效地阻隔环境中的噪声射频干扰。 ◆ 每通道 100 个可调频点, 双通道共 200 个可调频点。 ◆ 电池使用寿命比普通话筒长达一倍。 ◆ 适用于卡拉 OK、DJ、学校以及办公单位。是功能稳定, 接收距离近, 安装简易, 性价比特高的系列产品 ◆ 振荡方式 (Oscillation) : PLL 相位锁定频率合成 (PLL synthesized) ◆ 频率范围 (Carry a frequency) : UHF730-850MHz ◆ 频率稳定性: $\pm 0.001\%$ ◆ 最大偏移度 (Max eviationRange) : $\pm 50\text{KHz}$ ◆ 调制方式 (Modulation Mode) : FM ◆ 信噪比 S/N: $> 105\text{dB}$ ◆ 失真度 (T. H. D) : $< 0.5\% @ 1\text{KHz}$ ◆ 电源供应 (Power Supply) : DC 14V-17V. 1000m ◆ 音频输出 (Audio Output) : 独立 (Free standing) 0-300mV, 混合 (Mixed style) 0-300mV	1	套	森海塞尔	5736.50	5736.50
配电箱、管路及其他辅材							



29	配电箱 ALJZ	1. 名称：自动照明控制箱 ALJZ，含混凝土基础 2. 规格：非标定制 304 不锈钢壳体，厚度不低于 1.5MM，落地安装，防护等级不低于 IP65，箱内配置平台化照明控制系统前端设备	1	台	电气元器件 品牌：施耐德 控制系统品 牌：上海五四 所	23545.00	23545.00
30	配电箱 AL1Z	1. 名称：自动照明控制箱 AL1Z，含混凝土基础 2. 规格：非标定制 304 不锈钢壳体，厚度不低于 1.5MM，落地安装，防护等级不低于 IP65，箱内配置平台化照明控制系统前端设备	1	台	电气元器件 品牌：施耐德 控制系统品 牌：上海五四 所	23545.00	23545.00
31	配电箱 AL2Z	1. 名称：自动照明控制箱 AL2Z，含混凝土基础 2. 规格：非标定制 304 不锈钢壳体，厚度不低于 1.5MM，落地安装，防护等级不低于 IP65，箱内配置平台化照明控制系统前端设备	1	台	电气元器件 品牌：施耐德 控制系统品 牌：上海五四 所	23545.00	23545.00
32	配电箱 AL3Z	1. 名称：自动照明控制箱 AL3Z，含混凝土基础 2. 规格：非标定制 304 不锈钢壳体，厚度不低于 1.5MM，落地安装，防护等级不低于 IP65，箱内配置平台化照明控制系统前端设备	1	台	电气元器件 品牌：施耐德 控制系统品 牌：上海五四 所	23545.00	23545.00
33	配电箱 AL4Z	1. 名称：自动照明控制箱 AL4Z，含混凝土基础 2. 规格：非标定制 304 不锈钢壳体，厚度不低于 1.5MM，落地安装，防护等级不低于 IP65，箱内配置平台化照明控制系统前端设备	1	台	电气元器件 品牌：施耐德 控制系统品 牌：上海五四 所	23545.00	23545.00
34	配电箱 AL5Z	1. 名称：自动照明控制箱 AL5Z，含混凝土基础 2. 规格：非标定制 304 不锈钢壳体，厚度不低于 1.5MM，落地安装，防护等级不低于 IP65，箱内配置平台化照明控制系统前端设备	1	台	电气元器件 品牌：施耐德 控制系统品 牌：上海五四 所	23545.00	23545.00



35	配电箱 AL6Z	1. 名称：自动照明控制箱 AL6Z，含混凝土基础 2. 规格：非标定制 304 不锈钢壳体，厚度不低于 1.5MM，落地安装，防护等级不低于 IP65，箱内配置平台化照明控制系统前端设备	1	台	电气元器件 品牌：施耐德 控制系统品牌：上海五四所	23545.00	23545.00
36	电力电缆	WDZYJY4*95+50	87	m	东方	433.00	37671.00
37	电力电缆	WDZYJY4*50+25	273	m	东方	211.00	57603.00
38	电力电缆	WDZYJY4*25+16	73	m	东方	126.00	9198.00
39	电力电缆	WDZYJY5*16	304	m	东方	86.00	26144.00
40	电力电缆	1. 名称：铜芯交联聚乙烯电力电缆 2. 型号：YJV-0.6/1KV-5*16	65	m	东方	88.00	5720.00
41	电力电缆	1. 名称：铜芯交联聚乙烯电力电缆 2. 型号：YJV-0.6/1KV-5*6	4435	m	东方	37.00	164095.00
42	电力电缆	1. 名称：铜芯交联聚乙烯电力电缆 2. 型号：RVV-0.6/1KV-2*4 3. 敷设方式：管内穿线	3998	m	东方	12.00	47976.00
43	双绞线缆	超六类网线	5270	m	东方	6.00	31620.00



44	配管	1、名称：塑料管地埋敷设 2、材质：PE50 3、含挖填土方	290	m		22.00	6380.00
45	配管	1、名称：塑料管地埋敷设 2、材质：PE70 3、含挖填土方	333	m		25.00	8325.00
46	配管	1、名称：塑料管地埋敷设 2、材质：PE100 3、含挖填土方	56	m		40.00	2240.00
47	配管	1、名称：电力红管敷设 2、材质：Φ110 3、含挖填土方	681	m		48.00	32688.00
48	配管	1、名称：电缆穿线管 2、规格：MR20*40	3277	m		30.00	98310.00
49	配管	1、名称：电缆穿线管 2、规格：PE25 3、含挖填土方	720	m		17.00	12240.00
50	配管	1、名称：电缆穿线管 2、规格：PE32 3、含挖填土方	4327	m		18.00	77886.00
51	配管	1、名称：电缆穿线管 2、规格：PE40 3、含挖填土方	64	m		19.00	1216.00
52	砌筑井	1、名称：手孔井 2、规格：800*800*1000 3、含混凝土井盖	18	座		3725.00	67050.00
53	其它辅材		1	批		74500.00	74500.00



金缘

凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明、太河路北延（海关-骆震线）工程

投标总价（大写及小写：元人民币）：叁佰陆拾贰万零柒佰壹拾陆元整（¥ 3620716.00）

供应商（盖章）：浙江金缘光电有限公司

日期：2022年07月12日



地址：泰化区天峰路51号

13

0574-88926789