



二、分项报价表

项目名称: 庵东中心学校体育设施设备采购项目

采购编号: ADGG202507-1

室外器材清单							
序号	名称	技术参数、品牌、型号、生产厂家及产地等	图片	数量	单位	综合单价 (元)	小计 (元)
1	四面篮球架	金陵 SWJ-1、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 伸臂 1.3m 配高强度安全玻璃篮板 篮圈上沿距地面高度分别为 3.05m、2.75m、2.45m、2.15m		1	副	28600	28600





2	固定式篮球架	金陵 GDJ-1AB、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1、产品规格 篮球架伸臂长 2.25m, 篮圈上沿离地面 3.05m。 2、产品用材 球架立柱采用定制□180×180×4 优质大圆角方管制作, 圆角 R40mm; 篮架伸臂采用 83 进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边, 伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置焊接螺母, 篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用一次冲压成型制作, 且立柱底部配备防护装饰罩, 采用冷扎钢板一次成型, 篮架上拉杆采用 Φ48×2 圆管 (后拉杆采用 □50×40×3 优质方管) 在专用弯管机设备上一次成型, 篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度, 通过调节下拉杆, 可调节篮圈与地面的平行度。 3、篮板 规格: 1800×1050 (mm), 篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板, 具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点, 并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条, 能保护运动员运动时不受到伤害。 4、篮圈 篮圈采用 Φ17 实心圆钢制作, 圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩, 十二段均匀分布留适当间隙, 配篮网。篮圈抗弯性能好, 水平固定在篮板上。 5、产品的结构原理 篮架与预埋件通过法兰连接, 法兰采用优质冲件, 规格: 350×350×27mm, 四周呈大圆角, 法兰上设计有 5 个孔。远离球场的一侧设计为 3 个孔, 增强篮架整体的安全性。 预埋件总长不低于 550mm, 共由 5 根搓 M18 螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成, 圆钢中间冲扁, 可增强预埋强度。 6、紧固件 篮架所有紧固件均经热镀锌处理, 能保证长年不生锈。 7、表面处理 产品涂层厚度 70—80um, 铅笔硬度达 3H+。 ▲8、提供第三方检测机构出具的检测报告		9	副	9800	88200
---	--------	--	---	---	---	------	-------



3	室外排球架	金陵 ZPZ-3、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1. 排球柱由内外立柱, 高度调节装置和紧线机构组成。 2. 排球柱外立柱选用 $\phi 89 \times 3.75$ 的优质焊管, 内立柱选用 $\phi 70$ 异型管材制作, 通过高度调节装置, 使内立柱上下移动, 实现网高调节高度。 3. 排球柱配备有专用的预埋件, 采用 $\phi 108 \times 2.75$ 圆管制作, 预埋件底部托底和顶部盖帽均采用 ABS 成形, 使用时把立柱插入预埋孔即可, 不用时, 取出排球柱立柱, 盖上预埋盖即可, 使用方便。 4. 产品涂层厚度 70-80um, 铅笔硬度达 3H+。		2	副	2560	5120
4	足球门	金陵 ZQM-1A、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1、球门内净基本尺寸: 长$\times$高$\times$深=7320$\times$2440$\times$2500 (mm) 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。 3、球门立杆和横梁均采用 $\phi 120 \times 3$ 优质钢管制成, 上设网勾, 置网方便, 球网系统线柱两侧撑杆采用 $\phi 48 \times 2.75$ 的钢管制成, 两侧横杆和后侧横杆均采用 $\square 100 \times 40 \times 2.75$ 方管制作。 4、球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固, 既可增强球门整体稳定性, 又可起到撑网的作用。 5、在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板, 保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。 6、球门整体可装拆, 便于运输和安装。 7、产品涂层厚度 70-80um, 铅笔硬度达 3H+。 ▲8、提供第三方检测机构出具的检测报告		1	副	9800	9800
5	足球门	金陵 ZQM-3A、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1、球门内净基本尺寸: 长$\times$高=3000$\times$2000 (mm) 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。 3、球门立杆和横梁均采用 $\phi 80 \times 2.75$ 优质钢管制成, 上设网勾, 置网方便, 球网两侧撑杆采用 $\phi 32 \times 2.5$ 的钢管制成, 两侧横杆和后侧连杆采用 $\square 80 \times 40 \times 2.5$ 优质钢管制作。 4、球门组装完成后, 立杆与地面垂直, 横梁与立杆的夹角为 90°, 连接件周边处理圆滑, 无棱角。球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固, 既可增强球门		2	副	4980	9960

		整体稳定性,又可起到撑网的作用。 5、在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板,保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。 6、球门整体可装拆,便于运输和安装。 7、产品涂层厚度 70-80um,铅笔硬度达 3H+。					
6	小学生悬垂组合	欣豪定制、浙江欣豪游乐设备集团有限公司、浙江永嘉县 产品规格: 7100×5400×2650mm 安全范围: 10100×8400mm 执行标准: GB/T 34272-2017 1、该组合根据实际需要,设计要求满足小学生户外锻炼的需求; 2、立柱及附件采用优质碳素钢定制管材,加工成型后对焊道进行封闭处理,表面全部采用低污染的优质纯聚酯粉末涂装,其附着力好、冲击强度高。立柱规格: $\geq \phi 114 \times 2.5\text{mm}$ 钢管; 承载管规格: $\geq \phi 48 \times 2.5\text{mm}$ 钢管; $\geq \phi 32 \times 2.5\text{mm}$ 钢管; 3、功能: 根据学校现场实际情况定制,包含双杠、单杠、平梯、肋木、爬杆等功能; 主要锻炼腰腹和上肢力量,同时发展全身的协调能力,亦有利于腰腹肌的发展。 4、表面喷塑涂层(油漆),色彩符合小学生心理。 5、所有立柱均采用优质镀锌钢管,方钢管材或钢板采购优质碳素钢; 6、油漆(喷塑)工艺表面处理:所有钢制件表面均经酸洗、磷化、打沙等初级处理后采用进口静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理,涂层厚度 70-80um,铅笔硬度达 3H+,产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点,能适合潮湿和酸雨环境,室内室外均可使用,且产品涂料配方不含有毒元素,避免损害使用者的健康。		1	套	29800	29800
7	组合单杠	金陵 JSY-8A、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1. 联体单杠埋入地下后基本尺寸: 长×宽×高=2894×114×2000 (mm); 支撑立柱混凝土基坑为 400×400×600mm,埋入地下部分长 500mm; 并配有安装说明书,确保所有器材与地面的紧固。 2. 联体单杠分二档,每档中心距离 1390mm,杠面高分别为 2000、1800mm。 3. 联体单杠立杆采用 $\phi 114 \times 3$ 圆管,杠面采用 $\phi 28$ 圆钢,立柱顶端设计采用防钩挂结构,立柱与杠面采用热镀锌螺栓连接,防腐性能强,持久耐用可靠性好;立柱封头采用外扣式钢制封头,与立柱直接焊接,避免雨水的淋入;所有焊接采用 CO2 气体保护焊。		6	副	2960	17760




8	普通双杠	金陵 PSG-2、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1. 双杠杠面基本尺寸: 长 x 横截面=3000x42 (mm)。杠面高度为 1400mm, 宽度调节 395-535mm。 2. 双杠立柱采用 48x2.75 的圆管制作, 长 1860mm, 埋入地下部分长 600mm。 3. 双杠埋入底地下部分焊有加强筋, 具有较强的稳定性。 4. 产品涂层厚度 70—80um, 铅笔硬度达 3H+。		2	副	2160	4320
9	平梯	金陵 PPT-1、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1. 平梯埋入地下后基本尺寸: 长 x 高 x 宽=3500x (2100-2300) x800 (mm); 埋入地下部分长 600mm。 2. 平梯由上部横梯和下部支架组成, 主要材料采用 Φ60x3、Φ32x2 圆管拼焊而成, 焊接部位焊缝均匀, 无虚焊; 3. 平梯一端低, 一端高, 运动时给人一种既往前又往上攀登的感觉; 4. 所用紧固螺栓都采用热镀锌螺栓;		1	副	2980	2980
10	肋木	金陵 PLM-1、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1. 肋木埋入地下后基本尺寸: 长×宽×高=2000×365×2640 (mm); 埋入地下部分长 510mm。 2. 肋木由 3 根立柱, 1 根横梁和 12 根横杆组成, 立柱和横梁采用 □80×40×3 焊管, 通过 M10 螺栓连接, 横杆采用 Φ32×2 焊管, 三根立柱两根侧立柱打单边孔, 一根中立柱打双边通孔, 横杆穿过中立柱置于侧立柱孔内; 3. 肋木中设有限位件, 使得横杆自身不能转动; 所用紧固螺栓都采用螺栓装饰盖, 此装饰盖不仅美观, 把盖帽盖住还具有防松、防盗功能。 4. 涂层厚度 70—80um, 铅笔硬度达 3H+。		3	副	3860	11580
11	室外乒乓球桌	金陵 ZPT-2W、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 材料: 台面 SMC 材料 台面颜色: 蓝色 台面尺寸: 常规尺寸 规格尺寸: 台长: 2740mm、台宽: 1525mm、台高: 760mm 装箱尺寸: 面板: 1580*1420*120mm (80KG)、底架: 2500*770*80mm (46KG)。 网架: 1570*210*130mm (8KG)		5	张	3560	17800





12	终点计时台	金陵 CPT-2、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1. 终点裁判台由三部分组成,可以自由伸缩。当不用时,裁判台收缩,此时,占地面积为长×宽×高=2600×1850×2900(mm);当采用时,裁判台拉伸,此时占地面积为长×宽×高=5100×1850×2900(mm)。 2. 裁判台主要采用槽钢和方管拼焊而成,同时装有轨道槽与滚轮,使裁判台能无阻碍的伸缩。裁判台上设有扶手栏杆,扶手栏杆采用Φ32、Φ25圆管拼焊制作。 3. 裁判台上10个踏步,踏步规格:长×宽×高=1600×500×250(mm)。第一踏步采用方管与花纹铁板,能够防滑;其余踏步上装有无背椅,共26个座位。 4. 裁判台上装有支撑脚与走轮,通过手柄控制,移动时,走轮接触地面,简单方便;固定时,由支撑脚接触地面,稳定性好。 5. 产品涂层厚度70—80um,铅笔硬度达3H+。		1	台	29800	29800
13	海绵防护棚	金陵 HMP-1、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1、基本规格尺寸:5.4×3.4×1.08(m) 2、跳高海绵防护棚主要由顶棚和框架组成,框架采用□40×40和□40×20焊方管拼装焊接而成,顶棚采用□25×25和□21×14焊方管拼焊而成。顶棚上面覆盖有彩钢瓦,彩钢瓦上采用铝合金压条压住,用铆钉固定,顶棚设有漏雨槽,能防止漏雨。 3、顶棚由6个顶棚盖组成,顶棚盖与前后、侧面框架之间使用固定块连接。 4、防护棚底部设有滚轮,移动方便。 5、产品涂层厚度70—80um,铅笔硬度达3H+。		1	套	19800	19800
14	防护棚底座	金陵 HMJ-1、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 置于5×3×0.7米跳高海绵垫底部。 1、基本尺寸:4.8×2.8×0.1(m); 2、跳高海绵垫底架由五小块底架通过连接片连接而成。防锈蚀性强,每块底架主要采用□30×20、□20×20方管拼焊组成,焊接牢固,焊缝表面均匀光滑,无虚焊。		1	套	4560	4560
15	海绵包	金陵 HMB-1A、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1. 跳高海绵垫主体由三层重磅发泡海绵(20Kg/M3)组成,弹力均衡,柔软适中。 2. 海绵垫的形状为“凸”字形,基本尺寸:长×宽×厚=5000×3000×700(mm)。 3. 海绵垫中层人体落地区域配有“井”字形框架结构,用以满足落地时人体对弹性及缓冲的要求。		1	套	28800	28800

		4. 海绵垫表面罩有防水帆布套, 套子侧面装有拉链及拉手攀, 且四周设有排气孔。					
16	起跳板底座	金陵 TBZ-1、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1.22×0.3 (m) 热镀锌		6	个	480	2880
17	起跳板	金陵 QTB-2、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1.22×0.3 (m)		6	块	750	4500
18	橡皮泥板	金陵 XPB-1、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 长*宽: 1.22*0.05M		6	块	138	828
19	抵趾板	金陵 DZB-1、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1.21×0.3 (m)		1	块	798	798
20	投掷圈	金陵 TZQ-1、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 圈内沿直径 2.135m		1	个	960	960
体育馆设备清单							
序号	名称	技术参数、品牌、型号、生产厂家及产地等	参考图片	数量	单位	单价	小计



1	电动液压 篮球架	金陵 YLJ-3B、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1、产品技术规格 篮架伸臂为 2.55M, 篮圈上沿离地面高 3.05M, 球架底座尺寸: 长×宽×前高×后高=1.95×1.1×0.67×0.4 (M)。 2、产品用材 篮球架底座采用 6 mm 的铁板在专用折边机上折边拼焊而成, 底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用 6 mm 铁板折边制作, 篮架立柱主要采用口 200×70×3 方管、口 100×100×3 方管、口 100×70×3 方管和口 70×70×3 拼焊而成, 篮架伸臂采用口 140×140×4 方管、口 140×70×3 方管、口 70×50×3 方管和口 100×70×3 方管拼焊而成, 焊缝表面均匀光滑, 篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作, 性能安全可靠, 篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型, 合理的结构设计独特的外观造型和谐统一。 3、产品结构原理 电动液压篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。篮架主体升降采用四连杆机构, 使用时电机接通 220V、50HZ 单相电源即可启动, 带动油泵, 经电器控制系统进行“功能”转换, 油缸随即产生伸缩运动, 从而使球架立柱升降和底座走轮起落。 4、篮板 规格: 1800×1050 (mm), 篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板 (13mm 厚双层夹胶玻璃), 具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点, 并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物, 能保护运动员扣篮时不受伤害。 5、篮圈 篮圈内径 $\Phi 450 \pm 2\text{mm}$, 篮圈圈条直径 $\Phi 19\text{mm}$。篮圈下沿有 12 个均匀的网钩, 用白色绞合网结成的篮网应均匀地悬挂在网钩上, 当篮球投入时能受到一定的阻力。篮圈设有弹性机构, 复位性能好, 并能增加使用寿命。篮圈具有抗		1	副	85000	85000
---	-------------	---	---	---	---	-------	-------

		弯性能: 篮圈顶部受到一定外力(1500N 静载荷)1min, 卸载后, 其顶部下垂量不超过 5mm。 6、防护措施 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套, 能有效保护运动员免受撞击, 篮架底座下部设有防震垫, 后部装有特制专用配重, 单只配重不少于 400kg, 能保证在篮圈根部施加 2700N 的载荷时, 篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构, 能有效保证使用时的安全性及美观性。 7、表面处理 产品涂层厚度 70—80um, 铅笔硬度达 3H+。 ▲8、产品通过 FIBA 国际篮联认证[提供有效期内的认证证书]					
2	升降篮球架	金陵 QSJ-2、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1、产品技术规格 篮圈高度可调, 调节范围: 2100—3050mm; 球架底座: 长×宽=1500×1000mm 2、产品用材 篮架立柱采用口 70×70×3、70×50×3、30×30×2 的优质焊方管制作, 调节外管采用口 100×100×3 优质焊方管制作, 调节内管采用口 80×80×2 优质焊方管制作, 调节机构采用优质板材配置调节丝杠制成, 外部封闭型设计, 防雨防锈防盗, 调节机构内设限位机构, 使用安全可靠, 通过摇手柄调节篮圈高度, 从而满足不同年龄层次的人员使用。 球架底座轮廓采用特制内卷槽钢一次拼焊成型, 为了增强球架的使用安全性, 篮架底座后部设有配重箱, 可放入不少于 200kg 的配重物质, 且篮架配置有膨胀螺栓和固定压板, 可将球架固定于水泥地面, 确保球架使用过程中的安全性。 3、篮板 规格: 1200x900 (mm), 篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板, 具有透		3	副	10800	32400

		明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点,并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条。 4、篮圈 篮圈采用 $\Phi 17$ 实心圆钢制作,内径为 450mm。 5、移动 篮架置有走轮装置,配有轮子升降操纵杆,操作方便,仅需一人操作就可轻松移动篮架。 6、防护措施 篮架前立柱配有专用护套,能有效地保护运动员免受撞击,底座下部设有防震垫,能有效的保证使用时的安全性及美观性。 7、表面处理 产品涂层厚度 70—80um,铅笔硬度达 3H+。					
3	24 秒计时器	金陵 ZJS-3A、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1. 显示比赛时间,显示器可实现 0~99 分 59 秒任意预置倒计时,能任意暂停,计时钟精确到 0.1 秒,时间终了时能发出长达 3 秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音; 2. 二十四秒控制器可任意预制时间 0~99 秒,采用倒计时方式,能任意暂停、复位。计时完毕,发出灯光信号及蜂鸣声; 3. 比赛时间暂停时,24 秒也自动停止,比赛继续时则 24 秒要手动启动。24 秒违例时,比赛时间继续计时; 4. 本计时,二十四秒显示器提供 2 个串行口,使比赛时间和 24 秒能与计算机和电视转播同步; 5. 显示器外型尺寸: $\geq 77 \times 57 \times 10 \text{cm}$ 6. 发光管: $\geq \Phi 5 \text{mm}$ 高亮白发红、白发绿发光管; 7. 电压: $\geq 220 \text{V} \pm 10\%$; 8. 功率: $\geq 150 \text{W}$;		1	套	8500	8500

4	翻分牌	金陵 LFQ-2、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1. 篮球赛记分器为立式记分器, 主要由支架、记分方框和记分牌组成, 外形尺寸: 长×宽×高=1370×540×1630 (mm)。 2. 记分器下支架主要由 40*20*1.5 椭圆管拼焊而成, 上支架主要由 1.2mm 铁板折边成型, 队名牌框采用专用铝合金型材制作, 队名牌为白色雪覆板。 3. 记分牌为手推式记分盒, 采用 PVC 板制作。 4. 喷涂工件的表面处理分二个阶段, 前处理阶段使工件获得质量优良的介质层, 增加防锈涂膜与金属基体的结合力, 是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后, 进入烘炉加热, 涂料熔融固化, 形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业, 经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度 70—80um, 铅笔硬度达 3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点, 能适合潮湿和酸雨环境, 且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素, 避免损害使用者的健康。		2	套	1760	3520
5	羽毛球地垫	英利奥 5.0mm 水晶沙、河北英利奥体育用品有限公司、河北石家庄 1. PVC 运动地板总厚度 5.0mm 水晶沙纹; 耐磨层≥1.2mm, 幅宽 1.8 米; 材质为原生料制品, 产品结构从上至下依次为 PVC 耐磨层、稳定层、发泡层、防移动吸附式背板, 氯乙烯含量: 未检出 2. 防火燃烧性能 B1 级, 20s 内焰尖高度≤150mm 3. 焊接强度, 平均值≥500N/50mm; 最小值≥400N/50mm 4. 耐磨性 T 级, 体积损失≤2.0mm³ 5. 防滑性(湿法)≥0.6 6. 静摩擦系数≥1.2, 动摩擦系数≥0.8 7. 拉断伸长率≥350% 8. 提供 28 天后甲苯、乙苯释放量≤100 μg/m³ 的检测报告		2	片	18500	37000



	9. 提供抗菌性能检测（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等 5 种及以上细菌），抗菌率$\geq 99.5\%$。检测报告 10. ▲耐酸耐碱循环处理（检测周期$\geq 7000\text{h}$），外观无龟裂、无粉化、变形、鼓包等缺陷，无变色等不良现象，抗滑值 80-110。为保障响应参数和资料的真实合法性，需提供具有国家权威检测机构（带有 CMA 或 CNAS 标志）的检测报告复印件，并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图，盖投标供应商公章。 11. ▲耐环境应力开裂（检测起止日期$\geq 7000\text{h}$），达到破裂率 0%；为保障响应参数和资料的真实合法性，需提供具有国家权威检测机构（带有 CMA 或 CNAS 标志）的检测报告复印件，并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图，盖投标供应商公章。 12. ▲耐人工气候（透过窗玻璃）老化（检测日期$\geq 7000\text{h}$），依据 GB/T 14833-2020 标准测试冲击吸收$\geq 20\%$，抗滑值(20℃)/BPN 80-110（干测）；为保障响应参数和资料的真实合法性，需提供具有国家权威检测机构（带有 CMA 或 CNAS 标志）的检测报告复印件，并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图，盖投标供应商公章。 13. ▲提供和 PVC 地板同品牌的胶粘剂中苯，甲苯、二甲苯和可溶性铅全部未检出的检测报告；为保障响应参数和资料的真实合法性，需提供具有国家权威检测机构（带有 CMA 或 CNAS 标志）的检测报告复印件，并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图，盖投标供应商公章。				
--	---	--	--	--	--



6	羽毛球架	金陵 ZYZ-1A、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1. 移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁绳装置和高度微调装置组成。 2. 羽毛球底座采用铸件, 底部配有防滑、防震垫, 增强底座的稳定性。羽毛球柱底座装有 PU 滚轮, 移动方便且不损伤地板。 3. 羽毛球柱立柱选用 $\Phi 40 \times 4\text{mm}$ 优质钢管制作。 4. 立柱顶部设有高度微调装置, 通过手动微调即可实现网的高度要求: 1550mm。 5. 球网被拉紧时, 网柱能稳固地与地面保持垂直, 立柱轴线对水平面的垂直公差 $\leq 1/500$, 且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。 6. 产品涂层厚度 70-80um, 铅笔硬度达 3H+。		2	台	2560	5120
7	羽毛球裁判椅	金陵 YQY-1、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1. 基本尺寸: 长*宽*高*椅面高=900*685*1880*1550 (mm)。 2. 羽毛球裁判椅主要由爬梯、支架和座椅三大部分组成。 3. 裁判椅爬梯、支架均采用 $\Phi 32 \times 2$ 圆管制作, 支架上部设有搁手板, 搁手板为胶合板, 采用铰链与支架连接, 可灵活翻转。 4. 裁判椅座椅采用中空吹塑椅, 通过螺栓等紧固件与支架连接, 可常年保持不褪色。 5. 裁判椅底座配有走轮, 移动方便, 支架套有脚套, 可保护体育场馆地板。 6. 产品涂层厚度 70-80um, 铅笔硬度达 3H+。		2	台	1680	3360
8	乒乓球桌	红双喜 T2828、上海红双喜股份有限公司、上海市 1、产品用材、主要技术参数、详细配置、质量工艺: 台面尺寸: 2740*1525MM 台高: 760MM 弹性: 230-260MM 弹性均匀度: $\leq 10\text{MM}$		7	装	3980	27860



		台面光泽度: ≤ 10 度 台面摩擦系数: ≤ 0.4 球台平整度: $\leq 7\text{MM}$ 面板材料: 面板是高密度板, 面板颜色是新蓝! 支架材料: 支架是使用国标方钢经过强酸去锈, 高科技喷塑, 焊接而成! 技术分析: 拱形外脚可折叠置于台面下. 小拱形可折叠置于台面下. 内脚在球台竖放前可放下推行移动, 球台安装完毕后折叠置于台面下. 拱形脚底部和球台连结处有高度微调装置; 大拱形具有良好的力学稳定支撑作用; 连结插销保证两张台面的连结稳定性; 大小拱形连接保证台脚的整体性。 2、▲提供第三方检测机构出具的检测报告					
9	运动员休息长凳	巨兴旺 150*40*40、徐州巨兴旺家具有限公司、江苏徐州市 1、规格: 长 150 宽 40 高 40 原木色 2、进口法兰西松木打造实木框架韧性高不易开裂纹理美观 3、脚加厚, 边角圆弧处理, 厚实的用料, 耐用的五金固定, 稳定牢固, 承重力强。		8	张	350	2800
健身房设备清单							
序号	名称	技术参数、品牌、型号、生产厂家及产地等	参考图片	数量	单位	单价	小计



1	可调式双滑轮多功能训练器	迈宝赫 MH-005、山东迈宝赫健身器材有限公司、山东省宁津县 1. 握把高度≥ 34段可调, 满足不同训练角度、训练目的的需求。 2. 标配拉力把手和脚套组件, 搭配多种配件可拓展肱三头肌训练绳、高位拉力杆、高位低拉拉力杆、训练棒、训练腰带等满足全身肌群训练。 3. 可调式滑轮系统, 便于操作。 4. 配重箱: 产品配重箱高度保持统一, 组装总高$\geq 1500\text{mm}$。 5. 训练指南: 须具有清晰、明确的训练指南, 并确定锻炼的目标肌群。 6. 管材: 主立管 $50*120*3\text{mm}$ 7. 水杯架: 水杯架位于配重箱顶盖, 充分利用空间。 8. 表面处理: 主架采用优质的烤漆工艺提升产品外观品质的同时赋予器材更强的耐磨性和抗刮伤能力。 9. 护罩: 双面 ABS 半透明磨砂全高护罩, 采用注塑工艺生产, 以达到抗冲击和经久耐磨的目的 10. 紧固件: 所有的标准件都采用镀锌或者不锈钢材质。 12. 产品尺寸: 长$\times$宽$\times$高$\geq 1600\text{x}1200\text{x}2420$ (mm) 13. 阻力形式: 配重铁, 标准配重重量: $\geq 90\text{kgx}2$ ▲14. 主要锻炼竖脊肌。锻炼者在选择合适重量后调整起始位置, 通过向后挺背, 使得背部肌肉得到有效锻炼。 ▲15. 符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告		1	台	18600	18600
---	--------------	--	---	---	---	-------	-------

2	史密斯机训练架	迈宝赫 MH-020、山东迈宝赫健身器材有限公司、山东省宁津县 1. 直线轴承导轨, 保证器械运行顺畅 2. 管材: 规格 RT50*100mm 的双椭圆管组成的框架结构, 厚度$\geq 3\text{mm}$ 3. 外形尺寸: 2460*1575*2390mm 4. 最大人体质量: $\geq 150\text{KG}$, 5. 最大训练载荷: $\geq 250\text{KG}$ 6. 脚垫: 橡胶材质脚垫, 有效防滑并防止磕碰地板 7. 阻力形式: 杠铃片 ▲8. 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告		1	台	15600	15600
3	哑铃架	迈宝赫 MH-030、山东迈宝赫健身器材有限公司、山东省宁津县 1. 主架: 主要管材规格 50*120*3mm 平椭圆管, 管壁厚度 3mm, 静电粉末喷涂处理; 2. 产品尺寸: 2750*855*715mm 3. 脚垫: 橡胶材质脚垫, 有效防滑并防止磕碰地板。 4. 最大训练载荷$\geq 700\text{kg}$ 5. 月牙型的架托设计, 保证哑铃储存过程中的安全性, 架托$\geq 30^\circ$ 倾角, 方便取拿存放 ▲6. 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告		1	台	4280	4280



4	多重可调节练习椅	迈宝赫 MH-037、山东迈宝赫健身器材有限公司、山东省宁津县 ▲1. 管材: 须采用$\geq 3\text{mm}$ 厚, $\text{RT50} \times 120\text{mm}$ 的双椭圆管组成的框架结构 2. 脚垫: 须是橡胶材质脚垫, 能有效防滑并防止磕碰地板 3. 靠垫: 靠垫须采用单色高密度泡沫材质 4. 调节: 坐垫和靠背底部须配备按压式调节拉手使用者可随时调整 5. 移动: 须带有移动滑轮, 方便移动 6. 产品尺寸: $1540 \times 745 \times 1343\text{mm}$ 7. 产品净重: 48kg, 最大人体质量$\geq 150\text{kg}$, 最大训练载荷$\geq 300\text{kg}$。 ▲8. 可进行多种位置调节的辅助训练椅 ▲9. 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告		1	台	3860	3860
5	腹肌练习椅	迈宝赫 MH-034、山东迈宝赫健身器材有限公司、山东省宁津县 ▲1. 管材: 采用 3mm 厚, $50 \times 120 \times 3\text{mm}$ 的双椭圆管组成的框架结构 2. 脚垫: 须是橡胶材质脚垫, 能有效防滑并防止磕碰地板 3. 靠垫: 靠垫须采用单色高密度泡沫材质 4. 调节: 坐垫和靠背底部须配备按压式调节拉手使用者可随时调整 5. 产品尺寸: (mm) $1930 \times 745 \times 1220\text{mm}$ (L*W*H) 6. 产品净重: $\geq 61\text{kg}$, 最大人体质量$\geq 150\text{kg}$。 7. 仰卧起坐锻炼的专属产品 ▲8. 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告		2	台	3980	7960
6	哑铃	迈宝赫 YL、山东迈宝赫健身器材有限公司、山东省宁津县 1、2.5KG-25KG (10 个规格), 共计 275 公斤 2、橡胶哑铃, 设计比较有活力, 质量提升, 使用原胶较好, 不使用二次及回收橡胶, 基本无刺鼻味道。		275	KG	16	4400

7	杠铃片	迈宝赫 GL、山东迈宝赫健身器材有限公司、山东省宁津县 1、5KG-25KG (5 个规格), 共计 150 公斤 2、橡胶杠铃片, 设计比较有活力, 质量提升, 使用原胶较好, 不使用二次及回收橡胶, 基本无刺鼻味道。		150	KG	15	2250
辅助小器材清单							
序号	名称	技术参数、品牌、型号、生产厂家及产地等	参考图片	数量	单位	单价	小计
1	发令枪	金陵 FLQ-2、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 2 发 北京奥运会使用器材		2	把	578	1156
2	道次墩	金陵 DCD-1A、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1、道次墩采用聚丙烯材料一次注塑成型。 2、道次墩呈锥形, 上下面均为正三角形, 其基本尺寸: 上平面边长 x 下平面边长 x 高度= 240x 440x 430 (mm)。 3、道次墩可坐人, 每套共 8 只, 号码为 1-8 号。其中两面为红色号码, 另一面为黑色号码。		8	个	680	5440



3	起跑器	金陵 QPQ-3、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1、起跑器主要由底座和蹬脚座组成。 2、起跑器外形尺寸: 主体全长 775mm, 总宽度为: 200mm。 3、蹬脚座调节范围: 前后距离调整: 0-540mm, 蹬脚板角度调整: 50 度-70 度, 分 4 个档位。 4、起跑器重量约为 6kg。 5、起跑器底座铝槽采用铸铝制作, 通过地钉与地面接触, 防止移位。 6、起跑器蹬脚座分固定座和蹬脚板, 均为铸铝件, 蹬脚板板面为凹面, 面板采用塑胶层, 起防滑作用, 蹬脚板面板斜度可调节。 7、两蹬脚座的相对位置可以前后调整。 8、起跑器上设有把手, 便于移动。 9、起跑器主板底部装有用于固定在跑道上的地钉, 长度为 14mm, 以确保起跑器在使用过程中不会移动, 保持稳定, 地钉不会损坏跑道。 10、表面处理: 氧化。		8	副	896	7168
4	起跑器搬运车	金陵 YSC-1、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1. 起跑器运输车外形基本尺寸: 长×宽×高=1000×600×800 (mm)。 2. 起跑器运输车采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成。 3. 起跑器运输车木板采用 8 20mm 层压板制作。 4. 起跑器运输车共设 8 个挂钩, 一次可置 8 个起跑器, 运输车底部设有走轮, 移动方便。 5. 底座所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理, 涂层厚度 70—80um, 铅笔硬度达 3H+, 试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验, 涂膜无变化, 划格处单面腐蚀<2mm。		1	台	1380	1380



5	遮阳棚	周鼎 2.5*2.5m、义乌市周鼎户外用品有限公司、浙江义乌 1、运动员遮阳棚基本尺寸: 2.5×2.5 (m)。 2、运动员遮阳棚外罩采用防水牛津布。 3、遮阳棚防雨、防晒、抗老化、可以伸缩, 使用时仅需展开遮阳棚, 直接插入地面即可。		10	个	360	3600
6	标志带	乃力 SA-275、义乌市赛奥体育用品有限公司、浙江义乌 5cm, 100 米/卷		2	卷	100	200
7	号码布	乃力 25*17cm、义乌市赛奥体育用品有限公司、浙江义乌 1-200 号 (2 套) 25*17cm		1200	个	3	3600
8	小红旗	乃力 SA-272、义乌市赛奥体育用品有限公司、浙江义乌 发令旗		8	把	5	40




9	铅球	金陵 QQ-5B、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1、基本规格: 重量 3.005-3.025kg; 直径 90-100mm; 2、材料: 铸铁。		5	个	238	1190
10	铅球	金陵 QQ-2B、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1、基本规格: 重量 4.005-4.025kg; 直径 95-110mm; 2、材料: 铸铁		4	个	258	1032
11	铅球	金陵 QQ-4B、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1、基本规格: 重量 5.005-5.025kg; 直径 100-120mm; 2、材料: 铸铁。		2	个	278	556
12	铅球架	金陵 QQJ-2、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1. 铅球架基本尺寸: 长 x 宽 x 高=1000x600x800 (mm)。 2. 铅球架采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊制作而成。 3. 铅球架一次可置铅球 30 个, 底部铁板配有滚轮。 4. 产品涂层厚度 70—80um, 铅笔硬度达 3H+。		1	台	1080	1080
13	栏架	金陵 ZKL-1、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1. 跨栏架由底座方管、立柱内管、立柱外管、底横杆、调高定位销及跨栏板部分组成。 2. 栏板为 PVC 成型材料, 可回收, 其规格为: 1200×70×20 (mm)。 3. 立柱外管采用 Φ29*1.2 铝管制成, 立柱内管采用 Φ25*1.5 焊管制成, 立柱内管内置调高定位销, 立柱外管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔, 使得调高灵活, 定位准确, 锁紧可靠。底横杆采用 Φ25*1.5 焊管制成。		10	个	486	4860

		4.底座方管采用Φ60*40*1.5焊管制成，内置配重为50*30扁钢，可调至满足比赛规则的要求。 5.跨栏架可调高度为762、838、914、991、1067mm。 6. 产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。					
14	移动音箱	雷公王 CR-1502、浙江大厚电子有限公司、浙江金华 拉杆式广场舞专用音箱，内含蓄电池，配备无线麦克风。		4	个	720	2880
15	跳高架	金陵 TGJ-2、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1、跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。 2、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有不锈钢标尺，刻度调节范围：600-2600mm。 3、底座选用δ4铁板一次冲压成型，底部设有PU滚轮，移动方便。 4、跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐性、安全、牢固等优点且上下移动方便。 5、跳高架底座底部设有微调机构。 6、产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。		3	副	2280	6840



16	跳高杆	冠亚 GYTY-C00TG、河北冠亚体育设施有限公司、河北盐山县 1、产品用材、主要技术参数、详细配置、质量工艺: 跳高横杆由横杆和横杆接头组成。 横杆采用 $\phi 30$ 的玻璃钢材制作, 横杆接头采用特殊的外形结构。 跳高横杆总长为 4000mm。 横杆表面喷红、黄双色漆, 中间段为黄色。		6	根	228	1368
17	小推车	金陵 TC-1、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 场地小推车可以折叠, 主要由底架和推手柄组成。小推车基本尺寸: 长 $\times$ 宽=900 $\times$ 600 (mm)。 场地小推车设有两只万向轮和两只定向轮, 移动方便。		2	台	580	1160
18	接力棒	冠亚 GYTY-C018、河北冠亚体育设施有限公司、河北盐山县 1、尺寸: $\phi 39 \times 290$ (mm)。 2、采用 $\delta 0.5$ 的铝合金制作, 棒的两端倒角卷边处理。 3、重量至少为 50g。 4、棒的表面经氧化处理, 颜色分红、黄、蓝、青、降红、黑色等。		10	根	12	120
19	秒表	金雀 JD-3B、上海金雀表业有限公司、上海市 1、三排显示, 60 时段记忆功能。 2、预置倒数计时, 专设步频节拍器。 3、时间、日历显示、正点闹响 (12/24 小时制式转换、1/100 秒精确计时)。 4、大容量锂电池, 电池寿命 3 年。		5	个	158	790



20	钻圈架	领军 X-1401、金华领军体育用品有限公司、浙江金华 1、底脚采用 50*50*3mm 方管。 2、木制，中间圈直径 600mm。 3、稳定性好，不易翻倒。		20	个	135	2700
21	负重沙袋	锐思 RS6003、南通锐思健身器材有限公司、江苏南通 3kg 一副，沙绑腿		15	副	58	870
22	助跳板	金陵 ZTB-1、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1、助跳板面板选用优良木板制作，规格为：长 x 宽 x 厚=1000x600x (15-20) MM。 2、面板底部采用木条加固，木条截面为 40x30、40x15MM，长为 600MM。 3、助跳板高度为 100MM，底部涂成黑色，板面涂成黄色，上铺墨绿色橡胶皮，起防滑作用。		2	个	568	1136
23	大喇叭	雷公王 CR-59、浙江大厚电子有限公司、浙江金华 输出功率：15w，功能：喊话，录音，音乐，放音		4	个	98	392



24	铝合金尺	冠亚 GYTY-C056、河北冠亚体育设施有限公司、河北盐山县 1、产品用材、主要技术参数、详细配置、质量工艺: 材质为不锈钢, 20mm×40mm 方管, 长 2000mm, 刻度字码清晰。 刻度清晰, 无变形, 坚固耐用。 2、质量、安全保障: 木尺技术参数符合国家行业标准		2	根	86	172
25	皮尺 20 米	领军 20 米、金华领军体育用品有限公司、浙江金华 1、由尺带和尺盒组成, 尺带进出灵活, 附有摇柄。 2、量程: 0~20m、分度值: 1cm、全长允差: 不大于 25cm。 3、尺子刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线。 4、符合计量标准。		5	把	28	140
26	皮尺 50 米	领军 50 米、金华领军体育用品有限公司、浙江金华 1、由尺带和尺盒组成, 尺带进出灵活, 附有摇柄。 2、量程: 0~20m、分度值: 1cm、全长允差: 不大于 25cm。 3、尺子刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线。 4、符合计量标准。		2	把	42	84




27	地插钢卷尺	领军 100 米、金华领军体育用品有限公司、浙江金华 100 米, 钢卷尺		2	把	210	420
28	实心球	兰威 1KG、浙江兰威体育用品有限公司、浙江兰溪 充气 1 公斤, 橡胶		40	个	18	720
29	实心球	兰威 2KG、浙江兰威体育用品有限公司、浙江兰溪 充气 2 公斤, 橡胶		40	个	20	800



30	充气泵	奥突斯 750W-40L、台州市奥突斯工贸有限公司、浙江台州 功率 750W 排气量 40L/min 容量 30L 电压 220V 重量 20kg 尺寸 52*23*58		1	台	580	580
31	短绳	兰威 LW-0842、浙江兰威体育用品有限公司、浙江兰溪 1、长 220~250 (cm), 橡胶跳绳。 2、直径 5±0.1mm。 3、柄的规格: 长度 150~170mm, 直径 28~33mm (握手柄), 重量: 70~80g (2 个); 4、绳材质为软性橡胶材料制成无毒、环保; 柄材质为塑料, 绳柔软, 韧性好; 滚动流畅、方便调节绳的长度, 有锁紧绳装置; 5、色彩鲜艳, 符合学生心理特点		300	根	2.5	750
32	长绳	兰威 LW-0807、浙江兰威体育用品有限公司、浙江兰溪 1、长 7000mm), 带木柄, 橡胶跳绳。 2、直径 5±0.1mm。 3、柄的规格: 长度 150~170mm, 直径 28~33mm (握手柄), 重量: 70~80g (2 个); 4、绳材质为软性橡胶材料制成无毒、环保; 柄材质为塑料, 绳柔软, 韧性好; 滚动流畅、方便调节绳的长度, 有锁紧绳装置; 5、色彩鲜艳, 符合学生心理特点		20	根	28	560



33	拔河绳	冠亚 GYTY-C046、河北冠亚体育设施有限公司、河北盐山县 该绳用多股白棕绳或麻绳绞合成直径为 50mm, 长度不小于 30m 的长绳, 两端结孔, 中间套以红色标记。该绳的拉力强度不小于 5000Kg。		4	根	380	1520
34	橡皮拉力带	乃力 5288、义乌市赛奥体育用品有限公司、浙江义乌 长 $\geq$ 1.5m, 直径 14mm, 优质原生乳胶管。弹性好, 经久耐用。		20	根	12	240
35	篮球标志杆	冠亚 GYTY-B030、河北冠亚体育设施有限公司、河北盐山县 1、橡胶底座 钢管加厚杆 2、铁杆分红白两色, 隔节交替, 一目了然。		20	个	45	900
36	橡胶篮球	兰威 LW-0766、浙江兰威体育用品有限公司、浙江兰溪 材质橡胶 六号		100	个	37	3700



37	橡胶篮球	兰威 LW-1737X、浙江兰威体育用品有限公司、浙江兰溪 材质橡胶 七号		100	个	39	3900
38	篮球	摩腾 BGM6X、摩腾运动器材(泗洪)有限公司、江苏宿迁 比赛用球 6 号		5	个	280	1400
39	篮球	摩腾 BGM7X、摩腾运动器材(泗洪)有限公司、江苏宿迁 比赛用球 7 号		8	个	290	2320



40	足球	世达 SB8144、青岛新新体育用品有限公司、山东青岛 训练用 4 号		50	个	52	2600
41	乒乓球计分牌	兰威 LW-0424、浙江兰威体育用品有限公司、浙江兰溪 盒式四位记分牌		4	个	85	340
42	羽毛球拍	兰威 LW-065 、浙江兰威体育用品有限公司、浙江兰溪 1、全碳素 3/4 一体成型羽拍 2、材 质: 高系数碳纤维 3、重 量(g): 79 - 854, 网张力(LBS): 20 - 24, 拍体长度(mm): 670 +/- 26, 平衡点(mm): 280 - 2907, BG 4、超轻加长系列全碳素羽毛球拍: ①. 进口高级台湾尼龙弦线; ②. 进口高级 PU 花纹柄皮; ③. 高级牛津布全拍套		50	副	150	7500



43	羽毛球	兰威 LW-0177、浙江兰威体育用品有限公司、浙江兰溪鹅毛		20	桶	68	1360
44	海绵包	冠亚 GYTY-G008、河北冠亚体育设施有限公司、河北盐山县 1、海绵包主体由三层重磅发泡海绵组成，经压缩，密度 35%的聚氨酯和 EVA 复合材料，密度均匀，外力作用后可快速恢复原状弹力均衡，弹性好，柔软适中。 2、海绵包基本尺寸：长 x 宽 x 厚=150*200*30（cm）。 3、海绵包可配置两种型号，分折叠和不折叠，折叠处用布及刺毛毡连接。 4、海绵包四角为直角，表面平、无皱折、色泽一致。 5、海绵包表面罩防水布套或者帆布套，有两种规格可以选择，套子侧面装有拉链及拉手攀，色彩鲜艳，符合学生心理特点。		4	块	1280	5120
45	足球训练器材	乃力 SA396、义乌市赛奥体育用品有限公司、浙江义乌 敏捷梯 8 米 16 节 4 副，足球训练跨栏 10 个，标志盘 30 个，训练阻力伞双伞 2 个		1	套	380	380



46	球车	金陵 QTC-1、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏张家港 1. 推车外形基本尺寸: 长×宽×高=950×720×830(mm)。 2. 推车主要采用 $\phi 19 \times 1.5$ 和 $\phi 10 \times 1.2$ 圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成, 推车整体可拆装。 3. 推车支脚底部装有滚轮, 移动方便。 4. 产品涂层厚度 70—80um, 铅笔硬度达 3H+。		6	辆	650	3900
47	体操垫 (小)	冠亚 GYTY-G010、河北冠亚体育设施有限公司、河北盐山县 1、规格 60×120×10(cm), 体操垫可折叠。 2、材料采用整块高弹珍珠棉, 外力作用后可快速恢复原状, 软硬度适中, 外包 3*4 防水布, 可防水。 3、不易破损。两头有拉手, 便于搬运。 4、针脚细密, 不易脱线。		100	块	98	9800
48	体操垫 (大)	冠亚 GYTY-G012、河北冠亚体育设施有限公司、河北盐山县 1、规格 120×200×10 (cm) 2、材料采用整块高弹珍珠棉, 外力作用后可快速恢复原状, 软硬度适中, 外包 3*4 防水布, 可防水。 3、不易破损。两头有拉手, 便于搬运。 4、针脚细密, 不易脱线。		20	块	286	5720
49	小沙包	兰威 LW-0177、浙江兰威体育用品有限公司、浙江兰溪 250g, 防水防潮双层软牛津帆布。表面手感有弹性, 平滑、无毛刺; 色彩鲜艳, 符合学生心理特点		100	个	3	300



50	垒球	兰威 LW-0177、浙江兰威体育用品有限公司、浙江兰溪 1、牛皮垒球、接线完整,手感舒适,重量均匀。 2、1000mm 高度自由落体落下,回弹高度应不小于 300mm。 3、尺寸为 10 寸、12 寸可选		100	个	5	500
51	体操棒	乃力木质、义乌市赛奥体育用品有限公司、浙江义乌 长 1000mm, d=3cm。木质,两遍漆,红白相间,粗细适用。		10	根	12	120
52	板羽球拍	乃力木质、义乌市赛奥体育用品有限公司、浙江义乌 木制,拍长: 32.5CM ,拍面最宽处直径: 19CM,净重: 300 克左右,拍厚 0.7CM 左右(厚板)。全木制作,操作轻便。含三毛球一个。		50	副	18	900
53	羊角球	乃力 18 寸、义乌市赛奥体育用品有限公司、浙江义乌 18 寸		50	个	28	1400
54	单脚跳跳球	乃力 SA480、义乌市赛奥体育用品有限公司、浙江义乌 单脚跳跳球		50	个	68	3400



55	哑铃	兰威 LW-1405、浙江兰威体育用品有限公司、浙江兰溪 5 磅一只, 钢模精制。外包彩色原生橡胶, 手感舒适。		30	只	18	540
56	杠铃	摩登 MD1018、南通摩力体育用品有限公司、江苏南通 60 公斤, 100 公斤, 包胶各一		2	套	1680	3360
57	飞盘	乃力 SA-299、义乌市赛奥体育用品有限公司、浙江义乌 塑料制		50	个	5	250
58	象棋	兰威 LW-1021、浙江兰威体育用品有限公司、浙江兰溪 木质, 象棋棋子直径不小于 18mm。		50	副	11	550
59	军棋	兰威 LW-1083、浙江兰威体育用品有限公司、浙江兰溪 棋子塑料, 颜色鲜艳, 符合小学生心理		50	副	12	600



60	五子棋	兰威 LW-1623、浙江兰威体育用品有限公司、浙江兰溪 棋子为塑料子，直径 20mm，木盒包装，收取方便		50	副	20	1000
合计（元）陆拾玖万捌仟柒佰陆拾元整（¥698760.00）							698760

注：1、综合单价包括但不限于实施本项目所需的货物费、人工费、材料费（含辅材）、机械费、基础设施改造费、备品备件及专用工具制造、安装运输（含上下楼、二次搬运）费、调试费、税金、成品保护、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保险、缺陷修复、调试及培训费、措施费、质量保证期内售后服务等相关费用（包括材料、设备物价上涨因素）、管理费、规费、税金、总包配套费等全部费用。供应商在投标报价中综合考虑。供应商少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，采购人将不予单独支付且不予调整。结算是单价不变，数量按实结算。

2、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。本表合计价格须与开标一览表中投标报价一致。

3、上述表格可自拟，但表格内容不能少于上述内容。

宁波市世界波体育用品销售中心

供应商盖章：宁波市世界波体育用品销售中心

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：杰光印武

2025 年 6 月 20 日