

报价文件

项目名称：衢江区幸福康养中心(横路办事处)智能化及
家具采购项目

项目编号：WZWY-QZZG2025009

投标人名称：衢州天强电子科技有限公司（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：邵珍珍（签字或盖章）

投标人地址：浙江省衢州市衢江区衢州新农都 11 幢 413 室

2025 年 7 月 3 日

目录

一、投标函	2
二、开标一览表	3
三、投标报价明细表	4
四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明	42



一、投标函

致：衢州市衢江区民政局（采购人名称）

根据贵方为衢江区幸福康养中心(横路办事处)智能化及家具采购项目的招标公告（项目编号：WZWY-QZZG2025009），签字代表 邵珍珍（全名）经正式授权并代表供应商 衢州天强电子科技有限公司（供应商名称）提交资格文件、商务技术文件、报价文件，并按采购文件要求提供有关文件和材料。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标报价为人民币（大写）：玖拾捌万零捌佰陆拾贰元整，（小写）¥980862元。供货期：自合同签订后30日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用。

2. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

4. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

5. 本投标有效期自开标日起 90 日。

6. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（单位公章）：衢州天强电子科技有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：邵珍珍

邮寄地址：浙江省衢州市衢江区衢州新农都11幢413室 邮编：324022

联系电话：15857049987 传真：/

日期：2025年7月3日

二、开标一览表

项目名称：衢江区幸福康养中心(横路办事处)智能化及家具采购项目

项目编号：WZWY-QZZG2025009

金额单位：人民币（元）

序号	名称	内容
一	投标报价	大写： <u>玖拾捌万零捌佰陆拾贰元整</u> 小写¥ <u>980862</u> 元
二	供货期	自合同签订后30日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用。
	备注	1、报价填写必须为印刷体打印，手写报价无效、不清楚或模糊等原因而导致评标委员会无法确认，其报价无效； 2、投标报价为含税价格（以人民币为结算单位），包括全部货物、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、备品备件、附件、培训、验收、质保期间等各种费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等所有费用。投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数（由投标人自行考虑），如有漏项，视同已包含在其总项目中。投标人估算错误或漏项的风险均由投标人承担。凡未列入的，将被视为均已包含在其中， 价格不在调整。

供应商（盖章）：衢州永强电子科技有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：邵珍珍

日期：2025年7月3日

三、投标报价明细表

项目名称：衢江区幸福康养中心(横路办事处)智能化及家具采购项目

项目编号：WZWY-QZZG2025009

金额单位：人民币（元）

序号	设备名称	品牌/型号	规格参数	数量	单位	单价(元)	小计(元)
1	吸顶 AP	锐捷 /RG-EAP2 62(G) V2	1、协议支持：支持最新 802.11ax 协议，同时支持 802.11a/n/ac/ac wave2/ax 和 802.11b/g/n 工作； 2、漫游协议：支持 802.11r、802.11k、802.11v； 3、接口：≥1 个 10/100/1000Mbps (RJ45)； 4、协商速率：提供整机四流，无线传输速率 ≥2.975Gbps； 5、功耗：整机最大功耗小于 13W； 6、性能要求：支持 ≥800 个用户同时接入，支持整机接入 ≥1000 个用户，打开网页，网页加载流畅不卡顿； 7、供电：RJ45 网络供电或本地电源适配器； 8、IPv6 支持：支持 IPv6 Portal、IPv6 SAVI，支持 IPv4/IPv6 双协议栈；	22	台	3240	71280
2	48 口 POE 交换机	锐捷 /RG-NBS3 100-24GT 4SFP-P V2	支持 IEEE 802.3at/af 标准 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 支持管理平台管理 支持手机 APP 管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口) 支持 PoE 输出功率管理 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 PoE 标准：支持 IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 供电标准 端口最大供电功率：30W 整机最大供电功率：470W	2	台	25650	51300
3	千兆单模光模块	锐捷 /SFP-SM1 310	光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)	10	对	1365	13650
4	核心交换机	锐捷 /RG-NBF5 200M-8FS	1、整机无源分光口 (PON 口) ≥8 个，同时 8 个无源分光口可复用以太千兆光口，以太万兆光口 ≥4 个，以太千兆电口 ≥16 个，	1	台	28500	28500

		16GT4XS	<p>提供截图证明；</p> <p>2、★所投产品应支持传统以太网、无源分光网络（PON 网络）、以太全光网的融合及平滑演进，设备的无源分光口可以支持普通以太光模块和无源分光模块，并可以正常使用，提供官网截图；</p> <p>3、支持防雷等级≥6KV；</p> <p>4、★单个无源分光口（PON 口）最大支持接入远端 ONU≥32 个，整机支持≥256 个，提供官网截图；</p> <p>5、支持生成树 STP / RSTP ；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；</p> <p>6、交换容量≥496Gbps，包转发率≥108Mpps；</p> <p>7、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持 QOS，支持端口流量限速；</p> <p>8、支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；</p> <p>9、工作温度范围 0℃ ~ 50℃；</p>				
5	高密 AP	锐捷 /RG-EAP262(E)	<p>1、协议支持：支持最新 802.11ax 协议，可同时工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式；</p> <p>2、射频：采用三射频设计，其中支持两个 5GHz 射频卡；</p> <p>3、接口：≥1 个 1000/2500Mbps 自适应 (RJ45)，≥1 个 1000Mbps 自适应 (RJ45)；</p> <p>4、协商速率：整机无线传输速率≥5.375Gbps；</p> <p>5、支持精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验，提供工信部权威第三方测试报告；</p> <p>6、IPv6 支持：支持 IPv6 Portal、IPv6 SAVI，支持 IPv4/IPv6 双协议栈；</p> <p>7、无线射频管理：支持自动调整 AP 发射功率和分配射频信道；</p> <p>8、支持通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输</p>	6	台	3300	19800

			<p>速度和性能, 提供工信部权威第三方测试报告;</p> <p>9、无线安全: 支持 64、128 位 WEP 加密, WPA, 802.11i 和 WAPI; 支持 802.1X 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal 认证; 支持 AP 上二层转发抑制; 支持虚拟 AP (多 SSID) 之间的隔离; 支持广播抑制; 支持 SSID 隐藏;</p> <p>10、灵活转发: 支持不同 SSID 采用不同转发模式 (集中转发与本地转发), 灵活组网;</p> <p>11、物联网: 内置 RFID、BLE、ZigBee;</p>				
6	网关	锐捷 /RG-NBR-N7205-E	<p>1. 支持固化千兆电口 ≥ 8 个, 千兆光口 ≥ 2 个, 标准 1U 设备, 提供官网截图证明。</p> <p>2. 支持内存 $\geq 2GB$。</p> <p>3. 吞吐性能 (接入带宽) $\geq 2G$。</p> <p>4. 待机终端数 ≥ 500, 提供官网截图证明。</p> <p>5. 为满足数据包按照用户指定的策略进行转发, 必须支持策略路由 (如: 一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口)。</p> <p>6. ★支持基于场景的 ≥ 5 个细分市场的流控模版, 提供设备配置页面截图。</p> <p>7. 支持应用路由功能, 支持基于 P2P、通讯、视频等应用进行路由选择。</p> <p>8. 支持支持用户黑白名单设置, 白名单用户不受限制, 黑名单用户无法上网。</p> <p>9. 支持论坛发帖审计, (如天涯社区、猫扑、动网等) 发帖内容审计功能, 能在设备中查到发帖纪录和发帖内容等详细信息。</p> <p>10. 设备内置应用识别规则库, 支持超过 6000 种应用, 其中 1000 种以上移动应用, 并保持每个星期更新一次, 保证应用识别的准确率。</p> <p>11. 支持通过抑制 P2P 流量, 能够对 P2P 软件进行限速从而避免流量浪费, 提升外网带宽利用率。</p> <p>12. 支持防火墙功能: 支持防 DOS 攻击, 识别并封堵来自于内网或外网的 DOS 攻击; 支持防 ARP 欺骗, ARP 静态绑定, 有效绑定 ARP 对应关系。</p>	1	台	4950	4950
7	无线控制器	锐捷 /RG-EG31 OXS-E	<p>1、★标准 19 寸机架 1U 设备, 固化千兆电口 ≥ 4 个, 2.5G 电口 ≥ 4 个, 万兆光口 ≥ 2 个, 最多支持 9 个 WAN 口, 提供官网参数截图作为证明;</p> <p>2、支持负载均衡;</p> <p>3、无线控制器直接管理 AP, 最大支持管理 500</p>	1	台	5000	5000

			<p>个 AP;</p> <p>4、★为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，要求所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，远程配置等，要求实配网管平台，并提供网管平台功能截图。</p>				
8	400 万全彩半球网络摄像机	海康 /DS-2CD234HD-GTR	<p>支持 SmartIR，防止夜间红外过曝</p> <p>支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同环境</p> <p>支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议，支持萤石平台接入</p> <p>1 个内置麦克风</p> <p>采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达 30m</p> <p>符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高</p> <p>传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS</p> <p>最低照度：彩色：0.005 Lux</p> <p>宽动态：数字宽动态</p> <p>调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°</p> <p>焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°</p> <p>4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°</p> <p>6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°</p> <p>8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°</p> <p>红外波长范围：850nm</p> <p>防补光过曝：支持</p> <p>补光灯类型：红外灯</p> <p>补光距离：最远可达 30m</p> <p>最大分辨率：2560 × 1440</p> <p>视频压缩标准：主码流： H. 265/H. 264/Smart264/Smart265 子码流：H. 265/H. 264</p> <p>音频：1 个内置麦克风</p> <p>网络：1 个 RJ45 10 M/100M 自适应以太网口</p> <p>存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）</p> <p>启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）</p> <p>恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复</p>	20	个	1420	28400

			<p>供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护</p> <p>PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3</p> <p>电流及功耗 DC: 12 V, 0.42 A, 最大功率:5W</p> <p>PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功率: 6.5W</p> <p>电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口</p> <p>防护: IP67</p>				
9	400 万全彩筒型网络摄像机	海康 /DS-2CD224HD-GTR	<p>支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝</p> <p>支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境</p> <p>支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议, 支持萤石平台接入</p> <p>1 个内置麦克风</p> <p>采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射最远可达 50 m</p> <p>符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高</p> <p>传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS</p> <p>最低照度: 彩色: 0.005 Lux</p> <p>宽动态: 数字宽动态</p> <p>焦距&视场角: 4 mm, 水平视场角: 70°, 垂直视场角: 35°, 对角视场角: 85°</p> <p>6 mm, 水平视场角: 46°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 54°</p> <p>8 mm, 水平视场角: 43°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 50°</p> <p>12 mm, 水平视场角: 27°, 垂直视场角: 15°, 对角视场角: 31°</p> <p>红外波长范围: 850 nm</p> <p>防补光过曝: 支持</p> <p>补光灯类型: 红外灯</p> <p>补光距离: 最远可达 50 m</p> <p>最大分辨率: 2560 × 1440</p> <p>视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264/Smart264/Smart265</p> <p>子码流: H. 265/H. 264</p> <p>音频: 1 个内置麦克风</p> <p>网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>存储温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>恢复出厂设置: 支持客户端或浏览器恢复</p>	16	个	1080	17280

			<p>供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护</p> <p>PoE: IEEE 802.3af, Class 3</p> <p>电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗:5 W</p> <p>PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗:6.5 W</p> <p>电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口</p> <p>防护: IP67</p>				
10	防油污 红外定 焦枪型 网络摄 像机	海康 /DS-2XA8 T45EF-GT R	<p>支持将智能资源分配设置为 Smart 事件或 AI 开放平台。(公安部检验报告证明)</p> <p>★支持用户自定义不低于 4 个算法模型, 可设置当前生效的算法模型和显示当前算法模型的运行状态, 并支持修改、删除算法模型及自定义算法模型名称。(公安部检验报告证明)</p> <p>★支持算法离线或在线加载和升级等操作, 升级过程中设备输出的视频画面应连续稳定, 升级完成后设备不应重启。(公安部检验报告证明)</p> <p>★支持厨师检测, 可在设定时间和检测区域内实时分析厨师是否戴口罩、是否戴帽子、是否穿工作服, 对符合设定条件的目标进行筛选抓拍、统计、上报等处理。(公安部检验报告证明)</p> <p>400W 明厨亮灶智能防油污摄像机</p> <p>支持镜头前盖防油污可拆卸设计</p> <p>支持后厨三白检测算法, 支持未戴白帽子, 白口罩, 白衣服的检测</p> <p>最高分辨率可达 2688 × 1520 @30 fps, 在该分辨率下可输出实时图像支持背光补偿, 强光抑制, 透雾、3D 数字降噪, 120 dB 宽动态, 适应不同监控环境支持红外补光, 红外光最远可达 30m 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, ISUP5.0GB28181 协议接入, 支持 ROI 感兴趣区域增强编码, 支持 Smart265/264 编码, 可根据场景情况自适应调整码率分配, 有效节省存储成本</p> <p>支持异常侦测, 支持智能警戒, 支持联动声音报警(无内置喇叭, 需要外接扬声器); 支持音频异常侦测, 音频陡升侦测, 音频陡降侦测, 支持 H.265/H.264/MJPEG 视频压缩算法, 支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持最大 256GB</p>	4	个	1400	5600

		<p>MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储符合 IP66 防尘防水设计, 可靠性高传感器类型: 1/2.7" ProgressiveScan CMOS</p> <p>最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 黑白: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, 宽动态: 120dB, 焦距&视场角: 4mm, 水平视场角: 83.7°, 垂直视场角: 43°, 对角视场角: 100.3° 补光灯类型: 红外灯补光距离: 最远可达 30m 红外波长范围: 850nm</p> <p>最大图像尺寸: 2688 × 1520 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264/MJPEG 第三码流: H.265/H.264 SD 卡扩展: 内置</p> <p>MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 256 GB 音频: 1 路输入 (Line in) 最大输入幅值: 3.3 Vpp, 输入阻抗: 4.7 kΩ, 接口类型: 非平衡</p> <p>1 路输出 (Line out), 最大输出幅值: 3.3 Vpp, 输出阻抗: 100 Ω, 接口类型: 非平衡, 报警: 1 路输入, 1 路输出</p> <p>网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口, 复位: 支持</p> <p>启动和工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护, PoE: 802.3af, Class 3</p> <p>电流及功耗: DC: 12 V, 0.84 A, 最大功耗: 7W, PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.32 A~0.21 A, 最大功耗: 7 W</p> <p>电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口</p> <p>防护: IP66</p> <p>视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264/MJPEG 第三码流: H.265/H.264</p> <p>SD 卡扩展: 内置</p> <p>MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 256 GB</p> <p>音频 1 路输入 (Line in), 最大输入幅值 3.3 Vpp, 输入阻抗: 4.7 kΩ, 接口类型: 非平衡</p> <p>1 路输出 (Line out), 最大输出幅值: 3.3 Vpp, 输出阻抗: 100 Ω, 接口类型: 非平衡 报警: 1 路输入, 1 路输出</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 复位: 支持 启动和工作温湿度: -30 ° C~60 ° C, 湿度小于 95% (无凝结) 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: 802.3af, Class 3 电流及功耗 DC: 12 V, 0.84 A, 最大功率 7 W PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.32 A~0.21 A, 最大功率: 7 W 电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口</p>				
11	壁装枪机支架	海康 /DS-1212	铝合金; 白色; 最大承重 1.0kg; 壁装;	48	个	680	32640
12	网络球型摄像机	海康 /iDS-2DE 7432FD-G TR	<p>人或车辆进入警戒区域后, 警戒配件可发出红蓝灯警示, 蜂鸣器报警。(以公安部检验报告为准)</p> <p>★设备开启智能补光模式时: 当检测区域的行人或车辆触发区域入侵或越界侦测报警后, 设备可自动关闭红外补光灯、开启白光灯, 持续 4min, 在白光灯开启时间内如样机持续报警, 白光补光常亮状态保持至最后一个报警触发开始的 4min 后结束, 白光补光灯开启期间设备可输出彩色图像。(以公安部检验报告为准)</p> <p>★设备内置 8 颗补光灯和防雨帽檐、1 个 RJ45 网络接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 个 SD 卡插槽。设备采用 DC36V 供电。(以公安部检验报告为准)</p> <p>传感器类型: 1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON); 0 Lux with IR 焦距: 4.8 mm~110 mm, 23 倍光学变焦 视场角: 水平视场角: 55° ~2.7° (广角~望远) 垂直视场角: 33° ~1.5° (广角~望远) 对角视场角: 61.5° ~3.1° (广角~望远) 补光灯类型: 红外, 白光补光 补光灯距离: 红外: 150 m, 白光: 100 m 防补光过曝: 支持</p>	2	个	5500	11000

			<p>红外波长范围：850nm</p> <p>水平范围：水平 360°</p> <p>垂直范围：-15° -90°（自动翻转）</p> <p>水平速度：水平键控速度：0.1° -160° /s，速度可设；水平预置点速度：240° /s</p> <p>垂直速度：垂直键控速度：0.1° -120° /s，速度可设；垂直预置点速度：200° /s</p> <p>主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）</p> <p>60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）</p> <p>视频压缩标准：H. 265；H. 264；MJPEG</p> <p>宽动态：支持真宽动态</p> <p>网络接口：RJ45 网口；自适应 10M/100M 网络数据</p> <p>SD 卡扩展：内置 Micro SD 卡插槽，支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大支持 512GB）</p> <p>报警输入：2 路报警输入</p> <p>报警输出：1 路报警输出</p> <p>音频输入：1 路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ±10%</p> <p>音频输出 1 路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω</p> <p>供电方式：DC36V</p> <p>电流及功耗：最大功耗：24 W（其中红外灯最大功耗：9W）</p> <p>工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于 90%（无凝结）</p> <p>恢复出厂设置：支持</p> <p>除雾：加热玻璃除雾</p> <p>防护：IP66，符合 GB/T17626.5 标准</p>				
13	球机支架	海康 /DS-1602 ZJ	<p>材质：铝合金</p> <p>重量：1000g</p> <p>角度：水平：360° " "61"</p>	2	个	180	360
14	400 万 AI 轻智能全彩海螺网络摄像机	海康 /DS-2CD2526FA-GTR	<p>★可通过 IE 浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。（公安部检验报告证明）</p> <p>★样机检测到电瓶车车身的 30~50%的比例进入警戒画面并达到停留时间时，可自动识别并触发报警。（公安部检验报告证明）</p>	1	个	1300	1300

		<p>★可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭。（公安部检验报告证明）</p> <p>传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS</p> <p>最大图像尺寸：1920 × 1080</p> <p>最低照度：彩色：0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR</p> <p>调节角度：水平：-15° ~15° , 垂直：0° ~75°</p> <p>焦距&视场角：2 mm, 水平视场角：133° , 垂直视场角：78° , 对角视场角：153°</p> <p>2.8 mm, 水平视场角：108° , 垂直视场角：59° , 对角视场角：127°</p> <p>4 mm, 水平视场角：87° , 垂直视场角：46° , 对角视场角：105°</p> <p>补光灯类型：红外灯</p> <p>补光距离：红外光最远可达 10 m</p> <p>红外波长范围：850 nm</p> <p>视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG</p> <p>宽动态：120 dB</p> <p>网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 512 GB</p> <p>内置麦克风：支持 1 个内置麦克风</p> <p>内置扬声器：支持 1 个内置扬声器</p> <p>报警：1 路输入，1 路输出；报警输出：继电器，最大支持 DC60 V, 2 A , 输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线</p> <p>复位：支持</p> <p>启动及工作温湿度：-10 ° C~40 ° C, 湿度小于 95%（无凝结）</p> <p>恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复</p> <p>电流及功耗：DC: 12 V, 0.58 A, 最大功率:7 W</p> <p>PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功率 8 W</p> <p>供电方式：DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护</p> <p>PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3</p>			
--	--	---	--	--	--

			电源接口类型: $\Phi 5.5$ mm 圆口 *需自行配备 DC12 V, $\Phi 5.5$ mm 圆口电源适配器 闪光灯: 支持 防护: IK08				
15	电梯摄像机电源	海康/12V	桌面式电源适配器-AC180V~240V(禁止用于低压地区)-12V2A-V级-安防宽温电源- $\Phi 5.5 \times \Phi 2.1 \times 11$	2	个	430	860
16	无线电梯网桥	海康 /DS-3WF0 BC-5ACT	网络协议: NTP(网络校时);SADP(自动搜索 IP 地址);HTTPS(Web 管理);SSH(调试) LED 指示灯: PWR 电源指示灯;LAN 口指示灯;信号强度指示灯 设备维护: 支持 WEB、客户端和 APP 管理, 支持 Syslog 和控制台信息 无线传输距离: 200 m 带机量: 2 路 8MP IPC 组网方式: 点对点 无线标准: IEEE 802.11a/n/ac (2 \times 2 MIMO 866 Mbps) 天线角度: 水平天线角度: $50^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 接收灵敏度: -57 ± 2 dB@AC80-MCS9 -82 ± 2 dB@AC80-MCS0 最大空口传输速率: ≤ 867 Mbps 配对方式: 成对 网络接口类型: 2 个 RJ45, 10/100 Mbps 自适应 信道宽度: 20/40/80 MHz 工作场景: 机房端/摄像机端 安全模式: WPA2-PSK 安全机制: 隐藏无线网络名称 网络模式: 桥接	2	对	950	1900
17	集中供电电源	国产优质 /AC24V	AC24V 10A 开关电源箱	1	个	980	980
18	网络硬盘录像机	海康 /DS-8664 N-X9	★设备支持文搜功能, 可通过文字语义描述, 快速检索目标对象或内容; 支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索; 并可基于文搜快速检索的结果, 对目标进行图搜的二次精准检索定位; (以公安部检测报告为准并加盖原厂公章) ★支持独立的文搜应用展示界面, 默认支持全通道录像检索, 且通道和时间范围可设; 支持自定义选择时间范围, 可快速选择 1 天、3 天、7 天; (以公安部检测报告为准并加盖	1	台	7800	7800

			<p>原厂公章)</p> <p>★设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等；（以公安部检测报告为准并加盖原厂公章）</p> <p>2U 机架式 9 盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源</p> <p>存储接口: 9 个 SATA 接口，可满配 20TB 硬盘</p> <p>视频接口: 2×HDMI, 2×VGA</p> <p>网络接口: 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口</p> <p>报警接口: 16 路报警输入, 9 路报警输出（其中第 9 路支持 CTRL 12V）</p> <p>反向供电: 1 路 DC12V 1A</p> <p>串行接口: 1 路 RS-232 接口, 1 路全双工 RS-485 接口</p> <p>USB 接口: 2×USB 2.0, 2×USB 3.0</p> <p>扩展接口: 1×eSATA</p> <p>输入带宽: 384Mbps (开启 RAID 后为 200Mbps)</p> <p>输出带宽: 256Mbps (开启 RAID 后为 200Mbps)</p> <p>接入能力: 64 路 H. 264 / H. 265 格式高清码流接入</p> <p>解码能力: 最大支持 32×1080P</p> <p>显示能力: 最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出</p> <p>RAID 模式: RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10, 支持全局热备盘, RAID 与智能应用互斥</p> <p>【智能应用】</p> <p>整机搭载高性能 AI 处理器, 搭配智能相机, 支持全路数以文搜图应用</p> <p>一、以文搜图应用</p> <p>内置图文搜索引擎, 支持开放式语义检索, 输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标;</p> <p>支持搜索结果按相似度排序展示, 根据搜索结果, 可一键关联录像片段及以图搜图;</p> <p>以文搜图能力: 64 路</p> <p>以图搜图能力: 64 路</p>				
19	6TB 硬盘	希捷 /ST6000V X008	<p>6TB, 3.5 英寸 SATA 3.0 接口</p> <p>转速: 5400RPM</p> <p>缓存: 256MB</p> <p>24×7 全天候高效稳定运行</p>	8	块	3350	26800

			支持3年有限质保服务				
20	65寸液晶电视机	海康/DS-D5065UE	65寸行业4K塑胶监控显示器 支持3840×2160超高清显示 1.07B真色彩，高清晰画质，高对比度 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放	1	台	8775	8775
21	48口POE交换机	海康/DS-3E0526P-E	提供48个千兆PoE电口、2个千兆电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 PoE标准：支持IEEE 802.3af，IEEE 802.3at供电标准 端口最大供电功率：30W 整机最大供电功率：470W	1	台	26250	26250
22	室外监控立杆	龙宇/D4	高度3.5~4米；落地式安装，底部设置立杆水泥砂浆浇筑基础，含避雷针、基础支架等	6	根	1725	10350
23	不锈钢室外防水箱	国产优质/800x600x400	800x600x400，防水要求达到IP66等级，内置空气开关2Px1+2Px4，DC电源等；	6	个	1995	11970
24	电源线	元通/RVV2*1.0	RVV2*1.0	1000	米	4.5	4500
25	综合管理平台	海康/iVMS-9000N-S5/C300	★设备具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口，2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、5个SATA 3.0接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2	1	套	51750	51750

			<p>路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）（以公安部检测报告为准）</p> <p>★支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。（以公安部检测报告为准）</p> <p>【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理</p> <p>【关键规格】：300路视频、50个门禁、1500户可视对讲，1万人员、1车道、200个防区管理</p> <p>支持高空抛物、电瓶车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件</p> <p>【平台硬件规格】</p> <p>2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源</p> <p>64位多核高性能处理器</p> <p>DDR4高频率内存条</p> <p>1个HDMI接口、1个DP接口</p> <p>2个10M/100M/1000Mbps网口</p> <p>2个USB2.0接口、2个USB3.0接口</p> <p>【存储硬件规格】</p> <p>1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘）</p> <p>2个10M/100M/1000Mbps网口</p> <p>2个USB2.0接口、1个USB2.0接口</p> <p>报警IO：16路报警输入，4路报警输出</p> <p>【存储性能】</p> <p>存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储）</p> <p>解码能力：8×1080P</p>				
26	辅材	国产优质	转接头、配套工具、过线盒、软管等	1	批	1125	1125
27	2门门禁控制器	海康/DS-K2602	<p>管控门数：2门</p> <p>通讯方式：上行TCP/IP</p> <p>可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4</p>	1	台	2100	2100

			<p>存储容量：10万张卡和30万记录存储</p> <p>门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等</p> <p>输入接口：报警输入*4、门磁2、开门按钮2、Case输入*4、防拆*1</p> <p>输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4</p> <p>其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口</p> <p>工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）</p>				
28	人脸识别门禁一体机	海康/DS-K1T673M	<p>摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；</p> <p>认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；</p> <p>人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防伪；1:1人脸验证速度$\leq 0.2s$，人脸验证准确率$\geq 99\%$；</p> <p>存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录</p> <p>硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1（支持双向）、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；</p> <p>通信方式及网络协议：有线网络；</p> <p>使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；</p> <p>安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；</p> <p>工作电压：DC12V~24V/2A（电源需另配）；</p> <p>功能介绍：</p> <p>可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；</p> <p>视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264；</p> <p>口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；</p> <p>安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，</p>	1	台	6750	6750

			<p>关联门禁控制；</p> <p>识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；</p> <p>认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；</p> <p>认证结果语音自定义：集成文字转语音(TTS)和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；</p> <p>工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式</p> <p>外接安全模块：支持通过 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；</p> <p>外接读卡器：支持通过 RS485 或韦根(W26/W34)接口外接 1 个读卡器，同时可实现单门反替回功能；</p> <p>读卡器模式：支持通过 RS485 或韦根(W26/W34)接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；</p> <p>门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理；</p> <p>组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式</p> <p>多重认证：支持多个人脸认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；</p> <p>报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；</p> <p>事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；</p> <p>单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；</p> <p>WEB 管理：支持 Web 端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。</p>				
29	开门按钮	海康 /EB29	<p>结构：塑料面板；</p> <p>性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V；</p> <p>输出：常开；</p>	1	只	110	110
30	双门磁力锁	海康 /DS-K4H2 50YDC	<p>锁体主体颜色：深灰色</p> <p>最大静态直线拉力：280kg±10% *2</p> <p>断电开锁，满足消防要求</p>	1	只	750	750

			具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/480mA*2 或 24V/240mA*2 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门				
31	读卡器	海康 /DS-K110 2AMK	认证方式：刷卡、密码 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡（支持扇区加密）、CPU卡序列号（不含加密功能） 按键方式：触摸按键 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120或86底盒安装 工作环境：室内 IP64	2	只	675	1350
32	磁力锁 配套支架	海康 /DS-K4H2 50YC-LZ1	L型支架尺寸：长238x宽47x厚30(mm) Z型支架尺寸：长185x宽50x厚50(mm) 开门角度：90° 选用材料：高强度铝合金，表面喷砂处理 适用门类型：木门/金属门	1	只	300	300
33	小电源	国产优质 /DC12V	DC 12V 5A 门禁专用电源箱	1	台	260	260
34	信号线	宝诚 /rvvp4*0 .5	RVVP4*0.5	30	米	4	120
35	电源线	元通 /rvv2*1. 0	RVV2*1.0	30	米	5	150
36	抓拍一体机	海康 /DS-TMC4 03-ES(LE D)	车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号（需提供公安部检测报告并加盖制造商鲜章证明） ★异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别，机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向（需提供公安部检测报告并加盖制造商鲜章证明） ★过车放行响应时间试验：车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s，过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置	4	套	8700	34800

			<p>正向抓拍、背向和全部抓拍（需提供公安部检测报告并加盖制造商鲜章证明）</p> <p>传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS</p> <p>最低照度：彩色 0.04lx (F2.0, AGC ON)</p> <p>黑白 0.021lx (F2.0, AGC ON)</p> <p>快门：1/30 秒至 1/100,000 秒</p> <p>镜头：3.1~6mm 电动变焦镜头</p> <p>自动光圈：DC 驱动</p> <p>数字降噪：3D 数字降噪</p> <p>视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG</p> <p>视频压缩码率：32 Kbps~16M bps</p> <p>图像格式：JPEG</p> <p>最大图像尺寸：2688×1520</p> <p>帧率：25fps (2688×1520)</p> <p>图像设置：饱和度, 亮度, 对比度, 白平衡, 增益, 3D 降噪通过软件可调</p> <p>支持协议： TCP/IP, HTTP, FTP, TFTP, RTP, RTSP, DNS, ONVIF, ISAPI, SDK, GB28181, 1400, OTAP</p> <p>通用功能：心跳, 密码保护, NTP 校时</p> <p>图片格式：采用 JPEG 编码, 图片质量可设</p> <p>智能识别：车牌识别</p> <p>补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；</p> <p>通讯接口：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 1 个 RS-232 接口</p> <p>补光灯：内置 9 颗 LED 补光灯</p> <p>外部接口：2 路触发输入；2 路继电器输出, 支持道闸开、关、停</p> <p>工作温度和湿度：-30℃~70℃, 湿度小于 90% (无凝结)</p> <p>电源供应：AC100V~240V</p> <p>功耗：35W MAX</p> <p>防护等级：IP54</p> <p>重量：14KG</p> <p>分辨率：32*64</p> <p>屏幕类型：LED</p> <p>亮度：最大 1200cd/m²</p> <p>显示屏尺寸：256mm*128mm</p>				
37	道闸	海康 /S-TMG42 0-(R) (L)	<p>齿轮碳钢材质, 淬火处理工艺, 抗磨损、抗冲击, 寿命长</p> <p>直流无刷电机、输出力矩大、体积小, 噪音低, 精确智能控制</p> <p>支持遇阻反弹, 开优先保护功能</p> <p>直流变频控制, 快速抬杆慢速落杆, 运行平</p>	4	副	8500	34000

			<p>稳</p> <p>事件日志记录、方便操作追踪</p> <p>支持红外，地感，雷达等多种防砸</p> <p>支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护</p> <p>手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态</p> <p>支持强电对接功能（220V）</p> <p>有效通行宽度：3742mm</p> <p>通道宽度：4112mm</p> <p>道闸高度：4750mm</p> <p>开/关到位输出接口：各1组</p> <p>开/关/停控制信号接口：各1组</p> <p>红外/地感防砸信号接口：1组</p> <p>485控制接口：1组</p> <p>杆子类型：直杆</p> <p>道闸系列：四系列</p> <p>工作温度和湿度：$5\sim 70^{\circ}\text{C}$</p> <p>尺寸(mm)：370*262*1060</p> <p>防护等级：IP54</p> <p>工作电压：AC220V</p> <p>电机类型：直流无刷</p> <p>运行噪声：60分贝</p> <p>电机功率：250W</p> <p>运行速度：抬杆：3s</p> <p>落杆：3s 3.5s 4s（默认）</p> <p>机箱材质：SECC</p>				
38	管理终端	海康 /DS-TPE3 04-S(PS)	<p>多个内网网口具备交换机功能，可接入多路网络设备</p> <p>标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备</p> <p>标配128G SSD，应对恶劣运行环境，适应性更强</p> <p>支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘</p> <p>3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备</p> <p>HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入</p> <p>工作温度 $-10\sim +50^{\circ}$</p> <p>存储功能：128G</p> <p>音频输入：3.5MM标准输入</p> <p>音频输出：3.5MM标准输出</p>	1	台	12300	12300

			报警输入：2路 报警输出：2路 RS232 接口：2路 RS485 接口：1路 USB 接口：4个USB接口 VGA 接口：1路VGA 网络接口：1个外网千兆网口，8个内网百兆网口 CPU：J6412 内存：4G HDMI：1路				
39	杆件	海康 /DS-TMGO 01-4(4米)	1、颜色：红白相间； 2、外壳材料：铝合金； 3、尺寸：4000.0mm×100.0mm×45.0mm（长×宽×高）±1%	4	副	1350	5400
40	防砸雷达	海康 /DS-TMGO 34	【防砸雷达】 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和行人功能，支持单人过滤。	4	个	4300	17200
41	一大一小组合灶（带熄保）	厨仕邦 /1800*90 0*800+30 0	1、炉面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，全不锈钢灶体外壳，面板δ1.2mm不锈钢板液压拉伸成型； 2、每眼炒炉配有1个助燃鼓风机，采用名牌鼓风机；叶片经过严格静平衡校正，低噪音环保型； 3、炉台骨架采用40*40*4mm角铁以及4mm厚铁板焊接而成，所有角铁架必须涂上防锈漆，灶脚、靠背为氩焊固定连接，无螺丝拼接组装，大大增加使用寿命； 4、燃烧器采用高效节能型炉头，炒灶、广灶炉膛内置不锈钢核心节能板，可节约燃气约40%，减少尾气CO排放约90%； 5、水龙头采用铜铸摇摆开关水龙头，汤锅为	1	台	6350	6350

			<p>优质不锈钢材质；</p> <p>6、耐火材料采用优质耐火材料，大锅配耐火砖及硅酸铝耐火材料</p> <p>7、火种控制开关、电子点火装置、安全阀、气掣均采用名优精铸件。</p> <p>8. 规格：1800*900*800+300</p>				
42	锅	尚厨霸 /700	口径：Φ700mm 双耳锅	1	个	85	85
43	调料台	尚厨霸 /500*900 *800+300	<p>说明：</p> <p>1. 采用优质不锈钢板制造（包括加强档、筋），面板厚 1.0mm, 优质不锈钢制作框架式加强筋；</p> <p>2. φ38mm 不锈钢圆通腿，配置可调活动子弹脚；</p> <p>3. 工艺为氩焊满焊处理，无螺丝拼接组装。</p> <p>4. 规格：500*900*800+300</p>	1	台	550	550
44	单门工程款蒸饭柜	汇德宝 /KZ-120- AJ	<p>1. 整机采用全优质不锈钢板制造，全钢构框架，304 材质加长型发热管；</p> <p>2. 蒸饭车内胆板厚 1.0MM，骨架采用国标 # 角钢；</p> <p>3. 配置二个万向载重轮，二个固定载重轮，内配一次性模压成型饭盘；</p> <p>4. 手轮式铰链不锈钢螺杆结构，配蒸汽自动泄压装置；</p> <p>5. 节能、高效、环保、经久耐用；</p> <p>6. 注：投标企业须具备蒸饭柜型式检验报告，确保产品安全；</p> <p>7. 适用于蒸制：大米、馒头、包子、海鲜、高效湿蒸消毒等多种用途，广泛适用于工厂、学校、机关单位、部队、酒店等企事业单位；</p> <p>8. 蒸饭柜电压为 380V，功率为 12KW，规格：12 盘</p>	1	台	1950	1950
45	双移门打荷台	尚厨霸 /1800× 800×800	<p>1. 采用优质不锈钢板制造（包括加强档、筋），内置一层板，板厚 1.0mm；</p> <p>2. 单面配有覆式双移门，配不锈钢可调活动子弹脚；</p> <p>3. 氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装；</p> <p>4. 移门工作台具有开敞性好，视野开阔，存放方便等特点；</p> <p>5. 规格：1800×800×800</p>	2	台	1550	3100
46	四层格栅货架	尚厨霸 /1200*50 0*1550	<p>1. 采用优质不锈钢管制造，面板厚度 1.0mm；</p> <p>2. 格栅间距不得大于 950mm, 配置加厚型不锈钢封口盖，全不锈钢可调子弹脚作；</p>	1	台	750	750

			<p>3. 氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装</p> <p>4. 规格：1200*500*1550</p>				
47	四层平板货架	尚厨霸 /1200*500*1550	<p>1. 采用优质不锈钢板制造，面板厚度：1.0mm；</p> <p>2. 氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装；</p> <p>3. 配置加厚型不锈钢封口盖，全不锈钢可调子弹脚作；</p> <p>4. 规格：1200*500*1550</p>	1	台	700	700
48	双星连平台水池	尚厨霸 /1500*700*800+150	<p>采用优质不锈钢板制造，面板厚1.0mm；</p> <p>2. 配置可调活动子弹脚，支架、通脚，配落水器；</p> <p>3. 采用氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装，适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等；</p> <p>4. 规格：1500*700*800+150</p>	1	台	850	850
49	水龙头	古阁尔 /10C	<p>1. 类型：单温款配软管；</p> <p>2. 材质：304 不锈钢；</p> <p>3. 核心功能：不褪色，易清洁，具有高强度的抗腐蚀性，抗磨功能结合，拉丝均匀美观结实耐用；</p> <p>4. 柔和出水，不伤手更节水</p>	3	个	55	165
50	单星大水池	尚厨霸 /900*700*800+150	<p>1. 采用优质不锈钢板制造，面板厚1.0mm；</p> <p>2. 配置可调活动子弹脚，支架、通脚，配落水器；</p> <p>3. 采用氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装，适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等；</p> <p>4. 规格：900*700*800+150</p>	1	台	600	600
51	双层层挂墙架	尚厨霸 /2400	<p>1. 采用优质不锈钢板制造，面板厚度1.0mm；</p> <p>2. 氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装；</p> <p>3. 规格：长2400</p>	1	台	850	850
52	四门双温冰箱	爱雪 /A-860F4S	<p>1. 名牌高效环保压缩机，不易腐蚀寿命长，耗电量低；</p> <p>2. 全不锈钢箱体，前罩板及门，全铜管冷凝器、蒸发器；</p> <p>3. 电子控制器、电子显示器；</p> <p>4. 箱体采用一体式高密度发泡工艺，整体平整、耐用，降低能耗，保温效果好；</p> <p>5. 下片R圆角一体成型，偏心回归门，不锈钢折弯门把手，方便客户操作；</p> <p>6. 门体内衬板为不锈钢材质；</p> <p>7. 超强耐磨万向轮，优质不锈钢可调脚；</p> <p>8. 采用“前吸风后排风”设计，更加有利于排风散热，适用于高档厨房使用要求；</p> <p>9. 制冷产品3C认证并出具检测报告；</p> <p>10. 温度带：冷藏：-2℃~+8℃/冷冻：</p>	1	台	2650	2650

			-6℃~-15℃ 11. 规格：1200*700*1915				
53	开水器带底座	广开/AG-90	1. 采用优质 304 不锈钢制造，磁化保健； 2. 外向新颖，防干烧，双层盖防蒸汽滴水； 3. 采用全包围技术结构及聚氨发泡保温，表面接近常温，保温效果良好； 4. 全自动控制，随时放心饮用； 5. 容量：9KW 380V	1	台	1350	1350
54	双层工作台	尚厨霸/1000*700*800	1. 采用优质不锈钢板制造（包括加强档、筋）下置一格挡 2. 配置全不锈钢可调活动子弹脚，板厚 1.0mm； 3. 氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装。 4. 规格：1000*700*800	1	台	650	650
55	智能型五斗保温	尚厨霸/1800*700*800	1. 采用优质不锈钢板制造，台面厚度 1.0mm； 2. 自动恒温装置，带缺水保护，可自由调节温度 0℃-100℃； 3. 配机压 1/1 份数盘 5 只，配美控智能数字显示屏； 4. 工艺为氩焊满焊处理，无螺丝拼接组装； 5. 规格：1800*700*800	1	台	1650	1650
56	单门热风循环消毒柜	康贡/RTP-500A	1. 采用抗菌不锈钢板料。 2. 采用聚氨酯与硅酸铝相结合的保温技术，让保温效果更佳，更安全，内设高温保护装置，超温 150° 自动断电，采用机械定时、控温、开关装置。 3. 采用不锈钢导轨式架层，收放自如，方便清洗。特大储物空间，可容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具同时消毒。 4. 采用 304 不锈钢电加热管加热，高温热风 360° 循环消毒杀菌模式，让细菌无所遁形，实现彻底杀菌消毒，健康无忧。 5. 所有风机采用中美合资风机，经久耐用。采用的是 16A，3C 认证三孔插头。 6. 功率：1.8KW 220V 7. 规格：6500*660*1910	1	台	2150	2150
57	灭蝇灯	芭芭啦/12U	1、电压：220V，功率：30W，尺寸：≥500*120*290mm 2、灯管：2*15W 飞利浦波兰进口灯管，覆盖面积 60m ² —80m ² ，灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无辐射。	2	个	150	300
58	静电式带风机	尚厨霸/2800*13	1. 处理风量：单台≥5000 立方米/小时。2. 电源：380V/三相五线制；	1	组	16800	16800

	油烟净化一体机	00*1000	<p>3. 功率：<3kw（电机功率 M1.5KW, 净化器功率<0.5KW）；</p> <p>4. 全压：>450Pa；</p> <p>5. 风口尺寸：400*400mm。</p> <p>6. 风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口。</p> <p>7. 板材采用优质 SUS304 不锈钢，板材厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$。</p> <p>8. 各单元独立组合式结构设计、组装式安装，专利油烟屏蔽器，具有免清洗功能。</p> <p>9. 前置五级净化，油烟净化率高达 98%以上，净烟率 98%、净味率 70%；</p> <p>10. 规格：2800*1300*1000</p>				
59	不锈钢风管	尚厨霸 /50MM	<p>1. 采用优质不锈钢板制造，板厚 0.8mm；</p> <p>2. 规格：现场实际制作，按实际测量展开面积计算，多退少补</p> <p>3. 风管弯头、大小头、90°弯、45°弯、变径等按 1: 1.5 比例计算。</p> <p>4. 含角铁、法兰、吊杆、支架、玻璃胶、密封圈</p>	10	m ²	230	2300
60	UPS 主机	商宇 /HP1110B	<p>高频机 单进单出 10kVA\9kW \pf=0.9 \标配电池\9AH*16pcs\240*526*615 (mm) \63kg</p>	1	台	8250	8250
61	服务器机柜	国产优质 /42U	<p>(1) 产品符合 ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T3047.8、YD/T 1819</p> <p>(2) 顶部 LED 门控照明、内置恒流电源、采用高品质 LED 芯片、无暗区、无频闪、高亮度、节能环保（需选配）</p> <p>(3) 前门为透明钢化玻璃门，后门为平板铁门、高雅美观大方</p> <p>(4) 带有三块承板、四位风扇组、PDU 电源</p> <p>(5) 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整</p> <p>(6) 可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式</p> <p>(7) 可同时安装脚轮和支撑脚；结构坚固，最大静载达 800KG</p> <p>(8) 高级旋把机柜门锁</p> <p>(9) 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲 ROHS 环保标准</p> <p>(10) 主体颜色：黑色</p> <p>(11) 规格(mm)：600（宽）*1200（深）*2000（高）</p> <p>(12) 采用优质冷轧钢板制作</p> <p>(13) 厚度：框架 1.2mm，方孔条 2.0mm</p> <p>(14) 工作温度：-5℃~+40℃</p>	2	台	7200	14400

			(15)相对湿度: ≤85% (+30℃时)				
62	PDU	良工 /xd-m04	输出电压 110/220VAC, 50/60Hz, 总负载电流 32A,带输出指示灯, 16个国产优质优质 10A 插座, 一个 32 安工业插头	2	套	380	760
63	防静电地板	国产优质 /600*600 *35	600*600*35,集中承受力 2000-7000N/m2,分散承受力 15000-35000N/m2,防火等级达到 F3,含地板支架及压边条	25	m ²	680	17000
64	不锈钢踢脚线	国产优质 /1.0	1.0mm 不锈钢高 100m, 含密度板基层	20	米	75	1500
65	环装等电位	国产优质 /30*3	30*3 铜排	25	米	150	3750
66	接地跨接线	国产优质 /BVR	BVR4、BVR6、BVR50 等	1	套	820	820
67	电力电缆	元通 /YJV3*4	YJV3*4	200	米	24	4800
68	电力电缆	元通 /YJV4*25 +1*16	包含 BV2.5、BVR2.5、YJV3*2.5、YJV4*25+1*16 等电缆	1	批	1125	1125
69	辅材	国产优质	桥架、绝缘子、金属软管、86 底座、插座等	1	批	3120	3120
70	双口面板	一舟 /A160-1	(1)执行标准: ISO/IEC11801-1、JB/T 8593、GB/T1245-1987 (2)面板提供透明塑料标签条,带有语音数据区分标识块 (3)面板颜色: 象牙白 (4)安装端口数: 1P, 2P, 4P 规格可选 (5)螺丝孔隐藏式设计, 外观美观 (6)自带弹性防尘盖, 有效防止灰尘和其他污染物进入 (7)面板材质: ABS 工程塑料, 结实耐用 (8)外形尺寸: 86 X 86 mm (9)可安装三类、超五类、六类、超六类(非屏蔽及屏蔽) KEYSTONE 信息模块 (10)使用温度: -10° C~60° C	23	个	50	1150
71	单口面板	一舟 /A160-1	(1)执行标准: ISO/IEC11801-1、JB/T 8593、GB/T1245-1987 (2)面板提供透明塑料标签条,带有语音数据区分标识块 (3)面板颜色: 象牙白 (4)安装端口数: 1P, 2P, 4P 规格可选 (5)螺丝孔隐藏式设计, 外观美观	21	个	45	945

			<p>(6) 自带弹性防尘盖,有效防止灰尘和其他污染物进入</p> <p>(7) 面板材质:ABS 工程塑料,结实耐用</p> <p>(8) 外形尺寸:86 X 86 mm</p> <p>(9) 可安装三类、超五类、六类、超六类(非屏蔽及屏蔽) KEYSTONE 信息模块</p> <p>(10) 使用温度:-10° C~60° C</p>				
72	86 底盒	中财/86	<p>1、材料:PVC</p> <p>2、产品特点:</p> <p>a) 适用于 86 型面板</p> <p>b) 螺钉部分采用浮动安装结构,便于实际现场的安装</p> <p>c) 接线盒四周具有敲落孔,可以满足上下左右四个方向进线时与线管和锁母的固定装配。</p> <p>d) 接线盒通过暗埋的方式埋在墙体内部。</p>	54	个	18	972
73	语音模块	一舟/M256	<p>话模块</p> <p>执行标准:YD/T 926.3</p> <p>内部纯簧片结构,无短路、断路现象</p> <p>32° 斜打线,压穿刺破线皮可靠,并可防止电线拉脱</p> <p>特有线缆保护盖可防止线缆脱落,也可防止灰尘侵入</p> <p>IDC 材料:磷青铜</p> <p>插头与插座插合次数:≥1000 次</p> <p>导线端接次数:2250 次</p> <p>卡接导体线径:0.4mm~0.65mm</p> <p>工作环境温度:-10°C~+60°C</p>	23	个	75	1725
74	六类非屏蔽模块	一舟/m285	<p>(1) 采用耐冲击塑料,符合 UL 9V4-0,180° 打线方式,七种颜色定制,分体式防尘盖二件式设计,PCB 板优化补偿设计方案,余量性能指标更高,符合 ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D、IEC 60603-7-4 标准</p> <p>(2) 带宽及应用:支持 250MHZ,满足 IEEE 802.3 1000BASE-T 应用</p> <p>(3) IDC 插针技术:无焊锡直插式,符合 ROHS 要求</p> <p>(4) IDC 卡线线规:22-24AWG</p> <p>(5) 模块颜色:黑色</p> <p>(6) 金针:四上四下错位设计,提升电气性能、金针表面镀金 50 μ,表面防锈蚀处理,确保触点电气性能稳定</p> <p>(7) 插拔次数:≥1000 次</p> <p>(8) 导线端接次数:≥250 次</p>	44	个	100	4400

			(9)绝缘阻抗: 500MΩ (10)高压测试: 1000V (11)DC 电流: 1.5A (12)接触阻抗: 20mΩ (13)工作温度: -40° C~60° C				
75	六类 2 米跳线	大华 /DH-PFM1 920I-6UN -2	采用 PVC 类型护套; 可订制多种色彩跳线, 使得安装维护更加方便; 插拔次数高于 1000 次;	88	条	30	2640
76	低烟无卤六类线	大华 /DH-PFM1 920I-6UN	规格: 23AWG 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 (LSZH) 标准: UL 444, EIA/TIA 568-B.2 和 ISO/IEC 11801, IEC61156-5; 传输: 100 米范围内≥250MHz 条件下的传输要求; 材料: 无氧铜, 填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能, 外护套阻燃低烟无卤 (LSZH) 符合 IEC60754 第 2 部分无卤测试 IEC61034 第 2 部分排烟测试 IEC60332 第 1 部分阻燃性测试 NES713 毒性指数测试 电气特性: 1-250MHZ 输入阻抗 100±6Ω, 1-250MHZ 时延偏离≤45ns/100M, 20℃条件下的导线最大直流电阻 73.2Ω/KM 不平衡直流电阻≤5%; 结构: 导线直径 0.565, 外直径 6.5±0.2mm, 绝缘层聚乙烯平均厚度 0.28, 护套 PVC 平均厚度 0.5±0.05mm; 性能: 最大张力为 10KG, 工作温度为 -20~60℃;	25	箱	1500	37500
77	24 口数据配线架	安普 /TP-UP1	非屏蔽配线架已预组模块, 可安装在标准 19 英寸机柜内。采用固定式结构, 后端采用 IDC 端接方式, 可进行快速端接非屏蔽配线架已预组模块, 可安装在标准 19 英寸机柜内; 满足 ISO/IEC 11801 以及 TIA/EIA 568-B.2 关于 Class E/Cat 6 的要求; 固定式配线架; 前端自带线缆端口标识系统, 便于安装完后的系统维护; 配合跳线导线架的使用, 方便跳线有序管理; 颜色编码: 568A 和 568B; 采用 DC 端接方式, 可支持 110 和 LSA+ 压接工具; 支持端接 22, 23, 24AWG 电缆;	2	个	280	560

78	理线器	安普 /ST-L24	<p>规格：1U 19" 理线架</p> <p>性能：管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持 48/24 根跳线，电缆环具有更大的深度可以保证</p> <p>符合最小弯曲半径的要求，设计简洁对于各种线缆提供灵活有效和安全的管使布线系统整洁美观；</p> <p>材料：冷轧钢板金属粉末涂层框架结实耐用保护架体免受腐蚀和刮伤，表面抛光处理使管理间整洁美观大方；</p>	2	个	240	480
79	12 芯光纤配线架	安普 /TP-UP1	<p>规格：1U24 芯 LC 接口光纤配线架</p> <p>标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0</p> <p>材料：材料采用厚度 1.2 低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件；</p> <p>性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘孔带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有 2 个直径为 25mm 引入孔便于将光缆引入配线架；</p> <p>结构：为 19 英寸机箱深度为 1U 适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持 FC、SC、ST、MU、LC、MTRJ 类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观；</p>	1	个	400	400
80	LC 耦合器	赛纤 /LC-FC	<p>规格：LC 双工适配器</p> <p>标准：ANSI/TIA-568-C.3: ISO / IEC 11801: 2002 Ed2.0; GR-326-CORE;</p> <p>性能：超过 ANSI / TIA-568-C.3 中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗 0.2dB 支持 10G 光纤传输；</p> <p>材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高；</p>	5	个	40	200
81	双芯单模 LC-LC 光纤跳线(3米)	赛纤 /LC-LC-3.0	<p>规格：3 米 LC-LC 双芯单模 9/125 光纤跳线</p> <p>标准：符合 ANSI/TIA/EIA 568-B.3 以及 ISO/IEC 11801 标准；</p> <p>性能：连接到光纤配线架及设备的光纤跳线应用支持 10G 以太网，所有跳线都在出厂前端接并经过检测；</p> <p>材料：护套低烟无卤内置多股抗拉芳纶；连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树；</p>	36	根	30	1080

82	单模 LC 光纤尾纤 (1.5 米)	赛纤 /LC-LC-1 .5	规格: 1.5 米 LC, 单模 9/125 尾纤 标准: 符合 ANSI/TIA/EIA 568-B.3 以及 ISO/IEC 11801 标准; 性能: 光缆终端到适配器的连接应用支持 10G 以太网; 材料: 材料: 护套低烟无卤; 连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小, 壳体优质工程树脂;	45	根	15	675
83	室外 6 芯单模光缆	同创 /GTX-6	外护套材料: 聚乙烯 (PE) 光缆重量: 75-88kg/km 光缆加强件: 两根高强度磷化钢丝 钢丝直径: 0.9mm 铠装层: 双面镀铬涂塑钢带 (PSP) 纵包 钢带尺寸: 厚 0.25mm*宽 17mm 松套管材质: PBT 纤芯颜色: 蓝、橙、绿、棕、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 芯数: 2-12 芯 光纤类型: OS2 单模光纤 敷设方式: 管道、非杆承式架空适用、进局、电缆沟可用 敷设最小弯曲半径: 动态弯曲半径 ≥ 20 倍光缆外径 静态弯曲半径 ≥ 10 倍光缆外径 敷设拉力: 建议敷设时短期拉力 $\leq 1500\text{N}$ 使用拉力: 建议使用时长期拉力 $\leq 600\text{N}$ 敷设压扁力: 建议敷设时短期压扁力 $\leq 1000\text{N}$ 使用压扁力: 建议使用时长期压扁力 $\leq 300\text{N}$ 施工温度: 0~40℃ 使用温度: -40~70℃	300	米	3	900
84	室内三类 25 对大对数电缆	同创/3-13	护套材质: PVC 绝缘外径: 0.725±0.015mm 导体直径: 0.4±0.01mm 特性阻抗: 100±15Ω 导体间介电强度, DC, 1min: Kv/1min 工作电容最大值: $\leq 5.6\text{nF}/100\text{m}$ 单根导体最大电阻: $\leq 14\Omega/100\text{m}$ 线对直流电阻不平衡性: $\leq 2.5\%$ 敷设弯曲半径: 建议敷设弯曲半径 > 10 倍线缆外径 敷设拉力: 建议敷设时短期拉力 $< 110\text{N}$ 使用拉力: 建议使用时长期拉力 $< 20\text{N}$ 施工温度: 0~40℃ 使用温度: -10~60℃	200	米	15	3000

85	110 跳线架	赛纤/CK-P 1008	跳线架整体材质：优质 ABS 工程塑料 背板材质：涂塑黑色钢板 IDC 接线端子：PC+磷青铜镀镍 镀金层厚度：50μm 可接线缆对数：100 对（100 路模拟电话信号或 50 路数字电话信号） 插入力：≥20N 导线端接次数：≥250 次 连接方式：8 对 110 接线工具端接大对数（使用正确的工具，按大对数色谱接线） 安装方式：机架式设备，请使用螺丝固定在墙面或者其他立面上 使用温度：-20~70℃ 湿度：85%（温度 85℃±3℃） 为便于采购、安装、测试及产品的质保，要求与综合布线系统面板、模块、网线同一品牌	1	个	300	300
86	110 理线器	赛纤 /606-24	理线器塑料材质：优质 ABS 塑料 理线器背板材质：钢板黑色喷塑 安装高度：1U 安装方式：机柜螺丝安装 使用温度：-20~70℃ 湿度：85%（温度 85℃±3℃）	1	个	150	150
87	110-RJ 45 跳线	大华 /DH-PFM1 920I-6UN -1	水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑 RJ45 端子-110 端子 跳线线缆类型：24AWG 对绞芯线（多股） 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.0±0.3mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：110 配线架插接 RJ45 配线架 跳线弯曲半径：≥4D（D：跳线外径） 适用信号：六类非屏蔽信道 使用温度：-20~70℃ 湿度：85%（温度 85℃±3℃） 为便于采购、安装、测试及产品的质保，要求与综合布线系统面板、模块、网线、配线架同一品牌	10	根	35	350
88	42U 机柜	国产优质 /42U	规格：宽 600mm*深 600mm*高 2000mm42U 网络机柜（含一台 PDU 6 口 10A） 标准：符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494: PART1 和 DIN41494: PART1 标准； 结构：前门为带条形通风孔边框，5mm 厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔	2	个	4500	9000

			钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥1个风扇 材料:优质冷轧钢板 颜色:黑色 机柜表面处理:机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理;				
89	RVV 音频线	元通 /RVV2*2.5	RVV2*2.5mm2	800	米	7	5600
90	RVV 音频线	元通 /RVV2*1.5	RVV2*1.5mm2	600	米	6	3600
91	辅材	国产优质	紧固件、接插件、绝缘件、电源插座等其它配件	1	批	1500	1500
92	弱电线	元通 /RVV8*1.5	RVV8*1.5mm2	200	米	15	3000
93	无线紧急报警按钮	沃丰 /WF125	NB-IoT 信号, ABS 塑料	70	只	255	17850
94	无线报警主机	沃丰 /HP1020	999 个无线防区, AC220V 报警音量约 100 分贝, 报警记录 128 条	1	套	6000	6000
95	分支配管	中财 /20mm	PVC20	1200	m	3.5	4200
96	防走失手环	既爱/L18	一键呼叫、实时定位、实时测温、心率监测、实时血氧、实时血压、紧急报警、睡眠监测、运动计步、电子围栏、防脱报警、智能提醒、轨迹追踪、自动预警、电话本、闹钟、包含一张物联网流量卡, 每年 500M 流量, 含三年流量	42	只	750	31500
97	电视机	小米/S85	尺寸: 85 英寸 512 分区超精细控光 HDR 1200nits 高亮度原生 4K 144Hz/全通道 288Hz 轻薄一体化设计 2.1 声道 Hi-Fi 音响 刷新率: 144Hz 色域: 96% (DCI-P3) CPU: A73*4 GPU: Mali G52 MC1 内存: 4GB 存储: 128GB HDMI: HDMI2.1*4	1	台	12500	12500

			WiFi 频段：2.4G/5G"				
98	6W 天花喇叭	ITC/T-105	<p>1. 额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W</p> <p>2. 额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W</p> <p>3. 灵敏度(1W/1M)：≥92dB±3dB</p> <p>4. 频率响应(-10dB)：等同或优于110Hz-18kHz</p> <p>5. 喇叭单元：≥5"×1</p> <p>★投标产品制造商具有符合 GB/T19001 标准或 ISO9001 标准的《质量管理体系认证证书》（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料）</p>	20	只	650	13000
99	240W 分区功放	ITC/TT-2406S	<p>1. 采用机柜式设计，配置 MP3 遥控器，支持断电记忆功能、MIC 录音功能。</p> <p>2. 具有 USB 接口和 TF 卡接口，集成 MP3 播放模块。LCD 屏可显示 USB 当前播放的曲目，集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能。</p> <p>3. 集成 TUNER 模块，具有 FM 收音机天线端口，具备 ≥4 路话筒输入、≥2 路线路输入，并可单独调节音量、高音与低音。</p> <p>4. 话筒输入 MIC1-4 内置 48V 幻象电源，并可独立控制开关。</p> <p>5. 支持 ≥1 路远程话筒输入，可连接分区控制话筒进行远程控制分区输出，最多可联接 6 台远程分区话筒。</p> <p>6. 支持 ≥6 路分区输出（定压 100V 输出），每路分区音量可独立调节。</p> <p>7. 支持多种指示灯显示（信号、削顶、保护 LED 指示灯），具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护。</p> <p>8. 支持 ≥1 路可选定压（70V/100V）或定阻 4-16Ω 输出；输出功率 ≥240W；每个分区单独可输出 50W。</p> <p>★投标产品制造商具有符合 GB/T22080 标准或 ISO/IEC27001 标准的信息安全管理体系认证证书》（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料）</p> <p>★投标产品制造商已建立信息技术服务管理体系，可提供符合 GB/T 24405.1-2009 或 GB/T 24405.2-2010 或 ISO/IEC</p>	1	台	9000	9000

			20000-1:2018 标准的《信息技术服务管理体系认证证书》（第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件、证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图须提供齐全）				
100	音频连接线	晶华 /JH1.8	1.名称：音频连接线 1.8 米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花(RCA)*1,线径 0.3mm	1	根	135	135
101	餐桌	向氏 /D-022	1.桌面基材采用 4.5cm 厚实木多层板贴木皮，★实木多层板须提供包含以下技术指标的检测报告：外观品级，甲醛释放量，总挥发性有机化合物(TVOC)，可溶性重金属(铅，铬，镉，汞)均，含水率，浸渍剥离，静曲强度顺纹，静曲强度横纹，弹性模量顺纹，弹性模量横纹，表面胶合强度，耐高温性能，燃烧性能，温度变化试验：外观无开裂，无变形，急性皮肤无刺激，防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、桔青霉；抗菌性能（抑菌率）：金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、宋内志贺氏菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、串珠镰刀菌。桌脚基材采用 5*5CM 方管钢架。尺寸：1500*750*750 2.油漆：桌面采用五底二面环保水性油漆。 3.喷涂：采用环保静电喷塑。 5.五金件：采用优质五金件。★五金件须提供包含以下技术指标的检测报告：耐疲劳试验，CASS 试验，镀层本身耐腐蚀等级、对基体保护等级。	50	张	460	23000
102	餐椅	向氏 /D-019	1.凳面基材采用 2.5cm 厚新西兰松木；凳脚脚基材采用 2.5*2.5cm 方管钢架。 2.油漆：桌面采用五底三面环保水性油漆。环保水性油漆须提供包含以下技术指标的检测报告：干燥时间表干、实干，耐冲击性、耐磨性、耐划伤性、耐水性、耐沸水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性、耐黄变性均合格，卤代烃总和含量、乙二醇醚及其酯类的总量、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量、邻苯二甲酸酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出，挥发性有机化合物(VOC)，游离甲醛。尺寸：1200*300*450 3.喷涂：采用环保静电喷塑。 4.五金件：采用优质五金件。五金件须提供包含以下技术指标的检测报告：耐疲劳试验，CASS 试验，镀层本身耐腐蚀等级、对基体保护等级。	100	张	50	5000

103	休闲桌	国产优质 /800*800 *750	实木橡胶木, 环保油漆。采用环保热熔胶, 苯未检出, 甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲苯二异氰酸酯、丙酮、卤代烃总和、总挥发性有机物均未检测出, VOC 含量 $\leq 10\text{g/kg}$ 。尺寸: 800*800*750	5	张	325	1625
104	休闲椅	国产优质 /530*530 *870	采用优质特制西皮饰面, 单针双线五厘三针工艺, 40 密度高弹力海绵, 具有回弹力强、不易变形、透气性强、坐感舒适白蜡木框架和脚。尺寸: 530*530*870	5	张	210	1050
105	围棋小方桌	国产优质 /800*800 *750	实木橡胶木, 环保油漆。采用环保热熔胶, 苯未检出, 甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲苯二异氰酸酯、丙酮、卤代烃总和、总挥发性有机物均未检测出, VOC 含量 $\leq 10\text{g/kg}$ 。尺寸: 800*800*750	5	套	560	2800
106	椅子	国产优质 /520*520 *830	采用优质特制西皮饰面, 单针双线五厘三针工艺, 40 密度高弹力海绵, 具有回弹力强、不易变形、透气性强、坐感舒适白蜡木框架和脚。尺寸: 520*520*830	16	张	185	2960
107	午休沙发	国产优质 /890*890 *1000	面料: 采用优质人造革饰面。尺寸: 890*890*1000 曲木板: 靠背、坐垫采用 15mm 多层曲木板热压成型, 海绵: 符合 QB/T1952. 2-2011、GB/T6343-2009、GB/T10802-2006 标准, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》、QB/T 1952. 1-2023《软体家具 沙发》标准要求; 产品用料、加工、木制件外观要求: 贯通裂缝; 虫蛀; 腐朽材; 树脂囊; 节子; 死节、孔洞、夹皮和树脂道、树脂道均符合要求; 木材含水率 8-12%; 甲醛释放量 (9-11L 干燥器法) 未检出	9	张	390	3510
108	茶几	国产优质 /600*600 *450	台面人造石, 架子方管。尺寸: 600*600*450	6	张	160	960
109	办公桌	天衢 /1400*70 0*760	1. 面材: 采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。2. 基材: 采用优质环保实木颗粒板符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准, 甲醛释放量 $\leq 0.013\text{mg/m}^3$ 。 3. 封边条: 封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 4. 五金配件: 采用优质五金配件 (拉手、导	6	张	365	2190

			轨、锁具、铰链、三合一连接件等符合 QB/T 3827-1999(2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS)法》5. 工艺要求: 板材要求四周同色全封边处理。尺寸: 1400*700*760				
110	办公椅	天衢 /580*660 *880	1、面材: 台湾“颐达”优质特网及弹力布。 2、高弹力海绵, 具有回弹力强、不易变形、透气性强、坐感舒适(海绵符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚性聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》检测标准, 75%压缩永久变形≤1.1%, 回弹率≥97%, 拉伸强度≥295kpa, 伸长率≥296%; 撕裂强度 6.4 N/cm; 干热老化后拉伸强度≥233kpa; 湿热老化后拉伸强度≥71.2 kpa。) 3、主体铁架由一根 φ28×2.5 圆管加工而成, 表面喷银色。扶手由 PP+GF 材质注塑而成, 扶手可通过垂直静压≥136kg, 水平拉力≥68kg。背框由 PP-GF 材质注塑而成。尺寸: 580*660*880	6	张	135	810
111	床	向氏 /D-006	1、基材采用 ENF 级优质多层实木板, 实木多层板须提供包含以下技术指标的检测报告: 外观品级, 甲醛释放量, 总挥发性有机化合物(TVOC), 可溶性重金属(铅, 铬, 镉, 汞)均, 含水率, 浸渍剥离, 静曲强度顺纹, 静曲强度横纹, 弹性模量顺纹, 弹性模量横纹, 表面胶合强度, 耐高温性能, 燃烧性能, 温度变化试验: 外观无开裂、无变形, 急性皮肤无刺激, 防霉性能: 黑曲霉、球毛壳霉、桔青霉; 抗菌性能(抑菌率): 金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、宋内志贺氏菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠埃希氏菌(大肠杆菌)、串珠镰刀菌。 2、封边用材: 采用 PVC 封边, 厚度≥1.5mm, 须提供包含以下技术指标的检测报告: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)≥1 级, 甲醛释放量、有害物质限量(可溶性重金属铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒)、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP)、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚均未检出, 防霉性能: 黑曲霉、球毛壳霉、桔青霉; 抗菌性能(抑菌率): 金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠埃希氏菌(大肠杆菌)均达。 3、采用优质热熔胶, ★须提供包含以下技术	14	张	1580	22120

			<p>指标的检测报告：游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯、甲苯二异氰酸酯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯VOC含量，总挥发性有机物。</p> <p>4、采用优质西皮，★须提供包含以下技术指标的检测报告：可分解出致癌芳香胺的染料、邻苯基苯酚、含氯苯酚、可萃取的重金属、挥发性有机化合物（VOC）、游离甲醛、禁用偶氮染料、挥发性有机物均未检出，涂层厚度，摩擦色牢度≥4级（干擦、湿擦、碱性汗液），耐光性，涂层粘着牢度，耐折牢度，撕裂力，防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、桔青霉均；抗菌性能（抑菌率）：金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）。</p> <p>5、海绵：采用高密度回弹海绵，细腻柔软，坐感舒适，不易变形。</p> <p>6、五金件：采用优质五金件。</p> <p>7、功能及要求：（1）、50mm厚床褥板中前部加实木扶手，可以方便老人起身还可以起到保护老人睡觉时候滑落到地上和防止床上用品滑落到地上。（2）、框架结构采用实木打造，铺设≥16mm厚的实木板；（3）、床的高度采用适老化的标准，方便老人上床、下地；（4）、床尾部设计镂空扶手，方便老人走路时进行支撑，床位可以当做扶手用；（5）、床垫采用≥80mm的环保海棉加棕床垫；尺寸：1050*2050*1000mm</p>				
112	床头柜	向氏/D-006T	<p>实木橡胶木，环保油漆。符合 GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、 GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》：含水率≤10%；甲醛释放量（干燥器法）未检出；刨切单板和锯切单板外观质量：材色花纹、死节、孔洞、夹皮、树脂道等、半活节、死节、虫洞、孔洞、夹皮、树脂道、树胶道符合要求；变色、腐朽、裂缝、毛刺、刀痕、锯痕、划痕、边、角缺损均符合要求。尺寸：400*450*450</p>	42	个	135	5670
113	床	向氏/D-006	<p>实木橡胶木，环保油漆。符合 GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、 GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》：含水率≤10%；甲醛释放量</p>	29	张	560	16240

			(干燥器法)未检出;刨切单板和锯切单板外观质量:材色花纹、死节、孔洞、夹皮、树脂道等、半活节、死节、虫洞、孔洞、夹皮、树脂道、树胶道符合要求;变色、腐朽、裂缝、毛刺、刀痕、锯痕、划痕、边、角缺损均符合要求。尺寸:1300*2000*890				
114	衣架	轻奢 /80*160* 32	木质衣架,环保油漆符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》:含水率≤10%;甲醛释放量(干燥器法)未检出;刨切单板和锯切单板外观质量:材色花纹、死节、孔洞、夹皮、树脂道等、半活节、死节、虫洞、孔洞、夹皮、树脂道、树胶道符合要求;变色、腐朽、裂缝、毛刺、刀痕、锯痕、划痕、边、角缺损均符合要求。尺寸:80*160*32	1	组	340	340
115	沙发	国产优质 /890*890 *1000	1 采用优质特制西皮饰面,单针双线五厘三针工艺(西皮符合GB/T 19942-2019《皮革和毛发 化学试验 禁用偶氮染料的测定》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》、QB/T 2724-2005《皮革 化学试验 PH的测定》检测标准,耐干摩擦色牢度≥5级,涂层粘着牢度3.6N/10mm,PH值6.54,阻燃性能要求达到未观察到试样表面和内部出现任何续燃和阴燃现象,可分解芳香胺未检出。) 2、高弹力海绵,具有回弹力强、不易变形、透气性强、坐感舒适(海绵符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚性聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》检测标准,75%压缩永久变形≤1.1%,回弹率≥97%,拉伸强度≥295kpa,伸长率≥296%;撕裂强度6.4 N/cm;干热老化后拉伸强度≥233kpa;湿热老化后拉伸强度≥71.2 kpa。) 3、电镀脚,可承受1300KG静压测试。尺寸:890*890*1000	1	套	1280	1280

116	衣柜	向氏/D-015	<p>1、采用 E1 级优质刨花板。</p> <p>2、封边用材：采用 PVC 封边，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，须提供包含以下技术指标的检测报告：耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)≥ 1 级，甲醛释放量、有害物质限量（可溶性重金属铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP）、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚均未检出，防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、桔青霉；抗菌性能（抑菌率）：金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）均达。</p> <p>3、采用优质热熔胶，须提供包含以下技术指标的检测报告：游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯、甲苯二异氰酸酯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯，VOC 含量，总挥发性有机物。</p> <p>4、五金件：采用优质五金件。五金件须提供包含以下技术指标的检测报告：耐疲劳试验，CASS 试验，镀层本身耐腐蚀等级、对基体保护等级。</p> <p>5、其他规格要求：共 42 个房间，每个房间预估 4.6 平方柜子，须按业主要求定制，共计约 193.2 平方</p>	193.2	平方	300	57960
投 标 总 价 (元)							980862

注：1. 投标总价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

2. 本表可根据具体需要自行增减。

供应商（盖章）：衢州天强电子科技有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：邵珍珍

日期：2025 年 7 月 3 日

四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

无

