温州市洞头区灵昆中学厨房设备采购

投标文件

报价文件

投标人：温州宸溢厨房设备有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2025 年 7 月 4 日

一、目　录

一、 目　录 2
二、 开标一览表 3
三、 投标分项报价表 4

二、开标一览表

供应商名称：温州宸溢厨房设备有限公司 项目编号：DTCG20250613045 价格单位：元

项目名称	合计	备注
温州市洞头区灵昆中学厨房设备采购	大写：陆拾捌万伍仟壹佰柒拾捌元整 小写：685178.00 元	无

▲此开标一览表中投标合计总价应与“投标分项报价表”中“合计总价”相一致。

▲开标一览表中投标价为一年报价且符合招标文件要求的全部费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：温州宸溢厨房设备有限公司

投标人代表（签字或盖章）：

日 期：2025 年 7 月 4 日

三、投标分项报价表

序号	费用名称	数量单位	金额	备注（单价）
	一层厨房			
	洁具间			
1.	拖把池连架 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 δ ≥1.1mm，星盆斗 δ ≥1.1mm，配置 Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：约 1200mm×500mm×(500mm+1300mm)	1 台	2695	2695
	女一次更衣			
2.	挂式洗手星盆 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 δ ≥1.1mm，星盆斗 δ ≥1.1mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：约 400mm×450mm×(200mm+150mm)	1 台	659	659
3.	干手器 说明：智能全自动感应，涡轮增压风箱，强劲风力，安全保护，为洁净双手保驾护航。	1 台	180	180
4.	感应水龙头 说明：1 .H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理。 2.座台式安装，开孔尺寸 25mm。 3.红外感应距离 25cm，感应距离可调。 4.AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 。 5.三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。 6.感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm 。	1 个	650	650
5.	六门不锈钢更衣柜 说明：采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面为 δ ≥1.1mm 不锈刚板制作，侧板 δ ≥0.9mm ；门面 δ ≥0.9mm；底板、层板 δ ≥0.9mm。六开门设计，独立带锁，内置层板，配不锈钢加强筋。 规格：约 900mm×400mm×1800mm	1 台	2860	2860
	男一次更衣			
6.	挂式洗手星盆 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 δ ≥1.1mm，星盆斗 δ ≥1.1mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：约 400mm×450mm×(200mm+150mm)	1 台	659	659
7.	干手器 说明：智能全自动感应，涡轮增压风箱，强劲风力，安全保护，为洁净双手保驾护航。	1 台	180	180
8.	感应水龙头 说明：1 .H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理。 2.座台式安装，开孔尺寸 25mm。	1 个	650	650

序号	费用名称	数量单位	金额	备注（单价）
	3. 红外感应距离 25cm，感应距离可调。 4. AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1. 5V*4 直流电源 。 5. 三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。 6. 感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm 。			
9.	六门不锈钢更衣柜 说明：采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面为δ≥1. 1mm 不锈刚板制作，侧板δ≥0. 9mm ；门面δ≥0. 9mm；底板、层板δ≥0. 9mm。六开门设计，独立带锁，内置层板，配不锈钢加强筋。 规格：约 900mm×400mm×1800mm	1 台	2860	2860
	主食库			
10.	低搁架 说明：选用 SUS304-2B 优质 50×50 不锈钢方管制作，骨架δ≥1. 1mm。配防滑皮腿。 规格：约 1200mm×500mm×200mm	6 台	5160	860
	副食库			
11.	四层平板架 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，骨架δ≥1. 1mm。Ø38 圆管，层板δ≥0. 9mm 下衬加宽加强，脚φ38×1. 0mm（配有可调子弹脚）。 规格：约 1200mm×500mm×1800mm	5 台	8250	1650
	清洗切配间			
12.	双层平板工作台 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面δ≥1. 1mm（下衬 12mm 高密度板减噪）。下层板采用δ≥0. 9mm 不锈钢板复边成型。加强筋δ≥0. 9mm（配有可调子弹脚）。 规格：约 1800mm×800mm×800mm	6 台	11100	1850
13.	大单星盆台 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ≥1. 1mm，星盆斗δ≥1. 1mm，加强筋δ≥0. 9mm；配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：约 1000mm×700mm×（800mm+150mm）	3 台	5550	1850
14.	右单星剖鱼盆台 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ≥1. 1mm，星盆斗δ≥1. 1mm，加强筋δ≥0. 9mm；配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：约 1500mm×700mm×（800mm+150mm）	1 台	2169	2169
15.	双星连盆台 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ≥1. 1mm，星盆斗δ≥1. 1mm，配置Φ38mm 不锈	1 台	2350	2350

序号	费用名称	数量单位	金额	备注（单价）
	钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：约 1500mm×700mm×（800mm+150mm）			
16.	残菜柜连桶车 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ≥1.1mm，侧板、后板δ≥0.9mm；配平板推车 1 辆及加厚不锈钢桶 1 只；重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 规格：约 700mm×700mm×（800mm+150mm）	1 台	2680	2680
17.	万能组合消毒柜 说明：采用优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ≥0.9mm，工具消毒柜采用双开门推车设计。 消毒刀数量：10 把 消毒砧板数量：10 块 规格：约 1200mm×700mm×1200mm	1 台	5269	5289
18.	四门双温 冷藏温度：+4～-5℃ 冷冻温度：-3～-20℃ 说明：采用优质压缩机、温控器、微电脑控制面板，全铜管制造，优质不锈钢加厚板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角便于清洁。 规格：1220mm×765mm×1965mm	1 台	8600	8600
19.	全自动电热连座台 说明：整机用 304 不锈钢制造，沸腾式结构，一次煮沸，绝无生水混合，水不开出不来，全自动控制，有断电保护装置。 容量：≥80L 电量：12KW/3PH/380V。 水箱规格：590×450×980 底座规格：560×595×620	1 台	4269	4269
20.	四层格栅架 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，骨架δ≥1.1mm，∅38 圆管，栅板δ≥0.7mm 复边成条状，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 规格：约 1150mm×500mm×1550mm	2 台	3300	1650
21.	加重平板车 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，δ≥1.1mm。加重型；配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。 规格：约 900mm×500mm×900mm	2 辆	1720	860
	烹饪区			
22.	双通工作台 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面δ≥	2 台	9000	4500

序号	费用名称	数量单位	金额	备注（单价）
	1.1mm（下衬 12mm 防潮板减噪）。其他采用 δ ≥0.9mm 不锈钢板，加强筋采用 δ ≥0.9mm 不锈钢板，双侧双移门，内分两层，重力脚 φ50×150×1.2mm。 规格：约 1800mm×800mm×800mm			
23.	电磁双头 800 大炒灶 说明：1、材质：面板采用一体成型优质 304#不锈钢板，实厚 δ ≥1.25mm，侧板厚 δ ≥0.9mm。 2、锅厚 3mm 通过食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品。 3、配置金属旋转 9 档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 4、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 5、采用识字量运算控制，智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 6、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 7、线盘采用耐高温高频线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。 8、具备雷达探测仪 360° 全方位实时探测操作员长时间离岗自动关机杜绝一切安全隐患。（选型） 9、LED 中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 10、采用一码知全貌管理平台有效提高产品质量增强品质溯源 ★所投炒炉带 CNAS 或 CMA 标识的检测报告，产品满足 GB/T 4208-2017 标准检测，①灰尘无法进入产品内部，直径 1mm 的金属试验线无法进入壳内合格；②水深：2 米、时间：30 分钟状态下水无法进入产品内部合格；提供防护等级≥IP67 检测报告扫描件，不提供或不满足视为负偏离。 ★所投电磁双头 800 大炒灶提供整机带 CNAS 或 SMA 标识的检测报告，满足 GB4343.1-2018 标准，辐射骚扰检测合格且整机具有离人感应安全保护功能，可以设定监测距离和报警时间。人员在离开设定距离时并且达到报警时间，设备就会发出警报声音并立即停止加热。当人员回到设定距离以内会立即自动恢复加热。 电量：20kw+20kw/380v 规格：约 1900mm×1100mm×（800mm+450mm）	2 台	49000	24500
24.	调料平台 材质：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 δ ≥1.1mm，（下衬 12mm 防潮板减噪）。下横通采用 φ25 圆管，圆通脚采用 φ38 不锈钢加厚圆管制作，δ ≥0.9，	1 台	860	860

序号	费用名称	数量单位	金额	备注（单价）
	配不锈钢加强筋，重力不锈钢可调节子弹脚。 规格：约 500mm×1100mm×(800mm+450mm)			
25.	油烟一体机(单位：m) 设备为全不锈钢材质，内置静电油烟净化单元、UV 灯除味杀菌单元以及自带抽风动力，带 LED 防爆照明灯，可前/后/上三向出风，灵活安装； 电场主体为全不锈钢蜂巢圆筒结构，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护保养； 电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子； 设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、延长清洗周期、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全； 为有效收集油烟粒子和去除气味，每个高压电源至少能给电场主体提供 14 -16 KV 的电压。恒流装置可把电流保持在 40MA 左右以确保设备的净化效率保持高效； 高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，更加安全牢固； 设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 ★投标人提供油烟净化一体设备依据 GB 8624-2012 标准， 设备应达到建筑材料及制品燃烧性能分级中 5.2.3 条款中燃烧性能等级 B1 级别，垂直燃烧性能达到 V-0 级，检测结果合格，需提供国家认可的检测机构出具带 CMA 和 CNAS 标识的有效检测报告佐证。同时符合上述指标要求的检测报告。 ★投标人提供油烟净化一体设备依据 GB/T 3482-2008 标准， 电子设备雷击试验方法第 5 条款进行测试（严酷等级 4），试验中和试验后对设备进行电气、机械性能、功能检测，设备应无电气危险产生，应无机械破坏现象，应功能正常，检测结果合格。需提供国家认可的检测机构出具带 CMA 和 CNAS 标识的有效检测报告佐证。同时符合上述指标要求的检测报告。 ★投标人提供油烟净化设备核心部件（控制面板）依据 GB/T 2423.16-2022 标准，培养时间≥24 天，长霉等级为 0 级，显微镜(放大 50 倍)下观察未见生长。需提供国家认可的检测机构出具带 CMA 和 CNAS 标识的有效检测报告佐证。同时符合上述指标要求的检测报告。	4.5M	83700	18600

序号	费用名称	数量单位	金额	备注（单价）
	规格：约 4500mm×1300mm×959mm			
26.	烟罩上封板 说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，δ≥0.9mm。 规格：约 4500mm×1000mm	4.5m²	1350	300
27.	烟罩下封板 说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，δ≥0.9mm。 规格：约 4500mm×1800mm	8.1m²	2430	300
28.	四门双温 冷藏温度：+4～-5℃ 冷冻温度：-3～-20℃ 说明：采用优质压缩机、温控器、微电脑控制面板，全铜管制造，优质不锈钢加厚板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角便于清洁。 规格：1220mm×765mm×1965mm	1 台	8600	8600
29.	单星连盆台 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 δ≥1.1mm，星盆斗 δ≥1.1mm，加强筋 δ≥0.9mm；配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：约 1200mm×705mm×(800mm+150mm)	1 台	2086	2086
30.	四层格栅架 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，骨架 δ≥1.1mm，¢38 圆管，栅板 δ≥0.7mm 复边成条状，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 规格：约 1150mm×500mm×1550mm	3 台	4950	1650
31.	双层送餐车 说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，δ≥0.9mm 浅斗型，双层双柄，配万向脚轮。 规格：约 900mm×450mm×900mm	2 辆	2300	1150
	蒸煮区			
32.	双门电热蒸饭柜 说明：采用优质加厚不锈钢板材，不锈钢把手，整体高密度发泡，加厚保温层，保温效果好，发泡设备及环保发泡剂，内胆一次拉伸成型，易于清洗，箱体内部加装加厚钢条，防止变形，自动进水装置，蒸车装有温控和时控装置自带保温功能，电源开关控制，配成型拉伸磁盘，可电和蒸汽两用，自动进水装置，缺水断电保护，防止干烧电热管，门体佩带嵌入式温度表，可探测箱体内实际温度，箱体内自带溢水阀，防止烫伤，电热管为专属定制 304 材质。 电量：12KW×2/380V；	2 台	16520	8260

序号	费用名称	数量单位	金额	备注（单价）
33.	电磁自动摇摆汤炉（投标样品） 说明：1、汤桶：汤桶内胆采用厚δ≥1.5 食品级 304#不锈钢制作 2、采用电动倾斜及恒温控制系统，优化断电后 48 小时内汤桶温度保持在 40℃以上。 3、配置金属旋转 9 档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 4、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 5、采用识字量运算控制，AI 智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 6、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 7、线盘采用耐高温高频线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。 8、具备雷达探测仪 360° 全方位实时探测操作员长时间离岗自动关机杜绝一切安全隐患。（选型） 9、LED 中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 10、采用一码知全貌管理平台有效提高产品质量增强品质溯源 ★11、汤炉产品满足 GB/T 4208-2017 标准检测，①灰尘无法进入产品内部，直径 1mm 的金属试验线无法进入壳内合格；②水深：2 米、时间：30 分钟状态下水无法进入产品内部合格；提供防护等级≥IP67 检测报告扫描件，不提供或不满足视为负偏离。 电量：20kw/380v 规格：约 1450mm×1000mm×1000mm（±5mm）	1 台	32680	32680
34.	全自动豆浆机连底座 说明：桶身采用食品 SUS304-2B 不锈钢制作，具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。 生产容量：15-40 升 净重：≥20.7kg 毛重：≥24kg	1 台	7869	7869
35.	豪华方形不锈钢脱排油烟罩 说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，δ≥1.1mm 砂光不锈钢板，双层隔油排、积油杯。（风机、风柜及风管另计） 规格：约 4500mm×1200mm×500mm	5.4 ㎡	8640	1600
36.	烟罩上封板 说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，δ≥0.9mm。 规格：约 4500mm×1000mm	4.5㎡	1350	300
37.	烟罩下封板	8.1㎡	2430	300

序号	费用名称	数量单位	金额	备注（单价）
	说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，δ≥0.9mm。 规格：约 4500mm×1800mm			
38.	大单星盆台 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 δ≥1.1mm，星盆斗 δ≥1.1mm，加强筋 δ≥0.9mm；配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：约 1000mm×800mm×(800mm+150mm)	1 台	1850	1850
39.	双层平板工作台带靠背 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 δ≥1.1mm（下衬 12mm 高密度板减噪）。下层板采用 δ≥0.9mm 不锈钢板复边成型。加强筋 δ≥0.9mm（配有可调子弹脚）。 规格：约 1500mm×800mm×(800mm+150mm)	1 台	1829	1829
	二次更衣			
40.	挂式洗手星盆 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 δ≥1.1mm，星盆斗 δ≥1.1mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：约 400mm×450mm×(200mm+150mm)	1 台	659	659
41.	干手器 说明：智能全自动感应，涡轮增压风箱，强劲风力，安全保护，为洁净双手保驾护航。	1 台	180	180
42.	感应水龙头 说明：1 .H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理。 2.座台式安装，开孔尺寸 25mm。 3.红外感应距离 25cm，感应距离可调。 4.AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 。 5.三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。 6.感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm 。	1 个	650	650
	备餐间			
43.	单向移门调理台 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 δ≥1.1mm（下衬 12mm 防潮板减噪）。其他采用 δ≥0.9mm 不锈钢板，加强筋采用 δ≥0.9mm 不锈钢板，单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。 规格：约 1800mm×600mm×(800mm+150mm)	1 台	4500	4500
44.	玻璃门留样冰箱 说明：单机单温，箱体的材料是彩钢钣、烤漆钣制作，内胆材料为压花铝胆，门采用双层中空钢化玻璃，自动回归门，采用优质高品质国产名牌压缩机组，聚胺脂一次发泡成型，R290 无氟环保制冷剂，全铜管冷凝器、蒸发器。	1 台	3569	3569

序号	费用名称	数量单位	金额	备注（单价）
	冷藏温度：0℃～+8℃ 规格：680mm×765mm×1965mm			
45.	单星盆台 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 δ≥1.1mm，星盆斗 δ≥1.1mm，加强筋 δ≥0.9mm；配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：约 600mm×500mm×800mm	1 台	1680	1680
46.	感应水龙头 说明：1 .H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理。 2. 座台式安装，开孔尺寸 25mm。 3. 红外感应距离 25cm，感应距离可调。 4. AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5v*4 直流电源 。 5. 三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。 6. 感应龙头尺寸 160*185* 25，出水口距台面 100mm 。	1 个	650	650
47.	活动双层工作台 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 δ≥1.1mm（下衬 12mm 高密度板减噪）。下层平板采用 δ≥0.9mm 不锈钢板复边成型。加强筋 δ≥0.9mm；横通Φ25×0.8mm。配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。 规格：约 1500mm×800mm×800mm	4 台	10600	2650
	洗消间			
48.	大单星盆台 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 δ≥1.1mm，星盆斗 δ≥1.1mm，加强筋 δ≥0.9mm；配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：约 1000mm×700mm×(800mm+150mm)	2 台	3700	1850
49.	浸泡池 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 δ≥1.1mm，星盆斗 δ≥1.1mm，加强筋 δ≥0.9mm；配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：约 1500mm×800mm×800mm	1 台	2650	2650
50.	全自动长龙洗碗机带烘干 说明：1. 洗碗机由入口端. 主洗区. 高温漂洗区. 烘干区. 出口端等 5 个基础部分组成； 2. 入口端尺寸 900mm，主洗区尺寸 800mm，双漂洗区尺寸 600mm，烘干区尺寸 800mm，出口端尺寸 1100mm； 3. 设备入口高度 420mm，设备入口宽度 605mm； 4. 端带有滤渣篮，可将掉入内部食物残渣倒掉，避免二次污染； 5. 设备由多个单独模块组成，每个模块都可以单独拆	1 台	104230	104230

序号	费用名称	数量单位	金额	备注（单价）
	卸，并且单个模块长度不超过 1.1 米； 6.整机采用机械控制.自动进水.自动加热，操作简单，简单易学； 7.水箱进水系统采用上下浮子控制，简单耐用； 8.整机材料采用优质不锈钢，水箱厚度≧1.5mm.机架厚度≧2.0mm.外罩板≧1.0mm.加热包封板 4mm； 9.洗碗机加热方式：电加热型； 10.洗碗机方向：左进右出或右进左出； 11.设备功率及机电要求(标准配置)：61kw 380v 50Hz ★所投洗碗机依据 GB/T 20290-2016、GB/T 4214.3-2023、GB/T 6920-1986、HJ 505-2009、GB/T 11901-1989 对洗涤性能、干燥性能、耗电量、耗水量、待机关机功率、能源效率指数、水效指数、噪音、运行时间、无故障运行（连续运行 180h 后设备可正常使用）等进行检测、洗出来的废水 PH 值≤7.1mg/L，悬浮物：≤12mg/L，五日生化需氧量（BOD_5）：≤88.8mg/L，所检项目全部符合检测依据要求，判定为合格。提供检测报告（带 CMA、ILAC-MRA、CNAS 标识）同时满足上述要求，不提供或不满足视为负偏离。 ★所投洗碗机依据食品安全国家标准 GB 4806.4-2016《陶瓷制品》、GB 4806.7-2023《食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.9-2023《食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2023《食品接触用橡胶材料及制品》进行检测，检测项目：内壁、主洗臂、传送链排、挡水帘、排水溢流杆、漂洗臂/堵头、水泵盖，加热管、输送管路、水泵水封等食品接触材料，经检验符合 GB 4806.1-2016 中关于原材料要求、感官要求、理化指标、迁移试验等的要求，提供检测报告（带 CMA、ILAC-MRA、CNAS 标识）同时满足上述要求，不提供或不满足视为负偏离。 参 数 1.机器入口宽度 ： 605 mm 2.最大洗涤高度 ： 420 mm 3.最大洗涤量 ： 3000-5000 碟/小时 4.耗水量 ： 300-350L 5.洗涤温度 ： 55-60℃ 6.漂洗温度 ： 80-85℃ 7.进水压力 ： 0.15-0.4Mpa 8.电源要求 ： 380V/50Hz/3N 9.电加热型功率 ： 61kw 规格：约 4200mm×1000mm×2040mm			
51.	豪华方形不锈钢脱排油烟罩 说明：采用 SUS304-2B1.2mm 砂光不锈钢板，双层隔油排、积油杯。（风机、风柜及风管另计）	2 台	3300	1650

序号	费用名称	数量单位	金额	备注（单价）
	规格：约 1100mm×1100mm×500mm			
52.	烟罩上封板 说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，δ≥0.9mm，砂光不锈钢板制； 规格：约 1100mm×1000mm	8.8m²	2640	300
53.	双门热风循环消毒柜 说明：采用优质不锈钢制，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；采用热风循环消毒。内分四层，共配八个消毒筐。 电量：4.4KW/1PH/220V； 规格：1310mm×670mm×1980mm	3 台	26070	8690
	教师餐厅打餐区			
54.	单门热风循环消毒柜 说明：采用优质不锈钢制，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；采用热风循环消毒。内分四层，共配四个消毒筐。 电量：2.2KW/1PH/220V； 规格：650mm×670mm×1980	1 台	4968	4968
55.	保温车 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，δ≥1.1mm。，配圆桶，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。 规格：约 600mm×600mm×700mm	2 台	5720	2860
	安装配件			
56.	粘捕式灭蝇灯 说明：采用诱蚊、蝇灯管，发出良性光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入而被粘住，绝缘良好，使用寿命长，外观美观大方。 功率：8W	7 只	2450	350
57.	风幕机 说明：离心式风幕机产生高速的气流，将室内外分成两个独立的温度区域，坚持室内空调及净化空气的效果，节省电能的同时并令空气循环，有效隔离灰尘、烟气、臭气、和昆虫等微生物。 规格：约 L=1200(mm)	3 台	6480	2160
58.	风幕机 说明：离心式风幕机产生高速的气流，将室内外分成两个独立的温度区域，坚持室内空调及净化空气的效果，节省电能的同时并令空气循环，有效隔离灰尘、烟气、臭气、和昆虫等微生物。 规格：约 L=1500(mm)	2 台	4700	2350
59.	双温龙头 说明：双孔双把装台面鹅颈龙头，配 G1/2′ 进水接头，出水管中心距 145mm，4′ 对中镀铬镍黄铜本体。	11 个	3520	320

序号	费用名称	数量单位	金额	备注（单价）
60.	三角阀 说明：小于 90℃的冷热水表面处理：表面抛光镀镍、铬阀芯材质：低档慢开多用铜或不锈钢；高档快开为陶瓷片连接型式：G1/2 螺纹连接。	52 只	1560	30
61.	编织金属进水管 说明：采用优质不锈钢混合编织管，加厚、防爆、防锈、耐高温，经久耐用。	52 根	1040	20
62.	挡鼠板（定制）	5 块	2250	450
	排烟系统			
63.	不锈钢排烟管(单位：㎡) 说明：选用优质不锈钢板制作，δ≥0.9mm。配 A3 钢法兰，变径、大小口按展开面积 1：2 计算。(按实际面积计算)。	145 ㎡	43500	300
64.	离心式排烟风机 说明：采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构。 风量：26500-37000m³/h 功率：11.0KW/380V	1 台	16590	16590
65.	轴流风机（配套玻璃烟罩使用） 规格:5#	1 个	1860	1860
66.	防火阀 说明：熔断器动作温度 150℃； 采用一体成型工艺，法兰边无需焊接更耐用，密封弹片，采用密封片处理，漏风量低，气密性好。 规格：根据风管尺寸	1 台	2650	2650
67.	不锈钢消音器 说明：优质 304 不锈钢制作，厚度δ≥0.9.mm，主要部件：不锈钢、防火岩棉、过滤网、冲孔板，第二层为玻璃棉，第三层为过滤网，主要隔离玻璃棉、岩棉，第四层冲孔网，在薄板上用孔径小于 mm 的钻头钻孔，穿孔率为 1%-3%的穿孔率和板厚不同的腔深。 规格：根据风管尺寸	1 台	3200	3200
68.	变频控制柜 说明：主要由整流（交流变直流）、滤波、逆变（直流变交流）、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部 IGBT 的开断来调整输出电源的电压和频率，根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压，进而达到节能、调速的目的，具有过流、过压、过载保护等功能。 电量：11KW/380V；	1 台	4689	4689
69.	风柜减震垫 说明：根据对应机型配置，核载 80-300KG 不等，铸铁外壳、喷塑处理，壳体光滑、耐腐蚀，底部优质橡胶垫、增大摩擦力防滑稳重。	4 个	320	80
	厨房小件清单			

序号	费用名称	数量单位	金额	备注（单价）
70.	蒸饭盘 说明：选用优质不锈钢板制作， δ ≥1.1mm。	48 个	1920	40
71.	深四格带盖筷餐盘 说明：采用 304 不锈钢制作 规格：四格快餐盘	600 个	15600	26
72.	5 号圆匙 说明：采用 304 不锈钢制作	600 把	3600	6
73.	不锈钢筷子 说明：每包 50 双	15 包	750	50
74.	双层不锈钢碗 说明：采用 304 不锈钢制作 规格：13cm	600 个	4800	8
75.	冷暖两用保温箱（700*590*380） 说明：采用环保 EPP 保温材料制成，耐用环保，不掉粒子。把手加厚 4CM。带冰板保鲜可保冷长达 24 小时，安全持续保温，超强时间保温力，实测 6 小时。 内径 620*510*300mm	30 个	13500	450
76.	保温桶 20L 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作。	30 个	12600	420
77.	密胺餐盘(教师用) 说明：采用密胺材质制作 规格：六格快餐盘	100 个	2200	22
78.	密胺碗(教师用) 说明：采用密胺材质制作 规格：13cm	100 个	800	8
79.	密胺面碗(教师用) 说明：采用密胺材质制作 规格：18cm	100 个	2200	22
80.	密胺调羹(教师用) 说明：采用密胺材质制作	100 把	500	5
81.	密胺筷子(教师用) 说明：采用密胺材质制作	100 双	200	2
82.	密胺早餐盘(教师用) 说明：采用密胺材质制作	100 个	2000	20
83.	围裙 说明：PU 革防水防油，有效防泼抗污渍。	10 个	150	15
84.	锈笼 说明：柔软舒适，弹性袖口，热压锁边，防水不变形，不漏水，皮质。	20 双	200	10
85.	防水手套 说明：耐腐蚀，耐高温，防水不变形，不漏水，皮质	20 双	180	9
86.	耐高温手套（中） 说明：采用独特防滑斜纹，防滑耐磨，加厚柔软，隔热防烫，套口自带挂绳，悬挂收纳，干净卫生省空间。	1 双	35	35

序号	费用名称	数量单位	金额	备注（单价）
87.	一次性手套	10 盒	400	40
88.	一次性口罩	10 盒	300	30
89.	带耳疏孔筐（绿） 规格：580×405×305mm	4 只	320	80
90.	带耳疏孔筐（白） 规格：580×405×305mm	8 只	640	80
91.	带耳疏孔筐（蓝） 规格：580×405×305mm	4 只	320	80
92.	带耳疏孔筐（红） 规格：580×405×305mm	4 只	320	80
93.	12 号加厚锅铲加木柄	4 把	340	85
94.	2 号厨用炒菜勺	4 把	180	45
95.	水瓢（直径 210）	4 把	180	45
96.	土豆丝刨	2 把	70	35
97.	鱼鳞刷	1 个	45	45
98.	不锈钢留样杯	40 个	800	20
99.	不锈钢脸盆 40CM	5 只	325	65
100.	不锈钢脸盆 60CM	5 只	575	115
101.	钢翅厘	3 只	255	85
102.	洗米箩（65）	2 只	270	135
103.	剪刀（蓝色 2 把+红色 2 把）	4 把	80	20
104.	刨刀（大号）	5 只	50	10
105.	油缸（28 寸）	2 只	130	65
106.	不锈钢水桶 15 升	4 只	220	55
107.	多功能箱 63*48*40	30 只	2580	86
108.	锅盖（780）	4 只	480	120
109.	分菜勺（加厚）	20 只	400	20
110.	分饭勺	20 只	400	20
111.	打汤勺（长柄）	20 只	700	35
112.	味盅（18cm）连盖	12 只	480	40
113.	锅扫	2 把	30	15
114.	不锈钢汤桶 ， 连盖 说明：采用不锈钢优质材质，3.0 厚砂光加力汤桶 柳钉耳 规格：40CM×40CM	5 个	1600	320
115.	刀棒	2 个	90	45
116.	磨刀石（大号）	2 块	44	22
117.	蓝色圆形砧板 规格：45×4CM	2 块	520	260
118.	红色圆形砧板 规格：45×4CM	2 块	520	260
119.	绿色圆形砧板 规格：45×4CM	4 块	1040	260

序号	费用名称	数量单位	金额	备注（单价）
120.	白色圆形砧板 规格：45×4CM	2 块	520	260
121.	菜刀（和孚蓝色）	2 把	130	65
122.	菜刀（和孚红色）	2 把	130	65
123.	菜刀（和孚绿色）	4 把	260	65
124.	菜刀（和孚白色）	2 把	130	65
125.	骨刀（和孚）	1 把	165	165
126.	毛巾（红. 绿. 紫. 蓝. 棕. 白）各 5 条	30 条	150	5
127.	不锈钢漏勺（30cm）	1 把	115	115
128.	厨余垃圾桶 120L	16 个	2880	180
129.	回收框 180L	8 个	1160	145
130.	果汁鼎	1 台	1450	1450
131.	可视长方型宴会餐炉 说明：台面选用优质不锈钢发纹贴塑磨砂板制作，面厚 1. 0mm。	12 台	22320	1860
合计总价（元）			**大写：陆拾捌万伍仟壹佰柒拾捌元整**	
			小写：685178. 00 元	

▲ 不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

▲ 供应商须仔细填写报价分析明细表。

▲ 表格可以延续和增减。

供应商全称（盖章）：温州宸溢厨房设备有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025 年 7 月 4 日