

二、投标货物清单 (附件十-1)

附件十 投标货物清单

投标货物清单

项目名称: 鹿城区综合行政执法局 2025 年制服采购

项目编号: ZJJYZB-2025-060112

序号	名 称	生产厂家	单 位	数 量	规格 尺寸	面料参数
1	大檐帽 (卷檐帽)	扬州英迈杰服饰有限公司	顶	1	量体裁衣	主体采用藏青色帽墙和帽檐, 配金黄色帽饰带, 帽徽居中。 面料: 弹力哔叽; 成分: 75%聚酯纤维 23%粘纤 2%氨纶; 线密度(tex)经纱 R25 纬纱 R24 【24*25+40 D】; 密度(根/10cm)经向 470 纬向 335; 单位面积质量(g/m ²): 235。
2	大檐凉帽 (卷檐凉帽)	扬州英迈杰服饰有限公司	顶	1	量体裁衣	檐凉帽面料颜色为深蓝色, 配金黄色帽饰带, 帽徽居中。 帽顶、墙衬材料: 涤纶牵伸丝网眼布; 网眼结构: 三空一。 帽顶里、帽墙里材料: 涤纶长丝网纱布; 经纱×纬纱: 50D/24 f×50 D/24 f
3	防寒帽 (布面)	扬州英迈杰服饰有限公司	顶	1	量体裁衣	防寒帽面料颜色为藏青色; 成分: 75%聚酯纤维 23%粘纤 2%氨纶 线密度 (tex) : 经纱 R25 纬纱 R24 【24*25+40 D】 密度 (根/10 cm) : 经向 470 纬向 335 单位面积质量 (g/m ²) : 235
4	常服	浙江豪俪服饰有限公司	套	1	量体裁衣	面料颜色: 藏青色(PANTONE19-4013TPX); 成分: 70%绵羊毛 26%聚酯纤维 (含导电纤维) 4%氨纶 单位面积质量: 192 g/m ² 线密度 (tex) : 经纱 80Nm/2 纬纱 80Nm/2 密度 (根/10 cm) : 经向 395 纬向 330
5	常服配套衬衣	浙江豪俪服饰有限公司	件	2	量体裁衣	面料颜色: 晴空蓝, (PANTONE14-4121TPX) 成分: 48%棉 38%聚酯纤维 14%莱赛尔; 线密度(tex): 经纱 100s/2 纬纱 100s/2 密度(根/10cm): 经向 680 纬向 375; 单位面积质量(g/m ²): 125; 织物组织: 2/2 斜纹。
6	春秋执勤服	浙江豪俪服饰有限公司	套	2	量体裁衣	面料颜色: 藏青色(PANTONE19-4013TPX) 面料: 毛涤缎背哔叽 成分: 50%绵羊毛 45.5%聚酯纤维 4%氨纶 0.5%

						导电纤维; 线密度(tex): 经纱 80Nm/2 纬纱 80Nm/2; 密度(根/10cm): 经向 470 纬向 360; 单位面积质量: 245g/㎡。
7	冬执勤服	浙江豪俪服饰有限公司	套	1	量体裁衣	面料颜色: 藏青色(PANTONE19-4013TPX); 面料: 毛涤缎背哔叽; 成分: 50%绵羊毛 45.5%聚酯纤维 4%氨纶 0.5%导电纤维; 线密度(tex): 经纱 60Nm/2 纬纱 60Nm/2; 密度(根/10cm): 经向 420 纬向 310; 单位面积质量: 280g/㎡。
8	长袖夏装制式衬衣	浙江豪俪服饰有限公司	件	2	量体裁衣	面料颜色: 晴空蓝(PANTONE14-4121TPX); 面料: 涤棉防静电交织绸; 成分: 40%棉 60%聚酯纤维(含导电纤维); 线密度(tex): 经纱 18s, 纬纱 18s; 密度(根/10cm): 经向 245, 纬向 205; 单位面积质量(g/㎡): 155。
9	短袖夏装制式衬衣	浙江豪俪服饰有限公司	件	3	量体裁衣	面料颜色: 晴空蓝(PANTONE14-4121TPX); 面料: 涤棉防静电交织绸; 成分: 40%棉, 60%聚酯纤维(含导电纤维); 线密度(tex): 经纱 18s, 纬纱 18s; 密度(根/10cm): 经向 245, 纬向 205; 单位面积质量(g/㎡): 155。
10	单裤	浙江豪俪服饰有限公司	条	2	量体裁衣	面料颜色: 藏青色(PANTONE19-4013TPX); 面料: 毛涤天丝单面哔叽; 成分: 40%绵羊毛 49.5%聚酯纤维 10%莱赛尔 0.5%导电纤维; 线密度(tex): 经纱 100Nm/2 纬纱 55Nm; 密度(根/10cm): 经向 365 纬向 365; 单位面积质量(g/㎡): 155。
11	防寒服短款	浙江豪俪服饰有限公司	件	1	量体裁衣	面料颜色: 藏青色(PANTONE19-4013TPX); 外装面材料: 弹力复合面料; 成分: 85%锦纶 15%氨纶(聚氨酯膜复合); 线密度(tex): 经纱 50D 纬纱 50D; 密度(根/10cm): 经向 1300 纬向 750; 单位面积质量: 200g/㎡。
12	单皮鞋	上海新一名实业(集团)有限公司	双	1	量体裁衣	颜色: 黑色; 鞋面为铬鞣小黄牛黑色正面转革, 厚度: (1.0~1.2)mm; 鞋里为铬鞣浅黄色猪/牛头层里革, 厚度: (0.6~0.8)mm; 橡胶/聚氨酯型聚氨酯双密度连帮注射大底, 鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片。 耐折性能按 GB/T3903.1 的规定执行(预割口 5mm, 耐折次数 40000 次)。

13	皮凉鞋	上海新一名实业(集团)有限公司	双	1	量体裁衣	颜色: 黑色; 鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革, 厚度: (1.2~1.4)mm; 鞋里为铬鞣浅黄色猪/牛头层里革, 厚度: (0.6~0.8)mm; 聚氨酯连帮注射, 鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片。 耐折性能按 GB/T3903.1 的规定执行(预割口 5mm, 耐折次数 40000 次)。
14	棉皮鞋	上海新一名实业(集团)有限公司	双	1	量体裁衣	男棉皮鞋颜色为黑色, 素头、软领口、高腰系带式结构。鞋面为铬鞣小黄牛黑色正软面革, 内底为涤纶合成内底或者涤纶纤维双针针刺无纺布 3.0mm+PP 改性填覆材料, 帮底结合工艺采用橡胶/聚酯型聚氨酯双密度连帮注射工艺, 鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片。男棉皮鞋鞋里为深棕色平剪绒复合保暖絮片。鞋底开槽深度应确保鞋具有防滑性能。 鞋面材料名称: 铬鞣小黄牛黑色正软面革, 厚度: (1.2~1.4)mm, 应符合 QB/T1873。 领口里、鞋舌里上材料名称: 铬鞣黑色猪头层里革, 黑色, 厚度: (0.6~0.8)mm, 应符合 QB/T 2680。 前帮里、后帮里、鞋舌里下(棉里)材料名称: 深棕色平剪绒, 平剪绒织物和海绵型絮片复合而成, 保温性$\geq 0.35\text{clo}$(采用 GB/T 11048 检测)。 包跟里(男棉鞋包跟里)材料名称: 超细纤维绒面合成革, 厚度: (0.8~1.0)mm。 活动内底垫材料: 平剪绒里复合聚酯发泡成型鞋垫, 前掌厚度: (4.5~5.0)mm, 后跟厚度: (7.0~7.5)mm。 鞋底: 橡胶/聚酯型聚氨酯双密度连帮注射, 鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片。
15	腰带	浙江络纬实业有限公司	条	2	量体裁衣	内腰带由锌合金压铸钎子和双层皮革缝线带体构成。通过钎子上磁性调节压舌调节内腰带的活动范围。 钎子整体为镀镍银白色, 正面图案为金黄色 (PANTONG 14-0951TPX), 其中衬底涂漆为黑色 (PANTONG19-4007TPX), 树脂为透明, 带体为黑色 (PANTONG 19-4007TPX)。内腰带按 GB/T 250 规定执行。 钎子, 牙板材料名称: 压铸锌合金, 规格 ZN14 Y, 质量要求按照 GB/T12818 执行。 固定轴材料名称: 不锈钢丝, 规格 0Cr25Ni20ϕ 2.0mm, 质量要求按照 GB/T 4240 执行。 带体面层材料名称: 黑色黄牛粒面革, 带体里

						层材料名称: 黑色黄牛二层移膜革, 规格 t: 1.7mm ± 0.1mm, 质量要求按照 QB/T2288 执行。
16	大帽徽	浙江络纬实业有限公司	枚	2	均码	帽徽由徽体、螺钉和螺母三部分组成, 螺钉和徽体之间采用铆合固定。徽体为镂空结构, 在徽体背面下方边沿, 铸有一防转钉。帽徽正面图案由国徽、长城、盾牌、松枝以及“行政执法”字样组成。在徽体背面所标示部位标注承制方标记。 颜色: 帽徽的颜色: 中华人民共和国国徽衬底为正红色(PANTONE1795C), 其余为仿 24K 亚光 金黄色(PANTONG14-0957TPX), 其颜色应符合实物标样。 徽体材料名称: 压铸锌合金, 规格: YZZnA14A, 检验方法按照 GB/T13818 执行。
17	臂章	浙江络纬实业有限公司	副	2	量体裁衣	臂章为三层复合结构, 面层为涤纶低弹丝电脑提花织片, 中层为热塑性 TPE 复合材料衬板, 底层为缝制有涤纶线带和粘扣带的涤棉斜纹底布。三层之间通过热熔胶片粘合, 然后用涤纶弹力丝包边线缝合。“中华人民共和国”为宋体字, “综合行政执法”为黑体字。 颜色: 臂章面料底色为藏青色 (PANTONG19-4013TPX), 主标志“中华人民共和国”“综合行政执法”字样、盾牌徽、松枝叶为金黄色(PANTONE14-0957TPX), 粘扣带、涤纶线带、涤棉斜纹布应与面料底色相匹配, 涤纶包边线颜色为浅灰色, 热塑性 TPE 复合材料衬板颜色为黑色, 热熔胶片为半透明白色, 产品标志颜色为白色。 面料材料名称: 涤纶低弹丝电脑提花织片, 经纱规格: 83.25dtex, 纬纱规格: 55.5dtex 83.25 dtex。
18	硬肩章	浙江络纬实业有限公司	副	2	量体裁衣	硬肩章为弧形肩章, 硬肩章板由涤纶低弹丝电脑织绣片构成。 硬肩章结构由涤纶低弹丝电脑织绣片、树脂粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、热熔胶片、底布、衬带、金属标识件构成。 颜色: 硬肩章版面颜色为藏青色 (PANTONG19-4013TPX), 底布颜色、衬带颜色、版面缝线颜色与版面颜色相一致。 版面材料名称: 涤纶低弹丝电脑织绣片, 经纱规格 83.25dtex, 纬纱规格 83.25dtex 55.5 dtex。
19	软肩章	浙江络纬实业有限公司	副	2	量体裁衣	软肩章为弧形肩章, 软肩章结构由涤纶低弹丝电脑织绣片、树脂粘合衬、热熔胶片、塑料衬

						板、热熔胶片、树脂衬、底布(附胶粒)、袢带构成。 颜色: 软肩章版面颜色为藏青色 (PANTONG19-4013TPX), 肩徽为金黄色 (PANTONG14-0957 TPX)。 底布颜色、袢带颜色、版面缝绉线颜色与软肩章版面颜色相一致。版面材料名称: 涤纶低弹丝电脑织绣片, 经纱规格 83.25dtex, 纬纱规格: 83.25dtex 55.5dtex。
20	套式肩章	浙江络纬实业有限公司	副	2	量体裁衣	套式肩章结构由涤纶低弹丝提花机织片、机织热熔粘合衬布、热熔胶片、树脂衬构成。长度分为: 1号: 80mm; 2号: 90mm。 颜色: 套式肩章版面颜色为藏青色 (PANTONG19-4013TPX), 图案颜色为金黄色 (PANTONG14-0957TPX)。 缝绉线、锁边线颜色与套式肩章版面颜色相一致。 每副套式肩章的版面颜色应一致。版面材料名称: 涤纶低弹丝提花机织片, 材料规格: 83.25 dtex/55.5dtex。
21	硬胸徽	浙江络纬实业有限公司	枚	2	量体裁衣	由主体、螺钉和螺母三部分组成, 螺钉和主体之间采用铆合固定。 颜色为仿 24K 亚光金黄色 (PANTONG14-0951TPX), 中间衬底内颜色为藏蓝色漆(PANTONG 19-4007 TPX)。 主体材料名称: 压铸锌合金, 规格: YZZnA14A, 质量要求按照 GB/T13818 执行。
22	软胸徽	浙江络纬实业有限公司	枚	2	量体裁衣	软胸徽为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片, 底层为黑色搭扣带(勾面), 两层之间通过热熔胶片粘合, 然后包边缝合。 颜色: 软胸徽版面底色为藏青色 (PANTONG19-4013TPX); 图案颜色为金黄色 (PANTONE14-0957TPX)。 主标志勾勒线为深黄色, 锁边线为藏青色 (PANTONG 19-4013TPX)。 搭扣带(勾面)颜色同版面颜色。 面料材料名称: 涤纶低弹丝电脑提花机织片, 经纱规格 83.25dtex, 纬纱规格: 55.5dtex、83.25 dtex。
23	硬胸号	浙江络纬实	枚	2	量体	硬胸号由主体、螺钉和螺母三部分组成, 螺钉

		业有限公司			裁衣	和主体之间采用铆合固定。 硬胸号正面图案由 11 位数字组合而成。数字为电铸超薄件，数字均为黑体，字高 10.8mm。 颜色：硬胸号的边框颜色为仿 24K 亚光金黄色 (PANTONG14-0951TPX)，中间衬底为藏蓝色 (PANTONG19-4007TPX)透明亚克力标。数字颜色为光亮金黄色(PANTONG14-0951TPX)。 主体材料名称：压铸锌合金，规格 YZZnA14A，质量要求按照 GB/T13818 执行。
24	软胸号	浙江络纬实业有限公司	枚	2	量体裁衣	软胸号为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片，底层为黑色搭扣带(勾面)，两层之间通过热熔胶片粘合，然后包边缝合。胸号正面图案为“11 位阿拉伯数字”，字体为 Arial Narrow，字高 13mm。 颜色：软胸号版面底色为藏青色 (PANTONG19-40013TPX)；数字为金黄色 (PANTONE 14-0957TPX)。锁边线需顺底色。 搭扣带(勾面)颜色为藏青色。 面料材料名称：涤纶低弹丝电脑提花机织片，经纱规格 83.25dtex，纬纱规格 83.25dtex。
25	领带	浙江络纬实业有限公司	条	1	量体裁衣	颜色：领带面料颜色为藏青色 (PANTONG19-4013TPX)。领带里布颜色顺面料色。 领带拉链的颜色顺面料色。 领带骨架、铆钉、保险扣颜色均为黑色，垫片颜色为透明略带白色。 领带标志布底色为黑色，字迹为白色。 领带面料、颈带、小带材料名称：涤纶面料，经纱规格 55.5dtex，纬纱规格 55.5dtex。 里布材料名称：涤纶里布，经纱、纬纱规格 83.25dtex。 衬布材料名称：白色起绒涤纶布，规格 350g/m ² 。拉链材料名称：3 号尼龙拉链。

注：本表必须根据第五部分“招标内容及要求”第二条中“采购清单”内容进行投标响应。

投标供应商（盖章）：浙江豪俪服饰有限公司

投标供应商代表（签字或盖章）：鄧元

日期：2025 年 07 月 08 日



三、货物详细说明一览表 (附件十一)

附件十一 货物详细说明一览表

货物详细说明一览

项目名称: 鹿城区综合行政执法局 2025 年制服采购

项目编号: ZJJYZB-2025-060112

序号	服装名称/品牌	规格型号/材料 (面料、辅料及配件) /技术性能	数量	制造商/原产地	备注
1	大檐帽 (卷檐帽) /英迈杰	规格型号: 量体裁衣	1 顶/人	扬州英迈杰服饰有限公司/江苏省扬州市邗江区瓜洲镇	成品采购
		材料 (面料、辅料及配件): 1、面料: 主体采用藏青色帽墙和帽檐, 配金黄色帽饰带, 帽徽居中。 面料: 弹力哔叽; 成分: 75%聚酯纤维 23%粘纤 2%氨纶; 线密度(tex)经纱 R25 纬纱 R24 【24*25+40 D】; 密度(根/10cm)经向 470 纬向 335; 单位面积质量(g/m ²): 235。 2、辅料: 羽纱: 13.2 tex 粘纤长丝与 28 tex 棉纱交织 单位面积质量: 156 g/m ² 帽墙丝带: 300 D 涤纶长丝与底经 28 tex × 2 棉线 (预缩后) 宽: 43.0 mm ± 1.0 mm 粘纤长丝帽饰带: 包络芯线: 13.2 tex 粘纤长丝 芯线: 28 tex 棉纱 30 根等 3、配件: 涤纶缝纫线、帽钉、涤纶编织带、铝铆钉、钢条等	1 顶/人	扬州英迈杰服饰有限公司/江苏省扬州市邗江区瓜洲镇	成品采购
		技术性能: 耐用性、防水、防污、透气性、抗老化 (长时间暴露于阳光下不易褪色或脆化), 符合招标文件要求, 并满足采购需求。	1 顶/人	扬州英迈杰服饰有限公司/江苏省扬州市邗江区瓜洲镇	成品采购
2	大檐凉帽 (卷檐凉帽) /英迈杰	规格型号: 量体裁衣 材料 (面料、辅料及配件): 1、面料: 檐凉帽面料颜色为深蓝色, 配金黄色帽饰带, 帽徽居中。 帽顶、墙衬材料: 涤纶牵伸丝网眼布; 网眼结构: 三空一。 帽顶里、帽墙里材料: 涤纶长丝网纱布; 经纱 × 纬纱: 50D/24 f × 50 D/24 f 2、辅料: 3D 经编网眼布: 厚度: 5.0 mm ± 0.5 mm	1 顶/人	扬州英迈杰服饰有限公司/江苏省扬州市邗江区瓜洲镇	成品采购

		单位面积质量: 330 g/m² ± 15 g/m² 羽纱: 13.2 tex 粘纤长丝与 28 tex 棉纱交织 帽墙丝带: 300 D 涤纶长丝与底经 28 tex × 2 棉线 (预缩后) 宽: 43.0 mm ± 1.0 mm 粘纤长丝帽饰带: 包络芯线: 13.2 tex 粘纤长丝 芯线: 28 tex 棉纱 30 根等 3、配件: 钢条、接头箍、帽檐、帽钉、缝纫线、铝铆钉、自封口塑料袋等			
		技术性能: 帽檐材质: 采用轻质、耐用的材料, 确保帽檐坚固且不易变形。抗风性、耐磨性防晒涂层、通风性能: 促进空气流通, 减少闷热感。符合招标文件要求, 并满足采购需求。	1 顶/人	扬州英迈杰服饰有限公司/江苏省扬州市邗江区瓜洲镇	成品采购
3	防寒帽 (布面) /英迈杰	规格型号: 量体裁衣	1 顶/人	扬州英迈杰服饰有限公司/江苏省扬州市邗江区瓜洲镇	成品采购
		材料 (面料、辅料及配件): 1、面料: 防寒帽面料颜色为藏青色; 成分: 75% 聚酯纤维 23% 粘纤 2% 氨纶 线密度 (tex): 经纱 R25 纬纱 R24 【24*25+40 D】 密度 (根/10 cm): 经向 470 纬向 335 单位面积质量 (g/m²): 235 2、辅料: 平剪绒: 毛高: 9.0 mm ± 0.5 mm 涤棉平布: 80% 涤 20% 棉 13 tex/ × 13 tex 密度 430 根 × 280 根/10 cm 羊毛毡: 厚: 6.0 mm ± 0.5 mm 等 3、配件: 缝纫线、棉丝光线、涤棉线带、自封口塑料袋等	1 顶/人	扬州英迈杰服饰有限公司/江苏省扬州市邗江区瓜洲镇	成品采购
		技术性能: 保暖性、耐用性、防水、防污、透气性、抗老化 (长时间暴露于阳光下不易褪色或脆化)、护耳设计、可调节帽檐减少热量散失。符合招标文件要求, 并满足采购需求。	1 顶/人	扬州英迈杰服饰有限公司/江苏省扬州市邗江区瓜洲镇	成品采购
4	常服/豪俪	规格型号: 量体裁衣	1 套/人	浙江豪俪服饰有限公司/浙江省温州市	/
		材料 (面料、辅料及配件): 1、面料: 面料颜色: 藏青色 (PANTONE19-4013TPX); 成分: 70% 绵羊毛 26% 聚酯纤维 (含导电纤维) 4% 氨纶 单位面积质量: 192 g/m² 线密度 (tex): 经纱 80Nm/2 纬纱 80Nm/2	1 套/人	江苏箭鹿毛纺织股份有限公司/江苏省扬州市邗江区瓜洲镇 辅料、配件: 江苏华超纺织实业有限公司/江苏省苏州市	

		密度 (根/10 cm) : 经向 395 纬向 330 2、辅料: 斜纹里布: 成分: 100% 聚酯纤维 单位面积质量: 80 g/m² 线密度 (tex) : 经纱 R7.6 纬纱 R8.7 密度 (根/10cm) 经向 610 纬向 370 涤棉平布: 成分: 80% 聚酯纤维 20% 棉 单位面积质量: 105 g/m² 密度 (根/10 cm) 经向 530 纬向 300 挺袖衬: 29% 绵羊毛 33% 粘纤 26% 棉 12% 聚酯纤维, 18tex/100tex 针刺绒: 100% 聚酯纤维 单位面积质量: 45 g/m² 厚度 (mm) : 0.45 3、配件: 涤纶缝纫线、尼龙拉链、金属扣、聚酯四眼扣等		吴江区; 浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县; 上海吉田拉链有限公司/上海市闵行区	
		技术性能: 质地挺括、手感细腻、光泽自然、抗皱保形性好、耐磨耐用。满足一定的色牢度 (耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐光等)、抗起毛起球性能、尺寸稳定性 (缩水率低)、断裂强力等指标,质量: 符合 GB/T 2664—2017 中 3.12 和 GB/T 2666—2017 中 3.12 的一等品要求。符合招标文件要求, 并满足采购需求。	1 套/人	浙江豪俪服饰有限公司/浙江省温州市	/
5	常服配套衬衣/豪俪	规格型号: 量体裁衣	2 件/人	浙江豪俪服饰有限公司/浙江省温州市	/
		材料 (面料、辅料及配件) : 1、面料: 料颜色: 晴空蓝, (PANTONE14-4121TPX) 成分: 48%棉 38%聚酯纤维 14%莱赛尔; 线密度(tex): 经纱 100s/2 纬纱 100s/2; 密度(根/10cm): 经向 680 纬向 375; 单位面积质量(g/m²): 125; 织物组织: 2/2 斜纹。 2、辅料: 粘合衬: 100% 棉 线密度 (tex) : 经纱 28 纬纱 28 单位面积质量 (g/m²): 135 粘合衬: 100% 棉 线密度 (tex) : 经纱 13 纬纱 13 单位面积质量 (g/m²): 85 3、配件: 涤纶缝纫线、聚酯四眼扣、洗涤标识等	2 件/人	面料: 浙江华晨印染有限公司/浙江省绍兴市柯桥区 辅料、配件: 江苏华超纺织实业有限公司/ 江苏省苏州市吴江区; 浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县; 上海吉田拉链有限公司/上海市闵行区	/
		技术性能: 版型: 合体剪裁, 符合人体工学、标准衬衫领, 挺括不变形、透气性、透湿性、抗皱性、符合招标文件要求, 并满足采购需求。	2 件/人	浙江豪俪服饰有限公司/浙江省温州市	/

6	春秋执勤服/豪俪	规格型号: 量体裁衣	2套/人	浙江豪俪服饰有限公司/浙江省温州市	/
		材料 (面料、辅料及配件) : 1、面料: 面料颜色: 藏青色 (PANTONE19-4013TPX); 面料: 毛涤缎背哗叽; 成分: 50%绵羊毛 45.5%聚酯纤维 4%氨纶 0.5%导电纤维; 线密度(tex): 经纱 80Nm/2 纬纱 80Nm/2; 密度(根/10cm): 经向 470 纬向 360; 单位面积质量: 245g/m ² 。 2、辅料: 斜纹里布: 成分: 100% 聚酯纤维 单位面积质量: 80 g/m ² 线密度 (tex) : 经纱 R7.5 纬纱 R8.5 密度 (根/10cm) : 经向 610 纬向 370 涤棉平布: 成分: 80% 聚酯纤维 20% 棉 单位面积质量: 105 g/m ² 密度 (根/10 cm) : 经向 530 纬向 300 粘合衬: 100% 聚酯纤维 单位面积质量: 45 g/m ² 线密度 (tex) : 经纱 R9.1 纬纱 R6.3 27 tex/27 tex, PA 粉点 3、配件: 涤纶缝纫线、涤长丝缝纫线、棉丝光缝纫线、尼龙拉链、防滑腰里、四件裤钩、聚酯四眼扣、金属四件扣等	2套/人	面料: 江苏箭鹿毛纺股份有限公司/江苏省扬州市邗江区瓜洲镇 辅料、配件: 江苏华超纺织实业有限公司/ 江苏省苏州市吴江区; 浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县; 上海吉田拉链有限公司/上海市闵行区	/
		技术性能: 材质挺括、耐磨且不易起皱。 防水防污、透气性、抗静电、耐用性与安全性透气设计、温度适应性、洗涤可机洗 (建议 40℃ 以下水温) , 耐多次洗涤不变形褪色。符合招标文件要求, 并满足采购需求。	2套/人	浙江豪俪服饰有限公司/浙江省温州市	/
7	冬执勤服/豪俪	规格型号: 量体裁衣	1套/人	浙江豪俪服饰有限公司/浙江省温州市	/
		材料 (面料、辅料及配件) : 1、面料: 面料颜色: 藏青色 (PANTONE19-4013TPX); 面料: 毛涤缎背哗叽; 成分: 50%绵羊毛 45.5%聚酯纤维 4%氨纶 0.5%导电纤维; 线密度(tex): 经纱 60Nm/2 纬纱 60Nm/2; 密度(根/10cm): 经向 420 纬向 310; 单位面积质量: 280g/m ² 。 2、辅料: 纹里布: 成分: 100% 聚酯纤维 单位面积质量: 80 g/m ² 线密度 (tex) : 经纱 R7.5 纬纱 R8.5 密度 (根/10cm) : 经向 610 纬向 370	1套/人	面料: 江苏箭鹿毛纺股份有限公司/江苏省扬州市邗江区瓜洲镇 辅料、配件: 江苏华超纺织实业有限公司/ 江苏省苏州市吴江区; 浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县; 上海吉田拉链有限公司/上海市闵行区	/

		涤棉平布：成分：80%聚酯纤维 20%棉 单位面积质量：105 g/m² 密度（根/10 cm）：经向 530 纬向 300 填充物：成分：100%聚酯纤维 单位面积质量：150 g/m²、200 g/m² 粘合衬：聚酯纤维 100% 单位面积质量：45 g/m² 线密度（tex）：经纱 R9.1 纬纱 R6.3 27 tex/27 tex，PA 粉点 3、配件：涤纶缝纫线、涤长丝缝纫线、棉 丝光缝纫线、防滑腰里、尼龙拉链、聚酯四 眼扣、金属四件扣 技术性能：采用防风、防水、透湿的高性能 面料、保暖性、防风性、防静电、耐磨性等， 符合招标文件要求，并满足采购需求。	1 套/人	浙江豪俪服饰有限公司/浙江省温州市	/
8	长袖夏装制 式衬衣/豪 俪	规格型号：量体裁衣 材料（面料、辅料及配件）： 1、面料：面料颜色：晴空蓝 (PANTONE14-4121TPX)； 面料：涤棉防静电交织绸； 成分：40%棉 60%聚酯纤维(含导电纤维)； 线密度(tex)：经纱 18s，纬纱 18s； 密度(根/10cm)：经向 245，纬向 205； 单位面积质量(g/m²)：155。 2、辅料：粘合衬：100%棉 线密度（tex）：经纱 28，纬纱 28 单位面积质量（g/m²)：135 粘合衬：100%棉 线密度（tex）：经纱 13，纬纱 13 单位面积质量（g/m²)：85 等 3、配件：金属扣、聚酯四眼扣(1 号扣)、 涤纶缝纫线等 技术性能：气候适应性、速干性、抗皱性： 经免烫处理，吸湿透气性好，易打理等，符 合招标文件要求，并满足采购需求。	2 件/人	浙江豪俪服饰有限公司/浙江省温州市	/
9	短袖夏装制 式衬衣/豪 俪	规格型号：量体裁衣 材料（面料、辅料及配件）： 1、面料：面料颜色：晴空蓝 (PANTONE14-4121TPX)； 面料：涤棉防静电交织绸； 成分：40%棉，60%聚酯纤维(含导电纤维)； 线密度(tex)：经纱 18s，纬纱 18s； 密度(根/10cm)：经向 245，纬向 205；	3 件/人	浙江豪俪服饰有限公司/浙江省温州市	/
		材料（面料、辅料及配件）： 1、面料：面料颜色：晴空蓝 (PANTONE14-4121TPX)； 面料：涤棉防静电交织绸； 成分：40%棉，60%聚酯纤维(含导电纤维)； 线密度(tex)：经纱 18s，纬纱 18s； 密度(根/10cm)：经向 245，纬向 205；	3 件/人	浙江豪俪服饰有限公司/浙江省温州市 面料：浙江华晨印染 有限公司/浙江省绍 兴市柯桥区 辅料、配件：江苏华 超纺织实业有限公 司/江苏省苏州市 吴江区；浙江经纬实 业有限公司/浙江省 温州市永嘉县；上海 吉田拉链有限公司/ 上海市闵行区	/

		单位面积质量(g/m²): 155。 2、辅料: 粘合衬: 100%棉 线密度 (tex) : 经纱 28, 纬纱 28 单位面积质量 (g/m²): 135 粘合衬: 100%棉 线密度 (tex) : 经纱 13, 纬纱 13 单位面积质量 (g/m²): 85 等 3、配件: 金属扣、聚酯四眼扣(1 号扣) 、涤纶缝纫线等		业有限公司/浙江省温州市永嘉县; 上海吉田拉链有限公司/上海市闵行区	
		技术性能: 气候适应性、速干性、抗皱性; 经免烫处理, 吸湿透气性好, 易打理等, 符合招标文件要求, 并满足采购需求。	3 件/人	浙江豪俪服饰有限公司/浙江省温州市	/
10	单裤/豪俪	规格型号: 量体裁衣	2 条/人	浙江豪俪服饰有限公司/浙江省温州市	/
		材料 (面料、辅料及配件) : 1、面料: 面料颜色: 藏青色 (PANTONE19-4013TPX); 面料: 毛涤天丝单面哔叽; 成分: 40%绵羊毛 49.5%聚酯纤维 10%莱赛尔 0.5%导电纤维; 线密度(tex): 经纱 100Nm/2 纬纱 55Nm; 密度(根/10cm): 经向 365 纬向 365; 单位面积质量(g/m²): 155。 2、辅料: 涤棉平布: 成分: 80%聚酯纤维 20%棉 单位面积质量: 105 g/m² 密度 (根/10 cm) : 经向 530 纬向 300 粘合衬: 聚酯纤维 100% 单位面积质量: 45 g/m² 线密度 (tex) : 经纱 R9.1 纬纱 R6.3 27 tex/27 tex, PA 粉点 PA 粉点 PA 13 tex × 13 tex 等 3、配件: 涤纶缝纫线、涤长丝缝纫线、透明长丝线、防滑腰里、四件裤钩、聚酯四眼扣、尼龙拉链等	2 条/人	面料: 江苏箭鹿毛纺股份有限公司/江苏省扬州市邗江区瓜洲镇 辅料、配件: 江苏华超纺织实业有限公司/ 江苏省苏州市吴江区; 浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县; 上海吉田拉链有限公司/上海市闵行区	/
		技术性能: 耐磨性、抗撕裂、耐洗耐光、透气性等, 符合招标文件要求, 并满足采购需求。	2 条/人	浙江豪俪服饰有限公司/浙江省温州市	/
		规格型号: 量体裁衣	1 件/人	浙江豪俪服饰有限公司/浙江省温州市	/
11	防寒服短款/豪俪	材料 (面料、辅料及配件) : 1、面料: 面料颜色: 藏青色 (PANTONE19-4013TPX); 外装面材料: 弹力复合面料; 成分: 85%锦纶 15%氨纶(聚氨酯膜复合);	1 件/人	浙江华晨印染有限公司/浙江省绍兴市柯桥区	/
			1 件/人	浙江华超纺织实业有限公司	/

		线密度(tex): 经纱 50D 纬纱 50D; 密度(根/10cm): 经向 1300 纬向 750; 单位面积质量: 200g/m²。 2、辅料: 斜纹里布: 成分: 100% 聚酯纤维 单位面积质量: 80 g/m² 线密度 (tex) : 经纱 R7.6 纬纱 R8.7 密度 (根/10 cm) : 经向 610 纬向 370 涤棉平布: 成分: 80% 聚酯纤维 20% 棉 单位面积质量: 105 g/m² 密度 (根/10 cm) : 经向 530 纬向 300 粘合衬: 聚酯纤维 100% 单位面积质量: 45 g/m² 线密度 (tex) : 经纱 R9.1 纬纱 R6.3 无纺衬: 30 g/m²等 3、配件: 涤纶缝纫线、双开尾注塑拉链、 闭尾尼龙拉链、单开尾尼龙拉链、金属四件 扣、不饱和聚酯二眼扣、锦纶包芯绳等		司/ 江苏省苏州市 吴江区; 浙江经纬实 业有限公司/浙江省 温州市永嘉县; 上海 吉田拉链有限公司/ 上海市闵行区	
		技术性能: 符合招标文件要求, 并满足采购 需求。隔热设计: 多层结构, 减少热对流。 防风防水性能, 接缝工艺: 防止渗水。透气 性与舒适性, 面料强度: 抗撕裂性、耐磨性	1 件/人	浙江豪俚服饰有限 公司/浙江省温州市	/
12	单皮鞋/新 一名	规格型号: 量体裁衣	1 双/人	上海新一名实业(集 团) 有限公司/上海 市宝山区	成品 采购
		材料 (面料、辅料及配件) : 1、面料: 颜色: 黑色; 鞋面为铬鞣小黄牛黑色正面软革, 厚度: (1.0~1.2)mm; 鞋里为铬鞣浅黄色猪/牛头层 里革, 厚度: (0.6~0.8)mm; 橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射大底, 鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片。 耐折性能按 GB/T3903.1 的规定执行(预割口 5mm, 耐折次数 40000 次)。 2、辅料: 中底布、涤麻合成内底: 中底布 1.0mm+涤麻合成内底 3.0mm (含钢勾 心) 或者涤纶纤维双针针刺无纺布 3.0 mm+PP 改性填覆材料 猪/牛里皮+聚氨酯发泡热压成型鞋垫: 前掌 厚度: (4.5~5.5) mm 后跟厚度: (6.0~7.0) mm 鞋底: 橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射 大底, 鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片 3、配件: 鞋带、缝纫线、鞋眼等	1 双/人	上海新一名实业(集 团) 有限公司/上海 市宝山区	成品 采购
		技术性能: 透气性好、柔软耐磨, 防水处理。	1 双/人	上海新一名实业(集	成品



		内里材料：透气吸湿材料。抗菌防臭处理，耐磨、防滑，适合日常穿着，符合招标文件要求，并满足采购需求。		团) 有限公司/上海市宝山区	采购
13	皮凉鞋/新 一名	规格型号：量体裁衣	1 双/人	上海新一名实业(集团) 有限公司/上海市宝山区	成品 采购
		材料（面料、辅料及配件）： 1、面料：颜色：黑色； 鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，厚度：(1.2~1.4)mm；鞋里为铬鞣浅黄色猪/牛头层里革，厚度：(0.6~0.8)mm； 聚氨酯连帮注射，鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片。 耐折性能按 GB/T3903.1 的规定执行(预割口 5mm，耐折次数 40000 次)。 2、辅料：中底布、涤麻合成内底：中底布 1.0mm+涤麻合成内底 3.0mm（含钢勾心）或者涤纶纤维双针针刺无纺布 3.0mm+PP 改性填覆材料 铬鞣浅黄色猪/牛头层里革复合发泡成型垫：前掌厚度：（4.5~5.5）mm 后跟厚度：（6.0~7.0）mm 鞋底：聚氨酯连帮注射，鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片等 3、配件：鞋带、缝纫线、鞋眼等	1 双/人	上海新一名实业(集团) 有限公司/上海市宝山区	成品 采购
		技术性能：符合招标文件要求，并满足采购需求。透气性好、柔软耐磨，防水处理。耐磨性、抗菌防臭、防水防污。	1 双/人	上海新一名实业(集团) 有限公司/上海市宝山区	成品 采购
14	棉皮鞋/新 一名	规格型号：量体裁衣	1 双/人	上海新一名实业(集团) 有限公司/上海市宝山区	成品 采购
		材料（面料、辅料及配件）： 1、面料：男棉皮鞋颜色为黑色，素头、软领口、高腰系带式结构。鞋面为铬鞣小黄牛黑色正软面革，内底为涤麻合成内底或者涤纶纤维双针针刺无纺布 3.0mm+PP 改性填覆材料，帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺，鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片。男棉皮鞋鞋里为深棕色平剪绒复合保暖絮片。鞋底开槽深度应确保鞋具有防滑性能。 鞋面材料名称：铬鞣小黄牛黑色正软面革，厚度：(1.2~1.4)mm，应符合 QB/T1873。 领口里、鞋舌里上材料名称：铬鞣黑色猪头层里革，黑色，厚度：(0.6~0.8)mm，应符合	1 双/人	上海新一名实业(集团) 有限公司/上海市宝山区	成品 采购



		QB/T 2680。 前帮里、后帮里、鞋舌里下(棉里)材料名称: 深棕色平剪绒, 平剪绒织物和海绵型絮片复合而成, 保温性$\geq 0.35\text{clo}$(采用 GB/T 11048 检测)。 包跟里(男棉鞋包跟里)材料名称: 超细纤维绒面合成革, 厚度: (0.8~1.0)mm。 活动内底垫材料: 平剪绒里复合聚醚发泡成型鞋垫, 前掌厚度: (4.5~5.0)mm, 后跟厚度: (7.0~7.5)mm。 鞋底: 橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射, 鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片。 2、辅料: 内中底: 中底布 1.0 mm+涤麻合成内底 3.0 mm (含钢勾心) 或者涤纶纤维双针针刺无纺布 3.0 mm+PP 改性填覆材料 平剪绒里复合聚醚发泡成型鞋垫: 前掌厚度: (4.5~5.0) mm 后跟厚度: (7.0~7.5) mm 鞋底: 橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射, 鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片等 3、配件: 深棕色平剪绒、鞋眼、鞋带、缝纫线等			
		技术性能: 符合招标文件要求, 并满足采购需求。需具备耐磨、抗撕裂、防泼水等特性。 保暖设计: 采用多层结构, 减少热量流失。 防滑性能: 鞋底花纹, 增强湿滑路面抓地力。 防水技术: 鞋面接缝处, 防止渗水。	1 双/人	上海新一名实业(集团)有限公司/上海市宝山区	成品采购
15	腰带/络纬	规格型号: 量体裁衣	2 条/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
		材料(面料、辅料及配件): 1、面料: 内腰带由锌合金压铸钎子和双层皮革缝线带体构成。通过钎子上磁性调节压舌调节内腰带的活动范围。 钎子整体为镀镍银白色, 正面图案为金黄色(PANTONG 14-0951TPX), 其中衬底涂漆为黑色(PANTONG19-4007TPX), 树脂为透明, 带体为黑色(PANTONG 19-4007TPX), 内腰带按 GB/T 250 规定执行。 钎子, 牙板材料名称: 压铸锌合金, 规格 ZZnA14 Y, 质量要求按照 GB/T13818 执行。 固定轴材料名称: 不锈钢丝, 规格 0Cr25Ni20 $\phi 2.0\text{mm}$, 质量要求按照 GB/T 4240 执行。 带体面层材料名称: 黑色黄牛粒面革, 带体里层材料名称: 黑色黄牛二层移膜革, 规格	2 条/人	 浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购

		t: 1.7mm ± 0.1mm, 质量要求按照 QB/T2288 执行。 2、辅料: 黑色黄牛粒面革、黑色黄牛二层移膜革、砖红色黄牛二层移膜革: t: 1.7 mm ± 0.1 mm 不锈钢丝: OCr25Ni20 φ 2.0 mm 3、配件: 环氧树脂、黑色尼龙、黑色涤纶缝纫线			
		技术性能: 符合招标文件要求, 并满足采购需求。耐磨抗撕裂。负载能力: 耐用性、防火、防静电材料	2 条/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
16	大帽徽/络纬	规格型号: 量体裁衣	2 枚/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
		材料 (面料、辅料及配件): 1、面料: 帽徽由徽体、螺钉和螺母三部分组成, 螺钉和徽体之间采用铆合固定。徽体为镂空结构, 在徽体背面下方边沿, 铸有一防转钉。帽徽正面图案由国徽、长城、盾牌、松枝以及“行政执法”字样组成。在徽体背面所标示部位标注承制方标记。 颜色: 帽徽的颜色: 中华人民共和国国徽衬底为正红色(PANTONE1795C), 其余为仿 24K 亚光 金黄色(PANTONG14-0957TPX), 其颜色应符合实物标样。 徽体材料名称: 压铸锌合金, 规格: YZZnA14A, 检验方法按照 GB/T13818 执行。 2、辅料: 黄铜线: H62 Y、铅黄铜棒: HPb 59-1、红色磁漆: A04-9、丙烯酸聚氨酯半光清漆 3、配件: 黄铜线、铅黄铜棒、红色磁漆、丙烯酸聚氨酯半光清漆	2 枚/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
		技术性能: 符合招标文件要求, 并满足采购需求。耐腐蚀性、耐磨性、抗冲击性, 附着力、色彩耐久性等。	2 枚/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
		规格型号: 量体裁衣	2 副/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
17	臂章/络纬	规格型号: 量体裁衣	2 副/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
		材料 (面料、辅料及配件): 1、面料: 臂章为三层复合结构, 面层为涤纶低弹丝电脑提花织片, 中层为热塑性 TPE 复合材料衬板, 底层为缝制有涤纶线带和粘扣带的涤棉斜纹底布。三层之间通过热熔胶片粘合, 然后用涤纶弹力丝包边线缝合。“中华人民共和国”为宋体字, “综合行政执法”	2 副/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购

		为黑体字。 颜色：臂章面料底色为藏青色 (PANTONG19-4013TPX)，主标志“中华人民共和国”“综合行政执法”字样、盾牌徽、松枝叶为金黄色(PANTONE14-0957TPX)，粘扣带、涤纶线带、涤棉斜纹布应与面料底色相匹配，涤纶包边线颜色为浅灰色，热塑性 TPE 复合材料衬板颜色为黑色，热熔胶片为半透明白色，产品标志颜色为白色。 面料材料名称：涤纶低弹丝电脑提花织片，经纱规格：83.25dtex，纬纱规格：55.5dtex 83.25 dtex。 2、辅料：热熔胶片：t: 0.20 mm ± 0.01 mm (厚) t: 0.10 mm ± 0.01 mm (薄) 涤棉斜纹布：200 g/m 涤纶弹力丝：111 dtex × 3 等 3、配件：粘扣带、涤纶线带、涤纶缝纫线等			
		技术性能：符合招标文件要求，并满足采购需求。耐用性：耐磨、抗撕裂，适应户外频繁使用。环境适应性：防水、防紫外线，耐高低温，避免褪色或变形。阻燃性。	2 副/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
18	硬肩章/络纬	规格型号：量体裁衣	2 副/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
		材料（面料、辅料及配件）： 1、面料：硬肩章为弧形肩章，硬肩章板由涤纶低弹丝电脑织绣片构成。 硬肩章结构由涤纶低弹丝电脑织绣片、树脂粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、热熔胶片、底布、袷带、金属标识件构成。 颜色：硬肩章版面颜色为藏青色 (PANTONG19-4013TPX)。底布颜色、袷带颜色、版面缝纫线颜色与版面颜色相一致。 版面材料名称：涤纶低弹丝电脑织绣片，经纱规格 83.25dtex，纬纱规格 83.25dtex 55.5 dtex。 2、辅料：黑色机织树脂粘合衬布：210 g/m2(基布) 涤棉织带：宽 10mm ± 1.0 mm 65%涤，35%棉 涤棉复合平纹布：25/28 等 3、配件：涤纶缝纫线、金属件、黑色聚丙烯、热熔胶片等	2 副/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县 	成品采购

		技术性能：符合招标文件要求，并满足采购需求。耐用性：耐磨、抗撕裂，适应户外频繁使用。环境适应性：防水、防紫外线，耐高低温，避免褪色或变形。阻燃性。	2 副/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
19	软肩章/络纬	规格型号：量体裁衣	2 副/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
		材料（面料、辅料及配件）： 1、面料：软肩章为弧形肩章，软肩章结构由涤纶低弹丝电脑织绣片、树脂粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、热熔胶片、树脂衬、底布(附胶粒)、袢带构成。 颜色：软肩章版面颜色为藏青色(PANTONG19-4013TPX)，肩徽为金黄色(PANTONG14-0957 TPX)。 底布颜色、袢带颜色、版面缝纫线颜色与软肩章版面颜色相一致。版面材料名称：涤纶低弹丝电脑织绣片，经纱规格 83.25dtex，纬纱规格：83.25dtex 55.5dtex。 2、辅料：黑色机织树脂粘合衬布：210 g/m2（基布） 涤棉复合平纹布：25/28 涤棉织带：宽 10 mm ± 1.0 mm 65%涤，35%棉等 3、配件：涤纶缝纫线、涤棉织带、黑色聚丙烯、热熔胶片等	2 副/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
		技术性能：符合招标文件要求，并满足采购需求。耐用性：耐磨、抗撕裂。环境适应性：防水、防紫外线，不变形、不开裂。	2 副/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
20	套式肩章/络纬	规格型号：量体裁衣	2 副/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
		材料（面料、辅料及配件）： 1、面料：套式肩章结构由涤纶低弹丝提花机织片、机织热熔粘合衬布、热熔胶片、树脂衬构成。长度分为：1号：80mm；2号：90mm。 颜色：套式肩章版面颜色为藏青色(PANTONG19-4013TPX)，图案颜色为金黄色(PANTONG14-0957TPX)。 缝纫线、锁边线颜色与套式肩章版面颜色相一致。 每副套式肩章的版面颜色应一致。版面材料名称：涤纶低弹丝提花机织片，材料规格：83.25 dtex/55.5dtex。	2 副/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购

		2、辅料：机织热熔粘合衬布：58tex×50tex 机织树脂衬布：210 g/m2 等 3、配件：热熔胶片、涤纶弹力丝、涤纶缝纫线等 技术性能：符合招标文件要求，并满足采购需求。抗撕裂性能。 内衬：保证挺括度，避免软塌变形。 环保性：符合《GB 18401-2010》国家纺织产品安全标准（无甲醛、无刺激性气味）。环境适应性：耐候性：适应-30℃~70℃环境，不脆化、不开裂。防水防污、抗紫外线：长期户外使用不褪色	2 副/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
21	硬胸徽/络纬	规格型号：量体裁衣	2 枚/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
		材料（面料、辅料及配件）： 1、面料：由主体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和主体之间采用铆合固定。 颜色为仿 24K 亚光金黄色（PANTONG14-0951TPX），中间衬底内颜色为藏蓝色漆（PANTONG 19-4007 TPX）。 主体材料名称：压铸锌合金，规格：YZZnA14A，质量要求按照 GB/T13818 执行。 3、辅料：黄铜线：H62Y、铅黄铜棒：HPb59-1、环氧树脂：F-44 型（644 环氧树脂）、各色氨基烘干磁漆：A04-9 等 4、3、配件：黄铜线、铅黄铜棒、环氧树脂、各色氨基烘干磁漆、丙烯酸聚氨酯半光清漆 技术性能：符合招标文件要求，并满足采购需求。重量轻、耐腐蚀、耐高低温：-40℃~80℃环境下无开裂、褪色、抗冲击。	2 枚/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
		规格型号：量体裁衣	2 枚/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
22	软胸徽/络纬	规格型号：量体裁衣	2 枚/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
		材料（面料、辅料及配件）： 1、面料：软胸徽为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片，底层为黑色搭扣带（勾面），两层之间通过热熔胶片粘合，然后包边缝合。 颜色：软胸徽版面底色为藏青色（PANTONG19-4013TPX）；图案颜色为金黄色（PANTONE14-0957TPX），主标志勾勒线为深黄色。锁边线为藏青色（PANTONG 19-4013TPX）。 搭扣带（勾面）颜色顺版面色。	2 枚/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购

		面料材料名称：涤纶低弹丝电脑提花机织片，经纱规格 83.25dtex，纬纱规格：55.5dtex、83.25 dtex。 2、辅料：热熔胶片：t: 0.10 mm ± 0.01 mm、涤纶弹力丝：111 dtex × 3、搭扣带（勾面）：同软胸徽尺寸 3、配件：热熔胶片、涤纶弹力丝、搭扣带（勾面）			
		技术性能：符合招标文件要求，并满足采购需求。具备抗皱、耐磨特性、耐温范围：-30℃ ~ 70℃ 不变形、防水性能、抗紫外线	2 枚/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
23	硬胸号/络纬	规格型号：量体裁衣	2 枚/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
		材料（面料、辅料及配件）： 1、面料：硬胸号由主体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和主体之间采用铆合固定。硬胸号正面图案由 11 位数字组合而成。数字为电铸超薄件，数字均为黑体，字高 10.8mm。 颜色：硬胸号的边框颜色为仿 24K 亚光金黄色(PANTONG14-0951TPX)，中间衬底为藏蓝色(PANTONG19-4007TPX)透明亚克力标。数字颜色为光亮金黄色(PANTONG14-0951TPX)。 主体材料名称：压铸锌合金，规格 YZZnA14A，质量要求按照 GB/T13818 执行。 2、辅料：纯镍：Ni、黄铜线：H62Y、铅黄铜棒：HPb59-1 等 3、配件：纯镍、黄铜线、铅黄铜棒等	2 枚/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
		技术性能：符合招标文件要求，并满足采购需求。性价比高，环境耐受性：抗高温、机械性能：抗冲击、耐磨性、弯曲强度：施加 50N 力不变形	2 枚/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
24	软胸号/络纬	规格型号：量体裁衣	2 枚/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
		材料（面料、辅料及配件）： 1、面料：软胸号为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片，底层为黑色搭扣带(勾面)，两层之间通过热熔胶片粘合，然后包边缝合。胸号正面图案为“11 位阿拉伯数字”，字体为 Arial Narrow，字高 13mm。 颜色：软胸号版面底色为藏青色	2 枚/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购

		(PANTONG19-40013TPX); 数字为金黄色 (PANTONE 14-0957TPX)。锁边线需顺底色。搭扣带(勾面)颜色为藏青色。 面料材料名称: 涤纶低弹丝电脑提花机织片, 经纱规格 83.25dtex, 纬纱规格 83.25dtex。 2、辅料: 热熔胶片: t : 0.10 mm ± 0.01 mm、涤纶弹力丝、搭扣带 (勾面) : 同软胸号尺寸等 3、配件: 热熔胶片、涤纶弹力丝: 111 dtex × 3、搭扣带 (勾面) 等			
		技术性能: 符合招标文件要求, 并满足采购需求。抗拉性、撕裂性、环境适应性: 耐温范围: -40℃ ~ 80℃、耐磨性、阻燃性、抗静电等	2 枚/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
25	领带/络纬	规格型号: 量体裁衣	1 条/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
		材料 (面料、辅料及配件) : 1、面料: 颜色: 领带面料颜色为藏青色 (PANTONG19-4013TPX)。领带里布颜色顺面料色。 领带拉链的颜色顺面料色。 领带骨架、铆钉、保险扣颜色均为黑色, 垫片颜色为透明略带白色。 领带标志布底色为黑色, 字迹为白色。 领带面料、颈带、小带材料名称: 涤丝面料, 经纱规格 55.5dtex, 纬纱规格 55.5dtex。 里布材料名称: 涤纶里布, 经纱、纬纱规格 83.25dtex。 衬布材料名称: 白色起绒涤纶布, 规格 350g/m ² 。拉链材料名称: 3 号尼龙拉链。 2、辅料: 白色起绒涤纶布: 350 g/m ² 涤纶丝织带: 纬密: 32 根/cm, 宽 25 mm 等 3、配件: 3 号尼龙拉链、PVC 塑料片、ABS 塑料、涤纶缝纫线、锦纶缝纫线等	1 条/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购
		技术性能: 符合招标文件要求, 并满足采购需求。弹性调节扣、防滑纹设计: 增加 20% 摩擦力、防污涂层、抗静电处理、耐磨性、抗皱性等	1 条/人	浙江络纬实业有限公司/浙江省温州市永嘉县	成品采购

注: 表中详细配置栏里供应商需提供各类服装的名称、品牌、规格型号、材料及技术性能等, 此表可按原有格式进行复制。

投标供应商 (盖章): 浙江豪俪服饰有限公司

投标供应商代表 (签字或盖章): 鄧希元

日期: 2025 年 07 月 03 日