

2025年困难残疾人家庭无障碍改造和净居亮居项目

响 应 文 件

(报价文件)

项目编号： WZLY20250601

磋商供应商名称（盖章）： 温州市华耀医疗器械有限公司



磋商供应商地址： 浙江省苍南县金乡镇河头北路255号

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：



日期： 2025 年 6 月 22 日

开标前不得启封

投标分项报价表

序号	货物名称	详细技术说明	最高限价 (人民币: 元)	折扣率 (%)	综合单价报价 (人民币元)	备注
1	便携式斜坡板	适用坡度: 不大于10°-12° 最大承载重量: ≥150KG 供老、弱、病、残等需要轮椅代步者, 在遇上、下台阶、公交车、低坎时、借助移动坡道, 自己或由他人在背后推动使用, 完成上、下台阶。	1200	80	960	
2	闪光音乐门铃	当按下发射器时, 接收器会强光闪烁并语音音乐提示。	120		96	
3	语音对讲门铃	无线传输距离: 50米以上 无需网络, 无需布线, 无线对话。 一拖一, 即一个主机一个外机。	750		600	
4	智能语音可视门铃	120度可视角度, 一键按铃, 开启视频通话。高图像质量, 低功耗, 反应灵敏, 支持人形检测。具有远程可视对讲, 24小时智能看家, 随时打开手机, 实时查看门口状态。	1280		1024	
5	定制坡道	要求: 根据场地要求定制坡道 材料: 橡胶、塑料 坡道高度2-4CM以内, 坡道宽度: 不小于0.8米,	660		528	
6	可移动斜坡	用于门槛处理, 表面防滑设计, 折叠设计, 可根据实际情况灵活进行裁剪拼接, 承重: ≥100kg。橡胶坡道参考尺寸: 坡长250mm, 坡宽1000mm, 高度20-25mm;	200		160	
		用于门槛处理, 表面防滑设计, 折叠设计, 可根据实际情况灵活进行裁剪拼接, 承重: ≥100kg。铝合金坡道参考尺寸: 坡长1000mm, 坡宽750mm	800		640	
7	智能门锁	面板及执手材质: 铝合金, 适用门厚: 30-120mm, 开锁方式: 临时密码解锁+指纹+密码+卡片+NFC 识别速度: <0.1s, 感应时间: <0.5s, 指纹容量: 50枚。	980		784	
8	地面平整硬化	用于出入通道的高差处理、防滑处理, 入户通道各处的净宽应≥900mm, 按C20混凝土6cm厚考虑。	180		144	
9	安装盲道	按全瓷盲道砖 (300×300×20mm, 黄色) 考虑, 含所有辅材	260	208		

序号	货物名称	详细技术说明	最高限价 (人民币: 元)	折扣率 (%)	综合单价报价 (人民币元)	备注
10	水泥坡道	坡道改造, 铺设水泥坡道, 坡道可采用带防滑纹水泥为材料, 增加地面摩擦系数。按 C20混凝土、6cm 厚, 材料包括水泥、石子、沙、混凝土符合国家有关标准, 地面需防滑; 高度与斜坡比例至少为1: 10。(具体视环境而定)	580	80	464	
11	坡道拆除	对原有不合格水泥坡道进行拆除, 含垃圾清理费。	200		160	
12	大门改造	进出户门确保轮椅通行, 净宽: 70-90CM, 配套锁具。材质铝合金 要求: 1、入户门采用安全防盗门, 门扇厚度7CM.	2688		2150.4	
13	门洞拓宽	计价包含拆除人工费用、墙壁修整及其他材料费用, 垃圾处理费用等	1500		1200	
14	沿墙扶手	以实际场地尺寸定制, 颜色: 白色 材质: ABS、钢芯。安装于卫生间过道、走廊。使用环保标准, 抗老化, 耐腐蚀, 耐火的尼龙材料。主体表面抗菌尼龙, 有防滑凸点, 具有保温, 抗菌功能。	171		136.8	
15	安装栏杆/扶手	按 1.2 米高 304 不锈钢考虑, 壁厚 1.0-1.2mm (主管), 单层横杆+立柱, 无复杂花纹或装饰。其中单层扶手高度应为 850-900mm。	300		240	
16	沿墙不锈钢直线扶手	不锈钢材质 (厚度) 0.8mm, 按实际测量情况定做(米)	221		176.8	
17	LED灯	LED, 功率28W,根据环境需要配置功率。产品包括球泡灯、吸顶灯等	180		144	
18	智能吸顶灯	更换智能吸顶灯, 功率: 24W-36W, 可支持语音控制系统 (如: 天猫 精灵、小爱同学)	240		192	
19	吸顶灯	吸顶灯: 按基础防水功能, 300mm*300mm 尺寸, 单色温 (4000k), 亚克力灯罩, 功率28w。	200		160	
20	智能音箱	可接收语音、触摸、按压等信息 用以控制各类电器	400	320		
21	遥控风扇	适用于长期卧床患者, 参数: 额定电压: 220V额定功率: 45W定时功能定时时间: 10小时支持摇头, 远程遥控, 3类风速调节。	380	304		
22	墙角 (柱脚) 磨圆改造	对房屋的墙角或柱脚进行磨圆处理, 防止残疾人撞伤	30	24		

序号	货物名称	详细技术说明	最高限价 (人民币: 元)	折扣率 (%)	综合单价报价 (人民币元)	备注
23	旋转式转移盘	材质: 旋转钢珠, 亚克力适用于腿脚无力, 下肢残疾, 偏瘫患者在轮椅, 床之间转移用	420		336	
24	移位机	升降范围: 70-110CM 最大承重: ≥130KG 适用人体宽度: 45CM 适用于截瘫, 卧床, 半身不遂患者。可借助本产品坐在便器, 浴室, 护理床, 轮椅等之间轻松转换。	3500		2800	
25	电动移位架	升降高度: 75-175CM 长: ≥120CM 宽: ≥60CM 可通过移位架对患者坐在护理床, 轮椅, 马桶等地的无障碍转移。 配件组成: 吊带架, 坐垫, 悬吊臂, 立体支柱, 脚轮等	5100		4080	
26	搬运带	方便行动不便残疾人翻身、过床、移位、搬运、上下楼等。	260		208	
27	梯背架	高度:100cm 最高处肋木至地面距离88cm, 最低处肋木至地面距离18cm, 肋木间距10cm, 肋木直径2cm。作用: 站立训练, 平衡训练, 蹲起训练, 改善肌力。	480		384	
28	多功能床边桌 (样品)	尺寸: 900*400*700-950±2mm 材质: 铝 (钢)、塑、木混合材质 桌架立柱采用铝 (钢) 型材焊接而成, 表面静电喷塑, 自然时效后氧化处理, 光滑平整, 色泽均匀, 确保使用都在接触面, 无尖角、刃口、毛刺。桌架底盘采用冷轧钢板冲压成型, 表面除锈, 静电喷涂, 抗老化不生锈, 美观大方。注塑封边桌面, 桌面凹型设计, 方便老人或者病人进餐, 更加符合人体工程学。四脚采用全制动双轴承橡胶脚轮, 转动灵活, 带刹车、控制在确定位置。升降装置采用优质可调阻尼器调节高度。	350	80	280	
29	洗澡床	部件组成: 洗澡床+加热抽水系统一体式可充气PVC环保气囊, 内带舒适充气内枕, 枕长约52厘米, 宽约32厘米; 可移动式洗澡机, 自带电加热系统, 热水随用随取, 安全可靠, 可断电洗浴, 立式恒温不锈钢家用储水式电热水器, 加热类别速热, 容积60升, 控温方式微电脑式, 额定功率2000W, 额定频率50HZ, 防电类型I类, 额定电压220V; 配备电动充吸式气泵, 减小护理人员劳动强度; 长度: 190cm-206cm, 内部长度162cm, 宽度: 86cm-96cm, 内部宽度56cm	2600		2080	

序号	货物名称	详细技术说明	最高限价 (人民币: 元)	折扣率 (%)	综合单价报价 (人民币元)	备注
30	洗浴宝	尺寸: 约200*85*25cm; 材质: 防毒、耐寒、高弹、符合欧盟EN-71标准的环保PVC实用、充气快、不需要安装, 可直接在卧室内的床上直接给病人洗澡, 打破了只能用毛巾擦洗的常规清洁方式, 使卧床病人能够有更享受、更舒适的洗澡感受。配套的洗澡机省水省电、低碳节能, 又具有操作方便、恒温出水的优点, 避免了高温烫伤的安全隐患。	715	80	572	
31	便盆	高强度工程塑料、环保材料适用于卧床者使用 (床上专用)	30		24	
32	防侧漏尿壶	材质: 塑料。容量: 100~1000ml适用于移动不便者, 老年人, 长期卧床人士使用。	40		32	
33	接尿器	适用于长期卧床或行动不便的残疾人	50		40	
34	移动式可升降衣架	1.移动外框尺寸: 长: 约160cm,高: 约170cm, 宽:约66CM, 升降杆长度: 约142cm, 升降杆高: 85-155cm; 2.摇杆器离地高度约75CM。 3.材质: 不锈钢。 4.将升降杆通过钢丝连接于移动外框上, 通过摇动摇杆控制升降杆高度。适用于坐轮椅人群。 5.底部带有4个静音脚轮, 可移动。 6.摇杆器采用抗阻尼摇杆, 防止使用者在使用衣架时摇杆倒转导致收到伤害。	400		320	
35	下拉式挂衣杆	材质: 亮铬钢管+ABS塑料; 承重: ≥16KG 双缓冲阻尼装置, 安装于衣柜内部, 或其他墙壁。	650		520	
36	手摇晾衣杆	材质: 铝合金, 双杆, 承重: 50KG升降高度: 0m-1.8m, 杆长: 1.5m-2.7m	350		280	
37	电动护理床	总长度: 约2130mm 总宽度: 约960mm 床面离护栏高度: 约300mm 靠背角度0-80°腿部提升角度0-40°。1.护理床主要由床架, 床头、尾架, 背板, 腿板, 脚板, 护栏, 电机组件等组成。2.护理床外形整齐, 无锋棱毛刺, 便于清洁。3.床架: 床体为钢制焊接构件, 床面为三折结构, 背框、腿框、脚框能在可调范围内任意调节。床头、尾架为不锈钢焊接构件。床架整体刚性好, 牢固可靠。在床面上施加300kg重物上并保持1h, 床体各部分无永久变形和损坏。在可叠部分施加100kg重物, 往复调节各面板高度1000次, 调节装置及折叠部分无损坏。	3500	2800		

序号	货物名称	详细技术说明	最高限价 (人民币: 元)	折扣率 (%)	综合单价报价 (人民币元)	备注
38	电动翻身护理床	1) 床架为优质钢材焊接成型。床面冷轧板冲压成型, 透气性良好, 坚固耐用。 2) 床头、床尾由环保ABS工程塑料一次成型, 装卸自如。 3) 电动起身功能:在0-75度范围内背部升起。 4) 电动曲腿功能: 可以在病人坐起时小腿下弯曲, 方便床上洗脚、泡脚。角度可在0-75度之间随意调节。 5) 另还具备电动左翻身、右翻身功能。 6) 洗头功能: 配置嵌入式塑料洗头盆, 方便床上洗头。 7)坐便功能:床体中央设置有便孔, 方便病人卧床大小便。床下一拉式操作手柄, 方便、快捷。 8) 电动落腿功能。 9) 防侧滑功能。 10) 规格: 长: 约2130mm, 宽: 约960mm 床面离护栏高度300mm 11) 手电一体, 可手摇也可电动升降。 12) 每张护理床附赠价值400元的专用床垫一张, 洗头盆一个。	4300		3440	
39	护理床专用床头柜	材质: ABS; 尺寸: 480*480*760mm; 承重: ≥45KG。配置: 储物抽屉、毛巾架, 可调节隔板以及杂物托盘。	360	80	288	
40	床边扶手	该扶手安装于床边,防止老人起床后因头晕而跌倒, 受伤人士或残障者可借助扶手起身,站立, 可安装于床边、沙发, 免安装工具即可组装,整体圆管伸缩升降高度可调节,使用方便,可随时移动到所需的位置。	632		505.6	
41	起身腰带	辅助起身、短距离移动。适用于移动不者, 老年人, 长期卧床人士。	120		96	
42	起身绳梯	安装在床尾, 使残疾人能够独立起身。尼龙布面料+PVC 材质。	240		192	
43	起身杆	将起身杆一端固定在床上, 可借助另一端完成起身支撑。用于老人, 孕妇, 残疾人, 起床时可借助起身杆辅助起床。增配双杆支撑, 有效解决起身时因支撑不稳而给残疾人造成二次伤害。扶手增设夜光圈, 方便使用者夜间在无灯光下找到扶手位置。可180°折叠, 上翻/下折皆可。	400		320	
44	靠背支架	折叠尺寸: 约60*58*7.5cm 材质: 不锈钢 靠背角度五档调节, 折叠设计方便携带, 承重≥136kg	180		144	

序号	货物名称	详细技术说明	最高限价 (人民币: 元)	折扣率 (%)	综合单价报价 (人民币元)	备注
45	电动起床辅助器	主框架采用一体式钢架结构, 护理垫采用优质床垫面料和环保填充棉。结构设计坚固实用, 简单方便。	2200	80	1760	
46	助起器	尺寸: 约46*41CM 老人起立辅助坐垫, 帮助老人、孕妇等腰部有问题、体重过重的人方便起立。为了残疾人使用时更便捷, 稳定性更强, 支撑力更大, 特在底部升级成双液压缸支撑。	480		384	
47	病床餐板	与护理床配套使用, 方便卧床患者在床上用餐。	110		88	
48	球型气垫	规格: 约200*90*10cm采用静音气泵对气道进行球形气道充气, 气道采用单边热合技术。防止长期卧床者长褥疮。	660		528	
49	语音血压计	有语音; 显示方法: 大屏幕液晶数字式, 测量方法: 示波法; 加压/泄压: 使用微电子气泵控制系统来进行加压/泄压; 储存功能: 128 组测量值, 含日期/时间 (免丢失记忆体) 带记忆功能; 双重供电模式	300		240	
50	多功能报时闹钟	集闹铃、语音、闪光为一体的多功能闹钟, 安全性能好, 经久耐用 适合听力障碍人士使用	65		52	
51	感应夜灯	采用红外线感应装置, LED节能灯泡, 灯亮时间≥90秒, 底座多角度调节。	120		96	
52	电动起立床	站立训练, 体位变换训练, 可预防因为站立功能障碍所导致的多方面的身体并发症, 如骨质疏松, 关节挛缩, 肌体畸形等。(选配踝关节矫正装置) 7、适应症: 主要用于中风和偏瘫、风湿病、截瘫和四肢麻痹、帕金森综合症、肌力障碍、脑损伤、脑卒中、心脏血管病、术后治疗等。	2450		1960	
53	电动晾衣架	伸缩晾衣杆: 1.2m-2.2M 承重: ≥45KG 一键升降, 遇阻即停 具有遥控升降, 紫外线杀菌, LED照明, 烘干等功能 电机功率: 60W	2200		1760	
54	升降衣柜改造	更换升降挂衣杆, 内部可调节隔板或伸缩杆等	2000		1600	
55	床	材质: 橡胶木, 规格: 1.5m ×2m 配10cm全天然棕榈床垫	2000		1600	
56	衣柜	材质: E1级环保板材, 尺寸: 约120*180*50。	1200	960		

序号	货物名称	详细技术说明	最高限价 (人民币: 元)	折扣率 (%)	综合单价报价 (人民币元)	备注
57	纱窗改造	改造内容: 纱窗/百叶窗等 对家庭中原有纱窗进行改造	420	80	336	
58	电动窗帘改装	将家中手拉式窗帘改为遥控电动窗帘 开合方式: 左右双开 轨道类型: 单轨	750		600	
59	弯柄洗刷器	弯柄设计使您梳头、洗澡更轻松 可换式海绵刷头和按摩刷头设计 耐温-10℃—70℃ 执行标准: Q/H CZY05-2010 特点: 1) 弯柄设计, 可以自己擦洗后背的任何部位 2) 款式新颖, 手感好, 防滑手, 柔软有韧性, 好握好洗 3) 可换式海绵刷头和按摩刷头设计使您使用起来更舒适 4) 独特的舒适刷头和按摩功能, 可有效清洁毛孔内污垢、激活肌肤5) 质量优良, 经久耐用6) 主要针对手臂活动不灵敏的人群而设计。	65		52	
60	粗柄万向调节勺	适用于手部受伤, 手指痉挛或残疾的人群使用 产品材质: 食品级ABS不锈钢 产品尺寸: 总长: 约26.5CM, 握柄长度: 约11CM 手柄直径: 约3CM 勺子柄可360°万向调节, 让患者可从任何角度辅助进食。	50		40	
61	坐便器专用扶手 (样品)	尺寸: 宽570×纵深540×高650±2mm 材质: PP+碳钢+TPE 净重: ≤约8.4kg 适配马桶缸体座高: 370~440mm 可上翻扶手结构方便用户起身、移位, 扶手部位采用柔性防滑材质, 提升用户舒适度 体积轻巧, 曲线设计, 造型简洁美观; 无需打孔安装, 产品直接安装在坐便器与坐便器盖板之间。	462		369.6	
62	坐便两用扶手	材质: 尼龙+不锈钢可作为沐浴凳, 也可以作为坐便增高架用。两边扶手夹片免费升级为优质软垫夹层夹片, 使用更舒适, 更安全。	520		416	
63	落地式坐便器扶手	安装于卫生间洗手盆, 浴室。使用环保标准, 抗老化, 耐腐蚀, 耐火的尼龙材料。颜色: 白色 材质: 尼龙、钢芯。安装于坐便器2侧。	136		108.8	

序号	货物名称	详细技术说明	最高限价 (人民币: 元)	折扣率 (%)	综合单价报价 (人民币元)	备注
64	粗柄万向调节牙刷	适用于手部受伤, 手指痉挛或残疾的人群使用 产品材质: 食品级ABS不锈钢 产品尺寸: 总长: 约26CM, 握柄长度: 约11CM 手柄直径: 约3CM 牙刷柄可360°万向调节, 让患者可从任何角度辅助刷牙。 表面光滑ABS材质, 便于日常清洗。	26		20.8	
65	挤牙膏器	自动挤牙膏, 轻轻一推即出牙膏, 吸壁挂式, 干净省位置。	70		56	
66	特制梳理器	该产品采用PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料, 无毒环保。手柄防滑, 手柄尾部留有穿戴孔, 方便挂靠。	110		88	
67	特制洗澡刷	多功能电动洗澡刷, 双档动力, 新肤硅胶, 防水软毛。	160		128	
68	洗头盆(含升降架)	1. 洗头盆材质: PVC 2. 洗头盆尺寸: 约46.5*35*12CM 3. 适用于长期卧床的患者, 在床上洗头并 4. 洗头架材质: 不锈钢 5. 洗头架尺寸: 48*37*65-100CM (可调节)	450	80	360	
69	充气式洗头盆	1、PVC充气产品是密闭的气囊型结构, 使用柔软舒适。 2、配置安全充气阀(嘴), 一次充气, 可以排气多次使用, 持久耐用。 3、泄气后折叠包装, 轻巧方便, 易于携带, 存放时不占空间。	160		128	
70	电动升降洗手台	台面尺寸:60CM*60CM 组成部分: 陶瓷台面、不锈钢水龙头、支撑架、升降柱、不锈钢底座、控制开关。电源: 220V, 50HZ 台面采用遥控电动升降, 可自由切换桌面高度。	4600		3680	
71	型扶手(样品)	尺寸: 420*680±2mm, 外径38mm, 材质: ABS、钢芯(高强度铝合金)。使用环保标准, 抗老化, 耐腐蚀, 耐火的尼龙材料。ABS表面有凸点, 以达到防滑。	150		120	
72	135°扶手	约300*300mm 白色 采用ABS和不锈钢材料复合而成。使用环保标准, 抗老化, 耐腐蚀, 耐火的尼龙材料。尺寸大小按照具体场地定制。颜色: 白色 材质: 尼龙、钢芯。	160		128	

序号	货物名称	详细技术说明	最高限价 (人民币: 元)	折扣率 (%)	综合单价报价 (人民币元)	备注
73	上翻扶手	规格: 约600*100*90MM,主体表面ABS,有防滑凸点,具有保温,抗菌功能。内部金属管龙骨整体外观呈U型,不用可翻起。翻起与下放时均带有阻尼力。下放时有一根立柱支撑于地面。膨胀螺丝加固处采用加厚不锈钢板,使扶手安装更牢固耐用。盖板外侧加赠塑料保护盖,防止使用者使用时被硬物划伤。	247	80	197.6	
74	90°直角扶手	约500*700mm,白色,采用ABS和不锈钢材料复合而成。使用环保标准,抗老化,耐腐蚀,耐火的尼龙材料。安装于坐便器旁,尼龙表面有凸点,以达到防滑。	260		208	
75	一字扶手	规格: 400MM 颜色: 白色主体表面ABS,有防滑凸点,具有保温,抗菌功能。安装于卫生间、浴室等地。使用环保标准,抗老化,耐腐蚀,耐火的尼龙材料。	66		52.8	
76	自由组合扶手	长度: 350MM 材质: PP 可根据场地自由组合长度与角度。外观采用人体工学弧形设计,更方便残疾人抓握。	129		103.2	
77	防滑地胶	材料: PVC材质,抗菌防霉易清洗,底部具备耐磨纹路,可采用免胶方式进行安装,防滑系数为≥R10地板,厚度≥2.5mm。	400		320	
78	防滑垫	PVC 材质,抗菌防霉易清洗,吸附力强,吸水快	60		48	
79	台盆更换	拆除原老旧洗手台,更换洗手台。 材质: 陶瓷/人造石,釉面洁净平滑,下水器、软管。	1000		800	
80	洗手台盆扶手	外管ABS 国内尼龙材质直径 35mm, 特级防滑抗菌防老化,整体承重 ≥100kg,尺寸规格: 约650mm ×650mm ×850mm	360		288	
81	浴室镜	金属材质: 铝合金, 4mm高清银镜, 厚度: 1.4cm, 宽度0.5cm, 安全防爆膜。	400		320	
82	横杆毛巾架	材质: 不锈钢+铝合金, 尺寸: 30-80cm,	100		80	
83	浴霸	产品尺寸: 30cm*60cm 总功率: 2480W 功能: 取暖强/弱、吹风、换气、照明 (光通800) 防频闪 电机: 双/纯铜滚珠电机 额定电压: 220V 材质: ABS面罩+PP后壳	600		480	

序号	货物名称	详细技术说明	最高限价(人民币:元)	折扣率(%)	综合单价报价(人民币元)	备注
84	坐便器改造	含拆除、粉平、防水、改管等相关的工作。普通型连体坐便器,用水量≤6L,PP缓降阻尼盖板,釉面洁净平滑,排污管道内壁施釉且孔径≥50mm,防止堵塞。	1300	80	1040	
85	坐便器拆除	老旧坐便器拆除,蹲坑拆除,垃圾处理	400		320	
86	电热水器	1、外形尺寸:720*350*506(mm) 2、产品容量:50L 3、能效等级:2级 4、额定功率:2000W 5、产品净重:17KG 6、产品特点:一体成型内胆;静电微粉搪瓷层;高强度低碳钢板;机械旋钮	980		784	
87	整体卫生间	应具备如厕、沐浴功能,配置坐便器、手持花洒、洗手盆、照明、排风、安装扶手、地面防滑等。	8000		6400	
88	卫生间防水	按1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(共两遍涂刷)考虑	85		68	
89	升降灶台	规格:200*60*70-110cm, 组成部分:不锈钢台面、升降柱、不锈钢底座、控制开关。电源:220V/50HZ 不锈钢台面自由电动调节台面高度70-110CM	7150		5720	
90	手动升降餐桌	桌面直径:约1100MM 主体采用烤漆钢管支架.桌面采用8MM厚的钢化玻璃,桌面形状可圆形,方形自由切换 桌子采用手动升降,可自由切换桌面高度。	2700		2160	
91	餐桌	规格:约120*70*75cm,岩板厚度:约27mm,台面材质:岩板,碳素钢框架,承重:≥200KG,配4张餐椅。	1200		960	
92	固定式不锈钢操作台	1. 优质不锈钢 拼装式 单层不锈钢桌子 120*60*80cm,可固定,防侧翻、安全性佳。 2. 台面δ=1.0mm(下衬1.5cm多层实木板),脚Φ48(配有可调子弹脚) 上层板 实际厚度>0.85mm 3. 下部不锈钢圆管腿脚,高度可调节 桌面前后两个宽面半圆倒角处理 4. 腿脚为圆管,实际展开厚度>0.85mm 5. 下腿短边 长边均用螺丝固定 用Φ32圆管 实厚>0.85mm 6. 固定螺丝,挡片为镀锌材质 减震板下方撑为高强度全钢材质	700		560	

序号	货物名称	详细技术说明	最高限价 (人民币: 元)	折扣率 (%)	综合单价报价 (人民币元)	备注
93	单槽洗漱池	总长120cm,宽40cm,左高80cm,右高70cm;采用优质不锈钢板制作,台面 $\delta=1.0\text{mm}$,层板侧板 $\delta=1.0\text{mm}$,主立柱38mm,横拉28mm,不锈钢可调节重力子弹脚。	800	80	640	
94	不锈钢水槽 (样品)	材质 304 不锈钢,厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ (防变形),米粒纹加纳米涂层,洗沥切三合一。	550		440	
95	抽拉水龙头	1.尺寸:高179*宽127mm 2.赛道阀芯 3.不锈钢编织软管 4.不锈钢抽拉头 5.304不锈钢材质 6.表面拉丝处理	300		240	
96	自动感应龙头	材质:黄铜,龙头可360°旋转出水,适用水压:0.05MPa-036MPa,红外线感应,感应距离:10cm,含其他五金配件。	450		360	
97	盲人语音电饭锅	额定电压:220V,额定频率:50Hz,额定功率:900W,额定容量:5.0L,执行标准:GB4706.1-2005 GB4706.-2008 GB4343.1-2009 GB17625.1-2003 1、专为低视力、盲人及老年人设计。 2、四键操作、全过程语音提示 3、操作简便 功能按钮带盲文标识。 4.全程可通过人机对话完成按键操作,使用者可以通过与电饭锅对话下达操作指令。	420		336	
98	盲文语音电磁炉	额定功率:2100W 参考晶板内径:26CM 1.平面或凹面加热面板,防止视力功能障碍者使用过程中防止使用者将锅体移出电磁炉。 2.全部按键都有相应的语音播报和盲文标识,盲文标识都符合中华人民共和国国家标准 (GB/T 15720-2008) 《中国盲文》。	440		352	

序号	货物名称	详细技术说明	最高限价 (人民币: 元)	折扣率 (%)	综合单价报价 (人民币元)	备注
99	闪光音乐报警水壶	<p>1.产品由壶体与加热器底座两部分组成。</p> <p>2.壶体外壳采用食品级PP材质，内芯为304不锈钢，壶体防烫、防摔，使用更安全、更健康。</p> <p>3.水壶采用按压式出水模式，单手一键操作避免水蒸气烫手。</p> <p>4.壶体壶口采用旋转式密封口。密封口采用硅胶密封圈，即使使用者无意间打翻水壶也不会造成壶内的水外漏。</p> <p>5.加热器底座采用引导式凹槽设计与凸点提示。即使使用者在没有任何光线下也能进行盲操作，轻松地将壶体放置在加热器上进行加热。</p> <p>6.加热器底座中设有LED灯与喇叭，水壶无论在接通电源时、进行加热时、以及加热结束时都会有相应的语音提示音乐与强光提示。</p> <p>7.报警器可手动调节成单语音模式、单闪光模式、闪光+语音模式。适用于老人、视力障碍人士、听力障碍人士。</p> <p>8.产品参数：额定电压：220V 额定功率1500W 水壶容量：1.2L</p>	320		256	
100	厨房组合台	材质：不锈钢台面+集成板下柜+玻璃面板含五金配件	950	80	760	
101	固定式灶台	大理石台面+大理石或木质立柱，高度具体与残疾人家庭协商，台面宽60CM	1700		1360	
102	推拉式橱柜门	<p>材质：钢化玻璃材质+铝合金边框</p> <p>门板厚度：5.0mm</p> <p>需门宽度：建议单开门为520mm以内；双开门为520~1000mm之间"</p> <p>1颜色：粉色香槟、白色牡丹、玫瑰金、琥珀玉石等</p> <p>适用于：大理石灶台橱柜、瓷砖柜体橱柜、不锈钢灶台</p> <p>健康无甲醛、防水耐高温。</p>	550		440	
103	多功能单手切菜器	材质304不锈钢，切菜器：ABS+不锈钢+钕铁硼磁钢等，沥水篮：PP，透明盆：PET，弹簧护手。	200		160	
104	密码刀具箱	外箱尺寸：50*12*12cm，材质：高强度铝合金框架+高密度板，加厚铝合金包角铆钉固定，把手防摩擦设计	180		144	
105	油烟机	排风量（风量）：≥18m ³ /min，最大静压：≥450Pa，噪音：≤65dB(A)。	1400		1120	

序号	货物名称	详细技术说明	最高限价 (人民币: 元)	折扣率 (%)	综合单价报价 (人民币元)	备注
106	冰箱	单门或双门冰箱, 支持冷藏+冷冻分区	2000	80	1600	
107	老旧灶台拆除	对家中原有灶台进行拆除, 包含拆除人工费, 垃圾清运。	1200		960	
108	屋顶补漏 (平顶)	1.将房顶的灰尘清扫、用水泥砂浆填补坑洼地 2.铺设sbs防水卷材含人工费、材料费。 按卷材面积计价	320		256	
109	屋顶补漏 (瓦房)	将破旧瓦片换新包含施工费, 瓦片等费用	360		288	
110	屋顶换行料	按只换方木	300		240	
111	钢柱支撑	按φ15钢管考虑	80		64	
112	木质楼板加固	根据实际实施胶合板层加固、钢构件增强、节点连接优化、局部 修补替换等	220		176	
113	钢制楼梯	按梯高: 1800mm,层高: 3.6m,钢板梯梁, 钢斜梯踏步宽度280mm考虑, 不同规格均可	1000		800	
114	外墙水泥砂浆抹灰	抹灰厚度一般为 15-20mm, 防水抹灰: 添加防水剂, 用于防潮或外墙抗渗要求较高的区域	80		64	
115	防撞条	贴于墙壁阳角, 防止残疾人磕碰到, 用环保EVA/NBR 材质	10		8	
116	护角	尺寸: 约60*35*12mm 材质: NBR, 防水耐油 加厚, 无残留, 不伤家具	5		4	
117	防撞板	贴于墙壁, 防止残疾人磕碰到。	30		24	
118	电源保护插套	ABS阻燃材质, 具有绝缘电流离火即灭、耐热抗老化等特质	30		24	
119	生活辅助套装	1.拖鞋器: 皮鞋,运动鞋,马靴,雨鞋等 2.穿扣器: 用于手关节不便人士穿衣时,系纽扣,拉拉链, 也可以帮助女士穿裙子时使用 3.穿袜器: 适用于弯腰不便人群穿袜子 4.长柄塑料梳: 弯曲超长手柄设计可方便手关节不灵活人士自己梳头 5.防滑垫 适用于肢体功能性障碍的日常辅助器具	380		304	

序号	货物名称	详细技术说明	最高限价 (人民币: 元)	折扣率 (%)	综合单价报价 (人民币元)	备注
120	生活自助具	1.特殊的勺、叉等餐具, 适合于肢体残疾人使用。 2.包含: 万向调节粗柄系列3件、曲柄系列、防洒盘、特殊筷子、等10件套装。 万向调节粗柄系列增配防滑橡胶皮套, 防滑, 易于使用者抓握。	280	80	224	
121	手指屈伸器	通过屈伸器锻炼手指, 及手臂力量训练, 5-20公斤旋钮握力调节。	55		44	
122	楔形垫	角度: 30° 用于体位调节能力低下的患者卧位功能、关节活动度及进行肌肉松弛训练。	45		36	
123	鞋扒	长度: 45CM; 用于上肢功能障碍者穿鞋辅助用具。	45		36	
124	多功能穿衣杆	为关节炎、腰、背或腿伤人群独特设计; 穿勾子的一端可以用来辅助穿衣裤, 也可以从高处的衣橱上取衣物; 柔软的泡沫长手柄。	82		65.6	
125	信息识别笔	具有朗读、语音播报、边扫边读功能, 多方向扫描, 能识别多种字体, 配合电脑可快速将书籍、报刊、文件上的文字直接刷进电脑。	1200		960	
126	键盘辅助器	超大字体的按键字母, 按键上方的限位孔防止手部功能障碍者敲击键盘时出现错误与滑动。	240		192	
127	鼠标辅助器	精确定位、不易晃动, 使残疾人更容易操作鼠标。	240		192	
128	握笔辅助器	握笔杆带, 伸缩调节, 可根据自己的需求, 轻松调节长度; 适度不勒, 活动自如; 弹性护腕, 关节防护。	124		99.2	
129	翻书辅助器	可调节多功能阅读架, 角度可调, 伸缩书夹子, 也可用于平板、手机支撑。	360		288	
130	系列哑铃	规格: 约82*52*80CM; 重量: 37KG; 由18个哑铃及哑铃架组成	390		312	
131	卧式功率车	规格: 110*60*100cm用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练。	1980		1584	
132	分指板	规格: 约26*20*6CM, 重量: 约0.2KG, 用于偏瘫四肢瘫、等手指变形患者进行矫正。实木材料, 底部带万向轮。	55		44	
133	木插板	规格: 45*40*11CM, 40*35*9.5CM, 35*30*8CM三件套	176		140.8	
134	康复固定手套	患者在收不康复训练时有效的保护手部, 防止与帮助患者进行有效的训练	78	62.4		

序号	货物名称	详细技术说明	最高限价 (人民币: 元)	折扣率 (%)	综合单价报价 (人民币元)	备注
135	划船运动训练器	规格: 约140*60*33CM, 重量: 约22KG	750		600	
136	上肢康复器	支架尺寸: 60-80*50*55CM 产品尺寸: 58.5*58.5*16CM 功能: 可对上肢进行正转, 反转, 以及垂直旋转。无线遥控, 无极变速。增配专用可升降机架台面。	2275		1820	
137	可升降式OT桌	规格: 160(L)*70 (W) *72-110 (H) cm 用于作业训练, 高度可调。	850		680	
138	偏瘫综合训练器 (五件套)	内含滑轮吊环训练器, 上下肢康复脚踏车, 肢体减重康复器, 沙袋负重训练器, 弹力阻尼康复系统。	4300		3440	
139	电动步态训练器	通过吊带控制, 根据需要减轻患者步行中自身重量, 保证行走安全。用于骨关节、神经系统疾患引起下肢无力, 疼痛、痉挛的患者, 帮助其及早锦绣麓步态康复训练。规格: 约115(L)×77(W)×200(H)cm 承重带升级为橡筋材质, 额定承载: 450N 采用出口级点击, 质保7年。	5500		4400	
140	上下肢智能主被动康复器	规格: 约60*42*95cm, 额定功率: 80W/180W, 可上下同时锻炼, 防痉挛模式, 无极调速, 主被动训练。赠送固定护具一套。	7800	80	6240	
141	空气波按摩仪	配件组成: 双下肢+单上肢。可进行全身压力循环按摩, 促进血液循环。无线遥控操作。具有11种压力循环模式,	1800		1440	
142	滑轮吊环训练器	规格: 约71*16*150cm; 参数: 有吊环拉绳和滑轮, 可安装与墙上, 额定载荷20kg, 选用加厚型材。	169		135.2	
143	股四头肌训练器	规格: 约140*108*120cm用于踝关节、膝关节、受限患者进行坐卧运动训练。	1170		936	
144	滚筒	规格: 100×700、150×700、200×700、250×700(mm), 用途: 偏瘫、脑瘫等运动失调的患者进行平衡, 协调训练。	950		760	
145	立式矫正板	功能: 矫正踝关节变形 X O型腿 站立训练 下肢关节训练 踝足内外翻等功能	208		166.4	
146	花生球	规格: φ66cm 用途: 用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节, 缓解肌痉挛	750		600	
147	象鼻式减重步态训练器 (儿童)	通过电动控制, 根据需要减轻患者训练中身体的重量, 保证安全。用于骨关节、神经系统疾患引起下肢无力, 疼痛, 痉挛的患者, 帮助他们早进行步态功能训练。	5980		4784	

序号	货物名称	详细技术说明	最高限价 (人民币: 元)	折扣率 (%)	综合单价报价 (人民币元)	备注
148	儿童平行杠	规格: 270*94*60~94 cm 用途: 借助上肢帮助进行步态训练, 矫正行走中的足外翻、髌外展, 增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。	1495	80	1196	
149	儿童股四头肌训练椅	规格: 约80*70*100cm, 用途: 用于膝关节活动受阻患者进行股四头肌抗阻主动运动, 也可用于对膝关节进行牵引及膝关节被动运动。	1170		936	
150	儿童髌关节内收外展训练椅	规格: 约77*67*75cm 用途: 髌关节外展, 内收肌力训练。	1600		1280	
151	儿童液压踏步器	规格: 约61*56*97cm 用途: 下肢关节活动及肌力训练	624		499.2	
152	智能监控摄像头	双向实时视频或语音通话, 及时掌握残疾人在家实时情况, 适用于重度智力、精神、肢体、视力残疾人 (3个摄像头, 含网络费1年具备对讲功能, 全彩高清带夜视, 可回看7天), 数量不超过3个	500		400	
153	智能灯控设备	可使用语音、远程遥控等方式开关电灯的设备, 如智能开关面板、智能灯泡 (灯带)、无线继电器 (无线电源控制器) 等	700		560	
154	地砖铺设	1、包含地面凿平, 拆除原老旧设施, 铺设地漏管道, 防滑地砖。计价应包含砖块、水泥, 黄沙, 瓷砖等一切与地面处理有关的一切费用。 2、地面要求平整不得有积水情况发生。 3、选用的材料须符合国家标准要求。	900		720	
155	墙壁瓷砖铺设	1. 墙壁防水、基层处理; 2. 墙壁凿平及铺设瓷砖; 计价应包含砖块, 水泥, 黄沙, 瓷砖等一切与墙壁处理有关的一切费用。选用的材料须符合国家标准要求。	900		720	
156	卫生间地面拆除找平	包含拆除坐便器、浴缸等卫生间原老旧设施, 水泥砂浆抹平, 防水处理, 垃圾清运。	2000		1600	
157	吊顶	根据场地具体需求, 安装塑料扣板吊顶。计价包含木架, 塑料板等相关费用。安装吊顶区域, 若原灯老旧的, 我公司将免费更换一个灯具。	200		160	
158	石膏板吊顶	石膏板吊顶, 含龙骨施工、基层处理、辅材 (钉子、胶水等) 及人工费等	150	120		
159	石膏板包柱梁	石膏板包柱梁, 含龙骨施工、基层处理、辅材 (钉子、胶水等) 及人工费等	150	120		

序号	货物名称	详细技术说明	最高限价 (人民币: 元)	折扣率 (%)	综合单价报价 (人民币元)	备注
160	铝合金门改造	门要求: 铝合金门框, 磨砂玻璃; 宽度不得小于1.1米; (具体视环境而定) 含门锁、门套、合页等全部配件 及安装等全部费用	1600	80	1280	
161	化粪池	挖埋安装小型三段式化粪池, 玻璃钢一体化或砖砌/混凝土, 容积按3立方米考虑。	8000		6400	
162	挖埋排污管道	给新建卫生间挖沟、布管线到化粪池或排污管网, 包括回填、恢复原有地面等工作。	200		160	
163	墙壁粉刷改造	对居住环境破、黑、脏、乱的困难残疾人家庭实施墙面平整粉刷, 要求底层固化剂一次, 刮腻子二遍、墙壁打磨一次喷涂乳胶漆二遍, 选用环保材料并符合国家标准。	90		72	
164	墙面铲除	对原有破损墙面水泥砂浆、涂料 等铲除	20		16	
165	墙面抹灰	按 15mm 厚 1:2.5 水泥砂浆抹灰计算	60		48	
166	窗户改造	材质: 玻璃+铝合金 开窗方式: 左右移门 含配套锁等五金	800		640	
167	老旧窗户拆除	对家中原有窗户进行拆除, 包含拆除人工费, 垃圾清运。	150		120	
168	集成墙板	采用竹木纤维、PVC等环保材料, 防水防潮, 防火阻燃, 含安装费。	280		224	
169	石膏板墙面	石膏板墙面, 含龙骨施工、基层处理、辅材 (钉子、胶水等) 及人工费等	140		112	
170	砌墙隔断	按 240mm 厚砖墙考虑	850		680	
171	床头总控开关	无线遥控, 支持多设备联动 (如 灯具、窗帘、报警系统); 语音 控制: 集成智能家居系统 (如天猫精灵、小爱同学), 通过语音 指令实现开关控制	400		320	
172	防溢报警器	悬挂于容器边, 液体在接触防溢器开关时及时提示, 即可停止倒液体。	40		32	
173	煤气泄漏报警器	感应气体:城市煤气,天然气,液化石油气 报警浓度:0.1%-1% 报警方式:气体排出后报警自动停止响铃 工作电压:DC9-12V 工作电流:<100MA 外形尺寸:105MM*70MM*41MM	180		144	

序号	货物名称	详细技术说明	最高限价 (人民币: 元)	折扣率 (%)	综合单价报价 (人民币元)	备注
174	呼叫报警器	<p>紧急呼叫按钮 (遥控器/发射器) 防水可以用螺丝固定在墙上防止别人拿走, 报警器可以用螺丝固定在墙上。</p> <p>60~120分贝报警音量可以调, 适用于多种使用环境和场所。</p> <p>可以声音+闪光一起提醒也可以只闪光不发出声音,</p> <p>套餐配置1个遥控器, 1个报警器。</p> <p>可以购买搭配超远距离带天线遥控器按钮一起使用,</p> <p>如距离不够收不到无线信号时, 可以购买配套的无线信号放大器增加距离。</p>	300		240	
175	强电箱集漏电保护器装置	<p>强电箱应符合国家有关标准, 总控空气开关1个, 功率$\geq 40A$, 其他空气开关≥ 5个, 功率$\geq 10A$。适用于有电路安全隐患, 无总控开关盒、空气开关的家庭, 含拆除、电箱、漏电保护器、空开、辅料及安装人工费。</p>	450		360	
176	室内照明线路改造	<p>对室内照明线路存在安全隐患、老化严重的残疾人家庭, 实施室内照明线路改造, 为其提供安全用电环境, 电线均为铜芯线, 按套管长度结算 (含电线塑料保护管, 照明灯具开关, 涉及到空调及电冰箱的插座须使用带漏电保护的插座)。产品应符合国家有关标准, 电路进线$\geq 10m^2$, 冰箱插座线$\geq 4m^2$, 插座线$\geq 2.5m^2$, 灯具线$\geq 1.5m^2$, 线路为明装PVC套管, 做到分路分漏保。</p>	80	80	64	
177	水路改造	<p>按明装计算, 包含辅助材料、拆除、施工等服务。普通 PP-R 管 (冷热水管)</p>	50		40	
178	电路改造 (电热水器接电)	<p>安装电热水器时, 需从电表重新拉线到热水器端口并使用带漏电保护的插座。产品应符合国家有关标准, 插座线$\geq 4m^2$, 插座应具备防水防漏电功能。</p>	240		192	
179	燃气报警器	<p>可检测气体: 甲烷丙烷瓦斯天然气煤气</p> <p>可语音播报, 燃气数显温度监控定期自检功能支持手机远程提醒。设备共享, 多人监控。</p> <p>LED液晶显示屏, 燃气浓度实时监测显示, 浓度数据时时推送。</p>	300		240	

序号	货物名称	详细技术说明	最高限价 (人民币: 元)	折扣率 (%)	综合单价报价 (人民币元)	备注
180	积水报警器	家用基础款	400	80	320	
181	烟雾报警器	对周围环境中烟雾浓度监测, 可用手机、电话语音、短信等多种手段, 同时向残疾人亲属等紧急联系人发出报警信息	200		160	
合计人民币 (大写): 壹拾叁万壹仟零叁元贰角					131003.2	

磋商供应商全称 (盖章): 温州市华耀医疗器械有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或盖章):

日期: 2025 年 6 月 22 日

