

报价文件

项目名称：泰顺县实验中学智慧安防项目

项目编号：TSCG202009007

投标人名称（盖章）：浙江省公众信息产业有限公司

投标人地址：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号创业大厦 6-8 楼

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：张明子

日期：2020 年 9 月 25 日

目录

1. 开标（报价）一览表.....	3
2. 投标分项报价表.....	4
3. 质保期外维修费用.....	37
4. 设备零件、易损件、备品备件报价表.....	38

1. 开标（报价）一览表

开标（报价）一览表

项目名称：泰顺县实验中学智慧安防项目

采购编号：TSCG202009007

价格单位：元人民币

标项	标项名称	投标报价	最高限价
1	泰顺县实验中学 智慧安防项目	大写： <u>人民币陆拾玖万伍仟伍佰零柒元整</u> 小写： <u>695507</u>	<u>752128.00</u>

- 1、▲本项目采用总价方式报价。
- 2、开标（报价）一览表中投标价为符合竞争性磋商文件要求的投标报价。
- 3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

供应商全称：浙江省长众信息产业有限公司（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：张鹏

日期：2020年9月25日

2. 投标分项报价表




投标分项报价表

项目名称：泰顺县实验中学智慧安防项目

招标编号：TSCG202009007

价格单位：元人民币

序号	名称	型号	品牌、产地	主要规格	单位	数量	单价	总价	备注
一、安保中心									
1	磁盘阵列	DS-A7104 8R/8T	海康威视、杭州	单设备应配置≥ 64 位多核处理器，$\geq 4GB$ 内存，内存支持扩展到$\geq 64GB$，需配置冗余金牌电源，支持双系统（公安部检验报告证明，其中电源仅以照片证明即可） 单设备应标配≥ 2 个千兆网口，可增扩≥ 4 个万兆口或≥ 8 个光纤接口或增配≥ 4 个 HDMI 接口或≥ 2 个 SAS3.0 接口，可扩展 2 个 SSD 固态硬盘。（公安部检验报告证明） 应支持 FCSAN、IPSAN、NAS 存储功能。（公安部检验报告证明） 可接入 2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA 磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 可接入硬盘≥ 48 块，支持 SATA 和 SAS 混插，并支持≥ 12 级扩展柜级联扩展；内含 48 块 8T 企业级磁盘。 应能提供 RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE 模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构。 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。（公安部检	台	1	154800	154800	



				验报告证明) 应能接入并存储 1880Mbps 视频图像, 同时转发 1880Mbps 的视频图像;同时回放 512Mbps 的视频图像。 (公安部检验报告证明) 支持不低于 600MBps 图片并发输入, 同时不低于 600MBps 图片并发输出。(公安部检验报告证明) 根据数据对象的重要性(例如: 系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等)、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问。(公安部检验报告证明) 设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署。(公安部检验报告证明) 设备应能预录报警触发前 1-40 分钟的视频录像。(公安部检验报告证明) 可接入 MPEG4、H. 264、H. 265、Smart265、SVAC 的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商 SDK 封装格式的视频流转成标准(MPEG4、H. 264、H. 265、SVAC 等编码格式) PS 流(ProgramStream) 输出。 网络中断后重新恢复,设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件,并可通过 IE 浏览器设置自动回传和手动回传。支持 256 路 4M 的录像回传。(公安部检验报告证明) 当录像视频流发生丢失 5s 以上可在日志中记录报警信息。 提供多设备同步升级功能,可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。(公安部检验报告证明) 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 (公安部检验报告证明)					
2	机柜	KS6642	星宏达	2000*600*600 (mm), 满足采购人上架需求	台	2	2500	5000	

			温州					
3	49 寸 监视器	DS-D5049 FL-A/D	海康威视、杭州	监视器需提供 CE、FCC、RoHS、WEEE 认证证书复印件。 为保证产品具备良好的防护性和稳定性,监视器需提供 封面 首页具有 CNAS 标识的抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测报告复印件。 49 寸监视器; 显示: LED 背光; 分辨率 1920*1080; 亮度 600 cd/m² TBD , 对比度: 1500:1; 不少于以下接口:BNC IN *1, BNC OUT* 1, HDMI IN *1, DVI IN *1, VGA IN *1, AUDIO IN *1, USB *1, RS232 IN *1, RS232 OUT *1 ; 支持定时开关机: 支持按周绘制开关机时间段, 或手动输入开关机时间点两种定时设置方式; 用户通过客户端设置开关机定时信息,, 设备到时间执行开机或关机动作, 支持两种时间设置方式; 以周为单位, 每天可以设置多个开机和关机时间; 可以设置特定年月日时分秒, 做多可设置 8 个; 开关机 台 最小设置时间间隔 30s; 支持倒计时关机功能。(公安部检验报告证明) 显示单元具备透雾处理功能, 显示单元具备智能透雾处理技术, 支持 9 个等级的去雾处理能力。。 监视器可内嵌网络解码模块, 采用 ARM+DSP 嵌入式构架, 支持直接 IPC、DVR、NVR 的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到 8 路 1080P 网络解码, 支持	台	6	5000	30000



			16 路 720P/64 路 D1。支持分辨率为 800W 向下兼容，支持 16 路 4CIF，4 路 30W(25 帧)，1 路 500W (15 帧)，1 路 600W (15 帧)，一路 800W (15 帧)。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可 1/4/6/8/9/16 分屏显示。。 监视器可同时开启 3 个动态信号窗口（包括 VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI 等信号），可在不需要外置图像控制器的情况下支持 RGB 信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示；信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示。 监视器支持 U 盘点播，内置 MPEG、JPEG 和 RealMedia 解码器，支持点播 U 盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持 TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp 等文件。音频：支持 mp3、wma、m4a、wav、aac 等文件。图片：支持 jpg、bmp、png 等文件。文本：支持 txt 文件。。 内置数码 EQ 图像强化处理器，可改善弱信号下的成像品质。监视器内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。。 具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 监视器需支持 7 色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持 RGBCMYF 七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色 16.7M，和刷新率支持 120Hz 倍频刷新。内置图像处理器采用 3D 梳状滤波技术。3D 降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示				
--	--	--	--	--	--	--	--



				器色温可以以 100K 为单位，在 2000K 至 10000K 之间调节。（公安部检验报告证明） 图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的视频 50Hz/60Hz 的图像转换成 60Hz 输出。。 可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码 ID 号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕 ID 号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时 内置图像处理器采用 3D 梳状滤波技术，消除动态视频图像的边缘锯齿，图像清晰、细腻。 监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。				
4	视频综合平台	DS-B21-04D-08DU	海康威视、杭州	5U 机箱+4 路 DVI 输入（支持转 VGA 或 HDMI）+8 路 DVI 输出+ 单主控板+单电源； 整机支持解码 4 路 2400W@25fps、或 8 路 1200W@25fps、或 16 路 800W@25fps、或 32 路 400W@25fps、或 64 路 200W@30fps，128 路 720P@30fps，或 128 路 4CIF@30fps 以下分辨率； 投标产品需提供权威机构所出具的 CCC、RoHS、CE、FCC 检测报告。投标产品支持在输出通道叠加图片 LOGO，图片位置可调。投标产品主控板具有 4 个串口，每个串口挂载 8 个 RS485 控制设备，可将 IP 数据发送给串口。（公安部检验报告证明） 投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪	台 1	33000	33000	



			等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 投标产品具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警 IP 冲突报警等功能。 投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 投标产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能。 投标产品单板支持 128 个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 投标产品支持 1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64 画面分割显示。 投标产品支持将 25 帧或 30 帧的视频转换为 50 或 60 帧。投标产品支持走廊模式显示功能。 投标产品支持英飞拓、PELCO 等键盘接入。投标产品对录像文件解码延时≤110ms。 投标产品支持 4K 输出板最大分辨率为 4096×2160，其它板卡支持至少 8 种分辨率输出 1920×1080、1680×1050、1600× 1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				切换，画面切换时不出现黑屏。 投标产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于 1ms。 投标产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT 等传送到屏幕上显示。 投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；（公安部检验报告证明） 投标产品的图像切换时间<20ms。（公安部检验报告证明） 投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。（公安部检验报告证明）					
5	平台软件	iSecure Center	海康威视、杭州	系统管理： 1. 要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配；（公安部检测报告证明） 2. 要求最大支持用户 10000 个，支持同时在线 5000 个用户； 3. 支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户 IP 绑定，指定 IP 地址用户才能登陆平台；（公安部检测报告证明） 4. 系统要求支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上； 5. 要求支持 AD 域；（公安部检测报告证明） 6. 要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近 7 天每日的用户活跃数统计；（公安部检测报告证明） 7. 要求运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持 HTTPS 以及密码安全加密访问认证；（公安部检测	台	1	30000	30000	



			报告证明) 8. 要求支持风格自定义,可自定义视图风格;(公安部检测报告证明) 9. 要求支持双机热备;(公安部检测报告证明) 10. 要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口,支持首页投放大屏展示,支持最近7天每日的用户活跃数统计;(公安部检测报告证明) 11. 要求支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出;支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入;支持对用户人员查看、添加、注销,支持对用户密码修改,账号启用、禁用;(公安部检测报告证明) 12. 要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构,支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看;(公安部检测报告证明) 13. 要求支持多色彩(红、橙、黄)展示运行告警状态,支持告警统计、概览、处理,支持告警记录查看、查询,支持告警单条、批量处理;支持系统最近7天每日告警数统计,支持评分量化系统监控指数,显示系统运行状态;(公安部检测报告证明) 14. 要求支持导航视图管理,对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改,展示、查找;支持对系统内所有服务器进行监控,包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等;支持对系统内所有组件信息进行监控,组件信息包含:组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等;(公安部检测报告证明) 15. 要求支持知识库搜索查询、导入、导出,支持经验				
--	--	--	--	--	--	--	--



				分享；（公安部检测报告证明） 视频监控：（本次授权 300 路） 16. 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置；（公安部检测报告证明） 17. 支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查；（公安部检测报告证明） 18. 支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息；（公安部检测报告证明） 19. 支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表；（公安部检测报告证明） 20. 支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定；（公安部检测报告证明） 21. 要求支持图片实时监控及历史查询；（公安部检测报告证明） 22. 要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持 1/4/6/7/9/16 画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16 倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段；（公安部检测报告证明） 23. iPad 大屏客户端：要求支持在 iPad 上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作；（公安部检测报告证明） 24. 通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙；（公安部检测报告证明） 门禁管理：（本次授权 10 路）				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			25. 支持人员开卡；支持挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等卡片操作； 26. 支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式；（公安部检测报告证明） 27. 要求支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控；支持人员出入事件和设备事件查询；（公安部检测报告证明） 28. 要求支持特殊卡（残疾人卡、黑名单卡、胁迫卡、超级卡）、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁等应用；（公安部检测报告证明） 29. 要求支持智能锁支持 SDK 和萤石云协议接入，支持远程配置禁用智能锁工程模式； 停车场管理（本次授权 2 路车道） 30. 要求支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别；（公安部检测报告证明） 31. 要求支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式；（公安部检测报告证明） 32. 要求支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持收费为 0 自动放行；（公安部检测报告证明） 33. 要求支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行； 34. 要求支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置； 35. 要求支持普通车位、固定车位、VIP 车位、新能源				
--	--	--	--	--	--	--	--

			车位的占用管控，占用车位后会报警联动；（公安部检测报告证明） 36. 要求支持按次预约和按时段预约功能；（公安部检测报告证明） 37. 要求支持在访客平台中登记过的访客车辆进入停车场时自动放行；（公安部检测报告证明） 38. 要求支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、充值退款记录、临时车缴费记录、优惠券记录、预约记录、班次记录等；查询结果支持列表和图片两种方式展示；（公安部检测报告证明） 39. 要求支持通过人工缴费客户端、自助寻车缴费客户端、手持缴费终端提前缴费；支持模糊查询、按时间查询和无牌车查询；手持缴费终端支持直接扫描车牌；支持通过现金、微信、支付宝三种方式缴费；支持缴费小票打印；（公安部检测报告证明） 40. 要求支持从平台发布广告图片到自助设备并可设置图片变化时间间隔；（公安部检测报告证明） 入侵报警 41. 要求支持根据安保区域、报警子系统状态对报警子系统进行筛选，支持通过客户端对报警子系统进行布防、撤防、消警操作，支持报警子系统批量进行布/撤防； 42. 要求支持 CS 客户端对入侵报警设备子系统状态展示、布撤防、消警，报警防区展示、旁路、旁路恢复等操作； 43. 要求支持根据安保区域、防区状态对防区进行筛选，支持通过客户端对防区进行旁路、旁路恢复操作；（公安部检测报告证明）				
--	--	--	---	--	--	--	--

6	服务器	DS-VM21S-B(310801014)	海康威视、杭州	2U 单路标准机架式服务器 CPU: 1 颗 HG7163(16 核, 2.4GHz) 内存 2*16G DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB 硬盘: 2 块 600G 10K 2.5 英寸 SAS 盘 可选支持 12 块前置 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘 可选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SAS/SATA 硬盘 可选支持 4 块 NVME U.2 热插拔硬盘 支持 1 个 M.2 插槽 支持 1 个 TF 插槽 阵列卡: 标配 SAS_HBA 卡, 支持 RAID0/1/10 可选 RAID_2G 卡, 支持 0/1/5/6/10/50/60, 可选支持断电保护 PCIE 扩展: 最大可支持 6 个 PCIe 扩展插槽 网口: 2 个千兆电口 其他接口: 1 个千兆 RJ-45 管理接口, 4 个 USB 3.0 接口, 2 个位于机箱后部, 2 个位于机箱前部 1 个 VGA 口, 位于机箱后部 电源: 标配 550W (1+1) 白金冗余电源 支持 200-240V 50/60Hz AC/HVDC 机箱规格: 87.8mm(高) x 448mm(宽) x 730mm(深) 设备重量: 约 28KG (含导轨) 操作系统: HIK OS	台	1	22000	22000
7	雪亮联网数据网关	MSR3610-IE-DP-16G	立地、温州	1、数据整合服务 2、政务服务 3、安全服务: 业务安全、终端接入安全、网络安全、设备管理安全	台	1	15000	15000
8	安保中心 小计						289800	

二、访客及巡更系统

1	人证比对访客一体机	ETAB-002	易天、温州	健康码识别：主板：J3160 内存：DDR4GB 闪存：64GB 主显示屏：11.6 英寸， 1366 X768 副显示屏：9 英寸， 1280 X 720 外壳：外壳 ABS 材料 颜色：黑 重量：4KG 电源适配器：中规：输入 100-240V；输出 DC24V 3A 含安保联动访客一体机软件平台	台	1	6666	6666
2	扫描枪	ETAB-001	易天、温州	1、线型：有线 2、速度参考：300 次/秒 3、解码类型：一维/5 种二维（QR） 4、扫描类型：商品/快递单/手机		1	360	360
3	人脸识别设备	ETFACE-001	易天、温州	1、设备外观：采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏，200 万像素星光级双目摄像头，面部识别距离 0.3m-1m，支持照片视频防伪； 2、设备容量：支持 5000 张人脸白名单，1：N 人脸比对时间<0.2S/人，支持 5000 张卡片，10000 条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式；可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号及内容、CPU 序列号、CPU 内容（需插 PSAM 卡）、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为 TCP/IP，支持 Ehome 跨公网传输；支持外接 RS485，Wiegand 副读卡器（不支持外接指纹读卡器）； 5、输入接口：RS485*1、wiegand26/34*1（支持双向）、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；		1	3200	3200



				6、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 7、工作电压：DC 12V/3A，不自带电源； 8、使用环境：室内外环境； 9、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 10、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 11、工作温度：-30~60℃。					
4	人脸识别安装配件	ETFACE-01-1	易天、温州	人脸支架、电源、防护罩、遮阳罩		1	480	480	
5	一体机立式支架	ETFACE-01-2	易天、温州	人脸识别立柱		1	700	700	
6	温警在线寻更系统	定制	定制、温州	接入公安系统		20	160	3200	
7	访客及巡更系统 小计							14606	
三、高空监控									
1	球机	iDS-2SE7CNY-TSCN	海康威视、杭州	1. 400万全彩全景枪球智能一体机； 2. 内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像（公安部检测报告证明）； 3. 全景：1/1.8" progressive scan CMOS，彩色 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON)，0 Lux with light，焦距：4mm； 4. 细节：1/2.8" progressive scan CMOS，彩色 0.05Lux @(F1.6, AGC ON)，黑白 0.01Lux @(F1.6, AGC ON)，焦距：4.8~110 mm，23倍光学变倍； 5. 内置2颗GPU芯片，支持可见光补光（公安部检测报告证明）；		6	3500	21000	



				6. 视频输出支持 2560×1440@25fps，分辨力不小于 1400TVL，红外距离可达 300 米； 7. 水平速度：水平键控速度：0.1° -160° /s,速度可设；水平预置点速度：240° /s,垂直速度：垂直键控速度：0.1° -120° /s,速度可设；垂直预置点速度：200° /s； 8. 支持对镜头前盖玻璃加热,去除玻璃上的冰状和水状附着物（公安部检测报告证明）； 9. 具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警（公安部检测报告证明）； 10. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置（公安部检测报告证明）； 11. 支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后,细节视频图像可将该区域处于视频图像中央（公安部检测报告证明）； 12. 支持 300 个预置位,可按照所设置的预置位完成不小于 8 条巡航路径，支持不小于 4 条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； 13. 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警； 14. 报警输入：2 路报警输入，报警输出：1 路报警输出，音频输入：1 路音频输入，音频输出：1 路音频输出； 15. 工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于 90%，防护：IP67。				
2	球机壁	DS-1602Z	海康威	壁装支架/白色/铝合金/尺寸 306.3×97.3×182.6mm	6	50	300	

	挂支架J	视、杭州									
3	高空监控 小计								21300		
四、厨房及室内安防											
1	枪机摄像机	DS-2CD2T27EWD-L	海康威视、杭州	200万 1/2.7" CMOS 全彩筒型网络摄像机； 内置2颗白光补光灯。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色：0.0004 lx。（公安部检验报告证明） 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明） 镜头： 2.8 mm@ F1.0，水平视场角：111.7°，垂直视场角：56.8°，对角线视场角：137.8°； 4 mm@F1.0，水平视场角：89°，垂直视场角：46.6°，对角线视场角：105.4°； 6 mm@F1.0，水平视场角：54°，垂直视场角：29.6°，对角线视场角：62.9°； 8 mm@F1.0，水平视场角：42.2°，垂直视场角：23.1°，对角线视场角：49.2°； 景深范围： 2.8 mm：1.7 m~∞； 4 mm：2.1 m~∞； 6 mm：5.4 m~∞； 8 mm：8.8 m~∞； 宽动态范围：120dB； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 最大图像尺寸：1920 × 1080； 存储功能：支持 NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持)； 通讯接口：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结)； 电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af)；				套	198	550	108900

				电源接口类型：Φ5.5 圆头电源接口； 功耗：DC： 12 V, 0.42 A, Max: 5W; PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2 A to 0.1A, Max: 6W; 防护等级：IP67； 补光照射距离：暖光最远可达 30 m； 同一静止场景相同图像质量下,设备在 H.265 编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约 80%。(公安部检验报告证明)				
2	枪机摄像机	DS-2CD2T27EWD-L	海康威视、杭州	200 万 1/2.7" CMOS 全彩筒型网络摄像机； 内置 2 颗白光补光灯。(公安部检验报告证明) 最低照度彩色：0.0004 lx。(公安部检验报告证明) 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。(公安部检验报告证明) 镜头： 2.8 mm@ F1.0, 水平视场角：111.7° , 垂直视场角：56.8° , 对角线视场角：137.8° ; 4 mm@F1.0, 水平视场角：89° , 垂直视场角：46.6° , 对角线视场角：105.4° ; 6 mm@F1.0, 水平视场角：54° , 垂直视场角：29.6° , 对角线视场角：62.9° ; 8 mm@F1.0, 水平视场角：42.2° , 垂直视场角：23.1° , 对角线视场角：49.2° ; 景深范围： 2.8 mm: 1.7 m~∞; 4 mm: 2.1 m~∞; 6 mm: 5.4 m~∞; 8 mm: 8.8 m~∞; 宽动态范围：120dB;	套	21	650	13650



				视频压缩标准: H. 265/H. 264/MJPEG; 最大图像尺寸: 1920 × 1080; 存储功能: 支持 NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持); 通讯接口: 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口; 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结); 电源供应: DC12V±25% / PoE(802. 3af); 电源接口类型: Φ5.5 圆头电源接口; 功耗: DC: 12 V, 0.42 A, Max: 5W; PoE: (802. 3af, 36V-57V), 0.2 A to 0.1A, Max: 6W; 防护等级: IP67; 补光照射距离: 暖光最远可达 30 m; 同一静止场景相同图像质量下,设备在 H. 265 编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约 80%。(公安部检验报告证明)					
3	摄像机 支架	DS-1292Z J	定制、杭 州	定制	台	219	20	4380	
4	人脸门 禁一体 机	DS-K1T6N Y-CN	海康威 视、杭州	1、设备外观: 采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏, 200 万像素双目摄像头, 面部识别距离大于 2m; 2、设备容量: 支持 5000 张人脸白名单, 支持 6000 张卡片, 50000 条记录; 3、设备采用嵌入式 Linux 系统, 支持指纹蓝牙一体模块 (具有指纹和蓝牙功能) 或身份证模块拼接扩展; 4、设备支持 IC 卡, 身份证卡号读取, CPU 卡内容读取及开启/关闭 NFC 刷卡功能。(公安部检验报告证明) 5、设备具有丰富的硬件接口, 应不少于以下硬件接口及能力: LAN*1 (10M/100M/1000M 自适应); RS485*1; 韦根*1; USB *1; 喇叭扬声器; I/O 输出*2; I/O 输入*4; PSAM*1; SIM*1; 机械防拆开关*1。(公安部检	台	4	1500	6000	



		密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255 组时段计划模板，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。（公安部检验报告证明） 11、设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。（公安部检验报告证明） 12、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 进行视频对讲。（公安部检验报告证明） 13、设备支持管理中心远程视频预览功能；支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；支持双码流，主码流 1280*720@25fps；子码流 1280*720@25fps。（公安部检验报告证明） 14、设备支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态；支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别。支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别。（公安部检验报告证明） 15、输出接口：电锁*1 个，报警输出*1 个； 16、工作电压：DC 12V/3A，不自带电源； 17、使用环境：室内外环境，室外使用需要配遮阳罩，避免阳光直射； 18、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86 底			
--	--	--	--	--	--

				盒安装； 19、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 20、工作温度：-30~65℃。				
5	磁力锁	DS-K4H25 OSC	海康威 视、杭州	最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 锁体尺寸：长 240*宽 48.5*厚 26.5(mm)； 吸板尺寸：长 180*宽 38*厚 11(mm)； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA ； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。	套	4	260	1040
6	磁力锁 支架	DS-K4H25 OC-LZ	海康威 视、杭州	L 型支架尺寸：长 240*宽 47*厚 28.5mm Z 型支架尺寸：长 180*宽 50*厚 50mm 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门	个	4	100	400
7	汇聚交 换机	DS-3E151 8P-S(国 内标配)/ 轻网管	海康威 视、杭州	16 口百兆非网管 POE 交换机 机架式 16 个百兆 POE 电口 2 个千兆电口 2 个复用的千兆光口 非网管。交换容量 7.2Gbps 包转发率 5.36Mpps 1U 高度 19 英寸机架式 工作温度：0℃~40℃ 支持 220v 交流 满负荷功耗 250 瓦	台	9	1350	12222

				支持 AF AT 双标准 POE POE 功率 230 瓦；1-8 号端口支持视频红口保障技术， POE 远距离传输 1-16 口					
8	POE 交换机	DS-3E010 5P-S(B)	海康威视、杭州	1~4 口支持 IEEE 802.3at/af PoE 供电 1~4 口支持 250 米远距离传输 所有端口均采用 4kV 防雷设计 支持端口自动翻转 存储转发交换模式 支持 MAC 地址自动学习和老化 智能缓存优化 支持壁挂和桌面两种安装方式	台	25	200	5000	
9	室外过线箱	400*300*160	定制、温州	400*300*160 不锈钢	个	30	350	10500	
10	光纤收发器	DS-3D01T-A DS-3D01R-A	海康威视、杭州	1 个 10/100BaseT (X) 自适应 RJ45 接口； 1 个 100BaseFX 以太网光纤接口； 单模单纤，传输距离可达 20 公里； 支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 网络标准； 存储转发交换方式； 平均无故障时间 MTBF≥10 万小时； 全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70 ℃； 工业级设计，安装简便、即插即用。	对	20	440	8800	
11	光纤	XHD-TW08 B1	星宏达、温州	八芯单模	米	3500	2.8	9800	
12	网线	DS-1LN	海康威视、杭州	- 支持千兆以太网信号传输。 - 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 - PVC 护套，耐磨、抗拉强度高。 - 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 - 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。	米	6000	2.3	13800	

				- 符合 RoHS 2.0 和 Reach 认证。 - 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。					
13	电源线	DS-11PRV V-2C100 (国内标配)	海康威 视、杭州	RVV 2*1.0 电源线	米	3000	2.3	6900	
14	套管	PC25	中材、杭 州	PC25	米	3000	2.3	6900	
15	辅材	定制	中国	水晶头、尾纤、插板、空开、熔接盒、接地线等	项	1	14500	14500	
16	厨房及室内安防 小计							222792	
五、边界告警及室外通道									
1	轻智能 警戒摄 像机	DS-2CD2T 2NYWDA3- CN	海康威 视、杭州	200 万星光级 1/2.7"CMOS 智能筒型网络摄像机； 最大图像尺寸:1920 × 1080； 智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车 分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区 域侦测。 内置 GPU 芯片。(公安部检验报告证明) 内置麦克风和喇叭。(公安部检验报告证明) 内置红外与白光补光灯。(公安部检验报告证明) 支持白光报警功能,当报警产生时,可触发联动声音 警报和白光闪烁。(公安部检验报告证明) 支持声音报警功能,报警声音类型不小于 10 种,报警 声级及报警次数可设置。(公安部检验报告证明) 需具备智能分析抗干扰功能,当篮球、小狗、树叶等 非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警。(公 安部检验报告证明) 最低照度彩色: 0.001 lx, 黑白:0.0001 lx, 最大亮度 鉴别等级(灰度等级)不小于 11 级。(公安部检验报告	台	52	690	35880	



				证明) 镜头 :4mm, 水平视场角 81.9 ° [6mm(50.8°), 8mm(38.7°), 12mm(24.2°) 可选]; 宽动态范围:120dB; 视频压缩标准:H. 265/H. 264/ MJPEG; 存储功能:支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡((128GB 或者 256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持),配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 状态检测功能; 通讯接口:1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口; 音频接口:1 对音频输入(Line in)/输出 (Line out) 外部接口; 报警输入:1 路; 报警输出:1 路(报警输出最大支持 DC24V/AC24V 1A); 电源输出:支持两线式 DC12V 100mA 电源输出; 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结); 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af); 需支持 DC12V 供电,且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。(公安部检验报告证明) 功耗:DC12V:9W Max; PoE:10.5W Max; 红外照射距离:最远可达 50 米; 防护等级:IP67;					
2	全景摄像机	DS-2PT53 BYIZ-CN(海康威 5-50mm)(视、杭州 4mm)		室外全景特写摄像机; 定点看全景、球机看细节,采用一体化设计,单 IP、多路视频输出、单网线、单电源; 具备定位联动功能。可手动标定辅视频图像及主视频图像,在辅视频图像中点击或框选任意区域后,在主视频图像旋转角度范围允许的条件下,可将该区域处于主视频图像中央。(以公安部检验报告为准)	台	2	2700	5400	



			摄像机具有 4 个图像采集模块，可输出 1 路主视频图像和 3 路辅视频图像，通过 1 个 IP 与外界对接。（以公安部检验报告为准） 可通过单 IP 进行访问，实现 3 路辅视频图像和 1 路主视频图像画面的实时预览、操作和配置。（以公安部检验报告为准） 可监控环绕设备 360° 范围视场角，垂直方向上可监控不小于 90° 范围视场角（以公安部检验报告为准） 全景摄像机： 3 个 1/2.8" Progressive Scan CMOS，单通道最高分辨率及帧率可达 1920×1080@30fps； 单通道视场角：水平 80.7°，垂直 43.5°； 超低照度，彩色：0.001 Lux @(F1.6,AGC ON)；黑白：0.0005Lux @(F1.6,AGC ON)；0 Lux with IR。 特写摄像机： 1 个 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 1920 × 1080@30fps； 超低照度，彩色：0.001 Lux @(F1.6,AGC ON)；黑白：0.0005Lux @(F1.6,AGC ON)；0 Lux with IR； 10 倍光学变倍，8 倍数字变倍； 支持数字宽动态、透雾、强光抑制； 1 路音频输入、1 路音频输出； 1 路报警输入、1 路报警输出； 支持设置 H.264、MJPEG、H.265 视频编码格式； 摄像机与客户端之间用 250m 五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送 2500 个数据包，重复测试 3 次，每次丢包数应不大于 1 个。（以公安部检验报告为准） 主视频图像和辅视频图像的录像文件可同步回放（以			
--	--	--	--	--	--	--

				公安部检验报告为准) 支持 IP66, 支持防雷、防浪涌、防突波。 电源接口:DC12V; 具备较好的电源适应性和防护能力, 支持 IP66, 电源电压在 DC12V±25%范围内变化时, 设备可正常工作。 (以公安部检验报告为准)					
3	室内摄像机	DS-2PT7D NYIW-CN(海康威 2.8-12mm视、杭州)		400 万像素星光级红外网络高清半球; 图像传感器:1/1.8 " progressive scan CMOS 支持最低照度可达彩色 0.001Lux, 黑白 0.0001Lux。(以公安部检验报告为准) 支持 300 个预置位, 支持 30 条巡航路径, 支持 7 条以上的模式路径设置, 支持预置位视频冻结功能(以公安部检验报告为准) 信噪比≥56dB, 网络延时不大于 130ms (以公安部检验报告为准) 动态范围不小于 106dB, 照度适应范围不小于 120dB, 宽动态能力综合得分不小于 125 (以公安部检验报告为准) 分辨率及帧率: 主码流 50Hz:25fps(2560 × 1440); 60Hz:30fps(2560×1440); 视频压缩:H. 265/H. 264/MJPEG; 红外照射距离:50 米; 焦距:2.8-12mm, 4 倍光学; 水平视角:69.5-26.48 度(广角-望远); 光圈数:F1.5-F2.8; Smart 图像增强:数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR; 水平及垂直范围:水平 360°; 垂直-5° -90°; 水平速度:水平键控速度: 0.1° -300° /s, 速度可设;	台	4	2700	10800	



				水平预置点速度：350° /s； 垂直速度:垂直键控速度：0.1° -160° /s,速度可设； 垂直预置点速度：200° /s； 支持萤石接入； 网络接口:RJ45 网口，自适应 10M/100M 网络数据 ， 支持 POE+(802.3at) 供电； 电源接口:DC12V ； 报警输入/输出:2 路报警输入；2 路报警输出； 音频输入/输出:1 路音频输入；1 路音频输出； SD 卡接口:内置 Micro SD 卡插槽，支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大支持 256G）； 样机与客户端之间用 100m 五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送 1000 个数据包,重复测试 3 次，每次丢包数不大于 1 个（以公安部检验报告为准） 当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象（以公安部检验报告为准） 功耗:18W max（其中红外灯 5.5W max） 具备较好的电源适应性，电压在 DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。（以公安部检验报告为准） 防护等级:IP66 具备较强的网络适应能力，在丢包率为 20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准）					
4	警戒摄像机支架	DS-1292ZJ	海康威视、杭州	壁装支架/海康白/铝合金/尺寸 70×97.1×173.4mm	个	52	20	1040	
5	全景摄像机支架	DS-1603ZJ-P	海康威视、杭州	长壁装/铂晶灰/铝合金/	个	2	140	280	

	架								
6	汇聚交换机	DS-3E151 8P-S(国海康威 内标配)/视、杭州 轻网管		16 口百兆非网管 POE 交换机 机架式 16 个百兆 POE 电口 2 个千兆电口 2 个复用的千兆光口 非网管。交换容量 7.2Gbps 包转发率 5.36Mpps 1U 高度 19 英寸机架式 工作温度：0℃~40℃ 支持 220v 交流 满负荷功耗 250 瓦 支持 AF AT 双标准 POE POE 功率 230 瓦；1-8 号端口支持视频红口保障技术， POE 远距离传输 1-16 口	台	2	1350	2700	
7	POE 交换机	DS-3E010 5P-S(B)	海康威 视、杭州	1~4 口支持 IEEE 802.3at/af PoE 供电 1~4 口支持 250 米远距离传输 所有端口均采用 4kV 防雷设计 支持端口自动翻转 存储转发交换模式 支持 MAC 地址自动学习和老化 智能缓存优化 支持壁挂和桌面两种安装方式	台	9	355	3195	
8	摄像机 安装支架	定制	国产	1m 定制摄像机支架	根	52	182	9464	
9	室外过	400*300*	定制、温	400*300*160 不锈钢	个	15	350	5250	

	线箱	160	州					
10	光纤收发器	DS-3D01T-A DS-3D01R-A	海康威视、杭州	1 个 10/100BaseT (X) 自适应 RJ45 接口； 1 个 100BaseFX 以太网光纤接口； 单模单纤，传输距离可达 20 公里； 支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 网络标准； 存储转发交换方式； 平均无故障时间 MTBF≥10 万小时； 全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70 ℃； 工业级设计，安装简便、即插即用。	对	25	440	11000
11	光纤	XHD-TW08B1	星宏达、温州	八芯单模	米	2000	2.8	5600
12	网线	DS-1LN	海康威视、杭州	• 支持千兆以太网信号传输。 • 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 • PVC 护套，耐磨、抗拉强度高。 • 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 • 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 • 符合 RoHS 2.0 和 Reach 认证。 • 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。	米	2000	2.2	4400
13	电源线	DS-1RVV3C150/E(国内标配)	海康威视、杭州	BVR3*2.5	米	1500	4	6000
14	电源线	DS-1LPRV V-2C100(国内标配)	海康威视、杭州	RVV 2*1.0 电源线	米	1000	2.3	2300
15	套管	PC25	中材、杭州	PC25	米	1500	2.3	3450

16	辅材	定制	中国	水晶头、尾纤、插板、空开、熔接盒、接地线等	项	1	6000	6000	
17	边界告警及室外通道 小计							112759	
六、车辆微卡口									
1	出入口抓拍机	DS-TCG205-PZB	海康威视、杭州	1. 智能补光抓拍一体机，含防护罩、镜头、摄像机、2个 LED 补光灯； 2. 200 万像素，3.1-9mm 电动变焦镜头，支持软件自动调焦； 3. 最小照度：彩色 0.002Lux@(F1.4,AGCON, 关闭帧积累，彩色模式)，黑白 0.0002Lux@(F1.4,AGCON, 关闭帧积累，黑白模式)（需提供公安部型式检验报告证明）； 4. 图像分辨率：1920*1592(含 OSD 叠加)； 5. 可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 6. 接口：1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1 个 RS-485 接口，1 个 RS-232 接口，1 路音频输入，2 路报警输入，1 个开关量输入，2 路继电器输出，内置 8GTF 卡（需提供公安部型式检验报告证明）； 7. 在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置 SD 卡内，当网络恢复时，可继续上传图片 and 录像文件至客户端； 8. 可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码（需提供公安部型式检验报告证明）； 9. 可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息（需提供公安部型式检验报告证明）； 10. 支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能； 11. 工作温度：-40℃~80℃，湿度小于 93%(无凝结)； 防护等级：IP67。	台	2	3650	7300	

2	余位显示屏	DS-TVL22 4-4-5Y	海康威 视、杭州	【四行四字】室外显示屏 工作电压:AC220V±10%, 50Hz LED 亮度:1200cd LED 角度:110° 外框材料:铁框喷塑(显示部分为深色钢化玻璃) 安装方式:背面抱箍 喇叭规格:4Ω 10W 防护等级:IP54 点距:P4.75 基色:1 红 1 绿 下行通讯方式:RJ45 (特殊场景也支持 RS485) 显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示:支持 GB2312 字符集, 支持 16×16 点阵常用汉字 通讯距离:RJ45 120 米 功耗:最大 50W, 平均 30W 显示面积:高 304mm*宽 304mm 外形尺寸:宽 364mm*高 484mm*厚 60mm 功能特性:四行, 四字, 双色, 带语音模块及音箱, 出入口室外显示屏, P4.75, 抱箍安装	块	2	2650	5300
3	立柱	L1300-R1 17(TCG22 X)	海康威 视、杭州	【DS-TCG2XX 配套立柱】 立柱高度: 1.3 米 立柱直径: 60mm 1.3 米处可安装一体机 0.5 米处可安装“四行 LED 显示屏”	根	2	550	1100
4	车检器	DS-TMG02 2	海康威 视、杭州	1. 具有 485 接口、2 路继电器开关量输出接口 (需提供公安部型式检验报告证明); 2. 支持接入 2 路线圈 (需提供公安部型式检验报告证	台	2	450	900

				明); 3. 线圈工作频率: 28KHz~120KHz; 4. 支持灵敏度可调: 有 4 级可设 (高、中高、中低、低) (需提供公安部型式检验报告证明); 5. 最快响应时间: 3.5ms 6. 线圈故障自恢复: 在线圈故障排除后, 检测器能够自行恢复到检测状态; 7. 输出 IO 方式: 继电器开关量输出; 8. 工作电压: AC220V; 9. 工作环境温度: -40℃~80℃; 工作环境湿度: <93%, 无冷凝。					
5	控制终端	DS-TPE300-S(无系统)	海康威视、杭州	1. 出入口控制终端, 含 22 寸 1080p 显示屏, 配置鼠标套件; 2. 处理器: Intel Bay Trail 平台处理器, 内存: 4GB, 标配 128G SSD; 3. 具有多口交换机功能, 能够使用 5 个 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口进行网络交换功能; 4. 可通过 WEB、NTP、客户端软件模块对样机进行校时, 样机可自动对连接的 IP 摄像机等设备进行校时(需提供公安部型式检验报告证明); 5. 样机能够统一按照数据库时间对设备所连接的设备进行定期校时, 校时周期默认 180 秒; 6. 支持增加、修改、删除角色, 并给不同角色分配不同的权限; 7. 在 LED 的配置界面中, 支持配置该 LED 在空闲时显示的文字, 如: “欢迎光临”、“XXX 停车场欢迎您!” 等 (需提供公安部型式检验报告证明); 8. 支持通行信息、过车收费信息、场内信息、缴费信息、交接班信息、操作记录信息、行人信息查询结果的	台	1	4650	4650	

				导出（需提供公安部型式检验报告证明）； 9. 为防止夜间语音音量大扰民,可配置白天和夜晚的 播报音量大小。						
6	车辆微卡口 小计								19250	
七、安装调测费										
1	安装调 测费	定制	国产	项目所需安装及调试费用	项	1	15000	15000		
2	安装调测费 小计								30000	
合计总价			695507							

注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

2. 此表的合计总价应与附件一“开标（报价）一览表”投标总价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

5. 表格可以延续。

供应商全称：浙江省公众信息产业有限公司（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：张鹏

日期：2020年9月25日

3. 质保期外维修费用

服务期外维护费用

项目名称：泰顺县实验中学智慧安防项目

招标编号：TSCG202009007

价格单位：元人民币

序号	名称	数量	单价	备注
无		无	无	无

供应商盖章：浙江省公众信息产业有限公司



4. 设备零件、易损件、备品备件报价表

设备零件、易损件、备品备件报价表

序号	名称	产地/规格/型号	数量	单价	备 注
1	轻智能警戒摄像机	杭州/摄像机 /DS-2CD2T2NYWDA3-C N	2	630	无
2	枪机摄像机	杭州/摄像机 /DS-2CD2T2NY-CN	2	550	无
3	摄像机支架	杭州/摄像机支架 /DS-2CD2T2NY-CN	2	20	无
4	POE 交换机	杭州/5 口 POE 交换机 /DS-3E0105P-S (B)	2	200	无

供应商盖章：浙江省公众信息产业有限公司