

平湖市新华爱心高级中学（改造）三期工  
程食堂、厨房设备采购项目

响应文件  
（报价响应文件）

项目编号：JXQQPH-2023-006

供应商名称（盖章）：浙江徐氏厨房设备有限公司

供应商地址：平湖市林埭镇天吉路 113 号

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：徐委康

时间：2023 年 2 月 22 日

## 目 录

|                  |    |
|------------------|----|
| 目 录.....         | 1  |
| 一、 投标函 .....     | 2  |
| 二、 开标一览表 .....   | 3  |
| 三、 投标报价明细表 ..... | 4  |
| 四、 中小企业声明函 ..... | 80 |



## 一、投标函

致：平湖市新华爱心高级中学：（采购单位名称）：

根据贵方为平湖市新华爱心高级中学（改造）三期工程食堂、厨房设备采购项目的招标采购公告，签字代表郭跃东（全名）经正式授权并代表投标人浙江徐氏厨房设备有限公司（投标人名称）提交资信/商务及技术文件、报价文件电子文件 1 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于“招标文件”、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受“招标文件”的各项规定和要求，对“招标文件”的合理性、合法性不再有异议。

3. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

4. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

5. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6. 本投标有效期自开标日起 90 个日历天。

7. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，本投标人将保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。如果在协议执行过程中，发现质量出现问题，我方一定尽快更换或退货，并承担相应的经济责任。

8. 在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

9. 若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

10. 认可贵方在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，不提出疑义。

11. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第三十八条、第三十九条、第四十条规定。

12. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：平湖市林总天吉路 113 号 邮编：314200 电话：0573-85930686

传真：0573-85930687 投标人代表姓名：郭跃东 职务：业务经理

投标人名称（公章）：浙江徐氏厨房设备有限公司

开户银行：浙江平湖农村商业银行股份有限公司林埭支行

银行账号：201000040186043

法定代表人签字（或盖章）：徐彦康

日期：2023 年 2 月 22 日

## 二、开标一览表

招标编号：JXQQPH-2023-006

供应商名称：浙江徐氏厨房设备有限公司

金额单位：人民币（元）

| 序号                  | 项目名称                               | 数量 | 投标总价<br>(元)      | 质保期 |
|---------------------|------------------------------------|----|------------------|-----|
| 1                   | 平湖市新华爱心高级中学（改造）<br>三期工程食堂、厨房设备采购项目 | 一批 | ¥1,581,850.00    | 5 年 |
| 总价：大写壹佰伍拾捌万壹仟捌佰伍拾元整 |                                    |    | 小写：¥1,581,850.00 |     |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

2、投标费用包括设备价、随机备品备件费、运杂费、保险费、安装调试费、检测费、其他费用、管理费、利润、税金等完成本项目的所有费用；

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

徐委康

投标人（盖章）：浙江徐氏厨房设备有限公司

2023 年 2 月 22 日

### 三、投标报价明细表

招标编号：JXQQPH-2023-006

投标人名称：浙江徐氏厨房设备有限公司

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                             | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 一层厨房                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |      |       |                                                                                       |
|    | 男女更衣室                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |      |       |                                                                                       |
| 1  | 挂墙洗手池<br>尺寸：410×410×(200+100)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-配优质落水器及拦渣篮，感应水龙头另计； | 徐氏 | 台  | 4  | 650  | 2600  |    |
| 2  | 感应烘手器<br>功率：1.8KW/220V<br>尺寸：240×230×240<br>特性参数：<br>-配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。<br>-连续感应测试超过 30 万次运全新轻巧设计，款式时尚。<br>-高速动力设计，干手使用 5~9 秒。<br>-采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。<br>-可切换凉风/热风，因不同季节调节。                          | 北奥 | 台  | 2  | 150  | 300   |  |
| 3  | 感应式酒精喷雾手部消毒器<br>尺寸：230×150×375<br>特性参数：<br>-功率/电压：20W/220V<br>-容量：1500ml<br>-智能感应，定量喷淋，健康安全；                                                                                                                          | 莫顿 | 台  | 2  | 300  | 600   |  |
| 4  | 双门更衣柜<br>规格：900×450×1800<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-面板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ；<br>-侧板、门板 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；                     | 徐氏 | 台  | 6  | 1950 | 11700 |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                    | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | -加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$<br>-重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.2\text{mm}$ ;<br>-配 2 扇门 (带锁)、内置活动挂衣杆, 置物隔板;                                                                                                                |    |    |    |      |      |                                                                                       |
|    | <b>验货/副食库</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 5  | 落地电子秤<br>特性参数:<br>-内置可充电蓄电池, 充电时可以开机使用。<br>-开机自动置零;<br>-零点自动跟踪;<br>-累计次数 1~30 次;<br>-电源: 交流 220V ( $\pm 10\%$ ) / 50Hz;<br>-量程范围: 0~300Kg<br>-相对湿度: $\leq 85\% \text{ RH}$<br>-功率/电压: 0.02KW/220V                                                            | 香海 | 台  | 2  | 540  | 1080 |    |
| 6  | 平板车<br>尺寸: $900 \times 600 \times 900$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-层板 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-加重型, 配 4 寸承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣;<br>-推柄采用 $\phi 32 \times 1.2\text{mm}$ 圆管一次弯制成型; | 徐氏 | 辆  | 2  | 500  | 1000 |  |
| 7  | 四层平板架<br>尺寸: $1200 \times 500 \times 1550$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-层板 $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ , 下衬加宽加强;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;                       | 徐氏 | 台  | 7  | 1180 | 8260 |  |
| 8  | 四层格栅货架<br>尺寸: $1200 \times 500 \times 1550$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-栅格复边, 围管 $25 \times 38$ $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ;                                                                                          | 徐氏 | 台  | 7  | 1100 | 7700 |  |

| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价   | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | -脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |    |      |       |                                                                                       |
|    | <b>冰柜间/洁具间</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |    |      |       |                                                                                       |
| 9  | 平板车<br>尺寸：900×600×900<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-层板 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ，加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-加重型，配 4 寸承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；<br>-推柄采用 $\phi 32 \times 1.2\text{mm}$ 圆管一次弯制成型；                                                                                                                                                                                                                               | 徐氏  | 辆  | 1  | 500  | 500   |    |
| 10 | 四门中温高身柜（风冷）<br>特性参数：<br>外形尺寸：1229*800*1950<br>冷藏温度：-10℃～+5℃<br>内、外 SUS304#进口浦项不锈钢制作；<br>数字温控器，精准控温，温度可按需设定；<br>箱体整体式发泡。70mm 厚高密度保温层，发泡剂为 C5H10 环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷；<br>隐藏式工程塑料把手，带小于 90 度自回归关闭构件；<br>内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求；<br>一体式可整体抽出式机组，方便后期维养；<br>化霜水强制蒸发，无需外接排水；<br>外箱用料为 0.7mm，内箱用料为 0.5mm；<br>投标产品通过 I 级能效认证并提供 I 级能效测试报告。<br>投标产品通过国家强制性产品认证；提供由制造商盖章的 CQC 测试报告。<br>投标产品须通过 CE 认证，投标单位须提供由制造商盖章的 CE 认证证书。<br>投标产品须通过认证中心检测，并获得食品接触产品安全认证证书；投标单位须提供由制造商盖章的食品接触产品 | 海冰蓝 | 台  | 2  | 7800 | 15600 |  |




| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价   | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 安全认证证书。<br>制造商通过售后服务认证,并获得五星售后服务认证证书;投标单位须提供由制造商盖章的五星售后服务认证证书。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |    |    |      |       |                                                                                       |
| 11 | 四门低温高身柜(风冷)<br>特性参数:<br>外形尺寸: 1229*800*1950<br>冷冻温度: -12℃~-18℃<br>内、外 SUS304#进口浦项不锈钢制作;<br>数字温控器,精准控温,温度可按需设定;<br>箱体整体式发泡。70mm 厚高密度保温层,发泡剂为 C5H10 环保型,带独立断桥设计,环保且保温防逃冷;<br>隐藏式工程塑料把手,带小于 90 度自回归关闭构件;<br>内箱底板及内箱圆弧转角设计,满足卫生要求;<br>一体式可整体抽出式机组,方便后期维护;<br>化霜水强制蒸发,无需外接排水;<br>外箱用料为 0.7mm,内箱用料为 0.5mm;<br>投标产品通过 I 级能效认证并提供 I 级能效测试报告。<br>投标产品通过国家强制性产品认证;提供由制造商盖章的 CQC 测试报告。<br>投标产品须通过 CE 认证,投标单位须提供由制造商盖章的 CE 认证证书。<br>投标产品须通过认证中心检测,并获得食品接触产品安全认证证书;投标单位须提供由制造商盖章的食品接触产品安全认证证书。<br>制造商通过售后服务认证,并获得五星售后服务认证证书;投标单位须提供由制造商盖章的五星售后服务认证证书。 | 海冰蓝 | 台  | 3  | 8000 | 24000 |    |
| 12 | 低位拖把池<br>尺寸: 800×500×(500+150)<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 徐氏  | 台  | 1  | 800  | 800   |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | -脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |    |      |      |                                                                                       |
| 13 | 拖把沥干池<br>尺寸: $1200 \times 500 \times 1800$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-水斗 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;<br>-配优质落水器及拦渣篮, 配挂钩;                                                                                                                                                                                             | 徐氏  | 台  | 1  | 960  | 960  |    |
|    | <b>禽肉水产加工区</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |    |      |      |                                                                                       |
| 14 | 四门直冷双温柜<br>特性参数:<br>冷藏温度: $-12^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$<br>冷冻温度: $-18^{\circ}\text{C}$<br>电压: 220V<br>净容积 (L): $\geq 900\text{L}$<br>总能量消耗 (kWh/24h): $\leq 2.07$<br>纯铜蒸发器制作, 保证使用寿命;<br>高密度整体发泡, 采用环戊烷发泡剂, 环保无污染;<br>电脑温控, 精准控温, 操作更简单, 针对不同食材可选择不同温度;<br>内胆一次拉伸成型, 转角采用圆弧转角, 清理卫生无死角;<br>内外箱体优质不锈钢, 门铰链 304 不锈钢, 可拆卸门封, 清理更换方便;<br>产品通过食品接触卫生认证;<br>产品通过权威认证机构认证的自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告, 符合国家一级能效指数标准并提供中国能效标识一级标识;<br>产品通过权威检测机构依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求》, 取得产品安全型式试验报告, 报告试验结论合格; | 摩威尔 | 台  | 1  | 3780 | 3780 |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                        | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 产品通过权威检测机构依据 GB 4343.1-2018、GB 17625.1-2012, 取得电磁兼容型式试验报告, 报告试验结论合格;                                                                                                                                                                             |    |    |    |      |       |                                                                                       |
| 15 | 刀砧板消毒柜<br>Size(尺寸): 1200×600×1800<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-柜体 $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ;<br>-上层活动刀具存放箱, 下层砧板存放架, 设计间距 120mm;<br>-带紫外线杀菌灯, 配 2 扇翻门, 配有重力脚 $\phi 50 \times 150$ ;<br>-功率/电压: 60W/220V | 徐氏 | 台  | 1  | 4300 | 4300  |    |
| 16 | 洗地龙头<br>特性参数:<br>-钢丝编织液压管, 耐高温 100 度;<br>-不锈钢固定接头, 配黄铜水枪, 管长 10 米;                                                                                                                                                                               | 君畅 | 只  | 1  | 3500 | 3500  |   |
| 17 | 肉丝肉片机<br>尺寸: 680×480×750<br>特性参数:<br>-整机外框不锈钢制, 内支架采用优质钢材喷塑处理;<br>-单柄切换, 全不锈钢拆卸式绞肉器一体浇筑成型;<br>-切片量: 400KG/H;<br>-绞肉量: 300KG/H;<br>-功率/电压: 2.2KW/220V;                                                                                            | 赛利 | 台  | 2  | 5700 | 11400 |  |
| 18 | 四层格栅货架<br>尺寸: 1200×500×1550<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-栅格复边, 围管 25×38 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;                       | 徐氏 | 台  | 1  | 1100 | 1100  |  |
| 19 | 全自动电热开水器连底座<br>尺寸: 560×595×1600<br>特性参数:<br>-容量: 80L                                                                                                                                                                                             | 腾飞 | 台  | 1  | 2500 | 2500  |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | -供水量: 120L/h<br>-功率/电压: 12KW/380V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |    |      |      |                                                                                       |
| 20 | 电热水器<br>尺寸: $\Phi 465 \times 968$<br>特性参数:<br>-能效 2 级, 新国标漏电保护插头;<br>-功率/电压: 3.0KW/220V<br>-容量: 120L                                                                                                                                                                                                                                                               | 雅丽诗 | 台  | 1  | 4500 | 4500 |    |
| 21 | 大单星水池<br>尺寸: $1000 \times 760 \times (800+150)$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-水斗 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ,<br>配有可调子弹脚;<br>-横通 $\Phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; | 徐氏  | 台  | 1  | 1120 | 1120 |    |
| 22 | 大双星水池<br>尺寸: $1800 \times 760 \times (800+150)$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-水斗 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ,<br>配有可调子弹脚;<br>-横通 $\Phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; | 徐氏  | 台  | 1  | 2000 | 2000 |  |
| 23 | 残菜回收台<br>尺寸: $900 \times 760 \times (800+150)$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 残菜孔 $\Phi 300$ ;<br>-加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ,<br>配有可调子弹脚;                                         | 徐氏  | 台  | 1  | 840  | 840  |  |
| 24 | 单星水池<br>尺寸: $700 \times 760 \times (800+150)$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 徐氏  | 台  | 1  | 900  | 900  |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | -台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ,<br>配有可调子弹脚;<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;                                                                                        |     |    |    |      |      |                                                                                       |
| 25 | 双星剖鱼台<br>尺寸: $1800 \times 760 \times (800+150)$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ,<br>配有可调子弹脚;<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; | 徐氏  | 台  | 1  | 1800 | 1800 |    |
| 26 | 花洒龙头<br>特性参数:<br>-39" (991mm) 不锈钢弹性软管;<br>-18" 长度的进水软管 (1/2 " 接头);<br>-152mm 墙壁托架; 花洒龙头连环;<br>-喷枪头流量: 5.37 升/分钟;                                                                                                                                                                                                                                               | 君畅  | 只  | 1  | 860  | 860  |  |
|    | <b>蔬菜加工区</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |    |      |      |                                                                                       |
| 27 | 全自动电热开水器连底座<br>尺寸: $560 \times 595 \times 1600$<br>特性参数:<br>-容量: 80L<br>-供水量: 120L/h<br>-功率/电压: 12KW/380V                                                                                                                                                                                                                                                      | 腾飞  | 台  | 1  | 2500 | 2500 |  |
| 28 | 电热水器<br>尺寸: $\phi 465 \times 968$<br>特性参数:<br>-能效 2 级, 新国标漏电保护插头;<br>-功率/电压: 3.0KW/220V<br>-容量: 120L                                                                                                                                                                                                                                                           | 雅丽诗 | 台  | 1  | 4500 | 4500 |  |
| 29 | 大单星水池<br>尺寸: $1000 \times 760 \times (800+150)$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;                                                                                                                                                                                                             | 徐氏  | 台  | 5  | 1120 | 5600 |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | -水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ,<br>配有可调子弹脚;<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;                                                                                                                                                                          |     |    |    |      |      |                                                                                       |
| 30 | 残菜回收台<br>尺寸: $900 \times 760 \times (800+150)$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 残菜孔 $\phi 300$ ;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ,<br>配有可调子弹脚;                                                            | 徐氏  | 台  | 1  | 840  | 840  |    |
| 31 | 双层工作台<br>尺寸: $1800 \times 800 \times 800$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 下衬 12mm 防潮板减噪;<br>-下层格栅 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ,<br>配有可调子弹脚; | 徐氏  | 台  | 4  | 1300 | 5200 |  |
| 32 | 四门直冷双温柜<br>特性参数:<br>冷藏温度: $-12^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$<br>冷冻温度: $-18^{\circ}\text{C}$<br>电压: 220V<br>净容积 (L): $\geq 900\text{L}$<br>总能量消耗 (kWh/24h): $\leq 2.07$<br>纯铜蒸发器制作, 保证使用寿命;<br>高密度整体发泡, 采用环戊烷发泡剂, 环保无污染;<br>电脑温控, 精准控温, 操作更简单, 针对不同食材可选择不同温度;<br>内胆一次拉伸成型, 转角采用圆弧转角, 清理卫生无死角;<br>内外箱体优质不锈钢, 门铰链 304 不锈钢, 可拆卸门封, 清理更换方便;<br>产品通过食品接触安全认证;                 | 摩威尔 | 台  | 1  | 3780 | 3780 |  |

| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价    | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>产品通过食品接触卫生认证；</p> <p>产品通过权威认证机构认证的自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告，符合国家一级能效指数标准并提供中国能效标识一级标识；</p> <p>产品通过权威检测机构依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》，取得产品安全型式试验报告，报告试验结论合格；</p> <p>产品通过权威检测机构依据 GB 4343.1-2018、GB 17625.1-2012，取得电磁兼容型式试验报告，报告试验结论合格；</p>                                                                                                            |    |    |    |       |       |                                                                                       |
| 33 | <p>刀砧板消毒柜</p> <p>Size(尺寸)：1200×600×1800</p> <p>特性参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</li> <li>-柜体 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>，实厚 <math>\delta \geq 1.14\text{mm}</math>；</li> <li>-上层活动刀具存放箱，下层砧板存放架，设计间距 120mm；</li> <li>-带紫外线杀菌灯，配 2 扇翻门，配有重力脚 <math>\phi 50 \times 150</math>；</li> <li>-功率/电压：60W/220V</li> </ul> | 徐氏 | 台  | 1  | 4300  | 4300  |   |
| 34 | <p>洗地龙头</p> <p>特性参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-钢丝编织液压管，耐高温 100 度；</li> <li>-不锈钢固定接头，配黄铜水枪，管长 10 米；</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               | 君畅 | 只  | 1  | 3500  | 3500  |  |
| 35 | <p>多功能切菜机</p> <p>尺寸：1330×650×1360</p> <p>特性参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-机台骨架均为 SUS304 不锈钢材质，经久耐用；</li> <li>-出料口处有微动开关，操作安全；</li> <li>-采用 PLC 控制系统，操作更加便捷，切割尺寸更精准；</li> <li>-皮带拆卸清洗方便快捷，可切各种蔬菜；</li> <li>-可用于叶菜类、根茎类产品的切割；</li> <li>-叶菜类切长度、切丝、切片工作；</li> </ul>                                                                             | 领创 | 台  | 1  | 20000 | 20000 |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                             | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | -用于根茎类切片、切丝、切丁（切质地较软者）工作；<br>-叶菜类可处理，芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜；<br>-根茎类可处理马铃薯、白萝卜、竹笋、番薯、芋头、洋葱、芒果、瓜类、茄子、凤梨、木瓜等农产品。<br>-产量：500-800Kg/h<br>-功率/电压：1.5KW/380V<br>-提供权威检测机构出具的整机检测报告复印件并加盖公章；                                          |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 36 | 薯仔脱皮机<br>尺寸：600×580×1020<br>特性参数：<br>-采用高强度皮带传动，结构紧凑，运转平稳；<br>-工作效率高，一次装入额定土豆，只需时间 1-2min；<br>-外形美观高雅，操作和清洁都非常方便；<br>-容量：30Kg<br>-功率/电压：1.5KW/220V                                                                    | 赛利 | 台  | 1  | 4920 | 4920 |   |
| 37 | 四层格栅货架<br>尺寸：1200×500×1550<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-栅格复边，围管 25×38 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚； | 徐氏 | 台  | 2  | 1100 | 2200 |  |
|    | <b>半成品加工</b>                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 38 | 四层平板架<br>尺寸：1200×500×1550<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-层板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ，下衬加宽加强；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚；     | 徐氏 | 台  | 2  | 1180 | 2360 |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 单星水池<br>尺寸：700×760×(800+150)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚；<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ ，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 徐氏  | 台  | 1  | 900  | 900  |    |
| 40 | 卧式两门冷藏柜（直冷）<br>尺寸：1800×760×800+150<br>特性参数：<br>-不锈钢外壳，不锈钢内胆，无氟环保冷媒；<br>-柜内为整体发泡；<br>-高效防漏加热丝置于箱体门框内，防止凝露产生；<br>-电压：220V                                                                                                                                                                                                            | 摩威尔 | 台  | 1  | 2560 | 2560 |    |
| 41 | 卧式两门冷冻柜（直冷）<br>尺寸：1800×760×800+150<br>特性参数：<br>-不锈钢外壳，不锈钢内胆，无氟环保冷媒；<br>-柜内为整体发泡；<br>-高效防漏加热丝置于箱体门框内，防止凝露产生；<br>-电压：220V                                                                                                                                                                                                            | 摩威尔 | 台  | 1  | 2800 | 2800 |  |
| 42 | 刀具消毒箱<br>尺寸：540×135×646<br>特性参数：<br>-304 食品级不锈钢制作；<br>-360 度紫外线辐射，可放 8~10 把刀，120 分钟定时器；<br>-带有钥匙锁具，可挂墙，防辐射有机玻璃门；<br>-功率/电压：15W/220V                                                                                                                                                                                                | 海克  | 台  | 1  | 1380 | 1380 |  |
| 43 | 台式绞肉机<br>尺寸：470×285×470<br>特性参数：<br>-省电耐用、方便快捷、具有结构紧凑、                                                                                                                                                                                                                                                                             | 正元  | 台  | 1  | 2640 | 2640 |                                                                                       |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 外形美观、操作简便；<br>-效率高、耗电少、清洁保养容易、安全卫生等优点；<br>-采用全封闭齿轮传动，结构紧凑，运转平稳，且维修方便；<br>-机壳线条流畅，没有可藏污的缝隙，易于清洁；<br>-绞肉量：220Kg/h<br>-功率/电压：0.75KW/220V                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |      |      |    |
|    | <b>烹饪间</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 44 | 高身烘盘架车<br>尺寸：470×620×1735<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>$\delta = 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ，加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；<br>-30×30×1.5mm 方管；可存放 16 盆；                                                                                                                            | 徐氏 | 辆  | 1  | 1100 | 1100 |    |
| 45 | 大双星水池<br>尺寸：1500×760×(800+150)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-水斗 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚；<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ ，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 徐氏 | 台  | 1  | 1800 | 1800 |  |
| 46 | 洗地龙头<br>特性参数：<br>-钢丝编织液压管，耐高温 100 度；<br>-不锈钢固定接头，配黄铜水枪，管长 10 米；                                                                                                                                                                                                                                                                          | 君畅 | 只  | 1  | 3500 | 3500 |  |
| 47 | 平板低搁架<br>尺寸：1200×500×200<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-层板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-方脚管 38×38×1.0mm，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ，配防滑套脚；                                                                                                                                                 | 徐氏 | 台  | 5  | 400  | 2000 |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | 单向移门调理台<br>尺寸：1800×800×800<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ，下衬 12mm 防潮板减噪；<br>-层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-单侧单移门，内分两层，重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.2\text{mm}$ 。                | 徐氏 | 台  | 5  | 2600 | 13000 |    |
| 49 | 三层六盘不锈钢电烘炉<br>尺寸：1340×895×1300<br>特性参数：<br>-该产品设有双层隔热宽敞玻璃视窗及照明设施；<br>-炉内面火安装有热反射板，使火力更加均匀；<br>-保温效果好，节约能源，优质不锈钢板材，使用寿命长；<br>-采用先进的远红外线电热管，分底、面火温度控制；<br>-自动控温、定时自动报警、超温安全保护等功能；<br>-功率/电压：20.4KW/380V                                                                                                                                                  | 正元 | 台  | 1  | 8000 | 8000  |   |
| 50 | 双层工作台<br>尺寸：800×800×800<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ，下衬 12mm 防潮板减噪；<br>-下层格栅 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚； | 徐氏 | 台  | 1  | 700  | 700   |  |
| 51 | 电饼铛<br>工作温度：120~250℃<br>功率：4.8KW/380V<br>尺寸：840×660×760<br>特性参数：<br>-坚固耐用，耐腐蚀，耐高温；<br>-铝锅导热迅速均匀，耐刮耐磨，耐高                                                                                                                                                                                                                                                | 粤华 | 台  | 1  | 2220 | 2220  |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 品牌 | 单位             | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 温;<br>-旋转式开关, 升温恒温轻松掌握;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                |    |      |      |                                                                                       |
| 52 | 燃气四眼煲仔炉<br>尺寸: 800×800×(800+150)<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-配文华炉头及方钢炉栅, 带长明火装置;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;<br>-额定热流量: $4 \times 4.5\text{KW}$<br>-燃气压力: 2000Pa<br>-燃气种类: 天然气 (12T)<br>-接驳口径: DN20<br>-接驳高度: 250mm<br>商用燃气灶具能源效率等级为 1 级 | 徐氏 | 台              | 2  | 2000 | 4000 |    |
| 53 | 调料平台<br>尺寸: 500×1200×(800+350)<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 下衬 12mm 防潮板减噪;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;                                                                       | 徐氏 | 台              | 4  | 560  | 2240 |  |
| 54 | 灶后封板<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>- $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ;                                                                                                                                                                                                                                                                  | 徐氏 | m <sup>2</sup> | 24 | 300  | 7200 |  |
| 55 | 调料车<br>尺寸: 800×500×900<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-层板 $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ , 加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣;                                                                                                                                                                                     | 徐氏 | 辆              | 2  | 840  | 1680 |  |
| 56 | 二层送餐车<br>尺寸: 800×600×900<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 徐氏 | 辆              | 4  | 600  | 2400 |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | -层板 $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ , 加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣;                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |      |      |                                                                                       |
|    | <b>蒸饭间/主食库</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 57 | 四层格栅货架<br>尺寸: $1200 \times 500 \times 1550$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-栅格复边, 围管 $25 \times 38$ $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;                                                                                                         | 徐氏 | 台  | 1  | 1100 | 1100 |    |
| 58 | 水压式淘米机<br>尺寸: $\phi 550 \times 850$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, $\delta=1.5\text{mm}$ ;<br>-360 度循环水米流动;<br>-产量: 50KG/次。                                                                                                                                                                                                                            | 徐氏 | 台  | 1  | 2000 | 2000 |   |
| 59 | 大单星水池<br>尺寸: $1000 \times 760 \times (800+150)$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; | 徐氏 | 台  | 3  | 1120 | 3360 |  |
| 61 | 洗地龙头<br>特性参数:<br>-钢丝编织液压管, 耐高温 100 度;<br>-不锈钢固定接头, 配黄铜水枪, 管长 10 米;                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 君畅 | 只  | 1  | 3500 | 3500 |  |
| 62 | 活动双层工作台<br>尺寸: $1800 \times 800 \times 800$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 下衬 12mm 防潮板减噪;                                                                                                                                                                                               | 徐氏 | 台  | 2  | 1500 | 3000 |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价  | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | -下层平板 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38$ , $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣;                                                                         |    |    |    |     |      |                                                                                       |
| 63 | 平板车<br>尺寸: $900 \times 600 \times 900$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-层板 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-加重型, 配 4 寸承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣;<br>-推柄采用 $\phi 32 \times 1.2\text{mm}$ 圆管一次弯制成型;                                               | 徐氏 | 辆  | 2  | 500 | 1000 |    |
| 64 | 大米架<br>尺寸: $1200 \times 500 \times 200$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-围管 $25 \times 38$ , $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ;<br>-方脚管 $38 \times 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配防滑套脚;                                                            | 徐氏 | 台  | 7  | 320 | 2240 |  |
|    | <b>洗消间/消毒保洁</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |     |      |                                                                                       |
| 65 | 双层回收车<br>尺寸: $800 \times 500 \times 900$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-层板 $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ , 加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-深斗型, 配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣;                                                                                                 | 徐氏 | 辆  | 1  | 800 | 800  |  |
| 66 | 残菜回收台<br>尺寸: $900 \times 760 \times (800+150)$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 残菜孔 $\phi 300$ ;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ; | 徐氏 | 台  | 1  | 840 | 840  |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 配有可调子弹脚;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |    |      |      |                                                                                       |
| 67 | 大单星水池<br>尺寸: 1000×760×(800+150)<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ,<br>配有可调子弹脚;<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; | 徐氏  | 台  | 4  | 1120 | 4480 |    |
| 68 | 花洒龙头<br>特性参数:<br>-39" (991mm) 不锈钢弹性软管;<br>-18" 长度的进水软管 (1/2 " 连接头);<br>-152mm 墙壁托架; 花洒龙头连环;<br>-喷枪头流量: 5.37 升/分钟;                                                                                                                                                                                                                              | 君畅  | 只  | 1  | 860  | 860  |   |
| 69 | 电热水器<br>尺寸: $\phi 465 \times 968$<br>特性参数:<br>-能效 2 级, 新国标漏电保护插头;<br>-功率/电压: 3.0KW/220V<br>-容量: 120L                                                                                                                                                                                                                                           | 雅丽诗 | 台  | 1  | 4500 | 4500 |  |
| 70 | 洗地龙头<br>特性参数:<br>-钢丝编织液压管, 耐高温 100 度;<br>-不锈钢固定接头, 配黄铜水枪, 管长 10 米;                                                                                                                                                                                                                                                                             | 君畅  | 只  | 1  | 3500 | 3500 |  |
| 71 | 全自动电热开水器连底座<br>尺寸: 560×595×1600<br>特性参数:<br>-容量: 80L<br>-供水量: 120L/h<br>-功率/电压: 12KW/380V                                                                                                                                                                                                                                                      | 腾飞  | 台  | 1  | 2500 | 2500 |  |
| 72 | 活动双层工作台<br>尺寸: 1800×800×800<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 下衬 12mm 防潮板减噪;                                                                                                                                                                                                  | 徐氏  | 台  | 2  | 1500 | 3000 |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价    | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | -下层平板 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38$ , $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |       |       |                                                                                       |
| 73 | 浸泡池<br>尺寸: $1200 \times 1000 \times 800$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;                                                                                                                                                                                                | 徐氏 | 台  | 1  | 1300  | 1300  |    |
| 74 | 长龙式热回收洗碗机带烘干<br>尺寸: $4450 \times 910 \times 1960$<br>特性参数:<br>-功率/电压: $70.55\text{KW}/380\text{V}$ (三相五线)<br>-洗涤量: $2800-5500$ 碟/小时<br>1、机器全部采用 304 不锈钢, 包括除渣篮、排水杆寿命 10 年以上;<br>2、置顶式电控箱, 便于观察操作检查;<br>3、机顶电控箱铰链设计, 方便检修维护;<br>4、加热管统一为 $9\text{kw}$ , 方便设备维修;<br>5、 $360^\circ$ 环绕喷淋, 清洁无死角;<br>6、整机配备蒸汽热回收系统, 无需配备排气罩;<br>7、机器采用双侧开门, 便于检查检修;<br>8、机器配置除渣系统便于操作;<br>9、机器入口端配置光电感应传感器, 当餐具进入机器时, 设备自动启动, 当传感器无感应时设备进入节能待机模式。<br>10、为降低噪音和减少热量损耗, 机器主体结构必须为双层面板;<br>11、机器需具备 CQC 认证证书达到国家认定的 GB 4806.7-2016、GB 4806)2016 标准<br>12、机器具备依据国家 GB 4208— | 卓汇 | 台  | 1  | 78000 | 78000 |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2008/IEC 60529-2001 未见异常 《外壳防护等级(Ip 代码)》标准, 防护等级需达到 IP45 以上, 并出具相应第三方权威检测报告, 检测报告上须体现“CMA”标识;<br>13、机器在正常运行中的水箱温度不低于 60℃, 机器在正常运行中的排水水温不超过 40℃, 并出具相应第三方权威检测报告, 检测报告上须体现“CMA”标识;<br>以上所有的需提供的检测报告(或证书)复印件必须加盖公章以佐证。                                                                                                                                                                                    |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 75 | 双层工作台<br>尺寸: 1500×700×800<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 下衬 12mm 防潮板减噪;<br>-下层格栅 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;                                         | 徐氏 | 台  | 1  | 1000 | 1000 |   |
| 76 | 四门保洁柜<br>尺寸: 1500×600×1800<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-面板 $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ;<br>-侧板、门板 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-层板 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-配四扇移门, 内分四层, 重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.2\text{mm}$ ; | 徐氏 | 台  | 1  | 3380 | 3380 |  |
|    | <b>餐盘收集处/洗手处</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 77 | 双层回收车<br>尺寸: 800×500×900<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-层板 $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ , 加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;                                                                                                                                                                                                                                         | 徐氏 | 辆  | 2  | 800  | 1600 |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价    | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | -深斗型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |       |       |                                                                                       |
| 78 | 泔水台车<br>尺寸：700×700×800<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ，加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；<br>-配封闭式平板车带垃圾桶；                                                                                                                                                              | 徐氏 | 辆  | 2  | 1560  | 3120  |    |
| 79 | 双层工作台<br>尺寸：1500×700×(800+150)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ，下衬 12mm 防潮板减噪；<br>-下层格栅 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚； | 徐氏 | 台  | 2  | 1100  | 2200  |    |
| 80 | 洗手水槽柜<br>尺寸：3500×600×(800+150)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚；<br>-配优质落水器及拦渣篮，单侧磁吸式开门，水龙头另计；                                                    | 徐氏 | 台  | 2  | 3000  | 6000  |  |
|    | 学生售餐间/二更/水果牛奶间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |       |       |                                                                                       |
| 81 | 双向开门保温柜车<br>尺寸：820×910×1770<br>-功率/电压：2.2KW/220V<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>- $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ；<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-知名品牌加热元件，全钢对开门；<br>-数字温控器，安全，防水，带顶置门                                                                                                    | 徐氏 | 台  | 4  | 12000 | 48000 |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 锁；<br>-热风专用循环风扇，均匀分布温度；<br>-高密度发泡保温层，温度 30℃～80℃ 可调；<br>-适放 16 层 2/1GN 份盆，拆卸式份盆挂挡；<br>-配承重脚轮，其中两轮带刹车；<br>-开门小于 90 度角，自动关闭；<br>-箱底接水盘设计，卫生易清洁；                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |    |      |      |                                                                                       |
| 82 | 四门保洁柜<br>尺寸：1180×500×1800<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-面板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ；<br>-侧板、门板 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-配四扇移门，内分四层，重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.2\text{mm}$ ； | 徐氏  | 台  | 2  | 2600 | 5200 |    |
| 83 | 四玻门冷藏柜（留样冰箱）<br>特性参数：<br>冷藏温度：0℃～15℃<br>电压：220V<br>净容积（L）：≥900L<br>总能量消耗（kWh/24h）：≤2.07<br>纯铜蒸发器制作，保证使用寿命；<br>高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染；<br>电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度；<br>内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角；<br>内外箱体优质不锈钢，门铰链 304 不锈钢，可拆卸门封，清理更换方便；<br>产品通过食品接触安全认证；<br>产品通过食品接触卫生认证；<br>产品通过权威认证机构认证的自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告，符合国家一级能效指数标准并提供中国能效标识一级标识；                                                    | 摩威尔 | 台  | 2  | 4200 | 8400 |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 产品通过权威检测机构依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》，取得产品安全型式试验报告，报告试验结论合格；<br>产品通过权威检测机构依据 GB 4343.1-2018、GB 17625.1-2012，取得电磁兼容型式试验报告，报告试验结论合格；                                                                                                                                                                                              |    |    |    |      |       |                                                                                       |
| 84 | 单星水池<br>尺寸：700×700×(800+150)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚；<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ ，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计；            | 徐氏 | 台  | 2  | 900  | 1800  |    |
| 85 | 单向移门调理台<br>尺寸：1800×700×(800+150)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ，下衬 12mm 防潮板减噪；<br>-层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-单侧单移门，内分两层，重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.2\text{mm}$ 。 | 徐氏 | 台  | 5  | 2400 | 12000 |  |
| 86 | 电热保温售菜台（八斗）<br>尺寸：1800×1200×800<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚；<br>-配 3KW/220V 电热管、温控器，配 1/1×100 份数盘 8 只；<br>-功率/电压：3KW/220V  | 徐氏 | 台  | 8  | 2340 | 18720 |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价  | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 87 | 挂墙洗手池连平台<br>尺寸: 700×410×(200+100)<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-配优质落水器及拦渣篮, 感应水龙头另计;                                                                 | 徐氏 | 台  | 1  | 700 | 700  |    |
| 88 | 感应烘手器<br>功率: 1.8KW/220V<br>尺寸: 240×230×240<br>特性参数:<br>-配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术, 性能稳定, 控制效果精准。<br>-连续感应测试超过 30 万次运全新轻巧设计, 款式时尚。<br>-高速动力设计, 干手使用 5~9 秒。<br>-采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。<br>-可切换凉风/热风, 因不同季节调节。                                                                                          | 北奥 | 台  | 1  | 150 | 150  |    |
| 89 | 感应式酒精喷雾手部消毒器<br>尺寸: 230×150×375<br>特性参数:<br>-功率/电压: 20W/220V<br>-容量: 1500ml<br>-智能感应, 定量喷淋, 健康安全;                                                                                                                                                                                            | 莫顿 | 台  | 1  | 300 | 300  |  |
| 90 | 挂衣架<br>尺寸: L=1000<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-圆管 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 固定在墙面;                                                                                                                                                                  | 徐氏 | 台  | 1  | 130 | 130  |  |
| 91 | 单层工作台<br>尺寸: 1050×760×800<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 下衬 12mm 防潮板减噪;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚; | 徐氏 | 台  | 2  | 700 | 1400 |  |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 92 | 卧式两门冷藏柜（直冷）<br>尺寸：1800×760×800<br>特性参数：<br>-不锈钢外壳，不锈钢内胆，无氟环保冷媒；<br>-柜内为整体发泡；<br>-高效防漏加热丝置于箱体门框内，防止凝露产生；<br>-电压：220V                                                                                                                                                                                                                | 摩威尔 | 台  | 1  | 2560 | 2560 |    |
| 93 | 四层平板架<br>尺寸：1200×500×1550<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-层板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ，下衬加宽加强；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚；                                                                                                                  | 徐氏  | 台  | 1  | 1180 | 1180 |    |
| 94 | 单星水池<br>尺寸：700×760×(800+150)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚；<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ ，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 徐氏  | 台  | 1  | 900  | 900  |  |
|    | 其它设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |    |      |      |                                                                                       |
| 95 | 风幕机<br>尺寸：1500×223×246<br>特性参数：<br>-全金属机身，弧线形面板；<br>-静音风轮，高速高效电机；<br>-功率/电压：0.5KW/220V                                                                                                                                                                                                                                             | 风派  | 台  | 3  | 900  | 2700 |  |
| 96 | 粘捕式灭蝇灯<br>特性参数：<br>-有效面积：50-60m <sup>2</sup><br>-有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。<br>-电压：220V                                                                                                                                                                                                                                        | 凌峰  | 台  | 6  | 120  | 720  |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                               | 品牌       | 单位             | 数量   | 单价   | 金额    | 参考图片 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------|------|-------|------|
| 97  | 紫外线杀菌灯<br>尺寸: 1213×28×28<br>特性参数:<br>-TUV 消毒灯是具有管状的玻璃外壳的<br>低压汞气放电灯, 发射短波紫外辐射,<br>起到杀菌的作用;<br>-玻璃外壳把会产生臭氧的波长为<br>185nm 的辐射过滤掉;<br>-管壁内的保护涂层可以防止 UV-C 辐<br>射的衰减。<br>-使用 UV-C 灯的设备必须要有严格的<br>防护措施, 避免紫外光外泄直接照射人<br>体。<br>-功率/电压: 36W/220V | 伟发       | 盏              | 10   | 65   | 650   |      |
| 98  | 感应水龙头<br>特性参数:<br>-单孔感应龙头, 台式安装铸造水嘴,<br>AC-DC 控制模块;<br>-能调节温度的混水阀;                                                                                                                                                                      | 龙旗嘉<br>业 | 只              | 5    | 650  | 3250  |      |
| 99  | 冷热混合立式龙头                                                                                                                                                                                                                                | 龙旗嘉<br>业 | 只              | 15   | 260  | 3900  |      |
| 100 | 单冷立式水龙头                                                                                                                                                                                                                                 | 龙旗嘉<br>业 | 只              | 21   | 190  | 3990  |      |
|     | <b>排烟系统 (烹饪间)</b>                                                                                                                                                                                                                       |          |                |      |      |       |      |
| 101 | 方形脱排油烟罩 (烹饪间)<br>尺寸: (7100+4900) × 1300 × 500<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-罩体 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ;<br>-配双层隔油烟排, 积油杯, 防爆灯。(风<br>机、风柜及风管另计)<br>-功率/电压: 0.5KW/220V                        | 徐氏       | m <sup>2</sup> | 15.6 | 1800 | 28080 |      |
| 102 | 集汽罩<br>尺寸: 1400 × 1100 × 500<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-罩体 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ; (排<br>汽风管另计)                                                                                         | 徐氏       | m <sup>2</sup> | 1.5  | 1500 | 2250  |      |
| 103 | 不锈钢排烟管 (按实结算)<br>特性参数:                                                                                                                                                                                                                  | 徐氏       | m <sup>2</sup> | 140  | 280  | 39200 |      |

| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | -选用 304 优质不锈钢板制作；<br>-板材经五筋加强，阻燃密封结构工艺；<br>-板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，配不锈钢法兰，变径等异型管道按展开面积 1: 2 计算。<br>投标人不锈钢排烟管道用板材燃烧性能等级符合 GB 8624-2012A(A1) 级要求；提供权威检测机构出具的报告扫描件加盖公章，检测报告带有 CMA/CNAS 标志；<br>投标人不锈钢排烟管道用板材符合 GB/T 9978. 1-2008《建筑构件耐火试验方法 第一部分：通用要求》，在 90min 时，试件未丧失耐火完整性且燃烧性能等级符合 GB 8624-2012 A(A1) 级要求；提供权威检测机构出具的报告扫描件加盖公章，检测报告带有 CMA/CNAS 标志；                                                                       |    |    |    |      |      |    |
| 104 | 排烟风柜<br>特性参数：<br>-风量：29642-37293m <sup>3</sup> /h<br>-功率/电压：15. 0KW/380V<br>1. 加静音棉，槽钢底架，欧式皮带轮，检修方便；<br>2. 采用高效率铜线电机，外置式结构，相对于铝芯电机散热性好，使用寿命增长；<br>3. 叶轮选用低噪音设计，整个叶轮选用优质型材，由静止磨具加工而成，经动平衡校正和超速测试，质量可靠；<br>4. 流量大，全高压，噪音低；<br>5. 风叶免维护，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼；<br>所投通风机制造商取得全国工业产品生产许可证；<br>所投产品后倾多翼双吸式风柜须提供省级以上机电产品质量检测所出具的检测依据 GB/T1236-2017《工业通风机用标准化风道进行性能试验》、JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》、GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》标准的合格检验 | 远通 | 台  | 1  | 7400 | 7400 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 品牌   | 单位 | 数量    | 单价    | 金额 | 参考图片                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>报告，检测结论符合 JB/T10563-2006 《一般用途离心通风机技术条件》标准要求判定合格；提供由省级及以上检测机构出具的合格测试报告扫描件加盖制造厂家公章。</p> <p>所投通风机能效等级必须<math>\geq 2</math>级标准。（能效备案须在中国能效网可查，提供检测报告复印件及能效标识复印件加盖制造厂家公章）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |       |       |    |                                                                                       |
| 105 | <p>静电式油烟净化箱</p> <p>特性参数：</p> <p>-处理风量：35000m<sup>3</sup>/h</p> <p>-净化效率：<math>\geq 95\%</math></p> <p>-电源线从厨房内控制箱接至设备（油烟净化箱）处预留 3 米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。</p> <p>-电压：220V</p> <p>为了保证使用中的安全性，极板内绝缘陶瓷通过体积密度、抗折密度、热稳定性检测，体积密度大于 3.5g/cm<sup>3</sup>，抗折强度大于 300Mpa，直流击穿强度需大于 45KV/mm，并出具合格的检验报告扫描件加盖企业公章；</p> <p>依据 HG/T3210-2002 规范，极板采用的绝缘柱耐碱度 99.8%，耐酸度 93.9%，符合化学工业及其他工业用耐酸陶瓷设备及零部件的材料性能，并出具 CMA 认证的合格的检测报告扫描件加盖企业公章；</p> <p>油烟净化设备电磁 EMS 测试符合 GB/T 17799.2-2003（GB/T 17626.4）、GB/T 17799.4-2012、GB/T 17799.2-2003（GB/T 17626.6）、GB/T 17799.2-2003（GB/T 17626.11）要求，电快速瞬变脉冲群抗扰度、电源端子传导骚扰、连续波传导骚扰抗扰度、电压暂降和短时中断和电压变化抗扰度的测试结果均为合格。提供检测（或检验）报告复印件加盖厂家公章；</p> <p>油烟净化设备电磁 EMS 测试符合 GB/T</p> | 艾尔沃克 | 台  | 15000 | 15000 |    |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 17799.2-2003 (GB/T 17626.2)、GB/T 17799.2-2003 (GB/T 17626.5)、GB/T 17625.1-2012 要求, 静电放电抗扰度、涌浪(冲击)抗扰度、谐波电流试验结果均为合格, 提供检测(或检验)报告复印件加盖厂家公章;<br>油烟净化设备的“整机和电源”按照 GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008 低温和高温测试规范, 设备在低温 -20℃和高温 50℃环境中连续测试 24 小时, 试验结果合格, 提供检测(或检验)报告复印件加盖厂家公章;                                    |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 106 | 变频排烟控制箱<br>特性参数:<br>-功率/电压: 15.0KW/380V<br>-起动方式: 变频起动<br>-含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。                                                                                                                                                                                                           | 德粤 | 台  | 1  | 1140 | 1140 |    |
| 107 | 防火阀<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>说明: 熔点 150℃                                                                                                                                                                                                                                                   | 德粤 | 只  | 1  | 720  | 720  |  |
| 108 | 调节阀<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-板厚 $\delta=2.0\text{mm}$ ;<br>投标人所用不锈钢板材(厚度 2.0mm), 取得 2021 年度以来权威机构出具检测报告(报告符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 不锈钢制品》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验》, 盐雾试验 $\geq 240$ 小时及以上, 中性盐雾耐腐蚀性能 $\geq 10$ 级; 检测报告带有 CMA/CNAS 标志;(投标时提供检测报告扫描件加盖厂家公章佐证); | 徐氏 | 只  | 2  | 600  | 1200 |  |
| 109 | 风柜减震垫<br>说明: 承重 300Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 德粤 | 只  | 4  | 95   | 380  |  |
| 110 | 排烟系统安装集成<br>说明: 包含排烟设备的五金配件、风管密封处理、砸墙开孔、槽钢基础、吊车                                                                                                                                                                                                                                                          | 徐氏 | 项  | 1  | 2000 | 2000 | /                                                                                     |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                            | 品牌 | 单位             | 数量   | 单价   | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 费用等;                                                                                                                                                 |    |                |      |      |       |                                                                                       |
|     | <b>排烟系统 (蒸饭间)</b>                                                                                                                                    |    |                |      |      |       |                                                                                       |
| 111 | 集汽罩<br>尺寸: (5260+3960) × 1100 × 500<br>特性参数:<br>- 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>- 罩体 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ; (排汽风管另计) | 徐氏 | m <sup>2</sup> | 10.1 | 1500 | 15150 |    |
| 112 | 不锈钢排烟管 (按实结算)<br>特性参数:<br>- 选用 304 优质不锈钢板制作;<br>- 板材经五筋加强, 阻燃密封结构工艺;<br>- 板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ , 配不锈钢法兰, 变径等异型管道按展开面积 1: 2 计算。              | 徐氏 | m <sup>2</sup> | 54   | 280  | 15120 |    |
| 113 | 轴流风机<br>Model (型号): 6#<br>特性参数:<br>- 风量: 14500m <sup>3</sup> /h<br>- 功率/电压: 1.1KW/380V                                                               | 德粤 | 台              | 2    | 1460 | 2920  |  |
| 114 | 排烟控制箱<br>特性参数:<br>- 功率/电压: 1.1KW/380V<br>- 含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。                                                                       | 德粤 | 台              | 2    | 340  | 680   |  |
| 115 | 风机支架<br>特性参数:<br>- 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>- 板厚 $\delta = 2.0\text{mm}$ ;<br>说明: 根据现场实际尺寸定制;                                                       | 徐氏 | 套              | 2    | 650  | 1300  | /                                                                                     |
| 116 | 百叶窗<br>特性参数:<br>- 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>- 板厚 $\delta = 2.0\text{mm}$ ;<br>尺寸: 600 × 400<br>说明: 根据现场实际尺寸定制;                                       | 徐氏 | 扇              | 2    | 325  | 650   | /                                                                                     |
| 117 | 排烟系统安装集成<br>说明: 包含排烟设备的五金配件、风管密封处理、砸墙开孔、槽钢基础、吊车费用等;                                                                                                  | 徐氏 | 项              | 1    | 2000 | 2000  | /                                                                                     |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                          | 品牌 | 单位             | 数量  | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>排烟系统（洗消间）</b>                                                                                                                   |    |                |     |      |      |                                                                                       |
| 118 | 集汽罩<br>尺寸：4800×1200×500<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-罩体 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ；（排汽风管另计） | 徐氏 | m <sup>2</sup> | 5.8 | 1500 | 8700 |    |
| 119 | 不锈钢排烟管（按实结算）<br>特性参数：<br>-选用 304 优质不锈钢板制作；<br>-板材经五筋加强，阻燃密封结构工艺；<br>-板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，配不锈钢法兰，变径等异型管道按展开面积 1:2 计算。    | 徐氏 | m <sup>2</sup> | 33  | 280  | 9240 |    |
| 120 | 轴流风机<br>Model(型号)：6#<br>特性参数：<br>-风量：14500m <sup>3</sup> /h<br>-功率/电压：1.1KW/380V                                                   | 德粤 | 台              | 1   | 1460 | 1460 |   |
| 121 | 排烟控制箱<br>特性参数：<br>-功率/电压：1.1KW/380V<br>-含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。                                                        | 德粤 | 台              | 1   | 340  | 340  |  |
| 122 | 风机支架<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-板厚 $\delta=2.0\text{mm}$ ；<br>说明：根据现场实际尺寸定制；                                          | 徐氏 | 套              | 1   | 650  | 650  | /                                                                                     |
| 123 | 百叶窗<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-板厚 $\delta=2.0\text{mm}$ ；<br>尺寸：600×400<br>说明：根据现场实际尺寸定制；                             | 徐氏 | 扇              | 1   | 325  | 325  | /                                                                                     |
| 124 | 排烟系统安装集成<br>说明：包含排烟设备的五金配件、风管密封处理、砸墙开孔、槽钢基础、吊车费用等；                                                                                 | 徐氏 | 项              | 1   | 2000 | 2000 | /                                                                                     |
|     | <b>二层厨房</b>                                                                                                                        |    |                |     |      |      |                                                                                       |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>男女更衣室</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 125 | 挂墙洗手池<br>尺寸：410×410×(200+100)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-配优质落水器及拦渣篮，感应水龙头另计；                                                                                                                             | 徐氏 | 台  | 4  | 650  | 2600 |    |
| 126 | 感应烘手器<br>功率：1.8KW/220V<br>尺寸：240×230×240<br>特性参数：<br>-配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。<br>-连续感应测试超过 30 万次运全新轻巧设计，款式时尚。<br>-高速动力设计，干手使用 5~9 秒。<br>-采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。<br>-可切换凉风/热风，因不同季节调节。                                                                                                                                                      | 北奥 | 台  | 2  | 150  | 300  |    |
| 127 | 感应式酒精喷雾手部消毒器<br>尺寸：230×150×375<br>特性参数：<br>-功率/电压：20W/220V<br>-容量：1500ml<br>-智能感应，定量喷淋，健康安全；                                                                                                                                                                                                                                                      | 莫顿 | 台  | 2  | 300  | 600  |  |
| 128 | 双门更衣柜<br>规格：900×450×1800<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-面板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ；<br>-侧板、门板 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.2\text{mm}$ ；<br>-配 2 扇门（带锁）、内置活动挂衣杆，置物隔板； | 徐氏 | 台  | 4  | 1950 | 7800 |  |
|     | <b>副食库/冰柜间/洁具间</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |      |      |                                                                                       |

| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                        | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 129 | 平板车<br>尺寸：900×600×900<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-层板 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ，加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-加重型，配 4 寸承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；<br>-推柄采用 $\phi 32 \times 1.2\text{mm}$ 圆管一次弯制成型；          | 徐氏  | 辆  | 3  | 500  | 1500 |    |
| 130 | 四层平板架<br>尺寸：1200×500×1550<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-层板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ，下衬加宽加强；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚；                                | 徐氏  | 台  | 4  | 1180 | 4720 |    |
| 131 | 四层格栅货架<br>尺寸：1200×500×1550<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-栅格复边，围管 $25 \times 38$ $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚；                   | 徐氏  | 台  | 4  | 1100 | 4400 |  |
| 132 | 四门中温高身柜（风冷）<br>特性参数：<br>外形尺寸：1229*800*1950<br>冷藏温度：-10℃~+5℃<br>内、外 SUS304#进口浦项不锈钢制作；<br>数字温控器，精准控温，温度可按需设定；<br>箱体整体式发泡。70mm 厚高密度保温层，发泡剂为 C5H10 环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷；<br>隐藏式工程塑料把手，带小于 90 度自回归关闭构件；<br>内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求；<br>一体式可整体抽出式机组，方便后期维 | 海冰蓝 | 台  | 1  | 7800 | 7800 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价   | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 养;<br>化霜水强制蒸发, 无需外接排水;<br>外箱用料为 0.7mm, 内箱用料为 0.5mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |    |      |       |                                                                                       |
| 133 | 四门低温高身柜 (风冷)<br>特性参数:<br>外形尺寸: 1229*800*1950<br>冷冻温度: -12℃~-18℃<br>内、外 SUS304#进口浦项不锈钢制作;<br>数字温控器, 精准控温, 温度可按需设定;<br>箱体整体式发泡。70mm 厚高密度保温层, 发泡剂为 C5H10 环保型, 带独立断桥设计, 环保且保温防逃冷;<br>隐藏式工程塑料把手, 带小于 90 度自回归关闭构件;<br>内箱底板及内箱圆弧转角设计, 满足卫生要求;<br>一体式可整体抽出式机组, 方便后期维修;<br>化霜水强制蒸发, 无需外接排水;<br>外箱用料为 0.7mm, 内箱用料为 0.5mm;                            | 海冰蓝 | 台  | 3  | 8000 | 24000 |    |
| 134 | 低位拖把池<br>尺寸: 800×500×(500+150)<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; | 徐氏  | 台  | 1  | 800  | 800   |  |
| 135 | 拖把沥干池<br>尺寸: 1200×500×1800<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;<br>-配优质落水器及拦渣篮, 配挂钩;                                          | 徐氏  | 台  | 1  | 960  | 960   |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>粗加工</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 136 | 双星剖鱼台<br>尺寸: 1800×760×(800+150)<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ,<br>配有可调子弹脚;<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; | 徐氏 | 台  | 1  | 1800 | 1800 |    |
| 137 | 花洒龙头<br>特性参数:<br>-39" (991mm) 不锈钢弹性软管;<br>-18" 长度的进水软管 (1/2 " 连接头);<br>-152mm 墙壁托架; 花洒龙头连环;<br>-喷枪头流量: 5.37 升/分钟;                                                                                                                                                                                                                              | 君畅 | 只  | 1  | 860  | 860  |   |
| 138 | 残菜回收台<br>尺寸: 900×760×(800+150)<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 残菜孔 $\phi 300$ ;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ,<br>配有可调子弹脚;                                         | 徐氏 | 台  | 1  | 840  | 840  |  |
| 139 | 大双星水池<br>尺寸: 1800×760×(800+150)<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ,<br>配有可调子弹脚;<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; | 徐氏 | 台  | 1  | 2000 | 2000 |  |
| 140 | 大单星水池<br>尺寸: 1000×760×(800+150)<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;                                                                                                                                                                                                                                                                            | 徐氏 | 台  | 4  | 1120 | 4480 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | -台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，<br>配有可调子弹脚；<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ ，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计；                                                                                                           |     |    |    |      |      |                                                                                       |
| 141 | 电热水器<br>尺寸： $\Phi 465 \times 968$<br>特性参数：<br>-能效 2 级，新国标漏电保护插头；<br>-功率/电压：3.0KW/220V<br>-容量：120L                                                                                                                                                                                                                                                                            | 雅丽诗 | 台  | 2  | 4500 | 9000 |    |
| 142 | 全自动电热开水器连底座<br>尺寸： $560 \times 595 \times 1600$<br>特性参数：<br>-容量：80L<br>-供水量：120L/h<br>-功率/电压：12KW/380V                                                                                                                                                                                                                                                                       | 腾飞  | 台  | 1  | 2500 | 2500 |   |
| 143 | 双层工作台<br>尺寸： $1800 \times 800 \times 800$<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ，下衬 12mm 防潮板减噪；<br>-下层格栅 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，<br>配有可调子弹脚； | 徐氏  | 台  | 4  | 1300 | 5200 |  |
| 144 | 四门直冷双温柜<br>特性参数：<br>冷藏温度： $-12^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$<br>冷冻温度： $-18^{\circ}\text{C}$<br>电压：220V<br>净容积 (L)： $\geq 900\text{L}$<br>总能量消耗 (kWh/24h)： $\leq 2.07$<br>纯铜蒸发器制作，保证使用寿命；<br>高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，<br>环保无污染；<br>电脑温控，精准控温，操作更简单，针<br>对不同食材可选择不同温度；<br>内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转                                                                                  | 摩威尔 | 台  | 1  | 3780 | 3780 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 角，清洁卫生无死角；<br>内外箱体优质不锈钢，门铰链 304 不锈钢，可拆卸门封，清理更换方便；                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 145 | 刀砧板消毒柜<br>Size(尺寸): 1200×600×1200+ (1200×300×300)<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-柜体 $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ;<br>-上层活动刀具存放箱, 下层砧板存放架, 设计间距 120mm; -带紫外线杀菌灯, 配 2 扇翻门, 配有重力脚 $\phi 50 \times 150$ ;<br>-功率/电压: 60W/220V                                                                                                  | 徐氏 | 台  | 1  | 4300 | 4300 |    |
| 146 | 肉丝肉片机<br>尺寸: 680×480×750<br>特性参数:<br>-整机外框不锈钢制, 内支架采用优质钢材喷塑处理;<br>-单柄切换, 全不锈钢拆卸式绞肉器一体浇筑成型;<br>-切片量: 400KG/H, 整机重量: 88KG;<br>-绞肉量: 300KG/H;<br>-功率/电压: 2.2KW/220V;                                                                                                                                                                                              | 赛利 | 台  | 1  | 5700 | 5700 |  |
| 147 | 双层工作台<br>尺寸: 1000×700×800<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 下衬 12mm 防潮板减噪;<br>-下层格栅 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚; | 徐氏 | 台  | 1  | 750  | 750  |  |
| 148 | 台式绞肉机<br>尺寸: 470×285×470<br>特性参数:<br>-省电耐用、方便快捷、具有结构紧凑、外形美观、操作简便;<br>-效率高、耗电少、清洁保养容易、安全卫生等优点;                                                                                                                                                                                                                                                                  | 正元 | 台  | 1  | 2640 | 2640 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价    | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | -采用全封闭齿轮传动，结构紧凑，运转平稳，且维修方便；<br>-机壳线条流畅，没有可藏污的缝隙，易于清洁；<br>-绞肉量：220Kg/h<br>-功率/电压：0.75KW/220V                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |    |       |       |                                                                                       |
| 149 | 洗地龙头<br>特性参数：<br>-钢丝编织液压管，耐高温 100 度；<br>-不锈钢固定接头，配黄铜水枪，管长 10 米；                                                                                                                                                                                                                                                                        | 君畅  | 只  | 1  | 3500  | 3500  |    |
| 150 | 多功能切菜机<br>尺寸：1330×650×1360<br>特性参数：<br>-机台骨架均为 SUS304 不锈钢材质，经久耐用；<br>-出料口处有微动开关，操作安全；<br>-采用 PLC 控制系统，操作更加便捷，切割尺寸更精准；<br>-皮带拆卸清洗方便快捷，可切各种蔬菜；<br>-可用于叶菜类、根茎类产品的切割；<br>-叶菜类切长度、切丝、切片工作；<br>-用于根茎类切片、切丝、切丁（切质地较软者）工作；<br>-叶菜类可处理，芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜；<br>-根茎类可处理马铃薯、白萝卜、竹笋、番薯、芋头、洋葱、芒果、瓜类、茄子、凤梨、木瓜等农产品。<br>-产量：500-800Kg/h<br>-功率/电压：1.5KW/380V | 领创  | 台  | 1  | 20000 | 20000 |  |
|     | <b>烹饪间</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |    |       |       |                                                                                       |
| 151 | 四门低温高身柜（风冷）<br>特性参数：<br>外形尺寸：1229*800*1950<br>冷冻温度：-12℃~-18℃<br>内、外 SUS304#进口浦项不锈钢制作；<br>数字温控器，精准控温，温度可按需设定；                                                                                                                                                                                                                           | 海冰蓝 | 台  | 1  | 8000  | 8000  |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>箱体整体式发泡。70mm 厚高密度保温层,发泡剂为 C5H10 环保型,带独立断桥设计,环保且保温防逃冷;</p> <p>隐藏式工程塑料把手,带小于 90 度自回归关闭构件;</p> <p>内箱底板及内箱圆弧转角设计,满足卫生要求;</p> <p>一体式可整体抽出式机组,方便后期维修;</p> <p>化霜水强制蒸发,无需外接排水;</p> <p>外箱用料为 0.7mm,内箱用料为 0.5mm;</p> <p>投标产品通过 I 级能效认证并提供 I 级能效测试报告。</p> <p>投标产品通过国家强制性产品认证;提供由制造商盖章的 CQC 测试报告。</p> <p>投标产品须通过 CE 认证,投标单位须提供由制造商盖章的 CE 认证证书。</p> <p>投标产品须通过认证中心检测,并获得食品接触产品安全认证证书;投标单位须提供由制造商盖章的食品接触产品安全认证证书。</p> <p>制造商通过售后服务认证,并获得五星售后服务认证证书;投标单位须提供由制造商盖章的五星售后服务认证证书。</p>                                   |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 152 | <p>大单星水池</p> <p>尺寸: 1000×760×(800+150)</p> <p>特性参数:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</li> <li>-台面 <math>\delta=1.5\text{mm}</math>, 实厚 <math>\delta \geq 1.4\text{mm}</math>;</li> <li>-水斗 <math>\delta=1.5\text{mm}</math>, 实厚 <math>\delta \geq 1.4\text{mm}</math>;</li> <li>-脚管 <math>\phi 38 \times 1.5\text{mm}</math>, 实厚 <math>\delta \geq 1.2\text{mm}</math>, 配有可调子弹脚;</li> <li>-横通 <math>\phi 25 \times 1.2\text{mm}</math>, 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;</li> </ul> | 徐氏 | 台  | 2  | 1120 | 2240 |  |
| 153 | <p>四层格栅货架</p> <p>尺寸: 1200×500×1550</p> <p>特性参数:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</li> <li>-栅格复边, 围管 <math>25 \times 38</math> <math>\delta=1.5\text{mm}</math>, 实厚 <math>\delta \geq 1.2\text{mm}</math>;</li> <li>-脚管 <math>\phi 38 \times 1.5\text{mm}</math>, 实厚 <math>\delta \geq 1.2\text{mm}</math>,</li> </ul>                                                                                                                                                 | 徐氏 | 台  | 1  | 1100 | 1100 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 配有可调子弹脚;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |      |       |                                                                                       |
| 154 | 商用智能型电热蒸饭箱(双门)<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-内胆 $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ;<br>-内部骨架均采用不锈钢型钢焊接;<br>-内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温;<br>-配 6 根 4KW 不锈钢发热管;<br>-微电脑板控制, 定时定温, 自动进补水;<br>-配模压饭盘 24 只, 竖向插盘;<br>-配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣;<br>-功率/电压: $2 \times 12\text{KW}/380\text{V}$<br>-容量: 24 盘/120KG/次                                                     | 徐氏 | 台  | 2  | 8000 | 16000 |    |
| 155 | 双层工作台<br>尺寸: $1800 \times 800 \times 800$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 下衬 12mm 防潮板减噪;<br>-下层格栅 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ,<br>配有可调子弹脚; | 徐氏 | 台  | 2  | 1300 | 2600  |  |
| 156 | 平板低搁架<br>尺寸: $1200 \times 500 \times 200$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-层板 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-方脚管 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ , 配防滑套脚;                                                                                                                                                | 徐氏 | 台  | 3  | 400  | 1200  |  |
| 157 | 单向移门调理台<br>尺寸: $1800 \times 800 \times 800$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 下衬 12mm 防潮板减噪;<br>-层板 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-单侧单移门, 内分两层, 重力脚 $\phi 50$                                                     | 徐氏 | 台  | 3  | 2600 | 7800  |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ×150×1.2mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 158 | 燃气单眼矮仔炉<br>尺寸：650×700×(500+300)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-燃气旺火型，强力炉炉芯；炉背配摇摆龙头；<br>-带长明火装置，厚扁钢炉栅<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚；<br>-额定热流量： $\geq 12\text{KW}$<br>-燃气压力：2000Pa<br>-燃气种类：天然气（12T）<br>-接驳口径：DN15<br>-接驳高度：150mm<br>商用燃气灶具能源效率等级为 1 级 | 徐氏 | 台  | 1  | 1755 | 1755 |    |
| 159 | 燃气六眼煲仔炉<br>尺寸：1200×800×(800+150)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-配文华炉头及方钢炉栅，带长明火装置；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚；<br>-额定热流量： $6 \times 4.5\text{KW}$<br>-燃气压力：2000Pa<br>-燃气种类：天然气（12T）<br>-接驳口径：DN20<br>-接驳高度：250mm                                   | 徐氏 | 台  |    | 1950 | 1950 |  |
| 160 | 中餐燃气炒菜灶（双眼）<br>规格尺寸：2000×1200×(800+350)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-灶架采用国标不锈钢方管厚 1.5mm 焊接；配耐火砖及硅酸铝耐火材料；<br>-脚 $\phi 48$ 厚壁铁管外套 $\phi 50$ 不锈钢管，连不锈钢可调节脚；                                                                                                                                           | 徐氏 | 台  | 1  | 6500 | 6500 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | -配助燃鼓风机、不锈钢预混节能炉芯、<br>摇摆龙头；<br>-灶圈口径 $\phi 330 \times 2$ ，带熄火保护装置，<br>配专用大铁锅；<br>额定热流量： $\geq 35\text{KW} \times 2$ 眼<br>-燃气压力：2000Pa<br>-燃气种类：天然气（12T）<br>-接驳口径：DN40<br>-接驳高度：250mm<br>-功率/电压：240W/220V<br>★中餐燃气炒菜灶（双眼）提供通过国家<br>认可检测机构出具的合格检测报告<br>（检测标准和技术要求符合《GB<br>35848-2018》），商用燃气灶具能源效率<br>等级 $\geq 2$ 级（检测和评定依据符合<br>《GB 30531-2014》）                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 161 | 炊用燃气大锅灶（双眼）<br>规格尺寸：2200×1200×(800+350)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-灶架采用国标不锈钢方管厚 1.5mm 焊<br>接；配耐火砖及硅酸铝耐火材料；<br>-脚 $\phi 48$ 厚壁铁管外套 $\phi 50$ 不锈钢管，<br>连不锈钢可调节脚；<br>-配助燃鼓风机、不锈钢预混节能炉芯、<br>摇摆龙头；<br>-灶圈口径 $\phi 800 \times 2$ ，带熄火保护装置，<br>配专用大铁锅；<br>额定热流量： $\geq 45\text{KW} \times 2$ 眼<br>-燃气压力：2000Pa<br>-燃气种类：天然气（12T）<br>-接驳口径：DN40<br>-接驳高度：250mm<br>-功率/电压：360W/220V<br>★炊用燃气大锅灶（双眼）提供通过国家<br>认可检测机构出具的合格检测报告<br>（检测标准和技术要求符合《GB<br>35848-2018》），商用燃气灶具能源效率<br>等级为 1 级（检测和评定依据符合<br>《GB 30531-2014》） | 徐氏 | 台  | 1  | 7000 | 7000 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 品牌 | 单位             | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|------|------|------|
| 162 | 调料平台<br>尺寸: 400×1200×(800+350)<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 下衬 12mm 防潮板减噪;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚; | 徐氏 | 台              | 2  | 500  | 1000 |      |
| 163 | 灶后封板<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>- $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ;                                                                                                                                                                                            | 徐氏 | m <sup>2</sup> | 14 | 300  | 4200 |      |
| 164 | 调料车<br>尺寸: 800×500×900<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-层板 $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ , 加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣;                                                                                                               | 徐氏 | 辆              | 2  | 840  | 1680 |      |
|     | <b>面点制作/蒸烤/主食库</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                |    |      |      |      |
| 165 | 四层平板架<br>尺寸: 1200×500×1550<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-层板 $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ , 下衬加宽加强;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;                                                                            | 徐氏 | 架              | 2  | 1180 | 2360 |      |
| 166 | 全自动商用豆浆机<br>特性参数:<br>-生产能力: 50L<br>-功率/电压: 7.6KW/220V                                                                                                                                                                                                                                             | 禾元 | 台              | 1  | 8400 | 8400 |      |
| 167 | 打蛋机<br>尺寸: 520×530×830<br>特性参数:<br>-具有工作平稳、多功能、操作方便、效率高等特点;<br>-桶及打蛋球采用高级不锈钢材料制成, 经久耐用;                                                                                                                                                                                                           | 三麦 | 台              | 1  | 4800 | 4800 |      |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价    | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | -搅拌钩、打蛋扇采用铝合金制成，重量轻、结构坚固；<br>-本产品配备的搅拌桶，经精心设计，结构合理；<br>容量：20L<br>重量：83KG<br>-功率/电压：0.38KW/380V                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |       |       |                                                                                       |
| 168 | 高速压面机<br>尺寸：650×660×1120<br>特性参数：<br>-配合制作做面包、包子、馒头等产品，体积小，速度快；<br>-可使面团组织更细，弹性更佳；<br>-功率/电压：1.5KW/220V                                                                                                                                                                                                                            | 三麦 | 台  | 1  | 6260  | 6260  |    |
| 169 | 一包粉和面机<br>尺寸：580×850×1250<br>特性参数：<br>-采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好；<br>-微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准；<br>-带安全防护罩，可放心使用；<br>-设有正转、反转，快速、慢速，根据产品配方随意转换；<br>-容量：40kg 面团，干粉 25kg<br>-重量：438KG<br>-功率/电压：4.3KW/380V                                                                                                                                       | 三麦 | 台  | 1  | 18000 | 18000 |  |
| 170 | 单星水池<br>尺寸：700×760×(800+150)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚；<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ ，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 徐氏 | 台  | 2  | 900   | 1800  |  |
| 171 | 单门醒发箱（18 盘）<br>尺寸：625×900×2050<br>特性参数：<br>-全部为喷雾式结构，在开始工作后极短时间内产生蒸汽；                                                                                                                                                                                                                                                              | 三麦 | 台  | 1  | 8600  | 8600  |                                                                                       |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | -全部为双层 304 不锈钢制作, PU 保温层;<br>-全自动触摸式控制, 使温度湿度更准确并有时间控制;<br>-内部热风循环结构, 两个风机将热风延风道吹向内膛底部, 热风上升至风机位置再循环, 使产品能均匀醒发, 达到最好效果;<br>-大玻璃门, 醒箱盘架为铝合金材质, 并可随意拆卸<br>-外部箱体全采用 304 不锈钢, 保温层达到 5cm, 节能效果好;<br>-层数 18 层;<br>-标准盘尺寸 400mm×600mm<br>-功率/电压: 1.85KW/220V                                                                                                                                                                                                                     |     |    |    |      |      |    |
| 172 | 四门低温高身柜 (风冷)<br>特性参数:<br>外形尺寸: 1229*800*1950<br>冷冻温度: -12℃~-18℃<br>内、外 SUS304#进口浦项不锈钢制作;<br>数字温控器, 精准控温, 温度可按需设定;<br>箱体整体式发泡。70mm 厚高密度保温层, 发泡剂为 C5H10 环保型, 带独立断桥设计, 环保且保温防逃冷;<br>隐藏式工程塑料把手, 带小于 90 度自回归关闭构件;<br>内箱底板及内箱圆弧转角设计, 满足卫生要求;<br>一体式可整体抽出式机组, 方便后期维修;<br>化霜水强制蒸发, 无需外接排水;<br>外箱用料为 0.7mm, 内箱用料为 0.5mm;<br>投标产品通过 I 级能效认证并提供 I 级能效测试报告。<br>投标产品通过国家强制性产品认证; 提供由制造商盖章的 CQC 测试报告。<br>投标产品须通过 CE 认证, 投标单位须提供由制造商盖章的 CE 认证证书。<br>投标产品须通过认证中心检测, 并获得食品接触产品安全认证证书; 投标单位 | 海冰蓝 | 台  | 1  | 8000 | 8000 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 须提供由制造商盖章的食品接触产品安全认证证书。<br>制造商通过售后服务认证,并获得五星售后服务认证证书;投标单位须提供由制造商盖章的五星售后服务认证证书。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 173 | 木案面工作台<br>尺寸: 1800×800×800<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面选用优质柳案木制作,案板厚 60mm;<br>-横档采用 25×50×1.0mm 不锈钢型管,实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 50×50×1.2mm,实厚 $\delta \geq 1.1\text{mm}$ ,配有可调子弹脚;                                                                                                                                                                                             | 徐氏 | 台  | 2  | 1200 | 2400 |    |
| 174 | 面粉车<br>尺寸: 500×500×500<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>- $\delta = 1.2\text{mm}$ ,实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ,加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-蝶形翻盖,配承重静音脚轮,其中两只带刹车掣;                                                                                                                                                                                                                       | 徐氏 | 辆  | 2  | 880  | 1760 |  |
| 175 | 丝网门立柜<br>尺寸: 1180×500×1800<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-面板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ,实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ;<br>-侧板、门板 $\delta = 1.0\text{mm}$ 不锈钢板,实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-层板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ,实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$ ,实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-配四扇密孔板移门,内分四层,重力脚 $\Phi 50 \times 150 \times 1.2\text{mm}$ ; | 徐氏 | 台  | 1  | 2600 | 2600 |  |
| 176 | 高身烘盘架车<br>尺寸: 470×620×1735<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>$\delta = 1.5\text{mm}$ ,实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ,加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-配承重静音脚轮,其中两只带刹车掣;                                                                                                                                                                                                                           | 徐氏 | 辆  | 2  | 1100 | 2200 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 品牌    | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | -30×30×1.5mm 方管；可存放 16 盆；                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |    |      |      |                                                                                       |
| 177 | 双向移门调理台<br>尺寸：1800×800×800<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ，下衬 12mm 防潮板减噪；<br>-层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-双侧双移门，内分两层，重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.2\text{mm}$ 。 | 徐氏    | 台  | 2  | 2860 | 5720 |    |
| 178 | 双眼蒸台(电热型)<br>尺寸：1500×800×(600+150)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.41\text{mm}$ ；<br>-脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚)横通 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ ；<br>-配 6 根 4KW 电热管，自动进补水，一键式启动按钮；<br>-可放 600 蒸笼，蒸笼另配；<br>-功率/电压：2×12KW/380V                                   | 徐氏    | 台  | 1  | 2000 | 2000 |   |
| 179 | 双缸双筛电炸炉连柜座<br>尺寸：700×700×850+90<br>特性参数：<br>-功率/电压：24.0KW/380V                                                                                                                                                                                                                                                                          | TALUS | 台  |    | 9600 | 9600 |  |
| 180 | 电饼铛<br>工作温度：120~250℃<br>功率：4.8KW/380V<br>尺寸：840×660×760<br>特性参数：<br>-坚固耐用，耐腐蚀，耐高温；<br>-铝锅导热迅速均匀，耐刮耐磨，耐高温；<br>-旋转式开关，升温恒温轻松掌握；<br>-功率/电压：4.5KW/380V                                                                                                                                                                                      | 粤华    | 台  | 1  | 2220 | 2220 |  |
| 181 | 三层六盘不锈钢电烘炉<br>尺寸：1340×895×1300<br>特性参数：<br>-该产品设有双层隔热宽敞玻璃视窗及                                                                                                                                                                                                                                                                            | 正元    | 台  | 1  | 8000 | 8000 |                                                                                       |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                      | 品牌 | 单位           | 数量  | 单价  | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 照明设施：<br>-炉内面火安装有热反射板，使火力更加均匀；<br>-保温效果好，节约能源，优质不锈钢板材，使用寿命长；<br>-采用先进的远红外线电热管，分底、面火温度控制；<br>-自动控温、定时自动报警、超温安全保护等功能；<br>-功率/电压：20.4KW/380V                                                                                                      |    |              |     |     |      |    |
| 182 | 灶后封板<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>- $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ；                                                                                                                                          | 徐氏 | $\text{m}^2$ | 8.8 | 300 | 2640 |    |
| 183 | 平板车<br>尺寸：900×600×900<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-层板 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ，加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-加重型，配 4 寸承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；<br>-推柄采用 $\varnothing 32 \times 1.2\text{mm}$ 圆管一次弯制成型； | 徐氏 | 辆            | 2   | 500 | 1000 |   |
| 184 | 大米架<br>尺寸：1200×500×200<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-围管 $25 \times 38$ ， $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ；<br>-方脚管 $38 \times 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配防滑套脚；                    | 徐氏 | 台            | 7   | 320 | 2240 |  |
|     | <b>洗碗间/消毒保洁</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |              |     |     |      |                                                                                       |
| 185 | 双层回收车<br>尺寸：800×500×900<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-层板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ，加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-深斗型，配承重静音脚轮，其中两只                                                               | 徐氏 | 辆            | 1   | 800 | 800  |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 带刹车掣;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |    |      |      |                                                                                       |
| 186 | 残菜回收台<br>尺寸: 900×760×(800+150)<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 残菜孔 $\Phi 300$ ;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;                                         | 徐氏  | 台  | 1  | 840  | 840  |    |
| 187 | 大单星水池<br>尺寸: 1000×760×(800+150)<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;<br>-横通 $\Phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; | 徐氏  | 台  | 4  | 1120 | 4480 |    |
| 188 | 花洒龙头<br>特性参数:<br>-39" (991mm) 不锈钢弹性软管;<br>-18" 长度的进水软管 (1/2 " 连接头);<br>-152mm 墙壁托架; 花洒龙头连环;<br>-喷枪头流量: 5.37 升/分钟;                                                                                                                                                                                                                           | 君畅  | 只  | 1  | 860  | 860  |  |
| 189 | 电热水器<br>尺寸: $\Phi 465 \times 968$<br>特性参数:<br>-能效 2 级, 新国标漏电保护插头;<br>-功率/电压: 3.0KW/220V<br>-容量: 120L                                                                                                                                                                                                                                        | 雅丽诗 | 台  | 1  | 4500 | 4500 |  |
| 190 | 洗地龙头<br>特性参数:<br>-钢丝编织液压管, 耐高温 100 度;<br>-不锈钢固定接头, 配黄铜水枪, 管长 10 米;                                                                                                                                                                                                                                                                          | 君畅  | 只  | 1  | 3500 | 3500 |  |
| 191 | 全自动电热开水器连底座<br>尺寸: 560×595×1600<br>特性参数:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 腾飞  | 台  | 1  | 2500 | 2500 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价    | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | -容量: 80L<br>-供水量: 120L/h<br>-功率/电压: 12KW/380V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |       |       |                                                                                       |
| 192 | 活动双层工作台<br>尺寸: 1800×800×800<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 下衬 12mm 防潮板减噪;<br>-下层平板 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38$ , $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣; | 徐氏 | 台  | 2  | 1500  | 3000  |    |
| 193 | 浸泡池<br>尺寸: 1200×1000×800<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;                                                | 徐氏 | 台  | 1  | 1300  | 1300  |   |
| 194 | 长龙式热回收洗碗机带烘干<br>尺寸: 4450×910×1960<br>特性参数:<br>-功率/电压: 70.55KW/380V(三相五线)<br>-洗涤量: 2800-5500 碟/小时<br>1、机器全部采用 304 不锈钢, 包括除渣篮、排水杆寿命 10 年以上;<br>2、置顶式电控箱, 便于观察操作检查;<br>3、机顶电控箱铰链设计, 方便检修维护;<br>4、加热管统一为 9kw, 方便设备维修;<br>5、360 度环绕喷淋, 清洁无死角;<br>6、整机配备蒸汽热回收系统, 无需配备排气罩;<br>7、机器采用双侧开门, 便于检查检修;<br>8、机器配置除渣系统便于操作;<br>9、机器入口端配置光电感应传感器;                                                  | 卓汇 | 台  | 1  | 78000 | 78000 |  |

| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价    | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>当餐具进入机器时，设备自动启动，当传感器无感应时设备进入节能待机模式。</p> <p>10、为降低噪音和减少热量损耗，机器主体结构必须为双层面板；</p> <p>11、机器需具备 CQC 认证证书达到国家认定的 GB 4806.7-2016、GB 4806.1-2016 标准</p> <p>12、机器具备依据国家 GB 4208—2008/IEC 60529-2001 未见异常《外壳防护等级(Ip 代码)》标准，防护等级需达到 IP45 以上，并出具相应第三方权威检测报告，检测报告上须体现“CMA”标识；</p> <p>13、机器在正常运行中的水箱温度不低于 60℃，机器在正常运行中的排水水温不超过 40℃，并出具相应第三方权威检测报告，检测报告上须体现“CMA”标识；</p> <p>以上所有的需提供的检测报告（或证书）复印件必须加盖公章以佐证。</p>                                                                                                                        |    |    |    |       |       |                                                                                       |
| 195 | <p>双层工作台</p> <p>尺寸：1500×700×800</p> <p>特性参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</li> <li>-台面 <math>\delta=1.5\text{mm}</math>，实厚 <math>\delta\geq 1.4\text{mm}</math>，下衬 12mm 防潮板减噪；</li> <li>-下层格栅 <math>\delta=1.0\text{mm}</math>，实厚 <math>\delta\geq 0.94\text{mm}</math>；</li> <li>-加强筋 <math>\delta=1.0\text{mm}</math>，实厚 <math>\delta\geq 0.94\text{mm}</math>；</li> <li>-脚管 <math>\phi 38\times 1.5\text{mm}</math>，实厚 <math>\delta\geq 1.2\text{mm}</math>，配有可调子弹脚；</li> </ul> | 徐氏 | 台  | 1  | 1000  | 1000  |  |
| 196 | <p>双门推入式光波热风消毒柜</p> <p>尺寸：1520×855×1988</p> <p>特性参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</li> <li>-<math>\delta=1.2\text{mm}</math>，实厚 <math>\delta\geq 1.14\text{mm}</math>；</li> <li>-加强筋 <math>\delta=1.0\text{mm}</math>，实厚 <math>\delta\geq 0.94\text{mm}</math>；</li> <li>-重力脚 <math>\phi 50\times 150\times 1.2\text{mm}</math>；</li> <li>-全方位 100℃ 高温循环消毒，配置不锈钢消毒筐；</li> <li>-配置 2 辆 SUS304 不锈钢型管焊接推入</li> </ul>                                                                  | 徐氏 | 台  | 2  | 10300 | 20600 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 式消毒车；<br>-12 只不锈钢无磁消毒篮筐，采用光波热风循环系统；<br>-消毒无死角，烘干更彻底，完全达到国家标准；<br>-不锈钢篮层架（推车）式储放机构，处理量大，周转速度快；<br>-自动温控系统确保温度均匀恒定，单边一次可消毒餐具 150 套；<br>-双门独立空间独立控制，触控式大屏电脑显示器。<br>-★产品取得《食品接触产品安全认证证书》认证<br>-功率/电压：2×3.6KW/220V                                                                                                                                                                                   |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 197 | 四门保洁柜<br>尺寸：1500×600×1800<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-面板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ；<br>-侧板、门板 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-配四扇移门，内分四层，重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.2\text{mm}$ ； | 徐氏 | 台  | 1  | 3380 | 3380 |  |
|     | <b>餐盘收集处/洗手处</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 198 | 双层回收车<br>尺寸：800×500×900<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-层板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ，加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-深斗型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；                                                                                                                                                                                                           | 徐氏 | 辆  | 2  | 800  | 1600 |  |
| 199 | 双孔残菜回收柜（提供样品）<br>尺寸：1500×700×(800+150)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ，加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；                                                                                                                                                                                                                       | 徐氏 | 辆  | 1  | 2600 | 2600 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | -侧板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣;<br>-配 2 台封闭式平板车带垃圾桶;                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |    |      |      |                                                                                       |
| 200 | 双层工作台<br>尺寸: $1500 \times 700 \times (800+150)$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 下衬 12mm 防潮板减噪;<br>-下层格栅 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚; | 徐氏  | 台  | 3  | 1100 | 3300 |    |
| 201 | 洗手水槽柜<br>尺寸: $3500 \times 600 \times (800+150)$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;<br>-配优质落水器及拦渣篮, 单侧磁吸式开门, 水龙头另计;                                                    | 徐氏  | 台  | 3  | 3000 | 9000 |  |
|     | 水果牛奶间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |    |      |      |                                                                                       |
| 202 | 单层工作台<br>尺寸: $600 \times 760 \times 800$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 下衬 12mm 防潮板减噪;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;                                                                          | 徐氏  | 台  | 2  | 500  | 1000 |  |
| 203 | 卧式两门冷藏柜 (直冷)<br>尺寸: $1800 \times 760 \times 800$<br>特性参数:<br>-不锈钢外壳, 不锈钢内胆, 无氟环保冷媒;<br>-柜内为整体发泡;                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 摩威尔 | 台  | 1  | 2560 | 2560 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | -高效防漏加热丝置于箱体门框内，防止凝露产生；<br>-电压：220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |    |      |      |                                                                                       |
| 204 | 单星水池<br>尺寸：700×760×(800+150)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚；<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ ，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 徐氏  | 台  | 1  | 900  | 900  |    |
| 205 | 玻璃门冷藏冰箱<br>尺寸：600×750×1900<br>特性参数：<br>内、外不锈钢制作；数字温控器，精准控温，温度可按需设定；<br>箱体整体式发泡。70mm 厚高密度保温层，发泡剂为 C5H10 环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷；<br>隐藏式工程塑料把手，带小于 90 度自回归关闭构件；<br>内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求；<br>外箱用料为 0.7mm，内箱用料为 0.5mm；<br>制冷方式：直冷；<br>-电压：220V                                                                                            | 摩威尔 | 台  | 1  | 3480 | 3480 |   |
|     | <b>面食明档</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |    |      |      |                                                                                       |
| 206 | 单星水池<br>尺寸：700×760×(800+150)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚；<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ ，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 徐氏  | 台  | 3  | 900  | 2700 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 207 | 四门直冷双温柜<br>特性参数：<br>冷藏温度：-12℃~8℃<br>冷冻温度：-18℃<br>电压：220V<br>净容积（L）：≥900L<br>总能量消耗(kWh/24h)：≤2.07<br>纯铜蒸发器制作，保证使用寿命；<br>高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染；<br>电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度；<br>内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角；<br>内外箱体优质不锈钢，门铰链 304 不锈钢，可拆卸门封，清理更换方便；                                                                                    | 摩威尔 | 台  | 1  | 3780 | 3780 |    |
| 208 | 单向移门调理台<br>尺寸：1800×760×(800+150)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 1.4\text{mm}$ ，下衬 12mm 防潮板减噪；<br>-层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-单侧单移门，内分两层，重力脚 $\phi 50\times 150\times 1.2\text{mm}$ 。 | 徐氏  | 台  | 3  | 2600 | 7800 |  |
| 209 | 单向移门调理台<br>尺寸：1500×760×(800+150)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 1.4\text{mm}$ ，下衬 12mm 防潮板减噪；<br>-层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-单侧单移门，内分两层，重力脚 $\phi 50\times 150\times 1.2\text{mm}$ 。 | 徐氏  | 台  | 2  | 2200 | 4400 |  |
| 210 | 卧式两门冷藏柜（直冷）<br>尺寸：1800×760×800+150<br>特性参数：<br>-不锈钢外壳，不锈钢内胆，无氟环保冷媒；                                                                                                                                                                                                                                                                      | 摩威尔 | 台  | 1  | 2560 | 2560 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 品牌    | 单位 | 数量 | 单价   | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | -柜内为整体发泡;<br>-高效防漏加热丝置于箱体门框内, 防止凝露产生;<br>-电压: 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |    |      |       |                                                                                       |
| 211 | 台上双层架<br>尺寸: 1800×300×600<br>特性参数: 特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-层板 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-支架 $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.1\text{mm}$ ;<br>-下衬加强条, 固定在桌上;                                                                                                                                           | 徐氏    | 台  | 4  | 570  | 2280  |    |
| 212 | 台上双层架<br>尺寸: 1500×300×600<br>特性参数: 特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-层板 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-支架 $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.1\text{mm}$ ;<br>-下衬加强条, 固定在桌上;                                                                                                                                           | 徐氏    | 台  | 2  | 520  | 1040  |    |
| 213 | 双层工作台<br>尺寸: 1000×700×850<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 下衬 12mm 防潮板减噪;<br>-下层平板 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚; | 徐氏    | 台  | 6  | 900  | 5400  |  |
| 214 | 电热蒸台<br>尺寸: 700×800×850<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.41\text{mm}$ ;<br>-脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚) 横通 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ ;<br>-配 3 根 4KW 电热管, 自动进补水, 一键式启动按钮;<br>-蒸笼另配;<br>-功率/电压: 12KW/380V                                                                            | 徐氏    | 台  | 2  | 1170 | 2340  |  |
| 215 | 电煮面炉连柜座<br>尺寸: 700×700×850+90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TALUS | 台  | 2  | 7960 | 15920 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 品牌    | 单位 | 数量 | 单价   | 金额    | 参考图片 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|------|-------|------|
|     | 特性参数:<br>-功率/电压: 12KW/380V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |    |      |       |      |
| 216 | 电保温汤池连柜座<br>尺寸: 700×700×850+90<br>特性参数:<br>-功率/电压: 5KW/380V                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TALUS | 台  | 2  | 9100 | 18200 |      |
| 217 | 打饭台 (电热型)<br>尺寸: 700×700×850<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ,<br>配有可调子弹脚;<br>-配 1 只不锈钢圆桶, 配 1.5KW/220V<br>电热管, 配温控器;<br>-功率/电压: 1.5KW/220V | 徐氏    | 台  | 1  | 1950 | 1950  |      |
| 218 | 大双眼麻辣烫炉<br>尺寸: 1500×700×850+90<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-内胆 $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ;<br>-侧板、底板 $\delta=0.8\text{mm}$ , 配 2 扇开门;<br>-重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.2\text{mm}$ ;<br>-配 6 根 4KW 电热管, 一键式启动按钮;<br>-功率/电压: 2×12KW/380V   | 徐氏    | 台  | 1  | 7500 | 7500  |      |
| 219 | 电平扒炉连柜座<br>尺寸: 700×700×850+90<br>特性参数:<br>-功率/电压: 9KW/380V                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TALUS | 台  | 1  | 9500 | 9500  |      |
| 220 | 电 1/3 坑扒炉连柜座<br>尺寸: 700×700×850+90<br>特性参数:<br>-功率/电压: 9KW/380V                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TALUS | 台  | 1  | 9500 | 9500  |      |
| 221 | 电饼铛<br>工作温度: 120~250℃<br>功率: 4.8KW/380V<br>尺寸: 840×660×760<br>特性参数:<br>-坚固耐用, 耐腐蚀, 耐高温;                                                                                                                                                                                                                                                              | 粤华    | 台  | 2  | 2220 | 4440  |      |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 品牌    | 单位 | 数量 | 单价   | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | -铝锅导热迅速均匀，耐刮耐磨，耐高温；<br>-旋转式开关，升温恒温轻松掌握；<br>-功率/电压：4.5KW/380V                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |    |      |       |                                                                                       |
| 222 | 电四头光波炉连柜座<br>尺寸：700×700×850+90<br>特性参数：<br>-功率/电压：7.2KW/380V                                                                                                                                                                                                                                                                        | TALUS | 台  | 2  | 8000 | 16000 |    |
| 223 | 双缸双筛电炸炉连柜座<br>尺寸：700×700×850+90<br>特性参数：<br>-功率/电压：24.0KW/380V                                                                                                                                                                                                                                                                      | TALUS | 台  | 1  | 9600 | 9600  |    |
|     | <b>缓冲间/教师售卖区/二更</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |    |      |       |                                                                                       |
| 224 | 二层送餐车<br>尺寸：800×600×900<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-层板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ，加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；                                                                                                                                                   | 徐氏    | 辆  | 5  | 600  | 3000  |   |
| 225 | 四玻门冷藏柜（留样冰箱）<br>特性参数：<br>冷藏温度：0℃~15℃<br>电压：220V<br>净容积（L）：≥900L<br>总能量消耗(kWh/24h)：≤2.07<br>纯铜蒸发器制作，保证使用寿命；<br>高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染；<br>电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度；<br>内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清洁卫生无死角；<br>内外箱体优质不锈钢，门铰链 304 不锈钢，可拆卸门封，清理更换方便；<br>产品通过食品接触安全认证；<br>产品通过食品接触卫生认证；<br>产品通过权威认证机构认证的自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告，符合国家一级能效指数标准并提供中国 | 摩威尔   | 台  | 1  | 4200 | 4200  |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 能效标识一级标识;<br>产品通过权威检测机构依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》,取得产品安全型式试验报告,报告试验结论合格;<br>产品通过权威检测机构依据 GB 4343.1-2018、GB 17625.1-2012,取得电磁兼容型式试验报告,报告试验结论合格;                                                                                                                                                                                        |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 226 | 单星水池<br>尺寸: 700×700×(800+150)<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;<br>-横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;            | 徐氏 | 台  | 1  | 900  | 900  |    |
| 227 | 单向移门调理台<br>尺寸: 1800×700×(800+150)<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 下衬 12mm 防潮板减噪;<br>-层板 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-单侧单移门, 内分两层, 重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.2\text{mm}$ 。 | 徐氏 | 台  | 2  | 2400 | 7200 |  |
| 228 | 电热保温售菜台(八斗)<br>尺寸: 1800×1200×800<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;<br>-配 3KW/220V 电热管、温控器, 配 1/1×100 份数盘 8 只;<br>-功率/电压: 3KW/220V  | 徐氏 | 台  | 3  | 2340 | 7020 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                    | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价    | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 229 | 挂墙洗手池连平台<br>尺寸: 700×410×(200+100)<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-水斗 $\delta=1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-配优质落水器及拦渣篮, 感应水龙头另计; | 徐氏 | 台  | 1  | 700   | 700   |    |
| 230 | 感应烘手器<br>功率: 1.8KW/220V<br>尺寸: 240×230×240<br>特性参数:<br>-配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术, 性能稳定, 控制效果精准。<br>-连续感应测试超过 30 万次运全新轻巧设计, 款式时尚。<br>-高速动力设计, 干手使用 5~9 秒。<br>-采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。<br>-可切换凉风/热风, 因不同季节调节。                          | 北奥 | 台  | 1  | 150   | 150   |    |
| 231 | 感应式酒精喷雾手部消毒器<br>尺寸: 230×150×375<br>特性参数:<br>-功率/电压: 20W/220V<br>-容量: 1500ml<br>-智能感应, 定量喷淋, 健康安全;                                                                                                                            | 莫顿 | 台  | 1  | 300   | 300   |  |
|     | <b>小厨房</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |       |       |                                                                                       |
| 232 | 二层送餐车<br>尺寸: 800×600×900<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-层板 $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ , 加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣;                                        | 徐氏 | 辆  | 1  | 600   | 600   |  |
| 233 | 燃气环保型三门蒸柜<br>规格尺寸: 1000×880×1850 (mm)<br>主要参数:<br>1、整机采用优质 SUS304-2B 不锈钢制作;<br>2、箱体前面板、立柱、水箱 $\geq 1.4\text{mm}$ ,                                                                                                           | 徐氏 | 台  | 1  | 11000 | 11000 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 其他 $\geq 0.9\text{mm}$ ;<br>3、门板使用高密度保温材料, 优质硅胶密封, 密封性能稳定;<br>4、微电脑智能控制, 可实现定时定温;<br>5、电子、机械式多重超压安全保护;<br>6、蒸汽发生器配置锅炉式水箱;<br>7、内置全自动燃烧机, 安全可靠, 维修保养方便, 故障率低;<br>8、具有熄火保护、缺水保护、过热保护, 超压保护功能;<br>9、电源: 220V/120W<br>10、燃气功率: $\geq 32\text{kW}$ , 热效率: $\geq 90\%$<br>11、排烟温度: $>110^{\circ}\text{C}$<br>12、有效热负荷容积比 R:<br>$100\text{W/L} < R < 150\text{W/L}$<br>13、产品优点: 无火排、运行高效稳定, 水箱不易堆积水垢;<br>★14、整机通过权威检测机构出具的合格检测报告, 检测依据 GB 35848-2018 及 CJ/T 187-2013, 提供报告复印件加盖鲜章佐证; |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 234 | 燃气四眼煲仔炉<br>尺寸: $800 \times 800 \times (800+150)$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>-配文华炉头及方钢炉栅, 带长明火装置;<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;<br>-额定热流量: $4 \times 4.5\text{KW}$<br>-燃气压力: $2000\text{Pa}$<br>-燃气种类: 天然气 (12T)<br>-接驳口径: DN20<br>-接驳高度: $250\text{mm}$<br>商用燃气灶具能源效率等级为 1 级                                                                   | 徐氏 | 台  | 1  | 2000 | 2000 |  |
| 235 | 中餐燃气炒菜灶 (双眼)<br>规格尺寸: $2000 \times 1200 \times (800+350)$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 徐氏 | 台  | 1  | 6500 | 6500 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 品牌 | 单位             | 数量  | 单价  | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | -灶架采用国标不锈钢方管厚 1.5mm 焊接；配耐火砖及硅酸铝耐火材料；<br>-脚 $\phi 48$ 厚壁铁管外套 $\phi 50$ 不锈钢管，连不锈钢可调节脚；<br>-配助燃鼓风机、不锈钢预混节能炉芯、摇摆龙头；<br>-灶圈口径 $\phi 330 \times 2$ ，带熄火保护装置，配专用大铁锅；<br>额定热流量： $\geq 35\text{KW} \times 2$ 眼<br>-燃气压力：2000Pa<br>-燃气种类：天然气（12T）<br>-接驳口径：DN40<br>-接驳高度：250mm<br>-功率/电压：240W/220V<br>中餐燃气炒菜灶（双眼）提供通过国家认可检测机构出具的合格检测报告（检测标准和技术要求符合《GB 35848-2018》），商用燃气灶具能源效率等级 $\geq 2$ 级（检测和评定依据符合《GB 30531-2014》） |    |                |     |     |      |                                                                                       |
| 236 | 调料平台<br>尺寸：400×1200×(800+350)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ，下衬 12mm 防潮板减噪；<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚；                                                                                                                | 徐氏 | 台              | 1   | 500 | 500  |  |
| 237 | 调料平台（定制）<br>尺寸：360×840×(800+350)<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ，下衬 12mm 防潮板减噪；<br>-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；<br>-脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚；                                                                                                             | 徐氏 | 台              | 1   | 390 | 390  |  |
| 238 | 灶后封板<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 徐氏 | m <sup>2</sup> | 9.2 | 300 | 2760 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 品牌  | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | - $\delta = 1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |    |      |      |                                                                                       |
| 239 | 卧式两门冷藏柜 (直冷)<br>尺寸: $1800 \times 760 \times 800+150$<br>特性参数:<br>- 不锈钢外壳, 不锈钢内胆, 无氟环保冷媒;<br>- 柜内为整体发泡;<br>- 高效防漏加热丝置于箱体门框内, 防止凝露产生;<br>- 电压: 220V                                                                                                                                                                                                                               | 摩威尔 | 台  | 1  | 2560 | 2560 |    |
| 240 | 单向移门调理台<br>尺寸: $1500 \times 760 \times (800+150)$<br>特性参数:<br>- 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>- 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ , 下衬 12mm 防潮板减噪;<br>- 层板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>- 加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>- 单侧单移门, 内分两层, 重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.2\text{mm}$ 。 | 徐氏  | 台  | 1  | 2200 | 2200 |    |
| 241 | 单星水池<br>尺寸: $700 \times 760 \times (800+150)$<br>特性参数:<br>- 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>- 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>- 水斗 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.4\text{mm}$ ;<br>- 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 配有可调子弹脚;<br>- 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ , 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;              | 徐氏  | 台  | 1  | 900  | 900  |  |
| 242 | 台上双层架<br>尺寸: $1800 \times 300 \times 600$<br>特性参数: 特性参数:<br>- 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>- 层板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>- 支架 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.1\text{mm}$ ;<br>- 下衬加强条, 固定在桌上;                                                                                                                                    | 徐氏  | 台  | 1  | 570  | 570  |  |
| 243 | 台上双层架<br>尺寸: $1500 \times 300 \times 600$<br>特性参数: 特性参数:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 徐氏  | 台  | 1  | 520  | 520  |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                   | 品牌   | 单位 | 数量 | 单价  | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-层板 $\delta=1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ;<br>-支架 $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.1\text{mm}$ ;<br>-下衬加强条, 固定在桌上;                                                                                    |      |    |    |     |      |                                                                                       |
|     | <b>其它设备</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |    |     |      |                                                                                       |
| 244 | 风幕机<br>尺寸: $1500 \times 223 \times 246$<br>特性参数:<br>-全金属机身, 弧线形面板;<br>-静音风轮, 高速高效电机;<br>-功率/电压: $0.5\text{KW}/220\text{V}$                                                                                                                                  | 风派   | 台  | 2  | 900 | 1800 |    |
| 245 | 粘捕式灭蝇灯<br>特性参数:<br>-有效面积: $50-60\text{m}^2$<br>-有效防止蚊蝇残骸落到机外, 造成二次污染, 环保卫生, 稳健可靠。<br>-电压: $220\text{V}$                                                                                                                                                     | 凌峰   | 台  | 7  | 120 | 840  |    |
| 246 | 紫外线杀菌灯<br>尺寸: $1213 \times 28 \times 28$<br>特性参数:<br>-TUV 消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯, 发射短波紫外辐射, 起到杀菌的作用;<br>-玻璃外壳会把会产生臭氧的波长为 $185\text{nm}$ 的辐射过滤掉;<br>-管壁内的保护涂层可以防止 UV-C 辐射的衰减。<br>-使用 UV-C 灯的设备必须要有严格的防护措施, 避免紫外光外泄直接照射人体。<br>-功率/电压: $36\text{W}/220\text{V}$ | 伟发   | 盏  | 11 | 65  | 715  |  |
| 247 | 感应水龙头<br>特性参数:<br>-单孔感应龙头, 台式安装铸造水嘴, AC-DC 控制模块;<br>-能调节温度的混水阀;                                                                                                                                                                                             | 龙旗嘉业 | 只  | 5  | 650 | 3250 |  |
| 248 | 冷热混合立式龙头<br>特性参数:<br>-采用 304 不锈钢拉丝管<br>-高 $360\text{mm}$ *宽度 $200\text{mm}$ *出水管 $\phi 23\text{mm}$                                                                                                                                                         | 龙旗嘉业 | 只  | 12 | 260 | 3120 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 品牌   | 单位             | 数量  | 单价   | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | -陶瓷阀芯<br>-台面开孔 34mm<br>-出水管 360 旋转<br>-配置进水软管 800mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |     |      |       |                                                                                       |
| 249 | 单冷立式水龙头                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 龙旗嘉业 | 只              | 27  | 190  | 5130  |    |
|     | <b>排烟系统（烹饪间）</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |     |      |       |                                                                                       |
| 250 | 方形脱排油烟罩<br>尺寸：7000×1300×500<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-罩体 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ；<br>-配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。（风机、风柜及风管另计）<br>-功率/电压：0.5KW/220V                                                                                                                                                                                             | 徐氏   | m <sup>2</sup> | 9.1 | 1800 | 16380 |    |
| 251 | 集汽罩<br>尺寸：3400×1100×500<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-罩体 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ；（排汽风管另计）                                                                                                                                                                                                                                               | 徐氏   | m <sup>2</sup> | 3.7 | 1500 | 5550  |  |
| 252 | 不锈钢排烟管（按实结算）<br>特性参数：<br>-选用 304 优质不锈钢板制作；<br>-板材经五筋加强，阻燃密封结构工艺；<br>-板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，配不锈钢法兰，变径等异型管道按展开面积 1: 2 计算。<br>投标人不锈钢排烟管道用板材燃烧性能等级符合 GB 8624-2012A(A1) 级要求；提供权威检测机构出具的报告扫描件加盖公章，检测报告带有 CMA/CNAS 标志；<br>投标人不锈钢排烟管道用板材符合 GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法 第一部分：通用要求》，在 90min 时，试件未丧失耐火完整性且燃烧性能等级符合 GB 8624-2012 A(A1) 级要求；提供权威检测机构出具的报告扫描件加盖公章，检测报告带有 CMA/CNAS 标志； | 徐氏   | m              | 152 | 280  | 42560 |  |

| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 品牌   | 单位 | 数量 | 单价    | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 253 | 排烟风柜<br>特性参数：<br>-风量：29642-37293m <sup>3</sup> /h<br>-功率/电压：15.0KW/380V<br>1. 加静音棉，槽钢底架，欧式皮带轮，检修方便；<br>2. 采用高效率铜线电机，外置式结构，相对于铝芯电机散热性好，使用寿命增长；<br>3. 叶轮选用低噪音设计，整个叶轮选用优质型材，由静止磨具加工而成，经动平衡校正和超速测试，质量可靠；<br>4. 流量大，全高压，噪音低；<br>5. 风叶免维护，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼；                                                                                                                                                                                                                                                               | 远通   | 台  | 1  | 7400  | 7400  |    |
| 254 | 静电式油烟净化箱<br>特性参数：<br>-处理风量：35000m <sup>3</sup> /h<br>-净化效率：95.2%<br>-电源线从厨房内控制箱接至设备（油烟净化箱）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。<br>-电压：220V<br>为了保证使用中的安全性，极板内绝缘陶瓷通过体积密度、抗折密度、热稳定性检测，体积密度大于3.5g/cm <sup>3</sup> ，抗折强度大于300Mpa，直流击穿强度需大于45KV/mm，并出具合格的检验报告扫描件加盖企业公章；<br>依据HG/T3210-2002规范，极板采用的绝缘柱耐碱度99.8%，耐酸度93.9%，符合化学工业及其他工业用耐酸陶瓷设备及零部件的材料性能，并出具CMA认证的合格的检测报告扫描件加盖企业公章；<br>油烟净化设备电磁EMS测试符合GB/T 17799.2-2003（GB/T 17626.4）、GB/T 17799.4-2012、GB/T 17799.2-2003（GB/T 17626.6）、GB/T 17799.2-2003（GB/T 17626.11）要求，电快速瞬变 | 艾尔沃克 | 台  | 1  | 15000 | 15000 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>脉冲群抗扰度、电源端子传导骚扰、连续波传导骚扰抗扰度、电压暂降和短时中断和电压变化抗扰度的测试结果均为合格。提供检测（或检验）报告复印件加盖厂家公章；</p> <p>油烟净化设备电磁 EMS 测试符合 GB/T 17799.2-2003（GB/T 17626.2）、GB/T 17799.2-2003（GB/T 17626.5）、GB/T 17625.1-2012 要求，静电放电抗扰度、涌浪（冲击）抗扰度、谐波电流试验结果均为合格，提供检测（或检验）报告复印件加盖厂家公章；</p> <p>油烟净化设备的“整机和电源”按照 GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008 低温和高温测试规范，设备在低温 -20℃ 和高温 50℃ 环境中连续测试 24 小时，试验结果合格，提供检测（或检验）报告复印件加盖厂家公章；</p> |    |    |    |      |      |                                                                                       |
| 255 | <p>排烟控制箱</p> <p>特性参数：</p> <p>-功率/电压：15.0KW/380V</p> <p>-起动方式：变频起动</p> <p>-含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 德粤 | 台  | 1  | 1140 | 1140 |  |
| 256 | <p>防火阀</p> <p>特性参数：</p> <p>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>说明：熔点 150℃</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 德粤 | 只  | 1  | 720  | 720  |  |
| 257 | <p>调节阀</p> <p>特性参数：</p> <p>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>-板厚 <math>\delta=2.0\text{mm}</math>；</p> <p>投标人所用不锈钢板材（厚度 2.0mm），取得 2021 年度以来权威机构出具检测报告（报告符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 不锈钢制品》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验》，盐雾试验 <math>\geq 240</math> 小时及以上，中性盐雾耐腐蚀性能 <math>\geq 10</math> 级；检测报告带有 CMA/CNAS 标志；（投标时提供检测</p>                                          | 徐氏 | 只  | 1  | 600  | 600  |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                 | 品牌 | 单位             | 数量  | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 报告扫描件加盖厂家公章佐证);                                                                                                                                                                           |    |                |     |      |      |                                                                                       |
| 258 | 风柜减震垫<br>说明: 承重 300Kg                                                                                                                                                                     | 德粤 | 只              | 4   | 95   | 380  |    |
| 259 | 排烟系统安装集成<br>说明: 包含排烟设备的五金配件、风管密封处理、砸墙开孔、槽钢基础、吊车费用等;                                                                                                                                       | 徐氏 | 项              | 1   | 2000 | 2000 | /                                                                                     |
|     | <b>排烟系统(面点间)</b>                                                                                                                                                                          |    |                |     |      |      |                                                                                       |
| 260 | 方形脱排油烟罩<br>尺寸: 4400×1100×500<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-罩体 $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ;<br>-配双层隔油烟排, 积油杯, 防爆灯。(风机、风柜及风管另计)<br>-功率/电压: 0.5KW/220V | 徐氏 | m <sup>2</sup> | 4.8 | 1800 | 8640 |    |
| 261 | 不锈钢排烟管(按实结算)<br>特性参数:<br>-选用 304 优质不锈钢板制作;<br>-板材经五筋加强, 阻燃密封结构工艺;<br>-板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ , 配不锈钢法兰, 变径等异型管道按展开面积 1: 2 计算。                                                       | 徐氏 | m <sup>2</sup> | 29  | 280  | 8120 |  |
| 262 | 轴流风机<br>Model(型号): 6#<br>特性参数:<br>-风量: 14500m <sup>3</sup> /h<br>-功率/电压: 1.1KW/380V                                                                                                       | 德粤 | 台              | 1   | 1460 | 1460 |  |
| 263 | 排烟控制箱<br>特性参数:<br>-功率/电压: 1.1KW/380V<br>-含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。                                                                                                              | 德粤 | 台              | 1   | 340  | 340  |  |
| 264 | 风机支架<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-板厚 $\delta=2.0\text{mm}$ ;<br>说明: 根据现场实际尺寸定制;                                                                                                | 徐氏 | 套              | 1   | 650  | 650  |                                                                                       |
| 265 | 百叶窗<br>特性参数:                                                                                                                                                                              | 徐氏 | 扇              | 1   | 325  | 325  |                                                                                       |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                          | 品牌 | 单位           | 数量  | 单价   | 金额   | 参考图片                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-板厚 $\delta=2.0\text{mm}$ ;<br>尺寸: $600\times 400$<br>说明: 根据现场实际尺寸定制;                                                   |    |              |     |      |      |                                                                                       |
| 266 | 排烟系统安装集成<br>说明: 包含排烟设备的五金配件、风管密封处理、砸墙开孔、槽钢基础、吊车费用等;                                                                                                | 徐氏 | 项            | 1   | 2000 | 2000 | /                                                                                     |
|     | <b>排烟系统(洗消间)</b>                                                                                                                                   |    |              |     |      |      |                                                                                       |
| 267 | 集汽罩<br>尺寸: $4800\times 1200\times 500$<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-罩体 $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta\geq 1.14\text{mm}$ ; (排汽风管另计) | 徐氏 | $\text{m}^2$ | 5.8 | 1500 | 8700 |    |
| 268 | 不锈钢排烟管(按实结算)<br>特性参数:<br>-选用 304 优质不锈钢板制作;<br>-板材经五筋加强, 阻燃密封结构工艺;<br>-板厚 $\delta\geq 1.0\text{mm}$ , 配不锈钢法兰, 变径等异型管道按展开面积 1: 2 计算。                 | 徐氏 | $\text{m}^2$ | 33  | 280  | 9240 |  |
| 269 | 轴流风机<br>Model(型号): 6#<br>特性参数:<br>-风量: $14500\text{m}^3/\text{h}$<br>-功率/电压: 1.1KW/380V                                                            | 德粤 | 台            | 1   | 1460 | 1460 |  |
| 270 | 排烟控制箱<br>特性参数:<br>-功率/电压: 1.1KW/380V<br>-含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。                                                                       | 德粤 | 台            | 1   | 340  | 340  |  |
| 271 | 风机支架<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-板厚 $\delta=2.0\text{mm}$ ;<br>说明: 根据现场实际尺寸定制;                                                         | 徐氏 | 套            | 1   | 650  | 650  |                                                                                       |
| 272 | 百叶窗<br>特性参数:<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;<br>-板厚 $\delta=2.0\text{mm}$ ;                                                                             | 徐氏 | 扇            | 1   | 325  | 325  |                                                                                       |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 品牌 | 单位             | 数量   | 单价   | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 尺寸：600×400<br>说明：根据现场实际尺寸定制；                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                |      |      |       |                                                                                       |
| 273 | 排烟系统安装集成<br>说明：包含排烟设备的五金配件、风管密封处理、砸墙开孔、槽钢基础、吊车费用等；                                                                                                                                                                                                                                                                           | 徐氏 | 项              | 1    | 2000 | 2000  | /                                                                                     |
|     | <b>排烟系统（面食明档）</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                |      |      |       |                                                                                       |
| 274 | 中央岛式脱排油烟罩<br>尺寸：16800×1100×500<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-罩体 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ；<br>-配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。（风机、风柜及风管另计）<br>-功率/电压：0.5KW/220V                                                                                                                                      | 徐氏 | m <sup>2</sup> | 18.5 | 2000 | 37000 |    |
| 275 | 不锈钢排烟管（按实结算）<br>特性参数：<br>-选用 304 优质不锈钢板制作；<br>-板材经五筋加强，阻燃密封结构工艺；<br>-板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，配不锈钢法兰，变径等异型管道按展开面积 1:2 计算。                                                                                                                                                                                              | 徐氏 | m <sup>2</sup> | 184  | 280  | 51520 |  |
| 276 | 排烟风柜<br>特性参数：<br>-风量：29642-37293m <sup>3</sup> /h<br>-功率/电压：15.0KW/380V<br>1. 加静音棉，槽钢底架，欧式皮带轮，检修方便；<br>2. 采用高效率铜线电机，外置式结构，相对于铝芯电机散热性好，使用寿命增长；<br>3. 叶轮选用低噪音设计，整个叶轮选用优质型材，由静止磨具加工而成，经动平衡校正和超速测试，质量可靠；<br>4. 流量大，全高压，噪音低；<br>5. 风叶免维护，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼；<br>功率/电压：15.0KW/380V<br>所投通风机制造商取得全国工业产品生产许可证；<br>所投产品后倾多翼双吸式风柜须提供 | 远通 | 台              | 1    | 7400 | 7400  |  |

| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 品牌   | 单位 | 数量 | 单价    | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>省级以上机电产品质量检测所出具的检测依据 GB/T1236-2017《工业通风机用标准化风道进行性能试验》、JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》、GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》标准的合格检验报告，检测结论符合 JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准要求判定合格；提供由省级及以上检测机构出具的合格测试报告扫描件加盖制造厂家公章。</p> <p>所投通风机能效等级必须<math>\geq 2</math>级标准。（能效备案须在中国能效网可查，提供检测报告复印件及能效标识复印件加盖制造厂家公章）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |    |       |       |                                                                                       |
| 277 | <p>静电式油烟净化箱</p> <p>特性参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-处理风量：35000m<sup>3</sup>/h</li> <li>-净化效率：<math>\geq 95\%</math></li> <li>-电源线从厨房内控制箱接至设备（油烟净化箱）处预留 3 米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。</li> <li>-电压：220V</li> </ul> <p>为了保证使用中的安全性，极板内绝缘陶瓷通过体积密度、抗折密度、热稳定性检测，体积密度大于 3.5g/cm<sup>3</sup>，抗折强度大于 300Mpa，直流击穿强度需大于 45KV/mm，并出具合格的检验报告扫描件加盖企业公章；</p> <p>依据 HG/T3210-2002 规范，极板采用的绝缘柱耐碱度 99.8%，耐酸度 93.9%，符合化学工业及其他工业用耐酸陶瓷设备及零部件的材料性能，并出具 CMA 认证的合格的检测报告扫描件加盖企业公章；</p> <p>油烟净化设备电磁 EMS 测试符合 GB/T 17799.2-2003（GB/T 17626.4）、GB/T 17799.4-2012、GB/T 17799.2-2003（GB/T 17626.6）、GB/T 17799.2-2003（GB/T 17626.11）要求，电快速瞬变</p> | 艾尔沃克 | 台  | 1  | 15000 | 15000 |  |



| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 品牌  | 单位 | 数量  | 单价   | 金额    | 参考图片                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 脉冲群抗扰度、电源端子传导骚扰、连续波传导骚扰抗扰度、电压暂降和短时中断和电压变化抗扰度的测试结果均为合格。提供检测（或检验）报告复印件加盖厂家公章；<br>油烟净化设备电磁 EMS 测试符合 GB/T 17799.2-2003（GB/T 17626.2）、GB/T 17799.2-2003（GB/T 17626.5）、GB/T 17625.1-2012 要求，静电放电抗扰度、涌浪（冲击）抗扰度、谐波电流试验结果均为合格，提供检测（或检验）报告复印件加盖厂家公章；<br>油烟净化设备的“整机和电源”按照 GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008 低温和高温测试规范，设备在低温 -20℃ 和高温 50℃ 环境中连续测试 24 小时，试验结果合格，提供检测（或检验）报告复印件加盖厂家公章； |     |    |     |      |       |                                                                                       |
| 278 | 排烟控制箱<br>特性参数：<br>-功率/电压：15.0KW/380V<br>-起动方式：变频起动<br>-含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。                                                                                                                                                                                                                                                                             | 德粤  | 台  | 1   | 1140 | 1140  |  |
| 279 | 防火阀<br>说明：熔点 150℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 德粤  | 只  | 1   | 720  | 720   |  |
| 280 | 风柜减震垫<br>说明：承重 300Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 德粤  | 只  | 4   | 95   | 380   |  |
| 281 | 排烟系统安装集成<br>说明：包含排烟设备的五金配件、风管密封处理、砸墙开孔、槽钢基础、吊车费用等；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 徐氏  | 项  | 1   | 2000 | 2000  | /                                                                                     |
|     | <b>排烟系统（小厨房）</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |     |      |       |                                                                                       |
| 282 | 静电复合式油烟净化一体机<br>风机功率：N*1.5KW<br>规格：L×1300×1100<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-罩体 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ；<br>1、三相五线制（380V），整机功率≤                                                                                                                                                                                                        | 鑫创美 | 米  | 4.6 | 7000 | 32200 |  |

| 序号 | 产品名称、规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 参考图片 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|------|
|    | <p>2. 5KW 2、静电复合式油烟净化一体机依据声环境质量标准 GB12348-2008，满足噪声<math>\leq 60</math> 分贝。3、设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。4、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等 5、提供静电复合式油烟净化一体机由国家级环保产品质量监督检测中心提供的依据 HJ/T62-2001 检测报告，在额定风量下，油烟去除效率<math>\geq 98.5\%</math>，油烟排放浓度<math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3</math>，颗粒物排放浓度<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{m}^3</math>，非甲烷总烃排放浓度<math>\leq 4\text{mg}/\text{m}^3</math>。（提供带 CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂家公章证明）</p> <p>★6、所投油烟净化一体机拥有：【产品在额定风量(修正后)、80%和 120%风量运行条件下，其净化率均<math>\geq 98.5\%</math>；额定风量、80%和 120%风量运行条件下油烟排放浓度<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3</math>；在基准风量运行条件下非甲烷总烃浓度<math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3</math>、颗粒物浓度<math>\leq 0.16\text{mg}/\text{m}^3</math>】《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。（提供证书复印件加盖厂家公章证明）7、所投油烟净化一体机依据：GB/T17626.3-2016 中试验程序进行：试验等级：2 级；试验场强：3V/m；频率范围：80MHz~1GHz；调幅：80%AM(1kHz)；功能暂时丧失，但在骚扰停止后一体机自行恢复，无需操作者干预。（提供带 CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂家公章证明）8、油烟净化烟罩一体机机身材质通过 GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》检测，结果合格，样品经中性盐雾试验 1000 小时后未出现腐蚀现</p> |    |    |    |    |    |      |





| 序号  | 产品名称、规格型号                                                                                                                             | 品牌 | 单位             | 数量 | 单价    | 金额    | 参考图片                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 象。（提供带 CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂家公章证明）9、油烟净化烟罩一体机机身材质通过 GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准要求的产品性能认证证书。（提供证书复印件加盖厂家公章证明）                          |    |                |    |       |       |                                                                                     |
| 283 | 不锈钢排烟管（按实结算）<br>特性参数：<br>-选用 304 优质不锈钢板制作；<br>-板材经五筋加强，阻燃密封结构工艺；<br>-板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，配不锈钢法兰，变径等异型管道按展开面积 1: 2 计算。      | 徐氏 | m <sup>2</sup> | 24 | 280   | 6720  |  |
| 284 | 防火阀<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>说明：熔点 150℃                                                                                 | 德粤 | 只              | 1  | 720   | 720   |  |
| 285 | 百叶窗<br>特性参数：<br>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；<br>-板厚 $\delta = 2.0\text{mm}$ ；<br>尺寸：600×400<br>说明：根据现场实际尺寸定制；                              | 徐氏 | 扇              | 1  | 325   | 325   | /                                                                                   |
| 286 | 排烟系统安装集成<br>说明：包含排烟设备的五金配件、风管密封处理、砸墙开孔、槽钢基础、吊车费用等；                                                                                    | 徐氏 | 项              | 1  | 2000  | 2000  | /                                                                                   |
|     | 其他                                                                                                                                    |    |                |    |       |       |                                                                                     |
| 287 | 旧设备拆卸、维修、安装调试费<br>说明：原厨房现有设备须拆卸后维修至正常，并搬运至厨房指定位置重新安装，安装时应根据实际需求进行安装，包含安装所需的零配件费用及设备的常规维护，确保设备能够正常使用，此项费用需供应商自行前往实地勘察，费用为总包费用，中标后不做调整； | 徐氏 | 项              | 1  | 18000 | 18000 |                                                                                     |
|     | 一层原有设备                                                                                                                                |    |                |    |       |       |                                                                                     |
|     | 四门保洁柜<br>Size(尺寸)：1200×500×1800                                                                                                       | /  | 台              | 2  | /     | /     |                                                                                     |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                                 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 参考图片 |
|----|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|------|
|    | 大单星水池<br>Size(尺寸): 1000×700×(800+150)                     | /  | 台  | 5  | /  | /  |      |
|    | 双通保温柜<br>Size(尺寸): 1330×880×1790<br>功率/电压: 2×2.4KW/220V   | /  | 台  | 2  | /  | /  |      |
|    | 双星水池<br>Size(尺寸): 1500×700×(800+150)                      | /  | 台  | 1  | /  | /  |      |
|    | 平冷工作台<br>Size(尺寸): 1800×750×800<br>电压: 220V               | /  | 台  | 1  | /  | /  |      |
|    | 留样冰箱<br>Size(尺寸): 550×600×1800<br>电压: 220V                | /  | 台  | 1  | /  | /  |      |
|    | 双层工作台(下格栅)<br>Size(尺寸): 1800×800×800                      | /  | 台  | 3  | /  | /  |      |
|    | 双眼大锅灶<br>Size(尺寸): 2200×1200×(800+350)<br>电压: 220V        | /  | 台  | 3  | /  | /  |      |
|    | 六门双温冰箱<br>Size(尺寸): 1800×800×1800<br>电压: 220V             | /  | 台  | 1  | /  | /  |      |
|    | 二层原有设备                                                    |    |    |    |    |    |      |
|    | 单星水池<br>Size(尺寸): 700×700×(800+150)                       | /  | 台  | 1  | /  | /  |      |
|    | 洗手长水槽(10个水龙头)<br>Size(尺寸): 3600×700×(800+150)             | /  | 台  | 1  | /  | /  |      |
|    | 大双星水池<br>Size(尺寸): 1800×700×(800+150)                     | /  | 台  | 2  | /  | /  |      |
|    | 双门热风消毒柜<br>Size(尺寸): 1340×619×1885<br>功率/电压: 2×2.4KW/220V | /  | 台  | 1  | /  | /  |      |
|    | 双门燃气蒸箱<br>容量: 120KG/次(24盘)                                | /  | 台  | 1  | /  | /  |      |



| 序号 | 产品名称、规格型号                                           | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 参考图片 |
|----|-----------------------------------------------------|----|----|----|----|----|------|
|    | 刀具消毒柜<br>Size(尺寸): 540×135×646<br>功率/电压: 15W/220V   | /  | 台  | 1  | /  | /  |      |
|    | 煮面炉<br>Size(尺寸): 700×700×850+70<br>功率/电压: 12KW/380V | /  | 台  | 1  | /  | /  |      |
|    | 洗手长水槽 (6 个水龙头)<br>Size(尺寸): 3000×700× (800+150)     | /  | 台  | 1  | /  | /  |      |
|    | 投标总价: (大写) 壹佰伍拾捌万壹仟捌佰伍拾元整 (小写) ¥1,581,850.00        |    |    |    |    |    |      |

注: 1、报价一经涂改, 应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字 (或盖章), 否则其投标作无效标处理; 2、投标费用包括设备价、随机备品备件费、运杂费、保险费、安装调试费、检测费、其他费用、管理费、利润、税金等完成本项目的所有费用; 3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。 4、须按采购清单顺序填制。

法定代表人或委托代理人签字 (或盖章): 徐彦康

投标人 (盖章): 浙江徐氏厨房设备有限公司

2023 年 2 月 22 日

## 四、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加平湖市新华爱心高级中学（单位名称）的平湖市新华爱心高级中学（改造）三期工程食堂、厨房设备采购项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. 挂墙洗手池、双门更衣柜、平板车、四层平板架、四层格栅货架、低位拖把池、拖把沥干池、刀砧板消毒柜、大单星水池、大双星水池、残菜回收台、单星水池、双星剖鱼台、双层工作台、高身烘盘架车、平板低搁架、单向移门调理台、燃气四眼煲仔炉、调料平台、灶后封板、调料车、二层送餐车、水压式淘米机、活动双层工作台、大米架、双层回收车、浸泡池、四门保洁柜、泔水台车、洗手水槽柜、双向开门保温柜车、电热保温售菜台（八斗）、挂墙洗手池连平台、挂衣架、单层工作台、方形脱排油烟罩（烹饪间）、集汽罩、不锈钢排烟管（按实结算）、调节阀、排烟系统安装集成、风机支架、百叶窗、商用智能型电热蒸饭箱（双门）、燃气单眼矮仔炉、燃气六眼煲仔炉、中餐燃气炒菜灶（双眼）、炊用燃气大锅灶（双眼）、木案面工作台、面粉车、丝网门立柜、双向移门调理台、双眼蒸台（电热型）、双门推入式光波热风消毒柜、双孔残菜回收柜（提供样品）、台上双层架、电热蒸台、打饭台（电热型）、大双眼麻辣烫炉、燃气环保型三门蒸柜、调料平台（定制）、方形脱排油烟罩、中央岛式脱排油烟罩、旧设备拆卸、维修、安装调试费（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为浙江徐氏厨房设备有限公司（企业名称），从业人员65人，营业收入为5980万元，资产总额为6147万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 感应烘手器（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为佛山市南海区北奥清洁用品有限公司（企业名称），从业人员31人，营业收入为580万元，资产总额为720万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 感应式酒精喷雾手部消毒器（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为莫顿（浙江）实业有限公司（企业名称），从业人员50人，营业收入为6850万元，资产总额为4380万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 落地电子秤（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制

造商为永康市香海衡器厂（企业名称），从业人员 18 人，营业收入为 350 万元，资产总额为 420 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 四门中温高身柜（风冷）、四门低温高身柜（风冷）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为青岛海德立餐饮设备股份有限公司（企业名称），从业人员 89 人，营业收入为 6820 万元，资产总额为 7360 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 四门直冷双温柜、卧式两门冷藏柜（直冷）、卧式两门冷冻柜（直冷）、四玻门冷藏柜（留样冰箱）、玻璃门冷藏冰箱（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为杭州云冰制冷设备有限公司（企业名称），从业人员 25 人，营业收入为 3680 万元，资产总额为 2360 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 洗地龙头、花洒龙头（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为广州市君畅金属塑胶制品有限公司（企业名称），从业人员 28 人，营业收入为 3680 万元，资产总额为 4430 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 肉丝肉片机、薯仔脱皮机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为宁波隆辘厨业有限公司（企业名称），从业人员 23 人，营业收入为 2560 万元，资产总额为 1620 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 全自动电热开水器连底座（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为江门市腾飞实业有限公司（企业名称），从业人员 75 人，营业收入为 3690 万元，资产总额为 4230 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 电热水器（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为广东雅丽诗电器股份有限公司（企业名称），从业人员 79 人，营业收入为 2680 万元，资产总额为 3320 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 多功能切菜机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为河北领创机械制造有限公司（企业名称），从业人员 27 人，营业收入为 3360 万元，资产总额为 2850 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 刀具消毒箱（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为上海海克酒店设备制造有限公司（企业名称），从业人员 22 人，营业收入为 2160

万元，资产总额为 1280 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 台式绞肉机、三层六盘不锈钢电烘炉（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为苏州正台元精密机械有限公司（企业名称），从业人员 27 人，营业收入为 1260 万元，资产总额为 1850 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 电饼铛（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为瑞安市一方机械制造有限公司（企业名称），从业人员 15 人，营业收入为 320 万元，资产总额为 180 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

15. 长龙式热回收洗碗机带烘干（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为上海卓汇机械有限公司（企业名称），从业人员 64 人，营业收入为 8850 万元，资产总额为 4650 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

16. 风幕机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为宁波世纪风派电器有限公司（企业名称），从业人员 14 人，营业收入为 280 万元，资产总额为 460 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

17. 粘捕式灭蝇灯（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为中山市凌峰照明电器有限公司（企业名称），从业人员 32 人，营业收入为 360 万元，资产总额为 420 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

18. 紫外线杀菌灯（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为镇江伟发电子有限公司（企业名称），从业人员 2 人，营业收入为 250 万元，资产总额为 360 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

19. 感应水龙头、冷热混合立式龙头、单冷立式水龙头（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司（企业名称），从业人员 25 人，营业收入为 2650 万元，资产总额为 2130 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

20. 排烟风柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为无锡市达通通风设备有限公司（企业名称），从业人员 23 人，营业收入为 2120 万元，资产总额为 2450 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

21. 变频排烟控制箱、防火阀、风柜减震垫、排烟控制箱、轴流风机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为苏州德粤通风机机电设备有限公司



司（企业名称），从业人员 73 人，营业收入为 5260 万元，资产总额为 6480 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

22. 静电式油烟净化箱（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为艾尔沃克环境（上海）有限公司（企业名称），从业人员 50 人，营业收入为 800 万元，资产总额为 2000 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

23. 全自动商用豆浆机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为中山市禾元电器有限公司（企业名称），从业人员 23 人，营业收入为 520 万元，资产总额为 680 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

24. 打蛋机、高速压面机、一包粉和面机、单门醒发箱（18 盘）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为广州三麦机械设备有限公司（企业名称），从业人员 24 人，营业收入为 2230 万元，资产总额为 3140 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

25. 双缸双筛电炸炉连柜座、电煮面炉连柜座、电保温汤池连柜座、电平扒炉连柜座、电 1/3 坑扒炉连柜座、电四头光波炉连柜座（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为广州市鸿鑫西厨设备制造有限公司（企业名称），从业人员 43 人，营业收入为 5630 万元，资产总额为 2670 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

26. 静电复合式油烟净化一体机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为南京鑫创美环保设备有限公司（企业名称），从业人员 20 人，营业收入为 3860 万元，资产总额为 4230 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：浙江徐氏厨房设备有限公司

期：2023 年 2 月 22 日



从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。