

主要标的信息

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
六人间							
1	公寓床上床下桌	Loafi	<p>钢架床整套含步梯</p> <p>★1. 床立柱：80mm（±2mm）×50mm（±2mm）×1.2mm，管材采用优质带钢，管材截面由9条加强筋及9个面组成的P形，正前方带圆弧形R为10mm（±1mm）；立柱与床连接面预留镶嵌床板的位置，须满足床板和床架全方位整体连接，立柱上下封口采用塑料脚套；</p> <p>★2. 前后床梁：外形规格为80mm（±2mm）×30mm（±2mm），厚度1.2mm优质带钢，床与挂件正面焊接处需连续满焊不能留缺口及缝隙；</p> <p>3. 床头护栏：短横梁采用外形规格为80（±2）mm×30（±2）mm，厚度1.2mm优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口矩型管材。★床头档板采用整体式（如图所示），档板规格≥805mm（±2mm）×410/520mm（±2mm）×18/75mm，注塑成型嵌边挡头基材采用E1级≥15mm厚三聚氰胺饰面板，四周无缝整体一次成型PP塑料注塑嵌边，床头档板内侧带可存放手机，眼镜等物品的储物盒功能的设计；</p> <p>★4. 床板支撑拉换：采用25mm（±2mm）×40mm（±2mm）的闭口D型管材，两侧面各带有2条内凹加强筋，厚度不低于1.2mm。弧面曲线设计朝下，防止碰伤。上方安装限位塑料消音件，达到消音固定拉换作用；</p> <p>5. 床卡式连接件：采用1.8mm钢板经冲压一次成型，床梁与床立柱卡扣式连接（无螺栓），卡式连接件无缝式下压应结实稳固；</p> <p>6. 床护栏围板：采用15mm厚E1级环保实木多层板，PVC封边，三聚氰胺饰面，耐划伤、耐高温饰面，阻燃；</p> <p>7. 床板：采用杉木板，密拼组合，板厚≥18mm。</p> <p>组合柜：</p> <p>1. 整体规格：≥长1900×宽600×高1700mm，颜色根据采购人实际要求在通知供货时进行调整；</p> <p>2. 衣柜：≥长600mm×深600mm×高1700mm；</p> <p>3. 写字桌：≥长1200mm×宽500mm×高780mm；</p> <p>4. 书架：≥长1200mm×宽300mm×高920mm；</p> <p>5. 主材：采用18mm厚E1级三聚氰胺饰面多层板，PVC封边，柜门采用18mm厚E1级实木多层板；</p> <p>★6. 衣柜拉手：尺寸130mm×25mm（±2mm）采用环保ABS全新塑料工程制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。拉手为椭圆形设计，简洁美观，并需与柜门吻合镶嵌，且拉手下方有配套一体成型的ASB塑料锁具刚好相结合，尺寸：50mm×30mm（±2mm），可配置明锁，增加物品存放安全性。</p>	2592	套	1990	5158080
2	床楼梯	Loafi	<p>1. 床楼梯：≥长700mm×宽300mm×高1500mm，楼梯踏板面板厚25mm，★踏板上方配置625mm×225mm×25mm（±1mm）全新PP塑料材质一次性注塑成型，踏板表面带俏皮五指脚丫设计及防滑条，每个踏面有六个夜光板，楼梯4踏，三面18mm厚E1级实木多层板立柱支撑，PVC封边，踩踏重量≥300斤。</p>	1728	套	661	1142208

3	学生靠背椅子	Loafi	<p>★1. 规格：坐板尺寸深 420mm×宽 420mm（±2mm），靠背尺寸宽 420mm×高 370mm（±2mm）。整体采用 pp 材料，靠背顶部设有 100×32mm 把手，方便学生移动，靠背能 10-30 度后摆；颜色根据采购人实际要求在通知供货时进行调整；</p> <p>★2. 学生椅钢架采用 25mm×35mm×厚 1.5mm（±2mm）鹅蛋钢管弯制成型。钢架与地面接触部分加装塑料脚套及胶垫。</p>	2592	套	123	318816
4	物品柜（寝室）含配电箱柜、隔板、置物架柜	配电箱柜、隔板	<p>配电箱柜：</p> <p>1. 规格：940mm×400mm×900mm；</p> <p>2. 主材采用厚 18mmE1 级实木多层板，PVC 封边，表面三聚氰胺饰面，耐划伤、耐高温。</p> <p>隔板：</p> <p>1. 规格：940mm×450mm×25mm；</p> <p>2. 主材采用 25mm 厚 E1 级实木多层板，PVC 封边，表面三聚氰胺饰面，耐划伤、耐高温。</p>	450	组	530	238500
		置物架柜	<p>置物架柜：</p> <p>1. 规格：890mm×500mm×1200mm；单格子：长 445mm×宽 500mm×高 400mm；</p> <p>2. 主材采用 18mm 厚 E1 级实木多层板，PVC 封边，三聚氰胺饰面，耐划伤、耐高温，背板采用 5mm 实木多层板，整套无油漆。置物架柜顶设置 18mm 厚白色石英石，前侧下挂 2cm，右侧下挂 42mm。</p>	450	组	850	382500
无障碍学生宿舍							
5	无障碍学生床+床垫（5公分棕床垫）	Loafi	<p>1. 规格：1200mm×1900mm；</p> <p>2. 床身采用 18mmE1 级实木多层板，PVC 封边，表面三聚氰胺饰面，耐划伤、耐高温，整床无油漆；</p> <p>3. 床高 1100mm 皮制软包，表面皮革材质，内填充 10mm 海绵，密度 35D-45D；</p> <p>4. 床垫采用：1200mm×1900mm；五公分椰棕，外套 70% 纯棉、尼龙 30% 白色面料。</p>	28	套	1325	37100
6	书桌	Loafi	<p>1. 规格：1200mm×500mm×800mm；</p> <p>2. 采用 18mmE1 级实木多层板，三聚氰胺饰面，抗划伤 耐高温，双抽屉，面板实木多层，PVC 封边，整套无油漆。五金件 静音 304 两节滑轨，无拉手，含锁扣。</p>	28	套	400	11200
7	无障碍学生靠背椅子	Loafi	<p>1. 规格：47cm 高度 可调双扶手 45×47×100cm，采用加粗钢架；</p> <p>2. 主体钢管：直径 25mm 钢管壁厚 1.1mm，烤漆工艺 图层漆面 3um；</p> <p>3. 主体靠背 pp 塑料磨砂图层腰部 5mm 支撑板，坐垫海绵填充 45mm 海绵密度 35D-45D，做面网布，静态承重 ≥500 斤，座靠面网布采用尼龙丝做尾线，化纤线束做编制经线编制，透气和弹性好。</p>	28	套	235	6580
8	双开门衣柜	Loafi	<p>1. 规格 900mm×600mm×2000mm；</p> <p>2. 主体采用 18mmE1 级实木多层板，PVC 封边，三聚氰胺饰面，耐划伤，耐高温，实木多层板平开双门采用 18mmE1 级环保三聚氰胺饰面，耐划伤、耐高温，背板采用 5mm 实木多层板。整柜无油漆。</p>	28	套	970	27160
宿管阿姨宿舍							
9	宿舍床+床垫（5公分棕床垫）	Loafi	<p>1. 规格：1200mm×1900mm；</p> <p>2. 床体采用 18mmE1 级多层板，PVC 封边，三聚氰胺饰面，耐划伤、耐高温，整床无油漆；</p> <p>3. 床高 1100mm 皮制软包，表面皮革材质，内填充 10mm 海绵，密度 35D-45D；</p> <p>4. 床垫采用：1200mm×1900mm；五公分椰棕，外套 70% 纯棉、尼龙 30% 白色面料。</p>	8	套	1325	10600

1 0	书桌	Loafi	1. 规格: 1200mm×500mm×800mm; 2. 采用 18mmE1 级实木多层板, 三聚氰胺饰面, 抗划伤 耐高温, 双抽屉, 面板实木多层, PVC 封边, 整套无油漆。五金件 静音 304 两节滑轨, 无拉手, 含锁扣。	8	套	400	3200
1 1	靠背椅子	Loafi	1. 规格: 47cm 高度 可调双扶手 45×47×100cm, 采用加粗钢架; 2. 主体钢管: 直径 25mm 钢管壁厚 1.1mm, 烤漆工艺 图层漆面 3um; 3. 主体靠背 pp 塑料磨砂图层腰部 5mm 支撑板, 坐垫 海绵填充 45mm 海绵密度 35D-45D, 做面网布, 静态 承重 ≥500 斤, 座靠面网布采用尼龙丝做尾线, 化纤 线束做编制经线编制, 透气和弹性好。	8	套	235	1880
1 2	床头柜	Loafi	1. 规格: 450mm×400mm×450mm; 2. 柜体采用 18mmE1 级实木多层板, PVC 封边, 三聚 氰胺饰面, 耐划伤, 耐高温, 背板采用 5mm 多层板。 整套无油漆。	8	套	188	1504
1 3	双门衣 柜	Loafi	1. 规格 900mm×600mm×2200mm; 2. 柜体采用 18mmE1 级实木多层板, PVC 封边, 三聚 氰胺饰面, 耐划伤, 耐高温, 实木多层板平开双门采 用 18mmE1 级环保三聚氰胺饰面, 耐划伤、耐高温, 背板采用 5mm 实木多层板。整柜无油漆。	20	套	970	19400
投标总报价						7358728.00 元	