

三、投标报价明细表

项目编号： JSCG2023009(G)

投标人名称： 浙江大民家具有限公司

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1	一楼A区综合服务大厅							
2	公共大厅	沙发	2400*940*850	框架：优质桦木实木框架（榫卯结构），表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温（-20℃）弯曲3万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。	4	张	1800	7200
3		沙发	2400*940*850	框架：优质桦木实木框架（榫卯结构），表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温（-20℃）弯曲3万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜	8	张	1100	8800

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。				
4	茶几	大民	1360*700*400	<p>基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>面材：采用天然核桃木木皮饰面，厚度达 0.6mm，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。环保等级优，防水性能强。</p> <p>五金：茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固</p> <p>表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p> <p>台面厚 30mm，</p>	4	个	350	1400
5	前台椅	大民	670*680*1195	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆 STG 底盘，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 8CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p>	3	把	200	600

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
6	前台椅	大民	670*680*119 5	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆 STG 底盘，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 8CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p>	6	把	200	1200
7	定制服务台	大民	2600*2300*1 200	<p>面材：50S 顶级天然直纹胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；台面 25mm 厚度</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>五金配件：“DTC” 铰链及反弹器。“DTC” 反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配 6 个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>封边：采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，</p>	32	位	2500	80000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				随时保护资料安全。				
8	办公椅	大民	670*610*1000	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。两段可躺功能，不带脚踏。</p>	32	把	500	16000
9	接待凳	大民	480*480*350	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12% 以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率 ≤ 9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；</p>	32	把	60	1920

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果； 内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到 ≥ 30.0 以上，回弹性能 $\geq 40\%$ 以上，不易变形；				
10	异形等候沙发	大民	5800*825*85 5(整体灰色)	框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。 面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。	8	组	4800	38400
11	南侧+东侧办公室 (13间)	办公桌	大民 1600*750*750	面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末	39	张	900	35100

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。				
12	侧柜	大民	1600*450*650	<p>面材：50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>五金配件：“DTC” 铰链及反弹器。“DTC” 反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配 6 个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p> <p>钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。</p>	39	个	650	25350



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
13	办公椅	大民	600*590*118 5	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆 STG 底盘，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 8CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 的 PU 防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	39	把	550	21450
14	两门书柜	大民	800*400*200 0(斜边采用 铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、砷、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p>	92	门	500	46000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。门板厚 18mm，层板厚 18mm，背板 9mm</p>				
15	茶水柜	大民	800*400*800 (斜边采用铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、砷、汞不得检出。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛 ≤ 0.02g/kg，总挥发有机物 ≤ 150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）> 99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》</p>	13	个	500	6500

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)	
				价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。门板厚 18mm, 层板厚 18mm, 背板 9mm					
16	南侧+北侧开敞办公区	工作位	大民	1500*1500*760	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、砷、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评</p>	138	位	1350	186300

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 台面厚 25mm				
17	办公椅	大民	670*610*100 0	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p>	138	把	400	55200

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。				
18	隔断矮柜	大民	1000*350*1200	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/1$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 $24\text{h} \geq 8$ 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	18	组	750	13500



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				锁具: 3 位数字双转片机械密码锁, 设置方便, 操作简单, 随时保护资料安全。门板厚 18mm, 层板厚 18mm, 背板 9mm				
19	更衣室(4 间) 六门更衣柜	大民	900*500*1850 窄边工艺	冷轧钢板、柜体: 材质优选冷轧钢板, 加厚 0.8MM 以上, 表面环保健康粉末, 静电喷涂, 表面光滑不易变形, 无气味无甲醛, 使用寿命 更长。 亚光白 拉手: 桔色/冰湖蓝, 优质五金配件更耐用, 铝合金把手, 结构: 内部格局设计合理, 使用方便, 锁具: 3 位数字双转片机械密码锁, 设置方便, 操作简单, 随时保护资料安全。	32	个	780	24960
20	档案室(3 间)保密室(1 间) 文件柜	大民	900*400*1850 窄边工艺	冷轧钢板、柜体: 材质优选冷轧钢板, 加厚 0.8MM 以上, 表面环保健康粉末, 静电喷涂, 表面光滑不易变形, 无气味无甲醛, 使用寿命 更长。 亚光白 拉手: 桔色/冰湖蓝, 优质五金配件更耐用, 铝合金把手, 结构: 内部格局设计合理, 使用方便, 锁具: 3 位数字双转片机械密码锁, 设置方便, 操作简单, 随时保护资料安全。	45	个	750	33750
21	东侧制证室 两门书柜	大民	800*400*2000(斜边采用铝合金封边)	1、基材: 贴三聚氰胺板多层板, 甲醛释放量达 E1 级, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/1$, 含水率, 密度偏差符合标准, 重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》, GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面: 采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂: 采用优质环保胶黏剂, 游离甲醛 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,	4	门	500	2000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。门板厚 18mm, 层板厚 18mm, 背板 9mm</p>				
22	办公椅	大民	670*610*1000	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质 ≤ 0.02mh/kg，</p>	4	把	400	1600

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016 《塑料家具通用技术条件》</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p>				
23	接待凳	大民	480*480*550	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；</p> <p>面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；；</p> <p>内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0 以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；</p>	4	把	60	240
24	办公矮柜	大民	800*400*800 (斜边采用铝 合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1</p>	4	个	550	2200

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				级,符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件: 耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级, QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》				
25	等候排椅	大民	1800*680*770	<p>框架: 优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率 12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。;</p> <p>面料: 优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温(-20℃)弯曲 3 万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质: 采用高密度高回弹海绵,软硬适中,不易变形,高回弹性,坐感舒适;</p> <p>沙发脚: 优质钢板,采用超精准的线切割工艺,外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架: 优质钢管熔接而成,不易变形。</p>	2	张	1800	3600
26	会议室 会议桌	大民	5400*1650*60	<p>基材:采用 E0 级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.124mg/m³;</p> <p>面材:50S 优质 KOTO 银丝天然木皮,经染色处理,纹理直且清晰无结巴;</p> <p>五金:采用优质五金配件,线盒采用进口优质电力轨道,设计大方合理,稳重,结构简单,链接牢固; 标配 3 个电源、1 个 HDMI 高清、1 个 USB、1 个网络接口。“DTC”阻尼铰链,开门轻柔,关门自然顺畅;</p> <p>封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边,有效的防止水气侵入;</p> <p>表面:表面光亮平整,有光泽,木纹清晰,整体效果好;</p>	1	张	4850	4850

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				油漆:采用大宝水性油漆,美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺,漆面光滑平整,漆膜丰满,坚硬耐磨,色牢度更高,油漆表面硬度更高;				
27	会议椅	大民	720*710*1235(整体灰色)	<p>皮:优质超纤皮,无溶剂、环保生产工艺制成,不含二甲基甲酰胺,通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵:优质高回弹海绵,椅座 50#高密度海绵,椅背 35#高密度海绵。</p> <p>曲木板:密度$\geq 600\text{kg/m}^3$,含水率$\leq 9\%$,经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。</p> <p>底盘:具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。</p> <p>气压棒:协强 TUV 四级电镀斜面菊花芯气压杆。</p> <p>椅脚:ADC10 高标号铝材一次性成型,粗抛+精抛两次抛光铝合金脚,含碳、含铅量更低,环保标准、净亮度更高。</p> <p>椅轮:60R 黑色 PU 防震静音轮。正常使用,可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	21	把	550	11550
28	定制储物柜	大民	1400*440*820	<p>基材:采用 E0 级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$;</p> <p>面材:采用天然直纹橡木木皮贴面;</p> <p>五金:采用优质五金配件,设计大方合理,稳重,结构简单,链接牢固;</p> <p>封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边,有效</p>	1	个	750	750

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				的防止水气侵入； 表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；				
29	休闲沙发椅	大民	800*585*785	面料：麻绒麻绒配置：复合麻绒柔软度好、耐磨、耐刮、安全环保；高弹力针织网 海绵：高密度回弹海绵，座垫海绵密度大于 35kg/m ³ ，回弹率≥40%，坐垫外衬丝绵、鸭毛； 框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%； 靠背内直径 25 空心圆管； 打底：弹簧+纸包钢丝+松紧带； 沙发脚：金属五金脚。	2	张	650	1300
30	置物边几	大民	600*400*600	基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量 ≤ 0.124mg/m ³ 面材：采用天然核桃木木皮饰面，厚度达 0.6mm，甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m ³ 。环保等级优，防水性能强。 表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果； 下轮：中威 60MM 的 PU 防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	2	张	300	600

母婴室(2间)



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
31	婴儿床	大民	1060*680*890	<p>框架：优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率 12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。 , 含水率≤9%,无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强;</p> <p>表面:表面光亮平整,有光泽,木纹清晰,整体效果好</p> <p>油漆:采用“大宝”牌油漆,美观、不变色、光滑耐磨</p> <p>面料:优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果; ;</p> <p>内部材质:高密度高回弹海绵,海绵密度达到≥30.0 以上,回弹性能≥40%以上,不易变形;</p> <p>下轮:中威 60MM 的 PU 防震静音轮,正常使用,可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	2	张	350	700
32	折叠尿布台	大民	860*580*480	<p>材质:采用 HDPE 材质,无毒无味,环保标准。</p> <p>结构:不锈钢内置挂码片,加强加固,安全带设计</p> <p>五金:大号膨胀螺丝配件,更加稳固</p>	2	个	260	520
33	一楼 B 区自助办事大厅							
34	自助区 异形等候 沙发	大民	2970*825*655 (整体灰色)	<p>框架:优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率 12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。 ;</p> <p>面料:优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温(-20℃)弯曲 3 万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质:采用高密度高回弹海绵,软硬适中,不易变形,高回弹性,坐感舒适;</p> <p>沙发脚:优质钢板,采用超精准的线切割工艺,外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架:优质钢管熔接而成,不易变形。</p>	6	组	2970	17820

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
35	办事大厅	工作位	大民 1500*1500*7 60	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	4	张	1350	5400
36		办公椅	大民 670*610*1000	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试；4M 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，</p>	24	把	400	9600

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mg/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016 《塑料家具通用技术条件》</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p>				
37	接待凳	大民	480*480*550	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；</p> <p>面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；；</p> <p>内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0 以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；</p>	20	把	60	1200
38	异形组合沙发	大民	定制 4800 弧	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。；</p> <p>面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适；</p> <p>沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜</p>	12	组	2500	30000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。				
39	异形组合 沙发2	大民	7000*800*760 (整体灰色)	框架：优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。; 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高; 内部材质：采用高密度高回弹海绵,软硬适中,不易变形,高回弹性,坐感舒适; 沙发脚：优质钢板,采用超精准的线切割工艺,外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成,不易变形。	1	组	6000	6000
40	圆桌	大民	直径600*700	基材:采用E0级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.124mg/m ³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m ³ .环保等级优,防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板,表面喷涂设计大方合理,稳重,结构简单,链接牢固 表面:表面光亮平整,有光泽,木纹清晰,整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆,美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺,漆面光滑平整,漆膜丰满,坚硬耐磨,色牢度更高,油漆表面硬度更高;	8	个	320	2560



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
41	办公室(7间)	办公桌	大民 1600*750*750	<p>面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p> <p>钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。</p>	14	张	900	12600
42		侧柜	大民 1600*450*650	<p>面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p>	14	个	650	9100



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
43	办公椅	大民	600*590*118 5	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆 STG 底盘，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 8CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 的 PU 防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	14	把	550	7700
44	两门书柜	大民	800*400*200 0(斜边采用 铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、砷、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p>	28	门	500	14000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>				
45	茶水柜	大民	800*400*800 (斜边采用铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛 ≤ 0.02g/kg，总挥发有机物 ≤ 150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，</p>	7	个	550	3850



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				随时保护资料安全。				
46	制证室刻章室	办公桌	大民 1600*750*750	<p>面材：50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>五金配件：“DTC” 铰链及反弹器。“DTC” 反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配 6 个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p> <p>钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。</p>	2	张	900	1800
47		侧柜	大民 1600*450*650	<p>面材：50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>五金配件：“DTC” 铰链及反弹器。“DTC” 反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配 6 个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p>	2	个	650	1300

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；				
48	办公椅	大民	660*640*112 5	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆 STG 底盘，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 8CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 的 PU 防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	2	把	550	1100



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
49	办公椅	大民	670*610*1000	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p>	2	把	400	800
50	接待凳	大民	480*480*550	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；</p> <p>面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；</p> <p>内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0 以回弹性能≥40%以上，不易变形；</p>	2	把	60	120

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
51	两门书柜	大民	800*400*200 0(斜边采用 铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>	16	门	500	8000
52	茶水柜	大民	800*400*890 (斜边采用铝 合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p>	2	个	550	1100

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>				
53	一楼 C 区长三角一网通办大厅							
54	咨询公共大厅	前台椅	大民 670*680*1195	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆 STG 底盘，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 8CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350CM，表面精抛光处理，</p>	2	把	200	400

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。				
55	前台椅	大民	670*680*119 5	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆 STG 底盘，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 8CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p>	2	把	200	400
56	沙发	大民	2370*950*770	<p>框架：优质桦木实木框架（榫卯结构），色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12% 以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。；</p> <p>面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形。高回弹性，坐感舒适；</p>	4	张	1800	7200

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。</p>				
57	沙发	大民	970*880*770	<p>框架：优质桦木实木框架（榫卯结构），表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12% 以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。；</p> <p>面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温（-20℃）弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适；</p> <p>沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。</p>	8	张	1100	8800
58	茶几	大民	1360*700*400	<p>基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量 ≤ 0.124mg/m³</p> <p>面材：采用天然核桃木木皮饰面，厚度达 0.6mm，甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³。环保等级优，防水性能强。</p> <p>五金：茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固</p> <p>表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p> <p>台面厚 30mm，</p>	4	个	350	1400

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
59	开敞办公区	工作位	大民 1500*1500*7 60	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	35	位	1350	47250



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
60	办公椅	大民	670*610*1000	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质 ≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p>	35	把	400	14000
61	接待凳	大民	480*480*550	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率 ≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；</p> <p>面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；</p> <p>内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到 ≥30.0 以回弹性能 ≥40%以上，不易变形；</p>	6	把	60	360

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
62	异形组合沙发2	大民	2970*825*855 (整体灰色)	<p>框架：优质桦木实木框架, 表面光泽, 色泽均匀、无特殊气味, 纹理细致, 蒸汽干燥后含水率 12%以内; 抗弯曲硬度适中, 不易开裂。;</p> <p>面料：优质牛皮, 具有良好的透气性、延展性, 常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹, 耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵, 软硬适中, 不易变形, 高回弹性, 坐感舒适;</p> <p>沙发脚：优质钢板, 采用超精准的线切割工艺, 外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成, 不易变形。</p>	3	组	2970	8910
63	隔断矮柜	大民	1000*350*1200 (斜边采用铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板, 甲醛释放量达 E1 级, 甲醛释放量 ≤ 0.5mg/1, 含水率, 密度偏差符合标准, 重金属铅、镉、砷、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》, GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂, 游离甲醛 ≤ 0.02g/kg, 总挥发有机物 ≤ 150g/1, 抗菌率 (肺炎克雷伯氏菌, 大肠杆菌, 霉菌) > 99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》, QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边; 环保标准达 E1 级, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级, 符合 GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评</p>	10	组	750	7500

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》				
64	双面隔断高柜	大民	1200*400*1200	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	5	组	950	4750



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
65	靠墙隔墙柜	大民	1950*425*1700	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/1$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	5	组	2400	12000
66	办公室(3间) 办公桌	大民	1600*750*750	<p>面材：50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配 6 个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p>	11	张	900	9900

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p> <p>钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。</p>				
67	侧柜	大民	1600*450*650	<p>面材：50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³；</p> <p>五金配件：“DTC” 铰链及反弹器。“DTC” 反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配 6 个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p>	11	个	650	7150
68	办公椅	大民	600*590*1185	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆 STG 底盘，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 8CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品</p>	11	把	550	6050

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。 椅轮：中威 60MM 的 PU 防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。				
69	茶水柜	大民	800*400*800 (斜边采用铝合金封边)	1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。	3	个	550	1650



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
70	两门书柜	大民	800*400*200 0(斜边采用 铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/1$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>	22	门	500	11000



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
71	会议室	会议桌	大民 4800*1500*750	<p>基材:采用 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>面材:50S 优质 KOTO 银丝天然木皮, 经染色处理, 纹理直且清晰无结巴;</p> <p>五金:采用优质五金配件, 线盒采用进口优质电力轨道, 设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固; 标配 3 个电源、1 个 HDMI 高清、1 个 USB、1 个网络接口。“DTC” 阻尼铰链, 开门轻柔, 关门自然顺畅;</p> <p>封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边, 有效的防止水气侵入;</p> <p>表面:表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好;</p> <p>油漆:采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p> <p>台面厚 60mm,</p>	1	张	4800	4800
72		会议椅	大民 720*710*1235	<p>皮: 优质超纤皮, 无溶剂、环保生产工艺制成, 不含二甲基甲酰胺, 通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵: 优质高回弹海绵, 椅座 50#高密度海绵, 椅背 35#高密度海绵。</p> <p>曲木板: 密度$\geq 600\text{kg}/\text{m}^3$, 含水率$\leq 9\%$, 经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。</p> <p>底盘: 具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。</p> <p>气压棒: 协强 TUV 四级电镀斜面菊花芯气压杆。</p> <p>椅脚: ADC10 高标号铝材一次性成型, 粗抛+精抛两次抛光铝合金脚, 含碳、含铅量更低, 环保标准、净亮度更高。</p>	14	把	550	7700

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				椅轮: 60R 黑色 PU 防震静音轮。正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。				
73	定制储物柜	大民	1400*440*820	<p>基材: 采用 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>面材: 采用天然直纹橡木木皮贴面;</p> <p>五金: 采用优质五金配件, 设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固;</p> <p>封边: 采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边, 有效的防止水气侵入;</p> <p>表面: 表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好;</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p>	1	个	750	750
74	母婴室 3 休闲沙发椅	大民	800*585*785	<p>面料: 麻绒麻绒配置: 复合麻绒柔软度好、耐磨、耐刮、安全环保; 高弹力针织网</p> <p>海绵: 高密度回弹海绵, 座垫海绵密度大于 $35\text{kg}/\text{m}^3$, 回弹率 $\geq 40\%$, 坐垫外衬丝绵、鸭毛;</p> <p>框架: 内框架采用多层板+东北落叶松为基材, 材料经去皮、烘干、防虫防腐处理, 木材含水量 $\leq 13\%$;</p> <p>靠背内直径 25 空心圆管;</p> <p>打底: 弹簧+纸包钢丝+松紧带;</p> <p>沙发脚: 金属五金脚。</p>	1	张	650	650



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
75	置物边几	大民	600*400*600	<p>基材:采用 E0 级中纤板 , 优质绿色环保产品, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>面材:采用天然核桃木木皮饰面, 厚度达 0.6mm, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$. 环保等级优, 防水性能强。</p> <p>表面:表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好</p> <p>油漆:采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p> <p>面料: 优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果; ;</p> <p>下轮: 中威 60MM 的 PU 防震静音轮, 正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	1	张	300	300
76	婴儿床	大民	1060*680*890	<p>框架: 优质桦木实木框架, 表面光泽, 色泽均匀、无特殊气味, 纹理细致, 蒸汽干燥后含水率 12%以内; 抗弯曲硬度适中, 不易开裂。 , 含水率 $\leq 9\%$, 无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强;</p> <p>表面:表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好</p> <p>油漆:采用“大宝”牌油漆, 美观、不变色、光滑耐磨</p> <p>面料: 优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果; ;</p> <p>内部材质: 高密度高回弹海绵, 海绵密度达到 ≥ 30.0 以上, 回弹性能 $\geq 40\%$ 以上, 不易变形;</p> <p>下轮: 中威 60MM 的 PU 防震静音轮, 正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	1	张	350	350
77	折叠尿布台	大民	860*580*480	<p>材质: 采用 HDPE 材质, 无毒无味, 环保标准。</p> <p>结构: 不锈钢内置挂码片, 加强加固, 安全带设计</p> <p>五金: 大号膨胀螺丝配件, 更加稳固</p>	1	个	260	260

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
78	更衣室(2间)	六门更衣柜	大民 900*500*1850 窄边工艺	冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝，优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。	10	个	780	7800
79	档案室	文件柜	大民 900*400*1850 窄边工艺	冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝，优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。	8	个	750	6000
80	二楼 A 区企业服务中心							
81	网办区	办公桌	大民 1500*1500*760	1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、砷、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌、霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装	2	张	1350	2700

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》				
82	办公椅	大民	670*610*1000	网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。 海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。 椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质 ≤ 0.02mg/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身	11	把	400	4400

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				高、姿势人群。				
83	接待凳	大民	480*480*550	<p>框架：优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率 12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。 , 含水率≤9%,无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强;</p> <p>面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果; ;</p> <p>内部材质：高密度高回弹海绵,海绵密度达到≥30.0 以上,回弹性能≥40%以上,不易变形;</p>	15	个	60	900
84	隔断矮柜	大民	2400*400*1050	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板,甲醛释放量达 E1 级,甲醛释放量≤0.5mg/1,含水率,密度偏差符合标准,重金属铅、镉、砷、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》,GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂,游离甲醛≤0.02g/kg,总挥发有机物≤150g/1,抗菌率(肺炎克雷伯氏菌,大肠杆菌,霉菌) >99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》,QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边;环保标准达 E1</p>	2	组	1650	3300

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				级,符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件: 耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级, QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》				
85	大厅公共办公区	工作位	大民 1500*1500*7 60	<p>基材:采用环保等级 E0 级免漆多层板,优质环保等级胶水高温热压,环保等级,粘合密度高,水泡风干不开胶。甲醛释放量 ≤ 0.124mg/m³</p> <p>五金:“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨,隐藏式托底设计,内置阻尼,使用更轻盈顺畅,抽拉更稳固。</p> <p>钢架:自主设计钢架造型“凹”型管,增加了整体的线条感,款式新颖;白色拉杆,黑色接头;钢架颜色搭配:蓝色或橘红色钢脚,配白色装饰盖板,可多次安装、拆卸,移动方便;自主开发上线系统,与钢脚同色上线箱,外观简捷、大方;安装方便;结构简单,连接牢固更体现出产品现代化设计。</p> <p>连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热,耐油,耐腐蚀;锌合金偏心轮加厚耐磨,寿命更长。</p> <p>封边:采用优质 PVC 边,用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;斜边采用铝合金封边</p>	48	位	1350	64800



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
86	办公椅	大民	670*610*1000	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p>	48	把	400	19200
87	接待凳	大民	480*480*550	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；</p> <p>面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；</p> <p>内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0 以回弹性能≥40%以上，不易变形；</p>	48	把	60	2880

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
88	隔断矮柜	大民	1000*350*1200(斜边采用铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	64	组	750	48000
89	南侧档案室(2间)	文件柜	大民	<p>冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。</p> <p>拉手：桔色/冰湖蓝，优质五金配件更耐用，铝合金把手，结构：内部格局设计合理，使用方便，</p>	22	个	750	16500

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。				
90	南侧东侧 办公室 (14间)	办公桌	大民 1600*750*750	<p>面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³；</p> <p>五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p> <p>钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。</p>	29	张	900	26100
91		侧柜	大民 1600*450*650	<p>面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³；</p> <p>五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p>	29	个	650	18850



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
92	办公椅	大民	600*590*118 5	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆 STG 底盘，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 8CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 的 PU 防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	29	把	550	15950
93	两门书柜	大民	800*400*200 0(斜边采用 铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、砷、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p>	100	门	500	50000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>				
94	茶水柜	大民	800*400*800 (斜边采用铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛 ≤ 0.02g/kg，总挥发有机物 ≤ 150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，</p>	14	个	550	7700



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				随时保护资料安全。				
95	南侧会议室(2)	会议桌	大民 5600*2400*760	<p>基材:采用 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>面材:50S 优质 KOTO 银丝天然木皮, 经染色处理, 纹理直且清晰无结巴;</p> <p>五金:采用优质五金配件, 线盒采用进口优质电力轨道, 设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固; 标配 3 个电源、1 个 HDMI 高清、1 个 USB、1 个网络接口。“DTC” 阻尼铰链, 开门轻柔, 关门自然顺畅;</p> <p>封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边, 有效的防止水气侵入;</p> <p>表面:表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好;</p> <p>油漆:采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p> <p>台面 60 厚</p>	1	个	5000	5000



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
96	会议椅	大民	720*710*123 5	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：优质高回弹海绵，椅座 50#高密度海绵，椅背 35#高密度海绵。</p> <p>曲木板：密度$\geq 600\text{kg/m}^3$，含水率$\leq 9\%$，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。</p> <p>底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。</p> <p>气压棒：协强 TUV 四级电镀斜面菊花芯气压杆。</p> <p>椅脚：ADC10 高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。</p> <p>椅轮：60R 黑色 PU 防震静音轮。正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	16	把	550	8800
97	旁听椅	大民	675*675*101 5	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：优质高回弹海绵，椅座 50#高密度海绵，椅背 35#高密度海绵。</p> <p>曲木板：密度$\geq 600\text{kg/m}^3$，含水率$\leq 9\%$，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。</p> <p>椅脚：ADC10 高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。</p>	15	把	450	6750



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)	
98	定制储物柜	大民	1400*440*820	<p>基材:采用 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>面材:采用天然直纹橡木木皮贴面;</p> <p>五金:采用优质五金配件, 设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固;</p> <p>封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边, 有效的防止水气侵入;</p> <p>表面:表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好;</p> <p>油漆:采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p>	1	个	750	750	
99	南侧保密工作室	办公桌	大民	1600*750*750	<p>面材: 50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面, 纹理直, 表面无黑点结巴;</p> <p>基材: 优质 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>五金配件: “DTC” 铰链及反弹器。“DTC” 反弹全拉导轨, 隐藏式托底设计, 内置阻尼, 使用更轻盈顺畅, 抽拉更稳固。滑盖线盒, 配 6 个电源模块, 有效避免桌下电线裸露在外, 使桌面更加整洁;</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p> <p>钢架: 铝合金压铸脚, 全铝合金钢架, 汉瓷灰静电粉末喷涂, 表面光洁平整, 颜色均匀, 无毛刺, 无变形。</p>	6	张	900	5400



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
100	侧柜	大民	1600*450*650	<p>面材：50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配 6 个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p>	6	个	650	3900
101	办公椅	大民	600*590*1185	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆 STG 底盘，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 8CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 的 PU 防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	6	把	550	3300



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
102	文件柜	大民	900*400*1850 窄边工艺	<p>冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。</p> <p>亚光白</p> <p>拉手：桔色/冰湖蓝，优质五金配件更耐用，铝合金把手，</p> <p>结构：内部格局设计合理，使用方便，</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>	28	个	750	21000
103	洽谈长桌	大民	2400*1000*760	<p>面材：50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>五金配件：“DTC” 铰链及反弹器。“DTC” 反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配 6 个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p> <p>钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。</p>	1	张	1200	1200
104	洽谈椅	大民	600*700*850	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12% 以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。；</p> <p>面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；</p>	6	把	350	2100

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。				
105	装饰柜	大民	3900*400*2800	面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m ³ ； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。	1	组	6800	6800
106	转角沙发	大民	2960*2520*890	框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 皮料：具有耐磨、耐寒、耐老化、质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥30以上，回弹性≥40%以上，不易变形；	3	组	3000	9000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
107	洽谈方桌	大民	1200*1200*400	<p>面材：50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³；</p> <p>五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配 6 个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p>	3	张	650	1950
108	休闲沙发	大民	800*770*970	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。；</p> <p>面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温(-20℃)弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适；</p> <p>沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。</p>	1	张	650	650
109	北侧更衣室(2间) 四门更衣柜	大民	900*500*1850 Q 窄边工艺	<p>冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。</p> <p>拉手：桔色/冰湖蓝，优质五金配件更耐用，铝合金把手，</p>	19	个	750	14250

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单， 随时保护资料安全。				
110	休闲沙发椅	大民	800*585*785	面料：麻绒麻绒配置：复合麻绒柔软度好、耐磨、耐刮、 安全环保；高弹力针织网 海绵：高密度回弹海绵，座垫海绵密度大于 35kg/m ³ ，回 弹率≥40%，坐垫外衬丝绵、鸭毛； 框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去 皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%； 靠背内直径 25 空心圆管； 打底：弹簧+纸包钢丝+松紧带； 沙发脚：金属五金脚。	1	张	650	650
111	置物边几	大民	600*400*600	基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放 量 ≤ 0.124mg/m ³ 面材：采用天然核桃木木皮饰面，厚度达 0.6mm，甲醛释放 量≤0.05mg/m ³ 。环保等级优，防水性能强。 表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经 过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨， 色牢度更高，油漆表面硬度更高； 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防 静电、防滑、抗老化等效果； 下轮：中威 60MM 的 PU 防震静音轮，正常使用，可在平 滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	1	张	300	300



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)	
112	婴儿床	大民	1060*680*890	<p>框架：优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率 12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。 , 含水率≤9%,无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强;</p> <p>表面:表面光亮平整,有光泽,木纹清晰,整体效果好</p> <p>油漆:采用“大宝”牌油漆,美观、不变色、光滑耐磨</p> <p>面料:优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果; ;</p> <p>内部材质:高密度高回弹海绵,海绵密度达到≥30.0 以上,回弹性能≥40%以上,不易变形;</p> <p>下轮:中威 60MM 的 PU 防震静音轮,正常使用,可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	1	张	350	350	
113	折叠尿布台	大民	860*580*480	<p>材质:采用 HDPE 材质,无毒无味,环保标准。</p> <p>结构:不锈钢内置挂码片,加强加固,安全带设计</p> <p>五金:大号膨胀螺丝配件,更加稳固</p>	1	个	260	260	
114	北侧休闲茶吧	吧桌	大民	1800*500*1100	<p>基材:采用环保等级 E0 级免漆多层板,优质环保等级胶水高温热压,环保等级,粘合密度高,水泡风干不开胶. 甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>五金:自主设计钢架造型椭圆管,增加了整体的线条感,款式新颖;白色拉杆,黑色接头;可多次安装、拆卸,移动方便;结构简单,连接牢固更体现出产品现代化设计。</p> <p>表面:表面光亮平整,有光泽,木纹清晰,整体效果好。</p> <p>封边:采用优质实木颗粒板为基材和 PVC 边,用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入</p>	2	张	1000	2000



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
115	吧椅	大民	540*520*990	椅背：二次注塑椅背，白色 PA 背支架，背部软性 TPU 材质，提高舒适度。 面料：覆底麻绒布，色牢度>4 级。 海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，3 公分厚度。 曲木板：坐垫曲木板为 12mm 多层曲木板热压成型。 木脚：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。，电镀脚踏，结构坚实稳固。	6	个	250	1500
116	休闲圆桌	大民	直径 600*700	基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m ³ 面材：采用天然核桃木木皮饰面，厚度达 0.6mm，甲醛释放量≤0.05mg/m ³ . 环保等级优，防水性能强。 五金：茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；	3	个	350	1050
117	休闲沙发	大民	650*650*820	框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适；	7	把	650	4550

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>测试, 4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒: 气杆升降行程 10CM, 采用国产莱特气压棒, 国际 SGS 认证三级, 12 万次升降旋转测试, 0MM 厚壁管, 正品钢印认证。</p> <p>椅脚: 电镀钢脚, 半径 320cm, 1136KG 抗冲击测试, 通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮: 中威 60MM 尼龙轮, 正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>塑料件: 重金属含量铅、汞、镉等有害物质$\leq 0.02\text{mh/kg}$, 耐老化测试无异常, 阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016 《塑料家具通用技术条件》</p> <p>结构功能: 3D 腰靠可调节上下位置、角度, 适应不同身高、姿势人群。</p>				
120	两门书柜	大民	800*400*200 0(斜边采用 铝合金封边)	<p>1、基材: 贴三聚氰胺板多层板, 甲醛释放量达 E1 级, 甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/l}$, 含水率, 密度偏差符合标准, 重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》, GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面: 采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂: 采用优质环保胶黏剂, 游离甲醛$\leq 0.02\text{g/kg}$, 总挥发有机物$\leq 150\text{g/l}$, 抗菌率(肺炎克雷伯氏菌, 大肠杆菌, 霉菌)$> 99\%$。符合 GB18583-2008 《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》, QB/T4371-2012 《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条: 采用 2MM 厚同色 PVC 封边; 环保标准达 E1 级, 符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》</p>	6	门	500	3000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级， QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。				
121	茶水柜	大民	800*400*800 (斜边采用铝合金封边)	1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛 ≤ 0.02g/kg，总挥发有机物 ≤ 150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌） > 99%。符合 GB18583-2008 《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012 《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》 5 五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级， QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。	1	个	550	550



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)	
122	二层观景平台	户外圆桌	大民	直径 900*720	<p>桌桶：采用优质铝材面，表面采用高温烤漆工艺，不易变形，不易生锈，承重力强。户外专用材质。</p> <p>桌面：优质钢化玻璃，600℃高温物理淬火工艺，抗压强度可达 125PMa 以上，通过 3C 认证。</p> <p>配件：防滑脚垫，不伤地面，消音降噪，坚固厚实，耐磨防滑。</p>	3	个	350	1050
123		户外椅	大民	650*640*920	<p>椅架：先进压铸工艺，线条光滑清晰，造型美观大方，高温烤漆工艺，复古有光泽，不掉漆。</p> <p>结构：严格遵循人体工程学，贴合人体曲线，符合人体弧度标准。贴合腰背，轻靠即舒适。</p> <p>配件：防滑脚垫，不伤地面，消音降噪，坚固厚实，耐磨防滑。</p>	12	把	260	3120
124		户外伞	大民	直径 2700	<p>伞布：优质加厚涤纶布，高密度加厚面料，耐腐蚀，防晒遮阳效果更强。</p> <p>中柱：米兰铝合金中柱，加粗材质，不易生锈，美观耐用。</p> <p>伞骨：加粗加厚八股伞骨，更结实稳固，使用寿命更长。</p> <p>配时尚摇杆，省时省力。</p> <p>底座：纹理状灌注水泥底座，约 30 斤重，强效保持伞面稳固。旋扭可拆式底座。安装拆卸方便。</p>	3	个	350	1050
125	二楼公安专区办公区								
126	服务大厅区	弧形吧台	大民	4600*860*1150	<p>基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；符合国家标准《儿童家具通用技术条件》。</p>	4.6	米	2000	9200

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>优质品牌五金，铰链采用优质 304 不锈钢密度为：7.93G/CM³，耐高温 800 度，耐腐蚀性好，4 万次开合测试，密封液压缸静音不漏油，缓冲静音轨道，优质镀锌钢，表面黑色电泳表面防锈漆面，三排钢珠联动，10 万次开合测试，铬、镍抗氧化层，按照轧制钢球技术条件合格标准。</p> <p>连接件：精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。</p>				
127	服务大厅区	前台椅	大民 670*610*100 0	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M³ 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p>	2	把	300	600

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
128	服务大厅区 网办桌	大民	2400*600*760	<p>基材：采用环保等级 E0 级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶。甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>钢架：自主设计钢架造型“凹”型管，增加了整体的线条感，款式新颖；白色拉杆，黑色接头；钢架颜色搭配：蓝色或橘红色钢脚，配白色装饰盖板，可多次安装、拆卸，移动方便；自主开发上线系统，与钢脚同色上线箱，外观简捷、大方；安装方便；结构简单，连接牢固更体现出产品现代化设计。</p> <p>连接件：精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。</p> <p>封边：采用优质 PVC 边，用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边</p>	1	张	1000	1000
129	服务大厅区 自助服务台	大民	2400*800*800	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{l}$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/\text{l}$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p>	3	张	1200	3600



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>石材台面：优质人造大理石饰面，超天然质感，可塑性强，钢筋加固提升密度，不易断列，油性防水，防止发黄，绿色环保，无放射性. 圆角磨边设计。</p>				
130	服务大厅区	一字工作台	大民 3200*600*76 03 组	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出。符合 GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛 ≤ 0.02g/kg，总挥发有机物 ≤ 150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌） > 99%。符合 GB18583-2008 《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012 《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>石材台面：优质人造大理石饰面，超天然质感，可塑性强，</p>	9.6	米	1000	9600



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				钢筋加固提升密度，不易断列，油性防水，防止发黄，绿色环保，无放射性.圆角磨边设计。				
131	服务大厅区	弧形工作台	大民 16000*800*7 60	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>石材饰面：优质人造大理石饰面，超天然质感，可塑性强，钢筋加固提升密度，不易断列，油性防水，防止发黄，</p>	16	米	1000	16000



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				绿色环保, 无放射性. 圆角磨边设计。				
132	服务大厅 区	弧形台附 台	大民 1200*500*76 0	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/1$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>石材台面：优质人造大理石饰面，超天然质感，可塑性强，钢筋加固提升密度，不易断列，油性防水，防止发黄，</p>	4	个	1200	4800

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				绿色环保, 无放射性. 圆角磨边设计。				
133	服务大厅区	办公椅	大民 670*610*100 0	<p>网布: 双层 3D 网布结构, 使得网布性能全面提高, 耐磨高达 50000 转, 寿命大大提高。</p> <p>海绵: 密度 30KG/M3 原生海绵坐垫, 健康无异味, 5 公分厚度, 保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板: 坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘: 安全防爆底盘, 2 挡调节, 承重 102KG 下往复拉力测试, 4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒: 气杆升降行程 10CM, 采用国产莱特气压棒, 国际 SGS 认证三级, 12 万次升降旋转测试, 0MM 厚壁管, 正品钢印认证。</p> <p>椅脚: 电镀钢脚, 半径 320cm, 1136KG 抗冲击测试, 通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮: 中威 60MM 尼龙轮, 正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次</p> <p>塑料件: 重金属含量铅、汞、镉等有害物质 ≤ 0.02mh/kg, 耐老化测试无异常, 阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》而不失去任何功能。</p> <p>结构功能: 3D 腰靠可调节上下位置、角度, 适应不同身高、姿势人群。</p>	9	把	300	2700



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
134	服务大厅区 群众椅	大民	480*480*550	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；</p> <p>面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；；</p> <p>内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0 以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；</p>	9	只	60	540
135	服务大厅区 文件矮柜	大民	2400*400*800(斜边采用铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，</p>	3	个	1250	3750



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				随时保护资料安全。				
136	服务大厅区	等候异形沙发	大民 2970*825*85 5	<p>框架：优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。;</p> <p>面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵,软硬适中,不易变形,高回弹性,坐感舒适;</p> <p>沙发脚：优质钢板,采用超精准的线切割工艺,外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成,不易变形。</p>	3	组	1800	5400
137	服务大厅区	等候异形沙发	大民 4800*800*45 0	<p>框架：优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。;</p> <p>面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵,软硬适中,不易变形,高回弹性,坐感舒适;</p> <p>沙发脚：优质钢板,采用超精准的线切割工艺,外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成,不易变形。</p>	2	组	2880	5760



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
138	储藏室	资料柜	大民 850*390*185 0窄边工艺	冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝 拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌	3	个	750	2250
139	网办中心	两门书柜	大民 800*400*200 0(斜边采用 铝合金封边)	1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/1$ ，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$ ，总挥发有机物 $\leq 150\text{g}/1$ ，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌） $> 99\%$ 。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 $24\text{h} \geq 8$ 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，	8	门	500	4000



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				随时保护资料安全。				
140	网办中心 办公室2 间	办公桌	大民 1600*750*76 0	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理</p>	12	张	900	10800



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》				
141	网办中心 办公室 2 间	侧柜	大民 1600*450*62 5	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/1$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、砷、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理</p>	12	个	650	7800

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》				
142	网办中心 办公室 2 间	办公椅	大民 600*590*118 5	<p>皮：优质纳米皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆 STG 底盘，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 8CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1 2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 的 PU 防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	12	把	550	6600



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
143	网办中心 办公室 2 间	两门书柜	大民 800*400*200 0(斜边采用 铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>	16	门	500	8000
144	网办中心 办公室 2 间	茶水柜	大民 800*400*890 (斜边采用铝 合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p>	2	个	550	1100

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)	
				<p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐 腐 蚀 中 性 盐 雾 试 验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>					
145	网办中心 办公室 2 间	沙发	大民	2200*950*930	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。；</p> <p>面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温（-20℃）弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适；</p> <p>沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。</p>	2	张	1800	3600
146	男女更衣 室	两门更衣 柜	大民	900*500*1850 0 窄边工艺	冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无	13	个	750	9750

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝 拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌				
147	境外专区 服务大厅	工作位	大民 1500*700*760	基材：采用环保等级 E0 级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶。 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 连接件：精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质 PVC 边，用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 石材台面：优质人造大理石饰面，超天然质感，可塑性强，钢筋加固提升密度，不易断列，油性防水，防止发黄，绿色环保，无放射性。圆角磨边设计。	6	组	1000	6000
148	境外专区 服务大厅	办公椅	大民 670*610*1000	网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。 海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试：4MM 钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国	6	把	300	1800

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)	
				<p>际 SGS 认证三级, 12 万次升降旋转测试, 0MM 厚壁管, 正品钢印认证。</p> <p>椅脚: 电镀钢脚, 半径 320cm, 1136KG 抗冲击测试, 通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮: 中威 60MM 尼龙轮, 正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能: 3D 腰靠可调节上下位置、角度, 适应不同身高、姿势人群。</p>					
149	境外专区 服务大厅	群众椅	大民	480*480*550	<p>框架: 优质桦木实木框架, 含水率≤9%, 无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强;</p> <p>面料: 优质纳米皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果; ;</p> <p>内部材质: 高密度高回弹海绵, 海绵密度达到≥30.0 以上, 回弹性能≥40%以上, 不易变形;</p>	6	把	60	360
150	境外专区 服务大厅	等候异形 沙发	大民	4800*800*450	<p>框架: 优质桦木实木框架, 表面光泽, 色泽均匀、无特殊气味, 纹理细致, 蒸汽干燥后含水率 12%以内;抗弯曲硬度适中, 不易开裂。;</p> <p>面料: 优质牛皮, 具有良好的透气性、延展性, 常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温(-20℃)弯曲 3 万次无裂纹, 耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质: 采用高密度高回弹海绵, 软硬适中, 不易变形, 高回弹性, 坐感舒适;</p> <p>沙发脚: 优质钢板, 采用超精准的线切割工艺, 外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架: 优质钢管熔接而成, 不易变形。</p>	3	组	2880	8640



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)	
151	境外专区 面见区	异形长桌	大民	2000*950*760	<p>基材：采用环保等级 E0 级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶。甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。</p> <p>钢架：自主设计钢架造型“凹”型管，增加了整体的线条感，款式新颖；白色拉杆，黑色接头；钢架颜色搭配：蓝色或橘红色钢脚，配白色装饰盖板，可多次安装、拆卸，移动方便；自主开发上线系统，与钢脚同色上线箱，外观简捷、大方；安装方便；结构简单，连接牢固更体现出产品现代化设计。</p> <p>连接件：精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。</p> <p>封边：采用优质 PVC 边，用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边</p>	1	张	1000	1000
152	境外专区 面见区	休闲沙发	大民	常规	<p>面料：麻绒麻绒配置：复合麻绒柔软度好、耐磨、耐刮、安全环保；</p> <p>海绵：高密度回弹海绵，座垫海绵密度大于 $35\text{kg}/\text{m}^3$，回弹率$\geq 40\%$，坐垫外衬丝绵；</p> <p>框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 13\%$；</p> <p>配件：回旋气杆</p> <p>沙发脚：五金四星脚。</p>	3	把	650	1950



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
153	境外专区 办公室	办公桌	大民 1600*750*760	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/1$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	2	张	900	1800



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
154	境外专区 办公室	侧柜	大民 1600*450*62 5	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/1$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>	2	个	650	1300



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
155	境外专区 办公室	办公椅	大民 600*590*118 5	<p>皮：优质纳米皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆 STG 底盘，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 8CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 的 PU 防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	2	把	550	1100
156	境外专区 办公室	两门书柜	大民 800*400*200 0(斜边采用 铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p>	8	门	500	4000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>				
157	境外专区 办公室	两门更衣 柜	大民 800*400*200 0(斜边采用 铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛 ≤ 0.02g/kg，总挥发有机物 ≤ 150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》</p>	1	个	1000	1000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>				
158	境外专区 办公室	沙发	大民 2200*950*93 0	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。；</p> <p>面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温（-20℃）弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适；</p> <p>沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。</p>	1	张	1800	1800



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
159	境外专区 办公室	会议桌	大民 2400*1000*7 60	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	1	张	1200	1200
160	境外专区 办公室	会议椅	大民	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通</p>	6	把	300	1800

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016 《塑料家具通用技术条件》</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p>				
161	境外专区 办公室 2	屏风工作 位	大民 1400*600*11 50	<p>基材：采用环保等级 E0 级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶。甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>铝材：采用自主设计开模铝材，材质为 6063-T5，按照 GB/T26014-2010 执行，外观美观，和产品完美搭配，提高了产品的档次，整体视觉效果好；28&40 转接柱顶盖、底盖、屏风调节脚、铝合金侧收边，屏风内框架及屏风饰面采用一级冷轧钢板，经酸碱雾化检测，对酸碱的耐受性能符合国家标准，确保十年不生锈；屏风边盖及顶盖为铝合金，表面粉末喷涂工艺处理</p> <p>单面翻盖线盒（带阻尼）：开合次数 5000 次左右。</p> <p>五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。</p> <p>封边：采用优质 PVC 边，用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边</p>	4	位	1000	4000
162	境外专区 办公室 2	办公椅	大民 670*610*100 0	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p>	4	把	300	1200

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。</p> <p>椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质$\leq 0.02\text{mh/kg}$，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p> <p>结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p>				
163	境外专区 办公室2	两门书柜	大民 800*400*200 0(斜边采用 铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/l}$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、砷、汞不得检出。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g/kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g/l}$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1</p>	6	门	500	3000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>级,符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件: 耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级, QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》</p> <p>锁具: 3 位数字双转片机械密码锁,设置方便,操作简单,随时保护资料安全。</p>				
164	境外专区 办公室 2	两门更衣 柜	大民 800*400*200 0(斜边采用 铝合金封边)	<p>1、基材: 贴三聚氰胺板多层板, 甲醛释放量达 E1 级, 甲醛释放量≤0.5mg/l, 含水率, 密度偏差符合标准, 重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》, GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面: 采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂: 采用优质环保胶黏剂, 游离甲醛≤0.02g/kg, 总挥发有机物≤150g/l, 抗菌率(肺炎克雷伯氏菌, 大肠杆菌, 霉菌) >99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》, QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条: 采用 2MM 厚同色 PVC 封边; 环保标准达 E1 级, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件: 耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级, QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》</p> <p>锁具: 3 位数字双转片机械密码锁,设置方便,操作简单,随时保护资料安全。</p>	2	个	1000	2000



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
165	境外专区 办公室2	沙发	大民 2200*950*93 0	<p>框架：优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。;</p> <p>面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵,软硬适中,不易变形,高回弹性,坐感舒适;</p> <p>沙发脚：优质钢板,采用超精准的线切割工艺,外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成,不易变形。</p>	1	张	1800	1800
166	境外专区 茶水间	水吧地柜	大民 4570*600*80 0	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板,甲醛释放量达E1级,甲醛释放量≤0.5mg/1,含水率,密度偏差符合标准,重金属铅、镉、砷、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》,GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂,游离甲醛≤0.02g/kg,总挥发有机物≤150g/1,抗菌率(肺炎克雷伯氏菌,大肠杆菌,霉菌)>99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》,QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边;环保标准达E1级,符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级,符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评</p>	4.57	米	1000	4570



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)	
				<p>价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>6、优质人造大理石饰面，超天然质感，可塑性强，钢筋加固提升密度，不易断列，油性防水，防止发黄，绿色环保，无放射性。圆角磨边设计。</p> <p>7、五金：含不锈钢台盆，台下盆设计，石材圆角保护，全自动智能感应水龙头。</p>					
167	境外专区 茶水间	水吧吊柜	大民	2970*350*80 0	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，</p>	1	组	1350	1350

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。				
168	境外专区 会议室	会议桌	大民 4800*1500*7 60	1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、砷、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》	1	张	4800	4800



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
169	境外专区 会议室	会议椅	大民 常规	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mg/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p>	26	把	300	7800
170	境外专区 休息室	水吧地柜	大民 1600*600*800	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、砷、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1</p>	1.6	米	1000	1600

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)	
				<p>级,符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件: 耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级, QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》</p> <p>6、优质人造大理石饰面,超天然质感,可塑性强,钢筋加固提升密度,不易断列,油性防水,防止发黄,绿色环保,无放射性.圆角磨边设计。</p> <p>7、五金:含不锈钢台盆,台下盆设计,石材圆角保护,全自动智能感应水龙头。</p>					
171	境外专区 休息室	搁板	大民	1800*450*40	<p>基材:采用环保等级 E0 级免漆多层板,优质环保等级胶水高温热压,环保等级,粘合密度高,水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>封边:采用优质 PVC 边,用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;斜边采用铝合金封边</p>	2	块	200	400
172	境外专区 休息室	休闲吧椅	大民	460*500*1010 坐高 750	<p>皮:优质超纤皮,无溶剂、环保生产工艺制成,不含二甲基甲酰胺,通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵:密度 30KG/M3 原生海绵坐垫,健康无异味,5 公分厚度,保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板:坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘:安全防爆 STG 底盘,承重 102KG 下往复拉力测试,4MM 钢板冲压而成。</p> <p>椅脚:铝合金压铸椅脚,半径 350CM,表面精抛光处理,一体成型,1136KG 抗冲击测试,通过美国 ANSI/BIFMA X1-2011 标准。</p>	4	把	200	800

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
173	境外专区 休息室	休闲圆桌	大民 直径 700*720	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	1	张	350	350
174	境外专区 休息室	休闲沙发	大民 650*580*700	<p>面料：麻绒麻绒配置：复合麻绒柔软度好、耐磨、耐刮、安全环保；</p> <p>海绵：高密度回弹海绵，座垫海绵密度大于 35kg/m³，回弹率≥40%，坐垫外衬丝绵；</p> <p>框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%；</p> <p>配件：回旋气杆</p> <p>沙发脚：五金四星脚。</p>	2	把	650	1300



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
175	境外专区 休息室	置物架	大民 1300*400*20 00	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/1$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	1	组	1700	1700
176	境外专区 办公室 3	屏风工作 位	大民 1400*600*11 50	<p>基材：采用环保等级 E0 级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶。甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>铝材：采用自主设计开模铝材，材质为 6063-T5，按照 GB/T2604-2010 执行，外观美观，和产品完美搭配，提高了产品的档次，整体视觉效果好；28&40 转接柱顶盖、底盖、屏风调节脚、铝合金侧收边，屏风内框架及屏风饰面采用一级冷轧钢板，经酸碱雾化检测，对酸碱的耐受</p>	8	位	1000	8000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				性能符合国家标准，确保十年不生锈；屏风边盖及顶盖为铝合金，表面粉末喷涂工艺处理 单面翻盖线盒（带阻尼）：开合次数 5000 次左右。 五金：“DTC” 铰链及反弹器。“DTC” 导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 封边：采用优质 PVC 边，用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边				
177	境外专区 办公室 3	办公椅	大民 670*610*100 0	网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。 海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。 椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。	8	把	300	2400

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
178	境外专区 办公室3	两门书柜	大民 800*400*200 0(斜边采用 铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>	12	门	500	6000
179	境外专区 更衣室	两门更衣柜	大民 850*500*185 0(斜边工艺)	<p>冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。</p> <p>亚光白</p> <p>拉手：桔色/冰湖蓝</p> <p>拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手，</p>	4	个	750	3000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌				
180	境外专区 资料室	密集架	大民 15400*5450* 2450	轨道、底梁、轴承档采用优质冷轧钢板加厚 3.0MM 轨道方钢采用 20*20 实心方钢 立柱加厚 1.5 冷轧钢板。 层板，挂板，门板，侧护板均采用加厚 1.0 内部格局设计合理，使用方便，优质五金配件超长寿命。 采用优质链条传动机制，拥有高承载力和高推动力	206	立方	300	61800
181	境外专区 资料室	装订桌	大民 1600*800*76 0	基材：采用环保等级 E0 级免漆多层板，优质环保等级胶 水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶。 甲醛释放量≤0.124mg/m ³ 钢架：自主设计钢架造型“凹”型管，增加了整体的线 条感，款式新颖；白色拉杆，黑色接头；钢架颜色搭配： 蓝色或橘红色钢脚，配白色装饰盖板，可多次安装、拆 卸，移动方便；自主开发上线系统，与钢脚同色上线箱， 外观简捷、大方；安装方便；结构简单，连接牢固更体 现出产品现代化设计。 连接件：精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐 腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质 PVC 边，用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温 压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边	1	张	800	800



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
182	境外专区 资料室	办公椅	大民 670*610*100 0	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p>	1	把	300	300



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
183	境外专区 制证室	工作位	大民 1200*600*76 0	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/1$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	3	位	900	2700



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
184	境外专区 制证室	工作位	大民 2000*600*76 0	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/1$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	1	位	1500	1500



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
185	境外专区 制证室	办公椅	大民 670*610*100 0	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p>	2	把	300	600
186	境外专区 制证室	资料柜	大民 850*390*185 0 窄边工艺	<p>冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。</p> <p>拉手：橘色/冰湖蓝</p> <p>拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手，</p> <p>结构：内部格局设计合理，使用方便，</p> <p>锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌</p>	3	个	750	2250

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
187	二楼税务办公区						二楼税务办公区	
188	导税台	办公椅	大民 常规	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p>	3	把	300	900
189	填单台	大民	3000*840*900	<p>面材：50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³；</p> <p>五金配件：圆形过线孔盖，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p>	2	组	1250	2500

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；				
190	升降椅	大民	常规	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆 STG 底盘，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 8CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀吸盘脚，半径 350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p>	6	把	100	600
191	肩并肩服务区 办公椅	大民	常规	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p>	20	把	300	6000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016 《塑料家具通用技术条件》</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p>				
192	弧形沙发	大民	弧长 14000*920** 760	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。；</p> <p>面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温（-20℃）弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适；</p> <p>沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。</p>	2	组	6800	13600



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
193	大茶几	大民	1200*600*450	<p>1、基材：采用优质环保贴实木木皮多层板基材，甲醛释放量达 E1 级，重金属铅镉铬汞有害物质$\leq 0.003\text{mg/kg}$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/l}$，符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，游离甲醛$\leq 0.02\text{mg/kg}$，重金属铅、汞等有害物质不得检出，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g/kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g/l}$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，符合，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	4	张	350	1400
194	小茶几	大民	500*450	<p>1、基材：采用优质环保贴实木木皮多层板基材，甲醛释放量达 E1 级，重金属铅镉铬汞有害物质$\leq 0.003\text{mg/kg}$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/l}$，符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，游离甲醛$\leq 0.02\text{mg/kg}$，</p>	4	张	350	1400

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>重金属铅、汞等有害物质不得检出，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，符合，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>				
195	网上体验区	升降椅	大民 常规	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆 STG 底盘，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 8CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀吸盘脚，半径 350CM，表面精抛光处理，一体成型，1126KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p>	8	把	100	800

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
196	办公桌	大民	1500*800*760	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/1$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	2	张	800	1600



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
197	办公椅	大民	常规	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p>	2	把	300	600



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
198	咖吧式休息区	大民	1000*750	<p>1、基材：采用优质环保贴实木木皮多层板基材，甲醛释放量达 E1 级，重金属铅镉铬汞有害物质$\leq 0.003\text{mg/kg}$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/l}$，符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，游离甲醛$\leq 0.02\text{mg/kg}$，重金属铅、汞等有害物质不得检出，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g/kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g/l}$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，符合，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	2	张	550	1100



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
199	综合办公室	洽谈桌	大民 3000*1000*750	<p>1、基材：采用优质环保贴实木木皮多层板基材，甲醛释放量达 E1 级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，甲醛释放量≤0.5mg/l，符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，游离甲醛≤0.02mg/kg，重金属铅、汞等有害物质不得检出，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，符合，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	1	张	1850	1850
200		洽谈椅	大民 490*530*820	<p>椅背：二次注塑椅背，白色 PA 背支架，背部软性 TPU 材质，提高舒适度。</p> <p>面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，3 公分厚度。</p>	16	把	200	3200

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>曲木板：坐垫曲木板为 12mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>木脚：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。，电镀脚踏，结构坚实稳固。</p>				
201	金老师工作室	办公桌	大民 1400*700*760	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	3	张	1000	3000



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
202	办公椅	大民	常规	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mg/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p>	3	把	300	900
203	侧边柜	大民	1400*400*760	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，</p>	1	组	650	650

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 $24\text{h} \geq 8$ 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>				
204	纳税人学堂	办公桌	大民 1000*700*1200	<p>1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达 E1 级，重金属铅镉铬汞有害物质$\leq 0.003\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物$\leq 0.003\text{ug}/\text{m}^3$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。2h 吸水膨胀率$\leq 2\%$。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p>	12	组	900	10800



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。 耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留 3 个 86 孔），桌面下板+铝合金走线槽（留 3 个 86 孔），台面和侧脚板厚度 25mm。无键盘架。活动主机架。				
205	三抽柜	大民	394*590*710	冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝 拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌	12	个	265	3180
206	办公椅	大民	常规	网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。 海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度 保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试；4MM 钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，	12	把	300	3600

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。 椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。 结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mg/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016 《塑料家具通用技术条件》				
207	档案室 (票库)	文件柜	大民 900*450*1800	冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝 拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌	18	组	750	13500
208	更衣室	更衣柜	大民 300*550*1850	冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝 拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌	24	组	230	5520



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
209	单人位办公桌	大民	办公桌: 1200*600*76 0 侧柜: 1400*300*1200	<p>基材: 采用环保等级 E0 级免漆多层板, 优质环保等级胶水高温热压, 环保等级, 粘合密度高, 水泡风干不开胶. 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>五金: “DTC” 铰链及反弹器。 “DTC” 反弹全拉导轨, 隐藏式托底设计, 内置阻尼, 使用更轻盈顺畅, 抽拉更稳固。</p> <p>连接件: 精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热, 耐油, 耐腐蚀, 锌合金偏心轮加厚耐磨, 寿命更长。</p> <p>封边: 采用优质 PVC 边, 用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 斜边采用铝合金封边</p>	2	位	1500	3000
210	办公室 办公椅	大民	常规	<p>网布: 双层 3D 网布结构, 使得网布性能全面提高, 耐磨高达 50000 转, 寿命大大提高。</p> <p>海绵: 密度 30KG/M3 原生海绵坐垫, 健康无异味, 5 公分厚度, 保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板: 坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘: 安全防爆底盘, 2 挡调节, 承重 102KG 下往复拉力测试, 4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒: 气杆升降行程 10CM, 采用国产莱特气压棒, 国际 SGS 认证三级, 12 万次升降旋转测试, 0MM 厚壁管, 正品钢印认证。</p> <p>椅脚: 电镀钢脚, 半径 320cm, 1136KG 抗冲击测试, 通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮: 中威 60MM 尼龙轮, 正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能: 3D 腰靠可调节上下位置、角度, 适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件: 重金属含量铅、汞、镉等有害物质$\leq 0.02\text{mh}/\text{kg}$,</p>	2	把	300	600

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》				
211	文件柜	大民	900*400*200 0	<p>基材：采用环保等级 E0 级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶。甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。</p> <p>连接件：精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。</p> <p>封边：采用优质 PVC 边，用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边</p>	4	组	1000	4000



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
212	云响应中心	办公桌	大民 1200*600*1200	<p>1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达 E1 级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物≤0.003ug/m³，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。2h 吸水膨胀率≤2%。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留 3 个 86 孔），桌面下板+铝合金走线槽（留 3 个 86 孔），台面和侧脚板厚度 25mm。无键盘架。活动主机架。</p>	8	组	900	7200



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
213	三抽柜	大民	394*590*710	<p>冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。</p> <p>亚光白</p> <p>拉手：桔色/冰湖蓝</p> <p>拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手，</p> <p>结构：内部格局设计合理，使用方便，</p> <p>锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌</p>	8	个	265	2120
214	办公椅	大民	常规	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p>	8	把	300	2400

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
215	云呼叫中心	办公桌	大民 1500*700*1200	<p>1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达 E1 级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物≤0.003ug/m³，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。2h 吸水膨胀率≤2%。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留 3 个 86 孔），桌面下板+铝合金走线槽（留 3 个 86 孔），台面和侧脚板厚度 25mm。无键盘架。活动主机架。</p>	9	组	1350	12150



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
216	三抽柜	大民	394*590*710	<p>冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。</p> <p>亚光白</p> <p>拉手：桔色/冰湖蓝</p> <p>拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手，</p> <p>结构：内部格局设计合理，使用方便，</p> <p>锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌</p>	9	个	265	2385
217	办公椅	大民	常规	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p>	9	把	300	2700

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
218	办公室 单人位办公桌	大民	办公桌: 1200*600*76 0 侧柜: 1400*300*1200	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	6	位	1500	9000



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
219	办公椅	大民	常规	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p>	9	把	300	2700



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
220	后台工位	办公桌	大民 1500*700*1200	<p>1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达 E1 级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物≤0.003ug/m³，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。2h 吸水膨胀率≤2%。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留 3 个 86 孔），桌面下板+铝合金走线槽（留 3 个 86 孔），台面和侧脚板厚度 25mm。无键盘架。活动主机架。</p>	26	组	1350	35100



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
221	三抽柜	大民	394*590*710	<p>冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。</p> <p>亚光白</p> <p>拉手：桔色/冰湖蓝</p> <p>拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手，</p> <p>结构：内部格局设计合理，使用方便，</p> <p>锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌</p>	26	个	265	6890
222	办公椅	大民	常规	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p>	26	把	300	7800

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
223	异形沙发	大民	三人位: 2635*875 贵 妃躺: 2235*875	<p>框架: 优质桦木实木框架, 表面光泽, 色泽均匀、无特殊气味, 纹理细致, 蒸汽干燥后含水率 12%以内; 抗弯曲硬度适中, 不易开裂。;</p> <p>面料: 优质牛皮, 具有良好的透气性、延展性, 常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹, 耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质: 采用高密度高回弹海绵, 软硬适中, 不易变形, 高回弹性, 坐感舒适;</p> <p>沙发脚: 优质钢板, 采用超精准的线切割工艺, 外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架: 优质钢管熔接而成, 不易变形。</p>	1	张	2500	2500
224				茶几	大民	1200*600*450	<p>基材: 采用 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>面材: 采用天然核桃木木皮饰面, 厚度达 0.6mm, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$. 环保等级优, 防水性能强。</p> <p>五金: 钢管壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理, 表面粉末涂料静电喷涂处理。</p> <p>表面: 表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p>	1



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
225	所长办公室	单人位办公桌	大民 办公桌: 1200*600*76 0 侧柜: 1400*300*12 00	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/1$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	3	位	1500	4500



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
226	办公椅	大民	常规	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p>	3	把	300	900
227	洽谈椅	大民	常规	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；</p> <p>面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；</p> <p>内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0 以回弹性能≥40%以上，不易变形；</p>	2	张	650	1300

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				沙发脚：喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；				
228	茶几	大民	圆茶几 Ø700*378	桌面：材质采用岩板，天然石料和无机粘土由 400BAR 高压压合后，经 1200℃ 高温内真空挤压。配合 NND 技术高精制品，莫式 9 级硬度，防刮耐磨，天然有机成分性能稳定，零渗透，不吸污，无重金属等有害物质。 五金：钢管壁厚≥1.5mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。	1	张	300	300
23	休闲沙发	大民	1020*750*740	框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12% 以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。	12	张	750	9000
	茶几	大民	1200*600*450	基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材：采用天然核桃木木皮饰面，厚度达 0.6mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³。环保等级优，防水性能强。 五金：钢管壁厚≥1.5mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电	3	张	350	1050

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				喷涂处理。 表面:表面光亮平整,有光泽,木纹清晰,整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆,美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺,漆面光滑平整,漆膜丰满,坚硬耐磨,色牢度更高,油漆表面硬度更高;				
231	三楼招投标中心(东侧 投标开标区)							
232	服务大厅	办公矮柜	大民 800*400*625 (斜边采用铝 合金封边)	1、基材:贴三聚氰胺板多层板,甲醛释放量达E1级,甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/1$,含水率,密度偏差符合标准,重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》,GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面:采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂:采用优质环保胶黏剂,游离甲醛 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,总挥发有机物 $\leq 150\text{g}/1$,抗菌率(肺炎克雷伯氏菌,大肠杆菌,霉菌) $> 99\%$ 。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》,QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条:采用2MM厚同色PVC封边;环保标准达E1级,符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件:耐腐蚀中性盐雾试验 $24\text{h} \geq 8$ 级,符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》和QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 锁具:3位数字双转片机械密码锁,设置方便,操作简单,随时保护资料安全。	6	个	550	3300

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
233	办公椅	大民	670*610*1000	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p>	6	把	400	2400
234	接待凳	大民	480*480*550	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；</p> <p>面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；</p> <p>内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0 以回弹性能≥40%以上，不易变形；</p>	6	把	60	360

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)	
235	异形等候沙发	大民	2970*825*855 (整体灰色)	<p>框架：优质桦木实木框架, 表面光泽, 色泽均匀、无特殊气味, 纹理细致, 蒸汽干燥后含水率 12%以内; 抗弯曲硬度适中, 不易开裂。;</p> <p>面料：优质牛皮, 具有良好的透气性、延展性, 常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹, 耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵, 软硬适中, 不易变形, 高回弹性, 坐感舒适;</p> <p>沙发脚：优质钢板, 采用超精准的线切割工艺, 外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成, 不易变形。</p>	12	组	2970	35640	
236	后勤室	工作位	大民	1500*700*760	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板, 甲醛释放量达 E1 级, 甲醛释放量 ≤ 0.5mg/l, 含水率, 密度偏差符合标准, 重金属铅、镉、砷、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》, GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂, 游离甲醛 ≤ 0.02g/kg, 总挥发有机物 ≤ 150g/l, 抗菌率 (肺炎克雷伯氏菌, 大肠杆菌, 霉菌) > 99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》, QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边; 环保标准达 E1 级, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级, 符合 GB/T3882-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评</p>	2	位	1100	2200



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》				
237	办公椅	大民	670*610*100 0	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，</p>	2	把	400	800



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016 《塑料家具通用技术条件》				
238	两门书柜	大民	800*400*200 0(斜边采用 铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>	4	门	500	2000



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
239	茶水柜	大民	800*400*800 (斜边采用铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>	1	个	550	550
240	资料兼午休（3 间）	大民	900*400*185 0 窄边工艺	<p>冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。</p> <p>亚光白</p> <p>拉手：桔色/冰湖蓝，优质五金配件更耐用，铝合金把手，</p> <p>结构：内部格局设计合理，使用方便，</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，</p>	19	个	750	14250

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				随时保护资料安全。				
241	沙发	大民	2370*950*770	<p>框架：优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。;</p> <p>面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵,软硬适中,不易变形,高回弹性,坐感舒适;</p> <p>沙发脚：优质钢板,采用超精准的线切割工艺,外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成,不易变形。</p>	5	组	1800	9000
242	茶几	大民	1360*700*400	<p>基材：采用E0级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>面材：采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$.环保等级优,防水性能强。</p> <p>五金：茶几脚采用实心钢板,表面喷涂设计大方合理,稳重,结构简单,链接牢固</p> <p>表面：表面光亮平整,有光泽,木纹清晰,整体效果好</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆,美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺,漆面光滑平整,漆膜丰满,坚硬耐磨,色牢度更高,油漆表面硬度更高;</p>	4	个	350	1400



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
243	抽取室	屏风位	大民 1200*600*760	<p>1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达 E1 级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物≤0.003ug/m³，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。2h 吸水膨胀率≤2%。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留 3 个 86 孔），桌面下板+铝合金走线槽（留 3 个 86 孔），台面和侧脚板厚度 25mm。无键盘架。活动主机架。</p>	2	位	900	1800



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
244	办公椅	大民	670*610*1000	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p>	2	把	400	800
245	开标室 (五间)	主席桌	大民 1500*600*760	<p>面材：50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³；</p> <p>五金配件：圆形过线孔盖，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，</p>	15	张	800	12000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				色牢度更高, 油漆表面硬度更高;				
246	主席椅	大民	640*710*960	<p>面料: 优质牛皮, 具有良好的透气性、延展性, 常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹, 耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>海绵: 采用优质 PU 成型发泡高密度海绵, 密度 ≥ 35KG/M3, 表面保护面可防氧化, 防碎, 经久定型</p> <p>椅架: 采用环保等级 E0 级免漆多层板, 优质环保等级胶水高温热压, 环保等级, 粘合密度高, 水泡风干不开胶. 甲醛释放量照国家标准 ≤ 0.124mg/m³</p> <p>基材: 优质进口实木, 表面光泽, 色泽均匀、无特殊气味, 纹理细致, 蒸汽干燥后含水率 12% 以内; 抗弯曲硬度适中, 不易开裂</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p> <p>工艺: 采用专统榫卯工艺, 燕尾榫, 勾挂榫等 多重工艺, 有效地限制木件之间各个方向的扭动, 结合更牢固。</p>	30	把	400	12000
247	条桌	大民	1800*500*760	<p>面材: 50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面, 纹理直, 表面无黑点结巴;</p> <p>基材: 优质 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量 ≤ 0.124mg/m³;</p> <p>五金配件: 圆形过线孔盖, 有效避免桌下电线裸露在外, 使桌面更加整洁;</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经</p>	40	张	700	28000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；				
248	会议椅	大民	635*575*970	面料：网布（可选），摩擦色牢度干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥3级 海绵：裁切海绵，密度：座面≥25kg/m ³ ，拉伸强度≥80kpa，回弹性≥35%，75%压缩永久变形≤10% 椅背：PPGF 椅座：PPGF(软垫可选：曲木板+裁切棉) 底脚：D16mm，壁厚1.8mm钢架脚 理化：甲醛释放量≤0.12mg/m ² h，TVOC释放量≤0.5mg/m ² h，家庭用办公椅阻燃性按GB17927.1的要求 其他：符合QB/T2280-2016	120	把	150	18000
249	定制储物柜	大民	1400*440*820	基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶。甲醛释放量≤0.124mg/m ³ 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 连接件：精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀。锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。	5	个	750	3750



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
250	文件柜	大民	900*400*1850 窄边工艺	<p>冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。</p> <p>亚光白</p> <p>拉手：桔色/冰湖蓝，优质五金配件更耐用，铝合金把手，</p> <p>结构：内部格局设计合理，使用方便，</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>	43	个	750	32250
251	屏风位	大民	1200*600*760	<p>1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达 E1 级，重金属铅镉铬汞有害物质$\leq 0.003\text{mg/kg}$，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物$\leq 0.003\text{ug/m}^3$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。2h 吸水膨胀率$\leq 2\%$。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g/kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g/l}$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻</p>	2	张	900	1800



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法 6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留3个86孔），桌面下板+铝合金走线槽（留3个86孔），台面和侧脚板厚度25mm。无键盘架。活动主机架。				
252	办公椅	大民	670*610*100 0	网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mg/kg，	2	把	400	800



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》				
253	阅档案	工作位	大民 1500*700*760	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>封边：采用优质 PVC 边，用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边</p>	2	位	1100	2200



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
254	办公椅	大民	670*610*1000	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mg/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p>	2	把	400	800
255	两门书柜	大民	800*400*2000 (斜边采用铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，</p>	14	门	500	7000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 $24\text{h} \geq 8$ 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>				
256	会议室(3间)	会议桌	大民 5400*1650*760	<p>基材:采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>面材:50S 优质 KOTO 银丝天然木皮，经染色处理，纹理直且清晰无结巴；</p> <p>五金:采用优质五金配件，线盒采用进口优质电力轨道，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 标配 3 个电源、1 个 HDMI 高清、1 个 USB、1 个网络接口。“DTC”阻尼铰链，开门轻柔，关门自然顺畅；</p> <p>封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入；</p> <p>表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；</p> <p>油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p>	3	张	4850	14550



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
257	会议椅	大民	720*710*123 5	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：优质高回弹海绵，椅座 50#高密度海绵，椅背 35#高密度海绵。</p> <p>曲木板：密度$\geq 600\text{kg/m}^3$，含水率$\leq 9\%$，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。</p> <p>底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。</p> <p>气压棒：协强 TUV 四级电镀斜面菊花芯气压杆。</p> <p>椅脚：ADC10 高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。</p> <p>椅轮：60R 黑色 PU 防震静音轮。正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	48	把	550	26400
258	旁听椅	大民	675*675*101 5	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：优质高回弹海绵，椅座 50#高密度海绵，椅背 35#高密度海绵。</p> <p>曲木板：密度$\geq 600\text{kg/m}^3$，含水率$\leq 9\%$，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。</p> <p>椅脚：ADC10 高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。</p>	27	把	450	12150



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
259	定制储物柜	大民	1400*440*820	<p>基材:采用 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>面材:采用天然直纹橡木木皮贴面;</p> <p>五金:采用优质五金配件, 设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固;</p> <p>封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边, 有效的防止水气侵入;</p> <p>表面:表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好;</p> <p>油漆:采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p>	3	个	750	2250
260	南侧领导办公室班台	大民	2000*1800*760	<p>基材:优质 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>面材:50S 优质 KOTO 银丝天然木皮, 经染色处理, 纹理直且清晰无结巴;</p> <p>封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边, 有效的防止水气侵入;</p> <p>表面:表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好;</p> <p>油漆:采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p> <p>五金: DTC 半拉式隐藏静音木抽导轨套装: 抗疲劳: 10 万次开合, 其中有 3 万次开启需要将抽屉完全拉开至末端。静态负载: 抽屉完全拉开的情况下额外负重 30kg。侧面负载: 20kg (确保面板能够承受超负载的情形)。 DTC 无弹簧铰链: 抗疲劳测试: 20 万开合。静态负重:</p>	1	张	1500	1500

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>在 45° 开启角下负重 30kg。动态负载：垂直方向负重 20kg。</p> <p>胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合 HJ 2541-2016 的要求；</p> <p>成品：各项技术指标符合 GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》规定的要求，漆膜耐湿热不低于 3 级，抗冲击不低于 3 级。</p>				
261	副柜	大民	1800*600*625		1	个	1200	1200
262	班椅	大民	740*690*1205	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：优质高回弹海绵，椅座 50#高密度海绵，椅背 35#高密度海绵。</p> <p>曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。</p> <p>底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。</p> <p>气压棒：协强 TUV 四级电镀斜面菊花芯气压杆。</p> <p>椅脚：ADC10 高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。</p> <p>椅轮：60R 黑色 PU 防震静音轮。正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	1	把	450	450

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
263	班前椅	大民	720*690*950	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：优质高回弹海绵，椅座 50#高密度海绵，椅背 35#高密度海绵。</p> <p>曲木板：密度$\geq 600\text{kg/m}^3$，含水率$\leq 9\%$，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。</p> <p>椅脚：ADC10 高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。</p>	2	把	550	1100
264	定制柜	大民	4050*400*2000	<p>基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$；</p> <p>面材：采用天然直纹橡木木皮贴面；</p> <p>五金：采用“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固；</p> <p>封边：采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入；</p> <p>表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p>	1	组	5300	5300
265	沙发	大民	2390*950*860	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率$\leq 9\%$，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；</p> <p>皮料：具有耐磨、耐寒、耐老化、质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点；</p>	1	组	1800	1800

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>海绵: 高密度高回弹海绵, 座面海绵密度达到≥ 30 以上, 回弹性能$\geq 40\%$以上, 不易变形;</p> <p>沙发脚: 优质钢板, 采用超精准的线切割工艺, 外表镜面处理;</p> <p>头枕: 多档位可调式头枕, 给与颈椎更好的承托, 让你靠的更加舒适。</p>				
266	南侧分管 领导办公室(5间)	班台	大民 1800*1800*7 60	<p>基材: 优质 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>面材: 50S 优质 KOTO 银丝天然木皮, 经染色处理, 纹理直且清晰无结巴;</p> <p>封边: 采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边, 有效的防止水气侵入;</p> <p>表面: 表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好;</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p> <p>五金:</p> <p>DTC 半拉式隐藏静音木抽导轨套装: 抗疲劳: 10 万次开合, 其中有 3 万次开启需要将抽屉完全拉开至末端。静态负载: 抽屉完全拉开的情况下额外负重 30kg。侧面负载: 20kg (确保面板能够承受超负载的情形)。</p> <p>DTC 无弹簧铰链: 抗疲劳测试: 20 万开合。静态负重: 在 45° 开启角下负重 30kg。动态负载: 垂直方向负重 20kg。</p> <p>胶粘剂: 采用水性胶粘剂, 符合 HJ 2541-2016 的要求;</p> <p>成品: 各项技术指标符合 GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》规定的要求, 漆膜耐湿热不低于 3 级, 抗冲</p>	5	张	1350	6750



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				击不低于 3 级。				
267	副柜	大民	1800*600*62 5		5	个	1200	6000
268	班椅	大民	740*690*120 5	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：优质高回弹海绵，椅座 50#高密度海绵，椅背 35#高密度海绵。</p> <p>曲木板：密度$\geq 600\text{kg/m}^3$，含水率$\leq 9\%$，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。</p> <p>底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。</p> <p>气压棒：协强 TUV 四级电镀斜面菊花芯气压杆。</p> <p>椅脚：ADC10 高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。</p> <p>椅轮：60R 黑色 PU 防震静音轮。正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	5	把	550	2750



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
269	班前椅	大民	720*690*950	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：优质高回弹海绵，椅座 50#高密度海绵，椅背 35#高密度海绵。</p> <p>曲木板：密度$\geq 600\text{kg/m}^3$，含水率$\leq 9\%$，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。</p> <p>椅脚：ADC10 高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。</p>	10	把	450	4500
270	定制柜	大民	4080*400*2000	<p>基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$；</p> <p>面材：采用天然直纹橡木木皮贴面；</p> <p>五金：采用“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固；</p> <p>封边：采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入；</p> <p>表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p>	5	组	5300	26500
271	茶水柜	大民	800*400*800	<p>基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$；</p> <p>面材：采用天然直纹橡木木皮贴面；</p> <p>五金：采用优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固；</p> <p>封边：采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效</p>	5	个	550	2750

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；				
272	南侧会客室+会客区(6间)	沙发	大民 2400*1070*770	面料:优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高; 海绵:高密度回弹海绵,座垫海绵密度大于35kg/m ³ ,回弹率≥40%,坐垫外衬丝绵; 框架:内框架采用多层板+东北落叶松为基材,材料经去皮、烘干、防虫防腐处理,木材含水量≤13%; 打底:弹簧+纸包钢丝+松紧带; 沙发脚:金属五金脚,喷涂光滑均匀,色泽统一,无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象; 装饰配件:实木油漆装饰板 油漆:采用大宝水性油漆,美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺,漆面光滑平整,漆膜丰满,坚硬耐磨,色牢度更高,油漆表面硬度更高;	5	组	1800	9000
273		茶几	大民 1600*700*410	基材:采用E0级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.124mg/m ³ 面材:采用天然橡木木皮贴面 贴面:板材采用进口木皮贴面破皮对纹,耐磨,不易变色。 五金:自主品牌五金配件,设计大方合理,稳重,结构简单,连接牢固;铝合金装饰条,更体现出产品现代化设计,外观简洁美观,使用方便	5	个	450	2250

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				表面:表面光亮平整,有光泽,木纹清晰,整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆,美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺,漆面光滑平整,漆膜丰满,坚硬耐磨,色牢度更高,油漆表面硬度更高;				
274	沙发	大民	1210*990*700	面料:优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高; 海绵:高密度回弹海绵,座垫海绵密度大于35kg/m ³ ,回弹率≥40%,坐垫外衬丝绵; 框架:内框架采用多层板+东北落叶松为基材,材料经去皮、烘干、防虫防腐处理,木材含水量≤13%; 打底:弹簧+纸包钢丝+松紧带; 沙发脚:金属五金脚,喷涂光滑均匀,色泽统一,无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象; 装饰配件:实木油漆装饰板 油漆:采用大宝水性油漆,美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺,漆面光滑平整,漆膜丰满,坚硬耐磨,色牢度更高,油漆表面硬度更高;	6	组	1500	9000
275	角几	大民	700*700*600	基材:采用E0级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.124mg/m ³ 面材:采用天然橡木木皮贴面 贴面:板材采用进口木皮贴面破皮对纹,耐磨,不易变色。 五金:自主品牌五金配件,设计大方合理,稳重,结构简单,连接牢固;铝合金装饰条,更体现出产品现代化设	3	个	350	1050

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				计, 外观简洁美观, 使用方便 表面: 表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好 油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;				
276	茶水柜	大民	800*400*800	基材: 采用 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$; 面材: 采用天然直纹橡木木皮贴面; 五金: 采用优质五金配件, 设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固; 封边: 采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边, 有效的防止水气侵入; 表面: 表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好; 油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;	6	个	550	3300
277	询标室	屏风位	大民 1200*600*760	1、基材: 采用优质环保多层板基材, 甲醛释放量达 E1 级, 重金属铅镉铬汞有害物质 $\leq 0.003\text{mg}/\text{kg}$, 挥发性有机物 (72h) 苯、甲苯、总挥发有机物 $\leq 0.003\text{ug}/\text{m}^3$, 抗菌率 (肺炎克雷伯氏菌, 大肠杆菌, 霉菌) $> 99\%$. 2h 吸水膨胀率 $\leq 2\%$ 。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 2、饰面 采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂: 采用优质环保胶黏剂, 游离甲醛 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,	4	位	900	3600

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留 3 个 86 孔），桌面下板+铝合金走线槽（留 3 个 86 孔），台面和侧脚板厚度 25mm。无键盘架。活动主机架。</p>				
278	办公椅	大民	670*610*100	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通</p>	4	把	400	1600

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质$\leq 0.02\text{mg/kg}$，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016 《塑料家具通用技术条件》</p>				
279	茶水柜	大民	800*400*800 (斜边采用铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/l}$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出。符合 GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g/kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g/l}$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008 《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012 《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 $24\text{h} \geq 8$ 级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，</p>	1	个	550	550



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				随时保护资料安全。				
280	办公桌	大民	1600*750*750	<p>面材：50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>五金配件：“DTC” 铰链及反弹器。“DTC” 反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配 6 个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p> <p>钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。</p>	4	张	900	3600
281	侧柜	大民	1600*450*650	<p>面材：50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>五金配件：“DTC” 铰链及反弹器。“DTC” 反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽</p>	4	个	650	2600

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；				
282	办公椅	大民	600*590*118 5	皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。	4	把	550	2200



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
283	两门书柜	大民	800*400*200 0(斜边采用 铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>	26	门	500	13000
284	沙发	大民	2400*940*850	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。；</p> <p>面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温（-20℃）弯曲 3 万次无裂纹，耐磨</p>	1	组	1800	1800

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>性、撕裂力、拉力强度高；</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适；</p> <p>沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。</p>				
285	茶几	大民	1360*700*400	<p>基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>面材：采用天然核桃木木皮饰面，厚度达 0.6mm，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。环保等级优，防水性能强。</p> <p>五金：茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固</p> <p>表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p>	1	个	350	350
286	库房	货架	大民	<p>2000*600*2000</p> <p>钢板：采用冷轧钢板：立板、层板、挂板、挡板钢板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，底部拉档钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$。</p> <p>边：为立板式结构，内侧为全封闭挂板。顶板折弯成型后总厚度$\geq 35\text{mm}$，立板折弯成型后总厚度$\geq 25\text{mm}$。</p> <p>立板：采用一次成型无焊接拼合，节与节之间封闭式，内衬钢龙骨，双面光滑。底盘与立板采用专用不锈钢螺丝固定。</p> <p>层板：可垂直移动以调节层高。层板在立板上可多孔位调节距离，方便放置不同尺寸书籍，保持不同尺寸书籍外沿在同一面上。</p> <p>工艺：采用剪切、冲压、折弯、焊接工艺，钢板经酸洗、</p>	10	组	450	4500

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉末静电喷涂，耐高温，防静电。通体（含立板、层板、立柱、护板、档板、顶板、灯架等）静电喷涂，颜色持久，表面硬度≥2H。				
287	北侧茶水间	吧桌	大民 1800*500*1100	<p>基材：采用环保等级 E0 级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶。甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>五金：自主设计钢架造型椭圆管，增加了整体的线条感，款式新颖；白色拉杆，黑色接头；可多次安装、拆卸，移动方便；结构简单，连接牢固更体现出产品现代化设计。</p> <p>表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好。</p> <p>封边：采用优质实木颗粒板为基材和 PVC 边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入</p>	1	个	1000	1000
288		吧椅	大民 540*520*990	<p>椅背：二次注塑椅背，白色 PA 背支架，背部软性 TPU 材质，提高舒适度。</p> <p>面料：覆底麻绒布，色牢度>4 级。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，3 公分厚度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 12mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>木脚：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12% 以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。，电镀脚踏，结构坚实稳固。</p>	3	个	250	750
289	三楼招投标中心（西侧							

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
	评标区、办公区)							
290	办公桌	大民	1600*750*750	<p>面材：50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>五金配件：“DTC” 铰链及反弹器。“DTC” 反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配 6 个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p> <p>钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。</p>	24	张	900	21600
291	侧柜	大民	1600*450*650	<p>面材：50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>五金配件：“DTC” 铰链及反弹器。“DTC” 反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配 6 个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p>	24	个	650	15600



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
292	办公椅	大民	660*640*112 5	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆 STG 底盘，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 8CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 的 PU 防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	24	把	550	13200
293	两门书柜	大民	800*400*200 0(斜边采用 铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、砷、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p>	96	门	500	48000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>				
294	茶水柜	大民	800*400*800 (斜边采用铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛 ≤ 0.02g/kg，总挥发有机物 ≤ 150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）> 99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》</p>	12	个	550	6600

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。				
295	沙发	大民	1800*760*750	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。；</p> <p>面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温（-20℃）弯曲3万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适；</p> <p>沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。</p>	11	组	1600	17600
296	拍卖大厅	主席桌	大民 1600*600*760	<p>面材：SOS天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³；</p> <p>五金配件：圆形过线孔盖，有效避免桌下电线裸露在外，</p>	4	张	800	3200

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				使桌面更加整洁; 油漆:采用大宝水性油漆,美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺,漆面光滑平整,漆膜丰满,坚硬耐磨,色牢度更高,油漆表面硬度更高;				
297	主席椅	大民	640*710*960	面料:优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高; 海绵:采用优质PU成型发泡高密度海绵,密度≥35KG/M3,表面保护面可防氧化,防碎,经久定型 椅架:采用环保等级E0级免漆多层板,优质环保等级胶水高温热压,环保等级,粘合密度高,水泡风干不开胶. 甲醛释放量照国家标准≤0.124mg/m ³ 基材:优质进口实木,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂 油漆:采用大宝水性油漆,美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺,漆面光滑平整,漆膜丰满,坚硬耐磨,色牢度更高,油漆表面硬度更高; 工艺:采用专统榫卯工艺,燕尾榫,勾挂榫等 多重工艺,有效地限制木件之间各个方向的扭动,结合更牢固。	8	把	400	3200
298	演讲台	大民	700*500*1130	点结巴; 基材:优质E0级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.124mg/m ³ ; 五金配件:圆形过线孔盖,有效避免桌下电线裸露在外,使桌面更加整洁; 油漆:采用大宝水性油漆,美观、不变色、光滑耐磨,经	1	个	850	850

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;				
299	条桌	大民	1800*500*760	<p>面材: 50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面, 纹理直, 表面无黑点结巴;</p> <p>基材: 优质 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>五金配件: 圆形过线孔盖, 有效避免桌下电线裸露在外, 使桌面更加整洁;</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p>	27	张	700	18900
300	会议椅	大民	720*710*1235	<p>皮: 优质超纤皮, 无溶剂、环保生产工艺制成, 不含二甲基甲酰胺, 通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵: 优质高回弹海绵, 椅座 50#高密度海绵, 椅背 35#高密度海绵。</p> <p>曲木板: 密度$\geq 600\text{kg}/\text{m}^3$, 含水率$\leq 9\%$, 经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。</p> <p>底盘: 具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。</p> <p>气压棒: 协强 TUV 四级电镀斜面菊花芯气压杆。</p> <p>椅脚: ADC10 高标号铝材一次性成型, 粗抛+精抛两次抛光铝合金脚, 含碳、含铅量更低, 环保标准、净亮度更高。</p> <p>椅轮: 60R 黑色 PU 防震静音轮。正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	81	把	550	44550



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)	
301	定制储物柜	大民	1400*440*820	<p>基材：采用环保等级 E0 级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶。甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。</p> <p>连接件：精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。</p> <p>封边：采用优质 PVC 边，用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>	2	个	750	1500	
302	网管工作室	屏风位	大民	1200*600*760	<p>1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达 E1 级，重金属铅镉铬汞有害物质$\leq 0.003\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物$\leq 0.003\text{ug}/\text{m}^3$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。2h 吸水膨胀率$\leq 2\%$。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/\text{l}$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1</p>	2	位	900	1800



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>级,符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5、五金件: 阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。 耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级, QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》</p> <p>6、铝合金框架, K40+K40, 桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽(留 3 个 86 孔), 桌面下板+铝合金走线槽(留 3 个 86 孔), 台面和侧脚板厚度 25mm。无键盘架。活动主机架。</p>				
303	办公椅	大民	670*610*1000	<p>网布: 双层 3D 网布结构, 使得网布性能全面提高, 耐磨高达 50000 转, 寿命大大提高。</p> <p>海绵: 密度 30KG/M3 原生海绵坐垫, 健康无异味, 5 公分厚度, 保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板: 坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘: 安全防爆底盘, 2 挡调节, 承重 102KG 下往复拉力测试, 4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒: 气杆升降行程 10CM, 采用国产莱特气压棒, 国际 SGS 认证三级, 12 万次升降旋转测试, 0MM 厚壁管, 正品钢印认证。</p> <p>椅脚: 电镀钢脚, 半径 320cm, 1136KG 抗冲击测试, 通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮: 中威 60MM 尼龙轮, 正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能: 3D 腰靠可调节上下位置、角度, 适应不同身</p>	2	把	400	800

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质 $\leq 0.02\text{mh/kg}$ ，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》				
304	资料室	文件柜	大民 900*400*1850 窄边工艺	冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝，优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。	38	个	750	28500
305	代理工作室+询标室(8间)	屏风位	大民 1200*600*760	1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达 E1 级，重金属铅镉铬汞有害物质 $\leq 0.003\text{mg/kg}$ ，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物 $\leq 0.003\text{ug/m}^3$ ，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌） $> 99\%$ 。2h 吸水膨胀率 $\leq 2\%$ 。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛 $\leq 0.02\text{g/kg}$ ，	30	位	900	27000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留 3 个 86 孔），桌面下板+铝合金走线槽（留 3 个 86 孔），台面和侧脚板厚度 25mm。无键盘架。活动主机架。</p>				
306	办公椅	大民	670*610*100	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通</p>	30	把	400	12000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质$\leq 0.02\text{mg/kg}$，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016 《塑料家具通用技术条件》</p>				
307	两门书柜	大民	800*400*200 0(斜边采用 铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/l}$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出。符合 GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g/kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g/l}$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008 《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012 《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，QB/T 2832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：5 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，</p>	52	门	500	26000



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				随时保护资料安全。				
308	茶水柜	大民	800*400*800 (斜边采用铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理</p>	8	个	550	4400



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》 锁具: 3 位数字双转片机械密码锁, 设置方便, 操作简单, 随时保护资料安全。				
309	评标区后 勤室	屏风位	大民 1200*600*76 0	<p>1、基材: 采用优质环保多层板基材, 甲醛释放量达 E1 级, 重金属铅镉铬汞有害物质$\leq 0.003\text{mg/kg}$, 挥发性有机物 (72h) 苯、甲苯、总挥发有机物$\leq 0.003\text{ug/m}^3$, 抗菌率 (肺炎克雷伯氏菌, 大肠杆菌, 霉菌) $> 99\%$。2h 吸水膨胀率$\leq 2\%$。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》, GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》</p> <p>2、饰面: 采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂: 采用优质环保胶黏剂, 游离甲醛$\leq 0.02\text{g/kg}$, 总挥发有机物$\leq 150\text{g/l}$, 抗菌率 (肺炎克雷伯氏菌, 大肠杆菌, 霉菌) $> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》, QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条: 采用 2MM 厚同色 PVC 封边; 环保标准达 E1 级, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5、五金件: 阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级, QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻</p>	2	位	900	1800



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法 6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留3个86孔），桌面下板+铝合金走线槽（留3个86孔），台面和侧脚板厚度25mm。无键盘架。活动主机架。				
310	办公椅	大民	670*610*100 0	<p>网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。</p> <p>椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mg/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p>	2	把	400	800



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
311	沙发	大民	2400*940*850	<p>框架：优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率 12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。;</p> <p>面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温(-20℃)弯曲 3 万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵,软硬适中,不易变形,高回弹性,坐感舒适;</p> <p>沙发脚：优质钢板,采用超精准的线切割工艺,外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成,不易变形。</p>	4	组	1800	7200
312	沙发	大民	990*940*850	<p>框架：优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率 12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。;</p> <p>面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温(-20℃)弯曲 3 万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵,软硬适中,不易变形,高回弹性,坐感舒适;</p> <p>沙发脚：优质钢板,采用超精准的线切割工艺,外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成,不易变形。</p>	5	组	1100	5500
313	茶几	大民	1960*700*400	<p>基材：采用 E0 级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>面材：采用天然核桃木木皮饰面,厚度达 0.6mm,甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$.环保等级优,防水性能强。</p> <p>五金：茶几脚采用实心钢板,表面喷涂设计大方合理,稳</p>	4	个	350	1400

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				重, 结构简单, 链接牢固 表面: 表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好 油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;				
314	角几	大民	600*600*560	基材: 采用 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 面材: 采用天然核桃木木皮饰面, 厚度达 0.6mm, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$. 环保等级优, 防水性能强。 五金: 茶几脚采用实心钢板, 表面喷涂设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固 表面: 表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好 油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;	3	个	300	900
315	工作位	大民	1500*1500*760	1、基材: 贴三聚氰胺板多层板, 甲醛释放量达 E1 级, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{l}$, 含水率, 密度偏差符合标准, 重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》, GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面: 采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂: 采用优质环保胶黏剂, 游离甲醛 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$, 总挥发有机物 $\leq 150\text{g}/\text{l}$, 抗菌率(肺炎克雷伯氏菌, 大肠杆菌, 霉菌) $> 99\%$ 。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》, QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》	7	位	1350	9450

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>				
316	办公椅	大民	670*610*100 0	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质 ≤ 0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016 《塑料家具通用技术条件》</p>	7	把	400	2800



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
317	评标室+远程评标室(8间)	屏风位	大民 1400*700*750	<p>1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达 E1 级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物≤0.003ug/m³，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。2h 吸水膨胀率≤2%。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留 3 个 86 孔），桌面下板+铝合金走线槽（留 3 个 86 孔），台面和侧脚板厚度 25mm。无键盘架。活动主机架。</p>	59	位	1000	59000



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
318	办公椅	大民	670*610*1000	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mg/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p>	59	把	400	23600
319	工作台	大民	3200*1200*760	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，</p>	5	张	2500	12500

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)	
				<p>总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>					
320	休息室	沙发	大民	2400*940*850	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。；</p> <p>面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温（-20℃）弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适；</p> <p>沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。</p>	4	组	1800	7200
321		茶几	大民	1360*700*400	<p>基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量 ≤ 0.124mg/m³</p> <p>面材：采用天然核桃木木皮饰面，厚度达 0.6mm，甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³。环保等级优，防水性能强。</p> <p>五金：茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳</p>	2	个	350	700

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				重, 结构简单, 链接牢固 表面: 表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好 油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;				
322	角几	大民	600*600*560	基材: 采用 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 面材: 采用天然核桃木木皮饰面, 厚度达 0.6mm, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$. 环保等级优, 防水性能强。 五金: 茶几脚采用实心钢板, 表面喷涂设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固 表面: 表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好 油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;	2	个	300	600
323	制作室 办公桌	大民	1600*800*760	1、基材: 贴三聚氰胺板多层板, 甲醛释放量达 E1 级, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{l}$, 含水率, 密度偏差符合标准, 重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》, GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面: 采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂: 采用优质环保胶黏剂, 游离甲醛 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$, 总挥发有机物 $\leq 150\text{g}/\text{l}$, 抗菌率(肺炎克雷伯氏菌, 大肠杆菌, 霉菌) $> 99\%$ 。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》, QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》	2	张	1000	2000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐 腐 蚀 中 性 盐 雾 试 验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>				
324	办公椅	大民	600*560*880	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质 ≤ 0.02mg/kg，</p>	2	把	400	800

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》				
325	工作台	大民	2400*600*760	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/1$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、砷、汞不得检出。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	1	张	2000	2000



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
326	三楼会议区							
327	接待室	贵宾沙发	大民 1120*980*86 0	<p>框架：优质桦木实木框架, 表面光泽, 色泽均匀、无特殊气味, 纹理细致, 蒸汽干燥后含水率 12%以内; 抗弯曲硬度适中, 不易开裂。;</p> <p>面料：优质牛皮, 具有良好的透气性、延展性, 常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹, 耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵, 软硬适中, 不易变形, 高回弹性, 坐感舒适;</p> <p>沙发脚：优质钢板, 采用超精准的线切割工艺, 外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成, 不易变形。</p>	10	张	1250	12500



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
328	茶几	大民	600*400*500	<p>1、基材：采用优质环保贴实木木皮多层板基材，甲醛释放量达 E1 级，重金属铅镉铬汞有害物质$\leq 0.003\text{mg/kg}$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/l}$，符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，游离甲醛$\leq 0.02\text{mg/kg}$，重金属铅、汞等有害物质不得检出，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g/kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g/l}$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，符合，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	5	个	350	1750



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
329	定制储物柜	大民	1200*400*800	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	1	个	650	650
330	休息区(2区) 沙发	大民	2400*940*850	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。；</p> <p>面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温（-20℃）弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适；</p>	8	张	1800	14400

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。</p>				
331	沙发	大民	990*940*850	<p>框架：优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。;</p> <p>面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵,软硬适中,不易变形,高回弹性,坐感舒适;</p> <p>沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。</p>	16	张	1100	17600
332	茶几	大民	1360*700*400	<p>基材:采用E0级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优,防水性能强。</p> <p>五金:茶几脚采用实心钢板,表面喷涂设计大方合理,稳重,结构简单,链接牢固</p> <p>表面:表面光亮平整,有光泽,木纹清晰,整体效果好</p> <p>油漆:采用大宝水性油漆,美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺,漆面光滑平整,漆膜丰满,坚硬耐磨,色牢度更高,油漆表面硬度更高;</p>	8	个	350	2800

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
333	主席桌	大民	1200*600*760	<p>面材: 50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面, 纹理直, 表面无黑点结巴;</p> <p>基材: 优质 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>五金配件: 圆形过线孔盖, 有效避免桌下电线裸露在外, 使桌面更加整洁;</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p>	7	位	600	4200
334	主席椅	大民	650*640*920	<p>面料: 优质牛皮, 具有良好的透气性、延展性, 常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹, 耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>海绵: 采用优质 PU 成型发泡高密度海绵, 密度$\geq 35\text{KG}/\text{M}3$, 表面保护面可防氧化, 防碎, 经久定型</p> <p>椅架: 采用环保等级 E0 级免漆多层板, 优质环保等级胶水高温热压, 环保等级, 粘合密度高, 水泡风干不开胶. 甲醛释放量照国家标准$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>基材: 优质进口实木, 表面光泽, 色泽均匀、无特殊气味, 纹理细致, 蒸汽干燥后含水率 12% 以内; 抗弯曲硬度适中, 不易开裂</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p> <p>工艺: 采用专统榫卯工艺, 燕尾榫, 勾挂榫等 多重工艺, 有效地限制木件之间各个方向的扭动, 结合更牢固。</p>	7	把	400	2800



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
335	演讲台	大民	700*500*1130	<p>面材：50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>五金配件：圆形过线孔盖，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p>	1	个	850	850
336	条桌	大民	1540*400*760	<p>面材：50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>五金配件：圆形过线孔盖，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p>	8	个	600	4800



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
337	礼堂椅	大民	580*730*1040	<p>座椅靠背海绵及座垫海绵：采用高回弹聚氨酯高压发泡一次成型技术，靠背海绵密度应≥ 40 kg/m³，座垫海绵密度应≥ 50 kg/m³，该定型 海绵不会因频繁使用而变形、起皱，软背形状符合人体原理设计、坐感舒适。</p> <p>背内板：采用优质夹板经模具压弯成型，背内板厚度应≥ 8mm。</p> <p>座椅的靠背外板、座垫底板：选用多层板经热压一次成型，座椅靠背外板厚度应≥ 15mm，坐垫外板厚度应≥ 14mm。座垫底板具备吸音及排气功能，为保证良好排气效果，其中排气孔总数不少于 106 个孔。</p> <p>座椅回复：阻尼慢回位、回位轻盈无声，持久耐用，无噪音。</p> <p>座框架：采用优质冷轧钢板厚度≥ 8mm，经模具冲压焊接组合成型，做框架两边采用优质≥ 5mm 冷轧钢片；耳顶采用穿透式 T 型角码直径≥ 16mm 焊接，无故障永不变形。</p> <p>面料：座椅面料选用优质耐磨毛麻纺织面料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无褶皱，无断裂、不起球、不褪色、耐磨、吸声、抗污。</p> <p>7、扶手面：采用优质实木材料，尺寸为 420mm*65mm*20mm 允许有± 2mm 的偏差。扶手采用前高后低设计，前后落差 20mm，便于两人共同使用。</p> <p>8、站脚扶手架、采用优质铝合金压铸一体成型、内嵌式侧板设计、经抛光、防氧化、静电喷粉、高温铜炉等工序处理，尺寸：415mm*65mm*625mm，壁度为 5mm。扶手采用前高后低设计，前后落差 20mm，便于两人共同使用。</p> <p>9、侧板：工艺采用内嵌式侧板设计，比传统外扣式更加稳固耐用；材料采用厚度为 4mm 的高密度板，外敷海绵</p>	308	位	250	77000



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)	
				<p>和扞布，触感柔和舒适。</p> <p>10、写字板:采用安全下拉式全铝合金支撑结构，面板采用优质 ABS 树脂多元素复合材料，写字面板尺寸 278mm*278mm*12mm，展开后倾斜度应 3-5℃，便于书写。</p> <p>功能：观众起身腿部自然触碰翻转，复位于扶手下方，无需手动翻放，人群能够安全快速疏散。</p> <p>1 落地脚采用重力设计，能承受比一般座椅更大的压力，且脚板采用隐蔽技术，与地面固定内六角螺栓隐藏在脚板内部，无积尘，美观大方。</p> <p>1 该产品外形尺寸及倾斜角度是根据人体形态工程学曲线原理设计，能最大限度地贴合人体背部，座感舒适，坚固耐用,无疲劳感，产品美观大方、豪华、设计合理豪华、坐感舒适。</p> <p>1 配后置水杯。</p>					
338	母婴室	休闲沙发椅	大民	800*585*785	<p>面料：麻绒麻绒配置：复合麻绒柔软度好、耐磨、耐刮、安全环保；高弹力针织网</p> <p>海绵：高密度回弹海绵，座垫海绵密度大于 35kg/m³，回弹率≥40%，坐垫外衬丝绵、鸭毛；</p> <p>框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%；</p> <p>靠背内直径 25 空心圆管；</p> <p>打底：弹簧+纸包钢丝+松紧带；</p> <p>沙发脚：金属五金脚。</p>	1	张	650	650



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
339	置物边几	大民	600*400*600	<p>基材:采用 E0 级中纤板 , 优质绿色环保产品, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>面材:采用天然核桃木木皮饰面, 厚度达 0.6mm, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$. 环保等级优, 防水性能强。</p> <p>表面:表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好</p> <p>油漆:采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p> <p>面料: 优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果; ;</p> <p>下轮: 中威 60MM 的 PU 防震静音轮, 正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	1	张	300	300
340	婴儿床	大民	1060*680*890	<p>框架: 优质桦木实木框架, 表面光泽, 色泽均匀、无特殊气味, 纹理细致, 蒸汽干燥后含水率 12%以内;抗弯曲硬度适中, 不易开裂。 , 含水率 $\leq 9\%$, 无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强;</p> <p>表面:表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好</p> <p>油漆:采用“大宝”牌油漆, 美观、不变色、光滑耐磨</p> <p>面料: 优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果; ;</p> <p>内部材质: 高密度高回弹海绵, 海绵密度达到 ≥ 30.0 以上, 回弹性能 $\geq 40\%$ 以上, 不易变形;</p> <p>下轮: 中威 60MM 的 PU 防震静音轮, 正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	1	张	350	350
341	折叠尿布台	大民	860*580*480	<p>材质: 采用 HDPE 材质, 无毒无味, 环保标准。</p> <p>结构: 不锈钢内置挂码片, 加强加固, 安全带设计</p> <p>五金: 大号膨胀螺丝配件, 更加稳固</p>	1	个	260	260

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
342	视频会议室	主席桌	大民 1200*600*760	<p>面材: 50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面, 纹理直, 表面无黑点结巴;</p> <p>基材: 优质 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>五金配件: 圆形过线孔盖, 有效避免桌下电线裸露在外, 使桌面更加整洁;</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p>	4	位	600	2400
343		主席椅	大民 650*640*920	<p>面料: 优质牛皮, 具有良好的透气性、延展性, 常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹, 耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>海绵: 采用优质 PU 成型发泡高密度海绵, 密度$\geq 35\text{KG}/\text{M}3$, 表面保护面可防氧化, 防碎, 经久定型</p> <p>椅架: 采用环保等级 E0 级免漆多层板, 优质环保等级胶水高温热压, 环保等级, 粘合密度高, 水泡风干不开胶. 甲醛释放量照国家标准$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>基材: 优质进口实木, 表面光泽, 色泽均匀、无特殊气味, 纹理细致, 蒸汽干燥后含水率 12% 以内; 抗弯曲硬度适中, 不易开裂</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p> <p>工艺: 采用专统榫卯工艺, 燕尾榫, 勾挂榫等 多重工艺, 有效地限制木件之间各个方向的扭动, 结合更牢固。</p>	4	把	400	1600



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
344	视频桌	大民	1800*500*760	<p>控制台用料说明：钢/木/铝/；整装、或分段整装结构。每个席位内部设置能横放/竖放计算机主机</p> <p>①台面及主体框架：采用吉林露水河 E0 级高密度中纤板，硬度高、无味、环保符合国家安全标准，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0mg/L, 密度 760g/m³；面饰涂上高质量的环保油漆；</p> <p>经过三底两面喷烤环节最终成型，其面平滑如镜，光照可鉴，外观优美时尚极富艺术感。</p> <p>功能特点：1)可按油漆色板、要求选择不同的色彩搭配；2)按不同的用途选择不同的厚度的板材（其厚度 12mm、16mm、25mm 等）；3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。</p> <p>② 前后门均采用 0mm 厚冷轧钢板，冲制高透气性通气孔，控制台内部实现强制快速通风，满足电器设备 7*24 小时高负荷运转，以保持控制台内最佳的工作温度，连接铰链使用高档进口的无声缓冲铰链安装，保证其 100000 次无障碍开启。</p> <p>③电脑显示屏支架支撑点：采用铝合金，耐腐蚀性好、焊接性优良、冷加工性优良、并具有高等强度。</p>	30	位	850	25500



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
345	椅子	大民	670*610*1000	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p>	30	把	400	12000
346	会议室 会议桌	大民	6400*2400*760	<p>基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³；</p> <p>面料：50S 优质 KOTO 银丝天然木皮，经染色处理，纹理直且清晰无结巴；</p> <p>五金：采用优质五金配件，线盒采用进口优质电力轨道，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 标配 3 个电源、1 个 HDMI 高清、1 个 USB、1 个网络接口。“DTC”阻尼铰链，开门轻柔，关门自然顺畅；</p>	1	张	5750	5750

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边,有效的防止水气侵入; 表面:表面光亮平整,有光泽,木纹清晰,整体效果好; 油漆:采用大宝水性油漆,美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺,漆面光滑平整,漆膜丰满,坚硬耐磨,色牢度更高,油漆表面硬度更高;				
347	会议椅	大民	720*710*123 5	皮:优质超纤皮,无溶剂、环保生产工艺制成,不含二甲基甲酰胺,通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵:优质高回弹海绵,椅座 50#高密度海绵,椅背 35#高密度海绵。 曲木板:密度 $\geq 600\text{kg/m}^3$,含水率 $\leq 9\%$,经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘:具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒:协强 TUV 四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚:ADC10 高标号铝材一次性成型,粗抛+精抛两次抛光铝合金脚,含碳、含铅量更低,环保标准、净亮度更高。 椅轮:60R 黑色 PU 防震静音轮。正常使用,可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	18	把	550	9900
348	旁听椅	大民	675*675*101 5	皮:优质超纤皮,无溶剂、环保生产工艺制成,不含二甲基甲酰胺,通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵:优质高回弹海绵,椅座 50#高密度海绵,椅背 35#高密度海绵。 曲木板:密度 $\geq 600\text{kg/m}^3$,含水率 $\leq 9\%$,经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。	16	把	450	7200

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)	
				椅脚: ADC10 高标号铝材一次性成型, 粗抛+精抛两次抛光铝合金脚, 含碳、含铅量更低, 环保标准、净亮度更高。					
349	定制储物柜	大民	1200*400*800	<p>基材: 采用 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>面材: 采用天然直纹橡木木皮贴面;</p> <p>五金: 采用优质五金配件, 设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固;</p> <p>封边: 采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边, 有效的防止水气侵入;</p> <p>表面: 表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好;</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p>	1	个	750	750	
350	四楼大数据中心								
351	西侧前厅	前台椅	大民	670*680*1195	<p>皮: 优质超纤皮, 无溶剂、环保生产工艺制成, 不含二甲基甲酰胺, 通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵: 密度 30KG/M3 原生海绵坐垫, 健康无异味, 5 公分厚度, 保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板: 坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘: 安全防爆 STG 底盘, 承重 102KG 下往复拉力测试, 4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒: 气杆升降行程 8CM, 采用国产莱特气压棒, 国际 SGS 认证三级, 12 万次升降旋转测试, 0MM 厚壁管, 正品钢印认证。</p>	2	把	200	400

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。				
352	休闲沙发	大民	2350*900*820	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。；</p> <p>面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温（-20℃）弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适；</p> <p>沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。</p>	4	张	1800	7200
353	茶几	大民	1360*700*400	<p>基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>面材：采用天然核桃木木皮饰面，厚度达 0.6mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³。环保等级优，防水性能强。</p> <p>五金：茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固</p> <p>表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，</p>	2	个	350	700

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				色牢度更高，油漆表面硬度更高；				
354	两门更衣柜	大民	900*500*1850 窄边工艺	冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝，优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。	48	个	750	36000
355	更衣室(2间) 换鞋凳	大民	1800*400*400	框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。	16	个	650	10400



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
356	休闲区	沙发	2350*900*820	<p>框架：优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率 12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。;含水率≤9%,无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强;</p> <p>面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果; ;</p> <p>内部材质：高密度高回弹海绵,海绵密度达到≥30.0 以上,回弹性能≥40%以上,不易变形;</p> <p>沙发脚：喷涂光滑均匀,色泽统一,无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象;</p>	8	张	1600	12800
357		沙发	810*760*850	<p>框架：优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率 12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。;</p> <p>面料：优质布艺+超纤皮;</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵,软硬适中,不易变形,高回弹性,坐感舒适;</p> <p>沙发脚：优质喷塑钢脚;</p>	8	张	650	5200
358		茶几	1360*700*400	<p>基材:采用 E0 级中纤板 , 优质绿色环保产品, 甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达 0.6mm, 甲醛释放量≤0.05mg/m³. 环保等级优, 防水性能强。</p> <p>五金:茶几脚采用实心钢板,表面喷涂设计大方合理,稳重,结构简单,链接牢固</p> <p>表面:表面光亮平整,有光泽,木纹清晰,整体效果好</p> <p>油漆:采用大宝水性油漆,美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺,漆面光滑平整,漆膜丰满,坚硬耐磨,色牢度更高,油漆表面硬度更高;</p>	6	个	350	2100

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
359	休闲圆桌	大民	直径 600*700	<p>基材:采用 E0 级中纤板 , 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>面材:采用天然核桃木木皮饰面, 厚度达 0.6mm, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$. 环保等级优, 防水性能强。</p> <p>五金:茶几脚采用实心钢板, 表面喷涂设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固</p> <p>表面:表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好</p> <p>油漆:采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p>	3	个	350	1050
360	休闲沙发	大民	800*800*750	<p>框架: 优质桦木实木框架, 表面光泽, 色泽均匀、无特殊气味, 纹理细致, 蒸汽干燥后含水率 12%以内; 抗弯曲硬度适中, 不易开裂。 , 含水率$\leq 12\%$, 无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强;</p> <p>皮料: 具有耐磨、耐寒、耐老化、质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点;</p> <p>海绵: 高密度高回弹海绵, 座面海绵密度达到≥ 30 以上, 回弹性能$\geq 40\%$以上, 不易变形;</p>	12	个	650	7800
361	安全运营中心 商务座椅	大民	1250*936*88	<p>框架: 优质桦木实木框架, 表面光泽, 色泽均匀、无特殊气味, 纹理细致, 蒸汽干燥后含水率 12%以内; 抗弯曲硬度适中, 不易开裂。 , 含水率$\leq 9\%$, 无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强;</p> <p>面料: 优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果; ;</p> <p>内部材质: 高密度高回弹海绵, 海绵密度达到≥ 30.0 以上, 回弹性能$\geq 40\%$以上, 不易变形;</p> <p>沙发脚: 喷涂光滑均匀, 色泽统一, 无流挂、疙瘩、邹</p>	13	张	1100	14300

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				皮、脱层等现象;				
362	安全运营中心配套用房	组合办公桌	大民 4200*1200mm 1400*600*760 每位	<p>基材：采用环保等级 E0 级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶。甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。</p> <p>钢架：自主设计钢架造型“凹”型管，增加了整体的线条感，款式新颖；白色拉杆，黑色接头；钢架颜色搭配：蓝色或橘红色钢脚，配白色装饰盖板，可多次安装、拆卸，移动方便；自主开发上线系统，与钢脚同色上线箱，外观简捷、大方；安装方便；结构简单，连接牢固更体现出产品现代化设计。</p> <p>连接件：精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。</p> <p>封边：采用优质 PVC 边，用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边</p>	12	位	850	10200



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
363	办公椅	大民	670*610*1000	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p>	12	把	400	4800
364	商务洽谈桌	大民	800*800*750	<p>基材 1：采用环保等级 E0 级高密度纤维板，异形曲面桌面贴实木木皮饰面、厚度达 0.6mm，甲醛释放量≤9mg/100g. 环保等级优，防水性能强。</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p>	1	张	550	550



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
365	商务洽谈椅	大民	580*580*700	<p>面料：采用优质皮革面料,具有良好的透气性、延展性,耐磨性采用前后双拼色工艺</p> <p>海绵：裁切海绵,密度：座面$\geq 25\text{kg/m}^3$,拉伸强度$\geq 80\text{kpa}$,回弹性$\geq 35\%$,75%压缩永久变形$\leq 10\%$</p> <p>底脚：D22mm,壁厚1.8mm钢架脚</p> <p>理化：甲醛释放量$\leq 0.12\text{mg/m}^2\text{h}$,TVOC释放量$\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$,家庭用办公椅阻燃性按GB17927.1的要求</p> <p>其他：符合QB/T2280-2016</p>	4	把	300	1200
366	成品高低铺	大民	2000*1500mm	<p>冷轧钢板：材质优选冷轧钢板,加厚1.5MM以上,表面环保健康粉末,静电喷涂,表面光滑不易变形,无气味无甲醛,使用寿命更长。</p> <p>面处理：表面脱脂磷化、上等塑粉静电粉末喷涂工艺,经久不脱层,表面平整光滑。</p>	2	个	850	1700
364	棕垫	大民	1500*2000*80	<p>填充物：源自进口乳胶,经发泡成型蜂窝结构,透气性良好,高回弹强支撑。</p> <p>垫层：天然椰棕,经过高温热风穿孔技术,脱糖脱脂工艺,无刺激性异味。</p> <p>面料：防螨陀绒与长绒棉纤维混纺面料,细腻柔软,清爽透气,不易起球,经久耐用,十年不塌陷。</p>	4	张	280	1120



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
368	成品储物柜	大民	2000*400*2000	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>	1	个	2800	2800



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
369	无菌开发环境	组合办公桌	大民 1200*1200*7 601200*600 每人	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	30	位	850	25500



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
370	办公椅	大民	670*610*100 0	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p>	30	把	400	12000
371	培训椅子	大民	常规尺寸	<p>材质：背主体 采用聚丙烯加玻纤（PA66+GF35%）暗夜蓝色改性料，聚丙烯材料强度和韧性较高，玻璃纤维有减少聚丙烯缩水，提高背框的精度，同时增强材料的强度和耐热性能，表面光洁平整，颜色均匀，不得有明显缩水凹痕。</p> <p>背支架：ADC12#铝合金一次性压铸成型，精抛光处理工艺</p> <p>需通过座椅测试标准，115KG 拉背强度、10 万次耐疲劳，</p>	64	把	230	14720

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				座垫 65KG 冲击, 10 万次耐疲劳、无障碍: 10 万次 等相关部件各项标准测试				
372	会议桌	大民	2800*1200*760	<p>基材:采用 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>面材:45S 天然白橡木木皮, 经染色处理, 纹理直, 细腻且清晰;</p> <p>五金:多功能线盒, 标配 有 3 个电源、2 个 3.5 音频、1 个 VGA、1 个 HDMI 高清、1 个网络接口、1 个电话接口;</p> <p>封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边, 有效的防止水气侵入;</p> <p>表面:表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好;</p> <p>油漆:采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p>	2	张	2800	5600
373	会议椅	大民	720*710*1235	<p>皮: 优质超纤皮, 无溶剂、环保生产工艺制成, 不含二甲基甲酰胺, 通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵: 优质高回弹海绵, 椅座 50#高密度海绵, 椅背 35#高密度海绵。</p> <p>曲木板: 密度$\geq 600\text{kg}/\text{m}^3$, 含水率$\leq 9\%$, 经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。</p> <p>底盘: 具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。</p> <p>气压棒: 协强 TUV 四级电镀斜面菊花芯气压杆。</p> <p>椅脚: ADC10 高标号铝材一次性成型, 粗抛+精抛两次抛光铝合金脚, 含碳、含铅量更低, 环保标准、净亮度更高。</p>	22	把	550	12100

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				椅轮: 60R 黑色 PU 防震静音轮。正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。				
374	休闲圆桌	大民	直径 500mm*750	<p>基材: 采用 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>面材: 采用天然直纹橡木木皮贴面;</p> <p>五金: 采用优质五金配件, 设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固;</p> <p>封边: 采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边, 有效的防止水气侵入;</p> <p>表面: 表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好;</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p>	2	套	350	700
375	休闲椅	大民	650*580*190	<p>面料: 麻绒麻绒配置: 复合麻绒柔软度好、耐磨、耐刮、安全环保;</p> <p>海绵: 高密度回弹海绵, 座垫海绵密度大于 $35\text{kg}/\text{m}^3$, 回弹率 $\geq 40\%$, 坐垫外衬丝绵;</p> <p>框架: 内框架采用多层板+东北落叶松为基材, 材料经去皮、烘干、防虫防腐处理, 木材含水量 $\leq 13\%$;</p> <p>配件: 回旋气杆</p> <p>沙发脚: 五金四星脚。</p>	4	套	550	2200

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
376	定制桌面	大民	4200*600*60 mm	<p>基材:优质橡胶木实木, 表面光泽, 色泽均匀、无特殊气味, 纹理细致, 蒸汽干燥后含水率 12%以内;</p> <p>抗弯曲硬度适中, 不易开裂。防滑耐磨底角设计, 移动静音. 环保等级优, 防水性能强。</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p> <p>工艺: 采用专统榫卯工艺, 燕尾榫, 勾挂榫等 多重工艺, 有效地限制木件之间各个方向的扭动, 结合更牢固。</p>	1	个	1500	1500
377	办公椅	大民	670*610*100 0	<p>网布: 双层 3D 网布结构, 使得网布性能全面提高, 耐磨高达 50000 转, 寿命大大提高。</p> <p>海绵: 密度 30KG/M3 原生海绵坐垫, 健康无异味, 5 公分厚度, 保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板: 坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘: 安全防爆底盘, 2 挡调节, 承重 102KG 下往复拉力测试, 4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒: 气杆升降行程 10CM, 采用国产莱特气压棒, 国际 SGS 认证三级, 12 万次升降旋转测试, 0MM 厚壁管, 正品钢印认证。</p> <p>椅脚: 电镀钢脚, 半径 320cm, 1136KG 抗冲击测试, 通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮: 中威 60MM 尼龙轮, 正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能: 3D 腰靠可调节上下位置、角度, 适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件: 重金属含量铅、汞、镉等有害物质 ≤0.02mh/kg, 耐老化测试无异常, 阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016</p>	3	把	400	1200

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				《塑料家具通用技术条件》				
378	智能中心	办公室柜子	大民 成品定制书柜(包含五金件门板)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/1$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 $24\text{h} \geq 8$ 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	12.5	m ²	650	8125

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。				
379	办公室装饰矮柜	大民	1500*400*800 多层实木成品柜	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、砷、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，QB/T2832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评</p>	1	套	780	780

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。				
380	两门更衣柜	大民	900*500*185 0 窄边工艺	冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝，优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。	14	个	750	10500
381	两门更衣柜	大民	900*500*185 0 窄边工艺	冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚 0.8MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝，优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。	14	个	750	10500

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
382	男更衣室 更衣坐凳	大民	1500*400*45 0	<p>框架：优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。;</p> <p>面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵,软硬适中,不易变形,高回弹性,坐感舒适;</p> <p>沙发脚：优质钢板,采用超精准的线切割工艺,外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成,不易变形。</p>	2	个	600	1200
383	女更衣室 更衣坐凳	大民	1500*400*45 0	<p>框架：优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。;</p> <p>面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵,软硬适中,不易变形,高回弹性,坐感舒适;</p> <p>沙发脚：优质钢板,采用超精准的线切割工艺,外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成,不易变形。</p>	2	个	600	1200
384	办公桌	大民	1600*750*75 0	<p>面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面,纹理直,表面无黑点结巴;</p> <p>基材：优质E0级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.124mg/m³;</p> <p>五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导</p>	2	张	900	1800

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p> <p>钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。</p>				
385	侧柜	大民	1600*450*650	<p>面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³；</p> <p>五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p>	2	个	650	1300
386	办公椅	大民	660*640*1255	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：密度30KG/M³原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气压杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际</p>	4	把	550	2200

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>SGS 认证三级, 12 万次升降旋转测试, 0MM 厚壁管, 正品钢印认证。</p> <p>椅脚: 铝合金压铸椅脚, 半径 350CM, 表面精抛光处理, 一体成型, 1136KG 抗冲击测试, 通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮: 中威 60MM 的 PU 防震静音轮, 正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>				
387	沙发	大民	2400*940*850	<p>框架: 优质桦木实木框架, 表面光泽, 色泽均匀、无特殊气味, 纹理细致, 蒸汽干燥后含水率 12%以内; 抗弯曲硬度适中, 不易开裂。;</p> <p>面料: 优质牛皮, 具有良好的透气性、延展性, 常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹, 耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质: 采用高密度高回弹海绵, 软硬适中, 不易变形, 高回弹性, 坐感舒适;</p> <p>沙发脚: 优质钢板, 采用超精准的线切割工艺, 外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架: 优质钢管熔接而成, 不易变形。</p>	1	套	1800	1800
388	沙发	大民	990*940*850	<p>框架: 优质桦木实木框架, 表面光泽, 色泽均匀、无特殊气味, 纹理细致, 蒸汽干燥后含水率 12%以内; 抗弯曲硬度适中, 不易开裂。;</p> <p>面料: 优质牛皮, 具有良好的透气性、延展性, 常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹, 耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质: 采用高密度高回弹海绵, 软硬适中, 不易变形, 高回弹性, 坐感舒适;</p>	2	套	1100	2200

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。</p>				
389	茶几	大民	1360*700*400	<p>基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>面材：采用天然核桃木木皮饰面，厚度达 0.6mm，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。环保等级优，防水性能强。</p> <p>五金：茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固</p> <p>表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p>	1	套	350	350
390	值班室装饰矮柜	大民	1500*400*800 多层实木成品柜	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{l}$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/\text{l}$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p>	1	套	780	780

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>				
391	成品高低铺	大民	2000*1500mm	<p>冷轧钢板：材质优选冷轧钢板，加厚 1.5MM 以上，表面环保健康粉末，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。</p> <p>面处理：表面脱脂磷化、上等塑粉静电粉末喷涂工艺，经久不脱层，表面平整光滑。</p>	2	个	850	1700
389	棕垫	大民	1500*2000*80	<p>填充物：源自进口乳胶，经发泡成型蜂窝结构，透气性良好，高回弹强支撑。</p> <p>垫层：天然椰棕，经过高温热风穿孔技术，脱糖脱脂工艺，无刺激性异味。</p> <p>面料：防螨陀绒与长绒棉纤维混纺面料，细腻柔软，清爽透气，不易起球，经久耐用，十年不塌陷。</p>	4	张	280	1120



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
393	值班室衣柜	大民	成品定制衣柜(包含五金件门板)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>	12.5	m ²	650	8125



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
394	南侧茶水间	休闲大圆桌	大民 1336*1400*750	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/1$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>封边：采用优质 PVC 边，用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边</p>	1	张	650	650
395		休闲圆桌	大民	直径 600*700	<p>基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>面材：采用天然核桃木木皮饰面，厚度达 0.6mm，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。环保等级优，防水性能强。</p> <p>五金：茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重。结构简单，链接牢固</p> <p>表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好</p>	2	个	350

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				油漆:采用大宝水性油漆,美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺,漆面光滑平整,漆膜丰满,坚硬耐磨,色牢度更高,油漆表面硬度更高;				
396	休闲椅	大民	780*610*800	<p>框架:优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。;</p> <p>面料:优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质:采用高密度高回弹海绵,软硬适中,不易变形,高回弹性,坐感舒适;</p> <p>沙发脚:优质钢板,采用超精准的线切割工艺,外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架:优质钢管熔接而成,不易变形。</p>	12	个	550	6600
397	南侧接待室 贵宾沙发	大民	1120*980*860	<p>框架:优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。;</p> <p>面料:优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质:采用高密度高回弹海绵,软硬适中,不易变形,高回弹性,坐感舒适;</p> <p>沙发脚:优质钢板,采用超精准的线切割工艺,外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架:优质钢管熔接而成,不易变形。</p>	8	张	1250	10000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
398	茶几	大民	600*400*500	<p>1、基材：采用优质环保贴实木木皮多层板基材，甲醛释放量达 E1 级，重金属铅镉铬汞有害物质$\leq 0.003\text{mg/kg}$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/l}$，符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，游离甲醛$\leq 0.02\text{mg/kg}$，重金属铅、汞等有害物质不得检出，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g/kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g/l}$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，符合，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	5	个	350	1750



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
399	展示高柜	大民	5150*400*2400	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/1$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>	1	组	8000	8000
400	南侧会议室	会议桌	大民	<p>8400*2400*760</p> <p>基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>面材：50S 优质 KOTO 银丝天然木皮，经染色处理，纹理直且清晰无结巴；</p> <p>五金：采用优质五金配件，线盒采用进口优质电力轨道，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 标配 3 个电源、1 个 HDMI 高清、1 个 USB、1 个网络接口。“DTC”</p>	1	张	7550	7550

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>阻尼铰链, 开门轻柔, 关门自然顺畅;</p> <p>封边: 采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边, 有效的防止水气侵入;</p> <p>表面: 表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好;</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p>				
401	会议椅	大民	720*710*123 5	<p>皮: 优质超纤皮, 无溶剂、环保生产工艺制成, 不含二甲基甲酰胺, 通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵: 优质高回弹海绵, 椅座 50#高密度海绵, 椅背 35#高密度海绵。</p> <p>曲木板: 密度$\geq 600\text{kg/m}^3$, 含水率$\leq 9\%$, 经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。</p> <p>底盘: 具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。</p> <p>气压棒: 协强 TUV 四级电镀斜面菊花芯气压杆。</p> <p>椅脚: ADC10 高标号铝材一次性成型, 粗抛+精抛两次抛光铝合金脚, 含碳、含铅量更低, 环保标准、净亮度更高。</p> <p>椅轮: 60R 黑色 PU 防震静音轮。正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	26	把	550	14300
402	定制储物柜	大民	1400*440*820	<p>基材: 采用 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$;</p> <p>面材: 采用天然直纹橡木木皮贴面;</p> <p>五金: 采用优质五金配件, 设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固;</p> <p>封边: 采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边, 有效</p>	2	个	750	1500

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>的防止水气侵入；</p> <p>表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；</p> <p>油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p>				
403	办公室(3间)	办公桌	大民 1600*750*750	<p>面材: 50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材: 优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>五金配件: “DTC” 铰链及反弹器。“DTC” 反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配 6 个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p> <p>钢架: 铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。</p>	6	张	900	5400
404		侧柜	大民 1600*450*650	<p>面材: 50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材: 优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>五金配件: “DTC” 铰链及反弹器。“DTC” 反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配 6 个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经</p>	6	个	650	3900

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；				
405	办公椅	大民	660*640*112 5	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆 STG 底盘，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 8CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 的 PU 防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	6	把	550	3300



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
406	两门书柜	大民	800*400*200 0(斜边采用 铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>	24	门	500	12000



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
407	茶水柜	大民	800*400*800 (斜边采用铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/1，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/1，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>	3	个	550	1650
408	沙发	大民	1800*760*750	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。；</p> <p>面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温（-20℃）弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；</p>	3	组	1600	4800

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。				
409	茶几	大民	1360*700*400	基材:采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达 0.6mm, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$. 环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；	1	套	350	350
410	分管领导办公室(2间)	大民	1800*1800*760	基材:优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ； 面材:50S 优质 KOTO 银丝天然木皮，经染色处理，纹理直且清晰无结巴； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 五金: DTC 半拉式隐藏静音木抽导轨套装：抗疲劳：10 万次开	2	张	1350	2700

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				合, 其中有 3 万次开启需要将抽屉完全拉开至末端。静态负载: 抽屉完全拉开的情况下额外负重 30kg。侧面负载: 20kg (确保面板能够承受超负载的情形)。DTC 无弹簧铰链: 抗疲劳测试: 20 万开合。静态负重: 在 45° 开启角下负重 30kg。动态负载: 垂直方向负重 20kg。 胶粘剂: 采用水性胶粘剂, 符合 HJ 2541-2016 的要求; 成品: 各项技术指标符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求, 漆膜耐湿热不低于 3 级, 抗冲击不低于 3 级。				
411	副柜	大民	1800*600*625		2	个	1200	2400
412	班椅	大民	740*690*1205	皮: 优质超纤皮, 无溶剂、环保生产工艺制成, 不含二甲基甲酰胺, 通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵: 优质高回弹海绵, 椅座 50#高密度海绵, 椅背 35#高密度海绵。 曲木板: 密度≥600kg/m ³ , 含水率≤9%, 经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘: 具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒: 协强 TUV 四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚: AOC10 高标号铝材一次性成型, 粗抛+精抛两次抛光镀合金脚, 含碳、含铅量更低, 环保标准、净亮度更高。 椅轮: 60R 黑色 PU 防震静音轮。正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	2	把	550	1100

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
413	班前椅	大民	720*690*950	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：优质高回弹海绵，椅座 50#高密度海绵，椅背 35#高密度海绵。</p> <p>曲木板：密度$\geq 600\text{kg/m}^3$，含水率$\leq 9\%$，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。</p> <p>椅脚：ADC10 高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。</p>	4	把	450	1800
414	定制柜	大民	3400*400*2000	<p>基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$；</p> <p>面材：采用天然直纹橡木木皮贴面；</p> <p>五金：采用“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固；</p> <p>封边：采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入；</p> <p>表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p>	2	组	5000	10000
415	东侧办公室 屏风工作位	大民	1600*1500*1200	<p>1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达 E1 级，重金属铅镉铬汞有害物质$\leq 0.003\text{mg/kg}$，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物$\leq 0.003\text{ug/m}^3$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。2h 吸水膨胀率$\leq 2\%$。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的</p>	20	张	1200	24000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留 3 个 86 孔），桌面下板+铝合金走线槽（留 3 个 86 孔），台面和侧脚板厚度 25mm。无键盘架。活动主机架。</p>				



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
416	侧立柜	大民	300*600*1200(斜边采用铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/1$，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发有机物$\leq 150\text{g}/1$，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）$> 99\%$。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>	20	个	550	11000
417	抽拉床	大民	1900*600*350	<p>基材：采用环保等级 E0 级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶。甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>连接件：精选优质五金、聚乙烯预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。</p> <p>封边：采用优质 PVC 边，用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边</p>	20	张	200	4000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				五金:自主设计钢架造型椭圆管,增加了整体的线条感,款式新颖;白色拉杆,黑色接头;可多次安装、拆卸,移动方便;结构简单,连接牢固更体现出产品现代化设计。				
418	办公椅	大民	670*610*100 0	<p>网布:双层 3D 网布结构,使得网布性能全面提高,耐磨高达 50000 转,寿命大大提高。</p> <p>海绵:密度 30KG/M3 原生海绵坐垫,健康无异味,5 公分厚度,保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板:坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘:安全防爆底盘,2 挡调节,承重 102KG 下往复拉力测试,4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒:气杆升降行程 10CM,采用国产莱特气压棒,国际 SGS 认证三级,12 万次升降旋转测试,0MM 厚壁管,正品钢印认证。</p> <p>椅脚:电镀钢脚,半径 320cm,1136KG 抗冲击测试,通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮:中威 60MM 尼龙轮,正常使用,可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能:3D 腰靠可调节上下位置、角度,适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件:重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg,耐老化测试无异常,阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p>	20	把	400	8000



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
419	茶水吧台	大民	2300*600*800	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>石材台面：优质人造大理石饰面，超天然质感，可塑性强，钢筋加固提升密度，不易断列，油性防水，防止发黄，绿色环保，无放射性。圆角磨边设计。</p>	1	组	2300	2300
420	沙发	大民	2400*940*850	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。；</p> <p>面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温（-20℃）弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；</p>	2	张	1800	3600

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。				
421	茶几	大民	1360*700*400	基材:采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达 0.6mm, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$. 环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；	1	个	350	350
422	办公矮柜	大民	1950*400*800(斜边未用铝合金封边)	1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{l}$ ，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$ ，总挥发有机物 $\leq 150\text{g}/\text{l}$ ，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌） $> 99\%$ 。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》	8	个	1000	8000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>				
423	办公矮柜	大民	1630*400*80 0(斜边采用 铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛 ≤ 0.02g/kg，总挥发有机物 ≤ 150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>	3	个	1000	3000



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				锁具: 3 位数字双转片机械密码锁, 设置方便, 操作简单, 随时保护资料安全。				
424	洽谈室	会议桌	大民 2400*1200*750	基材:采用 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$; 面材:45S 天然白橡木木皮, 经染色处理, 纹理直, 细腻且清晰; 五金:多功能线盒, 标配 有 3 个电源、2 个 3.5 音频、1 个 VGA、1 个 HDMI 高清、1 个网络接口、1 个电话接口; 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边, 有效的防止水气侵入; 表面:表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好; 油漆:采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;	1	张	2400	2400
425		会议椅	大民 750*680*990	网布: 双层 3D 网布结构, 使得网布性能全面提高, 耐磨高达 50000 转, 寿命大大提高。 海绵: 密度 30KG/M3 原生海绵坐垫, 健康无异味, 5 公分厚度, 保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板: 坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。 底盘: 安全防爆底盘, 2 挡调节, 承重 102KG 下往复拉力测试; 4MM 钢板冲压而成。 气压棒: 气杆升降行程 10CM, 采用国产莱特气压棒, 国际 SGS 认证三级, 12 万次升降旋转测试, 0MM 厚壁管,	8	把	450	3600

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。 椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。 结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。				
426	茶水柜	大民	800*400*800 (斜边采用铝合金封边)	基材：采用环保等级 E0 级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶。 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 五金：“DTC”较链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 连接件：精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质 PVC 边，用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。	1	个	550	550
427	会议室 会议桌	大民	7600*1800*760	基材：采用 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ； 面材：50S 优质 KOTO 银丝天然木皮，经染色处理，纹理直且清晰无结巴； 五金：采用优质五金配件，线盒采用进口优质电力轨道，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 标配 3 个电源、1 个 HDMI 高清、1 个 USB、1 个网络接口。“DTC”	1	张	6850	6850

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)	
				<p>阻尼铰链, 开门轻柔, 关门自然顺畅;</p> <p>封边: 采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边, 有效的防止水气侵入;</p> <p>表面: 表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好;</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p>					
428	会议椅	大民	720*710*123 5	<p>皮: 优质超纤皮, 无溶剂、环保生产工艺制成, 不含二甲基甲酰胺, 通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵: 优质高回弹海绵, 椅座 50#高密度海绵, 椅背 35#高密度海绵。</p> <p>曲木板: 密度$\geq 600\text{kg/m}^3$, 含水率$\leq 9\%$, 经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。</p> <p>底盘: 具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。</p> <p>气压棒: 协强 TUV 四级电镀斜面菊花芯气压杆。</p> <p>椅脚: ADC10 高标号铝材一次性成型, 粗抛+精抛两次抛光铝合金脚, 含碳、含铅量更低, 环保标准、净亮度更高。</p> <p>椅轮: 60R 黑色 PU 防震静音轮。正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	24	把	550	13200	
429	定制储物柜	大民	1400*440*820	<p>基材: 采用 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$;</p> <p>面材: 采用天然直纹橡木木皮贴面;</p> <p>五金: 采用优质五金配件, 设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固;</p> <p>封边: 采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边, 有效</p>	1	个	750	750	

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；				
430	班组办公室(3间)	办公桌	大民 1600*750*750	面材: 50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材: 优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ； 五金配件: “DTC” 铰链及反弹器。“DTC” 反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配 6 个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆: 采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 钢架: 铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。	34	张	900	30600
431		侧柜	大民 1600*450*650	面材: 50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材: 优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ； 五金配件: “DTC” 铰链及反弹器。“DTC” 反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配 6 个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆: 采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经	34	个	650	22100

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;				
432	办公椅	大民	600*590*118 5	<p>皮: 优质超纤皮, 无溶剂、环保生产工艺制成, 不含二甲基甲酰胺, 通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵: 密度 30KG/M3 原生海绵坐垫, 健康无异味, 5 公分厚度, 保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板: 坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘: 安全防爆 STG 底盘, 承重 102KG 下往复拉力测试, 4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒: 气杆升降行程 8CM, 采用国产莱特气压棒, 国际 SGS 认证三级, 12 万次升降旋转测试, 0MM 厚壁管, 正品钢印认证。</p> <p>椅脚: 铝合金压铸椅脚, 半径 350CM, 表面精抛光处理, 一体成型, 1136KG 抗冲击测试, 通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮: 中威 60MM 的 PU 防震静音轮, 正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	34	把	550	18700
433	两门书柜	大民	800*400*200 0(斜边采用 铝合金封边)	<p>1、基材: 贴三聚氰胺板多层板, 甲醛释放量达 E1 级, 甲醛释放量≤0.5mg/l, 含水率, 密度偏差符合标准, 重金属铅、镉、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《本家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》, GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面: 采用优质环保浸渍胶膜纸</p>	20	门	500	10000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>				
434	茶水柜	大民	800*400*800 (斜边采用铝合金封边)	<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）>99%。符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p>	3	个	550	1650

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p> <p>锁具：3 位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。</p>				
435	四楼北部办公区							
436	办公区	工作位	大民	1200*600*760	28	位	900	25200
				<p>1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达 E1 级，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、铬、汞不得检出出来。符合 GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸</p> <p>3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛 ≤ 0.02g/kg，总挥发有机物 ≤ 150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌） > 99%。符合 GB18583-2008 《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012 《家具抗菌性能的评价》</p> <p>4、封边条：采用 2MM 厚同色 PVC 封边；环保标准达 E1 级，符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》</p> <p>5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验 24h ≥ 8 级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>				



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
437	办公椅	大民	670*610*1000	<p>网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆底盘，2 挡调节，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 10CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：电镀钢脚，半径 320cm，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p> <p>结构功能：3D 腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。</p> <p>塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能 1 级符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》</p>	28	把	400	11200
438	茶水柜	大民	800*400*800 (斜边采用铝 合金封边)	<p>基材：采用环保等级 E0 级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶。甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。</p> <p>连接件：精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。</p>	1	个	550	550

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				封边:采用优质 PVC 边,用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;斜边采用铝合金封边锁具:3 位数字双转片机械密码锁,设置方便,操作简单,随时保护资料安全。				
439	会议室	大民	5200*1800*760	<p>基材:采用 E0 级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>面材:50S 优质 KOTO 银丝天然木皮,经染色处理,纹理直且清晰无结巴;</p> <p>五金:采用优质五金配件,线盒采用进口优质电力轨道,设计大方合理,稳重,结构简单,链接牢固; 标配 3 个电源、1 个 HDMI 高清、1 个 USB、1 个网络接口。“DTC”阻尼铰链,开门轻柔,关门自然顺畅;</p> <p>封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边,有效的防止水气侵入;</p> <p>表面:表面光亮平整,有光泽,木纹清晰,整体效果好;</p> <p>油漆:采用大宝水性油漆,美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺,漆面光滑平整,漆膜丰满,坚硬耐磨,色牢度更高,油漆表面硬度更高;</p>	1	张	4680	4680
440	会议室	大民	720*710*236	<p>皮:优质超纤皮,无溶剂、环保生产工艺制成,不含二甲基甲酰胺,通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵:优质高回弹海绵,椅座 50#高密度海绵,椅背 35#高密度海绵。</p> <p>曲木板:密度$\geq 600\text{kg}/\text{m}^3$,含水率$\leq 9\%$,经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。</p> <p>底盘:具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。</p> <p>气压棒:协强 TUV 四级电镀斜面菊花芯气压杆。</p>	14	把	550	7700

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				椅脚: ADC10 高标号铝材一次性成型, 粗抛+精抛两次抛光铝合金脚, 含碳、含铅量更低, 环保标准、净亮度更高。 椅轮: 60R 黑色 PU 防震静音轮。正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。				
441	旁听椅	大民	675*675*1015	皮: 优质超纤皮, 无溶剂、环保生产工艺制成, 不含二甲基甲酰胺, 通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵: 优质高回弹海绵, 椅座 50#高密度海绵, 椅背 35#高密度海绵。 曲木板: 密度 $\geq 600\text{kg/m}^3$, 含水率 $\leq 9\%$, 经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 椅脚: ADC10 高标号铝材一次性成型, 粗抛+精抛两次抛光铝合金脚, 含碳、含铅量更低, 环保标准、净亮度更高。	14	把	450	6300
442	定制储物柜	大民	1400*440*820	基材: 采用 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$; 面材: 采用天然直纹橡木木皮贴面; 五金: 采用优质五金配件, 设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固; 封边: 采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边, 有效的防止水气侵入; 表面: 表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好; 油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;	1	个	750	750

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
443	弧形卡座	大民	6600*500*10 50	<p>面材：50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p> <p>面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温(-20℃)弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适；</p> <p>灯带：4000K 中性光源，暗藏 LED 灯带</p>	2	组	3500	7000
444	吧椅	大民	450*450*110 0	<p>椅背：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。，进口优质藤编工艺。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 12mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>木脚：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。结构坚实稳固。</p>	10	把	250	2500
445	休闲椅	大民	900*1020*71 0	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>框架：进口实木框架，材质坚硬钢性强，充分保证沙发结构稳固性，承托力达 250KG，经防腐防虫防潮等技术处理。</p>	8	张	450	3600

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				打底：进口高弹力蛇形弹簧和弹性绷带的交叉网编结构，具有优良的承载能力和弹性均衡性能。弹性大小可以通过调整蛇簧和绷带的松紧度来调节；				
446	休闲凳	大民	直径 450*500	面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适； 框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%；	4	张	200	800
447	异形沙发	大民	3700*450*420	框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。	1	组	1850	1850
448	定制书架 1	大民	17000*400*3000	基材：采用环保等级 E0 级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶。甲醛释放量≤0.124mg/m³ 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更	1	组	10785	10785

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>稳固。</p> <p>连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热,耐油,耐腐蚀,锌合金偏心轮加厚耐磨,寿命更长。</p> <p>封边:采用优质 PVC 边,用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;斜边采用铝合金封边</p>				
449	定制书架 2	大民	8180*400*3000	<p>基材:采用环保等级 E0 级免漆多层板,优质环保等级胶水高温热压,环保等级,粘合密度高,水泡风干不开胶。甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>五金:“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨,隐藏式托底设计,内置阻尼,使用更轻盈顺畅,抽拉更稳固。</p> <p>连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热,耐油,耐腐蚀,锌合金偏心轮加厚耐磨,寿命更长。</p> <p>封边:采用优质 PVC 边,用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;斜边采用铝合金封边</p>	2	组	5000	10000
450	瑜伽垫	大民	1850*900	<p>基材:TPE 环保原材料,高分子材料类别,稳固不移位;</p> <p>工艺:正面仿蹊设计,反面水波纹理设计;</p> <p>外观:加宽 80CM 两倍肩宽,舒展尺寸更大,加厚 8 公分,缓冲度更好;单张 1900G 重量;</p> <p>环保:SGS 及 TUV 双重认证,环保无异味。</p>	5	张	50	250
451	瑜伽球	大民	直径 650	<p>基材:TPE 环保原材料,高分子材料类别,稳固不移位;</p> <p>外观:加宽 80CM 两倍肩宽,舒展尺寸更大,加厚 8 公分,缓冲度更好;单张 1900G 重量;</p> <p>环保:SGS 及 TUV 双重认证,环保无异味。</p>	3	张	20	60



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
452	书法长桌	大民	4800*1200*760	<p>基材:橡胶木实木,实木含水率控制 12%之内,桌面边框进榫艺夹优质橡胶木多层板,进口源材,口质天然,木质稳定,密度高,不易开裂,抗变形.</p> <p>结构:纯实木框架,工艺细腻,采用专统榫卯工艺,燕尾榫,勾挂榫等 多重工艺,有效地限制木件之间各个方向的扭动,结合更牢固.</p> <p>油漆:采用大宝水性油漆,美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺,漆面光滑平整,漆膜丰满,坚硬耐磨,色牢度更高,油漆表面硬度更高;</p>	1	张	3500	3500
453	书法椅	大民	530*480*750	<p>基材:橡胶木实木,实木含水率控制 12%之内,桌面边框进榫艺夹优质橡胶木实木板,进口源材,口质天然,木质稳定,密度高,不易开裂,抗变形.</p> <p>结构:纯实木框架,工艺细腻,采用专统榫卯工艺,燕尾榫,勾挂榫等 多重工艺,有效地限制木件之间各个方向的扭动,结合更牢固.</p> <p>油漆:采用大宝水性油漆,美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺,漆面光滑平整,漆膜丰满,坚硬耐磨,色牢度更高,油漆表面硬度更高;</p> <p>面料:牛皮面料,开孔结构的 PU 浆料浸渍、复合面层的加工技术,常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温(-20℃)弯曲 3 万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高,严格按照 CNAS CMA 检测报告,皮质产品 CMA 质量检测标准.</p> <p>海绵:采用优质 PU 成型发泡高密度海绵,密度≥35KG/M3,表面保护面可防氧化,防碎,经久定型</p>	12	把	200	2400



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
454	书法隔断 书架	大民	9175*400*30 00	<p>基材：采用环保等级 E0 级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶。甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。</p> <p>连接件：精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。</p> <p>封边：采用优质 PVC 边，用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边</p>	1	组	5000	5000
455	向日葵心 理室	办公桌	1600*750*75 0	<p>面材：50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配 6 个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁；</p> <p>油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p> <p>钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。</p>	1	张	900	900
456		侧柜	大民	1600*450*65 0	<p>面材：50S 天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；</p> <p>基材：优质 E0 级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；</p>	1	个	650

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；				
457	办公椅	大民	600*590*118 5	皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。	1	把	550	550



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
458	办前椅	大民	600*560*880	<p>皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>底盘：安全防爆 STG 底盘，承重 102KG 下往复拉力测试，4MM 钢板冲压而成。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 8CM，采用国产莱特气压棒，国际 SGS 认证三级，12 万次升降旋转测试，0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试，通过美国 ANSI/BIFMA X1-2017 标准。</p> <p>椅轮：中威 60MM 的 PU 防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	2	把	450	900
459	太空休息椅	大民	730*850*900	<p>面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适；</p> <p>框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%；</p> <p>配件：自动回旋气杆</p> <p>沙发脚：五金脚，喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；</p>	2	个	550	1100



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
460	沙发	大民	2350*900*820	<p>框架：优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。;</p> <p>面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵,软硬适中,不易变形,高回弹性,坐感舒适;</p> <p>沙发脚：优质钢板,采用超精准的线切割工艺,外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成,不易变形。</p>	1	组	1600	1600
461	沙发	大民	800*770*970	<p>面料：麻绒麻绒配置：复合麻绒柔软度好、耐磨、耐刮、安全环保;</p> <p>海绵：高密度回弹海绵,座垫海绵密度大于35kg/m³,回弹率≥40%,坐垫外衬丝绵;</p> <p>框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材,材料经去皮、烘干、防虫防腐处理,木材含水量≤13%;</p> <p>配件：自动回旋气杆</p> <p>沙发脚：五金四星脚,喷涂光滑均匀,色泽统一,无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象;</p>	2	组	850	1700
462	茶几	大民	1360*700*400	<p>基材：采用E0级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>面料：采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优,防水性能强。</p> <p>五金：茶几脚采用实心钢板,表面喷涂设计大方合理,稳重,结构简单,链接牢固</p> <p>表面：表面光亮平整,有光泽,木纹清晰,整体效果好</p>	1	个	350	350

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				油漆:采用大宝水性油漆,美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺,漆面光滑平整,漆膜丰满,坚硬耐磨,色牢度更高,油漆表面硬度更高;				
463	角几	大民	600*600*560	<p>基材:采用 E0 级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达 0.6mm,甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$.环保等级优,防水性能强。</p> <p>五金:茶几脚采用实心钢板,表面喷涂设计大方合理,稳重,结构简单,链接牢固</p> <p>表面:表面光亮平整,有光泽,木纹清晰,整体效果好</p> <p>油漆:采用大宝水性油漆,美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺,漆面光滑平整,漆膜丰满,坚硬耐磨,色牢度更高,油漆表面硬度更高;</p>	2	个	300	600
464	隔断柜	大民	1200*400*2000	<p>基材:采用环保等级 E0 级免漆多层板,优质环保等级胶水高温热压,环保等级,粘合密度高,水泡风干不开胶.甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>五金:“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨,隐藏式托底设计,内置阻尼,使用更轻盈顺畅,抽拉更稳固。</p> <p>连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热,耐油,耐腐蚀,锌合金偏心轮加厚耐磨,寿命更长。</p> <p>封边:采用优质 PVC 边,用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;斜边采用铝合金封边</p>	2	组	1560	3120



序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
465	茶水间	吧桌	2200*400*1100	<p>基材：采用环保等级 E0 级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶。甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>贴面：板材采用“仿大理石纹”饰面纸，耐磨，不易变色。</p> <p>五金：台面斜边工艺视觉，脚板采用冷压做油漆，设计大方合理，稳重，结构简单，连接牢固；效果好。</p> <p>表面：光滑，有光泽，整体效果好；</p> <p>封边：采用优质 PVC 边，用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；</p>	1	组	2000	2000
466		吧椅	540*520*990	<p>椅背：二次注塑椅背，白色 PA 背支架，背部软性 TPU 材质，提高舒适度。</p> <p>面料：覆底麻绒布，色牢度>4 级。</p> <p>海绵：密度 30KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，3 公分厚度。</p> <p>曲木板：坐垫曲木板为 12mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>木脚：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。，电镀脚踏，结构坚实稳固。</p>	2	把	250	500
467	休息区	U 形沙发	8600*8264*855 (整体灰色)	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12%以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。；</p> <p>面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适；</p>	1	组	6600	6600

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)	
				<p>沙发脚: 优质钢板, 采用超精准的线切割工艺, 外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架: 优质钢管熔接而成, 不易变形。</p>					
468	圆几	大民	Ø872*400	<p>基材: 采用 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>面材: 采用天然核桃木木皮饰面, 厚度达 0.6mm, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$. 环保等级优, 防水性能强。</p> <p>五金: 茶几脚采用实心钢板, 表面喷涂设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固</p> <p>表面: 表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p>	2	组	150	300	
469	会议室	会议室	大民	5200*1800*760	<p>基材: 采用 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>面材: 50S 优质 KOTO 银丝天然木皮, 经染色处理, 纹理直且清晰无结巴;</p> <p>五金: 采用优质五金配件, 线盒采用进口优质电力轨道, 设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固; 标配 3 个电源, 1 个 HDMI 高清、1 个 USB、1 个网络接口。“DTC”阻尼铰链, 开门轻柔, 关门自然顺畅;</p> <p>封边: 采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边, 有效的防止水汽侵入;</p> <p>表面: 表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好;</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经</p>	1	张	4680	4680

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;				
470	会议椅	大民	720*710*123 5	<p>皮: 优质超纤皮, 无溶剂、环保生产工艺制成, 不含二甲基甲酰胺, 通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵: 优质高回弹海绵, 椅座 50#高密度海绵, 椅背 35#高密度海绵。</p> <p>曲木板: 密度$\geq 600\text{kg/m}^3$, 含水率$\leq 9\%$, 经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。</p> <p>底盘: 具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。</p> <p>气压棒: 协强 TUV 四级电镀斜面菊花芯气压杆。</p> <p>椅脚: ADC10 高标号铝材一次性成型, 粗抛+精抛两次抛光铝合金脚, 含碳、含铅量更低, 环保标准、净亮度更高。</p> <p>椅轮: 60R 黑色 PU 防震静音轮。正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	14	把	550	7700
471	旁听椅	大民	675*675*101 5	<p>皮: 优质超纤皮, 无溶剂、环保生产工艺制成, 不含二甲基甲酰胺, 通过十年耐水解测试和耐全天候测试。</p> <p>海绵: 优质高回弹海绵, 椅座 50#高密度海绵, 椅背 35#高密度海绵。</p> <p>曲木板: 密度$\geq 600\text{kg/m}^3$, 含水率$\leq 9\%$, 经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。</p>	7	把	450	3150

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)	
				椅脚: ADC10 高标号铝材一次性成型, 粗抛+精抛两次抛光铝合金脚, 含碳、含铅量更低, 环保标准、净亮度更高。					
472	定制储物柜	大民	1400*440*820	<p>基材: 采用 E0 级中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>面材: 采用天然直纹橡木木皮贴面;</p> <p>五金: 采用优质五金配件, 设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固;</p> <p>封边: 采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边, 有效的防止水气侵入;</p> <p>表面: 表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好;</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p>	1	个	750	750	
473	五楼用餐区								
474	员工餐厅	餐桌椅	大民	1500*1500*700	<p>基材: 采用环保等级 E0 级多层板, 优质环保等级胶水高温热压, 环保等级, 粘合密度高, 水泡风干不开胶. 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>面材: 采用天然直纹橡木木皮贴面;</p> <p>油漆: 采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p> <p>钢架: 优质碳钢板, 异形斜边造形, 壁厚大于 1.5mm, 精密焊接, 焊点饱满, 砂纸精磨, 表面脱脂磷化、静电粉末喷涂工艺, 300℃ 高温烘烤, 经久不脱层</p>	125	套	850	106250

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				椅背：二次注塑椅背，PA 背支架，背部软性 TPU 材质，提高舒适度。				
475	隔断花箱	大民	1500*800*1200	<p>基材：采用环保等级 E0 级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶。甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。</p> <p>连接件：精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。</p> <p>封边：采用优质 PVC 边，用优质品牌热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边</p>	64	组	600	38400
476	空中休息吧 沙发	大民	2350*900*820	<p>框架：优质桦木实木框架，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率 12% 以内；抗弯曲硬度适中，不易开裂。；</p> <p>面料：优质牛皮，具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到 20 万次无裂纹低温 (-20℃) 弯曲 3 万次无裂纹，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；</p> <p>内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性，坐感舒适；</p> <p>沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。</p> <p>沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。</p>	30	张	1600	48000

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
477	茶几	大民	1360*700*400	<p>基材:采用 E0 级中纤板 , 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>面材:采用天然核桃木木皮饰面, 厚度达 0.6mm, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$. 环保等级优, 防水性能强。</p> <p>五金:茶几脚采用实心钢板, 表面喷涂设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固</p> <p>表面:表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好</p> <p>油漆:采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p>	15	个	350	5250
478	10 人包厢	圆餐桌	直径 2000*760	<p>基材:采用 E0 级中纤板 , 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>面材:采用天然核桃木木皮饰面, 厚度达 0.6mm, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$. 环保等级优, 防水性能强。</p> <p>油漆:采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;</p> <p>工艺:采用专统榫卯工艺, 燕尾榫, 勾挂榫等 多重工艺, 有效地限制木件之间各个方向的扭动, 结合更牢固。</p> <p>转盘:电动转盘配置,</p> <p>石材台面:优质人造大理石饰面, 超天然质感, 可塑性强, 钢筋加固提升密度, 不易断列, 油性防水, 防止发黄, 绿色环保, 无放射性. 圆角磨边设计。</p>	5	张	3500	17500
479		餐椅	大民	常规	<p>布绒:采用优质布绒, 符合 GB/T16799-2008 标准, 撕裂力$\geq 70\text{N}$, 表面无裂纹禁偶氮染料含量、游离甲醛含量$\leq 0.05\text{mg}/\text{kg}$</p> <p>阻燃海绵:外观符合颜色均匀, 压陷性能 25%的压陷硬度</p>	50	把	230

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
				<p>≥100级,65%/25%压陷比≥5%,75%的压缩永久变形≤5%,回弹率要求≥60%;</p> <p>内材:选用优质木料卯榫结构实木框架,经过烘干、防腐、防虫处理,含水率≤10%,拥有结实耐用不易变形的特点。</p>				
480	沙发	大民	2200*810*750	<p>框架:优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。 , 含水率≤10%,无朽木、无冲蚀、材质坚硬、承重力强;</p> <p>皮料:优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>海绵:高密度高回弹海绵,座面海绵密度达到≥30.0以上,回弹性能≥40%以上,不易变形;</p> <p>沙发脚:管材壁厚应用≥8材料;喷涂光滑均匀,色泽统一,无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象;</p>	2	张	1800	3600
481	沙发	大民	900*810*750	<p>框架:优质桦木实木框架,表面光泽,色泽均匀、无特殊气味,纹理细致,蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中,不易开裂。 , 含水率≤10%,无朽木、无冲蚀、材质坚硬、承重力强;</p> <p>皮料:优质牛皮,具有良好的透气性、延展性,常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高;</p> <p>海绵:高密度高回弹海绵,座面海绵密度达到≥30.0以上,回弹性能≥40%以上,不易变形;</p> <p>沙发脚:管材壁厚应用≥8材料;喷涂光滑均匀,色泽统一,无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象;</p>	4	张	550	2200

序号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
482	茶几	大民	1360*700*400	基材:采用 E0 级中纤板 , 优质绿色环保产品, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 面材:采用天然核桃木木皮饰面, 厚度达 0.6mm, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$. 环保等级优, 防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板, 表面喷涂设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固 表面:表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;	2	个	350	700
483	角几	大民	600*600*560	基材:采用 E0 级中纤板 , 优质绿色环保产品, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 面材:采用天然核桃木木皮饰面, 厚度达 0.6mm, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$. 环保等级优, 防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板, 表面喷涂设计大方合理, 稳重, 结构简单, 链接牢固 表面:表面光亮平整, 有光泽, 木纹清晰, 整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆, 美观、不变色、光滑耐磨, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高;	4	个	300	1200
合计					¥3,731,000.00			

注：技术要求详见第二章招标需求。（由投标人根据招标货物（服务）清单自行填写完整）

投标人（公章）：浙江大民家具有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：王佳君

日期：2023 年 6 月 27 日