


附件：标项二静安高中家具

序号	标的名称	参考图片	品牌	规格尺寸 (mm)	材质及技术参数要求	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	讲台		晶瑞	1200*600*1060	1、基材：18mm 厚 E0 级优质多层实木板，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率 $\leq 8.0\%$ ，密度达到 $800\text{kg}/\text{m}^3$ ，静曲强度 $\geq 20.0\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 20.0\text{MPa}$ ，甲醛释放量达到国家环保标准。（品牌：千年舟） 2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度 0.8mm。（品牌：富美家） 3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，数控精确封边。（品牌：兄奕） 4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 E0 级环保标准。（品牌：National 国民淀粉） 5、五金件：选用“DTC”品牌五金配件。 6、工艺要求：所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑。	套	30	760	22800
2	教师办公桌		晶瑞	桌子： 1300*600* (750+300))，桌边柜： 1500*400* 1500	1、基材：采用 18mm 厚 E0 级优质多层实木板，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率 $\leq 8.0\%$ ，密度达到 $800\text{kg}/\text{m}^3$ ，静曲强度 $\geq 20.0\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 20.0\text{MPa}$ ，甲醛释放量达到国家环保标准。（品牌：千年舟） 2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度 0.8mm。（品牌：富美家） 3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，数控精确封边。（品牌：兄奕） 4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 E0 级环保标准。（品牌：National 国民淀粉） 5、五金件：选用“DTC”品牌五金配件。 6、工艺要求：所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑。 7、隔断厚度 26mm，材质：铝合金框，内置磨砂玻璃。	张	87	1960	170520

3	教师办公椅		晶瑞	540*640*1040	1、网布：双层网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高，表面防水防污处理。（品牌：颐达） 2、海绵：密度≥45KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，6 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 3、曲木板：坐垫为 14mm 多层曲木板热压成型。 4、气压棒：气杆升降行程 8cm，国际 SGS 认证三级，2.0mm 厚壁管，正品钢印认证。（品牌：三弘） 5、椅脚：铝合金压铸椅脚，表面精抛光处理，一体成型。 6、椅轮：PU 防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	把	87	280	24360
4	学生双层床		晶瑞	2000*900*2000	1、床榻 所有钢架材均采用国家标准钢管，按焊接标准焊接，各钢件按除锈，酸洗磷化等工序，经防锈处理。外层表面采用聚脂环氧喷塑固体粉末（环保。一级）。高压静电喷塑。 立柱，50*50*1.4mm(壁厚)管材。经激光切割：开孔。下脚加装工程塑料防护套。底部防滑设计。每张床铺确保有 2 个独立脚片（不允许中间共用脚片）。 一床脚上横档，30*30mm 方管，厚度 1.4mm， 竖档采用直径 22*壁厚 1.2mm 圆管。 2、床挺 长横档采用 25*50*1.4mm(壁厚)。 床铺连接档，25*25*1.2mm(壁厚)。每层 5 档。 3、护栏 护栏：采用 25*25*1.4mm(壁厚)方管。竖档采用 20*20*1.2mm 方管二根，护栏与床挺采用焊接一体结构，杜绝螺丝松动，护栏高度及安全栏板缺口尺寸必须符合 QB/T2741 — 2013《学生公寓多功能家具》国家标准。 4、爬楼\鞋架 整体框架焊接结构，扶手管采用 25*25*1.4mm 方管。踏板采用冷扎钢板一次冲压成型工艺，冷扎板≥1.8mm。踏板 350*50mm，必须设计凸形防滑，能达到一级防滑作用。整体爬楼与上下铺榫头连接，稳固无异响。鞋架 800*400*350mm（高），采用 20*20*1.2mm(壁厚)方管，横档直径 19mm 圆管，整体鞋架与下铺螺丝连接，稳固无异响。蚊帐架直径 16mm 圆管 900mm(宽)*1100mm（高），插入安装。 5、床挺与床榻连接。 床挺与床榻连接采用葫芦孔与锥形孔连接固定，暗螺丝，实现越睡越紧永不松动，美观牢固。	张	450	600	270000

					6、床板 采用实木（杉木）$\geq 15\text{mm}$ 厚床板，下放 4 根木档连接。经防霉、防蛀、干燥处理。 7、制作要求。 ①焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊瘤、焊穿错位。焊接处应无夹渣、气孔、焊头咬边，焊接表面焊纹均匀，高低一致。 ②冲压件及管材：应无裂缝、叠缝，外露管口面应封闭。 ③接触人体或收纳物品的部位应无毛刺、刃口、棱角。 ④各种配件结合处无松动，安装扎实牢固。 ⑤表面涂层：表面应无明显漏底，表面涂层光滑，色泽一致，无漏喷、流挂疙瘩。				
5	床铺连柜		晶瑞	床： 2000*900* 2000，柜 子： 1890*600* 1590	床与序号 4 要求一致，学生柜要求：1、基材：E0 级优质多层实木板，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$，密度达到 $800\text{kg}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$，内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$，甲醛释放量达到国家环保标准。边框 25mm 厚，其他主板 18mm 厚。（品牌：千年舟） 2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度 0.8mm。（品牌：富美家） 3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，数控精确封边。（品牌：兄奕） 5、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 E0 级环保标准。（品牌：大宝） 6、五金件：选用“DTC”品牌五金配件。 7、工艺要求：所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑。	组	75	2520	189000
6	管理员室床铺		晶瑞	2000*1200 (含 5 公分棕垫)	1、基材：采用国产优质 E0 级多层实木环保免漆板，所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，饰面色彩绚丽，木材质感强，硬度好，纹理清晰，绿色环保，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$。（品牌：露水河） 2、板材厚度：柜身厚度$\geq 16\text{mm}$；抽屉底板厚度$\geq 5\text{mm}$。 3、封边条：采用优质环保 PVC 封边条。（品牌：兄奕） 4、胶水：采用优质环保热熔胶。（品牌：National 国民淀粉） 5、五金件：选用“DTC”品牌五金配件。 6、工艺要求：所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑。	套	3	1500	4500

7	学生 6人 餐桌椅		晶瑞	1800*600* 750	1、桌面采用优质 E0 级多层实木环保免漆板，外口厚度为 32mm 双层，板材均经过防虫、防腐等化学处理，饰面色彩绚丽，木材质感强，硬度好，纹理清晰，绿色环保，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。（品牌：露水河） 2、四周同色封边，封边皮厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。（品牌：兄奕） 3、钢材：采用优质 304 不锈钢。表层：无有机溶液，无污染，耐磨，耐高温，防火，美观牢固。（品牌：宝钢） 4、支架：50mm*50mm*1.5mm(壁厚) 方管，座椅材质为中空吹塑材质。要求支架与台面、支架与座椅之间连接应牢固、稳定、不松动。 5、工艺要求：所有板件无蹦边，钢管焊接无焊疤、漏焊、虚焊等。	组	80	1180	94400
8	教师 4人 餐桌椅		晶瑞	1200*700* 750(一桌 4 椅)	采用橡木原木（品牌：E0 级高基斯）板材经实木烘干机、实木养生机处理，含水率更低，硬度更高，质量性能更好，使用寿命更持久，经过热处理精加工制作而成，油漆采用水性漆（品牌：大宝），经“五底三面”工艺喷涂，达到国家环保标准。选用“DTC” 品牌五金配件。	套	6	1840	11040
9	会议 条桌		晶瑞	1200*400* 760	1、基材：采用 E0 级优质多层实木板，台面 25mm 厚板材，其余 18mm 厚板材，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率 $\leq 8.0\%$ ，密度达到 800kg/m^3 ，静曲强度 $\geq 20.0\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 20.0\text{MPa}$ ，甲醛释放量达到国家环保标准。（品牌：千年舟） 2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度 0.8mm。（品牌：富美家） 3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，数控精确封边。（品牌：兄奕） 4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 E0 级环保标准。（品牌：National 国民淀粉） 5、五金件：选用“DTC” 品牌五金配件。 6、工艺要求：所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑。	张	60	480	28800
10	会议 椅 1		晶瑞	590*470*8 00	1、面材柔软贴手，透气性好。经精细裁剪，用优质的高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适。 2、座垫采用 PV 高能发泡海绵，软硬度适中。依据人体工程学原理制造的双内板采用多层木皮经垫压成形。 3、弓型电镀支架。	张	120	280	33600

11	会议椅 2		晶瑞	常规	网布椅，面材采用杜邦网布覆面，阻燃性为 B1 级。透气性好，耐磨损。表面涂防老化变形保护膜，面理化性能应符合国家现行标准，软硬适中。	张	13	350	4550
12	长凳子		晶瑞	2400*450*300	凳面采用≥25mm 厚 E0 级多层板，木纹清晰，色泽均匀；凳脚采用优质铁架（品牌：宝钢），钢架尺寸 2350*400*275mm，钢管壁厚 1.5mm，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂，产品达到国家环保检测标准。	张	10	480	4800
13	装备柜		晶瑞	900*550*1800	全钢结构，每个柜体应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材，裸板厚度大于 0.8mm 一级冷轧钢板冲折制作。表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采用双开门型式，中间为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门）。上下柜各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢隐藏拉手。	组	4	1500	6000
14	货架		晶瑞	2000*500*2000	立柱采用 75mm*35mm * 1mm 厚优质冷轧板，横梁采用 60mm*40mm *1.2 mm 厚的 P 型管，层板采用 1.0 mm 的优质冷轧板并在底板处覆加强筋，斜拉加强筋采用 1.2 mm 圆管或折弯型材质进行加固，4 层隔板，全主架结构设计，可单独使用。（品牌：宝钢）	组	3	850	2550

15	文件柜		晶瑞	800*400*2000	采用优质 18mm 厚 E0 级多层实木基材（品牌：千年舟），防火板贴面。表面处理：珍珠面，光滑耐磨。铝合金玻璃门，符合 ISO 国际标准防火防水。PVC 封边带，五金件选用“DTC”品牌五金配件。	组	15	980	14700
16	茶水柜		晶瑞	800*400 (±20mm)*700	1、材料：基材面板采用 18mm 实木多层板，背板采用 5mm 实木多层板，（品牌：千年舟） 2、技术说明：基板裸露部位采用 pvc 封边处理，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整，无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致。面板光泽度好、耐用，防污，防渗。 3、选用“DTC”品牌五金配件。 4、柜子下层贴边高度离地面 80mm 踢脚线，柜子上表面 15mm 人造大理石覆盖，石材要求三边有挡水条，颜色采用自选。	张	18	450	8100
合计人民币（大写）：<u>捌拾捌万玖仟柒佰贰拾元整</u> （小写）<u>889720.00 元</u>									