

附件：标项一南苑高中家具


序号	标的名称	产品参考图片	品牌	规格尺寸 (mm)	材质及技术参数要求	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	讲台		晶瑞	1200*600 *1060	1、基材：18mm 厚 E0 级优质多层实木板，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0% ，密度达到 800kg/m ³ ，静曲强度≥20.0MPa， 内结合强度≥20.0MPa， 甲醛释放量达到国家环保标准。（品牌：千年舟） 2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度 0.8mm。（品牌：富美家） 3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边。（品牌：兄奕） 4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 E0 级环保标准。（品牌：National 国民淀粉） 5、五金件：选用“DTC” 品牌五金配件。 6、工艺要求：所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑。	套	18	760	13680
2	教师办公桌		晶瑞	桌子： 1300*600 * (750+300)，桌边柜： 1500*400 *1500	1、基材：采用 18mm 厚 E0 级优质多层实木板，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0% ，密度达到 800kg/m ³ ，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（品牌：千年舟） 2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度 0.8mm。（品牌：富美家） 3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边。（品牌：兄奕） 4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 E0 级环保标准。（品牌：National 国民淀粉） 5、五金件：选用“DTC” 品牌五金配件。 6、工艺要求：所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑。 7、隔断厚度 26mm，材质：铝合金框，内置磨砂玻璃。	张	92	1960	180320

3	教师办公椅		晶瑞	540*640*1040	1、网布：双层网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高，表面防水防污处理。（品牌：颐达） 2、海绵：密度≥45KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，6 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。（品牌：圣诺盟） 3、曲木板：坐垫为 14mm 多层曲木板热压成型。 4、气压棒：气杆升降行程 8cm，国际 SGS 认证三级，2.0mm 厚壁管，正品钢印认证。（品牌：三弘） 5、椅脚：铝合金压铸椅脚，表面精抛光处理，一体成型。 6、椅轮：PU 防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	把	92	280	25760
4	学生双层床		晶瑞	2000*900*1900	1、床榻 所有钢架材均采用国家标准钢管，按焊接标准焊接，各钢件按除锈，酸洗磷化等工序，经防锈处理。外层表面采用聚脂环氧喷塑固体粉末（环保。一级）。高压静电喷塑。 立柱，50*50*1.4mm(壁厚) 管材。经激光切割：开孔。下脚加装工程塑料防护套。底部防滑设计。每张床铺确保有 2 个独立脚片（不允许中间共用脚片）。 一床脚上横档，30*30mm 方管，厚度 1.4mm， 竖档采用直径 22*壁厚 1.2mm 圆管。 2、床挺 长横档采用 25*50*1.4mm(壁厚)。 床铺连接档，25*25*1.2mm(壁厚)。每层 5 档。 3、护栏 护栏：采用 25*25*1.4mm(壁厚) 方管。竖档采用 20*20*1.2mm 方管二根，护栏与床挺采用焊接一体结构，杜绝螺丝松动，护栏高度及安全栏板缺口尺寸必须符合 QB/T2741—2013《学生公寓多功能家具》国家标准。 4、爬楼\鞋架 整体框架焊接结构，扶手管采用 25*25*1.4mm 方管。踏板采用冷扎钢板一次冲压成型工艺，冷扎板≥1.8mm。踏板 350*50mm，必须设计凸形防滑，能达到一级防滑作用。整体爬楼与上下铺榫头连接，稳固无异响。鞋架 800*400*350mm（高），采用 20*20*1.2mm(壁厚) 方管，横档直径 19mm 圆管，整体鞋架与下铺螺丝连接，稳固无异响。蚊帐架直径 16mm 圆管 900mm(宽)*1100mm（高），插入安装。 5、床挺与床榻连接。 床挺与床榻连接采用葫芦孔与锥形孔连接固定，暗螺丝，实现越睡越紧永不松动，美观牢固。 6、床板 采用实木（杉木）≥15mm 厚床板，下放 4 根木档连接。经防霉、防	张	174	650	113100

					蛀、干燥处理。 7、制作要求。 ①焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊瘤、焊穿错位。焊接处应无夹渣、气孔、焊头咬边，焊接表面焊纹均匀，高低一致。 ②冲压件及管材：应无裂缝、叠缝，外露管口面应封闭。 ③接触人体或收纳物品的部位应无毛刺、刃口、棱角。 ④各种配件结合处无松动，安装扎实牢固。 ⑤表面涂层：表面应无明显漏底，表面涂层光滑，色泽一致，无漏喷、流挂疙瘩。				
5	学生 单层 床(上 铺)		晶瑞	2000*900 *1900	1、床槓 所有钢架材均采用国家标准钢管，按焊接标准焊接，各钢件按除锈，酸洗磷化等工序，经防锈处理。外层表面采用聚脂环氧喷塑固体粉末（环保。一级）。高压静电喷塑。 立柱，50*50*1.4mm(壁厚) 管材。经激光切割：开孔。下脚加装工程塑料防护套。底部防滑设计。每张床铺确保有 2 个独立脚片（不允许中间共用脚片）。 一床脚上横档，30*30mm 方管，厚度 1.4mm，竖档采用直径 22*壁厚 1.2mm 圆管。 2、床挺 长横档采用 25*50*1.4mm(壁厚)。 床铺连接档，25*25*1.2mm(壁厚)。每层 5 档。 3、护栏 护栏：采用 25*25*1.4mm(壁厚) 方管。竖档采用 20*20*1.2mm 方管二根，护栏与床挺采用焊接一体结构，杜绝螺丝松动，护栏高度及安全栏板缺口尺寸必须符合 QB/T2741—2013《学生公寓多功能家具》国家标准。 4、爬楼\鞋架 整体框架焊接结构，扶手管采用 25*25*1.4mm 方管。踏板采用冷扎钢板一次冲压成型工艺，冷扎板≥1.8mm。踏板 350*50mm，必须设计凸形防滑，能达到一级防滑作用。整体爬楼与上下铺榫头连接，稳固无异响。鞋架 800*400*350mm（高），采用 20*20*1.2mm(壁厚) 方管，横档直径 19mm 圆管，整体鞋架与下铺螺丝连接，稳固无异响。蚊帐架直径 16mm 圆管 900mm(宽)*1100mm（高），插入安装。 5、床挺与床槓连接。 床挺与床槓连接采用葫芦孔与锥形孔连接固定，暗螺丝，实现越睡越紧永不松动，美观牢固。 6、床板 采用实木（杉木）≥15mm 厚床板，下放 4 根木档连接。经防霉、防蛀、干燥处理。	张	112	560	62720

					7、制作要求。 ①焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊瘤、焊穿错位。焊接处应无夹渣、气孔、焊头咬边，焊接表面焊纹均匀，高低一致。 ②冲压件及管材：应无裂缝、叠缝，外露管口面应封闭。 ③接触人体或收纳物品的部位应无毛刺、刃口、棱角。 ④各种配件结合处无松动，安装扎实牢固。 ⑤表面涂层：表面应无明显漏底，表面涂层光滑，色泽一致，无漏喷、流挂疙瘩。				
6	宿舍柜子		晶瑞	1890*600*1510	柜子与序号 5 要求配套，学生柜要求： 1、基材：E0 级优质多层实木板，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$，密度达到 800kg/m^3，静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$，内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$，甲醛释放量达到国家环保标准。边框 25mm 厚度，其他主板 18mm 厚度。柜子按左右分成独立 2 个。（品牌：千年舟） 2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度 0.8mm。（品牌：富美家） 3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，数控精确封边。（品牌：兄奕） 5、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 E0 级环保标准。（品牌：National 国民淀粉） 6、五金件：选用“DTC”品牌五金配件。 7、工艺要求：所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑。	组	112	1980	221760
7	管理员室床铺		晶瑞	2000*1200 (含 5 公分棕垫)	1、基材：采用国产优质 E0 级多层实木环保免漆板，所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，饰面色彩绚丽，木材质感强，硬度好，纹理清晰，绿色环保，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$。（品牌：露水河） 2、板材厚度：柜身厚度$\geq 16\text{mm}$；抽屉底板厚度$\geq 5\text{mm}$。 3、封边条：采用优质环保 PVC 封边条。（品牌：兄奕） 4、胶水：采用优质环保热熔胶。（品牌：National 国民淀粉） 5、五金件：选用“DTC”品牌五金配件。 6、工艺要求：所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑。	套	4	1500	6000
8	4 人餐桌椅		晶瑞	1200*700*750	采用橡木原木（品牌：E0 级高基斯）板材经实木烘干机、实木养生机处理，含水率更低，硬度更高，质量性能更好，使用寿命更持久，经过热处理精加工制作而成，油漆采用水性漆（品牌：大宝），经“五底三面”工艺喷涂，达到国家环保标准。选用“DTC”品牌五金配件。（按照原有款式）	张	6	800	4800

9	餐椅		晶瑞	常规	采用橡木原木（品牌：E0 级高基斯）板材经实木烘干机、实木养生机处理，含水率更低，硬度更高，质量性能更好，使用寿命更持久，经过热处理精加工制作而成，油漆采用水性漆（品牌：大宝），经“五底三面”工艺喷涂，达到国家环保标准。选用“DTC” 品牌五金配件。（按照原有款式）	把	24	220	5280
10	档案柜 1		晶瑞	850*390*1850	特级 0.8mm 冷轧钢板（品牌：宝钢），表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，静电喷涂，有防水、防腐、防脱落、易清洗等优点，表面均匀光亮、色泽一致、无划伤，塑膜厚度 60~70 μm，耐冲击力达到 3.92J，涂模附着力为 1 级。选用“DTC” 品牌五金配件。	个	12	1200	14400
11	档案柜 2		晶瑞	900*430*1850	特级 1.0mm 冷轧钢板（品牌：宝钢），表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，静电喷涂，有防水、防腐、防脱落、易清洗等优点，表面均匀光亮、色泽一致、无划伤，塑膜厚度 60~70 μm，耐冲击力达到 3.92J，涂模附着力为 1 级。选用“DTC” 品牌五金配件。	个	8	1350	10800

12	办公桌		晶瑞	1400*700*760 活动柜: 400*600*650	基材：台面 25mmE0 级多层板材，其他 18mm 厚 E0 级优质多层实木板，活动柜三个抽屉。表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$，密度达到 $800\text{kg}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$，内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$，甲醛释放量达到国家环保标准。（品牌：千年舟）底架采用优质钢架，钢制部分采用二氧化碳气体保护焊，表面进行除油、除锈、酸洗、清洗及磷化工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电喷塑。（品牌：宝钢） 2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度 0.8mm。（品牌：富美家） 3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，数控精确封边。（品牌：兄奕） 4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 E0 级环保标准。（品牌：National 国民淀粉） 5、五金件：选用“DTC” 品牌五金配件。 6、工艺要求：所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑。 7、钢架：采用优质钢架，钢制部分采用二氧化碳气体保护焊，表面进行除油、除锈、酸洗、清洗及磷化工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电喷塑。（品牌：宝钢）	张	26	950	24700
13	办公椅		晶瑞	520*530*1090	1、座面面料采用涤纶，靠背采用网布（品牌：颐达），内用优质定型海绵（品牌：圣诺盟）。 2、座面外塑壳及内芯采用多层板，扶手上盖采用 pp 材料。 3、架子采用 304 不锈钢管，圆管直径 25mm，壁厚 2.0mm，抛光处理，座面底座托盘采用 304 不锈钢，厚度 3mm，靠背底部连接处用 8mm 厚 304 不锈钢板，托盘尺寸为 325*280mm。	把	26	280	7280
14	阅览桌 1		晶瑞	2000*900*750	阅览桌底架采用优质铁架（品牌：宝钢），方管厚度 1.5mm，桌面板采用实木多层板（品牌：千年舟），厚度$\geq 45\text{mm}$，表面贴防火板，颜色橡木本色。工艺：钢材焊接采用 C02 保护焊方式，采用机器手臂满焊连接牢固，外表平整光滑，不得有毛刺、焊瘤、焊穿和裂缝现象，巡回复检，保证强度。表面经喷砂抛丸去油除锈，酸洗、磷化处理静电喷涂。整体做工精细，材料、漆膜理化性能、力学性能、安全、卫生、环保要求符合国家相关标准。	张	15	1200	18000
15	阅览椅 1		晶瑞	580*570*750	材质：采用橡木实木（品牌：E0 级高基斯）板材经实木烘干机、实木养生机处理，含水率更低，硬度更高，质量性能更好，使用寿命更持久，采用“五底三面”油漆工艺，底漆、面漆均采用大宝。	把	90	320	28800

16	阅览桌 2		晶瑞	1200*500*760	1、贴面：优质 E0 级多层板防火饰面板，阻燃、耐磨、耐烫、耐酸碱、防水防潮；板材厚度 25mm。 2、基材：采用优质防火饰面板，甲醛释放量$\leq 0.09\text{mg/m}^3$，达到检测标准 E0 级板材； 3、封边：采用 PVC 热熔封边，耐磨、耐老化，耐热、防潮、不易脱落，增长产品的使用寿命；（品牌：兄奕） 4、结构：双层钢制脚架（可折叠）固定脚，钢架尺寸：1150*400*735mm，钢制脚架壁厚 1.5mm。（品牌：宝钢）	张	112	500	56000
17	阅览椅 2		晶瑞	590*470*800	1、面材柔软贴手，透气性好。经精细裁剪，用优质的高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适。 2、座垫采用 PV 高能发泡海绵，软硬度适中。依据人体工程学原理制造的双内板采用多层木皮经垫压成形。 3、弧形电镀支架。	张	224	280	62720
18	餐桌椅（4人位，含凳子）		晶瑞	1200mm(±10mm)*600mm(±10mm)*750mm(±10mm)，台面厚 16mm(±2mm)。	材质：(1)采用抗倍特一体成型防水板，颜色为珍珠白色。(2)需具有耐腐、耐潮、耐磨、不导电、易清洗等特性。(3)面板四必须采用 CNC 修边，四周倒角，圆润光滑不得有任何毛边。 2、主结构餐桌钢架： (1)材质及形状：采用圆形亮光管、椭圆形亮光管、方管亮光管组合焊接而成。钢架壁厚 1.5mm。结构牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散现象。 (2)焊接部位外观：焊接完成的钢管架，焊接部位需牢固，需无脱焊、虚焊、假焊、焊穿。焊缝均匀无毛刺、裂纹等缺陷。 (3)尺寸：凳子圆管$\phi 19\text{mm}(\pm 1\text{mm})$*壁厚 3mm(±1mm)+圆管$\phi 38\text{mm}(\pm 1\text{mm})$*壁厚 2mm(±1mm)。桌：圆管$\phi 50.8\text{mm}(\pm 1\text{mm})$*壁厚 1.5mm(±1mm)，撑子椭圆形钢管 25mm(±1mm)*50mm(±1mm)*壁厚 1.5mm(横撑+1mm)。桌架上部方管 25mm(±1mm)*50mm(±1mm)*壁厚 1.5mm(±1mm)。桌架为拆装结构，每个长横撑连接穿透螺丝 2 个。 (4)表面涂装：经脱脂、除锈、酸洗、磷化处理，经哑光高压静电喷塑，漆膜涂层无明显流挂、天剥落、返锈、色差等现象。 3、自动回弹旋转座椅：坐垫材质采用 PP(聚丙烯)全新料一体注塑成型苹果绿色。凳面塑料壁厚不小于 3mm。	组	135	620	83700

19	不锈钢架子		晶瑞	1050*550*480	304 不锈钢架采用 30mm*30mm 方管，管壁厚度≥1.5mm，满焊焊接缝须牢固、平整、美观，不锈钢表面均为亮光处理，不易反光，耐脏耐磨，台面采用 0.8mm 不锈钢铺面，桌脚套采用高强度耐磨塑料脚套。	个	18	450	8100
20	屏风隔断		晶瑞	600*50*2000	规格：420mm(厚度)框架，基材采用多层防火板，内衬符合国际环保标准的机制板。脚采用锌合金材质，环保要求符合国家相关标准。（双面标识图案由采购人指定）	米	51.6	500	25800
21	方凳		晶瑞	340*240*540	凳子采用钢制方凳（品牌：宝钢），钢管材质：支架采用 25mm*25mm 的优质方管，管壁厚度≥1.8mm，采用满焊，碰焊工艺，焊接点较少疤痕，架子表面采用静电喷涂，凳面材质采用防静电皮 HPL 氢聚氨多层板，表面光滑、耐磨，总重量大于 12kg，颜色自选。	把	53	70	3710
22	文件柜		晶瑞	800*400*2000	采用优质 18mm 厚 E0 级多层实木基材（品牌：千年舟），防火板贴面。表面处理：珍珠面，光滑耐磨。铝合金玻璃门，符合 ISO 国家标准防火防水。PVC 封边带，五金件选用“DTC” 品牌五金配件。	组	18	980	17640
23	隔断花架		晶瑞	1200*300*1160	材质：无节松木，水性环保漆。	个	40	500	20000
合计人民币（大写）：壹佰零壹万伍仟零柒拾元整 （小写）1015070.00 元									